СП “УНИБЕЛУС” ООО

UNIBELUS

ПРАЙС - ЛИСТ

В прайс-листе указаны розничные цены в BYN без НДС
по состоянию на 12.01.2018 г.

В каталоге номенклатуры на сайте www.unibelus.by
цены обновляются ежедневно.

СП “Унибелус” ООО
220033, Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10
Тел.: (017) 330-15-05. Факс: (017) 330-15-30
GSM: (029) 7777-230, (029) 608-15-05
www.unibelus.by
www.facebook.com/unibelus

UNIBELUS

Технический отдел:

Александр Левченя
(029) 618-15-05
(017) 330-15-05 вн.219
video@Unibelus.com

Системы видеонаблюдения
IP системы видеонаблюдения
Регистраторы и ПО

Олег Самсонов
(029) 692-15-05
(017) 330-15-05 вн.218
olegs@Unibelus.com

Системы оповещения и трансляции
Системы профессионального озвучивания
Конференц-системы, синхронный перевод

Илья Майхерский
(029) 385-15-05
(017) 330-15-05 вн.226
Maikherski@Unibelus.com

ВОЛС пассивные компоненты
Компоненты СКС
ЛВС
ПК и периферия, ПК комплектующие
Промышленный Ethernet
Устройства отображения
Шкафы и стойки 19", аксессуары
Спец.оборудование для спортивных сооружений

Вадим Ильин
(029) 194-24-60
(017) 330-15-05 вн.227
Ilyin@Unibelus.com

Инструмент и оснастка
Источники питания
Кабель и привод
Монтажные принадлежности
Средства противопожарной защиты кабельных проходов

Александр Юхно
(029) 365-15-05
(017) 330-15-05 вн.231
Uhno@Unibelus.com

Адресные системы сигнализации
Пожарные извещатели
Светозвуковые устройства
Системы активного пожаротушения
Системы электронной очереди
Электрооборудование
Крепеж

Сергей Каленик
(029) 354-15-05
(017) 330-15-05 вн.235
kalenik@Unibelus.com

Диспетчерская связь и домофоны
Исполнительные устройства СКД
Мультимедийные системы
Системы контроля и управления доступом
Системы предотвращения краж
Системы хранения данных
Системы часофикации

Василий Перевощиков
(017) 330-15-05 вн.262
perevoshchikov@unibelus.com

Досмотровое оборудование
Видеонаблюдение, регистраторы и ПО
Системы парковки

Дмитрий Кохна
(044) 715-85-65
(017) 330-15-05 вн.222
Kokhna@Unibelus.com

Оборудование для взрывоопасных зон и помещений
Охранные извещатели
Периметральные системы охраны
Приборы приемно-контрольные

Торговый отдел: тел. (017) 330-15-05, вн. 205, 209, 214.

Ксения Блоцкая - начальник отдела (029) 339-15-05 blotskaya@Unibelus.com
Анастасия Левченко levchenko@Unibelus.com
Екатерина Цеханович cehanovich@Unibelus.com

Сервисный отдел: тел. (017) 330-15-05, вн. 221, моб. (029) 187-15-05

Денис Марковник - начальник отдела markovnik@unibelus.com

**Цены в прайс-листе носят справочный характер,
не являются основанием для оплаты и подлежат уточнению при выписке счета**

Телефон для Ваших замечаний и предложений (017) 330-15-20

UNIBELUS

Уважаемые Клиенты и Партнеры!

Мы предлагаем новую линейку антикражной системы от лидера на Китайском рынке компании DragonGuard.

Линейка рамок сочетает в себе легкий и изящный дизайн конструкции с максимальной эффективностью в изменяющихся условиях реального магазина. Панели рамок могут изготавливаться как из анодированного алюминия, так и из прозрачного акрила, и могут быть использованы для размещения рекламного постера.

Возможна установка систем как с двумя рамками по бокам прохода (передатчик и приемник), так и с одной рамкой, посередине широкого прохода (моно-системы).

Высокое качество и современный дизайн вместе с невысокой ценой делают решения от DragonGuard отличным выбором для создания системы защиты любого уровня.

По всем возникающим вопросам обращайтесь к инженеру технического отдела - Сергею Каленику.

Тел: +375 17 330-15-05 доб. 235
Факс: +375 17 330-15-30
Моб: +375 29 354-15-05
E-mail: kalenik@unibelus.com

СП "Унибелус" ООО
220033, Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10
Тел.: (017) 330-15-05. Факс: (017) 330-15-30
GSM: (029) 7777-230, (029) 608-15-05
www.unibelus.by

Оглавление

1 Оборудование для взрывоопасных зон и помещений 10
1.1 Приборы приемно-контрольные 10
1.2 Извещатели пожарные 10
1.3 Извещатели охранные 12
1.4 Оповещатели светозвуковые и речевые 13
1.5 Оборудование систем видеонаблюдения 16
1.6 Оборудование систем управления доступа 16
1.7 Дополнительное оборудование (коробки, шкафы и пр.) 18
1.8 Барьеры искрозащиты 20
1.9 Светильники 20
1.10 Светильники аварийные 20
1.11 Телефония 20
2 Приборы приемно-контрольные 20
2.1 "Авангардспецмонтаж" ОДО 20
2.2 "Аларм" ЗАО 20
2.3 "БОЛИД" НВП 21
2.4 "Новатех СБ" ЗАО 22
2.5 "Ровалэнт" ГП 23
2.6 Уведомители автоматические 24
2.7 Дополнительное оборудование 24
3 Адресные системы сигнализации 25
3.1 "Бирюза" АСПС 25
3.2 "Вертикаль" АСПС 25
3.3 "Орион" АСПС 25
4 Пожарные извещатели 26
4.1 Дымовые 2-х проводные 26
4.2 Дымовые 4-х проводные 26
4.3 Дымовые линейные 26
4.4 Дымовые автономные 26
4.5 Пламени 26
4.6 Ручные 26
4.7 Тепловые 26
4.8 Тепловые линейные 27
4.9 Аспирационные 27
5 Системы активного пожаротушения 27
5.1 Газовое пожаротушение "АТАКА" 27
5.2 Система управления "Березина" 30
5.3 Дыхательные аппараты 30
5.4 Знаки безопасности 30
5.5 Система пожаротушения Поток (Болид) 30
5.6 Порошковое пожаротушение 31
5.7 Дополнительное оборудование 31
5.8 Система пожаротушения "Спектрон" 31
5.9 Шкафы управления и автоматики типа ШК 31
6 Охранные извещатели 32
6.1 Беспроводное оборудование 32
6.2 Вибрационные 32
6.3 Разбития стекла 32
6.4 Пассивные (магнито-, электроконтактные) 32
6.5 Пассивные ИК 32
6.6 Ультразвуковые 33
7 Периметральные системы охраны 33
7.1 АКЛ ограждения 33
7.2 Активные ИК барьеры 33
7.3 Вибрационно-чувствительные системы 33
7.4 Пассивные ИК барьеры 33
7.5 Радиолучевые системы 34
7.6 Уличные ИК извещатели 34
7.7 Проводноволновые 35
8 Светозвуковые устройства 35
8.1 Оповещатели 35
8.2 Указатели/Транспаранты/Таблички 35
8.3 Акссесуары для оповещетелей 40
9 Системы оповещения и трансляции 40
9.1 Громкоговорители колонные 40
9.2 Громкоговорители настенные 40

9.3 Громкоговорители подвесные 40
9.4 Громкоговорители потолочные 40
9.5 Громкоговорители прожекторные 41
9.6 Громкоговорители рупорные 41
9.7 Источники звука, микшеры, оборудование 19" 41
9.8 Микшер-усилители 41
9.9 Микшер-усилители многозонные 41
9.10 Усилители мощности трансляционные 41
9.11 Микрофоны 42
9.12 Микрофоны беспроводные 42
9.13 Микрофоны настольные 42
9.14 Микрофонные предусилители, блоки фантомного питания 42
9.15 Микрофонные держатели и стойки 42
9.16 Система оповещения АРИЯ 42
9.17 Система трансляции VM-2000 42
9.18 Система оповещения VX-2000 43
9.19 Система оповещения ТАНГО 43
9.20 Система оповещения ГОНГ 44
9.21 Аттенюаторы, трансформаторы 44
9.22 Разъемы, патч-корды, мультикоры 44
9.23 Кронштейны, каркасы, монтажные принадлежности 44
9.24 Мегафоны 45
9.25 Оборудование передачи аудиосигнала 45
9.26 Громкоговорящая связь 45
10 Системы профессионального озвучивания 46
10.1 Акустические системы линейные 46
10.2 Акустические системы пассивные 46
10.3 Микшеры цифровые 46
10.4 Усилители мощности 46
10.5 Аксессуары для линейных АС 47
10.6 Дополнительное оборудование 47
11 Конференц-системы, синхронный перевод 47
11.1 Дискуссионная конференц-система CS-1 47
11.2 Дискуссионная конференц-система TS-770 47
11.3 ИК конференц-системы TS-800/900 47
11.4 Цифровая ИК система синхроперевода HCS-5100 47
11.5 Система распределенного синхроперевода JTC 47
12 Видеонаблюдение. Камеры 47
12.1 Камеры IP малогабаритные 47
12.2 Камеры IP купольные 47
12.3 Камеры IP сферические 48
12.4 Камеры IP цилиндрические 49
12.5 Камеры IP панорамные 52
12.6 Камеры IP комнатные 52
12.7 Камеры IP под объектив C/CS 53
12.8 Камеры IP поворотные (PTZ) 53
12.9 Камеры HD/SD купольные 54
12.10 Камеры HD/SD сферические 54
12.11 Камеры HD/SD цилиндрические 54
12.12 Камеры HD/SD поворотные 55
12.13 Камеры HD/SD под объектив C/CS 55
12.14 Камеры для специальных применений 55
13 Видеонаблюдение. Регистраторы и ПО 55
13.1 Видеорегистраторы IP 55
13.2 Видеорегистраторы IP с PoE 56
13.3 Видеорегистраторы HD/SD 56
13.4 ПО для IP видеонаблюдения 56
13.5 IP видео-серверы и декодеры 57
13.6 Мобильные видеорегистраторы 57
13.7 Платформа Instek Digital 59
13.8 Платформа Интеллект/Axxon 60
13.9 Платформа Macroscop 61
13.10 Платформа TRASSIR 62
13.11 Контроллеры управления PTZ 64
14 Видеонаблюдение. Принадлежности 64
14.1 Коммутаторы и PoE для IP видеонаблюдения 64
14.2 Удлинители, повторители, преобразователи IP линий 64
14.3 Кожухи, коробки монтажные 65
14.4 Шкафы для видеонаблюдения 65
14.5 Кронштейны, монтажные адаптеры 66

14.6 Объективы мегапиксельные 67
14.7 Принадлежности к поворотным камерам 67
14.8 Объективы ст. "M12" 67
14.9 Объективы ст. C/CS 67
14.10 Усилители, удлинители, ветвители аналоговых сигналов 68
14.11 Подсветка 68
14.12 Микрофоны 68
14.13 Устр-ва защиты линий IP 69
14.14 Устр-ва защиты аналоговых линий и питания 69
14.15 Устр-ва передачи по витой паре 70
14.16 Коннекторы 71
14.17 Аналоговые устр-ва передачи по оптоволокну 71
14.18 Вспомогательные элементы СВН 71
15 Системы контроля и управления доступом 71
15.1 СКД CEM SYSTEMS 71
15.2 ПО Системы контроля и управления 72
15.3 Сетевые контроллеры 75
15.4 Интегрированные контроллеры-считыватели 77
15.5 Биометрические терминалы 77
15.6 Автономные контроллеры и кодовые панели 78
15.7 Считыватели бесконтактных карт 79
15.8 Бесконтактные идентификаторы 81
15.9 Персонализация пластиковых карт 82
15.10 Конверторы, преобразователи интерфейсов 83
15.11 Картоприемники 84
15.12 Кнопки выхода, пульты ДУ, инфотабло 84
15.13 Считыватели Dallas TM и iButton 84
15.14 Монтажные принадлежности СКУД 84
15.15 СКД Autec 85
15.16 Система подсчета посетителей 86
16 Исполнительные устройства СКД 86
16.1 Электромеханические защелки 86
16.2 Электромеханические врезные замки 87
16.3 Электромеханические накладные замки 89
16.4 Электромагнитные замки 89
16.5 Электромеханические замки типа "Болт" 91
16.6 Дверные доводчики 91
16.7 Шлагбаумы и аксессуары 92
16.8 Автоматика и приводы для ворот 94
16.9 Полуростовые турникеты/электронные проходные и аксессуары 95
16.10 Автоматические/полуавтоматические калитки 97
16.11 Ограждения и поворотные секции 98
16.12 Системы принудительной остановки автотранспорта 99
16.13 Полноростовые турникеты, ограждения, шлюзы и аксессуары 99
17 Системы парковки 100
17.1 Въездные и выездные терминалы 100
17.2 Паркоматы и аксессуары 100
17.3 Программное обеспечение систем парковки 100
17.4 Парковочные шлагбаумы и аксессуары 100
17.5 Системы управления движением на парковке 100
18 Системы предотвращения краж 101
18.1 Радиочастотные системы 101
18.2 Универсальные съемники многоразовых меток 101
18.3 Деактиваторы радиочастотных меток 102
18.4 Радиочастотные метки 102
18.5 Дополнительное оборудование для РЧ систем 102
19 Диспетчерская связь и домофоны 102
19.1 Домофоны Aiphone 102
19.2 Вызывные панели индивидуальных домофонов 103
19.3 Вызывные панели многоабонентских домофонов и аксессуары 105
19.4 Приемные устройства домофонов 106
19.5 Интеркомы многоабонентские 108
19.6 Системы "Клиент-кассир" 109
19.7 Системы палатных интеркомов и сигнализации 110
20 Досмотровое оборудование 111
20.1 Рентгенотелевизионные интроскопы 111
20.2 Стационарные металлодетекторы 112
20.3 Ручные металлодетекторы и аксессуары 113
20.4 Ручные обнаружители взрывчатых веществ 113
20.5 Система управления для металлодетекторов 114

20.6 Досмотровые зеркала 114
21 Источники питания 114
21.1 Блоки питания 12В 114
21.2 Блоки питания 24В 114
21.3 Блоки питания 48 В 114
21.4 Резервированные источники питания 12В 115
21.5 Резервированные источники питания 24В, 48В 117
21.6 Источники питания "Уличные" 118
21.7 Источники питания на DIN- рейку 119
21.8 Аккумуляторы свинцово-кислотные необслуживаемые 120
21.9 Термостаты и боксы для аккумуляторов 120
21.10 ИБП "Офлайн" 121
21.11 ИБП "Линейно - интерактивные" до 0,9кВА 121
21.12 ИБП "Линейно - интерактивные" 1кВА-2,9кВА 122
21.13 ИБП "Линейно-интерактивные" 3кВА-5кВА 124
21.14 ИБП "Онлайн" до 2,9кВА 124
21.15 ИБП "Онлайн" 3кВА - 4,9кВА 125
21.16 ИБП "Онлайн" от 5кВА 126
21.17 ИБП Трехфазные "Онлайн" 127
21.18 Адаптеры и платы ИБП для соединения с ПК 127
21.19 Аккумуляторные расширения и батареи для ИБП 127
21.20 Провода и переходники для ИБП 129
21.21 Шкафы, монтажные принадлежности и крепления для ИБП 129
21.22 Блоки распределения питания (БРП) 129
21.23 Преобразователи напряжения и устройства защиты 130
22 Шкафы и стойки 19", аксессуары 130
22.1 Шкафы всепогодные 19" 130
22.2 Шкафы настенные разборные 19" 130
22.3 Шкафы настенные сварные 19" 131
22.4 Шкафы напольные 19" глубиной 600мм 131
22.5 Шкафы напольные 19" глубиной 800мм 132
22.6 Шкафы напольные 19" глубиной 1000мм 133
22.7 Шкафы серверные 19" глубиной 1000мм и более 134
22.8 Шкафы электротехнические 134
22.9 Стойки 19" 135
22.10 Аксессуары к всепогодным шкафам 135
22.11 Аксессуары к шкафам и стойкам 135
22.12 Аксессуары к электротехническим шкафам 138
23 Кабель и провод 138
23.1 Оптический кабель 138
23.2 LAN-кабель 142
23.3 Витая пара для систем сигнализаций, оповещения, систем связи 144
23.4 Провод соединительный, монтажный, установочный 148
23.5 Многожильный для ОПС 149
23.6 Многожильный гибкий для ОПС 150
23.7 Многожильный экранированный для ОПС 150
23.8 Многожильный экранированный гибкий для ОПС 151
23.9 Многожильный негорючий для ОПС 151
23.10 Многожильный экранированный негорючий для ОПС 152
23.11 Огнестойкий кабель FRLS для систем сигнализаций 152
23.12 Огнестойкий кабель FRHF для систем сигнализаций 153
23.13 Огнестойкий кабель S-FRLS для систем сигнализаций 154
23.14 Огнестойкий кабель S-FRHF для систем сигнализаций 156
23.15 Телефонный 157
23.16 Витая пара КСПВ, КСПЭВ, КСПЭВГ 159
23.17 Силовой, контрольный 159
23.18 Коаксиальный радиочастотный 162
23.19 Аудио кабель 163
23.20 Витая пара RS-485 163
24 Монтажные принадлежности 165
24.1 Короб монтажный ПВХ 165
24.2 Аксессуары для короба 165
24.3 Труба жесткая ПВХ 165
24.4 Труба жесткая черная (ПВХ) 166
24.5 Труба гофрированная ПВХ 166
24.6 Труба гофрированная ПНД 166
24.7 Труба жесткая ПНД 167
24.8 Аксессуары для труб 167
24.9 Металлорукав 167
24.10 Металлорукав (в оболочке ПВХ) 168

24.11 Коммутационные изделия 168
24.12 Защитные каркасы и решетки 169
24.13 Кабельные вводы 169
24.14 Трос, такелаж 170
24.15 Розетки, вилки, выключатели 170
24.16 Кабельные наконечники 170
24.17 Сигнально-оградительные изделия 171
24.18 Трубы а/ц, х/ц, ж/б и аксессуары 171
24.19 Трубы профильные 171
24.20 Металлопрокат 171
24.21 Муфты кабельные 171
24.22 Опоры 171
24.23 Системы заземления 171
24.24 Кабельная канализация 171
25 Крепеж 171
25.1 Анкера 171
25.2 Дюбеля и дюбель-гвозди 171
25.3 Метрический крепеж 172
25.4 Крепеж для электропроводки 172
25.5 Саморезы и шурупы 173
25.6 Перфорированный крепеж 174
25.7 Грузовой крепеж 174
25.8 Крепления для труб 175
25.9 Уголок крепежный 176
26 Средства противопожарной защиты кабельных проходов 176
26.1 Кабельные проходки сквозные 176
26.2 Материалы сборных кабельных проходок 176
26.3 Противопожарные кабельны покрытия 176
26.4 Противопожарные муфты 176
27 Инструмент и оснастка 177
27.1 Степлеры и скобы 177
27.2 Буры SDS-Plus и SDS-Max 177
27.3 Сверла по металлу, стеклу 177
27.4 Диски, круги, фрезы, ленты 177
27.5 Сверла SDS 4 PLUS 177
27.6 Инструмент и расходники Karcher 177
27.7 Инструмент соединительный 177
27.8 Инструмент только для авто 177
28 Электрооборудование 177
28.1 Автоматические выключатели 177
28.2 Корпуса, боксы для модульного оборудования 178
28.3 Реле электромагнитные 178
28.4 Клеммники и клеммы 179
28.5 Резисторы, Диоды, Конденсаторы 179
28.6 Посты управления 180
28.7 Пакетные, концевые выключатели 180
29 ЛВС 180
29.1 PoE оборудование 180
29.2 Коммутаторы Smart 180
29.3 Коммутаторы неуправляемые 180
29.4 Коммутаторы с PoE 180
29.5 Коммутаторы управл. 2 уровня 182
29.6 Коммутаторы управл. 3 уровня 182
29.7 Медиаконвертеры 183
29.8 Модули для коммутаторов 183
29.9 Коммутаторы уличные TFortis 184
30 Промышленный Ethernet 184
30.1 Неуправляемые коммутаторы 184
30.2 Управляемые коммутаторы Pro-Ring/G.8032 185
30.3 Коммутаторы с PoE 189
30.4 Коммутаторы стандарта IEC 61850-3 для электроподстанций 196
30.5 Коммутаторы стандарта EN50155 199
30.6 Медиаконвертеры 199
30.7 Преобразователи интерфейсов 200
30.8 Модули для коммутаторов 200
30.9 Дополнительное оборудование 201
31 Компоненты СКС 202
31.1 Патч-корды медные 202
31.2 Патч-панели 203
31.3 Коннекторы и защитные колпачки 203

31.4 Розетки и модули Keystone 204
32 ВОЛС пассивные компоненты 205
32.1 Рэковые кроссы 19" 205
32.2 Настенные кроссы 205
32.3 Оптические патч-корды 206
32.4 Оптические пигтейлы 206
32.5 Оптические адаптеры 207
32.6 Дополнительное оборудование ВОЛС 207
32.7 Настенные кроссы серии 502 207
32.8 Настенные кроссы серии 518 207
32.9 Настенные кроссы серии 583 208
32.10 Настенные кроссы серии 584 208
32.11 Настенные кроссы серии 587 208
32.12 Настенные кроссы серии 902 208
32.13 Настенные кроссы серии 917 209
32.14 Настенные кроссы серии 918 209
32.15 Рэковые кроссы серии 538 209
32.16 Рэковые кроссы серии 582 209
32.17 Рэковые кроссы серии 586 209
32.18 Рэковые кроссы серии 589 210
32.19 Рэковые кроссы серии 590 210
33 ПК и периферия 210
33.1 Компьютеры 210
33.2 KVM переключатели 210
33.3 KVM консоли 210
33.4 Кабели для KVM 211
33.5 Удлинители интерфейсов 211
34 ПК комплектующие 212
34.1 HDD для видеонаблюдения 212
34.2 HDD для NAS 212
34.3 HDD для серверов и ЦОД 212
34.4 HDD для настольных ПК 212
35 Устройства отображения 212
35.1 Мониторы 212
35.2 Мониторы специального назначения 212
35.3 Кронштейны 212
36 Системы хранения данных 213
36.1 NAS системы 213
36.2 SAN системы 214
36.3 Аксессуары СХД 214
37 Телефония 215
37.1 IP АТС 215
37.2 IP АТС Panasonic 215
37.3 IP телефоны 217
37.4 Аналоговые телефоны 218
37.5 DECT телефоны 218
37.6 Цифровые системные телефоны 218
37.7 VoIP шлюзы 218
37.8 Кабельные системы для телефонии 219
38 Системы часофикации 220
38.1 Первичные часы 220
38.2 Часовые станции 220
38.3 Вторичные аналоговые часы и аксессуары 221
38.4 Вторичные цифровые часы и аксессуары 222
38.5 Автономные часы, таймеры, секундомеры, реле времени 223
38.6 Информационные табло 223
38.7 Приемники сигналов времени 224
39 Мультимедийные системы 224
39.1 Видеотерминалы 224
39.2 Камеры и аксессуары 225
39.3 Системы управления мультимедиа 225
39.4 Коммутационное оборудование 225
39.5 Разветвители и усилители 226
39.6 Мультимедийные проекторы 227
39.7 Проекционные экраны и доски 227
39.8 Аудио оборудование 228
39.9 Аксессуары 228
39.10 Приемо-передатчики по витой паре и оптоволокну 228
39.11 Мультимедийные кабели и переходники 229
39.12 Решения для инсталляторов 230

39.13 Кронштейны, крепления и стойки 230
40 Интегрированные системы управления 230
40.1 Программное обеспечение интегрированных систем управления 230
40.2 Контроллеры, пульты управления и периферийные устройства 231

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Оборудование для взрывоопасных зон и помещений				
	Приборы приемно-контрольные				
К4899	БИОП исп.00	Блок искрозащитный охранно-пожарный, 2 искробезопасных шлейфа, ExiaIIC, Uпит=12В, Uискр.без.шл.=6В, Iискр.без.шл.=1.4мА, IP20, -10°С...+50°С, 177х 165х 45мм	331.70	BYN	шт
К5669	БИОП исп.01	Блок искрозащитный охранно пожарный, 4 искробезопасных шлейфа, ExiaIIC, Uпит=12В, Uискр.без.шл.=6В, Iискр.без.шл.=1.4мА, IP20, -10°С...+50°С, 307х165х45мм	586.31	BYN	шт
К8449	БРШС-Ех исп.1	Блок расширения шлейфов сигнализации из состава ППКОП "Ладога-Ех". Количество искробезопасных шлейфов - 8шт. Количество цепей питания (12 В, 100мА) -5 шт. Применяется совместно с БРВ-А для подключения к ППКОП стандартного исполнения.	1 039.20	BYN	шт
К8259	БРВ-А исп.2	Блок релейных выходов из состава ППКОП "Ладога-А". Кол-во реле - 8 шт (НЗК/НРК, 14В/3,0А). Применяется для подключения извещателей "Пирон-1","Фотон-18" совместно с БРШС-Ех. Металлический корпус.	172.92	BYN	шт
	Извещатели пожарные				
К40393	Набат-1 (ИП 332-1/1) (В3) IP41	Извещатель пожарный пламени. Инфракрасного диапазона. Взрывозащищенное исполнение 1ExibIICT6 Gb. Подключение в 2-х проводный шлейф. Пластиковый корпус, Uпит=12...29 В, угол обзора 50°-90°, дальность срабатывания до 25 м (ТП-5), до 17м (ТП-6), IP41, -60...+55°С.	592.52	BYN	шт
К36468	Набат-1 (ИП 332-1/1) (В3) IP54	Извещатель пожарный пламени. Инфракрасного диапазона. Взрывозащищенное исполнение 1ExibIICT6 Gb. Подключение в 2-х проводный шлейф. Пластиковый корпус, Uпит=12...29 В, угол обзора 50°-90°, дальность срабатывания до 25 м (ТП-5), до 17м (ТП-6), IP54, -60...+55°С.	671.52	BYN	шт
К36405	Набат-5М исп.1 (ИП330-5М-1-В3-IP67)	Извещатель пожарный пламени. Инфракрасного диапазона. Взрывозащищенное исполнение 0Ex ia IIC T6 Ga X. Подключение в 2-х/4-х проводный шлейф. Металлический корпус, для установки на улице. Исполнение 1 (один) - Uпит=12 В, Угол обзора 70°-120°. Дальность срабатывания по СТБ EN54 до 25 м (ТП-5), до 12м (ТП-6), IP67, -50...+55°С.	899.91	BYN	шт
К40392	Набат-5М исп.1 (ИП330-5М-1-В3-IP67) с КЗО	Извещатель пожарный пламени. Инфракрасного диапазона. Функция - КОНТРОЛЬ ЗАПЫЛЕННОСТИ ОКНА. Взрывозащищенное исполнение 0Ex ia IIC T6 Ga X. Подключение в 2-х/4-х проводный шлейф. Металлический корпус, для установки на улице. Исполнение 1 (один) - Uпит=12 В, Угол обзора 70°-120°. Дальность срабатывания по СТБ EN54 до 25 м (ТП-5), до 12м (ТП-6), IP67, -50...+55°С.	952.55	BYN	шт
К26342	Набат-5М исп.2 (ИП330-5М-1-В3-IP67)	Извещатель пожарный пламени. Инфракрасного диапазона. Взрывозащищенное исполнение 0Ex ia IIC T6 Ga X. Подключение в 2-х/4-х проводный шлейф. Металлический корпус, для установки на улице. Исполнение 2 - Uпит=24 В, Угол обзора 70°-120°. Дальность срабатывания по СТБ EN54 до 25 м (ТП-5), до 12м (ТП-6), IP67, -50...+55°С.	899.91	BYN	шт
К26343	Набат-5М исп.2 (ИП330-5М-1-В3-IP67) с КЗО	Извещатель пожарный пламени. Инфракрасного диапазона. Функция - КОНТРОЛЬ ЗАПЫЛЕННОСТИ ОКНА. Взрывозащищенное исполнение 0Ex ia IIC T6 Ga X. Подключение в 2-х/4-х проводный шлейф. Металлический корпус, для установки на улице. Исполнение 2 - Uпит=24 В, Угол обзора 70°-120°. Дальность срабатывания по СТБ EN54 до 25 м (ТП-5), до 12м (ТП-6), IP67, -50...+55°С.	952.55	BYN	шт
К37016	Набат ИК/УФ исп.1 (ИП329/330-3-1-В3-IP67)	Извещатель пожарный пламени. Диапазон: Инфракрасный и Ультрафиолетовый. Взрывозащищенное исполнение 0Ex ia IIC T6 Ga X. Подключение в 2-х/4-х проводный шлейф. Металлический корпус, для установки на улице. ИСПОЛНЕНИЕ 1: Uпит=12 В. Угол обзора 70°-120°. Дальность срабатывания по СТБ EN54 до 25 м (ТП-5), до 25м (ТП-6), IP67, -50...+55°С.	1 119.31	BYN	шт
К32276	Набат ИК/УФ исп.2 (ИП329/330-3-1-В3-IP67)	Извещатель пожарный пламени. Диапазон: Инфракрасный и Ультрафиолетовый. Взрывозащищенное исполнение 0Ex ia IIC T6 Ga X. Подключение в 2-х/4-х проводный шлейф. Металлический корпус, для установки на улице. ИСПОЛНЕНИЕ 2: Uпит=24 В. Угол обзора 70°-120°. Дальность срабатывания по СТБ EN54 до 25 м (ТП-5), до 25м (ТП-6), IP67, -50...+55°С.	1 119.31	BYN	шт
К20519	Комплект тестовый В3 №1	Взрывозащищенный светильник (фонарь) Stabex HF с оптической приставкой. 1Ex ib IIC T4 Gb X. Тип №1. Для проверки работоспособности извещателей «НАБАТ» всех модификаций, кроме извещателей пламени «НАБАТ», изготовленных по специальному заказу.	997.20	BYN	шт
К5712	ИПЭС-ИК/УФ	Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный, 2 канала - Инфрасный (ИК)/ Ультрафиолет (УФ), Материал корпуса - алюминий.U=24±6 В, 2 пары "сухих контактов", RS485, вывод ОК 4-20мА. дальность обнаружения - до 25м, 1ExdIICT4, IP66	3 959.61	BYN	шт
К41707	Взрывозащищённый кабельный ввод для ИПЭС-ИК/УФ	Взрывозащищённый кабельный ввод для ИПЭС-ИК/УФ, кабельный ввод М16х1,5	320.95	BYN	шт
К41708	Заглушка для вводного отверстия в ИПЭС-ИК/УФ	Заглушка для вводного отверстия в ИПЭС-ИК/УФ, кабельный ввод М16х1,5	70.07	BYN	шт
К15346	Э 22.07.10 Козырек для ИПЭС-ИК/УФ	Защитный козырек для извещателей пламени. Исполнение из тепло-морозо-кислото-щелочестойкой резины беспечивает повышенную устойчивость изделия ри эксплуатации в температурном диапазоне - 60...+90°С	147.03	BYN	шт
К31734	Козырек для ЕхИП535-1В, ЕхОПП3-2В, ЕхОППС-1В	Предназначен для защиты передних панелей извещателей ЕхИП535-1В и оповещателей ЕхОПП3-2В, ЕхОППС-1В от прямых попаданий осадков в виде дождя или снега. Расположение приборов на стене при использовании защитного козырька кабельными вводами вверх (для ЕхИП535-1В) или вниз.	35.69	BYN	шт
К27661	ЕхИП535-1В-А-К (комплектный)	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный (1Exd II CT6). Корпус - алюминиевый сплав. Кабельнй ввод: под кабель открытой прокладки. IP65. - 60°С...70°С. Дополнительно в комплекте типы штуцеров: под бронированный кабель (ШТВ-БК-ст.35 2шт.), под трубный ввод G3/4 (ШТВ-Тр G3/4-ст.35 2 шт.), заглушка на кабельный ввод (Ех3У-М27*2-ст.35 1 шт.).	554.21	BYN	шт
К27723	ЕхИП535-1В-А-К-18 (комплектный)	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный (1Exd II CT6). Корпус - алюминиевый сплав. Кабельнй ввод: под кабель открытой прокладки. IP65. - 60°С...70°С. В комплекте с дополнительными штуцерами под бронированный кабель (ШТВ-БК-ст.35 для 18мм - 2шт.), под трубный ввод G3/4 (ШТВ-Тр G3/4-ст.35 для 18 мм -2 шт.), заглушка на кабельный ввод (Ех3У-М27*2-ст.35 1 шт.).	550.18	BYN	шт
К30494	ЕхИП535-1В-А/Г-К (комплектный)	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный (1Exd II CT6). Корпус - алюминиевый сплав. Магнитоуправляемый контакт. Кабельнй ввод: под кабель открытой прокладки. IP66. - 60°С...70°С. Дополнительно в комплекте типы штуцеров: под бронированный кабель (ШТВ-БК-ст.35 2шт.), под трубный ввод G3/4 (ШТВ-Тр G3/4-ст.35 2 шт.), заглушка на кабельный ввод (Ех3У-М27*2-ст.35 1 шт.).	323.55	BYN	шт
К30495	ЕхИП535-1В-А/Г-К-18 (комплектный)	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный (1Exd II CT6). Корпус - алюминиевый сплав. Магнитоуправляемый контакт. Кабельнй ввод: под кабель открытой прокладки с D=14-18мм. . IP66. - 60°С...70°С. Дополнительно в комплекте типы штуцеров: под бронированный кабель (ШТВ-БК-ст.35 для 18мм - 2шт.), под трубный ввод G3/4 (ШТВ-Тр G3/4-ст.35 для 18 мм -2 шт.), заглушка на кабельный ввод (Ех3У-М27*2-ст.35 1 шт.).	392.77	BYN	шт
К30496	ЕхИП535-1В-Н-К (комплектный)	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный (1Exd II CT6). Корпус - коррзионностойкая сталь (12Х18Н10Т). Кабельнй ввод: под кабель открытой прокладки. IP65. - 60°С...70°С. Дополнительно в комплекте типы штуцеров: под бронированный кабель (ШТВ-БК-ст.12Х18Н10Т 2шт.), под трубный ввод G3/4 (ШТВ-Тр G3/4-ст.12Х18Н10Т 2 шт.), заглушка на кабельный ввод (Ех3У-М27*2-ст.12Х18Н10Т 1 шт.).	862.10	BYN	шт
К30497	ЕхИП535-1В-Н-К-18 (комплектный)	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный (1Exd II CT6). Корпус - коррзионностойкая сталь (12Х18Н10Т). Кабельнй ввод: под кабель открытой прокладки D=14-18мм.. IP65. - 60°С...70°С. Дополнительно в комплекте типы штуцеров: под бронированный кабель (ШТВ-БК-ст.12Х18Н10Т для 18мм 2шт.), под трубный ввод G3/4 (ШТВ-Тр G3/4-ст.12Х18Н10Т для 18мм 2 шт.), заглушка на кабельный ввод (Ех3У-М27*2-ст.12Х18Н10Т 1 шт.).	862.10	BYN	шт
К31093	ЕхИП535-1В-Н/Г-К (комплектный)	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный (1Exd II CT6). Корпус - коррзионностойкая сталь (12Х18Н10Т). Магнитоуправляемый контакт. Кабельнй ввод: под кабель открытой прокладки. IP66. - 60°С...70°С. Дополнительно в комплекте типы штуцеров: под бронированный кабель (ШТВ-БК-ст.12Х18Н10Т 2шт.), под трубный ввод G3/4 (ШТВ-Тр G3/4-ст.12Х18Н10Т 2 шт.), заглушка на кабельный ввод (Ех3У-М27*2-ст.12Х18Н10Т 1 шт.).	824.15	BYN	шт
К19364	ИП 102-1В-В(70)-А-Б-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Тср=70°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под бронированный кабель. IP66, -55°С...+70°С	391.29	BYN	шт
К12445	ИП 102-1В-В(70)-А-К-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Тср=70°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	366.44	BYN	шт
К12448	ИП 102-1В-В(70)-А-К-1,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Тср=70°С. Термодатчик вынесен на 1,0 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	371.92	BYN	шт
К31497	ИП 102-1В-В(70)-А-Т-1,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Тср=70°С. Термодатчик вынесен на 1,0 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4". IP66, -55°С...+70°С	382.23	BYN	шт
К15103	ИП 102-1В-В(70)-А-К-3,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Тср=70°С. Термодатчик вынесен на 3,0 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	394.00	BYN	шт
К26242	ИП 102-1В-В(70)-А-К-4,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Тср=70°С. Термодатчик вынесен на 4,0 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	405.00	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K15104	ИП 102-1В-В(70)-А-К-6,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=70°С. Термодатчик вынесен на 6,0 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	427.05	BYN	шт
K26178	ИП 102-1В-В(70)-А-К-40,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=70°С. Термодатчик вынесен на 40,0 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	801.94	BYN	шт
K25161	ИП 102-1В-В(70)-А-Т1/2-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=70°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G1/2". IP66, -55°С...+70°С	377.09	BYN	шт
K25162	ИП 102-1В-В(70)-А-Т3/4-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=70°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4". IP66, -55°С...+70°С	377.09	BYN	шт
K24790	ИП 102-1В-В(70)-НС-Б-1.5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=70°С. Термодатчик вынесен на 1,5 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под бронированный кабель. IP66, -55°С...+70°С	590.83	BYN	шт
K37034	ИП 102-1В-В(75)-А-Т3/4-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=75°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4". IP66, -55°С...+70°С	377.09	BYN	шт
K24791	ИП 102-1В-В(70)-НС-Б-3.5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=70°С. Термодатчик вынесен на 3,5 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под бронированный кабель. IP66, -55°С...+70°С	612.87	BYN	шт
K15105	ИП 102-1В-В(70)-НС-К-4,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=70°С. Термодатчик вынесен на 4,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	578.09	BYN	шт
K15107	ИП 102-1В-В(70)-НС-К-5,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=70°С. Термодатчик вынесен на 5,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	589.17	BYN	шт
K40614	ИП 102-1В-В(70)-НС-Т3/4-1	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (0ExiaIIBT6X) . Максимальный Tср=70°С. Термодатчик вынесен на 1,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4". IP66, -55°С...+70°С	556.11	BYN	шт
K39801	ИП 102-1В-В(70)-НС-Т3/4-10-КМЧ - 0ExiaIIBT6X	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (0ExiaIIBT6X) . Максимальный Tср=70°С. Термодатчик вынесен на 10,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4". IP66, -55°С...+70°С	700.82	BYN	шт
K15106	ИП 102-1В-В(70)-НС-К-7,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=70°С. Термодатчик вынесен на 7,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	611.22	BYN	шт
K31507	ИП 102-1В-В(75)-НК-Т-1,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=75°С. Термодатчик вынесен на 1,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на кронштейн. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4". IP66, -55°С...+70°С	561.29	BYN	шт
K27760	ИП 102-1В-С(85)-НС-М-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=85°С. Термодатчик вынесен на 4,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в металлорукаве Герда-МГ-16. IP66, -55°С...+70°С	600.33	BYN	шт
K14341	ИП 102-1В-В(75)-А-К-1,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=75°С. Термодатчик вынесен на 1,0 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	371.92	BYN	шт
K14340	ИП 102-1В-С(85)-А-К-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=85°С. Термодатчик вынесен на 3,0 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	393.74	BYN	шт
K27595	ИП 102-1В-С(85)-А-К-1,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=85°С. Термодатчик вынесен на 1,0 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	371.92	BYN	шт
K27596	ИП 102-1В-С(85)-А-К-3,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=85°С. Термодатчик вынесен на 3,0 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	394.00	BYN	шт
K27597	ИП 102-1В-С(85)- А-Т3/4- 0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=85°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4. IP66, -55°С...+70°С	377.04	BYN	шт
K27598	ИП 102-1В-С(85)-А-Т3/4- 1,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=85°С. Термодатчик вынесен на 1,0 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4. IP66, -55°С...+70°С	382.58	BYN	шт
K37522	ИП 102-1В-С(85)-НК-К-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=85°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на кронштейн. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки.. IP66, -55°С...+70°С	531.40	BYN	шт
K42094	ИП 102-1В-С(85)-НС-К-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=85°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки.. IP66, -55°С...+70°С	532.66	BYN	шт
K12446	ИП 102-1В-С(90)-А-К-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=90°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	366.37	BYN	шт
K12449	ИП 102-1В-С(90)-А-К-1,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=90°С. Термодатчик вынесен на 1,0 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	371.92	BYN	шт
K18486	ИП 102-1В-С(90)-А-Т1/2-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=90°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G1/2". IP66, -55°С...+70°С	377.02	BYN	шт
K15029	ИП 102-1В-С(90)-А-Т1/2-1,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=90°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G1/2". IP66, -55°С...+70°С	377.10	BYN	шт
K27599	ИП 102-1В-С(90)-А-Т3/4-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=90°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4". IP66, -55°С...+70°С	377.04	BYN	шт
K13608	ИП 102-1В-С(90)-А-Т3/4-1,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=90°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4". IP66, -55°С...+70°С	377.10	BYN	шт
K14124	ИП 102-1В-С(90)-НК-К-3,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=90°С. Термодатчик вынесен на 3,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	567.09	BYN	шт
K15590	ИП 102-1В-С(90)-НК-Т3/4-2,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=90°С. Термодатчик вынесен на 2,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4". IP66, -55°С...+70°С	572.66	BYN	шт
K19815	ИП 102-1В-С(90)-НС-К-0.5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=90°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	529.06	BYN	шт
K25362	ИП 102-1В-С(90)-НС-К-0.6	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=90°С. Термодатчик вынесен на 0,6 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	524.88	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K19360	ИП 102-1В-С(90)-НС-К-40	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=90°С. Термодатчик вынесен на 40,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	959.35	BYN	шт
K27761	ИП 102-1В-D(100)-НС-М-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=100°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в металлорукаве Герда-МГ-16. IP66, -55°С...+70°С	562.01	BYN	шт
K31530	ИП 102-1В-D(110)-НК-Т-10	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=110°С. Термодатчик вынесен на 10 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на кронштейн. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G1/2". IP66, -55°С...+70°С	659.82	BYN	шт
K14342	ИП 102-1В-Е(115)-А-К-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=115°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	366.38	BYN	шт
K14123	ИП 102-1В-Е(115)-НК-К-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=115°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	539.53	BYN	шт
K21337	ИП 102-1В(115)-НС-К-35,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=115°С. Термодатчик вынесен на 35,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	919.96	BYN	шт
K35716	ИП 102-1В-Е(114)-А-TG3/4-5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=114°С. Термодатчик вынесен на 5 м, Корпус - алюминий. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для прокладки кабеля в трубе (штуцер G3/4). IP66, -55°С...+70°С	426.36	BYN	шт
K34225	ИП 102-1В-Е(114)-НС-TG3/4-5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=114°С. Термодатчик вынесен на 5 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для прокладки кабеля в трубе (штуцер G3/4). IP66, -55°С...+70°С	606.27	BYN	шт
K19359	ИП 102-1В-Е (120)-НС-К-28	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=120°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	821.67	BYN	шт
K12447	ИП 102-1В-Е(120)-А-К-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=120°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	366.38	BYN	шт
K12450	ИП 102-1В-Е(120)-А-К-1,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=120°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	366.45	BYN	шт
K19358	ИП 102-1В-Е (120)-А-К-17	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=120°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	531.63	BYN	шт
K25304	ИП 102-1В-Е(120)-А-Т3/4-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=120°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4". IP66, -55°С...+70°С	377.04	BYN	шт
K27488	ИП 102-1В-Е(120)-НК-К-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=120°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	539.53	BYN	шт
K13598	ИП 102-1В-Е(120)-НК-К-4,0	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=120°С. Термодатчик вынесен на 4,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. IP66, -55°С...+70°С	578.15	BYN	шт
K13942	ИП 102-1В-Е(120)-НК-Т3/4-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=120°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4". IP66, -55°С...+70°С	556.10	BYN	шт
K34597	ИП 102-1В-Е(130)-А-Т3/4-0,5	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=130°С. Термодатчик вынесен на 0,5 м, Алюминиевый корпус. Установка на кронштейне. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): для прокладки кабеля в трубе G3/4". IP66, -55°С...+70°С	377.04	BYN	шт
K35059	ИП 102-1В-Н2(174)-НС-К-45-КМЧ	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=174°С. Термодатчик вынесен на 45,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. В составе: КМЧ - комплект монтажных частей ШП-3. IP66, -55°С...+70°С	1 386.98	BYN	шт
K35060	ИП 102-1В-Н2(174)-НС-К-50-КМЧ	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=174°С. Термодатчик вынесен на 50,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. В составе: КМЧ - комплект монтажных частей ШП-3. IP66, -55°С...+70°С	1 459.30	BYN	шт
K35061	ИП 102-1В-Н2(189)-НС-К-40-КМЧ	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=189°С. Термодатчик вынесен на 40,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. В составе: КМЧ - комплект монтажных частей ШП-3. IP66, -55°С...+70°С	1 315.25	BYN	шт
K35051	ИП 102-1В-Н3(189)-НС-К-40-КМЧ	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=189°С. Термодатчик вынесен на 40,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. В составе: КМЧ - комплект монтажных частей ШП-3. IP66, -55°С...+70°С	988.56	BYN	шт
K35052	ИП 102-1В-Н3(189)-НС-К-45-КМЧ	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=189°С. Термодатчик вынесен на 45,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. В составе: КМЧ - комплект монтажных частей ШП-3. IP66, -55°С...+70°С	1 043.02	BYN	шт
K35053	ИП 102-1В-Н3(189)-НС-К-50-КМЧ	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=189°С. Термодатчик вынесен на 50,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. В составе: КМЧ - комплект монтажных частей ШП-3. IP66, -55°С...+70°С	1 097.54	BYN	шт
K35058	ИП 102-1В-Н5(219)-НС-К-50-КМЧ	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=219°С. Термодатчик вынесен на 50,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. В составе: КМЧ - комплект монтажных частей ШП-3. IP66, -55°С...+70°С	1 459.37	BYN	шт
K35054	ИП 102-1В-Н6(234)-НС-К-50-КМЧ	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (1Exd ib IIBT6). Максимальный Tср=234°С. Термодатчик вынесен на 50,0 м, Корпус - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Установка на на стене. Подключение в 2-х проводный ШС. Кабельный ввод (2 шт.): под кабель для открытой прокладки. В составе: КМЧ - комплект монтажных частей ШП-3. IP66, -55°С...+70°С	1 097.54	BYN	шт
K42187	Комплект ЗИП для извещателя ЕхИП 535-1В	Комплект типов штуцеров: под бронированный кабель (ШТВ-БК-ст.12Х18Н10Т 2шт.), под трубный ввод G3/4 (ШТВ-Тр G3/4-ст.12Х18Н10Т 2 шт.), заглушка на кабельный ввод (Ех3У-М27*2-ст.12Х18Н10Т 1 шт.)	79.23	BYN	шт
K31531	Комплект КМЧ 908.2784.01.000 (ШП-3)	Комплект монтажных частей 908.2784.01.000 для монтажа кабельного термодатчика извещателей ИП102-1В	38.53	BYN	шт
K9649	Штуцер ШТВ-Тр-С	Штуцер для извещателя ИП 103-1В.	12.18	BYN	шт
	Извещатели охранные				
K8271	Фотон-18	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный. Диаграмма: угол 90°, дальность 12м (типа "объем"). Взрывозащищенное исполнение 0Ex ia IIBT6X. Кронштейн в комплекте, IP41, -30°С...+50°С	471.29	BYN	шт
K8272	Фотон-18А	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный. Диаграмма: угол 6°, дальность 20м (типа "штора"). Взрывозащищенное исполнение 0Ex ia IIBT6X. Кронштейн в комплекте, IP41, -30°С...+50°С	471.29	BYN	шт
K8273	Фотон-18Б	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный. Диаграмма: угол 100°, дальность 15м (типа "поверхность"). Взрывозащищенное исполнение 0Ex ia IIBT6X. Кронштейн в комплекте, IP41, -30°С...+50°С	471.29	BYN	шт
K8450	Стекло-Ex	Извещатель охранный для контроля разрушения стекла/стеклоблоковВ взрывозащищенное исполнение 0Ex ia IIBT6X. Дальность 6м. Микропоцессорный. регулировка чувствительности. , IP30. -20°С...+45°С	601.05	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К8451	МК-Ех исп.1	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный. Взрывозащищенное исполение 0Ex ia IIBT6X, IP44, -50°C ...+50°C	41.82	BYN	шт
К34182	FMW-3/2B	Извещатель охранный радиоволновой двухпозиционный. Взрывозащищенное исполнение 2Ex ic IIB T6 Gc X. Диаграмма 5....50м (длина) /0.5...2 м (ширина). -40 до +80°C	792.04	BYN	шт
К4724	Пирон-1 (ИО409-35)	Оптико-электронный, взрывозащищенное исполнение, маркировка 1ExibIICT6, IP54, дальность 12м (объемная зона), 90 град., -30…+50 С, питание 7,5…20В, кронштейн в комплекте поставки.	459.88	BYN	шт
	Оповещатели светозвуковые и речевые				
К12429	ГРВ-25А-К	Громкоговоритель взрывозащищенный. 1Exd IIBT6X. Предназначен для работы в системах трансляции на взрывоопасных объектах. Номинальная мощность 25Вт. Диапазон частот 380...6500 Гц,. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Штуцера под открытую прокладку присоединяемого кабеля D=8-12мм (2 шт.) . IP54, -50...+55°C	942.24	BYN	шт
К19765	ГРВ-25А-Б	Громкоговоритель взрывозащищенный. 1Exd IIBT6X. Предназначен для работы в системах трансляции на взрывоопасных объектах. Номинальная мощность 25Вт. Диапазон частот 380...6500 Гц,. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Штуцера под просоединение бронированного кабеля D=8-12мм (2 шт.) . IP54. -50°C...+55°C	949.10	BYN	шт
К12433	Спикер-12-1-1,5-К "Внимание! Пожар"	Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный. 1Exd IIB T6. Предназначен для трансляция предварительно записанной звуковой информации. U=9...28 В, Потребляемая мощность 20 Вт. В комплекте 1шт. громкоговоритель с длиной кабеля 1,5м. Кабельные вводы для открытой прокладки присоединяемого кабеля, IP65 (речевой блок)/IP54 (громкоговоритель), Интерфейс RS-485 для подключения к ПК. -40°C...+55°C.	2 194.31	BYN	шт
К18481	Спикер-12-2-(10+10)-К "Внимание! Пожар!"	Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный. 1Exd IIB T6. Предназначен для трансляция предварительно записанной звуковой информации. U=9...28 В, Потребляемая мощность 35 Вт. В комплекте 2шт. громкоговоритель с длиной кабеля 10м к каждому. Кабельные вводыдля открытой прокладки присоединяемого кабеля, IP65 (речевой блок)/IP54 (громкоговоритель), Интерфейс RS-485 для подключения к ПК. -40°C...+55°C.	3 190.87	BYN	шт
К12430	ФИЛИН-Т-220-А-К-К/Ч-"Пожар"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=187…243 В, Потребляемая мощность P=15 Вт. Звуковая частота 1,5…3 кГц, Звуковое давление 105 дБ. Время непрерывной работы 30мин. Текст КРАСНЫЙ. Фон ЧЕРНЫЙ. Корпус - алюминиевый сплав. Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°C...+70°C	1 012.74	BYN	шт
К36754	ФИЛИН-Т-220-А-Б-К/Ч "Газ. Не входи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=220В, 15 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под бронированный кабель, IP56, -40°C...+70°C	1 048.31	BYN	шт
К36547	ФИЛИН-Т-220-А-Б-К/Ч "Газ. Уходи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=220В, 15 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под бронированный кабель, IP56, -40°C...+70°C	1 048.31	BYN	шт
К25438	ФИЛИН-Т-12-А-Б-18-К/Ч "Пожар"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под бронированный кабель, IP56, -40°C...+70°C	1 112.58	BYN	шт
К38701	ФИЛИН-Т-12-А-Б-18-К/Ч "Порошок. Уходи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под бронированный кабель, IP56, -40°C...+70°C	1 112.58	BYN	шт
К37455	ФИЛИН-Т-12-А-Б-Б/3 "Выход"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЕНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под бронированный кабель, IP56, -40°C...+70°C	1 010.63	BYN	шт
К37454	ФИЛИН-Т-12-А-Б-Б/3 "Порошок. Уходи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЕНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под бронированный кабель, IP56, -40°C...+70°C	975.98	BYN	шт
К33693	ФИЛИН-Т-12-А-Б-К/Ч "Метан"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под бронированный кабель, IP56, -40°C...+70°C	974.27	BYN	шт
К19535	ФИЛИН-Т-12-А-К-Б/3 "Выход"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЁНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40...+70°C	974.27	BYN	шт
К19794	ФИЛИН-Т-12-А-К-Б/3 "Пожар"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЁНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°C...+70°C	974.27	BYN	шт
К32705	ФИЛИН-Т-12-А-К-Б/К "Газ! Уходи!"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон КРАСНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°C...+70°C	Цена по запросу	BYN	шт
К37968	ФИЛИН-Т-12-А-К-Б/К "Порошок! Уходи!"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон КРАСНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°C...+70°C	Цена по запросу	BYN	шт
К19880	ФИЛИН-Т-12-А-К-К/Ч-"Автоматика отключена"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°C...+70°C	974.27	BYN	шт
К27085	ФИЛИН-Т-12-А-К-К/Ч-"Газ"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ. Корпус - алюминиевый сплав. Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°C...+70°C	974.27	BYN	шт
К15878	ФИЛИН-Т-12-А-К-К/Ч-"Пожар"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин,текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ. Корпус - алюминиевый сплав. Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°C...+70°C	974.27	BYN	шт
К19881	ФИЛИН-Т-12-А-К-К/Ч-"Порошок. Не входи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ. Корпус - алюминиевый сплав. Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°C...+70°C	974.27	BYN	шт
К18605	ФИЛИН-Т-12-А-К-К/Ч-"Порошок. Уходи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°C...+70°C	974.27	BYN	шт
К27992	ФИЛИН-Т-12-А-К-К/Ч-"Станция пожаротушения"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ. Корпус - алюминиевый сплав. Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°C...+70°C	974.27	BYN	шт
К34592	ФИЛИН-Т-12-А-КТ-G1/2-К/Ч "Выход"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава, С кабелем в резиновой изоляции длиной 1.5м, выходящем из ввода для прокладки кабеля в трубе с резьбой G1/2", IP56, -40...+70°C	974.40	BYN	шт
К36676	ФИЛИН-Т-12-А-Т-G1/2-Б/3 "Выход"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЕНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава, Тип вводного штуцера под прокладку кабеля в трубе G1/2", IP56, -40...+70°C	974.14	BYN	шт
К36400	ФИЛИН-Т-12-А-Т-G3/4-Б/3 "Выход"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст ЗЕЛЕНЫЙ, фон БЕЛЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под прокладку кабеля в трубе G3/4", IP56, -40°C...+70°C	974.14	BYN	шт
К31529	ФИЛИН-Т-12-А-Т-К/Б "Выход"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон БЕЛЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под прокладку кабеля в трубе G(3/4), IP56, -40°C...+70°C	974.14	BYN	шт
К32001	ФИЛИН-Т-12-А-Т-К/Б "Газ! Уходи!"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон БЕЛЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под прокладку кабеля в трубе G(3/4), IP56, -40°C...+70°C	980.06	BYN	шт
К31528	ФИЛИН-Т-12-А-Т-К/Б "Пожар"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон БЕЛЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под прокладку кабеля в трубе G(3/4), IP56, -40°C...+70°C	974.14	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K31394	ФИЛИН-Т-12-Н-Б-Б/К "Порошок. Уходи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст Белый, фон Красный, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под бронированныйкабель D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 694.65	BYN	шт
K27604	ФИЛИН-Т-12-Н-Б-К/Ч "Автоматика отключена"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под бронированныйкабель D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 928.23	BYN	шт
K25219	Филин-Т-12-Н-Б-К/Ч "Загазовано"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под бронированный кабель, IP56, -40°С...+70°С	1 928.23	BYN	шт
K27603	ФИЛИН-Т-12-Н-Б-К/Ч "Порошок. Не входи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под бронированныйкабель D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 928.23	BYN	шт
K27602	ФИЛИН-Т-12-Н-Б-К/Ч "Порошок. Уходи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под бронированныйкабель D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 928.23	BYN	шт
K21179	ФИЛИН-Т-12-Н-К-Б/З "Автоматика отключена"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЕНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под бронированныйкабель D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 918.85	BYN	шт
K23613	ФИЛИН-Т-12-Н-К-Б/З "Выход"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЕНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 918.85	BYN	шт
K21178	ФИЛИН-Т-12-Н-К-Б/З "Газ! Не входи!"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЕНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 918.85	BYN	шт
K21177	ФИЛИН-Т-12-Н-К-Б/З "Газ! Уходи!"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЕНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 918.85	BYN	шт
K23614	ФИЛИН-Т-12-Н-К-Б/З "Пожар"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЕНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 918.85	BYN	шт
K35430	ФИЛИН-Т-12-Н-К-Б/З "Порошок. Не входить"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЁНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 918.85	BYN	шт
K35431	ФИЛИН-Т-12-Н-К-Б/З "Порошок. Уходи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЁНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 918.85	BYN	шт
K41532	ФИЛИН-Т-12-Н-К-Б/З "Стрелка Влево"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, Стрелка БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЁНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 694.69	BYN	шт
K41533	ФИЛИН-Т-12-Н-К-Б/З "Стрелка Вправо"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, Стрелка БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЁНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 694.69	BYN	шт
K41531	ФИЛИН-Т-12-Н-К-Б/К "Пожар"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст БЕЛЫЙ, фон КРАССНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 694.69	BYN	шт
K23722	ФИЛИН-Т-12-Н-К-К/Б "Пожар"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон БЕЛЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 662.67	BYN	шт
K19318	Филин-Т-12-Н-К-К/Ч "Выход"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 662.67	BYN	шт
K24804	Филин-Т-12-Н-К-К/Ч "Загазовано"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 662.67	BYN	шт
K19317	ФИЛИН-Т-12-Н-К-К/Ч "Пожар"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под кабель открытой прокладки D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 398.80	BYN	шт
K31714	ФИЛИН-Т-12-Н-Т-К/З "Порошок. Уходи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст Белый, фон Красный, корпус - коррозионностойкая сталь, Тип вводного штуцера под трубную прокладку. D=8-14мм, IP56, -40°С...+70°С	1 662.69	BYN	шт
K34057	Филин-Т-Б-12-Ж/К "Порошок. Уходи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, свечение мигающее, 1ExmadIIBT6 X, Uпит=10.8…28В, не более 7Вт, 105 дБ, время непрерывной работы 180мин, текст ЖЕЛТЫЙ, фон КРАСНЫЙ, корпус - металл, покрытый краской серого цвета, Кабель питания в металлорукаве выведен из корпуса, длина: 1,5м. IP65, -55°С...+70°С	574.40	BYN	шт
K25343	Филин-Т-М-12-БЗ-К/Ч "Выход"	Табло СВЕТОВОЕ взрывозащищенное, 1Exma IIBT6 X, Uпит=10.8…28В, 5Вт, время непрерывной работы 72мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус - металл окрашенный, Ввод кабеля в металлорукаве 1.5м, IP65, -55°С...+70°С	411.13	BYN	шт
K25344	Филин-Т-М-12-К/Ч "Выход"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1Exma IIBT6 X, Uпит=10.8…28В, 5Вт, 105дБ. время непрерывной работы 180мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус - металл окрашенный, Ввод кабеля в металлорукаве 1.5м, IP65, -55°С...+70°С	455.26	BYN	шт
K34221	Филин-Т-М-12-К/Б "Автоматика отключена"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1Ex mad IIBT6 X, Uпит=10.8…28В, 5Вт, 105дБ. время непрерывной работы 180мин, текст КРАСНЫЙ, фон БЕЛЫЙ, корпус - металл окрашенный, Ввод кабеля в металлорукаве 1.5м, IP65, -55°С...+70°С	Цена по запросу	BYN	шт
K34222	Филин-Т-М-12-К/Б "Порошок! Не входи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1Ex mad IIBT6 X, Uпит=10.8…28В, 5Вт, 105дБ. время непрерывной работы 180мин, текст КРАСНЫЙ, фон БЕЛЫЙ, корпус - металл окрашенный, Ввод кабеля в металлорукаве 1.5м, IP65, -55°С...+70°С	Цена по запросу	BYN	шт
K34223	Филин-Т-М-12-К/Б "Порошок! Уходи"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1Ex mad IIBT6 X, Uпит=10.8…28В, 5Вт, 105дБ. время непрерывной работы 180мин, текст КРАСНЫЙ, фон БЕЛЫЙ, корпус - металл окрашенный, Ввод кабеля в металлорукаве 1.5м, IP65, -55°С...+70°С	Цена по запросу	BYN	шт
K35064	Филин-Т-М-12-БЗ-З/Б "Стрелка Влево"	Табло СВЕТОВОЕ взрывозащищенное, 1Exma IIBT6 X, Uпит=10.8…28В, 5Вт, время непрерывной работы 72мин, текст (стрелка) ЗЕЛЕНЫЙ, фон БЕЛЫЙ, корпус - металл окрашенный, Ввод кабеля в металлорукаве 1.5м, IP65, -55°С...+70°С	411.13	BYN	шт
K35065	Филин-Т-М-12-БЗ-З/Б "Стрелка Вправо"	Табло СВЕТОВОЕ взрывозащищенное, 1Exma IIBT6 X, Uпит=10.8…28В, 5Вт, время непрерывной работы 72мин, текст (стрелка) ЗЕЛЕНЫЙ, фон БЕЛЫЙ, корпус - металл окрашенный, Ввод кабеля в металлорукаве 1.5м, IP65, -55°С...+70°С	411.13	BYN	шт
K33694	ФИЛИН-Т-12-Охр1-А-Б-К/Ч "Пожар"	Табло светозвуковое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6 X, Uпит=11…28В, с раздельным питанием схем управления свечения надписи и управления звуковым сигналом, 10 Вт, звуковая частота 1,5…3 кГц, 105 дБ, время непрерывной работы 30мин, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, корпус из алюминиевого сплава. Тип вводного штуцера под бронированный кабель, IP56, -40°С...+70°С	979.60	BYN	шт
K24596	ФИЛИН-2-12-БЗ-КК	Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный. U=10,8...28 В, P=9 Вт, 1,5...3кГц, 105 дБ, 1ExsdIIBT6 X, Два световых индикатора КРАСНОГО цвета, прокладка кабеля в трубе G(1/2), длинна кабеля 1,5 м, БЕЗ звукового сигнала, IP67, -40...+70°С.	365.17	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K34190	ФИЛИН-2-12-БЗ-СС	Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный. U=10,8...28 В, P=9 Вт, 1,5...3кГц, 105 дБ, 1ExsdIIBT6 X, Два световых индикатора СИНЕГО цвета, прокладка кабеля в трубе G(1/2), длинна кабеля 1,5 м, БЕЗ звукового сигнала, IP67, -40...+70°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K14339	ФИЛИН-2-12-БК	Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный. U=10,8...28 В, P=8 Вт, 1,5...3кГц, 105 дБ, 1ExsdIIBT6 X, два световых индикатора (КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ), прокладка кабеля в трубе G(1/2), длинна кабеля 1,5 м, IP67, -40...+70°C.	402.45	BYN	шт
K12431	ФИЛИН-2-12-КК	Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный. U=10,8...28 В, P=8 Вт, 1,5...3кГц, 105 дБ, 1ExsdIIBT6 X, Два световых индикатора КРАСНОГО цвета, прокладка кабеля в трубе G(1/2), длина кабеля 1,5 м, IP67, -40...+70°C.	445.74	BYN	шт
K25164	ФИЛИН-2-12-КК-2,5	Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный. U=10,8...28 В, P=8 Вт, 1,5...3кГц, 105 дБ, 1ExsdIIBT6 X, Два световых индикатора КРАСНОГО цвета, прокладка кабеля в трубе G(1/2), длинна кабеля 2,5 м, IP67, -40...+70°C.	402.65	BYN	шт
K35063	ФИЛИН-2-12-СС	Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный. U=10,8...28 В, P=8 Вт, 1,5...3кГц, 105 дБ, 1ExsdIIBT6 X, Два световых индикатора СИНЕГО цвета, прокладка кабеля в трубе T-G(1/2), длинна кабеля 1,5 м, IP67, -40...+70°C.	402.45	BYN	шт
K13990	ФИЛИН-2-12-Т-G3/4-КК	Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный. U=10,8...28 В, P=8 Вт, 1,5...3кГц, 105 дБ, 1ExsdIIBT6 X, IP67, -40...+70°C. Два световых индикатора красного цвета, прокладка кабеля в трубе G(3/4), длинна кабеля 1,5 м.	402.45	BYN	шт
K36473	ФИЛИН-2-220-КК	Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный. U=220 В, P=12 Вт, 1,5...3кГц, 105 дБ, 1ExsdIIBT6 X, Два световых индикатора КРАСНОГО цвета, прокладка кабеля в трубе G(1/2), длинна кабеля 1,5 м, IP67, -40...+50°C.	441.93	BYN	шт
K40541	ФИЛИН-2-Oxp-КЖ	Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный. U=10.8-28 В, P=9 Вт, 105 дБ, 1Ex ma IIB T6 Gb X, Два световых индикатора: первый - КРАСНОГО цвета, второй -ЖЕЛТОГО цвета. Тип ввода T-G1/2 , длинна кабеля 1,5 м, IP67, -40...+70°C.	405.94	BYN	шт
K25798	ТСВ-1-12-А-Б-18-К/Ч "Газ. Не входи"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под бронированный кабель 14-18мм, текст красный, фон черный, -55...+70°C	830.75	BYN	шт
K19100	ТСВ-1-12-А-К-Б/З-"Выход"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст белый, фон зелёный, -55...+70°C	864.72	BYN	шт
K37970	ТСВ-1-12-А-К-Б/К-"Автоматика отключена"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст БЕЛЫЙ, фон КРАССНЫЙ, -55...+70°C	873.74	BYN	шт
K37969	ТСВ-1-12-А-К-Б/К-"Порошок! Не входи!"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст БЕЛЫЙ, фон КРАССНЫЙ, -55...+70°C	873.74	BYN	шт
K42412	ТСВ-1-12-А-К-Б/К-"Порошок! Уходи!"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст БЕЛЫЙ, фон КРАССНЫЙ, -55...+70°C	887.75	BYN	шт
K18606	ТСВ-1-12-А-К-К/Ч-"Автоматика отключена"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст красный, фон черный, -55...+70°C	805.66	BYN	шт
K19101	ТСВ-1-12-А-К-К/Ч-"Газ. Не входи"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст красный, фон черный, -55...+70°C	805.66	BYN	шт
K19102	ТСВ-1-12-А-К-К/Ч-"Газ. Уходи"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст красный, фон черный, -55...+70°C	805.66	BYN	шт
K38650	ТСВ-1-12-А-К-К/Ч-"Опасная концентрация гексана"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст красный, фон черный, -55...+70°C	814.50	BYN	шт
K12432	ТСВ-1-12-А-К-К/Ч-"Пожар"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст красный, фон черный, -55...+70°C	677.80	BYN	шт
K18607	ТСВ-1-12-А-К-К/Ч-"Порошок. Не входи"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст красный, фон черный, -55...+70°C	805.66	BYN	шт
K25535	ТСВ-1-12-А-К-К/Ч"Пена! Уходи"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст красный, фон черный, -55...+70°C	805.66	BYN	шт
K37033	ТСВ-1-12-А-Т-З/Б"Выход"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст ЗЕЛЕНЫЙ, фон БЕЛЫЙ, -55...+70°C	869.45	BYN	шт
K35718	ТСВ-1-12-А-Т-К/Б-"Автоматика отключена"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под трубную прокладку, текст красный, фон белый, -55...+70°C	816.91	BYN	шт
K35719	ТСВ-1-12-А-Т-К/Б-"Порошок. Не входи"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под трубную прокладку, текст красный, фон белый, -55...+70°C	816.91	BYN	шт
K25303	ТСВ-1-12-А-Т-К/Ч"Пена!Не входи!"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст красный, фон черный, -55...+70°C	805.66	BYN	шт
K25302	ТСВ-1-12-А-Т-К/Ч"Пена!Уходи!"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст красный, фон черный, -55...+70°C	805.66	BYN	шт
K25536	ТСВ-1-12-А-К-К/Ч"Пена! Не входи"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст красный, фон черный, -55...+70°C	805.66	BYN	шт
K27608	ТСВ-1-12-Н-Б-Б/З"Выход"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из коррозионной стали, вводной штуцер под бронированный кабель, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЕНЫЙ, -55...+70°C	1 619.31	BYN	шт
K31393	ТСВ-1-12-Н-Б-Б/К"Автоматика отключена"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из коррозионной стали, вводной штуцер под бронированный кабель, текст белый, фон красный, -55...+70°C	1 612.75	BYN	шт
K31399	ТСВ-1-12-Н-Б-Б/К"Порошок. Не входи"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из коррозионной стали, вводной штуцер под бронированный кабель, текст белый, фон красный, -55...+70°C	1 612.75	BYN	шт
K27607	ТСВ-1-12-Н-Б-К/Ч"Пожар"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из коррозионной стали, вводной штуцер под бронированный кабель, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, -55...+70°C	1 530.19	BYN	шт
K27605	ТСВ-1-12-Н-Б-К/Ч"Порошок. Не входи"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из коррозионной стали, вводной штуцер под бронированный кабель, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, -55...+70°C	1 530.19	BYN	шт
K27606	ТСВ-1-12-Н-Б-К/Ч"Порошок. Уходи"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из коррозионной стали, вводной штуцер под бронированный кабель, текст КРАСНЫЙ, фон ЧЕРНЫЙ, -55...+70°C	1 530.19	BYN	шт
K34058	ТСВ-1-12-Н-К-Б/К"Порошок. Не входи"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIIBT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из коррозионной стали, вводной штуцер под кабель для открытой прокладки, текст БЕЛЫЙ, фон КРАСНЫЙ, -55...+70°C	1 490.44	BYN	шт
K27485	ТСВ-1-МР-12-А-К-Б/З "Стрелка влево"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66. Приемка МР (Морской Регистр. Время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЕНЫЙ, -55...+70°C	894.97	BYN	шт
K27484	ТСВ-1-МР-12-А-К-Б/З "Стрелка вправо"	Табло световое взрывозащищенное, 1ExdIICT6, IP66. Приемка МР (Морской Регистр. Время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюмин. сплава, вводной штуцер под кабель открытой прокладки 8-14мм, текст БЕЛЫЙ, фон ЗЕЛЕНЫЙ, -55...+70°C	894.97	BYN	шт
K35720	ТСВ-1Р-12-А-Т-К/Б"Порошок. Уходи"	Табло световое взрывозащищенное с работой в условиях повышенной температуры окружающей среды, 1ExdIIBT6, IP66, время непрерывной работы 120 мин, Uпит=10-26В, 6Вт, корпус из алюминия, вводной штуцер под трубную прокладку, текст красный, фон белый, -55...+70°C	1 017.75	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K25101	ExОПП3-2В-ПМ-А-К-2	Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный. 1Exd II CT6. Повышенная мощность звукового давления - 105 дБ, Звучание - НЕПРЕРЫВНОЕ. Uпит=10,8...24,6 В, I=300 мА, 1,5...3кГц, Материал корпуса - алюминиевый сплав. Тип штуцера кабельного ввода: для открытой прокладки присоединяемого кабеля с диаметром наружной изоляции под броней 8 - 14 мм, IP66, -60...+70°С	537.88	BYN	шт
K19363	ExОПП3-2В-А-Б-1	Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный. 1Exd II CT6. Максимальное звуковое давление - 95 дБ, Звучание - сирена. Uпит=10,8...24,6 В, I=300 мА, 1,5...3кГц, Материал корпуса - алюминиевый сплав. Тип штуцера кабельного ввода: под бронированный кабель с диаметром наружной изоляции под броней 8 - 14 мм, IP66, -60...+70°С	494.74	BYN	шт
K12435	ExОПП3-2В-А-К-1	Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный. 1Exd II CT6. Максимальное звуковое давление - 95 дБ, Звучание - сирена. Uпит=10,8...24,6 В, I=300 мА, 1,5...3кГц, Материал корпуса - алюминиевый сплав. Тип штуцера кабельного ввода: для открытой прокладки присоединяемого кабеля с диаметром наружной изоляции под броней 8 - 14 мм, IP66, -60...+70°С	494.74	BYN	шт
K19319	ExОПП3-2В-Н-К-1	Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный. 1Exd II CT6. Максимальное звуковое давление - 95 дБ, Звучание - сирена. Uпит=10,8...24,6 В, I=300 мА, 1,5...3кГц, Материал корпуса - коррозионностойкая сталь. Тип штуцера кабельного ввода: для открытой прокладки присоединяемого кабеля с диаметром наружной изоляции под броней 8 - 14 мм, IP66, -60...+70°С	809.31	BYN	шт
K41610	ExОПП3-2В-С-К-1	Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный. 1Exd II CT6. Максимальное звуковое давление - 95 дБ, Звучание - сирена. Uпит=10,8...24,6 В, I=300 мА, 1,5...3кГц, Материал корпуса - Углеродистая сталь с покрытием. Тип штуцера кабельного ввода: для открытой прокладки присоединяемого кабеля с диаметром наружной изоляции под броней 8 - 14 мм, IP66, -60...+70°С	568.20	BYN	шт
K18420	ExОПП3-2В-ПМ-А-К-1	Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный. 1Exd II CT6. Повышенная мощность звукового давления - 105 дБ. Звучание - СИРЕНА. Uпит=10,8...24,6 В, I=300 мА, 1,5...3кГц, Материал корпуса - алюминиевый сплав. Тип штуцера кабельного ввода: для открытой прокладки присоединяемого кабеля с диаметром наружной изоляции под броней 8 - 14 мм, IP66, -60...+70°С	537.88	BYN	шт
K23546	ExОПП3-2В-ПМР-А-Б-1	Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный. 1Exd II CT6. Повышенная мощность звукового давления - 105 дБ, Звучание - СИРЕНА. Uпит=10,8...24,6 В, I=300 мА, 1,5...3кГц, Материал корпуса - алюминиевый сплав. Тип штуцера кабельного ввода: под бронированный кабель с диаметром наружной изоляции под броней 8 - 14 мм, IP66, Расширенный температурный диапазон -70...+120°С	569.13	BYN	шт
K24803	ExОПП3-2В-ПМР-А-К-2	Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный. 1Exd II CT6. Повышенная мощность звукового давления - 105 дБ, Звучание - НЕПРЕРЫВНОЕ. Uпит=10,8...24,6 В, I=300 мА, 1,5...3кГц, Материал корпуса - алюминиевый сплав. Тип штуцера кабельного ввода: под кабель для открытой прокладки с диаметром наружной изоляции под броней 8 - 14 мм, IP66, Расширенный температурный диапазон -70...+120°С	544.27	BYN	шт
	Оборудование систем видеонаблюдения				
K26773	КТП-1 Ex	Комплекс телевизионный поворотный. С камерой eVidence Apix 30ZBox/M4. Управление: через сеть Ethernet, через интерфейс RS-485 / RS-422, через встроенную сетевую IP камеру. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6X, Класс защиты IP66. Рабочая температура -55°С ÷ +50°С. Напряжение питания 24В (DC или AC). Потребляемая мощность не более 91Вт.	22 089.97	BYN	шт
K21345	ТГБ-4Г- 24/12(24)	Гермобокс для установки видеокамер. Выполнен в виде взрывонепроницаемой оболочки с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT6X со степенью защиты обеспечиваемой оболочкой -IP66 и по уровню защиты относится к взрывобезопасному электрооборудованию. Uвх.=24В перем., Uвых.=12В пост/ 24В перем. - 60°С...+50°С	1 741.06	BYN	шт
K42544	ТВК-186 IP Ex (DS-2CD2822F(B))-24VDC	Видеокамера выполнена в гермобоксе ТГБ-8Г Ex с маркировкой взрывозащиты PBExdI X / 1ExdIICT6 X со степенью защиты обеспечиваемой оболочкой IP66 и по уровню защиты относится к особовзрывобезопасному электрооборудованию. Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69. Камера DS-2CD2822F (B): Разрешение 1920x1080 (2 Мр); чувствительность 0,1 лк(цвет)/ 0,01 лк (ч/б); Объектив 2,8-12 мм, Тахион (РФ)		BYN	шт
K41985	ТГБ-4Г Ex PoE+	Гермобокс для установки IP видеокамер. Выполнен в виде взрывонепроницаемой оболочки с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT6X со степенью защиты обеспечиваемой оболочкой IP66 и по уровню защиты относится к взрывобезопасному электрооборудованию. Питание - IEEE 802.3at (PoE+), - 40°С...+50°С		BYN	шт
K33485	ТВК-180 IP Ex-24/12 (в ТГБ-8Г Ex тип 1)	Гермобокс ТВК-8Г-24/12. В комплекте с видеокамерой IP eVidence Apix Box/S2. Объектив f=4-10мм. Uпит=24В (пост. ток). Внутренний источник питания 12В/24В пост ток. Материал гермобокса – нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь (12Х18Н10Т). Маркоровка взрывозащиты PBExdI X / 1ExdIICT6 X. IP66. -60°С ÷+50°С	Цена по запросу	BYN	шт
K24553	ТВК-07-С УХЛ-1 (24 VAC)	Термокожух ТВК-07-С УХЛ-1 (24VAC) выполнен в виде герметичной оболочки с маркировкой PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIC T6 Gb X со степенью защиты IP66/IP67. Uвх.= 24 перем. Под IP камеру. Вводы: 1 шт. под металлорукав 15мм, 1 шт. заглушка. - 60°С...+50°С	2 518.22	BYN	шт
K36581	ТВК-07-Н УХЛ-1 (220/IP/КМВ20/3Г)	Термокожух взрывозащищенный из нержавеющей стали PB Ex d e I Mb X / 1Ex d e IIC T6 Gb X. со степенью защиты IP66/IP67. Комплектация: Напряжение: 220VAC; Темп. эксплуатации: от -60 до +50 °С; Тип в/камеры: IP; Козырек: Нет; ИК-подсветка: Нет; Вводное устр-во №1: КВМ20; Вводное устр-во №2: 3Г; Встроенный медиаконвертер: Нет; Адаптер крепления: Нет; Сертификат РМРС: Нет	3 951.17	BYN	шт
K31630	Релион-ТКВ-300-М-ИК	Прожектор инфракрасный взрывозащищенный. Материал корпуса - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты PB ExdI/1ExdIICT6. 12В перем/пост или 24-36В перем/пост. Дальность 30-100 м/45-15 градусов. IP68. -60°С...+50°С	2 386.29	BYN	шт
K42004	Apix - Thermal / CIF 8 Ex	Тепловизионная IP-камера во взрывозащищенном кожухе, 1ExdIIBT6X, неохлаждаемый микроболометр 420x315, спектральный диапазон 8-14 µм, объектив f=8мм, 25к/с, сжатие H.264 / MJPEG, тревожный вход и тревожный выход, система шумоподавления 3DNR, технология HD xFrame, 24В перем ток, макс. 36Вт, - 60°С + 50°С	Цена по запросу	BYN	шт
K23563	ИК-07е-30-К8	Прожектор ИК взрывозащищенный 1ExdIICT6 X, U=12-12В пост. тока, угол излучения 30, дальность 20 м, IP67, –60С до +60С. В составе: ввод под металлорукав с условным проходом 15мм и оконечная заглушка.	1 567.69	BYN	шт
K23564	ИК-07е-70-К8	Прожектор ИК взрывозащищенный 1ExdIICT6 X, U=12-12В пост. тока, угол излучения 70, дальность 15 м, P67, –60С до +60С. В составе: ввод под металлорукав с условным проходом 15мм и оконечная заглушка.	1 567.69	BYN	шт
K20323	БПУ-2-220VAC-24VDC/2,0А	Специализированный блок питания для для питания взрывобезопасных видеокамер напряжением постоянного тока. -40°С +50°С. IP-66.	379.95	BYN	шт
K39394	KX-EX1000PPS727	Видеокамера на наклонно-поворотной платформе. Материал сталь 316. Взрывозащищенная II 2G Ex d IIC T6 Gb /II 2D Ex tb IIIC IP66 T80□ Db. Корпус - нерж сталь. 1/4 ПЗС. 700ТВЛ (чб)/650ТВЛ (цв). Миним освещеннсть 0.01лк., Объектив трансфокатор 27Х, f=3.5 до 94.5mm(F 1.6 doj 3.9). Вращение 360 горизонт/ 90 вертикаль. RS485. PELCO□D□PELCO□P. IP66. -40□□60□. Питание 220В перем ток. Ввод 1 шт G3/4	Цена по запросу	BYN	шт
K39494	ТОР-07е-Ex (комплект ШТ25. 3Г, аналоговая ВК, -60, настен кронштт)	Комплекс наклонно-поворотный взрывозащищенный с видеокамерой (PTZ-камера взрывозащищенная) ТОР-07е-Ex Темп. эксплуатации: от -60 до +50 °С; Тип в/камеры: Аналоговая; Вводное устройство №1: ШТ25; Вводное устройство №2: 3Г; Козырек: Нет; ИК-подсветка: Нет; Адаптер крепления: Настенный УКН-ТОР-100; Маркировка: PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T800C Db X; ТУ: 4372-022-43082497-16; IP66 / IP68. 220VAC±10%	Цена по запросу	BYN	шт
	Оборудование систем управления доступа				
K26903	MAL-RD2	Считыватель MAL-RD2 предназначен для применения в автономных и сетевых системах контроля доступа в качестве Proximity-считывателя бесконтактных карт с выходным интерфейсом Wiegand-26, масса 0,65 кг. Температурный диапазон: -30С...+65С.	996.87	BYN	шт
K26981	РКв-12-1/2	Резьбовой крепежный элемент РКв. Предназначен для герметичного ввода металлорукава 12 мм в прибор либо другое устройство методом наворачивания на кабельный ввод либо трубу G1/2, масса 0,1 кг	24.44	BYN	шт
K26980	РКв-6-1/2	Резьбовой крепежный элемент РКв. Предназначен для герметичного ввода металлорукава 6 мм в прибор либо другое устройство методом наворачивания на кабельный ввод либо трубу G1/2, масса 0,1 кг	63.08	BYN	шт
K26979	РКв-8-1/2	Резьбовой крепежный элемент РКв. Предназначен для герметичного ввода металлорукава 8 мм в прибор либо другое устройство методом наворачивания на кабельный ввод либо трубу G1/2, масса 0,1 кг	62.20	BYN	шт
K39761	AL-BT-S02-R	Кнопка управления взрывозащищенная, Маркировка взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X.Кнопка управления на основе геркона, со встроенной индикацией, предназначена для коммутации и индикации электрических цепей постоянного тока, Варианты прокладки кабеля: радиальный выход кабеля в металлорукаве. IP54, -40..+60, нерж.	716.17	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K35094	AL-FM-M01-12	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 180 кг, 12 В, 220 мА, геркон, -40...+65 ˚С, 173x33x21 мм, 2,1 кг, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. Аналог MAL-SE-12. Замок электромагнитный взрывозащищенный AL-FM-M01 предназначен для применения во взрывоопасных газовых средах взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-20118, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Предназначен для применения в системах безопасности объектов, в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U2 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт
K35095	AL-FM-M01-24	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 180 кг, 24 В, 130 мА, геркон, -40...+65 ˚С, 173x33x21 мм, 2,1 кг, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. Аналог MAL-SE-12. Замок электромагнитный взрывозащищенный AL-FM-M01 предназначен для применения во взрывоопасных газовых средах взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-20118, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Предназначен для применения в системах безопасности объектов, в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U2 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт
K35104	AL-FM-S01-G12B	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты PB Ex s I Mb X или PB Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X или 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 360 кг, 12 В, 700 мА, геркон, -40...+50 ˚С, 237x43x30 мм, 5 кг, вариант прокладки кабеля: бронированный кабель, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. Предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (зон B-Ia, B-Iб, B-Ir и B-IIa по ПУЭ гл.7.3) согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-2011, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Применяется в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U3 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт
K35102	AL-FM-S01-G12K	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты PB Ex s I Mb X или PB Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X или 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 360 кг, 12 В, 700 мА, геркон, -40...+50 ˚С, 237x43x30 мм, 5 кг, вариант прокладки кабеля: открытая прокладка, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. Предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (зон B-Ia, B-Iб, B-Ir и B-IIa по ПУЭ гл.7.3) согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-2011, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Применяется в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U3 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт
K35106	AL-FM-S01-G12M	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты PB Ex s I Mb X или PB Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X или 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 360 кг, 12 В, 700 мА, геркон, -40...+50 ˚С, 237x43x30 мм, 5 кг, вариант прокладки кабеля: металлорукав или труба, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. Предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (зон B-Ia, B-Iб, B-Ir и B-IIa по ПУЭ гл.7.3) согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-2011, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Применяется в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U3 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт
K35105	AL-FM-S01-G24B	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты PB Ex s I Mb X или PB Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X или 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 360 кг, 24 В, 250 мА, геркон, -40...+50 ˚С, 237x43x30 мм, 5 кг, вариант прокладки кабеля: бронированный кабель, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. Предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (зон B-Ia, B-Iб, B-Ir и B-IIa по ПУЭ гл.7.3) согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-2011, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Применяется в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U3 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт
K35103	AL-FM-S01-G24K	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты PB Ex s I Mb X или PB Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X или 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 360 кг, 24 В, 250 мА, геркон, -40...+50 ˚С, 237x43x30 мм, 5 кг, вариант прокладки кабеля: открытая прокладка, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. Предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (зон B-Ia, B-Iб, B-Ir и B-IIa по ПУЭ гл.7.3) согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-2011, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Применяется в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U3 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт
K35107	AL-FM-S01-G24M	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты PB Ex s I Mb X или PB Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X или 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 360 кг, 24 В, 250 мА, геркон, -40...+50 ˚С, 237x43x30 мм, 5 кг, вариант прокладки кабеля: металлорукав или труба, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. Предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (зон B-Ia, B-Iб, B-Ir и B-IIa по ПУЭ гл.7.3) согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-2011, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Применяется в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U3 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт
K35098	AL-FM-S01-H12B	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты PB Ex s I Mb X или PB Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X или 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 360 кг, 12 В, 700 мА, датчик Холла, -40...+50 ˚С, 237x43x30 мм, 5 кг, вариант прокладки кабеля: бронированный кабель, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. Предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (зон B-Ia, B-Iб, B-Ir и B-IIa по ПУЭ гл.7.3) согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-2011, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Применяется в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U3 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K35096	AL-FM-S01-H12K	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты PB Ex s I Mb X или PB Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X или 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 360 кг, 12 В, 700 мА, датчик Холла, -40...+50 ˚С, 237х43х30 мм, 5 кг, вариант прокладки кабеля: открытая прокладка, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. Предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (зон B-Ia, B-Iб, B-Ir и B-IIa по ПУЭ гл.7.3) согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-2011, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Применяется в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U3 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт
K35100	AL-FM-S01-H12M	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты PB Ex s I Mb X или PB Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X или 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 360 кг, 12 В, 700 мА, датчик Холла, -40...+50 ˚С, 237х43х30 мм, 5 кг, вариант прокладки кабеля: металлорукав или труба, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. редназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (зон B-Ia, B-Iб, B-Ir и B-IIa по ПУЭ гл.7.3) согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-2011, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Применяется в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U3 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт
K35099	AL-FM-S01-H24B	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты PB Ex s I Mb X или PB Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X или 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 360 кг, 24 В, 250 мА, датчик Холла, -40...+50 ˚С, 237х43х30 мм, 5 кг, вариант прокладки кабеля: бронированный кабель, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. Предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (зон B-Ia, B-Iб, B-Ir и B-IIa по ПУЭ гл.7.3) согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-2011, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Применяется в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U3 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт
K35097	AL-FM-S01-H24K	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты PB Ex s I Mb X или PB Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X или 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 360 кг, 24 В, 250 мА, датчик Холла, -40...+50 ˚С, 237х43х30 мм, 5 кг, вариант прокладки кабеля: открытая прокладка, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. Предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (зон B-Ia, B-Iб, B-Ir и B-IIa по ПУЭ гл.7.3) согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-2011, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Применяется в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U3 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт
K35101	AL-FM-S01-H24M	Замок электромагнитный, Маркировка взрывозащиты PB Ex s I Mb X или PB Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X или 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X, сила удержания 360 кг, 24 В, 250 мА, датчик Холла, -40...+50 ˚С, 237х43х30 мм, 5 кг, вариант прокладки кабеля: металлорукав или труба, комплект поставки: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря. Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01. Предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (зон B-Ia, B-Iб, B-Ir и B-IIa по ПУЭ гл.7.3) согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 61241-14-2011, отраслевым Правилам безопасности, а также согласно специальным условиям безопасного применения (знак «X» в маркировке взрывозащиты). Применяется в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве управляемого исполнительного запирающего устройства. Класс устойчивости к взлому U3 по ГОСТ Р 52582-2006.	Цена по запросу	BYN	шт
K35108	CSE-LPEMC	Пост управления (3 элемента) взрывозащищенный CSE-LPEMC, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT5Gb, IP66 (1 индикатор состояния двери зелёный; 1 кнопка "выход" черная б/ф; 1 переключатель "аварийный выход" типа "грибок" с фиксацией и возвратом ключом, 2 кабельных ввода под трубу G1/2) Габариты: 200x100x100мм. Предназначен для управления электрооборудованием во врывоопасных зонах.	Цена по запросу	BYN	шт
K42541	AL-RD-S04-NRU-M	Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S04-NRU предназначен для применения в автономных и сетевых системах контроля и управления доступом (СКУД), расположенных в макроклиматических районах с умеренным климатом (климатическое исполнение УХЛ2) в качестве считывателя бесконтактных идентификаторов EM-Marin, HID, Indala (Моторола) с фиксированным протоколом Wiegand-26. Изделие имеет маркировку взрывозащиты по взрывоопасным газовым и пылевым средам PB Ex s I Mb X / 1Ex s IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X или 1Ex s IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X . Считыватель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 40ºС до +50ºС и относительной влажности 98% при 25°С. По степени защиты оболочки от попадания внешних твердых тел и воды изделие соответствует классу IP67 по ГОСТ 14254-96. По способу защиты от поражения электрическим током изделие имеет внешний элемент заземления и соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.	Цена по запросу	BYN	шт
K41967	AL-RD-S06-N-REH-M	Взрывозащищённый считыватель бесконтактных идентификаторов EM-Marin, HID Prox, Indala, Маркировка взрывозащиты 1Ex s IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X, расстояние считывания до 8 см, интерфейс Dallas/Wiegand, питание 12 В, 50 мА (импульсно до 250мА), -40...+50 ˚С, IP67, вариант прокладки кабеля: в металлорукаве или трубе.	Цена по запросу	BYN	шт
	Дополнительное оборудование (коробки, шкафы и пр.)				
K31935	Герда-МГ-16-П-Тнг	Металлорукав герметичный. Условный проход 16мм. Материал - оцинкованная сталь повышенной прочности. Материал защитной оболочки: термопластичный эластомер пониженной горючести.	21.08	BYN	пог. м
K39411	Герда-МГ-22-Н-Тнг	Металлорукав герметичный. Условный проход 22мм. Материал - нержавеющая сталь. Материал защитной оболочки: термопластичный эластомер пониженной горючести.	55.98	BYN	пог. м
K31933	Герда-СГ-16-Н-20*1.5	Соединитель для металлорукава. IP67. Под металлорукав D=16мм (условный проход). Резьба - наружняя М20*1,5. -50°...+80°С.	38.18	BYN	шт
K41473	Герда-СГ-22-В-М25*1.5	Соединитель для металлорукава. IP67. Под металлорукав D=22мм (условный проход). Резьба - внутренняя М25*1,5. -50°...+80°С.	58.93	BYN	шт
K39409	Герда-СГ-22-Н-М25*1.5	Соединитель для металлорукава. IP67. Под металлорукав D=22мм (условный проход). Резьба - наружняя М25*1,5. -50°...+80°С.	41.63	BYN	шт
K37608	ExBK-1dU-11-C-3-Кр - Взрывозащищенная кнопка		Цена по запросу	BYN	шт
K37356	ExBK-1dU-20-C-1-Ч - Взрывозащищенная кнопка		Цена по запросу	BYN	шт
K37609	ExBK-1dU-20-C-2-Ч - Взрывозащищенная кнопка		Цена по запросу	BYN	шт
K37357	ExBK-1dU-20-C-3-Кр - Взрывозащищенная кнопка		Цена по запросу	BYN	шт
K27773	УК-Ex	Устройство коммутации искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах. Имеет шесть парных клеммных соединений. Степень защиты оболочки IP65.	36.97	BYN	шт
K35511	ExKCУВ-А-К20-К-5(2,5мм)	Коробка соединительная взрывозащищенная (ExdIICU). Малериал корпуса- алюминиевый сплав с защитным покрытием. Тип - проходная . Тип кабельных вводов- под кабельную прокладку. Условный проход 20мм. IP65. -60°С...+70°С	307.71	BYN	шт
K30528	ExKCУВ-С-500-2-К-10(2,5мм)	Взрывозащищенная коробка. Углеродистая конструкционная сталь с защитным покрытием, климатическое исполнение УХЛ3.Для работы в диапазоне температуры окружающей среды от минус 30 до 50°С. 1ExdIICT6. IP65. Рабочий объем 500мм3, D=M95x1,5, H=90мм; A=90мм; L1=116 мм;	490.53	BYN	шт
K38003	ExKCУВ-С-500-2-Т-3(2,5мм)	Взрывозащищенная коробка. Углеродистая конструкционная сталь с защитным покрытием, климатическое исполнение УХЛ3.Для работы в диапазоне температуры окружающей среды от минус 30 до 50°С. 1ExdIICT6. IP65. Рабочий объем 500мм3, D=M95x1,5, H=90мм; A=90мм; L1=116 мм;	397.45	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К38451	УС-4Ех (УС-Ех)	Устройство соединительное взрывозащищённое 0ExiaIICT6, степень защиты IP65, диапазон рабочих температур -40...+60°С, габаритные размеры 106х106х32 мм	Цена по запросу	BYN	шт
К39407	ЕхКСУВ-С-700-5-М(М25*1.5)-1(2.5мм2)	Коробка соединительная взрывозащищенная. 1ExdIICT6. Рабочий объем - 700мм3. Материал - углеродистая конструкционная сталь с защитным покрытием. Кабельных вводов - 2 шт (тип 5). Кабельные вводы - прокладка кабеля в трубе с присоединительной резьбой М25/*1,5. Контактных зажимов 1 шт..	643.03	BYN	шт
К32386	ЕхКСУВ-С-700-7-TG1/2-Х	Коробка соединительная взрывозащищенная. ExdIICU. Рабочий объем - 700мм3.Материал - углеродистая конструкционная сталь с защитным покрытием. Кабельных вводов - 6 шт (тип 7). Кабельные вводы - прокладка кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2". Без контактных зажимов.	580.89	BYN	шт
К31917	ЕхКСУВ-А-П20-TG3/4	Коробка соединительная взрывозащищенная (ExdIICU). Малериал корпуса- алюминиевый сплав с защитным покрытием. Тип - проходная . Тип кабельных вводов- монтаж кабеля в трубе с уплотнением резиновым уплотнительным кольцом G3/4". Условный проход 20мм. Без контактных зажимов. IP65. -60°С...+70°С	244.59	BYN	шт
К31928	ЕхКСУВ-А-К20-TG3/4	Коробка соединительная взрывозащищенная (ExdIICU). Малериал корпуса- алюминиевый сплав с защитным покрытием. Тип - крестообразная . Тип кабельных вводов- монтаж кабеля в трубе с уплотнением резиновым уплотнительным кольцом G3/4". Условный проход 20мм. Без контактных зажимов. IP65. -60°С...+70°С	382.65	BYN	шт
К31952	ЕхКСУВ-А-Т20-TG3/4	Коробка соединительная взрывозащищенная (ExdIICU). Малериал корпуса- алюминиевый сплав с защитным покрытием. Тип - тройниковая . Тип кабельных вводов- монтаж кабеля в трубе с уплотнением резиновым уплотнительным кольцом G3/4". Условный проход 20мм. Без контактных зажимов. IP65. -60°С...+70°С	360.96	BYN	шт
К30857	ЕхКСУВ-А-ПД25-TG3/4	Коробка соединительная взрывозащищенная (ExdIICU). Малериал корпуса- алюминиевый сплав с защитным покрытием. Тип - проходкая через дно. Тип кабельных вводов- монтаж кабеля в трубе с уплотнением резиновым уплотнительным кольцом. Условный проход 25мм. Без контактных зажимов. IP65. -60°С...+70°С	290.61	BYN	шт
К30691	2Ех-е-КУСВ-02/Н/1Б12Бр-1Б6К/8е (2.5мм2)	Коробкв соединительная унифицированная взрывозащищенная. 2Exe II T6. Материал - коррозионно-стойкая сталь. Размер 206*206*107 мм. Кабельные вводы 2 шт снизу: 1 шт. под бронированный каьель 12мм, 1 шт. под обычный кабель 6 мм. Установленные клеммники 2-х контактные(ЕЕх-е) с пружинным зажимом, максимальное сечение провода 2.5мм2. IP66.	410.09	BYN	шт
К32387	Заглушка резьбова ЕхЗУ-27*2-Ст35	Заглушка резьбовая ЕхЗУ-27*2-Ст35. Для коробки ЕхКСУВ-700-С.	14.95	BYN	шт
К31929	Штуцер ШТВ-К G3/4-12Х18Н10Т	Штуцер для открытой прокладки кабеля. Резьба подсоединения к оболочке G3/4". Материал сталь 12Х18Н10Т	16.65	BYN	шт
К32388	Штуцер ШТВ-К-М27*2 Ст35	Штуцер ШТВ-К-М27*2 Ст35. Для коробки ЕхКСУВ-700-С.	7.73	BYN	шт
К31932	Штуцер ШТВ-М G3/4-М20*1.5-4-12Х18Н10Т	Штуцер для ввода металлорукава Герда-МГ-16 через соединитель Герда-СГ-Н-М20*1,5 (в комплект не входит) для прокладки кабеля (d=8-14мм). Резьба подсоединения к оболочке G3/4". Материал сталь 12Х18Н10Т.	34.29	BYN	шт
К30862	КПЛ-20У1	Коробка разделительная взрывозащищенная (1ExdIICT6). Применяется для выполнения разделительных уплотнений с локальным испытанием проводов и кабелей. Материал - чугун. 2-х проходкая. Условный проход 20 мм. Ввод кабеля трубный 3/4". IP54. 60*190мм.	80.43	BYN	шт
К30863	КПЛ-25У1	Коробка разделительная взрывозащищенная (1ExdIICT6). Применяется для выполнения разделительных уплотнений с локальным испытанием проводов и кабелей. Материал - чугун. 2-х проходкая. Условный проход 25 мм. Ввод кабеля трубный 1". IP54. 71*190мм.	95.92	BYN	шт
К30858	ККО-20	Коробка соединительная взрывозащищенная (1ExdIICT6). Материал - чугун. 4-х проходкая. Условный проход 20 мм. Ввод кабеля трубный 3/4. IP54. 132*63*132мм. D=90мм.	40.75	BYN	шт
К37271	КТО-20	Коробка соединительная взрывозащищенная (1ExdIICT6). Материал - чугун. 3-х проходкая. Условный проход 20 мм. Ввод кабеля трубный 3/4. IP54. 132*63*111мм. D=90мм.	39.57	BYN	шт
К37272	КТО-25	Коробка соединительная взрывозащищенная (1ExdIICT6). Материал - чугун. 3-х проходкая. Условный проход 25 мм. Ввод кабеля трубный 1". IP54. 161*72*133мм. D=105мм.	60.09	BYN	шт
К30859	ККО-25	Коробка соединительная взрывозащищенная (1ExdIICT6). Материал - чугун. 4-х проходкая. Условный проход 25 мм. Ввод кабеля трубный 1". IP54. 161*72*162мм. D=105мм.	54.53	BYN	шт
К30860	КПП-20	Коробка соединительная взрывозащищенная (1ExdIICT6). Материал - чугун. 2-х проходкая. Условный проход 20 мм. Ввод кабеля трубный 3/4. IP54. 63*132мм. D=90мм.	41.55	BYN	шт
К33314	КПД-25	Коробка соединительная взрывозащищенная (1ExdIICT6). Материал - чугун. Проход через "дно". Условный проход 25 мм. Ввод кабеля трубный 1". IP54. 133*100мм. D=105мм.	58.41	BYN	шт
К30861	КПП-25	Коробка соединительная взрывозащищенная (1ExdIICT6). Материал - чугун. 2-х проходкая. Условный проход 25 мм. Ввод кабеля трубный 1". IP54. 72*161мм. D=105мм.	58.41	BYN	шт
К42543	КМ-1 ВБ	Коробка монтажная взрывозащищенная 1ExdIICT5Gb, IP66, -60°…+55°С, 260х175х130 мм, 5 кг. В комплекте: 35 мм DIN-рейка, проходная клеммная колодка 10 клемм до 6 мм², 4 гермоввода КНВМ1М-12НК под кабель 4...9 мм.		BYN	шт
К24302	ТШ-4GEx	Шкаф взрывозащ., с обогревом, 2ExemIIT4X, IP66. -60°С...+50°С. Габариты (без гермовводов) 600х380х217 мм, Тахион (РФ).	5 048.80	BYN	шт
К33283	КП-24-26	Коробка соединительная взрывозащищенная 2ExeIIT5, 24 клеммы, номинальный ток 25 А, габаритные размеры 285х225х80	321.88	BYN	шт
К31501	КР-В-100 d (винтовые зажимы)	Коробка взрывозащищенная (1ExdIICT6). Винтовые клеммные зажимы. IP56. -60ºС … +80ºС	63.82	BYN	шт
К33273	КСА 14.14.09 41/10 1ВЛ1-М32(А) 2ВЛ1-М32(В) 2ExeIICT6	Коробка соединительная взрывозащищенная (2ExeIICT6), 16 клемм, габаритные размеры 140х140х91.	372.69	BYN	шт
К33276	КСА 14.14.09 41/10 2ВЛ1-М32(А) 2ВЛ1-М32(В) 2ExeIICT6	Коробка соединительная взрывозащищенная (2ExeIICT6), 16 клемм, габаритные размеры 140х140х91.	427.04	BYN	шт
К33284	КСА 14.14.09 57/8 1ВЛ1-М25(А) 1ВЛ1-М25(В) 2ExeIICT6	Коробка соединительная взрывозащищенная (2ExeIICT6), 16 клемм, габаритные размеры 140х140х91.	283.75	BYN	шт
К33285	КСА 14.14.09 76/6 1ВЛ1-М32(А) 1ВЛ1-М32(С) 2ExeIICT6	Коробка соединительная взрывозащищенная (2ExeIICT6), 16 клемм, габаритные размеры 140х140х91.	382.57	BYN	шт
К33274	КСА 16.26.09 41/10 1ВЛ1-М32(А) 3ВЛ1-М32(В) 2ExeIICT6	Коробка соединительная взрывозащищенная (2ExeIICT6), 39 клемм, габаритные размеры 160х260х91.	462.80	BYN	шт
К33275	КСА 16.26.09 41/10 1ВЛ1-М32(А) 4ВЛ1-М32(В) 2ExeIICT6	Коробка соединительная взрывозащищенная (2ExeIICT6), 39 клемм, габаритные размеры 160х260х91.	522.09	BYN	шт
К33277	КСА 16.26.09 41/10 2ВЛ1-М32(А) 3ВЛ1-М32(В) 2ExeIICT6	Коробка соединительная взрывозащищенная (2ExeIICT6), 39 клемм, габаритные размеры 160х260х91.	522.09	BYN	шт
К33278	КСА 16.26.09 41/10 2ВЛ1-М32(А) 4ВЛ1-М32(В) 2ExeIICT6	Коробка соединительная взрывозащищенная (2ExeIICT6), 39 клемм, габаритные размеры 160х260х91.	571.50	BYN	шт
К33544	КСА 16.36.09 76/20 6РЕ 5ВЛ2-М25(А) 1ВЛ2-М32(В) 2ExeIICT6	Коробка соединительная взрывозащищенная (2ExeIICT6), габаритные размеры 160х360х91.	935.86	BYN	шт
К33628	КСА 23.60.11 76/40 16РЕ 8ВЛ2-М25(А) 8ВЛ2-М25(В) 2ExeIICT6	Коробка соединительная взрывозащищенная (2ExeIICT6), габаритные размеры 230х600х110.	2 299.59	BYN	шт
К31502	Кабельный ввод "d"	Кабельный ввод типа "d" для коробки разветвительной взрывозащищенной КР-В-100 d. IP67. от -60°С до +85°С	7.22	BYN	шт
К31503	Заглушка "d"	Заглушка "d" для коробки разветвительной взрывозащищенной КР-В-100 d. -70°С до +185°С	3.77	BYN	шт
К31504	КСА 23.60.11 32/28 14ВЛ1-М20(В) 1ВЛ1-М40(В) 2ExeIICT6 IP66	Коробка соединительная взрывозащищенная (2ExeIICT6). Корпус - коррозионностойкий алюминиевый сплав. Размер 23*60*11. 32А/28 клемм. IP66.	1 368.64	BYN	шт
К31506	КСА 23.60.11 5/28 14ВЛ1-М20(В) 1ВЛ1-М40(В) 0ExiaIICT6 IP66	Коробка соединительная взрывозащищенная (0ExiaIICT6). Корпус - коррозионностойкий алюминиевый сплав. Размер 23*60*11. 5А/28 клемм. IP66.	1 368.64	BYN	шт
К30595	ЕхКЗ 3А 081206 (23/12) А(1М20)-В(1М20)-С(1М20)	Коробка взрывозащищенная 2ExeIIT6Gc. Материал - модифицированный алюминиевый сплав. Комплектация: 1. Корпус ЕхОА 081206 (120*76*58). 12 винтовых клемм (до 23А/2.5мм2). 2. 3-и кабельных ввода для небронированныхх кабелей ЕхКВ 1-Л М20 (Ех е II U) диаметр кабеля 7-14мм	86.14	BYN	шт
К30596	ЕхКЗ 3А 081206 (23/12) А(1М20)-В(1М20)-С(1М20)-D(1М20)	Коробка взрывозащищенная 2ExeIIT6Gc. Материал - модифицированный алюминиевый сплав. Комплектация: 1. Корпус ЕхОА 081206 (120*76*58). 12 винтовых клемм (до 23А/2.5мм2). 2. 4-и кабельных ввода для небронированныхх кабелей ЕхКВ 1-Л М20 (Ех е II U) диаметр кабеля 7-14мм	91.09	BYN	шт
К30597	ЕхКЗ 3А 081806 (23/12) А(1М25)-В(1М20)-С(1М20)-D(1М20)	Коробка взрывозащищенная 2ExeIIT6Gc. Материал - модифицированный алюминиевый сплав. Комплектация: 1. Корпус ЕхОА 081806 (180*76*58). 12 винтовых клемм (до 23А/2.5мм2). 2. 3-и кабельных ввода для небронированныхх кабелей ЕхКВ 1-Л М20 (Ех е II U) диаметр кабеля 7-14мм, 1 кабельный ввод для небронированного кабеля ЕхКВ 1-Л М25 (Ех е II U) диаметр кабеля 10-19мм	100.89	BYN	шт
К38006	КСРВ-П141210 (10СВС.2/GR)-2КНЕП1МЧ(А)-3КНЕП1МЧ(В)	Коробка взрывозащищенная 1ExeIIT6Gb IP66 армированный полиэстр. В комплекте: -клеммный зажим винтовой (24А; 0,5-4мм.кв.) -10 шт - кабельный ввод под небронированный кабель (d=7-12), полиамид - 5шт.	148.15	BYN	шт
К30652	Шкаф кроссовый	Шкаф кроссовый взрывозащищенный 1Ex d IIB T5 Gb IP66. Кабельные вводы для небронированного кабеля D=12-18мм 12шт.	3 067.85	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K31916	Шкаф взрывозащищенный CCFE-4 (заказной 1)	CCFE-4 Шкаф взрывозащищенный 1Ex d IIB + H2 T5 Gb IP66. В косплекте: Кабельныйй ввод FETF2NCB (3 шт.) G 3/4" для небронированного кабеля D=12-18мм. Кабельный ввод FETM1NCB + Ркв. (2шт.) для металлорукава 15мм для небронированного кабеля D=6-12мм. Заглушки: РТ1 (2шт.), РТ2 (3шт.). Монтажная панель, DIN рейка, Ручка управления автоматичесткими выключателями	6 489.68	BYN	шт
K39866	ГТГ-ШКАФ-М-808030-2КНВ2МНК(Г)/СТЕНА /ОБОГРЕВ	Взрывозащищенный всепогодный настенный термошкаф 800*800*300 мм, маркировка взрывозащиты 1Ex d e IIC T3 Gb, IP66, малоуглеродистая сталь, в комплекте: - 2 каб.ввода	3 538.02	BYN	шт
K31956	Шкаф взрывозащищённый CCFE-1 (заказной 1)	CCFE-1 Шкаф взрывозащищённый 1Ex d IIB+H2 T5 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав, в комплекте: - FETF2NCB каб.ввод под трубу 3/4" для небронированного кабеля D=12-18 мм - 2 шт. Монтажная панель. DIN рейка	802.36	BYN	шт
K21488	КПА-25	Коробка проходная алюминиевая (2 ввода), IP54, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6, присоединительные отверстия 25мм с резьбой G1" , без клеммных колодок.	24.62	BYN	шт
K32701	КПДА-20	Коробка проходкая через "дно" алюминиевая (2 ввода), IP54, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6, присоединительные отверстия 20мм с резьбой G 3/4". без клеммных колодок	Цена по запросу	BYN	шт
K32702	КПДА-40	Коробка проходкая через "дно" алюминиевая (2 ввода), IP54, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6, присоединительные отверстия 40мм с резьбой G 1 1/2". без клеммных колодок	Цена по запросу	BYN	шт
K37543	КТА-20	Коробка тройниковая алюминиевая (3 ввода), IP54, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6, присоединительные отверстия 20мм с резьбой G3/4", без клеммных колодок	19.14	BYN	шт
K21489	КТА-25	Коробка тройниковая алюминиевая (3 ввода), IP54, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6, присоединительные отверстия 25мм с резьбой G1", без клеммных колодок	25.64	BYN	шт
	Барьеры искрозащиты				
K2437	БИС	Блок искрозащиты (Ex ia Ga IIC). Предназначен для сопряжения пожарных приемно-контрольных приборов (ППК), расположенных вне взрывоопасной зоны с устройствами находящимися в зонах с взрывоопасной атмосферой, в том числе с извещателями пламени «НАБАТ» во взрывозащищенном исполнении. IP55. Uвых= 22-26В.	123.01	BYN	шт
K38077	ШСБ-12 (D)	Барьер искрозащиты, одноканальный, пассивный, на DIN-рейку, Uпит. 12В, Iнагр. 60мА, Токр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42	59.61	BYN	шт
K38078	ШСБ-24 (D)	Барьер искрозащиты, одноканальный, пассивный, на DIN-рейку, Uпит. 24В, Iнагр. 60мА, Токр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42	59.61	BYN	шт
K38079	ШСБ-12(DA)	Барьер искрозащиты, одноканальный, активный, на DIN-рейку, Uпит. 12В, Iнагр. 60мА, Токр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42	94.53	BYN	шт
K38081	АБИЗ-160	Барьер искрозащиты, один канал, Uпит. 9-20 В, Iнагр. 160мА, Токр. среды -55°…+85°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP54	56.12	BYN	шт
K38080	ШСБ-24(DA)	Барьер искрозащиты, одноканальный, активный, на DIN-рейку, Uпит. 24В, Iнагр. 60мА, Токр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42	94.53	BYN	шт
K42440	БИ-RS232/232i-ГР12	Барьер искробезовасности Exib] IIA/ [Exib] IIB. Выдает искробезопасное напряжения питания 12В и передает сигнал стандарта RS232. Гальваническая развязка. Индкация питания. Uпит=18-36В. IP30. -20 °С + 60 °С	292.48	BYN	шт
K42444	БИ-RS232/232i-ГР9	Барьер искробезовасности Exib] IIA/ [Exib] IIB. Выдает искробезопасное напряжения питания 9В и передает сигнал стандарта RS232. Гальваническая развязка. Индкация питания. Uпит=18-36В. IP30. -20 °С + 60 °С	292.48	BYN	шт
K42441	БИ-RS485/232i-ГР12	Барьер искробезовасности Exib] IIA/ [Exib] IIB. Выдает искробезопасное напряжения питания 12В и передает сигнал стандарта RS485 с преобразованием его в RS232. Гальваническая развязка. Индикация питания и наличия сигнала Uпит=18-36В. IP30. -20 °С + 60 °С	320.95	BYN	шт
K38139	БИ-RS485/485i-ГР12	Барьер искробезовасности Exib] IIA/ [Exib] IIB. Выдает искробезопасное напряжения питания 12В и передает сигнал стандарта RS485. Гальваническая развязка. Uпит=18-36В. IP30. -20 °С + 60 °С	280.28	BYN	шт
K38140	БИБ-02KDN-ГР	Барьер искробезопасности предназначен для обеспечения искробезопасности электрических цепей контактных датчиков с КОНТРОЛЕМ ЛИНИИ. [Exia]IIB /[Exia]IIC. Предназначены для работы с датчиками контактного типа С.К.(сухой контакт) и NAMUR, расположенными в «опасной» зоне. Возможность выбора типа выходного сигнала Н.О. (разомкнуто), Н.З. замкнуто). Отдельное реле «обрыв линии» в виде С.К (сухой контакт). Индикация состояния. IP30. -20°С.. +60°С	376.61	BYN	шт
K38141	БИ-КД24-2	Барьер искробезопасности для обеспечения искробезопасности по 2 независимым каналам электрических цепей датчиков контактного типа (С.К. (сухой контакт). [Exia]IIC. Uпит=18-36В. Uo=25,2В; Io=12,3мА; IP30. -20°С.. +60°С	279.47	BYN	шт
K34181	БИБ-04Р-24С	Барьер искробезопасности пассивный компактного исполнения предназначен для обеспечения искробезопасности по 4 независимым каналам электрических цепей измерительных датчиков. ExibIIB.	244.92	BYN	шт
	Светильники				
K38301	ЗЕНИТ МК-20-220-К	Светильник взрывозащищенный. 1Ex d IIB T5 Gb X. Мощность 20Вт. Температура цвета 5000К. Питание 220В. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельный ввод - для открытой прокладки присоединяемого кабеля диаметром 8-14мм. IP67. -40°С..+50°С	Цена по запросу	BYN	шт
K38302	ЗЕНИТ МК-20-220-Б	Светильник взрывозащищенный. 1Ex d IIB T5 Gb X. Мощность 20Вт. Температура цвета 5000К. Питание 220В. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельный ввод - под бронированный кабель с проходным диаметром 8-14мм. IP67. -40°С..+50°С	Цена по запросу	BYN	шт
K38306	ЗЕНИТ МК-60-220-К	Светильник взрывозащищенный. 1Ex d IIB T5 Gb X. Мощность 60Вт. Температура цвета 5000К. Питание 220В. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельный ввод - для открытой прокладки присоединяемого кабеля диаметром 8-14мм. IP67. -40°С..+50°С	Цена по запросу	BYN	шт
K38305	ЗЕНИТ МК-60-220-Б	Светильник взрывозащищенный. 1Ex d IIB T5 Gb X. Мощность 60Вт. Температура цвета 5000К. Питание 220В. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельный ввод - под бронированный кабель с проходным диаметром 8-14мм. IP67. -40°С..+50°С	Цена по запросу	BYN	шт
K38307	ЗЕНИТ МК-120-220-К	Светильник взрывозащищенный. 1Ex d IIB T5 Gb X. Мощность 120Вт. Температура цвета 5000К. Питание 220В. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельный ввод - для открытой прокладки присоединяемого кабеля диаметром 8-14мм. IP67. -40°С..+50°С	Цена по запросу	BYN	шт
K38308	ЗЕНИТ МК-120-220-Б	Светильник взрывозащищенный. 1Ex d IIB T5 Gb X. Мощность 120Вт. Температура цвета 5000К. Питание 220В. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельный ввод - под бронированный кабель с проходным диаметром 8-14мм. IP67. -40°С..+50°С	Цена по запросу	BYN	шт
	Светильники аварийные				
K38316	Сфера МК АО-Д-А-К	Светильник автономный для эвакуационного и резервного освещения. Взрывозащищенный - 1ExdIIBT6 Gb. НЕПОСТОЯННОГО действия. Корпус - алюминиевый сплав. Световой поток 150лм. Питание 12-27В пост тока. Температура цвета 6000К, Угол излучения 120 гр, Вмемя автономной работы до 3ч. IP67, -20°С...60°С	Цена по запросу	BYN	шт
K38317	Сфера МК АО-Д220-А-К	Светильник автономный для эвакуационного и резервного освещения. Взрывозащищенный - 1ExdIIBT6 Gb. НЕПОСТОЯННОГО действия. Корпус - алюминиевый сплав. Световой поток 150лм. Питание 220В перем тока. Температура цвета 6000К, Угол излучения 120 гр, Вмемя автономной работы до 3ч. IP67, -20°С...60°С	Цена по запросу	BYN	шт
K38318	Сфера МК АО-П-А-К	Светильник автономный для эвакуационного и резервного освещения. Взрывозащищенный - 1ExdIIBT6 Gb. ПОСТОЯННОГО действия. Корпус - алюминиевый сплав. Световой поток 150лм. Питание 12-27В пост тока. Температура цвета 6000К, Угол излучения 120 гр, Вмемя автономной работы до 3ч. IP67, -20°С...60°С	Цена по запросу	BYN	шт
K38319	Сфера МК АО-П220-А-К	Светильник автономный для эвакуационного и резервного освещения. Взрывозащищенный - 1ExdIIBT6 Gb. ПОСТОЯННОГО действия. Корпус - алюминиевый сплав. Световой поток 150лм. Питание 220В перем тока. Температура цвета 6000К, Угол излучения 120 гр, Вмемя автономной работы до 3ч. IP67, -20°С...60°С	Цена по запросу	BYN	шт
	Телефония				
K30549	ТАШ1-6А	Аппарат телефонный взрывозащищенный ТАШ 1-6А(1ExibIIBT5) без номеронабирателя, работает с БИТ10 (ExibIIC), включенным в сеть АТС,с максимальным удалением 2000 м. Корпус IP65.	1 670.25	BYN	шт
K34739	БИТ 10.01.000	Барьер БИТ10 предназначен для работы совместно с любыми АТС, имеющими питание 48 … 60 В, а также коммутаторами, комплексами диспетчерской связи, телефонными аппаратами ТАШ1-5, ТАШ1-6, ТАШ1-11, ТАШ1-12. Имеет искробезопасные абонентские линии уровня «ib», маркировку взрывозащиты [Exib] IIC и соответствует техническим требованиям ГОСТ Р 51330.10-99	1 248.78	BYN	шт
K30343	БИТ 10.02.000	Блок питания для БИТ 10.01.000	1 459.14	BYN	шт
K39792	БИТ10.00.000-01	БИТ10.00.000-01 – предназначен для установки по месту в 19" шкафах связи, уже имеющихся у потребителя, на 35-мм DIN-рельсе. Количество барьеров искрозащитных БИТ10.01.000 в этой модификации – от 1 до 12. Комплектуются источником питания БИТ10.02.000.	1 735.60	BYN	шт
K30344	ТАШ1-5А	Телефонные аппараты искробезопасный ТАШ1-5 (1ExsibIIBT5).Работает с БИТ4 (ExibIIB), включенным в сеть АТС. Уровень громкости вызывного сигнала не менее 100 дБ .	1 380.57	BYN	шт
K34740	ТАШ1-11А	Взрывозащищенный телефонный аппарат с номеронабирателем. Уровень взрывозащиты - взрывобезопасный 1ExibIICT5. IP65. Диапазон рабочих температур от -40°С до +40°С.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Приборы приемно-контрольные				
	"Авангардспецмонтаж" ОДО				
K13619	ПС 4	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления, Предназначен для организации системы противопожарной сигнализации и формирования команд на приборы управления оповещением и противодымной защиты Имеет: 4 шлейфа сигнализации. 1 контролируемый выход , 2 выхода не контролируемые, 2 выхода типа "ОК". Интерфейс RS-485 для передачи извещений на пульты управления "Березина УКП 10/1", "Вертикаль ПУ".	65.58	BYN	шт
K16884	ПС 4-2	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления, Предназначен для организации системы противопожарной сигнализации и формирования команд на приборы управления оповещением и противодымной защиты. Имеет: 8 шлейфа сигнализации. 1 контролируемый выход , 2 выхода не контролируемых, 4 выхода типа "ОК". Интерфейс RS-485 для передачи извещений на пульты управления "Вертикаль ПУ".	80.49	BYN	шт
K23772	ПС-4МС	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления. Предназначен для организации систем пожарной сигнализации, управления устройствами оповещения и эвакуации типов СО1/СО2. Имеет: 4 шлейфа сигнализации. 2 выхода управления с контролем на обрыв. 3 программируемых реле. Имеет кнопки управления. Встроенный звуковой оповещатель. Встроенный считыватель ключей ТМ.Под АКБ 7 или 18Ач	85.77	BYN	шт
K23773	ПС-6МС	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления. Предназначен для организации систем пожарной сигнализации, управления устройствами оповещения и эвакуации типов СО1/СО2. Имеет: 6 шлейфа сигнализации. 2 выхода управления с контролем на обрыв. 3 программируемых реле. Имеет кнопки управления. Встроенный звуковой оповещатель. Встроенный считыватель ключей ТМ.Под АКБ 7 или 18Ач	101.21	BYN	шт
K23774	ПС-8МС	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления. Предназначен для организации систем пожарной сигнализации, управления устройствами оповещения и эвакуации типов СО1/СО2. Имеет: 8 шлейфов сигнализации. 2 выхода управления с контролем на обрыв. 3 программируемых реле. Имеет кнопки управления. Встроенный звуковой оповещатель. Встроенный считыватель ключей ТМ.Под АКБ 7 или 18Ач	111.33	BYN	шт
K39926	Релейный модуль РМ12	Релейный модуль предназначен для повышения нагрузочной способности управляющих выходов слаботочного, низковольтного оборудования посредством релейных «сухих» контактов. Реле силовые 3 шт. (переключающие), Uуправл=10-14В, Iкоммутац=30В/10А или 220В/10А, индикация включения реле. – 30 до +40С	22.94	BYN	шт
K39927	Релейный модуль РМ24	Релейный модуль предназначен для повышения нагрузочной способности управляющих выходов слаботочного, низковольтного оборудования посредством релейных «сухих» контактов. Реле силовые 3 шт. (переключающие), Uуправл=22-28В, Iкоммутац=30В/10А или 220В/10А, индикация включения реле. – 30 до +40С	24.18	BYN	шт
	"Аларм" ЗАО				
K23239	Аларм-3 "исп. Г"	Прибор приемно-контрольный охранный 3 шлейфный, с модулем связи МС-3 для работы с АСОС "АЛЕСЯ". Усиленный блок питания 1.2А. Пластмассовый корпус.	111.41	BYN	шт
K1675	Аларм-5/4 (ППКОП 063-8-5/4)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 4 шлейфа, 3 реле. Под АКБ 18Ач.	136.86	BYN	шт
K511	Аларм-5 (ППКОП 063-8-5)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 8 шлейфов, 3 реле. Под АКБ 18Ач.	153.96	BYN	шт
K24797	Аларм-ППК-Ethernet	Блок сопряжения «Аларм-ППК-Ethernet» , предназначенный для: - опроса состояния до 2-х приборов ППКОП емкостью до 8-ми шлейфов сигнализации (ШС) каждый, либо 1-го ППКОП емкостью до 64-х ШС по двухпроводным выделенным линиям связи ; - передачи информации об изменении состояния ППКОП на пульт «АСОС Алеся» по интерфейсу 10/100 Base-T Ethernet.	85.54	BYN	шт
K5701	Аларм-7М (базовый) ППКОП 063-64-7	Прибор приемно контрольный охранный от 8 до 64 шлефов сигнализации. Базовая модификация 8 ШС. Под АКБ 18Ач.	273.72	BYN	шт
K8609	Аларм-8	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления. Контроль 8 шлейфов пожарной сигнализации, распознавание 5-ти состояний ШС. Выдает сигналы оповещения на внешние оповещатели СО-1/СО-2.. Педает состояние на ПНЦ. Под АКБ 18Ач.	159.70	BYN	шт
K26552	Аларм-10 исп.А	Прибор приемно-контрольный охранны 4 шлейфны (исполнение А) Работа по Ethernet 10/100 Base-T. Под АКБ 7 Ач.	164.66	BYN	шт
K37544	Аларм-10 исп.Б	Прибор приемно-контрольный охранны 8 шлейфов (исполнение Б) Работа по Ethernet 10/100 Base-T. Под АКБ 7 Ач.	182.83	BYN	шт
K35365	Аларм-12 исп. А	Прибор приемно-контрольный охранны 4 шлейфный (исполнение А) . Передача извещений о состояния на ПЦН СПИ «АСОС Алеся» посредством технологии GPRS (в режиме работы в составе СПИ), либо на телефон посредством SMS (в автономном режиме работы). Под АКБ 7 Ач.	246.99	BYN	шт
K37966	Аларм-12 исп. Б	Прибор приемно-контрольный охранны 8 шлейфный (исполнение Б) . Передача извещений о состояния на ПЦН СПИ «АСОС Алеся» посредством технологии GPRS (в режиме работы в составе СПИ), либо на телефон посредством SMS (в автономном режиме работы). Под АКБ 7 Ач.	272.21	BYN	шт
K4149	Аларм-GSM3 исп.А	Модуль для опроса состояния ППКОП, Взятия на охрану и контроля 2-х собственных шлейфов. Передача информации о состоянии прибора на АСОС "Алеся" (по GPRS), или владельцу (по SMS) по GSM сети. Управление нагрузками. Совместим только с ППКП "АЛАРМ".	199.94	BYN	шт
K14970	Аларм-GSM3 исп.Б	Модуль для опроса состояния ППКОП, Взятия на охрану и контроля 2-х собственных шлейфов. Передача информации о состоянии прибора на АСОС "Алеся" (по GPRS), или владельцу (по SMS) по GSM сети. Управление нагрузками. Совместим с ППКП "АЛАРМ" и ППКОП других производителей.	207.42	BYN	шт
K24798	Устройство соединителное УС-GSM	Устройство соединительное УС-GSM (УС-GSM) предназначено для программирования с помощью специализированного программного обеспечения (ПО) в отделах Департамента охраны МВД Республики Беларусь SIM-карт модулей сопряжения «Аларм-GSM2» исполнение «Б», «Аларм-GSM3» (модули) и модуля связи МС-7GSM из состава прибора приемно-контрольного охранного ППКО 063-64-7М «Аларм-7М» (прибор) при организации режима работы модулей и прибора на пульт централизованного наблюдения системы передачи извещений о проникновении и пожаре автоматизированной «АСОС Алеся».	80.40	BYN	шт
K505	Блок подключения "Аларм"	Предназначен подключения к телефонной линии и устраняет взаимное влияние каналов охранной сигнализации и телефонной связи при работе с "АСОС Алеся".	9.39	BYN	шт
K14971	Модуль реле МР-2	Предназначен для расширения количества реле на 2 шт. или подключения внешких приборов а ППКОП Аларм-5(-5/4), (-8), (8/4)	7.16	BYN	шт
K12859	Модуль связи МС-3	Модуль связи предназначн для обеспечения работы ППКО Аларм-3, (-5), (-8) с АСОС "Алеся" при использовании амплитудной манипуляции.	17.11	BYN	шт
K23634	Блок контроля БК НСД	Блок контроля несанкционированного доступа, исключает возможность дублирования ключейTouch Memory (Dallas Sem.) DS1990A (и их аналогов) и перекодировки данных с защищенных от копирования ключей доступа в формат протокола ключей Touch Memory (Dallas Sem.) DS1990A, Uпит=(10-15)В, -25°С...+55°С	49.03	BYN	шт
K5708	Модуль ввода МВ-7	Модуль ввода предназначен для программирования ППКОП, модуля связи МС-7-Ethernet, блока сопряжения "Аларм-ППК-Ethernet". Считывания кодов ключей доступа. Чтение архива событий (Аларм-7, -9).	51.35	BYN	шт
K5704	Модуль связи МС-7	Модуль связи МС-7 предназначен для обеспечения режима работы ППКО, ППКОП "Аларм-7, -9 в составе мистемы АСОС "Алеся" с амплитудной или частотной манимуляцией. Или для подключения к любому из моделей сопряжения: Аралм-GSM, -2, 3 (А,Б).	18.55	BYN	шт
K5706	Модуль доступа МД-7	Модуль доступа предназначен для подключения устройств доступа от 1 до 8 зон, и выносных светодиодных индикаторов состояния зон. Совместно с ППКО "Аларм-7М, -7, -9.	17.82	BYN	шт
K24796	Модуль доступа выносной МДВ-7/К	Модуль доступа выносной МДВ-7/К – сенсорная клавиатура, позволяющая осуществлять набор кодов доступа. Предназначен для управления приборами приемно-контрольными охранными, охранно-пожарными, пожарными (ППК) серии «Аларм» и ППК других производителей Республики Беларусь, либо для подтверждения снятия с охраны. Работает в качестве клавиатуры, используя эмуляцию ключей доступа. Дополнительно позволяет программировать в своей памяти до 16-ти пользовательских кодов доступа и код мастер-ключа (для смены пользовательских кодов доступа без вскрытия ППК).	56.81	BYN	шт
K24800	Модуль доступа выносной МДВ-7	Модуль доступа выносной является сенсорной клавиатурой позволяющей осуществлять набор кодов доступа. Совместим сППКО Аларм-7М, -7.	56.81	BYN	шт
K5707	Модуль шлейфов МШС-7	Модуль шлейфов сигнализациипредназначен для контроля состояния до 8 шлейфов сигнализации, из состава Аларм-7, -7М, -9.	24.25	BYN	шт
K24799	Модуль связи МС-7GSM	Модуль связи предназнчен для установки в ППКО "Аларм-7М" и передачи состояния на АСОС "Алеся" посредствам GPRS. В автономном режиме для передачи SMS на телефон владельца.	88.04	BYN	шт
K5703	Модуль реле МР-7	Модуль реле к Аларм-7 предназначен для расширения количества реле и управления внешними испольнительными устройствами, подключенными к ППКО "Аларм-7М",-7, -9. Установлено 4 реле.	17.12	BYN	шт
K5705	Модуль усилителя МУ-7	Модуль усилителя для подключения удаленных приборов, из состава Аларм-7. Установка через 100/300м (зависит от типа кабеля).	18.08	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К37920	Модуль усилителя выносной МУВ-7	Модуль усилителя выносной для подключения удаленных приборов, из состава Аларм-7. Установка через 100/300м (зависит от типа кабеля).	20.40	BYN	шт
К1325	Блок индикации БИ-2	Блок индикации БИ-2 предназначен для индикации состояния 8-ми контролируемых зон ППКП "Аларм-5",-5/1, -5/4, -8, -8/4. -10	12.36	BYN	шт
К5702	Блок индикации БИ-7	Блок индикации предназначен для индикации состояния д 32-х шлейфов сигнализации ППК "Аларм-7", -7М, И индикации системных состояний.	77.31	BYN	шт
К25755	Устройство контроля персонала УКП	Устройство контроля персонала (УКП) предназначено для обеспечения своевременной отметки персонала поста охраны в заданные интервалы времени в соответствии с разработанными графиками о нахождении персонала на посту. УКП работает совместно с устройством доступа (входит в комплект поставки) и прибором приемно-контрольным охранным.	60.91	BYN	шт
К22290	УК-1/8	Устройство коммутации УК-1/8 «Аларм» предназначено для подключения от 1 до 8 объектовых приборов охранно-пожарной сигнализации типа «Аларм» по одной абонентской линии ГТС к коммутатору линий телефонному КЛТ200 ретранслятора АСОС «Алеся», либо по одному стыку С2 (RS232) к ПЭВМ. Устройство позволяет вести телефонные разговоры одновременно с передачей информации на ПЦН СПИ АСОС «Алеся».	151.39	BYN	шт
	"БОЛИД" НВП				
К3062	С2000М	Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖКИ, количество разделов -511, шлейфов (зон)-2048.	234.91	BYN	шт
К3914	С2000-КС	Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный, служит для индикации, управления и программирования; на 20 охранных/пожарных зон, светодиоды "тревога", "пожар", "авария", "работа"; интерфейс RS-485; работа а режиме master или slave	97.11	BYN	шт
К3984	С2000-К	Клавиатура пользователей, служит для индикации, управления, Работает совместно с пультом С2000 или АРМ "Орион", АРМ "Орион Про"; интерфейс RS-485	161.48	BYN	шт
К3804	С2000-БИ SMD	Блок индикации, предназначен для отображения состояния 60 разделов в интегрированной системе ИСО "Орион". Встроенная звуковой сигнализатор. Программируемый тип индикации. 8 системных индикаторов. Работает С2000 или С2000М по интерфейсу RS-485	157.18	BYN	шт
К25509	С2000-БКИ	Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности ИСО "Орион". Работает мосвестно с С2000 или С2000М	157.18	BYN	шт
К4912	С2000-ПТ	Блок индикации и управления пожаротушения (газового, порошкового или аэрозольного), 4 направления с 36 индикаторами ((пожар, неисправность, отключение, блокировка пуска, задержка пуска, пуск, отмена пуска, автоматика отключена, тушение). 8 двухцветных светодиодных системных индикаторов, 20 кнопок для управления УП, интерфейс RS-485	157.13	BYN	шт
К2464	С2000-2	Контроллер доступа на одну или две точки доступа, 2 считывателя по протоколам Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II, Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) - 32768, 2 электромагнитных реле 30В/7А, Энергонезависимый буфер на 32768событий, Рабочий диапазон температур от -30 до +50 С, Степень защиты корпуса IP30, Габаритные размеры 156х107х39 мм, работа в составе интегрированной системы охраны "Орион"	113.98	BYN	шт
К2267	С2000-4	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 4 шлейфа, интерфейс RS-485, 2 реле, возможность работы ка контроллер СКУД, работа в составе интегрированной системы охраны ИСО "Орион"	76.71	BYN	шт
К23394	Сигнал-10	Блок приемко-контрольный охранно-пожарный, 10 шлейфов. 2 ввода питания (11-28В пост тока). Предназначен для совместного использования с сетевым контроллером (пультом контроля и управления "С2000М" либо компьютером с установленным ПО АРМ "Орион").	76.56	BYN	шт
К2174	Сигнал-20	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 20 шл., 5 реле, интерфейс RS-485, работает автономно или в составе интегрированной системы охраны "Орион"	203.44	BYN	шт
К32892	Сигнал-20М	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 20 шл., 5 реле (3 шт +2 шт с контролем цепи), интерфейс RS-485, работает автономно или в составе интегрированной системы охраны "Орион".	149.36	BYN	шт
К2900	Сигнал-20П SMD	Прибор проемно-контрольный охранно-пожарный, на 20 шлейфов, 5 реле, интерфейс RS-485, работает автономно или в составе интегрированной системы охраны ИСО "Орион"	104.51	BYN	шт
К22640	Сигнал-20П исп.01	Прибор проемно-контрольный охранно-пожарный. Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением, наличие интерфейса RS-485, управление от пульта «С2000» или от ПЭВМ. Металлический корпус.	109.61	BYN	шт
К4081	С2000-АСПТ	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими системами пожаротушения (порошковым, аэрозольным, газовым) и оповещения. 1 зона, 3 шлейфа, 4 контролируемых цепи, 5 выходов.	242.50	BYN	шт
К12630	С2000-ПУ	Пульт управления предназначен для формирования сигналов, управляющих установками автоматического пожаротушения, дымоудаления, сигналов блокировки автоматического запуска и проч. Количество ЗОН управлени – 6 шт., Состояния переключателей - 2	19.72	BYN	шт
К8098	С2000-СП1 исп.01	Блок сигнально-пусковой (7А), 4 реле с переключаемыми контактами, максимум на реле (~2500ВА/ ~280В или 300Вт/ =125В). Интерфейс RS-485. Управление от пульта "С-2000" или ПЭВМ с ПО АРМ "Арион"	71.29	BYN	шт
К2273	С2000-СП1	Блок сигнально-пусковой (2А), 4 реле с переключаемыми контактами, максимум на реле (30ВА или 100В, или 2А). Интерфейс RS-485. Управление от пульта "С-2000" или ПЭВМ с ПО АРМ "Арион"	62.27	BYN	шт
К3803	С2000-КПБ	Блок контрольно-пусковой, предназначен для работы в составе ОПС, УП, СКУД, СВН совместно с "С2000" или "С2000М"и ПКП УП "С2000-АСПТ" или персональным компьютером, интерфейс RS-485, 6 выходов (10..248/2А), 2 вых. контроля состояния, IP41, -30°С...+50°С	94.70	BYN	шт
К2778	УК-ВК исп. 02	Устройство коммутационное. Релейный усилитель на 2 реле (контакты на переключение), Uвх=12В/70мА, Uком макс= 220В/10А перем ток или 30В/10А пост. ток, IP41, -30°С...+50°С	23.00	BYN	шт
К3975	УК-ВК исп.04	Устройство коммутационное. Релейный усилитель на 2 реле (контакты на переключение), Uвх=24В/30мА, Uком макс= 220В/10А перем ток или 30В/10А пост. ток, IP41, -30°С...+50°С	23.00	BYN	шт
К32094	УК-ВК исп.06	Релейный усилитель на два канала, для управления светофором (с С2000-2), а также коммутации исполнительных устройств (ламп, сирен, и других)	16.73	BYN	шт
К34009	УК-ВК исп.05	Устройство коммутационное. Релейный усилитель на 1 реле (контакты на переключение), Uвх=24В/28мА, Uком макс= 220В/10А перем ток или 30В/10А пост. ток, IP41, -30°С...+50°С	16.76	BYN	шт
К42561	УК-ВК исп.12	Релейный усилитель на два канала с креплением на DIN рейку; контакты на переключение; U-упр.12 В; I-упр.40 мА; U-коммут. до 250 В; I-коммут.до 10 А; IP30; t-раб.-30...+50°С; 102х107х39 мм	21.02	BYN	шт
К39137	УК-ВК исп.15	Устройство коммутационное. Релейный усилитель на 1 реле (контакты на переключение), Uупр=20-27,6В Iупр=0,014-0,019мА, Uком макс= 250В/10А перем ток или 30В/10А пост. ток, IP30, -30°С...+50°С	16.85	BYN	шт
К38989	С2000-ПП	Преобразователь протокола "С2000-ПП" предназначен для работы в составе ИСО "Орион" для интеграции с оборудованием сторонних производителей по интерфейсу Modbus RTU или для передачи событий ИСО "Орион" на передатчик RS-202TD в протоколе Ademco Contact ID. Размеры: 55х36х22 мм.	29.82	BYN	шт
К2272	С2000-ПИ	Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель RS-485 с гальванической развязкой с защитой от КЗ. Полудуплексная передача. Индикация режима работы. Питание от USB или внешнего источника 10-28В. IP41, -40°С...+50°С	104.24	BYN	шт
К38548	RS-FX-SM40	Преобразователь сигналов интерфейсов RS-232, RS-422, RS-485 в оптические сигналы и передачи их на расстояние до 40 км.Тип кабеля - одномодовый (9/125 мкм). Тип оптического разъема - SC/PC. Расстояние до 40 км. Напряжение питания 5В (БП в комплекте). IP20. минус 30 до +55 °С	208.55	BYN	шт
К25374	USB-RS485	Преобразователь интерфейсов "USB-RS485" предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. В ИСО «Орион» предназначен для подключения ПК к системным приборам при программировании.	52.93	BYN	шт
К25375	USB-RS232	USB-RS232 предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB и сигналов последовательного интерфейса RS-232. В ИСО «Орион» используется для подключения ПК к пульту "С2000М" при его программировании.	27.80	BYN	шт
К13868	С2000-Ethernet	Преобразователь интерфейса предназначен для трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet и обратно, 10 Мбит/с, half- или full-duplex, UDP, ICMP (ping), ARP, до локальных 10 С2000-Ethernet на 1 удаленный С2000-Ethernet, IP41, -40°С...+50°С	72.96	BYN	шт
К17180	С2000-USB	Предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. В ИСО «Орион» используется для подключения приборов к ПК с АРМ «Орион Про» или АРМ "С2000".	49.35	BYN	шт
К5291	БЗЛ	Блок защиты линии предназначен для защиты сигнальных цепей приборов от наведенных импульсных перенапряжений, электростатических разрядов. Количество линий - 2 (две) шт. IP41, -40°С...+50°С	18.11	BYN	шт
К5292	БЗЛ/01	Блок защиты линии предназначен для защиты сигнальных цепей приборов от наведенных импульсных перенапряжений, электростатических разрядов. Количество линий - 1 (одна) шт.. IP41, -40°С...+50°С	13.96	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К6192	БЗК исп. 02	Блок защитный коммутационный для распрелеления тока осточника питания по каналам. Uвх= 10...30В, 8 каналов, номинальный ток каждого канала 1А (предохранитель и индикация на каждый канал).	32.16	BYN	шт
К23386	БЗС	Блок защиты сетевой в сетях 220В/50Гц. Предназначен для защиты от импульсных перенапряжений (8/20мкс) и длительных перенапряжений более 250В.	25.01	BYN	шт
К35032	БЗС исп. 01	Блок защитный сетевой БЗС исп.01. С индикаторами состояния. Применяется в электрических сетях (~230 В, 50 Гц) для защиты оборудования охранно-пожарной сигнализации с потребляемой мощностью до 1,2 кВА (ток до 5 А) от длительных перенапряжений и высоковольтных импульсных помех. Крепление на DIN рейку. IP30. - 30 °С до +50 °С	54.86	BYN	шт
К21530	МПН	Модуль подключения нагрузки "МПН" предназначен для подключения к контролируемым выходам пожарных приборов управления (ППУ) звуковых и световых оповещателей, противопожарных модулей, электромагнитных клапанов, промежуточных реле и иных исполнительных устройств. "МПН" используется совместно с приборами "С2000-АСПТ", "С2000-КПБ", "Сигнал-20П", "Сигнал-20М", обеспечивающими контроль линий управления исполнительными устройствами в системах пожарной сигнализации и автоматики, а также в системах оповещения и управления эвакуацией.	1.51	BYN	шт
К5593	УО-4С исп.02	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM (SMS). Шлейфы - 4 шт. Реле - 3 шт. Интерфейс RS-485. Uпит=12В	229.43	BYN	шт
К8648	АРМ "С2000"	Прием сообщений с пульта С2000 или с приборов "Сигнал-20" в системе без пульта, расшифровка их пофайлу конфигурации, отображение и сохранение в базе данных.	153.86	BYN	шт
К5171	Сервер системы "Орион ПРО"	Сервер системы "Орион Про" с ключом защиты. Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты)	320.44	BYN	шт
К5172	Администратор БД "Орион ПРО"	Добавление и редактирование информации в базе данных по рабочим местам и общей конфигурации системы, конфигурирует приборы системы	160.22	BYN	шт
К8738	Генератор отчетов "Орион ПРО"	Отчеты по событиям и конфигурации объекта.	80.18	BYN	шт
К5173	Монитор системы "Орион ПРО"	Обеспечивает отображение информации как с одного, так и с нескольких рабочих мест, состояния объектов, обеспечивает управление оператом зонами, разделами, точками доступа и т.д. на объекте	160.22	BYN	шт
К8739	Учет рабочего времени "Орион ПРО"	Отчеты по рабочему времени сотрудников.	160.27	BYN	шт
К24566	Видеосистема «Орион ПРО»	Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Функции: отображение и запись видео с сетевых камер (до 32), воспроизведение из архива, гибко настраиваемый детектор движения, поддержка сетевых поворотных камер. Цена за 1 камеру.	86.01	BYN	шт
К39590	Оперативная задача "Орион ПРО" исп.4	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 4 устройствами системы "Орион". Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автома-тикой и видео наблюдением (поставляется с ключом защиты)	320.35	BYN	шт
К14616	Оперативная задача "Орион ПРО" исп.10	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 10 устройствами системы "Орион". Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автома-тикой и видео наблюдением (поставляется с ключом защиты)	640.78	BYN	шт
К8864	Оперативная задача "Орион ПРО" исп.20	Работа с 20 устройствами.	1 121.25	BYN	шт
К5170	Оперативная задача "Орион ПРО" исп.127	Работа с 127 устройствами.	1 922.11	BYN	шт
К19534	Оперативная задача "Орион Про" исп. 512	Работа с 512 устройствами.	4 805.19	BYN	шт
К37951	Наращивание оперативной задачи "Орион Про" с 10 до 127,	Наращивание оперативной задачи "Орион Про" с 10 до 127,	1 281.42	BYN	шт
К39356	Наращивание оперативной задачи "Орион Про" с 127 до 512	Наращивание оперативной задачи "Орион Про" с 127 до 512	Цена по запросу	BYN	шт
	"Новатех СБ" ЗАО				
К30480	ПКО-8/4Е	Прибор приемно-контрольный охранный 4-х шлейфный, предназначен для работы в автономном режи-ме (без выхода на ПЦН); для работы в составе РСПИ "Новатех-РДО" путем передачи информации по ка-налу Ethernet. Под АКБ 7Ач. Пластиковый корпус.	152.52	BYN	шт
К38071	ПКО-4 3G	Прибор приемно-контрольный охранный 4-х шлейфный, предназначен: для работы в автономномрежиме (без выхода на ПЦН); для передачи SMS на мобильные телефоны; для работы в составе РСПИ "Новатех-РДО" путем передачи информации по GSM-каналу.Поддержка сетей 2G/3G. Обеспечивает резервирование канала посредством работы с sim-картами двух операторов.	228.78	BYN	шт
К30481	ПКО-8/6Е	Прибор приемно-контрольный охранный 6-ти шлейфный, предназначен для работы в автономном ре-жиме (без выхода на ПЦН); для работы в составе РСПИ "Новатех-РДО" путем передачи информации по каналу Ethernet. Под АКБ 7Ач. Пластиковый корпус.	160.94	BYN	шт
К38072	ПКО-6 3G	Прибор приемно-контрольный охранный 6-ти шлейфный, предназначен: для работы в автономном режиме (без выхода на ПЦН); для передачи SMS на мобильные телефоны; для работы в составе РСПИ "Новатех-РДО" путем передачи информации по GSM-каналу"Новатех-РДО" путем передачи информации по GSM-каналуПоддержка сетей 2G/3G. Обеспечивает резервирование канала посредством работы с sim- картами двух операторов.	240.47	BYN	шт
К37166	ПКО-8Е	Прибор приемно-контрольный охранный 8-ти шлейфный, предназначен для работы в автономном ре-жиме (без выхода на ПЦН); для работы в составе РСПИ "Новатех-РДО" путем передачи информации по каналу Ethernet. Под АКБ 7Ач. Пластиковый корпус.	169.35	BYN	шт
К38073	ПКО-8 3G	Прибор приемно-контрольный охранный 8-ми шлейфный, предназначен: для работы в автономном режиме (без выхода на ПЦН); для передачи SMS на мобильные телефоны; для работы в составе РСПИ "Новатех-РДО" путем передачи информации по GSM-каналу Поддержка сетей 2G/3G. Обеспечивает резервирование канала посредством работы с sim-картами двух операторов.	252.15	BYN	шт
К25628	ПКП-128	Прибор приемно-контрольный охранный. Базовая конфигурация 8 шлейфов и без реле. Расширение до 256 шлейфов при использовании МШ-08 или МШВ-08(16). Под АКБ 7-18Ач	307.02	BYN	шт
К18928	ППКП-128	Прибор приемно-контрольный пожарный . 16 шлейфов (расширения до 256 шлейфов	311.97	BYN	шт
К16788	МСА АМ/ЧМ	Модуль согласования с АСОС “Алеся” предназначен для связи прибора с АСОС «Алеся»	64.38	BYN	шт
К23255	МПИ-GSM	Модуль передачи извещений 2G предназначен для передачи извещений от объектовых приборов ПКП на пульт централизованного наблюдения, мобильный телефон хозяина объекта или работы в составе УС-А. Сообщения с объектового прибора могут передаваться параллельно на пульт централизованного наблюдения и на мобильный телефон хозяина объекта. Работает в комплекте с объектовыми приборами ПКП-4РДО, ПКП-8РДО. Может применяться как дублирующий канал связи в приборах ПКП-4РДО, ПКП-8РДО совместно с передат-чиком П-160 для объектов с повышенными требованиями по надежности связи с ПЦН. Поддержка только сети 2G. Не обеспечивает резервирование канала передачи информации.	144.36	BYN	шт
К40528	МПИ-GSM 3	Модуль передачи извещений 2G/3G предназначен для передачи извещений от объектовых приборов ПКП на пульт централизованного наблюдения, мобильный телефон хозяина объекта или работы в составе УС-А.Поддержка сетей 2G/3G. Обеспечивает резервирование канала посредством работы с sim-картами двух операторов. Сообщения с объектового прибора могут передаваться параллельно на пульт централизованного наблюдения и на мобильный телефон хозяина объекта. Работает в комплекте с объектовыми приборами ПКП-4РДО, ПКП-8РДО. Может применяться как дублирующий канал связи в приборах ПКП-4РДО, ПКП-8РДО совместно с передатчиком П-160 для объектов с повышенными требованиями по надежности связи с ПЦН.	147.02	BYN	шт
К25624	МПИ-Ethernet выносной	Модуль передачи извещений выносной предназначен для организации двухстороннего обмена извещениями между охранным прибором и пультом централизованного наблюдения по сети Ethernet 10/100BASE-T. Совместим с любыми охранными приборами производства РБ	79.23	BYN	шт
К25629	КП-128	Клавиатура с ЖКИ предназначена для дистанционного контроля и управления системой, считывания клю-чей/PIN-кодов для определения уровней доступа пользователей к функциям системы; осуществляет зву-ковую (при помощи зуммера) и световую (при помощи ЖК-индикатора и светодиодов) индикацию режи-мов работы системы; программирование системы и просмотр памяти событий	133.70	BYN	шт
К18930	КП-128П	ЖКИ клавиатура предназначена для дистанционного контроля и управления системой ППКП-128. Осуще-ствляет считывание ключей/пин-кодов для определения уровней доступа пользователей к функциям сис-темы, звуковую (при помощи зуммера) и световую индикацию (при помощи ЖК-индикатора и светодио-дов) режимов работы системы. Также с помощью клавиатуры КП-128П может осуществляться программи-рование системы и просмотр памяти событий. Подключение по интерфейсу CAN.	123.80	BYN	шт
К18931	КП-128СП	Светодиодная клавиатура предназначена для дистанционного контроля и управления системой ППКП-128. Осуществляет считывание ключей/пин-кодов для определения уровней доступа пользователей к функци-ям системы, звуковую (при помощи зуммера) и световую индикацию (при помощи светодиодов) режимов работы системы. Подключение по интерфейсу CAN.	110.17	BYN	шт
К19626	МУН-02	Предназначен для контроля и управления дымовыми клапанами или вентиляцией в системе ПДЗ, а также для контроля и управления шлейфами различных типов и выдачи сообщений о текущем состоянии и режимах работы на базовый блок ППКП.	123.80	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К19627	РМ-02	Модуль предназначен для коммутации высоковольтных и сильноточных цепей посредством установки вблизи от исполнительного устройства и на расстоянии от управляющего устройства. Основное назначение - управление клапаном дымоудаления в системе ПДЗ.	54.48	BYN	шт
К18940	МПСИ	Модуль предназначен для осуществления связи между персональным компьютером с USB-портом и оборудованием, имеющим в своём составе интерфейс CAN.	103.99	BYN	шт
К37151	УС-А	Устройство согласования предназначено для обмена информацией с объектовыми приборами (ПКП) производства ЗАО «Новатех Системы Безопасности» по GSM-каналу с последующей трансляцией информации на пульт централизованного наблюдения «Новатех РДО» или АСОС «Алеся» по проводноуканалу передачи данных	734.87	BYN	шт
К37152	ПО RF Link 1.5	Программное обеспечение для мониторинга событий на ПЭВМ.	1 176.58	BYN	шт
К23413	Антенна	Антенна штырьевая для передатчика П-160	6.94	BYN	шт
К41291	Антенна дипольная (10)	Антенна дипольная, 10 м, для работы в составе объектовых приборов радиоохраны, оборудованных передатчиком П-160.	19.67	BYN	шт
К18932	МИ-128	Модель индикации. Предназначен для дистанционного контроля и управления системой ППКП-128, индикации состояния 128 шлейфов одновременно. Осуществляет: считывание ключей/пин-кодов, звуковую (зуммер) и световую индикацию режимов работы системы.	346.64	BYN	шт
К18933	МШ-08	Модуль шлейфный. Предназначен для подключения шлейфов сигнализации (до 8-и шлейфов). Устанавливается внутри корпуса прибора ППКП-128 (до 4 модулей) или в модуль МШВ-08, расширяя его до 16 шлейфов	63.12	BYN	шт
К18934	МШВ-08 (16)	Модель шлейфный выносной. Является внешним устройством и предназначен для дистанционного подключения, контроля и управления 8-ю или 16-ю (реализуется с помощью подключения дополнительного модуля МШ-08) шлейфами различных типов.	87.32	BYN	шт
К18935	МК-08	Модуль коммутационный. Предназначен для подключения до 8-и (к одному модулю) независимо программируемых реле ПЦН, пожарной автоматики. Устанавливается внутри корпуса прибора ППКП-128 (один модуль).	69.33	BYN	шт
К18936	МКВ-08 (16)	Модуль коммутационный выносной. Является внешним устройством и предназначен для дистанционного подключения и коммутации до 8-и или до 16-и (реализуется с помощью подключения дополнительного модуля МК-08) исполнительных устройств	111.74	BYN	шт
К18938	МРСИ-03	Модуль расширения системного интерфейса. Для удлинения линии CAN до 1 км и разветвления ее на два канала.	121.00	BYN	шт
К18939	МРСИ-03В	Модуль расширения системного интерфейса влагозащитном корпусе, для прокладки линий связи вне помещений и на открытом пространстве.	163.42	BYN	шт
К18937	МВ СЗУ-08	Модуль выносной свето-звуковых устройств. Является внешним устройством и предназначен для дистанционного подключения, контроля и управления 8-ю каналами свето-звуковых устройств.	113.89	BYN	шт
К25052	МСВ-08	Модуль считывателей выносной предназначен для дистанционного подключения, считывания ключей и индикации состояний охраняемой зоны, контроля и управления шлейфами различных типов (при применении модуля МШ-08) и выдачи сообщений о теку-щем состоянии.	84.19	BYN	шт
К25699	АП-USB	Адаптер программирования для программирования приборов ЗАО "Новатех"	59.43	BYN	шт
К2234	Программатор ПР-100	Пульт программирования для приборов прзва Новатех . Цифровой 4-х разрядный индикатор	138.65	BYN	шт
	"Ровалэнт" ГП				
К1634	А6-02	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 2 шлейфа, без блока согласования с АСОС "Алеся"	93.50	BYN	шт
К23911	А6-02П	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления на 2 шлейфа.	93.50	BYN	шт
К1635	А6-04	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 4 шлейфа, 2 реле (расширение до 6-ти).	109.08	BYN	шт
К40638	А6-04 GSM 3G	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 4 шлейфа, 2 реле (расширение до 6-ти). В комплекте с Адаптер GSM 3G (S2).	277.37	BYN	шт
К23912	А6-04П	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления на 4 шлейфа.	109.08	BYN	шт
К895	А6-06	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 6 шлейфов, 2 реле (расширение до 6-ти)	127.99	BYN	шт
К40639	А6-06 GSM 3G	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 6 шлейфов, 2 реле (расширение до 6-ти), В комплекте с Адаптер GSM3G (S2)	296.33	BYN	шт
К23913	А6-06П	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления на 6 шлейфов.	127.99	BYN	шт
К2203	А16-512	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный базовый блок на 16 шл., расширение АР-16 до 48 шт., 9 реле, до 512 шл. в системе,	307.82	BYN	шт
К23914	А16-512П	Прибор приёмно-контрольный пожарный и управления, базовый блок на 16 шл., расширение АР-16 до 48 шт., 9 реле, до 512 шл. в системе,	307.82	BYN	шт
К2386	АР-16	Модуль расширения на 16 шлейфов, 2 реле (для А16-512)	134.85	BYN	шт
К35202	ВПУ-А	Выносная панель управления (светодиодная клавиатура) предназначена и служит для контроля за состоянием до 6-ти ШС, а так же осуществления операций постановки под охрану и снятия с охраны зон. Работа по протоколу Touch Memory.	Цена по запросу	BYN	шт
К3802	ВПУ-А-06	Выносная панель управления с ЖКИ предназначена для работы с приборами серии "А6" и служит для индикации общего состояния системы, шлейфов сигнализации, программирования конфигурации приборов; контроль до 8 ППКОП	125.81	BYN	шт
К2204	ВПУ-А-16	Выносная панель управления с ЖКИ для индикации общего состояния системы, шлейфов сигнализации, программирование конфигурации приборов А16-512 и КСО-А	134.85	BYN	шт
К6427	ВПУ-А-16С	Выносная панель управления ВПУ-А-16С предназначена для работы в составе ППКОП «А16-512» и служит для индикации на светодиодном табло общего состояния системы, шлейфов сигнализации, линий технических средств оповещения	86.03	BYN	шт
К19910	ВПИУ-А16 (базовая)	Выносная панель индикации и управления (базовая) для приборов серии "А"	114.17	BYN	шт
К25625	ВПИУ-А16 (расширение)	Выносная панель индикации и управлениея для приборов серии А16. Расширение для ВПИУ-А16 (базовая).	55.26	BYN	шт
К16944	ВПИУ (базовая)	Выносная панель индикации и управления на 32 зоны ОПС для ИСО "777" светодиодное табло, предназначекно для отображения состояния зон охранной/пожарной сигнализации, для постановки/снятия зон с охраны	114.17	BYN	шт
К18478	ВПИУ (расширение)	Модуль расширения для ВПИУ на 48 зон.	55.26	BYN	шт
К18542	ВПИУ (автоматика)	Выносная понель индикации и управления на 16 направлений пожарной автоматики.	207.05	BYN	шт
К1138	РМ-64-2	Релейный модуль на 2 реле для ППКОП серии А6, ППКОП А16-512 и АР-16.	17.66	BYN	шт
К13541	РМ 64-4	Релейный модуль на 4 реле для ППКОП серии А6, ППКОП А16-512 и АР-16.	22.75	BYN	шт
К2205	РМ 64-6	Релейный модуль на 6 реле для ППКОП серии А6, ППКОП А16-512 и АР-16.	45.60	BYN	шт
К1137	ИСА-8	Модуль согласования ИСА-8 предназначен для подключения приборов серии «А6» (!!!кроме А6-02!!!) к АСОС «Алеся» по телефонной сети. Подключение телефонных аппаратов к телефонной линии производится через блок подключения «Аларм».	20.89	BYN	шт
К3042	АМС-8	Модуль устройств доступа предназначен для работы с ППКОП А16-512 и служит для организации 8-ми каналов считывания ключей с независимым контролем состояния и управлением 8-ми зонами охраны	76.88	BYN	шт
К3801	КСО-А	Контроллер для объединения приборов А6 и А16 в единую систему (до 32 приборов) с управлением с клавиатуры ВПУ-А-16.	220.86	BYN	шт
К12850	ИС-USB	Модуль подключения к компьютеру по интерфейсу USB для программирования приборов серии "А" и преобразователя ИС-ЕТН/485	30.65	BYN	шт
К1139	ИС-232	Модуль подключения к компьютеру по интерфейсу RS-232 для программирования приборов серии "А" и преобразователя ИС-ЕТН/485	14.34	BYN	шт
К3542	ИС-485	Модуль интерфейса предназначен для подключения прибора А6 к локальной шине обмена данными в формате протокола RS485 для объединения приборов в единую сеть, что позволяет дистанционно управлять и контролировать состояния приборы сети (до 32-х штук), а также используется при подключении клавиатуры ВПУ-А к прибору А6.	14.34	BYN	шт
К16077	ИС-ЕТН/485	Модуль согласования приборов А6, А16-512 и КСО-А с Ethernet(10Мбит IEEE 802.3 10Base-T) (для программирования необходим ИС-232 или ИС-USB).	76.26	BYN	шт
К26900	Р485	Репитер универсальный. Защита от КЗ и обрыва.	69.08	BYN	шт
К26895	Адаптер GSM	Устройство передачи информации от приборов А6 и А16-512 по каналу GSM (автономный жежим SMS), без корпуса.	152.92	BYN	шт
К41838	Адаптер GSM (СПИ "Неман")	Устройство передачи информации от приборов А6 и А16-512 по каналу GSM (СПИ "Неман"), без корпуса.	152.92	BYN	шт
К26896	Адаптер GSM 3G (S2) (ПО АСОС "Алеся")	Устройство передачи информации от приборов А6 и А16-512 по каналу GSM ("АСОС Алеся") слот на 2 SIM карты, без корпуса.	152.92	BYN	шт
К18527	КСО	Контроллер сектора охраны ИСО "777". КСО осуществляет прием, обработку, преобразование и передачу на ПЦН по линии связи стандарта RS485 (или Ethernet) телеметрической информации от адресных устройств и управляет работой секторного оборудования по заданному алгоритму.	486.08	BYN	шт
К18529	КСО.Д Контроллер сектора доступа	Контроллер сектора доступа. Линия связи с ПК RS485.	337.12	BYN	шт
К39251	КСО.Д (Ethernet)	Контроллер сектора доступа. Линия связи с ПК Ethernet.	337.12	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К18530	АБ-4	Абонентский блок ИСО "777", 4 аналоговых шлейфа ОПС с 5-ю состояниями + 2 короткозамкнутых шлейфа (подключение кнопок управления, снятия и т. д.), 2 программируемых реле (верификация шлейфов, СЗУ)	83.73	BYN	шт
К18531	ВПУ	Клавиатура с ЖКИ (2 строки по 20 символов) для ИСО "777". Индикация и управление всеми функциями и режимами одного сектора: программирование сектора, пост./снятие, контроль состояния, ввод команд	147.73	BYN	шт
К18532	ВКП	Считыватель карт EM-Marine/HID. Выходной интерфейс ИСО "777"/iButton/Wiegand	39.68	BYN	шт
К18533	ВКП (люкс)	Считыватель карт EM-Marine/HID. Выходной интерфейс ИСО "777"/iButton/Wiegand	96.73	BYN	шт
К18534	ВКП (всепогодная)	Считыватель карт EM-Marine/HID. Влагозащищенный. Выходной интерфейс ИСО "777"/iButton/Wiegand	53.82	BYN	шт
К18536	КСП.2	Коммуникатор сопряжения с АСОС "Алеся". Поддерживает до 4-х модулей ИСА-8.	138.17	BYN	шт
К25581	БУН (1-12С)	Блок управления нагрузками "силовое".	35.01	BYN	шт
К3045	БУН (3-12)	Блок управления нагрузками. Блок управления нагрузками. 1 реле (10А, 380В), контроль напряжения по 3-м фазам, 2 входа управления, 1 выход, 12В. Используется с КСО и АБ-4.	65.34	BYN	шт
К25582	БУН 3 (ЗП)	Блок управления нагрузками с задержкой питания. Реле - 3шт. IP41. +1...40°С	96.31	BYN	шт
К26899	БУН 4 (USB)	Блок управления нагрузками. Четырехканальный.	96.73	BYN	шт
К33540	АИУ (01) Модуль подключения	Модуль подключения ИСО «777» и АСПС «Бирюза» к ПЭВМ.	96.73	BYN	шт
К16079	АРМ ДО "Сеть. Базовый комплект"	Комплект программного обеспечения для настройки, контроля состояния и управления приборами А6, А16-512, «Бирюза», «Гонг» и ИСО«777». Базовая лицензия: 1 - контроллер КСО, «Бирюза» или «Гонг»; 2 - прибора А6 или А16-512, КСО.Д. Каналы связи: USB, RS485, Ethernet, GSM (А6,А16-512). Количество рабочих мест дежурного оператора неограничено.	576.92	BYN	шт
К19693	АРМ "ТВП. Базовый комплект"	АРМ терминала выдачи пропусков, более 100 пропусков.	576.92	BYN	шт
К25583	АРМ ДО Сеть - модуль "Мастер отчетов"	Модуль архивации событий и формирования различных отчётов	148.37	BYN	шт
К25584	АРМ ДО Сеть - модуль "Мультисервер"	Модуль для организации мультисерверной архитектуры. Приобретается на каждый сервер.	82.44	BYN	шт
К25587	АРМ ТВП - модуль "Сканирование"	Модуль быстрого сканирования и распознавания персональных данных пользователей (папорта, водительские удостоверения). Работает совместно с АРМ ТВП "Посетитель" и АРМ ТВП "Расширенный комплект"	494.50	BYN	шт
К25586	АРМ ТВП "Посетитель"	АРМ терминала выдачи пропусков (на бумажном носителе со штрих-кодом) с WEB-интерфейсом для организации бюро разовых пропусков. Работает совместно с АРМ ДО Сеть.	164.84	BYN	шт
К25585	АРМ ТВП "Расширенный комплект"	АРМ терминала выдачи пропусков с WEB-интерфейсом, без ограничения количества пропусков. Дополнительно к "Базовому комплекту" включает в себя модули: "Посетитель", "Отчёты", "Конструктор шаблонов пропускоф для печати", "Импорт/экпорт", "Операторы".	576.92	BYN	шт
К25588	АРМ УРВ (учет рабочего времени)	АРМ учёта рабочего времени, работает с 1С-Бухгалтерия.	906.55	BYN	шт
К18548	Расширение 1А	Расширение лицензии АРМ ДО Сеть на 1 дополнительный прибор А6,А16-512, ВПИУ-М, 1 видеокамера	57.70	BYN	шт
К39253	Расширение 1Д	Расширение лицензии АРМ ДО Сеть на 1 дополнительный контроллер доступа КСО.Д.	394.34	BYN	шт
К18468	Расширение 1К	Расширение лицензии АРМ ДО Сеть на 1 дополнительный контроллер (КСО, «Бирюза» или «Гонг»).	412.09	BYN	шт
К33062	ПО Сервер	Комплект программного обеспечения сервер интегрированной системы безопасности "777" (ИСБ"777" КОМПЛЕКС)	Цена по запросу	BYN	шт
К36650	ПО Линия	Комплект программного обеспечения для организации дополнительной линии	Цена по запросу	BYN	шт
К33064	ПО ТВП	Комплект программного обеспечения терминал выдачи пропусков (ИСБ"777" КОМПЛЕКС)	Цена по запросу	BYN	шт
К33978	ПО Устройство	Комплект программного обеспечения для подключения дополнительного устройства	Цена по запросу	BYN	шт
К33063	ПО ТДО	Комплект программного обеспечения терминал дежурного оператора (ИСБ"777" КОМПЛЕКС)	Цена по запросу	BYN	шт
К33065	ПО УРВ	Комплект программного обеспечения учет рабочего времени.	Цена по запросу	BYN	шт
К33136	ПО Генератор отчетов	Комплект программного обеспечения для формирования отчетов (ИСБ"777" КОМПЛЕКС)	Цена по запросу	BYN	шт
К33137	ПО Терминал событий	Комплект программного обеспечения терминал событий (ИСБ"777" КОМПЛЕКС)	Цена по запросу	BYN	шт
К33138	ПО Графический терминал	Комплект программного обеспечения графический терминал (ИСБ"777" КОМПЛЕКС)	Цена по запросу	BYN	шт
К33139	ПО АРМ НСБ	Комплект программного обеспечения автоматизированного рабочего места начальника службы безопасности в состав входит ПО ТДО+ПО Генератор отчетов+ПО Терминал событий (ИСБ"777" КОМПЛЕКС)	Цена по запросу	BYN	шт
К33140	ПО АРМ ДО СКД	Комплект программного автоматизированного рабочего места дежурного оператора системы контроля доступа (ИСБ"777" КОМПЛЕКС)	Цена по запросу	BYN	шт
К36039	ПО Видео	Комплект программого обеспечения для интеграции видео в ИСО "777"	Цена по запросу	BYN	шт
	Уведомители автоматические				
К11743	Молния УОО СПИ	Устройство объектовое оконечное системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях. Передача извещений по каналу E-GSM/GPRS 900/1800/1900 Контроль 2-х входных линий, память событий (128), -20°С до +50°С	411.49	BYN	шт
	Дополнительное оборудование				
К4957	Touch memory 1990A	Чип-таблетка идентификационная с 64-битным уникальным номером. Аналог DS1990A.	0.98	BYN	шт
К23635	Ключ доступа защищенный (для БК НСД)	Используется совместно с БК НСД	9.62	BYN	шт
К1961	УД-1Т	Контактное устройство, считывающее код ключа ТМ, с тамперным контактом	5.78	BYN	шт
К5530	УД-3Т	Контактное устройство, считывающее код ключа ТМ, с тамперным контактом, металлическое	7.25	BYN	шт
К38060	КТМ-УД1В	Контактное устройство, считывающее код ключа ТМ, с тамперным контактом, металлическое. Исполнение для улицы. IP54. 43х43х12	5.84	BYN	шт
К38061	КТМ-УД4В	Контактное устройство, считывающее код ключа ТМ, с тамперным контактом, ВСТРОЕННЫЙ ЗУММЕР. металлическое. Исполнение для улицы. IP54. 43х43х12	8.22	BYN	шт
К17189	УЗЛ-СД-12	Устройство защиты оборудования, подключенного к шлейфам сигнализации, линиям связи и линиям вторичного питания систем сигнализации, от импульсных перенапряжений. Защита двух пар 12В., IP20 ,пласт. корпус на 35мм DIN, - 55С... +85С, 86 х 58 х 35 мм	61.83	BYN	шт
К17190	УЗЛ-СД-24	Устройство защиты оборудования, подключенного к шлейфам сигнализации, линиям связи и линиям вторичного питания систем сигнализации, от импульсных перенапряжений. Защита двух пар 24В, IP20 ,пласт. корпус на 35мм DIN, - 55С... +85С, 86 х 58 х 35 мм	51.94	BYN	шт
К17818	УЗЛ-СК-12	Устройство защиты оборудования, подключенного к шлейфам сигнализации, линиям связи и линиям вторичного питания систем сигнализации, от импульсных перенапряжений. Защита одной пары 12В. Монтаж в плинты LSA-PLUS NT KRONE.	24.53	BYN	шт
К17819	УЗЛ-СК-24	Устройство защиты оборудования, подключенного к шлейфам сигнализации, линиям связи и линиям вторичного питания систем сигнализации, от импульсных перенапряжений. Защита одной пары 24В. Монтаж в плинты LSA-PLUS NT KRONE.	21.15	BYN	шт
К23720	Корпус УЗ поликарбонатный герметичный	Корпус УЗ поликарбонатный герметичный. 145*135*55мм, с болтом заземления	44.51	BYN	шт
К26563	УЗ-1ш-12	Устройство защиты линий связи/питания от импульсных перенапряжений,возникающих в результате воздействия грозовых, коммутационных,электростатических разрядов. Зашита: 1 шлейфа и 12В (пост. ток). Поставляется без коробки!!!	37.74	BYN	шт
К26564	УЗ-1ш-24	Устройство защиты линий связи/питания от импульсных перенапряжений,возникающих в результате воздействия грозовых, коммутационных,электростатических разрядов. Зашита: 1 шлейфа и 24В (пост. ток). Поставляется без коробки!!!	37.74	BYN	шт
К23718	УЗ-2Ш-12	Устройство защиты линий связи/питания от импульсных перенапряжений, возникающих в результате воздействия грозовых, коммутационных, электростатических разрядов. Зашита: 2 шлейфа и 12В (пост. ток). Поставляется без коробки!!!	50.97	BYN	шт
К23719	УЗ-2Ш-24	Устройство защиты линий связи/питания от импульсных перенапряжений,возникающих в результате воздействия грозовых, коммутационных, электростатических разрядов. Зашита: 2 шлейфа и 24В (пост. ток). Поставляется без коробки!!!	50.97	BYN	шт
К6602	Считыватель-2 исп. 00	Считыватель брелоков Touch Memory, предназначенный для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации.	10.82	BYN	шт
К23644	Считыватель-2 исп. 01	Считыватель брелоков Touch Memory, предназначенный для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации. Черный.	10.61	BYN	шт
К23645	Считыватель-3 исп. 00	Считыватель брелоков Touch Memory, предназначенный для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации. Двухцветный светодиод. Хромированный	10.82	BYN	шт
К23646	Считыватель-3 исп. 01	Считыватель брелоков Touch Memory, предназначенный для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации. Двухцветный светодиод.Черный.Считыватель брелоков Touch Memory, предназначенный для использования в системах контроля доступа и	10.76	BYN	шт
К25931	SL1000B	Кодовая панель, накладная, 4 кода, 4 символа, ударопрочный пластик, 1 рел.+2 тр.вых., подсветка, 12V DC	60.53	BYN	шт
К41534	SDD21 GSM	Антенна GSM выносная. Длина 21см. Усиление 5.5дБ. Разъем SMA-Male	6.10	BYN	шт
К30288	ANTEY 924 SMA	GSM-антенна Antey 924 SMA с креплением на вертикальную поверхность, крепление установлено на антенне. Диапазон рабочих частот 900-1800/1900Мгц. Сопротивление 50 Ом. Усиление 5.5 dB. Длина кабеля 3м. (стандарт).База кронштейн КСВ <1,9:1. Разъем SMA.	27.67	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K31433	AN-GSM-05-SMA-STRAIGHT 5000	Антенна GSM выносная. Длина кабеля: 5 м. Коэффициент усиления: 3.5 дБи. Разъем: SMA, Female, прямой. Крепление: клеевая основа. Размер: 115×22×4 мм	14.45	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Адресные системы сигнализации				
	"Бирюза" АСПС				
K17775	АПКП.ХР А6 "Бирюза"	Базовая станция пожарной сигнализации. Сотав: металический корпус (под АКБ до 7Ач),модуль ПУ-40LCD,модуль контроллера МК-01, модуль МАШ-ХРА6, модуль ББП–3/12У. До 256 зон контроля и управления. Возможность расширения до 8-ми кольцевых шлейфов	1 637.16	BYN	шт
K38082	ППКУ "Бирюза"	Базовая станция пожарной сигнализации. Сотав: металический корпус (под АКБ до 7 Ач),модуль индикации и управления, модуль контроллера МК-02, модуль ББП"Зевс"12/2.01. До 256 зон контроля и управления. Один кольцевой шлейф (до 126 адресных модулей) без возможности расширения.	561.83	BYN	шт
K3630	МАШ ХРА6	Модуль адресного шлейфа.	218.78	BYN	шт
K27694	МАШ ХРА6 (в корпусе)	Модуль адресного шлейфа, до 126 извещателей RF03. В корпусе.	218.78	BYN	шт
K6155	МАШ ХР95	Модуль адресного шлейфа.	262.53	BYN	шт
K3631	МШ4-2 ХР А6	Модуль контроля неадресных шлейфов, 2 шлейфа, 2 реле, включается в шлейф ХР А6	48.41	BYN	шт
K26897	МШ4-2-ХР95	Модель контроля неаоднесных шлейфов. 2 шлейфа, 2 реле с контролем цепей управления. Для цепи ХР95	48.41	BYN	шт
K26898	МШ4-4	Модуль контроля неадресных шлейфов. 4 шлейфа, 2 реле с контролем цепей управления. Для цепи ХР А6	53.82	BYN	шт
K17777	RF03-ДО-01	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый точечный, встроенный изолятор КЗ, новый корпус	36.57	BYN	шт
K38101	RF03-ИПДЛ	Модуль для кольцевого шлейфа протокола ХРА6. Извещатель пороговый адресный пожарный дымовой линейный. Чувствительность извещателя– до 100м (при использовании 4-х отражателей). Напряжение питания от 8 до 28В. Отражатель и монтажный кронштейн в комплекте. Степень защиты оболочки IP41. Встроеный изолятор КЗ	381.79	BYN	шт
K38102	RF03-ИПП	Модуль для кольцевого шлейфа протокола ХРА6. Многоспектральный адресный пороговый извещатель пламени. Чувствительность извещателя– не менее 25м. Напряжение питания от 8 до 28В. Монтажное основание в комплекте. Степень защиты оболочки IP65. Встроеный изолятор КЗ.	586.23	BYN	шт
K3637	RF03-Р	Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый, встроенный изолятор от КЗ	33.34	BYN	шт
K38103	Крышка (RF03-Р)	Крышка (RF03-Р)	3.60	BYN	шт
K26550	ИП-101-01-ВМ	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый, встроенный изолятор КЗ	33.35	BYN	шт
K3001	ВПУ-40	Выносной пульт управления и индикации	337.12	BYN	шт
K8718	ВПУ-40-ПЦН	ПЦН до 32-х станций "Бирюза", 15" ЖКИ сенсорный графический экран	4 153.30	BYN	шт
K19752	Оберег	Прибор управления пожарный, 2 шлейфа ПС на 5 состояний, 4 технологич. шлейфа, 5 вых. управл.,	367.25	BYN	шт
K17778	Комплект для программирования	Комплект для программирования адресны пожарный извещателей серии RF	326.31	BYN	шт
K38047	ШУЭ-15	Шкаф предназначен для управления приводами вентиляторов, насосов, электрозадвижек, работающих от однофазной (230В, 50Гц) или трехфазной (380В, 50Гц) сети со значением номинальной мощности до 15 кВт, номинальный коммутируемый ток (с учётом пускового) до 40А в составе АСПС 01–33–1311 Габаритные размеры: 540х400х220 (навесное исполнение). Масса: 12кг.	356.76	BYN	шт
K38048	ШУЭ-30	Шкаф предназначен для управления приводами вентиляторов, насосов, электрозадвижек, работающих от однофазной (230В, 50Гц) или трехфазной (380В, 50Гц) сети со значением номинальной мощности до 30 кВт, номинальный коммутируемый ток (с учётом пускового) до 63А в составе АСПС 01–33–1311 Габаритные размеры: 540х400х220 (навесное исполнение). Масса: 12кг.	395.61	BYN	шт
K38049	ШУЭ-50	Шкаф предназначен для управления приводами вентиляторов, насосов, электрозадвижек, работающих от однофазной (230В, 50Гц) или трехфазной (380В, 50Гц) сети со значением номинальной мощности до 50 кВт, номинальный коммутируемый ток (с учётом пускового) до 125А в составе АСПС 01–33–1311 Габаритные размеры: 650х500х220 (навесное исполнение). Масса: 18кг.	1 101.71	BYN	шт
K38046	ШУЭ-7,5	Шкаф предназначен для управления приводами вентиляторов, насосов, электрозадвижек, работающих от однофазной (230В, 50Гц) или трехфазной (380В, 50Гц) сети со значением номинальной мощности до 7,5 кВт, номинальный коммутируемый ток (с учётом пускового) до 16А в составе АСПС 01–33–1311 Габаритные размеры: 540х400х220 (навесное исполнение). Масса: 12кг.	334.72	BYN	шт
K38050	ШУЭ-75	Шкаф предназначен для управления приводами вентиляторов, насосов, электрозадвижек, работающих от однофазной (230В, 50Гц) или трехфазной (380В, 50Гц) сети со значением номинальной мощности до 75 кВт, номинальный коммутируемый ток (с учётом пускового) до 160А в составе АСПС 01–33–1311 Габаритные размеры: 650х500х220 (навесное исполнение). Масса: 18кг.	1 274.79	BYN	шт
	"Вертикаль" АСПС				
K18638	ППКПУ Вертикаль-ПУ	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ. ПУ обеспечивает прием и отображение извещений о пожаре, состоянии и режимах работы приборов сигнализации и управления.	223.76	BYN	шт
K18639	Вертикаль-МИ	Модуль индикации выносной предназначен для отображения информации о наличии сигналов «Внимание», «Пожар», «Неисправность», о состоянии клапанов противодымной защиты, шкафов управления, насосов, дистанционного включения системы в ручном режиме.	153.68	BYN	шт
K18642	Вертикаль-МИП	Модуль индикации подъездный, Количество информационных надписей – 2 («Пожар», «Этаж» («Крыло»)). Подсветка надписей – светодиодная, 85 дБ, RS-485	75.87	BYN	шт
K18640	Вертикаль-МЭУ	Модуль управления этажный предназначен, шлейфов пожарной сигнализации – 2, технологических шлейфов - 3	80.20	BYN	шт
K18641	Вертикаль-АРМ	Адресуемый релейный модуль , технологических шлейфов с контролем на обрыв и замыкание – 3, релейных выходов с контролем на обрыв и замыкание – 2, релейных выходов без контроля на обрыв и замыкание - 2	81.42	BYN	шт
K19088	Вертикаль-МКАИ	Модуль контроля адресных извещателей, кольцевых шлейфов - 1, управляемый/контролируемый вых. -2 (до 1А), реле 2,	132.47	BYN	шт
K19089	Вертикаль-МКТШ	Модель контроля технологических шлейфов, 16ШС	106.33	BYN	шт
K23775	Вертикаль-ШРМ	Релейный модуль шлейфный. Предназначен для подключения в адресную петлю и управления нагрузкой посредсвом двух реле по командам ПУ. Imax=2А/30В или 2А/125В.	Цена по запросу	BYN	шт
K19085	ДИП 212-92А	Извещатель пожарный дымовой оптический точечный адресно-аналоговый со встроенным изолятором	34.78	BYN	шт
K19086	ИП 101-01-А2MS	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, t=64...76°С, Iпорт=0.5мА, IP21, -10/+50°С	30.94	BYN	шт
K19087	ИПР 5-10А	Извещатель пожарный ручной адресный, Iпотр=0.5мА, IP41, -10/+55°С	25.57	BYN	шт
K23776	Вертикаль-БКК v.220	Универсальный модуль контроля. Предназначен для контроля состояния и управления клапанами противодымной вентиляции, огнезадерживающими клапанами, шкаыяния пож. автоматики, противопрож. дверями и пр.. Обеспечивает передачу и прием информации от МЭУ.	41.05	BYN	шт
K23777	Вертикаль-БКК v.24	Универсальный модуль контроля. Предназначен для контроля состояния и управления клапанами противодымной вентиляции, огнезадерживающими клапанами, шкаыяния пож. автоматики, противопрож. дверями и пр.. Обеспечивает передачу и прием информации от МЭУ.	35.04	BYN	шт
K18643	Вертикаль-ШУ-3	Шкуф управления. 380В, IP41, 30кВт, с блоком конгромя клапанов	375.44	BYN	шт
K33302	Вертикаль-ШУ-380-1-54	Шкаф управления: 380В, IP54, 0.1-7.5кВт. Габаритные размеры: 400*600*250мм. Масса: 25кг.	474.98	BYN	шт
K40295	Вертикаль-ШУ-380-1-54 /1	Шкаф управления: 380В, IP54, 0.1-7.5кВт. Габаритные размеры: 400*600*250мм. Масса: 25кг. На задней стенке проделаны установочные отверстия.	423.33	BYN	шт
K33303	Вертикаль-ШУ-380-2-54	Шкаф управления: 380В, IP54, 7.6-15кВт. Габаритные размеры: 400*600*250мм. Масса: 25кг.	548.45	BYN	шт
K33304	Вертикаль-ШУ-380-3-54	Шкаф управления: 380В, IP54, 15.1-30кВт. Габаритные размеры: 500*730*300мм. Масса: 35кг.	705.82	BYN	шт
K33305	Вертикаль-ШУ-380-4-54	Шкаф управления: 380В, IP54, 30.1-55кВт. Габаритные размеры: 500*730*300мм. Масса: 35кг.	1 151.33	BYN	шт
K30408	Вертикаль-ШУ-380-41-1-БКК	Шкуф управления. 380В, IP41, 7,5кВт, с блоком контроля клапанов. Габаритные размеры, 500×400×220мм. Масса: 10кг.	380.44	BYN	шт
K30409	Вертикаль-ШУ-380-41-2-БКК	Шкуф управления. 380В, IP41, 15кВт, с блоком контроля клапанов. Габаритные размеры, 500×400×220мм. Масса: 10кг.	380.44	BYN	шт
K30407	Вертикаль-ШУ-380-41-3-БКК	Шкуф управления. 380В, IP41, 30кВт, с блоком контроля клапанов. Габаритные размеры, 650×500×220мм. Масса: 14кг.	420.49	BYN	шт
K30410	Вертикаль-ШУ-380-41-4-БКК	Шкуф управления. 380В, IP41, 55кВт, с блоком контроля клапанов. Габаритные размеры, 650×500×220мм. Масса: 14кг.	916.06	BYN	шт
K33306	Вертикаль-ШУ-380-5-54	Шкаф управления: 380В, IP54, 55.1-75кВт. Габаритные размеры: 650*870*300мм. Масса: 45кг.	1 239.69	BYN	шт
K30411	Вертикаль-ШУ-380-54-1-БКК	Шкуф управления. 380В, IP54, 7,5кВт, с блоком контроля клапанов. Габаритные размеры, 500×400×220мм. Масса: 10кг.	474.98	BYN	шт
	"Орион" АСПС				
K2269	С2000-КДЛ	Контроллер двухпроводной адресной линии связи; до 127 адресных устройств; создание расписания, подключение считывателей, кол-во ключей/карточек до 512, длина ДЛС до 700м	79.31	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К3974	С2000-СП2	Блок сигнально-пусковой адресный, 2 реле с переключаемыми контактами, максимум на реле (30ВА или 100В, или 2А), питание от двухпроводной линии связи, I потр=1мА, Управление от пульта "С2000-КДЛ" или "С2000"	39.37	BYN	шт
К27643	С2000-СП2 исп.02	Блок сигнально-пусковой адресный, 2 реле с переключаемыми контактами. Контроль состояние шлейфа. Максимум на реле (30ВА или 100В, или 2А), питание от двухпроводной линии связи, I потр=1мА, Управление от пульта "С2000-КДЛ" или "С2000"	52.31	BYN	шт
К19058	С2000-АР1 исп.01	Адресный расширитель, на 1 датчик. Контроль контактов сигнального реле (НО шлейф) и датчика вскрытия корпуса (НЗ шлейф). Размещение внутри извещателя/датчика, IP41, -30°С...+50°С	14.62	BYN	шт
К3510	С2000-АР1 исп.02	Адресный расширитель, на 1 датчик. Контроль контактов сигнального реле (НЗ шлейф) и датчика вскрытия корпуса (НЗ шлейф). Размещение внутри извещателя/датчика, IP41, -30°С...+50°С	14.45	BYN	шт
К17826	С2000-АР1 исп.03	Адресный расширитель, на 1 датчик. Контроль контактов сигнального реле (НЗ шлейф) и датчика вскрытия корпуса (НЗ шлейф). Размещение внутри охранного или четырехпроводного пожарного извещателя, IP68, -45°С...+55°С	20.54	BYN	шт
К2270	С2000-АР2 исп.01	Адресный двухзонный расширитель, количество зон (шлейфов) расширения - 2. Предназначен для подключения неадресных извещателей в двухпроводную линию связи. Питание от ДПЛС. Контроль контактов сигнального реле (НЗ или НР шлейф). IP41, -30°С...+50°С	14.47	BYN	шт
К27642	С2000-АР2 исп.02	Адресный расширитель на две зоны сигнализации. Применяется с контроллером «С2000-КДЛ»	17.48	BYN	шт
К2271	С2000-АР8	Адресный восьмизонный расширитель, количество зон (шлейфов) расширения - 8, предназначен для подключения неадресных извещателей в двухпроводную линию связи, возможность контроля состояния блокировки корпуса питание от ДПЛС, IP41, -30°С...+50°С	56.21	BYN	шт
К33037	ДИП-34А-03	Дымовой оптикоэлектронный адресно-аналоговый точечный, питается по двухпроводной линии от "С-2000-КДЛ" и "С-2000-КДЛ-2И", индикация режима работы, IP41, 100х47 мм, - 30 до + 55	28.45	BYN	шт
К33039	ДИП-34А-04	Дымовой оптикоэлектронный адресно-аналоговый точечный, питается по двухпроводной линии от "С-2000-КДЛ" и "С-2000-КДЛ-2И", индикация режима работы. Встроенный изолятор короткого замыкания. IP41, 100х47 мм, - 30 до + 55	37.36	BYN	шт
К33038	С2000-ИП исп. 03	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый, максимально-дифференциальный (t=54…65°С), работает совместно "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И", питание от ДПЛС, IP41, -30°С...+55°С	26.05	BYN	шт
К22969	МК-2	Монтажный комплект для установки пожарных извещатлей ДИП-34 и С2000-ПИ в подвесной потолок	8.64	BYN	шт
К4907	БРИЗ	Блок разветвительно-изолирующий для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ". Изолирует участок с КЗ. Создание топологий "кольцо", "дерево" и смешанных. -30 ... + 55°С.	13.27	BYN	шт
К32223	БРИЗ исп.03	Блок разветвительно-изолирующий выполнен в виде базы (розетки), предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ". Изолирует участок с КЗ. Создание топологий "кольцо", "дерево" и смешанных. -30 ... + 55°С. Отичается от БРИЗ исп.01 только модернизированным корпусом розетки, в которую монтируется плата "БРИЗ". Используется с ДИП-34А-03.	13.32	BYN	шт
К20671	ИПР 513-3АМ	Извещатель пожарный ручной адресный, работает совместно с С2000-КДЛ, Р41, 93х90х33, - 30°С…+ 55 °С	19.99	BYN	шт
К35799	ЭДУ 513-3АМ	ИПР "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" желт.цвет, питание по ШС, I-потр.50мкА, IP41, 94х90х33, t-раб. -30...+55°С	21.19	BYN	шт
К38059	ЭДУ 513-3АМ исп.02	ИПР "ДЫМОУДАЛЕНИЕ" оранж.цвет, питание по ШС, I-потр.50мкА, IP41, 94х90х33, t-раб. -30...+55°С	21.19	BYN	шт
К27706	ИПР 513-3АМ исп.01	Извещатель пожарный ручной адресный, работает совместно с С2000-КДЛ. Встроенный изолятор КЗ, Р41, 93х90х33, - 30°С…+ 55 °С	21.19	BYN	шт
К12910	С2000-СМК	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный. Электропитание по двухпроводной линии связи. 45х13х10 мм, IP 41, -30°С...+55°С	10.09	BYN	шт
К17781	С2000-СМК "Эстет"	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный для металлических дверей. Электропитание по двухпроводной линии связи. 45х13х10 мм, IP 41, -30°С...+55°С	15.32	BYN	шт
К38991	С2000-ПИК-СТ	Извещатель охранный совмещенный объёмный оптико-электронный и акустический адресный. Устанавливается на потолке помещения. Звуковой извещатель - 6 м. ИК-извещатель – овал 10х9 м. Размеры ДхВ: 105х50 мм. Степень защиты корпуса: IP41. Угол обзора зоны обнаружения СТ-канала: в горизонтальной плоскости - 120° в вертикальной плоскости - 90° Угол обзора зоны обнаружения ИК-канала: в горизонтальной плоскости - 360°	52.16	BYN	шт
К2471	С2000-СТ	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный (контроль разбития стекла).Расстояние до 6м. Двухполосный. Электропитание по ДПЛС. Регулировка чувствительности. -10°С...+45°С	23.55	BYN	шт
К38990	С2000-СТИК	Извещатель охранный совмещенный объёмный оптико-электронный и акустический адресный. Звуковой извещатель - 6 м. ИК-извещатель – 0,3-12 м. Размеры:130х68х44 мм. Степень защиты корпуса: IP41.	53.20	BYN	шт
К23649	С2000-ИК исп.02	Охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель. Диаграмма 10 м/90°, Защита от мелких животных до 10 кг. Питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. , IP41, -30°С ...+50°С. В комплекте - кронштейн.	31.03	BYN	шт
К23650	С2000-ИК исп.03	Охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель, дальность 10 м, от минус 30 до +50°С, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов.	32.92	BYN	шт
К23651	С2000-ИК исп.04	Охранный поверхностный оптико-электронный адресный извещатель,Диаграмма 10м/ 6° ("штора"), , питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. IP41, - 30 ...+50 СВ комплекте - кронштейн.	29.80	BYN	шт
К33721	С2000-ПИК	Извещатель охранный оптико-электронный адресный потолочный. Угол обзора 360° (Г)/90°(В). Питание от двухпроводной линии С200-КДЛ. IP41. 30 до +50°С	Цена по запросу	BYN	шт
К23653	С2000-ШИК	Охранный поверхностный оптико-электронный адресный извещатель, высота 5 м, от минус 30 до + 50°С, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	31.88	BYN	шт
К23654	С2000-КТ	Адресная тревожная кнопка. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. До 127 адресов. От минус 30 до +50°С.	19.89	BYN	шт
К25928	С2000-СП4/24	Адресный блок для управления приводом (дымоудаления и т.п.) с рабочим напряжением 24 В.	58.40	BYN	шт
К29979	С2000-СП4/220	Адресный блок для управления приводом (дымоудаления и т.п.) с рабочим напряжением 220 В.	73.90	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Пожарные извещатели				
	Дымовые 2-х проводные				
К2657	ИПД-3	Извещатель пожарный дымовой оптический точечный двухпроводный, индикация режима работы, Uпит=10-30В, Iдеж=0,1мА, 100x48 мм, -30°С...+55°С	13.06	BYN	шт
К25064	ИП 212-5АС	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный двухпроводный. Звуковое оповещение. Индикация режимов "Пожар", "Дежурный режим", "Неисправность", "Запыленность". Uпит=9-30В. Iдеж=150мкА	12.50	BYN	шт
К15467	ИП 212-5АУ	Извещатель пожарный дымовой оптический точечный двухпроводный, подключение ВУОС, индикация режима работы, Uпит=9-30В, Iдеж=80мкА, IP40, 90x46мм, -30°С...+55°С	8.26	BYN	шт
К25061	ИП 212-55М	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный двухпроводный. Функция контроля работоспособности. Индикация режимов "Пожар", "Дежурный режим", "Неисправность", "Запыленность". Выдача сигнала "неисправность" на ПКП. Uпит=9-30В. Iдеж=120мкА, IP40, 90*46мм	11.35	BYN	шт
К6142	ИП 212-77Т	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный двухпроводный. Uпит=10-28В. Iдеж=60мкА, IP40, 98*50мм	13.66	BYN	шт
К39515	ИП 212-141Б	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный двухпроводный. Uпит=9-30В. Iдеж=45мкА, IP40, 93*44мм	Цена по запросу	BYN	шт
К480	ИП 212-5М	Извещатель пожарный дымовой оптический точечный двухпроводный, подключение к ППКОП без резистора, подключение ВУОС, контроль межпотолочного пространства, индикация режима работы,Uпит=10-24В, Iдеж=90мкА, IP40, 100x50мм, -30°С...+55°С	11.28	BYN	шт
К5136	ИП 212-5МУ	Извещатель пожарный дымовой оптический точечный двухпроводный, подключение к ППКОП без резистора, подключение ВУОС, контроль межпотолочного пространства, индикация режима работы,Uпит=9-30В, Iдеж=120мкА, IP40, 100x60мм, -30°С...+55°С	10.58	BYN	шт
К3365	ИП 212-5ПС	Извещатель пожарный дымовой оптический точечный двухпроводный, Uпит=10-24В, звуковое оповещение 85 дБ, подключение ВУОС, индикация режима работы, IP40, 100x60мм, -30°С...+55°С	13.15	BYN	шт
К32936	ИП212-012	Извещатель пожарный дымовой оптический точечный двухпроводный. Сигнал срабатывания формируется путём дискретного резкого увеличения тока потребления и его ограничения схемой ППКП. Uпит=10-24В, Iдеж=0.1мА, IP40, 85x50мм, -30°С...+55°С	9.68	BYN	шт
К39642	ИП 212-02К	Извещатель пожарный дымовой оптический точечный двухпроводный.Uпит=9-24В, Iдеж=0.08мА, IP40, Размеры (ДхШхВ): 90x90x44 мм. Масса: 0,14кг	10.88	BYN	шт
К475	Монтажное устр-во (ИПД-3)	Монтажное утсройство для крепления ИПД-3 в подвесной потолок, D=100мм	3.17	BYN	шт
К5322	Монтажное устр-во (ИПД-3.20)	Монтажное утсройство для крепления ИПД-3.20 в подвесной потолок, D=85мм	2.94	BYN	шт
К1965	Монтажное устр-во для ИП 212-5АУ	Пластмассовое МУ к ИП 212-5АУ	2.29	BYN	шт
К12724	Решетка защитная (полистерол)	Решетка защитная для дымовых пожарных извещателей.	2.68	BYN	шт
К11635	КЗИ 180x70x1	Решетка защитная для дымовых извещателей с отверстием, белая, D=180мм	7.46	BYN	шт
К32290	УКШ-01	Устройство контроля шлейфов пожарных извещателей. Устройство предназначено для визуального контроля наличия напряжения в шлейфе сигнализации. Ток потребления – не более 15 мкА. IP30. Размеры 50x40x20мм. Диапазон рабочих температур от -30°С до +55°С	7.95	BYN	шт
К37295	ВУОС-01	ВУОС – 01 предназначено для дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных дымовых оптических извещателей. Ток потребления в дежурном режиме– не более 5 мкА. Размеры 50x40x20мм.	3.46	BYN	шт
	Дымовые 4-х проводные				
К487	ИП 212-4П	Извещатель пожарный дымовой оптический точечный четырехпроводный, индикация режима работы, 1 реле НЗ, Uпит=10-16В, Iдеж=120мкА, IP40, 100x60мм, -30°С...+55°С	12.92	BYN	шт
	Дымовые линейные				
К27194	ИПДЛ-Д-II/4Р	Дымовой линейный извещатель, двухпозиционный 4-х проводной, 100м, 12В, 80*86*96мм	179.92	BYN	шт
К41722	ПК-02 (прибор для контроля ИПДЛ)	Подключение к ИПДЛ через ВУОС, ЖКИ. Функции: детектор поля, проводной измеритель, радиоканальный измеритель.	243.28	BYN	шт
К36614	Блок контроля "ИДПЛ-тестер"	Для контроля работы и настройки извещателя ИДПЛ-101. Подключение БК осуществляется через разъем на корпусе приемо-передатчика.	61.96	BYN	шт
К24760	ИДПЛ-101	Извещатель пожарный дымовой линейный однопозиционный, дальность 8...70м, Uпит=10-29В, Iдеж=6мА, Iпож=10мА, IP41, 130x140x200 мм	184.16	BYN	шт
К41860	Каркас защитный для "ИДПЛ-101"	Размер каркаса: 200x160x170 мм. Размер защитной ячейки 50x45 мм. Толщина проволоки - 3 мм. Цвет изделия - белый.	9.29	BYN	шт
К24761	Отражатель для ИДПЛ-101(225*225)	Расстояние 8-15м (один отражатель), 15-50м (два отражателя), 50-70м (4 отражателя), 225x225 мм	8.61	BYN	шт
К12796	ИП 212-08 "Луч-3"	Извещатель пожарный дымовой линейный однопозиционный, дальность 8...100м, Uпит=10.2-16В, Iдеж=10мА, IP40, 102x152x70 мм	192.89	BYN	шт
К33413	Отражатель для "Луч-3" (110x110)	Расстояние 5-15м (один отражатель), Размер:110x110мм	9.41	BYN	шт
К14219	Отражатель для "Луч-3" (220x220)	Расстояние 15-50м (один отражатель), 70-100м (8 отражателей), 240x240 мм	14.12	BYN	шт
К21648	Пульт дистанционного управления для Луч-1 и Луч-3	Пульт дистанционного управления для Луч-1 и Луч-3	74.92	BYN	шт
К23561	МУШ-ДЛМ	Модуль для подключения по 2-х проводному шлейфу извещателя пожарного дымового линейного «АРТОН-ДЛ» к ПКП	26.69	BYN	шт
К25712	КЛП-2	Контроллер линии питания	18.34	BYN	шт
	Дымовые автономные				
К1380	ИП 212-22	Извещатель пожарный дымовой точечный оптико-электронный, звук 85дБ, IP40, 98x60мм. -10°С….55°С. Элемент питания в комплекте	11.56	BYN	шт
К15297	ИП 212-25М	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный. Индикация: "Пожар", "Дежурный режим", "Внешняя тревога", "Неисправность", "Запыление", "Разряд батареи", "Включение питания оповещателей". Питание от батареи типа "Крона" или внешнего источника питания 9-16В. IP40, 90x46мм, -10°С....+50°С.	10.42	BYN	шт
К13443	ИП 212-52Т	Извещатель пожарный дымовой точечный оптико-электронный автономный. звук 85 дБ, IP40, 45x98мм, -10...+55°С. Элемент питания в комплекте	8.32	BYN	шт
К476	ИП 212-03-02М1		9.19	BYN	шт
	Пламени				
К8367	Набат-1 (ИП 332-1/1) IP41	Извещатель пожарный пламени инфракрасный многодиапазонный. Подключение в двухпроводный шлейф. Угол обзора 50°-90°, Uпит=12--29В, Iд=200мкА, IP41, –60 ...55°С	439.01	BYN	шт
К19518	Набат-1 (ИП 332-1/1) IP 54	Извещатель пожарный пламени инфракрасный многодиапазонный невзрывозащищённый. Подключение в двухпроводный шлейф. Угол обзора 50°-90°, Uпит=12--29В, Iд=200мкА, IP54, –60 ...55°С	456.56	BYN	шт
К26344	Набат-5М (ИП330-5М-1-НВЗ-IP67)	Извещатель пожарный пламени ИК, подключение в 2-х и 4-х пр шлейф. Метал. корпус, для установки на улице. Uпит=12...29 В, угол обзора не менее 70°, дальность срабатывания до 25 м ТП-5, до 12 м ТП-6 (по СТБ EN 54-10-2009), IP67, -50...+55°С.	702.49	BYN	шт
К26345	Набат-5М (ИП330-5М-1-НВЗ-IP67) с КЗО	Извещатель пожарный пламени ИК, подключение в 2-х и 4-х пр шлейф. Метал. корпус, для установки на улице. Uпит=12...29 В, угол обзора 70°-90°, дальность срабатывания до 25 м ТП-5, до 12 м ТП-6 (по СТБ EN 54-10-2009), IP67, -60...+55°С. Функция - КОНТРОЛЬ ЗАПЫЛЕННОСТИ ОКНА.	737.59	BYN	шт
К40394	Набат ИК/УФ (ИП329/330-3-1-НВЗ-IP67)	Извещатель пожарный пламени. Диапазон: Инфракрасный и Ультрафиолетовый. Подключение в 2-х/4-х проводный шлейф. Металлический корпус, для установки на улице. Uпит=8-29 В. Угол обзора: не менее 70°. Дальность срабатывания по СТБ EN54 до 25 м (ТП-5), до 25м (ТП-6), IP67, -50...+55°С.	948.13	BYN	шт
	Ручные				
К33823	ИПР АС-05М1	Извещатель пожарный ручной. Индикация режима "Пожар". U=9-28В. IP41. -10°С …+55°С	11.72	BYN	шт
К2772	ИП 5-2Р	Извещатель пожарный ручной, включение в дымовой или тепловой шлейф, индикация режима работы, откидная крышка, Uпит=9-28В пост. тока, Iдеж=100мкА, 85x85x32 , IP41, -10...+55°С	14.96	BYN	шт
К23463	ИП 5-2РН	Извещатель пожарный ручной, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, включение в дымовой или тепловой шлейф, индикация режима работы, откидная крышка, Uпит=9-24В пост. тока, Iдеж=0.1мА, IP41, -25...+70°С, 85x85x32	9.25	BYN	шт
К37294	ИПР-015	Извещатель пожарный ручной. U=10-24В. IP41. -30°С …+55°С. Размеры: 97 x 92 x 56мм	Цена по запросу	BYN	шт
К39517	ИПР 513-10Б	Извещатель пожарный ручной. Iдеж=50мкА при 20В. U=9-30В. IP41. -40°С …+60°С. Размеры: 88x86x43 мм. Постоянное свечение индикатора в режиме "Пожар".	Цена по запросу	BYN	шт
К25359	Стекло для ИП5-2Р	Стекло для ИП5-2Р	0.68	BYN	шт
К3086	Стекло к ИПР-3СУ	ЗИП к ИПР-3СУ	1.36	BYN	шт
К13615	Корпус SPR-6L	Корпус ручного извещателя	8.39	BYN	шт
	Тепловые				
К19981	ИП 114-01-А2М	Извещатель пожарный тепловой, максимальный (t= 54°С- 70°С), "нормально замкнут", IP10, 55x40мм, - 10°С... 50°С	3.80	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K25066	ИП 114-02-A2M	Извещатель пожарный тепловой, максимальный (t= 54°C- 70°C), "нормально разомкнут", IP10, 55x40мм, - 10°C... 50°C	4.75	BYN	шт
K30070	ИП 109-05-A2M	Извещатель пожарный тепловой, максимальный (t= 54°C- 70°C), "термореле", IP10, 58x35мм, - 40°C... 50°C. В режиме «Норма» контакты реле замкнуты	3.39	BYN	шт
K17944	ИП 105-03-A2M	ОТСУТСТВУЕТ СЕРТИФИКАТ. Извещатель пожарный тепловой, максимальный (t=70°C), IP20, 58x35мм, - 40°C... 76°C.	Цена по запросу	BYN	шт
	Тепловые линейные				
K20891	PHSC-155-XCR	Термокабель Тсраб=68°C. Прочная, огнестойкая оплетка из фторполимера, устойчивая к воздействию ультрафиолетового излучения. Две стальные жилы D=0.9 мм, R=0,656 Ом/м, Uрабоче=30 В (пер). Protectowire Fire Systems (США).	19.04	BYN	М
K20892	PHSC-190-XCR	Термокабель Тсраб=88°C. Прочная, огнестойкая оплетка из фторполимера, устойчивая к воздействию ультрафиолетового излучения. Две стальные жилы D=0.9 мм, R=0,656 Ом/м, Uрабоче=30 В (пер). Protectowire Fire Systems (США).	19.04	BYN	М
K21260	PHSC-220-XCR	Термокабель Тсраб=105°C. Прочная, огнестойкая оплетка из фторполимера, устойчивая к воздействию ультрафиолетового излучения. Две стальные жилы D=0.9 мм, R=0,656 Ом/м, Uрабоче=30 В (пер). Protectowire Fire Systems (США).	19.04	BYN	М
K20893	PHSC-280-XCR	Термокабель Тсраб=138°C. Прочная, огнестойкая оплетка из фторполимера, устойчивая к воздействию ультрафиолетового излучения. Две стальные жилы D=0.9 мм, R=0,656 Ом/м, Uрабоче=30 В (пер). Protectowire Fire Systems (США).	19.04	BYN	М
K20894	PHSC-356-XCR	Термокабель Тсраб=180°C. Прочная, огнестойкая оплетка из фторполимера, устойчивая к воздействию ультрафиолетового излучения. Две стальные жилы D=0.9 мм, R=0,656 Ом/м, Uрабоче=30 В (пер). Protectowire Fire Systems (США).	19.04	BYN	М
K36717	ИПЛТ 68/155 XCR	Термокабель Тсраб=68°C. Огнестойкая оплетка из фторполимера с пониженным дымо и газовыделением, с высокой механической прочностью, устойчивая к воздействию ультрафиолетового излучения, обеспечивающая защиту термочувствительного полимера от воздействия большого разнообразия кислот, щелочей, органических растворителей и простых газов. Две стальные жилы D=0.9 мм, R=0,656 Ом/м, L=98.4 пФ/м, C=8,2мкГн/м., Uрабоче=30 В (пер). Производство ГК "Пожтехника" РФ.	15.83	BYN	М
K36718	ИПЛТ 88/190 XCR	Термокабель Тсраб=88°C. Огнестойкая оплетка из фторполимера с пониженным дымо и газовыделением, с высокой механической прочностью, устойчивая к воздействию ультрафиолетового излучения, обеспечивающая защиту термочувствительного полимера от воздействия большого разнообразия кислот, щелочей, органических растворителей и простых газов. Две стальные жилы D=0.9 мм, R=0,656 Ом/м, L=98.4 пФ/м, C=8,2мкГн/м., Uрабоче=30 В (пер). Производство ГК "Пожтехника" РФ.	15.83	BYN	М
K36719	ИПЛТ 105/220 XCR	Термокабель Тсраб=105°C. Огнестойкая оплетка из фторполимера с пониженным дымо и газовыделением, с высокой механической прочностью, устойчивая к воздействию ультрафиолетового излучения, обеспечивающая защиту термочувствительного полимера от воздействия большого разнообразия кислот, щелочей, органических растворителей и простых газов. Две стальные жилы D=0.9 мм, R=0,656 Ом/м, L=98.4 пФ/м, C=8,2мкГн/м., Uрабоче=30 В (пер). Производство ГК "Пожтехника" РФ.	15.83	BYN	М
K36720	ИПЛТ 138/280 XCR	Термокабель Тсраб=138°C. Огнестойкая оплетка из фторполимера с пониженным дымо и газовыделением, с высокой механической прочностью, устойчивая к воздействию ультрафиолетового излучения, обеспечивающая защиту термочувствительного полимера от воздействия большого разнообразия кислот, щелочей, органических растворителей и простых газов. Две стальные жилы D=0.9 мм, R=0,656 Ом/м, L=98.4 пФ/м, C=8,2мкГн/м., Uрабоче=30 В (пер). Производство ГК "Пожтехника" РФ.	15.83	BYN	М
K36721	ИПЛТ 180/356 XCR	Термокабель Тсраб=180°C. Огнестойкая оплетка из фторполимера с пониженным дымо и газовыделением, с высокой механической прочностью, устойчивая к воздействию ультрафиолетового излучения, обеспечивающая защиту термочувствительного полимера от воздействия большого разнообразия кислот, щелочей, органических растворителей и простых газов. Две стальные жилы D=0.9 мм, R=0,656 Ом/м, L=98.4 пФ/м, C=8,2мкГн/м., Uрабоче=30 В (пер). Производство ГК "Пожтехника" РФ.	15.83	BYN	М
K13423	PIM-120	Блок интерфейсный, один шлейф, подключение до 2000 метров термокабеля. Выходные сигналы типа "сухой контакт": ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ. Protectowire Fire Systems (США). Корпус IP65.	198.00	BYN	шт
K13422	ZB-4-QC-MP	Коробка ответвительная для тепловых линейных извещателей. 100x100x50 мм	135.99	BYN	шт
K36605	WAW-N	Зажим-крепление для термокабеля. Материал - нейлон.	2.27	BYN	шт
K40705	Хомут РМ-3А, нейлон	Хомут РМ-3А применяется для крепления термокабелей Protectowire к трубам диаметром 0,75-2´. Конструктивно хомут представляет собой двойные петли, выполненные из черного нейлона, которые могут применяться в широком температурном диапазоне (-40…+80).	5.66	BYN	шт
K40715	SR-502M	Антидеформационный разъем для крепления термокабеля (термоввод) Муфта обжимная SR-502M M16x1.5 метал	5.76	BYN	шт
K39682	APL-90	Универсальная приставка к цифровому мультиметру. Позволяет отображать на его дисплее расстояние в метрах или футах до точки неисправности/точки срабатывания. Максимальная длина обнаружения - 152 метра. Мультиметр, к которому подключается данный прибор, должен иметь диапазон измерения 200 мВ. Ударопрочный пластмассовый корпус.Питается от 9 В батареи	2 180.42	BYN	шт
	Аспирационные				
K32614	VEP-A00-P	Детектор серии Vesda-E VEP-A00-P. До 4ех входных труб. Общая длина труб(с ответвлениями): 560м.Максимальная длина прямой трубы: 4x70м. Максимальная защищаемая площадь: 2000м.кв. 7 програмируемых реле. Напр.: 24В. IP40. Размер: 350x225x135мм. Масса: 4кг. Материал корпуса: пластик.	10 015.75	BYN	шт
K42353	VLC-500-Ex	Детектор серии Vesda VLC. 1а входная труба. Максимальная длина прямой трубы: 1x80м. С двумя ответвлениями 50м. Максимальная защищаемая площадь: 8000 м.кв. 3 прогр. реле. Напр.: 18-30 VDC. IP54. Размер: 270x270x97мм. Масса извещателя: 4,9кг.	26 834.41	BYN	шт
K30892	PIP-001	Комплект труб для воздуховода. Длина 3м. Цвет красный. Диаметр 25 мм.	17.27	BYN	шт
K30767	PIP-002	Соединительная муфта для трубы 25мм. Цвет: красный.	1.83	BYN	шт
K30768	PIP-003	Разборная муфта для трубы 25 мм. Резьбовое соединение. Цвет: красный.	7.98	BYN	шт
K30769	PIP-004	Переходная муфта 25 мм на 3/4". Цвет: красный.	2.31	BYN	шт
K30770	PIP-005	Соединитель угловой 90° для трубы 25 мм, плавный радиус. Цвет: красный.	8.10	BYN	шт
K30771	PIP-006	Соединитель угловой 45° для трубы 25 мм. Цвет: красный.	2.31	BYN	шт
K30772	PIP-007	Заглушка трубы 25 мм. Цвет: красный.	3.20	BYN	шт
K30773	PIP-008	Тройник для трубы 25 мм. Цвет: красный.	4.29	BYN	шт
K30774	PIP-009	Клипса крепежная для монтажа трубы на стену. С защелкой. Под трубу 25 мм. Цвет: красный.	2.29	BYN	шт
K30776	PIP-013	Хомут для трубы.	0.58	BYN	шт
K30779	PIP-015	Насадка плоская для подвесного потолка. (только насадка под капилляр 10мм). 1 шт.	19.51	BYN	шт
K30781	PIP-016	Тройник для трубы 25 мм и подключения ПВХ капилляра (10 мм.) для организации гибкого ввода.	19.84	BYN	шт
K30782	PIP-017	Соединитель угловой 90° для трубы 25 мм.	3.35	BYN	шт
K30783	PIP-018	Насадка для забора пробы воздуха 25 мм.	13.13	BYN	шт
K30784	PIP-019	Муфта проходная расширительная на 25 мм.	48.34	BYN	шт
K30785	PIP-021	Гибкий длинный соединитель для трубы 25 мм длина 100 см	67.23	BYN	шт
K30786	PIP-022	Переходная муфта 25 мм на коническую резьбу 3/4".	25.58	BYN	шт
K30787	PIP-027	Насадка для забора пробы воздуха с наконечником.	16.05	BYN	шт
K30777	059-001	Комплект для подвесного потолка: плоская насадка, капилляр 2м, диаметр 10 мм, тойник для трубы 25 мм и капилляра. 1 шт.	39.80	BYN	шт
K30778	059-007	Комплект для подвесного потолка: коническая насадка, капилляр 2м, диаметр 10 мм, тойник для трубы 25 мм и капилляра. 1 шт.	39.80	BYN	шт
K32618	128-014	Наклейка на воздухозаборное отверстие прямоугольной формы. 1шт (рулон) - 100 наклеек.	46.58	BYN	шт
K30780	144-013	Коническая насадка для подвесного потолка (только насадка под капилляр 10мм). 1 шт.	19.51	BYN	шт
K30789	221-035	Капиллярная трубка красная диметр 10мм, длинна 100 м.	3.25	BYN	М
K30790	221-036	Капилярная трубка прозрачная 10 мм, длинна 100 м.	3.25	BYN	М
K30791	222-059	Заглушка прозрачная для 10 мм капилярной трубки.	1.35	BYN	шт
K36619	Клей Tangit PVC-U	Клей Тангит для труб из ПВХ 1кг. Время схватывания 4 мин. (20 °C) и 1 мин. (40 °C)	48.60	BYN	шт
K36621	Очиститель Tangit PVC-U/ABS	Средство Tangit PVC-U/ABS предназначено для очистки поверхностей перед осуществлением фиксации с помощью клеевых составов соединений труб из жесткого ПВХ. Бутыль с коническим верхом объёмом 1л.	29.16	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Системы активного пожаротушения				
	Газовое пожаротушение "АТАКА"				
K6344	ГОТВ CO2	Газовое огнетушащее вещество CO2, с заправкой в модуль	3.82	BYN	кг
K6088	ГОТВ Хладон 125ХП	Газовое огнетушащее вещество Хладон 125, с заправкой в модуль	47.52	BYN	кг
K32117	ГОТВ Хладон 227еа	Газовое огнетушащее вещество Хладон 227еа, с заправкой в модуль	61.19	BYN	кг
K6299	МГП(150-40-15)Э	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 40л. Рабочее давление 150 кгс/см2. Способ пуска электрический.	3 008.05	BYN	шт
K8446	МГП(150-40-15)П	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 40л. Рабочее давление 150 кгс/см2. Способ пуска пневматический.	3 008.05	BYN	шт
K5783	МГП(150-60-15)Э	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 60л. Рабочее давление 150 кгс/см2. Способ пуска электрический.	3 284.22	BYN	шт
K5784	МГП(150-60-15)П	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 60л. Рабочее давление 150 кгс/см2. Способ пуска пневматический.	3 284.22	BYN	шт
K5785	МГП(150-80-15)Э	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 80л. Рабочее давление 150 кгс/см2. Способ пуска электрический.	3 603.26	BYN	шт
K5786	МГП(150-80-15)П	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 80л. Рабочее давление 150 кгс/см2. Способ пуска пневматический.	3 603.26	BYN	шт
K5787	МГП(150-100-15)Э	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 100л. Рабочее давление 150 кгс/см2. Способ пуска электрический.	3 792.29	BYN	шт
K5788	МГП(150-100-15)П	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 100л. Рабочее давление 150 кгс/см2. Способ пуска пневматический.	3 792.29	BYN	шт
K5777	МГП(60-60-32)Э	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 60л. Рабочее давление 60 кгс/см2. Способ пуска электрический.	3 866.01	BYN	шт
K5778	МГП(60-60-32)П	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 60л. Рабочее давление 60 кгс/см2. Способ пуска пневматический.	3 866.01	BYN	шт
K5779	МГП(60-80-32)Э	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 80л. Рабочее давление 60 кгс/см2. Способ пуска электрический.	4 084.64	BYN	шт
K5780	МГП(60-80-32)П	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 80л. Рабочее давление 60 кгс/см2. Способ пуска пневматический.	4 084.64	BYN	шт
K5781	МГП(60-100-32)Э	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 100л. Рабочее давление 60 кгс/см2. Способ пуска электрический.	4 361.29	BYN	шт
K5782	МГП(60-100-32)П	Модуль газового пожаротушения. Вместимость 100л. Рабочее давление 60 кгс/см2. Способ пуска пневматический.	4 361.29	BYN	шт
K16375	Контроллер (весовой терминал)	РФ, весовой терминал на 32 входа	4 825.07	BYN	шт
K18880	Весовая площадка ВП-250	РФ, весовая площадка под модуль с CO2. Ду=250	879.07	BYN	шт
K16377	Весовая площадка ВП-360	РФ, весовая площадка под модуль с CO2. Ду=360	911.09	BYN	шт
K16556	ПР-15	Переходник с РВД на трубопровод	22.49	BYN	шт
K16087	ПР-32	РФ, переходник с РВД на трубопровод	29.91	BYN	шт
K12145	РВД 16.500 У (угловой)	Рукав высокого давления угловой с присоединительной резьбой М27х1.5 и длиной 500мм	191.33	BYN	шт
K12144	РВД 16.500 П (прямой)	Рукав высокого давления прямой с присоединительной резьбой М27х1.5 и длиной 500мм	187.76	BYN	шт
K12146	РВД 16.1000 У (угловой)	Рукав высокого давления угловой с присоединительной резьбой М27х1.5 и длиной 1000мм	292.51	BYN	шт
K6337	РВД 16.1000 П (прямой)	Рукав высокого давления прямой с присоединительной резьбой М27х1.5 и длиной 1000мм	242.35	BYN	шт
K12143	РВД 38.500 У (угловой)	Рукав высокого давления угловой с присоединительной резьбой G1 1/2 и длиной 500мм	369.17	BYN	шт
K6086	РВД 38.500 П (прямой)	Рукав высокого давления прямой с присоединительной резьбой G1 1/2 и длиной 500мм	332.02	BYN	шт
K24948	РГ360-G3/8B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, внутренняя резьба G 3/8, Fсум отверстий= мм кв	23.48	BYN	шт
K12135	РГ360-G1/2B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, внутренняя резьба G 1/2, Fсум отверстий= мм кв	24.70	BYN	шт
K6338	РГ360-G3/4B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, внутренняя резьба G 3/4, Fсум отверстий= мм кв	26.01	BYN	шт
K6087	РГ360-G1B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, внутренняя резьба G 1, Fсум отверстий= мм кв	32.84	BYN	шт
K12141	РГ360-G1 1/4B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, внутренняя резьба G1 1/4, Fсум отверстий= мм кв	34.56	BYN	шт
K12139	РГ360-G1 1/2B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, внутренняя резьба G1 1/2, Fсум отверстий= мм кв	37.73	BYN	шт
K24949	РГ360-G2B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, внутренняя резьба G 2, Fсум отверстий= мм кв	41.85	BYN	шт
K24947	РГ360-G3/8H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, наружная резьба G 3/8, Fсум отверстий= мм кв	23.60	BYN	шт
K12136	РГ360-G1/2H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, наружная резьба G 1/2, Fсум отверстий= мм кв	24.70	BYN	шт
K12137	РГ360-G3/4H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, наружная резьба G 3/4, Fсум отверстий= мм кв	25.78	BYN	шт
K12138	РГ360-G1H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, наружная резьба G 1, Fсум отверстий= мм кв	32.61	BYN	шт
K12142	РГ360-G1 1/4H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, наружная резьба G1 1/4, Fсум отверстий= мм кв	34.56	BYN	шт
K12140	РГ360-G1 1/2H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, наружная резьба G1 1/2, Fсум отверстий= мм кв	37.73	BYN	шт
K24950	РГ360-G2H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 360 град, наружная резьба G 2, Fсум отверстий= мм кв	41.97	BYN	шт
K24952	РГ180-G3/8B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, внутренняя резьба G 3/8, Fсум отверстий= мм кв	23.37	BYN	шт
K16533	РГ180-G1/2B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, внутренняя резьба G 1/2, Fсум отверстий= мм	24.59	BYN	шт
K8884	РГ180-G3/4B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, внутренняя резьба G 3/4, Fсум отверстий= мм	25.66	BYN	шт
K16534	РГ180-G1B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, внутренняя резьба G1, Fсум отверстий= мм	32.49	BYN	шт
K16535	РГ180-G1 1/4B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, внутренняя резьба G1 1/4, Fсум отверстий= мм	34.45	BYN	шт
K16536	РГ180-G1 1/2B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, внутренняя резьба G1 1/2, Fсум отверстий= мм	37.62	BYN	шт
K24954	РГ180-G2B-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, внутренняя резьба G 2, Fсум отверстий= мм кв	44.85	BYN	шт
K24951	РГ180-G3/8H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, наружная резьба G 3/8, Fсум отверстий= мм кв	23.37	BYN	шт
K16537	РГ180-G1/2H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, наружная резьба G 1/2, Fсум отверстий= мм	24.59	BYN	шт
K16538	РГ180-G3/4H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, наружная резьба G 3/4, Fсум отверстий= мм	25.66	BYN	шт
K16539	РГ180-G1H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, наружная резьба G1, Fсум отверстий= мм	32.49	BYN	шт
K16540	РГ180-G1 1/4H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, наружная резьба G1 1/4, Fсум отверстий= мм	34.45	BYN	шт
K16541	РГ180-G1 1/2H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, наружная резьба G1 1/2, Fсум отверстий= мм	37.62	BYN	шт
K24953	РГ180-G2H-F	Распылитель газовый, угол распределения ГОВ: 180 град, наружная резьба G 2, Fсум отверстий= мм кв	44.85	BYN	шт
K24956	Патрубок под распылитель П-G3/8B		17.98	BYN	шт
K12150	Патрубок под распылитель П-G1/2B	Патрубок под распылитель, резьба G1/2 внутренняя	16.05	BYN	шт
K15178	Патрубок под распылитель П-G3/4B	Патрубок под распылитель, резьба G3/4 внутренняя	16.49	BYN	шт
K15179	Патрубок под распылитель П-G1B	Патрубок под распылитель, резьба G1 внутренняя	16.88	BYN	шт
K16558	Патрубок под распылитель П-G1 1/4B		17.32	BYN	шт
K16559	Патрубок под распылитель П-G1 1/2B		18.05	BYN	шт
K24958	Патрубок под распылитель П-G2B		22.52	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К24957	Патрубок под распылитель П-G3/8Н		17.98	BYN	шт
К13395	Патрубок под распылитель П-G1/2Н	Патрубок под распылитель, резьба G1/2 наружная	16.05	BYN	шт
К15430	Патрубок под распылитель П-G3/4Н	Патрубок под распылитель, резьба G3/4 наружная	16.49	BYN	шт
К15429	Патрубок под распылитель П-G1Н	Патрубок под распылитель, резьба G1 наружная	16.88	BYN	шт
К16560	Патрубок под распылитель П-G1 1/4Н		17.32	BYN	шт
К15431	Патрубок под распылитель П-G1 1/2Н	Патрубок под распылитель, резьба G1 1/2 наружная	18.05	BYN	шт
К24959	Патрубок под распылитель П-G2Н		22.52	BYN	шт
К24961	Заглушка испытательная ЗИ-G3/8В	Заглушка испытательная, резьба G3/8 внутренняя	22.82	BYN	шт
К13396	Заглушка испытательная ЗИ-G 1/2В	Заглушка испытательная, резьба G1/2 внутренняя	22.67	BYN	шт
К15177	Заглушка испытательная ЗИ-G3/4В	Заглушка испытательная, резьба G3/4 внутренняя	23.50	BYN	шт
К15175	Заглушка испытательная ЗИ-G1В	Заглушка испытательная, резьба G1 внутренняя	28.33	BYN	шт
К18594	Заглушка испытательная ЗИ-G1 1/4В	Заглушка испытательная, резьба G1 1/4В внутренняя	29.62	BYN	шт
К15176	Заглушка испытательная ЗИ-G1 1/2В	Заглушка испытательная, резьба G1 1/2В внутренняя	30.04	BYN	шт
К21210	Заглушка испытательная ЗИ-G2В	Заглушка испытательная, резьба G2 внутренняя	33.42	BYN	шт
К24960	Заглушка испытательная ЗИ-G3/8Н	Заглушка испытательная, резьба G3/8 наружная	22.82	BYN	шт
К12152	Заглушка испытательная ЗИ-G 1/2Н	Заглушка испытательная, резьба G1/2 наружная	22.67	BYN	шт
К15589	Заглушка испытательная ЗИ-G3/4Н	Заглушка испытательная, резьба G3/4 наружная	23.50	BYN	шт
К15588	Заглушка испытательная ЗИ-G1Н	Заглушка испытательная, резьба G1 наружная	28.33	BYN	шт
К17762	Заглушка испытательная ЗИ-G1 1/4Н	Заглушка испытательная, резьба G1 1/4Н наружная	29.16	BYN	шт
К15587	Заглушка испытательная ЗИ-G1 1/2Н	Заглушка испытательная, резьба G1 1/2 наружная	30.04	BYN	шт
К24962	Заглушка испытательная ЗИ-G2Н	Заглушка испытательная, резьба G2 наружняя	33.42	BYN	шт
К18852	Заглушка испытательная ЗИ-М27*1,5	Заглушка испытательная, резьба М27*1,5	23.50	BYN	шт
К33238	ЗИ-ШТС-15	Заглушка испытательная для ШТС-15 и РВД16	25.11	BYN	шт
К33239	ЗИ-ШТС-32	Заглушка испытательная для ШТС-32 и РВД38	28.92	BYN	шт
К12148	ХКМ-220	Хомут крепления МГП к стене. Внутренний диаметр 220мм.	46.31	BYN	шт
К8886	ХКМ-320	Хомут крепления МГП к стене. Внутренний диаметр 320мм.	49.67	BYN	шт
К8492	ХП-220	РФ, подвижный хомут крепления МГП "АТАКА 1" к стене, Д=220мм	75.11	BYN	шт
К16557	ХП-320	РФ, подвижный хомут крепления МГП "АТАКА 1" к стене, Д=320мм	74.88	BYN	шт
К15583	СП-40А	РФ, стойка монтажная для МГП 40л АТАКА	170.40	BYN	шт
К38985	СП-40А1	РФ, стойка монтажная для МГП 40л АТАКА 1	184.74	BYN	шт
К15584	СП-60А	РФ, стойка монтажная для МГП 60л АТАКА	208.21	BYN	шт
К19750	СП-60А1	РФ, стойка монтажная для МГП 60л. АТАКА-1	200.49	BYN	шт
К15585	СП-80А	РФ, стойка монтажная для МГП 80л АТАКА	247.96	BYN	шт
К16751	СП-80А1	РФ, стойка монтажная для МГП 80л АТАКА1	275.73	BYN	шт
К15586	СП-100А	РФ, стойка монтажная для МГП 100л АТАКА	295.17	BYN	шт
К19905	СП-100А1	РФ, стойка монтажная для МГП 100л АТАКА-1	343.31	BYN	шт
К24504	РМП 060.02А	Рама монтажная на 2 60л модуля газового пожаротушения АТАКА	319.02	BYN	шт
К18857	РМП 080.02А	Рама монтажная на 2 80л модуля газового пожаротушения АТАКА	336.30	BYN	шт
К16750	РМП 080.02А1	Рама монтажная на 2 80л модуля газового пожаротушения АТАКА1	419.38	BYN	шт
К21682	РМП 080.03А	Рама монтажная на 3 80л модуля газового пожаротушения АТАКА	406.15	BYN	шт
К20420	РМП 080.03А1	Рама монтажная на 3 80л модуля газового пожаротушения АТАКА1	561.85	BYN	шт
К30923	РМП 080.04А	Рама монтажная на 4 80л модуля газового пожаротушения АТАКА	477.17	BYN	шт
К31949	РМП 080.04А1	Рама монтажная на 4 80л модуля газового пожаротушения АТАКА1	648.39	BYN	шт
К31954	РМП 080.05А1	РФ, рама для 5-ти 80л модулей АТАКА1	788.19	BYN	шт
К35906	РМП 080.06А	Рама монтажная на 6 80л модуля газового пожаротушения АТАКА	657.91	BYN	шт
К31953	РМП 080.06А1	РФ, рама для 6-ти 80л модулей АТАКА1	922.27	BYN	шт
К17116	РМП 080.08А1	РФ, рама для 8-ти 80л модулей АТАКА1	1 178.86	BYN	шт
К17117	РМП 080.10А1	РФ, рама для 10-ти 80л модулей АТАКА1	1 431.80	BYN	шт
К8487	РМП 100.02А	Рама монтажная на 2 100-литровых модуля газового пожаротушения АТАКА	336.30	BYN	шт
К18492	РМП 100.02А1	РФ, рама для 2-х 100л модулей АТАКА-1	419.38	BYN	шт
К6089	РМП 100.03А	Рама монтажная на 3 100-литровых модуля газового пожаротушения АТАКА	417.67	BYN	шт
К15637	РМП 100.03А1	РФ, рама для 3-х 100л модулей АТАКА-1	544.57	BYN	шт
К17039	РМП 100.04А	Рама монтажная на 4 100-литровых модуля газового пожаротушения АТАКА	482.93	BYN	шт
К19320	РМП 100.04А1	Рама монтажная на 4 100-литровых модуля газового пожаротушения АТАКА-1	619.60	BYN	шт
К8489	РМП 100.05А	Рама монтажная на 5 100-литровых модуля газового пожаротушения АТАКА	537.40	BYN	шт
К33240	РМП 100.05А1	Рама монтажная на 5 100-литровых модуля газового пожаротушения АТАКА-1	782.43	BYN	шт
К6340	РМП 100.06А	Рама монтажная на 6 модулей газового пожаротушения.	646.39	BYN	шт
К16848	РМП 100.06А1	Рама монтажная двухрядная на 6 100-литровых модуля газового пожаротушения АТАКА-1	871.58	BYN	шт
К18016	РМП 100.08А1	РФ, рама для 8-ми модулей 100л модулей АТАКА-1	1 173.10	BYN	шт
К17040	РМП 100.10А	Рама монтажная на 10 100-литровых модулей газового пожаротушения АТАКА	855.54	BYN	шт
К21369	РМП 100.10А1	Рама монтажная на 10 100-литровых модулей пожаротушения АТАКА-1	1 391.48	BYN	шт
К8494	К-410.02А	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 2.	180.05	BYN	шт
К16543	К-410.02А1	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА 1. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 2.	180.05	BYN	шт
К8495	К-410.03А	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 3.	207.98	BYN	шт
К16544	К-410.03А1	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА 1. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 3.	207.98	BYN	шт
К11906	К-410.04А	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 4.	243.27	BYN	шт
К16545	К-410.04А1	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА 1. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 4.	242.12	BYN	шт
К11907	К-410.05А	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 5.	277.10	BYN	шт
К16546	К-410.05А1	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА 1. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 5.	277.10	BYN	шт
К11908	К-410.06А	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 6.	321.71	BYN	шт
К16547	К-410.06А1	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА 1. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 6.	318.25	BYN	шт
К11909	К-410.07А	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 7.	381.45	BYN	шт
К16548	К-410.07А1	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА 1. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 7.	379.15	BYN	шт
К11910	К-410.08А	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 8.	424.40	BYN	шт
К16549	К-410.08А1	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА 1. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 8.	423.25	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К11911	К-410.09А	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 9.	464.33	BYN	шт
К16550	К-410.09А1	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА 1. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 9.	464.33	BYN	шт
К8946	К-410.10А	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 10.	515.24	BYN	шт
К16551	К-410.10А1	Коллектор для батареи газового пожаротушения АТАКА 1. Межцентровое расстояние между присоединительными патрубками 410мм (для модулей объемом 60-100л). Количество подсоединяемых модулей 10.	515.24	BYN	шт
К16388	КО-15	РФ, клапан обратный со штуцерами	203.11	BYN	шт
К16523	КО-25	РФ, клапан обратный со штуцерами	218.09	BYN	шт
К16524	КО-32	РФ, клапан обратный со штуцерами	301.55	BYN	шт
К16525	КО-50	РФ, клапан обратный со штуцерами	501.22	BYN	шт
К24955	КО-70	РФ, клапан обратный со штуцерами Ду=70мм	695.41	BYN	шт
К16526	КО-100	РФ, клапан обратный со штуцерами	1 203.15	BYN	шт
К40243	РУЭ1-25-150	Распределительное устройство. Ду=25. Исполнени №1.	925.80	BYN	шт
К40244	РУЭ1-32-150	Распределительное устройство. Ду=32. Исполнени №1.	1 040.43	BYN	шт
К40245	РУЭ1-50-150	Распределительное устройство. Ду=50. Исполнени №1.	1 310.94	BYN	шт
К40246	РУЭ1-70-150	Распределительное устройство. Ду=70. Исполнени №1.	1 612.15	BYN	шт
К40252	РУЭ2-100-150	Распределительное устройство. Ду=100. Исполнени №2.	7 181.08	BYN	шт
К40253	РУЭ2-150-150	Распределительное устройство. Ду=150. Исполнени №2.	11 380.94	BYN	шт
К40251	РУЭ2-80-150	Распределительное устройство. Ду=80. Исполнени №2.	4 741.17	BYN	шт
К13090	СДУ-М	Россия, сигнализатор давления газовый, Ргаз.=0.02-12МПа (0.2-120кгс.см кв.), G1/2, диам.40 х длин.55мм, 0.4кг	39.51	BYN	шт
К38428	Электроконтактный манометр	Электроконтактный манометр используется совместно с модулями МГП для выдачи сигнала на управляющее оборудование о снижении давления в модуле.	253.40	BYN	шт
К12151	П-СДУ	РФ, патрубок под СДУ для установки на трубопровод, резьба внутренняя G1/2"	29.22	BYN	шт
К8889	БИП-40	Баллон испытательный на 40л, Р=100кгс/см кв	852.47	BYN	шт
К8890	УОП-3/4-М27х1,5	Устройство для опрессовки и продувки.	252.63	BYN	шт
К17763	УОП-G1 1/2	Устройство для опрессовки и продувки	281.38	BYN	шт
К19904	УП-20	Узел присоединения УОП	33.07	BYN	шт
К12154	УТ-40	Тара транспортировочная модуля 40л	85.37	BYN	ящик
К12155	УТ-60	Тара транспортировочная модуля 60л	106.80	BYN	ящик
К12156	УТ-80	Тара транспортировочная модуля 80л	112.80	BYN	ящик
К12157	УТ-100	Тара транспортировочная модуля 100л	131.89	BYN	ящик
К8891	Тележка транспортная	Тележка транспортная для перевозки модуля	257.67	BYN	шт
К23148	ДПЭ-7(2ЦМ)	Передвижная вентиляционная установка, производительность 2500 м3/час. Габариты, мм, Д*Ш*В: 540*320*520. Комплектация: рукава всасывающий 5 м и напорный 10м (стандартная).	1 676.50	BYN	шт
К38618	ДПЭ-7(2ЦМ) (в комплекте с рукавом всасывающим 1,5м, воздуховодом специальным и рукавом напорным 10м)	Передвижная вентиляционная установка, производительность 2500 м3/час. Габариты, мм, Д*Ш*В: 540*320*520. Комплектация: с рукавами всасывающим 1,5 м и воздуховодом специальным, напорным рукавом 10 м (если не указана другая длина)	1 676.50	BYN	шт
К34929	ДПЭ-7(2ЦМ) (комплект для поставки с УС-1вп)	Передвижная вентиляционная установка, производительность 2500 м3/час. Габариты, мм, Д*Ш*В: 540*320*520. Комплектация: с рукавами всасывающим 1,5 м и воздуховодом специальным, напорным рукавом 10 м (если не указана другая длина) и стыковочный узел УС-1в, УС-1вп (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)	1 676.50	BYN	шт
К41753	ДПЭ-А-К-2,0 в комплекте с всасывающей двузонной обвязкой	Передвижная вентиляционная установка, производительность 2000 м3/час. Габариты, мм, Д*Ш*В: 540*380*520. В комплекте с всасывающей двузонной обвязкой (РВ верхний 3м, РВ нижний с переходной муфтой (тройник)), воздуховодами специальными и рукавом напорным 20м	2 140.72	BYN	шт
К38619	УС-1вв	Стыковочный узел для дымососа УС-1вв EI30 (для присоединения напорного рукава)	395.68	BYN	шт
К22594	УС-1вп	Стыковочный узел для дымососа	903.78	BYN	шт
К41754	УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха)	УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха)	629.91	BYN	шт
К31731	Напорный рукав к ДПЭ-7(2ЦМ)	Дополнительный напорный рукав, длинна 10м.	328.54	BYN	шт
К27814	КСИД-П-0,5-600	Клапан сброса избыточного давления предназначен для защиты помещений и оборудования от избыточного давления газа.	705.82	BYN	шт
К25477	КСИД-П-0,5-600(Т)	Клапан сброса избыточного давления предназначен для защиты помещений и оборудования от избыточного давления газа.	737.40	BYN	шт
К27815	КСИД-П-0,5-1800	Клапан сброса избыточного давления предназначен для защиты помещений и оборудования от избыточного давления газа.	1 184.68	BYN	шт
К25476	КСИД-П-0,5-1800(Т)	Клапан сброса избыточного давления предназначен для защиты помещений и оборудования от избыточного давления газа.	1 291.08	BYN	шт
К35093	КСИД-П-1,2-600(Т)	Клапан сброса избыточного давления предназначен для защиты помещений и оборудования от избыточного давления газа.	763.86	BYN	шт
К35092	КСИД-П-1,2-1200(Т)	Клапан сброса избыточного давления предназначен для защиты помещений и оборудования от избыточного давления газа.	1 245.49	BYN	шт
К37653	Декоративная решетка на КСИД-П-0,5-1800	Декоративная решетка на КСИД-П-0,5-1800	182.93	BYN	шт
К15485	ШМА-1.040	РФ, шкаф модульный одноместный для модуля 40л	757.63	BYN	шт
К15486	ШМА-1.060	РФ, шкаф модульный одноместный для модуля 60л	802.24	BYN	шт
К24392	ШМА-1.080	РФ, шкаф модульный одноместный для модуля 80л	846.91	BYN	шт
К24946	ШМА-1.100	РФ, шкаф модульный одноместный для модуля 100л	923.68	BYN	шт
К24942	ШМА-2.040	РФ, шкаф модульный двухместный для модуля 40л	889.18	BYN	шт
К24943	ШМА-2.060	РФ, шкаф модульный двухместный для модуля 60л	890.88	BYN	шт
К24944	ШМА-2.080	РФ, шкаф модульный двухместный для модуля 80л	968.30	BYN	шт
К24945	ШМА-2.100	РФ, шкаф модульный двухместный для модуля 100л	968.30	BYN	шт
К38606	Э2 МГП (60-100-32)А	РФ, экран модульный для двух МГП	1 054.69	BYN	шт
К38608	Э3 МГП (60-100-32)А	РФ, экран модульный для трёх МГП	1 186.10	BYN	шт
К38610	Э10 МГП (60-100-32)А	РФ, экран модульный для десяти МГП	2 828.65	BYN	шт
К13268	УВ-15	Устройство выпускное, состоит из трубопровода, насадка и кронштейна крепления к стене. Условный диаметр 15мм.	98.90	BYN	шт
К13269	УВ-32	Устройство выпускное, состоит из трубопровода, насадка и кронштейна крепления к стене. Условный диаметр 32мм.	102.85	BYN	шт
К17026	КЗ	Ключ для зарядки	17.35	BYN	шт
К5789	УЗ-15	Устройство зарядное для заправки модулей с ЗПУ-15	97.66	BYN	шт
К22868	ТШТС-15	Штуцерно-торцевое устройство d=15мм, dн=21мм.	66.55	BYN	шт
К22869	ТШТС-20	Штуцерно-торцевое устройство d=20мм, dн=26мм.	70.79	BYN	шт
К22870	ТШТС-25	Штуцерно-торцевое устройство d=25мм, dн=31мм.	74.06	BYN	шт
К22341	ТШТС-32	Штуцерно-торцевое устройство d=32мм, dн=38мм.	74.55	BYN	шт
К22871	ТШТС-38	Штуцерно-торцевое устройство d=38мм, dн=45мм.	74.99	BYN	шт
К22872	ТШТС-42	Штуцерно-торцевое устройство d=42мм, dн=50мм.	75.97	BYN	шт
К22873	ТШТС-47	Штуцерно-торцевое устройство d=47мм, dн=56мм.	80.21	BYN	шт
К22874	ТШТС-50	Штуцерно-торцевое устройство d=50мм, dн=60мм.	81.63	BYN	шт
К22875	ТШТС-56	Штуцерно-торцевое устройство d=56мм, dн=65мм.	87.24	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К22876	ТШТС-65	Штуцерно-торцевое устройство d=65мм, dн=77мм.	94.32	BYN	шт
К22877	ТШТС-70	Штуцерно-торцевое устройство d=70мм, dн=77мм.	99.05	BYN	шт
	Система управления "Березина"				
К5141	Березина УКП 10/1-16 исп.12	Пульт диспетчерского персонала, контроль до 16 приборов управления пожаротушением "Березина УКА12.5".	160.19	BYN	шт
К23794	Березина УКП 10/1-16 исп.12 ПС2	14 контролируемых УКА, 2 - ПС-4, питание 12В	160.19	BYN	шт
К23795	Березина УКП 10/1-16 исп.12 ПС4	12 контролируемых УКА, 4 - ПС-4, питание 12В	160.19	BYN	шт
К23796	Березина УКП 10/1-16 исп.12 ПС6	10 контролируемых УКА, 6 - ПС-4, питание 12В	160.19	BYN	шт
К23797	Березина УКП 10/1-16 исп.12 ПС8	8 контролируемых УКА, 8 - ПС-4, питание 12В	160.19	BYN	шт
К6111	Березина УКП 10/1-16 исп.24	По функциям аналогичен Березина УКП 10/1-16 исп.12. Напряжение питания 24В, все выходные цепи 24В.	160.19	BYN	шт
К23798	Березина УКП 10/1-16 исп.24 ПС2	14 контролируемых УКА, 2 - ПС-4, питание 24В	160.19	BYN	шт
К23799	Березина УКП 10/1-16 исп.24 ПС4	12 контролируемых УКА, 4 - ПС-4, питание 24В	160.19	BYN	шт
К23800	Березина УКП 10/1-16 исп.24 ПС6	10 контролируемых УКА, 6 - ПС-4, питание 24В	160.19	BYN	шт
К23801	Березина УКП 10/1-16 исп.24 ПС8	8 контролируемых УКА, 8 - ПС-4, питание 24В	160.19	BYN	шт
К34071	Березина УКА 12.5/1 исп.12НГТ	Приемно контрольная панель для газового пожаротушение, 12В, 2 выхода для управления УП, исполнение-для наружней установки.	225.26	BYN	шт
К3762	Березина УКА 12.5/1 исп.12НАТ	Аэрозольное и порошковое пожаротушение, функции аналогичны "Березина УКА 12.5" исполнение-для наружной установки, герметичное (-25С..+45С), корпус типа-ИПР.	225.26	BYN	шт
К6384	Березина УКА 12.5/1 исп.24НАТ	Аэрозольное и порошковое пожаротушение, функции аналогичны Березина УКА 12.5 исп.12АТ, наружное исполнение. Напряжение питания 24В.	230.77	BYN	шт
К6345	Березина УКА 12.5/1 исп.24НГТ	Газовое пожаротушение, функции аналогичны Березина УКА 12.5 исп.12НГТ, наружное исполнение. Напряжение питания 24В.	230.77	BYN	шт
К6112	КДП-Н	Аналогично КДП, наружное исполнение	52.42	BYN	шт
К22740	СПВ-5	Сигнализаторы потока воздуха, выход сигнализатора релейный, СПВ5 – нормально замкнутый контакт. Imax=0,1 А, Umax=170 В; 85*135*35 мм;	140.16	BYN	шт
К18545	СДУ-МА	Сигнализатор давления универсальный	35.04	BYN	шт
К3765	УЗВ	Устройство защиты включения, Uпит=6-30В	16.08	BYN	шт
К30007	ЭКСН	Считыватель электронных ключей TOUCH MEMORY для удаленного включения режима автоматики, пластмассовый корпус, накладной, IP44.	Цена по запросу	BYN	шт
	Дыхательные аппараты				
К25015	PSS 3000	Дыхательный аппарат со сжатым воздухом. Аппарат отличается простотой применения, высокой комфортностью, а также небольшим весом и прочной конструкцией.	2 182.55	BYN	шт
К35014	БДА-СЛ	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом, предназначенный для защиты органов дыхания и зрения от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды при ликвидации чрезвычайных ситуаций в зданиях, сооружениях и на произвостенных объектах различного назначения и эвакуации пострадавшего при подключении спасательного устройства нормального давления к аппарату. Комплект: - стальной баллон 6,8л/300бар (с вентилем) - 1 шт; - лицевая часть 3S-PS MaXX - 1 шт; - сумка для лицевой части - 1 шт; - чехол для баллона – 1 шт.	2 148.76	BYN	шт
К33584	Самоспасатель фильтрующий СФ-1 (РБ)	Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы человека от дыма токсичных газов, в том числе и от оксида углерода, образующихся при пожарах, защищает от циан водорода, хлористого водорода, акролеина и других токсичных веществ: аэрозолей, аммиака, окислов азота, диоксида серы, хлора, бензола, толуола, фтористого водорода и фторорганических соединений и других. Время защитного действия фильтра от продуктов горения: моноксида углерода (CO), цианида водорода (HCN), хлорида водорода (HCl), акролеина (C3H4O) — не менее 30 минут;	100.98	BYN	шт
К31001	СИП-1	Самоспасатель изолирующий противопожарный.Самоспасатель СИП-1 также предназначен для защиты органов дыхания и зрения в условиях недостатка кислорода в окружающей среде, а также от любых вредных веществ в воздухе, независимо от состава и концентрации.	225.72	BYN	шт
К31699	Респиратор Алина- 110 с клапаном выдоха	Респиратор Алина- 110 с клапаном выдоха (до 4ПДК, защита от пыли и аэрозолей). Защита органов дыхания от высоко-и среднедисперсных аэрозолей с содержанием до 4ПДК. Универсальный размер, регулируемые ленты оголовья	2.22	BYN	шт
	Знаки безопасности				
К33667	Внимание! Объект оснащён автоматической установкой газового пожаротушения! 210х280, пленка ПВХ	Знак Внимание. Опасность.(по ГОСТ 12.4.026-76 - W09) + информационная надпись: "Внимание! Объект оснащён автоматической установкой газового пожаротушения!" Размер: 210х280, пленка ПВХ	2.19	BYN	шт
К37031	Знак Направление к эвакуационному выходу (налево). Пластик.	Знак Направление к эвакуационному выходу (налево). Пластик.	2.53	BYN	шт
К37030	Знак Направление к эвакуационному выходу (направо). Пластик.	Знак Направление к эвакуационному выходу (направо). Пластик.	2.53	BYN	шт
К37029	Знак Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вверх). Пластик.	Знак Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вверх). Пластик.	2.53	BYN	шт
К37028	Знак Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вверх). Пластик.	Знак Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вверх). Пластик.	2.53	BYN	шт
К37032	Знак Эвакуационный (запасный) выход. Пластик.	Знак Эвакуационный (запасный) выход. Пластик.	2.53	BYN	шт
К20517	Кнопка включения систем пожарной автоматики 150х150, пластик ПВХ	Знак пожарной безопасности: 150х150, пластик ПВХ	2.71	BYN	шт
К20516	Кнопка включения систем пожарной автоматики 150х150, пленка ПВХ	Знак пожарной безопасности: кнопка включения систем пожарной автоматики 150х150, пленка ПВХ	0.93	BYN	шт
	Система пожаротушения Поток (Болид)				
К19060	Поток-3Н	Предназначен для управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода. Предназначен для автономной или централизованной (в составе системы "Орион") противопожарной защиты объектов промы	231.85	BYN	шт
К25631	Поток-БКИ	Управление прибором Поток-3Н (вер.1.05) и отображение состояния насосной станции	157.13	BYN	шт
К26985	ШПС	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник "РИП-12 RS", автомат защиты по 220В и УЗО. Место для установки одной или двух батарей 12В 17Ач.	563.17	BYN	шт
К41009	ШПС-24	Предназначен для группового питания размещенных в нем приборов пожарной автоматики, извещателей и приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации и другого оборудования, требующего резервированного электропитания напряжением 24 В. Дополнительные приборы можно устанавливать на переднюю дверь с помощью дополнительных DIN-реек (входят в монтажный комплект поставляемый отдельно). Цепи ~220 В защищены автоматическими выключателями. В шкаф устанавливаются две аккумуляторные батареи 12 В емкостью по 17 А*ч (не входят в комплект поставки) - Внутри шкафа установлены: - модуль источника питания "МИП-24" (номинальное напряжение 24 В, ток до 2 А) с резервированным питанием от аккумуляторных батарей - блок коммутации "БК-24", который позволяет организовать: - семь каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току -подключение семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов - общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току "МИП-24" и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания 220 В, 50 Гц (тип "С", 16 А) - индивидуальный автоматический выключатель для защиты "МИП-24" (тип "С", 3 А)	572.64	BYN	шт
К19062	ШКП-4	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 4кВт	499.85	BYN	шт
К34950	ШКП-4 (IP54)	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 4кВт. IP54	578.21	BYN	шт
К25801	ШКП-10	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 10кВт	517.05	BYN	шт
К34951	ШКП-10 (IP54)	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 10кВт. IP54	596.25	BYN	шт
К19063	ШКП-18	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 18кВт	532.93	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K34953	ШКП-18 (IP54)	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 18кВт. IP54	614.29	BYN	шт
K26938	ШКП-30	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 30кВт. Плавный пуск.	758.50	BYN	шт
K34954	ШКП-30 (IP54)	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 30кВт. Плавный пуск. IP54	836.80	BYN	шт
K19064	ШКП-45	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 45кВт	1 113.65	BYN	шт
K34955	ШКП-45 (IP54)	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 45кВт. IP54	1 206.52	BYN	шт
K26939	ШКП-75	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 75кВт. Плавный пуск.	1 424.12	BYN	шт
K34956	ШКП-75 (IP54)	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 75кВт. Плавный пуск. IP54	1 527.82	BYN	шт
K26940	ШКП-110	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 110кВт. Плавный пуск.	1 811.51	BYN	шт
K34957	ШКП-110 (IP54)	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 110кВт. Плавный пуск. IP54	1 899.52	BYN	шт
K19065	ШКП-250	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического или ручного управления асинхранным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы). Мощность до 250кВт. Плавный пуск.	12 228.57	BYN	шт
	Порошковое пожаротушение				
K20466	МПП Тайфун-5	Модуль порошкового пожаротушения "Тайфун-5" МПП(н)-5-КД-1-Б2-ГЭ-У3 ТУ BY 190050045.077 - 2006. Вместимость модуля - 5л. Масса огнетушащего порошка 4,8±0,20 кг.	465.11	BYN	шт
K20467	МПП Тайфун-8	Модуль порошкового пожаротушения "Тайфун-8" МПП(н)-8-КД-1-Б2-ГЭ-У3 ТУ BY 190050045.077 - 2006. Вместимость модуля - 8л. Масса огнетушащего порошка 7±0,35 кг.	496.46	BYN	шт
K32672	МПП Тайфун-8В	Модуль порошкового пожаротушения "Тайфун-8В". 2ExsdIIBT3X. Вместимость модуля - 8л. Масса огнетушащего порошка 7±0,35 кг.	576.05	BYN	шт
K20468	МПП Тайфун-12	Модуль порошкового пожаротушения "Тайфун-12" МПП(н)-12-КД-1-Б2-ГЭ-У3 ТУ BY 190050045.077 - 2006. Вместимость модуля - 12л. Масса огнетушащего порошка 11,5±0,5 кг.	563.15	BYN	шт
K24443	МПП Тайфун-12В	Модуль порошкового пожаротушения "Тайфун-12В" МПП(н)-12-КД-1-Б2-ГЭ-У3, 2ExsdIIBT3X. Вместимость модуля - 12л. Масса огнетушащего порошка 11,5±0,5 кг.	665.54	BYN	шт
K20471	МПП Тайфун-050	Модуль порошкового пожаротушения "Тайфун-050" МПП(н)-50-КД-1-Б2-ГЭ-У3 ТУ BY 190050045.077 - 2006. Вместимость модуля - 50л. Масса огнетушащего порошка 48±2 кг.	1 609.13	BYN	шт
K18547	МПП Тайфун-050В1	Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный "Тайфун-050В" МПП(н)-50-КД-1-Б2-ГЭ-У3 ТУ BY 190050045.077 - 2006 2ExsdIIBT3X. Вместимость модуля - 50л. Масса огнетушащего порошка 48±2 кг.	1 735.93	BYN	шт
K16879	МПП Ураган-1М	РФ, модуль порошкового пожаротушения для тушения пожаров классов А, В,С и э/о под U до 1000 В. Вуст=3-4м	190.08	BYN	шт
K20502	МПП Ураган-3	Модуль порошкового пожаротушения "Ураган-3" МПП(р)-3-И-ГЭ-05 ТУ 4854-002-74936504-05. Масса огнетушащего порошка 3кг.	142.56	BYN	шт
K20504	МПП Ураган-3Взр		427.68	BYN	шт
K20503	МПП Ураган-5М		201.96	BYN	шт
K20477	МПП Ураган-5Взр		498.96	BYN	шт
K30531	МПП-5 МИГ-А	Модули порошкового пожаротушения МПП-5 МИГ А с электозапуском и функцией самосрабатывания +68 °С	161.46	BYN	шт
K39329	МПП(н) 2,5-КД1-Б2-З-УХЛ1 МИГ А	МПП(н) 2,5-КД1-Б2-З-УХЛ1 МИГ А. Цвет МПП красный, модули оснащены сигнализатором давления и устройством электрозапуска (СДЭ МИГ А). Артикул: 215-11	234.82	BYN	шт
K39330	МПП(н) 7-КД1-Б2-З-УХЛ1 МИГ А	МПП(н) 7-КД1-Б2-З-УХЛ1 МИГ А. Цвет МПП красный, модули оснащены сигнализатором давления и устройством электрозапуска (СДЭ МИГ А). Артикул: 215-13	262.72	BYN	шт
K39331	МПП(н) 12-КД1-Б2-З-УХЛ1 МИГ А	МПП(н) 12-КД1-Б2-З-УХЛ1 МИГ А. Цвет МПП красный, модули оснащены сигнализатором давления и устройством электрозапуска (СДЭ МИГ А). Артикул: 215-15	299.92	BYN	шт
	Дополнительное оборудование				
K41255	Решетка к клапану 250х250 (390х390)	Решетка к клапану 250х250 (390х390)	Цена по запросу	BYN	шт
K41254	РКТМ III (60) EI-90-C-250x250-ЭМ(24)-НЗ-ВН-ВВ-К-Р(а) ТРМ 080/11.20	РКТМ III (60) EI-90-C-250x250-ЭМ(24)-НЗ-ВН-ВВ-К-Р(а) ТРМ 080/11.20, нормально закрытый с пределом огнестойкости EI-90, с электромагнитным приводом 24В, сертифиц. в МЧС РБ по СНБ 2.02.01-98 и изм.№1 к НПБ 11-2000 МЧС РБ	Цена по запросу	BYN	шт
K40869	СПВ-5М	Сигнализаторы потока воздуха СПВ-5М (СПВ) используются для регистрации воздушного потока в вентиляционных каналах, шахтах и коробах дымоудаления. СПВ-5М – содержит электронную схему подавления многократных переключений датчика и требует внешнего питания;	Цена по запросу	BYN	шт
	Система пожаротушения "Спектрон"				
K20757	БА-02 (БСУ)	Блок сигнализации и управления, предназначен для подключения СДУ, КДП, активных и пассивных ИП, выдачи релейных команд.	291.25	BYN	шт
K20754	БА-04 (БУПН)	Блок управления пожарными насосами, предназначен для контроля пуска и режимов работы основного и резервного насосов, выдачу релейной команды на включение насосов.	291.25	BYN	шт
K20756	БА-05 (БСП)	Блок сигнализации пожаротушения, предназначен для подключения датчиков давления воды (СДУ), ЭКМ пуска пожарных насосов ИУ, ЭКМ утечки ОТВ.	291.25	BYN	шт
K20755	БА-07 (БУДН)	Блок управления дренажным насосом, выполняет функции контроля уровня воды в дренажном приямке, пожарных резервуарах и управления дренажным насосом.	291.25	BYN	шт
K20753	БИ-02	Блок индикации водяного и пенного пожаротушения, предназначен для отображения пуска пожарных насосов с указанием направления ОТВ, наличия фаз электропитания, неисправности электрических цепей и соединительных линий, адреса событий, сигналов "Внимание", "Пожар", "Автоматика отключена".	641.68	BYN	шт
K20758	БР-02 (БР)	Блок релейный, предназначен для коммутации силового электротехнического оборудования. I=6А, V=250В.	110.34	BYN	шт
K40554	МР-БА-01	Модуль МР-БА-01 обеспечивает подключение дополнительно 6-ти шлейфов пожарной сигнализации с пассивными пожарными извещателями	105.70	BYN	шт
K36682	БА-02 (ПДЗ)	Блок сигнализации и управления, предназначен только для работы в составе системы СПС «Спектрон» комплект для ДУ.	252.02	BYN	шт
K36683	БА-03 (ПДЗ)	Блок сигнализации и управления, выполняет функции блока управления приточной и вытяжной вентиляции.	252.02	BYN	шт
K36680	БИ-02 (ПДЗ)	Блок индикации предназначен для сбора и вывода получаемой информации от блоков БА (адресных блоков), контроля наличия связи с адресными блоками, отображения событий, происходящих в системе, а при необходимости, выдачи информации на пульт системы центрального наблюдения.	641.68	BYN	шт
	Шкафы управления и автоматики типа ШК				
K20760	ШК1-0,37-1	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=0,37кВт, Iр=1А.	522.96	BYN	шт
K30433	ШК1-0,45-2	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=0,45кВт, Iр=2А.	522.96	BYN	шт
K21026	ШК1-0,55-3	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=0,55кВт, Iр=3А.	522.96	BYN	шт
K29791	ШК1-1-15	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=1кВт, Iр=15А.	499.19	BYN	шт
K38439	ШК1-1,1-1,8	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=1,1кВт, Iр=1,8А.	522.96	BYN	шт
K24465	ШК1-1,1-2,65	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=1,1кВт, Iр=2,65А.	522.96	BYN	шт
K21027	ШК1-1,1-4	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=1,1кВт, Iр=4А.	522.96	BYN	шт
K39905	ШК1-11-22	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=11кВт, Iр=22А.	554.80	BYN	шт
K30435	ШК1-11-25	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=11кВт, Iр=25А.	554.80	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K21029	ШК1-11-26	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=11кВт, Iр=26А.	554.80	BYN	шт
K36684	ШК1-11-40	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=11кВт, Iр=40А.	554.80	BYN	шт
K24464	ШК1-15-28,7	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=15кВт, Iр=28,7А.	577.37	BYN	шт
K39904	ШК1-15-30	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=15кВт, Iр=30А.	577.37	BYN	шт
K21030	ШК1-15-31	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=15кВт, Iр=31А.	577.37	BYN	шт
K21031	ШК1-18,5-36	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=18,5кВт, Iр=36А.	577.37	BYN	шт
K26306	ШК1-18,5-40	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=18,5кВт, Iр=40А.	577.37	BYN	шт
K21225	ШК1-2,2-4,6 У3	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=2,2кВт, Iр=4,6А.	522.96	BYN	шт
K36048	ШК1-2,2-4,75	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=2,2кВт, Iр=4.75А.	522.96	BYN	шт
K24819	ШК1-2,2-6	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=2,2кВт, Iр=6А.	437.88	BYN	шт
K39918	ШК1-2,2-6 исп.12В	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=2,2кВт, Iр=6А.	522.96	BYN	шт
K24820	ШК1-3-8,1	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=3кВт, Iр=8,1А.	522.96	BYN	шт
K20759	ШК1-4-9	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=4кВт, Iр=9А.	522.72	BYN	шт
K38560	ШК1-5,5-11,0 У3	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=5,5кВт, Iр=11А.	522.96	BYN	шт
K38561	ШК1-5,5-12,0 У3	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=5,5кВт, Iр=12А.	522.96	BYN	шт
K30498	ШК1-5,5-20	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=5,5кВт, Iр=20А.	522.96	BYN	шт
K21028	ШК1-7,5-14	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=7,5кВт, Iр=14А.	522.96	BYN	шт
K30632	ШК1-7,5-15	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=7,5кВт, Iр=15А.	554.80	BYN	шт
K39906	ШК1-7,5-16.5	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=7,5кВт, Iр=16.5А.	554.80	BYN	шт
K30434	ШК1-7,5-18	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=7,5кВт, Iр=18А.	554.80	BYN	шт
K39907	ШК2-18,5-37	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=18,5кВт, Iр=37А.	641.52	BYN	шт
K24821	ШК2-18,5-50	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=18,5кВт, Iр=50А.	641.52	BYN	шт
K30499	ШК2-22-46	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=22кВт, Iр=46А.	641.52	BYN	шт
K30436	ШК2-22-55	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=22кВт, Iр=55А.	641.52	BYN	шт
K39909	ШК2-30-62	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=30кВт, Iр=62А.	641.52	BYN	шт
K38440	ШК3-15-26	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=15кВт, Iр=26А.	676.36	BYN	шт
K39908	ШК3-30-60	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=30кВт, Iр=60А.	1 066.82	BYN	шт
K30633	ШК3-30-64	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=30кВт, Iр=64А.	1 066.82	BYN	шт
K21032	ШК3-45-91	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=45кВт, Iр=91А.	1 066.82	BYN	шт
K36047	ШК4-90-150	Шкаф управления и автоматики, предназначен для управления электродвигателями в системах водяного и пенного пожаротушения, вентиляции и дымоудаления. Рн=90кВт, Iр=150А.	1 657.26	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Охранные извещатели				
	Беспроводное оборудование				
K15102	Астра-Р РПУ	Радиоприемное устройство, частота 433.92 МГц, Силовое реле переключаемое: 1шт. (250 В, 1А) с 2-мя режимами работы. Настройка времени замыкания реле, вмеменной задержки замыкамия. Выход на устройство индикации Астра-931. Контроль до 99 брелоков (РПД). IP30. 0°С ... +50°С	21.41	BYN	шт
K3484	Астра-Р РПД М	Радиобрелок к приемнику Астра-Р РПУ. Рабочая частота: 433,92 МГц, Дальность действия на открытой местности (покрытой сухим грунтом) при отсутствии мощных радиопоме150м. индикация разряда элемента питания (тип CR2430). 0°С...+50°С	15.13	BYN	шт
K40940	Астра-Р РПД	Радиобрелок (новый) к приемнику Астра-Р РПУ. Два режима. Рабочая частота: 1 - 433,92 МГц / 2 - 434,62 МГц, Дальность действия на открытой местности (покрытой сухим грунтом: Режим 1 - 150м/Режим 2- 300м. Выходная можность 10мВт. Индикация разряда элемента питания (тип CR2430). IP30. 0°С...+50°С		BYN	шт
K3508	Астра-РИ-М РПУ	Радиоприемное устройство системы Астра-РИ-М. Функции: смена частотных литер, контроль до 48 брелоков (РПДК Астра-РИ-М, 2 реле (100В/0.1А), выход типа "открытый коллектор" (24В/1.5А). Вход типа Touch memory (с передачей кода ключа или замыканием контактов), USB разъем для связи с ПК для программирования. Контроль канала передачи: "Блокирование радиоканала", "Нет связи с РПДК" и др.. IP41. -10°С... +50°С	61.01	BYN	шт
K36054	Астра-РИ-М РР	Радиоприемное устройство системы Астра-РИ-М. Функции: прием и декодирование извещений от зарегистрированных извещателей системы Астра-РИ-М, выдача извещений на встроенные релейные выходы и выход открытый коллектор, ретранслятор (РТР) сигналов в составе системы Астра-РИ-М для увеличения дальности системы. контроль до 48 устройств , 3 реле (100В/0.1А), выход типа "открытый коллектор" (27В/1.5А). Выход типа Touch memory (IP41. -10°С... +50°С	65.38	BYN	шт
K33864	Астра-931	Устройство индикации. Для работы с составе системы Астра-Р (Только АСУ, больницы). Индицирует номер источниа извещения - тревога (до 99), индикация разряда элемента питания, сопровождение индикации звуковым сигналом.	15.95	BYN	шт
K33865	Астра-Р РПД браслет (белый)	Радиопередающее устройство (браслет). Для работы с составе системы Астра-Р (АСУ, больницы) (кроме объектов охраны). Беспроводная передача извещений на РПУ Астра-Р при нажатии кнопки на браслете, индикация разряда элемента питания, подтверждение факта нажатия.	30.87	BYN	шт
K14198	Астра-РИ-М РПДК	Радиобрелок к приемнику Астра-РИ-М РПУ, Рабочая частота: 433.42Мгц (лит.1) или 434,42 МГц (лит 3). Радиус действия в прямой видимости и с внешней антенной не менее 1000 м . Наличие 3-х кнопок с различными функциями. Индикация/контроль разряда элемента питания (тип CR2430 - 2шт), состояний системы. IP41. -10°С...+50°С	30.07	BYN	шт
K11315	Антенна рамочная	Антенна внутреннего применения для увеличения стабильности и дальности приема устройств РПУ Астра-РИ-М, РПУ Астра-Р. В зависимости от размещения на объектах достигается увеличение стабильности приема и дальности до 1,5 раз. Г абариты - 238 мм (диаметр), длина кабеля - 3м. IP41. -30°С...+30°С	13.65	BYN	шт
K40606	Астра-3321	Извещатель охранный магнитоконтактный, радиоканальный. 433МГц, контроль вскрытия, контроль напряжения питания, литий-тионил-хлоридный элемент питания типоразмера АА напряжением 3,6 В, емкостью до 2,6 А/ч, входит в комплект, возможность подключения внешних СМК, дальность радиоканала 300 м., IP41. от -20 до +50°С	49.51	BYN	шт
K31155	MCR-304	Автономный радиоканальный приемник для передатчиков PowerCode/CodeSecure (868МГц), до 10 передатчиков, 1 выход Н.З./Н.Р (30В/5А), 3 вых. ОК (100мА), U-пит. 10.5...16В, I-потр.32мА, t-раб.0...+49С°	134.63	BYN	шт
K3138	MCR-308	Приемник 4-х канальный, до 4-х извещателей на канал	182.15	BYN	шт
K6702	MCX-8	Расширитель 8-ми канальный для MCR-308, до 4 передатчиков на один канал.	91.48	BYN	шт
K37822	MCX-600	Беспроводной ретранслятор, предназначенный для передачи данных от передатчиков на приемник, находящихся друг от друга на удаленном расстоянии. Резервное питание от аккумуляторной батареи: 9 В; Ni-Cd (в комплект не входит).	251.47	BYN	шт
K3140	MCT-302	Извещатель охранный магнитоконтактный, радиоканальный. Совместим с системами PowerMax (868МГц) и MCR-304/308, доп.вход Н.З./4.7кОм, элемент питания 3.6В (CR-123А), t-раб. 0...+49С°	81.17	BYN	шт
K6700	MCT-501	Беспроводной детектор обнаружения разбития стекла, до 6 м., минимальные размеры стекла 0.3х0.6 м.	233.05	BYN	шт
K37823	Next K9-85 MCW	Извещатель охранный инфраскасный пассивный, беспроводной. Диаграмма: 15м 90о; защита нижней зоны. Невосприимчивость к животным массой до 38 кг. Совместимость: панели серии PowerMax, приемники MCR-308/304	128.51	BYN	шт
K3139	Next MCW	Извещатель охранный инфраскасный пассивный, беспроводной. Диаграмма: 15м 90о; защита нижней зоны. Совместимость: панели серии PowerMax, приемники MCR-308/304	137.81	BYN	шт
	Вибрационные				
K1736	VIBRO	Извещатель охранный вибрационный поверхностный, Действие: 1,5...3,5м (зависит от поверхности). Режим обучения к поверхности. Микропроцессорный, интеллектуальный, чувствительность и количество импульсов запоминаются в режиме "обучения".Память тревог, индикация режима работы. IP43. -20°С...+50°С	65.68	BYN	шт
K14294	RV971A	Извещатель охранный вибрационный поверхностный. Действие: 0.2-2,0м. (бетон, стекло, дерево, сталь). Настройка чувствительности. Микропроцессорный, IP41. -20°С...55°С	12.67	BYN	шт
	Разбития стекла				
K2159	ИНС-206	Извещатель охранный микрофонный (контроль разбития стекла), Расстояние до 10м. Двухполосный. Регулировка чувствительности. IP41. -20°С...+50°С	21.05	BYN	шт
K11274	ШКЛО-730	Извещатель охранный микрофонный (контроль разбития стекла), Аналоговая обработка сигнала, Двухканальный. Дальность до 9м, -20°С...+50°С	31.49	BYN	шт
K40555	GBD-Plus	Извещатель охранный микрофонный (контроль разбития стекла), Аналоговая обработка сигнала, 2-х канальный. Дальность до 10 м. -20°С...+50°С	Цена по запросу	BYN	шт
K23626	Patrol-501	Извещатель охранный микрофонный (контроль разрушения стекла) (НЧ/ВЧ), Защита от помех. Микропроцессорный.Радиус действия 12м, 170°, - 30°С...+ 50°С	38.70	BYN	шт
K433	FG-701(имитатор)	Имитатор разбития стекла. Предназначен для настройки извещателей охранных микрофонных	178.39	BYN	шт
	Пассивные (магнито-, электроконтактные)				
K39643	МКИ-3Н	Извещатель охранный магнитоконтактный, накладной. Для немагнитных конструкций. Размеры 34*10*10 мм. Зазор замыкание 18мм /размыкание 45мм. IP54. – 40 до + 50 С.	1.43	BYN	шт
K388	СМК-1 (ИО 102-1)	Извещатель охранный магнитоконтактный, накладной, для неметаллических конструкций. Размер 54х10х12 мм, -40°С...+50°С	1.05	BYN	шт
K2387	НО-03 (MPS-20)	Извещатель охранный магнитоконтактный, накладной, для металлических конструкций, Расстояние размыкание/замыкание: 27/17 мм. Размер 64х19х12, -40°С...+60°С	2.90	BYN	шт
K35128	МКИ-5КМ	Извещатель охранный магнитоконтактный, накладной. Для магнитных конструкций. Размеры 58*15*19 мм. Зазор замыкание 5мм /размыкание 45мм. IP54. – 40 до + 50 С.	2.85	BYN	шт
K4152	НО-03В (MPS-45)	Извещатель охранный магнитоконтактный, накладной, субминиатюрный. Липкий слой для крепления без шурупов. Длина проводов: 25 см. Расстояние размыкание/замыкание - 24 /19 мм, Размер 27х14х8 мм, -40°С....+60°С	2.41	BYN	шт
K34566	МКИ-1С	Извещатель охранный магнитоконтактный, накладной, субминиатюрный. Липкий слой для крепления без шурупов. Длина проводов: 15 см. Расстояние размыкание/замыкание - 25 /18 мм, Размер 7 х 13 х 28 мм, -40°С....+60°С	3.33	BYN	шт
K37859	МКИ-6Т	Извещатель охранный магнитоконтактный, врезной. Для НЕмагнитных конструкций. D=9,6мм. Размеры 16*9,6 мм. Зазор замыкание 18мм /размыкание 45мм. IP54. – 40 до + 50 С.	1.90	BYN	шт
K35005	МКИ-7ТМ	Извещатель охранный магнитоконтактный, врезной. Для магнитных конструкций. D=16,9мм. Размеры 16,9*25 мм. Зазор замыкание 5мм /размыкание 45мм. IP54. – 40 до + 50 С.	2.85	BYN	шт
K19243	НО-03I (MPS-50)	Извещатель охранный магнитоконтактный, накладной. Алюминиевый корпус. Подвод кабеля в металлорукаве. Расстояние размыкание/замыкание 76/60 мм. IP66. -40°С...+60°С	12.91	BYN	шт
K403	РВ-1	Извещетель охранный ручной электроконтактный - "кнопка тревожная с фиксацией". Тип контактов - Н.О и Н.З. IP41. -40°С до +60°С	3.11	BYN	шт
K14333	ОИР-1	Извещетель охранный ручной электроконтактный - "кнопка тревожная с фиксацией". Контакты НЗ/НР. IP20, –30°С... +50°С, 58хмм58ммх26мм	4.36	BYN	шт
K6046	ОИР-2	Извещетель охранный ручной электроконтактный - "кнопка тревожная с фиксацией типа грибок". IP 20, –30°С...+50°С	4.48	BYN	шт
K23615	IM-02	Извещатель охранный ручной электроконтактный - "кнопка без фиксации". Контакты - Н.О/Н.З. Размер 77*23*14. IP40. -10°С...+50°С	3.19	BYN	шт
	Пассивные ИК				
K348	НО-021 (SMB-10)	Кронштейн универсальный для крепления на стену или потолок извещателей охранных. Угол вращения 360°. Материал: ABC пластик белый.	1.36	BYN	шт
K2155	ИНС-101	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный, диаграмма 18м/90°, 1 PIR элемент, Uпит=9-16В пост. тока, IP41, -5°С...+50°С	19.73	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K24498	ИНС-101 Штора	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный, диаграмма 18м/7°, 1 PIR элемент, Uпит=9-16В пост. тока, IP41, -5°C...+50°C	24.07	BYN	шт
K2160	ИНС-105	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный. Диаграмма 15м/90°, 2 PIR элемента, игнорирует животных до 5 кг, Uпит=8-16В пост. тока, IP41, -20°C...+50°C	41.37	BYN	шт
K2156	ИНС-106	Извещатель охранный пассивный инфракрасный, диаграмма 25м/8° ("штора"), без "мертвой" зоны, игнорирует животных до 25 кг, Uпит=9-16В пост. тока, IP41, -20°C...+50°C	Цена по запросу	BYN	шт
K9759	ИНС-110	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный. Диаграмма 18м/90°, четырехэлементный PIR сенсор, цифровая обработка сигнала, без "мертвой" зоны, игнорирует животных до 25 кг, Uпит=8-16В пост. тока, IP41, -20°C...+60°C	20.55	BYN	шт
K17709	ИНС-307	Извещатель охранный комбинированный (ИК+ СВЧ), диаграмма: СВЧ 28.5м/20° (для 28.5м) - 180° (для 0 м), ИК 15м/90°; четырехэлементный PIR сенсор, функция антимаскирования, игнорирует животных до 25 кг, Uпит=8-16В пост. тока, IP41, -20°C...+50°C	58.45	BYN	шт
K24270	ИНС-307 Штора	Извещатель охранный комбинированный (ИК+ СВЧ), диаграмма: СВЧ 28.5м/20° (для 28.5м) - 180° (для 0 м), ИК Штора; четырехэлементный PIR сенсор, функция антимаскирования, игнорирует животных до 25 кг, Uпит=8-16В пост. тока, IP41, -20°C...+50°C	62.78	BYN	шт
K9760	ИНС-409	Извещатель охранный совмещенный (ИК+ КРС), диаграмма: ИК 15м/90°, ДРС 10м/90°; четырехэлементный PIR сенсор и электретный микрофон, цифровая обработка сигнала, игнорирует животных с весом до 15/25кг, Uпит=9-16В пост. тока, IP41, -20°C...+50°C	37.14	BYN	шт
K24271	ИНС-409 Штора	Извещатель охранный совмещенный (ИК+ КРС), диаграмма: Штора 15м/7° , ДРС 10м/90°; четырехэлементный PIR сенсор и электретный микрофон, цифровая обработка сигнала, игнорирует животных с весом до 15/25кг, Uпит=9-16В пост. тока, IP41, -20°C...+50°C	40.10	BYN	шт
K37062	Мультизональная ПИР линза Френеля (штора)	Мультизональная ПИР линза Френеля (штора) (TR1108) для ИНС-409 в новом корпусе	4.60	BYN	шт
K37063	Комплект Линза "Штора"	Комплект Линза "Штора": светофильтр пластмассовый и адаптер "Штора".	4.88	BYN	шт
K34047	АТ-601	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный. Диаграмма 12м/110°, 2 PIR элемента. Невосприимчивость к животным до 35 кг. Uпит=9-16В пост. тока, IP41, -5°C...+50°C	Цена по запросу	BYN	шт
K34185	АТ-401	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный. Диаграмма 6 или10м/15°, Uпит=9-16В пост. тока, IP41, -5°C...+50°C	Цена по запросу	BYN	шт
K6935	Next DUO K9-85	Извещатель охранный комбинированный (ИК+СВЧ). 2 PIR элемента. Диаграмма ИК -12м/90°, СВЧ - 12м. U=9-16В. Не реагирует на животных массой до 38кг. -10°C...+50°C	80.78	BYN	шт
K1242	Clip 4 штора	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный. Диаграмма 6м*3,6м ("штора"). без мертвой зоны, U=8-16В. -10°C...+60°C	71.28	BYN	шт
K3949	Disc	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный "потолочный". Диаграмма 360°. U=9-15В. IP41. -10°C...+60°C	75.08	BYN	шт
K23627	Patrol-301	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный. Диаграмма 15м/9° ("штора"). 4-е PIR элемента. микропроцессор, отсутствие "мертвой" зоны, температурная компенсация. -30°C...+50°C	59.36	BYN	шт
K23625	Patrol-601	Извещатель охранный совмещенный (ИК и ДРС). Диаграмма ИК - 15м/9° ("штора"), ДРС - 15м//180°. Микропроцессорный, счетверенный пироэлемент, максимальная высота установки 10м, отсутствие "мертвой" зоны, -30°C...+ 50°C	92.58	BYN	шт
K39026	Patrol-201	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный. Диаграмма 15м/90°, микропроцессор, Uпит=8,5-16В. -5°C...+50°C Извещатель невосприимчив к животным массой до 20кг и высотой до 1 метра	30.10	BYN	шт
K23623	Patrol-901	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный. Для работы в сложных условиях. Диаграмма 18м/90°, 2-а PIR элемента, Uпит=8,5-16В. -30°C...+50°C	34.42	BYN	шт
K39267	Астра-5 исп. В	Извещатель охранный инфраскассный пассивный. Диаграмма 20 м/ 7° ("штора"). Антисаботажная зона. Режим "память тревоги". Температурная компенсация. Uпит=8÷15 В пост ток. IP41. -30°C...+50°C	Цена по запросу	BYN	шт
K39268	Астра-512	Извещатель охранный инфраскассный пассивный. Диаграмма10 м/ 90° ("объем"). 4PIR. Игнорирует животных до 20 кг. Режим "память тревоги". Температурная компенсация. Uпит=8÷15 В пост ток. IP41. -30°C...+50°C	Цена по запросу	BYN	шт
K39269	Астра-516	Извещатель охранный инфраскассный пассивный. Диаграмма12 м/ 90° ("объем"). 4PIR. Антисаботажная зона. Режим "память тревоги". Температурная компенсация. Uпит=8÷15 В пост ток. IP41. -30°C...+50°C	Цена по запросу	BYN	шт
K39270	Астра-621	Извещатель охранный совмещенный инфраскассный пассивный и КРС. Диаграмма ИК - 12 м/ 90° ("объем"), КРС - 6м. Антисаботажная зона. Режим "память тревоги". Температурная компенсация. Uпит=8÷15 В пост ток. IP30. -20°C...+50°C	Цена по запросу	BYN	шт
K2889	SQ-40	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный. Диаграмма 12м*12м. 2-е зоны детекции. Ппоследовательное подтверждение тревоги. Микропроцессорный. Схема подавления шумов, высокая чувствительность, герметизация оптики, температурная компенсация и защита от радиопомех. -20°C...+50°C	156.79	BYN	шт
K2888	FX-50QZ	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный. Диаграмма - 15м*15м / 85°. Микропроцессорный, контроль зоны под извещателем, высокая чувствительность, экранированная оптика, температурная компенсация и защита от радиопомех. -20 °C ... +50 °C	70.97	BYN	шт
	Ультразвуковые				
K25812	Эхо-5	Извещатель охранный объемный ультразвуковой. Диаграмма- 9м. Объем -250м3 (10*5*5), IP41. -10 °C...+50 °C	69.29	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Периметральные системы охраны				
	АКЛ ограждения				
К8233	ОЗ-50/14	Оцинкованная объемная стальная лента типа " Егоза". Диаметр- 450 мм, количество витков-57, длина в развернутом виде-14м. Тип: обжатая плоская колючая лента, штампуемая из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм марки 08 ПС , вокруг оцинкованной стальной проволоки диаметром 2,5 мм.. Скрепления витков спиралей фиксирующими оцинкованными скобами.	57.95	BYN	бухта
К5534	ОЗ-60/12,5	Оцинкованная объемная стальная лента типа " Егоза". Диаметр бухты-550мм, количество витков-51, длина в развернутом виде- 12,5 м. Тип: обжатая плоская колючая лента, штампуемая из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм марки 08 ПС , вокруг оцинкованной стальной проволоки диаметром 2,5 мм.. Скрепления витков спиралей фиксирующими оцинкованными скобами.	57.69	BYN	бухта
К30831	ПЗ-50/13	Плоское заграждение АКЛ. Представляет собой плоские спирали из витков Ø 500 мм, скреплённых между собой в одной плоскости фиксирующими скобами СФ. Количество витков 53. Длина 13м. В качестве направляющей необходимо использовать ленту АКЛ Л-168.	65.47	BYN	бухта
К30833	ПЗ-60/13	Плоское заграждение АКЛ. Представляет собой плоские спирали из витков Ø 600 мм, скреплённых между собой в одной плоскости фиксирующими скобами СФ. Количество витков 53. Длина 13м. В качестве направляющей необходимо использовать ленту АКЛ Л-168.	65.03	BYN	бухта
К3966	Кронштейн 60/50	Кронштейн для крепления АКЛ к ограждению	19.22	BYN	шт
К3570	Л-168 Лента колючая	Армированная колючая лента, используется как направляющая для заграждения типа "Егоза". Изготавливается из стальной оцинкованной канатной проволоки диаметром 2,5 мм путём обжатия её плоской колючей лентой (ПКЛ), штампуемой из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,55. АКЛ поставляется бухтами по 168 м.	90.84	BYN	бухта
К1555	Скоба Монтажная	Скоба монтажная, для соединения звеньев и крепления АКЛ. Кратно 200 шт. 200 штук = 1 кг.	0.14	BYN	шт
	Активные ИК барьеры				
К31163	SL-200QN	Извещатель охранный оптико-электронный активный, всепогодный, линейный - до 60м улица/ до 120м помещение, синхронизированный, четырехлучевой, микропроцессорный. вых. реле - НЗ/НО, Защита от разрядов 15кВ IP65, -25°С (-35°С с нагрев.)...+60°С	1 019.91	BYN	шт
К37102	SL-200QDM	Извещатель охранный оптико-электронный активный, всепогодный, линейный - до 60м улица/ до 120м помещение, четырехлучевой, микропроцессорный. Двойная импульсная синхронизация лучей. Выбор несущей частоты лучей (4 канала). Обратная связь с автоматической оптимизацие мощности излучения Выходное реле - НЗ/НО, Защита от разрядов 15кВ IP65, -25°С (-35°С с нагрев.)...+60°С	1 620.01	BYN	шт
К31164	SL-350QN	Извещатель охранный оптико-электронный активный, всепогодный, линейный - до 100м улица/ до 200м помещение, синхронизированный, четырехлучевой, микропроцессорный. вых. реле - НЗ/НО, Защита от разрядов 15кВ IP65, -25°С (-35°С с нагрев.)...+60°С	1 184.05	BYN	шт
К37104	SL-350QDM	Извещатель охранный оптико-электронный активный, всепогодный, линейный - до 100м улица/ до 200м помещение, четырехлучевой, микропроцессорный. Двойная импульсная синхронизация лучей. Выбор несущей частоты лучей (4 канала). Обратная связь с автоматической оптимизацие мощности излученияВыходное реле - НЗ/НО, Защита от разрядов 15кВ IP65, -25°С (-35°С с нагрев.)...+60°С	2 066.32	BYN	шт
К31165	SL-650QN	Извещатель охранный оптико-электронный активный, всепогодный, линейный - до 200м улица/ до 400м помещение, синхронизированный, четырехлучевой, микропроцессорный. вых. реле - НЗ/НО, Защита от разрядов 15кВ IP65, -25°С (-35°С с нагрев.)...+60°С	1 341.68	BYN	шт
К37105	SL-650QDM	Извещатель охранный оптико-электронный активный, всепогодный, линейный - до 200м улица/ до 400м помещение, четырехлучевой, микропроцессорный. Двойная импульсная синхронизация лучей. Выбор несущей частоты лучей (4 канала). Обратная связь с автоматической оптимизацие мощности излучения. Выходное реле - НЗ/НО, Защита от разрядов 15кВ IP65, -25°С (-35°С с нагрев.)...+60°С	2 165.48	BYN	шт
К15744	АХ-3	Кронштейн L-образный для извещателей Optex серии SL (все модели). Высота 400мм, Вылет 180 мм. Диамерт 40мм. Площадка-основание 100*100 мм. Материал- металл	206.14	BYN	шт
К34495	АВС-4	Верхняя крышка для извещателей Optex серии SL (все модели) с защитой от птиц (пара).	Цена по запросу	BYN	шт
К34497	ВС-4	Задняя крышка для извещателей Optex серии SL (все модели) при креплении на столбе (пара).	Цена по запросу	BYN	шт
К34499	HU-3	Нагреватель для извещателей Optex серий SL-QN, SL-QDM, SL-QDP, до - 60° С (пара). Напряжение электропитания 24В переменного/постоянноо тока. 420мА	Цена по запросу	BYN	шт
К1214	ИКС-1	Извещатель охранный инфракрасный активный линейный. Зона обнаружения - один ИК луч. Дальность до 100м. Uпит=8...28 В. IP65. -40...+50°С	162.23	BYN	компл
	Вибрационно-чувствительные системы				
К1802	Багульник-М 2ДИ(ТГ)	Извещатель охранный вибрационный. Регистрация преодоления заграждения типа АКЛ (армированная колючая лента)/ АСКЛ. Длина зоны обнаружения до 400 (при корыртвом применениии) -520м (при АКЛ). Регистрирует деформацию специализированного чувствительного элемента (кабеля). -45°С ... +50°С	2 714.32	BYN	шт
К8245	Чувствительный элемент 2*210	Трибокабель, предназначенный для использования совместно с Багульник-М. Две бухты по 210 м.	1 396.10	BYN	компл
К2682	Гюрза-035ПЗ	Извещатель охранный триоэлектрический линейный. Для понтроля продоления/разрушения заграждений типа АКЛ, Егоза, профнастила, решетчатых/деревянных/кирпичных/ж.б ограждений. , Зоны охраны: 1 шт. Количество зон охраны: 1. Длинна зоны до 500 м.. Чувствительный элемент - трибоэлектрический кабель типа ТППэп SKICHEL. IP55. -65°С ... +70°С	3 037.79	BYN	шт
К15182	Гюрза-070ПЗ	Извещатель охранный трибоэлектрический линейный. Для контроля продоления/разрушения заграждений типа АКЛ, Егоза, профнастила, решетчатых/деревянных/кирпичных/ж.б ограждений. , Зоны охраны: 1 шт. Количество зон охраны: 2. Длинна зоны до 500 м.. Чувствительный элемент - трибоэлектрический кабель типа ТППэп SKICHEL. IP55. -65°С ... +70°С	5 347.90	BYN	шт
К30694	Чувствительный элемент 5П	Чувствительный элемент 5П. Представляет собой специальный кабель ТППэп 5х2х0,4 SKICHEL.	1.91	BYN	М
К30695	Чувствительный элемент 10П	Чувствительный элемент 10П. Представляет собой специальный кабель ТППэп 10х2х0,4 SKICHEL.	2.56	BYN	М
К39981	Проволока вязальная оцинкованная D1.6мм	Проволока стальная оцинкованная термически обработанная ø1,6 мм. Для крепления и создания узлов напряжения ЧЭ (трибокабеля) для извещателей «Гюрза-035ПЗ», «Гюрза-070ПЗ», «Гюрза-035ПЗВ» (0,8 кг на 100 м чувствительного элемента).	5.12	BYN	кг
К29619	Рубикон-1	Извещатель охранный вибрационный, Регистрация преодоления заграждений. Ружежи охраны 2х300 м, RS-485, 12 В, 230х200х90 мм, -40…+40°С.	Цена по запросу	BYN	шт
К29620	КТВ-МФ	Кабель трибоэлектрический вибрационный (КТВ) многофункциональный (Мф)	Цена по запросу	BYN	М
К37459	SIOUX-CU SMALL	Контроллер системы SIOUX в боксе из нерж. стали, 230х260х90, IP65, без блока питания. Сбор и обработка сигналов сенсоров, запись данных в журнал событий. Настройка с помощью программного обеспечения SIOUX-TEST. RS485, USB, Ethernet	Цена по запросу	BYN	шт
К37463	SIOUX-CARD-8 MASTER	Релейный блок - ведущая плата. 8 выходных реле. 4 «технических» реле сигнализируют о состоянии системы в целом: Тревога, Предтревога, Авария, Отказ или Нет Связи. 4 «зонных» реле сигнализируют о тревоги в 1-х четырех зонах охраны. Расширение с помощью двух дополнительных плат SIOUX-CARD-8 SLAVE до 20 релейных выходов.	Цена по запросу	BYN	шт
К37464	SIOUX-CARD-8 SLAVE	Плата расширения релейного блока. 8 выходных реле. Реле сигнализируют о тревоге в зонах охраны	Цена по запросу	BYN	шт
К37461	SIOUX-KIT-MEC	Комплект корпусов, монтажных пластин и крепежа для датчиков SIOUX; на 7 датчиков	Цена по запросу	BYN	шт
К37460	SIOUX-KIT-EL	Комплект из 7 датчиков системы SIOUX в составе: 1 Ведущий (Master) и 6 Ведомых (Slave)	Цена по запросу	BYN	шт
К37468	SIOUX-JBOX	Соединительна коробка 100х100х50 мм	Цена по запросу	BYN	шт
К37462	SIOUX-CABLE KIT 5.5m	Комплект из 7 патч-кордов для подключения датчиков SIOUX. Длина 5,5метров, FTP 4 пары, cat.6E. Стойкие к УФ излучению.	Цена по запросу	BYN	шт
К37467	SIOUX-LEAD CABLE 50m	Кабель для соединения датчиков системы SIOUX. FTP 4 пары, cat.6E, 50м. Стойкий к УФ излучению. В комплекте 2 герметичных разъема RJ45.	Цена по запросу	BYN	упак
К37466	SIOUX-TIES	Пластиковые стяжки для крепления соединительного кабеля, стойкие к УФ-излучению. Упаковка 1000шт	334.73	BYN	упак
К37465	SIOUX-TEST	Программа для конфигурирования системы SIOUX. Для установки параметров системы с модулями PDS и PIO, для адресации модулей, регулировки чувствительности, группировки датчиков по зонам охраны.	Цена по запросу	BYN	шт
	Пассивные ИК барьеры				
К22794	SIP-100	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный инфракрасный всепогодный. Диаграмма "штора"100 х 4м. Микропроцессорный.Три сдвоенных прироэлемента. Ссистема антимаскирования. Система адаптации к освещенности и температуре. Выбор логики детекции. Настройка чувствительности отдельно для ближней средней и дальней зон детекции, выбор интервала тревог. Двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс. IP65. Рабочаятемпература -25°С +60°С (-40°С +60°С с дополнительным обогревателем SIP-HU)	3 503.24	BYN	шт
К22252	SIP-404	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный всепогодный. Диаграмма "штора" 40х4м. Микропроцессорный. Три сдвоенных прироэлемента. Защита от маскирования и поворота извещателя. IP65 Рабочая температура -25°С +60°С (-40°С +60°С с дополнительным обогревателем SIP-HU),	1 826.46	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K31409	SIP-3020	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный инфракрасный всепогодный. Диаграмма "объем" 30 х 20м. Микропроцессорный.Три сдвоенных прироэлемента. Система антимаскирования. Система адаптации к освещенности и температуре. Выбор логики детекции. Двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс. IP65. Рабочаятемпература -25°С +60°С (-40°С +60°С с дополнительным обогревателем SIP-HU)	1 822.25	BYN	шт
K22254	SIP-HU	Нагреватель для извещателей серии REDWALL. Напряжение электропитания 22-26В переменного тока. Ток 410мА. Расширение диапазона работы извещетелей -40°С +60°С	399.92	BYN	шт
K22255	SIP MINIHOOD	Козырек для защиты извещателей от солнца, дождя и снега. Совместимые модели:SIP MINIHOOD: SIP-3020 / SIP-4010 / SIP-404 / SIP-3020.5 / SIP-4010.5 / SIP-404.5	289.94	BYN	шт
K22260	SIP MIDIHOOD	Козырек для защиты извещателей от солнца, дождя и снега. Совместимые модели LRP100QS/5030S. SIP-5030 / SIP-100	319.94	BYN	шт
K22256	SIPLRP-PB	Универсальный кронштейн для крепления извещателей серии READWALL (SIP и LRP) на столбе.	418.36	BYN	шт
K22259	AWT-3	Аудиотестер для настройки извещателей серии READWALL.	677.90	BYN	шт
K31562	STA-554/M2	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный уличный. Диаграмма 150 х 3,3м ("штора", угол 1,3°). Датчик PIR 3- х канальный. Контроль зоны под извещателем: 8м спереди, 1 м сзади и 0.75 м по сторонам. Встроенный акселерометр и цифровой компас. Активная система защиты от маскирования. Адаптивный порог срабатывания. Температурная компенсация и обогрев оптики. 5 (пять) программируемых реле (тревога/тампер/нижня зона/маскирование/диагностика/положение и др. RS-485. Uпит=10.5-30В пост. / 24В перем. IP65. -40°С...+60°С. Интегрированный кронштейн со скрытым кабель-каналом.	2 480.82	BYN	шт
K9098	IF 485B	Интерфейсный модуль для настройки извещетелей серии STA-400 и STA-500. В комплекте с модулем поставляется программное обеспечение для настройки извещателей с помощью ПК (USB).	1 287.35	BYN	шт
K32172	Хомут регулируемый нерж 140-160мм	Хомут регулируемый. Диамет посадочный 140-160мм. Материал - нержавеющая сталь	2.42	BYN	шт
	Радиолучевые системы				
K20656	Призма 1/100Н	Извещатель охранный двухпозиционный радиоволновой. Для участков периметра на которых отсутствуют посторонние предметы и сооружения. Диаграмма: длина 3...100м/ширина 3 м. IP65. -50°С…+50°С	618.56	BYN	шт
K20653	Призма 1/300Н	Извещатель охранный двухпозиционный радиоволновой. Для участков периметра на которых отсутствуют посторонние предметы и сооружения. Диаграмма: длина 5...300м/ширина 5 м. IP65. -50°С…+50°С	772.18	BYN	шт
K20652	Призма 1/500Н	Извещатель охранный двухпозиционный радиоволновой. Для участков периметра на которых отсутствуют посторонние предметы и сооружения. Диаграмма: длина 25...500м/ширина 7 м. IP65. -50°С…+50°С	925.95	BYN	шт
K20655	Призма 2/300Н	Извещатель охранный двухпозиционный радиоволновой. Для участков периметра примыкающих к заграждениям, столбам или другим сооружениям. Диаграмма: длина 5...300м/ширина 4 м. IP65. -50°С…+50°С	823.61	BYN	шт
K20654	Призма 2/500Н	Извещатель охранный двухпозиционный радиоволновой. Для участков периметра примыкающих к заграждениям, столбам или другим сооружениям. Диаграмма: длина 25...500м/ширина 4 м. IP65. -50°С…+50°С	976.88	BYN	шт
K38634	Призма 2/300НЕ	Извещатель охранный двухпозиционный радиоволновой. Для участков периметра примыкающих к заграждениям, столбам или другим сооружениям. Диаграмма: длина 5...300м/ширина 4 м. Питание 10-36В пост тока. Ток потребления 40мА. Корпус/винты из нержавеющей стали. Увеличенное антикоррозионное покрытие. Дополнительное лаковое и компаундное покрытие план и копмонентов. IP65. -50°С…+50°С	1 864.40	BYN	шт
K38646	Призма-3-24/250НЕ	Извещатель охранный двухпозиционный радиоволновой малогабаритный. Для участков периметра примыкающих к заграждениям, столбам или другим сооружениям. Диаграмма: длина 1...250м/ширина 2 м. Питание 10-36В пост тока. Ток потребления 40мА. Корпус алюминиевый. Двухуровневая защита от повышенных напряжений, наведенных грозовыми разрядами. Улучшенная защита от электрических, магнитных и электромагнитных полей IP67. -50°С…+50°С	2 380.90	BYN	шт
K20583	УЗК-2/110	Узел крепления блока извещателя ПРИЗМА-1/-2 на столбах или трубах. Также подходит для крепления блоков управления и подключения (БД, БМ) и универсальных распределительных коробок КСУМ1-20 (40). Минимальный диаметр трубы (столба) - 50 мм, максимальный диаметр трубы (столба) - 110 мм.	40.49	BYN	шт
K20584	УЗК-22/110	Узел крепления двух блоков ПРИЗМА-1/-2 смежных участков или одного блока совместно с КСУМ (БД-00, БМ-00, КСУМ1) на столбах или трубах.. Минимальный диаметр трубы (столба) - 50 мм, максимальный диаметр трубы (столба) - 110мм.	58.79	BYN	шт
K20585	УЗК-2/500	Универсальный узел крепления блоков ПРИЗМА-1/-2, распределительных коробок КСУ, КСУМ, КСУМ1 и блоков питания ББП на столбах и трубах диаметром до 500 мм.	48.90	BYN	шт
K20586	КВЗ-1/0	Кронштейн удлиненный (0.5 м) для крепления одного или двух блоков ПРИЗМА-1/-2.	48.81	BYN	шт
K20587	КВЗ-1/0.3	Кронштейн L-образный для крепления одного или двух блоков ПРИЗМА-1/-2. Длина вертикальной части 0,3 м.	54.34	BYN	шт
K20588	КВЗ-1/0.5	L-образный кронштейн для крепления одного или двух блоков ПРИЗМА в верхней части заграждений или стен зданий и сооружений. Длина вертикальной части 0,5 м	58.91	BYN	шт
K20590	КВЗ-2Т	Телескопический кронштейн (0,5…1,0 м) для крепления блока ПРИЗМА на поверхности заграждений или стен зданий и сооружений.	96.46	BYN	шт
K30869	УЗК-3/110	Узел крепления одного блока ПРИЗМА-3 на столбах или трубах. Диаметр 80...110мм.	49.98	BYN	шт
K30870	УЗК-3/150	Узел крепления одного блока ПРИЗМА-3 на столбах или трубах. Диаметр 100...150мм.	49.98	BYN	шт
K30871	КСУМ2-20	Коробка соединительная универсальная модернизированная. Алюминиевый корпус. Имеет: 2х20 зажимов для трансляции 20 цепей кроссовых кабелей, 2 набора зажимов для ветвлений на стандартные извещатели и 2 набора зажимов для подключения 2-х извещателей ПРИЗМА, наборы переключателей режимов работы подключенных извещателей ПРИЗМА, тумблер для коммутации линий питания, встроенную грозозащиту. Датчик вскрытия корпуса. IP65. -50°С...+ 50°С	305.78	BYN	шт
K30872	КСУМ2-40	Коробка соединительная универсальная модернизированная. Алюминиевый корпус. Имеет: 2х40 зажимов для трансляции 40 цепей кроссовых кабелей, 2 набора зажимов для ветвлений на стандартные извещатели и 2 набора зажимов для подключения 2-х извещателей ПРИЗМА, наборы переключателей режимов работы подключенных извещателей ПРИЗМА, тумблер для коммутации линий питания, встроенную грозозащиту. Датчик вскрытия корпуса. IP65. -50°С...+ 50°С	335.94	BYN	шт
K20665	БД-1Н	Блок предназначен для подключения одного передающего блока (БПРД) радиоволновых извещателей «Призма-1/…Н», «Призма-2/…Н» или «Призма-3/..Н». IP65. - 50°С...+ 50°С	117.59	BYN	шт
K20666	БМ-1Н	Блок предназначен для подключения одного приемного блока (БПРМ) радиоволновых извещателей «Призма-1/…Н» или «Призма-2/…Н». IP65. - 50°С ...+ 50°С	117.59	BYN	шт
K36527	СТ1-а/1,4	Стойка, высотой 1,4м, предназначена для установки блоков радиоволновых извещателей серии ПРИЗМА. Опора ОСТ-1 для крепления в грунт в комплект не входит.	83.32	BYN	шт
K38659	СТ3	Стойка высотой от 0,8 м до 1,4м квадратного сечения, с дискретно изменяемой высотой установки блоков извещателя ПРИЗМА. Шаг дискретного изменения высоты крепления блоков составляет 50 мм	90.38	BYN	шт
K20660	ОСТ-1/0.8	Опора для заглубления в грунт на 0,8 м. для крепления СТ-1, устанавливается в грунт	Цена по запросу	BYN	шт
K20661	ОСТ-1/1	Опора для крепления СТ1,1-а ,2, 3 устанавливается в грунт, 1,0 м	Цена по запросу	BYN	шт
K33602	БГр-2Din	Применяются для защиты цепей извещателя или других цепей системы сигнализации от кратковременного перенапряжения, вызванного наводками в длинных линиях, например при грозовом разряде. БГр-2DIN обеспечивает защиту двух цепей и выполнен в корпусе для крепления на DIN-рейку. Uперем=36В, 2 сигнальные цепи, IP20, -40°С...65°С Размеры: 96х58х37 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K21368	БГр-4	Блок грозозащиты извещетелей, предназначен для защита цепей извещателя от кратковременного перенапряжения, вызванного наводками при грозором разряде. Uпост=до 28В, Uперем=36В, 4 цепи, 3 транзитных цепи, IP54, -40°С...50°С	Цена по запросу	BYN	шт
K40718	БАРЬЕР-КР-В	Коробка распределительная для расключения цепей питания и шлейфов сигнализации охранных извещателей во взрывоопасной зоне. 2Ex ic IIB T6 Gc X. Цепей коммутации 30. IP55. Вводы PG9 (4.5-8мм) - 2шт, PG11 (5-11мм)- 2шт.	Цена по запросу	BYN	шт
	Уличные ИК извещатели				
K2172	LX-402	Извещатель охранный инфракрасный пассивный уличный, диаграмма 12х15 м (120°), микропроцессорный, температурная компенсация, "аллея для животных", регулировка чувствительности, выходное реле - НЗ/НО, IP54, -20°С...+50°С	154.05	BYN	шт
K2416	LX-802N	Извещатель охранный инфракрасный пассивный уличный, диаграмма 24х2 м ("штора"), микропроцессорный, температурная компенсация, "аллея для животных", регулировка чувствительности, выходное реле - НЗ/НО, IP54, -20°С…+50°С	154.05	BYN	шт
K8653	CA-1W	Кронштейн пластиковый для извещателей LX-402/LX-802N. Угол поворота: ±45° горизонталь., 0-20° вертикаль	25.07	BYN	шт
K17998	CA-2C	Потолочный кронштейн для извещателей LX-402/LX-802N. Угол поворота ±45° горизонталь, 0-20° вертикаль.	27.20	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К15580	СА-3	Кожух с кронштейном для установки извещателей LX-402 и LX-802N. Регулировка: 0 - 45° (Г)/ 0 - 20°(В). Материал - металл.	127.84	BYN	шт
К21336	СА-3U	Уголок металлический (кронштейн) для установки кожуха СА-3 вдоль стены	28.18	BYN	шт
	Проводноволновые				
К33196	Импульс-12ТМ	Извещатель охранный проводноволновой. Однофланговый. Блокирует рубежи вдоль поверхности земли, верх или полотно заграждений. Объемная зона обнаружения протяженностью от 5 до 250м, сечением 2х2м. Uпит.= 20…36 В. IP65. -50°С до +50°С	Цена по запросу	BYN	шт
К38649	Импульс-12ПНЕ	Извещатель охранный проводноволновой. Однофланговый. Блокирует рубежи вдоль поверхности земли, верх или полотно заграждений. Объемная зона обнаружения протяженностью от 5 до 250м, сечением 2х2м. Uпит.= 11…36 В. Корпус - антикорр сталь. Покрытие платы и моделей спец лаком. Улучшенная защита от электрических, магнитных и электромагнитных полей. Двух уровневая защита от наведенных напряжений.IP65. -50°С до +50°С	Цена по запросу	BYN	шт
К33197	Провода ЧЭ1/250	Провода чувствительного элемента линейной части. Два изолированных провода (расплетенный П-274М) для 250 метрового чувствительного элемента извещателя проводноволнового.	Цена по запросу	BYN	шт
К21705	УКБ-2	Изолированный узел для крепления блока БПРД (ПРМ) извещателя ИМПУЛЬС-МИНИ 1Н или БПРД извещателя ИМПУЛЬС -12, -14 на стене или заграждении	Цена по запросу	BYN	шт
К21706	УКБ-21	Узел со стеклопластиковой консолью для крепления блока БПРД или БПРМ на плоскость заграждения, стены здания или на другие электропроводные предметы.	Цена по запросу	BYN	шт
К21707	УКБ-22	Изолированный узел для крепления двух смежных блоков БПРД (БПРМ) ИМПУЛЬС-МИНИ 1Н или БПРД извещателя ИМПУЛЬС -12,-14 на плоскость заграждения, стены здания	Цена по запросу	BYN	шт
К21713	УК-12П	Консоль крепления верхнего и нижнего проводов ЧЭ в верхней части заграждения, «козырек». Консоль длиной 0,75 м изготовлена из прочного стеклопластика, не подверженного метеовоздействиям. Имеется дополнительное отверстие для крепления лески, препятствующей посадке стай птиц.	Цена по запросу	BYN	шт
К21714	УК-02ПК	Узел крепления верхнего и нижнего проводов ЧЭ в верхней части заграждения, «козырек». Консоль длиной 0,75 м изготовлена из прочного пластика, не подверженного метеовоздействиям.	Цена по запросу	BYN	шт
К21720	Заземлитель	Для заземления электронных блоков извещателей ИМПУЛЬС	Цена по запросу	BYN	шт
К6081	Рельеф	Извещатель охранный проводноволновой периметральный. Далинна рубежа: "козырек" 25-250м, "приземный" 20-200м. Расстояние м/у консолями 3-9м. -40...+80 °С	1 208.77	BYN	компл
К42487	Рельеф-2	Извещатель охранный проводноволновой периметральный. Далинна рубежа: "козырек" 25-500м, "приземный" 20-400м. Расстояние между консолями 3-9м. -40...+80 °С	2 133.37	BYN	компл
К6084	Барьер-КР (металл)	Коробка распределительная для расключения и коммутации кабельных линий, сигнальных шлейфов охранно-пожарной сигнализации, цепей питания и могут эксплуатироваться на улице. Корпус- металл. Количество цепей коммутации 12шт. IP65. 208х106х48 мм. -50...+80 °С	129.14	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Светозвуковые устройства				
	Оповещатели				
K4067	ПКИ-СП12 "Феникс-С"	Оповещатель светозвуковой (красный), для установки внутри помещений,, Uпит=9-15В, Iпотр. трев= 50мА, уровень громкости 95...110 дБ, IP41, - 40°С…+ 55°С	7.25	BYN	шт
K26266	ЗОС-3МВ	Оповещатель светозвуковой. Для установки внутри помещений. Uпит=9...26В. уровень громкости 90...100 дБ, IP41, - 30°С…+ 55°С	8.66	BYN	шт
K581	ПКИ-1 "Иволга"	Оповещатель звуковой, для установки внутри помещений, Uпит=9-15В, Iпотр. трев= 50мА, уровень громкости 95...110 дБ, IP41, - 40°С…+ 55°С	5.44	BYN	шт
K34559	ОПР 3-12	Оповещатель звуковой, для установки внутри помещений, Uпит=12В, Iпотр. трев= 40мА, уровень громкости 90 дБ, IP41, - 10°С…+ 55°С, 120*72*28	13.47	BYN	шт
K24692	ОПР 3-24	Оповещатель звуковой, для установки внутри помещений, Uпит=24В, Iпотр. трев= 40мА, уровень громкости 90 дБ, IP41, - 10°С…+ 55°С, 130*90*45	15.12	BYN	шт
K568	АСМ-04	Свето-звуковой наружный оповещатель, 12В, 420мА, 110Дб	26.19	BYN	шт
K6879	АСМ-04/1	Оповещатель светозвуковой наружный, металл. корпус, раздельное включение ОС и ОЗ, Uпит=20-28В , Iпотр. трев= 40мА, уровень громкости 90дБ, IP41, - 30°С…+ 40°С	27.66	BYN	шт
K2342	ЗОС-1М	Оповещатель светозвуковой наружный, металл. корпус, Uпит=10-14В или 20...24В, Iпотр. трев= 75мА, уровень громкости 95...105 дБ, IP43, - 30°С…+ 55°С	17.13	BYN	шт
K5143	ЗОС-3М	Оповещатель светозвуковой пожарный наружный, металл. корпус, Uпит=10-14В или 20...24В, Iпотр. трев= 75мА, уровень громкости 95...105 дБ, IP44, - 30°С…+ 55°С	20.39	BYN	шт
K25065	ОПЗС-1	Оповещатель пожарный комбинированный. Uпит=10-24В. 95дБ, IP43, 140x100x100мм, -30°С....+55°С.	19.19	BYN	шт
K22960	ПКИ-СМ12	Оповещатель светозвуковой, металлич. корпус, Uпит=9-15В, уровень громкости 95-110дБ, IP41, - 40°С…+ 55°С	24.17	BYN	шт
K37364	Щит-12БМ	Предназначен для систем пожарной сигнализации с установкой их как внутри, так и снаружи охраняемых объектов. Звуковое давление от 95 до 110дБ, Uпит=12±3В, IP41, - 30°С…+ 55°С, Размеры: 145*85*25	Цена по запросу	BYN	шт
K577	ОЗС-2 (220В)	ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗВУЧКИ. Оповещатель светозвуковой наружный, металл. корпус, раздельное включение ОС и ОЗ, Uпит=220В, Iпотр. трев=200мА, уровень громкости 95 дБ, IP41, - 40°С…+ 55°С	56.95	BYN	шт
	Указатели/Транспаранты/Таблички				
K23995	АСТО12 (С-12) "Помещение узлов управления"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K23996	АСТО12 (С-12) "Занято"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K23974	АСТО12 (С-12) "EXIT"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K3972	АСТО12 (С-12) "Порошок!Не входи!"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K40286	АСТО12 (С-12) "Пропуск посетителя"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	22.20	BYN	шт
K6980	АСТО12 (С-12) "Порошок! Уходи!"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K11504	АСТО12 (С-12) "Влево, вправо"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K8555	АСТО12 (С-12) "Аэрозоль не входи"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K13957	АСТО12 (С-12) "Автоматика отключена"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K36875	АСТО12 (С-12) "Открыто"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K5426	АСТО12 (С-12) "Газ не входи"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K3588	АСТО12 (С-12) "Влево"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K5425	АСТО12 (С-12) "Газ уходи"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K3589	АСТО12 (С-12) "Вправо"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K2904	АСТО12 (С-12) "Выход"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K31815	АСТО12 (С-12) "Запасной выход"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K5622	АСТО12 (С-12) (без надписи)	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г. Без надписи.	14.79	BYN	шт
K14479	АСТО12 (С-12) "Тревога"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K13435	АСТО12 (С-12) "Станция пожаротушения"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K3575	АСТО12 (С-12) "Пожар"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K8572	АСТО12 (С-12) "Загазованность"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K23994	АСТО12 (С-12) "Аэрозоль. Уходи"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K23975	АСТО12 (С-12) "FIRE"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K23990	АСТО12 (С-12) "ВЫХОД/ EXIT"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K23976	АСТО12 (С-12) "ALARM"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=60mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K23992	АСТО12-2 (двойной С-12) "Выход/ Влево, Вправо"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=100mA.	14.79	BYN	шт
K23993	АСТО12-2 (двойной С-12) "Выход/ Влево"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=100mA.	14.79	BYN	шт
K24007	АСТО12-2 (двойной С-12) "Влево/Вправо"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=100mA.	14.79	BYN	шт
K23985	АСТО12-2 (двойной С-12) "EXIT/ TO THE RIGHT"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=100mA.	14.79	BYN	шт
K23986	АСТО12-2 (двойной С-12) "EXIT/ TO THE LEFT"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=100mA.	14.79	BYN	шт
K14014	АСТО12-2 (двойной С-12) "Выход/Вправо"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей.	14.79	BYN	шт
K23999	АСТО12-2 (двойной С-12) "Порошок. Не входи/Автоматика отключена"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=100mA.	14.79	BYN	шт
K24001	АСТО12-2 (двойной С-12) "Пожар/Порошок. Уходи"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=100mA.	14.79	BYN	шт
K23998	АСТО12-2 (двойной С-12) "Пожар/ Выход"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=100mA.	14.79	BYN	шт
K24000	АСТО12-2 (двойной С-12) "Газ. Не входи/Автоматика отключена"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=100mA.	14.79	BYN	шт
K23997	АСТО12-2 (двойной С-12) "Пожар/ Влево"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=100mA.	14.79	BYN	шт
K21376	АСТО12-ВЗ (С-12) "Станция пожаротушения"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K8597	АСТО12-ВЗ (С-12) "Порошок! Не входи!"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K6080	АСТО12-ВЗ (С-12) "Газ уходи"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K6348	АСТО12-ВЗ (С-12) "Газ не входи"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K3767	АСТО12-ВЗ (С-12) "Выход"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K21375	АСТО12-ВЗ (С-12) "Автоматика отключена"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K24028	АСТО12-ВЗ (С-12) "Загазованность"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K24022	АСТО12-ВЗ (С-12) "Занято"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K24012	АСТО12-ВЗ (С-12) "Пожар"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K24019	АСТО12-ВЗ (С-12) "Помещение узлов управления"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K24017	АСТО12-ВЗ (С-12) "Порошок. Уходи"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K24021	АСТО12-ВЗ (С-12) "Тревога"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K24020	АСТО12-ВЗ (С-12) (без надписи)	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K24016	АСТО12-ВЗ (С-12) "Аэрозоль. Не входи"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K24018	АСТО12-ВЗ (С-12) "Аэрозоль. Уходи"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K24013	АСТО12-ВЗ (С-12) "Влево"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K24015	АСТО12-ВЗ (С-12) "Влево/Вправо"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K24014	АСТО12-ВЗ (С-12) "Вправо"	Транспарант сигнальный, световой. U=12В, I=50mA. Исполнение корпуса - IP57. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	98.30	BYN	шт
K24030	АСТО12-2-ВЗ (двойной С-12) "Влево/Вправо"	Транспарант световой с двумя независимыми надписями U=12В, I=100mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K6479	АСТО12-2-ВЗ(двойной С-12) "Выход/Пожар"	Транспарант световой с двумя независимыми надписями U=12В, I=100mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24031	АСТО12-2-ВЗ (двойной С-12) "Выход/Влево"	Транспарант световой с двумя независимыми надписями U=12В, I=100mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K20481	АСТО12-2-ВЗ (двойной С-12) "Порошок! Не входи! / Автоматика отключена"	Транспарант световой с двумя независимыми надписями U=12В, I=100mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24032	АСТО12-2-ВЗ (двойной С-12) "Выход/Вправо"	Транспарант световой с двумя независимыми надписями U=12В, I=100mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24033	АСТО12-2-ВЗ (двойной С-12) "Пожар/Влево"	Транспарант световой с двумя независимыми надписями U=12В, I=100mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24034	АСТО12-2-ВЗ (двойной С-12) "Пожар/Порошок. Уходи"	Транспарант световой с двумя независимыми надписями U=12В, I=100mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K3847	АСТО12/1 (С-24) "Автоматика выключена"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K38004	АСТО12/1 (С-24) "Насосная станция"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K4477	АСТО12/1 (С-24) "Газ не входи"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K23845	АСТО12/1 (С-24) "EXIT"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K6220	АСТО12/1 (С-24) "Газ уходи"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K8734	АСТО12/1 (С-24) "Влево, вправо"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K4475	АСТО12/1 (С-24) "Аэрозоль не входи"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K11357	АСТО12/1 (С-24) "Станция пожаротушения"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K11356	АСТО12/1 (С-24) "Помещения узлов управления"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K3591	АСТО12/1 (С-24) "Пожар"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K3590	АСТО12/1 (С-24) "Выход"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K40607	АСТО12/1 (С-24) "Не входить"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	22.20	BYN	шт
K6382	АСТО12/1 (С-24) "Порошок!Не входи!"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K3592	АСТО12/1 (С-24) "Влево"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K15779	АСТО12/1 (С-24) "Падение давления в побуд. баллоне"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K3593	АСТО12/1 (С-24) "Вправо"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K23236	АСТО12/1 (С-24) "Выход Влево"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K24037	АСТО12/1 (С-24) (без надписи)	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г. Без надписи.	14.79	BYN	шт
K24035	АСТО12/1 (С-24) "Порошок. Уходи"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K24040	АСТО12/1 (С-24) "Занято"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K24039	АСТО12/1 (С-24) "Загазованность"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K23991	АСТО12/1 (С-24) "ВЫХОД/ EXIT"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K24036	АСТО12/1 (С-24) "Аэрозоль. Уходи"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K23980	АСТО12/1 (С-24) "FIRE"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K23981	АСТО12/1 (С-24) "ALARM"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K24038	АСТО12/1 (С-24) "Тревога"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K23235	АСТО12/1 (С-24) "Выход Вправо"	Транспарант сигнальный, световой. U=24В, I=35mA. Содержание драгметаллов: золото-0,006г.	14.79	BYN	шт
K24042	АСТО12/1-2- (двойной С-24) "Пожар/Порошок. Уходи"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	14.79	BYN	шт
K24041	АСТО12/1-2- (двойной С-24) "Влево/Вправо"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	14.79	BYN	шт
K23987	АСТО12/1-2 (двойной С-24) "EXIT/ TO THE RIGHT"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	14.79	BYN	шт
K23988	АСТО12/1-2 (двойной С-24) "EXIT/ TO THE LEFT"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	14.79	BYN	шт
K24043	АСТО12/1-2- (двойной С-24) "Пожар/Влево"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	14.79	BYN	шт
K23528	АСТО12/1-2 (двойной С-24) "Выход/ВПРАВО"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	14.79	BYN	шт
K23529	АСТО12/1-2 (двойной С-24) "Выход/ВЛЕВО"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	14.79	BYN	шт
K38802	АСТО12/1-2 (двойной С-24) "Выход/Через люк"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	22.20	BYN	шт
K14851	АСТО12/1-2 (двойной С-24) без надписи	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	14.79	BYN	шт
K23527	АСТО12/1-2 (двойной С-24) "Выход/ВПРАВО-ВЛЕВО"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	14.79	BYN	шт
K8529	АСТО12/1-2 (двойной С-24) "Выход/Пожар"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	14.79	BYN	шт
K13427	АСТО12/1-2 (двойной С-24) "Газ! Не входи!/Автоматика отключена"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	14.79	BYN	шт
K14167	АСТО12/1-2 (двойной С-24) "Порошок-не входить!/Автоматика отключена"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	14.79	BYN	шт
K38601	АСТО12/1-2 (двойной С-24) "Система в норме/Сбой в системе"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.	22.20	BYN	шт
K24061	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Тревога"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24063	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Занято"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24062	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Загазованность"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24057	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Газ. Уходи"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K8726	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Выход"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K20514	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Вправо"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K14870	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Автоматика отключена"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K40723	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Автоматический пуск отключен"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K20513	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Влево"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K23484	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Влево. Вправо"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24058	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Аэрозоль. Уходи"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K22130	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Аэрозоль! Не входи!"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K40559	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Насосная станция"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K20636	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Станция пожаротушения"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K14869	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Газ-не входи!"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24056	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Порошок. Уходи"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24060	АСТО12/1-ВЗ (С-24) (без надписи)	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24059	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Помещение узлов управления"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K20505	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Порошок! Не входи!"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24055	АСТО12/1-ВЗ (С-24) "Пожар"	Транспарант сигнальный световой U=24В, I=35mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K24075	АСТО12/1-2-В3 (двойной С-24) "Порошок. Не входи/ Автоматика отключена""	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24076	АСТО12/1-2-В3 (двойной С-24) "Выход/Пожар"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24078	АСТО12/1-2-В3 (двойной С-24) "Порошок. Уходи/ Пожар"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24079	АСТО12/1-2-В3 (двойной С-24) "Пожар/Влево"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24077	АСТО12/1-2-В3 (двойной С-24) "Газ. Не входи/Автоматика отключена"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24073	АСТО12/1-2-В3 (двойной С-24) "Выход/Влево"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K24074	АСТО12/1-2-В3 (двойной С-24) "Выход/Вправо"	Транспарант световой, с двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=70mA.. Исполнение корпуса - IP57.	98.30	BYN	шт
K2752	АСТО12С (С3-12) "Выход"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K22832	АСТО12С (С3-12) "Автоматика отключена!"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K40278	АСТО12С (С3-12) "Пропуск посетителя"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K24082	АСТО12С (С3-12) "Аэрозоль. Не входи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K24080	АСТО12С (С3-12) "Влево/Вправо"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K24081	АСТО12С (С3-12) "Газ. Не входи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K24084	АСТО12С (С3-12) "Тревога"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K23979	АСТО12С (С3-12) "Предъявлен пропуск посетителя"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K23977	АСТО12С (С3-12) "EXIT"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K11625	АСТО12С (С3-12) "Порошок!Не входи!"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K3574	АСТО12С (С3-12) "Пожар"	Транспарант сигнальный, светозвуковой "Пожар". U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K8411	АСТО12С (С3-12) "Загазованность"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K8556	АСТО12С (С3-12) "Газ уходи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K3496	АСТО12С (С3-12) "Вправо"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K3497	АСТО12С (С3-12) "Влево"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K16943	АСТО12С (С3-12) "Аэрозоль! Уходи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K3759	АСТО12С (С3-12) "Порошок!Уходи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K24083	АСТО12С (С3-12) (без надписи)	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K23978	АСТО12С (С3-12) "FIRE"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=12В, I=80mA, не менее 90дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,008г.	27.49	BYN	шт
K14013	АСТО12С-2 (двойной С3-12) "Выход/Влево"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=160mA, не менее 90дБ.	27.49	BYN	шт
K3881	АСТО12С-2 (двойной С3-12) "Выход/Пожар"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=160mA, не менее 90дБ.	27.49	BYN	шт
K24085	АСТО12С-2 (двойной С3-12) "Влево/Вправо"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=160mA, не менее 90дБ.	27.49	BYN	шт
K24086	АСТО12С-2 (двойной С3-12) "Выход/Вправо"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=160mA, не менее 90дБ.	27.49	BYN	шт
K23989	АСТО12С-2 (двойной С3-12) "EXIT/ TO THE RIGHT"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, I=160mA, не менее 90дБ.	27.49	BYN	шт
K24096	АСТО12С-В3 (С3-12) "Тревога"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K4354	АСТО12С-В3 (С3-12) "Выход"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K8598	АСТО12С-В3 (С3-12) "Порошок не входи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K13414	АСТО12С-В3 (С3-12) "Порошок. Уходи."	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24095	АСТО12С-В3 (С3-12) (без надписи)	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24092	АСТО12С-В3 (С3-12) "Газ. Уходи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24090	АСТО12С-В3 (С3-12) "Газ. Не входи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24097	АСТО12С-В3 (С3-12) "Загазованность"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24091	АСТО12С-В3 (С3-12) "Аэрозоль. Не входи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24093	АСТО12С-В3 (С3-12) "Аэрозоль. Уходи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24087	АСТО12С-В3 (С3-12) "Влево"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24089	АСТО12С-В3 (С3-12) "Влево/Вправо"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24088	АСТО12С-В3 (С3-12) "Вправо"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K5692	АСТО12С-В3 (С3-12) "Пожар"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24094	АСТО12С-В3 (С3-12) "Автоматика отключена"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=12В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24101	АСТО12С-2-В3 (двойной С3-12) "Порошок. Не входи/Автоматика отключена"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=12В, Iн=140мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K20480	АСТО12С-2-В3 (двойной С3-12) "Порошок! Уходи! / Пожар"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=12В, Iн=140мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24098	АСТО12С-2-В3 (двойной С3-12) "Влево/Вправо"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=12В, Iн=140мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24103	АСТО12С-2-В3 (двойной С3-12) "Аэрозоль. Не входи/Автоматика отключена"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=12В, Iн=140мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24100	АСТО12С-2-В3 (двойной С3-12) "Выход/Вправо"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=12В, Iн=140мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24102	АСТО12С-2-В3 (двойной С3-12) "Газ. Не входи/Автоматика отключена"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=12В, Iн=140мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24099	АСТО12С-2-В3 (двойной С3-12) "Выход/Влево"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=12В, Iн=140мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K6478	АСТО12С-2-В3(двойной С3-12) "Выход/Пожар"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=12В, Iн=140мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K14131	АСТО12С/1 (С3-24) "Вправо"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K3594	АСТО12С/1 (С3-24) "Выход"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K11172	АСТО12С/1 (С3-24) "Влево, вправо"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K4478	АСТО12С/1 (С3-24) "Газ уходи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K34727	АСТО12С/1 (С3-24) "Пожар, Вправо"	анспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	Цена по запросу	BYN	шт
K3595	АСТО12С/1 (С3-24) "Пожар"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K36765	АСТО12С/1 (С3-24) "Утечка газа"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	42.75	BYN	шт
K23601	АСТО12С/1 (С-24) "Занято"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K23448	АСТО12С/1 "Выход, влево, вправо"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K6383	АСТО12С/1 (С3-24) "Порошок!Уходи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K4476	АСТО12С/1 (С3-24) "Аэрозоль уходи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K23447	АСТО12С/1 "Выход, вправо"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K23984	АСТО12С/1 (С3-24) "ALARM"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K23982	АСТО12С/1 (С3-24) "EXIT"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K23983	АСТО12С/1 (С3-24) "FIRE"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K19480	АСТО12С/1 (С3-24) "Автоматика отключена"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K26942	АСТО12С/1 (С3-24) "Авария ЦОД"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K6219	АСТО12С/1 (С3-24) "Газ не входи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K8894	АСТО12С/1 (С3-24) "Влево"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K19481	АСТО12С/1 (С3-24) "Пророшок не входи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K24105	АСТО12С/1 (С3-24) (без надписи)	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K36068	АСТО12С/1 (С3-24) "Аммиак"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K24106	АСТО12С/1 (С3-24) "Тревога"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K24107	АСТО12С/1 (С3-24) "Загазованность"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K23446	АСТО12С/1 "Выход, влево"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K24104	АСТО12С/1 (С3-24) "Аэрозоль. Не входи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой. U=24В, I=60mA, не менее 92дБ. Содержание драгметаллов: золото-0,007г.	27.49	BYN	шт
K24115	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) "Газ. Уходи/Пожар"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K24113	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) "Аэрозоль. Не входи/Автоматика отключена"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K35028	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) "ВЫХОД, стрелка влево / ПОЖАР"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K35027	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) "ВЫХОД, стрелка вправо / ПОЖАР"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K14852	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) без надписи	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K20971	АСТО12С/1-2((двойной С3-24) "Влево/Пожар"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K38401	АСТО12С/1-2((двойной С3-24) "Пожар/Влево.Вправо"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K38639	АСТО12С/1-2((двойной С3-24) "Система в норме/Сбой в системе"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	41.22	BYN	шт
K24109	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) "Выход/Влево"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K24111	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) "Порошок. Не входи/Автоматика отключена"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K24114	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) "Порошок. Уходи/Выход"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K3886	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) "Выход/Пожар"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K24108	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) "Влево/Вправо"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K24110	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) "Выход/Вправо"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K24112	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) "Газ. Не входи/Автоматика отключена"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K26409	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) "Порошок!.Не входи /Автоматика отключена"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K24116	АСТО12С/1-2 (двойной С3-24) "Аэрозоль. Уходи/Пожар"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, I=90mA, не менее 92 дБ.	27.49	BYN	шт
K14168	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Порошок. Уходи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24122	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Аэрозоль. Уходи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24121	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Аэрозоль. Не входи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24124	АСТО12С/1-В3 (С3-24) (без надписи)	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24117	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Влево"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24125	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Тревогв"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K6346	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Газ. Не входи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K6079	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Выход"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K19544	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Порошок. Не входи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24126	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Загазованность"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24119	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Влево/Вправо"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24120	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Аэрозоль. Не входи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K6347	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Газ. Уходи"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K5946	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Пожар"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24123	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Автоматика отключена"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24118	АСТО12С/1-В3 (С3-24) "Вправо"	Транспарант сигнальный, светозвуковой U=24В, I=80mA.. Исполнение корпуса - IP57.	111.00	BYN	шт
K24129	АСТО12С/1-2-В3 (С3-24) "Выход/Вараво"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=24В, Iн=160мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24136	АСТО12С/1-2-В3 (С3-24) "Пожар/Влево"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=24В, Iн=160мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24127	АСТО12С/1-2-В3 (С3-24) "Влево/Вправо"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=24В, Iн=160мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24134	АСТО12С/1-2-В3 (С3-24) "Газ. Уходи/Пожар"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=24В, Iн=160мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24133	АСТО12С/1-2-В3 (С3-24) "Порошок. Уходи/Пожар"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=24В, Iн=160мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24132	АСТО12С/1-2-В3 (С3-24) "Аэрозоль. Не входи/Автоматика отключена"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=24В, Iн=160мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K24130	АСТО12С/1-2-В3 (С3-24) "Порошок. Не входи/Автоматика отключена"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=24В, Iн=160мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24128	АСТО12С/1-2-В3 (С3-24) "Выход/Влево"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=24В, Iн=160мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K41401	АСТО12С/1-2-В3 (С3-24) "Выход/Пожар"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=24В, Iн=160мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24131	АСТО12С/1-2-В3 (С3-24) "Газ. Не входи/Автоматика отключена"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=24В, Iн=160мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24135	АСТО12С/1-2-В3 (С3-24) "Аэрозоль. Уходи/Пожар"	Транспарант светозвуковой, со встроенной сиреной, двумя независимыми надписями, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая - с пульсирующей. U=24В, Iн=160мА. Исполнение корпуса IP-57.	111.00	BYN	шт
K24139	АСТО12Р (СР-12) "Аэрозоль. Не Входи"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=12В, I=80мА, не менее 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	34.54	BYN	шт
K24143	АСТО12Р (СР-12) "Автоматика отключена"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=12В, I=80мА, не менее 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	34.54	BYN	шт
K24141	АСТО12Р (СР-12) "Газ. Уходи"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=12В, I=80мА, не менее 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	34.54	BYN	шт
K24138	АСТО12Р (СР-12) "Газ. Не Входи"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=12В, I=80мА, не менее 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	34.54	BYN	шт
K24142	АСТО12Р (СР-12) "Аэрозоль. Уходи"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=12В, I=80мА, не менее 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	34.54	BYN	шт
K3720	АСТО12Р (СР-12) "Выход"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=12В, I=80мА, не менее 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	34.54	BYN	шт
K3833	АСТО12Р (СР-12) "Пожар"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=12В, I=80мА, не менее 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	34.54	BYN	шт
K24140	АСТО12Р (СР-12) "Порошок. Уходи"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=12В, I=80мА, не менее 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	34.54	BYN	шт
K24137	АСТО12Р (СР-12) "Порошок. Не Входи"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=12В, I=80мА, не менее 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	34.54	BYN	шт
K24144	АСТО12Р (СР-12) "Тревога"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=12В, I=80мА, не менее 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	34.54	BYN	шт
K24145	АСТО12Р-2 (двойной СР-12) "Пожар/Влево"	Аналогичны АСТО12Р-2, две независимые надписи, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, Iп=160мА, 98 дБ.	35.14	BYN	шт
K3918	АСТО12Р-2 (двойной СР-12) "Выход/Пожар"	Аналогичны АСТО12Р-2, две независимые надписи, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, Iп=160мА, 98 дБ.	34.54	BYN	шт
K24146	АСТО12Р-2 (двойной СР-12) "Пожар/Вправо"	Аналогичны АСТО12Р-2, две независимые надписи, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=12В, Iп=160мА, 98 дБ.	35.14	BYN	шт
K24152	АСТО12Р/1 (СР-24) "Газ. Уходи"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=24В, I=80мА, 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	35.14	BYN	шт
K24153	АСТО12Р/1 (СР-24) "Аэрозоль. Уходи"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=24В, I=80мА, 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	35.14	BYN	шт
K24148	АСТО12Р/1 (СР-24) "Порошок. Не входи"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=24В, I=80мА, 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	35.14	BYN	шт
K24147	АСТО12Р/1 (СР-24) "Пожар"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=24В, I=80мА, 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	35.14	BYN	шт
K24156	АСТО12Р/1 (СР-24) "Загазованность"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=24В, I=80мА, 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	35.14	BYN	шт
K3721	АСТО12Р/1 (СР-24) "Выход"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=24В, I=80мА, 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	35.14	BYN	шт
K24155	АСТО12Р/1 (СР-24) "Тревога"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=24В, I=80мА, 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	35.14	BYN	шт
K24151	АСТО12Р/1 (СР-24) "Порошок. Уходи"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=24В, I=80мА, 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	35.14	BYN	шт
K24150	АСТО12Р/1 (СР-24) "Аэрозоль. Не входи"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=24В, I=80мА, 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	35.14	BYN	шт
K24154	АСТО12Р/1 (СР-24) "Автоматика отключена"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=24В, I=80мА, 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	35.14	BYN	шт
K24149	АСТО12Р/1 (СР-24) "Газ. Не входи"	Транспарант сигнальный, светоречевой. U=24В, I=80мА, 98дБ. Время звучания 16с, воспроизведение циклически непрерывное. Речевое сообщение записывается на стадии изготовления, надпись пульсирующая.	35.14	BYN	шт
K24160	АСТО12Р/1-2 (двойной СР-24) "Порошок. Уходи/Пожар"	Аналогичны АСТО12Р-2, две независимые надписи, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, Iп=160мА, 98 дБ.	35.14	BYN	шт
K24163	АСТО12Р/1-2 (двойной СР-24) "Пожар/Влево"	Аналогичны АСТО12Р-2, две независимые надписи, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, Iп=160мА, 98 дБ.	35.14	BYN	шт
K24162	АСТО12Р/1-2 (двойной СР-24) "Аэрозоль. Уходи/Пожар"	Аналогичны АСТО12Р-2, две независимые надписи, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, Iп=160мА, 98 дБ.	35.14	BYN	шт
K24157	АСТО12Р/1-2 (двойной СР-24) "Выход/Вправо"	Аналогичны АСТО12Р-2, две независимые надписи, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, Iп=160мА, 98 дБ.	35.14	BYN	шт
K24159	АСТО12Р/1-2 (двойной СР-24) "Выход/Пожар"	Аналогичны АСТО12Р-2, две независимые надписи, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, Iп=160мА, 98 дБ.	35.14	BYN	шт
K24158	АСТО12Р/1-2 (двойной СР-24) "Выход/Влево"	Аналогичны АСТО12Р-2, две независимые надписи, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, Iп=160мА, 98 дБ.	35.14	BYN	шт
K24161	АСТО12Р/1-2 (двойной СР-24) "Газ. Уходи/Пожар"	Аналогичны АСТО12Р-2, две независимые надписи, одна надпись с постоянной подсветкой, вторая-с пульсирующей. U=24В, Iп=160мА, 98 дБ.	35.14	BYN	шт
K33707	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, настенный) "ВЫХОД/EXIT"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "ВЫХОД/EXIT", 24В, 50мА, IP44, крепление: настенное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K33702	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус черный, настенный) "ВЫХОД/EXIT"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "ВЫХОД/EXIT", 24В, 50мА, IP44, крепление: настенное, корпус черный	47.31	BYN	шт
K34229	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, потолочный) "ВЫХОД/EXIT"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "ВЫХОД/EXIT", 24В, 50мА, IP44, крепление: потолочное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K34230	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, подвесной) "ВЫХОД/EXIT"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "ВЫХОД/EXIT", 24В, 50мА, IP44, крепление: подвесной, корпус белый	47.31	BYN	шт
K35056	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, подвесной) "ВЫХОД/EXIT и стрелка влево"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "ВЫХОД/EXIT и стрелка влево", 24В, 50мА, IP44, крепление: подвесной, корпус белый	47.31	BYN	шт
K35055	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, подвесной) "ВЫХОД/EXIT и стрелка вправо"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "ВЫХОД/EXIT и стрелка вправо", 24В, 50мА, IP44, крепление: подвесной, корпус белый	47.31	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K37844	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, настенный) "Указатель двери эвакуационного выхода правост"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением знака "Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)", 24В, 50мА, IP44, крепление: настенное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K37845	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, подвесной) "Указатель двери эвакуационного выхода правост"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением знака "Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)", 24В, 50мА, IP44, крепление: подвесной, корпус белый	47.31	BYN	шт
K33710	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, настенный) "Стрелка влево к двери"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "Стрелка влево к двери", 24В, 50мА, IP44, крепление: настенное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K33711	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус черный, настенный) "Стрелка влево к двери"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "Стрелка влево к двери", 24В, 50мА, IP44, крепление: настенное, корпус черный	47.31	BYN	шт
K34239	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, потолочный) "Стрелка влево к двери"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "Стрелка влево к двери", 24В, 50мА, IP44, крепление: потолочное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K34240	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус черный, потолочный) "Стрелка влево к двери"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "Стрелка влево к двери", 24В, 50мА, IP44, крепление: настенное, корпус черный	47.31	BYN	шт
K34241	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, подвесной) "Стрелка влево к двери"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "Стрелка влево к двери", 24В, 50мА, IP44, крепление: подвесное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K33708	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, настенный) "Стрелка вправо к двери"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "Стрелка вправо к двери", 24В, 50мА, IP44, крепление: настенное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K33709	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус черный, настенный) "Стрелка вправо к двери"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "Стрелка вправо к двери", 24В, 50мА, IP44, крепление: настенный, корпус черный	47.31	BYN	шт
K34236	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, потолочный) "Стрелка вправо к двери"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "Стрелка вправо к двери", 24В, 50мА, IP44, крепление: потолочное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K34237	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, подвесной) "Стрелка вправо к двери"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "Стрелка вправо к двери", 24В, 50мА, IP44, крепление: подвесное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K37846	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, настенный) "Направление к ЭВ (по лестнице направо вверх)"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением знака "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вверх)", 24В, 50мА, IP44, крепление: настенное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K37225	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, настенный) "Стрелка вверх к двери"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "Стрелка вверх к двери", 24В, 50мА, IP44, крепление: настенное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K37224	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, настенный) "Стрелка вниз к двери"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "Стрелка вниз к двери", 24В, 50мА, IP44, крепление: настенное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K33712	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, настенный) "2 стрелки в одну сторону к двери"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "2 стрелки в одну сторону к двери", 24В, 50мА, IP44, универсальное крепление: настенное, потолочное, подвесное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K33706	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, настенный) "Стрелки вправо-влево в два ряда"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "Стрелки вправо-влево в два ряда", 24В, 50мА, IP44, крепление: настенное, корпус белый	47.31	BYN	шт
K34246	АСТО12/1-КМ (односторонний, корпус белый, подвесной) "Стрелки вправо-влево в два ряда"	Оповещатель пожарный световой с односторонним расположением надписи "Стрелки вправо-влево в два ряда", 24В, 50мА, IP44, крепление: подвесное, корпус белый	47.31	BYN	шт
	Акссесуары для оповещателей				
K23802	АСТО12 h0.15	РБ, крепежный комплект для подвеса АСТО к потолку, высота подвеса 15см	21.02	BYN	шт
K21373	АСТО12 h0,25	РБ, крепежный комплект для подвеса АСТО к потолку, высота подвеса 25см	21.02	BYN	шт
K23668	АСТО12 h0,5	РБ, комплект крепежных деталей для крепления оповещателей серии АСТО к потолку, высота подвеса 0,5м	22.02	BYN	шт
K23665	АСТО12 h0,7	РБ, комплект крепежных деталей для крепления оповещателей серии АСТО к потолку, высота подвеса 0,7м	22.33	BYN	шт
K23666	АСТО12 h1,0	комплект крепежных деталей для крепления оповещателей серии АСТО к потолку, высота подвеса 1,0м	22.53	BYN	шт
K23667	АСТО12 h1,5	комплект крепежных деталей для крепления оповещателей серии АСТО к потолку, высота подвеса 1,5м	22.72	BYN	шт
K23781	АСТО12 h2.0	Подвес для оповещателей АСТО (потолочный/настенный). Комплект включает: трубчатая штанга с проводами, кронштейн крепления, скоба для крепления штанги к оповещателю, гайка, декоративный колпак. Имеется возможность двустороннего размещения оповещателей	27.53	BYN	шт
K14608	КЗА 190*130*80	Защитная решетка для оповещателя светозвукового АСМ-04	7.40	BYN	шт
K5625	КЗА 310х140х30	Защитная решетка для транспаранта сигнального светового АСТО12	8.21	BYN	шт
K5626	КЗА 405х140х40	Защитная решетка для транспаранта сигнального светозвукового, светоречевого	10.82	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Системы оповещения и трансляции				
	Громкоговорители колонные				
K15227	KH3-10A	всепогодный колонный громкоговоритель (IP44) 10-5Вт/100В, 170Гц - 15кГц, 88дБ, 262(в) x 106(ш) x 75(г), сертиф.РБ	68.86	BYN	шт
K15228	KH3-20A	всепогодный колонный громкоговоритель (IP44) 20-10Вт/100В, 170Гц - 15кГц, 91дБ, 405(в) x 106(ш) x 75(г), сертиф.РБ	93.02	BYN	шт
K15229	KH3-30A	всепогодный колонный громкоговоритель (IP44) 30-15Вт/100В, 170Гц - 15кГц, 92дБ, 548(в) x 106(ш) x 75(г), сертиф.РБ	121.41	BYN	шт
K15230	KH3-40A	всепогодный колонный громкоговоритель (IP44) 40-20Вт/100В, 170Гц - 15кГц, 93дБ, 691(в) x 106(ш) x 75(г), сертиф.РБ	154.00	BYN	шт
K4076	TZ-105	TOA (Япония), всепогодный колонный громкоговоритель 10/5Вт, 100В, 15Гц - 10кГц, чувствительность 90 дБ, 167(ш)x335(в)x141(г)мм, 3.4кг, кронштейн, серебристого цвета	223.44	BYN	шт
K4063	TZ-205	TOA (Япония), всепогодный колонный громкоговоритель 20/10Вт, 100В, 150Гц - 10кГц, чувствительность 93 дБ, 167(ш)x580(в)x141(г)мм, 5.1кг, кронштейн, серебристого цвета	317.97	BYN	шт
	Громкоговорители настенные				
K15211	KH1-03A	настенный громкоговоритель 3-1.5-0.75Вт/100В, 150Гц - 15кГц, 91дБ, 260(в) x 185(ш) x 120(г)мм, сертиф.РБ	36.53	BYN	шт
K15212	KH1-10A	Настенный громкоговоритель 10-5Вт/100В, 150Гц - 15кГц, 92дБ, 260(в) x 185(ш) x 120(г)мм, сертиф.РБ	44.77	BYN	шт
K15213	KH1-20A	настенный двухполосный громкоговоритель 20-10-5-2.5Вт/100В/70В/8 Ом, 100Гц - 20кГц, 89дБ, 215(в) x 170(ш) x 150(г)мм, сертиф.РБ	104.41	BYN	шт
K15214	KH1-30A	настенный двухполосный громкоговоритель 30-15-7.5-3.8Вт/100В/70В/8 Ом, 90Гц - 20кГц, 89дБ, 242(в) x 182(ш) x 162(г)мм, сертиф.РБ	132.04	BYN	шт
K15215	KH1-40A	настенный двухполосный громкоговоритель 40-20-10-5Вт/100В/70В/8 Ом, 70Гц - 20кГц, 88дБ, 284(в) x 215(ш) x 190(г)мм, сертиф.РБ	159.00	BYN	шт
K6854	BS-633A	TOA (Япония), настенный г/говоритель 6/3/1 Вт, 100 В, 0.12-15 кГц, 91 дБ, 173(Ш) x 195(В) x 101(Г) мм, белый пластик	Цена по запросу	BYN	шт
K9178	BS-633AT	TOA (Япония), настенный г/говоритель 6/3Вт с регулятором громкости, 100В, 0.12-15кГц, 91дБ, 173(Ш) x 195(В) x 101(Г) мм, 0.78кг, белый пластик	44.24	BYN	шт
K3565	BS-634	TOA (Япония), настенный громкоговоритель 6/3Вт, 100В, 0.12-18кГц, 90дБ, 210(ш)x330(в)x80(г)мм, 1.3кг, корпус HIPS, белая решетка, сертиф.РБ	78.51	BYN	шт
K27613	BS-680FC	TOA (Япония), настенный г/говоритель 6/3/1.5/0.8Вт/100В, 0.15-20кГц, 94дБ, 310(ш)x190(в)x87(г)мм, светло-серый	158.88	BYN	шт
K3035	BS-1030B	TOA (Япония), акустическая система, 30/20/15/10/5Вт, 100В, 8 Ом, 0,08-20кГц, 90дБ, 196(Ш) x 290(В) x 150(Г) мм, 2.5кг, черный, сертиф.РБ	249.38	BYN	шт
K3978	BS-1030W	TOA (Япония), 2-полосная акустическая система, 30/20/15/10/5Вт, 100В, (8 Ом), 0,08-20кГц, 90дБ, 196(Ш) x 290(В) x 150(Г) мм, 2.5кг, белый, сертиф.РБ	249.38	BYN	шт
K8037	BS-1034	TOA (Япония), двухполосный плоский настенный громкоговоритель, 10/5/3/1Вт, 100В, 0.12-20кГц, 90дБ, 210(Ш) x 330(В) x 80(Г) мм, 1.4кг, белый	121.88	BYN	шт
K8038	BS-1034S	TOA (Япония), двухполосный настенный громкоговоритель, 10/5/3/1Вт, 100В, 0.12-20кГц, 90дБ, 210(Ш) x 330(В) x 80(Г) мм, 1.4кг, серебристый	139.45	BYN	шт
K6646	F-1000BT	TOA (Япония), 2-х полосная колонка 15/5/3 Вт, 100/70В, чувствительность 87 дБ, 85-20000 Гц, 1.8 кг, черный цвет, кронштейн	208.70	BYN	шт
K6647	F-1000WT	TOA (Япония), 2-х полосная колонка 15/5/3 Вт, 100/70В, чувствительность 87 дБ, 85-20000 Гц, 1.8 кг, белый цвет, кронштейн	208.70	BYN	шт
K6648	F-2000BT	TOA (Япония), 2-х полосная колонка 60/30/15/3 Вт, 100/70В, чувствительность 92 дБ, 65-20000 Гц, 7.4 кг, черный цвет, кронштейн.	492.31	BYN	шт
K6649	F-2000WT	TOA (Япония), 2-х полосная колонка 60/30/15/3 Вт, 100/70В, чувствительность 92 дБ, 65-20000 Гц, 7.4 кг, белый цвет, кронштейн	492.31	BYN	шт
K6719	F-1000BTWP	TOA (Япония), всепогодная 2-х полосная колонка 15/5/35/1Вт, 100/70В, чувствительность 87дБ, 85-20000Гц, IPX4, 2кг, черный, кронштейн	250.98	BYN	шт
K6720	F-1000WTWP	TOA (Япония), всепогодная 2-х полосная колонка 15/5/3.5/1Вт, 100/70В, чувствительность 87дБ, 85-20000Гц, IPX4, 2кг, белый, кронштейн	203.93	BYN	шт
K6507	F-2000BTWP	TOA (Япония), всепогодная 2-хполосная колонка 60/30/15Вт, 100/70В, чувствительность 92дБ, 65-20000Гц, IPX4, 7.4кг, черный, кронштейн	580.06	BYN	шт
K6508	F-2000WTWP	TOA (Япония), всепогодная 2-х полосная колонка 60/30/15Вт, 100/70В, чувствительность 92дБ, 65-20000Гц, IPX4, 7.4кг, белый, кронштейн	580.06	BYN	шт
K4457	H-1	TOA (Япония), 2-х полосная врезная акустическая система улучшенного дизайна, 30Вт/4 Ом, 12Вт/16 Ом (100 В), частотный диапазон 120 Гц-20 кГц, чувствительность 85 дБ (1Вт, 1м), изменяемая направленность (90'), врезной монтаж, 312*126*90 мм, вес 1,5 кг	255.64	BYN	шт
K4459	H-3	TOA (Япония), 2-х полосная акустическая система улучшенного дизайна, 50Вт/8 Ом, 30-15-7.5Вт /100 В, 100 Гц - 20 кГц, чувствительность 89 дБ, горизонтальная направленность 180град, 295*318*129 мм, вес 3,3 кг	521.55	BYN	шт
K4460	H-3WP	TOA (Япония), 2-х полосная акустическая система влагозащищенная, 50Вт/8 Ом, 30-15-7.5Вт /100 В, 100 Гц - 20 кГц, чувствительность 89 дБ, горизонтальная направленность 180град, IPx4, 295*318*129 мм, вес 3,3 кг	594.14	BYN	шт
K22890	HS-1200BT	TOA, коаксиальная двухполосная АС 60Вт, 100В, 70-20000Гц, 97дБ, черная	714.87	BYN	шт
K22891	HS-1200WT	TOA, коаксиальная двухполосная АС 60Вт, 100В, 70-20000Гц, 97дБ, белая	714.87	BYN	шт
K22892	HS-1500BT	TOA, коаксиальная двухполосная АС 60Вт, 100В, 60-20000Гц, 98дБ, черная	927.81	BYN	шт
K22893	HS-1500WT	TOA, коаксиальная двухполосная АС 60Вт, 100В, 60-20000Гц, 98дБ, белая	927.81	BYN	шт
	Громкоговорители подвесные				
K6166	PE-304	TOA, подвесной громкоговоритель 30/20/15/10Вт, 100В, 90дВ, 0.07-20кГц, 175(диам.) x 230(в)мм, белый, сертиф. РБ	182.60	BYN	шт
K24991	КП2-201А	подвесной г/говоритель 20/10/5Вт, 100В, 92дБ, 110...17000Гц, 177d*245h, длина кабеля 5м, белый, пластик	54.04	BYN	шт
	Громкоговорители потолочные				
K24979	КП1-05А	потолочный врезной г/говоритель 5/2.5/1.25Вт, 100В, 90дБ, 162d*90h мм, монтаж.отверстие 140мм, противопожарный кожух, сертиф. в РБ	20.96	BYN	шт
K24999	КП1-10А	Потолочный врезной г/говоритель 10/5/2.5Вт, 100В, 92дБ, 210d*70h мм, монтаж. отверстие 170 мм, противопожарный кожух, сертиф. в РБ	25.69	BYN	шт
K18990	PC-1867F EU	TOA (Япония), врезной потолочный громкоговоритель с противопожарным колпаком, 6/3/1.5/0.8Вт, 100В, 0.1-16кГц, 90дБ, белый, 180(Д) x 110(В)мм, алюминиевый корпус	93.57	BYN	шт
K27612	PC-1867FC	TOA (Япония), врезной г/говоритель с противопожарным колпаком, 6-3-1.5-0.8Вт/100В, 0.1-16кГц, 90дБ, светлый, 180(Д) x 110(В)мм, алюминиевый корпус	103.05	BYN	шт
K6851	PC-1869	TOA (Япония), врезной громкоговоритель, 6/3/1.5/0.8Вт, 100В, 55Гц-18кГц, 89дБ, 180(Д) x 72(В)мм, монтажное отв. 150мм, 0.62кг, металлический корпус белого цвета	50.10	BYN	шт
K6852	PC-2369	TOA (Япония), врезной громкоговоритель, 6/3/1.5/0.8Вт, 100В, 45Гц-20кГц, 93дБ, 230(Д) x 80(В)мм, металлический корпус белого цвета, сертиф. РБ	63.11	BYN	шт
K38408	PC-2369EN	TOA (Япония), врезной громкоговоритель, 6/3/1.5/0.8 Вт, 100 В, 70 Гц-18 кГц, 92 дБ, 230(Д) x 114(В) мм, металлический корпус белого цвета, соотв. EN 54-24	84.50	BYN	шт
K8039	PC-2852	TOA (Япония), врезной коаксиальный громкоговоритель, 15/10/5/3Вт, 100В, 45-20кГц, 96дБ, 280(Д) x 92(В)мм, 1.6кг, металлический корпус белого цвета	100.88	BYN	шт
K6853	PC-2869	TOA (Япония), врезной громкоговоритель, 6/3/1.5/0.8Вт, 100В, 40-20кГц, 94дБ, 280(Д) x 90(В)мм, 1.4кг, металлический корпус белого цвета	87.39	BYN	шт
K13468	PC-648R	TOA (Япония), врезной громкоговоритель, 6/3/1 Вт, 100В, 0.1-18кГц, 90дБ, 168(Д) x 77(В) мм, 0.47кг, цвет белый, стальная решетка	30.05	BYN	шт
K5098	F-1522SC	TOA (Япония), широкополосная потолочная акустическая система с широкой дисперсией (врезная), длительная мощность 9 Вт (8 Ом), 6 Вт (100 В), диапазон 65 Гц-18 кГц, чувствительность 88 дБ, 155 (Д)*117 (Г) мм, 1,0 кг	159.41	BYN	шт
K5097	F-2352SC	TOA (Япония), двухполосная потолочная акустическая система с широкой дисперсией (врезная), длительная мощность 9 Вт (8 Ом), 6 Вт (100 В), диапазон 80 Гц-20 кГц, чувствительность 89 дБ, 230 (Д)*154 (Г) мм, 1,5 кг	139.94	BYN	шт
K5096	F-122C	TOA (Япония), широкополосная потолочная акустическая система с широкой дисперсией (врезная), длительная мощность 60 Вт (8 Ом), 30/10/3/1 Вт (100 В), диапазон 70 Гц-20 кГц, чувствительность 90 дБ, 230 (Д)*229 (Г) мм, 3,7 кг	221.31	BYN	шт
K5088	F-2352C	TOA (Япония), двухполосная потолочная акустическая система с широкой дисперсией (врезная), длительная мощность 60 Вт (8 Ом), 30/10/3/1 Вт (100 В), диапазон 70 Гц-20 кГц, чувствительность 90 дБ, 230 (Д)*229 (Г) мм, 3,7 кг	345.78	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K5095	F-2322C	TOA (Япония), широкополосная потолочная акустическая система с широкой дисперсией (врезная), длительная мощность 60 Вт (8 Ом), 30/10/3 Вт (100 В), диапазон 70 Гц-20 кГц, чувствительность 90 дБ, 230 (Д)*229 (Г) мм, 3,7 кг	252.94	BYN	шт
K5091	F-2852C	TOA (Япония), двухполосная потолочная акустическая система с широкой дисперсией (врезная), длительная мощность 90 Вт (8 Ом), 60/30/15/3Вт, 100В, диапазон 60 Гц-20 кГц, чувствительность 91 дБ, 280 (Д)*227 (Г) мм, монтажное отверстие д 250 мм, 5,1 кг	466.83	BYN	шт
K4320	H-2	TOA (Япония), 2-х полосная акустическая система улучшенного дизайна, 40Вт/4 Ом, 12/6/3.3Вт (100 В), 100 Гц - 20 кГц, чувствительность 88 дБ (1 Вт, 1м), изменяемая направленность (360'), врезной монтаж, D268*111 мм, вес 2,1 кг	277.41	BYN	шт
K4461	HB-1	TOA (Япония), врезной сабвуфер улучшенного дизайна, 80Вт/8 Ом, 100 Гц - 20 кГц, 45 Гц - 200 Гц, чувствительность 91 дБ (1Вт, 1м), врезной монтаж, 430*544*135 мм, вес 11 кг	697.00	BYN	шт
	Громкоговорители прожекторные				
K24655	CS-64	TOA, прожекторный брызгозащищенный г/говоритель 6-3-1Вт/100В, 130-13000Гц, 96дБ, светло-серый пластик, П-образный кронштейн в комплекте	126.12	BYN	шт
K3813	CS-154	TOA, прожекторный влагозащищенный громкоговоритель 15-10-5Вт/100В, 150-15000Гц, 97дБ, IP65, ABS белый пластик, стальной кронштейн	220.88	BYN	шт
K4596	CS-304	TOA, прожекторный влагозащищенный громкоговоритель 30-20-10Вт/100В, 120-15000Гц, 98дБ, IP65, ABS белый пластик, стальной кронштейн	252.04	BYN	шт
K24653	PJ-64	TOA, прожекторный г/говоритель 6-3-1Вт/100В, 100-18000Гц, 90дБ, светло-серый пластик, кронштейн в комплекте	158.20	BYN	шт
K24654	PJ-304	TOA, прожекторный г/говоритель 30-20-15-10-5Вт/100В, 30Вт/8Ом, 70-20000Гц, 91дБ, светло-серый пластик, кронштейн в комплекте	207.76	BYN	шт
K25196	PJ-100W EU	TOA, прожекторный г/говоритель 10-5-2.5Вт/100В, 92дБ, П-образный кронштейн, белый	105.84	BYN	шт
K21097	PJ-200W EU	TOA, прожекторный громкоговоритель для внутренней установки 20/10/5Вт, 100В, 95дБ, с П-образным кронштейном, белый	135.23	BYN	шт
	Громкоговорители рупорные				
K15234	KP1-50A	рупорный всепогодный громкоговоритель 50-25Вт/100В, 300Гц - 6.5кГц, 109дБ, 325 х 350(д), сертиф.РБ	191.19	BYN	шт
K5525	MH-50U	UNEX, рупорный г/говоритель 50/25Вт, 100В, 0.09-20кГц, 99дБ, пластик, 363х253х310мм, 4.5кг	275.39	BYN	шт
K5951	SC-610M	TOA (Япония), рупорный г/говоритель 10/5/3/1Вт, 100В, 0.31-12.5кГц, чувствительность 110дБ, 172(ш)х202(д)х126(в)мм, ABS-пластик, П- кронштейн	97.89	BYN	шт
K4079	SC-615M	TOA (Япония), рупорный г/говоритель 15/10/5/3Вт, 100В, 0.28-12.5кГц, чувствительность 112дБ, 222(ш)х234(д)х162(в)мм, IP65, алюминий, с кронштейном, сертиф.РБ	107.39	BYN	шт
K4080	SC-630M	TOA (Япония), рупорный г/говоритель 30/15/10/5Вт, 100В, 0.25-12.5кГц, чувствительность 113дБ, IP65, 285(ш)х277(д)х205(в)мм, алюминий, с кронштейном, сертиф.РБ	162.20	BYN	шт
K3561	TH-650	TOA (Япония), рупорный г/говоритель без драйвера, 500(диам)х394(д)мм, 2.9кг, дополнительно TU-651M	162.07	BYN	шт
K38812	TU-631M	Япония, драйвер 30/15/10/5Вт,100В, для рупорного громкоговорителя TH-650, 150-6000Гц, 110дБ, IP65, D=500мм	81.45	BYN	шт
K25180	TU-651M	Япония, драйвер 50Вт/100В для рупорного громкоговорителя TH-650, 150-6000Гц, 110дБ, IP65, D=500мм	95.62	BYN	шт
K5768	SC-240	TOA, рупорный громкоговоритель высокой мощности, 240Вт, 8 Ом*4, 250-5000Гц, 107дБ, алюминий, для 100В (200Вт) дополнительно: TU-651M (50Вт) 4шт.	9 277.13	BYN	шт
	Источники звука, микшеры, оборудование 19"				
K34873	ALCAD FM-102	наружная всенаправленная FM-антенна для диапазона 87.5-108МГц, импеданс 75Ом, IP53	Цена по запросу	BYN	шт
K33030	DAU200	цифровой AM/FM тюнер с USB входом (MP3-проигрыватель), 60 ячеек памяти, диапазон 87-108МГц, стерео выход 2xRCA, 220В/50Гц, 19" 1U, ИК-пульт (2*AA дополнительно), антенна FM (Т-обр.), AM (рамочн.), без кабеля RCA	Цена по запросу	BYN	шт
K33031	PA-100DM	CD/DVD проигрыватель с USB входом (MP3-проигрыватель), поддерживаемые форматы CD/MP/MP4/VCD/DVD, стерео аудио выход 2xRCA 0.775В/600 Ом, 220В/50Гц, 19" 1.5U, ИК-пульт (без батареек), кабель RCA	Цена по запросу	BYN	шт
K33036	CMT200	цифровой AM/FM тюнер, CD-проигрыватель с USB входом (MP3-проигрыватель), поддерживаемые форматы: D, CDR, CDRW, MP3 & WMA, диапазон тюнера 87-108МГц, 2 отдельных стерео выхода 2xRCA, 220В/50Гц, ИК-пульт, кабель RCA, съемные кронштейны 19" 1U	Цена по запросу	BYN	шт
K18505	CS-4	JTS, автоматический микшер на 4 входа, фантомное питание +48В на каждый вход, крепеж в 19" (RM-901) дополнительно	305.14	BYN	шт
K957	CS-8	JTS, автоматический микшер на 8 входов, фантомное питание +48В на каждый вход, крепеж в 19" в комплекте	528.47	BYN	шт
K5005	M-66	TOA (Япония), многофункциональный аудиодистрибьютор	1 115.31	BYN	шт
K22713	PB-9813D	селектор на 10 направлений, 2 аудио входа (100В), 10 аудио выходов (1500Вт, 100В), 19", 2U	587.88	BYN	шт
	Микшер-усилители				
K8246	A-2030 H	TOA (Япония), усилитель трансляционный 30Вт, 50Гц-20кГц, входы: 3 микроф. (1 с фантомн.), 2 универс; выходы: REC, 70/100В, 4 Ом, Uпит=220В или +24В, 5.5 кг, 420x101x280мм	406.57	BYN	шт
K8247	A-2060 H	TOA (Япония), усилитель трансляционный 60Вт, 50Гц-20кГц, входы: 3 микроф. (1 с фантомн.), 2 универс; выходы: REC, 70/100В, 4 Ом, Uпит=220В или +24В, 9.5 кг, 420x101x280мм	483.25	BYN	шт
K8248	A-2120 H	TOA (Япония), усилитель трансляционный 120Вт, 50Гц-20кГц, входы: 3 микроф. (1 с фантомн.), 2 универс; выходы: REC, 70/100В, 4 Ом, Uпит=220В или +24В, 12.5 кг, 420x101x360мм	649.27	BYN	шт
K8249	A-2240 H	TOA (Япония), усилитель трансляционный 240Вт, 50Гц-20кГц, входы: 3 микроф. (1 с фантомн.), 2 универс; выходы: REC, 70/100В, 4 Ом, Uпит=220В или +24В, 15.5 кг, 420x101x360мм	963.14	BYN	шт
K17056	MA-165	малогабаритный микшер-усилитель 65Вт, 100В,150-15000Гц, входы: микрофонные, 1 стерео, 1 телефонный, выходы: 100В/70В/4-16Ом, 220В/50Гц или +12В	159.07	BYN	шт
K27939	MA-1035U	малогабаритный микшер-усилитель 35Вт, 100В, с USB и SD, 150-15000Гц	323.76	BYN	шт
K32576	MA-1060U	малогабаритный микшер-усилитель 60Вт, 100В, с USB и SD,150-15000Гц	386.51	BYN	шт
	Микшер-усилители многозонные				
K6509	A-1706 ER	TOA (Япония), усилитель трансляционный 60Вт, 2 зоны, входы: 6 микроф., 5 линейных/универсальных, 50Гц-20кГц, выходы: 100В, 4-16 Ом, Uпит~220В, дистанц. вкл./выкл., масса 9,3 кг	776.00	BYN	шт
K3466	A-1712 ER	TOA (Япония), усилитель трансляционный 120Вт, 2 зоны, входы: 6 микроф., 5 линейных/универсальных, 50Гц-20кГц, выходы: 100В, 4-16 Ом, Uпит~220В, дистанц. вкл./выкл., масса 12,6 кг	898.65	BYN	шт
K3987	A-1724 ER	TOA (Япония), усилитель трансляционный, 240Вт, 2 зоны, входы: 6 микроф., 5 универс., 0.05-20кГц, выходы: 100В, Uпит~220В, дистанц. вкл./выкл.	1 201.81	BYN	шт
K8413	A-1806 ER	TOA (Япония), усилитель трансляционный 60Вт, 2 зоны, входы: 3 микроф., 3 универсальных, приоритеты, фантомное питание, 50Гц-20кГц, выходы: 100В, 4-16 Ом, Uпит~220В или +24В, масса 9.4 кг, 420ш х 108в х 367г	831.47	BYN	шт
K8414	A-1812 ER	TOA (Япония), усилитель трансляционный 120Вт, 2 зоны, входы: 3 микроф., 3 универсальных, приоритеты, фантомное питание, 50Гц-20кГц, выходы: 100В, 4-16 Ом, Uпит~220В или +24В, масса 12.6 кг, 420ш х 108в х 367г	969.98	BYN	шт
K38088	DA-240MT	микшер-усилитель 240Вт, 6 зон, встроенный Mp3, FM тюнер	Цена по запросу	BYN	шт
K38087	DA-350MT	микшер-усилитель 350Вт, 6 зон, встроенный Mp3, FM тюнер	Цена по запросу	BYN	шт
K38086	DA-500MT	микшер-усилитель 500Вт, 6 зон, встроенный Mp3, FM тюнер	Цена по запросу	BYN	шт
K38089	DA-500RM	микрофонная панель на 6 зон для усилителей DA-240MT, DA-350MT, DA-500MT, удаленность до 300м	Цена по запросу	BYN	шт
K27937	MA-5360	микшер-усилитель 5 зон 360Вт, 100В, встроенный ГОНГ, СИРЕНА	1 382.03	BYN	шт
K38965	MA-5480	микшер-усилитель 5 зон 480Вт, 100В, встроенный ГОНГ, СИРЕНА, дополнительно микрофон ED-5	1 543.91	BYN	шт
	Усилители мощности трансляционные				
K8415	P-1812 ER	TOA (Япония), усилитель мощности трансляционный 120Вт для совместной работы с усилителями серии A-18xx, входы: линейный (2 x RCA), приоритеты, 50Гц-20кГц, выходы: 100В, 4-16 Ом, Uпит~220В или +24В, масса 12.2 кг, 420ш х 108в х 367г	714.19	BYN	шт
K26883	P-2240 CE	TOA (Япония), усилитель мощности трансляционный 240Вт, 50Гц-20кГц, входы: 1 лин; 1 вход 100В; выходы: 1 линейный, 1 70/100В или 4 Ом, Uпит=220В или +24В, 13.2 кг, 420x101x352мм	927.36	BYN	шт
K19250	DA-250DH	TOA, цифровой 2-канальный трансляционный усилитель мощности, 2*250Вт (100/70В), 50Гц - 20кГц, 482*44*402мм, 5.3кг, дополнительно изолирующий трансформатор MT-251H на канал	2 103.23	BYN	шт
K8858	DA-250FH	TOA, цифровой 4-канальный трансляционный усилитель мощности, 4*250 Вт (100/70 Вольт), 50 Гц - 20 кГц, 482*44*401 мм, 6.8 кг, дополнительно изолирующий трансформатор MT-251H	3 162.03	BYN	шт
K8940	DA-500FH CE	TOA, цифровой трансляционный 4-канальный усилитель мощности, 4*500 Вт (100/70 Вольт), 50 Гц - 20 кГц, 482*44*401 мм, 9 кг, дополнительно изолирующий трансформатор MT-251H	4 889.78	BYN	шт
K22186	VP-1061 CE	TOA, усилитель мощности 60Вт, 100В, 2U по высоте, 1/2 19" размера по ширине	973.18	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K15461	VP-1121 CE	TOA, усилитель мощности 120Вт, 100В, 2U по высоте, 1/2 19" размера по ширине	1 154.69	BYN	шт
K15606	VP-1241 CE	TOA, усилитель мощности 240Вт, 100В, 3U	1 750.71	BYN	шт
K15607	VP-1361 CE	TOA, усилитель мощности 360Вт, 100В, 3U	2 620.45	BYN	шт
	Микрофоны				
K4142	DM-1100	TOA (Япония), динамический кардиоидный ручной микрофон с выключателем, импеданс 600 Ом, диапазон 100-12000 Гц, чувствительность -55 дБ (1 В, 1 Па), в комплекте адаптер для стойки и кабель 7,5м (Jack 6,3мм)	62.00	BYN	шт
K4033	DM-1200	TOA (Япония), динамический кардиоидный ручной микрофон с выключателем, импеданс 600 Ом, диапазон 50 Гц-12 кГц, чувствительность -55 дБ (1 В, 1 Па), в комплекте держатель и адаптер для стойки (5/16", 5/8", 3/8") и кабель 10м (Jack 6,3мм)	106.82	BYN	шт
K8848	NX-8.8	JTS, конденсаторный кардиоидный ручной микрофон, частотный диапазон 60 Гц-18 кГц, чувствительность -70 дБ (1 В, 1 Па), импеданс 400 Ом, фантомное питание 9-52 В, без кнопки вкл., держатель в комплекте	119.30	BYN	шт
K6828	CM-502	JTS, микрофон конденсаторный суперкардиоидный подвесной, частотный диапазон 100 Гц - 18 кГц, чувствительность -28 дБ (1 В, 1 Па), импеданс 220 Ом, макс. SPL 125 дБ	94.70	BYN	шт
K9653	PM-120	TOA (Япония), ручной диспетчерский микрофон, кнопка с возможностью блокировки, 50 Гц - 12 кГц, выход: с разъемом небалансный/без разъема балансный, -56дБ/ 250 Ом, с кабелем 2.5 м, на конце коннектор mono-JACK, вес 200 г	114.30	BYN	шт
	Микрофоны беспроводные				
K8845	US-901D/Mh-950	JTS, радиомикрофонный комплект (приемник+ручной микрофон), UHF диапазон, выход XLR и моно-JACK, в комплекте блок питания, держатель, кабель JACK-JACK	565.07	BYN	компл
K34167	US-901D/PT-950B/CM-125iB	JTS, настольный приемник/поясной передатчик/петличный микрофон (черный); передатчик: 10мВт, 193 канала, вход - мини XLR (4-хконт.), PLL (СФАЧ), пит. 2xAA	Цена по запросу	BYN	компл
K34166	US-901D/PT-950B/CM-125iF	JTS, настольный приемник/поясной передатчик/петличный микрофон (бежевый); передатчик: 10мВт, 193 канала, вход - мини XLR (4-хконт.), PLL (СФАЧ), пит. 2xAA,	Цена по запросу	BYN	компл
K34168	US-901D/PT-950B/CM-201iB	JTS, настольный приемник/поясной передатчик/петличный микрофон (черный); передатчик: 10мВт, 193 канала, вход - мини XLR (4-хконт.), PLL (СФАЧ), пит. 2xAA,	Цена по запросу	BYN	компл
K34169	US-901D/PT-950B/CM-201iF	JTS, настольный приемник/поясной передатчик/петличный микрофон (бежевый); передатчик: 10мВт, 193 канала, вход - мини XLR (4-хконт.), PLL (СФАЧ), пит. 2xAA,	Цена по запросу	BYN	компл
K37578	US-901D/PT-950B/CM-235iF	JTS, беспроводный комплект: настольный приемник/поясной передатчик/головной микрофон (бежевый); передатчик: 10мВт, 193 канала, вход - мини XLR (4-конт.), PLL (СФАЧ), пит. 2xAA, микрофон 50-18000Гц, -53дБ, 1.8кОм	Цена по запросу	BYN	компл
K34171	US-901D/PT-950B/CM-501	JTS, настольный приемник/поясной передатчик/петличный микрофон; передатчик: 10мВт, 193 канала, вход - мини XLR (4-хконт.), PLL (СФАЧ), пит. 2xAA,	Цена по запросу	BYN	компл
K37829	US-36G2/Mh-36G2	JTS, радиомикрофонный комплект (приемник+ручной микрофон), UHF диапазон (774 – 782 МГц), выход XLR (балансный) и JACK 6.3мм (небалансный), дальность 200-400м, в комплекте блок питания, держатель, кабель JACK-JACK	718.58	BYN	компл
	Микрофоны настольные				
K4009	GM-5212L	JTS, конденсаторный суперкардиоидный микрофон на гибкой стойке ("гусь") со светодиодным индикаторным кольцом, частотный диапазон 80 Гц-18 кГц, чувствительность -58 дБ (1 В, 1 Па), длина гуся 12" (305 мм), коннектор XLR, доп-но подставка ST-5030i	75.93	BYN	шт
K3205	GM-5218L	JTS, конденсаторный суперкардиоидный микрофон на гибкой стойке ("гусь") со светодиодным индикаторным кольцом, частотный диапазон 80 Гц-18 кГц, чувствительность -58 дБ (1 В, 1 Па), длина гуся 18" (457 мм), коннектор XLR, доп-но подставка ST-5030i	63.86	BYN	шт
K16262	ST-5030i	JTS, база для микрофонов GM-521xL, вкл./выкл. с фиксацией, светящееся кольцо, ФП=12...48В, 154(г)*140(ш)*50(в)мм, 1,22 кг	114.91	BYN	шт
K5034	ST-5000	JTS, конденсаторный настольный микрофон, суперкардиоида, -60дБ, 220 Ом, 80-18000Гц, кнопка с фиксацией, индикатор на базе, фантом.12-48В, высота 422мм	91.99	BYN	шт
K41424	ST-5800	JTS, настольный микрофон с встроенным ГОНГ, суперкардиоида, 0/-20 дБ, 100-15000 Гц, кнопка с фиксацией и без, индикатор на микрофоне, питание12-15 В DC, 100 мА, выход: балансный JACK 6.3 мм	218.45	BYN	шт
K2369	ST-5070	JTS (Тайвань), малогабаритная накладная база для подключения микрофонов "гусь", вход: XLR "розетка", выход: под винт, противошумная защита	43.49	BYN	шт
K6829	CM-602	JTS, микрофон конденсаторный кардиоидный поверхностный, частотный диапазон 30 Гц - 12 кГц, чувствительность -33 дБ (1 В, 1 Па), импеданс 100 Ом, макс. SPL 125 дБ, фантомное питание 36-52 В, вых. разъем mini-XLR-3, кабель мини-XLR - XLR 8м в комплекте	89.99	BYN	шт
K2633	MC-100U	настольный микрофон UNEX, 40Гц - 16кГц, -45дБ/200 Ом, кнопка с фиксацией, встроенный ГОНГ, 1820*116*43мм (микрофон 390мм), питание от адаптера (в комплекте), кабель 9,5м	130.91	BYN	шт
K9655	PM-660	TOA (Япония), настольный динамический микрофон, кнопка с возможностью блокировки, кардиойда, 100 Гц - 10 кГц, выход: небалансный -58дБ/ 600 Ом, 2,5 м кабель с коннектором mono-JACK, высота 215 мм	131.68	BYN	шт
K3985	PM-660D	TOA (Япония), настольный динамический микрофон с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ и парой управляющих контактов внешним устройством, 100 Гц - 10 кГц, выходы: аудио - балансный -58дБ/ 600 Ом; управляющий - НО, до +30В/500мА, 2.5 м кабель с коннектором DIN (5-pin), высота 215 мм	155.26	BYN	шт
K3747	PM-660U	TOA (Япония), настольный кардиоидный микрофон, 100 Гц - 10 кГц, балансный, 600 Ом, кнопки TALK и управления, провод 2.5м без разъема	148.25	BYN	шт
K15737	EM-700	TOA, поверхностный конденсаторный микрофон, кардиойда, 0.035-20кГц, -33дб/120 Ом, выход: балансный, XLR-3-вилка, кабель 7.5м в комплекте, цвет черный	766.14	BYN	шт
K15738	EM-600	TOA, врезной конденсаторный микрофон, всенаправленный, 0.03-20кГц, -36дб, выход: балансный XLR-3-вилка, диаметр 28мм, цвет белый	429.94	BYN	шт
K15736	EC-100M	TOA, динамический настольный микрофон с сигналом "ГОНГ", -53дБ, 600 Ом, 0.2-10кГц, выход: небалансный JACK 6.3мм, две батарейки R14 (дополнительно), высота 310мм, 770г, цвет: золотистый	320.63	BYN	шт
K26652	EM-800	конденсаторный кардиоидный микрофон "гусь", 60-20000Гц, -37дБ, 100 Ом, балансный, XLR-M, цвет черный, дополнительно база ST-800	430.22	BYN	шт
K26653	ST-800	база для микрофона EM-800, без кнопки и индикатора, цвет черный	207.80	BYN	шт
	Микрофонные предусилители, блоки фантомного питания				
K2088	HP-20	JTS, универсальные наушники, 20 Гц-20 кГц, 32 Ом, чувствительность 105 дБ, 38мм, провод 1.20м, разъем 1/4" TRS и мини стерео джек	39.36	BYN	шт
K6316	RU-2001	TOA, микрофонный предусилитель с DIN-разъемом под микрофон PM-660D, вход: -60дБ/600Ом (несимметр.), выход:0дБ/600 Ом (симметр.), Uпит=12-24В (дополнительно), 0.7кг, 124x43x159мм	356.82	BYN	шт
K3986	RU-2002	TOA, предварительный микрофонный усилитель с сигналом "Гонг" для PM-660D; вход: 5-pin DIN, небалансный -60дБ/600 Ом; выход: балансный 0дБ/600В, питание +12...24В/60мА (дополнительно), 124x43x159мм, 0.7кг	543.17	BYN	шт
K6454	MPA-202	блок фантомного питания для конденсаторных микрофонов 2-х канальный, 12/48 В, адаптер сетевой в комплекте	132.00	BYN	шт
	Микрофонные держатели и стойки				
K26191	MS-7032	настольная гибкая микрофонная стойка типа "гусь"	28.50	BYN	шт
K4144	ST-66	TOA (Япония), стойка настольная прямая на литой подставке с держателем для микрофона, 5/8", 5/16", регулируемая высота 220-347 мм, цвет черный	85.01	BYN	шт
K17812	ST-321B	TOA (Япония), стойка микрофонная напольная "журавль" с изменяемой длиной штанги 53-660 мм и высотой 1010-1720 мм, резьба 3/8", переходник 5/16", цвет черный	202.58	BYN	шт
K11329	ST-312B	TOA (Япония), стойка микрофонная напольная прямая, регулировка по высоте 910-1633 мм, цвет черный, резьба 3/8" и переходник 5/16"	198.71	BYN	шт
K6019	ST-322B	TOA (Япония), стойка микрофонная напольная прямая, регулировка по высоте 910-1627 мм, цвет черный, резьба 5/8", переходник 5/16"	141.99	BYN	шт
K6831	Mh-36	JTS, держатель микрофонный, резьба 5/8" и 3/8"	4.64	BYN	шт
K2680	RS20-792 (микрофонный держатель)	Китай (MH100B), держатель микрофонный "прищепка", зажимное крепление под диаметр 3/8"	1.10	BYN	шт
K9662	ST-16A	TOA (Япония), стойка напольная на треноге для акустических систем, максимальная нагрузка 7 кг, цвет черный	257.88	BYN	шт
	Система оповещения АРИЯ				
K12594	МК-16 (Ария)	Микрофонная консоль системы АРИЯ. Контроль до 16 зон оповещения. U=24В. Обмен данными по цифровой линии связи.	806.72	BYN	шт
K12593	АБ (Ария)	Адресный блок системы АРИЯ. Uпит=24В. 2 зоны оповещения, выход реле 24В 3А, линия КП 100В 150Вт, выход СЗУ 24В 2А для каждой зоны	879.44	BYN	шт
K12595	УМ-150 (Ария)	Усилитель мощности 150Вт, 100В. Uпит=24В.	163.80	BYN	шт
	Система трансляции VM-2000				

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K11191	RM-200M S	TOA (Япония), микрофонная панель с конденсаторным микрофоном, удаленное управление VENAS VM-2000, выбор 5/10-ти зон трансляции	790.78	BYN	шт
K3467	VM-2120 ER	TOA (Япония), центральный усилительный блок, 120Вт, 5 зон, подключение до 4-х микрофонных панелей, возможность автоматической передачи сообщений (доп. EV-200 и CF), и контроля линии (доп. SV-200MA), пит. 220/24В	1 737.55	BYN	шт
K3381	VM-2240 ER	TOA (Япония), центральный усилительный блок, 240Вт, 5 зон, подключение до 4-х микрофонных панелей, возможность автоматической передачи сообщений (доп. EV-200 и CF), и контроля линии (доп. SV-200MA), пит. 220/24В	1 913.40	BYN	шт
K3614	SV-200MA	TOA (Япония), плата диагностики и контроля линии (5 зон) для системы VENAS VM-2000	463.06	BYN	шт
	Система оповещения VX-2000				
K3540	VX-2000	TOA (Япония), системный контроллер, 8 слотов для вх.модулей (VX-200XR, VX-200XI, серии 900), 16 управляющих входов, 16 управляющих выходов, встроенный гонг, Uпит/Iпотр=24В/650мА, 482ш x 132в x 337г мм, 6.4кг, монтаж в стойку 19" (3U)	3 522.70	BYN	шт
K3541	VX-200XR	TOA (Япония), модуль микрофонный для подключения микрофонных панелей RM-200XF или RM-200X, входной разъем: RJ45, питание от VX-2000, Iпотр=15мА, 35ш x 78в x 88г мм, 70г, монтаж в VX-2000	166.44	BYN	шт
K3965	VX-200XI	TOA (Япония), модуль аудиовхода для подключения микрофона или внешнего источника аудиосигнала, управляющий вход, входной разъем: RJ45, питание от VX-2000, Iпотр=35мА, 35ш x 78в x 88г мм, 70г, монтаж в VX-2000	166.44	BYN	шт
K3553	M-61F	TOA (Япония), модуль микрофонного входа с компрессором для подключения динамического или конденсаторного микрофона, входной разъем: XLR (мама), балансный, Uphantom=22В, питание от VX-2000, монтаж в VX-2000	125.67	BYN	шт
K6893	U-01F	TOA (Япония), модуль линейного несимметричного входа для VX-2000, розетка XLR	50.91	BYN	шт
K8092	U-01R	TOA (Япония), модуль линейного входа для подключения внешних источников звука, входной разъем: 2 x RCA, небалансный, питание от VX-2000, монтаж в VX-2000	40.75	BYN	шт
K8655	U-01S T	TOA (Япония), модуль линейного несимметричного входа для VX-2000, винтовые клеммы	39.38	BYN	шт
K3555	U-03R	TOA (Япония), модуль линейного входа для подключения внешних источников звука, входной разъем: 2 x RCA, небалансный, питание от VX-2000, монтаж в VX-2000	62.52	BYN	шт
K5801	EV-200M	TOA (Япония), модуль цифровых сообщений в комплекте с флэш-картой	1 063.79	BYN	шт
K3543	VX-2000SF	TOA (Япония), системный блок контроля (VX-200SP, VX-200SZ, VX-200SI, VX-200SO), 10 слотов, Uпит/Iпотр=24В/2А, 482ш x 132.6в x 337г мм, 5.6кг, монтаж в стойку 19" (3U)	2 190.53	BYN	шт
K3544	VX-200SI	TOA (Япония), модуль управляющих входов, 16 входов, входной разъем: RJ45, питание от VX-2000SF, Iпотр=100мА, 30.5ш x 132.6в x 290.3г мм, 200г, монтаж в VX-2000SF	443.76	BYN	шт
K3545	VX-200SO	TOA (Япония), модуль управляющих выходов, 16 выходов НО (28В/1А), выходной разъем: RJ45, питание от VX-2000SF, Iпотр=150мА, 30.5ш x 132.6в x 290.3г мм, 250г, монтаж в VX-2000SF	554.63	BYN	шт
K3547	VX-200SP	TOA (Япония), модуль контроля по пилот-сигналу, разъем управления: RJ45, разъем аудио: под винт, питание от VX-2000SF, Iпотр=100мА, 30.5ш x 132.6в x 290.3г мм, 240г, монтаж в VX-2000SF, требуется обратная линия	327.21	BYN	шт
K3546	VX-200SZ	TOA (Япония), модуль контроля по импедансу, разъем управления: RJ45, разъем аудио: под винт, питание от VX-2000SF, Iпотр=150мА, 30.5ш x 132.6в x 290.3г мм, 320г, монтаж в VX-2000SF, обратная линия не требуется	425.32	BYN	шт
K5132	VX-200SZ-2	TOA (Япония), модуль контроля по импедансу 2-х канальный	418.37	BYN	шт
K3557	VX-200SE	TOA (Япония), плата 9-полосного эквалайзера, монтаж в VX-200SP или VX-200SZ	387.85	BYN	шт
K3548	VP-2064	TOA (Япония), усилитель мощности 4 x 60Вт, выход: 100В/70В/50В, 4 слота для VP-200VX, 40 -16000Гц, Uпит=28В (20 - 40В), 482д x 88в x 340.5г мм, 11.2кг, монтаж в 19" стойку	1 315.91	BYN	шт
K3549	VP-2122	TOA (Япония), усилитель мощности 2 x 120Вт, выход: 100В/70В/50В, 2 слота для VP-200VX, 40 -16000Гц, Uпит=28В (20 - 40В), 482д x 88в x 340.5г мм, 9.1кг, монтаж в 19" стойку	1 291.21	BYN	шт
K3550	VP-2241	TOA (Япония), усилитель мощности 240Вт, выход: 100В/70В/50В, 1 слот для VP-200VX, 40 -16000Гц, Uпит=28В (20 - 40В), 482д x 88в x 340.5г мм, 9.5кг, монтаж в 19" стойку	1 273.51	BYN	шт
K3551	VP-2421	TOA (Япония), усилитель мощности 420Вт, выход: 100В/70В/50В, 1 слот для VP-200VX, 40 -16000Гц, Uпит=28В (20 - 40В), 482д x 88в x 340.5г мм, 8.1кг, монтаж в 19" стойку	1 840.68	BYN	шт
K3552	VP-200VX	TOA (Япония), модуль входа усилителя, питание от усилителя, Iпотр=30мА, 88ш x 25.8в x 73.2г мм, 50г, монтаж в усилитель серии VP-2xxx	44.09	BYN	шт
K22947	VP-200VX-BGM	TOA, модуль усилителя с входом BGM	170.83	BYN	шт
K3558	VX-2000DS	TOA (Япония), блок заряда и управления питанием, Pпотр=240Вт, Iзаряд=5А, 6 выходов 25А каждый, Uпит= ~220В, 482(ш) x 88(в) x 338(г)мм, 2U, 10.5кг, монтаж в 19" стойку	1 481.86	BYN	шт
K3560	VX-2000PF	TOA (Япония), корпус для монтажа VX-200PS, до 3-х VX-200PS, 482(ш) x 132(в) x 325(г)мм, 5.5кг, 3U, монтаж в 19" стойку	315.39	BYN	шт
K3559	VX-200PS	TOA (Япония), блок питания, 2 выхода по 210Вт/29В/7.5А, Pпотр=580Вт, Uпит=~220В, 135(ш) x 118(в) x 334(г)мм, монтаж в VX-2000PF	745.48	BYN	шт
K11189	RM-200X S	TOA (Япония), микрофонная многозонная панель для речевой трансляции и оповещения (до 10 зон), 15 программируемых клавиш, встроенный громкоговоритель, выход: RJ45, балансный, Uпит=24В/200мА, 190(ш) x 370(в) x 215(г)мм, 850г	1 163.98	BYN	шт
K3554	RM-200XF	TOA (Япония), микрофонная панель дежурного для оповещения, тангетный динамический микрофон на шнуре, 5 программируемых клавиш, встроенный громкоговоритель, выход: балансный, Uпит=24В/200мА, 200(ш) x 215(в) x 82.5(г)мм, 1.2кг	1 485.89	BYN	шт
K11190	RM-210 S	TOA (Япония), модуль расширения клавиатуры для RM-200M S, RM-200XF и RM-200X S	473.78	BYN	шт
K4658	VX-200SP-2	Модуль контроля линии по пилот-сигналу, не требует обратной линии, требует оконечного устройства.	323.44	BYN	шт
	Система оповещения ТАНГО				
K3842	Танго-ПУ	Универсальный программируемый коммутатор (СО1, СО2), 6 зон, шлейф контроля источников питания, Uпит. 24В, коммутируемый ток каждого выхода 5А, контроль входов и выходов на обрыв и КЗ.	150.47	BYN	шт
K3512	Танго-ПУ/БП-2	Базовый блок на 2 зоны управления и оповещения, дискретных входов запуска - 2, выходов управления - 4 (по 5А), запись хранение и воспроизведение фонограммы длительностью 20 сек., подключение микрофонной консоли, Uпит = 24 В	270.31	BYN	шт
K3518	Танго-ПУ/БП-8	Базовый блок на 8 зон управления и оповещения, подключение до 4-х зональных коммутаторов, до 2-х микрофонных консолей, Uпит = 24В	302.35	BYN	шт
K3519	Танго-ПУ/БП-16	Базовый блок на 16 зон управления и оповещения, подключение до 8-ми зональных коммутаторов, до 2-х микрофонных консолей, Uпит = 24В	400.46	BYN	шт
K3520	Танго-ПУ/БП-24	Базовый блок на 24 зон управления и оповещения, подключение до 12-ти зональных коммутаторов, до 2-х микрофонных консолей, Uпит = 24В	422.49	BYN	шт
K3521	Танго-ПУ/БП-32	Базовый блок на 32 зон управления и оповещения, подключение до 16-ти зональных коммутаторов, до 2-х микрофонных консолей, Uпит = 24В	462.53	BYN	шт
K3522	Танго-ПУ/ЗК	Зональный коммутатор, подключение к "Танго-ПУ/БП-ХХ", количество управляемых зон - 2, дискретных входов запуска - 2, выходов управления - 4 (по 5А), речевые сообщения и контроль линий питания оповещателей, Uпит=24В	152.14	BYN	шт
K32291	Танго-МИ	Модуль индикации, Uпит – (24 ± 4)В; Iдеж - не более 150 мА; в режиме «Пожар» – не более 150 мА; вид связи с «Танго-ПУ» – двухпроводная линия, интерфейс RS-485	193.42	BYN	шт
K3513	Танго-МК2	Выносная микрофонная консоль, на 2 зон, подключение к "Танго-ПУ/БП-2	104.52	BYN	шт
K3523	Танго-МК8	Выносная микрофонная консоль, на 8 зон, подключение к "Танго-ПУ/БП-8	168.90	BYN	шт
K3525	Танго-МК16	Выносная микрофонная консоль, на 16 зон, подключение к "Танго-ПУ/БП-16	201.23	BYN	шт
K3527	Танго-МК24	Выносная микрофонная консоль на 24 зоны, подключение к "Танго-ПУ/БП-24	246.79	BYN	шт
K3529	Танго-МК32	Выносная микрофонная консоль на 32 зоны, подключение к "Танго-ПУ/БП-32	284.33	BYN	шт
K3537	Танго-ОП/ГР20	Усилитель трансляционный, Uвых = 100В (70В), выходная мощность 20Вт, контроль линии громкоговорителей на обрыв, Uпит = 24В	92.10	BYN	шт
K3538	Танго-ОП/ГР100	Усилитель трансляционный, Uвых = 100В (70В), выходная мощность 100Вт, контроль линии громкоговорителей на обрыв, Uпит = 24В	210.24	BYN	шт
K3514	Танго-ОП1	речевой настенный оповещатель, активная колонка, Р = 1 Вт, Uпит = 24 В, Iмакс=0.14А, уровень звукового давления 95 дБ	19.32	BYN	шт
K3533	Танго-ОП5	речевой настенный оповещатель, активная колонка, Р = 5 Вт, Uпит = 24 В, Iмакс=0.3А, уровень звукового давления 102 дБ	27.09	BYN	шт
K23662	Танго-ОП1МР	РБ, оповещатель речевой активный настенный 1Вт, с записанной фонограммой, длительностью 16с, 97дБ, питание 24В, 160мА	26.13	BYN	шт
K23663	Танго-ОП5МР	РБ, оповещатель речевой активный настенный 5Вт, с записанной фонограммой, длительностью 16с, 102дБ, питание 24В, 370мА	33.50	BYN	шт
K3536	Танго-ОП1П	речевой потолочный оповещатель, активная колонка, 1 Вт, 92 дБ, питание 24 В	22.47	BYN	шт
K23669	Танго-ОП5П	речевой потолочный оповещатель, активная колонка, 5 Вт, 92 дБ, питание 24 В	26.97	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K6768	Танго-ОП1Т	речевой настенный оповещатель, пассивная колонка, 1 Вт, 100В, 85 дБ	19.13	BYN	шт
K33600	Танго-ОП5-Т-В3	Всепогодный речевой оповещатель наружного исполнения 5Вт, 100В, IP54, 200-5000Гц	62.57	BYN	шт
K6769	Танго-ОП5Т	речевой настенный оповещатель, пассивная колонка, 5 Вт, 100В, 90 дБ	24.29	BYN	шт
K25143	ТАНГО-ОП1-П-Т	речевой потолочный оповещатель, пассивная колонка, 1 Вт, 100В, 92 дБ	21.87	BYN	шт
K25144	ТАНГО-ОП5-П-Т	речевой потолочный оповещатель, пассивный, 5 Вт, 100В, 96 дБ	25.73	BYN	шт
K3531	Танго-УВ	Вызывное устройство, установка в зонах оповещения для обеспечения двухсторонней связи с диспетчерской, подключение по двухпроводной линии к "Танго-ПУ/ЗК"	50.56	BYN	шт
K3532	Танго-УВ/Т	Переговорная трубка для связи с зонами оповещения, подключение к "Танго-ПУ/БП"	19.43	BYN	шт
K3599	Танго-УЗВ/Т	Устройство разделения одной входной линии на две выходные, обеспечение контроля исправности выходных линий, программируемая задержка между включениями выходных линий, Iвых. линии = 3А	17.82	BYN	шт
K20614	ИЛ-485	РБ, изолятор линии интерфейса RS-485	11.53	BYN	шт
K39933	ИЛ-485-3	РБ, изолятор линии интерфейса RS-485 ver.3	20.74	BYN	шт
K3539	Танго-ОП/ГР20-МР	Усилитель трансляционный, Uвых = 100В (70В), выходная мощность 20Вт, контроль линии громкоговорителей на обрыв, Uпит = 24В, записанная фонограмма длительностью 16 сек	120.14	BYN	шт
	Система оповещения ГОНГ				
K19449	БВ-1	РБ, блок вызывной	56.34	BYN	шт
K18474	БИ-8	РБ, блок индикации	119.32	BYN	шт
K18472	БК-4	РБ, блок коммутации	174.02	BYN	шт
K18475	БМ	РБ, блок микрофонный	314.88	BYN	шт
K18471	БУ-40	РБ, блок управления	218.75	BYN	шт
K24697	ОПК-3	РБ, потолочный активный г/говоритель 3Вт, 100-12500Гц, 102дБ, 24В, 0.19А, 185*112мм	64.64	BYN	шт
K18476	ОПК-3У	РБ, громкоговоритель потолочный 3Вт, 100В	56.34	BYN	шт
K24698	ОПК-5	РБ, настенный активный г/говоритель 5Вт, 100-12500Гц, 104дБ, 24В, 0.25А, 277*199*103мм	81.22	BYN	шт
K18477	ОПК-5У	РБ, громкоговоритель настенный 5Вт, 100В	72.92	BYN	шт
K36632	ОПК-1	РБ, настенный активный г/говоритель 1Вт, 200-8000Гц, 97дБ, 24В, 0,08А, 130*90*45мм	18.22	BYN	шт
K24695	ОПР К-1	РБ, настенный активный г/говоритель 1Вт, 200-8000Гц, 97дБ, 24В, 0,08А, 130*90*45мм	21.45	BYN	шт
K24696	ОПР К-1У	РБ, настенный г/говоритель 1Вт/100В, 200-8000Гц, 97дБ,130*90*45мм	21.27	BYN	шт
K19448	ТП-1	РБ, трубка переговорная	21.55	BYN	шт
K18473	УТ-100	РБ, усилитель мощности 100Вт	235.33	BYN	шт
K24694	УТ-20	РБ, усилитель трансляционный 20Вт, 100В, питание 24В	112.70	BYN	шт
	Аттенюаторы, трансформаторы				
K9672	UV-306D	UNEX, аттенюатор 11-ти ступенчатый с тревожным реле 24 В, 6 Вт, 80x80x48мм, дополнительно коробка UC-3	18.06	BYN	шт
K9673	UV-312D	UNEX, аттенюатор 11-ти ступенчатый с тревожным реле 24 В, 12 Вт, 80x80x48мм, дополнительно коробка UC-3	35.29	BYN	шт
K6904	VE-530D	UNEX, аттенюатор 11-ти ступенчатый с тревожным реле 24 В, 30 Вт	27.09	BYN	шт
K6905	VE-560D	UNEX, аттенюатор 11-ти ступенчатый с тревожным реле 24 В, 60 Вт, дополнительно коробка UC-3	35.83	BYN	шт
K6906	VE-5120D	UNEX, аттенюатор 11-ти ступенчатый с тревожным реле 24 В, 120 Вт, дополнительно коробка UC-3	47.12	BYN	шт
K31841	CVGaudio ReVolt	Одноканальный конвертор 100V/70V/50V спикерного сигнала в звуковой сигнал линейного уровня	184.43	BYN	шт
K37738	IT-450	TOA, изолирующий трансформатор для гальванической развязки входных аудиосигналов, 600 Ом, 200Гц-10кГц, установка пайкой на печатную плату	91.33	BYN	шт
K14894	MT-251H	TOA, изолирующий звуковой трансформатор 250 Вт для усилителей DA-250FH и DA-500FH, 100В/100В-70В-50В-25В, 30 Гц - 18 кГц, 2.4 кг	330.49	BYN	шт
K4003	MT-S0601	TOA (Япония), трансформатор согласующий, вход: 100В - 170 Ом (60Вт), 330 Ом (30Вт), 670 Ом (15Вт); 70В - 83 Ом (60Вт), 170 Ом (30Вт), 330Ом (15Вт), 670 Ом (7,5Вт); вых. импеданс 8 Ом, вес 1,2кг	181.37	BYN	шт
K24994	HVC812	аттенюатор 12Вт, 11 положений, белый, 86*93*43мм	14.85	BYN	шт
	Разъемы, патч-корды, мультикоры				
K2373	P501	(Ю. Корея), коннектор Jack-моно 6,3мм, металлический корпус	5.26	BYN	шт
K2374	P509	(Ю. Корея), коннектор Jack-моно 6,3мм, "гигант", металлический корпус	6.69	BYN	шт
K39924	Proel S2C	кабельный разъем TRS 6.3мм Jack-mono	Цена по запросу	BYN	шт
K32214	MrCable MRJ202D	кабельный разъем TRS 6.3мм Jack-stereo	2.94	BYN	шт
K39921	Proel S3CPRORD	кабельный разъем TRS 6.3мм Jack-stereo	Цена по запросу	BYN	шт
K19090	AUD-11	коннектор mini Jack-stereo 3,5мм, пластиковый корпус	1.77	BYN	шт
K32212	PROAUDIO X-119	кабельный разъем XLR "розетка"	3.31	BYN	шт
K39922	Proel XLR3FV	кабельный разъем XLR "розетка"	Цена по запросу	BYN	шт
K39923	Proel XLR3MV	кабельный разъем XLR "вилка"	Цена по запросу	BYN	шт
K19521	PROAUDIO CM-012	разъем XLR "вилка"	3.28	BYN	шт
K39930	Rean Connectors NYS373-0	разъем RCA	Цена по запросу	BYN	шт
K6451	EP4MS	(Ю. Корея), коннектор Speakon 4-х контактный панельный	6.65	BYN	шт
K39925	MrCable MRX3PF-G-D	коннектор панельный XLR-3 (розетка)	4.95	BYN	шт
K2371	EP3MS2	(Ю. Корея), коннектор панельный XLR "вилка"	7.09	BYN	шт
K25242	CP45XLF/W	Бельгия, настенная панель с разъемом XLR-розетка, цвет белый, рамка CP45CF1/1 дополнительно	29.10	BYN	шт
K25669	CP45XLM/W	Бельгия, настенная панель с разъемом XLR-вилка, цвет белый, рамка CP45CF1/1 дополнительно	31.99	BYN	шт
K26987	CP45RCA/W	Модуль настенной панели 2-RCA (розетка) - пайка. Стандарт Mosaik 45x45 для Legrand и Audac. Габариты: 45x45x45мм. Цвет белый	34.87	BYN	шт
K27739	CP45ARJ/W	AUDAC, розетка шины APM для врезной настенной установки, вход-разъем RJ45, выход-винтовой клеммник, 45*45*30мм, дополнительно рамка и монтажная коробка	89.72	BYN	шт
K26986	CP45VGA/W	Модуль настенной панели SVGA (sub-D15 розетка) - 3хКлем.блока. Стандарт Mosaik 45x45 для Legrand и Audac. Габариты: 45x45x45мм. Цвет белый	69.52	BYN	шт
K26994	CP45HDM/W	Модуль настенной панели HDMI-HDMI. Стандарт Mosaik 45x45 для Legrand и Audac. Габариты: 45x45x60мм. Цвет белый	69.52	BYN	шт
K13971	DN-5M1	коннектор 5- DIN (вилка 5-контактная)	0.23	BYN	шт
K8235	YRP-02	патч-корд TRS 1/8" male (3.5мм стерео миниджек) - 2*RCA female, длина 10 см	5.35	BYN	шт
K8141	MTFM-12-20 (Feet)	(Корея), мультикабель, 12 каналов аудио, разъемы XLR, длина 6,5 м	448.66	BYN	шт
K8142	MTFM-16-20 (Feet)	(Корея), мультикабель, 16 каналов аудио, разъемы XLR, длина 6,5 м	611.54	BYN	шт
K8143	MTRR-08-20 (Feet)	(Корея), мультикабель, 8 каналов аудио, разъемы RCA, длина 6,5 м	246.08	BYN	шт
K8144	MTRR-12-20 (Feet)	(Корея), мультикабель, 12 каналов аудио, разъемы RCA, длина 6,5 м	347.77	BYN	шт
K2378	PSX-8-100Ft	(Ю. Корея), мультикор на 8 каналов (коннекторы XLR), длина кабеля 30 м	849.96	BYN	шт
K6455	PSPX-16*4-150	(Ю. Корея), мультикор 16 + 4 (возвраты), длина кабеля 50 м	1 970.95	BYN	шт
K2377	SPS2-50Ft	(Ю. Корея), спикерный кабель 2*2,5мм кв. с коннекторами SPEAKON, длина 15м	99.30	BYN	шт
K20829	RTF-1	JTS, патч-корд BNC-BNC 1м	29.91	BYN	шт
K20828	RTF-3	JTS, патч-корд BNC-BNC 3м	Цена по запросу	BYN	шт
K18670	RTF-20	JTS, антенный патч-корд 20м	156.92	BYN	шт
K2085	PX2000	Behringer (Германия), коммутационная панель (патч-панель), 48 контактов, 4 вида конфигурации (нормализации), разъемы 1/4" TS Jack (несимметричные)	150.62	BYN	шт
	Кронштейны, каркасы, монтажные принадлежности				
K20522	DR-900	JTS, кронштейн для установки 1-ого или 2-х US-901D в 19" шкаф	49.65	BYN	компл
K22894	HY-1200HB	TOA, П-образный кронштейн для монтажа HS-1200 в горизонтальном положении, черный	106.88	BYN	шт
K22895	HY-1200HW	TOA, П-образный кронштейн для монтажа HS-1200 в горизонтальном положении, ,tksq	106.88	BYN	шт
K22896	HY-1200VB	TOA, П-образный кронштейн для HS-1200 в вертикальном положении, черный	106.88	BYN	шт
K22897	HY-1200VW	TOA, П-образный кронштейн для монтажа HS-1200 в вертикальном положении, белый	108.72	BYN	шт
K22898	HY-1500HB	TOA, П-образный кронштейн для монтажа HS-1500 в горизонтальном положении, черный	133.72	BYN	шт
K22899	HY-1500HW	TOA, П-образный кронштейн для монтажа HS-1500 в горизонтальном положении, белый	133.72	BYN	шт
K22900	HY-1500VB	TOA, П-образный кронштейн для монтажа HS-1500 в вертикальном положении, черный	137.34	BYN	шт
K22901	HY-1500VW	TOA, П-образный кронштейн для монтажа HS-1500 в вертикальном положении, белый	137.34	BYN	шт
K39076	HY-BC1 EU	TOA, корпус для подвесного монтажа врезных громкоговорителей серии F	59.02	BYN	шт
K22902	HY-C0801	TOA, кронштейн для потолочного монтажа HS-1200 и HS-1500 с HY-1200 и HY-1500, черный	264.65	BYN	шт
K22903	HY-C0801W	TOA, кронштейн для потолочного монтажа HS-1200 и HS-1500 с HY-1200 и HY-1500, белый	259.22	BYN	шт
K6837	HY-CL10B	TOA (Япония), монтажная рама для подвеса 4-х акустических систем F-1000	102.77	BYN	шт
K6838	HY-CL20B	TOA (Япония), монтажная рама для подвеса 4-х акустических систем F-2000	201.88	BYN	шт
K24615	HY-CM10B	TOA, кронштейн для потолочной установки F-1000B, черный	40.02	BYN	шт
K24616	HY-CM10W	TOA, кронштейн для потолочной установки F-1000W, белый	40.13	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K24617	HY-CM20B	TOA, кронштейн для потолочной установки F-2000B, черный	75.17	BYN	шт
K24618	HY-CM20W	TOA, кронштейн для потолочной установки F-2000W, белый	75.17	BYN	шт
K42473	HY-TB1	TOA, комплект кронштейнов для установки врезных громкоговорителей серии F в фальш-потолок	44.94	BYN	компл
K22904	HY-W0801	TOA, кронштейн для настенного монтажа HS-1200 и HS-1500 с HY-1200 и HY-1500, черный	401.06	BYN	шт
K22905	HY-W0801W	TOA, кронштейн для настенного монтажа HS-1200 и HS-1500 с HY-1200 и HY-1500, белый	383.12	BYN	шт
K9199	MB-15B	TOA, комплект кронштейнов для установки в 19" шкаф приемников радиомикрофонов высотой 1U и шириной 420мм	39.83	BYN	компл
K9200	MB-15B-BK	TOA, комплект кронштейнов для установки в 19" шкаф оборудования высотой 1U и шириной 210мм	78.36	BYN	компл
K5590	MB-25B	TOA (Япония), комплект кронштейнов для установки усилителей серии A-xxxx в стойку 19"	49.57	BYN	компл
K15967	MB-25B-BK	TOA, монтажный комплект для установки одного VP-1061/-1121 в 19" шкаф	63.35	BYN	компл
K15968	MB-25B-J	TOA, монтажный комплект для установки двух VP-1061/-1121 в 19" шкаф	43.49	BYN	компл
K3387	MB-36	TOA (Япония), крепежный комплект для монтажа VM-2240 ER в рэк 19"	65.90	BYN	шт
K3179	RM-901	JTS, пара крепежных элементов для установки CS-4 в 19" стойку или шкаф	20.19	BYN	шт
K3032	SP-410	TOA, кронштейн для настенного и потолочного монтажа громкоговорителей BS-1030	99.53	BYN	шт
K3033	SP-420	TOA, кронштейн для внутреннего монтажа громкоговорителей BS-1030 в горизонтальную или вертикальную поверхность	101.09	BYN	шт
K15870	UC-3	коробка монтажная для накладного монтажа аттенюаторов серии UV- и (VE-, VC-), 80 x 80 x 51мм	6.26	BYN	шт
K3177	YM-003LB	TOA, комплект крепежных элементов для установки усилителей серии VP, VM в 19" шкаф	105.31	BYN	шт
K6840	SP-131	TOA (Япония), элемент крепления для установки акустической системы F-2000, HX-5 на опору (столб) при помощи монтажного хомута YS-60B	80.02	BYN	шт
K25696	CP45CF1/B	Audac, рамка для одного модуля 45x45мм, цвет черный	26.05	BYN	шт
K24373	CP45CF1/W	Audac, рамка для одного модуля 45x45мм	23.15	BYN	шт
K26988	CP45CF2/W	Рамка для двух модулей 45x45мм (скругл.углы). Габариты: 148x80x12мм. Цвет белый	28.99	BYN	шт
K26992	WB3102/FS	Коробка для скрытого монтажа (кирпич и бетон) VC3022/W, VC3102/W и VC3102/W. Габариты: 72x72x48мм. Материал: оцинкованная сталь	20.98	BYN	шт
K26993	WB3102/SW	Коробка для настенного монтажа VC3022/W, VC3102/W и VC3102/W. Габариты: 81x81x51мм. Цвет белый	37.98	BYN	шт
K24445	WB5065/FS	AUDAC, монтажная коробка для врезной установки DW5065 в бетонную/кирпичную поверхность, 144.5*83.5*47.5мм	20.32	BYN	шт
K888	FSB-1	Металлический кронштейн к акустическим системам MS-50WT, черный	20.81	BYN	шт
K889	FSB-2	Inter-M (Ю.Корея), металлический кронштейн к колонкам FS-30, черный	29.91	BYN	шт
K9102	PE 030 033	Коробка установочная 2-ая, подштукатурного монтажа, 100x100x50мм	1.75	BYN	шт
K3750	WCB-24		94.30	BYN	шт
K12705	ZM-104A TOA	TOA, импедансметр для 100В линий с громкоговорителями	612.38	BYN	шт
K14812	КЗА 140*105*45	Защитная решетка. Предназначена для защиты оповещателей ОП1 всех типов. Размер ячейки защитной сетки 25*25 мм	7.40	BYN	шт
K31383	КЗА 190*130*80	РБ, сетка защитная для речевых оповещателей серии ОП-5, 190x130x80мм	7.40	BYN	шт
K2336	КМ-1	Коробка под АТТ-03, АТТ-30	0.25	BYN	шт
K40600	Кронштейн настенный 450 мм - REXANT 34-0581	Кронштейн для антенны настенный предназначен для крепления эфирных антенн на стены строений, вылет от стены: 450 мм, конструкция: Г-образная	Цена по запросу	BYN	шт
	Мегафоны				
K6803	ER-1215 EU	TOA (Япония), мегафон ручной со встроенным микрофоном, мощность 15/23 Вт, 210*291*346 мм, 1,1кг, питание 9В (С х 6шт. дополнительно)	154.79	BYN	шт
K6804	ER-3215	TOA (Япония), мегафон ручной с выносным микрофоном, мощность 15/23 Вт, 210*291*381 мм, 1.3кг, питание 9В (С х 6шт. дополнительно)	148.72	BYN	шт
	Оборудование передачи аудиосигнала				
K4413	NX-100	TOA, сетевой контроллер для передачи аудиосигналов и сигналов управления по LAN или WAN	2 760.27	BYN	шт
	Громкоговорящая связь				
K19845	Tema-20-A11.10-220-m65	прибор ГГС с внешним громкоговорителем 20Вт (дополнительно) и внешним микрофоном (дополнительно), корпус металл, IP65, 220В, двухпроводная линия	859.24	BYN	шт
K8274	Tema-20-A11.20-220-m65	прибор ГГС с внешним громкоговорителем 20Вт (дополнительно) и встроенным микрофоном, корпус металл, IP65, 220В, двухпроводная линия	840.45	BYN	шт
K39913	Tema-20-A11.20-ex65	прибор ГГС для взрывоопасных зон с внешним громкоговорителем до 20Вт (дополнительно) и встроенным микрофоном, 1Ex d ib IIB T4 Gb X, корпус металл, IP65, 220В, двухпроводная линия	5 412.18	BYN	шт
K19846	Tema-20-A11.14-220-m65	прибор ГГС с внешним громкоговорителем 20Вт (дополнительно) и внешним микрофоном (дополнительно), с функцией вызова, корпус металл, IP65, 220В, двухпроводная линия	1 031.63	BYN	шт
K16605	Tema-20-A11.24-220-m65	прибор ГГС с внешним громкоговорителем 20Вт (дополнительно) и встроенным микрофоном, с функцией вызова, корпус металл, IP65, 220В, двухпроводная линия	999.22	BYN	шт
K19847	Tema-A11.10-220-m65	прибор ГГС с внешним громкоговорителем 10Вт (дополнительно) и внешним микрофоном (дополнительно), корпус металл, IP65, 220В, двухпроводная линия	691.08	BYN	шт
K19848	Tema-A11.10-220-p65	прибор ГГС с внешним громкоговорителем 10Вт (дополнительно) и внешним микрофоном (дополнительно), корпус пластик, IP65, 220В, двухпроводная линия	503.80	BYN	шт
K19837	Tema-A11.20-220-m65	прибор ГГС с внешним громкоговорителем 10Вт (дополнительно) и встроенным микрофоном, корпус металл, IP65, 220В, двухпроводная линия	667.60	BYN	шт
K8321	Tema-A11.20-220-p65	прибор ГГС с внешним громкоговорителем 10Вт (дополнительно) и встроенным микрофоном, корпус пластик, IP65, 220В, двухпроводная линия	485.01	BYN	шт
K19850	Tema-A11.14-220-m65	прибор ГГС с внешним громкоговорителем 10Вт (дополнительно) и внешним микрофоном (дополнительно), с функцией вызова, корпус металл, IP65, 220В, двухпроводная линия	831.06	BYN	шт
K19851	Tema-A11.14-220-p65	прибор ГГС с внешним громкоговорителем 10Вт (дополнительно) и внешним микрофоном (дополнительно), с функцией вызова, корпус пластик, IP65, 220В, двухпроводная линия	621.23	BYN	шт
K19849	Tema-A11.24-220-m65	прибор ГГС с внешним громкоговорителем 10Вт (дополнительно) и встроенным микрофоном, с функцией вызова, корпус металл, IP65, 220В, двухпроводная линия	831.06	BYN	шт
K18911	Tema-A11.24-220-p65	прибор ГГС с внешним громкоговорителем 10Вт (дополнительно) и встроенным микрофоном, с функцией вызова, корпус пластик, IP65, 220В, двухпроводная линия	588.35	BYN	шт
K9726	Tema-A12.10-220-m65	прибор ГГС с встроенным громкоговорителем 10Вт и внешним микрофоном (дополнительно), корпус металл, IP65, 220В, двухпроводная линия	769.11	BYN	шт
K9734	Tema-A12.10-220-p65	прибор ГГС с встроенным громкоговорителем 10Вт и внешним микрофоном (дополнительно), корпус пластик, IP65, 220В, двухпроводная линия	588.66	BYN	шт
K9725	Tema-A12.20-220-m65	прибор ГГС с встроенным громкоговорителем 10Вт и встроенным микрофоном, корпус металл, IP65, 220В, двухпроводная линия	766.93	BYN	шт
K8275	Tema-A12.20-220-p65	прибор ГГС с встроенным громкоговорителем 10Вт и встроенным микрофоном, корпус пластик, IP65, 220В, двухпроводная линия	578.96	BYN	шт
K19852	Tema-A12.14-220-m65	прибор ГГС с встроенным громкоговорителем 10Вт и внешним микрофоном (дополнительно), с функцией вызова, корпус металл, IP65, 220В, двухпроводная линия	940.97	BYN	шт
K19853	Tema-A12.14-220-p65	прибор ГГС с встроенным громкоговорителем 10Вт и внешним микрофоном (дополнительно), с функцией вызова, корпус пластик, IP65, 220В, двухпроводная линия	724.57	BYN	шт
K19854	Tema-A12.24-220-m65	прибор ГГС с встроенным громкоговорителем 10Вт и встроенным микрофоном, с функцией вызова, корпус металл, IP65, 220В, двухпроводная линия	936.75	BYN	шт
K19855	Tema-A12.24-220-p65	прибор ГГС с встроенным громкоговорителем 10Вт и встроенным микрофоном, с функцией вызова, корпус пластик, IP65, 220В, двухпроводная линия	719.87	BYN	шт
K21572	Tema-AC11.20-m65	РФ, прибор ГГС с внешним громкоговорителем до 10Вт (дополнительно) и встроенным микрофоном, световой индикацией вызова, металл, IP65	899.17	BYN	шт
K21571	Tema-AC11.20-p65	РФ, прибор ГГС с внешним громкоговорителем до 10Вт (дополнительно) и встроенным микрофоном, световой индикацией вызова, пластик, IP65	684.64	BYN	шт
K8063	Tema-E11.12-220-m65	РФ, прибор громкоговорящей связи с усилителем 10Вт для внешнего динамика, внешний микрофон (дополнительно), номеронабиратель, подключение к УАТС, режим работы - дуплексный или полудуплексный, металлический корпус, IP65, Uпит=220В	1 312.52	BYN	шт
K20007	Tema-R20.02-220-m65	РФ, двухпортовый регенератор: для усиления сигнала в линии ГГС, для увеличения количества подключаемых приборов, металл, IP65	1 028.34	BYN	шт
K20008	Tema-R20.02-220-p65	РФ, двухпортовый регенератор: для усиления сигнала в линии ГГС, для увеличения количества подключаемых приборов, пластик, IP65	896.02	BYN	шт
K15038	Tema-S21.12-p65	РФ, коммутатор на два направления с выносным микрофоном (дополн.), пластмассовый корпус	998.42	BYN	шт
K24265	Tema-S21.22-m65	РФ, коммутатор на 2 направления ГГС, внешний громкоговоритель 10Вт (дополнительно), встроенный микрофон, металлический корпус	1 164.56	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K26441	Tema-K16.62-m65	Пульт диспетчерской связи (центральная панель) с внешним громкоговорителем до 10Вт, с внешним микрофоном, IP65, металлический корпус. Прибор используется для организации диспетчерской связи на несколько направлений, совещательной циркулярной связи между абонентами сети ГГС, диспетчером и абонентами УАТС, в качестве пульта диспетчера.	3 055.18	BYN	шт
K39912	Tema-K24.62-m65	Пульт диспетчерской связи (центральная панель) с внешним громкоговорителем до 10Вт, с внутренним/внешним микрофоном, IP65, металлический корпус. Прибор используется для организации диспетчерской связи на 24 направления, совещательной циркулярной связи между абонентами сети ГГС, диспетчером и абонентами УАТС, в качестве пульта диспетчера.	4 467.54	BYN	шт
K16601	Tema-K81.62-m65	РФ, коммутатор на 8 направлений, внешн.г/говоритель 10Вт/100В (доп.) и микрофон (доп.), питание 220В, IP65, метал.корпус	1 880.88	BYN	шт
K9735	ВМ-2	РФ, динамический тангентный микрофон, шнур 1.5м	81.82	BYN	шт
K9736	ВМ-2-3	РФ, динамический тангентный микрофон, шнур 3м	104.07	BYN	шт
K9737	НМ-2.1	РФ, динамический настольный микрофон	347.07	BYN	шт
K15039	НМ-3	РФ, динамический настольный микрофон для приборов на два направления	347.31	BYN	шт
K9738	Ш-2-3	РФ, шнур для настольного микрофона 3м	74.41	BYN	шт
K9739	Л1-54	РФ, лампа индикации, импульсный режим работы, 24В, 3Вт, оранжевый цвет, IP54	269.87	BYN	шт
K36599	ПГС-5-1д	переговорное устройство громкоговорящей связи (настольное), встроенный усилитель 5Вт, микрофон "гусь", симплекс, двухпроводное подключение, питание 220В/50Гц	Цена по запросу	BYN	шт
K37049	ПГС-5-6м	пульт настольный на 6 направлений для систем громкоговорящей связи, встроенный усилитель 5Вт, микрофон "гусь", симплекс, двухпроводное подключение, питание 220В/50Гц	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Системы профессионального озвучивания				
	Акустические системы линейные				
K4420	HX-5B	TOA (Япония), акустическая система малого линейного массива, длительная мощность 200 Вт, 8 Ом, диапазон 60-20000 Гц, дисперсия 60°/45°/30°/15°(V), 100°(H), чувствительность 95/96/97/98 дБ (1 Вт, 1м), 2*SPEAKON, 408*546*342 мм, 16 кг, цвет черный	1 205.13	BYN	шт
K4423	HX-5W	TOA (Япония), акустическая система малого линейного массива, длительная мощность 200 Вт, 8 Ом, диапазон 60-20000 Гц, дисперсия 60°/45°/30°/15°(V), 100°(H), чувствительность 95/96/97/98 дБ (1 Вт, 1м), 2*SPEAKON, 408*546*342 мм, 16 кг, цвет белый	1 205.13	BYN	шт
K4421	HX-5B-WP	TOA (Япония), акустическая система малого линейного массива, длительная мощность 200 Вт, 8 Ом, диапазон 60-20000 Гц, дисперсия 60°/45°/30°/15°(V), 100°(H), чувствительность 95/96/97/98 дБ (1 Вт, 1м), 2*SPEAKON, 408*546*342 мм, 16 кг, цвет черный, IPX4	1 406.14	BYN	шт
K4424	HX-5W-WP	TOA (Япония), акустическая система малого линейного массива, длительная мощность 200 Вт, 8 Ом, диапазон 60-20000 Гц, дисперсия 60°/45°/30°/15°(V), 100°(H), чувствительность 95/96/97/98 дБ (1 Вт, 1м), 2*SPEAKON, 408*546*342 мм, 16 кг, цвет белый, IPX4	1 376.83	BYN	шт
K4434	FB-120B	TOA (Япония), низкочастотная акустическая система (сабвуфер) для массива HX-5, длительная мощность 200 Вт, 8 Ом, чувствительность 90 дБ, диапазон 40-700 Гц, 2*SPEAKON, 408*408*450 мм, 17 кг, цвет черный	888.06	BYN	шт
K4435	FB-120W	TOA (Япония), низкочастотная акустическая система (сабвуфер) для массива HX-5, длительная мощность 200 Вт, 8 Ом, чувствительность 90 дБ, диапазон 40-700 Гц, 2*SPEAKON, 408*408*450 мм, 17 кг, цвет белый	870.11	BYN	шт
K4962	SR-S4L	TOA (Япония), 2-х полосная акустическая система плоского линейного массива, фазоинвертор, программная мощность 360Вт, 8 Ом, 70Гц - 20кГц, частота кроссовера 3500Гц, чувствительность 94дБ (1 Вт, 1м), дисперсия 90°(Г)*0°(В), 160(Ш)*895(В)*255(Г), 16кг	2 620.90	BYN	шт
K40794	HX-7B	TOA (Япония), компактная 2-полосная АС, длительная мощность 250 Вт, 8 Ом, диапазон 75-20000 Гц, угол раскрытия: по гориз. 100 град., по верт.: изменяемый, чувствительность 100 дБ (1 Вт, 1м), 2*SPEAKON и винтовой клеммник, 497ш*664в*274г мм, 30 кг, цвет черный, транс-р 200 Вт/100 В - дополнительно	3 326.21	BYN	шт
K40795	HX-7W	TOA (Япония), компактная 2-полосная АС, длительная мощность 250 Вт, 8 Ом, диапазон 75-20000 Гц, угол раскрытия: по гориз. 100 град., по верт.: изменяемый, чувствительность 100 дБ (1 Вт, 1м), 2*SPEAKON и винтовой клеммник, 497ш*664в*274г мм, 30 кг, цвет белый, транс-р 200 Вт/100 В - дополнительно	3 356.90	BYN	шт
K40796	HX-7B-WP	TOA (Япония), компактная 2-полосная АС наружной установки, длительная мощность 250 Вт, 8 Ом, диапазон 105-20000 Гц, угол раскрытия: по гориз. 100 град., по верт.: изменяемый, чувствительность 100 дБ (1 Вт, 1м), винтовой клеммник, 497ш*664в*274г мм, 30 кг, цвет черный, транс-р 200 Вт/100 В - дополнительно	3 756.02	BYN	шт
K40797	HX-7W-WP	TOA (Япония), компактная 2-полосная АС наружной установки, длительная мощность 250 Вт, 8 Ом, диапазон 105-20000 Гц, угол раскрытия: по гориз. 100 град., по верт.: изменяемый, чувствительность 100 дБ (1 Вт, 1м), винтовой клеммник, 497ш*664в*274г мм, 30 кг, цвет белый, транс-р 200 Вт/100 В - дополнительно	3 786.31	BYN	шт
	Акустические системы пассивные				
K22886	HS-120B	TOA, коаксиальная двухполосная АС 100Вт, 8 Ом, 80-20000Гц, 97дБ, черная	556.44	BYN	шт
K22887	HS-120W	TOA, коаксиальная двухполосная АС 100Вт, 8 Ом, 80-20000Гц, 97дБ, белая	556.44	BYN	шт
K22888	HS-150B	TOA, коаксиальная двухполосная АС 100Вт, 8 Ом, 70-20000Гц, 98дБ, черная	682.88	BYN	шт
K22889	HS-150W	TOA, коаксиальная двухполосная АС 100Вт, 8 Ом, 70-20000Гц, 98дБ, белая	682.88	BYN	шт
K6736	F-1000B	TOA, 2-х полосная АС 30Вт, 8 Ом, чувствительность 87дБ, 85-20000Гц, 1.8кг, ударопрочный полистирол, черный, универсальный кронштейн	192.55	BYN	шт
K6737	F-1000W	TOA, 2-х полосная АС 30Вт, 8 Ом, чувствительность 87дБ, 85-20000Гц, 1.8кг, ударопрочный полистирол, белый, универсальный кронштейн	192.55	BYN	шт
K27594	F-1300W	TOA, двухполосная АС 50Вт/8 Ом, 80...20000Гц, 90дБ, белый цвет	288.57	BYN	шт
K6738	F-2000B	TOA, 2-х полосная АС, 60/180Вт (RMS/Program), 8 Ом, чувствительность 92дБ, 65-20000Гц, дисперсия 110*100 (80*80 с рупорным адаптером), 6.5кг, ударопрочный полистирол, черный, универсальный кронштейн	443.38	BYN	шт
K6739	F-2000W	TOA, 2-х полосная АС, 60/180Вт (RMS/Program), 8 Ом, чувствительность 92дБ, 65-20000Гц, дисперсия 110*100 (80*80 с рупорным адаптером), 6.5кг, ударопрочный полистирол, белый, универсальный кронштейн	443.38	BYN	шт
K3749	F-240G	TOA, двухполосная АС фазоинверторного типа, 50Вт/8 Ом, 65-20000Гц, чувствительность 92дБ, полипропиленовый корпус, серый, дополнительно настенный кронштейн WCB-24	478.33	BYN	шт
K3816	SL-152	TOA, двухполосная АС фазоинверторного типа, 200Вт/8 Ом (RMS), 70-20000Гц, SPL 98/115дБ, 460*600*310 мм, 15,7 кг, черный, дополнительно кронштейны	678.70	BYN	шт
K38569	SM12SUB70-B	пассивный сабвуфер 60 Вт (70,7 – 100 В), 89 дБ/1 Вт/1 м, от 45 Гц до 125 Гц, 483x368x357 мм, черн.	Цена по запросу	BYN	шт
	Микшеры цифровые				
K15986	M-633D	TOA (Япония), цифровой стерео микшер, входы: 6 MIC/Line, 3 стерео, выходы: 2 моно, 1 стерео	3 663.66	BYN	шт
K16042	M-9000M2 CE	TOA, цифровой матричный модульный микшер, до 12 входов, до 8 выходов	1 185.05	BYN	шт
K16040	D-001R	TOA, двухканальный входной модуль	303.38	BYN	шт
K8773	D-001T	TOA (Япония), модуль микрофонных/линейных входов с DSP для M-9000, 2 балансных входа под винт, фантомное питание 24В, встроенный 10-полосный эквалайзер, компрессор, фильтры ВЧ/НЧ, регулятор тембра ВЧ/НЧ, макс. 4 модуля	284.36	BYN	шт
K8774	T-001T	TOA (Япония), модуль линейных выходов с DSP для M-9000, 2 балансных выхода под винт, встроенный 10-полосный эквалайзер, компрессор, фильтры ВЧ/НЧ, регулятор тембра ВЧ/НЧ, макс. 3 модуля	221.33	BYN	шт
K8775	C-001T	TOA (Япония), модуль управляющих входов/выходов для M-9000, 8 программируемых входов и 8 выходов под винт, макс. 1 модуль	158.07	BYN	шт
K8776	AN-001T	TOA (Япония), модуль контроля фонового шума для M-9000, 2 балансных микрофонных входа с фантомным питанием под винт, работа с AN-9001 или DP-L2, макс. 2 модуля	444.53	BYN	шт
K8778	AN-9001	TOA (Япония), сенсорный микрофон фонового шума для M-9000, работа с AN-001T или DP-L2, подвес или настенная установка	100.75	BYN	шт
K8779	ZM-9001	TOA (Япония), удаленная панель управления пресетами и громкостью для M-9000, 6 кнопок, макс. 2 панели	105.80	BYN	шт
K8780	ZM-9002	TOA (Япония), удаленная панель управления пресетами и громкостью для M-9000, 4 кнопки и регулятор, макс. 2 панели	91.55	BYN	шт
K8777	ZP-001T	TOA (Япония), модуль телефонного пейджинга для M-9000, до 8 зон, макс. 1 модуль	253.19	BYN	шт
K4772	D-901	TOA (Япония), цифровой модульный микшер, матрица 12*8, DSP обработка сигнала, автодакер, эквалайзер, подавитель обратной связи, кроссовер, динамическая обработка, задержка, опц. модули входов/выходов, опц. контроль и управление с PC, 3U	4 347.24	BYN	шт
K4784	D-911	TOA (Япония), блок фейдеров для D-901, 12*8 каналов, вынесенное управление, дополнительно D-984VC, 4U	1 701.89	BYN	шт
K13584	D-922E	TOA (Япония), модуль на 2 микрофонных/линейных входа (винт.клеммы) для D-901	309.32	BYN	шт
K4773	D-922F	TOA (Япония), цифровой модуль на 2 микрофонных/линейных входа (XLR) для D-901 (АЦП 20 бит), с 4-хполюсным переключателем	315.64	BYN	шт
K4775	D-923AE	TOA (Япония), 2-х канальный модуль цифрового входа AES/EBU (XLR) для D-901	592.12	BYN	шт
K4774	D-936R	TOA (Япония), модуль на 4 стереофонических линейных входа (4 RCA*2) для D-901	409.22	BYN	шт
K8499	D-971E	TOA (Япония), модуль на 4 линейных выхода (винтовые клеммы) для D-901	514.48	BYN	шт
K4776	D-971M	TOA (Япония), модуль на 4 линейных выхода (XLR) для D-901	523.51	BYN	шт
K4778	D-971R	TOA (Япония), модуль на 4 линейных выхода (4 RCA*2) для D-901	395.58	BYN	шт
K4780	D-972AE	TOA (Япония), модуль на 4 цифровых выхода AES/EBU (XLR) для D-901	722.99	BYN	шт
K4781	D-981	TOA (Япония), модуль подключений для удаленного управления D-901	352.47	BYN	шт
K4782	D-983	TOA (Япония), модуль удаленного управления (RJ45) для D-901	740.98	BYN	шт
K4783	D-984VC	TOA (Япония), модуль подключения устройства управления D-911 (8*RJ45) для D-901	861.33	BYN	шт
K18661	D-2008SP	TOA, центральный блок цифрового матричного микшера, до 32-х входов и выходов	9 530.56	BYN	шт
K18660	D-2012C	TOA, внешняя панель управления микшером	8 230.06	BYN	шт
K18665	D-2012AS	TOA, корпус для настольной установки D-2012C	1 662.38	BYN	шт
K18664	D-2000AD1	TOA, 4-хканальный модуль входов, MIC/LINE (XLR), ФП=+48В, 24 бита, 48кГц	1 040.95	BYN	шт
K18663	D-2000DA1	TOA, 4-х канальный цифровой модуль выходов, LINE (XLR), 600 Ом/+4дБ, 24бита, 48кГц	999.99	BYN	шт
K18662	D-2000CB	TOA, интерфейсный модуль CobraNet	1 371.19	BYN	шт
	Усилители мощности				
K22906	DA-250D	TOA, 2-канальный усилитель мощности класса D, 250Вт*2 (4 Ом), 170Вт*2 (8 Ом), 500Вт (8 Ом, мост), 20-20000Гц	2 102.46	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K8857	DA-250F	TOA, цифровой 4-канальный усилитель мощности 4*250 Вт / 4 Ома, 4*170 Вт / 8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, THD 0,1%, дэмпинг фактор 100, 482*44*401 мм, 6.8 кг	2 942.21	BYN	шт
K8939	DA-550F	TOA, цифровой усилитель мощности, 4*550 Вт / 4 Ома, 4*370 Вт / 8 Ом, 50 Гц - 20 кГц, THD 0,1%, 482*88*401 мм, 9 кг	4 626.00	BYN	шт
K25023	DPA73	Бельгия, усилитель мощности 2*75Вт/4 Ом (2*50Вт/8 Ом)+ 1*150Вт/8 Ом, класс D, 1U	1 189.39	BYN	шт
	Аксессуары для линейных АС				
K4462	HY-CN1B	TOA, комплект соединительных кронштейнов для вертикальной стыковки 2-х HX-5, 200г, черный	43.49	BYN	шт
K4463	HY-CN1W	TOA, комплект соединительных кронштейнов для вертикальной стыковки 2-х HX-5, 200г, белый	43.49	BYN	шт
K4464	HY-CN1B-WP	TOA, комплект соединительных кронштейнов для вертикальной стыковки 2-х HX-5-WP, всепогодное исполнение, коррозионно-стойкая сталь, 200г, черный	61.00	BYN	шт
K4466	HY-CN1W-WP	TOA, комплект соединительных кронштейнов для вертикальной стыковки 2-х HX-5-WP, всепогодное исполнение, коррозионно-стойкая сталь, 200г, белый	61.09	BYN	шт
K4427	HY-CW1B	TOA, кронштейн для потолочной установки HX-5, 2 кг, черный	209.44	BYN	шт
K4428	HY-CW1W	TOA, кронштейн для потолочной установки HX-5, 2 кг, белый	209.44	BYN	шт
K4429	HY-CW1WP	TOA, кронштейн для потолочной установки HX-5, 2 кг, коррозионно-стойкая сталь	281.84	BYN	шт
K4430	HY-PF1B	TOA, монтажная рама для подвесной установки HX-5 и FB-120, 3,6 кг, черный	236.98	BYN	шт
K4431	HY-PF1W	TOA, монтажная рама для подвесной установки HX-5 и FB-120, 3,6 кг, белый	236.98	BYN	шт
K4432	HY-PF1WP	TOA, монтажная рама для подвесной установки HX-5 и FB-120, 3,6 кг, коррозионно-стойкая сталь	280.18	BYN	шт
K4467	HY-WM1B	TOA, кронштейн для настенной/потолочной установки HX-5, 750г, черный	94.61	BYN	шт
K4468	HY-WM1W	TOA, кронштейн для настенной/потолочной установки HX-5, 750г, белый	94.47	BYN	шт
K4469	HY-WM1WP	TOA, кронштейн для настенной/потолочной установки HX-5-WP, всепогодное исполнение, коррозионно-стойкая сталь, 750г	100.88	BYN	шт
K4433	HY-ST1	TOA, адаптер для стойки ST-32 для крепления HX-5, 1.2 кг, черный	153.51	BYN	шт
K4721	MT-200	TOA, звуковой понижающий трансформатор для компактного линейного массива HX-, 100В/70В/8 Ом, вход/выход - отрезки кабеля по 60 см	232.98	BYN	шт
K40808	HY-WM7B	TOA, кронштейн для настенной установки HX-7, черный (дополнительно HY-VM7B)	623.71	BYN	шт
K40811	HY-WM7W	TOA, кронштейн для настенной установки HX-7, белый (дополнительно HY-VM7W)	655.70	BYN	шт
K40813	HY-VM7B	TOA, дополнительный кронштейн для настенной или потолочной установки HX-7, черный (дополнительно к HY-WM7B или HY-C0801)	934.43	BYN	шт
K40814	HY-VM7W	TOA, дополнительный кронштейн для настенной или потолочной установки HX-7, белый (дополнительно к HY-WM7W или HY-C0801W)	965.55	BYN	шт
K40820	HY-MS7B-WP	TOA, кронштейн для настенной установки наружных АС HX-7x-WP и с MT-200, черный	3 064.13	BYN	шт
K40822	HY-MS7W-WP	TOA, кронштейн для настенной установки наружных АС HX-7x-WP и с MT-200, белый	3 188.31	BYN	шт
K40823	HY-TM7B-WP	TOA, кронштейн для подвеса АС HX-7x и HX-7x-WP, черный	1 013.11	BYN	шт
K40825	HY-TM7W-WP	TOA, кронштейн для подвеса АС HX-7x и HX-7x-WP, белый	1 044.28	BYN	шт
K40827	HY-CN7B	TOA, комплект пластин для соединения 2-х HX-7B, черный	89.97	BYN	шт
K40829	HY-CN7W	TOA, комплект пластин для соединения 2-х HX-7W, белый	89.97	BYN	шт
K40830	HY-CN7B-WP	TOA, комплект пластин для соединения 2-х HX-7B-WP, черный	127.54	BYN	шт
K40832	HY-CN7W-WP	TOA, комплект пластин для соединения 2-х HX-7W-WP, белый	127.54	BYN	шт
K40833	HY-60DB	TOA, пластина для получения верт. угла раскрытия 60 град. для HX-7B, черный	106.48	BYN	шт
K40834	HY-60DW	TOA, пластина для получения верт. угла раскрытия 60 град. для HX-7W, белый	106.48	BYN	шт
K40835	HY-60DB-WP	TOA, пластина для получения верт. угла раскрытия 60 град. для HX-7B-WP, черный	112.83	BYN	шт
K40836	HY-60DW-WP	TOA, пластина для получения верт. угла раскрытия 60 град. для HX-7W-WP, белый	112.83	BYN	шт
K40837	HY-PF7B	TOA, рама для подвеса HX-7B и FB-150B на тросах, черный	370.45	BYN	шт
K40838	HY-PF7W	TOA, рама для подвеса HX-7W и FB-150W на тросах, белый	370.45	BYN	шт
K40826	HY-MT7	TOA, кронштейн для установки трансформатора MT-200 на АС HX-7x или HX-7x-WP	188.21	BYN	шт
	Дополнительное оборудование				
K15034	ST-34B	TOA (Япония), стойка напольная на треноге для акустических систем, крепление к площадке на два винта M8, максимальная нагрузка 35 кг, высота 1373-1968 мм, цвет черный	491.11	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Конференц-системы, синхронный перевод				
	Дискуссионная конференц-система CS-1				
K6832	CS-1CU	JTS, центральный блок дискуссионной конференц-систем, ЖКИ-дисплей, до 50 конференц-пультов	447.15	BYN	шт
K6833	CS-1CH	JTS, пульт председателя дискуссионной конференц-системы, кнопка приоритета, микрофон 305мм, встроенный динамик, подключение наушников, кабель 2м	225.18	BYN	шт
K6834	CS-1DU	JTS, пульт делегата дискуссионной конференц-системы, микрофон 305мм, встроенный динамик, подключение наушников, кабель 2м	229.04	BYN	шт
K12678	D7P-10	JTS, кабель-удлинитель 10м, вилка-розетка	67.33	BYN	шт
	Дискуссионная конференц-система TS-770				
K9664	TS-770 CE	TOA (Япония), центральный блок конференц-системы, 2 линии по 35 пультов участников (с возможностью расширения до 210), аудио входы/выходы, возможность удаленной конференции	3 172.91	BYN	шт
K9665	TS-771	TOA (Япония), пульт председателя без микрофона (дополнительно), встроенный динамик, 2 выхода на наушники, приоритет, в комплекте кабель соединительный 2м	490.90	BYN	шт
K9666	TS-772	TOA (Япония), пульт делегата без микрофона (дополнительно), встроенный динамик, 2 выхода на наушники, в комплекте кабель соединительный 2м	427.51	BYN	шт
K9667	TS-773	TOA (Япония), микрофон конденсаторный "гусь" к пультам TS-771и TS-772, светодиодный индикатор "кольцо", длина 368мм	154.23	BYN	шт
K9668	TS-774	TOA (Япония), микрофон конденсаторный "гусь" к пультам TS-771и TS-772, светодиодный индикатор "кольцо", длина 518мм	238.56	BYN	шт
K9669	TS-775	TOA (Япония), блок для удаленной аудиоконференции через мини-АТС в системе TS-770S	759.64	BYN	шт
K9670	YR-770-2M	TOA, кабель-удлинитель к TS-770, 2м	115.13	BYN	шт
K9671	YR-770-10M	TOA, кабель-удлинитель к TS-770, 10м	204.57	BYN	шт
	ИК конференц-системы TS-800/900				
K5587	TS-800	TOA (Япония), центральный блок инфракрасной конференц-системы	2 330.09	BYN	шт
K5588	TS-801	TOA (Япония), пульт председателя инфракрасной конференц-системы TS-800, приоритет, дополнительно: микрофоны TS-903, TS-904	3 279.52	BYN	шт
K5589	TS-802	TOA (Япония), пульт делегата инфракрасной конференц-системы TS-800, дополнительно: микрофоны TS-903, TS-904	799.18	BYN	шт
K4120	TS-900	TOA (Япония), центральный блок инфракрасной конференц-системы с синхронным переводом TS-900	3 697.36	BYN	шт
K4118	TS-901	TOA (Япония), пульт председателя инфракрасной конференц-системы TS-900, приоритет, дополнительно: микрофоны TS-903, TS-904	3 688.56	BYN	шт
K4119	TS-902	TOA (Япония), пульт делегата инфракрасной конференц-системы TS-900, дополнительно: микрофоны TS-903, TS-904	856.52	BYN	шт
K4123	TS-903	TOA (Япония), конденсаторный микрофон на гибкой стойке (368 мм), диапазон 100-13000 Гц, чувствительность -37 дБ, применяется с пультами TS-801, TS-802, TS-901, TS-902	110.38	BYN	шт
K4126	TS-904	TOA (Япония), конденсаторный микрофон на гибкой стойке (518 мм), диапазон 100-13000 Гц, чувствительность -37 дБ, применяется с пультами TS-801, TS-802, TS-901, TS-902	174.79	BYN	шт
K4127	TS-905	TOA (Япония), инфракрасный приемник/передатчик конференц-системы TS-900	901.10	BYN	шт
K4130	YW-1022	TOA (Япония), распределитель для трансиверов TS-905, 1 вход на 2 выхода, BNC-коннекторы	237.35	BYN	шт
K4131	YW-1024	TOA (Япония), распределитель для трансиверов TS-905, 1 вход на 4 выхода, BNC-коннекторы	356.14	BYN	шт
K4132	BP-900	TOA (Япония), Lithium-Ion батарея для пультов председателя/делегата, 7.4 В DC, 1700 мА	222.14	BYN	шт
K4133	BC-900	TOA (Япония), зарядное устройство для аккумуляторов BP-900, время заряда 5 ч., одновременный заряд 8-ми аккумуляторов	2 035.88	BYN	шт
K4135	MB-TS900	TOA (Япония), комплект кронштейнов для установки блока TS-800 или TS-900 в рэк 19"	354.01	BYN	шт
K12670	TK-908	TOA, кейс для хранения TS-800/-900 (8 х микрофонов, пультов, АКБ, 1 ИК-передатчик)	1 487.46	BYN	шт
	Цифровая ИК система синхроперевода HCS-5100				
K41447	HCS-5100T/15B	Taiden (Китай), ИК-прожектор на 15 Вт, 75 Ом	Цена по запросу	BYN	шт
	Система распределенного синхроперевода JTC				
K27472	IT-12C12	соединительный патчкорд 12м для пульта Переводчика	321.80	BYN	шт
K27470	IT-12C3	соединительный патчкорд 3м для пульта Переводчика	76.28	BYN	шт
K27471	IT-12C6	соединительный патчкорд 6м для пульта Переводчика	149.25	BYN	шт
K27468	IT-12D	пульт Переводчика (основной и запасный Переводчики), 12 каналов, 2 микрофонных входа, 2 выхода на наушники, гарнитура HPM-12 в комплекте	870.45	BYN	шт
K27467	IT-12M	центральный блок системы распределенного синхроперевода, 12 каналов (языков)	1 187.48	BYN	шт
K27466	TG-10GSTX	UHF стационарный передатчик в диапазоне 502-960МГц, 64 канала, 10мВт, 2 балансных входа, антенна и блок питания в комплекте	512.61	BYN	шт
K27474	TG-64CH36	зарядное устройство-чемодан на 36шт. TG-64R	1 461.56	BYN	шт
K27473	TG-64R/WM-10TG	беспроводный приемник сигнала от TG-10GSTX с моно наушником WM-10TG, питание 2*NiMh AA 2500mAh	300.69	BYN	шт
K27469	HPM-12	гарнитура Переводчика	51.06	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Видеонаблюдение. Камеры				
	Камеры IP малогабаритные				
K41391	IPC312SR-VPF28-C	IP камера, 1/2,9" CMOS, ICR, 2МП, 1920x1080:30fps, Ultra265, H.265, H.264, MJPEG, мин. С/Ш 50dB при 0,01лк в цвете, 52dB при 0.02 лк в цвете (F2.0, AGC вкл), три потока, DC12V & PoE 5 Вт макс, IP66, IK10, встр. микрофон, аудиоканал, слот MicroSD до 128ГБ, объектив f=2.8 мм (105,2° гор.), умная ИК подсветка: до 15м, антибликовое ИК окно, ONVIF, RJ-45 10M/100M Base-TX Ethernet. Бесплатно ПО EZStation для управления системой видеонаблюдения UNV, до 1024 локальных канала + 1024 облачных канала. Управление камерами, регистраторами, контроллерами видеостен и др . в комплекте. -35...+60°C, UNV (Китай)	219.65	BYN	шт
K33078	IPC314SR-DVPF28	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 4МП, 2592x1520:20fps, 3МП и ниже/30fps, H.264/MJPEG, 0.02лк в цвете (F2.0, AGC вкл), три потока, DC12V & PoE 5,5Вт макс, WDR 120dB, IP66, IK10, встр. микрофон, аудиоканал, слот MicroSD до 128ГБ, объектив f=2.8 мм (109° гор.), умная ИК подсветка: до 15м, антибликовое ИК окно, ONVIF, -35...+60°C, UNV (Китай)	260.05	BYN	шт
K38703	IPC314SR-DVPF36	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 4МП, 2592x1520:20fps, 3МП и ниже/30fps, H.264/MJPEG, 0.02лк в цвете (F2.0, AGC вкл), три потока, DC12V & PoE 5,5Вт макс, WDR 120dB, IP66, IK10, встр. микрофон, аудиоканал, слот MicroSD до 128ГБ, объектив f=3.6 мм (76.8° гор.), умная ИК подсветка: до 15м, антибликовое ИК окно, ONVIF, -35...+60°C, UNV (Китай)	261.97	BYN	шт
K29942	KDT-HD26RC83-EP (f=2.8мм)	Камера IP купольная. 1/2.5" 3Мпикс (2048×1536) Aptina КМОП; 3.0Мр /20fps;1080P/720P(1~25fps/30fps); встр. объетив f= 2.8мм /F1.2, ИК подветка до 15м, мех ИК фильтр. С/Ш > 50дБ. слот для карт TF;12D/ PoE(IEEE802.3af)/3Вт; IP66; IK10; -40ºC ~ +60ºC	207.19	BYN	шт
K24832	UIP8076-IPC21F-POE-2.8	Sony 1/2.8" CMOS 2.1Megapixels, Color 0.05Lux, 1920*1080@25/30fps, 1280x720@25/30fps, H.264 Main Profile dual-stream. Digital WDR, 3D noise reduction.Image rotation by 90° .Micro SD card slot With fixed lens: 2.8mm. Built-in POE.	311.21	BYN	шт
K26701	UIP-A24R80-A	IP камера мини-куб, комн. 1/3" КМОП 3МП Aptina, ИК подсв. 10м, 0,04лк, f=3,6мм, 10к/с--2592x1944, 20к/с--2048x1536 25к/с, 1920x1080 H.264/MJPEG, два потока. Ц.WDR, BLC/HLC, 2D/3D СШП, мик., динамик, PIR до 6м, слот для microSD, PoE/+12В 4,5Вт, Unex	385.72	BYN	шт
K26696	UIP-D26X83-EP	IP камера куп. мини, 1/2.5" КМОП 3МП Aptina, 0,005лк, f=3,6мм, 20к/с--2048x1536 25к/с, 1920x1080 H.264/MJPEG, два потока. Ц.WDR, BLC/HLC, 2D/3D СШП, PoE/+12В 2,5Вт, IP66, -40...+60°C, Unex	220.22	BYN	шт
K16284	UIP-E6552RP	IP-камера с плоским куполом, 1/4" VGA Low Light CMOS, 3.6 mm/F1.9, 0.1 Lux, 12V DC/PoE, H.264/MPEG-4/MJPEG, VGA/QVGA/QQVGA: 30 fps, RJ-45 10/100Base-TX, Audio In/Out, Unex	478.08	BYN	шт
K21493	EV8582A-BD	IP-камера с плоским куполом, SONY 1/4" 1.3MP CMOS, f=4мм/F1.5, 0.1 Lux, 12VDC/PoE, H.264/MPEG-4/MJPEG, SXGA 30 fps, RJ-45 10/100Base-TX, Audio In/Out, Etrovision	633.38	BYN	шт
K23970	MB-500Ap	Камера комн., CUBE, 5МП HDTV 30fps@1080p H.264/MPEG-4/MJPEG, 10fps@2592 x 1944, объектив f=4мм, DI/DO, PIR, ИК подсв.15м, 2-напр аудио, Micro SD слот, POE 802.3af, Brickcom (Тайвань)	635.93	BYN	шт
K23971	VD-300Af-A5	Камера уличн IP66., мини купол, 3M HDTV 30fps@1080p H.264/MPEG-4/MJPEG, 20fps@2048x1536, f=3,6мм, F1.6, PoE-802.3af, -20°C...50°C, вандалозащ., Micro SD Card Slot, Brickcom (Тайвань)	591.05	BYN	шт
K16274	SF1311H-C	IP камера, мини-куб, комн., 1.3 мегапикс.,15к/с при 1280x1024, 30к/с при 640x480, 0.5 лк, f=4.3 мм, H.264/MPEG-4/MJPEG, 6 белых светодиодов (до10м), +12В/PoE, 5Вт, AverMedia (Тайвань)	195.56	BYN	шт
K18552	SF2012H-C	IP камера, куб, 1/3.2" CMOS, 2 Мп(1600 x1200), H.264/MPEG-4/MJPEG, 25 кадров/с при HD720p (1280x720) и 15 кадров/с при 1600 x1200, слот Micro SD, автоматическая отправка тревожных оповещений, встроенный микрофон, двунаправленная передача звука, 12 V DC. Aver.	242.84	BYN	шт
K23643	FC1320-P	IP камера, мини-куб, комн., 1.3 мегапикс. 720p, 1/4"CMOS, 30к/с, 1лк, ИК 5м, f=4.2 мм, H.264/MPEG-4/MJPEG, 12VAC/PoE, 5Вт, Aver (Тайвань)	472.41	BYN	шт
K24189	FC2020-P	IP камера, мини-куб, комн., 1080p 1/4"CMOS, 30к/с, 1лк, ИК 5м, f=3.6 мм, H.264/MPEG-4/MJPEG, 12VAC/PoE, 5Вт, Aver (Тайвань)	547.73	BYN	шт
K36526	RVi-IPC12SW (2.8 мм)	Фиксированная малогабаритная IP-камера; 1/2.8" КМОП, прогрессивная развертка; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920x1080, 25 к/с; Объектив: 2.8 мм; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.2 цвет / 0.028 лк @ F2 ч.б.; ИК-подсветка: до 10 метров; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Встроенный модуль Wi-Fi (IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n); Встроенный микрофон и динамик; Встроенный PIR датчик; Управление качеством изображения ROI (область интереса); Встроенная видеоаналитика (контроль пересечения линии и области); «Коридорный» формат изображения; Работа с NAS-накопителями; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на MicroSD карту до 128 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Питание: PoE / DC 12 В; Диапазон рабочих температур: -10°C...+60°C; Габаритные размеры: 66x104x38мм; Вес: 400 г; Встроенный web-сервер. ПО RVi-Оператор, Rvi (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K37809	SNV-6012MP	Компактная купольная виброзащищённая IP-камера Samsung SNV-6012MP ; электронный ИК-фильтр; матрица: 1/2.8" PS CMOS; разрешение: 2МП; максимальное разрешение видео: 1280x1024; чувствительность: 0.3 лк (цвет) / 0.005 (ч/б, Sens-up) лк; объектив: 3 мм; скорость затвора: 1/50 – 1/10 000 сек; видеовыход: CVBS; кодеки: H.264, MJPEG; улучшение картинки: AWB, BLC, BNC, WDR, OSD; детектор движения, маскировка приватных зон; передача нескольких потоков одновременно; карта памяти: SD/SDHC; сетевой интерфейс: RJ-45 (10 / 100 Мбит); питание: PoE; IP66; IK10; рабочие температуры: -30…+55°C; габариты: 135.2 x 124.5 x 54.3 мм; вес: 600 г.	Цена по запросу	BYN	шт
	Камеры IP купольные				
K38948	IPC322LR3-VSPF28-C	IP камера, 1/2,7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 5.5Вт макс, DWDR, IP66/IK10, объектив f=2.8 мм (105,2° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, -35...+60°C, UNV (Китай)	142.52	BYN	шт
K41002	IPC322LR3-VSPF40-C	IP камера, 1/2,7" CMOS, ICR, 2МП, 1920x1080:30fps, H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 5.5Вт макс, DWDR, IP66/IK10, объектив f=3.6 мм (76.6° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, -35...+60°C, UNV (Китай)	142.52	BYN	шт
K41004	IPC324LR3-VSPF40	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 4МП, 2592x1520:20fps, H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 5.5Вт макс, DWDR, IP66/IK10, объектив f=4 мм (76.6° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, -35...+60°C, UNV (Китай)	165.03	BYN	шт
K31795	IPC322E-IR-F36-IN	IP камера, 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 0.06лк (цвет)/0,03лк (чб), H.264/MJPEG, два потока, DC12V & PoE 5.5Вт макс, ROI, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, IP66 & IK10, объектив f=3,6 мм (84° гор.), ИК подсветка: до 30м, -35...+60°C, Uniview (Китай)	246.80	BYN	шт
K40935	IPC322SR3-DVPF28-C	IP камера, 1/2,7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 5.5Вт макс, слот MicroSD до 128ГБ, WDR 120dB, аудио 1 вх/1 вых, тревоги 1 вх./1 вых., IP67/IK10, объектив f=2.8 мм (105.2° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, -35...+60°C, Uniview (Китай)	215.24	BYN	шт
K38795	IPC322ER3-DUVPF28-B	IP камера, 1/2,9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 5.5Вт макс, слот MicroSD до 128ГБ, WDR 120dB, аудио 2 вх/1 вых, тревоги 1 вх./1 вых., IP66/IK10, объектив f=2.8 мм (103° гор.), ИК подсветка: до 30м, технология Starlight 0.002лк, -35...+60°C, UNV (Китай)	255.37	BYN	шт
K42530	IPC322ER3-DUVPF28-C	IP камера, 1/2,9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 5.5Вт макс, слот MicroSD до 128ГБ, WDR 120dB, аудио 2 вх/1 вых, тревоги 1 вх./1 вых., IP66/IK10, объектив f=2.8 мм (105,2° гор.), ИК подсветка: до 30м, технология Starlight 0.001лк, -35...+60°C, UNV (Китай)		BYN	шт
K34176	IPC324ER3-DVPF28	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 4МП, 2592x1520:20fps, 3МП и ниже/30fps, H.264/MJPEG, три потока, alarm in/out 1/1, audio in/out, MicroSD до 128ГБ, DC12V & PoE 5.5Вт макс, 120dB WDR, IP66, IK10, объектив f=2.8 мм (93° гор.), ИК подсветка: до 30м, -35...+60°C, UNV (Китай)	243.50	BYN	шт
K34177	IPC324ER3-DVPF36	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 4МП, 2592x1520:20fps, 3МП и ниже/30fps, H.264/MJPEG, три потока, alarm in/out 1/1, audio in/out, MicroSD до 128ГБ, DC12V & PoE 5.5Вт макс, 120dB WDR, IP66, IK10, объектив f=3,6 мм (72° гор.), ИК подсветка: до 30м, -35...+60°C, UNV (Китай)	243.50	BYN	шт
K37128	IPC324ER3-DVPF60	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 4МП, 2592x1520:20fps, 3МП и ниже/30fps, H.264/MJPEG, три потока, alarm in/out 1/1, audio in/out, MicroSD до 128ГБ, DC12V & PoE 5.5Вт макс, 120dB WDR, IP66, IK10, объектив f=6 мм (49,4° гор.), ИК подсветка: до 30м, -35...+60°C, UNV (Китай)	243.50	BYN	шт
K41760	IPC325ER3-DUVPF28	IP камера, 1/2,7" CMOS, ICR, 5МП, 2592x1944:20fps, 2560×1440 30fps, Ultra H.265/H.264/MJPEG, 0.001лк (Starview), три потока, alarm in/out 1/1, audio in/out, MicroSD до 128ГБ, DC12V & PoE 5.5Вт макс, 120dB WDR, IP67, IK10, объектив f=2.8 мм, ИК подсветка: до 30м, -35...+60°C, UNV (Китай)	328.32	BYN	шт
K32216	IPC3231ER-VS	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 1280x960:30fps, H.264/MJPEG, тройной поток, DC12V & PoE, DC12V выход@PoE, ROI, слот для карты MicroSD, IP66 & IK10, варио объектив f=2.8-12mm, ИК подсветка: до 30м, -40°C ... 60°C UNV (Китай)	249.76	BYN	шт
K31645	IPC3232ER-VS	IP камера, 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, тройной поток, мин. освещ. 0.03лк. DC12V & PoE, DC12V выход@PoE, ROI, слот для карты MicroSD, IP66 & IK10, варио объектив f=2.8-12mm, ИК подсветка: до 30м, Uniview (Китай)	274.00	BYN	шт
K33296	IPC3232ER-DV	IP камера, 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, оптич. WDR (120 Дб), тройной поток, DC12V & PoE, DC12V выход@PoE (встроенный сплиттер 12В), режим коридора, ROI, слот MicroSD до 128ГБ, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, BNC out, IP66 & IK10, варио объектив f=2.8-12mm, ИК подсветка: до 30м, IP66. IK10. -40°C to 60°C. UNV (Китай)	353.62	BYN	шт
K41421	IPC3232ER-DV-C	IP камера, 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.265/H.264/MJPEG, оптич. WDR (120 Дб), тройной поток, DC12V & PoE, DC12V выход@PoE (встроенный сплиттер 12В), режим коридора, ROI, слот MicroSD до 128ГБ, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, BNC out, IP67 & IK10, варио объектив f=2.8-12 мм, ИК подсветка: до 30м, функции аналитики, -40°C to 60°C. UNV (Китай)	331.79	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K41736	IPC3232ER3-DUVZ-C	IP камера, 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Тройной поток, DC12V & PoE, ВыходDC12V при PoE, Micro SD, IP67 & IK10, 120dB WDR, Трев вх/вых 1/1, Аудио, Моторизованный объектив 2.7-13.5 мм (120.8° ~30.4°) F1.2, ИК подсветка до 30м, 3-осевая настройка объектива, Super starlight: чувствительность до 0.0005 Lux (Starview) -40°C to 60°C UNV (Китай)	481.23	BYN	шт
K34231	IPC3232ER3-DVZ28	Вандалозащищен. IP камера, 1/3" 2MP CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 0.02лк (цвет)/0лк при ИК вкл., H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V (±25%) & PoE 7,2Вт макс, встроенный PoE-сплиттер 12В, WDR до 120dB, режим Коридор (9:16), ROI, слот MicroSD до 128ГБ, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC out, , IP66 & IK10, объектив моторизованный f=2,8...12 мм (90...28° гор.), встр. аналитика (детектор звука, обнар. лиц, подсчет людей, обнаружение: проникновение, пересечение линии, движение), адаптивная ИК подсветка: до 30м, -40...+60°C, UNV (Китай)	415.95	BYN	шт
K41992	IPC3232ER3-DVZ28-C	Вандалозащищен. IP камера, 1/2.9" 2MP CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 0.03лк (цвет)/0лк при ИК вкл., Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, три потока, DC12V (±25%) & PoE 7,2Вт макс, встроенный PoE-сплиттер 12В, WDR до 120dB, режим Коридор (9:16), ROI, слот MicroSD до 128ГБ, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC out, , IP67 & IK10, объектив моторизованный f=2,8...12 мм (94...28° гор.), встр. аналитика (детектор звука, обнар. лиц, подсчет людей, обнаружение: проникновение, пересечение линии, движение), адаптивная ИК подсветка: до 30м, -40...+60°C, UNV (Китай)	376.22	BYN	шт
K39333	IPC3232ER3-DUVZ	IP камера, 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.265/H.264/MJPEG, оптич. WDR (120 Дб), Starlight 0.002 Lux (F1.4, AGC ON), тройной поток, DC12V & PoE, DC12V выход@PoE, режим коридора, ROI, слот MicroSD до 128ГБ, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, BNC out, IP66 & IK10, мотор. объектив f=2.8-12mm, ИК подсветка: до 30м, смарт-функции, автофокус -40°C to 60°C. UNV (Китай)	877.07	BYN	шт
K31782	IPC3234SR-DV	IP камера, 1/3" 4МП CMOS, ICR, 2592×1520:20fps, 2048×1520: 30fps, 0,02лк (цвет F1.6, AGC ON)/0лк (ч/б IR ON). H.264/MJPEG, тройной поток, DC12V & PoE 7.2Вт макс, выход DC12V@PoE, ROI, WDR 120dB, Alarm in/out 1/1, Audio in/out слот для карты MicroSD, BNC out, IP66 & IK10, варио объектив f=2.8...12мм (105...30° гор.), Smart функции (вторжение, пересечение линии, аудио детекция, детекция лиц, подсчет посетителей). ИК подсветка: до 30м, -40...+60°C, Uniview (Китай)	392.37	BYN	шт
K31799	IPC3234SR3-DVZ28	IP камера, 1/3" 4MP CMOS, ICR, 2688x1520:20fps, 2048×1520:30fps, 0.02лк (цвет) F1.6 AGC ON/0,01лк (ч6), H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 7,2Вт макс, 120dB WDR, режим Коридор, ROI, слот MicroSD до 64ГБ, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC out, , IP66 & IK10, объектив моторизованный f=2,8...12 мм (95...29° гор.), ИК подсветка: до 30м, -35...+60°C, Uniview (Китай)	482.38	BYN	шт
K34859	IPC3238ER3-DVZ	1/2.5" CMOS, ICR, 4K (3840×2160): 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, Triple stream, DC12V & PoE, 120dB WDR, Micro SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio, BNC output, IP66 & IK10, 2.8-12mm, 4Xoptical zoom, IR range: up to 30m.Ultra low-light, UNV (Китай)	1 690.67	BYN	шт
K42313	IPC3238SR3-DVPZ	1/2" CMOS, ICR, 4K (3840×2160): 15 fps; 1080P (1920×1080): Max. 60 fps, UltraH.265/H.264/MJPEG, Triple stream, DC12V & PoE, 120dB WDR, Micro SD, до 128 ГБ, Alarm in/out 1/1, Audio, IP67, f=2,8...12 мм моторизованный, F1.6, угол обзора – 114,8°...47,3°, механический ИК-фильтр. Адаптивная ИК-подсветка дальностью до 30 м. UNV (КНР)	675.10	BYN	шт
K31125	QH-NV431DS-P	IP камера, купольная. 2MP. H.264 HP/MP/BP, 30FPS@1080P, 2.0 Mega Pixel, 1/2.8" SONY Exmor CMOS, Low Light@0.01Lux, 12В/POE 4,6Вт макс, объектив ВФ f=2,8...12мм, ИК подсветка до 20м, CVBS, аудио, слот для MicroSD карты до 64ГБ, встр. грозозащита, IP66, -35...+50°C, Qihan (Китай)	292.53	BYN	шт
K31124	QH-NV531DS-P	IP камера, купольная. 3MP. H.264 HP/MP/BP, 30FPS@1080P, 30FPS@2048X1536, 2.0/3.0 Mega Pixel, 1/2.8" SONY Starvis CMOS, Starlight@0.001Lux, POE12В/POE 4,6Вт макс, объектив ВФ f=2,8...12мм, ИК подсветка до 20м, CVBS, аудиоканал, слот для MicroSD карты до 64ГБ, встр. грозозащита, IP66, -35...+50°C, Qihan (Китай)	292.53	BYN	шт
K30621	UN-629QIR-E1-P-A	Камера купольная IP уличная 1/2.8" SONY Exmor КМОП. /1920*1080p (2.0Мр), 0,01Лк при F1.2 AGC вкл., 0 Лк при вкл ИК-подсветке, механичесткий ИК фильтр. ИК подсветка до 30м. объектив f=2.8-12мм, аудиоканал, DWDR, настройи яркости, контрастности, насыщенности, резкости, режима День/Ночь, зеркального и перевернутого отображения, P2P. -30°C...+60°C.Пит 12В (1А)/ PoE (802.3af), Unex (Китай)	211.02	BYN	шт
K24831	UIP8073-IPC21F-P-IR-POE-T12	Купольная IP видеокамера. 1/2.8" КМОП 2.1Мпикс, Минимальная освещенностьт 0.05лк, Потоки: 1920*1080@25/30fps, 1280x720@25/30fps. H.264 Main Profile dual-stream. Цифровой WDR, 3D подавление шума, поворот изображения 90° или 270°. Слот для MicroSD карт, Видео выход. IP66, Вандалозащищзенная	467.13	BYN	шт
K15964	UIP9802B-MPC	IP-камера,уличн.IP65,купол,1/3" 2-megapixel progressive CMOS sensor,1600x1200пикс,0.01лк, f=2.8...12мм, H.264, 25fps, двунапр. аудио, детектор движ, 12В, ПО и БП в комплекте, крепится на кронш. UN-J805,Unex.	575.70	BYN	шт
K27145	N50A-ML-3X	IP камера1.3 Мпикс (1280x1024) КМОП. Минимальная чувств. 0.05 Лк (Low-Light), Объектив f=3-9мм (МОТОРИЗОВАННЫЙ). ИК подсветка до 15м (ICR). 4 потока, ROI, Аудио вх. 1/вых.1 . Микрофон встроенный. слот для microSD, Тревобные вх/вых., Питание: DC: 8~25В / AC: 24В; PoE макс 8,9Вт, IP66, -40° C до 50° C (работа моторизированного объектива от -10° C до 50° C). Etrovsion	1 001.06	BYN	шт
K25999	N50U-ML-3X	2.1 MP Low-Light, 3x(Tamron 3-9mm) Optical Zoom Lens, 15M IR,multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, PoE, IP66, VadalProof, Etrovision (Тайвань)	1 054.73	BYN	шт
K26002	N50U-ML-2.5X	2.1 MP Low-Light, 2.5x(Tamron 9-22mm) Optical Zoom Lens, 15MIR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, PoE, IP66, VadalProof, Etrovision (Тайвань)	1 162.09	BYN	шт
K35722	N57U-M	IP-камера 2MP, H.265, Low-light, Dual-shutter WDR, 3~9mm Motorized F1.7 Lens, 30fps/2MP, 3-Axis, 30m IR, Multiple Stream, ROI, D/N ICR, SD, PoE, IP67,Vandal-proof Etrovision (Тайвань)	884.33	BYN	шт
K31066	N57Q-M	IP-камера купольная уличная. 1/1.8" 3MPix CMOS (2048 x 1536), Двойное сканирование, WDR 120дБ. 3MP/30fps Объектив моторизованный , f=3...9 мм.(F=1.7). минимальная освещенность 0.05лк. P-iris. Режим День/Ночь. Механичесикий ИК фильтр. ИК-подсветка до 30 м, Кодеки: H.265/H/264/ MJPEG, Поддержка спефикциии ONVIF prof. S. 3 настраиваемых независимо потока. Функции: AWB, AES, AGC, BLC, переворот, зеркало, подавление шума, маскирование зон.Аудио вх 1/ вых 1. Поддержка карт памяти MicroSDXC. Тревожные вх 1/вых 1. Питание: 12VDC/PoE IEEE 802.3af, 13Вт, IP67. IK10. -30...+60°C, Etrovision (Тайвань)	924.59	BYN	шт
K36576	N57Y-M	IP-камера купольная уличная. 4MP, H.265, Dual-shutter WDR, 3~9 mm Motorized, 22fps/4MP, P-Iris, 3-Axis, 30m IR, Multiple Stream, ROI, D/N ICR, SD, PoE, IP67, Vandal-proof, Etrovision (Тайвань)	963.48	BYN	шт
K27532	N57F-C	IP-камера купольная уличная. ИК-подсветка до 15 м, D/N ICR, 1/1.8" 5MPix CMOS, 5MP 2592x1944пикс/25fps, H.265, объетив f=3,6...10мм, микрофон, 12VDC/PoE, 8Вт, IP67 -25...+60°C, Etrovision (Тайвань)	964.85	BYN	шт
K31101	N57F-M	IP-камера купол. IP67 ИК-подсв. 15 м, D/N ICR, 1/1.8" 5MPix CMOS, 5MP 2592x1944пикс/25fps, H.265, f=4...8мм моторизованный, аудио, микрофон, H.265/H.264, WDR 120dB,12VDC/PoE, 8Вт, -30...+60°C, Etrovision (Тайвань)	1 004.02	BYN	шт
K21631	EV8580A-C	IP-камера купольная уличная (IP66) с ИК-подсветкой (15 м), D/N ICR, 1/3" 1.3MP CMOS, 2.8~10 mm V/F, 0 Lux, 8~25V DC-AC/PoE, H.264/MPEG-4/MJPEG, SXGA/VGA/QVGA/QQVGA: 30 fps, RJ-45 10/100Base-TX, microSD, Audio In/Out, Etrovision (Тайвань)	812.81	BYN	шт
K26000	EV8589Q-DD	3MP Dual-Shutter WDR, 9~22mm vari-focal lens, multi-streaming,ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof, IP66, Heater &Fan, Etrovision (Тайвань)	1 367.74	BYN	шт
K16289	UIP-E8580A-C	IP-камера купольная уличная (IP66) с ИК-подсветкой (15 м), D/N ICR, 1/3" 1.3MP CMOS, 2.8~10 mm V/F, 0 Lux, 8~25V DC-AC/PoE, H.264/MPEG-4/MJPEG, SXGA/VGA/QVGA/QQVGA: 30 fps, RJ-45 10/100Base-TX, microSD, Audio In/Out	1 041.78	BYN	шт
K23639	FD2020	IP камера, купол, комн, 1/2.7" CMOS, 1080p, H.264/MPEG-4/MJPEG, 25 кадров/с при FullHD (1920x1080), вариообъектив 2.8-12мм, ИК-подсветка до 30 м, слот microSD, аудио-вход/выход, 12VDC/PoE Class 3 (IEEE802.3af), AVer (Тайвань)	590.48	BYN	шт
K23638	FV2028	IP камера, купол, уличный антивандальный, IP68, 1/2.7" CMOS, 1080p, H.264/MPEG-4/MJPEG, 25 кадров/с при FullHD (1920x1080), вариообъектив 2.8-12мм, ИК-подсветка до 30 м, слот microSD, аудио-вход/выход, 12VDC/PoE Class 3 (IEEE802.3af), AVer (Тайвань)	616.04	BYN	шт
K37643	RVi-IPC32VL (2.7-12)	IP камера, 2 Мп купольная; 1/2.7" КМОП; 1920x1080 - 25 к/с; 2.7-12 мм; 0.01/0 лк; ИК-подсветка 30 м; BLC / HLC / DWDR; H.264+ / H.264; Micro SD 128 GB; 12 DC/PoE, 7.5 Вт; IP67, IK10; -40°C~+60°C; Ø 122 мм × 89 мм. Rvi (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K36525	RVi-IPC32VM4	IP-камера;; 1/2.7" КМОП, прогрессивная развертка; Формат сжатия: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920x1080 @ 25 к/с; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.4 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Объектив: Моторизованный 2.7 мм - 12 мм, с АРД; ИК-подсветка: до 50 метров; Расширенная аналитика; Аудио: 1 вход/ 1 выход; Тревожные входы/выходы: 1/1; Поддержка карт памяти: MicroSD до 128 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP67, IK10; Диапазон рабочих температур: -40°C… +60°C; Питание: PoE (IEEE802.3af) / DC 12 В, не более 10 Вт; Габаритные размеры: Ø110x81 мм; Вес: 800 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS, Rvi (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
	Камеры IP сферические				
K31787	IPC3612SR3-PF28	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, два потока, DC12V & PoE 5.5Вт макс, DWDR, IP66, объектив f=2.8 мм (99,1° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, стандартный сенсор, -35...+60°C, Uniview (Китай)	187.44	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K41007	IPC3614LR3-PF28	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 4МП, 2592x1520:20fps, H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 5 Вт макс, DWDR, объектив f=2.8 мм (101,8° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, стандартный сенсор, -20...+50°C, UNV (Китай)	161.18	BYN	шт
K35274	IPC3612SR3-PF36	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, два потока, DC12V & PoE 5.5Вт макс, DWDR, IP66, режим Коридор, объектив f=3,6 мм (76,7° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, стандартный сенсор, -35...+60°C, UNV (Китай)	188.10	BYN	шт
K35275	IPC3612SR3-PF60	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, два потока, DC12V & PoE 5.5Вт макс, DWDR, IP66, объектив f=6 мм (46,9° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, стандартный сенсор, -35...+60°C, UNV (Китай)	179.71	BYN	шт
K34690	IPC3612ER3-PF28M	IP камера, 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 0.02 Lux (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR, H.264/MJPEG, два потока, DC12V & PoE 5.5Вт макс, DWDR, IP66, объектив f=2.8 мм (103° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, улучшенный сенсор, металлический корпус -35...+60°C, UNV (Китай)	219.09	BYN	шт
K31786	IPC3612ER3-PF36	IP камера, 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, два потока, DC12V & PoE 5.5Вт макс, DWDR, IP66 & IK10, объектив f=3,6 мм (80,5° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, улучшенный сенсор, -35...+60°C, Uniview (Китай)	230.81	BYN	шт
K32497	IPC3614SR3-DPF28	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 4МП, 2592x1520:20fps, 3МП и ниже/30fps, H.264/MJPEG, два потока, DC12V & PoE 3.5Вт макс, DWDR, IP66, объектив f=2.8 мм (99,1° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, -30...+60°C, UNV (Китай)	234.85	BYN	шт
K32498	IPC3614SR3-DPF36	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 4МП, 2592x1520:20fps, 3МП и ниже/30fps, H.264/MJPEG, два потока, DC12V & PoE 3.5Вт макс, DWDR, IP66, объектив f=3,6 мм (80,5° гор., ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, -30...+60°C, UNV (Китай)	234.85	BYN	шт
K33536	IPC3614SR3-DPF60	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 4МП, 2592x1520:20fps, 3МП и ниже/30fps, H.264/MJPEG, два потока, DC12V & PoE 3.5Вт макс, DWDR, IP66, объектив f=6 мм (46,9° гор., ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, -35...+60°C, UNV (Китай)	234.85	BYN	шт
K40470	IPC3632ER3-DPZ28-C	IP камера, 1/2,7" CMOS, ICR, 2МП, 1920x1080:30fps, Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, цвет 0,02лк (F1.2, AGC ON), три потока, слот для карт micro SD до 128ГБ, встр. микрофон, DC12V & PoE 8.16Вт макс, WDR 120dB, IP67, моторизованный объектив f=2,7...12 мм (98°...30° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, -40...+60°C, UNV (Китай)	308.51	BYN	шт
K40840	IPC3634ER3-DPZ28	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 4МП, 2560x1440:25fps, H.265/H.264/MJPEG, три потока, слот microSD до 120ГБ, встр. микрофон, DC12V & PoE 8.16Вт макс, WDR 120dB, IP67, моторизованный объектив f=2,7...12 мм (91°...27° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, -40...+60°C, UNV (Китай)	393.33	BYN	шт
K41645	IPC3638SR3-DPZ	IP камера, 1/2" CMOS, ICR, 8МП, 4К, 3840x2160:15fps, 1080p (1920x1080): 60 fps, UltraH.265/H.264/MJPEG, три потока, слот microSD до 128ГБ, встр. микрофон, DC12V & PoE 8.16Вт макс, WDR 120dB, IP67, моторизованный объектив f=2,8...12 мм (91°...27° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, -40...+60°C, UNV (Китай)	672.04	BYN	шт
K31128	QH-NV534DO-P	IP камера, сферическая., 4MP, H.264 HP/MP/BP, 30FPS@2688X1520, 30FPS@2048X1536, 30FPS@1920X1080, 4/3/2 Mega Pixel, 1/3" OVT HD CMOS, POE 12B/POE 4,6Вт макс, объектив ВФ f=2,8...12мм, ИК подсветка до 30м, слот для MicroSD карты до 64ГБ, встр. грозозащита, IP66, -35...+50°C, Qihan (Китай)	220.24	BYN	шт
K27931	UN-62FIR-E1-P	Камера сферическая IP уличная 1/2.8" SONY Exmor КМОП. /1920*1080p (2.0Mp), механичесткий ИК фильтр. ИК подсветка до 30м. объектив f=2.8-12мм. --30°C...+60°C.Пит 12В (1А)/ PoE (802.3af), Unex (Китай)	163.09	BYN	шт
K25443	UN-62B-E1-P	IP-камера, уличн.IP66, куп. H.264, 1/3, 2 Mega pix CMOS Sony, f=3,6мм, IR CUT, 48ИК СИД/40 м, 30к/с 1920 x1280, ONVIF2.2, PoE/12VDC, Unex	155.87	BYN	шт
K35814	UN-AN63WIR-F1-PoE	Камера купольная IP уличная, КМОП сенсор 1/2.8" SONY Exmor IMX124 2048x1536 (3.0МП), 0,01Лк при F1.2 AGC вкл., 0 Лк при вкл ИК-подсветке, механичесткий ИК фильтр. ИК подсветка до 20м. объектив f=3,6мм, настройи яркости, контрастности, насыщенности, резкости, режима День/Ночь, зеркального и перевернутого отображения, P2P. -30°C...+60°C.Пит 12В (1А)/ PoE (802.3af), Unex (Китай)	175.26	BYN	шт
K26698	UIP-D18R83-EP	IP камера мини, 1/2.5" КМОП 3МП Aptina, 0,005лк, f=3,6мм, 20к/с--2048x1536 25к/с, 1920x1080 H.264/MJPEG, ИК подсв. 20м два потока. Ц.WDR, BLC/HLC, 2D/3D СШП, PoE/+12В 5Вт, IP66, -40...+60°C, Unex	233.72	BYN	шт
	Камеры IP цилиндрические				
K36289	RVi-IPC42LS (2.8-12 мм)	Телекамера IP 2 Мп уличная; 1/2.8" КМОП-матрица; 1920x1080 - 25 к/с; 2.8-12 мм; H.264/MJPEG; ИК-подсветка 30 м; microSD 128 ГБ; -40…+60°C; 12 DC/PoE; 248.44x92.4x87.7 мм, RVi	Цена по запросу	BYN	шт
K31766	IPC2121SR3-PF36	IP камера, 1/3" CMOS, ICR, 1280x960:30fps, 0.06лк (цвет), H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 6,4Вт макс., DWDR, IP66, объектив f=3.6мм (72.9° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, -35...+60°C, Uniview (Китай)	158.26	BYN	шт
K40465	IPC2122SR3-PF40-C	IP камера, 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 0.02лк (цвет), объектив f=4 мм (84,8° гор.), H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V (±25%) & PoE 6,4Вт макс., DWDR, с/ш 52дб, 2D/3D шумоподавление, режим Коридор (9:16), область интереса (ROI), IP66, видеотитры: до 8 строк, детектор движения: до 2 зон, приватные зоны: до 4 зон, ONVIF, API, адаптивная ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, -35...+60°C, UNV (Китай)	200.80	BYN	шт
K34295	IPC2122SR3-UPF36	IP камера, 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 0.002лк (цвет), H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 6,4Вт макс., DWDR, IP66, объектив f=3.6мм (83° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, ультра низкая освещённость (Starlight), -35...+60°C, UNV (Китай)	277.97	BYN	шт
K35046	IPC2122SR3-PF40-B	IP камера, 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 0.002лк (цвет), H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 6,4Вт макс., DWDR, IP66, объектив f=4мм (80.8° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, встроенная видеоаналитика, -35...+60°C, UNV (Китай)	182.67	BYN	шт
K31760	IPC2122SR3-PF60	IP камера, 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 0.02лк (цвет), H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 6,4Вт макс., DWDR, IP66, объектив f=6мм (51.6° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, -35...+60°C, Uniview (Китай)	200.80	BYN	шт
K31774	IPC222ER-F36	IP камера, 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 0.06лк (цвет), H.264/MJPEG, два потока, DC12V & PoE 7.5Вт макс., ROI, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, IP66, объектив f=3.6мм (85° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, -35...+60°C, Uniview (Китай)	223.39	BYN	шт
K38949	IPC2124LR3-PF40	IP камера, 1/3" CMOS 4МП, ICR, 2688×1520:20 fps, 1080p:30fps, 0.06лк (цвет), H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 6,4Вт макс., DWDR, IP66, объектив f=4.0мм (70.5° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, -35...+60°C, Uniview (Китай)	170.80	BYN	шт
K31759	IPC2124SR3-DPF36	IP камера, 1/3" CMOS 4МП, ICR, 2688×1520:20 fps, 1080p:30fps, 0.06лк (цвет), H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 6,4Вт макс., WDR 120dB, IP66, объектив f=3.6мм (90.5° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, -35...+60°C, Uniview (Китай)	239.45	BYN	шт
K31764	IPC2124SR3-DPF60	IP камера, 1/3" CMOS 4МП, ICR, 2688×1520:20 fps, 1080p:30fps, 0.06лк (цвет), H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 6,4Вт макс., WDR 120dB, IP66, объектив f=6мм (62° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, -35...+60°C, Uniview (Китай)	239.45	BYN	шт
K31765	IPC2124SR3-DPF120	IP камера, 1/3" CMOS 4МП, ICR, 2688×1520:20 fps, 1080p:30fps, 0.02лк (цвет), H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 6,4Вт макс., WDR 120dB, IP66, объектив f=12мм (25° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, -35...+60°C, Uniview (Китай)	239.45	BYN	шт
K40542	IPC2222SR5-UPF40-B	IP камера, 1/2.9" CMOS 2МП, ICR, 1920*1080:30 fps,0.002лк (цвет), Ultra265, H.265, H.265, H.264, MJPEG, три потока, DC12V±25% & PoE 9Вт макс., DWDR, с/ш 52Дб, IP67, IK10, объектив f=4мм (76.6° гор.), smart функции (обнаружение лиц, подсчет людей, пересечение линии, вторжение). Micro SD (до 128 ГБ), ANR. ИК подсветка: до 50м, антибликовое ИК окно, HLC, режим Коридор (9:16), ONVIF(Profile S, Profile G), API, встроенный кронштейн, -35...+60°C, Uniview (Китай)	284.84	BYN	шт
K40543	IPC2222SR5-UPF60-B	IP камера, 1/2.9" CMOS 2МП, ICR, 1920*1080:30 fps,0.002лк (цвет), Ultra265, H.265, H.265, H.264, MJPEG, три потока, DC12V±25% & PoE 9Вт макс., DWDR, с/ш 52Дб, IP67, IK10, объектив f=6мм (51.6° гор.), smart функции (обнаружение лиц, подсчет людей, пересечение линии, вторжение). Micro SD (до 128 ГБ), ANR. ИК подсветка: до 50м, антибликовое ИК окно, HLC, режим Коридор (9:16), ONVIF(Profile S, Profile G), API, встроенный кронштейн, -35...+60°C, Uniview (Китай)	284.84	BYN	шт
K41608	IPC2224SR5-DPF40-B	IP камера, 1/2.9" CMOS 4МП, ICR, 2592*1520: 20fps; 2560*1440: 25fps,0.002лк (цвет), Ultra265, H.265, H.264, MJPEG, три потока, DC12V±25% & PoE 9Вт макс., DWDR, с/ш 52Дб, IP67, IK10, объектив f=4мм (76.6° гор.), smart функции (обнаружение лиц, подсчет людей, пересечение линии, вторжение). Micro SD (до 128 ГБ), ANR. ИК подсветка: до 50м, антибликовое ИК окно, HLC, режим Коридор (9:16), ONVIF(Profile S, Profile G), API, встроенный кронштейн, -35...+60°C, Uniview (Китай)	284.84	BYN	шт
K40561	IPC2224SR5-DPF60-B	IP камера, 1/2.9" CMOS 4МП, ICR, 2592*1520: 20fps; 2560*1440: 25fps,0.002лк (цвет), Ultra265, H.265, H.264, MJPEG, три потока, DC12V±25% & PoE 9Вт макс., DWDR, с/ш 52Дб, IP67, IK10, объектив f=6мм (51.6° гор.), smart функции (обнаружение лиц, подсчет людей, пересечение линии, вторжение). Micro SD (до 128 ГБ), ANR. ИК подсветка: до 50м, антибликовое ИК окно, HLC, режим Коридор (9:16), ONVIF(Profile S, Profile G), API, встроенный кронштейн, -35...+60°C, Uniview (Китай)	284.84	BYN	шт
K31648	IPC2322EBR-P	IP камера, цилиндр, 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, тройной поток, Цвет 0,06 Лк при F1.4, 50IRE, Ч\Б: 0,03 Лк при F1.4, 50IRE, DC12V & PoE, DWDR, ROI, слот Micro SD, вх/вых тревоги 1/1, аудио, варио объектив f=2.8-12мм, ИК подсветка до 30м, -35…+60°C. Uniview (Китай)	279.95	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39077	IPC2322EBR5-P-C	IP камера, цилиндр, 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.265/H.264/MJPEG, тройной поток, Цвет 0,06 Лк при F1.4, 50IRE, Ч\Б: 0,01 Лк при F1.4, 50IRE, DC12V & PoE, DWDR, ROI, слот Micro SD, вх/вых тревоги 1/1, аудио, варио объектив f=2.8-12мм, ИК подсветка до 50 м, IP67, -35…+60°C. UNV (Китай)	321.20	BYN	шт
K31776	IPC2322EBR-DPZ28	IP камера, 1/2.9" CMOS 2МП, ICR, 1920x1080:30 fps, 0.02лк (цвет)/0.005лк (чб), H.265, H.264, MJPEG, три потока, DC12V & PoE 9Вт макс., оптич. WDR (120 дб), smart функции (обнаружение лиц, подсчет людей, пересечение линии, вторжение), ROI, HLC, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, IP67, IK10, объектив моторизованный f=2,8...12мм (90° ~ 28° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, слот microSD до 128ГБ, -35...+60°C, Uniview (Китай)	430.13	BYN	шт
K39527	IPC2322EBR5-DPZ28-C	IP камера, 1/2.9" CMOS 2МП, ICR, 1920x1080:30 fps, 0.02лк (цвет)/0лк (ИК вкл.), H.265, H.264, MJPEG, три потока, DC12V & PoE 11Вт макс., оптич. WDR (120 дб), режим Коридор, smart функции (обнаружение лиц, подсчет людей, пересечение линии, вторжение, детектор звука, детектор изменение фона, расфокусировки), ROI, HLC, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, IP67, объектив моторизованный f=2,8...12мм (94° ~28° гор.), ИК подсветка: до 50м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, слот microSD до 128ГБ, -35...+60°C, Uniview (Китай)	369.68	BYN	шт
K41755	IPC2322EBR5-DUPZ-C	IP камера, 1/2.8" CMOS 2МП, ICR, 1920x1080:30 fps, Super starlight 0.0005лк в цвете, Ultra 265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 10Вт макс., оптич. WDR (120 дб), режим Коридор, smart функции (обнаружение лиц, подсчет людей, пересечение линии, вторжение, детектор звука, детектор изменение фона, расфокусировки), ROI, HLC, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, IP67, объектив моторизованный с автофокусом f=2,7...13мм (120.8°...30,4° гор.), ИК подсветка: до 50м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, слот microSD до 128ГБ, -35...+60°C, Uniview (Китай)	474.69	BYN	шт
K31777	IPC242E-DLIR-IN	IP камера, 1/2.8" CMOS 2МП, ICR, 1920x1080:30 fps, 0.02лк (цвет)/0.008лк (чб), H.264/MJPEG, три потока, DC12V/AC24V & PoE 11Вт макс., WDR 120dB, ROI, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, IP66, объектив f=2,8...10.3мм (102.4...27.4° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, слот microSD до 64ГБ, -40...+60°C, Uniview (Китай)	732.00	BYN	шт
K32280	IPC262ER9-DUZ	IP камера, 1/2.8" КМОП 2Мпикс, ICR фильтр, 1920x1080:30 fps, 0.002лк (цвет)/0.0008лк (чб), H.264/MJPEG, три потока, WDR 120dB, ROI, Трев вх 2/вых 1, Аудио вх1/вых 1, BNC видео вых, объектив f=2.8,,,12 мм, ИК подсветка: до 100м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, слот microSD до 128ГБ, DC12V/AC24V & PoE 13.7Вт макс. IP67, -40...+60°C, Uniview (Китай)	1 032.86	BYN	шт
K33080	IPC262EFW-DUZ	IP камера Starlight, 1/2.8" CMOS 2МП, ICR, 1920x1080:30 fps, 0.002лк (цвет), H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V/AC24V & PoE 13.7Вт макс., WDR 120dB, ROI, режим Коридор. Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC out, IP67, объектив моторизованный f=2.8,,,12 мм (105...33°), автофокус, ИК подсветка: до 50м, белый свет: до 10м, PIR датчик, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, слот microSD до 128ГБ, -50...+60°C, UNV (Китай)	1 194.42	BYN	шт
K33079	IPC262ER9-X10DU	IP камера, 1/2.8" CMOS 2МП, ICR, 1920x1080:30 fps, 0.002лк (цвет), H.264/MJPEG, три потока, моторизованный объектив f=4,7-47мм, автофокус DC12V/AC24V & PoE 13.7Вт макс., WDR 120dB, ROI, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC out, IP66. Smart функции. ИК подсветка: до 100м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, слот microSD до 128ГБ, -40...+60°C, UNV (Китай)	1 275.21	BYN	шт
K33884	IPC252ERA-X22DUG	IP камера, 1/1,9" CMOS 2МП, ICR, 1920x1080:60 fps, 0.002лк (цвет), H.265/H.264/MJPEG, три потока, AC24V/6,,,19,5Вт, WDR 120dB, ROI, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC out, IP67, объектив f=6.5,,,143 мм (22x зум: 59°...3°), ИК подсветка: до 200м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, слот microSD до 128ГБ, слот SFP, -40...+60°C, Uniview (Китай)	1 798.38	BYN	шт
K41979	IPC252ERA-X22DUP	IP камера, 1/1,9" CMOS 2МП, ICR, 1920x1080:60 fps, 0.002лк (цвет), H.265/H.264/MJPEG, три потока, PoE+□IEEE802.3at□/AC24V/6,,,19,5Вт, WDR 120dB, ROI, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC out, IP67, объектив f=6.5,,,143 мм (22x зум: 59°...3°), ИК подсветка: до 200м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, слот microSD до 128ГБ, -40...+60°C, Uniview (Китай)	1 798.38	BYN	шт
K34278	IPC2324EBR-DP	IP камера, 1/3" CMOS, 4MP (2592×1520): до 20 fps□4MP (2560×1440): до 25 fps□3MP (2048×1520): до. 30 fps; ICR, 0.02лк (цвет F1.4, AGC ON)/0лк (ч/б IR ON), H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 4,8Вт макс., оптич. WDR (120 дб), 3D-DNR, встр. аналитика ROI, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, аналоговый видеовыход BNC, IP66, объектив f=2,8...12мм (91...27° гор.), Smart функции (вторжение, пересечение линии, аудио детекция, детекция лиц, подсчет посетителей). ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, слот microSD до 128ГБ, -35...+60°C, Uniview (Китай)	387.36	BYN	шт
K31775	IPC2324EBR-DPZ28	IP камера, 1/3" CMOS 4MP (2592×1520): до 20 fps□4MP (2560×1440): до 25 fps□3MP (2048×1520): до. 30 fps; ICR,, 0.02лк (цвет) F1.4 AGC ON/0.03лк (чб), H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE 5,5 Вт макс., оптич. WDR (120 дб), 3D-DNR, встр. аналитика ROI, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, IP66, объектив моторизованный f=2,8...12мм (91...27° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, слот microSD до 128ГБ, -35...+60°C, UNV (Китай)	473.54	BYN	шт
K41385	IPC2325EBR5-DUPZ	IP камера, 1/2.7" CMOS 5MP (2592 x1944): до 20 fps, 4MP (2560 x1440): до. 30 fps, 3MP (2048x1536); ICR, 0.001лк (цвет) F1.2 AGC ON/0.0002лк (чб), Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, три потока, DC12V & PoE 10 Вт макс., оптич. WDR (120 дб), 2D/3D-DNR, встр. аналитика ROI, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, IP67, объектив моторизованный f=2,7...13.5мм (104.2...28.3° гор.), ИК подсветка: до 50м, антибликовое ИК окно, встроенный кронштейн, слот microSD до 128ГБ, -35...+60°C, UNV (Китай)	587.79	BYN	шт
K42198	IPC2328SBR5-DPZ	1/2" CMOS, ICR, 4K (3840×2160): 15 fps; 1080P (1920×1080): Max. 60 fps, UltraH.265/H.264/MJPEG, Triple stream, DC12V & PoE, 120dB WDR, Micro SD, до 128 ГБ, Alarm in/out 1/1, Audio, IP67, f=2,8...12 мм моторизованный, F1.6, угол обзора – 114,8°...47,3°, механический ИК-фильтр. Адаптивная ИК-подсветка дальностью до 50 м. UNV	Цена по запросу	BYN	шт
K34860	IPC268ER9-DZ	1/2.5" CMOS, ICR, 4K (3840×2160): 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, Triple stream, AC 24V & DC12V & PoE (15W 802.3at), 120dB WDR, Micro SD, до 128 ГБ, Alarm in/out 2/1, Audio, BNC output, IP67, 2,8 – 12 мм, F1.6, P-Iris, угол обзора – 93° – 34°, механический ИК-фильтр, Motorized. Адаптивная ИК-подсветка дальностью до 100 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K31120	QH-NW552DO-P	IP камера, цилиндр., 4MP, H.264 HP/MP/BP, 30FPS@2688X1520, 30FPS@2048X1536, 30FPS@1920X1080, 4/3/2 Mega Pixel, 1/3" OVT HD CMOS, POE, 12В/POE 6Вт макс, объектив ВФ f=2,8...12мм, ИК подсветка до 30м, CVBS, аудио канал, встр. грозозащита, IP66, -35...+50°C	236.66	BYN	шт
K31103	QH-NW751DS-P	IP камера цилиндрическая 6Мпикс 1/1.8" SONY КМОП (3072x2048), прогрессивное сканирование. День/Ночь. механический ИК фильтр. Мин. освещенность 0.005лк. 30FPS@1080P, 30FPS@2688X1520, 20FPS@3072X2048, 2/3/4/5/6 Mega Pixel, Starlight@0.001Lux, объектив f=3,6...10мм, ИК подсветка до 40м, CVBS, аудио канал, вх./вых. тревоги, слот для MicroSD карты до 64ГБ, встр. грозозащита, Питание:12В/POE 8Вт макс, IP67, -35...+50°C	Цена по запросу	BYN	шт
K25441	UN-310Y-C1-P	IP камера уличная, 1/4" CMOS 1МР, ИК подсветка 30м, 0.1лк (цв.) 30к/с при 1280x720, f=3.6, H.264/MJPEG, два потока. Цифр. WDR, 3D DNR, PoE/+12В, UNEX	100.54	BYN	шт
K32312	UN-320Y-E1-P	IP камера уличная цил., 1/3" Sony Exmor CMOS 2MP, ИК подсветка 30м, 0.1лк (цв.) 30к/с при 1920x1080, f=3.6, H.264/MJPEG, два потока. Цифр. WDR, 3D DNR, IP66, PoE/+12В, UNEX	163.09	BYN	шт
K25440	UN-326E1-P	IP-камера, уличн.IP66, H.264, 2 Mega pix CMOS Sony, f=2.8...12мм, 0,01Лк при F1.2 AGC вкл., 0 Лк при вкл ИК-подстветке, IR CUT, 48ИК СИД/40 м, 30к/с 1920 x1280, ONVIF2.2, кронштейн, PoE/12VDC, Unex	207.14	BYN	шт
K32056	UN-336F1-P	IP-камера, уличн.IP66, H.264, 1/2.8' SONY Exmor R STARVIS CMOS 3 Mega pix, f=2.8...12мм, 0.01Lux @(F1.2,AGC Вкл.), 0 Lux при IR CUT, 48ИК СИД/40 м, 30к/с 2048×1536, ONVIF2.2, DWDR, настройи яркости, контрастности, насыщенности, резкости, зеркального и перевернутого отображения, P2P, кронштейн, PoE/12VDC, Unex	249.68	BYN	шт
K34504	UN-346J1-P	IP-камера, уличн.IP66, H.264, 1/3' SONY Exmor R STARVIS CMOS 4 Mega pix, f=2.8...12мм, 0.01Lux @(F1.2,AGC Вкл.), 0 Lux при IR CUT, 48ИК СИД/40 м, 30к/с 2592x1520, ONVIF2.2, DWDR, настройи яркости, контрастности, насыщенности, резкости, зеркального и перевернутого отображения, P2P, кронштейн, PoE/12VDC, Unex	239.24	BYN	шт
K14149	UIP9801N-MPC	IP-камера, уличн.IP66, 1/3" 2-megapixel progressive CMOS sensor,1600x1200пикс,0.01лк, встр.ИК, f=6мм, H264, 25 fps, двунапр. аудио, детектор движ., 12В. БП и ПО в комплекте, крепление на кронштейн UN-J803, Unex.	575.70	BYN	шт
K25177	UIP8068-IPC10-POE	IP камера уличная, 1/4" CMOS 1.3 MP, ИК подсветка 10-15м, 0.1лк (цв.) 1280x720@25/30кадр/с, f=3.6, H.264/MJPEG, два потока. Цифр. WDR, 3D DNR, PoE/+12В, UNEX	198.71	BYN	шт
K25178	UIP8066-IPC10-POE-T12	IP камера уличная, 1/4" CMOS 1.3 MP, ИК подсветка 20-30м, 0.1лк (цв.) 1280x720@25/30кадр/с, f=2.8...12мм, H.264/MJPEG, два потока. Цифр. WDR, 3D DNR, PoE/+12В, UNEX	271.06	BYN	шт
K24827	UIP8068-IPC21F-POE-3.6	Sony 1/2.8" CMOS 2.1Megapixels, Color 0.05Lux, 1920*1080@25/30fps, 1280x720@25/30fps. H.264 Main Profile dual-stream, IP66. Digital WDR, 3D noise reduction. IR distance 10-15M.With fixed Lens: 3.6mm. Built-in POE.	307.27	BYN	шт
K24826	UIP8066-IPC21F-POE-T12	Sony 1/2.8" CMOS 2.1Megapixels, Color 0.05Lux, 1920*1080@25/30fps, 1280x720@25/30fps, H.264 Main Profile dual-stream, IP66. Digital WDR, 3D noise reduction.IR distance 20-30M. Built-in POE, and with varifocal lens 2.8-12mm	397.48	BYN	шт
K24825	UIP8063-IPC21F-POE-T12	Sony 1/2.8" CMOS 2.1Megapixels, Color 0.05Lux,1920*1080@25/30fps, 1280x720@25/30fps, H.264 Main Profile dual-stream, IP66. Digital WDR, 3D noise reduction.IR distance 30-50M.Built-in Audio Input/Output, 1 alarm input/output, Rs485. Built-in POE,	481.17	BYN	шт
K25422	UIP8063-IPC50-POE-T12	IP камера уличная, 1/2.5" КМОП 5МП Aptina, ИК подсв. 30-50м, 0,1лк, f=3.3...10.5мм, 12к/с--2592x1944, 20к/с--2048x1536 25к/с, 1920x1080 H.264/MJPEG, два потока. Ц. WDR, BLC/HLC, 2D/3D СШП, Слот для microSD, IP66, PoE/+12В, кронштейн отдельно, Unex	604.00	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K26695	UIP-W19R83-EPf3.6	IP камера цил., 1/2.5" КМОП 3МП Aptina, ИК подсв. 15м, 0.01лк, f=3.6мм, 20к/с--2048x1536 25к/с, 1920x1080 H.264/MJPEG, два потока. Ц.WDR, BLC/HLC, 2D/3D СШП, PoE/+12В, 10Вт, IP66, -40...+60°C, Unex	237.09	BYN	шт
K16285	UIP-E6750	IP-камера цилиндрическая IP66, 1/4" VGA Low Light CMOS, 3.6mm/F1.9, 0.1 Lux, 12V DC, H.264/MPEG-4/MJPEG, VGA/QVGA/QQVGA: 30 fps, RJ-45 10/100Base-TX	454.93	BYN	шт
K16293	UIP-E8781U-C	IP-камера цилиндр. уличная (IP67) с ИК-подсветкой (25 м), D/N ICR, 1/2.7" HD-1080p CMOS, f=3...10 мм/F1.5, 8~25V DC-AC, H.264/MPEG-4/MJPEG, 1080p/720p/VGA/QVGA/QQVGA: 30 fps, RJ-45 10/100Base-TX, Unex	1 264.18	BYN	шт
K19709	UIP-E8781Q-MD	IP-камера цилиндр. всепогодная (IP67) с ИК-подсветкой (25 м), D/N ICR, 1/2.7" 3MP, CMOS, WDR, 3...9мм ДУ, P-iris, 8~25V DC-AC/PoE, H.264/MPEG-4/MJPEG, RJ-45 10/100Base-TX, SD/SDHC, Audio In/Out, вандалозащита, Unex	1 884.03	BYN	шт
K21496	EV8781Q-CD	IP-камера цилиндр. IP67 уличн. ИК-подсветка (25 м), D/N ICR, 1/2.5" 3MgPix CMOS, 3MP 2048x1536, f=3...10mm V/F, 0 Lux, 8...25VDC/AC/PoE, H.264/MPEG-4/MJPEG, 20fps@3MP/30fps@HD, RJ-45 10/100Base-TX, microSD, Audio In/Out, Etrovision (Тайвань)	1 531.81	BYN	шт
K21629	EV8383F-B	IP-камера цилиндр. всепогодная (IP66) с ИК-подсветкой (40 м), D/N ICR, 1/2.5" 5MP CMOS, 4~12 mm V/F, 0 Lux, 24VAC, H.264/MPEG-4/MJPEG, 5MP: 10 fps, 1080p/720p/VGA/QVGA/QQVGA: 30 fps, RJ-45 10/100Base-TX, SD/SDHC, Audio In/Out, Etrouvison (Тайвань)	1 529.47	BYN	шт
K30425	KDT-HW69RC85-P	IP камера цил., 1/2.5" КМОП 5МП Aptina, ИК подсв. 30м, 0,08лк, f=3,3...10,5 мм, 10к/с--2592x1944, 20к/с--2048x1536 25к/с, 1920x1080 H.264/MJPEG, два потока. Ц.WDR, BLC/HLC, 2D/3D СШП, PoE/+12В 10Вт, IP66, -40...+60°C, Unex	380.89	BYN	шт
K33914	KDT-HW85AC84-EP	Камера IP. 1/3" 4 Мпикс (2592×1520) КМОП; 4Мр /20fps; объектив f=3.6мм/F1.2; 0,3лк цв, 0,05лк чб; ИК подсветка до 15м, мех ИК фильтр, H265/H.264/ IP66, 12В/4Вт, GWSecu (Китай)	183.18	BYN	шт
K25478	N70Q-10X	IP-камера цилиндрическая уличная.1/3" 3MgPix CMOS, 3MP 2048x1536. Минимальная освещенность 0.1лк. Режим День/Ночь. Механический ИК фильтр. ИК-подсветка до 15 м, Объектив f=5,1...51мм, F1.6. Кодеки: H.264/MJPEG/MPEG-4. Функции: AWB, AES, AGC, BLC, маскировние зон. Поддержка карт памяти MicroSD. Питание: 12VDC/PoE IEEE 802.3af, 7.8Вт, RJ-45 10/100Base-TX, алюминиевый корпус. IP67. -25°C~55°C Etrovision (Тайвань)	616.10	BYN	шт
K31100	N75Q-C	IP-камера цилиндр. IP67 уличн. ИК-подсв. 15 м, D/N ICR, 1/1.8" 3MPix CMOS, 3MP 2048 x 1536пикс/25fps, H.265, f=4...8мм, аудио, H.265/H.264, 0,05лк, WDR 120dB, 12VDC/PoE, 8Вт, -30...+60°C, Etrovision (Тайвань)	926.19	BYN	шт
K27531	N75F-C	IP-камера цилиндр. IP67 уличн. ИК-подсв. 15 м, D/N ICR, 1/1.8" 5MPix CMOS, 5MP 2592x1944пикс/25fps, H.265, f=3,6...10мм, аудио, 12VDC/PoE, 8Вт, -25...+60°C, Etrovision (Тайвань)	1 023.89	BYN	шт
K31058	N76Q-M	IP-камера цилиндр. IP67 уличн. ИК-подсв. 40 м, D/N ICR, 1/1.8" 3MPix CMOS, H.265, f=3...9мм моторизованный, аудио, 12VDC/24VAC/PoE, 13.5т, -40...+60°C, Etrovision (Тайвань)	1 235.91	BYN	шт
K35724	N76U-M	IP-камера цилиндр.2MP, H.265, Low-light, Dual-shutter WDR, 3~9mm Motorized F1.7 Lens, 30fps/2MP, 40m IR, Multiple Stream, ROI, D/N ICR, SD, PoE, IP67, Vandalproof, Etrovision (Тайвань)	1 195.65	BYN	шт
K36584	N76Y-M	IP-камера цилиндр. IP67 уличн. ИК-подсв. 40 м, D/N ICR, 4MPix CMOS, H.265, f=3...9 мм моторизованный, P-Iris, аудио, слот для SD карты, WDR с двойным затвором, 12VDC/24VAC/PoE, 13.5т, -40...+60°C, Etrovision (Тайвань)	1 313.74	BYN	шт
K27530	N76F-C	IP-камера цилиндрицеская уличная. ИК-подсв. 1.8" 5MPix КМОП (2592x1944пикс)/30fps. Двойной затвор, WDR 120дБ. Минимальная освещенность 0.05лк. ИК подсыветка до 40 м, Режим День/Ночь, Механическиий ИК фильтр, кодек H.265, Объектив f=3,6...10мм (100-31 градус), F=1.4, Аудио вх 1 шт/ вых 1 шт. Аудио сжатие G.711/G/726., До 5 независимых потока с настройкой. Функции: AWB, AES, AGN, BLC, переворот, зеркало, шумоподавление, маскировние. Поддержка карт памяти microSDXC. Возможность подключения внешнего модуля Wi-Fi через USB гнездо на видеокамере. Питание: +8...24VDC/24VAC/PoE IEEE802.3af, 13.5Вт. Алюминиевый корпус. IP67. -40...+60°C, Сертификаты: FCC Part15 Subpart B, CE EN55022 Class A, EN55024, LVD, RoHSEtrovision (Тайвань)	1 580.50	BYN	шт
K31099	N76F-M	IP-камера цилиндр. IP67 уличн. ИК-подсв. 40 м, D/N ICR, 1/1.8" 5MPix CMOS, 5MP 2592x1944пикс/25fps, H.265, f=4...8мм, моторизованный, аудио, H.265/H.264, 12VDC/24VAC/PoE, 13.5т, -40...+60°C, Etrovision (Тайвань)	354.26	BYN	шт
K21499	EV8782A-B	IP-камера цилиндр. уличная (IP66) с ИК-подсветкой (15 м), D/N ICR, 1/3" 1.3MP CMOS, 4 mm/F1.5, 8~25V DC-AC/PoE, H.264/MPEG-4/MJPEG, SXGA/VGA/QVGA/QQVGA: 30 fps, RJ-45 10/100Base-TX	695.87	BYN	шт
K16296	EV8782U-B	IP-камера цилиндр. всепогодная (IP66) с ИК-подсветкой (15 м), D/N ICR, 1/2.7" HD-1080p CMOS, f=4мм, 8~25V DC-AC/PoE, H.264/MPEG-4/MJPEG, 1080p/720p/VGA/QVGA/QQVGA: 30 fps, RJ-45 10/100Base-TX, SD/SDHC, Audio In/Out	761.20	BYN	шт
K24188	FB2027-3	IP камера, цил., уличн. IP67, 1/3" CMOS, FullHD, 1920x1080-30к/с, H.264/MPEG-4/MJPEG, объектив f=2.8...12мм, ИК-подсветка до 25м, MicroSDHC до64ГБ, 1 вх/1 вых тревоги, D-WDR, -25...+45°C, 12VDC/High PoE, Aver (Тайвань)	1 041.48	BYN	шт
K29941	KDT-HW10RC83-EP	Камера IP. 1/2.5" 3 Мпикс (2048)×1536) Aptina КМОП; 3Мр /20fps;1080P/720P(1~25fps/30fps); Объектив f=3.6мм /F1.2, ИК подсветка до 30м, мех ИК фильтр, IP66, 12В/PoE (IEEE802.3af)/5Вт;	196.41	BYN	шт
K29940	KDT-HW64RC83-EP	Камера IP. 1/2.5" 3 Мпикс (2048×1536) Aptina КМОП; 3.0Мр /20fps;1080P/720P(1~25fps/30fps);Ваиофокальный объектив f=2.8-12мм/F1.4, ИК подсветка до 25м; мех ИК фильтр; ONVIF; IP66, 12В/PoE(IEEE802.3af)/10Вт; без аудио; -40°C.. +60°C	249.36	BYN	шт
K23964	OB-300Af-D1	Камера цилиндр, уличн. IP66, 3МП, 20fps@2048x1536, H.264/MPEG-4/MJPEG, f=3.6мм, F1.4, Мех. ИК фильтр, ИК подсв.(20м), Micro SD/SDHC слот, 2-напр. аудио, 1 DI/DO, вандалозащ, PoE(802.3af)/12VDC -20°C...50°C, Brickcom (Тайвань)	697.23	BYN	шт
K29811	AC-D2053ZIR3	Универсальная уличная 5Мр IP-камера с расширенным функционалом и моторизованным объективом. 1/2.5" CMOS матрица, Цвет: 0.03 Лк (F1.4) / ЧБ: 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение 5Мп (2592*1944) при 15fps / 3Мп (2048*1536) при 20fps / Full HD (1920*1080) при 25fps, объектив 3.3-10.5мм с АРД и автофокусом, моторизированный зум, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, аппаратная аналитика движения (ActiveSearch), Edge Storage (запись на microSD до 32Гб), двусторонний звук, тревожные вх/вых, питание 12В DC или PoE (802.3af), потребление - до 0.42А (5Вт), -40°C … +60°C , IP66, "умная" ИК-подсветка Smart IR — 30м. ПО TRASSIR в подарок!	Цена по запросу	BYN	шт
K42362	AC-D2121WDIR3	Уличная миниатюрная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 @ 25 к/с, объектив 3.6мм или 2.8мм (6, 8, 12мм - опц.), режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120dB), 3D-NR, BLC, Defog, ROI, слот USB (запись архива до 128Гб), питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C … +60°C, IP67, ИК-подсветка до 30м. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	Цена по запросу	BYN	шт
K42367	AC-D2123WDZIR6	Уличная 2Мп IP-камера с мотор-зумом и автофокусом. Матрица 1/2.7" CMOS, чувствительность: 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 @ 25 к/с, кодек H.265, объектив - трансфокатор 2.7-12мм с АРД (зум x4.4, автофокус), режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120дБ), 3D-NR, BLC/HLC, Defog, ROI, Edge Storage (запись на microSD до 128 Гб), двусторонний звук, тревожные вх/вых, питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C … +60°C, IP67, ИК-подсветка до 60м. ПО TRASSIR в подарок!	Цена по запросу	BYN	шт
K42364	AC-D2163IR3	Уличная 6Мп вариофокальная IP-камера. Матрица 1/2.9" CMOS, чувствительность: 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение 6Мп (3072x2048) @ 25fps, кодек H.265, объектив 2.8-12мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (110дБ), 3D-NR, BLC, Defog, ROI, двусторонний звук, слот USB (запись архива до 128Гб), тревожные вх/вых, питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C … +60°C, IP67, ИК-подсветка до 35м. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD,	Цена по запросу	BYN	шт
K36859	RVi-IPC42L (2.8-12мм)	Уличная IP-камера; 1/2.8" КМОП, прогрессивная развертка; Формат сжатия: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920x1080 @ 25 к/с; Нижний порог чувствительности: 0.014 лк @ F1.4 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Объектив: 2.8 мм - 12 мм, с АРД; ИК-подсветка: до 30 метров; Аудио: 1 вход/ 1 выход; Тревожные вх/вых: 1/1; Поддержка карт памяти: MicroSD до 128 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40°C… +60°C; Питание: PoE (IEEE802.3af) / DC 12 В, не более 7,5 Вт; Габаритные размеры: 273×95×95 мм; Вес: 1,1 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS, RVi (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K36890	RVi-IPC42LS (2.8-12мм)	Уличная IP-камера; 1/2.8" КМОП, прогрессивная развертка; Формат сжатия: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920x1080 @ 25 к/с; Нижний порог чувствительности: 0.014 лк @ F1.4 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Объектив: 2.8 мм - 12 мм, с АРД; ИК-подсветка: до 30 метров; Поддержка карт памяти: MicroSD до 128 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40°C… +60°C; Питание: PoE (IEEE802.3af) / DC 12 В, не более 7,5 Вт; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS, RVi (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K36860	RVi-IPC42LS (3.6мм)	Уличная IP-камера 2Мпикс; 1/2.8" КМОП, прогрессивная развертка; Формат сжатия: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920x1080 @ 25 к/с; Нижний порог чувствительности: 0.01лк @ F1.4 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Объектив: 3,6 мм, с АРД; ИК-подсветка: до 20 метров; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40°C… +60°C; Питание: PoE (IEEE802.3af) / DC 12 В, не более 4,5 Вт; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS, RVi (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K36523	RVi-IPC42M4	Уличная IP-камера; 1/2.8" КМОП, прогрессивная развертка; Формат сжатия: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920x1080 @ 25 к/с; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.4 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Объектив: Моторизованный 2.7 мм - 12 мм, с АРД; ИК-подсветка: до 50 метров; Расширенная аналитика; Аудио: 1 вход/ 1 выход; Тревожные входы/выходы: 2/1; Поддержка карт памяти: MicroSD до 128 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -40°C… +60°C; Питание: PoE (IEEE802.3af) / DC 12 В, не более 11,5 Вт; Габаритные размеры: 273×95×95 мм; Вес: 1,1 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS, RVi (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K42524	RVi-IPC42M4 V.2	Уличная IP-камера; 1/2.8" КМОП, прогрессивная развертка; Формат сжатия: H.265 / H.264 / H.264+; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920x1080 @ 50 к/с; Нижний порог чувствительности: 0.006 лк @ F1.4 (Цвет), 0 лк @ F1.4 (ИК вкл.); Режим «день-ночь»:Электромеханический ИК-фильтр; Объектив: Моторизованный 2.7 мм - 12 мм; Компенсация встречной засветки: BLC / HLC / WDR (120 дБ)/ Digital Defog; ИК-подсветка: до 50 метров; Система интеллектуальной видеоаналитики (IVS); Аудио: 1 вход/ 1 выход; Тревожные входы/выходы: 2/1; Поддержка карт памяти: MicroSD до 128 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -50°C… +60°C; Питание: DC 12 В ±30%, PoE (802.3af), не более 24 Вт; Габаритные размеры: 273×95×95 мм; Вес: 1,1 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-Оператор, RVi (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K38258	RVi-IPC43L (2.7-12 мм)	Уличная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица 3 мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/ H.264H/ MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 2048x1536 (20 к/с), 1920x1080 (25 к/с); Количество видео потоков 2; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.4 цвет / 0.005 лк @ F1.4 ч.б.; Вариофокальный объектив: 2.7-12 мм с АРД; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка: до 30 метров; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°C; Питание: PoE (IEEE802.3af) / DC 12 В, не более 5.5 Вт; Габаритные размеры: 214x90x77 мм; Вес: 650 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS, RVi (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K36524	RVi-IPC44-PRO (2.7-12 мм)	IP-камера; 1/3" КМОП-матрица, 4 Мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Функция расширенного динамического диапазона WDR до 120 дБ; Разрешение и скорость трансляции: 2688x1520, 20 к/с; 2560x1440, 20 к/с; 2304x1296, 25 к/с; Встроенные интеллектуальные функции; Видеопотоки с независимыми настройками: 3; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.2 цвет / 0.005 лк @ F1.2 ч.б, Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Объектив: Моторизованный 2.7-12 мм, АРД ; ИК-подсветка: до 50 метров; Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 2/1; Запись на MicroSD карту до 128 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -40…+60°C; Питание: PoE / DC 12 В, не более 12 Вт; Габаритные размеры: 273x95x95 мм; Вес: 1.1 кг; Встроенный web-сервер. Сетевой клиент RVi-SmartPSS, RVi-Оператор, RVi (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K39544	RVI-IPC48M4	IP-камера; 1/2,5" КМОП-матрица, 8 Мегапикселя (3840x2160); Формат сжатия: H.265, H.265+, H.264+, H.264; Разрешение и скорость трансляции: 3840x2160, 15 к/с;2048x1536/2304x1296, 25 к/с; Нижний порог чувствительности: 0.05 лк @ F1.2 цвет / 0.005 лк @ F1.2 ч.б, Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Объектив: Моторизованный 2.7-12 мм, АРД ; ИК-подсветка: до 50 метров; Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 2/1; Запись на MicroSD карту до 128 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -50…+60°C; Питание: PoE / DC 12 В, не более 12 Вт	Цена по запросу	BYN	шт
	Камеры IP панорамные				
K35127	IPC814SR-DVPF16	IP-камера панорамная 360°, 1/3" 4MP CMOS, 2592 x 1520 пикс., объектив "рыбий глаз", 0,02лк (F1.8, 50IRE) в цвете, встр. ИК подсветка 10м, аудиоканал, встр. микрофон, +12В/PoE до 11Вт, H.264/MPEG-4/MJPEG, вандалозащита IK10, пылевлагозащита IP66, RJ-45 10/100Base-TX, слот для microSD до 128ГБ, -40...+60°C, UNV (Китай).	Цена по запросу	BYN	шт
K33057	IPC868ER-VF18	IP-камера панорамная 360°, 1/1,7" 12MP CMOS, 4K 4000 x 3000 пикс., f=1,8мм/F2,8 "рыбий глаз", 0,02лк (F1.6, 50IRE) в цвете, встр. ИК подсветка 20м, аудиоканал HD, встр. микрофон/динамик, +12В/PoE до 21Вт, H.264/MPEG-4/MJPEG, вандалозащита IK10, пылевлагозащита IP66, RJ-45 10/100Base-TX, слот для microSD до 128ГБ, -30...+60°C, UNV (Китай).	Цена по запросу	BYN	шт
K21497	N53F-F	IP-камера панорамная 360°, 5 MP f=1,05мм/F2,8 "рыбий глаз", 0.1 Lux, PoE 4Вт, H.264/MPEG-4/MJPEG, RJ-45 10/100Base-TX, Audio, мик., Etrovision (Тайвань)	685.50	BYN	шт
K25147	N50F-F	IP-камера панорамная 360°, 5 MP f=1,05мм/F2,8 "рыбий глаз", 0.1 Lux, IR-Cut, уличная IP66, -25...+55°C, антивандал, +8...25В/~24В/ PoE 8,9Вт, H.264/MPEG-4/MJPEG, RJ-45 10/100Base-TX, Audio, мик., Etrovision (Тайвань)	931.64	BYN	шт
K41842	HFD6GR1	Панорамная IP-камера, DWDR, матрица 1/1,8 дюйма, разрешение 6 Мп (4000 × 3000), объектив 1,98 мм (F2.8), ИК подсветка до 8 м, кодеки H.265 / H.264 / MJPEG, три потока, встроенная видео аналитика, встроенный микрофон, вход/выход аудио, питание PoE или 12 В пост. тока, IK10, поддержка карты памяти microSDHC до 128 Гбайт, Honeywell	Цена по запросу	BYN	шт
K23969	CB-500Ap-360	Камера комн., CUBE, 5МП HDTV 30fps@1080p H.264/MPEG-4/MJPEG, 10fps@2592 x 1944, объектив 360/180°, DI/DO, PIR, белые СИД, 2-напр аудио, Micro SD слот, POE 802.3af, Brickcom (Тайвань)	842.73	BYN	шт
K23959	MD-500Ap-360	Камера уличн. IP67, паноморфная, 5МП, HDTV 30fps@1080p H.264/MPEG-4/MJPEG , 11fps@2592 x 1944,встр.микрофон, f=1.05mm,F2.8, обзор 360°, Micro SD/SDHC Card, вандалозащ., (IK10), виброзащ., (EN50155), PoE 802.3af/DC12V, Brickcom (Тайвань)	1 112.65	BYN	шт
K40288	AXIS P3707-PE	IP камера многоматричная с 4 сенсорами по 1080p. Регулировка объектива под угол от 108° до 54° по горизонтали, панорамный или детальный обзор. Регулировка положения сенсоров. Индивидуальные настройки потока от каждого сенсора, видео поток 4x1080p при 12.5/15 fps или 4x720p при полном фреймрейте. Технология Axis' Zipstream. PoE Class 2. Axis	Цена по запросу	BYN	шт
K37363	AXIS Q3708-PVE	IP камера фиксированная купольная многоматричная. Благодаря широкому динамическому диапазону WDR — Forensic Capture и повышенной светочувствительности камера обеспечивает обзор обширных территорий даже в сложных условиях освещения. Три матрицы камеры дают панорамное изображение в угловом диапазоне 180° с плавной передачей движений при частоте кадров до 30 кадр/с с разрешением 3 x Quad HD или до 20 кадр/с при разрешении 3× 5 Мп. Объективы поставляются с заводской фокусировкой, поэтому отпадает необходимость в ручной настройке фокуса. Камера с питанием по стандартной технологии PoE+ эффективно работает как при установке внутри помещений, так и на улице в широком диапазоне температур эксплуатации. AXIS Q3708-PVE поставляется с погодозащитным козырьком, который можно перекрасить в другой цвет.Axis	Цена по запросу	BYN	шт
K34758	AXIS Q3709-PVE	IP камера многосенсорная, день/ночь, вандалозащита IK10, уличное исполнение. Фиксированный фокус, мультимегапиксельные объективы, сфокусированные на заводе. Несколько потоков с индивидуальной конфигурацией H.264 и Motion JPEG ; высококачественное видео с разрешением 4K при 30 к/с от каждого из 3 сенсоров и общее разрешение 33 МП , обеспечивающее общий обзор 180°. Видео-детекция движения и тревога при вмешательстве. Работа в широком диапазоне температур, питание стандартным PoE Plus. Разработана для настенного или подвесного монтажа с помощью универсального байонетного крепеления PTZ камер Axis. Укомплектована погодным козырёк от солнца, дождя, снега, Axis	Цена по запросу	BYN	шт
	Камеры IP комнатные				
K25442	UN-Y61AP-C	IP камера комн. куп., 1/4" CMOS 1MP, ИК подсветка 20м, 0.1лк (цв.) 30к/с при 1280x720, f=3.6, H.264/MJPEG, два потока. Цифр. WDR, 3D DNR, +12В, UNEX	83.88	BYN	шт
K24612	UN-619QIR-B1	IP-камера, комн. куп, H.264, 1,3 Mega pixels CMOS Aptina, f=2.8...12мм, IR CUT, 30ИК СИД/20 м, ONVIF2.2, PoE/12VDC, Unex	161.54	BYN	шт
K25444	UN-621S-E1-P	IP-камера, комн.куп, H.264, 1/2.8" 2 Mega pix CMOS Sony, f=2.8...12мм, IR CUT, 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 30к/с 1920 x1280, ONVIF2.2, PoE/12VDC, Unex	171.23	BYN	шт
K32311	UN-611SIR-C1-P-A-3.6	IP-камера, комн.куп, H.264, 1 Mega pix CMOS, f=3.6мм,ИК подсв. до 20м, ИК фильтр, 30к/с 1280 x 720, аудио вх/вых, ONVIF2.2, PoE/12VDC, Unex	117.11	BYN	шт
K27180	UN-621SIR-E1-P-A-3.6	IP-камера, комн.куп, H.264, 2 Mega pix CMOS Sony, f=3.6мм,ИК подсв. до 20м, ИК фильтр, 30к/с 1920 x1280, аудио вх/вых, ONVIF2.2, PoE/12VDC, Unex.	155.77	BYN	шт
K25193	UIP8078-IPC10-IR-POE-T12	IP камера комн. купол, 1/4" CMOS 1.3 MP, ИК подсветка 5-10м, 0.1лк (цв.) 1280x720@25/30кадр/с, f=2.8...12мм, H.264/MJPEG, два потока. Цифр. WDR, 3D DNR, PoE/+12В, UNEX	235.54	BYN	шт
K25975	UIP8078-IPC14-IR-POE-2.6	IP-камера, комн., купол, 1/3" КМОП Progressive Scan Sony, ИК подсветка до 10м. Чувствительность 0.01лк (цв.)/0.001лк (чб), Д/Н (ICR), 1280*1024@30кадр/с, 1280x720@30кадр/с, H.264/MJPEG, два потока. Цифровой WDR, BLC/ HLC, 2D/3D подавление шума. Слот для Micro SD карты. Аудио вх./вых. Объектив 2.6 мм, питание =12В/PoE (5Вт). Unex	269.76	BYN	шт
K24702	UIP8078-IPC14-POE-4.0	IP-камера, комн. купол, Sony1/3"CMOS 1.4MPix, f=4мм, день/ночь, 0.01лк цв/ 0.001лк чб, H.264/MJPEG, 1280*1024@30fps, аудио вх/вых, microSD card slot, DC12V/PoE, RTSP,FTP,ONVIF2.0, Unex	269.76	BYN	шт
K25423	UIP8077-IPC50-IR-AA-POE-36	IP камера комн. куп, 1/2.5" КМОП 5МП Aptina, ИК подсв. 5-10м, 0,1лк, f=3.6мм, 12к/с--2592x1944, 20к/с--2048x1536 25к/с, 1920x1080 H.264/MJPEG, два потока. Ц. WDR, BLC/HLC, 2D/3D СШП, Слот для microSD, IP66, PoE/+12В, аудио вч/вых, ONVIF, Unex	463.85	BYN	шт
K22287	UIP-N7042/2M	IP-камера, комн., купол, H.264, 2 Mega pixels CMOS, объектив 6мм CS, ИК фильтр, SIP, VoIP, ONVIF, 12VDC, Unex.	235.45	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K15749	SF1311H-D	IP камера, купол, комн., 1.3 мегапикс., 1280x1024, 0.5 лк, встр. об. f=4.3 мм, H.264/MPEG-4/MJPEG одновременно, +12В/PoE, 5Вт, AverMedia (Тайвань)	507.90	BYN	шт
	Камеры IP под объектив C/CS				
K31780	IPC542E-DUC	IP камера, 1/1.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 0.002лк (цвет)/0,0002лк (чб), H.264/MJPEG, три потока, AC 24V & DC12V & PoE 6,8Вт макс, 120dB WDR, HLC, ROI, слот SD до 64ГБ, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC out, интерфейс Zoom/Focus, Ultra low-light(Starlight), -20...+60°C, Uniview (Китай)	673.63	BYN	шт
K31779	IPC562E-DUG	IP камера, 1/1.9" CMOS, ICR, 1920x1080:60fps, 0.002лк (цвет)/0,0002лк (чб), H.264/MJPEG, три потока, AC 24V & DC12V & PoE 6,8Вт макс, 120dB WDR, HLC, ROI, слот SD до 64ГБ, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC out, интерфейс Zoom/Focus, слот SFP+RJ45 GE, Ultra low-light(Starlight), оптический & цифровой антитуман, -20...+60°C, Uniview (Китай)	967.66	BYN	шт
K35401	IPC568E-G	IP камера, 1/1.7" CMOS, ИК отсекающий фильтр, 12 MP (4000×3000):20fps, 4K (3840×2160):30fps, H.265/H.264/MJPEG, три потока, AC 24V & DC12V & PoE, слот для SD карты, 2 вх./1 вых тревоги, аудио канал, выход BNC, интерфейс управления Zoom/Focus, слот SFPt+RJ45, оптический и цифровой антитуман, UNV (Китай)	1 243.09	BYN	шт
K31118	KDT-HA33XC72-P	IP видеокамера. 1/3" 1.3Мпикс КМОП Aptinar прогрессивное сканирование. 1280(H)×960(V). День/Ночь (ICR). Минимальная освещенность 0.1лк (цв.)/ 0.005лк(чб.). С/Ш более 50дБ. BNC вых. Аудио вх 1шт микрофонный 1 шт. линейный,/ вых. 1 шт. ONVIF Ver.2.4. RS485. Тревожный вх. 1шт./ 1 вых. Питание 12В (3Вт)/ PoE (IEEE802.3af).	116.00	BYN	шт
K31121	KDT-HA33XC83-P	IP видеокамера. 1/2.5" 3.0Мпикс КМОП Aptinar прогрессивное сканирование. 2048(H)×1536(V). День/Ночь (ICR). 3.0Мпикс/20кадр;1080P/720P(1~25кадр/30кадр)Минимальная освещенность 0.2лк (цв.)/ 0.01лк(чб.). Под объектив C/CS. С/Ш более 50дБ. BNC вых. Аудио вх 1шт микрофонный 1 шт. линейный,/ вых. 1 шт. ONVIF Ver.2.4. RS485. Тревожный вх. 1шт./ 1 вых. Питание 12В (3Вт)/ PoE (IEEE802.3af). Разъем под SD 64Гб.	132.76	BYN	шт
K36549	GWH-HA33XC85-DP	IP камера, под объектив CS(отдельно), 1/1.8" Sony CMOS 5MP, 0.08лк, 30fps@5MP(2592×1944); 25/30fps 3.0MP/1080P /720P; H.265 & H.264 & MJPEG Codec, слот MicroSD, ИК фильтр, аудио вх/вых, тревоги, Low lux, WDR120dB; POE/+12В 3Вт, GWSECU (Китай)	347.13	BYN	шт
K35450	UN-SN221D-E2/PoE	IP камера, 1/2.8" SONY 2.0MP Exmor IMX322 CMOS sensor,1920x1080, 30 fps, 0,01лк, WDR, Motion Detection, ONVIF, вх/вых тревоги, RS485, слот для SD карты, крепление объектива CS, поставляется без объектива, 12VDC/PoE, Unex (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K41972	HCD8G	Корпусная IP-камера, DWDR, матрица 1/1,7 дюйма, разрешение 12 Мп (4000 x 3000), кодеки H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, три потока, встроенная видео аналитика, встроенный микрофон, вход/выход аудио, питание PoE, 24 В перем. тока или 12 В пост. тока, поддержка карты памяти microSDHC до 128 Гбайт, Honeywell	Цена по запросу	BYN	шт
K41973	HCW4G	Корпусная IP-камера, WDR 120 дБ, матрица 1/3 дюйма, разрешение 4 Мп, кодеки H.265/H.264+/MJPEG, три потока, встроенная видео аналитика, встроенный микрофон, вход/выход аудио, питание PoE, 24 В перем. тока или 12 В пост. тока, поддержка карт памяти microSDHC до 128 Гбайт Объектив приобретается отдельно. Honeywell	Цена по запросу	BYN	шт
K9647	UIP9050S	IP-камера, ст. исп., 1/3" Sony Super HAD, 500твл, 0,5лк. H264, 25 fps, 704x576, Static/Dinamic IP, FTP, двунаправленное аудио, детектор движения, 12В. Unex.	106.50	BYN	шт
K9646	UIP9050SS	IP-камера, ст. исп., 1/3" Sony Super HAD, 500твл, 0,5лк. H264, 25 fps, 704x576, Static/Dinamic IP, FTP, двунаправленное аудио, детектор движения, архивирование на SD флэш-карту, 12В. Unex.	106.50	BYN	шт
K15291	UIP9800N-C-PoE	IP-камера, ст. исп., 1/4" CMOS, VGA 640x480, 1лк. H264, 25 fps, Static/Dinamic IP, FTP, двунапр.аудио, детектор движ, 12В/PoE, ПО в комплекте, Unex.	106.50	BYN	шт
K14151	UIP9800N-MPC PoE	IP-камера, ст.исп.,1/3" 2-megapixel progressive CMOS sensor, 1600x1200пикс, 0.1к,CS,H264, до25 fps, двунапр.аудио, детектор движ, 12В/PoE, ПО в комплекте, Unex.	509.90	BYN	шт
K15752	SF1311H	IP камера, станд, комн., 1.3 мегапикс., 1280x1024, 0.5 лк, об. CS, H.264/MPEG-4/MJPEG одновременно, +12В/PoE, 5Вт, AverMedia (Тайвань)	601.28	BYN	шт
K16275	SF1311H-R	IP камера, станд, комн., 1.3 мегапикс.,30к/с при 1280x1024, 0.1лк, WDR, об. CS,АРД, H.264/MPEG-4/MJPEG, +12В/PoE, 3Вт, AverMedia (Тайвань)	811.79	BYN	шт
K18549	SF2012H	IP камера, стандартная, /3.2" CMOS, 2 Мп (1600 x1200), H.264/MPEG-4/MJPEG, 25 кадров/с при HD720p (1280x720) и 15 кадров/с при 1600 x1200, PoE, слот SD, 1 вход/1 выход тревоги, автоматическая отправка тревожных оповещений, встроенный микрофон, двунаправленная передача звука, 12 V DC/Poe. Aver.	815.75	BYN	шт
K34743	Apix-Box/4K (Apix-Box/E8)	Корпусная IP камера 8 Мп; 1/1.7" CMOS; 3840×2160 - 25 к/с; 0.3/0.01 лк; объектив C/CS; АРД; мех. ИК-фильтр; H.264/MJPEG; HD xFrame; DNR, SD карта, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; 12 DC/24 AC/PoE; -10...+50C; 150×80×53 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K42562	AC-D1140	Профессиональная 4Мп IP-камера в стандатном исполнении. Матрица 1/3" CMOS, чувствительность: 0.002 Лк (F1.2), разрешение 4Мп (2592x1520) @ 25fps, кодек H.265, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120dB), 3D-NR, BLC, Defog, ROI, Edge Storage (запись на microSD до 128Гб), двусторонний звук, тревожные вх/вых, питание 12В DC или PoE (802.3af), -10°C … +50°C. Под объектив стандарта CS (в комплект не входит), поддержка АРД.	Цена по запросу	BYN	шт
K15811	AV5105DN	IP камера, 1/2", день/ночь, H.264/MJPEG, 5M Pixel, 2592x1944 эп., 0.02лк (F1.4); день/ночь, мех.ИК фильтр, ES, AWB; электронный PTZ, детектор движения; встроенный WEB-сервер, PoE/12-48VDC, ArecontVision (США)	1 091.94	BYN	шт
	Камеры IP поворотные (PTZ)				
K35370	IPC742SR9-PZ30-32G	IP камера цилиндрическая с поворотно-наклонным механизмом 1/2.8" CMOS, ICR, 1920*1080: 30fps, H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE, 120dB WDR, IP66, f=3...6 мм, 2x оптический зум, ИК подсветка: до 100м, антибликовое ИК окно, встр. кронштейнт. 32Гб EMMC хранилище. Поворот: 250°, Наклонт: -50°--50°. 400 предустановок.UNV (Китай)	581.26	BYN	шт
K35632	IPC744SR5-PF40-32G	IP камера цилиндрическая с поворотно-наклонным механизмом 1/3" CMOS, ICR, 2560*1440: 25fps, H.265/H.264/MJPEG, три потока, DC12V & PoE, 120dB WDR, IP66, f=4 мм, ИК подсветка: до 50м, антибликовое ИК окно, встр. кронштейнт. 32Гб EMMC хранилище. Поворот: 250°, Наклонт: -50°--50°. 400 предустановок.UNV (Китай)	593.95	BYN	шт
K41799	IPC6222EI-X22UP-C	IP камера PTZ, 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 0,001лк (цвет)/0,0001лк (чб), Ultra 265/H.264/MJPEG, три потока, AC24V/DC24V/PoE, 20Вт макс, слот SD до 128ГБ, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, -20...65□, IP65, IK10, 22x оптич. зум (5,2...114,4 мм: 55,9...3,4°), встроенная видеоаналитика, электронная стабилизация изображения, WDR 120dB UNV.	Цена по запросу	BYN	шт
K31803	IPC6222ER-X20	IP камера PTZ, 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 0,03лк (цвет)/0,01лк (чб), H.264/MJPEG, три потока, AC24V, 42Вт макс, слот SD до 64ГБ, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, -40...65□, IP66, 20x оптич. зум (4.7...94 мм: 61,9...3,5°), IR подсв.: до 100м, антибликовое ИК окно, гидрофобная плёнка, UNV.	Цена по запросу	BYN	шт
K34857	IPC6222ER-X20P-B	IP камера, поворотная, 1/3" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.265/H.264/MJPEG, три потока, цвет: 0.03 лк (F1.6, AGC ON), Smart функции (обнаружение лиц, подсчет людей, пересечение линии, вторжение), AC24V/DC24V/PoE, слот для карт Micro SD, вх/вых тревоги 1/1, аудио канал, -40°C...65°C, IP66, 20x оптичский зум (5.2...104 мм), адаптивная ИК-подсветка дальностью до 100 м. UNV (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K37972	IPC6222ER-X30P-B	Камера поворотная, 1/3" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, AC24V/DC24V/PoE, Micro SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio, -40-65□, IP66, 30x optical zoom(4.5 ~ 135mm), IR range: up to 100m, IR anti-reflection window, UNV	Цена по запросу	BYN	шт
K31808	IPC6248SR-X22	IP камера PTZ, 1/1.7" 12MP CMOS, ICR, 4000x3000:20fps, 3840x2160:30fps, 0,02лк (цвет), H.264/MJPEG, три потока, AC24V, 48Вт макс, слот SD до 64ГБ, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, -40...70□, IP66, 22x оптич. зум (6.5...143 мм: 70...2.76°), IR подсв.: до 150м, антибликовое ИК окно, гидрофобная плёнка, Uniview (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K33878	IPC6252SR-X22U	IP камера PTZ, 1/1.9" CMOS, ICR, 1920x1080:60fps, 0,002лк (цвет)/0,0002лк (чб), H.265/H.264/MJPEG, три потока, AC24V/DC24V, слот SD до 64ГБ, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC, -40...70□, IP66, 22x оптич. зум (6.5...143 мм: 70...2.76°), IR подсв.: до 200м, антибликовое ИК окно, гидрофобная плёнка, технлогия Ultra low-light(Starlight), UNV (Китай)	2 231.13	BYN	шт
K33996	IPC6252SR-X22UG	IP камера PTZ, 1/1.9" CMOS, ICR, 1920x1080:60fps, 0,002лк (цвет)/0,0002лк (чб), H.265/H.264/MJPEG, три потока, AC24V/DC24V, слот SD до 64ГБ, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC, -40...70□, IP66, 22x оптич. зум (6.5...143 мм: 70...2.76°), IR подсв.: до 200м, антибликовое ИК окно, гидрофобная плёнка, технлогия Ultra low-light(Starlight), 100M Base-FX SFP+10M/100M Base-TX Ethernet,UNV (Китай)	2 231.13	BYN	шт
K34500	IPC6252SR-X33U	IP камера PTZ, 1/1.9" CMOS, ICR, 1920x1080:60fps, 0,002лк (цвет)/0,0002лк (чб), H.265/H.264/MJPEG, три потока, AC24V/DC24V, слот SD до 64ГБ, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC, -40...70□, IP66, 33x оптич. зум (4.5...148.5 мм: 62.93°...3.67°), IR подсв.: до 200м, антибликовое ИК окно, гидрофобная плёнка, технлогия Ultra low-light(Starlight), UNV (Китай)	2 411.93	BYN	шт
K36892	IPC6852SR-X44U	IP камера PTZ, 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:60fps, 0,002лк (цвет)/0,0002лк (чб), H.265/H.264/MJPEG, три потока, слот SD до 128ГБ, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC, -45...70□, IP66, 44x оптич. зум (5... 220 мм: 56,7°...3.07°), IR подсв.: до 250м, антибликовое ИК окно, технлогия Ultra low-light(Starlight), видеоаналитика, оптический антитуман, быстрая фокусировка, грозозащита 6кВ, 24VAC/24VDC, 56Вт, UNV (Китай)	4 827.71	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K36891	IPC6252SL-X33UP	IP камера PTZ, 1/2.8" КМОП, ICR, 1920x1080:60fps, 0,002лк (цвет)/0,0002лк (чб), H.265/H.264/MJPEG, три потока, слот SD до 128ГБ, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC, Объектив: 33x оптич. зум (4.5...148.5 мм: 62.93°...3.67°), WDR 120 дБ. ,IR подсв.: до 30м+лазерная подсветка от 30 до 500м синхронная кротность с оптическим зумом, синхронизированная с объективом, антибликовое ИК окно, оптическое стекло с увеличенным коэфф пропускания света, технология Ultra low-light(Starlight),особенная конструкция окна объектива для устойчивости к плохой пыльно) погоде, инновационная функция удаления снега, интеллектуальная функция контроля температуры, встроенная защита от перенапряжения 6кВ. видеоаналитика (лица, аудио, подсчет людей, пересечение линии, вход в зону). Двустороннний аудиоканал. Поддержка ONVIF, API. 24VAC/24VDC/PoE, 49.5Вт, -40...70□, IP66 UNV (Китай)	3 753.68	BYN	шт
K33879	IPC6253SR-X33	IP камера PTZ, 1/2,8" CMOS, 3МП, ICR, 2048x1636:30fps/1920x1080:60fps, 0,02лк (цвет), H.265/H.264/MJPEG, три потока, AC24V/DC24V, слот SD до 128ГБ, Alarm in/out 2/1, Audio in/out, BNC, -40...70□, IP66, 33x оптич. зум (4.5...148.5 мм: 62,93...3,51°), IR подсв.: до 150м, антибликовое ИК окно, гидрофобная плёнка, UNV (Китай)	2 946.07	BYN	шт
K35690	IPC6858SR-X22	IP камера PTZ, 1/1.7" 12MP CMOS, ICR, 4000x3000:20fps, 3840x2160:30fps, 0,02лк (цвет), H.264/H.265/MJPEG, три потока, AC24V, 48Вт макс, слот SD до 128ГБ, Alarm in/out 1/1, Audio in/out, -40...70□, IP66, 22x оптич. зум (6.5...143 мм: 70...2.76°), IR подсв.: до 250м, антибликовое ИК окно, гидрофобная плёнка, смарт-функции, UNV (Китай)	3 979.50	BYN	шт
K32074	UN-322CZ-E1-PTZ-M14/2.8-12MM	Камера IP. PTZ, цилиндр, 1/2,8" SONY Exmor КМОП/ разрешенеие 1920*1080p (2.0Mp), f=2,8...12 мм автофокус, мех. ИК фильтр. ИК подсветка до 100м. IP66, -40°C...+50°C.Пит 12В (3А)/ PoE (802.3at)	306.23	BYN	шт
K27932	UN-900HM-N1218X-F1	Камера IP. PTZ, 1/3" SONY Exmor КМОП/ разрешенеие 1920*1080p (2.0Mp), f=4.7...84 мм (18x), мех. ИК фильтр. ИК подсветка до 100м. IP66, -30°C...+60°C.Пит 12В (3А), адаптер и настенный кронштейн в комплекте, Unex (Китай)	865.70	BYN	шт
K26357	N22Q-10	IP-камера 3Мп, поворотн, куп, уличн. IP66, день/ночь ICR, ИК подсв. 40м, 1/3" WDR CMOS, 2048x1536 20к/с, MJPEG/MPEG-4/H.264, WDR 110dB, 10x zoom 5.1...51мм, multi-streaming, аудио, SD, DIO, 12VDC, 25Вт, -40...+55, Etrovision	1 643.85	BYN	шт
K25165	N26Q-18	IP-камера 3Мп, поворотн, куп, уличн. IP66, день/ночь ICR, 1/3" WDR CMOS, 2048x1536 20к/с, MJPEG/MPEG-4/H.264, WDR 110dB, 18x zoom 5.2...58.8мм, multi-streaming, аудио, SD, DIO, 12VDC/PoE/20Вт, -40...+55, Etrovision	2 241.95	BYN	шт
K26336	N26Q-33	IP-камера 3Мп, поворотн, куп, вандалозащ. уличная IP66, день/ночь ICR, 1/3" WDR CMOS, 20к/с при 2048x1536, 30к/с HD, MJPEG/MPEG-4/H.264, 33x zoom : 4.5...148.5, multi-streaming, аудио, SD, DIO, 24VAC, -30...+60, 24VAC. Etrovision	2 642.22	BYN	шт
K23517	SNP-3120P	Цветная высокоскоростная сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Ex-view HAD PS CCD, 600/700 ТВЛ, 0.7/0.07/0.001лк, 12X оптическое (3.6mm ~ 44,3 mm, F1.67, автофокусировка) и 16X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC,	1 566.62	BYN	шт
	Камеры HD/SD купольные				
K23950	UN-6A61B/3.6W	Камера цв, комн, куп, белая, сенсор 1/4" CMOS Aptina 139 (FH8510+MT9V139) 800 ТВЛ, 0.1лк, f=3.6мм, 12VDC, Unex	28.80	BYN	шт
K20408	UN-6M51B/3.6W	Камера цв, комн, куп, белая, сенсор 1/3"PixelPlus, 600твл, 0.5лк, 12VDC, f=3.6мм, Unex	26.20	BYN	шт
K17837	UNP632-DV1	Камера цв, д/н, куп мини., уличн. IP68, 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600TVL, 0.1лк цв/0,0001лк SensUP, мех. ИК фильтр, Hero DSP, AGC, BLC, AWB, WDR, HLC, 3DDNR, объектив f=3,6мм, 3-ос поз., 12VDC, Unex (Ю.Корея)	88.29	BYN	шт
K39004	UN-FHD613SIR-ICR-S3	Камера, AHD/CVI/TVI/Аналог 4 в 1, купольная, 1/3" Sony Exmor CMOS, 1.3МП, 1280x960, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИК подсв.15 м (24диода Ø5мм, авто), 0.001 лк, BNC, 12VDC/210мА с ИК, f=2.8...12мм, авто: AGC, BLC, AWB, Unex	78.51	BYN	шт
K36259	UN-FHD621SIR-ICR-A5	Камера, AHD/CVI/TVI/Аналог 4 в 1, купольная, комнатная, 1/2,7"Aptina, 2МП, 1920x1080, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИК подсв.20 м (24диода Ø5мм, авто), 0.05 лк, BNC, 12VDC/210мА с ИК, f=2.8...12мм, авто: AGC, BLC, AWB, Unex	85.75	BYN	шт
K41495	UN-FHD623SIR-ICR-S6	Камера, AHD/CVI/TVI/Аналог 4 в 1, купольная, комнатная, 1/2,8" Sony Exmore КМОП, 2МП, 1920x1080, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИК подсв.20 м (24диода Ø5мм, авто), 0.002 лк, BNC, управление по коаксиалу, 12VDC/210мА с ИК, f=2.8...12мм, авто: AGC, BLC, AWB, Unex	86.90	BYN	шт
K41403	UN-FHD645SIR-ICR-V4-OSD	Камера, AHD/TVI, купольная, 1/3" Omnivision CMOS, 4 МП, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИК подсв.15 м (15 диодов Ø5мм, авто), 0.05 лк, BNC, 12VDC/210мА с ИК, f=2.8...12мм, авто: AGC, BLC, AWB, OSD, Ø113 мм, высота 82 мм, IP65, вандалозащита, металлический корпус Unex	108.25	BYN	шт
K27185	UN-AHD619QIR-ICR-S1	Камера, AHD, куп, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИК подсв.30м (30диодов,авто), 1/2,8"Sony Exmore, 1.4МП, 1024p, 0.01 лк, BNC, 12VDC/210мА с ИК, f=2,8...12мм, авто: AGC, BLC, AWB, Unex	120.52	BYN	шт
K32292	QH-D363A13C-N	Камера, AHD, купол, комнатная, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИК подсв.20 м (24 диодов,авто), 1/3'' Aptina 1.3MP HD CMOS, 1,3МП, 720p, 0.01 лк, с/ш 58 дб, BNC, 12VDC/500 мА с ИК, f=2.8...12 мм, авто: AGC, BLC, AWB, пластиковый корпус, -10...+50°C, Qihan (Китай)	95.32	BYN	шт
K31452	QH-D461SC-N	Камера, AHD, купол, комнатрая, вандалозащ., Д/Н, мех. ИК фильтр, ИК подсв. до 20м (1 диод,авто), 1/2.8" SONY EXMOR CMOS, 2МП, 1080p, 0.01 лк, BNC, 12VDC/500 мА с ИК, f=3,6 мм, авто: AGC, BLC, AWB, Qihan	115.04	BYN	шт
K22464	Clebo SDP22-V100	Камера цв, д/н, куп., комн., HD SDI, 2.1Megapix, 2010x1108, D-WDR, AGC, 3D-DNR, Sens-UP, f=2.8...12 с АРД, 12VDC, 250mA, Win4Net (Ю.Корея)	464.70	BYN	шт
K22465	Clebo SBP22-N67	Камера цв, д/н, корп, под CS объектив. HD SDI, 2.1Megapix, 2010x1108, D-WDR, AGC, 3D-DNR, Sens-UP, , 12VDC, 250mA, Win4Net (Ю.Корея)	359.03	BYN	шт
K32289	UN-AHD611S-A1	Камера, AHD, куп, Д/Н, мех. ИК фильтр, 1/3" Aptina CMOS, 0.01Лк, 1.3МП, BNC, 12VDC, f=2,8...12мм, авто: AGC, BLC, AWB, ONVIF. Unex	2 714.11	BYN	шт
	Камеры HD/SD сферические				
K36258	UN-FHD615DP-ICR-V3	Камера, AHD/CVI/TVI/Аналог 4 в 1, сферическая, комнатная, 1/4", 1МП, 1280x720, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИК подсв.20 м (24диода Ø5мм, авто), 0.05 лк, BNC, 12VDC/210мА с ИК, f=3,6мм, авто: AGC, BLC, AWB, Unex	37.15	BYN	шт
K34281	UN-FHD625DP-ICR-A5	Камера, AHD/CVI/TVI/Аналог 4 в 1, сферическая, комнатная, 1/2,8" Aptina, 2МП, 1920x1080, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИК подсв.20 м (24диода Ø5мм, авто), 0.05 лк, BNC, 12VDC/210мА с ИК, f=3,6мм, авто: AGC, BLC, AWB, Unex	56.06	BYN	шт
K30487	UN-AHD62AP-ICR-S2	Камера, AHD, куп, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИКподсв.20м (24диодов,авто), 1/2,8"Sony Exmore, 2МП, 1080p, 0.01 лк, BNC, 12VDC/210мА с ИК, f=3,6мм, авто: AGC, BLC, AWB, Unex	80.02	BYN	шт
K27187	UN-AHD61A-ICR-S1	Камера, AHD, уличн, шар, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИКподсв.20м (24диода,авто), 1/2,8"Sony Exmore, 1.4МП, 1024p, 0.01 лк, BNC, 12VDC, f=3.6мм, авто: AGC, BLC, AWB, Unex	88.74	BYN	шт
K30485	UN-AHD62FIR-ICR-S2	Камера, AHD, купол, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИКподсв.30м (30диодов,авто), 1/2,8"Sony Exmore, 2МП, 1080p, 0.01 лк, BNC, 12VDC, f=2,8...12мм, IP66 авто: AGC, BLC, AWB, Unex	128.52	BYN	шт
K37766	RVI-IPC33VB(2.8)	IP камера, 3 Мп купольная; 1/3" КМОП; 2048x1536 – 20к/с; 1080P(1920x1080) – 25к/с; объектив f=2.8 мм; ИК-подсветка 30 м; BLC / HLC / DWDR; H.264+ / H.264; 12 DC/PoE, 3.5 Вт; IP67, IK10; -40°C~+60°C	Цена по запросу	BYN	шт
	Камеры HD/SD цилиндрические				
K37547	UN-FHD310J-ICR-V3	Камера цилиндр. AHD/CVI/TVI/аналог 4 в 1, PAL, 1.0MP, 1/4" CMOS Sensor/1280x720P, мех. сдвигаемая ИК отсечка, ИК подстветка 24шт ИК СИД Ф5 дистанция: до 20м, объектив f=3.6 мм, OSD, IP66, -35...+50°C, Unex	42.32	BYN	шт
K33509	UN-FHD310N-ICR-H1	Камера цилиндр. AHD/CVI/TVI/аналог 4 в 1, PAL, 1.0MP, 1/4" CMOS Sensor/1280x720P, мех. сдвигаемая ИК отсечка, ИК подстветка 24шт ИК СИД Ф5 дистанция: до 20м, объектив f=3.6 мм, OSD, IP66, -35...+50°C, Unex	47.16	BYN	шт
K37979	UN-FHD324NZ-ICR-G2-EC	Камера цилиндр. AHD/CVI/TVI/аналог 4 в 1, PAL, 2.0MP, 1/2.7" CMOS Sensor/1920x1080P, мех. сдвигаемая ИК отсечка, ИК подстветка до 20м, объектив f=3.6 мм, OSD, IP66, -35...+50°C, Unex	48.73	BYN	шт
K38950	UN-FHD324NZ-ICR-T2	Камера цилиндр. AHD/CVI/TVI/аналог 4 в 1, PAL, 2.0MP, 1/2.7" CMOS Sensor/1920x1080P, SC2135+FH8532E, мех. сдвигаемая ИК отсечка, ИК подстветка до 20 м, объектив f=3.6 мм, OSD, IP66, -35...+50°C, Unex	48.73	BYN	шт
K34282	UN-FHD324Y-ICR-A5	Камера цилиндр. AHD/CVI/TVI/аналог 4 в 1, PAL, 2.0MP, 1/2.8" Aptina CMOS Sensor/1920x1080P, мех. сдвигаемая ИК отсечка, ИК подстветка 42шт ИК СИД Ф5 дистанция: до 40м, объектив f=2.8...12мм, OSD, IP66, -35...+50°C, Unex	107.57	BYN	шт
K36261	UN-FHD328FZ-ICR-A5	Камера цилиндр. AHD/CVI/TVI/аналог 4 в 1, PAL, 2.0MP, 1/2.7" Aptina CMOS Sensor/1920x1080P, мех. сдвигаемая ИК отсечка, ИК подстветка 4 шт ИК СИД дистанция: до 100м, объектив f=5...50 мм, OSD, IP66, -35...+50°C, Unex	230.15	BYN	шт
K33507	UN-FHD324Y-ICR-S2	Камера цилиндр. AHD/CVI/TVI/аналог 4 в 1, PAL, 2.0MP, 1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor/1920x1080P, мех. сдвигаемая ИК отсечка, ИК подстветка 42шт ИК СИД Ф5 дистанция: до 40м, объектив f=2.8...12мм, OSD, IP66, -35...+50°C, Unex	Цена по запросу	BYN	шт
K41402	UN-FHD354Y-ICR-M3-OSD	Камера цилиндр. AHD/TVI, 5.0MP, 1/2.5" HD CMOS Sensor (PS5510+FH8538M), мех. сдвигаемая ИК отсечка, ИК подстветка 42шт ИК СИД Ф5 дистанция: до 40м, объектив f=2.8...12мм, OSD, монтажная коробка, IP66, -35...+50°C, Unex	Цена по запросу	BYN	шт
K27188	UN-AHD313F-ICR-S1	Камера, AHD 1.4Мп, уличн, цил, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИКподсв.20м (23диода,авто), 1/2,8"Sony Exmore, 1.4Мп, 1024p, 0.01 лк, BNC, 12VDC, f=3.6мм, IP66 авто: AGC, BLC, AWB, Unex	76.94	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K27189	UN-AHD316P-ICR-S1	Камера, AHD 1.4Мп, цил, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИКподсв.30м (30диодов,авто), 1/2,8"Sony Exmore, 1.4МП, 1024p, 0.01 лк, BNC, 12VDC, f=2,8...12мм, IP66 авто: AGC, BLC, AWB, Unex	104.46	BYN	шт
K30484	UN-AHD322Y-ICR-S2	Камера, AHD 2.0 Мпикс , уличн, цил, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИКподсв.20м (23диода,авто), 1/2,8"Sony Exmore, 2МП, 1080p, 0.01 лк, BNC, 12VDC, f=3.6мм, IP66 авто: AGC, BLC, AWB, Unex	83.50	BYN	шт
K31451	QH-4139POC-N	Камера, AHD, цилиндр, уличн., IP66, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИК подсв.20м (24диодов,авто), 1/2.7" OVT CMOS, 2МП, 1080p, 0.01 лк, BNC, 12VDC/500 мА с ИК, f=3,6 мм, авто: AGC, BLC, AWB, Qihan	75.62	BYN	шт
K31460	QH-3232PC-N	Камера, AHD, цилиндр, уличн., IP66, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИК подсв.30 м (36 диодов,авто), 1/3" 1.3MP HD CMOS, 1.3МП, 720p, 0.01 лк, BNC, 12VDC/500 мА с ИК, f=2.8...12 мм, авто: AGC, BLC, AWB, -30...+50°C, Qihan (Китай)	105.18	BYN	шт
K6408	UN-3051AH	Камера цв. уличная, влагозащ., Д/Н, ИК подсв 25-30м (автомат), ПЗС Sony 1/3", 520 ТВЛ, 0 лк при вкл ИК, f=6 мм, авто: AGC, BLC, AWB, пит 12V DC,Unex	165.14	BYN	шт
	Камеры HD/SD поворотные				
K31097	UN-900HM-AHD2118X-S1	Камера, AHD, куп, поворотная, Д/Н, мех. ИК фильтр, ИКподсв до 100м. 1/3"Sony Exmore, 1.4МП, 1024p, 0.01 лк, BNC, 12VDC , оптический зум 18х, авто: AGC, BLC, AWB, встр. грозозащита линий Unex	579.70	BYN	шт
K23637	UN58-27BW-S	Телекамера пов. куп. скор. комн. д/н, ИК фильтр, зум опт 27х , 1/4" Super HAD, 580 твл цв, 0,01лк, BLC, OSD, MD, DIS, RS-485, встр. защита, накладное потолочное крепление,.24VAC адаптор в компл., Unex	789.40	BYN	шт
	Камеры HD/SD под объектив C/CS				
K14879	SCB-2000P	Камера стандартного исполнения, цв, Д/Н, 1/3" Super HAD CCD, W5, SSNR3, 600 ТВЛ, 0.05 лк цвет/0.0001 лк (цвет, Sens-Up 512x), SSDR, HLC, DIS, MD, S/N 52 дБ, крепление объектива C/CS, 12V DC/24V AC, 2.5 Вт, Coaxitron. Samsung TW (Ю.Корея)	212.14	BYN	шт
K3790	UN-1032	Телекамера ч/б, стандартного исполнения, без объектива, ПЗС Sony 1/3", 480 ТВЛ, 0.03 лк, пит. 12V DC, крепление объектива CS, Unex	60.83	BYN	шт
K1900	CSB-1301 CA	Телекамера ч/б в корпусе дымового извещателя, ПЗС 1/3" Sharp, 400 твл, 0,08 Лк, f = 3,6 mm, С/Ш 48 Дб, 12 В, 130*57,5 мм, AGC, AES, BLC, от -10 до +50 С, Eyeview (Тайвань)	81.88	BYN	шт
K5867	DF3000A-DN	Камера с функцией день/ночь. 1/3" матрица с технологией Dallmeier Cam_inPIX®, прогрессивное сканирование, процессор 18бит, 540ТВЛ, UWDR (ультраширокий динамический диапазон 101дб/128дб), 12/24В, <5 Ватт, 45х45х95мм.	724.36	BYN	шт
K3835	TK-C750E	Камера цв, стандарт. исполн, цифровая DSP Super LoLux, ПЗС 1/3", 330ТВЛ, 0.28лк (25 IRE); BLC, ES, ALC DD, ATW/AWB; I/LL; +12В/~24В; 65х63х136мм, JVC (Япония)	Цена по запросу	BYN	шт
	Камеры для специальных применений				
K31513	RVi-C311T (2.9 мм)	Антивандальная камера видеонаблюдения для углового монтажа с ИК-подстветкой. 1/3” Sony Super HAD II CCD (960H). f=2.9 мм. Горизонтальный угол обзора 90°. 0.1 Лк (ИК выкл.) / 0 Лк (ИК вкл.). Питание 12В. IP66. -10 … +50°C	188.14	BYN	шт
K41858	HTMZ160T302W	Поворотная IP камера совмещенная с тепловизором, Starlight, WDR 120 дБ, разрешение 2 Мп, 30-кратное оптическое увеличение, кодеки H.264+/MJPEG, три потока, встроенная видео аналитика, вход/выход аудио, питание 24 В перем. тока, поддержка карт памяти microSDHC до 128 Гбайт, тепловизор 320х240 объектив 60 мм, стеклоочиститель, Honeywell	Цена по запросу	BYN	шт
K13730	Delpha-2400R	Круговая антенна типа 1/4. Усиление - 2.15 дБ.	41.62	BYN	шт
K13270	W840	Телекамера миниатюрная цветная беспроводная с микр., литиевой батареей (время работы - 5 ч.) и ИК-подсветкой, Разрешение 380 ТВЛ, матрица 1/3 CMOS, пит. 5 В, выходная мощность 10 мВт, габариты 90х30 мм	132.98	BYN	шт
K17098	TBK-46B	Видеокамера всепогодная виброустойчивая, ч/б, 600ТВЛ, ПЗС Sony, 0.05 лк, f-3.6 mm, 12В пост ток, 3 Вт, IP 67, -40...+50, 200 x 125 x 96 мм, 1.3 кг,	484.33	BYN	шт
K31147	NXW0K1025	Кожух специальный из нержавеющей стали для особо агрессивных условий. Двойной контур охлаждения с жидкостью. IP66/ IP67. Полезные внутренние размеры 345x78x78 мм.	5 949.24	BYN	шт
K31148	NXWBS1	Кронштей настенный. Нержавеющая сталь. Нагрузка 45кг.	987.98	BYN	шт
K31149	NXCOL	Монтажный адаптер для столбового крепления D=110-150мм. Нагрузка до 50 кг.	795.93	BYN	шт
K31150	NXFIGRU	Узел воздушных фильтров для NXM и NXW. Совмещаются с воздушным барьером ONXAB2 и служат для очистки воздуха от частиц масла и воды, обычно поступающих из компрессора. Фильтрование частиц диаметром более 0.2 микрон. Рабочее давление: 0.3÷2.5 БА	1 911.27	BYN	шт
K36273	D57-A10/2.8	Камера AHD, для установки на транспортное средство, малогабаритная, 1280x720@30fps, день/ночь, 0,01лк, WDR, виброзащита, объектив f=2.8мм, аудио, ИК подсветка, ø 68.8 x 59.2 мм, IP66, питание 12В от регистратора, ViPRO (Тайвань)	Цена по запросу	BYN	шт
K35038	N62-2,8	IP камера для установки на транспортное средство, малогабаритная, 1280x720@30fps, день/ночь, WDR, виброзащита, ИК подсветка, объектив f=2.8мм, встр. микрофон, 110мм x 110мм x 60мм, питание от регистратора	Цена по запросу	BYN	шт
K35302	N69-IP13M	IP камера для установки на транспортное средство, малогабаритная, 1280x720@30fps, день/ночь, 0,01лк, WDR, виброзащита, объектив f=2.8мм, встр. микрофон, 110мм x 110мм x 60мм, питание от регистратора, ViPRO (Тайвань)	Цена по запросу	BYN	шт
K39010	S28-A13	Камера AHD, для установки снаружи транспортного средства, малогабаритная, вандалозащищённая 960P 30fps, день/ночь, 0,01лк, WDR, виброзащита, объектив f=3,6мм, ИК подсветка, 76.4x60.5x56 мм, IP67, питание 12В от регистратора, ViPRO (Тайвань)	Цена по запросу	BYN	шт
K39212	TS-121C10-AHD/2.8	Камера AHD, для установки на транспортное средство, малогабаритная, 1280x720@30fps, день/ночь, 0,01лк, виброзащита, объектив f=2.8мм, ИК подсветка, ø 92,5 x 66,5 мм, IP67, питание 12В	Цена по запросу	BYN	шт
K41443	NCN-90022-F1	Камера День/Ночь с ИК подсветкой, вандалозащищенная No-Grip для установки в угол с разрешением 1440x1080 ; ИК подсветка 940нм; объектив 2 мм, Bosch	Цена по запросу	BYN	шт
K39495	SONY FCB-EX2400P	Модульная ТВ камера с оптическим трансфокатором . Режим прогрессивного сканирования. 28х оптический трансфокатор. Расширенный динамический диапазон (Wide-D). Усилитель видимости Функция анти-туман Высококачественный цифровой выход. StableZoom. Мин освещенность 0.01 лк. Матрица 1/4 ПЗС. 670ТВЛ.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Видеонаблюдение. Регистраторы и ПО				
	Видеорегистраторы IP				
K31811	NVR201-04L	Видеорегистратор IP, 4-кан, 1 SATA интерфейс до 6ТБ, Smart 1U, входы видео 4-кан/40М, отображение 4-кан 1080P, 1 × RJ45 100M, USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, аудио вх/вых, 12VDC, 4Вт без HDD, Uniview (Китай)	186.18	BYN	шт
K31814	NVR201-08L	Видеорегистратор IP, 8-кан, 1 SATA интерфейс до 6ТБ, Smart 1U, входы видео 8-кан/80Мб (4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF), отображение 8-кан 1080P, 1 × RJ45 100M,1* USB2.0, 1 *USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, аудио вх/вых, 12VDC, 4Вт без HDD, Uniview (Китай)	219.43	BYN	шт
K33885	NVR202-08E	Видеорегистратор IP, 8-кан, 2 SATA интерфейса до 6ТБ на диск, Smart 1U, входы видео 8-кан/80М (4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF), отображение 4-кан 1080P, 1 × RJ45 1000M, USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, аудио вх/вых, 52VDC адаптер в комплекте, 6Вт без HDD, UNV (Китай)	267.59	BYN	шт
K31822	NVR202-16E	Видеорегистратор IP, 16-кан, 2 SATA интерфейса до 6ТБ на диск, mini 1U, входы видео 16-кан/160М (4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF), отображение 6-кан 1080P, 1 × RJ45 1000M, USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, аудио вх/вых, 12VDC, 6Вт без HDD, Uniview (Китай)	296.09	BYN	шт
K31824	NVR204-32E	Видеорегистратор IP, 32-кан, 4 SATA интерфейса до 24ТБ, 2U, входы видео 32-кан/200М (4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF), вывод на экран 6-кан 1080P, 2 × RJ45 1000M, 2 USB2.0, 1 USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, 1 аудио вх/вых, Тревожные вх 8/вых 2, 12VDC, 6Вт без HDD, Uniview (Китай)	714.38	BYN	шт
K31827	NVR208-32	Видеорегистратор IP, 32-кан, 8 SATA интерфейса до 48ТБ, 2U, Alarm I/O:8/2, входы видео 32-кан/200М, отображение 6-кан 1080P, 2 × RJ45 1000M, USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, 1 аудио вх/вых, 220VAC, 15Вт без HDD, Uniview (Китай)	1 054.58	BYN	шт
K36922	NVR301-08E	Видеорегистратор IP, 8-кан, 1 SATA интерфейс до 6ТБ, мини 1U, 8-кан/60М, отображение 1x4K/3x4МП/4x1080p/8x720p, H.265&4K, 1 × RJ45 100M, USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, вх/вых тревоги 4/1, 12VDC, до 8Вт без HDD, Uniview (Китай)	270.51	BYN	шт
K39157	NVR302-09E-B	Видеорегистратор IP, 9-кан. 2 SATA интерфейса до 16ТБ, Alarm I/O:16/4, входы видео 9-кан/90М вх поток. H264/H265, 4K, отображение 16 кан 1080P/4кан 4K, 2× RJ45 10/100/1000M, USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, аудио вх/вых, 20Вт без HDD, UNV (Китай)	589.63	BYN	шт
K42565	NVR302-32S	Видеорегистратор IP, 32-кан. 2 SATA интерфейса до 16 ТБ, Alarm I/O:8/2, входы видео 32-кан/160М вх поток. Ultra 265/H.265/H.264, 4K, отображение 32 кан@720p/16 кан@1080P/4кан@4K, 2× RJ45 10/100/1000M, USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, аудио вх/вых, 20Вт без HDD, UNV (Китай)		BYN	шт
K32891	NVR304-16E-B	Видеорегистратор IP, 16-кан, 4 SATA интерфейса до 32ТБ, 1U, входы видео 16-кан/160М, H265/264, Разрешение записи до 4K (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF), отображение 16 кан 1080P/4кан 4K, поддержка камер сторонних производителей ONVIF, до 128 удаленных клиентов, 2 × RJ45 1000M, 2 * USB2.0, 1 * USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, RS4855. Тревожный вх. 16/ вых. 5., 1 аудио вх/вых, 220VAC, 12Вт без HDD, UNV (Китай)	1 034.78	BYN	шт
K31914	NVR304-32E	Видеорегистратор IP, 32-кан, 4 SATA интерфейса до 32ТБ, 1U, H265 и 4K, Alarm I/O:8/2, вход видео 32-кан/320М, отображение 16-кан 1080P/4кан 4K, 2 × RJ45 1000M, USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, 1 аудио вх/вых, 220VAC, 12Вт без HDD, Uniview (Китай)	1 010.00	BYN	шт
K41600	NVR308-32R-B	Видеорегистратор IP, 32-кан, 8 SATA интерфейса до 64ТБ, RAID1, RAID, 2U, Ultra 265/H.265/H.264, 4K, Alarm I/O:16/4, входы видео 32-кан/320М, 2×RJ45 1000M, USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, 1 аудио вх/вых, 220VAC, 20Вт без HDD, UNV (Китай)	2 162.44	BYN	шт
K32383	NVR308-64R	Видеорегистратор IP, 64-кан, 8 SATA интерфейса до 64ТБ, RAID 0, 1,10, 5, 6 с диском «горячей» замены. 2U, H.265/H.264, 4K запись и воспроизведение, Alarm I/O:16/4, входы видео 64-кан/320М, 2×RJ45 1000M (режим балансировки нагрузки, многоадресный режим, режим отказоустойчивости), USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, 1 аудио вх/вых, выход 12В DC. Питание 220VAC, 20Вт без HDD. Рабочая температура -10°C ~ + 55°C. UNV (Китай)	1 900.68	BYN	шт
K41397	NVR308-64R-B	Видеорегистратор IP, 64-кан, 8 SATA интерфейса до 64ТБ, RAID 0, 1,10, 5, 6, диски «горячей» замены. 2U, Ultra 265, H.265, H.264, 4K запись и воспроизведение, Alarm I/O:16/4, входы видео 64-кан/320М, 2×RJ45 1000M (режим балансировки нагрузки, многоадресный режим, режим отказоустойчивости), развёртка паноморфных камер, USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, 1 аудио вх/вых, выход 12В DC. Питание 220VAC, 20Вт без HDD. Рабочая температура -10°C ~ + 55°C. UNV (Китай)	2 889.47	BYN	шт
K39990	NVR308-64E-B	Видеорегистратор IP, 64-кан, 8 SATA интерфейса до 48ТБ, 2U, H.265/H.264, 4K запись и воспроизведение, Alarm I/O:16/4, входы видео 64-кан/320М, 2×RJ45 1000M (режим балансировки нагрузки, многоадресный режим, режим отказоустойчивости), USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, 1 аудио вх/вых, выход 12В DC. Питание 220VAC, 20Вт без HDD. Рабочая температура -10°C ~ + 55°C. UNV (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K33627	NVR516-64	Видеорегистратор IP, 64-кан, 16 SATA интерфейса до 128ТБ, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 3U, H.265, 4K, Alarm I/O:24/4, входы видео 64-кан/вх. 384М/исх. 384М, 4 порта RJ45 10M/100M/1000M, 2 порта 1000M SFP, 2 карты декодирования опционально (4 или 6 HDMI на каждую), 4xUSB3.0, HDMI/VGA, 2 miniSAS, RS-232, RS-485, ONVIF, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, 1 аудио вх/вых, 2 встр. источника питания 220VAC, 50Вт без HDD. Uniview (Китай)	5 685.84	BYN	шт
K33907	NVR516-128	Видеорегистратор IP, 128-кан, 16 SATA интерфейса до 128ТБ, RAID1, RAID5, 3U, H.265, 4K, Alarm I/O:24/4, входы видео 128-кан/вх. 512М/исх. 384М, 4 порта RJ45 1000M, 2 порта 1000M SFP, 4xUSB3.0, HDMI/VGA, 2 miniSAS, RS-232, RS-485, ONVIF, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, 1 аудио вх/вых, 2 встр. источника питания 220VAC, 50Вт без HDD. UNV (Китай)	6 849.10	BYN	шт
K37051	PWR-300A-IN	Резервный источник питания для регистраторов серии NVR516, Uniview (Китай)	607.80	BYN	шт
K35129	DEU1016	Хранилище для расширения дискового массива регистраторов серии NVR516, 1 miniSAS, 16 SATA HDD, до 6ТБ каждый, 3U, UNV (Китай)	3 754.47	BYN	шт
K39481	FB-HDMI4-C-NB	4-канальная карта-декодер. 4xHDMI, H.265/H.264. 8*4K@30, 16*4MP@30, 32*1080P@30, 64*720P. HDMI1 & HDMI3□1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz. HDMI2 & HDMI4□ 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz. UNV (Китай)	1 715.67	BYN	шт
K39482	FB-HDMI6-C-NB	4-канальная карта-декодер. 6xHDMI, H.265/H.264. UNV (Китай)	2 485.03	BYN	шт
K41606	SA-L	Салазки для крепления HDD горячей замены в регистраторах серии NVR516, UNV (Китай)		BYN	шт
K25445	UNVR3108HA	Видеорегистратор для IP камер, 8кан 1080p/30fps, 1 HDD до 6ТБ (в комплект не входят), VGA, GbE, USB2x3, +12В+адаптер, Unex	206.70	BYN	шт
K25446	UNVR3208H-16M	Видеорегистратор для IP камер, 16кан 720p/30fps или 8кан 1080p/30fps, 2 HDD по 4ТБ (в комплект не входят), HDMI, VGA, GbE, USB2x2, +12В+адаптер, Unex	280.24	BYN	шт
K25447	UNVR3424H-32M	Видеорегистратор для IP камер, 32кан 720p/30fps или 24кан 1080p/30fps, 4 HDD по 4ТБ (в комплект не входят), HDMI, VGA, GbE, USB2x2, +12В+адаптер, Unex	620.11	BYN	шт
K27181	UNVR3824H-32M	Видеорегистратор для IP камер, 32кан 720p/30fps или 24кан 1080p/30fps, 8 HDD по 4ТБ (в комплект не входят), HDMI, VGA, GbE, аудио, тревоги, USB2x2, +12В+адаптер, Unex	930.17	BYN	шт
K31428	QH-N1004A-H	Видеорегистратор IP, 4 кан. 1080P/720P/@30FPS, 1 HDD до 4ТБ (в комплект не входят), HDMI, VGA, 1xFE USB2x1, 48В+адаптер, Qihan (Китай)	145.37	BYN	шт
K31429	QH-N2008A-H	Видеорегистратор IP, 8 кан. 1080P/720P/@30FPS, 1 HDD до 4ТБ (в комплект не входят), HDMI, VGA, 1xFE USB2x1, 48В+адаптер, Qihan (Китай)	172.42	BYN	шт
K21851	SR16	Видеорегистратор сетевой, до 16 кан eNVR, для камер EV до 5 МП, MJEPG/MPEG-4/H.264, 30к/с@HD-1080p на канал, ePTZ, CMS, CD-ROM, до 4 HDD, 2 вых. на монитор, Etrovision Technology (Тайвань)	2 262.40	BYN	шт
K36536	RVi-IPN4/1	IP-видеорегистратор; Количество видео потоков для записи: 4; Видеовыходы: 1 VGA + 1 HDMI; Разрешение отображения (макс.): 1920x1080 (HDMI) / 1280x1024(VGA); Суммарная скорость декодирования потоков: 1280x720 (720p) @ 100 к/с / 1920x1080 (1080p) @ 100 к/с; 1 HDD SATA до 6 ТБ; Воспроизведение: 1-4 каналов видео; LAN: 100 Мбит/с Ethernet сетевой адаптер; Dual stream (трансляция доп. потока сеть, запись на HDD); Мониторинг через мобильные устройства: iOS, Android; Поддержка IP-камер: RVi, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серия), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, стандарта ONVIF; Профессиональное ПО RVi-Smart PSS в комплекте БЕСПЛАТНО; Питание: DC 12 В, до 10 Вт (без учета HDD); Габаритные размеры: 205×205×45 мм; Вес: 0.5 кг без HDD, RVi	Цена по запросу	BYN	шт
K36668	RVI-IPN16/4-4K	NVR (Network Video Recorder); Количество видео потоков для записи: 16; 1 выход VGA + 2 HDMI; Разрешение отображения (макс.): 3840x2160; AC100-240 В, RVi (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K26687	UIP-Z0804N	Видеорегистратор сетевой, 4кан по 1080p/30fps(8Mbps), 1 HDD (в комплект не входит), VGA, HDMI, GbE,2 USB2, аудио, Unex	162.71	BYN	шт
K26689	UIP-Z3832N	Видеорегистратор сетевой, 22кан по 720p/30fps(6Mbps) или 16кан по 1080p/30fps(8Mbps), 2 HDD (в комплект не входят), VGA, HDMI, GbE, USB2x2, Unex	624.09	BYN	шт
K26690	UIP-Z4832N	Видеорегистратор сетевой, 32кан по 720p/30fps(6Mbps) или 16кан по 1080p/30fps(8Mbps), до 8 HDD (в комплект не входят). e-SATA. Видео вых. CSBS, VGA, SPOT, HDMI. Аудио вых 1. Аудио вход 1. LAN *2 (10/100/1000Мб). USB2x2, DI/DO 16/4, Unex	1 654.92	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K36861	RVI-IPN16/8-PRO	Видеорегистратор сетевой; Количество видео потоков для записи: 16 (200Мб/сек); Видео вых: 1 VGA / 1 HDMI / 1 BNC; Аудио вх 1/вых 1. Тревожные вх 16/вых 4. Поддержка камер RVi и специф ONVIF. Разрешение отображения (макс.): 2560x1920. HDD до 8 шт (по 6Тб). eSATA до 4-х HDD. USB*3шт. RS-485/232. RJ-45 *2шт (1000Мб)	Цена по запросу	BYN	шт
K37767	RVi-IPN32/2L	Видеорегистратор сетевой; Количество видео потоков для записи: 32 (200Мб/с); Максимальное разрешение записи: 5 Мп (2560x1920). Видео вых: 1* VGA / 1* HDMI (по 16 на выход); Аудио вх 1/вых 1. Тревожные вх 4/вых 2. Поддержка камер RVi и специф ONVIF. Разрешение отображения (макс.): 1920x1080. HDD до 2 шт (по 6Тб). USB2.0*1шт., USB3.0*1шт. RS-485. RJ-45 *1шт	Цена по запросу	BYN	шт
K36862	RVi-IPN32/8-PRO-4K	Видеорегистратор сетевой; Количество видео потоков для записи: 32 (192Мб/сек); Максимальное разрешение записи: 12 Мп (4000x3000). Видео вых: 1* VGA / 2* HDMI (по 16 на выход); Аудио вх 1/вых 1. Тревожные вх 16/вых 6. Поддержка камер RVi и специф ONVIF. Разрешение отображения (макс.): 3840x2160. HDD до 8 шт (по 6Тб). eSATA до 4-х HDD. USB2.0*2шт., USB3.0*2шт. RS-485/232. RJ-45 *2шт (1000Мб)	Цена по запросу	BYN	шт
K38260	RVi-IPN64/8-4K	IP-видеорегистратор; Поддерживаемые стандарты сжатия: H.265/H.264/MJPEG; Количество видео потоков для записи: 32; Видеовыходы 2 HDMI, 1 VGA; Разрешение отображения : 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768; Суммарный входящий битрейт: 256 Мб/сек; Поддержка IP-камер: до 12 Mpix; 8 HDD SATA до 6 ТБ каждый; Raid 0/1/5/6/10/50/60; Тревожные вх./вых.: 16/8; Воспроизведение: 1 - 64 каналов (Макс битрейт 128 Мб/с в режиме RAID 5, 64МБ/с в одиночном режиме); Сетевой интерфейс: 2 x порта 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX; USB: 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0; Аудио входы/выходы: 1 вх (RCA) / 1 вых (RCA); RS-485, RS-232,eSATA.; Поддержка IP-камер: RVi, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серия), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, стандарта ONVIF; Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор, ПО RVi-Smart PSS ПО для мобильных платформ – gDMSS (Android), iDMSS(iOS), DMSS(WP).; Питание: AC220В 50~60Гц (AC220В 50~60Гц резервный), Энергопотребление <40Вт; Габаритные размеры: 486×455 ×91мм (2U); Вес: 9 кг без HDD	Цена по запросу	BYN	шт
K16298	UIP-E9008	Видеорегистратор сетевой 8-канальный eNVR, 4кан 1080p 30fps rec, 2xSATA HDD, ePTZ, Unex	1 528.83	BYN	шт
K13337	MXR6004	Сетевой видеорегистратор, видео вх./аудио вх. 4/4, 100 к/с, вх/вых. тревоги 4/1, 1 SATA HDD, 1 eSATA HDD, большой список поддерживаемых IP-камер, копирование информации на USB, внешний HDD, RAID, NAS, на клиентском компьютере на DVD-RW, Avermedia	1 577.52	BYN	шт
K23764	DS-1105 Pro	Видеорегистратор сетевой, 5кан., 1 HDD в корп. (в комплект не входят), HDMI, VGA, GbEx1, USB3x1, USB2x4, eSATA, mini desktop, DIGIEVER (Тайвань)	1 173.05	BYN	шт
K5524	Unex-NVR7016	Сетевой видеорегистратор, 16 каналов для IP-камер и IP-серверов, отображение/запись - 400/400 FPS(PAL), разрешение 704x576 (PAL), макс. емкость HDD-2TB, PTZ-контроль, удаленный доступ, объединение в сеть до 100 NVR.	12 766.64	BYN	шт
	Видеорегистраторы IP с PoE				
K31816	NVR201-04LP	Видеорегистратор IP, 4-канальный, 1 SATA интерфейс до 8ТБ, Smart 1U, 4 порта RJ-45 PoE (IEEE 802.3at), входы видео 4-кан/40M (4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF), отображение 4-кан 1080P, 1 × RJ45 100M, USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, подключение камер сторонних производителей по спецификации ONVIF, аудио вх/вых, ист. питания регистратора 48VDC, 8Вт без HDD и PoE, Бесплатно ПО EZStation для управления системой видеонаблюдения UNV, до 1024 локальных канала + 1024 облачных канала. Управление камерами, регистраторами, контроллерами видеостен и др. в комплекте. Uniview (Китай)	236.37	BYN	шт
K31818	NVR202-08EP	Видеорегистратор IP, 8-кан, 2 SATA интерфейса до 6ТБ на диск, Smart 1U, 8 поротов PoE (IEEE 802.3at), входы видео 8-кан/80M (4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF), отображение 4-кан 1080P, 1 × RJ45 1000M, USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, аудио вх/вых, 52VDC, 8Вт без HDD, Uniview (Китай)	418.80	BYN	шт
K34294	NVR301-04-P4	Видеорегистратор IP, 4-кан, 1 SATA интерфейс до 6ТБ, мини 1U, 4 порта PoE входы видео 4-кан/40M, отображение 4-кан 1080P, H.265&4K, 1 × RJ45 100M, USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, аудио вх/вых, 48VDC, до 5Вт без HDD и PoE, PoE 54Вт, до 30Вт/порт, Uniview (Китай)	321.42	BYN	шт
K39988	NVR302-08E-P8-B	Видеорегистратор IP, 8-кан PoE. 2 SATA интерфейса до 16ТБ, Alarm I/O:16/4, входы видео 8-кан/80M вх поток. H264/H265, 4K, отображение 16 кан 1080P/4кан 4K, 1× RJ45 1000M+8 PoE IEEE802.3at (30Вт на потр макс, обшая 130Вт), USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, аудио вх/вых, 20Вт без HDD и PoE, UNV (Китай)	840.90	BYN	шт
K34280	NVR302-16E-P16	Видеорегистратор IP, 16-кан PoE. 2 SATA интерфейса до 12ТБ, Alarm I/O:16/4, входы видео 16-кан/160M вх поток. H264/H265, 4K, отображение 16 кан 1080P/4кан 4K, 1× RJ45 1000M+16 PoE IEEE802.3at (30Вт на потр макс, обшая 240Вт), USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, аудио вых 1 RCA, RS-485. 220VAC, 15Вт без HDD и PoE, UNV (Китай)	907.91	BYN	шт
K39989	NVR302-16E-P16-B	Видеорегистратор IP, 16-кан PoE. 2 SATA интерфейса до 12ТБ, Alarm I/O:16/4, входы видео 16-кан/160M вх поток. H264/H265, 4K, отображение 16 кан 1080P/4кан 4K, 1× RJ45 1000M+16 PoE IEEE802.3at (30Вт на потр макс, обшая 240Вт), USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, аудио вых 1 RCA, RS-485. 220VAC, 15Вт без HDD и PoE, UNV (Китай)	1 059.25	BYN	шт
K34050	NVR304-16EP	Видеорегистратор IP, 16-кан, PoE. 4 SATA интерфейса до 32ТБ, Alarm I/O:16/4, входы видео 16-кан/160M вх поток. 320M общий, H264/H265, 4K, отображение 16 кан 1080P/4кан 4K, 1× RJ45 1000M+16 PoE IEEE802.3at (30Вт на потр макс, обшая 200Вт), USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, аудио вх 16/вых 4, RS-485. 220VAC, 15Вт без HDD, UNV (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K40389	NVR304-32EP-B	Видеорегистратор IP, 32-кан, PoE. 4 SATA интерфейса до 32ТБ, Alarm I/O:16/4, вх поток. 320M, H264/H265, 4K, отображение 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080p@25, 32 x 720p@25, 1× RJ45 1000M+16 PoE IEEE802.3at (30Вт на потр макс, обшая 200Вт), USB2.0, USB3.0, HDMI/VGA, ONVIF, аудио 1вх/1вых, тревоги 16 вх/4 вых, RS-485. 220VAC, 15Вт без HDD, UNV (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K31134	QH-N4104F-H	Видеорегистратор IP, 4 кан. 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF@25/30FPS, 1 HDD на 6ТБ (в комплект не входят), HDMI, VGA, 1xGE+ 4x100M PoE+, USB2x1, USB3x1, 48В+адаптер, Qihan (Китай)	314.41	BYN	шт
K36305	RVi-IPN8/1-4P	NVR (Network Video Recorder); Количество видео потоков для записи: 8; Количество портов PoE: 4; 1 выход VGA + 1 HDMI; Разрешение отображения (макс.): 1920x1080 (HDMI) / 1280x1024(VGA); Суммарная скорость декодирования потоков: 704x576 (D1) @ 200 к/с / 128, RVi (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
	Видеорегистраторы HD/SD				
K31482	QH-D8416AM	Видеорегистратор AHD, 16 кан. AHD видео 1080p, BNC 4 кан. аудио, H.264, 16 кан по 1080p/12 fps, VGA, HDMI, 4 HDD SATA (до 6Тб), LAN, мышь, гибрид AHD+CVBS+IP, 12 VDC, адаптер в компл. Qihan (Китай).	811.40	BYN	шт
K37523	UN-D6204TH-H	Видеорегистратор, 4 канала по 2МП, AHD/CVI/TVI/IP/CVBS автоопределение, видео входы 4*BNC, аудио входы 4*RCA, сжатие H.264, запись/воспроизведение. 1080p/15fps, Видео выходы: 1*BNC, 1*VGA, 1*HDMI. Аудио выход: 1*RCA. Интерфейс RS485. 2 *HDD SATA, Вход LAN. В комплекте: "мышь", БП 12 VDC. Unex.	182.12	BYN	шт
K37525	UN-D6208TH-H	Видеорегистратор, 8 кан. по 2МП, AHD/CVI/TVI/IP/CVBS автоопределение, видео BNC, 4 кан. аудио, H.264, запись/воспр. 1080p/15fps, VGA, HDMI, 2 HDD SATA, LAN, мышь, 12 VDC, адаптер в компл. Unex.	229.81	BYN	шт
K41134	UN-D6208TH-GL	Видеорегистратор, 8 кан. по 5 МП, AHD/IP/CVBS автоопределение, видео BNC, 4 кан. аудио, H.264, запись/воспр. 1080p/15fps, VGA, HDMI, 2 HDD SATA, LAN, мышь, 12 VDC, адаптер в компл. Unex.	385.21	BYN	шт
K37526	UN-D6216TH-H	Видеорегистратор, 16 кан. по 2МП, AHD/CVI/TVI/IP/CVBS автоопределение, видео BNC, 4 кан. аудио, H.264, запись/воспр. 1080p/15fps, VGA, HDMI, 2 HDD SATA, LAN, мышь, 12 VDC, адаптер в компл. Unex.	378.88	BYN	шт
K27191	UN-D9104T-H	Видеорегистратор, 4 кан. AHD-M видео BNC, 4 кан. аудио, H.264, запись real-time HD, VGA, HDMI, 1 HDD SATA (до 4Тб), гибрид AHD+CVBS+IP, LAN, мышь, 12 VDC, адаптер в компл. Unex.	Цена по запросу	BYN	шт
K30734	UVR-a-6316PH	Видеорегистратор, 16 кан. AHD видео 2МП, BNC, 8 кан. аудио, H.264, 16 кан AHD-H, 12 fps, VGA, HDMI, 2 HDD SATA (до 4Тб), LAN, мышь, гибрид AHD+CVBS+IP, 12 VDC, адаптер в компл. Unex.	775.58	BYN	шт
K27192	UN-AD9808T-M	Видеорегистратор, 8 кан. AHD видео BNC, 2 кан. аудио, H.264, запись/воспр. real-time HD, VGA, HDMI, 1 HDD SATA (до 4Тб), LAN, мышь, гибрид AHD+CVBS+IP, 12 VDC, адаптер в компл. Unex.	Цена по запросу	BYN	шт
K22425	FD04	Видеорегистратор, HD SDI, 4кан., запись 1080p-60fps/720p-120fps, выход VGA/HDMI, до 2 HDD SATA, Win4Net (Ю.Корея)	1 155.04	BYN	шт
K8280	System Controller AVerDiGi	Контроллер управления видеорегистраторами серии AVerDiGi SA/NV/XR и поворотными камерами, интерфейс RS485, джойстик, ЖК дисплей. AVI (Тайвань).	852.06	BYN	шт
K36370	RVi-HR16/16	Видеорегистратор 16 каналов. Гибридный. Видео вых: 1 BNC / 1 VGA / 2 HDMI / 1 SPOT / 16 сквозных. Видео вх. 16 BNC, Разрешение записи 960x576, 400 к/с /1920x1080, 400 к/с. , 8*HDD до 4Тб каждый.	2 084.19	BYN	шт
K6795	SVS-5S	Шасси для расширения архива видеорегистраторов серии SVR-1650E/1640E/950E на 4 SATA HDD емкостью 500Гбх4=2Тб (в комплект не входят). Скорость передачи 3Гб/с. Монтаж в стойку 19", 1U.	3 135.93	BYN	шт
K15044	Trium Remote Controller	ИК-пульт дистанционного управления к видеорегистраторам Trium	14.76	BYN	шт
	ПО для IP видеонаблюдения				

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K40707	Линия IP 1	Лицензия для подключения одной IP камеры ,1 видео, 1 аудио, до 25 к/с на канал. Разрешение и скорость к/с зависит от камеры. Удаленное наблюдение. Удаленный просмотр архива. Полноценное удаленное администрирование. Расширенные права пользователей. Просмотр с сотового телефона, WM, iPhone, iPad, Android, веб интерфейс. Возможность наращивания IP или аналоговой системы Линия. Поддержка ведущих производителей IP камер, активация по e-mail, ДевЛайн (РФ)	31.97	BYN	шт
K20538	Линия IP 1, в коробке	Лицензия для подключения одной IP камеры ,1 видео, 1 аудио, до 25 к/с на канал. Разрешение и скорость к/с зависит от камеры. Удаленное наблюдение. Удаленный просмотр архива. Полноценное удаленное администрирование. Расширенные права пользователей. Просмотр с сотового телефона, WM, iPhone, iPad, Android, веб интерфейс. Возможность наращивания IP или аналоговой системы Линия. Поддержка ведущих производителей IP камер, активация скрэтч-картрой, ДевЛайн (РФ)	32.22	BYN	шт
K40708	Линия IP 4	Лицензия для подключения одной IP камеры,4 видео, 4 аудио, до 25 к/с на канал. Разрешение и скорость к/с зависит от камеры. Удаленное наблюдение. Удаленный просмотр архива. Полноценное удаленное администрирование. Расширенные права пользователей. Просмотр с сотового телефона, WM, iPhone, iPad, Android, веб интерфейс. Возможность наращивания IP или аналоговой системы Линия. Поддержка ведущих производителей IP камер, активация по e-mail, ДевЛайн (РФ)	127.86	BYN	шт
K20539	Линия IP 4, в коробке	Лицензия для подключения одной IP камеры,4 видео, 4 аудио, до 25 к/с на канал. Разрешение и скорость к/с зависит от камеры. Удаленное наблюдение. Удаленный просмотр архива. Полноценное удаленное администрирование. Расширенные права пользователей. Просмотр с сотового телефона, WM, iPhone, iPad, Android, веб интерфейс. Возможность наращивания IP или аналоговой системы Линия. Поддержка ведущих производителей IP камер, активация скрэтч-картой, ДевЛайн (РФ)	128.30	BYN	шт
K20540	Линия IP 8	Лицензия для подключения восьми IP камер, 8 видео, 8 аудио, до 25 к/с на канал. Разрешение и скорость к/с зависит от камеры. Удаленное наблюдение. Удаленный просмотр архива. Полноценное удаленное администрирование. Расширенные права пользователей. Просмотр с сотового телефона, WM, iPhone, iPad, Android, веб интерфейс. Возможность наращивания IP или аналоговой системы Линия. Поддержка ведущих производителей IP камер, активация по e-mail, ДевЛайн (РФ)	257.78	BYN	шт
K40709	Линия IP 16	Лицензия для подключения восьми IP камер, 16 видео, 16 аудио, до 25 к/с на канал. Разрешение и скорость к/с зависит от камеры. Удаленное наблюдение. Удаленный просмотр архива. Полноценное удаленное администрирование. Расширенные права пользователей. Просмотр с сотового телефона, WM, iPhone, iPad, Android, веб интерфейс. Возможность наращивания IP или аналоговой системы Линия. Поддержка ведущих производителей IP камер, активация по e-mail, ДевЛайн (РФ)	511.43	BYN	шт
K20541	Линия IP 16, в коробке	Лицензия для подключения восьми IP камер, 16 видео, 16 аудио, до 25 к/с на канал. Разрешение и скорость к/с зависит от камеры. Удаленное наблюдение. Удаленный просмотр архива. Полноценное удаленное администрирование. Расширенные права пользователей. Просмотр с сотового телефона, WM, iPhone, iPad, Android, веб интерфейс. Возможность наращивания IP или аналоговой системы Линия. Поддержка ведущих производителей IP камер, активация скрэтч-картой, ДевЛайн (РФ)	513.21	BYN	шт
K40711	Линия IP 32	Лицензия для подключения тридцати двух IP камер. 32 видео, 32 аудио, 25 к\с на 1 канал. Разрешение и скорость к/с зависит от камеры. H.264/MJPEG. Телеметрия для каждого канала. Удаленное наблюдение. Удаленный просмотр архива. Полноценное удаленное администрирование. Расширенные права пользователей. Просмотр с сотового телефона, iPhone, iPad, Android. Полноценный веб- интерфейс. Поддержка стандартов PSIA, ONVIF и RTSP потока. Возможность наращивания IP или аналоговой системы видеонаблюдения Линия. Поддержка 120 ведущих производителей IP камер, активация по e-mail, ДевЛайн (РФ)	1 022.86	BYN	шт
K39073	Линия IP 32, в коробке	Лицензия для подключения тридцати двух IP камер. 32 видео, 32 аудио, 25 к\с на 1 канал. Разрешение и скорость к/с зависит от камеры. H.264/MJPEG. Телеметрия для каждого канала. Удаленное наблюдение. Удаленный просмотр архива. Полноценное удаленное администрирование. Расширенные права пользователей. Просмотр с сотового телефона, iPhone, iPad, Android. Полноценный веб- интерфейс. Поддержка стандартов PSIA, ONVIF и RTSP потока. Возможность наращивания IP или аналоговой системы видеонаблюдения Линия. Поддержка 120 ведущих производителей IP камер, активация скрэтч-картой, ДевЛайн (РФ)	881.78	BYN	шт
K40713	Линия IP 64	Лицензия для подключения тридцати двух IP камер. 64 видео, 64 аудио, 25 к\с на 1 канал. Разрешение и скорость к/с зависит от камеры. H.264/MJPEG. Телеметрия для каждого канала. Удаленное наблюдение. Удаленный просмотр архива. Полноценное удаленное администрирование. Расширенные права пользователей. Просмотр с сотового телефона, iPhone, iPad, Android. Полноценный веб- интерфейс. Поддержка стандартов PSIA, ONVIF и RTSP потока. Возможность наращивания IP или аналоговой системы видеонаблюдения Линия. Поддержка 120 ведущих производителей IP камер, активация по e-mail, ДевЛайн (РФ)	2 045.73	BYN	шт
K39074	Линия IP 64, в коробке	Лицензия для подключения тридцати двух IP камер. 64 видео, 64 аудио, 25 к\с на 1 канал. Разрешение и скорость к/с зависит от камеры. H.264/MJPEG. Телеметрия для каждого канала. Удаленное наблюдение. Удаленный просмотр архива. Полноценное удаленное администрирование. Расширенные права пользователей. Просмотр с сотового телефона, iPhone, iPad, Android. Полноценный веб- интерфейс. Поддержка стандартов PSIA, ONVIF и RTSP потока. Возможность наращивания IP или аналоговой системы видеонаблюдения Линия. Поддержка 120 ведущих производителей IP камер, активация скрэтч-картой, ДевЛайн (РФ)	1 763.56	BYN	шт
K40714	Линия IP 128	Лицензия для подключения тридцати двух IP камер. 128 видео, 128 аудио, 25 к\с на 1 канал. Разрешение и скорость к/с зависит от камеры. H.264/MJPEG. Телеметрия для каждого канала. Удаленное наблюдение. Удаленный просмотр архива. Полноценное удаленное администрирование. Расширенные права пользователей. Просмотр с сотового телефона, iPhone, iPad, Android. Полноценный веб- интерфейс. Поддержка стандартов PSIA, ONVIF и RTSP потока. Возможность наращивания IP или аналоговой системы видеонаблюдения Линия. Поддержка 120 ведущих производителей IP камер, активация по e-mail, ДевЛайн (РФ)	4 091.45	BYN	шт
K39075	Линия IP 128, в коробке	Лицензия для подключения тридцати двух IP камер. 128 видео, 128 аудио, 25 к\с на 1 канал. Разрешение и скорость к/с зависит от камеры. H.264/MJPEG. Телеметрия для каждого канала. Удаленное наблюдение. Удаленный просмотр архива. Полноценное удаленное администрирование. Расширенные права пользователей. Просмотр с сотового телефона, iPhone, iPad, Android. Полноценный веб- интерфейс. Поддержка стандартов PSIA, ONVIF и RTSP потока. Возможность наращивания IP или аналоговой системы видеонаблюдения Линия. Поддержка 120 ведущих производителей IP камер, активация скрэтч-картой, ДевЛайн (РФ)	3 527.11	BYN	шт
K32528	EZStation	ПО управления системой видеонаблюдения UNV, до 1024 локальных канала + 1024 облачных канала. Управление камерами, регистраторами, контроллерами видеостен и др. Для Windows 7/8/10. UNV (Китай)	0.09	BYN	компл
K40001	ПО Автоураган URS 1 F	ПО ""АвтоУраган"-сервер распознавания" с эл. ключом; 1 канал, 1 х 25 к/с. Регистрация т/с до 255 км/ч по каждому каналу.	Цена по запросу	BYN	шт
K39999	ПО Автоураган URS 4 F	ПО ""АвтоУраган"-сервер распознавания" с эл. ключом; 4 канала, 4 х 25 к/с. Регистрация т/с до 255 км/ч по каждому каналу.	Цена по запросу	BYN	шт
K40002	ПО Автоураган USS 1	"АвтоУраган"- сервер хранения и обработки данных, ПО "USS" с эл.ключом для обработки данных с одного URS.	Цена по запросу	BYN	шт
	IP видео-серверы и декодеры				
K21511	EV3150A	IP-видеосервер H.264/MPEG/MJPEG, Full D1, видео вх. (BNC), аудио вх/вых, упр-е PTZ, 12V DC/PoE, microSD, RJ-45, Etrovision Technology (Тайвань)	365.15	BYN	шт
K15792	UIP5801D	IP Видеосервер, 1кан, D1, 2-пот. H.264, M-JPEG, 2-стор.звук, поддержка карт SD, ПО в комплекте, Unex	427.66	BYN	шт
K15794	UIP5904	IP видеодекодер, 1 TV-out., D1, до 4 кан., 2 потока, H.264,аудио, ПО и БП в комплекте, Unex.	486.88	BYN	шт
K34864	DC4304-IN	Video Output: 4-ch, DVI-I; Video Input: 1-ch, DVI-D and 1-ch, VGA; Resolution: 3MP, 1080p, 1080I, 960p, 720p; 2 RJ-45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interfaces; 1 x RS-232, 2 x RS-485; Alarm Input: 8-ch; Alarm Output: 6-ch; 100~240 VAC; 50 W	Цена по запросу	BYN	шт
K34861	DC4308-IN	Video Output: 8-ch, DVI-I; Video Input: 1-ch, DVI-D and 1-ch, VGA; Resolution: 3MP, 1080p, 1080I, 960p, 720p; 2 RJ-45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interfaces; 1 x RS-232, 2 x RS-485; Alarm Input: 8-ch; Alarm Output: 6-ch; 100~240 VAC; 70 W	Цена по запросу	BYN	шт
K35689	KIT-DC5301-PWR1	Видеодекодер, 1-кан, H.265&4K, 2x12M3@30, 4x8MP@30, 8x1080P@60, 16x1080P@30, деление экрана 1 /2 /3/ 4/ 7/ 9/ 16, адаптер питания в комплекте, UNV	Цена по запросу	BYN	шт
K38699	KIT-DVS4104-PWR1-UV	Видеосервер, 4-кан 960H/D1/2CIF/CIF, H.264, 4 аудио вх/1 вых, 4 вх. тревоги/ 2 вых, RJ45, 4 BNC , адаптер питания в комплекте, 0150C00Y, UNV	Цена по запросу	BYN	шт
	Мобильные видеорегистраторы				
K34201	BV-A7+/32G	Видерегистратор носимый, рарешение снимка 20MP, угол обзора 154° , IP68, экран 2", разрешение съёмки 1296p30fps, ИК подсветка 15м , литиевая батарея 3000mAh, масса 180г с батареей, ViPRO (Тайвань)	623.51	BYN	шт
K34219	BV-A8/32G	Видерегистратор носимый, рарешение снимка 20MP, угол обзора 120° , IP55, экран 2", разрешение съёмки 1080p30fps/720p60fps, ИК подсветка 8м , литиевая батарея 3200mAh, масса 169г с батареей, ViPRO (Тайвань)	586.13	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K34202	BV-A9/32G	Видерегистратор носимый, малогабаритный разрешение снимка 20MP, угол обзора 154° , IP68, разрешение записи 1296p30fps, ИК подсветка 8м, литиевые батареи 2x1900mAh, время автономной работы до 11 часов, память 32G, масса 108г, зарядная база в комплекте, ViPRO (Тайвань)	565.22	BYN	шт
K38878	BV-A12+	Видерегистратор носимый. Модификация без 3G\4G модуля. КМОП 1/2,9" матрица. Встроенная память на 32Гб. Full HD 1080p 30 кадр/секс, 720p 30-60 кадр/сек. H.264. Угол объектива 130 градусов. Экран 2" TFT LCD 320x240.ИК подсветка до 10 метров. Встроенный GPS. АКБ 2x3100Ач. Время работы: 16ч (1080P). IP66. ViPRO (Тайвань)	Цена по запросу	BYN	шт
K34198	BV-A6/32G	Видерегистратор носимый. КМОП 5Мпикс матрица. Встроенная память на 32Гб. Full HD 1080p 30 кадр/секс, 720p 30-60 кадр/сек. H.264. Угол объектива 120 градусов. Экран 2" TFT LCD.ИК подсветка до 8метров. АКБ 3100Ач. Время работы: 5ч (1080P); 6ч (720P); 10ч(D1). IP66. ViPRO (Тайвань)	Цена по запросу	BYN	шт
K38848	BV-A6Lite/32G/3500mAh	Видерегистратор носимый. Модификация на чипсете FHD30 и АКБ 3500 мАч. КМОП 5Мпикс матрица. Встроенная память на 32Гб. Full HD 1080p 30 кадр/секс, 720p 30-60 кадр/сек. H.264. Угол объектива 120 градусов. Экран 2" TFT LCD.ИК подсветка до 8метров. АКБ 3500Ач. IP66. ViPRO (Тайвань)	Цена по запросу	BYN	шт
K34227	ViPRO Charge base/A7+	Док-станция для носимых видео регистраторов BV-A7+, зарядка и связь с ПК, ViPRO (Тайвань)	30.95	BYN	шт
K34401	ViPRO Charge base/A8	Док-станция для носимых видео регистраторов BV-A8, зарядка и связь с ПК, ViPRO (Тайвань)	30.95	BYN	шт
K36478	BV-C2	Выносная дополнительная камера для носимого регистратора BV-K2, 700ТВЛ, 60к/с, 0.1лк, встр. микрофон, угол обз. 80° (гор.), стандартные коннекторы с золотым напылением. ViPRO (Тайвань)	121.35	BYN	шт
K38628	BV-C3	Выносная дополнительная камера для носимого регистратора BV-A6, 1080P, 30к/с, 0.1лк, встр. микрофон, угол обз. 110° (гор.). ViPRO (Тайвань)	140.96	BYN	шт
K38998	Cover BV-A12+	Чехол для носимых видеорегистраторов BV-A12+ с креплениями и армированными шнурами	Цена по запросу	BYN	шт
K38997	FullHD cam for BV-A12+	Внешняя камера к носимым видеорегистраторам BV-A12+. 10920x1080 пикс, 30 кадр/сек. Крепление в виде клипсы для размещения на одежде.	Цена по запросу	BYN	шт
K40282	ViPRO Body Belt	Шнур для крепления носимых видеорегистраторов ViPRO к одежде/поясу. Размер 1.3 метра	Цена по запросу	BYN	шт
K34273	ViPRO Car charger	Автомобильная зарядка для носимых видеорегистраторов, ViPRO (Тайвань)	18.34	BYN	шт
K40577	MVR-215A	Видеорегистратор для транспорта, гибрид 4 кан. AHD+1 кан IP, 720p, 100/120 fps, 2 слота для SD карт до 128ГБ каждая, 5 кан. аудио, питание для камер, виброзащита, IP54, 8...36VDC от бортовой сети автомобиля, ViPRO (Тайвань)	486.71	BYN	шт
K36267	MVR-215A/3G	Видеорегистратор для транспорта, гибрид 4 кан. AHD+1 кан IP, 720p, 100/120 fps, 2 слота для SD карт до 128ГБ каждая, 5 кан. аудио, питание для камер, виброзащита, встроенные модули GPS, 3G, IP54, 8...36VDC от бортовой сети автомобиля, ViPRO (Тайвань)	809.68	BYN	шт
K40576	MVR-315A	Видеорегистратор для транспорта, гибрид 4 кан. AHD+1 кан IP, 720p, 100/120 fps, слот для HDD 2,5", 5 кан. аудио, питание для камер, виброзащита, IP54, 8...36VDC от бортовой сети автомобиля, ViPRO (Тайвань)	607.82	BYN	шт
K39008	MVR-315A/3G	Видеорегистратор для транспорта, гибрид 4 кан. AHD+1 кан IP, 720p, 100/120 fps, слот для HDD 2,5", 5 кан. аудио, питание для камер, виброзащита, встроенные модули GPS, 3G, IP54, 8...36VDC от бортовой сети автомобиля, ViPRO (Тайвань)	915.99	BYN	шт
K40602	MVR-408	Видеорегистратор для транспорта, 8 кан. AHD, слот для HDD 2,5", 5 кан. аудио, питание для камер, виброзащита, вандалозащищённый металлический корпус IP54, питание 8...36VDC от бортовой сети автомобиля, ViPRO (Тайвань)	1 121.45	BYN	шт
K41698	RM702A-R	Монитор для автомобильных видеорегистраторов. 7" TFT LCD 1024x600, 2 канала разъём RCA+DC. PAL\NTSC. Видеовход: AHD 1.0Vp-p или CVBS 1.0Vp-p 75Ω. Поддержка AHD 1080P/720P /CVBS. Углы обзора: L/R:70°U/D:60°. Питание: DC 12V/24V Выход питания: DC12V(для питания камеры). Энергопотребление: Max 5W. Рабочие температуры: -25□□70□ Габариты :185(L)*123(W)* 27(T)mm. ViPRO (Тайвань)	288.89	BYN	шт
K40612	TM910	Монитор для видеорегистраторов MVR. 9" LCD, 13-пин 3AV разъёма, 1 видеовыход, 1 аудиовыход, автоматическая подсветка, управление тревожными выходами, автосканирование. Питание 10...31В постоянного тока (от бортовой сети ТС). ViPRO (Тайвань)	531.12	BYN	шт
K34470	PDS01	Док-станция на 8 портов для носимых видео регистраторов ViPRO, зарядка, связь с ПК, копирование данных, ViPRO (Тайвань)	1 913.93	BYN	шт
K38625	PDS03(8Tb)	Док-станция на 8 портов для носимых видео регистраторов ViPRO, зарядка, связь с ПК, копирование данных, объём хранилища - 8Тб. ViPRO (Тайвань)	3 231.25	BYN	шт
K35188	DMS02/16	Док-станция на 21 порт для носимых видео регистраторов ViPRO, зарядка, связь с ПК, копирование данных, сенсорный монитор, закрывающийся отсек, ёмкость хранилища 16ТБ, ViPRO (Тайвань)	12 223.75	BYN	шт
K35189	DMS02/32	Док-станция на 21 порт для носимых видео регистраторов ViPRO, зарядка, связь с ПК, копирование данных, сенсорный монитор, закрывающийся отсек, ёмкость хранилища 32ТБ, ViPRO (Тайвань)	14 466.64	BYN	шт
K34471	DMS02/4	Док-станция на 21 порт для носимых видео регистраторов ViPRO, зарядка, связь с ПК, копирование данных, сенсорный монитор, закрывающийся отсек, ёмкость хранилища 4ТБ, ViPRO (Тайвань)	9 607.05	BYN	шт
K35187	DMS02/8	Док-станция на 21 порт для носимых видео регистраторов ViPRO, зарядка, связь с ПК, копирование данных, сенсорный монитор, закрывающийся отсек, ёмкость хранилища 8ТБ, ViPRO (Тайвань)	10 728.49	BYN	шт
K35039	ViPRO HDD Reader	Устройство для простого подключения HDD мобильных регистраторов ViPRO к ПК, интерфейс USB3.0, питание 12VDC, ViPRO (Тайвань)	265.42	BYN	шт
K27669	ДОЗОР 77	Персональный видеорегистратор Угол обзора: диаг. -160° гориз. -110°. CMOS, 1/2.5", 5 Мп. F2.5, 1 Лк, 1920x1080/1280x720 25 к/с, видео MOV, фото JPG, длит. сегмента записи: 10...30 мин. 32 Гб встроен. (поддержка до 64 Гб), USB 2.0, 2000 мА*ч, до 7 часов (при 1280x720, без подсветки). зарядка до 4 часов. 75*58*30 мм. 120 г (без крепления), БайтЭрг (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K27670	Терминал зарядки архивирования и хранения данных Дозор	Терминал зарядки, архивирования и хранения данных с персональных видеорегистраторов Дозор-77. Одновременное подключение до 28 ПВР. Сенсорный экран 1280x1024. Архив 32 Тб. Windows 7 Basic. Встроенное аудио. Встроенный ИБП. 220 В±10%/50 Гц/ не более 350 Вт. Доступ к терминалу по электронному и/или механическому ключу. Ведение учета и привязки, выданных и принятых ПВР. Запись в архив терминала фотоизображения пользователя получившего ПВР. Протоколирование событий системы. Поиск в архиве, воспроизведение, копирование на внешний носитель. Разграничение доступа сотрудников к записям. БайтЭрг (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K40547	Терминал зарядки архивирования и хранения данных Дозор (4 Тб)	Терминал зарядки, архивирования и хранения данных с персональных видеорегистраторов Дозор-77. Одновременное подключение до 6 ПВР. Архив 4 Тб. 250x450x250 мм. 18 кг; Windows; 17" (TFT LCD) 1280x1024 пикселей; 2xUSB 2.0; Аудио. БайтЭрг (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K36235	DMT1S	Видеорегистратор носимый. КМОП 5Мпикс матрица. Встроенная память на 32Гб. Full HD 1080p 30 кадр/секс, 720p 30-60 кадр/сек. H.264. Угол объектива 140 градусов Экран TFT 2". Встроенная ИК подсветка до 5 метров (6 диодов), внешняя доп. камера с ИК подсветкой в комплекте, IP66. -40□□50□, Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K35907	DMT1S/32GB	Видеорегистратор носимый. КМОП 5Мпикс матрица. Встроенная память на 32Гб. Full HD 1080p 30 кадр/секс, 720p 30-60 кадр/сек. H.264. Угол объектива 140 градусов Экран TFT 2". Встроенная ИК подсветка до 5 метров (6 диодов). Время работы от АКБ: до 11ч IP66. -40□□50□	Цена по запросу	BYN	шт
K38573	DMT1S/32GB/4250mAh	Видеорегистратор носимый. КМОП 5Мпикс матрица. Встроенная память на 32Гб. Full HD 1080p 30 кадр/секс, 720p 30-60 кадр/сек. H.264. Угол объектива 140 градусов Экран TFT 2". Встроенная ИК подсветка до 5 метров (6 диодов). Расширенная ёмкость АКБ: 4250 мАч IP66. -40□□50□	Цена по запросу	BYN	шт
K38456	DMT5/32GB	Нагрудный видеорегистратор. Встроенная память 32ГБ. Процессор Ambarella A7, угол обзора 140 градусов, разрешение видео 1920*1080 (30к/с), Фото 4608*3456, микрофон, экран 2" LCD, индикация записи, Запись одной кнопкой, ИК подстветка, HDMI 1.3, USB 2.0, IP66, металлический зажим 360°, PTT слот, 2 шт сменных литий ионных аккумулятора по 1950мАч, размер 85×62×31 мм, вес 150 г, Рабочая температура -40 ~ +60°C Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K38589	DSJX6	Видеорегистратор носимый. КМОП 1\4" матрица. Встроенная память на 32Гб. Full HD 1080p 30 кадр/секс, 720p 30-60 кадр/сек. H.264. Угол объектива 120 градусов Экран TFT 2". Ёмкость АКБ: 4250 мАч IP57. -30□□50□. Внешняя камера поставляется отдельно. Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K35915	DMT-ExtMiniCam	Дополнительная камера для носимых видеорегистраторов серии DMT, 640x480писк./30fps, встр. микрофон, 34x22x15мм, Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K38580	DMT-ExtMiniCamIR-HD	Внешняя камера для носимых видеорегистраторов DSJX6, 1280x720пикс./30fps, встр. микрофон, ИК-подсветка. Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K35916	DMT-ExtMiniCamIR	Дополнительная камера для носимых видеорегистраторов серии DMT, 640x480писк./30fps, встр. микрофон, ИК подсветка, Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K35919	DMT-LCase	Кожаный чехол для носимых регистраторов серии DMT, крепление на пояс, Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K38581	DMT-PTT	Кабель PTT для носимых видеорегистраторов DMT1S. Содержит разъём для подключения к носимым видеорегистраторам серии DMT и разъём подключения к внешней радиостанции. Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K38591	DMT-PTT-DSJX6	Кабель PTT для носимых видеорегистраторов DSJX6. Содержит разъём для подключения к носимым видеорегистраторам DSJX6 и разъём подключения к внешней радиостанции. Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K38461	DMT-8B	Зарядная станция для 8 шт. носимых видеорегистраторов DMT 5 или DMT 6. Достаточно поставить видеорегистратор на базу и автоматически вся информация передается на сервер. Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K38483	DMT20 (30TB 20 ports)	Док-станция, 20-портовая для носимых видеорегистраторов серии DMT, ёмкость хранения 30ТБ, встроенный сенсорный дисплей 19", ОС Windows 7, всроенное ПО, Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K38460	DMT20 (30TB 26 ports)	Терминал для подключения 26 видеорегистраторов DMT, представляет автономное устройство с о встроенным сенсорным экраном и жесткими дисками HDD ёмкостью 30ТБ для хранения информации, а так же защищён системой доступа и контроля учета пользователей. Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K40283	DMT20 (32TB 28 ports)	Терминал для подключения 28 видеорегистраторов DMT, представляет автономное устройство с о встроенным сенсорным экраном и жесткими дисками HDD ёмкостью 32ТБ для хранения информации, а так же защищён системой доступа и контроля учета пользователей. Имеет дополнительный источник бесперебойного питания для защиты системы. Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K35913	DMT20/24TB	Док-станция, 20-портовая для носимых видеорегистраторов серии DMT, ёмкость хранения 24ТБ, встроенный сенсорный дисплей 19", ОС Windows 7, всроенное ПО, Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K38459	DMT24/30TB	Терминал для подключения до 26 видеорегистраторов DMT (24 отсека + 2 внешних порта), представляет автономное устройство с о встроенным сенсорным экраном и жесткими дисками HDD ёмкостью 30ТБ для хранения информации, а так же защищён системой доступа и контроля учета пользователей. Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K38572	DMT8D(8Tb)	Зарядная станция для 8 шт. носимых видеорегистраторов DMT. Оснащена дополнительным внешним жёстким диском на 8Тб. Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K38484	Ex-Battery for DMT5	Сменная батарея для DMT5, Li-ion, 1950мА/ч, Diamante (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
	Платформа Instek Digital				
K23890	HR-NR5409-C4	IP видеорегистратор, 9 кан., 4 HDD г.з.(в комплект не входят), локальный монитор 2048x1536, GbE, USB2x6, Tower, Instek Digital (Тайвань)	4 884.22	BYN	шт
K23891	HR-NR5416-C4	IP видеорегистратор, 16 кан., 4 HDD г.з.(в комплект не входят), локальный монитор 2048x1536, GbE, USB2x6, Tower, Instek Digital (Тайвань)	5 944.23	BYN	шт
K19612	HR-NR5416-2U	Сетевой видеорегистратор IP системы Instek Digital, 8 отсеков для HDD, 16 IP каналов, Instek Digital (Тайвань)	8 051.04	BYN	шт
K31072	HR-NR5432-2U	Сетевой видеорегистратор IP системы Instek Digital, 8 отсеков для HDD, 32 IP канала, Instek Digital (Тайвань)	11 847.49	BYN	шт
K31484	HR-NR5448-2U	Сетевой видеорегистратор IP системы Instek Digital, 8 отсеков для HDD, 48 IP канала, Instek Digital (Тайвань)	15 372.32	BYN	шт
K19611	HR-NR5416-3U	Сетевой видеорегистратор IP системы InstekDigital, 12 съёмных кареток HDD , 16 IP каналов, ОС Linux. 2* GLAN порта. Возможность подключения архивного сервера, SAS DAS + JBOD/ IP SAN + JBOD/ NAS, iSCSI. Поддерживаемые кодеки: H.265/H.264/MPEG4/MJPEG. Порты RS-232 3шт/ RS-485 1шт., Видео вых: 1*VGA/1*DVI-D. Порты USB2.0 *6шт. Высота шасси 3U. /Instek Digital (Тайвань)	9 530.66	BYN	шт
K18922	HR-NR5432-3U	Сетевой видеорегистратор IP системы InstekDigital, 12 съёмных кареток HDD, 32IP канала, Instek Digital (Тайвань)	13 454.23	BYN	шт
K21216	HR-NR5448-3U	Сетевой видеорегистратор IP системы InstekDigital, 12 съёмных кареток HDD, 48 IP канала, Instek Digital (Тайвань)	17 354.96	BYN	шт
K21213	HR-NR5464-3U	Сетевой видеорегистратор IP системы InstekDigital, 12 съёмных кареток HDD , 64 IP канала, Instek Digital (Тайвань)	20 407.44	BYN	шт
K30753	HR-DP5002	Опция сдвоенного блока питания для 3U/3UX DVR/ NVR/Archive Server системы InstekDigital (Тайвань)	1 774.89	BYN	шт
K30751	HR-RD5008	Опция поддержки внутреннего RAID для 8 HDD горячей замены в 2U NVR и архивных серверах системы InstekDigital (Тайвань)	3 039.60	BYN	шт
K23852	HR-RD5012	Опция поддержки внутреннего RAID для 12 HDD горячей замены в 3U NVR и архивных серверах системы InstekDigital (Тайвань)	4 291.01	BYN	шт
K22233	HR-NR5001-SW	ПО с лицензией на 1 IP канала для работы в составе системы "InstekDigital", возможность активация USB DOM ключом, Instek Digital (Тайвань)	848.59	BYN	шт
K22234	HR-NR5002-SW	ПО с лицензией на 1 IP канала для работы в составе системы "InstekDigital", возможность активация USB DOM ключом, Instek Digital (Тайвань)	1 053.07	BYN	шт
K20743	HR-NR5004-SW	ПО с лицензией на 4 IP канала для работы в составе системы "InstekDigital", вохможность активация USB DOM ключом, Instek Digital (Тайвань)	1 462.03	BYN	шт
K20744	HR-NR5008-SW	ПО с лицензией на 8 IP каналов для работы в составе системы "InstekDigital", вохможность активация USB DOM ключом, Instek Digital (Тайвань)	2 279.95	BYN	шт
K20745	HR-NR5016-SW	ПО с лицензией на 16 IP каналов для работы в составе системы "InstekDigital", вохможность активация USB DOM ключом, Instek Digital (Тайвань)	3 915.79	BYN	шт
K20746	HR-NR5032-SW	ПО с лицензией на 32 IP канала для работы в составе системы "InstekDigital", вохможность активация USB DOM ключом, Instek Digital (Тайвань)	7 187.47	BYN	шт
K20747	HR-NR5064-SW	ПО с лицензией на 64 IP канала для работы в составе системы "InstekDigital", вохможность активация USB DOM ключом, Instek Digital (Тайвань)	13 730.83	BYN	шт
K27653	HR-NR5128-SW	ПО с лицензией на 128 IP каналов для работы в составе системы "InstekDigital", вохможность активация USB DOM ключом, Instek Digital (Тайвань)	26 817.55	BYN	шт
K20748	HR-NR5000-UD	Системный носитель DOM (Disk on Module) с ПО системы "InstekDigital", обязателен для каждой HR-NR50XX-SW, Instek Digital (Тайвань)	742.26	BYN	шт
K30754	MV-CC5001-EX-SW	ПО удалённого АРМ управления системой InstekDigital, одномониторный режим отображения, поддержка 128 каналов регистраторов серии C4 Поставляется бесплатно, Instek Digital (Тайвань)	0.13	BYN	шт
K16813	MV-CC0001-SW	ПО удалённого АРМ управления системой InstekDigital, одномониторный режим отображения, работа с одним регистратором, поставляется бесплатно в комплекте с регистратором. Instek Digital (Тайвань)	0.13	BYN	шт
K18924	MV-CC2001-SW	ПО удалённого АРМ управления системой Instek Digital (Тайвань)	1 250.80	BYN	шт
K20317	MV-CC5402-SW	ПО удалённого АРМ управления системой InstekDigital, двухмониторный режим отображения. Особенности: мгновенное воспроизведение для немедленного реагирования, автоматическая синхронизация времени между всеми устройствами системы, экранное управление PTZ, многоуровневая аутентификация пользователей, мгновенный снимок видео с сохранением в JPEG формате. Индивидуальная настройка интерфейса для каждого пользователя. Индивидуальная настройка под каждого пользователя реакции видеокамер (шаблонов или туров). Instek Digital (Тайвань)	3 618.27	BYN	шт
K20318	MV-CC5403-SW	ПО удалённого АРМ управления системой InstekDigital, трехмониторный режим отображения. Instek Digital (Тайвань)	4 517.99	BYN	шт
K30745	HR-NC5401-HDA-SW	ПО вывода видеопотоков формата HD на мониторы системы Instek Digital в режиме IP матрицы. Поддержка 1 монитора. Расширенный пакет, Instek Digital (Тайвань)	1 626.23	BYN	шт
K35517	HR-NC5402-HDA	Контроллер видеостены системы InstekDigital, расширенный пакет функций, 2 видеовыхода, удаленное управление видео монторами из любого места в системе, Одновременное отображение до 147 камер с разрешением D1. Защита парлем. Сетевой порт 1GLAN. HDMI x 1, DVI-D x 1, VGA x 1, Instek Digital (Тайвань)	9 939.77	BYN	шт
K30744	HR-NC5402-HDA-SW	ПО вывода видеопотоков формата HD на мониторы системы Instek Digital в режиме IP матрицы. Поддержка 2 мониторов. Расширенный пакет, Instek Digital (Тайвань)	3 249.40	BYN	шт
K36539	HR-NC5402-HDB-SW	ПО вывода видеопотоков формата HD на мониторы системы Instek Digital в режиме IP матрицы. Поддержка 2 мониторов. Базовый пакет, Instek Digital (Тайвань)	2 497.94	BYN	шт
K35515	HR-NC5406-HDA	Контроллер видеостены системы InstekDigital, расширенный пакет функций, 6 видеовыходов, удаленное управление видео монторами из любого места в системе, Одновременное отображение до 147 камер с разрешением D1. Защита парлем. Сетевой порт 1GLAN. HDMI x 3, DVI-D x 2, DVI-I x 1, Instek Digital (Тайвань)	15 436.20	BYN	шт
K30743	HR-NC5404-HDA-SW	ПО вывода видеопотоков формата HD на монитор системы Instek Digital в режиме IP матрицы. Поддержка 4 мониторов. Расширенный пакет, Instek Digital	6 186.54	BYN	шт
K20724	ID-CT2000-232T485	Конвертер протокола RS232/RS485, Instek Digital (Тайвань)	448.83	BYN	шт
K20721	ID-IO2000-0808	Внешний блок цифровых входов/выходов InstekDigital, 8 вх/8 вых, Instek Digital (Тайвань)	631.76	BYN	шт
K20720	ID-IO2000-1600	Внешний блок цифровых входов InstekDigital, 16 входов, Instek Digital (Тайвань)	568.45	BYN	шт
K23853	HR-DS3108-SA	Сетевое хранилище SAS DAS, RAID, SAS интерфейс, резервированный БП, 8 HDD кареток гор.замены, для системы Instek Digital (Тайвань)	14 898.41	BYN	шт
K20640	HR-DS3116-SA	Хранилище файлов SAS DAS - RAID, HotSwap, SAS interface, Доп. блок питания, 16 HDD кареток, Instek Digital	23 605.17	BYN	шт
K23143	HR-DS3112-JB	Хранилище SAS JBOD - RAID, HotSwap, SAS инретфейс, каретка на 12 HDD	9 950.00	BYN	шт
K40477	HR-RV30C1-SW(01-09)	Лицензия на 1 любую функцию видеоаналитики системы VTrack для 1 видеоканала при использовании от 1 до 9 каналов в системе, Instek Digital (Тайвань).	1 431.98	BYN	шт
K40479	HR-RV30C1-SW(10-29)	Лицензия на 1 любую функцию видеоаналитики системы VTrack для 1 видеоканала при использовании от 10 до 29 каналов в системе, Instek Digital (Тайвань).	1 358.36	BYN	шт
K40480	HR-RV30C1-SW(30-69)	Лицензия на 1 любую функцию видеоаналитики системы VTrack для 1 видеоканала при использовании от 10 до 29 каналов в системе, Instek Digital (Тайвань).	1 292.93	BYN	шт
K40481	HR-RV30C2-SW(01-09)	Лицензия на 2 любые функцию видеоаналитики системы VTrack для 1 видеоканала при использовании от 1 до 9 каналов в системе, Instek Digital (Тайвань).	1 804.13	BYN	шт
K40482	HR-RV30C2-SW(10-29)	Лицензия на 2 любые функцию видеоаналитики системы VTrack для 1 видеоканала при использовании от 10 до 29 каналов в системе, Instek Digital (Тайвань).	1 714.16	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K40483	HR-RV30C3-SW(01-09)	Лицензия на 3 любые функцию видеоаналитики системы VTrack для 1 видеоканала при использовании от 1 до 9 каналов в системе, Instek Digital (Тайвань).	2 110.85	BYN	шт
K40484	HR-RV30C3-SW(10-29)	Лицензия на 3 любые функцию видеоаналитики системы VTrack для 1 видеоканала при использовании от 10 до 29 каналов в системе, Instek Digital (Тайвань).	2 004.52	BYN	шт
K20725	HR-RV3900-2U	Аппаратный сервер видеоаналитики в реальном времени системы VTrack. Лицензии HR-RV30Cx-SW преобретаются отдельно. Instek Digital (Тайвань)	Цена по запросу	BYN	шт
	Платформа Интеллект/Axxon				
K9660	Лицензия "ПО Интеллект - Ядро системы"	Базовая лицензия в системе видеонаблюдения Интеллект.	457.42	BYN	шт
K23930	Лицензия "ПО Интеллект - Подключение камеры"	Лицензия на подключение одного канала аналогового или IP. Для аналогового необходима плата захвата, для IP электронный ключ.	135.24	BYN	шт
K11430	Лицензия "ПО Интеллект - Удаленное рабочее место"	ПО для создания удаленного рабочего места мониторинга	285.60	BYN	шт
K11432	Лицензия "ПО Интеллект - Управление поворотными устройствами"	ПО Управления поворотными устройствами (аналоговыми, за один com-порт или IP)	114.16	BYN	шт
K16623	ПО Обработки Датчиков/Исполнительных устройств (1/1) для IP устройств		23.00	BYN	шт
K11440	ПО Обработки Датчиков/Исполнительных устройств (4/4) для плат	!!!! для USB платы Интеллект!!!	91.48	BYN	шт
K11433	ПО Архиватор (Оперативный Архив)		457.42	BYN	шт
K11431	ПО ВидеоШлюз		685.34	BYN	шт
K16624	Лицензия "ПО Интеллект - Сервер метаданных VMDA"	ПО для обеспечения интеллектуальных функций	1 827.72	BYN	шт
K16625	Лицензия "ПО Интеллект - Трекинг"	ПО для детекции направления в поле зрения видеокмеры. Лицензия на 1 канал.	91.48	BYN	шт
K11437	Лицензия "ПО Интеллект - Обработка звуковых сигналов, за канал"		91.48	BYN	шт
K11436	ПО POS-Интеллект	ПО POS-Интеллект (ПО подключения кассовых терминалов)	182.97	BYN	шт
K23942	ПО WEB отчеты для POS		490.04	BYN	шт
K23937	ПО Детектор света		237.86	BYN	шт
K23935	ПО Детектор "горячих/холодных" зон магазина		91.02	BYN	шт
K22427	ПО подсчета очереди	ПО подсчета очереди	91.02	BYN	шт
K22426	ПО подсчета посетителей	ПО подсчета посетителей	91.02	BYN	шт
K23931	ПО Агент контроля		365.94	BYN	шт
K23932	ПО Сервер контроля		1 827.72	BYN	шт
K38197	ПО Сервер контроля УРМ	Программное обеспечение "Интеллект" - Сервер контроля УРМ	1 461.78	BYN	шт
K23934	Лицензия "ПО Интеллект - Импорт-экспорт баз данных"		914.86	BYN	шт
K23933	ПО Сервис отказоустойчивости		457.42	BYN	шт
K23939	Лицензия "ПО Интеллект - Служба пропускного режима"		457.42	BYN	шт
K23941	Лицензия "ПО Интеллект - Учет рабочего времени"		457.42	BYN	шт
K38557	Лицензия "ПО Интеллект - Контрольный считыватель для службы пропускного режима"	Программный модуль ОПС/СКД	15.12	BYN	шт
K23940	Лицензия "ПО Интеллект - Фотоидентификация"		136.44	BYN	шт
K23900	Электронный ключ Stealth 2 USB	Комплект Электронный ключ Stealth II, USB с переходником USB	46.40	BYN	шт
K23945	Комплект платы видеозахвата SC200Q4	Плата видеозахвата. Интерфейс PCI. Видеовходы - 4.	101.43	BYN	шт
K23901	Комплект платы видеозахвата SC300Q16	Плата видеозахвата. Интерфейс PCI Express 1x. Видеовходы - 16.	277.63	BYN	шт
K23946	Многоканальная плата ввода видеоизображения FX116		285.75	BYN	шт
K23947	Многоканальная плата ввода видеоизображения FX416C		662.14	BYN	шт
K22845	USB-IO 4/4 Лучи и реле 4x4 (внутренняя)	Модуль сопряжения с внешними датчиками и внешними исполнительными устройствами, USB 2.0, питание от USB, Разъем DB-25F для подключения шлейфов.	155.13	BYN	шт
K31649	USBIO-16-8 Лучи и реле 16x8 (внутренняя)	Stream Labs USBIO-16-8 Плата расширения тревожных входов/выходов. Подключение к USB2.0.	308.33	BYN	шт
K17229	USBIO-24-4	Stream Labs USBIO-24-4 плата расширения тревожных входов/выходов, подключение к материнской плате через USB; 24 тревожных входа; 4 релейных выхода	Цена по запросу	BYN	шт
K17227	USB Лучи и реле 4x4 (внешняя)	Модуль сопряжения с внешними датчиками и внешними исполнительными устройствами, USB 2.0, питание от USB, Разъем DB-25F для подключения шлейфов.	38.62	BYN	шт
K31650	Устройство контроля состояния системы WatchDog	Stream Labs Устройство контроля состояния системы WatchDog. Устройство предназначено для непрерывного контроля состояния системы и проверки ее работоспособности.	155.13	BYN	шт
K16035	Панель VIDEOMAX	Панель коммутации для плат FS/ WS/FX. Вход BNC: 16 шт., Выход DB25M: 2шт. Аналоговый выход: 1 шт. BNC, Размеры 19”, 1U, 443*53*43 мм; Крепление: 19” стойку и настенное	232.28	BYN	шт
K16036	Панель VIDEOMAX-УЗВ-01	Панель коммутауии с защитой видеосигнала для плат FS/ WS/FX. Вход BNC: 16 шт., Выход DB25M: 2шт. Uпробоя=90В+/- 20% (постоян. напр.); Uпробоя=300В (импульс); Размеры : 430x55x44 мм; Крепление: 19” стойку и настенное	450.15	BYN	шт
K24578	КС-2-1.5м-FX-4	Кабель для передачи видеосигналов. Предназначен для подключения плат видеоввода FX-4/SC300Q16 (разъем типа DVI-29M) к палели VIDEOMAX/VIDEOMAX-УЗВ-01. Для подключения аудиоканалов к плате необходим переходник аудио.	80.48	BYN	шт
K24579	КС-2-1.5м-FX-8	Комплект кабелей (2 шт.) для передачи видеосигналов. Предназначен для подключения плат видеоввода FX-8/SC300D16 (разъем типа DVI-29M) к палели VIDEOMAX/VIDEOMAX-УЗВ-01. Для подключения аудиоканалов к плате необходим переходник аудио.	80.48	BYN	шт
K24580	КС-2-1.5м-FX-16	Комплект кабелей (2 шт.) для передачи видеосигналов. Предназначен для подключения плат видеоввода FX-16/SC300N16 (разъем типа DVI-29M) к палели VIDEOMAX/VIDEOMAX-УЗВ-01. Для подключения аудиоканалов к плате необходим переходник аудио.	80.48	BYN	шт
K24581	КС-2-16-1.5м	Кабель для передачи видеосигналов. Предназначен для подключения плат видеоввода с FS/FX с разъемом типа DB-25 к палели VIDEOMAX/VIDEOMAX-УЗВ-01.	80.48	BYN	шт
K16841	ПО интеграции с Ровалент A16-512	Программное оьеспечения для интеграции ПО Интеллект с ППКОП Ровалэнт A16-512	182.97	BYN	шт
K19536	Лицензия "ПО Интеллект - Интеграция с Ровалэнт 777, КСО ОПС"		274.45	BYN	шт
K23938	Лицензия "ПО Интеллект - Интеграция с Ровалэнт 777, КСД"		227.52	BYN	шт
K17052	Лицензия "ПО Интеллект - Интеграция с ОПС Болид"	Лицензия "ПО Интеллект - Интеграция с ОПС Болид", Необходимо приобрести в компании "Болид" - "Модуль управления ИСБ «Орион»"	227.52	BYN	шт
K17053	Лицензия "ПО Интеллект - Интеграция с СКД Болид"	Лицензия "ПО Интеллект - Интеграция с СКД Болид". Необходимо приобрести в компании "Болид" - "Модуль управления ИСБ «Орион»"	227.52	BYN	шт
K37163	Лицензия "ПО Интеллект - Интеграция с Perco S-20"	Лицензия "ПО Интеллект - Интеграция с Perco S-20"	227.52	BYN	шт
K17050	ПО интеграции с "Castle"		182.97	BYN	шт
K32173	ПО интеграции с "SALTO"	Лицензия "ПО Интеллект - Интеграция с ПО SALTO"	270.48	BYN	шт
K15768	Лицензия ПО "АВТО-Интеллект" ("Ураган" Slow-1) до 10 км/ч	ПО распознования автомобильных номеров, 1 канал, до 10 км/ч	2 588.78	BYN	шт
K15769	Лицензия ПО "АВТО-Интеллект" ("Ураган" Slow-2) до 10 км/ч	ПО распознования автомобильных номеров, 2 канала, до 10 км/ч	3 792.01	BYN	шт
K33477	Лицензия ПО "АВТО-Интеллект" ("Ураган" Slow-3) до 10 км/ч	ПО распознования автомобильных номеров, 3 канала, до 10 км/ч	4 557.70	BYN	шт
K34466	Лицензия ПО "АВТО-Интеллект" ("Ураган" Slow-4) до 10 км/ч	ПО распознования автомобильных номеров, 4 канала, до 10 км/ч	5 323.39	BYN	шт
K41627	Лицензия "ПО"Интеллект" - АВТО-Интеллект (обновление с Slow-2 до Slow-4)"для Республики Беларусь	Лицензия "ПО"Интеллект" - АВТО-Интеллект (обновление с Slow-2 до Slow-4)"для Республики Беларусь, ITV		BYN	шт
K38020	Лицензия ПО "АВТО-Интеллект" ("Ураган" Slow-10) до 10 км/ч	ПО распознования автомобильных номеров, 10 (десять) каналов, до 10 км/ч	5 334.34	BYN	шт
K33659	Лицензия ПО "АВТО-Интеллект" ("Ураган" Slow-6) до 10 км/ч	ПО распознования автомобильных номеров, 6 (шесть) каналов, до 10 км/ч	6 089.09	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K38018	ПО "АВТО-Интеллект" ("Ураган" Slow-12) до 10 км/ч	ПО распознования автомобильных номеров, 12 (двенадцать) каналов, до 10 км/ч	5 844.79	BYN	шт
K38017	ПО "АВТО-Интеллект" ("Ураган" Slow-8) до 10 км/ч	ПО распознования автомобильных номеров, 8 (восемь) каналов, до 10 км/ч	1 690.50	BYN	шт
K21229	ПО "АВТО-Интеллект" ("Ураган" Fast-1) до 150 км/ч	ПО распознования автомобильных номеров, 1 канал, до 150 км/ч	3 792.01	BYN	шт
K21230	ПО "АВТО-Интеллект" ("Ураган" Fast-2) до 150 км/ч	ПО распознования автомобильных номеров, 2 канала, до 150 км/ч	5 323.39	BYN	шт
K41628	ПО "АВТО-Интеллект" (Расширение "Ураган" Slow-2 до Slow-4) до 10 км/ч	Расширение ПО распознования автомобильных номеров, с 2 до 4 каналов, до 10 км/ч	1 071.97	BYN	шт
K41851	Лицензия "ПО Интеллект - АВТО-Интеллект Fast-6"	ПО распознования автомобильных номеров, АвтоУраган, 6 каналов, до 255 км/ч	8 626.82	BYN	шт
K38865	Лицензия "ПО Интеллект - Распознавание 200 лиц"	ПО распознования лиц	3 609.70	BYN	шт
K21231	ПО "АВТО-Интеллект" ("Ураган" Fast-3) до 150 км/ч	ПО распознования автомобильных номеров, 3 канала, до 150 км/ч	6 854.79	BYN	шт
K34493	ПО "Детектор Транспорта"	Программное обеспечение "Интеллект" - Детектор Транспорта	3 629.30	BYN	шт
K37550	ПО - система защиты (Sentinel HL Pro, SafeNet)	Программное обеспечение - система защиты (Sentinel HL Pro, SafeNet) системы распознавания номеров VIT	132.59	BYN	шт
K37548	ПО "Интеллект" - АВТО-Интеллект (Slow-1)	ПО распознования автомобильных номеров VIT, 1 канал, до 50 км/ч	649.68	BYN	шт
K37549	ПО "Интеллект" - АВТО-Интеллект (Slow-2)	ПО распознования автомобильных номеров VIT, 2 канала, до 50 км/ч	961.26	BYN	шт
K23943	ПО Интеллект Лайт - Подключение камеры		95.46	BYN	шт
K23944	ПО Интеллект Лайт - Обработки Датчиков/Исполнительных устройств (4/4) для плат		17.00	BYN	шт
K17842	ПО обработки звуковых сигналов Интеллект Лайт, за канал		39.77	BYN	шт
K17844	ПО управления поворотными устройствами Интеллект Лайт (за один com-порт или IP)		80.75	BYN	шт
K17841	ПО удалённое рабочее место Интеллект Лайт		80.75	BYN	шт
K17845	ПО POS-Интеллект Лайт		161.89	BYN	шт
K33960	ПО Axxon Next Start 4.0 - Подключение камеры	максимум до 64 каналов в системе	41.76	BYN	шт
K33961	ПО Axxon Next Start 4.0 - Получение событий от внешних устройств	POS-терминалы, ACFA-системы и т.д.	41.76	BYN	шт
K34436	ПО Axxon Next 4.0 Professional - подключение камеры	Лицензия ПО Axxon Next 4.0 Professional - подключение камеры	86.63	BYN	шт
K34437	ПО Axxon Next 4.0 Professional - Интеллектуальный поиск в архиве, за канал	Лицензия "ПО Axxon Next 4.0 Professional - Интеллектуальный поиск в архиве, за канал"	86.63	BYN	шт
K34440	ПО Axxon Next 4.0 Universe получения событий от внешних устройств"	Лицензия ПО Axxon Next 4.0 Universe получения событий от внешних устройств"	173.25	BYN	шт
K34438	ПО Axxon Next 4.0 Professional получения событий от внешних устройств	Лицензия ПО Axxon Next 4.0 Professional получения событий от внешних устройств	86.63	BYN	шт
K34439	ПО Axxon Next 4.0 Universe - подключение камеры, за канал	Лицензия ПО Axxon Next 4.0 Universe - подключение камеры, за канал	173.25	BYN	шт
	Платформа Macroscop				
K40098	Электронный ключ Guardant	Электронный ключ Guardant. Необходим для работы программного обеспечения Macroscop. Ограничения на один USB ключ -до 479 лицензий* на работу с 1 IP-камерой.*"MACROSCOP" (РФ)	50.36	BYN	шт
K40118	Электронный ключ HASP	Электронный ключ HASP. Необходим для работы модуля Macroscop Complete.*"MACROSCOP" (РФ)	82.71	BYN	шт
K17029	Лицензия на работу с 1 IP-камерой ML x86/x64	Позволяет построить систему, содержащую до 20 IP-камер, 1 сервер и 2 рабочих места мониторинга. "MACROSCOP" (РФ)	55.18	BYN	шт
K17028	Лицензия на работу с 1 IP-камерой LS x86/x64	Для системы LS, до 400 IP-камер, до 5 серверов, до 10 рабочих мест мониторинга, поддержка модулей обнаружения лиц, «перехвата» похожих объектов и интерактивного поиска в видеоархиве, MACROSCOP, (РФ)	89.11	BYN	шт
K17031	Лицензия на работу с 1 IP-камерой ST x86/x64	Для системы ST, неограничено число IP-камер, серверов и рабочих мест мониторинга, в комплекте поставляются модули обнаружения лиц, «перехвата» похожих объектов и интерактивного поиска в видеоархиве, MACROSCOP, (РФ)	111.37	BYN	шт
K37081	Расширение LSx64 - STx64	Лицензия расширения 1 канала с версии LS до версии ST, MACROSCOP, (РФ)	22.27	BYN	шт
K17034	Модуль обработки аудиопотоков LS	ПО для работы в системе MACROSCOP LS, (РФ)	31.85	BYN	шт
K37281	Модуль развертки Fisheye-камер LS	ПО для работы в системе MACROSCOP LS, (РФ)	190.85	BYN	шт
K17033	Модуль обнаружения лиц LS	ПО для работы в системе MACROSCOP LS, (РФ)	31.85	BYN	шт
K35400	Модуль трекинга LS	ПО для работы в системе MACROSCOP LS, (РФ)	47.71	BYN	шт
K17036	Модуль управления PTZ LS	ПО для работы в системе MACROSCOP LS, (РФ)	31.85	BYN	шт
K17032	Модуль интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов LS	ПО для работы в системе MACROSCOP LS, (РФ)	47.76	BYN	шт
K17037	Модуль управления PTZ ST	ПО для работы в системе MACROSCOP ST, (РФ)	31.85	BYN	шт
K17035	Модуль обработки аудиопотоков ST	Модуль ПО обработки аудиопотоков на одну камеру в системе MACROSCOP ST, (РФ)	31.85	BYN	шт
K31894	Macroscop-Видеомаркет (сервер)	Macroscop-Видеомаркет (серверная часть и 1 клиентское место; включена лицензия на подключение модуля по работе с товаро-учетной системой). Не включает лицензию на подключение 1-го кассового терминала.	681.17	BYN	шт
K31895	Дополнительное клиентское место Macroscop-Видеомаркет	Дополнительное клиентское место Macroscop-Видеомаркет (сетевой клиент)	410.59	BYN	шт
K31896	Лицензия на подключение 1-го кассового терминала	Лицензия на подключение 1-го кассового терминала или топливно-наливной колонки к Macroscop-Видеомаркет	317.28	BYN	шт
K42112	Модуль распознавания лиц Macroscop Expert (база до 1000 человек)	Программный модуль, обеспечивающий автоматическое выделение из видеопотока оптимального изображения лица для распознавания, сохранения в базе данных и последующей идентификации в режиме реального времени и при работе с архивами. Лицензия на работу с базой лиц до 1000 человек. Macroscop (РФ)	21 458.34	BYN	шт
K42113	Модуль распознавания лиц Macroscop Expert (Лицензия на работу с 1 IP камерой)	Программный модуль, обеспечивающий автоматическое выделение из видеопотока оптимального изображения лица для распознавания, сохранения в базе данных и последующей идентификации в режиме реального времени и при работе с архивами. Лицензия на работу с 1 IP камерой. Macroscop (РФ)	9 497.93	BYN	шт
K27228	NVR 16 M	Видеорегистратор IP, 16 каналов при 2МП--25к/с на канал, подкл. монитора, 3U, 5HDD, Макроскоп (РФ)	3 412.79	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K41884	NVR-25 M2	Видеорегистратор IP, 25 каналов при 2МП--25к/с на канал, подкл. 2 мониторов, 3U, 5HDD, Язык интерфейса Русский, Английский Поддерживаемые IP-камеры Более 4 000 моделей Форматы поддерживаемых видеопотоков MJPEG, MPEG-4, H.264 Форматы поддерживаемых аудиопотоков PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC Поддерживаемые стандарты ONVIF, PSIA Режимы записи в архив Постоянная; по команде оператора; по детектору движения камер; по программному детектору Macroscop; по расписанию (с возможностью комбинировать режимы записи); по событию системы (сценарию) Режим отображения Мультиэкранный — сетку каналов и взаимное расположение каналов в сетке можно изменять в процессе работы Программный детектор Macroscop Позволяет детектировать движение в кадре, в т.ч. задавать несколько зон детектирования и ограничивать размеры детектируемых объектов отдельно для каждой зоны; изменяемый темп детектирования Формат хранения кадров в архиве B формате, полученном от IP-камеры Профили экрана Возможность настройки отдельных профилей экрана, отображающих определенный набор камер в режиме мультиэкрана Поддержка «тревожного монитора» Использование одного из мониторов в качестве «тревожного» для вывода изображения с каналов, поставленных на охрану, при возникновении тревожных событий на этих каналах Журнал пропущенных тревог Да Поддержка двух потоков от IP камер Запись в архив: поток высокого разрешения (по умолчанию) или поток низкого разрешения (настраивается). Отображение в режиме мультиэкрана: поток низкого разрешения (по умолчанию) или поток высокого разрешения (настраивается). Отображение в полноэкранном режиме: поток высокого разрешения (по умолчанию) или поток низкого разрешения (настраивается). PTZ-управление камерами Клавиатура, мышь, подключенный по USB манипулятор (джойстик, пульт) Экспорт видеофрагмента В формат AVI, в собственный формат Macroscop (просмотр при помощи Macroscop Проигрыватель) Поддержка MultiDome Да Разграничение прав доступа Да Поддержка планов объектов Визуализация двумерных планов объектов и привязка камер к планам объектов Пользовательские сценарии Возможность настройки реакции системы на различные события: управление записью в архив, отправка уведомлений по e-mail и SMS, подача сигналов на выходы камер, запуск внешних приложений Автоматический поиск камер Возможность автоматического поиска в локальной сети камер, поддерживающих ONVIF или протокол обнаружения UPnP Поддержка встроенных в камеры возможностей Поддержка детекторов движения камер. Регистрация сигналов, подаваемых на тревожные входы IP-видеокамер. Переход по пресетам поворотной камеры. Автопатрулирование Создание собственных туров (маршрутов перехода по пресетам) Детекторы саботажа Отворот камеры, засветка камеры, перекрытие объектива, расфокусировка объектива. Событийный контроль Визуальное и звуковое (при подключении внешней акустической системы) оповещение Аудио Дуплексный режим (прием и передача звука) Масштабирование Количество видеорегистраторов в объединенной мультисерверной системе не ограничено; в т.ч. возможно объединение с неограниченным количеством видеосерверов Macroscop ST Макроскоп (РФ)	4 271.65	BYN	шт
K27229	NVR 50 M2	Видеорегистратор IP, 50 каналов при 2МП--25к/с на канал, подкл. 2 мониторов, 3U, 12HDD, Макроскоп (РФ)	8 391.88	BYN	шт
K27230	NVR 80 L	Видеорегистратор IP, 80 каналов при 2МП--25к/с на канал, 3U, 12HDD, Макроскоп (РФ)	11 523.83	BYN	шт
K27227	NVR-130 Pro	Видеорегистратор IP, 130 каналов при 2МП--25к/с на канал, 2U, 4LAN, 16HDD, 2 БП, Макроскоп (РФ)	26 183.45	BYN	шт
K27231	Клиент Macroscop URM 32 M4	Macroscop Клиент URM 32 M4 (для организации видеосетены); Отображение видео до 32 камер (при использовании второго видеопотока 0,3 Мп). Установка настольная или в стойку 19". Размеры 430 x 130 x 550 mm. Количество подключаемых мониторов - 4 шт. Монитор 1 - DVI или D-SUB, монитор 2 DVI или HDMI, монитор 3 - DVI или D-SUB, монитор 4 DVI или HDMI. Варианты подключения: организация видеостены на 4 монитора; место оператора 3 монитора, монитор 4 - тревожный монитор. Операционная система - Win Home Prem 7. Макроскоп (Рф)	3 526.32	BYN	шт
	Платформа TRASSIR				
K27173	USB-TRASSIR	USB-ключ защиты для системы видеонаблюдения TRASSIR.	126.32	BYN	шт
K25689	TRASSIR AnyIP	Программное обеспечение для подключения 1-й любой IP-видеокамеры интегрированной в ПО TRASSIR по нативному или ONVIF протоколу поддержка всех возможностей камер: многопоточность, аналитика, двусторонний аудио канал, I/O, PTZ, Edge Storage), или RTSP протоколу, или одного канала NVR/DVR/видеоэнкодера, или одного сетевого канала NetREC.	Цена по запросу	BYN	шт
K30001	TRASSIR IP	Программное обеспечение для подключения 1-й IP-видеокамеры интегрированной в ПО TRASSIR по нативному протоколу (поддержка всех возможностей камер: многопоточность, аналитика, двусторонний аудио канал, I/O, PTZ, Edge Storage. или RTSP протоколу, или одного канала NVR/DVR/видеоэнкодера, или одного сетевого канала NetREC	94.60	BYN	шт
K30004	TRASSIR Hikvision	Программное обеспечение для подключения 1-й IP-видеокамеры Hikvision интегрированной в ПО TRASSIR по нативному протоколу (поддержка всех возможностей камер: многопоточность, аналитика, двусторонний аудио канал, I/O, PTZ, Edge Storage). Предоставляется БЕСПЛАТНО в случае приобритения камер Hikvision.	0.05	BYN	шт
K30042	TRASSIR ActiveCam	Программное обеспечение для подключения 1-й IP-видеокамеры ActiveCam интегрированной в ПО TRASSIR по нативному протоколу (поддержка всех возможностей камер: многопоточность, аналитика, двусторонний аудио канал, I/O, EdgeStorage). Видеоаналитика и детекторы огня/дыма, лиц, саботажа. Неограниченное количество серверов и клиентов, интерактивные карты. Облачный мониторинг состояния серверов TRASSIR Cloud	0.05	BYN	шт
K30005	ActiveDome PTZ Hikvision/ActiveCam	Модуль управления поворотными камерами (SpeedDome) в ручном режиме и роботизированном режимах. Управление связкой камер: обзорная + поворотная. Возможно добавление дополнительных обзорных и поворотных каналов. Только при приобретении камер Hikvision/ActiveCam. БЕСПЛАТНО в случае покупки камер Hikvision/ActiveCam	0.05	BYN	шт
K30006	ActiveDome PTZ	Модуль управления поворотными камерами (SpeedDome) в ручном режиме (обзорный + поворотный каналы)	347.10	BYN	шт
K27174	TRASSIR Client	Сетевое рабочее место Windows, MacOS, Web-интерфейс для управления системами видеонаблюдения TRASSIR. Просмотр живого видео и просмотр архивов. БЕСПЛАТНО	0.05	BYN	шт
K30002	TRASSIR NETREC	Программное обеспечение для подключения 1-го любого канала с другого сервера TRASSIR (через сеть, используется для повышения надежности, резервирования или дублирования архивов в распределенных системах)	95.66	BYN	шт
K30003	TRASSIR для DVR/NVR	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-го non-PC IP видеосервера, видеорегистратора или видеоэнкодера (вне зависимости от количества каналов на устройстве	252.78	BYN	шт
K42369	AutoTRASSIR HW	Модуль интеграции аппаратного распознавателя номеров IP-видеокамеры в систему AutoTRASSIR (Hikvision, и др., список поддерживаемых видеокамер уточняйтся в ДССЛ). Максимальное количество распознающих камер на сервер, благодаря минимальной загрузке CPU сервера. Лицензия на обработку 1 канала. ДССЛ (РФ)	252.73	BYN	шт
K38700	AutoTRASSIR-30/+1	Дополнительный 1 канал распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч (свыше 4 на 1 USB-ключ TRASSIR)	347.10	BYN	шт
K38688	AutoTRASSIR-30/1	1 канал распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR	1 504.06	BYN	шт
K38689	AutoTRASSIR-30/4	4 канала распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR	3 239.52	BYN	шт
K34503	SIMT	Программное обеспечение TRASSIR SIMT — Многофункциональный детектор движения нового поколения. Для использования в уличных условиях. Детектирование: скорости, направления, пройденного пути, размеров, пересечения границ. Высокая устойчивость к осадкам и помехам. Совместная работа с ActiveDome – автоматическое управление поворотными камерами. Цена – на один регистратор.	578.49	BYN	шт
K38690	TRASSIR Bolid	Программное обеспечение TRASSIR Bolid — интеграция с ПО компании Болид ОПС и СКУД АРМ "Орион Про".	361.19	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K41775	TRASSIR Face Detector	Модуль обнаружения и трекинга лиц. (1) сопровождает лицо человека, таким образом происходит группировка обнаруженных лиц по людям, (2) позволяет формировать базу обнаруженных лиц (например с заданных камер и временного интервала) и их выгрузку из архива за выбранный интервал. Стоимость обработки 1 видеоканала.	252.73	BYN	шт
K41778	TRASSIR Face Recognition - 1 000	Модуль распознавания лиц (до 100 лиц в базе, на 1 сервер). Для работы необходим модуль TRASSIR Face Detector (приобретается отдельно). Позволяет сформировать базу лиц людей (БД) для дальнейшего поиска (распознавания) по ней, например для поиска лица в черном списке. Модуль лицензируется по размеру БД. В многосерверной системе TRASSIR, можно использовать БД, установленную на одном из серверов TRASSIR для распознавания лиц на нескольких серверах. При нестабильном канале связи рекомендуется клонировать БД на локальный сервер, клонированная БД лицензируется с дисконтом 50%.	10 846.24	BYN	шт
K41777	TRASSIR Face Search	Модуль поиска определенного лица в архиве. Включает распознавание пола и возраста. Для работы необходим модуль TRASSIR Face Detector (приобретается отдельно). Стоимость обработки 1 видеоканала.	1 084.30	BYN	шт
K36554	TRASSIR Lanser IP-4P	Сетевой non-PC IP-видеорегистратор для IP-видеокамер; разрешение записи, воспроизведения до 5 MPix (суммарный поток до 20 Мбит/сек). Регистрация и воспроизведение до 4 IP-видеокамер (список поддерживаемых моделей для этого видеорегистратора на сайте http://dssl.ru/). 4 PoE Ethernet порта (суммарная мощность PoE до 50 Вт). 1 x HDMI, 1 x VGA видеовыходы. Установка до 1-го HDD/SSD 3.5", любой ёмкости (в комплект не входит). Температурный режим -10...+55°C. Возможна установка в стойку 19" (1U, крепления в комплекте). Габариты 440x274x44.5 мм. DSSL (РФ)	376.07	BYN	шт
K30413	TRASSIR MiniNVR AnyIP 4	Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация и воспроизведение до 4 IP видеокамер любого поддерживаемого производителя. До 5Мпикс. Установка до 2-х HDD/SSD 3.5", любой емкости. 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActiveDome, TRASSIR ActiveSearch и др. Габариты 315x225x75 мм.	598.66	BYN	шт
K30414	TRASSIR MiniNVR AnyIP 9	Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация и воспроизведение до 9 IP видеокамер любого поддерживаемого производителя. До 5Мпикс. Установка до 2-х HDD/SSD 3.5", любой емкости. 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActiveDome, TRASSIR ActiveSearch и др. Габариты 315x225x75 мм.	962.93	BYN	шт
K30415	TRASSIR MiniNVR AnyIP 16	Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация и воспроизведение до 16 IP видеокамер любого поддерживаемого производителя. До 5Мпикс. Установка до 2-х HDD/SSD 3.5", любой емкости. 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActiveDome, TRASSIR ActiveSearch и др. Габариты 315x225x75 мм.	1 660.93	BYN	шт
K29813	TRASSIR MiniNVR AF 16	Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация и воспроизведение до 16 IP видеокамер (список протестированного оборудования на сайте http://dssl.ru/, суммарный поток до 192 Мбит/сек), при наличии DualStream. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. Установка до 2-х съемных HDD/SSD 3.5", любой емкости. 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome, TRASSIR ActiveSearch и др. Крепление в 19" стойку.	784.86	BYN	шт
K38860	TRASSIR DuoStation AnyIP 16-16P	Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux) с 16-ю портами PoE. Регистрация и воспроизведение до 16 IP видеокамер, суммарный поток до 512 Мбит/сек). Без HDD в комплекте. Встроенный PoE инжектор на 16 портов. Установка до 4-х HDD/SSD 3.5", любой емкости. 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). . Возможна установка в стойку 19" (1.5U, крепления в комплекте). Габариты 440x390x70 мм. ДССЛ (РФ)	2 532.40	BYN	шт
K27169	TRASSIR DuoStation AnyIP 32	Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя. Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). суммарный поток до 512 Мбит/сек.	3 056.02	BYN	шт
K33973	TRASSIR DuoStation AnyIP 32-16P	Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux) с 16-ю портами PoE. Регистрация и воспроизведение до 32 IP видеокамер (список протестированного оборудования на сайте http://dssl.ru/, суммарный поток до 512 Мбит/сек). Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. Встроенный PoE инжектор на 16 портов. Установка до 4-х HDD/SSD 3.5", любой емкости. 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActiveDome и др. Возможна установка в стойку 19" (1.5U, крепления в комплекте). Габариты 440x390x70 мм. ДССЛ (РФ)	3 579.53	BYN	шт
K39070	TRASSIR DuoStation AF 32	DuoStation AF 32 — 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision.	1 397.24	BYN	шт
K37056	TRASSIR DuoStation AF 32-16P	Сетевой видеорегистратор 32 канальный ,для IP-видеокамер (ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision) под управлением TRASSIR OS (Linux) с 16-ю портами PoE. Суммарный поток до 512 Мбит/сек). Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. Встроенный PoE инжектор на 16 портов. Установка до 4-х HDD/SSD 3.5", любой емкости. 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActiveDome и др. Возможна установка в стойку 19" (1.5U, крепления в комплекте). Габариты 440x390x70 мм. ДССЛ (РФ)	2 116.39	BYN	шт
K30401	TRASSIR DuoStation AnyIP 16 RE	Видеорегистратор для IP камер, DuoStation AnyIP 16 — 16/16 (запись/воспр. DualStream) IP камер любого под. пр-ля. TRASSIR OS (Linux). сум. поток до 512 Мб/сек, уст. в стойку, DSSL (РФ)	2 009.91	BYN	шт
K27973	TRASSIR DuoStation AnyIP 32 RE	Видеорегистратор для IP камер, DuoStation AnyIP 32 — 32/32 (запись/воспр. DualStream) IP камер любого под. пр-ля. TRASSIR OS (Linux). сум. поток до 512 Мб/сек, уст. в стойку, DSSL (РФ)	3 803.73	BYN	шт
K41763	TRASSIR QuattroStation Pro	Гибридный сетевой видеорегистратор для аналоговых и IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация, воспроизведение до 128 IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя (лицензии для подключения IP-видеокамер приобретаются отдельно), при наличии DualStream. До 64 аналоговых камер (при комплектации системами DV или Silen, или Optima). В сумме не более 128 камер всех типов (суммарный поток до 700 Мбит/сек). До 8-ми съёмных HDD/SSD 3.5" любой емкости. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. 4 видеовыхода на мониторы 2 x VGA, 2 x DVI/HDMI (при использовании >48 аналоговых каналов - 2 видеовыхода 1 x DVI, 1 x DVI/HDMI), VGA через переходник DVI-VGA. 2 сетевых адаптера 1 Гбит/сек. Поддерживается (приобретается отдельно) : TRASSIR Face Detector, TRASSIR Face Search, TRASSIR Face Recognition, TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS и др. Крепление в 19" стойку, 2U, салазки в комплекте. Габариты 487x90x690 мм., DSSL (РФ)	4 532.77	BYN	шт
K41613	TRASSIR UltraStation 24/4	TRASSIR UltraStation 24/4 — сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка любой видеоаналитики TRASSIR. Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение 128 каналов (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). Воспроизведение и отображение на 2х мониторах (2 независимых видеовыхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI). Бесплатные сетевые клиенты и мобильные приложения. Лицензии для подключения камер приобретаются отдельно. Архив 76,39 Тб (реальный объём) в комплекте (24 диска по 4 Тб), HotSwap (горячая замена), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки через SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе, Windows 7 Embedded OS. 19" Rack Mount 4U (437x178x660 мм), Redundant PSU AC220В (блок питания с двойным резервированием). ДССЛ (РФ)	30 583.84	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K35990	TRASSIR UltraStation 24/6	TRASSIR UltraStation 24/6 — сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка любой видеоаналитики TRASSIR. Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение 128 каналов (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). Воспроизведение и отображение на 2х мониторах (2 независимых видеовыхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI). Бесплатные сетевые клиенты и мобильные приложения. Лицензии для подключения камер приобретаются отдельно. Архив 114,6 Тб (реальный объём) в комплекте (24 диска по 6 Тб), HotSwap (горячая замена), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки через SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе, Windows 7 Embedded OS. 19" Rack Mount 4U (437x178x660 мм), Redundant PSU AC220B (блок питания с двойным резервированием). DSSL (РФ)	38 381.85	BYN	шт
K27172	TRASSIR MiniClient	Удаленное рабочее место TRASSIR OS (Linux). Отображение и воспроизведение 32-х каналов видео/аудио. Поддержка 2 x HDD/SSD 3.5"	628.62	BYN	шт
K37057	ПО DuoStation AF 16 - AF 32	Программное обеспечение TRASSIR для расширения сервера DuoStation AF 16 до DuoStation AF 32.	Цена по запросу	BYN	шт
	Контроллеры управления PTZ				
K37716	KB-1100	Контроллер управления IP PTZ и NVR, 10M/100 M adaptive Ethernet port, USB, RS485, UNV	Цена по запросу	BYN	шт
K21646	AC-UJ002	Контроллер управления PTZ камерами, ПО EtroCenter, регистраторами EV9100 и EV9200 серий, USB интерфейс, 3-х осевой джойстик. Etrovision, (Тайвань)	519.85	BYN	шт
K15155	DCK-255	Системный контроллер, управление PTZ, матрицей и регистратором, AUX дистанционное управление, до 255 устройств, до 8 клавиатур, соединение с матрицей , PC, ARU, AIU. Win4Net.	1 049.17	BYN	шт
K14887	SPC-2000	Сетевой контроллер, совместим с ПО CMS Samsung , 3D джойстик управления, подключение к ПК по USB2.0. Samsung Techwin (Ю.Корея)	1 090.14	BYN	шт
K26083	HJC5000	Клавиатура UltraKey Lite. Honeywell Security Group	5 706.90	BYN	шт
K30799	DH-NKB1000	Клавиатура для усравления видеорегисраторами/PTZ камерами/видеосерверами. Сетевая. Интерфейсы: RJ-45 (LAN),RS232,RS485,RS422,USB. Протоколы: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1. ЖКИ экран. 3-х направленный джойстик. Функции: предпозиции/авто сканирования/панорамирования и пр. -10°C...+55°C	403.33	BYN	шт
K26805	HJC5000	Клавиатура UltraKey Lite, совместима с MAXPRO VMS, MAXPRO NVR, MAXPRO-Net и VideoBloX, Honeywell	5 706.90	BYN	шт
K26806	HJK7000	Клавиатура UltraKey Plus, совместима с MAXPRO VMS, MAXPRO NVR, MAXPRO-Net, MAX-1000, VideoBloX и NetCPU, Honeywell	9 192.18	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Видеонаблюдение. Принадлежности				
	Коммутаторы и PoE для IP видеонаблюдения				
K33915	UTP3-SW04-TP60	Коммутатор специализированный для видеонаблюдения, 4xFE+PoE IEEE802.3af/at, расст. до 250м, 2xFE Uplink расст. до 100м, PoE до 30Вт/порт до 55Вт всего, грозозащита 6 кВ, адаптер питания в комплекте, 0...75°C, UTEPO (Китай)	134.64	BYN	шт
K30368	UTP7204E-POE-A1	Коммутатор для IP камер, дальнобойный, 4xFE+PoE IEEE802.3af/at, расст. до 250м, 1 FE Uplink расст. до 150м, 1 SFP, PoE до 30Вт/порт до 55Вт всего, -40...75°C, UTEPO (Китай)	225.20	BYN	шт
K33932	UTP7204GE	Коммутатор для IP камер, 4xGE, 2xGE uplink, 2xGE SFP uplink (1 из них combo), 12...24VDC адаптер в комплекте , -40...75°C, UTEPO (Китай)	223.44	BYN	шт
K33926	UTP7204GE-HPOE	Коммутатор для IP камер, дальнобойный, 4xGE+PoE IEEE802.3af/at, расст. до 150м (250м при 10Мб/с), 2 GE Uplink расст. до 150м, 2 SFP (1 из них combo), PoE до 30Вт/порт до 55Вт всего, -40...75°C, UTEPO (Китай)	321.54	BYN	шт
K33918	UTP3-SW08-TP120-A1	Коммутатор для IP камер, дальнобойный, 8xFE+PoE IEEE802.3af/at, расст. до 250м+2xGE Uplink расст. до 100м, PoE до 30Вт/порт до 120Вт всего, грозозащита 6кВ, 0...75°C, адаптер питания в комплекте, UTEPO (Китай)	273.28	BYN	шт
K30366	UTP7208E-POE-A1	Коммутатор для IP камер, дальнобойный, 8xFE+PoE IEEE802.3af/at, расст. до 150м, 1GE/1SFP Uplink расст. до 150м, PoE до 30Вт/порт до 120Вт всего, -40...75°C, UTEPO (Китай)	531.03	BYN	шт
K33933	UTP7216E-L2	Коммутатор для IP камер, 16xFE расст. до 150м, 2xGE SFP uplink, 2xGE uplink расст. до 100м, грозозащита 2кВ, пит.220VAC -10...55°C, UTEPO (Китай)	552.88	BYN	компл
K33919	UTP3-SW16-TP300	Коммутатор 2-го уровня для IP камер, управляемый, 16 портов FE+PoE IEEE802.3af/at, расст. до 150м, 2 порта GE Uplink расст. до 100м, PoE до 30Вт/порт до 300Вт всего, грозозащита 6 кВ, 220VAC, 0...55°C, UTEPO (Китай)	798.62	BYN	компл
K28088	UTP7216E-POE-L2	Коммутатор для IP камер, 16xFE+PoE IEEE802.3af/at, расст. до 150м, 2GE/2SFP Uplink расст. до 100м, PoE до 30Вт/порт до 250Вт всего, -0...55°C, UTEPO	1 070.22	BYN	компл
K29549	UTP7224E-POE-L2	Коммутатор для IP камер, дальнобойный, 24xFE+PoE IEEE802.3af/at, расст. до 150м, 2GE/2SFP Uplink расст. до 100м, PoE до 30Вт/порт до 380Вт всего, -0...55°C, UTEPO (Китай)	1 079.21	BYN	шт
K33931	UTP7524GE-POE-A1	Коммутатор управляемый 2-го уровня для IP камер, дальнобойный, 24xGE+PoE IEEE802.3af/at, расст. до 150м, 2GE uplink расст. до 100м, 2GE SFP uplink отдельные, PoE до 30Вт/порт до 420Вт всего, 220VAC, -10...55°C, UTEPO (Китай)	1 544.93	BYN	шт
K33958	UTP7524GE-MX	Шасси модульного коммутатора управляемого 2-го уровня для IP камер, 3 места под модули, до 24xGE или до 24GE SFP, встр. 2GE uplink и 2GE SFP uplink отдельные, 2x220VAC, -10...55°C, UTEPO (Китай)	1 184.47	BYN	шт
K33962	UTP7524GE-M8T	Модуль для модульного коммутатора UTP7524GE-MX, 8 портов RJ45 10/100/1000Mbps, грозозащита 6кВ, -10...55°C, UTEPO (Китай)	223.07	BYN	шт
K33963	UTP7524GE-M8F	Модуль для модульного коммутатора UTP7524GE-MX, 8 портов SFP GE, -10...55°C, UTEPO (Китай)	222.93	BYN	шт
K30142	UTP3-EP01-C2 (комплект)	Комплект передачи питания по UTP для IP камер без PoE, без БП, UTEPO	13.01	BYN	компл
K28089	UTP7101E-PD	Сплиттер PoE для IP камер, вх +36...57В, вых., +12В клеммы, встр. грозозащита, IEEE802.3af, -40...+40°C, UTEPO	89.69	BYN	шт
K28090	UTP701E-PSE/af	Инжектор PoE для IP камер, вх ~100...240В, вых. +48В.15,4Вт, IEEE802.3af, встр. грозозащита, соединение в батарею, UTEPO	89.69	BYN	шт
K28091	UTP701E-PSE/at	Инжектор PoE для IP камер, вх ~100...240В, вых. +48В. 30Вт, IEEE802.3af/at, встр. грозозащита, соединение в батарею, UTEPO	58.06	BYN	шт
K40270	SFP-155M-20KM	Single Mode, Dual Fiber, 155Mbps, LC Port, 1330, 20km. UTEPO (Китай)	34.70	BYN	шт
K40271	SFP-155M-20KM-RX	Single Mode, Single Fiber, 155Mbps, LC Port, 1550/1330, 20km (Receiver). UTEPO (Китай)	40.51	BYN	шт
K40272	SFP-155M-20KM-TX	Single Mode, Single Fiber, 155Mbps, LC Port, 1310/1550, 20km (Transceiver). UTEPO (Китай)	40.51	BYN	шт
K40267	SFP-1.25G-20KM	Single Mode, Dual Fiber, 1.25G, LC Port, 1330, 20km. UTEPO (Китай)	71.50	BYN	шт
K40269	SFP-1.25G-20KM-RX	Single Mode, Single Fiber, 1.25G, LC Port, 1550/1330, 20km (Receiver). UTEPO (Китай)	71.50	BYN	шт
K40268	SFP-1.25G-20KM-TX	Single Mode, Single Fiber, 1.25G, LC Port, 1310/1550, 20km (Transceiver). UTEPO (Китай)	71.50	BYN	шт
K33955	UTP7201GE-PSE60	Инжектор PoE для IP камер, 10/100/1000Mbps, вх ~100...240В, вых. +54,5В. 60Вт, IEEE802.3af/at, встр. грозозащита 6кВ, соединение в батарею, -10...+55°C, UTEPO (Китай)	104.65	BYN	шт
K38845	NSW2000-16T2GC-POE	Коммутатор сетевой, для систем видеонаблюдения, 16×10/100Base-TX с PoE, 2×Gigabit combo, соединение до 250м, PoE 802.3at/af, 250Вт, UNV (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K38847	NSW2000-24T2GC-POE	Коммутатор сетевой, для систем видеонаблюдения, 24×10/100Base-TX с PoE, 2×Gigabit combo, соединение до 250м, PoE 802.3at/af, 400Вт, UNV (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K38846	NSW2000-8T1GC-POE	Коммутатор сетевой, для систем видеонаблюдения, 8×10/100Base-TX с PoE, 1×Gigabit combo, соединение до 250м PoE 802.3at/af, 125Вт, UNV (Китай)	Цена по запросу	BYN	шт
K39405	PWR-DC5611-P	PSE Adapter (60W) configuration is needed.	Цена по запросу	BYN	шт
K24752	PoE-11	Комплект питания PoE-11 предназначен для питания по сети Ethernet оборудования, не поддерживающего стандарты технологии PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at), и состоит из инжектора PoE-11-I и сплиттера PoE-11-S. Комплект обеспечивает при использовании 4	253.41	BYN	шт
	Удлинители, повторители, преобразователи IP линий				
K21558	IP01	IP Удлинитель, пассивный, для расширения зоны распространение сигнала IP по коаксиальному кабелю. 10 Мбит/с, полудуплекс, Передача сигнала до 200 метров, комплект приёмник и передатчик, SC@T (Китай)	103.95	BYN	шт
K34098	IP03P	Удлинитель Ethernet и PoE по любому двухжильному кабелю. Макс. расстояние до 500м по витой паре/коаксиальному кабелю, до 200м по телефонному/силовому кабелю. Без питания--до 1000м, 10/100Base-T, до 47Мбит/с, Макс. выходная мощность 16,8Вт(100м)/12Вт(500м): DC12V или PoE. Может передавать питание как от PoE-инжектора/коммутатора, так и от БП DC48V(0,83A)/55.5V(1,26A) (в комплект НЕ входят,). PoE IEEE 802.3af/at (до 30W). Автоматическое определение PoE устройств. Передатчик (удалённый, питается от линии): Вх. - Клм.(2pin). Вых. - RJ45(Poe)/Роз.2,1x5мм(DC12V). Приёмник (локальный): Вх. - Клм.(2pin)/Роз.2,1x5мм(DC48V)/RJ45(PoE). Рабочая температура -40...+55°C. Размеры передатчика: 88x140x30мм, приёмника: 88x130x30мм.	677.83	BYN	компл
K27718	IP04	Удлинитель PoE по кабелю UTP CAT5e. Соответствует стандарту PoE IEEE 802.3af. Автоматическое определение PoE устройств. Скорость 10/100/1000Мбит/с. Увеличивает расстояние передачи Ethernet и PoE до 240м (до 8,58Вт). При каскадном подключении 2-х IP04, расстояние передачи увеличивается до 360м (4,21Вт). Вх.: RJ45, вых.: RJ45. Рабочая температура -40...+55гр.С. Размер:67x110x27мм.	162.41	BYN	шт
K27719	IP04X	Удлинитель High PoE по витой паре до 240м (до 18.84Вт), 10/100/1000М (1 устройство по 120 м в каждую сторону). При каскадном подключении - 2xIP04X: до 360м (до 12.18Вт), 3xIP04X до 480м (до 5.52Вт). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Разъёмы 2xRJ45. Рабочая температура -40...55°C. Размеры: 67x110x27мм.	174.77	BYN	шт
K37862	IP04X-SO	Уличный удлинитель High PoE по витой паре до 240м (до 18.84Вт), 10/100/1000М (1 устройство по 120 м в каждую сторону). При каскадном подключении - 2xIP04X-SO: до 360м (до 12.18Вт), 3xIP04X-SO до 480м (до 5.52Вт). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Разъёмы 2xRJ45. Герметичный корпус из ударопрочного АБС-пластика. Класс защиты IP65. Количество гермовводов - 2. Размеры: 165x85x55мм (без учёта гермовводов). Рабочая температура -40...55°C.	245.58	BYN	шт
K33937	UTP3-VER01-POE	Удлинитель Ethernet 10/100Mbps+PoE, IEEE802.3af/at, расст. до 100м, до 400м каскадами, 3Вт, -30...75°C, UTEPO (Китай)	104.65	BYN	шт
K27633	UTP7201ER-POE	Удлинитель Ethernet 10/100Mbps+PoE, IEEE802.3af/at, расст. до 300м, 3Вт, -40...75°C, UTEPO (Китай)	102.69	BYN	шт
K33401	UTP7101ER	Удлинитель Ethernet 10/100Mbps, расст. до 350м, вход. PoE порт: 150 м, исх. порт: 200 м, питание PoE IEEE802.3af DC 48V□57V или DC/AC12V~24V, <5Вт, темп. 0°...55°C, UTEPO (Китай)	103.77	BYN	шт
K33939	UTP7301EPOC комплект	Комплект передачи Ethernet+PoE для IP камер, 500м/Coax, 400м/UTP, грозозащита, 100Мб/с, IEEE802.3af/at, пит.48...57VDC/PoE, 2Вт, 0...+40°C, без блоков питания, UTEPO (Китай)	212.53	BYN	шт
K25325	UXTP-SIP	Комплект передачи сигнала от IP камеры по коаксиальному кабелю, до 200м, пассивный, 10 Мбит/с, -45...85°C, Unex	55.06	BYN	компл
K25326	UXTP-PLC601M	Медиаконвертер Ethernet для передачи сигнала от IP камер по 2-пр. линии на расст. до 2км, ведущий, 240Mbps, -45...85°C, +12В, 1.5Вт, Unex	200.35	BYN	шт
K25332	UXTP-PLC601S	Медиаконвертер Ethernet для передачи сигнала от IP камер по 2-пр. линии на расст. до 2км, ведомый, 240Mbps, -45...85°C, +12В, 1.5Вт, Unex	200.35	BYN	шт
K26534	UX-PLC601POE/PD	Медиаконвертер (трансмиттер) Ethernet для передачи сигнала/питания IP камер по 2-пр. линии на расст. до 1км, 4 порта с PoE, до 500Mbps, -40...85°C, питание от UX-PLC601POE/PSE по линии данных, 1.5Вт, вых. PoE IEEE802.3af/at для камер, Unex	435.82	BYN	шт
K26535	UX-PLC601POE/PSE	Медиаконвертер (база) Ethernet для передачи сигнала/питания IP камер по 2-пр. линии на расст. до 1км, до 500Mbps, -40...85°C, работа в паре с UX-PLC601POE/PD, 1.5Вт, пит. 48...56VDC/PoE IEEE802.3af/at, Unex	422.25	BYN	шт
K21557	UXTP-R-SLOC	Комплект передачи Ethernet и НЧ видеосигнала по 1 коаксиалу одновременно до 500м (RG59), 12VDC/4Вт, -30...+60°C, Unex	422.53	BYN	компл

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K38626	E-PoE/1	PoE удлинитель 10M/100M Fast Ethernet до 500м (до 22W).Увеличение расстояния передачи данных + питание на 100м. При каскадном подключении - 2 x E-Poe/1: до 300м (до 12W), 3 x E-Poe/1: до 400м (до 6W), 4 x E-Poe/1: до 500м (До 4W). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Порты: вх.- FE (10/100 Base-T), вых.- FE (10/100 Base-T). Не требует дополнительного питания. Размеры: 130 x 48 x 36 мм. Рабочая температура: -40...+75 гр. С. Osnovo	Цена по запросу	BYN	компл
K38629	E-PoE/1W	Уличный PoE удлинитель 10M/100M Fast Ethernet до 500м (до 22W). Степень защиты - IP65. Увеличение расстояния передачи данных + питание на 100м. При каскадном подключении - 2 x E-Poe/1: до 300м (до 12W), 3 x E-Poe/1: до 400м (до 6W), 4 x E-Poe/1: до 500м (До 4W). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Порты: вх.- FE (10/100 Base-T), вых.- FE (10/100 Base-T). Не требует дополнительного питания. Размеры: 190 x 48 x 38 мм. Рабочая температура: -40...+75 гр. С.	Цена по запросу	BYN	шт
K37042	TA-IP+RA-IP	Удлинитель Ethernet (комплект передатчик+приёмник); расстояние передачи Ethernet до 3000м по витой паре; скорость передачи 134Мбит/с(300м), 34Мбит/с(1200м), 5,7Мбит/с(2600м); передатчик вх.RJ45,вых. клм.; приёмник вх. клм., вых.RJ45; питание DC12В/4,5Вт. БП в комплекте. Рабочая температура 0...+50гр.С; размеры 118x108x27мм(каждое устройство), Osnovo	Цена по запросу	BYN	компл
K39259	TR-IP2	Удлинитель Ethernet на 2 порта до 3000м (необходимо 2 устройства). Скорость передачи 90Мбит/с (300м), 56Мбит/с(600м), 30Мбит/с(900м), 16Мбит/с(1500м), 14Мбит/с(2000м), 8Мбит/с(2400м), 5Мбит/с(3000м) . 2 режима -клиент(CPE)/сервер(CO) . Вх.-роз. 2.1x5мм(DC12V, 0.5A). Вх./вых.-RJ11(VDSL2)/клеммы(VDSL2)/RJ45(Ethernet)x2. БП DC12V(1A) в комплекте. Размеры 95x110x21 мм. Рабочая температура -40...+50 гр.С.	Цена по запросу	BYN	компл
K20595	UIP-EA00FDG08	Комплект передачи WiFi для серии уличных камер UIP-E8781, 802.11b/g/n, до 1км, Unex (Тайвань)	354.99	BYN	шт
K17978	UIP-EWD3111	USB адаптер WiFi 802.11b/g для камер серии E8000, внешняя антенна, Unex (Тайвань)	72.06	BYN	шт
	Кожухи, коробки монтажные				
K31830	HS-215SHB-IN	Кожух для камер, уличный, IP66, нагреватель, вентилятор, место внутри 280×100×80мм, 24VAC, 44,3Вт макс, -40...+60°C, Uniview (Китай)	233.87	BYN	шт
K31831	HS-215S-IN	Кожух для камер, уличный, IP66, место внутри 280×100×80мм, пассивный, для камер Uniview -20...+50°C, Uniview (Китай)	165.42	BYN	шт
K37052	TR-JB05-IN	Коробка монтажная под кронштейн, для камер Uniview серий IPC21xx/22xx, 93x93x39мм, сплав алюминия, Uniview (Китай)	29.24	BYN	шт
K31835	TR-JB07-IN	Коробка монтажная под кронштейн, для камер Uniview серий IPC21xx/22xx/23xx/24x, 126x125x55мм, сплав алюминия, Uniview (Китай)	70.78	BYN	шт
K32526	TR-JB03-A-IN	Коробка монтажная под сферическую камеру UNV сери IPC36xx, Ф126x36мм, сплав алюминия, Uniview (Китай)	20.72	BYN	шт
K37805	TR-JB03-C-IN	Коробка монтажная под сферическую камеру UNV сери IPC36xx, Ф126x36мм, сплав алюминия, UNV (Китай)	24.15	BYN	шт
K37806	TR-JB03-D-IN	Коробка монтажная под купольную камеру UNV сери IPC32x, Ф109x36мм, сплав алюминия, UNV (Китай)	26.84	BYN	шт
K35137	TR-JB04-A-IN	Коробка монтажная под панорамную камеру UNV сери IPC8xx, Ф149x44мм, сплав алюминия, UNV (Китай)	33.85	BYN	шт
K32900	TR-JB04-IN	Коробка монтажная под купольную камеру UNV сери IPC323x, Ф145x40мм, сплав алюминия, UNV (Китай)	30.78	BYN	шт
K38271	TR-A01-IN	Кабельный ввод для монтажных коробок UNV, NPT ¾", пластик, UNV (Китай)	5.18	BYN	шт
K5483	Unex GL-606 (12/24V)	Термокожух для телекамер в стандартном корпусе, IP66, -30град...+50град, питание: +12В (5Вт) или ~24В (3Вт) . Внутренний размер 220мм*75мм*90мм	62.52	BYN	шт
K5661	Unex GL-606 (220 VAC)	Термокожух для телекамер в стандартном корпусе, IP66, -30град...+50град, питание ~220 В (4 Вт). Внутренний размер 220мм*75мм*90мм	62.52	BYN	шт
K20898	UGL816HB-220V	Термокожух для телекамер ст. исполнения, нагреватель, вентилятор, откидная крышка, проводка через кронштейн (поставляется отдельно), IP66, -41°C...+50°C. Питание 220 В (12Вт), габариты 140мм(ш)*120мм(в)*395мм(д), окно 80мм(в)x70мм(ш), Unex.	158.88	BYN	шт
K21237	UGL-041HB-24V	Кожух защитный для телекамер, нагреватель, вентилятор, откидная крышка, проводка через кронштейн (поставляется отдельно), IP66, -36°C...+50°C, питание 24 В (12Вт), внутр. размер (ДхШхВ) 300x97.5x97мм, окно 76x66мм, Unex	43.64	BYN	шт
K19992	UGL-031HB-24V	Кожух защитный для телекамер ст. исполнения, нагреватель, вентилятор, откидная крышка, проводка через кронштейн (поставляется отдельно), IP66, -36°C...+50°C, питание 24 В (12Вт), габариты (ДхШхВ) 350x111.5x92мм, окно (ВхШ) 62x84мм, Unex	Цена по запросу	BYN	шт
K23902	UNH0331-1	Кожух для камер, IP66, откр. сзади алюминий, встр. нагреватель, мето для камеры (ШхВхД): 76x72x250 мм, 12 VDC, кронштейн в комплекте, Unex (Тайвань)	62.11	BYN	шт
K23904	UNH0333-9	Кожух для камер, IP66, откр. сзади, алюминий, встр. нагреватель, вентилятор, место для камеры (ШхВхД): 76x72x250 мм, PoE 6Вт, кронштейн в комплекте, Unex (Тайвань)	102.15	BYN	шт
K23907	UNH0633-9	Кожух для камер, IP68, откидная крышка, алюминий, встроенный нагреватель и вентилятор, место для камеры (ШхВхД): 100x80x250 мм, -40°C...50°C, PoE (48 V DC) 8Вт, кронштейн с кабель-кналом в комплекте, RJ-45 × 2 (PoE input/PoE output). -40 °Cl до 60 °C Unex (Тайвань)	Цена по запросу	BYN	шт
K19994	UXB-PSB01	Коробка монтажная, с отверстиями для крепления кожухов IP66, алюминий, 235x215x80мм, Unex	77.83	BYN	шт
K41492	UCX-01	Монтажная коробка под кронштейн для камер UNEX UN-FHD354Y-ICR-M3-OSD	Цена по запросу	BYN	шт
K40337	RVi-H1/12	Термокожух уличный с кронштейном, Степень защиты IP66, 410x118x107 мм, Полезное пространство: 210x72x76 мм, Мощность обогревателя: 4,5 Вт, Мощность вентилятора: 1,68 Вт, Питание: DC 12 В. Комплектуется кронштейном с частично внутренней проводкой и съемным солнцезащитным козырьком.	Цена по запросу	BYN	шт
K40339	RVi-H3/PoE	Термокожух уличный PoE (IEEE802.3at) с кронштейном, Степень защиты IP66, 400x127x95 мм, Полезное пространство: 230x110x80 мм , Мощность обогревателя: 20 Вт , Мощность вентилятора: 3 Вт, Питание: PoE. В комплект поставки входит кронштейн с внутренней проводкой кабеля.	Цена по запросу	BYN	шт
K37205	RVi-MB2	Монтажная коробка для камер RVi. Модели: RVi-IPC42Z12, RVi-IPC42M4, RVi-IPC44-PRO, RVi-IPC43DNS, RVi-IPC43, RVi-IPC43M3, RVi-IPC43-PRO. Габаритные размеры 134x134 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38259	RVi-MB3	Монтажная коробка для IP и аналоговых камер видеонаблюдения: RVi-IPC43S(3.6 мм), RVi-IPC43L(2.7-12), RVi-IPC42(2.7-12) и RVi-HDC311B-C(3.6 мм), RVi-HDC411-C(3.6 мм), RVi-HDC421-C(3.6 мм), RVi-HDC411-C(2.7-12), RVi-HDC311-C (2.7-12)	Цена по запросу	BYN	шт
K25994	КМ-1	Коробка монтажная для установки одного или двух устройств защиты. IP66. -40°C...+60°C. 219x122x90мм, Тахион (РФ)	96.68	BYN	шт
K20730	КМ-4 коробка	Коробка монтажная, защитная, УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69.Класс защиты: IP66, 256 x 200 x 97 мм;, Тахион (РФ)	233.83	BYN	шт
K5382	КМГ гермокоробка	Для монтажа кодеров АПВС, плинтов, блоков питания на объекте, IP66. Полезный объем-331x223x43мм. Возможна установка 2-х кодеров АПВС.	233.21	BYN	шт
K14706	КМГО гермокоробка с обогревом (220В)	Коробка монтажная герметичная с обогревом предназначена для монтажа оборудования систем видеоконтроля вне помещений УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69. Состав: клеммная колодка, термостат, резисторы обогрева, плинт, болт заземления, кронштейн для АПВС. Питание 220В(74Вт), -50 град...+50 град С, 361x288x111 мм. Тахион	444.65	BYN	шт
K34748	ICH-310HCB/24V	Уличный гермокожух с обогревом, улучшенный дизайн, IP-65, ~24В или 12В пост., 17Вт, -40°C, 100x75x260мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K15763	OHOTS	Солнцезащитный козырёк для кожухов серии PUNTO, Videotec (Италия)	17.73	BYN	шт
K3014	QA-307	Влагозащищённый бокс с адаптором ~220/~24 В для уличных QPOWER / XPOWER	129.97	BYN	шт
K41554	ТГБ-11-24/12	Термокожух; Питание кожуха 24В DC/AC/46/36 Вт.; Питание камеры DC12В/1500мА, AC/DC 24В/900мА; ø 173x500мм ; рабочий объем ø130x278 мм. или 95x95x278мм; IP-66; -60°C/-40°…+50°C;Холодный пуск; Кронштейн в комплекте; Гермовводы.	Цена по запросу	BYN	шт
K41555	ТГБ-7 PoE	Термокожух с питанием по PoE; IP66; УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69. Lнар. 420, øнар; 131; Холодный пуск; 31Вт\21Вт; -60/-40 ÷ +50°C. В комплекте кронштейн и инжектор PoE-12-I.	Цена по запросу	BYN	шт
K39393	ТГБ-7У~220/12(~220)	Гермобокс для установки видеокамер. Увеличенного объема. Uпит=220В перем ток. Uпит камеры 12В пост ток. IP66. - 45°C ÷+50°C	Цена по запросу	BYN	шт
	Шкафы для видеонаблюдения				
K20729	ШПУ-1	Шкаф приборный, универсальный, УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69. Класс защиты : IP 65., 600x600x210мм, крепёж на столб, Тахион (Россия)	1 169.46	BYN	шт
K11516	ТШ-1	Шкаф монтажный с обогревом IP66, обеспечивает эксплуатацию аппаратуры при температуре окружающей среды от -60 до +50 град. Габаритные размеры 600x600x210 мм. Питание - 220В. P потр=121 Вт. Вес 21 кг. Тахион (РФ).	1 445.87	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39644	ТШ-1В	Шкаф монтажный с обогревом и вентиляцией IP55, обеспечивает эксплуатацию аппаратуры при температуре окружающей среды от -50 до +50 град. Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в термошкаф аппаратуры: 160 Вт. Термошкаф оборудован: блоком управления климатом (БУК-3В), предназначенным для управление холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, обогревом и вентиляцией; обогревателем ОТШ-160 с биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°С.; вентиляторной системой охлаждения; тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.Габаритные размеры 600х600х210 мм. Питание - 220В. Р потр=178 Вт. Вес 28,5 кг. Тахион (РФ).	1 527.23	BYN	шт
K11517	ТШ-2	Шкаф монтажный с обогревом IP66, обеспечивает эксплуатацию аппаратуры при температуре окружающей среды от -60 до +50 град. Габаритные размеры 600х760х350 мм. Питание - 220В. Р потр=202 Вт. Вес 31 кг. Тахион (РФ).	1 959.30	BYN	шт
K11518	ТШ-3	Шкаф монтажный с обогревом IP66, обеспечивает эксплуатацию аппаратуры при температуре окружающей среды от -60 до +50 град. Габаритные размеры 400х500х210 мм. Питание - 220В. Тахион (РФ).	1 209.61	BYN	шт
K40613	БУК-5	Блок управления климатом БУК-5 предназначен для управления обогревателями (до двух) при заданных значениях температуры внутри шкафа. Напряжение питания 250 В АС ±10%. Коммутируемый ток, не более 16 А. Количество циклов (при токе 16 А), не менее 30000. Сечение подключаемых проводов, не более 2,5 мм². Диапазон регулирования температуры включения обогревателей -25°С ¸ +25°С. Гистерезис 10±3°С. Диапазон рабочих температур -60°С ÷ +80°С. Переходное сопротивление контакта 0,05 Ом. Средний срок службы, не менее 8 лет. Тахион (РФ).	55.36	BYN	шт
K15174	ТШ-5	Шкаф монтажный с обогревом IP66, обеспечивает эксплуатацию аппаратуры при температуре окружающей среды от -60 до +50 град. Габаритные размеры 600х1200х300 мм. Питание - 220В. 53кг, Р потр=323Вт. Тахион (РФ).	2 400.34	BYN	шт
K39316	ТШ-5-В2	Термошкаф с обогревом и вентиляцией IP55, обеспечивает эксплуатацию аппаратуры при температуре окружающей среды от -50 до +50 град. Габаритные размеры 600 х 1200 х 300 мм. Напряжение питания 220 В АС ±10%, 50Гц. Максимальный ток нагрузки 6А. Обогрев:318 Вт. Вентиляция: 24 Вт. Наличие тамперного контакта для сигнализации о несанкционированном доступе. Тахион (РФ).	2 917.42	BYN	шт
K39317	ТШ-8	Термошкаф 19" с обогревом и вентиляцией IP55, обеспечивает эксплуатацию аппаратуры при температуре окружающей среды от -50 до +50 град. Габаритные размеры (включая цоколь, козырёк и ручки дверей) 1800х605х695 мм. Напряжение питания 220 В АС ±10%, 50Гц. Максимальный ток нагрузки 8А. Обогрев:400 Вт. Вентиляция: 30 Вт. Наличие тамперного контакта для сигнализации о несанкционированном доступе. Тахион (РФ).	9 247.22	BYN	шт
K39318	ТШ-9В	Термошкаф 19" с обогревом и вентиляцией IP55, обеспечивает эксплуатацию аппаратуры при температуре окружающей среды от -50 до +50 град. Габаритные размеры 600 х 760 х 600 мм. Термошкаф оборудован блоком управления климатом (БУК-3В), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, обогревом и вентиляцией. Наличие двух обогревателей термошкафа ОТШ-200, оборудованными встроенными биметаллическими выключателями, ограничивающими температуру поверхности радиатора до +90°С; вентиляторня система охлаждения, выполненной в вандалоустойчивом корпусе; Напряжение питания 220 В АС ±10%, 50Гц. Максимальный ток нагрузки 6А. Обогрев:436т. Вентиляция: 18т, 170 м3/ч. Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в термошкаф аппаратуры: 390 Вт. Полезная глубина 19'' направляющих 300-450 мм. Наличие тамперного контакта для сигнализации о несанкционированном доступе. Тахион (РФ).	6 148.14	BYN	шт
K42001	ТШП-6	ермошкаф ТШП-6 предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования в условиях морского климата, химических производств, автомагистралей, тоннелей и прочих агрессивных сред. Материал термошкафа – армированный стекловолокном полиэстер, класс ударопрочности IK10.. Тахион (РФ).	1 100.29	BYN	шт
K25995	КС-1	Кронштейн крепления на опору для гермокоробок КМ-1, КМ-2, КМ-3, Тахион (РФ)	36.83	BYN	шт
K20731	КС-2	Комплект крепления КМ-4,-5,-6, БПУ-1 на опору, Тахион (РФ)	55.85	BYN	шт
K14950	КМГ-4	Кронштейн крепления коробок КМГ на столбовые опоры. Тахион (Россия)	92.84	BYN	шт
K11520	Крепление ТШ на опору	Комплект для крепления шкафов ТШ на опоры круглого и квадратного сечения, диаметр 40...190 мм. Тахион (РФ).	333.66	BYN	компл
K11519	Крепление ТШ настенное	Комплект для крепления шкафов ТШ на стену. Тахион (РФ).	42.41	BYN	компл
K11521	Замок ТШ	Замок для шкафа ТШ (два ключа в комплекте). Тахион (РФ).	47.54	BYN	шт
K24742	ОНШ-1	Основание напольного исполнения для шкафов ТШ и ШПУ. Для установки ТШ-1, ТШ-2, ТШ-5, ШПУ-1, ШПУ-2Т и их модификаций, Тахион (РФ)	751.59	BYN	шт
K24741	КНО-В-3U	Кронштейн для установки внутри термошкафов ТШ-1, ТШ-2 и ТШ-5 электронного оборудования, выполненного в 19-дюймовом стандарте по МЭК 2.97.(DIN 41494), Тахион (РФ)	60.83	BYN	шт
K24740	КНО-М-6U	Кронштейн для установки внутри термошкафа ТШ-2 и его модификациях электронного оборудования, выполненного в 19-дюймовом стандарте по МЭК 2.97.(DIN 41494), Тахион (РФ)	166.20	BYN	шт
K39646	Защитная крышка замка	Защитная крышка замка для навесных замков.. Тахион (РФ)	Цена по запросу	BYN	компл
K36550	Защитная крышка замка под пломбу	Защитная крышка замка с возможностью пломбирования. Тахион (РФ)	Цена по запросу	BYN	компл
K40121	ФМ — 5	Фильтрующий материал предназначен для ВТШ и ФТШ, класс фильтрующего материала G4, 2 шт в комплекте.ФМ — 5 для ВТШ-170/ФТШ-170. Тахион (РФ)	Цена по запросу	BYN	компл
K39645	К-1 Козырек для ТШ-1	К-1 Козырек для ТШ-1. Тахион (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K36551	К-2 Козырек для ТШ-2, ТШ-5	К-2 Козырек для ТШ-2, ТШ-5. Тахион (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K41591	К-9 Козырек для ТШ-9В	К-9 Козырек для ТШ-9В. Тахион (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K41592	Карман для документации	Карман для документации, для термощкафовшкафов серии ТШ. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 234х254х25. Тахион (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
	Кронштейны, монтажные адаптеры				
K31833	TR-UP06-IN	Кронштейн столбовой, универсальный, гальванизированный лист,120х120х53.4мм, Ø столба от 65 мм; во комплекте бандаж шириной 15 мм для опоры Ø до 120 мм, UNV (Китай)	45.31	BYN	шт
K31834	TR-UP06-A-IN	Кронштейн столбовой, для камер Uniview серий IPC21xx/22xx/23xx/24x, гальванизированный лист,99х90х38мм, Ø столба от 65 мм, во комплекте бандаж шириной 15 мм для опоры Ø до 120 мм, UNV (Китай)	22.77	BYN	шт
K41710	TR-UM06-A-IN	Кронштейн настенный и потолочный для корпусных камер, алюминий. UNV (Китай)	39.53	BYN	шт
K38738	TR-WM06-A-IN	Кронштейн настенный для уличных гермокожухов, алюминий, 300х80х33.2мм, нагрузка до 15кг, 2115C02S, UNV (Китай)	49.39	BYN	шт
K32698	TR-WM04-IN	Кронштейн настенного монтажа купольных камер диаметром 101,6мм серий IPC34X/IPC323X; монтаж в помещении; сплав алюминия; UNV	Цена по запросу	BYN	шт
K33922	TR-FM152-A-IN	Кронштейн потолочный для купольных камер серий IPC323X. UNV	Цена по запросу	BYN	шт
K32098	TR-CE45-IN	Кронштейн потолочного монтажа куплных камер UNV, Ф116.5мм х 236мм	61.39	BYN	шт
K32700	TR-JB07/WM04-IN	Кронштейн настенного монтажа купольных камер диаметром 101,6мм серий IPC34X/IPC323X; с коммутационной коробкой, монтаж на улице; сплав алюминия; UNV	Цена по запросу	BYN	шт
K41475	TR-UF45-A-IN	Адаптер потолочного крепления купольных камер с проходом для кабеля, Материал - алюминий. UNV	Цена по запросу	BYN	шт
K35457	TR-UF45-D-IN	Адаптер потолочного крепления купольных камер. Ф100ммх35мм (Ф3.9" x1.4"). Материал - алюминий. UNV	Цена по запросу	BYN	шт
K34449	TR-UF45-E-IN	Адаптер потолочного крепления купольных камер серии IPC323x, Ф149мм х 44мм, UNV	Цена по запросу	BYN	шт
K34455	TR-SE45-A-IN	Удлинитель потолочного крепления купольных камер UNV, Ф59мм х 526мм	Цена по запросу	BYN	шт
K36164	TR-SE45-IN	Удлинитель потолочного крепления купольных камер UNV, Ф59мм х 226мм	Цена по запросу	BYN	шт
K31107	QH-X51IB-W	Коробка монтажная под кронштейн для цилиндрических камер серии Qihan X51, Qihan (Китай)	45.56	BYN	шт
K31117	QH-X341IB-W	Коробка монтажная под кронштейн для сферических камер серии Qihan X34, Qihan (Китай)	35.08	BYN	шт
K37206	RVi-380BP	Кронштейн для крепления на столб для камер RVi. Модели: через адаптер RVi-BW2 - RVi-IPC62Z12, RVi-IPC62Z30, RVi-IPC52Z12, RVi-IPC52Z30-PRO, RVi-IPC62Z30-PRO, RVi-IPC52Z12i. Для фиксир камер: RVi-IPC41S V.2, RVi-IPC43S V.2, RVi-IPC43L, RVi-IPC42M4, RVi-IPC44-PRO, RVi-IPC42Z12.	Цена по запросу	BYN	шт
K6437	UXB-01	Кронштейн для стандартных корпусных телекамер, пластиковый, длина 180мм, диаметр монтажного фланца 90мм, Unex (Китай)	4.73	BYN	шт
K35451	PVB-2	Кронштейн настенный/потолочный для аналоговых и IP-камер в стандартном исполнении; алюминий; 100mm; полезная нагрузка: 3 кг	Цена по запросу	BYN	шт
K15198	AMB-160 Кронштейн	Кронштейн для стандартных корпусных телекамер, пластиковый, длина 160мм.	2.22	BYN	шт
K9715	UXB-607I white	Кронштейн для телекамер, возможен монтаж на улице, алюминий, основание--сталь, длина 120мм, макс нагрузка 2 кг.	8.46	BYN	шт
K9713	UXB-604D	Кронштейн для стандартных корпусных телекамер, раздвижной, алюминий, длина 617~1004мм, макс. нагрузка 4 кг	49.05	BYN	шт
K30736	UXB-30	Кронштейн крепления камер на столбовые опоры Ø60...220мм, размеры 180х145мм, Unex	36.17	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K20931	UN-J5015	Кронштейн настенный, усиленный, для циллиндр. уличн. камер UIP9801N-MPC, Unex	37.85	BYN	шт
K30816	IB-210M	Кронштейн для термокожуха GL-606, настенный, канал подвода кабелей, Infinity.	14.70	BYN	шт
K34749	IB-208CB	Кронштейн с кабель-каналом (скрытая проводка) для термокожухов ICH-310HCB, L=208мм	Цена по запросу	BYN	шт
K12565	UGL610	Кронштейн настренный для термокожухов UGL816/UGL826, алюминий, возможность скрытой проводки, длина 210мм, Unex (Китай)	51.48	BYN	шт
K23328	UGL806	UGL806	54.19	BYN	шт
K15965	UN-J803	Кронштейн настенный для циллиндр. уличн. камер UIP9801N-MPC, 171x64x101, Unex	22.56	BYN	шт
K25376	UN-B8073	Кронштейн настенного крепления куп. камер серии UIP8073, Unex	77.64	BYN	шт
K17838	UXB-01WP	Кронштейн настенный, пластиковый для куп. комнатных камер серии UNP, чёрный, Unex (Ю.Корея)	60.68	BYN	шт
K19912	UXB-CEM01	Кронштейн потолочного крепления термокожухов UnexGL-606, длина 369мм, нагрузка 10 кг, Unex	36.51	BYN	шт
K21643	AC-BKP00	Кронштейн для монтажа камер серии EV8781/N71/N76 на столб, Материал: алюминиевый сплав с литьем под давлением. Etrovision (Тайвань)	260.41	BYN	шт
K21640	AC-BKL00	Кронштейн L-типа для телекамер EV6551A-DI, EV8580 & EV8581 серий. Etrovison (Тайвань)	103.56	BYN	шт
K20010	AC-RMK42	Комплект для монтажа видеосерверов UIP-E3150A в аппаратный шкаф, 4 модуля, 1U, Unex	216.62	BYN	шт
K42419	ТГБ-3	Кронштейн для в/к ТВК (Тахион) на опору D 100-130мм, Тахион (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K35571	ME100/1,5	Кронштейн-удлинитель для выноса двух кожухов с кронштейнами или поворотного устройства на расстояние 1,5 м от стены, Wizebox (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K26188	Кронштейн	Кронштейн (ID-14457.1) для настенного крепления камеры Etrovision N53F-F	Цена по запросу	BYN	шт
	Объективы мегапиксельные				
K31924	LENS-YM0312D-3M-IN	Объектив варифокальный мегапиксельный с автодиафрагмой, 1/2,7", 3Mega, Vari-Focal, 3.0-12мм, CS-Mount, Uniview (Китай)	106.18	BYN	шт
K31923	LENS-DM3816D-3M-IN	Объектив варифокальный мегапиксельный с автодиафрагмой, 1/1.8", 3Mega, Vari-Focal, 3.8-16мм, C-Mount, Uniview (Китай)	249.27	BYN	шт
K31878	LENS-YM0860D-3M-IN	Объектив варифокальный мегапиксельный с автодиафрагмой, 1/2,5", 3Mega, Vari-Focal, 8-60мм, P-iris, C-Mount, Uniview (Китай)	267.36	BYN	шт
K31873	LENS-DM1140P-5M-IN	Объектив варифокальный мегапиксельный с автодиафрагмой, 1/1.8", 5Mega, Vari-Focal, 11-40мм, P-iris, C-Mount, Uniview (Китай)	567.41	BYN	шт
K32581	LENS-CM1140P-10M-IN	Объектив варифокальный мегапиксельный с автодиафрагмой, 1", 10 Mega, Vari-Focal, 11-40мм, P-iris, C-Mount, Uniview (Китай)	705.88	BYN	шт
K39262	LENS-DM1250D-3M-IN	Объектив вирифокальный мегапиксельный с автодиафрагмой, 1/1.8", 3 Mega, Vari-Focal, 12-50мм, P-iris, C-Mountt, Uniview (Китай)	446.24	BYN	шт
K15563	VIR2885MASD	Объектив мегапиксельный вариофокальный, f=2.8~8.5мм, ИК-коррекция, автодиафрагма DD, F=1.4, CS, для матриц 1/3"&1/4", угол обзора горизонтальный 95.4°~32.7°, габариты 40x57 мм, масса 85 г, Daiwon (Ю.Корея)	136.04	BYN	шт
K17976	ULE22041214ML-M5	Объектив мегапикс.(до5МП), варио, f=4...12мм, РРД, F1.4, CS, 1/2", Unex	291.75	BYN	шт
K19538	ULEM-12-VD-412-IR	Объектив мегапикс.(до5МП), варио, f=4...12мм, АРД DC, F1.4, CS, 1/2", Unex	192.34	BYN	шт
K19539	ULEM-12-VM-1240-IR	Объектив мегапикс. (до5МП), варио, f=12...40мм, РРД, F1.8, CS, 1/2", Unex	288.96	BYN	шт
K19524	ULEM-13-VM-246-IR	Объектив мегапикс., варио, f=2,4...6мм, РРД, F1.6, CS, 1/3", гор.угол 112...47 град, Unex	119.24	BYN	шт
K20298	ULEM-13-VD-246-IR	Объектив мегапикс., варио, f=2,4...6мм, АРД DC, F1.6, CS, 1/3", гор.угол 112...47°; ИК-коррекция , Unex	137.02	BYN	шт
K19526	ULEM-13-VD-2812-IR	Объектив мегапикс., варио, f=2,8...12мм, АРД, F1.4, CS, 1/3", гор.угол 94...25 град, ИК корр, Unex	137.73	BYN	шт
K19528	ULEM-13-VD-550-IR	Объектив мегапикс., варио, f=5...50мм, АРД, F1.6, CS, 1/3", гор.угол 49...5.6 град, ИК корр, Unex	212.51	BYN	шт
K41983	HLM27V12MPD	Объектив с разрешением 4 Мп, фокусное расстояние 2,7–12 мм, Honeywell	Цена по запросу	BYN	шт
K41982	HLM37V16MPD	Объектив с разрешением 12 Мп / 4K, фокусное расстояние 3,7–16 мм, Honeywell	Цена по запросу	BYN	шт
K34746	Foton 1/1.8 DC 3.6-10 (4K)	Объектив мегапиксельный до 4K. 1/1,8". f=3.6-10. АРД	Цена по запросу	BYN	шт
K34747	SCVM2812GIR	Объектив мегапиксельный с автоматической диафрагмой (АРД). 1/2.7", АРД, f= 2.8-12 мм, (89.5-21) °, DC, F1/1.4, 3MP, асферика, IR-коррекция	Цена по запросу	BYN	шт
	Принадлежности к поворотным камерам				
K39727	TR-WE45-A-IN	Кронштейн удлиненный настенного монтажа скоростных купльных камер UNV	98.79	BYN	шт
K32095	TR-WE45-IN	Кронштейн настенного монтажа скоростных купльных камер UNV	63.09	BYN	шт
K32096	TR-UP08-A-IN	Адаптер крепления на столб скоростных купльных камер	90.01	BYN	шт
K39725	TR-UP08-B-IN	Адаптер крепления на столб скоростных купльных камер.	66.39	BYN	шт
K32099	TR-UC08-A-IN	Адаптер крепления на внешний угол скоростных купльных камер Uniview	103.26	BYN	шт
K32101	TR-UF45-C-IN	Адаптер крепления на потолок или стену комнатных скоростных купльных камер серии IPC64x, UNV (Китай)	36.00	BYN	шт
K32100	TR-FM200-IN	Кронштейн врезного потолочного монтажа скоростных купльных камер серии IPC64x, UNV (Китай)	138.30	BYN	шт
K32585	TR-JB12-IN	Монтажная коробка под кронштейн скоростных купльных камер, габариты 296x244x127, сплав алюминия, UNV (Китай)	259.07	BYN	шт
K35849	TR-WE45-B-IN	Кронштейн крепления скоростных купльных камер UNV на парапет, UNV (Китай)	461.61	BYN	шт
K14746	UN-PB24	Влагозащищённый бокс с адаптором ~220/~24 В для уличных телекамер серии UN. Мотаж под кронштейн, Unex.	143.16	BYN	шт
K26126	AC-BKT2VT9007	Кронштейн для крепления камер Etrovision серий N21/N26 на угол.90	283.23	BYN	шт
K26930	AC-BKT2VT9002	Кронштейн для крепления камер Etrovision серий N20/N21/N26 на столб. Размеры 50(O)x314(Ш)x241(B)mm. Вес 1.91 кг. Нагрузка 10 кг.	283.23	BYN	шт
K2908	PIH-303B	Кронштейн для уличных поворотных устройств типа PIH-303	Цена по запросу	BYN	шт
K4083	SAT-807A outdoor, wall mounted	Поворотное устройство в кожухе типа "купол" для уличной установки, встроенный приёмник телеметрии по протаколам Pelco P/D, настенный кронштейн в комплекте, диаметр купола 7" (180 мм), 128 предустановок, пит. ~24В	706.52	BYN	шт
K4091	SAT-807AH indoor, ceiling	Поворотное устройство в кожухе типа "купол" для комнтной установки, встроенный приёмник телеметрии по протаколам Pelco P/D, крепление на, диаметр купола 7" (180 мм), 128 предустановок, пит. ~24В	361.01	BYN	шт
K11702	STB-370PC	Монтажное устройство для накладного крепления на потолок поворотных камер SPD-3750/3700/3350/3310/2510, Samsung Techwin (Ю.Корея)	201.90	BYN	шт
K6174	STH-330POV	Термокожух уличный для поворотных камер SPD-3300/3000/2300, IP67, 24VAC, 33Вт.Samsung Techwin (Ю.Корея)	434.90	BYN	шт
K6391	UXTR-24	Приёмник телеметрии многопротокольный, ~24 В, встроенный источник питания +12 В для камеры.	194.19	BYN	шт
K41523	AXIS COLUMN BRACKET K	Кронштейн для установки камеры наверху колонны или столба, либо на парапете; для камер серии Q86/87, Axis	Цена по запросу	BYN	шт
K34757	AXIS WALL BRACKET K	Кронштейн для крепления поворотных видеокамер/тепловизоров Q86/87	Цена по запросу	BYN	шт
	Объективы ст. "M12"				
K2228	DW2656 2.6-5.6мм варио	Объектив, крепление M12, вариофокальный f=2.6~5.6мм, для 1/3" и 1/4", F=2.0~2.7, углы обзора 77.5°~38°/103.5°~50.6°/128.8°~63.2° (для 1/3"), 58.0°~28°/77.5°~38°/97°~47.5° (для 1/4")°, габариты 26.9*38мм, масса 36г, Daiwon (Ю.Корея)	109.18	BYN	шт
K2229	DW3580 3.5-8мм варио	Объектив, крепление M12, вариофокальный f=3.5~8.0мм, для 1/3" и 1/4", F=1.6~2.5, углы обзора 60°~25.8°/81.3°~34.4°/106°~43.2° (для 1/3"), 44.6°~19.34°/60°~25.8°/75.8°~32.3° (для 1/4"), габариты 28.5*39.4мм, масса 36г, Daiwon (Ю.Корея)	98.28	BYN	шт
K2232	DW4080 4-8мм варио	Объектив, крепление M12, вариофокальный f=4~8.0мм, для 1/3" и 1/4", F=F=2.0~2.8, углы обзора 51.6°~26.5°/70.1°~35.3°/89.2°~44.2° (для 1/3"), 38.4°~20.0°/51.7°~26.7°/65.5°~33.4° (для 1/4"), габариты 26.6*37.8мм, масса 35г, Daiwon (Ю.Корея)	92.80	BYN	шт
K2230	DW4090 4-9мм варио	Объектив, крепление M12, вариофокальный f=4~9.0мм, для 1/3" и 1/4", F=1.6~2.4, углы обзора 51.6°~23.4°/70.8°~31.4°/92.4°~39.2° (для 1/3"), 38.1°~17.6°/51.6°~23.6°/65.9°~29.5° (для 1/4"), габариты 29*38мм, масса 30.0г, Daiwon (Ю.Корея)	98.28	BYN	шт
K2233	DW60150 6-15мм варио	Объектив, крепление M12, вариофокальный f=6.0~15.0мм, для 1/3" и 1/4", F=1.6~2.4, углы обзора 33.3°~13.5°/44.9°~18°/56.9°~22.3° (для 1/3"), 24.8°~10.1°/33.3°~13.5°/42°~16.9° (для 1/4"), габариты 28.5*45.85мм, масса 32г, Daiwon (Ю.Корея)	109.18	BYN	шт
	Объективы ст. C/CS				
K1514	TN 0288	Объектив, крепление CS, без диафрагмы, f =2,8 мм, для 1/3", угол обзора 83,6 °	15.51	BYN	шт
K8841	ULE0412NI	Объектив, крепление CS, без диафрагмы, f =4 мм, для 1/3" и 1/4", угол обзора 62 °, Unex	11.25	BYN	шт
K8843	ULE0812NI	Объектив, крепление CS, без диафрагмы, f =8 мм, F=1.2, для 1/3" и 1/4", угол обзора 35.6 °, Unex	9.31	BYN	шт
K1513	TN 1216	Объектив, крепление CS, без диафрагмы, f = 12 мм, для 1/3" и 1/4", угол обзора 22° , Senview	25.99	BYN	шт
K19533	ULEV-13-VD-5100	Объектив, варио, f=5...100мм, АРД, F1.8, CS, 1/3", гор.угол 45...2,9 град, Unex	208.53	BYN	шт
K1993	DW3080D	Объектив вариофокальный, IR-коррекция, крепление CS, автодиафрагма DC, 1/3"&1/4", f=3.0~8.0мм, F=1.4, угол обзора 68.7°~26.0°/93.4°~34.6°/118.7°~44.1° (для 1/3"), 50.9°~19.4°/68.7°~25.8°/89.1°~33.0° (для 1/4"), габариты 43.7*59.0мм, масса 87.0 г, Daiwon (Ю.Корея)	78.70	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K1992	DW28120D	Объектив с переменным фокусным расстоянием f=2.8~11.5 мм, IR-коррекция, автодиафрагма DD, F=1.4, крепление CS, для матриц 1/3"&1/4", углы обзора (вер./гор./диаг.) 72.5°~18.7°/99.8°~25.0°/134.0°~32.0° (для 1/3"), 53.5°~14.0°/72.5°~18.8°/92.7°~23.4° (для 1/4"), габариты 34.4*61.0мм, масса 100.5 г, Daiwon (Ю.Корея)	95.66	BYN	шт
K2838	DW28120M	Объектив с переменным фокусным расстоянием f=2.8~11.5 мм, ручная диафрагма F=1.4, крепление CS, для матриц 1/3"&1/4", углы обзора (вер./гор./диаг.) 72.5°~18.7°/99.8°~25.0°/134.0°~32.0° (для 1/3"), 53.5°~14.0°/72.5°~18.8°/92.7°~23.4° (для 1/4"), габариты 34.4*61.0мм, масса 100.5 г, Daiwon (Ю.Корея)	84.60	BYN	шт
K2837	DW50500M	Объектив с переменным фокусным расстоянием f=5~50мм, ручна диафрагма, F=1.4, крепление CS, для матриц 1/3"&1/4", углы обзора 37.98°~4.38° вер/49.2°~5.82° гор/59.6°~7.4° диаг, габариты 44.0*65.0мм, масса 140 г, Daiwon (Ю.Корея)	131.68	BYN	шт
K15562	VIR50500D	Объектив вариофокальный, f=5~50мм, ИК-коррекция, автодиафрагма DD, F=1.4, CS, для матриц 1/3"&1/4", угол обзора горизонтальный 53.8°~5.8°, габариты 44x70 мм, масса 120г, Daiwon (Ю.Корея)	130.80	BYN	шт
K2839	DW55825D	Объектив с переменным фокусным расстоянием f=5.5~82.5мм, автодиафрагма DD, F=1.4, крепление CS, для матриц 1/3"&1/4", углы обзора 1/3" /диаг. 63.4°~3.9°/гор. 48.5°~3.1° /верт. 36.5°~2.4°/, масса 220 г, Daiwon (Ю.Корея)	188.40	BYN	шт
K8797	SLA-3580DN	Объектив "день/ночь" (IR-корекция) с автодиафрагмой DC, F=1.0, крепление CS, для матриц 1/3", 3.5...8mm, 83.5...35.8 град, Samsung Techwin (Ю.Корея).	99.52	BYN	шт
K22862	SLA-2812DN	Объектив с автодиафрагмой, IR-коррекция, CS, 1/3", 2.8...12mm, 102.2...23.8 град, Samsung Techwin (Ю.Корея).	116.23	BYN	шт
K6742	SLA-550DA	Объектив с автодиафрагмой, IR-коррекция, CS, 1/3", 5...50mm, 64.2...6.9 град, Samsung Techwin (Ю.Корея).	245.01	BYN	шт
K4634	T6Z5710AMSP-CS	Объектив с автоматической 6х трансфокацией, 1/3" 6:1 5,7-34,2 мм, предустановки, Computar (Япония).	1 223.54	BYN	шт
K4059	SSL06060M	Объектив телеуправляемый, f=6-60 мм, для матрицы 1/3", F=1.2, крепление CS, управляемая диафрагма	348.96	BYN	шт
K3166	TG3Z3510IR	Computar, объектив 1/3" 3:1 3,5-10,5 мм, FS, IR	628.29	BYN	шт
K3162	TG4Z2813FCS	Объектив с переменным фокусным расстоянием f=2,8-12,0 мм, автодиафрагма DD, для матрицы 1/3" , Computar (Япония)	281.07	BYN	шт
K1996	DW60612D	Объектив, крепление CS, автодиафрагма DC, f =6 мм, для 1/3", F = 1.2, угол обзора 38.5°*27.7°, габариты 42.0*44.0 мм, масса 70.0 г, Daiwon (Ю.Корея)	128.97	BYN	шт
	Усилители, удлинители, ветвители аналоговых сигналов				
K37418	D-VA102	Разветвитель- 1VGA+1Стерео Аудио вх./2 VGA+2 Стерео Аудио. Расстояние передачи – до 50 м; Разрешение: до 1920x1440, 60 Гц; Подключение VGA(15 pin D-sub), Стерео Аудио (3,5мм). БП DC9V/1A в комплекте. Размеры 130x75x42 мм.	107.61	BYN	компл
K37419	D-VA104	Разветвитель- 1VGA+1Стерео Аудио вх./4 VGA+4 Стерео Аудио. Расстояние передачи – до 50 м; Разрешение: до 1920x1440, 60 Гц; Подключение VGA(15 pin D-sub), Стерео Аудио (3,5мм). БП 5В DC/ 2.8 А в комплекте.Размеры 200x75x42 мм.	174.96	BYN	компл
K30876	VKM02	Передача сигналов VGA/клавиатура/"мышь" на расстояние до 100м по 2-м кабелям CAT5e. Пассивный, не требует питания. Комплект из приёмника VKM02R и передатчика VKM02T. Разъемы: 2 x RJ-45 (для подключения приемника к передатчику), USB (для подключения к компьютеру), 2 x PS/2 (для подключения клавиатуры и мыши), 15-Pin (VGA). Разрешение до 1280x1024. Рабочая температура -40...+55°C.	183.16	BYN	компл
K30877	VKM03	Комплект (приёмник и передатчик) для передачи VGA, 4xUSB2.0, RS232, Стерео Аудио и ИК-управление на расстояние до 140м(CAT5e)/180м(CAT6). При использовании повторителя SR01 (через каждые 100м) расстояние передачи неограничено. Разрешение до 1920x1080, скорость передачи данных до 480Мбит/с (High Speed). Можно подключать 1 передатчик и несколько приёмников через гигабитный коммутатор. Максимальное количество удалённых приёмников - 200. В комплекте БП DC5V(2A) - 2шт. Размеры (каждого устройства): 125x120.5x30мм. Рабочая температура -40...+55°C. Устройство предназначено для работы с PC и регистраторами на базе ОС Windows/Linux с драйверами для работы USB-хаба.	609.60	BYN	компл
K31508	HD02-4K	Разветвитель HDMI сигнала, 1 вход на 2 выхода, стандарт HDMI 1.4a, HDCP, разрешение до 4Kx2K UHD, в комплекте БП 220/5В,2А(DC). Размеры 167x96x40мм. Рабочая температура -40...+55°C.	177.74	BYN	шт
K32734	HD04-4K	Разветвитель HDMI сигнала , 1 вход на 4 выхода, стандарт HDMI 1.4a, HDCP, разрешение до 4Kx2K UHD, в комплекте БП 220/5В,2А(DC). Размеры 167x100,5x40мм. Рабочая температура -40...+55°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K31039	HS04M	Матричный коммутатор HDMI v1.4 (4вх./4вых.), с поддержкой 3D. Максимальное разрешение 1080p/60Гц/36бит. Может управляться по интерфейсу RS485 или Ethernet. Поддержка управления с мобильных устройств на базе Android. Вх. - HDMI(A)x4/Роз.2,1x5мм(DC12V)/Роз.DB9(RS232)/RJ45(Ethernet). Вых. - HDMI(A)x4. В комплекте БП DC12V(4,2A) - 1шт. Размеры: 483x197x44мм (может монтироваться в стойку 19'', 1U). Рабочая температура -40…+55°C.	1 799.32	BYN	шт
K33976	VD102 (VE02)	Распределитель 1 VGA вход на 2 выхода (1VGA+1RJ-45). Макс. разрешение 1600x1200 пикс. при 85Гц. Каждый комплект включает в себя передатчик VD102-T с адаптером 220/12 и приемник TTA111VGA-R с адаптером 220/12. Использование кабеля CAT5 вместо VGA кабеля, передача до 300 м. Рабочая температура -40...+55°C.	372.68	BYN	компл
K25847	HVY01	Преобразователь HDMI (1.3) в VGA или компонентный видеосигнал и стерео аудиосигнал. 1 вход HDMI тип A, 1 выход VGA (до 1920x1200, 60Гц), 3 выхода RCA (до 1080p), 1 стерео аудио выход 3,5 мм. Питание 5VDC, 2A. Размеры: 140x95x32 мм. Рабочая температура -40...+55°C.	264.45	BYN	шт
K31040	VH01	VH01 Преобразователь VGA-сигнала и аудиосигнала в HDMI-сигнал. Преобразует VGA и стерео/цифровой (S/PDIF) аудиосигналы в формат HDMI. Поддерживает разрешение до 1920 x 1080. Рабочая температура -40...+55°C.	325.22	BYN	шт
K27423	D-Hi108T	Разветвитель(распределитель) HDMI сигналов по витой паре, 1вх./8вых. Передача HDMI до мониторов по витой паре на 30м (CAT5e) и на 40м(CAT6) . Поддерживает HDMI1.4a, HDCP1.2, разрешение до 1080p/120Гц(3D). 8 каналов для передачи ИК-управления на источник сигналов по существующим кабелям CAT5e/6. Входы - HDMI/DC(5В). Выходы - 16RJ45/ИК(прд). Питание DC9В/1.5А. В комплекте БП 220В/DC9В(2А) и приёмники RA-Hi/2(8шт.). Рабочая температура -15...+55гр.С. Размеры 440x200x44мм.	2 135.71	BYN	компл
K24754	ПРТ-1/12	Повторитель-разветвитель 1/12 направления RS-485, Тахион (РФ)	966.40	BYN	шт
K5092	DTMRX24	Приемник телеметрии 12 функций, без предустановок, с возможностью управления по коаксиалу, СВС (Япония)	1 005.27	BYN	шт
K40847	ВУ-1МУГ	Видеоусилитель, вход/выход 1/1, Кус. 0,5-2 раза (регулир.), полоса пропуск. 10 МГц, DC 11,5 - 20 В (штекер), 12 мА/12 В, вх/вых BNC, 90x64x35 мм (пластик) (по кабелю РК-75-4-11 на расстояние 2,5 км)	Цена по запросу	BYN	шт
	Подсветка				
K22837	UXL-110B	ИК прожектор 850нм, 110 м, ИК матрица, влагозащита, пит. 12VDC, 10Вт, 170x128 мм., Unex	188.82	BYN	шт
K22836	UXL-200C	ИК прожектор 850нм, 200 м, ИК матрица, влагозащита, пит. 220VAC, 50Вт, 295x205 мм., Unex	472.01	BYN	шт
K34148	GR-30 (10 Вт)	ИК-прожектор всепогодный, до 110м 880 нм, 30 град., 12В, 0.9А, 10 Вт, кронштейн в комплекте, Germikom (РФ).	320.00	BYN	шт
K3783	ИКК кронштейн	V&T, кронштейн для установки на стену	30.58	BYN	шт
	Микрофоны				
K41344	Stelberry M-20	Микрофон активный, с АРУ, для систем видеонаблюдения, 3-проводный, до 10 метров, алюминиевй корпус. Регулировку усиления. 5...16 В, Ø10x42 мм Stelberry (РФ)	15.40	BYN	шт
K30405	Stelberry M-30	Микрофон активный, с АРУ, для систем видеонаблюдения, 3-проводный, 7.5...16 В, Ø10x42 мм Stelberry (РФ)	26.04	BYN	шт
K41848	Stelberry M-50	Высокочувствительный активный микрофон с автоматической регулировкой усиления и регулировкой чувствительности. Металлический корпус, автоматическая регулировка усиления, ветровая защита - вставка из акустического поролона, удобная регулировка чувствительности, акустическая дальность до 20 м, диапазон частот 270…4000 Гц, длина линии до 300 м, питание 7,5…16 Вольт, потребление 20мА, габариты D10x52 мм.Stelberry (РФ)	57.00	BYN	шт
K38653	Stelberry M-60	Высокочувствительный активный микрофон MEMS с отключаемой АРУ и регулировкой усиления. Акустическая дальность до 25 м, диапазон частот 80…16000 Гц, длина линии до 300 м, DC 7,5…16 В/20мА, 40x19x5 мм Stelberry (РФ)	60.77	BYN	шт
K38656	Stelberry M-80	Микрофон цифровой с регулировкой параметров при помощи миниатюрного джойстика и индикацией; регулировки: чувствительность, полоса пропускания, включение/выключение АРУ; 80...16000 Гц; Сигнал/шум 67 дБ; Дальность 25 м; Длина линии 300 м; 5,5-16 DC, 25 мА; 59x19x5 металлический корпус. Stelberry (РФ)	94.10	BYN	шт
K38657	Stelberry M-1000	Активный направленный микрофон с регулировкой чувствительности и направленности для записи разговоров и распознавания речи. Stelberry (РФ)	234.02	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K40095	Stelberry M-1100	Активный двунаправленный микрофон для записи разговоров в помещениях с высоким уровнем шума, Stelberry (РФ)	247.89	BYN	шт
K38655	Stelberry M-1300	Направленный микрофон речевого диапазона с возможностью выбора диаграммы направленности: суперкардиоида, гиперкардиоида, бикардиоида, омникардиоида (всенаправленный), регулировкой чувствительности, направленности и блокировкой меню, Stelberry (РФ)	265.21	BYN	шт
K38660	Stelberry MX-200	Преобразователь напряжения для питания активного микрофона (12 DC) от слота MicroSD IP-камеры; Вход 2.7...5 DC; Выход 12 DC, 100 мА; Частота преобразования 1,25 МГц; 40x19x5 мм. Stelberry (РФ)	26.71	BYN	шт
K38658	Stelberry MX-225	Универсальный проходной PoE-сплиттер; Выходное напряжение 12 DC (200 мА); Предназначен для питания внешних микрофонов от PoE-питания IP-камеры; Устанавливается в разрез Ethernet-кабеля, идущего к IP-камере; Поддерживает стандарты 802.3af и 802.3at по методу A и методу B; 27...51 DC; IP20; 86x19x19 мм.. Stelberry (РФ)	33.38	BYN	шт
K31619	МКУ-Э	Микрофон 3-х проводной, V-пит.- 12 В (8,5...15 В), I-потр.- 6 мА, R-нагрузки - 1,0КОм, V-макс.вых. (47 кОм)- 1.4 В, полоса частот - 150-10 000 Гц, макс. расстояние передачи сигнала (провод диаметром 0.5мм)- не менее 1,5км, диапазон ручной регулировки коэффициента усиления – 0-100 раз, габариты - длина 22 мм, диаметр 11мм, диаметр входного отверстия микрофона – 8 мм.	6.82	BYN	шт
K18646	МКУ-2П	Микрофон миниатюрный 3-х проводный, Uп=12В (8,5..15 В), Iп= 3мА, Rн= 10 кОм, Vвых.max (47кОм)=1,4 В, f=0,15..10 кГц; КУ=5..300 (регулируется); Ls.max=1000м (провод d=0,5мм); габариты: длина 29 мм, d=5 мм, Dвхм= 1 мм; защита отПП.	13.58	BYN	шт
K39779	МКУ-5П	Микрофон 3-х проводной, V-пит.-12В (9...15 В), I-потр.-6мА, R-нагрузки — 10КОм, V-макс.вых. (10 кОм)-1 В, полоса частот 150-10000 Гц, коэфф. АРУ 18дБ. Расстояние передачи сигнала (провод диаметром 0.5 мм)- не менее 500м, 26x8x7 мм, диаметр входного отверстия 5 мм, Себокс (РФ)	31.37	BYN	шт
K14924	МКУ2-2П	Микрофон, 2-проводной, Uп=12В (8,5..15 В), Iп=5мА, Rн=1,0 кОм, Vвых.max(10 кОм)=2,0 В, ?f=0,15..10 кГц, КУ=5..300 (регулируется вручную); Ls.max 2000м (провод d=0,5мм); габариты: длина 29 мм, d=7 мм, Dвхм= 1 мм	15.91	BYN	шт
K14928	А-МКУ-2-3-Р	Адаптер для сопряжения 2-проводных микрофонов с 3-проводной линией с регулировкой уровня выходного сигнала; габариты 10x6x4 мм, Себокс (Россия)	3.82	BYN	шт
K6064	Шорох-7, микрофон	Миниатюрный активный микрофон для систем видеонаблюдения с АРУ, 3-х проводный; акустическая дальность до 7 м; длина линии до 300м; сигнал 600 мВ; корпус из никелированного алюминия для экранирования от посторонних электрических помех; DC5…12V/0,03A	21.07	BYN	шт
K6065	Шорох-8, микрофон	Миниатюрный активный микрофон для систем видеонаблюдения с АРУ, 3-х проводный; акустическая дальность до 10 м; длина линии до 300м; сигнал 600 мВ; корпус из никелированного алюминия для экранирования от посторонних электрических помех; DC5…12V/0,03A	22.62	BYN	шт
K26560	Шорох-9, микрофон	Микрофон, мини, активный, АРУ. регулировка вых. сигнала. акустич. дальность до 10 м. уровень сигнала 0,6 В. макс. длина линии до 300 м. экранирующий корпус из никелированной стали. питанит 7,5 … 13 В/30 мА. габариты диам.10x47 мм. -10°С … +50, Комком	29.64	BYN	шт
	Устр-ва защиты линий IP				
K14426	УЗЛ-Е	Устройство защиты портов ETHERNET (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) от опасных напряжений, возникающих в результате атмосферных разрядов или действия индустриальных помех. Защита 2-х пар, макс. скорость передачи 1000 Мбит/с. Максимальный разрядный ток 1,5 кА. tраб=-40°С-+80°С, 86x58x35 мм, устанавливается на DIN-рейку. Тахион (РФ).	55.79	BYN	шт
K40183	ПЗЛ-ЕП	Устройство защиты портов Ethernet 10/100/1000 Base-T с технологией PoE (вариант A и B). Устанавливается в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 1312-1). Категория испытаний по МЭК 61643-21: С1, С2. Затухание <2 дБ (<250МГц). Конструктивно ПЗЛ-ЕП выполнено в виде платы для установки в гермобоксы для видеокамер. Тип подключения: RJ45- RJ45. 58 x 55 x 25 мм, -55...+85 градС.	102.47	BYN	шт
K19138	УЗЛ-ЕП	Устройство защиты портов Ethernet 10/100/1000 Base-TX с технологией PoE (вариат A и B). Устанавливается в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 1312-1). Категория испытаний по МЭК 61643-21: С1, С2. Затухание <2 дБ (<250МГц). 89x58x35мм, -55...+85 градС.	92.66	BYN	шт
K36415	БЗЛ-ЕП16	Блок грозозащиты сети Ethernet 16 портовый с технологией PoE; 10/100/1000 Base-TX; Номинальный ток разряда (8/20 мкс)- 100 А/2 кА; 19", 1 U; - 55...+85°С; 483x44x152 мм.	1 586.63	BYN	шт
K26467	UXSP-5GE/POE	Защита линий данных для Ethernet+PoE от наведённых перенапряжений, защита 4 пар GE и PoE, RJ-45, 10kA, Unex	92.51	BYN	шт
K26468	UXSP-5GE/POE-24	Защита линий данных для Ethernet+PoE от наведённых перенапряжений, защита 4 пар GE и PoE, RJ-45, 10kA, 24 порта, монтаж в стойку, Unex	2 197.44	BYN	шт
K39265	Commeng FEP-m f/f	Устройство для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100 BASE-TX. Поддерживает передачу питания поверх данных в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009 независимо от метода передачи питания, а так же Passive PoE. IP54	Цена по запросу	BYN	шт
K20274	SP006	Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети и шин передачи данных систем безопасности, 1 вход (RJ45-мама), 1 выход (RJ45-мама), защищает 4 пары	52.08	BYN	шт
K27479	SP006P	Устройство грозозащиты Ethernet с PoE одноканальное. Скорость передачи данных 10/100Base-T. Поддерживаемый стандарт PoE: IEEE 802.3af/at. Максимальное напряжение перегрузки 4КВ. Вх. - RJ45. Вых. - RJ45. Размеры: 88.8x25.4x25.4мм. Рабочая температура -40...+55°С.	123.38	BYN	шт
K17768	SP016P	Устр-во грозозащиты для локальной вычислительной сети (скорость до 1000 Мбит/сек) на 16 портов с поддержкой PoE (802.3af), Рассеиваемая импульсная мощность (8/20 мкс) 150 Вт. Исполнение 19", 1U. Рабочая температура -40...+85. SC&T (Китай)	1 216.78	BYN	шт
K41436	SP-IP/100(ver.2)	Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети (скорость до 100 Мб/с), 1 вход (RJ45-мама), 1 выход (RJ45-мама). Максимальное рабочее напряжение 6V. Номинальный ток пробоя (8/20 мкс) 5кА.Максимальный ток пробоя (8/20 мкс) 10кА. Общий ток пробоя (8/20 мкс) 20кА. Уровень защитного напряжения 35V. Размеры (ШхВхГ): 25x104x25мм. Рабочая температура: -40…+80°С.	Цена по запросу	BYN	шт
K37896	SP-IP/1000PD	Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети (скорость до 1000 Мбит/с) с защитой линий PoE (af/at, методы A + B, контакты 1/2, 3/6, 4/5, 7/8). Двухступенчатая защита. Максимальное длительное рабочее напряжение (Uc) DC57V. Номинальный ток разряда (8/20 мкс, In) 2,5кА. Суммарный ток разряда (8/20 мкс, Itotal) 10кА. Время отклика 1нс. 1 вход (RJ45-мама), 1 выход (RJ45-мама). Монтаж на DIN-рейку. Размеры (ШхВхГ): 26x120x27мм. Рабочая температура: -40…+80°С. Osnovo	Цена по запросу	BYN	шт
K41437	SP-IP/100PD	Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети (скорость до 100Мбит/с) с защитой линий PoE (af/at, метод B, контакты 4/5, 7/8), двухуровневая защита. 1 вход (RJ45-мама), 1 выход (RJ45-мама). Максимальное длительное рабочее напряжение (данные/питание) 7,5V/60V. Номинальный ток разряда (8/20мкс, In, данные/питание) 2кА/2,5кА. Суммарный ток разряда (8/20мкс, Itotal) 4кА. Время отклика для линии данных не более 1нс (линия-линия), не более 100нс (линия-земля), для линии PoE не более 25нс. Монтаж на DIN-рейку. Размеры (ШхВхГ): 25x104x25мм. Рабочая температура: -40…+80°С.	Цена по запросу	BYN	шт
K36665	RVi-LS	Устройство грозозащиты ethernet RVi-LS	59.39	BYN	шт
K41289	RVi-PS	Устройство грозозащиты ethernet и PoE. Номинальный ток разряда (8/20 мкс) 5кА, Максимальный ток разряда (8/20 мкс) 10кА, Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.) 100; Максимальное рабочее напряжение, В 60; Защита PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at; Диапазон рабочих температур -40°С...70°С	89.17	BYN	шт
K36141	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Устройство защиты от перенапряжений. Защищает сети Ethernet включая PoE от грозовых перенапряжений, проникающих через кабель Ethernet. Заключен в всепогодном металлическом корпусе со степенью защиты IP66, прочная AXIS T8061 легко монтируется на стене или на столбе. Axis	260.59	BYN	шт
	Устр-ва защиты аналоговых линий и питания				
K18560	UXSP-005V10-BNC16	Устройство защиты от импульсных перенапряжений ("грозозащита") для коаксиальных линий, вход 16 BNC(m), выход 16 BNC(m), клемма заземления, длительность импульса до 1нс, ток номинальный до 5 кА/максимальный до 10 кА Unex.	410.64	BYN	шт
K13295	UXPR-2U	Устройство гальванической развязки видеосигнала для коаксиального кабеля, вход BNC(m), выход BNC(f), Unex	117.96	BYN	шт
K15310	УЗЛ-7,5/10–12(24)В	Устройство защиты протяженных симметричных ("витые пары") и несимметричных (коаксиалы) линий и цепи питания =12(=24 пост. ток)В от наведенных напряжений. Совместим с AHD, HDCVI и HDTVI. Напряжение ограничения в линии – 7,5В; по цепи питания – 16 (28) В. Импульсный разрядный ток 8/20 мкс – 10 кА. 50x40x16,5 мм. Тахион (РФ).	42.31	BYN	шт
K13014	УЗЛ-К	Устройство защиты протяженных симметричных и несимметричных линий и цепи питания +12(24)В от наведенных напряжений. Напряжение ограничения в линии – 7,5В; по цепи питания – 16 (28) В. Корпус под DIN-рейку 86*34*56. Тахион(РФ).	55.85	BYN	шт
K14428	УЗЛ-И	Устройство защиты оборудования от импульсных перенапряжений в линиях RS-485, скорость передачи данных не более 1 Мбит/сек. Импульсный разрядный ток 8/20 мкс – 10 кА. Напряжение ограничения 15 В. tраб=-40°С-+80°С, 86x58x35 мм, устанавливается на DIN-рейку. Тахион (РФ).	43.17	BYN	шт
K14427	УЗП-220	Устройство защиты оборудования от наведенных напряжений в линиях питания с напряжением 220В (грозовой, электростатический разряды и др), макс. рабочее напряжение 275 В. tраб=-40°С-+80°С, 86x58x35 мм, устанавливается на DIN-рейку. Тахион (РФ).	44.42	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K25003	УЗП-24AC/5	Устройство защиты для цепей вторичных источников питания ~ 24В, 5А, монтаж на DIN рейку, Тахион (РФ)	67.49	BYN	шт
K25004	УЗП-12DC/5	Устройство защиты для цепей вторичных источников питания =12В, 5А, монтаж на DIN рейку, Тахион (РФ)	67.35	BYN	шт
K25005	УЗПФ-220/8	устройство защиты питающий линий ~220В с фильтром помех, монтажн на DIN рейку, Тахион (РФ)	107.63	BYN	шт
K17769	Альбатрос-12/70-DC	Блок защиты от скачков напряжения в цепи постоянного напряжения 12В, 50Вт, 55x55x25 мм.Бастион (Россия)	23.64	BYN	шт
K41252	Альбатрос-24/70-DC	Блок защиты от скачков напряжения в цепи постоянного напряжения 24В, 70Вт, 55x55x25 мм. Бастион (Россия)	23.59	BYN	шт
K12671	Альбатрос-24/70-AC	Блок защиты от скачков напряжения в цепи переменного напряжения 24В, 70Вт, 55x55x25мм. Бастион (Россия)	23.64	BYN	шт
K11515	Альбатрос-500	Блок защиты от скачков напряжения по 220 В, 0,5 кВт, ПО Бастион (РФ)	38.44	BYN	шт
K37759	SP-DCD/48	Устройство защиты цепей питания 48В от грозовых разрядов. Исполнение на Din-рейку.	Цена по запросу	BYN	шт
K33465	SP009	Устройство грозозащиты цепей видео HDCVI/HDTVI/AHD одноканальное для коаксиального кабеля. Полоса пропускания видеосигнала до 47MHz. Максимальное напряжение перегрузки 4KB. Максимальный ток разряда 2KA. Вх. - BNC(штекер). Вых. - BNC. Размеры: 79.3x25.4x25.4мм. Рабочая температура -40...+55°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K33467	SP009T	Устройство грозозащиты цепей видео HDCVI/HDTVI/AHD одноканальное, для кабеля витой пары. Полоса пропускания видеосигнала до 47MHz. Максимальный ток разряда 2KA. Вх. - Клм. Вых. - Клм. Размеры: 79.3x25.4x25.4мм. Рабочая температура -40...+55°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K33468	SP016HD	Устройство грозозащиты цепей HDCVI/HDTVI/AHD на 16 каналов. Максимальное напряжение перегрузки 4KB. Макс. ток разряда 15KA. Вх. - BNCx16. Вых. - BNCx16. Размеры: 483x185.5x44мм (1U). Монтаж в стойку 19'. Рабочая температура -40...+55°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K15471	OT-8-16	Видеораспределитель-усилитель видеосигнала, 8 входов на 16 выходов, пит +12В	10.37	BYN	шт
	Устр-ва передачи по витой паре				
K40995	TP-H/1	Пассивный приемопередатчик HDCVI/HDTVI/AHD по витой паре UTP Cat 5/5E/6 до 300м(720p)/200м(1080p). Вх.-BNC. Вых. - Клм.(2 pin). Согласующий трансформатор 75/100 Ом. Размеры (ШхВхГ): 50x16x14мм. Рабочая температура: -25..+70°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K40994	TP-H/2	Пассивный приемопередатчик HDCVI/HDTVI/AHD по витой паре UTP Cat 5/5E/6 до 300м(720p)/200м(1080p). Вх.-BNC на гибком кабеле 17,5см. Вых. - Клм.(2 pin). Согласующий трансформатор 75/100 Ом. Размеры (ШхВхГ): 210x16x14мм. Рабочая температура: -25..+70°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K35385	UXTP-01C-AHD	Приёмо-передатчик видеосигнала AHD с разрешением до 1080p по кабелю UTP5e, на расстояние до 300м пассивный, миниатюрный, вход BNC(m), выход под быстрозажимной разъем, Unex.	6.82	BYN	шт
K11161	UXTP-TP1	Приёмо-передатчик видеосигнала по кабелю UTP5e, гальваническая развязка, повышенная помехозащита, пассивный, вход BNC(m), выход под винты, Unex	38.36	BYN	шт
K11168	UXTP-V-AT	Передатчик видеосигнала по кабелю "витая пара", активный, пит. +12/~24 В, защита от перенапряжений на линии ("грозозащита"), регулировка яркости и чёткости, вход BNC(f), выход под винты, дальность до 1500 м, -25...+70°C, Unex.	50.72	BYN	шт
K11169	UXTP-V-AR	Приёмник видеосигнала по кабелю "витая пара", активный, пит. +12/~24 В, защита от перенапряжений на линии ("грозозащита"), регулировка яркости и чёткости, вход под винты, выход BNC(f), дальность до 1500 м, -25...+70°C, Unex.	48.29	BYN	шт
K15334	UXTP-N-AR		167.29	BYN	шт
K15344	RM-08	Монтажная планка для крепления 1-канальных приёмников и передатчиков UXPT в 19" стойку, 8 посадочных мест, Unex.	24.28	BYN	шт
K15188	UXTP-S-P4	Приёмо-передатчик видеосигнала по кабелю UTP5e, 4 кан., пассивный, входы BNC(f), выходы клемные колодки, Unex.	45.86	BYN	шт
K15817	UXTP-S-A4	Передатчик видеосигнала по кабелю UTP5e, активный, пит. 12В, 4 канала, защита от перенапряжений на линии, входы под винт или RJ45, выходы BNC(m), Unex.	148.29	BYN	шт
K15818	UXTP-V-A8	Приёмник видеосигнала по кабелю UTP5e, активный, пит. 220В, 8 каналов, монтаж в стойку, защита от перенапряжений на линии, индикация каналов, входы под винт или RJ45, выходы BNC(m), Unex.	480.06	BYN	шт
K11163	UXTP-S-P16	Приёмник видеосигнала по кабелю UTP5e, пассивный, 16 каналов, защита от перенапряжения, индикация сигнала, вход под винты или RJ45, выходы BNC(f), Unex.	368.58	BYN	шт
K11170	UXTP-S-A16	Приёмник видеосигнала по кабедлю UTP5e, активный, пит. 220В, 16 каналов, монтаж в стойку, защита от перенапряжений на линии, индикация каналов, входы под винт или RJ45, выходы BNC(m), Unex.	881.18	BYN	шт
K18695	UXTP-S-VPD	Приёмо-передатчик видеосигнала, питания и данных по одному кабелю UTP5e, 1 канал, пассивный, миниатюрный, вход BNC(m), выход RJ45, защита от импульсных помех, Unex.	17.98	BYN	шт
K29992	AVT-TRX101HD	Пассивный одноканальный миниатюрный приемопередатчик HD видеосигнала (AHD/CVI/TVI) по витой паре, встроенный в мини BNC разъем. Разрешение 720p/1080p. Полоса пропускания 0Гц-70МГц. Дальность передачи 720p/1080p в паре с активными приемникам: AHD 1080p - до 750 метров, AHD 720p - до 1150 метров, TVI 1080p/720p - до 400 метров; в паре с пассивными приемниками: AHD 1080p - до 250 метров, AHD 720p - до 300 метров, TVI 1080p/720p - до 200 метров. -40°C...+50°C	18.23	BYN	шт
K32022	AVT-TX1103AHD	Активный одноканальный передатчик AHD 1080p видеосигнала до 1000 метров для работы с кабелем "витая пара". Полоса пропускания 20Hz-40MHz. Дальность передачи AHD 1080p - до 1000 метров в паре с активными приемниками, до 450 метров в паре с пассивными приемниками. Встроенный корректор усиления. Встроенная полная защита: защита по питанию - от переполюсовки и от превышения напряжения, защита по входу видео от статического разряда электричества, защита по линии - от импульсных перенапряжений. Вход видео и выход на линию - под клеммы. Напряжение питания - 9 ... 15V DC. Габариты - 100x36x26 мм. Температурный диапазон - (-40...+50) °C	122.20	BYN	шт
K40017	AVT-TX1111AHD	Активный одноканальный передатчик видеосигнала AHD 1080p AVT-TX1111AHD на расстояние до 1200 метров для работы с кабелем "витая пара". Полоса пропускания 20Hz-40MHz. Дальность передачи AHD 1080p - до 1200 метров в паре с активными приемниками, до 500 метров в паре с пассивными приемниками. Встроенный корректор усиления. Повышенная помехозащищенность. Автоматическая настройка симметрии линии. Встроенная полная защита: защита по питанию - от переполюсовки и от превышения напряжения, защита по входу видео от статического разряда электричества, защита по линии от импульсных перенапряжений. Вход видео и выход на линию - под клеммы. Габаритные размеры устройства 100 x 36 x 26 мм. Диапазон рабочих температур от -40° до +50° С. Напряжение питания 11-15 В.	155.92	BYN	шт
K32024	AVT-RX1103AHD	Активный одноканальный приемник AHD 1080p видеосигнала до 1000 метров с дополнительной помехозащитой для работы с кабелем "витая пара". Полоса пропускания 20Hz-40MHz. Дальность передачи AHD 1080p - до 1000 метров в паре с активными передатчиками, до 600 метров в паре с пассивными передатчиками. Настройка расстояния. Повышенная помехозащищенность. Автоматическая настройка симметрии линии. Встроенная полная защита: защита по питанию - от переполюсовки и от превышения напряжения, защита по входу видео от статического разряда электричества, защита по линии - от импульсных перенапряжений. Вход линии и выход видео - под клеммы. Напряжение питания - 9 ... 15V DC. Габариты - 100x36x26 мм.Температурный диапазон - (-40...+50) °C.	151.87	BYN	шт
K32025	AVT-RX1104AHD	Активный одноканальный приемник AHD 1080p видеосигнала до 1200 метров с дополнительной помехозащитой для работы с кабелем "витая пара". Полоса пропускания 20Hz-40MHz. Дальность передачи AHD 1080p - до 1200 метров в паре с активными передатчиками, до 750 метров в паре с пассивными передатчиками. Настройка расстояния. Повышенная помехозащищенность. Автоматическая настройка симметрии линии. Встроенная полная защита: защита по питанию - от переполюсовки и от превышения напряжения, защита по входу видео от статического разряда электричества, защита по линии - от импульсных перенапряжений. Вход линии и выход видео - под клеммы. Напряжение питания - 9 ... 15V DC. Габариты - 100x36x26 мм.Температурный диапазон - (-40...+50) °C	192.66	BYN	шт
K32026	AVT-16RX1103AHD	Активный 16-ти канальный блок приема AHD 1080p видеосигналов до 1000 метров для работы с кабелем "витая пара". Установка в 19" стойку (высота 1U). Дальность передачи AHD 1080p - до 1000 метров в паре с активными передатчиками, до 600 метров в паре с пассивными передатчиками. Дополнительная защита по каждому каналу. Модульная конструкция. Возможность "горячей замены". Вход линий - под клеммы, выход видео - 16 BNC. Напряжение питания (140 ... 250) V AC.	3 820.51	BYN	шт
K32027	AVT-16RX1104AHD	Активный 16-ти канальный блок приема AHD 1080p видеосигналов до 1200 метров для работы с кабелем "витая пара". Установка в 19" стойку (высота 1U). Дальность передачи AHD 1080p - до 1200 метров в паре с активными передатчиками, до 750 метров в паре с пассивными передатчиками. Дополнительная защита по каждому каналу. Модульная конструкция. Возможность "горячей замены". Вход линий - под клеммы, выход видео - 16 BNC. Напряжение питания (140 ... 250) V AC.	4 673.42	BYN	шт
K35410	TTA111HDR	Активный приёмник HDCVI/HDTVI/AHD по витой паре до 600м (AHD/CVI, 1080p) и до 500м (TVI, 1080p) (в паре с активным передатчиком TTA111HDT). Ручная регулировка. Вх. - Клм.(4pin). Вых. - BNC. БП в комплекте DC12V(0,5A). Размеры 57.8x49.2x43.7. Рабочая температура -40...+55°C.	107.71	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K35409	TTA111HDT	Активный передатчик HDCVI/HDTVI/AHD по витой паре до 600м (AHD/CVI, 1080p) и до 500м (TVI, 1080p) (в паре с активным приёмником TTA111HDR). Полоса пропускания до 47МГц. Три уровня усиления, защита от скачков напряжения. Вх. - BNC. Вых. - Клм.(4pin). БП в комплекте DC12V(0,5A). Размеры 43.2x45.2x74. Рабочая температура -40...+55°C.	113.70	BYN	шт
K40096	TTP111A	Приемопередатчик аудиосигнала по витой паре на 1800 м., 1 аудио RCA/1 терминал на витую пару. 20Гц-20кГц. Для кабеля 75-120 Ом. Встроенный изолятор кабеля для защиты от искажений по земле и высокочастотных помех., SC&T,	28.14	BYN	шт
K39735	TTP111HD	Пассивный приёмопередатчик HDCVI/HDTVI/AHD по витой паре до 300м(720p)/200м(1080p). Полоса пропускания до 47МГц. Вх. - BNC. Вых. - Клм.(2pin). Размеры 49x15x15мм. Рабочая температура -40...+55°C.	26.76	BYN	шт
K37670	TTP111VSS	Приемопередатчик пассивный видеосигнала по витой паре на 600 м., имеет 1 канал под BNC, витая пара под клеммы, корпус Mini, 50x15x15 мм. Рабочая температура -40...+55°C., SC&T,	25.29	BYN	шт
K26157	TP-C32	Приемопередатчик 32-х видеосигналов по витой паре на 600 м., 32 канала под BNC и 32 канала под клемму.	589.76	BYN	шт
K13296	UXTP-01U	Приёмо-передатчик видеосигнала по кабелю UTP5e, пассивный, вход BNC(m), выход по винт, Unex.	16.32	BYN	шт
K6396	UXTP-2401AT	Передатчик видео по "витой паре", активный, 1 кан. видео, 1 кан. Аудио, 2кан. данные-питание, расст. 2400м-цвет, 3000м-ч/б, пит.12В	101.94	BYN	шт
	Коннекторы				
K4611	F-113G/59U	F коннектор, колпачек для кабеля RG-59, для комплекта к BF-312	1.32	BYN	шт
K8369	F-коннектор накруч. для RG-59 (F-U59P)		0.45	BYN	шт
K2667	F-113A/6U	F коннектор, колпачек для кабеля RG-6U, для комплекта к BF-312	1.15	BYN	шт
K2666	BF-312	Коннектор-переходник F-BNC, на коаксильный кабель, Для комплекта необходим колпачек F типа F-113A/6U или F-113G/59U	2.92	BYN	шт
K12169	B-C111F	BNC коннектор на комбинированный и тонкий коаксиальный кабель; центральная жила под винт	1.49	BYN	шт
K4610	B-112G/59U	BNC коннектор под обжим гайкой (пайку) для кабеля RG-59	2.94	BYN	шт
K21333	B-111G NGD	BNC коннектор под обжим специнструментом для кабеля RG-59	1.73	BYN	шт
K21943	CON-BNC-M-RG59-CMP	Разъем BNC для кабеля RG-59, компрессионный (compression type), Hyperline	4.31	BYN	шт
K25916	CON-BNC-M-RG6-CMP	Разъем BNC для кабеля RG-6, компрессионный (compression type), Hyperline	4.92	BYN	шт
K2668	B-512	BNC переходник-тройник 1 вилка-2 розетки	1.73	BYN	шт
K12170	F-81L	Сращиватель для коаксиального кабеля Ff-Ff; используется с разъёмами типа F.	1.09	BYN	шт
K30737	BNC-Screw	Разъём BNC с клеммной колодкой, Unex	1.77	BYN	шт
K27167	AP008	Разъем питания (штекер 2,1 мм) крепление кабеля под клемму.	1.05	BYN	шт
K40320	APBC-01-RG6U	BNC-разъем (вилка), компрессионный, на кабель RG-6/U	4.34	BYN	шт
K13297	DCF-U	Переходник низковольтного питания "розетка DJK--клемная колодка" для разводки питания телекамер.	4.88	BYN	шт
K27168	AP008-F	Разъем питания (розетка 2,1 мм внутренний контакт) крепление кабеля под клемму.	1.66	BYN	шт
K3980	DJK-11A	Разъём питания для телекамеры 2,1x5,5 мм "м", штырьковый, с амортизатором	1.92	BYN	шт
K13292	BF-U	Коннектор-переходник F-BNC, на коаксильный кабель.	2.79	BYN	шт
K13293	BNC-KU	BNC коннектор на комбинированный и тонкий коаксиальный кабель; центральная жила под винт	3.09	BYN	шт
K13294	DCcord-30U	Разъем питания (2,1*5,5мм) для телекамер с кабелем и клемной колодкой.	5.60	BYN	шт
	Аналоговые устр-ва передачи по оптоволокну				
K11587	FTD110DBMicro-SMT	Передатчик видео по ВОЛС, малогабаритный в корпусе, цифровой 8-бит, 1310nm, 1кан. видео/1кан. данных x 1волокно, многомод (62,5/125) , пит.+12В адаптор в комплекте, ST, 29,6x35.8x73.6мм, OT-Systems (Гонконг)	789.42	BYN	шт
K11589	FTD110DB-SMR	Приёмник видео по ВОЛС, плата в крейт, цифровой 8-бит, 1310nm, 1кан. видео/1кан. данных x 1волокно, многомод, пит.+12В от крейта, OT-Systems (Гонконг)	800.54	BYN	шт
K35407	FT-PSU/12V	Блок питания для шасси FT-C18. 12В /11А/132В, OT-Systems (Гонконг)	1 966.84	BYN	шт
	Вспомогательные элементы СВН				
K31889	БП 12-4-3,7 "АРКТИКА"	Источник питания для ИК подсветок Тирэкс, 12 В стабилизированный, 3,5 А, t: -65…+40°C, IP67, уличный, метал, Тирэкс (РФ)	293.47	BYN	шт
K30746	IPCT8600	Тестер-монитор для настройки IP камер ONVIF. Поддержка форматов TVI/AHD/SDI/CVI, экран 7", время работы от батареи до16 часов, Unex.	2 241.97	BYN	шт
K40578	TIP-H-T	Универсальный монитор-тестер аналоговых и IP-видеокамер (базовая модель + AHD/CVI/TVI + кабельный рефлектометр). Поддержка ONVIF. Доступ в Web-интерфейс камеры с помощью встроенного браузера. Android-приложения для управления камерами. Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet, HDMI, RS-485, CVBS, Audio. Тестирование: Уровни видеосигнала, Audio, проверка UTP-кабеля, тест IP-сетей, измерение PoE-напряжения, детектор кабельной трассы, локатор COAX/ UTP кабеля. Возможности: генератор CVBS, PTZ-управление, Мониторинг интерфейсов RS232/RS485, HDMI-генератор, источник питания PoE (48V, 24Вт), источник питания DC5V/2A (USB), источник питания DC12V/2A.Touch-screen LCD дисплей - 7", 1024x600. Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n, до 150 Мбит/с. Разъемы: Вх. BNC x 3/ клм.(RS232)/ клм.(RS485)/ RJ45 x 2/ RJ45(PoE)/ jack 3.5мм(Audio)/ слот MicroSD. Вых.- BNC/ HDMI/ разъем (DC12V/2A)/ jack 3.5мм(Audio). Батарея Li-Pol, 7.4В, 6500мА*ч. Размеры 231 x 172 x 52мм. Рабочая температура от -10°C до 50°	Цена по запросу	BYN	шт
K41735	EN-320	Монитор TFT LCD 7" сервисный ; вход AHD/TVI/CVBS, выход CVBS; разрешение 1024x600, яркость 500cd/m2; контрастность 700:1 DC12В/1А; 250x158x50 мм.; В комплекте сумка, зарядное устройство, аккумулятор, блок питания, EverFocus (Тайвань)	Цена по запросу	BYN	шт
K25912	PC1A	Выпрямитель с AC 18-26В / DC 18-28В в DC 12В(стабилизированное), до 1000 mA Max. Рабочая температура -40...+55°C. SC&T	41.46	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Системы контроля и управления доступом				
	СКД CEM SYSTEMS				
K8215	AC2000 AED (Alarm Event Display) Graphical Maps Utility	Модуль графического интерактивного интерфейса для системы. Используется для отслеживания событий и управления системой в реальном режиме времени	Цена по запросу	BYN	шт
K23899	AC2000 Lite Software Only Virtual Kit (128 Door Licence)	ПО и лицензия сервера системы AC2000 Lite, максимальное кол-во точек прохода - 128	Цена по запросу	BYN	шт
K23897	AC2000 Lite Software Only Virtual Kit (32 Door Licence)	ПО и лицензия сервера системы AC2000 Lite, максимальное кол-во точек прохода - 32	Цена по запросу	BYN	шт
K23898	AC2000 Lite Software Only Virtual Kit (64 Door Licence)	ПО и лицензия сервера системы AC2000 Lite, максимальное кол-во точек прохода - 64	Цена по запросу	BYN	шт
K12244	AC2000 Lite workstation software licence	Лицензия на 1 рабочее место программного комплекса СКУД. Включает в себя основные модули системы - работа с картами, учет рабочего времени,работа с графическими планами, создание и печать пропусков, модуль отчетов, работа с посетителями, учет автомобилей	Цена по запросу	BYN	шт
K34785	AC2000 Security Hub Graphical Maps Utility	Модуль графического интерактивного интерфейса для системы. Используется для отслеживания событий и управления системой в реальном режиме времени	Цена по запросу	BYN	шт
K8217	AC2000 CDC Software Licence for 1 - 128 Doors	Лицензия на сервер базы данных системы контроля доступа и охранной сигнализации. Работа под управлением СУБД Informix, ОС- SCO/ Red Hat Fedora Linux. Лицензия на систему до 128 дверей	Цена по запросу	BYN	шт
K14934	AC2000 CDC Software Licence for 1 - 256 Doors	Лицензия на сервер базы данных системы контроля доступа и охранной сигнализации. Работа под управлением СУБД Informix, ОС- SCO/ Red Hat Fedora Linux. Лицензия на систему до 256 дверей	Цена по запросу	BYN	шт
K14084	AC2000 CDC Software Licence for 1 - 64 Doors	Лицензия на сервер базы данных системы контроля доступа и охранной сигнализации. Работа под управлением СУБД Informix, ОС- SCO/ Red Hat Fedora Linux. Лицензия на систему до 64 дверей.	Цена по запросу	BYN	шт
K23316	AC2000 CDC Software Licence Upgrade 128-to-256 Doors	Лицензия CDC для расширения максимального количества дверей с 128 до 256	Цена по запросу	BYN	шт
K33301	AC2000 CDC Software Licence Upgrade 64-to-128 Doors	Программный модуль CDC расширющий количество дверей с 64 до 128	Цена по запросу	BYN	шт
K14935	AC2000 Failover Server Software Licence	Лицензия и ПО сервера горячего резерва системы AC2000 SE с количеством дверей более 128	Цена по запросу	BYN	шт
K37403	AC2000 Intercom-only Software	Программный модуль интерком, используется для обеспечения двунаправленной Voice Over IP связи между Интеллектуальным терминалом доступа emerald (только TS200 TS300) и AC2000 клиентской рабочей станцией	Цена по запросу	BYN	шт
K28035	AC2000 Microsoft Active Directory – Data Import	Интеграция в AC2000 Microsoft Active Directory обеспечивает более тесную безопасность системы и поддержку корпоративного управления пользователями и аутентификации в IT. При помощи протокола LDAP интеграция AC2000 в Microsoft Active Directory обеспечивает синхронизацию событий пользователей карт AC2000 и Microsoft Windows Single Sign-On (SSO).	Цена по запросу	BYN	шт
K37956	AC2000 RTC Ethernet reader controller Failover software licence	Лицензия на сервер горячего резерва RTC, обслуживающего Ethernet-контроллеры и считыватели	Цена по запросу	BYN	шт
K38489	AC2000 Satel Integra Alarm Interface	Программный интерфейс с системой безопасности Satel Integra	Цена по запросу	BYN	шт
K30992	AC2000 Software Only Licence (Informix)	Лицензия на подключение к серверу AC2000 SE клиентской рабочей станции (Informix)	Цена по запросу	BYN	шт
K14937	AC2000 Software Only Licence (Postgres)	Лицензия на подключение к серверу AC2000 SE клиентской рабочей станции	Цена по запросу	BYN	шт
K19476	AC2000 WEB Visitor Management	Лицензия на программный модуль работы с посетителями через WEB-сервер	Цена по запросу	BYN	шт
K27040	AC2000 XML Personnel Import Interface	Программный интерфейс импорта через XML	Цена по запросу	BYN	шт
K18464	Application Programming Interface (API)	Лицензия на открытый интерфейс для интеграции любых сторонних систем в систему AC2000SE/AE, библиотеки и документация в комплекте	Цена по запросу	BYN	шт
K14938	BACNet interface	Программный интерфейс для интеграции системы AC2000 с системами автоматизации и диспетчеризации	Цена по запросу	BYN	шт
K38486	Bosch NVR (Network Video Recorder) Interface	Программный интерфейс с системой видеонаблюдения/управления системами безопасности Bosch NVR, позволяет ассоциировать тревоги системы безопастности с Bosch CCTV, требуется дополнительный сервер Windows XP с установленным CEM Bosch Alarm service	Цена по запросу	BYN	шт
K38487	Bosch VMS Interface	Программный интерфейс с системой видеонаблюдения/управления системами безопасности Bosch VMS, позволяет ассоциировать тревоги системы безопастности с Bosch VMS что позволяет AC2000 работать как центральная система безопастности	Цена по запросу	BYN	шт
K18459	CCTV Instek Matrivideo interface (XTECH)	Программный интерфейс с системой видеонаблюдения/управления системами безопасности MatriVideo, арт. SWVINT-MATRI	Цена по запросу	BYN	шт
K8865	CDC\RTC 256	Сервер Dell рэкового исполнения, RAID-5, включая программное обеспечение и лицензию AC2000 CDC: SWAC2000SE-256L и RTC: SWENET128	Цена по запросу	BYN	шт
K30991	CDC\RTC 64	Сервер Dell рэкового исполнения, RAID-5, включая программное обеспечение и лицензию AC2000 CDC: SWAC2000SE-64L и RTC: SWENET128	Цена по запросу	BYN	шт
K38488	Galaxy SIA Intruder System Interface	Программный интерфейс с системой безопасности Honeywell Galaxy SIA Intruder System Interface, что позволяет AC2000 работать как центральная система безопасности	Цена по запросу	BYN	шт
K38485	Milestone XProtect Corporate Video Interface	Программный интерфейс с системой видеонаблюдения/управления системами безопасности Milestone XProtect	Цена по запросу	BYN	шт
K37404	Personnel Cleardown	Лицензия на ПО удаления учетных записей	Цена по запросу	BYN	шт
K17112	RTC - Ethernet Reader Controller Licence (1 to 128 doors)	Лицензия на RTC сервер, обслуживающий Ethernet-контроллеры и считыватели, максимум 128 контролеров, может устанавливаться совместно с CDC	Цена по запросу	BYN	шт
K6963	RTC - Ethernet Reader Controller Licence (1 to 256 doors)	Лицензия на RTC сервер, обслуживающий Ethernet-контроллеры и считыватели, максимум 256 контролеров, может устанавливаться совместно с CDC	Цена по запросу	BYN	шт
K39071	RTC - Ethernet Reader Controller Upgrade Licence (128 to 256 doors)	Лицензия на RTC сервер, обслуживающий Ethernet-контроллеры и считыватели, расширение максимального количества контролеров с 128 до 256	Цена по запросу	BYN	шт
K19477	Standard System Link	Лицензия на программный интерфейс СКД AC2000 к произвольным сторонним системам	Цена по запросу	BYN	шт
K8350	Time and Attendance Reporting	Модуль генерации расширенных отчетов рабочего времени для систем	Цена по запросу	BYN	шт
K8214	VIPPS - Photo ID software	Модуль для автоматизации создания пропусков постоянных сотрудников и посетителей	Цена по запросу	BYN	шт
K8352	Visitor Management	Программный модуль работы с посетителями для системы - быстрая регистрация посетителей, создание пропусков, анализ потоков посетителей	Цена по запросу	BYN	шт
K12269	ECM Ethernet Communications Module - (Includes board, box & PSU)	Ethernet коммуникационный модуль, обеспечивает подключение до 16 контроллеров с интерфейсом RS-485 к AC2000. арт.ECM/200/000	Цена по запросу	BYN	шт
K8553	eDCM300 Intelligent 2-door IP Controller	Контроллер управления 1 или 2 точками прохода. Прямое включение в Ethernet для работы в составе системы. Внутренняя БД при работе в автономном режиме - до 200 000 пользователей / 50 000 событий. 4 релейных выхода, 8 входов (для контроля состояния двери и дополнительных тревожных входов). Возможность подключения по RS-485. модификация без корпуса и блока питания	Цена по запросу	BYN	шт
K27389	eDCM300 Intelligent 2-door IP Controller Mounted in Enclosure with 12V PSU	Контроллер управления 1 или 2 точками прохода. Прямое включение в Ethernet для работы в составе системы. Внутренняя БД при работе в автономном режиме - до 200 000 пользователей / 50 000 событий. 4 релейных выхода, 8 входов (для контроля состояния двери и дополнительных тревожных входов). Возможность подключения по RS-485. модификация в корпусе и с блоком питания 12В, потребление контролера 200mA	Цена по запросу	BYN	шт
K28034	eDCM330 Intelligent 2-door IP Power-over-Ethernet [PoE+] Controller Mounted in Enclosure	Интеллектуальный 2-дверный контроллер IP. Питание PoE +.	Цена по запросу	BYN	шт
K39473	eDCM350 Intelligent 2-door IP Controller with encrypted RS485 for OSDP in Enclosure with 12V PSU	Интелектуальный контроллер СКУД для двух дверей, интерфейс Ethernet, подключение до 2-х считывателей по шифрованному OSDP протоколу по интерфейсу RS485, Исполнение в корпусе с блоком питания 12В, потреблние контроллера 185мА, схема зарядки аккумулятора, место для установки 7Ач аккумулятора	Цена по запросу	BYN	шт
K34947	eDCM350 Intelligent 2-door IP Controller with encrypted RS485 Mounted in Enclosure with 12V PSU	Интелектуальный контроллер СКУД для двух дверей, интерфейс Ethernet, подключение до 2-х считывателей по шифрованному 265-битным ключем протоколу по интерфейсу RS485, Исполнение в корпусе с блоком питания 12В, потреблние контроллера 185мА, схема зарядки аккумулятора, место для установки 7Ач аккумулятора	Цена по запросу	BYN	шт
K28033	Ethernet IOC (16 Way Input / Output Controller)	Модуль входных/выходных сигналов. Подключение по Ethernet, 16 входов с 4 сосотояниями и 8 выходов (4 выхода реле NO/NC и 4 Open Collector). В корпусе с источником питания, батарея опциональна. Вход датчика вскрытия	Цена по запросу	BYN	шт
K34377	S9032 Intelligent Lift controller, controls up to 2 lifts using LCI's	Лифт контроллер S9032 обеспечивает управление доступом на этаж для до двух подъемниками / лифтов, каждый из которых может поддерживать до 128 этажей, Память хранения до 250000 номеров карт, диагностика/мониторинг по протоколу TCP/IP через веб-браузер или Telnet, • Вход несанкционированного доступа в шкаф, Контроль неисправности, низкого уровня заряда батареи (при наличии)	Цена по запросу	BYN	шт
K16028	sDCM300 Intelligent 2-door Serial Controller	Контроллер управления 1 или 2 точками прохода. Прямое включение по линии RS-485 для работы в составе системы AC2000 SE/ Lite. Внутренняя БД при работе в автономном режиме - до 200 000 пользователей / 50 000 событий 4 релейных выхода, 8 входов, только плата, без корпуса	Цена по запросу	BYN	шт
K17105	eDCM300 Input Module (Board Only) (Ethernet)	Модуль входных/выходных сигналов . 8 входов с 4 сосотояниями и 4 выходных реле. только плата	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K28032	eDCM300 Input Module (Incl. 12V Power Supply & Enclosure) (Ethernet)	Модуль входных/выходных сигналов . 8 входов с 4 сосотояниями и 4 выходных реле. В корпусе с источником питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K8355	DIU 200 (Compact Board Only DIU module)	Компактный интерфейсный модуль двери для управления замком, интерфейс к считывателю RS485, питание 12V 40mA, управление замком OK 12/24V до 1.2A, входы для кнопки выхода, контроля открытия двери и датчика контроля вскрытия-10º ... 40ºC, 115 x 76 x 10mm	Цена по запросу	BYN	шт
K14945	DIU 230 PoE + (with enclosure, excl. backup battery and Midspan injector)	Блок итнтерфейсов двери - для подключение считывателей и контура управления дверью. Обеспечивает питание системы контроля доступа двери, в т.ч. мощного замка с помощью POE+.	Цена по запросу	BYN	шт
K14948	IOC Input Card - 16 analog inputs (1 per 16 floors)	Плата аналоговых входов для лифтового контроллера - до 16 этажей	Цена по запросу	BYN	шт
K14949	IOC Output Card - 16 analog outputs (1per 16 floors)	Плата аналоговых выходов для лифтового контроллера - до 16 этажей	Цена по запросу	BYN	шт
K34378	Lift Control Interface (LCI Type 2) - suitable for up to 16 floors	Аппаратный интерфейс для управления лифтом, напрямую подключается к панели выбора этажа лифта. Выходы напрямую активируют кнопки на панели выбора этажа лифта в соответствии с правами доступа владельца карты, Поддерживает максимум один лифт и до 16 этажей, подключается Wiegand считыватель сторонних производителей, запираемый настенный стальной ящик, имеет вход контроля вскрытия, Источник питания 220VAC/12VDC@2A, потребляемый ток 300mA	Цена по запросу	BYN	шт
K23656	emerald TS100 (iClass/iClass SE)	Интеллектуальный терминал доступа: контроллер точки прохода, встроеный считывалель iClass и iClass SE, сенсорный ЖКИ дисплей 4,3", скремблированная клавиатура, встроеная БД, Ethernet.	Цена по запросу	BYN	шт
K23657	emerald TS200 (iClass/iClass SE)	Интеллектуальный терминал доступа: контроллер точки прохода, встроеный считывалель iClass и iClass SE, сенсорный ЖКИ дисплей 4,3", скремблированная клавиатура, встроеная БД, Ethernet, VOIP интерком.	Цена по запросу	BYN	шт
K23658	emerald TS300 (iClass/iClass SE)	Интеллектуальный терминал доступа: контроллер точки прохода, встроеный считывалель iClass и iClass SE, сенсорный ЖКИ дисплей 4,3", скремблированная клавиатура, встроеная БД, Ethernet, VOIP интерком, удаленные приложения.	Цена по запросу	BYN	шт
K39448	emerald TS300 (MIFARE CSN/ DESFireCSN/ CEM DESFire)	Интеллектуальный терминал доступа: контроллер точки прохода, встроеный считывалель MIFARE CSN/ DESFireCSN/ CEM DESFire, сенсорный ЖКИ дисплей 4,3", скремблированная клавиатура, встроеная БД, Ethernet, VOIP интерком, удаленные приложения.	Цена по запросу	BYN	шт
K27391	Farpointe Mifare Reader (Delta 3) Mullion (Door Frame) Mount	Считыватель бесконтактных карт формата Mifare, дальность считвания до 38мм, интерфейс Wiegand, ABA Track II, температура –40° C to +65° C, IP67, питание +5 – 14 VDC 135 mA	Цена по запросу	BYN	шт
K19052	Farpointe Mifare Reader (Delta 5) Wall (U.S. Single-Gang Wall-Box Mount)	Универсальный считыватель Mifare карт с защищенным протоколом передачи данных. Расстояние считывания до 76 см.	Цена по запросу	BYN	шт
K27620	S3040 Portable Card Reader (13.56MHz MiFare/DESFire CSN)	S3040 ручной переносной считыватель карт (13.56MHz MiFare/DESFire CSN)	Цена по запросу	BYN	шт
K37369	S610 Exit Card Reader with PIN (13.56MHz HID iClass SE)	Интеллектуальный дверной считыватель для выхода, с клавиатурой, интерфейс контроллера RS-485. Тип используемых карт- iClass Legacy, Mifare/DESfire CSN (MIFARE 1K, MIFARE 4K, MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, EV1 8K) 13.56 MHz. текстовый LCD дисплей разрешением 32 x 122 пикселей с подсветкой, два интерфейса Wiegand для подключения внешних считывателей, размер 142 x 115 x 44мм, питание 9 – 14VDC 290mA (passive), 360mA (active), IP66 температура -20... 60°C, два встроенных реле управления замком, коммутация до 30VDC/5A, цвет серый	Цена по запросу	BYN	шт
K17714	S610 Validation Reader (No Head) requires additional 3rd party reader - see options	Интеллектуальный дверной контроллер без считывателя карт для использования в качестве контрольного считывателя, позволяет подключить дополнительный внешний считыватель по интерфейсу Weigand для нестандартных карт. Интерфейс - RS-232	Цена по запросу	BYN	шт
K24384	S610e Card Reader with PIN (125kHz HID Prox)	Интеллектуальный дверной считыватель с клавиатурой, интерфейс контроллера Ethernet. Тип используемых карт- 125kHz HID Proximity. текстовый LCD дисплей разрешением 32 x 122 пикселей с подсветкой, два интерфейса Wiegand для подключения внешних считывателей, размер 142 x 115 x 44мм, питание 9 – 14VDC 290mA (passive), 360mA (active), IP66 температура -20... 60°C, два встроенных реле управления замком, коммутация до 30VDC/5A, цвет серый	Цена по запросу	BYN	шт
K14939	S610e Card Reader with PIN (13.56MHz HID iClass SE)	Интеллектуальный дверной считыватель с клавиатурой, интерфейс контроллера Ethernet. Тип используемых карт- iClass Legacy, Mifare/DESfire CSN (MIFARE 1K, MIFARE 4K, MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, EV1 8K) 13.56 MHz. текстовый LCD дисплей разрешением 32 x 122 пикселей с подсветкой, два интерфейса Wiegand для подключения внешних считывателей, размер 142 x 115 x 44мм, питание 9 – 14VDC 290mA (passive), 360mA (active), IP66 температура -20... 60°C, два встроенных реле управления замком, коммутация до 30VDC/5A, цвет серый	Цена по запросу	BYN	шт
K17113	S610e Card Reader with PIN (Mifare CSN) Smartcard	Интеллектуальный дверной считыватель с клавиатурой, интерфейс контроллера Ethernet. Тип используемых карт- Mifare/DESfire CSN (MIFARE 1K, MIFARE 4K, MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, EV1 8K) 13.56 MHz. текстовый LCD дисплей разрешением 32 x 122 пикселей с подсветкой, два интерфейса Wiegand для подключения внешних считывателей, размер 142 x 115 x 44мм, питание 9 – 14VDC 290mA (passive), 360mA (active), IP66 температура -20... 60°C, два встроенных реле управления замком, коммутация до 30VDC/5A, цвет серый	Цена по запросу	BYN	шт
K14940	S610f Card Reader with PIN (13.56MHz HID iClass SE)	Интеллектуальный дверной контроллер со встроенными считывателеми карт, клавиатурой и считвателем отпечатка пальцев. интерфейс Ethernet. Тип используемых карт- iClass 13.56 MHz. текстовый LCD дисплей разрешением 32 x 122 пикселей с подсветкой, два интерфейса Wiegand для подключения внешних считывателей, размер 190 x 120 x 44мм, питание 9 – 14VDC 260mA (passive), 470mA (active), IP66 температура 0... 55°C, два встроенных реле управления замком, коммутация до 30VDC/5A, цвет серый	Цена по запросу	BYN	шт
K14941	S610f Fingerprint Validation Reader (iClass)	Интеллектуальный дверной контроллер со встроенными считывателеми карт и отпечатка пальцев для использования в качестве контрольного считывателя	Цена по запросу	BYN	шт
K39414	S610s Card Reader with PIN (13.56MHz HID iClass SE)	Интеллектуальный дверной считыватель с клавиатурой, интерфейс контроллера RS-485. Тип используемых карт- iClass Legacy, Mifare/DESfire CSN (MIFARE 1K, MIFARE 4K, MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, EV1 8K) 13.56 MHz. текстовый LCD дисплей разрешением 32 x 122 пикселей с подсветкой, два интерфейса Wiegand для подключения внешних считывателей, размер 142 x 115 x 44мм, питание 9 – 14VDC 290mA (passive), 360mA (active), IP66 температура -20... 60°C, два встроенных реле управления замком, коммутация до 30VDC/5A, цвет серый	Цена по запросу	BYN	шт
K38195	sPass DESFire smart card reader - GRAY	Интелектуальный считывалель MiFare/DESFire, поддержка шифрования AES 128 бит и 3DES (Triple DES), защищенный последовательный RS485 интерфейс с контроллерами DCM 350 и DCM 380, дальность чтения 30-40мм, датчик вскрытия, питание 9-15VDC 250mA, температура -10...+55ºC размеры 86 x86 x22мм, подключение - кабель 1м, цвет - серый	Цена по запросу	BYN	шт
K21223	Validation Reader 125kHz Proximity (USB)	Validation Reader 125kHz HID Proximity (USB) Контрольный считыватель для системы СКУД, поддержка карт HID Prox, подключение USB, питание - от ПК	Цена по запросу	BYN	шт
K15305	Validation Reader Mifare CSN / CEM DESFire / HID iClass (USB)	Контрольный считыватель для системы. Подключается к ПК, используемому для программирования / корректировки карт доступа. Интерфейс - USB, питание - от ПК	Цена по запросу	BYN	шт
K39374	S700e Card Reader with PIN (13.56MHz iCLASS SE)	Интеллектуальный дверной контроллер со встроенными считывателеми карт MIFARE (CSN), DESFire (CSN), CEM DESFire 3DES, CEM DESFire AES, iCLASS, iCLASS SE, сетевой интерфейс Ethernet, Интерфейс дополнительного считывателя RS485 и Wiegand, питание 9-28VDC до 4.8Вт, 4 аналоговых входа с обнаружением 4-х состояний (тампер), два релейных выхода 24VDC 2A максимум, память 32Мб SDRAM 2Gb Flash, база данных до 250 000 карт, 50 000 событий, клавиатура 12 клавиш, встроенный экран 2.4" 240x320 TFT, яркость: 400 cd/m2, контрастность 400:1, размер 144x100x49мм, защита IP65, температура -20... +60°C	Цена по запросу	BYN	шт
K30999	Dye Film Full Colour 300 images for Rio Pro	Расходные материалы для принтера Pronto. Обеспечивает полноцветную печать (YMCKO) 300 изображений. Лента используется для печати в различных цветах: желтый (Y), пурпурный (M), бирюзовый (C) и черный (K). Оставшийся прозрачный (O) обеспечивает дополнительный уровень защиты для карты	Цена по запросу	BYN	шт
K30993	EtherUSB EA104 - 4port USB to Ethernet access point (for use with S3040)	EtherUSB EA104-4port USB to Ethernet access point(for use with S3040)	Цена по запросу	BYN	шт
K30998	Magicard Pronto ID Card Printer	Цветной термо-сублимационный 300dpi принтер, скорость перчати чб/цв - 7/35 сек, карты 0.51-1.02мм	Цена по запросу	BYN	шт
K21509	Phihong PoE MidSpan device - 1 Port (POE36U-1AT)	PoE инжектор Phihong PoE MidSpan device - 1 Port (POE36U-1AT)	Цена по запросу	BYN	шт
K30994	Phihong PoE MidSpan device - 4 Port (POE125U-4AT)	PoE Инжектор Phihong PoE MidSpan device - 4Port	Цена по запросу	BYN	шт
K31000	USB Hige Defenition camera for pass production	Камера высокого разрешения для АРМ выпуска пропусков, подключение USB	Цена по запросу	BYN	шт
	ПО Системы контроля и управления				
K41933	U-Prox Mobile ID 100	Лицензия на 100 виртуальных идентификаторов для мобильного приложения U-Prox Mobile ID, используется с считывателями U-Prox mini BLE и контроллерами U-Prox IP550 с интегрированными BLE считывателями, U-Prox ID хранятся в U-Prox Desktop.	Цена по запросу	BYN	шт
K38011	Комплект Guard Light - 10/250	Комплекты лицензии на ПО Guard Light на 10 точек прохода и 250 сотрудников, ПО контроля доступа с возможностью формирования отчетов учета проходов. Конвертор Z-397 Guard	Цена по запросу	BYN	шт
K38012	Комплект Guard Light - 5/100	Комплекты лицензии на ПО Guard Light на 5 точек прохода и 100 сотрудников, ПО контроля доступа с возможностью формирования отчетов учета проходов. Конвертор Z-397 Guard	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K35242	Лицензия Guard Light - 1/100 L	Лицензия на ПО Guard Light на 10 точек прохода и 250 сотрудников, ПО контроля доступа с возможностью формирования отчетов учета проходов.	Цена по запросу	BYN	шт
K33292	Лицензия Guard Light - 1/1000 L	Лицензия на ПО Guard Light на 1 точку прохода и 1000 сотрудников, ПО контроля доступа с возможностью формирования отчетов учета проходов.	Цена по запросу	BYN	шт
K33542	Лицензия Guard Light - 1/250 L	Лицензия на ПО Guard Light на 1 точку прохода и 250 сотрудников, ПО контроля доступа с возможностью формирования отчетов учета проходов.	Цена по запросу	BYN	шт
K33163	Лицензия Guard Light - 1/50 L	Лицензия на ПО Guard Light на 1 точку прохода и 50 сотрудников, ПО контроля доступа с возможностью формирования отчетов учета проходов.	Цена по запросу	BYN	шт
K5130	Лицензия Guard Light - 5/500 L	Лицензия на ПО Guard Light на 5 точек прохода и 500 сотрудников, ПО контроля доступа с возможностью формирования отчетов учета проходов.	Цена по запросу	BYN	шт
K38622	Комплект Авангард - 10/1000 IP	Лицензия ПО контроля доступа, лицензия на 10 проходов и 1000 человек. Есть фотоверификация и модуль построения расширенных отчетов.	Цена по запросу	BYN	шт
K37629	Комплект Авангард - 20/2000 IP	Лицензия ПО контроля доступа, лицензия на 20 дверей и 2000 человек. Есть фотоверификация и модуль построения расширенных отчетов.	Цена по запросу	BYN	шт
K33478	Комплект Авангард - 20/250 IP	Лицензия ПО контроля доступа, лицензия на 20 дверей и 250 человек. Есть фотоверификация и модуль построения расширенных отчетов.	Цена по запросу	BYN	шт
K38951	ПО SIGUR Базовый модуль - 1000	Базовый модуль до 1000 карт доступа. Функция открытого интерфейса. Поддержка подключения линий связи RS485 через преобразователи интерфейсов SIGUR Connect (количество ограничено только числом USB портов). Наблюдение за состоянием связи с контроллерами и событиями системы.	Цена по запросу	BYN	шт
K38952	ПО SIGUR Базовый модуль - 25000	Базовый модуль более 25000 карт доступа. Функция открытого интерфейса. Поддержка подключения линий связи RS485 через преобразователи интерфейсов SIGUR Connect (количество ограничено только числом USB портов). Наблюдение за состоянием связи с контроллерами и событиями системы.	Цена по запросу	BYN	шт
K38953	ПО SIGUR Базовый модуль - 50	Базовый модуль до 50 карт доступа. Поддержка подключения линий связи RS485 через преобразователи интерфейсов SIGUR Connect (количество ограничено только числом USB портов). Наблюдение за состоянием связи с контроллерами и событиями системы.	Цена по запросу	BYN	шт
K38954	ПО SIGUR Базовый модуль -10000	Базовый модуль до 10000 карт доступа.Функция открытого интерфейса. Поддержка подключения линий связи RS485 через преобразователи интерфейсов SIGUR Connect (количество ограничено только числом USB портов). Наблюдение за состоянием связи с контроллерами и событиями системы.	Цена по запросу	BYN	шт
K38955	ПО SIGUR Дополнительный модуль "Автопарк"	Задание списков служебного автотранспорта предприятия и личных автомобилей сотрудников, имеющих право на въезд на территорию предприятия. Интерфейс для установления соответствия между сотрудниками и их личными автомобилями, а также для выдачи путевых лис.	Цена по запросу	BYN	шт
K38956	ПО SIGUR Дополнительный модуль "Интеграция с 1С"	Экспорт Т13 в 1С:Зарплата+Кадры. Количество рабочих мест системы не лицензируется. Достаточно один раз установить любой из модулей программного обеспечения на сервер системы, чтобы иметь возможность использовать его функции с любого подключенного к этому.	Цена по запросу	BYN	шт
K38957	ПО SIGUR Дополнительный модуль "Расширенная поддержка пропусков посетителей"	Задание списка карт посетителей. Интерфейс для выдачи/сбора карт (АРМ Бюро пропусков), при выдаче происходит привязка карты к паспорту или другому документу посетителя Хранение истории выдачи карт. Количество рабочих мест системы не лицензируется. Достат.	Цена по запросу	BYN	шт
K38958	ПО SIGUR Дополнительный модуль "Реакция на события"	Задание списка действий, которые будут выполнятся системой автоматически при наступлении каких-либо событий. Например, возможна отправка SMS сообщения на указанный телефонный номер. Количество рабочих мест системы не лицензируется. Достаточно один раз ус.	Цена по запросу	BYN	шт
K38959	ПО SIGUR Дополнительный модуль "Создание и печать пропусков"	Создание и редактирование шаблонов пропусков. Назначение шаблонов пропусков сотрудникам Печать пропусков на основании шаблонов и персональных данных сотрудников.	Цена по запросу	BYN	шт
K38960	ПО SIGUR Дополнительный модуль "Учет рабочего времени"	Задание сотрудникам рабочих графиков.Получение отчетов за любой исторический период. Табель Т13, учитывающий наработку по факту или по графику.Полный журнал отклонений от рабочего графика (список отсутствий в рабочее время). Журнал нарушений рабочей дисц.	Цена по запросу	BYN	шт
K38961	ПО SIGUR Дополнительный модуль «Распознавание документов»	Дополнительный модуль ПО SIGUR «Распознавание документов» (дополняет функции модуля «Расширенная поддержка гостевых пропусков»). *Для использования функционала распознавания документов требуется дополнительно приобрести лицензию на продукт «ABBYY PassportReader SDK». Работа может осуществляться как с обычным бытовым сканером, так и специализированным паспортным сканером. В качестве сканера настоятельно рекомендуется паспортный сканер	Цена по запросу	BYN	шт
K37773	Timex AC	Лицензия на модуль контроля доступа	Цена по запросу	BYN	шт
K37137	Timex Base	Базовое ПО, база данных, операторы. Комлект: дистрибутив, ключ защиты, лицензия на 1 рабочее место, годовой план технической поддержки (Timex Support). Работает только совместно с каким-либо основным программным модулем (Timex AC, Timex TA). Вкулючает функции контроля доступа до 4-х проходов	Цена по запросу	BYN	шт
K37776	Timex CCTV	Модуль интеграции с ПО видеонаблюдения SmartStation позволяет логически связывать систему контроля доступа и учета рабочего времени «Таймекс» с видеокамерами системы видеонаблюдения, а также производить запись видео по событиям СКУД и СУРВ, осуществлять мониторинг объектов в реальном времени непосредственно из ПО «Таймекс» и др.	Цена по запросу	BYN	шт
K37777	Timex Checkpoint	Данный модуль предназначен для визуальной верификации сотрудников, проходящих через заданные пункты доступа. При считывании карты или отпечатка пальца на монитор дежурного охранника автоматически выводится фотография и дополнительные данные о сотруднике. Сопоставив данные о сотруднике с человеком, предъявившим пропуск, охранник может с помощью пульта управления разблокировать или заблокировать проход через турникет. Модуль фотоверификации может использоваться как с системой контроля доступа, так и с системой учета рабочего времени.	Цена по запросу	BYN	шт
K37779	Timex Client	Дополнительная лицензия на 1 рабочее место	Цена по запросу	BYN	шт
K37804	Timex GT	Программный модуль контроля маршрутов предназначен для контроля присутствия сотрудника в определенное время в определенном месте, где устанавливается контрольная точка. Из контрольных точек формируется контролируемый маршрут. ПО Таймекс поддерживает неограниченное количество контрольных точек на маршрут. Для маршрута программируется периодичность выполнения. После сбора событий формируется отчет, в котором приводятся данные о времени регистрации на контрольных точках и нарушениях: ранние/поздние отметки, отсутствия отметок.	Цена по запросу	BYN	шт
K37138	Timex TA	Модуль учета рабочего времени, лицензирование по пользователям. В комплекте лицензия на 30 пользователей.	Цена по запросу	BYN	шт
K37139	Timex TA-10	Дополнительная лицензия на 10 пользователей для модуля учета рабочего времени	Цена по запросу	BYN	шт
K37774	Timex TA-100	Дополнительная лицензия на 100 пользователей для модуля учета рабочего времени	Цена по запросу	BYN	шт
K16049	PERCo-SN01	Сетевое Базовое ПО. Сетевое программное обеспечение комплексной системы безопасности, предназначено для конфигурации аппаратуры системы безопасности.	252.12	BYN	шт
K26876	PERCo-SL01	Локальное однопользовательское ПО. Предназначено для организации контроля доступа через одну точку доступа.	1.52	BYN	шт
K26877	PERCo-SL02	Локальное однопользовательское ПО. Предназначено для организации контроля доступа через одну точку доступа по принципу разрешение/запрет с подтверждением в режиме видеоидентификации.	241.73	BYN	шт
K16050	PERCo-SM01	Модуль ПО "Администратор" для сетевого "Базового" ПО. Предназначен для организации рабочего места администратора комплексной системы безопасности.	447.95	BYN	шт
K16051	PERCo-SM02	Модуль ПО "Персонал" для сетевого "Базового" ПО. Предназначен для организации рабочего места сотрудника отдела персонала, позволяет сократить объем рутинной работы и повышает эффективность работы.	177.14	BYN	шт
K16052	PERCo-SM03	Модуль ПО "Бюро пропусков" для сетевого "Базового" ПО. Используется для выдачи и изъятия бесконтактных карт доступа сотрудникам предприятия и посетителям.	360.45	BYN	шт
K16053	PERCo-SM04	Модуль ПО "Управление доступом" для сетевого "Базового" ПО. Предназначен для создания справочников графиков доступа по времени.	241.73	BYN	шт
K16054	PERCo-SM05	Модуль ПО "Дисциплинарные отчеты" для сетевого "Базового" ПО. Предназначен для контроля руководителями подразделений трудовой дисциплины сотрудников ,позволяет формировать отчеты о нарушениях трудовой дисциплины - опозданиях, прогулах, уходах раньше.	447.95	BYN	шт
K16055	PERCo-SM07	Модуль ПО "Учет рабочего времени" для сетевого "Базового" ПО. Предназначен для организации рабочего места сотрудника, формирующего отчеты по отработанному времени для начисления заработной платы (табельщика)	570.87	BYN	шт
K16056	PERCo-SM08	Модуль ПО "Мониторинг" для сетевого "Базового" ПО. Устанавливается на рабочее место сотрудника службы безопасности и предназначен для отображения информации о состоянии объекта и оперативного управления расположенными на нем устройствами.	241.73	BYN	шт
K16057	PERCo-SM09	Модуль ПО "Верификация" для сетевого "Базового" ПО. Позволяет организовать контроль доступа с видеоидентификацией. Модуль устанавливается на рабочее место сотрудника службы охраны и позволяет производить идентификацию владельца карты доступа, сравнивая личность проходящего сотрудника или изображение с видеокамеры и его фото, хранящееся в базе данных системы безопасности.	447.95	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K16058	PERCo-SM10	Модуль ПО "Прием посетителей" для сетевого "Базового" ПО. Предназначен для организации приема посетителей, позволяет руководителям и лицам, ведущим прием, дистанционно осуществлять контроль доступа в свой кабинет.	177.14	BYN	шт
K18998	PERCo-SM12	Модуль ПО "Видеонаблюдение" для сетевого "Базового" ПО. Предназначен для отображения видеоинформации, получаемой с видеокамер, управления видеокамерами, записи видеоинформации и ее воспроизведения.	889.53	BYN	шт
K16059	PERCo-SM13	Модуль ПО "Центральный пост" для сетевого "Базового" ПО. Устанавливается на рабочее место сотрудника службы безопасности и позволяет вести централизованное наблюдения за состоянием объекта.	1 801.88	BYN	шт
K16060	PERCo-SM14	Модуль ПО "Дизайнер пропусков" для сетевого "Базового" ПО. Используется для подготовки шаблонов и печати пропусков сотрудникам и посетителям предприятия.	177.14	BYN	шт
K18999	PERCo-SM15	Модуль ПО "Прозрачное зрение" для сетевого "Базового" ПО. Позволяет руководителям использовать видеоинформацию для контроля выполнения сотрудниками производственных задач на рабочих местах, создавая «эффект присутствия».	450.04	BYN	шт
K21601	PERCo-SM16	Модуль ПО "Кафе" для сетевого "Базового" ПО. Предназначен для организации безналичной и наличной оплаты питания сотрудников предприятий, имеющих в своей структуре подразделения служебного питания (кафе, буфеты, столовые и т. п.). Модуль «Кафе» позволяет учитывать различные схемы льгот и компенсаций питания сотрудников.	616.66	BYN	шт
K26878	PERCo-SM17	Модуль ПО "АТП" для сетевого "Базового" ПО. Предназначен для организации работы автотранспортной проходной, автоматизации контроля доступа на территорию предприятия служебных транспортных средств (ТС) и личных ТС сотрудников и посетителей.	889.53	BYN	шт
K22615	PERCo-SP09	Комплект Базового ПО с модулями "Дисциплина + УРВ". Состав: Базовое ПО, модули: "Дисциплинарные отчеты" (SM05) и "УРВ" (SM07). Минимально необходимый комплект для работы терминала LICON	635.41	BYN	шт
K14435	PERCo-SP10	Комплект Базового ПО с модулями "Контроль доступа + ОПС" , состав: Базовое ПО, модули "Бюро пропусков", "Управление доступом", "Персонал", "Мониторинг"	724.97	BYN	шт
K19000	PERCo-SP11	Комплект Базового ПО с модулями "Контроль доступа + ОПС + Фотоверификация" Состав: Базовое ПО, Модули: "Бюро пропусков", "Управление доступом", "Персонал", "Мониторинг", "Верификация/Идентификация"	908.28	BYN	шт
K19001	PERCo-SP12	Комплект Базового ПО с модулями "Контроль доступа + ОПС + Дисциплина". Состав: Базовое ПО, Модули: "Бюро пропусков", "Управление доступом", "Персонал", "Мониторинг", "Дисциплинарные отчеты"	935.38	BYN	шт
K14437	PERCo-SP13	Комплект Базового ПО с модулями "Контроль доступа + ОПС + Дисциплина + УРВ". Состав: Базовое ПО, Модули: "Бюро пропусков", "Управление доступом", "Персонал", "Мониторинг", "Дисциплинарные отчеты", "УРВ"	1 185.34	BYN	шт
K19002	PERCo-SP14	Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с видеоидентификацией + ОПС + Дисциплина» (Базовое ПО, “Администратор», ""Бюро пропусков"", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «Верификация/Идентиф.	1 362.35	BYN	шт
K19003	PERCo-SP15	Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с видеоидентификацией + ОПС + Дисциплина + УРВ» (Базовое ПО, “Администратор», ""Бюро пропусков"", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ», «Вериф.	1 618.59	BYN	шт
K19004	PERCo-SP16	Комплект ПО «Усиленный контроль доступа с видео-идентификацией + ОПС + Видео + Дисциплина + УРВ» (Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ», «Верификация/Идентиф."	2 276.81	BYN	шт
K19005	PERCo-SP17	Комплект ПО «Усил. контроль доступа с видео- идентиф. + ОПС + Видео + Дисциплина + Центральный пост охраны» (Базовое ПО, “Админ.», "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «Верифи-кация/Идентиф», «	2 639.21	BYN	шт
K26879	PERCo-Модуль "Распознавание документов"	Модуль распознавания и извлечения данных из документов. Цена указана за одно рабочее место. Используемые документы:паспорт, заграничный паспорт, водительское удостоверение.	1 790.88	BYN	шт
K25945	PERCo-S-20-1C-1	Модуль интеграции PERCo-S-20 с 1С:Предприятие 8. Для конфигураций: "Зарплата и Управление персоналом", "Управление производственным предприятием" 1 рабочее место.	931.19	BYN	шт
K21132	PERCo-SS01	Базовое ПО "ШКОЛА" (ведение списка учеников и сотрудников, контроль доступа, дисциплинарные отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление дизайна пропусков)	706.25	BYN	шт
K21133	PERCo-SS02	Расширенное ПО "ШКОЛА" (ведение списка учеников и сотрудников, контроль доступа, дисциплинарные отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление дизайна пропусков, видеоидентификация, видеонаблюдение)	935.38	BYN	шт
K36056	Anviz 1C	Модуль интеграции Anviz AIM Standard и 1С. Поддерживает построение отчетов учета рабочего времени в 1С с использованием данных, собранных с использованием оборудования Anviz. Список событий. Журнал приходов и уходов с указанием отработанных интервалов и нарушений. Табель Т13. Режим мониторинга с отображением явки/не явки, в офисе/не в офисе. Фильтр по группам устройств, устройствам, отделам, сотрудникам, датам.	Цена по запросу	BYN	компл
K36057	InTime Server base license	Серверное программное обеспечение для автоматической синхронизации данных и выполнения автоматических операций мониторинга, оповещения, рассылки отчетов и обслуживания оборудования, а также для синхронизации данных между различными системами	Цена по запросу	BYN	компл
K36058	InTime Server device license	Программное обеспечение для контроля и сбора информации о событиях на устройстве, оперативная передача их в систему ; синхронизации времени на устройствах с учетом часового пояса, заданного для устройства, а не для сервера;мониторинг системы. Автоматическая отправка списка устройств, события с которых не поступали в течение заданного времени на заданный адрес электронной почты; Мониторинг нарушений режима прохода, например, Antipassback, и отправка нарушений на электронную почту;Мониторинг нарушений политики учета рабочего времени и оправка нарушений на электронную почту.	Цена по запросу	BYN	компл
K27893	BioStar 1 SE (Standard Edition)	Полнофункциональная версия ПО: 512 проходов, 32 АРМ, 128 расписаний, 128 временных зон, АПБ, отправка e-mail, карта объекта, поддержка IP камер, УРВ, расширенные отчеты. Клиент/сервер, Лицензирование - USB Key Dongle.	1 608.40	BYN	шт
K38637	Программное обеспечение интеграции с Soyal, за контроллер	Программное обеспечение интеграции с Soyal, за контроллер	Цена по запросу	BYN	шт
K38638	Программное обеспечение интеграции с Soyal, за считыватель	Программное обеспечение интеграции с Soyal, за считыватель	Цена по запросу	BYN	шт
K38478	ASL-APE3P-BASE	Програмное обеспечение APE v3.0 - Базовая лицензия	Цена по запросу	BYN	шт
K26741	Command Centre	Программное обеспечение	Цена по запросу	BYN	шт
K26744	Door Licenses	Лицензия на подключение двери	Цена по запросу	BYN	шт
K42166	HNMUPGPWCE	Обновление MAXPRO VMS до Pro-Watch Video Manager Corporate Edition (опция интеграции MAXPRO VMS с Pro-Watch Corporate Edition). Данная лицензионная опция устанавливается на стороне Pro-Watch.	Цена по запросу	BYN	шт
K42167	HNMUPGPWCE-R	Лицензия на резервирование опции интеграции видеоменеджера в ПО СКУД	Цена по запросу	BYN	шт
K41836	NF-PW-HA-SW	Лицензия на программный модуль Neverfail для Pro-Watch и MAXPRO VMS для построения резервированных серверных систем с высокой доступностью. Дополнительно приобретаются соответствующие лицензии для резервного сервера Pro-Watch или MAXPRO VMS.	Цена по запросу	BYN	шт
K26743	Photo ID & Encoding License	Photo ID & Encoding является необязательной лицензированной функцией для командного центра, обеспечивает возможность разрабатывать и выпускать кодированные и/или фотографией карты доступа. Широкий спектр опций доступны для создания макетов карт, в том числе создания фона, импорт изображений и логотипов, добавление и форматирование текста, включая штрих-коды и персонифицированные данные о держателях карт. арт.2A8071	Цена по запросу	BYN	шт
K42090	PW43CESW	Лицензия Pro-Watch 4.3 Corporate Edition: серверная лицензия, 1 клиентская лицензия на рабочую станцию, 1 лицензия стандартного или расширенного пакета для печати карт, лицензия на подключение 96 дверей	Цена по запросу	BYN	шт
K42091	PW43CESWR	Лицензия на резервирование Pro-Watch 4.3 Corporate Edition	Цена по запросу	BYN	шт
K41832	PW43PESW	Лицензия Pro-Watch 4.3 Professional Edition: серверная лицензия, 1 клиентская лицензия на рабочую станцию, 1 лицензия базового/расширенного пакета для печати карт, лицензия на подключение 32 дверей	Цена по запросу	BYN	шт
K41833	PW43SWCL	Дополнительная клиентская лицензия на одну рабочую станцию для Pro-Watch PE и Pro-Watch CE	Цена по запросу	BYN	шт
K42165	PW43SWCLR	Лицензия на резервирование дополнительной клиентской лицензии на одну рабочую станцию для Pro-Watch PE и Pro-Watch CE	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K41834	PWBADGEL	Дополнительная лицензия стандартного или расширенного пакета для печати карт для Pro-Watch Lite Edition, Professional Edition и Corporate Edition. Требует наличия клиентской лицензии на сетевую рабочую станцию.	Цена по запросу	BYN	шт
K41835	PWRDR32	Дополнительная лицензия на подключение 32 дверей для Pro-Watch Professional Edition или Pro-Watch Corporate Edition	Цена по запросу	BYN	шт
K41548	Rohos Logon Key PRO	Лицензия Rohos Logon Key PRO, может быть использована на 3-х компьютерах, один ключ можно использовать для входа на несколько ПК. Программа обеспечивает защиту доступа к компьютеру с использованием USB-Ключа или бесконтактной карты доступа вместо обычного пароля. Повышенная безопасность Windows посредством более сложного пароля, чем обычно вы используете. Удобная автоблокировка компьютера при отключении USB-Ключа. Вернулись, подключили USB-Ключ и вы снова в работе, не отвлекаясь на ввод пароля. Двухфакторная авторизация: физический USB-Ключ + PIN код либо Windows пароль. Используете один USB-Ключ для доступа к домашнему и к рабочему компьютеру. Возможность запретить доступ к компьютеру по обычному паролю (только при помощи USB-Ключа).	Цена по запросу	BYN	шт
K41549	Rohos Logon Key серверная лицензия	Лицензия Rohos Logon Key серверная. Для использования на одном Терминальном Сервере Windows. Неограниченное количество ключей\пользователей для авторизации. Защита доступа в Remote Desktop Connection на компьютеры с Windows Server. Программа обеспечивает защиту доступа к компьютеру с использованием USB-Ключа или бесконтактной карты доступа вместо обычного пароля. Повышенная безопасность Windows посредством более сложного пароля, чем обычно вы используете. Удобная автоблокировка компьютера при отключении USB-Ключа. Вернулись, подключили USB-Ключ и вы снова в работе, не отвлекаясь на ввод пароля. Двухфакторная авторизация: физический USB-Ключ + PIN код либо Windows пароль. Используете один USB-Ключ для доступа к домашнему и к рабочему компьютеру. Возможность запретить доступ к компьютеру по обычному паролю (только при помощи USB-Ключа).	Цена по запросу	BYN	шт
K39774	TSS-APM 1	Клиентская лицензия на одно рабочее место к СКУД TSS2000 PROFI	Цена по запросу	BYN	шт
K26762	VMS Integration License	VMS Integration License для командного центра. Возможность выбора при заказе из следующего списка: Mobotix, Dedicated Micros, Bosch, DVTel, Panasonic, ExacqVision, Pelco Endura, OnSSI.	Цена по запросу	BYN	шт
K26742	Workstation Licenses	Лицензия на подключение рабочего места, Обеспечивает установку и настройку модуля управления для посетителей в Gallagher командном центре. арт. 2A8067	Цена по запросу	BYN	шт
K39807	ТСС-Персонал 1000	Расширение базы персонала на 1000 чел. к ПК TSS-2000 Profi	Цена по запросу	BYN	шт
K26995	Конфигурирование устройств и ПО	Конфигурирование устройств и ПО Gallagher	Цена по запросу	BYN	шт
K27724	WPS4U5GA	Лицензия на ПО WIN-PAK SE 4.0 - 5 рабочих станций (расширенные функции по работе с видео и интеграция с GALAXY)	Цена по запросу	BYN	шт
	Сетевые контроллеры				
K14555	Libra 201B	Контроллер 1-хдверный, в виде платы, без корпуса. Подключение до 2 считывателей, интерфейс RS-485. 1 реле, память - 20 000 карт, 100 000 событий. Напряжение питания 9,5 - 14 VDC. Возможность подключения платы доп. входов/выходов	227.61	BYN	шт
K26528	Libra 202NET-L02	Контроллер 2-хдверный, подключение до 4 считывателей, интерфейс TCP/IP. 2 реле, память - 20 000 карт, 100 000 событий. Напряжение питания 12 VDC.Возможность подключения платы доп. вх/вых., ПО - PDCM 7.53, в корпусе с БП, место под акб. 2,2 А/ч.	453.95	BYN	шт
K42164	Libra 202NET-L02 board only	Контроллер 2-хдверный, подключение до 4 считывателей, интерфейс TCP/IP. 2 реле, память - 20 000 карт, 100 000 событий. Напряжение питания 12 VDC.Возможность подключения платы доп. вх/вых., ПО - PDCM 7.53.	271.96	BYN	шт
K14553	Libra 204	Контроллер 4-хдверный, в корпусе с БП . Подключение до 4 считывателей, интерфейс RS-485. 4 реле, память - 20 000 карт, 100 000 событий. Напряжение питания 9,5 - 14 VDC. Возможность подключения платы доп. входов/выходов,место под аккумулятор в корпусе	299.05	BYN	шт
K14550	Libra 204NET-L04	Контроллер 4-хдверный, в корпусе с БП . Подключение до 4 считывателей с интерфейсом Wiegand, интерфейс управления TCP/IP. 4 реле управления замками, 8 входов для подключения кнопок выхода, память - 20 000 карт, 100 000 событий. Напряжение питания 9,5 - 14 VDC. место под аккумулятор в корпусе	433.50	BYN	шт
K5286	UN-716Ei	Сетевой контроллер-концентратор до 16 дверей. Память 11000 событий, 15000 пользователей. Аналог UN-716E с интерфейсом Ethernet (включается напрямую в компьютерную сеть). 2 линии RS-485, 2 Wiegand порта для считывателей, 4 цифровых входа, 4 реле	817.92	BYN	шт
K13455	AC UN-200P	Дополнительная плата входов/выходов для контроллеров серии AC UN - 1 вход, 4 релейных выхода	Цена по запросу	BYN	шт
K14558	Libra 200P	Дополнительная плата входов/выходов для контроллеров серии AC UN - 1 вход, 4 релейных выхода	57.34	BYN	шт
K5911	UN-716E-IO	Плата расширения с дополнительными реле для сетевого контроллера UN-716E(i). 8 релейных выходов и 8 входов	103.01	BYN	шт
K13456	AC UN-503V	Одноканальный IP-видеосервер для работы совместно с управляющим ПО контроллеров серии AC-UN. Напряжение питания - 12 VDC	Цена по запросу	BYN	шт
K14559	Libra 503V	Одноканальный IP-видеосервер для работы совместно с управляющим ПО контроллеров серии Libra. Напряжение питания - 12 VDC. Видеовход сквозной.	1 345.73	BYN	шт
K40459	U-Prox IP400	Контроллер доступа на два считывателя формата Wiegand. Робота в IP сетях: Ethernet 100Mbit(RJ45). Память 31768 постоянных идентификаторов + 1000 временных, 35000 событий. 250 недельных расписаний, 250 тайм-зон, 250 выходных, "плавающие" расписания, часы реального времени, 2 реле (NO, NC, COM), 2 реле (NO, COM), 8 программируемых входов с контролем по току: кнопка "выход", дверной контакт, пожар, и пр.; входы тампер, контроль заряда акумулятора, контроль сетевого напряжения. Порт USB для первичной настройки. Металический корпус, встроенный источник питания 12 В, место под АКБ 12В 7Ач (поставляеться без акумулятора). Поддержка ПО U-Prox IP.	Цена по запросу	BYN	шт
K41256	ATES0329	Контроллер доступа на два считывателя формата Wiegand. Робота в IP сетях: Ethernet 100Mbit(RJ45). Память 31768 постоянных идентификаторов + 1000 временных, 35000 событий. 250 недельных расписаний, 250 тайм-зон, 250 выходных, "плавающие" расписания, часы реального времени, 2 реле (NO, NC, COM), 2 реле (NO, COM), 8 программируемых входов с контролем по току: кнопка "выход", дверной контакт, пожар, и пр.; входы тампер, контроль заряда акумулятора, контроль сетевого напряжения. Порт USB для первичной настройки. без корпуса, Поддержка ПО U-Prox IP.	Цена по запросу	BYN	шт
K38940	SIGUR E500	Сетевой контроллер SIGUR E500. Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. 7 000 ключей, 500 временных зон и 40 000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet. Подключение до четырех считывателей Wiegand, питание 9.9...17.8В 210мА, 4 реле на переключение напряжение до 30В до 10А.	Цена по запросу	BYN	шт
K38941	SIGUR E500D4	Сетевой контроллер SIGUR E500D4. Управление четырьмя дверьми. 7 000 ключей, 500 временных зон и 40 000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet. Подключение до четырех считывателей Wiegand -26, iButton. Защита контроллера.	Цена по запросу	BYN	шт
K38942	SIGUR E900I	Сетевой контроллер в промышленном исполнении SIGUR E900I . Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. 100 000 ключей, 30 000 временных зон и 400 000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet. Подключение.	Цена по запросу	BYN	шт
K38943	SIGUR R500	Сетевой контроллер SIGUR R500. Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. 7 000 ключей, 500 временных зон и 40 000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи RS-485. Подключение до четырех считывателей Wiegand -26.	Цена по запросу	BYN	шт
K38944	SIGUR R500D4	Сетевой контроллер SIGUR R500D4. Управление четырьмя дверьми. 7 000 ключей, 500 временных зон и 40 000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи RS-485. Подключение до четырех считывателей Wiegand -26, iButton. Защита контроллера от.	Цена по запросу	BYN	шт
K38945	SIGUR R900I	Сетевой контроллер в промышленном исполнении SIGUR R900I . Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. 100 000 ключей, 30 000 временных зон и 400 000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи RS-485. Подключение д.	Цена по запросу	BYN	шт
K37698	ST-NC120B	Сетевой контроллер на 1 дверь (2 считывателя) и 1 замок, в боксе, работа под управлением ПО Timex, RS485, TCP/IP, Wiegand 26, 30000 пользователей, 100000 событий, 0° +55°C, контроллер: 9.5-14 В DC, не более 300мА без учета считывателей	Цена по запросу	BYN	шт
K37699	ST-NC240B	Сетевой контроллер на 2 двери (4 считывателя) и 2 замка, в боксе, работа под управлением ПО Timex, RS485, TCP/IP, Wiegand 26, 30000 пользователей, 100000 событий, 0° +55°C, контроллер: 9.5-14 В DC, не более 300мА без учета считывателей	Цена по запросу	BYN	шт
K37784	ST-NC440B	Сетевой контроллер на 4 двери (4 считывателя) и 4 замка, в боксе, работа под управлением ПО Timex, RS485, TCP/IP, Wiegand 26, 30000 пользователей, 100000 событий, 0° +55°C, контроллер: 9.5-14 В DC, не более 300мА без учета считывателей	Цена по запросу	BYN	шт
K38623	GUARD Net	Сетевой контроллер, входной интерфейс Weigand/TM iButton, до 8168x2 ключей, до 8192 событий, интерфейс 2xRS-485 (1 гальванически развязанный), световая и звуковая индикация, рабочая температура: -30°C +40°C, Напряжение питания: 12V DC Ток потребления: 100мА, два релейных выхода, ток коммутации: 5А, USB порт для конфигурирования и обновления Firmware	319.49	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K32072	Z-5R Net	Сетевой контроллер, входной интерфейс TM iButton, до 680 ключей (простые, мастер, блокировочные), добавление простых и блокировочных ключей без использования мастер-ключа, интерфейс RS-485, световая и звуковая индикация, время 0-255 сек (заводское-3 сек.) Рабочая температура: -30°C +40°C, Напряжение питания: 12V DC Ток потребления: 30мА Ток коммутации: 5А, В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНОЙ КОРОБКОЙ	85.65	BYN	шт
K39961	Z-5R Web	Сетевой контроллер, входной интерфейс Weigand/TM iButton, до 8168 ключей, до 8192 событий, интерфейс Ethernet, Wi-Fi, USB 3G/4G-modem, световая и звуковая индикация, рабочая температура: -5...+40°C, Напряжение питания: 12V DC Ток потребления: 300мА, два выхода, ток коммутации: 5А выхода lock и до 3А выхода butt, Вход пожарной сигнализации, размеры 116x104x37мм	310.19	BYN	шт
K11225	PC-1037	Сетевой контроллер СКД. Поддержка до 16 локальных контроллеров. 2 шины RS-485. Клавиатура/экран для программирования	Цена по запросу	BYN	шт
K22053	PERCo-CR01	Контроллер регистрации с двумя встроенными считывателями для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet. Минимально необходимый комплект ПО PERCo-SP09.	588.11	BYN	шт
K41621	PERCo-CT/L04.2	Универсальный контроллер замка/турникета под 4 выносных считывателя, интерфейс связи - Ethernet, web-интерфейс, работа в составе систем PERCo-Web, PERCo-S-20 и PERCo-S-20 «Школа», интерфейс подключения внешних устройств - RS-485, питание 12В 0.2А, до 4-х считывателей PERCo-IR03.1, PERCo-IR04.1, PERCo-MR07 или PERCo-IR10, до 2-х стоек-считывателей IRP01, до 2-х верифицирующих устройств – картоприемников, алкотестеров и др., до 2-х блоков индикации с ИК-приемником PERCo-AI01, до 8-ми контроллеров замка PERCo-CL201	520.42	BYN	шт
K29550	Lift I/O	Контроллер для управления лифтом 12 входов/выходов.	1 423.77	BYN	шт
K14266	Secure I/O	Защищенный модуль управления замком для биометрических контроллеров Suprema, обеспечивает защиту от несанкционированного открытия замка даже в случае взлома контроллера двери. 2 реле - для замка и тревожное, 4 входа для датчиков	283.03	BYN	шт
K38471	APC-AMC2-4WCF	AMC Контроллер с 4-мя портами для считывателей Wiegand, карта памяти 2 Gb, питание 12 DC, рабочая температура 0...+45C, размер 232x90x63мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38472	API-AMC2-4WE	AMC Модуль расширения с 4-мя портами для считывателей Wiegand, 8 аналоговых входов, Связь RS485 с контроллером AMC2 4W, 8 релейных выходов	Цена по запросу	BYN	шт
K39978	FS-4Wx	Контроллер для подключения 4 считывателей с интерфейсом Weigand, память 50000 кодов, 10800 событий, 64 временных зон, 256 праздников, интерфейс связи RS-485, 8 реле NO/NC, Ток, потребляемый панелью 130 мА (все реле выключены), Рекомендуемая емкость аккумулятора 7 А/ч, Диапазон рабочих температур от 0°C до +50°C, исполнение с блоком питания 12В/3А, в металлическом корпусе, Размеры 280x295x80 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K26739	Gallagher 4R Module	Модуль подключения считывателей Reader module that clips into the Controller 6000 with direct connections for: Up to 4 Gallagher readers, or, Up to 2 Wiegand readers, 12 inputs, 4 relays	Цена по запросу	BYN	шт
K26740	Gallagher 8R Module	Модуль подключения считывателей Reader module that clips into the controller 6000 with direct connections for: Up to 8 Gallagher readers, or, Up to 4 Wiegand readers, 24 inputs, 8 relays	Цена по запросу	BYN	шт
K26737	Gallagher Controller 6000	Gallagher Контроллер 6000 (C6000) является интерфейсом между сервером Gallagher Command Centre и распределенной периферией. Имеет возможность обработки, хранения и передачи данных в реальном времени, когда Gallagher Command Centre Сервер неисправен. Контроллер 6000 использует архитектуру straight forward для обеспечения мощной и гибкой конфигурации. арт. C300100	Цена по запросу	BYN	шт
K38781	NC-100K-IP	Сетевой контроллер на одну точку прохода, подключение по сети Ethernet, RTE, DC, 100 000 ключей, одно/двухсторонний проход, аппаратная поддержка временных и гостевых карт, поддержка картоприемника со встроенным считывателем, «антипассбэк», в корпусе с БП	Цена по запросу	BYN	шт
K38780	NC-8000-D	Сетевой контроллер на одну точку прохода, подключение по сети Ethernet, RS-485, 8 000 ключей, 16 000 событий, до 2-х считывателей, одно/двухсторонний проход, подсчет количества человек в помещении, выдача ключей с ограничением по сроку действия и количеству проходов, аварийная разблокировка, крепление на DIN-рейку, 0...+55 °C, 145x110x40 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K30325	NX2MPS	Контроллер СКУД NetAXS-123, две двери (4 считывателя), стандартный (металлический) корпус с датчиком вмешательства и блоком клемм, содержит блок питания 12 В пост. тока / 4 А и аккумулятор 12 В, 7 А·ч для электропитания системы и замков на 12 В, размеры: 35,6 x 30,5 x 12,7 см	Цена по запросу	BYN	шт
K27725	NX4S1E	Контроллер СКУД NetAXS-4 для 4 дверей/считывателей в стандартном корпусе, встроенный трансформатор 220 В, четыре подавителя помех, аккумулятор 12 В / 7 А*ч в комплекте	Цена по запросу	BYN	шт
K30315	PRO32IC	Основной модуль контроллера PRO3200	Цена по запросу	BYN	шт
K30317	PRO32R2	Модуль расширения на 2 считывателя, 8 входов и 6 выходов для PRO3200	Цена по запросу	BYN	шт
K40044	Prox-E	Предназначен для работы в составе сетевой системы контроля и управления доступом СКУД BioSmart. Позволяет организовать пропускной режим по отпечаткам пальцев и RFID картам. Управляет исполнительными устройствами (2 замка, турникет). Интерфейс связи Ethernet, Количество пользователей по отпечаткам пальцев для одного считывателя: 100 Количество пользователей по RFID картам: 16 000. Журналов событий: 40000	Цена по запросу	BYN	шт
K41962	PW6K1IC	Основной модуль контроллера PW6000. Подключение до 32 модулей расширения по интерфейсам RS-485 и TCP/IP. память 300 000 карт, 50 000 событий, 16 Мбайт FLASH памяти, 12 интервалов временных зон, часы реального времени, шифрование данных в сети по алгоритму AES FIPS 197, веб-сервер для настройки параметров, два входа для подключения тампера и аварии по питанию, размеры 22,86x13,97x2,54см, рабочая температура 0...+49C ,питание 12 В пост. тока ± 10 % 300 мА	Цена по запросу	BYN	шт
K41828	PW6K1IN	Модуль расширения на 16 входов контроллируемых шлейфов и 2 реле 2А 28VDC, два входа для подключения тампера и аварии по питанию, для подключения к PW6K1IC и PWEP1502, питание 10 - 16VDC 250mA, размеры 140x229x25мм, рабочая температура 0...+49°C, при установке в корпус PW5K2ENC1 (PW5K2ENC2) доступно только 1 реле.	Цена по запросу	BYN	шт
K41829	PW6K1OUT	Модуль расширения на 16 выходов реле 2А 28VDC, два входа для подключения тампера, и аварии по питанию, для подключения к PW6K1IC и PWEP1502, питание 10 - 16VDC 275mA, размеры 140x229x25мм, рабочая температура 0...+49°C, при установке в корпус PW5K2ENC1 (PW5K2ENC2) доступно только 12 реле.	Цена по запросу	BYN	шт
K41827	PW6K1R1E	Модуль расширения для управления двумя проходами, питание PoE или 12 В пост. тока, подключение 2 считывателей и 4 шлейфов сигнализации, 2 выхода реле. Поставляется с монтажной пластиной. Может использоваться совместно с PW6K1ICE и PW6K1IC и PWEP1502	Цена по запросу	BYN	шт
K41830	PW6K1R2	Модуль расширения на 2 считывателя с интерфейсом Weigand, два входа для подключения тампера и аварии по питанию, 8 контроллируемых шлейфов и 6 выходов реле: 2 реле 5А, 4 реле 2А 28VDC, Может использоваться совместно с PW6K1ICE и PW6K1IC и PWEP1502, питание 10 - 16VDC 250mA, размеры 140x229x25мм, рабочая температура 0...+49°C, при установке в корпус PW5K2ENC1 (PW5K2ENC2) 2 реле на 2А недоступно	Цена по запросу	BYN	шт
K41826	PWEP1502	Контроллер СКУД PWEP1502, две двери (2 считывателя Weigand или OSDP), память на 250тыс карт и 50 тыс событий с возможностью перераспределения, 8 шлейфов сигнализации, 4 реле 5А 30VDC, два входа для тампера и аварии источника питания, интерфейс Ethernet для связи с сервером и подключения модулей расширения PW6K1R1E, и RS-485 для подключения считывателей и до 32 модулей расширения PW6K1R2/PW6K1IN/PW6K1OUT, питание 12/24VDC 0,25А/0,15А, размеры 152x203x25мм, рабочая температура 0...+70°C	Цена по запросу	BYN	шт
K38562	SR-NC004	Сетевой контроллер,100000 польз./150000 событий, подключение по сети Ethernet, 4 считывателя, Интерфейс подключения считывателя RS485/ Wiegand 26, питание DC 9-15В 0,5А, Температура -30…+60□, IP55, размер 210x98x51мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39769	TSS-209-2W	Сетевой контроллер для подключения 2 считывателей с интерфейсом Wiegand (26-48 бит) и обеспечения 2 точек прохода. В металлическом корпусе с блоком питания от сети ~220 В (до 1 А) и аккумулятором 7 А*ч. Сохраняет в памяти: до 65025 кодов, до 258 000 событий, до 16 временных зон (недельное расписание + расписание 256 «праздников» (дат) в течение года). 2 релейных выхода управления исполнительными устройствами (до 36 В, до 2 А). Стабилизированный источник питания с защитой аккумуляторной батареи от глубокого разряда. Возможность подключения дополнительных плат для подключения оборудования еще 6 точек доступа и (или) для контроля датчиков и управления исполнительными устройствами, Размеры контроллера, мм 395x355x95	Цена по запросу	BYN	шт
K39770	TSS-209-4W	Сетевой контроллер для подключения 4 считывателей с интерфейсом Wiegand (26-48 бит) и обеспечения 4 точек прохода. В металлическом корпусе с блоком питания от сети ~220 В (до 1 А) и аккумулятором 7 А*ч. Сохраняет в памяти: до 65025 кодов, до 258 000 событий, до 16 временных зон (недельное расписание + расписание 256 «праздников» (дат) в течение года). 2 релейных выхода управления исполнительными устройствами (до 36 В, до 2 А). Стабилизированный источник питания с защитой аккумуляторной батареи от глубокого разряда. Возможность подключения дополнительных плат для подключения оборудования еще 6 точек доступа и (или) для контроля датчиков и управления исполнительными устройствами.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39771	TSS-209-6W	Сетевой контроллер для подключения 6 считывателей с интерфейсом Wiegand (26-48 бит) и обеспечения 6 точек прохода. В металлическом корпусе с блоком питания от сети ~220 В (до 1 А) и аккумулятором 7 А*ч. Сохраняет в памяти: до 65025 кодов, до 258 000 событий, до 16 временных зон (недельное расписание + расписание 256 «праздников» (дат) в течение года). 2 релейных выхода управления исполнительными устройствами (до 36 В, до 2 А). Стабилизированный источник питания с защитой аккумуляторной батареи от глубокого разряда. Возможность подключения дополнительных плат для подключения оборудования еще 6 точек доступа и (или) для контроля датчиков и управления исполнительными устройствами.	Цена по запросу	BYN	шт
K39772	TSS-209-8W	Сетевой контроллер для подключения 8 считывателей с интерфейсом Wiegand (26-48 бит) и обеспечения 8 точек прохода. В металлическом корпусе с блоком питания от сети ~220 В (до 1 А) и аккумулятором 7 А*ч. Сохраняет в памяти: до 65025 кодов, до 258 000 событий, до 16 временных зон (недельное расписание + расписание 256 «праздников» (дат) в течение года). 2 релейных выхода управления исполнительными устройствами (до 36 В, до 2 А). Стабилизированный источник питания с защитой аккумуляторной батареи от глубокого разряда. Возможность подключения дополнительных плат для подключения оборудования еще 6 точек доступа и (или) для контроля датчиков и управления исполнительными устройствами.	Цена по запросу	BYN	шт
K42556	ADD5100	Интерфейсный модуль для подключения двух считывателей, интерфейс контроллера - RS485, интерфейсы считывателей - RS485/Wiegand/Clock&Data, питание 24В 300мА, два реле максимально коммутируемое напряжение 30В ток 2А, 5 контроллируемых входа (кнопка выхода, датчик вскрытия корпуса и 3 общего назначения), рабочая температура 0...50С, размер 125 x 125 x 34 mm, исполнение без корпуса, на монтажной пластине	Цена по запросу	BYN	шт
K40449	ANC-E	Контроллер для систем управления доступом. Ethernet. Организация одной точки прохода (вход/выход) или двух точек прохода (считыватель на вход/кнопка на выход). Подключение до 2-х считывателей/клавиатур. Динамическое распределение памяти карт/событий (до 64512 записей), 256 уровней доступа, временные зоны с настраиваемой периодичностью. Контроль повторного входа. Перенос дневных расписаний. Механизм контроля наличия/отсутствия хозяев помещений (до 32-х хозяев помещения). Автоматический переход на зимнее/летнее время. Система пожарной разблокировки.	Цена по запросу	BYN	шт
K40450	ANC-E x2	Контроллер для систем управления доступом. Ethernet. Организация двух точек прохода (вход/выход) или четырех точек прохода (считыватель на вход/кнопка на выход). Подключение до 4-х считывателей/клавиатур. Динамическое распределение памяти карт/событий (до 64512 записей), 16 уровней доступа, 16 временных зон с настраиваемой периодичностью. Контроль повторного входа. Перенос дневных расписаний. Механизм контроля наличия/отсутствия хозяев помещений (до 32-х хозяев помещения). Автоматический переход на зимнее/летнее время. Система пожарной разблокировки.	Цена по запросу	BYN	шт
K25073	РЕВЕРС К2Р	Контроллер доступа "РЕВЕРС К2Р". New Управление турникетами, замками, шлагбаумами. Подключение 2-х считывателей. Память 8000 пользователей, 40000 событий. В пластиковом корпусе, возможность установки на DIN - рейку, требуется блок питания 12 В.	346.88	BYN	шт
	Интегрированные контроллеры-считыватели				
K34376	CR-01 Em-Marin	Сетевой считыватель-контроллер бесконтактных карт EM-Marin, интерфейсы Wiegand (вход/выход)/RS-485/Ethernet, память 60 000 карт, может использоваться как автономный контроллер, дополнительный считыватель в сторонней системе СКУД, контрольный считыватель для занесения карт в ПО Management Software, металлический корпус, врезной, 12 В, 4 Вт, IP55, -10...+55 °C, 160×100×32 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K33160	Matrix II Net	Сетевой считыватель-контроллер бесконтактных карт EM-Marine, светло-серый, Количество ключей: 2024 шт., Количество запоминаемых событий: 2048 шт., возможность подключения дополнительного считывателя по интерфейсу Dallas TM, Тип испольнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок, Интерфейс связи: RS-485, Удаленность контроллера по RS-485: до 1200 м, Напряжение питания: 12V DC, Ток потребления: 30мА, Ток коммутации: 5А, Рабочая температура: -30°C +40°C, Габаритные размеры (мм): 85x44x18, Matrix II Net	Цена по запросу	BYN	шт
K41872	Matrix-II Wi-Fi	Сетевой считыватель-контроллер бесконтактных карт EM-Marine, светло-серый, Количество ключей: 2024 шт., Количество запоминаемых событий: 2048 шт., возможность подключения дополнительного считывателя по интерфейсу Wiegand 26/Dallas TM, Тип испольнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок, Интерфейс связи: WiFi, Напряжение питания: 8-24V DC, Ток потребления: 100мА, Ток коммутации: 5А, Рабочая температура: -30°C +40°C, Габаритные размеры (мм): 85x44x18, возможность установки FW с поддержкой JSON	Цена по запросу	BYN	шт
K18994	PERCo-CL05.1	Сетевой считыватель-контроллер бесконтактных карт EM-Marin/HID, интерфейс Ethernet, память до 50 тыс карт, журнал до 135тыс событий, питание 12В 150мА, рабочая температура +1...+40С, размеры 145x50x20 мм, для управленя электромеханическими или электромагнитными замками.	267.13	BYN	шт
K18992	PERCo-CL201.1	Сетевой считыватель-контроллер бесконтактных карт EM-Marine/HID, предназначен для управления одним электромеханическим замком. Дальность считывания для карт EM-Marin составляет 10 см, для карт HID – 7 см. подключается по интерфейсу RS-485 к контроллеру замка/турникета CT/L04 или к электронным проходным KT02, KT05, KTC01, KR05 (возможно подключение до 8-ми контроллеров CL201.1). Напряжение питания - 12В DC, Габаритные размеры (Д×Ш×В) 20×50×145 мм, Рабочий температурный диапазон -40... +40 °C, Количество пользователей - до 1 000	143.92	BYN	шт
K6191	Proxy-H1000	Сетевой считыватель-контроллер бесконтактных карт EM-Marine, имеет встроенное реле, зумер и два светодиода. Встроенная энергонезависимая память на 1000 карточек. Uпит=7-25В, максимальный коммутируемый ток 1А. интерфейс RS-485	123.99	BYN	шт
K37695	ST-NC100EM	Сетевой считыватель-контроллер бесконтактных карт EM-Marin, работа под управлением ПО Timex, интерфейсы RS232, RS485, TCP/IP, Wiegand-вход/выход, 30000 пользователей, 50000 событий, дальность 10 - 15 см, рабочая температура 0° +60°C, питание 9-15 В DC, 300мА, размеры 153x96x35 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K41257	U-Prox IP550	Интегрированный контроллер доступа с поддержкой BLE (Bluetooth Low Energy) идентификации при помощи смартфона (ANDROID от v.5.0 или iOS от v.8.0) с высокой степенью защиты. Встроенный считыватель EM-Marin/HIP Prox 125 кГц и "U-Prox ID" (BLE) идентификаторов, встроенная клавиатура. Напряжение питания +10 ... +15В/ 160 мА, поддержка внешнего считывателя серии U-Prox или IPR по 4-м проводам (двусторонняя точка прохода), встроенная кнопка запроса прохода, дверной контакт, два релейных выхода 3 А / 24 В, выход тревоги открытый коллектор, 24 В, 60 мА. Часы реального времени, энергонезависимая память, функция антидубль. Автономный и сетевой режимы (работа по ISM интерфейсу радиоинтерфейсу 868.0-868.6 МГц). Настройка автономного режима с смартфона через интерфейс Bluetooth. В Автономном режиме поддерживает 255 идентификатора + 1 код начальника + 1 код инженера, память на 4096 событий, режимы «день» / «ночь».	Цена по запросу	BYN	шт
K11227	PUN-377	Сетевая кодовая панель, накладная, для управления доступом в помещения и организации учёта рабочего времени. Осуществляет управление замком в автономном режиме или со связью с компьютером через порт RS-485 или RS-232, работа под управлением PC-1037, размеры 116x76x13 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K17093	UN-321HBR	Сетевая кодовая панель, накладная, считыватель карт EM-Marin. Работа автономно/в сети. IP56, сенсорная клавиатура. Интерфейс RS-485, питание 10-24VDC <3W, дополнитеный Wiegand порт для внешнего считывателя, рабочая температура -20...+60С, цвет - серебро, размер 114(В)x78(Ш)x33(Г)мм, вандалозащитный металлический корпус	199.99	BYN	шт
K4493	UN-721HV3	Сетевая кодовая панель, накладная, считыватель карт EM-Marin. Работа автономно/в сети. клавиатура с обрезиненными кнопками. Интерфейс RS-485, питание 9-16VDC <3W, дополнитеный Wiegand порт для внешнего считывателя, рабочая температура -20...+60С, цвет - серебро, размер 111(В)x77(Ш)x26(Г)мм, металлический корпус	130.40	BYN	шт
K12719	UN-725HBR1	Сетевая кодовая панель, накладная, считыватель карт EM-Marin. Работа автономно/в сети. клавиатура с обрезиненными кнопками. Интерфейс RS-485, питание 10-24VDC <5W, дополнитеный Wiegand порт для внешнего считывателя, рабочая температура -20...+60С, IP55, цвет - черный, размер 110(В)x79(Ш)x26(Г)мм	394.65	BYN	шт
K4502	UN-757H-D	Сетевая кодовая панель, накладная, считыватель карт EM-Marin. Работа автономно/в сети. клавиатура с обрезиненными кнопками. Интерфейс RS-485, питание 9-16VDC <3W, дополнитеный Wiegand порт для внешнего считывателя, рабочая температура -20...+60С, IP54, цвет - серый, размер 126(В)x91(Ш)x32(Г)мм	159.49	BYN	шт
K12720	UN-725EBRA191	Сетевая кодовая панель, накладная, считыватель карт EM-Marin, Интерфейс RS-485+Ethernet, питание 10-24VDC <5W, память до 16 тыс карт, журнал до 30тыс событий, дополнитеный Wiegand порт для внешнего считывателя, рабочая температура -20...+60С, IP55, клавиатура с обрезиненными кнопками, цвет - красный, размер 110(В)x79(Ш)x26(Г)мм	361.70	BYN	шт
K40460	U-Prox IP500	Контроллер доступа в виде накладок на замок (комплектуется замком) европейскому DIN стандарта со встроенным сетевым контроллером и считывателем EM-Marin идентификаторов. Память на 3000 идентификаторов. Питание: 4 батарейки размера AAA на 32000 открываний. Рабочий диапазон температур 0 ... + 55 ° C. Коммуникация с сервером U-Prox IP через коммуникационный контроллер U-Prox IC L и радио-хаб U-Prox HE на частоте 868 МГц.	Цена по запросу	BYN	шт
	Биометрические терминалы				

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K9751	BioEntry Plus EM	Интеллектуальный считыватель отпечатка пальца со встроенным считывателем карт EM-Marine. сенсор, нечувствительный к грязи. Встроенный контроллер - 1 выход, 2 входа. Интерфейсы - Ethernet, RS-485, Wiegand	1 302.89	BYN	шт
K6550	BioEntry Plus HID	Интеллектуальный считыватель отпечатка пальца со встроенным считывателем карт HID Prox. сенсор, нечувствительный к грязи. Встроенный контроллер - 1 выход, 2 входа. Интерфейсы - Ethernet, RS-485, Wiegand, рабочая температура -20...+50°C, размеры 50 x 160 x 37 (WxHxD mm), питание 12В 0.25А	Цена по запросу	BYN	шт
K17219	BioEntry Plus Mifare	Интеллектуальный считыватель отпечатка пальца со встроенным считывателем карт Mifare. Встроенный контроллер - 1 выход, 2 входа. Интерфейсы - Ethernet, RS-485, Wiegand	1 437.69	BYN	шт
K11632	BioLite Net EM	Влагозащищенный (IP65) интеллектуальный считыватель отпечатка пальца с возможностью учета рабочего времени. Оптический сенсор, память 5000 отпечатков / 50000 событий. Также встроен считыватель карт доступа EM-Marine. Встроенный контроллер - 1 выход, 2 входа. Интерфейсы - Ethernet, RS-485, Wiegand, Встроенное реле НО/НЗ, Входы I/O - 2 входа	1 454.99	BYN	шт
K14265	BioLite Solo	Автономный контроллер со считывателем отпечатка пальца, с возможностью подключения к ПК для программирования и просмотра журнала проходов. Всепогодное исполнение - IP65, рабочая температура -20... +50°C, питание 12В, память 200 пользователей, журнал - 5000 событий. ЖКИ экран 128x64 и клавиатура, реле управления замком.	1 123.19	BYN	шт
K38807	M5	Уличный биометрический терминал для систем контроля и управления доступом с встроенными считывателями отпечатков пальцев и бесконтактных карт. Металлический, влаго- пыле- защищенный, вандалоустойчивый корпус, IP 65. Встроенный считыватель отпечатков пальцев, бесконтактных карт (Em-marin), светодиодная подсветка, звуковая сигнализация, внешний исполнительный контроллер (SC011, входит в комплект, поддерживает 2 считывателя/терминала, кнопку выхода, SC011 в комплекте для управления замком), датчик пальца, датчик вскрытия. Интерфейсы: TCP/IP, mini USB, Wiegand out, управление подсветкой. 2000 отпечатков, 50000 событий. Регистрация пользователей и событий в автономном и сетевом режимах. Размер: 50мм(ш) x 124мм(в) x 34,5мм(г). Питание 12В или по USB. Бесплатное русифицированное ПО AIM standard или CrossChex в комплекте с функциями учета рабочего времени. Опции - модуль интеграции 1С, InTime Server, SDK.	Цена по запросу	BYN	шт
K38544	T5 PRO	ANVIZ T5 PRO Миниатюрная профессиональная система контроля доступа по отпечаткам пальцев и RFID (EM-MArin) картам. Стандартный выход Wiegand для соединения с внешним контроллером. Встроенное реле (сухие контакты) для прямого управления замком. Подключение выносного (slave) считывателя отпечатков пальцев Anviz T5S по интерфейсу RS485, Работа как в автономном, так и сетевом режимах, Размер 145x55x37 мм	Цена по запросу	BYN	компл
K38545	T5S RFID	ANVIZ T5S RFID Выносной (дублирующий) считыватель отпечатков пальцев и RFID карт к биометрическим терминалам Anviz. Компактный. Простое подключение и установка. Обмен данными с терминалами по RS485. Предназначен для осуществления входа-выхода по отпечаткам пальцев или RFID картам и реализации функции Anti-Passback	Цена по запросу	BYN	шт
K36059	C2	Биометрический терминал для систем учета рабочего времени с идентификацией по отпечаткам пальцев и картам. Пыле-, влагозащищенный корпус из промышленного пластика. Встроенный считыватель отпечатков пальцев и карт (Em-marin), встроенный ЖК экран 3'' высокого разрешения, клавиатура, датчик пальца, голосовое сопровождение. Интерфейсы: TCP/IP, USB хост/устройство. Идентификация по: карта, палец, ID, карта + палец, ID + палец, ID+карта. Кол-во хранимых отпечатков: до 3000. Кол-во сохраняемых событий: 50 000. Регистрация пользователей и событий в автономном и сетевом режимах, 16 настраиваемых переключаемых типов событий. Размер: 140мм(ш) x 190мм(в) x 30мм(г). Питание 5В (блок питания в комплекте) или USB. Бесплатное русифицированное ПО AIM standard в комплекте с функциями учета рабочего времени. Опции – считыватель карт Mifare, wiegand вход, модуль интеграции 1С, InTime Server, SDK	Цена по запросу	BYN	компл
K37135	ST-FR040EM	Биометрический считыватель по геометрии лица. Работа под управлением ПО Timex. Память на 500 шаблонов и 10000 карт, 100000 событий, режим идентификации 1:N, режим верификации 1:1. Интерфесы rs-485, USB, Ethernet. Виганд вход/выход, встроенный считыватель EM, релейный выход, тревожный выход, подключение кнопки выхода и датчика положения двери. Питание 12 В, 0.4 А. Размеры 86x86x210 мм. 0°+50°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K31035	C2000-BIOAccess-MA300	Считыватель отпечатков пальцев с контроллером. Интерфейс - Ethernet. Объм памяти - 1500 отпечатков пальцев, 100 тыс. событий. Встроенный считыватель проксимити карт. Голосовое оповещение, IP54, рабочая температура -10... +60°C, реле НЗ/НР для управления замком	364.99	BYN	шт
K6567	BioMini	Считыватель контрольный для внесения отпечатков пальцев в систему контроля доступа/учета рабочего времени, интерфейс USB	199.69	BYN	шт
K31036	C2000-BioAccess-ZK4500	Контрольный биометрический сканер отпечатков пальцев, интерфейс USB, для регистрации в АРМ "Орион Про" и контроллерах C2000-BioAccess-F4/F8/F18/MA300. Питание от компьютера по USB.	166.17	BYN	шт
K40047	FS-80	Биометрический считыватель, предназначен для регистрации пользователей в СКУД BioSmart. Сканер отпечатков пальцев – оптический. Поддерживаемый интерфейс – USB. В комплект входят драйвера.	Цена по запросу	BYN	шт
K36060	U Bio Reader	Контрольный биометрический сканер отпечатков пальцев, интерфейс USB, для сканирования отпечатков пальцев в приложениях Anviz и в системах информационной безопасности. Корпус из износостойкого промышленного пластика. Площадь сканирования 22x18мм, разрешение 500 DPI. Питание 5В по USB. Опции – SDK с функциями построения шаблонов и распознавания.	Цена по запросу	BYN	компл
K40043	5M-E-EM	Биометрический контроллер со встроенным считывателем пластиковых карт EM-Marin, количество пользователей - 1 000, количество отпечатков пальцев - 1 000, автономная память - 25 000 событий. Емкостной сканер отпечатков пальцев, алюминиевый корпус. Протоколы Wiegand, Ethernet, USB; WEB интерфейс для конфигурирования параметров, 12 В, 600 мА, -40...+ 50 °C, 160x50x43 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K40041	5M-O-EM	Биометрический контроллер со встроенным считывателем пластиковых карт EM-Marin, количество пользователей - 1 000, количество отпечатков пальцев - 1 000, автономная память - 25 000 событий. Оптический сканер отпечатков пальцев, алюминиевый корпус. Протоколы Wiegand, Ethernet, USB; WEB интерфейс для конфигурирования параметров, 12 В, 250 мА, 0...+ 50 °C, 160x50x43 мм	Цена по запросу	BYN	шт
	Автономные контроллеры и кодовые панели				
K38347	ST-SC040K	Автономная кодовая панель, накладная, память на 200 пользователей, длина кода 4-6 знаков, -30° +60°C, 12-24 В DC, 80мА, металлический корпус, IP68, 134x58x26 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K1335	КБД-10 в	Автономная кодовая панель, врезная, несколько миллионов комбинаций, мастер код + 9 кодов пользователей, число разрядов от 1 до 6, 12 В питание, покой 5мА, коммутация 35мА, напряжение коммутации 30В пост, коммутируемый ток 4А, время срабатывания реле от 1 до 99 сек	75.59	BYN	шт
K1334	КБД-10 н	Автономная кодовая панель, накладная, несколько миллионов комбинаций, мастер код + 9 кодов пользователей, число разрядов от 1 до 6, 12 В питание, покой 5мА, коммутация 35мА, напряжение коммутации 30В пост, коммутируемый ток 4А, время срабатывания реле от 1 до 99 сек	107.59	BYN	шт
K37258	Полис-51	Автономная кодовая панель, накладная, для ограничения доступа в служебных и жилых помещениях, для управления электромеханическими, электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами. Разрядность кода 2...12, питание 12В DC, Тип выхода на замок ОК, Ток на выходе ОК - 3А, Габаритные размеры 100x84x17мм	Цена по запросу	BYN	шт
K37262	Полис-52	Автономная кодовая панель, врезная, для ограничения доступа в служебных и жилых помещениях, для управления электромеханическими, электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами. Разрядность кода 2...12, питание 12В DC, Тип выхода на замок ОК, Ток на выходе ОК - 3А, Габаритные размеры 100x84x17 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K25234	Matrix II K	Автономный считыватель-контроллер бесконтактных карт Em-Marin, Дальность чтения: 6-8 см, Количество ключей: 1364 шт. дополнительный интерфейс связи со считывателем: Dallas TM, испольнительное устройство: электромеханический/электромагнитный замок, Рабочая температура: -30°C +40°C, Габаритные размеры (мм): 85x44x18, Напряжение питания: 8-18V DC, Ток потребления: 45мА, Ток коммутации: 5А	65.99	BYN	шт
K36474	SR-SC151K	Автономная кодовая панель, накладная, считыватель карт EM-Marin, дополнительный вход Wiegand-26, память 2000 карт, расстояние считывания 5-8 см, питание 12В, металлический корпус, IP68, температура -45…+60°C, размер 120x56x18 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K37260	Полис-51EM	Автономная кодовая панель, накладная, считыватель EM-Marine карт, Предназначена для работы в системах ограничения доступа в служебных и жилых помещениях для управления электромеханическими, электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами. Накладная, Разрядность кода 2...12, , питание 12В DC, Тип выхода на замок ОК, Ток на выходе ОК - 3А, Габаритные размеры 100x84x17мм	Цена по запросу	BYN	шт
K37259	Полис-51TM	Автономная кодовая панель, накладная, считыватель ключей Touch Memory, Предназначена для работы в системах ограничения доступа в служебных и жилых помещениях для управления электромеханическими, электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами. Накладная, Разрядность кода 2...12, питание 12В DC, Тип выхода на замок ОК, Ток на выходе ОК - 3А, Габаритные размеры 100x84x17мм	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K1805	Z-5R CASE	Автономный контроллер, входной интерфейс TM iButton, до 680 ключей (простые, мастер, блокировочные), добавление простых и блокировочных ключей без использования мастер-ключа, световая и звуковая индикация, время 0-255 сек (заводское-3 сек.) Рабочая температура: -30°C +40°C, Напряжение питания: 12V DC Ток потребления: 30мА Ток коммутации: 5А, В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНОЙ КОРОБКОЙ	24.33	BYN	шт
K18949	Z-5R NO CASE	Автономный контроллер, входной интерфейс TM iButton, до 680 ключей (простые, мастер, блокировочные), добавление простых и блокировочных ключей без использования мастер-ключа, световая и звуковая индикация, время 0-255 сек (заводское-3 сек.) Рабочая температура: -30°C +40°C, Напряжение питания: 12V DC Ток потребления: 30мА Ток коммутации: 5А, БЕЗ МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ	Цена по запросу	BYN	шт
K5128	Z-5R/5000	Автономный контроллер, входной интерфейс TM iButton, до 5460 ключей (простые, мастер, блокировочные), добавление простых и блокировочных ключей без использования мастер-ключа, световая и звуковая индикация, время 0-220 сек (заводское-3 сек.) Рабочая температура: -30°C +40°C, Напряжение питания: 12V DC Ток потребления: 4мА Ток коммутации: 5А, В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНОЙ КОРОБКОЙ	Цена по запросу	BYN	шт
K37261	Полис-51МК	Пластина пдля установки Полис-51 на стену, 132x108x3 мм, комплект крепежа.	Цена по запросу	BYN	шт
	Считыватели бесконтактных карт				
K15180	CP-Z-2L Врезной	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, выход Dallas TM/Wiegand-26, Расстояние считывания 3-6 см, Световая индикация - постоянно горит красный свет (опционально). рабочая температура от -30С до +50С, питание 8-18VDC 35mA, размеры D26(20)мм x H22мм	31.01	BYN	шт
K40986	CP-Z-2L Накладной	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, выход Dallas TM/Wiegand-26, Расстояние считывания 3-6 см, Световая индикация - постоянно горит красный свет (опционально). рабочая температура от -30С до +50С, питание 8-18VDC 35mA, размеры D45мм x H25мм	39.95	BYN	шт
K12727	DR-402	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, интерфейс Wiegand, питание 9-15VDC 200mA, Рабочая температура -25... 70ºС, размеры 95 x 95 x 20 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K4248	EM9916AE	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, интерфейс Wiegand-26/RS-232. Двухцветный (черный/серебро) корпус, накладное исполнение, температура 0... +50С, размеры 104.6×65.8мм	102.43	BYN	шт
K2128	EM9918	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, интерфейс Wiegand-26/RS-232. Питание 12 VDC, температура От 0 до 55°С, размер 113.5x45.6мм	Цена по запросу	BYN	шт
K2181	Matrix II	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin. интерфейс Dallas TM, Дальность чтения: 6-8 см, питание 8-18VDC 35мА, температура: -30...+40°С, размеры (мм): 85x44x18	48.56	BYN	шт
K6189	Proxy-2A	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin. Накладной. Выходной интерфейс - Dallas TM/Wiegand/RS-232/ABA TRACK. Дистанция считывания 12 см. IP20. -25°C...+60°C, размеры 97x123x14 мм	73.40	BYN	шт
K37047	Proxy-5AG	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, интерфейс Dallas TM. сенсорная кнопка для команд, 7...25 В, 60 мА, IP20, -20...+50 °С, размеры 83x43x14 мм. Цвет - серый	Цена по запросу	BYN	шт
K19237	SR9929	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, интерфейс Wiegand-26/RS-232. Двухцветный (черный/серебро) корпус, накладное исполнение, температура 0... +50С, размер 105×55мм	76.53	BYN	шт
K40130	ST-PR040EM	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, Расстояние считывания: 3 - 6 см, Интерфейсы: Wiegand 26, питание: 10-14 В (пост. ток), не более 40 мА, температура -40... +60 °С, защищенность IP68, металлический корпус, вандалозащитный, размер 134x58x26 мм,	Цена по запросу	BYN	шт
K38190	VT-08K	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, интерфейс Wiegand-26, дальность считывания 5-10см, питание 9-16В, 70мА, цвет серебро, накладное исполнение, температура -25...+75□, влагозащищенный, размер 123.5x72x22.5мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38191	VT-08V	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, интерфейс Wiegand-26, дальность считывания 5-10см, питание 9-16В, 70мА, цвет черный, накладное исполнение, температура -25...+75□, влагозащищенный, размер 103x48x21мм	Цена по запросу	BYN	шт
K2686	C2000-Proxy	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin. Врезной. Выходной интерфейс Dallas TM. Кнопка для команд. Дистанция считывания 7 см, IP20, -20°C...+50°C, размеры 123x97x8 мм	65.39	BYN	шт
K14617	C2000-Proxy H	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, Врезной. Выходной интерфейс Dallas TM. Кнопка для команд. Дистанция считывания 9 см, P41, -20°C...+50°C, размеры 82x82x22 мм	88.66	BYN	шт
K38474	ARD-PROX-PPL	Считыватель бесконтактных карт Em-Marin, с зуммером и многоцветным светодиодным индекатором, интерфейс Wiegand, рабочая температура -30...+65С, IP65, питание 5-16DC 20-75мА, размеры 79.6x43x16.8мм	Цена по запросу	BYN	шт
K40045	BS-RD-EM	Бесконтактный считыватель карт/брелоков предназначен для считывания уникального номера с пассивных RFID карт и брелоков стандарта EM Marine, интерфейс RS-485, Wiegand.	Цена по запросу	BYN	шт
K37893	External 125 kHz EMarine RFID card reader, Wiegand	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, интерфейс Wiegand, IP67	Цена по запросу	BYN	шт
K33936	KR501E	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, интерфейс Wiegand-26, питание 6-14 В ток 30мА , температура -20... +65° С, монтируется на стойку металлической двери или на раму, время идентификации 300 мс, дальность считывания до 10 см, пластик вставки выполнен под кожу	Цена по запросу	BYN	шт
K38782	NR-EH03	Считыватель Proximity, накладной, для контроллеров серии NC, расстояние считывания 6 -12 см, карточки HID и Em-marine, цвет черный, Выходной интерфейсParsec	Цена по запросу	BYN	компл
K40467	PR64 W	Считыватель Проксимити карт. Работа с контроллерами серии ANC-E, ARCP, TRC, RTC. Модуляция ASK. Дальность считывания проксимити-карты до 16 см. Интерфейс Wiegand, 26 бит. Цвет корпуса: серый, черный. Основные характеристики: звуковая/визуальная индикация (трехцветная). Тип крепления: с фронта. Габаритные размеры (ВхШхД) 15x57x90 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K12728	DR-402K	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, с клавиатурой, интерфейс Wiegand 26/34, размер 9.5*9.5*2,1 см. Питание 12 В, выходной формат, Главной особенностью данного считывателя является сенсорная кнопочная панель. В состоянии покоя кнопочная панель на считывателе не видна. Стоит пользователю дотронуться до считывателя, как кнопки появляются, цвет - золотистый	205.48	BYN	шт
K15537	Matrix IV EH Keys	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox II, с клавиатурой, выход Dallas TM/Wiegand, для идентификации по карте или по коду. Питание - 8-18V DC, Ток потребления 150мА, Рабочая температура: +5... +40°С, размеры 106x86x33мм	98.13	BYN	шт
K38402	Proxy-KeyAV	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin, с клавиатурой, интерфейс - Wiegand-26/34/44. Дистанция считывания 3 см. IP65. -35...+50°С, размеры 160.2x50.2x21 мм	135.75	BYN	шт
K4585	Matrix II EH	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox, интерфейс Dallas TM/Wiegand-26, ABS пластик. Цвет металлик/серый. Управление индикацией. Размеры: 85x44x18. Влагозащищенный. Рабочая температура -40... + 50С, питание 8-18В 50мА	63.96	BYN	шт
K5129	Matrix III EH	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox, интерфейс Dallas TM/Wiegand-26, в черном корпусе, размеры: 115x45x22мм. Влагозащищенный. Рабочая температура -30... +40С, питание 8-18В 50мА	78.21	BYN	шт
K16063	PERCo-IR03.1B	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox, интерфейс RS-485. Расстояние считывания - до 9/7 см соответственно, напряжение питания - 12В, температура -40... +40 °С, цвет светло-бежевый	123.24	BYN	шт
K24503	PERCo-IR04	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox, интерфейс RS-485, с мнемонической индикацией, расстояние считывания - до 8 см соответственно, напряжение питания - 12В, температура +1... +40 °С, размеры 145×50×20мм	123.11	BYN	шт
K38783	PNR-EH15	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox, интерфейс Wiegand-26/Touch Memory/OSDP. Расстояние считывания - до 5 см, напряжение питания - 8-16В 80мА, температура -40... +55 °С. размеры 115x62x18 мм, Материал исполнения - нержавеющая сталь. Вандалозащищенный для уличной установки	Цена по запросу	BYN	компл
K37108	PNR-EH19	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox, интерфейс Wiegand/Dallas TM/Parsec/OSDP. Расстояние считывания - до 10 см, напряжение питания - 9-16В 80мА, температура -20... +55 °С Размеры 150x46x22 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K3472	Кронверк-EH-СКД-01 (СКД-03)	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox, интерфейс Wiegand 26/40, дальность считывания 8-10 см, размеры 101x55x24 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K26248	FP-603WS	Считыватель бесконтактных карт Indala, интерфейс - Wiegand, серия Wave Slim (узкая крышка), дистанция считывания - 12,7 см, цвет крышки - чёрный, питание DC 4-16В, 100мА, температура -35...+65С, размеры 140x43x28мм	Цена по запросу	BYN	шт
K41260	iPR-3	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox. Интерфейс RS-232/Wiegand 26(/37/42)/Dallas TouchMemory. Расстояние считывания - до 4 см, напряжение питания - 9-16В/80мА, температура -35... +60 °С, из нержавеющей стали (толщиной 1.5 мм) вандалостойкий, Размеры 110 x 80 x 15 мм, накладной, подключение - пигтэйл	Цена по запросу	BYN	шт
K33298	PERCo-RP-15.2B	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox, интерфейс Wiegand. Расстояние считывания - до 8/6 см соответственно, напряжение питания - 12В, температура -40... +50 °С, цвет корпуса - бежевый	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K41934	U-Prox mini BLE	Считыватель EM-Marin/HID Prox/BLE в миниатюрном пластиковом корпусе. Интерфейсы: Wiegand 26 (/ 37/42), Wiegand с автоматическим выбором, RS, TouchMemory. Две крышки в комплекте (серая, черная). Режим синхронизации близко расположенных считывателей. Конфигурирование с мобильного приложения U-Prox Mobile Config. Рабочая температура: -35... +60 С, Размеры: 80x45x12,5 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K16521	Matrix V	Считыватель дальнего действия бесконтактных карт EM-Marin (IL-05 ELR до 50 см, стандартная карта 25-35см); Брелоки Keeloq (IL-100) до 10м; выход Dallas TM/Wiegand-26/RS-485, питание 12VDC 500мА температура -40…+50°C, влажность до 95%, размеры 230x230x35мм, работа с радиобрелком CAME серии Top (TOP432NA и TOP434NA)	545.28	BYN	шт
K20868	MaxiProx 5375	Считыватель дальнего действия бесконтактных карт HID Prox, интерфейс Wiegand/Clock-and-Data/RS-232/RS-422/RS485, питание 12 VDC-700мА / 24 VDC-1.2мА, температура -30... +65°C	1 750.65	BYN	шт
K26016	PERCo-IR10	Считыватель дальнего действия бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox, интерфейс Wiegand/RS-485, Расстояние считывания - до 100 см (IL-05ELR), напряжение питания - 12В, температура -40... +40 °C	619.07	BYN	шт
K34480	PR-A07	Считыватель дальнего действия бесконтактных карт EM-Marin. Выходной интерфейс Wiegand-26 и Dallas TM. Светодиодная индикация работы, самотестирование. Антенный модуль выполнен в виде стойки. Состоит из 2-х блоков: антенного модуля и блока электроники. Габариты стойки 1115*480, габариыт блока электроники 260*210*80, 12-14 VDC. Расстояние считывания карт 70-85 см, брелоков 30-45 см. Потребление 750 мА.	Цена по запросу	BYN	компл
K4499	UN-661U	Считыватель дальнего действия бесконтактный карт EM-Marine, выходные интерфейсы Wiegand26/34/ABA-II. растояние считывания до 60 см, питание 12-16VDC <3W, температура -20... +60C IP56, пластик, цвет серый, размеры 228x228x38мм	617.53	BYN	шт
K12715	Matrix III MF	Считыватель бесконтактных карт Mifare (CSN), интерфейс Dallas TM/Wiegand-26. Дальность чтения: 3-6 см, напряжение питания - 8-18В, -30... +40°C	89.17	BYN	шт
K8194	MF9916-A	Считыватель бесконтактных карт Mifare (CSN), интерфейс Wiegand-26/RS232, влагозащищенное исполнение, питание 12VDC 200 mA, температура 0... +55C	176.00	BYN	шт
K22913	PERCo-IR07	Считыватель бесконтактных карт Mifare (CSN), интерфейс RS-485, Расстояние считывания - до 6 см, напряжение питания - 12В, температура -25... +40 °C	148.13	BYN	шт
K39132	PNR-P19	Считыватель бесконтактных карт Mifare (чтение защищенных областей), интерфейс Wiegand/Dalas/Parsec, накладной, Расстояние считывания 1-5 см, размеры 150x46x22 мм, температура -20...+55 °C, питание 9-16 В 120мА,	Цена по запросу	BYN	шт
K41951	PROX-13	Считыватель бесконтактных карт Mifare (Mini, Classic, Plus, DESfare, чтение защищенных областей), интерфейс Wiegand-26...58/Dalas, накладной, размеры 83x43x18 мм, температура -30...+50°C, питание 8-15 В 50мА, в комплекте черная и белая крышка, стекло, инструкция	Цена по запросу	BYN	шт
K33997	Proxy-3M	Считыватель бесконтактных карт Mifare (CSN), интерфейс - Dallas TM/Wiegand/RS-232/ABA TRACK 2. Накладной. Дистанция считывания 6 см. IP20. -25°C...+60°C, размеры 143x71x25 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K22210	ST-PR040MF	Считыватель бесконтактных карт Mifare (CSN), Интерфейс: Wiegand 34, Расстояние считывания: 3 - 6 см, питание: 10-14 В (пост. ток), не более 40 мА, температура -40... +60 °C, размер 134x58x26 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K39344	ST-PR070MF	Считыватель бесконтактных карт Mifare (CSN), Интерфейс: Wiegand 34, Расстояние считывания: 3 - 6 см, питание: 10-14 В (пост. ток), не более 70 мА, температура -30... +60 °C, размер 85x44x17 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K39343	ST-PR170MK	Считыватель бесконтактных карт Mifare (CSN), Интерфейс: Wiegand 34, Расстояние считывания: 3 - 6 см, дополнительно оснащен кодонаборной клавиатурой, что позволяет использовать пин-код в качестве второго фактора при идентификации персонала, питание: 10-14 В (пост. ток), не более 40 мА, температура -30... +60 °C, размер 86x86x22 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K25934	YA05F-MF (D10-C-WG26/34)	Считыватель бесконтактных карт Mifare (CSN), Интерфейс: Wiegand 26, влагозащищенное исполнение, размеры 114 x 75 мм	121.45	BYN	шт
K37890	External 13.56MHz Mifare RFID card reader, Wiegand	Считыватель бесконтактных карт Mifare, интерфейс Wiegand, IP68, размеры 120x56x18 mm	Цена по запросу	BYN	шт
K14944	HID iClass SE R10 Smart Card Reader	Считыватель бесконтактных карт, черный. Работает с картами iCLASS Seos, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire EV1, MIFARE Classic, ISO14443A, ISO14443B, FeliCa 4, CEPAS4. подключение типа pigtail. Габаритные размеры - 48*103*23 мм, рабочая температура -35... +65C, влажность 5... 95%, IP55, при установке дополнительной прокладки до IP65.	Цена по запросу	BYN	шт
K20386	HID iClass SE R30 Smart Card Reader	Считыватель iClass R30 SE, черный. Работает только с картами iClass и iClass SE. Монтаж проводов под пайку. Габаритные размеры - 83,8*83,8*19,1 мм, кабель для подключения (pigtail), выход Weigand	Цена по запросу	BYN	шт
K41810	HID iClass SE R40 Smart Card Reader	Считыватель iClass R40 SE, черный. Работает с картами iClass, iClass SE, Mifare. Кабель для подключения (pigtail), выход Weigand	Цена по запросу	BYN	шт
K14943	HID iClass SE R90 Long Range SmartCard Reader	Дальнобойный считыватель пассивных карт доступа iClass с дальностью считывания до 45 см. интерфейс Wiegand, Clock-and-Data, Open Supervised Device Protocol (OSPD) via RS485, Поддержка режима близкой установки 2 считывателей (на расстоянии 1 м), -30°- +65° C, 30.5x30.5x3.2 см, 12-24 В DC, 1300-700 мА	Цена по запросу	BYN	шт
K39476	HID iClass SE RP10 OSDP Smart Card Reader	Считыватель бесконтактных карт, черный. Работает с картами iCLASS, iCLASS SE, iCLASS Seos, Mifare (CSN), DESFire (CSN), SIO Enabled, подключение под винт, габаритные размеры - 48*103*23 мм, рабочая температура -35... +65C, влажность 5... 95%, IP55, при установке дополнительной прокладки до IP65.	Цена по запросу	BYN	шт
K27726	OM30BHOND	Считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass, OmniClass 2.0, iCLASS, iCLASS SR/SE, iCLASS Seos as well as MIFARE Classic and MIFARE DESFire EV1, выход Wiegand, питание 5 - 16 VDC 90 mA, размеры (WxHxD) 4.8x10.3x2.3 cm, кабель для подключения	Цена по запросу	BYN	шт
K30319	OM30BHONDT	Считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass, OmniClass 2.0, iCLASS, iCLASS SR/SE, iCLASS Seos as well as MIFARE Classic and MIFARE DESFire EV1, выход Wiegand, питание 5 - 16 VDC 90 mA, размеры (WxHxD) 4.8x10.3x2.3 cm, клеммы для подключения	Цена по запросу	BYN	шт
K39136	PNR-P26	Считыватель бесконтактных карт Mifare/I-Code SLI/NFC (чтение защищенных областей), с клавиатурой, позволяет реализовывать двухэтапную идентификацию (карта+ПИН-код), накладной, Расстояние считывания 2-4 см, Выход Wiegand, Touch Memory, Parsec, OSDP, размеры 150x46x22 мм, температура -20...+55 °C, питание 9-16 В 120мА,	Цена по запросу	BYN	шт
K42096	RP10 SE Mobile ready	Считыватель multiClass RP10 SE, черный. Работает с картами iClass, iClass SE и HID Prox, AWID, EM4102. Монаж проводов под пайку. Возможность использования мобильного доступа. Mobile ready. габаритные размеры - 48*103*23 мм, рабочая температура -35... +65C, влажность 5... 95%, IP55, при установке дополнительной прокладки до IP65.	Цена по запросу	BYN	шт
K42087	SEC9X-CRD-E-MKYD MOBxxxx	Конфигурационная карта для активации Mobile Ready считывателей под решение мобильного доступа. Номер МОВ уточняется после регистрации решения мобильного доступа.	Цена по запросу	BYN	шт
K42097	SEC9X-CRD-MADD	Конигурационная карта для настройки считывателей под решение мобильного доступа. При заказе указать номера МОВ и OrgID.	Цена по запросу	BYN	шт
K16386	Matrix III RD-ALL	Считыватель универсальный Mifare Ultralight (R/W) и EM-Marin/HID Prox/Mifare (CSN)/Temic, выходные интерфейсы RS-232/RS485/Wiegand 26/34/37 /Dallas TM.Питание 8-14 В, рабочая температура -30C - +40C	140.16	BYN	шт
K39658	SW70-MF/EH	Считыватель универсальный EM-Marin/HID Prox/Mifare (CSN), интерфейсы Wiegand 26/Dallas TM, Питание 9-16 В 80мА, рабочая температура -40... +50C, размер 115×75×22мм, цвет серый	Цена по запросу	BYN	шт
K11266	EM9928	Контрольный считыватель бесконтактных карт EM-Marin, интерфейс RS-232, питание 12VDC, температура 0...+50° Расстояние считывания ~1 см	163.88	BYN	шт
K16378	PERCo-IR05.2	Контрольный считыватель бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox. Интерфейс USB, напряжение питания - 12В, температура +1... +40 °C	175.16	BYN	шт
K37106	PR-EH08	Контрольный считыватель бесконтактных карт EM-Marin. Интерфейс USB. Расстояние считывания - до 4 см, температура 0... +55 °C.	Цена по запросу	BYN	шт
K38947	SIGUR-Reader EH	Контрольный считыватель бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox, настольный SIGUR-Reader-EH с интерфейсом USB. Не требует установки драйвера. Внесение в список новых карточек, брелоков и пр. Быстрый поиск сотрудников в списке. SDK для использования в собственных.	Цена по запросу	BYN	шт
K37781	ST-CE010EM	Контрольный считыватель бесконтактных карт EM-Marin, интерфейс USB, дальность считывания до 10 см. оснащен световой индикацией срабатывания, рабочая температура 0... +45C, HID-совместимое устройство	Цена по запросу	BYN	шт
K16895	Z-2 USB	Контрольный считыватель бесконтактных карт EM-Marin, HID Prox, Mifare, Mifare Plus, Mifare-UL (чтение/запись), Temic (чтение/запись), Cotag (опционально), интерфейс USB, Дальность чтения: 4-8 см, +5°C +40°C Одновременная работа с идентификаторами EM-Marine 125 кГц и Mifare 13,56 МГц - интерфейс FT232R	Цена по запросу	BYN	шт
K25078	РЕВЕРС I USB	Контрольный считыватель бесконтактных карт Em-Marin/HID Prox, интерфейс USB, ввод данных в активное окно приложения Windows.	247.40	BYN	шт
K14554	Libra 1028	Контрольный считыватель бесконтактных карт EM-Marin/Mifare, интерфейс USB, рабочая температура -10...+70C, ввод номера карты в активное окно	123.11	BYN	шт
K8171	MF-A1-C-USB	Контрольный считыватель бесконтактных карт Mifare, интерфейс USB	391.45	BYN	шт
K22914	PERCo-IR08	Контрольный считыватель бесконтактных карт Mifare (CSN), интерфейс USB, дальность считывания до 5 см, температура +1... +40 °C	175.21	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39134	PR-P08	Считыватель бесконтактных карт Mifare (чтение защищенных областей), настольный, Расстояние считывания 1-5 см, Выход USB, размеры 147x81x27 мм, температура 0...+55 °C, питание 200мА,	Цена по запросу	BYN	шт
K17861	Proxy-USB-MA	Контрольный считыватель бесконтактных карт EM-Marin/Mifare, интерфейс USB, IP20. рабочая температура 0°C...+70°C	163.90	BYN	шт
K40466	U-Prox Desktop	Контрольный считыватель бесконтактных карт EM-Marin/HID Prox, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standart, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire), Запись индентификаторов Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K. в пластиковом корпусе с кабелем USB. Питание: 5В от USB, потребление 150 мА.	Цена по запросу	BYN	шт
K18950	Z-2 USB MF	Контрольный считыватель бесконтактных карт Mifare (чтение/запись), интерфейс USB	133.62	BYN	шт
K40046	DCR-EM	Настольный считыватель для занесения в память контроллера BioSmart карт стандарта EM Marine. Выход и питание – USB.	Цена по запросу	BYN	шт
K37889	External RFID Reader 125kHz EMarine (USB interface)	Контрольный считыватель бесконтактных карт EM-Marin, интерфейс USB, для ввода номеров карт в 2N Access Commander, арт. 9137420E	Цена по запросу	BYN	шт
K40469	PR64USB	Считыватель Проксимити карт. Работа с компьютером по порту USB. Модуляция ASK. Дальность считывания проксимити-карты до 8 см. Цвет корпуса: серый, черный. Основные характеристики: звуковая/визуальная индикация (трехцветная). Тип крепления: настольный вариант. Габаритные размеры (ВхШхД) 22x57x90 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K41572	SCL011	USB настольное устройство чтения/записи бесконтактных смарт-карт и меток стандартов MIFARE: Classic 1K and 4K, DESFire, Ultralight, MIFARE Plus, FeliCa™, NFC forum tag type 1, 2, 3, 4, iCLASS UID, Двухцветный светодиод и зуммер; размер: 110x65x8 мм, Поддерживаемые операционные системы: Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7,8,8.1, Windows ® CE 5.0 и 6.0, Linux	Цена по запросу	BYN	шт
K38986	IQRFID 6000	Считыватель дальнего действия UHF, моноблок, мощность 30dBm,8 dBi antenna, считывание стандартных UHF пассивных меток до 6m, скорость считывания 100 меток/сек; интерфейс - RS485/RS232/Wiegand26,32,34; Частота- 840-960 мГц; Пылевлагозащищенность - IP67; Рабочая температура - от -30°C до +65°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K38452	KeyTex-Gate	Двухканальный RFID считыватель дальнего действия (до 7 м). Частота 865-868 МГц, метки KT-UHF-TAG, интерфейс Wiegand 26, работает с антенной KT-UHF-MA-03 с удлинителями KT-UHF-SMA-05Y (10Y,15Y), питание 12В 1А, Рабочая температура: от -20 до +40 С, Габаритные размеры: 120*78*43мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38453	KT-UHF-MA-03 Gate	Антенна внешняя для считывателя KeyTex-Gate	Цена по запросу	BYN	шт
K35853	Matrix IV RF	Считыватель Keeloq 433,92 МГц, расстояние чтения брелоков IL-100 до 50м, выход Dallas TM/Wiegand 26/RS-485. Разъем для подключения внешней антенны SMA-F, питание 12-24В ток 100мА, температура: -30... +40°C, размеры (мм): 125x75x22	252.75	BYN	шт
K39144	uPASS ACCESS	Считыватель дальнего действия UHF Tag, дальность до 2 метров, размеры 150x50x40 мм, алюминиевый корпус с поликарбонатной передней крышкой, рабочая температура -30...+60C, IP65, питание 12/24 VDC 1/0.5A, интерфейс Wiegand, RS-485, USB (сервисные настройки)	Цена по запросу	BYN	шт
K38449	uPASS Reach	Считыватель дальнего действия UHF Tag, дальность до 5 метров, диапазон частот 865 – 868 MHz, IP65, Размеры 20x22x4,5 см, Алюминиевый бокс с пластиковой передней крышкой, Температурный диапазон от -30 до +60 С, Питание 12/24 VDC 1/0.5A, интерфейс Wiegand, RS-232, RS-422, USB (сервисные настройки), Встроенное реле 24 VDC 2A, 120 VAC 1A	Цена по запросу	BYN	шт
K39305	uPASS Target	Считыватель дальнего действия UHF Tag, дальность до 10 метров, диапазон частот 865 – 868 MHz, IP66, алюминиевый бокс с пластиковой передней крышкой, Размеры 286x285x78мм, Температурный диапазон от -30 до +60 С, Питание 12/24 VDC 1.5/0.75A, интерфейс Wiegand, RS-485, RS-422, USB (сервисные настройки), Встроенное реле 24 VDC 2A, 120 VAC 1A	Цена по запросу	BYN	шт
K42560	ARS6311-RX	Считыватель бесконтактных карт EM 125 kHz UNIQUE (EM4100) и SiPass/CerPass, Интерфейс с контроллером - Wiegand 26/34/42/66 бит, формат данных Magstripe (эмуляция ABA Track II), дальность считывания до 12см, питание 10 – 16 В пост. тока 40мА, рабочая температура -25 to +60 °C, степень защищенности IP65, Размеры 40 x 100 x 25 мм, Корпус Пластиковый, Цвет Серебристый (RAL9006)	Цена по запросу	BYN	шт
K25077	PEBEPC II	Считыватель бесконтактных карт Em-Marin/HID, интерфейс: Wiegand 26/40, питание - 9-18 В, рабочая температура -40... +50C. Встроенная программная синхронизация позволяет установку считывателей напротив друг друга на стены толщиной от 8 см	51.52	BYN	шт
	Бесконтактные идентификаторы				
K35436	ST-PC010EM	Карта доступа бесконтактная EM-Marin, Clamshell, Толщина 1,84 мм, с прорезью, расстояние считывания до 10 см, емкость памяти 64 бит, пластик ABS, Диапазон рабочих температур − от -35° C до +60° C	Цена по запросу	BYN	шт
K19589	AR-TAGCT1R51	Карта доступа бесконтактная EM-Marin, Clamshell, Толщина 1,84 мм, с прорезью. с повышенной дальностью чтения (до 60 см со считывателем UN-661U), Рабочая температура -30...+75° C	4.88	BYN	шт
K29920	IL-05ELR (с повышенной дальностью считывания)	Карта доступа бесконтактная EM-Marin, Clamshell, Толщина 1,6 мм, с прорезью. с повышенной дальностью чтения на 50-70%. Код нанесен на карту	1.77	BYN	шт
K35438	ST-PC011EM	Карта доступа бесконтактная EM-Marin, Clamshell, Толщина 1,84 мм, с прорезью, с повышенной дальностью чтения (до 100 см со считывателем ST-PR150EM), пластик ABS, Диапазон рабочих температур − от -35° C до +60° C	Цена по запросу	BYN	шт
K2125	ISO card thin GK4001	Карта доступа бесконтактная EM-Marin, ISO, толщина 1 мм, нанесение надписей специальным принтером	3.02	BYN	шт
K35437	ST-PC020EM	Карта доступа бесконтактная EM-Marin, ISO, толщина 0,8 мм, расстояние считывания до 10 см, чип -H4100, 64 бит, ПВХ, Диапазон рабочих температур − от -35° C до +60° C карта позволяет нанести на обе поверхности любое изображение: надписи, фотографии, логотипы и т.п. методом прямой печати: это может быть сублимация, офсетная печать или печать шелкотрафаретным способом.	Цена по запросу	BYN	шт
K42186	Белая карта Em-marine ISO 0,76мм, с персонализацией	Карта доступа бесконтактная EM-Marin, ISO, толщина 0,76 мм, нанесение изображения по макету заказчика с двух сторон	Цена по запросу	BYN	шт
K39037	AIRTAG EM-Marin	Брелок доступа бесконтактный EM-Marin, пластиковый, с нанесением индивидуальной информации заказчика, антибактериальное покрытие соответствует Европейскому стандарту 1907/2006 (REACh), защита от выгорания (защита от ультрафиолета), ушко брелока устойчиво к перегибам и выдерживает нагрузку на разрыв до 130Н, размеры 51x24.66x3.84мм, Рабочая температура -40...+45°C, минимальный заказ макета от 65 шт	Цена по запросу	BYN	шт
K39036	AIRTAG EM-Marin (standard, 7 цветов)	Брелок доступа бесконтактный EM-Marin, пластиковый, Антибактериальное покрытие соответствует Европейскому стандарту 1907/2006 (REACh), защита от выгорания (защита от ультрафиолета), Ушко брелока устойчиво к перегибам и выдерживает нагрузку на разрыв до 130Н, размеры 51x24.66x3.84мм, Рабочая температура -40...+45°C, 7 вариантов цветов (заказ каждого цвета кратно 50 шт): красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый	Цена по запросу	BYN	шт
K2119	EM 9968 card	Брелок доступа бесконтактный EM-Marin, пластиковый	4.17	BYN	шт
K32440	IL-07EBW	Брелок доступа бесконтактный EM-Marin, IL-07EBW, с кольцом, выбор цветов, Рабочая температура -30…+50°C, Размеры 37x30x3мм	1.45	BYN	шт
K35439	ST-PT010EM	Брелок доступа бесконтактный EM-Marin, 38x29x3мм, расстояние считывания до 6 см, емкость пмяти 64 бит, пластик ABS, Диапазон рабочих температур − от -35° C до +60° C	Цена по запросу	BYN	шт
K8798	TK32-EM7	Брелок доступа бесконтактный EM-Marin, стальная основа, крепление и кольцо - максимально износостойкий вариант	2.51	BYN	шт
K37936	IL-09E (желтый)	Браслет доступа бесконтактный EM-Marin, изготовлен из пластика и резины, Влаго защищенный, Размеры(мм):диаметр 60, Цвет: желтый	Цена по запросу	BYN	шт
K37937	IL-09E (зеленый)	Браслет доступа бесконтактный EM-Marin, изготовлен из пластика и резины, Влаго защищенный, Размеры(мм):диаметр 60, Цвет: зеленый	Цена по запросу	BYN	шт
K37935	IL-09E (красный)	Браслет доступа бесконтактный EM-Marin, изготовлен из пластика и резины, Влаго защищенный, Размеры(мм):диаметр 60, Цвет: красный	Цена по запросу	BYN	шт
K33361	IL-09E (синий)	Браслет доступа бесконтактный EM-Marin, изготовлен из пластика и резины, Влаго защищенный, Размеры(мм):диаметр 60, Цвет: синий	9.95	BYN	шт
K27590	IL-10E	Браслет доступа бесконтактный EM-Marin, изготовлен из силикона. Три размера ремешка, мужской D74mm, женский D65mm, детский D54mm. Эластичный и прочный материал. Отсутствие защелки делает данную модель браслета долговечной даже в самых "спартанских" условиях. Влаго и пыле защищенный корпус, что позволяет применять браслет в аквапарках и бассейнах.	Цена по запросу	BYN	шт
K20535	RFID Wristband WR8855	Браслет доступа бесконтактный EM-Marin, влагозащищенный. Размер - 60мм. цвет синий	15.09	BYN	шт
K32439	IL-07EE (d=30мм * 0,76) с ID номером	Метка самоклеющаяся EM-Marin 125Khz (d=30мм * 0,76) с ID номером, Тип карты: Read only, Печать ID: да, формат xxx,xxxxx, Материал: PVC, Цвет: белый, Цветная печать: да, Рабочая температура: -30°C…+75°C	1.77	BYN	шт
K35555	ST-PC010MF	Карта доступа бесконтактная Mifare 1K, Clamshell, Толщина 1,8 мм, с прорезью. расстояние считывания до 10 см, чип - MIFIRE 1 кбит, пластик ABS, Диапазон рабочих температур − от -35° C до +60° C	Цена по запросу	BYN	шт
K21413	IQcard MIFARE 1k	Бесконтактная смарт-карта IQcard MIFARE, память 1K, 16 секторов, ISO, для печати на принтере, 5.40x8.60x0.079 см	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K19502	MF1ISO-CU-NN с прорезью	Карта доступа бесконтактная Mifare 1K, ISO, толщина 0,8 мм, с прорезью, чип Philips MiFare S50	0.60	BYN	шт
K35556	ST-PC020MF	Карта доступа бесконтактная Mifare 1K, ISO, толщина 0,8 мм, расстояние считывания до 10 см, ПВХ, Диапазон рабочих температур − от -35° C до +60° C	Цена по запросу	BYN	шт
K39166	ST-PC024MC7	Карта доступа бесконтактная Mifare 4K, ISO, толщина 0,8 мм, расстояние считывания до 10 см, ПВХ, Диапазон рабочих температур − от -35° C до +60° C, Чип – MF1 S70	Цена по запросу	BYN	шт
K41185	ST-PC122MP	Карта доступа бесконтактная Mifare Plus X2K, память 2кб, ISO, толщина 0,8 мм, расстояние считывания до 10 см, ПВХ, Диапазон рабочих температур − от -35° C до +60° C, Чип – MF1 PLUS 60	Цена по запросу	BYN	шт
K39483	ST-PC124MP	Карта доступа бесконтактная Mifare Plus X4K, ISO, толщина 0,8 мм, расстояние считывания до 10 см, ПВХ, Диапазон рабочих температур − от -35° C до +60° C, Чип – MF1 PLUS 80	Цена по запросу	BYN	шт
K39446	Mifare DESFire EV1 8k, 7 byte UID	Карта доступа бесконтактная Mifare DESFire EV1 8k, ISO, Память (EEPROM): 8 Kbyte, 500 000 циклов записи, гибкая файловая система, совместимая с ISO7816, До 28 независимых приложений на одной карте, До 32 файлов на каждое приложение, Размер файла определяется в момент его создания, Алгоритмы аутентификации: DES/3DES/AES	Цена по запросу	BYN	шт
K41649	MIFARE Plus X4k, 4B NUID	Брелок доступа бесконтактный MIFARE Plus X4k, 4B NUID, Память (EEPROM): 4 Kbyte, 200 000 циклов записи, Алгоритмы аутентификации: Crypto1/AES, без графической персонализации	Цена по запросу	BYN	шт
K41598	ST-PT011MF-GR	Брелок доступа бесконтактная Mifare 1K, расстояние считывания до 10 см, ПВХ, Диапазон рабочих температур − от -35° C до +60° C, размеры 40x32x4мм	Цена по запросу	BYN	шт
K39081	Силиконовый браслет Mifare 1K, желтый	Браслет доступа бесконтактный Mifare 1k UID 7b, силиконовый, мужской: 280x22 мм, толщина ремешка 2,5 мм, Застежка из безопасного материала (алюминий), Рабочая температура -30...+100 C°, Степень защиты IP69K, цвет желтый (pantone Yellow)	Цена по запросу	BYN	шт
K39079	Силиконовый браслет Mifare 1K, зеленый	Браслет доступа бесконтактный Mifare 1k UID 7b, силиконовый, мужской: 280x22 мм, толщина ремешка 2,5 мм, Застежка из безопасного материала (алюминий), Рабочая температура -30...+100 C°, Степень защиты IP69K, цвет зеленый (pantone 355)	Цена по запросу	BYN	шт
K39080	Силиконовый браслет Mifare 1K, красный	Браслет доступа бесконтактный Mifare 1k UID 7b, силиконовый, мужской: 280x22 мм, толщина ремешка 2,5 мм, Застежка из безопасного материала (алюминий), Рабочая температура -30...+100 C°, Степень защиты IP69K, цвет красный (pantone 021c)	Цена по запросу	BYN	шт
K37680	IL-10M	Браслет доступа бесконтактный Mifare, Эластичный и прочный, Влагозащищенный, Тип микросхемы: Mifare 1K (S50), стандарт ISO14443A, Поддержка антиколлизии: Да, Объем памяти: 1024 байт, EEPROM, Размеры(мм):диаметр 54, 65, 74, Цвет: синий, красный, черный, зеленый, желтый	Цена по запросу	BYN	шт
K13062	iCLASS 16k ISO	Бесконтактная смарт-карта, память 16 Кб, 2 сектора, тонкая - для печати на принтере, 5.40x8.57x0.084 см, рабочая температура -40...+70C	Цена по запросу	BYN	шт
K37995	iCLASS 2k ISO	Бесконтактная смарт-карта iCLASS память 2 Кб, 2 сектора, ISO, для печати на принтере, 5.40x8.57x0.084 см	Цена по запросу	BYN	шт
K39609	iCLASS SE 16k ISO	Бесконтактная смарт-карта, память 16 Кб, тонкая - для печати на принтере, 54x85.7x0.84 мм, рабочая температура -40...+70C, материал 60%PVC 40% PET	Цена по запросу	BYN	шт
K37994	iCLASS SE 2k Clamshell	Бесконтактная смарт-карта iCLASS, iClass SE память 2 Кб, 2 сектора, стандартная, 5.40x8.57x0.18 см	Цена по запросу	BYN	шт
K5090	ProxCard II (глянец)	Карта бесконтактная, 125hKz HID ProxCard II, ClamShell, с прорезью, формат кода до 85 бит, до 137 миллиардов комбинайций кода, программируемая, материал - ПВХ с глянцевой отделкой, белый. Основа с нанесенным логотипом HID. Для программирования необходим: формат номера, Facility Код и диапазон номеров карты. размер 54x86 x1.9 мм, рабочая температура -45...+70°C, 6.8 грам	6.13	BYN	шт
K37269	ProxCard II (мат)	ProxCard II Карта бесконтактная, ClamShell. С прорезью. Программируемая, 125hKz HID, материал - ПВХ с матовым покрытием. Основа с нанесенным логотипом HID. Для программирования необходим: формат номера, Facility Код и диапазон номеров карты. размер 54x86 x1,9 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K5393	ISOProx II	Бесконтактная карта доступа стандарта HID, ISO, под прямую печать. Размеры 5,4x8,57x0,09 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K42093	CRD633ZZ-xxxxx	Виртуальный идентификатор (карта доступа) для использования в решениях мобльного доступа. Номер XXXXX присваивается индивидуально клиенту после регистрации системы мобильного доступа	Цена по запросу	BYN	шт
K35507	Indala FlexCard	Бесконтактная карта Indala FlexCard с защитной оболочкой, 125 кГц, размеры 86x54x1.8 мм, температура -30...+65C, вертикальная перфорация, программируемая при помощи Indala ProxSmith программатора в форматах Wiegand, ABA Track II Magnetic Stripe, прочее...	Цена по запросу	BYN	шт
K38454	KT-UHF-TAG	Пассивная UHF RFID метка для считывателя KeyTex-Gate	Цена по запросу	BYN	шт
K27654	Transition-Booster 2G	Активная метка с присоской для крепления на внутренней стороне ветрового стекла автомобиля с нишей для Smart/Prox карты. На считыватель передаются 2 кода: от самой метки и от вставленной в нее бесконтактной smart-карты (HID iClass, Philips Mifare).	502.03	BYN	шт
K38448	UHF Windshield tag	Тонкая пассивная УВЧ-метка (стикер) на лобовое стекло автомобиля для дистанционной идентификации на расстоянии до 10 м. Тонкий гибкий стикер с клейким слоем и защитой от отклеивания. Не содержит аккумуляторной батареи, возможность нанесения логотипа или штрих-кода.	Цена по запросу	BYN	шт
K16219	UHF Windshield Tag Tamper Resistant Wiegand 26	Тонкая пассивная UHF-метка на лобовое стекло, клейкая тыльная сторона, для дальнобойной идентификации автотранспорта на расстоянии до 10 м, Метка с идентификатором в формате Wiegand 26, с ламинирующим покрытием, повреждается при отклеивании, IP 54, рабочая температура от -20 до +70°C, дальность считывания со считывателями uPASS Target: до 10м, uPASS Reach: до 4м, uPASS Access: до 2м	Цена по запросу	BYN	шт
K24681	IL-05T	Карта Temic IL-05T, Clamshell	Цена по запросу	BYN	шт
K35858	IL-100	Радиобрелок 433 МГц, стандарт Keeloq (HCS-301), дальность до 10 м, предназначен для работы с Matrix-IV RF, Matrix-V, 55x29x13 мм	23.73	BYN	шт
K27727	OKP0N34	Карта доступа бесконтактная OmniClass 2K, 34 бит, ISO, поддержка прямой печати на принтере	Цена по запросу	BYN	шт
K9720	Combi Card UHF-Mifare1K	Гибридная бесконтактная карта UHF/Mifare 1k, UHF для дистанционной идентификации автотранспорта на расстоянии до 10 м, а также для организации hands-free доступа. Благодаря чипу Mifare 1k метка может одновременно использоваться в качестве карты доступа в рамках классической СКУД. IP 54, рабочая температура -20...+50C, размер 85x54x0.95мм, дальность считывания UHF: считывателем uPASS Target: до 10м, uPASS Reach: до 4м, uPASS Access: до 2м	Цена по запросу	BYN	шт
K38893	TK4100 / TK28 ISO + Mifare	Гибридная бесконтактная карта EM-Marine/MIFARE 1K, ISO, возможность нанесения логотипа, размер 54x86x0,8 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38476	ACD-ISO CARD	Prox ISO карта (уп. 50 шт.)	Цена по запросу	BYN	упак
	Персонализация пластиковых карт				
K37789	Freline FL-602	Ламинатор формата А6 используется для ламинирования пауча трехслойного со вставленным в него пропуском, распечатанном на обычной бумаге 80 г/м	153.98	BYN	шт
K2446	Наклейка 75*52 оформления карт доступа	Наклейка 3-слойная (пауч) 75*52мм, толщина 80мкр, предназначена для фиксации к карте доступа отпечатанной на бумаге информации о владельце пропуска	0.25	BYN	шт
K14303	Наклейка 84*52 оформления карт доступа	Наклейка 3-слойная (пауч) 84*52мм, толщина 80мкр, предназначена для фиксации к карте доступа отпечатанной на бумаге информации о владельце пропуска	0.30	BYN	шт
K42127	Пауч для ламинирования карт доступа 75x52мм	Трехслойный пауч для ламинирования карт доступа 75x52мм, для фиксации к карте доступа отпечатанной на бумаге информации о владельце пропуска, толщина 80мкр, два слоя прозрачный полиэстер, один из которых имеет липкий слой, третий слой – защитная бумага, уп. 100 шт	0.18	BYN	шт
K42128	Пауч для ламинирования карт доступа 84x52мм	Трехслойный пауч для ламинирования карт доступа 84x52мм, для фиксации к карте доступа отпечатанной на бумаге информации о владельце пропуска, толщина 80мкр, два слоя прозрачный полиэстер, один из которых имеет липкий слой, третий слой – защитная бумага, уп. 100 шт	0.18	BYN	шт
K37275	FO70708	Бейдж 55*90мм гориз.прозр.без крепления	Цена по запросу	BYN	шт
K26269	Evolis Zenius Classic (ZN1U0000xS)	Принтер Zenius Classic, для односторонней цветной печати на пластиковых картах, USB, в комплекте лента для полноцветной печати YMCKO на 200 карт (R5F002EAA)	2 651.62	BYN	шт
K37919	HID 51981 FARGO C50	Стартовый комплект для печати карт FARGO C50 BASIC Комплект: ОДНОсторонний карт-принтер FARGO C50. Базовая модель (EE) +Многоразовый картридж (EZ) с полноцветной печатной лентой YMCKO (100 отпечатков) и чистящим валиком; +ПО Asure ID 7 Solo +Пластиковые карты UltraCard™ - 100 шт., +USB кабель	Цена по запросу	BYN	шт
K26755	HID 86091 Термоголовка FARGO HDP (300 DPI)	Термическая печатающая головка для принтеров HID FARGO HDPii, HDP5000, HDP5600 (300 DPI)	1 574.05	BYN	шт
K26752	HID 88936 Модуль для двустороннего ламинирования карт	Модуль для двустороннего ламинирования карт для принтеров HID FARGO HDP5000, HDP5600, Возможна установка на месте	7 880.85	BYN	шт
K26751	HID 89001 Модуль двусторонней печати FARGO	Модуль двусторонней печати для принтеров HID FARGO HDP5000, HDP5600. Возможна установка на месте	2 657.86	BYN	шт
K26758	HID 89200 Cleaning Kit	Чистящий комплект (комплектация: 4 спиртовых палочки для чистки печатающей головки, 10 чистящих карт с липким слоем, 10 чистящих салфеток, 3 чистящих карты с содержанием спирта). Для HDP5000/HDP5600/HDPii.	171.36	BYN	шт
K26754	HID 89201 Fargo HDP5000 Magnetic Encoding Module	Кодировщик магнитной полосы High/Low Coercivity, ISO, Tracks 1-3	1 348.80	BYN	шт
K26753	HID 89202 iCLASS, MIFARE/DESFire, and Contact Smart Card Encoder	Кодировщик бесконтактных смарт-карт 13.56МГц и контактных смарт-карт для ДВУстороннего модуля FARGO HDP5000, HDP5600, поддержка iCLASS, MIFARE/DESFire и Contact Smart Card (Omnikey Cardman 5121****)	2 249.32	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K37922	HID 86411 Asure ID 7 Solo	Программное обеспечение Asure ID 7 Solo для печати и программирования карт, разработка двусторонних шаблонов карт, до 8 текстовых полей, бесплатное обновление ПО.	Цена по запросу	BYN	шт
K32568	Evolis R5F002EAA YMCKO 200	Лента для полноцветной печати YMCKO, 200 карт (для Evolis Zenius)	149.69	BYN	шт
K32248	Evolis R5H004NAA 1/2YMCKO 400	Экономичная полупанельная лента для полноцветной печати YMCKO, 400 карт (для Evolis Zenius)	168.40	BYN	шт
K24916	HID 45000 YMCKO: EZ Многоразовый картридж с лентой и чистящим валиком	YMCKO: EZ Многоразовый картридж с лентой и чистящим валиком. Полноцветная лента с полимерной черной панелью, прозрачным защитным слоем - 250 отпечатков, для принтеров FARGO DTC1000, FARGO DTC1250e	180.65	BYN	шт
K26756	HID 84051 YMCK: Лента полноцветная	YMCK: Лента полноцветная, с полимерной чёрной панелью – 500 отпечатков. Для HDP5000/HDPii.	471.03	BYN	шт
K12625	HID 84052 HDP YMCKK Color Ribbon	Картридж с лентой на 500 отпечатков - 1 полноцветная/ 1 черно белая сторона	564.17	BYN	шт
K26757	HID 84053 HDP Retransfer Film	HDP Film: Лента несущая – 1500 отпечатков. Для HDP5000/HDPii.	315.54	BYN	шт
K25106	HID 85976 Printer Cleaning Kit for Fargo DTC300, DTC400 & C30	Чистящий комплект (комплектация: 4 спиртовых палочки для чистки печатающей головки, 10 чистящих карт, 10 марлевых чистящих подушечек). Кол-во отпечатков - 2500.	90.46	BYN	шт
K26759	HID 86004 Чистящие ролики	Чистящие ролики на 5 000 отпечатков - 10 штук. Для HDP5000/HDP5600/HDPii.	117.45	BYN	шт
K34724	OpticSlim 550 Plus	Компактный сканер формата А5. Применяется для сканирования паспортов, других документов, удостоверяющих личность, кредитных карточек, водительских прав, медицинских страховок, чеков, фотографий или любых других документов. 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi. Площадь сканирования 216 mm x 150 mm (8.5" x 5.9"), 24 Vdc / 0.75 A,USB 2.0, 1.2 Kgs, размеры ---270 x 270 x 40 mm (10.6" x 10.6" x 1.6"), Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 ,	Цена по запросу	BYN	шт
K20269	TIKO 4201	Ламинатор TIKO 4201 75-150 micron A4	230.09	BYN	шт
K37300	Hama Star 700 125-3D (EF Digital)	Штатив для фото-видеокамер, 4 секции, нескользящая резиновая опора, 3D-головка со встроенным жидкостным уровнем, регулируемая высота центральной стойки, Максимальная высота - 125 см, высота в сложенном состоянии - 42.5 см, диаметр ноги - 19.8 мм,	Цена по запросу	BYN	шт
K16667	Считыватель документов "Регула" 7004.110	Автоматические считывание и проверка подлинности паспортов, водительских удостоверений, виз и иных документов. Распознавание текстовой информации, штрихкодов, сканирование в источниках света: белый - фронтальный и боковой, инфракрасный 870нм - фронтальный и боковой, ультрафиолетовый 365 нм, Разрешение 400ppi	Цена по запросу	BYN	шт
K36574	GK420t	Принтер ШтрихКода, 203 dpi, ширина печати до 104 мм, скорость печати 127 мм/с, COM/USB/LPT	Цена по запросу	BYN	шт
K40698	Maped G3620	Мощный сабельный настольный резак Maped для разрезки бумаги различных сортов, фотографий, пленок, обложек и других материалов.Резак оснащен прижимным устройством ручного типа, эргономичной рукояткой и защитным экраном. Режущие шаблоны: A6, A5 , A4, A3, B6, B5, B4, 8,5x11 US Letter, 9x13 Photo	Цена по запросу	BYN	шт
	Конверторы, преобразователи интерфейсов				
K5340	UN-485REP	Повторитель интерфейса RS-485 для распределенных систем контроля доступа. Питание - 12В	245.89	BYN	шт
K33161	Z-397 Guard	USB/RS-485, конвертер Гальваническая развязка интерфейса RS-485 и компьютера, Автоматическое определение скорости и направления обмена, Скорость приёмо-передачи до 115 кБит/сек, Рабочая температура: +5°C +40°C, Габаритные размеры (мм): 65x65x18, Питание: от порта USB	Цена по запросу	BYN	шт
K38621	Z-397 Web	Ethernet/RS485 x2 конвертер, гальваническая развязка до 1000 вольт, Автоматическое определение скорости и направления обмена, Скорость приёмо-передачи до 115 кБит/сек, Рабочая температура: +5°C +40°C, Габаритные размеры (мм): 100x85x30, Питание: 8-18V DC или 7-14V AC, Z-397 Web	Цена по запросу	BYN	шт
K3476	Конвертер iButton/Wiegand	Предназначены для подключения к контроллерам «РЕВЕРС» устройств считывания идентификационных признаков (считывателей) с интерфейсом, отличным от интерфейса Wiegand. Представляют собой плату, устанавливаемую в корпусе контроллера. Скорость передачи информации - 9600 бод; Формат выходных данных - Wiegand 40; Стандарт входного интерфейса связи - RS-232; Максимальная дальность магистрали связи (RS-232) - 12 м; Напряжение питания - 12 В (±10%); Ток потребления, не более - 30 мА; Число каналов - 2.	496.37	BYN	шт
K38946	SIGUR-Connect	Преобразователь интерфейса SIGUR-Connect (RS485USB). При работе в составе СКУД «SIGUR» преобразователь позволяет подключить к серверу системы линию связи RS485, объединяющую контроллеры «SIGUR». К одному серверу может быть одновременно подключено д.	Цена по запросу	BYN	шт
K41259	U-Prox HE	Преобразователь-ретранслятор для увеличения зоны покрытия ISM, работает под управлением U-Prox IC L. ISM устройства с двусторонней коммуникацией: 868.0-868.6 МГц; Дальность связи: до 20 м; На 1 устройство — до 8 контроллеров U-Prox IP500 Интерфейс связи с U-Prox IC L — Ethernet 100Mbit; Питание: +12В или 5В (порт microUSB B); Конфигурация – через порт micro USB B вручную, или с помощью процедуры автоконфигурации.	Цена по запросу	BYN	шт
K41258	U-Prox IC L	Интеллектуальный контроллер для организации системы беспроводных замков по протоколу ISM. Обмен данными с контроллерами доступа U-Prox IP500 через U-Prox HE ретрансляторы и собственный радиоинтерфейс; Интерфейс связи с сервером и U-Prox ретрансляторами: Ethernet 100Mbit; ISM устройства с двусторонней коммуникацией: 868.0-868.6 МГц; Дальность связи: до 20 м; На 1 устройство U-Prox IC L может быть подключено до 512 устройств (U-Prox IP500 и хабы); Питание: +12В или 5В порт microUSB B; Конфигурация — через порт micro USB B вручную, или с помощью процедуры автоконфигурации.	Цена по запросу	BYN	шт
K31927	Z-2 Base	Интерфейс связи с компьютером: USB Удалённость адаптера от компьютера, не более 3 м Общий выходной ток по питанию 12 В, не более 150 мА. Размеры: 65x65x18 мм. Совместно с ПО Base Z5R работает со следующими изделиями: • контроллер Z-5R • контроллер Z-5R/5000 • контроллер Matrix II-K В режиме терминала - получает от считывателя прочитанный номер по Wiegand 26 и Dallas TM (для считывателя представляется контроллером) - передает контроллеру номер по Wiegand 26 и Dallas TM (для контроллера представляется считывателем) - управляет внешней индикацией считывателей - Управляет 12 В питанием (до 150 мА)	70.22	BYN	шт
K42095	Преобразователь Wiegand – Touch Memory	Преобразователь Wiegand – Touch Memory, предназначен для преобразования кода полученного по интерфейсу Wiegand в код, отправляемый по интерфейсу Dallas Touch Memory	Цена по запросу	BYN	шт
K24793	PERCo-AC02 1-01	Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26, 34, 37, 40, 42 - RS-485. Без корпуса.	50.17	BYN	шт
K24794	PERCo-AC02 1-02	Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26, 34, 37, 40, 42 - RS-485. В корпусе.	56.64	BYN	шт
K37932	Реверс T02	Опторазвязанный конвертер RS-232/RS-485 (плата), Скорость передачи информации до 115200 бод, Максимальная дальность магистрали связи(RS-485) 1200 м, Максимальная дальность магистрали связи(RS-232) 12 м, Напряжение питания 12 В, Ток потребления, не более 100 мА	325.10	BYN	шт
K25074	Реверс T10	Конвертер интерфейса Ethernet/RS-485 "Реверс T10" с криптозащищенным протоколом обмена. Подключение системного контроллера "РЕВЕРС С16" и контроллера доступа "РЕВЕРС СК2" в сеть Ethernet объекта.	143.92	BYN	шт
K25075	Реверс T11	Конвертер интерфейса Ethernet/RS-485 "Реверс T11" со встроенным веб-сервером. Подключение контроллера доступа "РЕВЕРС К2" в сеть Ethernet объекта. Для работы с ПО "РЕВЕРС" и ПО "РЕВЕРС СТАРТ 8000".	193.56	BYN	шт
K25122	Реверс T61	Конвертер интерфейса USB/RS-485 "Реверс T61", в корпусе, с кабелем USB. Питание от USB-порта ПК. Для работы с ПО "РЕВЕРС" и ПО "РЕВЕРС СТАРТ 8000".	109.23	BYN	шт
K35454	Gate-Wiegand/RS485	Преобразователь интерфейса Wiegand в RS485 и обратно. Расстояние до 1000 м. Поддерживает форматы Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, автовыбор, передача клавиатурного кода Wiegand: пакетный, обычный посимвольный, посимвольный DORADO. 12 В, 40 мА, 67x67x25 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K37095	CNC-12-IP	Ethernet–шлюз CNC-12-IP предназначен для работы в составе системы контроля доступа ParsecNET и позволяет объединять территориально удаленные сегменты системы по сети Ethernet. Шлюз поддерживает две линии RS-485, на каждую из которых может подключаться до 24 контроллеров. Каждая линия снабжена индивидуальной гальваноразвязкой от основной схемы шлюза. Новая версия устройства поддерживает работу в системах ParsecNET 2.5, ParsecNET 3 и ParsecNET Office.	Цена по запросу	BYN	шт
K39979	FS-CT	Контроллер сети RS485 для ПО ForSec, интерфейс с компьютером RS232, интерфейс RS485 имеет гальваническую развязку. Максимальная скорость сети RS485 - 115200 бод. блок питания в комплекте	Цена по запросу	BYN	шт
K39773	TSS-Ethernet	Модуль TSS-Ethernet предназначен для непосредственного включения контроллеров марки TSS в компьютерную сеть Ethernet (TCP/IP) на объектах с развитой (структурированной) компьютерной сетью на базе линий типа «витая пара». Имеет один разъем типа RG-45 для подключения к компьютерной сети. Порты RS-422 и RS-232 для подключения контроллеров. Светодиоды отображают текущее состояние модуля. Электропитание модуля 12В	Цена по запросу	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Картоприемники				
K31939	PERCo-IC02.1	Картоприемник со встроенным считывателем для карт EM-Marin/HID, интерфейс RS-485, питание 12VDC, температура от +1... +45 °C, для чтения карт доступа, а также изъятия и хранения карт доступа (емкость контейнера 350 карт), выдаваемых посетителям	1 987.70	BYN	шт
K21500	PERCo-IC03.1	Картоприемник со встроенным считывателем для карт EM-Marin/HID, интерфейс Wiegand, питание 12VDC, температура от +1... +40 °C, для чтения карт доступа, а также изъятия и хранения карт доступа (емкость контейнера 350 карт), выдаваемых посетителям	1 993.72	BYN	шт
K20009	КП1 Нерж-220	Картоприемник Напряжение питания AC 100÷240 В, 15 Вт, Емкость контейнера для приёма карт до 450 карт, карты доступа PROXIMITY, Интерфейс считывателя с контроллером СКУД Wiegand-26*, для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°C до +50°C	Цена по запросу	BYN	шт
	Кнопки выхода, пульты ДУ, инфотабло				
K36568	DR-01	Кнопка выхода пластиковая, накладная, НЗ/НР контакты, размер 76x23x14мм	Цена по запросу	BYN	шт
K35029	ST-EX011SM	Кнопка выхода пластиковая, накладная, НЗ/НР контакты, размер: 76x23x14 мм, -20...+55C, 3A/36В DC	1.92	BYN	шт
K36311	AT-H805A	Кнопка выхода металлическая, накладная, НР контакты, Габариты 82x32x25 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K19326	JSB-KN21	Кнопка выхода металлическая, накладная, НР контакты, с подсветкой по периметру, максимальное коммутируемое напряжение 36В, ток до 2 А, полированный анодированный дюралюминий под хром, допускается использовать для прямого управления электромеханическим замком, ресурс при работе на активную нагрузку при токе 2А - 1 000 000 коммутаций	12.38	BYN	шт
K31730	JSB-KN33	Кнопка выхода металлическая, накладная. НР контакты, зеленая подсветка по контуру и надписи "EXIT", полированный анодированный дюралюминий, светло серый RAL7035, максимально коммутируемый ток 2А, ресурс до 1млн коммутаций	16.43	BYN	шт
K4515	SB-2	Кнопка выхода металлическая, накладная, НР контакты, с подсветкой, для управления электромагнитными/электромеханическими замками, 60x25x29 мм	17.08	BYN	шт
K34869	КОДсп-2	Кнопка выхода металлическая, накладная, НР контакты, световая индикация, Максимальное коммутируемое напряжение - 48В, ток - 2А. Габаритные размеры, мм 60x25x29	Цена по запросу	BYN	шт
K36889	AT-H801A	Кнопка выхода металлическая, врезная, НР контакты, цвет серебро; Габариты 91x28x4 мм; глубина посадки 21 мм; диаметр кнопки 11 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K41857	ST-EX010L	Кнопка металлическая с подсветкой, врезная, НР контакты, размер: 90x28 мм, -20...+55C, 3A/36В DC, питание подсветки 12V DC, материал нержавеющая сталь	27.24	BYN	шт
K15025	AR-PB-6A-BR	Кнопка выхода пластиковая, сенсорная, накладная, НР контакты, двухцветная подсветка (голубой - красный), Ультратонкий дизайн, Влагозащита (IP65), с пьезоконтактом, питание 12 В, размеры 44x83x7мм	33.44	BYN	шт
K37873	DR-03	Кнопка выхода пластиковая, накладная, сенсорная, НЗ/НР контакты, -40 - +50□, IP44, 86x50x20мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K37576	SI-20	Кнопка выхода металлическая, врезная, сенсорная, НЗ/НР контакты, с подсветкой, влагозащищенное исполнение, плата задержки, корпус нержавеющая сталь, 12 В, ток коммутации до 1 А, IP54, -20...+60 °C, 115x39x26 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K37577	SI-88	Кнопка выхода металлическая, врезная, сенсорная, НЗ/НР контакты, с подсветкой, влагозащищенное исполнение, плата задержки, корпус нержавеющая сталь,12 В, ток коммутации до 1 А, IP54, -20...+60 °C, 85x85x26 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38063	ЦИКЛОП ИК	Кнопка выхода металлическая, накладная, сенсорная, НР (НЗ программируется) контакты, диапазон срабатывания: 5 - 20 см, с подсветкой, индикация режимов работы: красный/зеленый, корпус алюминиевый, питание 8-15 В, коммутация: ток до 3А, напряжение до 26В DC, -20...+50 °C, 80x40x25мм, цвет черный	Цена по запросу	BYN	шт
K24267	ST-ER115	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ	22.43	BYN	шт
K24268	ST-ER115C	Защитная прозрачная крышка для ST-ER115	4.11	BYN	шт
K36353	ST-ER116TLS-GN	Устройство аварийной разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, 3 группы ОБЩ, НЗ, НР: 3 А, 12 – 24 В (DC), 3 А, 125 – 220 В (AC).Зеленый / красный СИД, зуммер	72.65	BYN	шт
K18996	PERCo-AI01	Блок индикации комплексной системы безопасности предназначен для дистанционного управления (PERCo-AU01) режимом контроллера замка PERCo-CT/L04 с помощью инфракрасного пульта и для индикации текущего режима контроллера. Напряжение питания 12В DC Габаритные размеры (Д×Ш×В) 20×50×145 мм Рабочий температурный диапазон +1... +40 °C Интерфейс связи RS-485	189.87	BYN	шт
K18997	PERCo-AU01	ИК-пульт дистанционного управления контроллером замка PERCo-CL02	41.76	BYN	шт
K16048	PERCo-AU05	Табло времени	359.69	BYN	шт
K37405	1385-11-5353500	Терминал управления аварийным выходом 1385-11-5353500	Цена по запросу	BYN	шт
K38475	4710760048	Кнопка запроса на выход с символом ключа (утопл. монтаж), питание 12 DC, размеры 81x81x15мм	Цена по запросу	BYN	шт
K2956	333 AT	Кнопка разблокировки с символом "ключ", накладная, Тип контактов НЗ/НР, размеры 61x61x22мм	Цена по запросу	BYN	шт
K20427	АЕА-22 «Грибок» (зеленый)	Кнопка АЕА-22 "Грибок" зеленый d22мм 1з+1р ИЭК Артикул: BBG30-AEA-K06	5.98	BYN	шт
K20426	АЕА-22 «Грибок» (красный)	Кнопка АЕА-22 "Грибок" красный d22мм 1з+1р ИЭК Артикул: BBG30-AEA-K04	5.98	BYN	шт
K32176	VIZIT-EXIT 300M	Кнопка выхода Накладная, металлическая	27.54	BYN	шт
K20428	КП101	Корпус КП101 для кнопок 1 место Габаритные размеры, мм: 75x70x65. Цвет белый Артикул: BKP10-1-K01	2.45	BYN	шт
	Считыватели Dallas TM и iButton				
K36153	JSB-KTMn-15	Контактор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта =2В (12В с резистором 1 КОм). Накладное исполнение. Выполнен из алюминиевого сплава с анодированным покрытием ("под хром"). Корпус контактора электрически изолирован от установочной поверхности. В комплекте руководство, шаблон для установки, резистор 1КОм.	7.19	BYN	шт
K8671	КТМ Нк	Считыватель Touch Memory накладной, одноцветный светодиод, крашеный металл, D = 49 мм, h = 21 мм, Выходной интерфейс Dallas TM	7.00	BYN	шт
	Монтажные принадлежности СКУД				
K8260	06511.00.0	Пружинные нейлоновые дверные контакты для передачи электропитания к электромеханическим / электромоторным замкам в комплекте с прокладками 2мм - 6 шт, 5мм - 1шт	24.80	BYN	шт
K37388	06515.00.0	Коаксиальная защита кабелепрохода предназначена для обеспечения безопасного перехода различных кабелей через вращающиеся на одной оси поверхности. Основное назначение защиты - подвод кабелей для электрозамка, видеокамеры, домофона, встраиваемых в металлическую дверь. Защита представляет собой металлическую трубку с фланцем крепления и внутренней коаксиально расположенной стальной пружиной, одним концом закрепленной на трубке. На другом свободной конце пружины расположен второй фланец крепления. Таким образом, расположенный внутри пружины кабель не подвержен резким изгибам и сильным нагрузочным воздействиям. Внутренний диаметр пружины (15 мм) позволяет использовать защиту для достаточно широкого диапазона кабелей.	Цена по запросу	BYN	шт
K8836	DDC 002	Пружинные дверные контакты для передачи питания к элекромеханическим замкам/защелкам. имеют два латунных полюса, покрытых никелем и заключенных в пластиковую оболочку черного цвета, макс. коммутируемое напряжение 24 В пер./пост. макс. коммутируемый ток 1,5 А	Цена по запросу	BYN	шт
K39148	EA281/100000	Кабелепроход врезной, Максимальный диаметр пучка проводов, которые можно протянуть через кабелепроход EA281, равен 7,5 мм. Угол открывания двери составляет более 180°. Для увеличения стойкости на изгиб нужно, чтобы кабель состоял из нескольких проводов. Кабелепроходы изготовлены из хромированной стали и имеют скругленные окончания для облегчения установки.	Цена по запросу	BYN	шт
K39069	KL-8 ПВХ	Гибкий кабельканал для перехода на дверь, диаметр 8 мм, длина 400мм. Цвет - черный	3.21	BYN	шт
K23872	KLB-468TW	Гибкий кабельканал для перехода на дверь, диаметр 8 мм, длина 400мм. Цвет крепления белый.	2.18	BYN	шт
K42492	ST-AC102LC	Кабелепереход врезной, скрытого монтажа, длина 290 мм, диаметр 13 мм, угол открывания до 120°, матариал - цинковый сплав и сталь, размеры 290x25x13мм	34.51	BYN	шт
K5767	CC3	Стойка под считыватель, с оригинальным креплением к полу, диаметр 110 мм. Порошковая окраска "Серебристый антик"	750.29	BYN	шт
K20545	Стойка для считывателя Stolz 150x150	Стойка для установки считывателя карт, высота 1275 мм+140мм бетонируемая часть, труба 30x60 мм, крепежное основание 180x180 мм, пластиковая площадка (с козырьком) 150x150 мм под считыватель. Растояние от задней стенки до ПВХ 18мм.	203.54	BYN	шт
K15298	Стойка для считывателя Stolz 170x180	Стойка для установки считывателя карт, высота 1275 мм+140мм бетонируемая часть, труба 30x60 мм, крепежное основание 180x180 мм, пластиковая площадка (с козырьком) 170x180 мм под считыватель. Растояние от задней стенки до ПВХ 18мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39589	Стойка для считывателя Stolz 150x250	Стойка для установки считывателя карт, высота 1400мм + 140мм бетонируемая часть, труба 30x60 мм, крепежное основание 180x180 мм, пластиковая монтажная площадка (с козырьком) 150x250 мм. Растояние от задней стенки до ПВХ 18мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K26088	Стойка для считывателя Stolz 400x300	Стойка для установки считывателя карт, высота 1275 мм+140мм бетонируемая часть, труба 30x60 мм, крепежное основание 180x180 мм, пластиковая площадка (с козырьком) 400x300 мм под считыватель. Растояние от задней стенки до ПВХ 18мм.	285.12	BYN	шт
K40040	Ограждение стойки считывателя Stolz (Штольц) 400мм	Ограждение стойки считывателя, ширина 400 мм, высота 830 мм, монтаж на глубину 500 мм, диаметр трубы 28 мм.	151.68	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K38455	KT-SMA-05Y	Удлинитель антенного кабеля антенны KT-UHF-MA-03 Gate - 5м	Цена по запросу	BYN	шт
K26017	PERCo-BH03	Стойка для считывателя PERCo-IR10	418.08	BYN	шт
K19016	PERCo-BH01 0-03	Кронштейн считывателя с комплектом крепежа	Цена по запросу	BYN	шт
K39378	030002.17	Массивный геркон тип контакта: НО; кабель длиной 6 м; VdS класс А	Цена по запросу	BYN	шт
K3729	10305	Пружинные дверные контакты, максимально 24В, 1.5А, размеры 71x13мм	Цена по запросу	BYN	шт
K26749	10366	Комплект монтажных цоколей для регулировки высоты магнитных датчиков, комплект 6 штук, высота каждого 4 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K30995	IP65 Gasket for R10 (Pack of 10)	IP65 Gasket for R10(Pack of 10)	Цена по запросу	BYN	упак
K39714	Mounting Set Adj	Монтажный регулируемый кронштейн для считывателей Transit Entry, uPass Reach на столб диаметром Ø 48,3 mm, материал аллюминий	547.83	BYN	шт
K19984	Pole mounting kit TRANSIT	Pole mounting kit. 5626595. Монтажный кронштейн для считывателей TRANSIT Standard на столб.	448.79	BYN	шт
	СКД Autec				
K14030	Autec CD with software	Компакт-диск с записанным ПО производства компании Autec - обновления и демо-версии новых программ	144.93	BYN	шт
K24308	SONDER-SOFTWARE	Программная утилита для импорта данных из CSV-файла во внутреню БД ПО Autec	Цена по запросу	BYN	шт
K24254	XMP-DS32-000	Graphic controller with display to monitor and control facility informations.	Цена по запросу	BYN	шт
K16082	XMP-K12-106	Лицензия для активации опции хранения картинок с IP камер прямо в памяти контроллера K12q	Цена по запросу	BYN	шт
K23099	XMP-K32SX-F2	Модуль расширения для подключения до 8 считывателей к контроллеру XMP-K32SX	Цена по запросу	BYN	шт
K18839	XMP-NT-000	Базовая сетевая версия ПО интегрированной системы Babylon	Цена по запросу	BYN	шт
K8560	XMP-NT-010	Лицензия на дополнительное рабочее место оператора интегрированной системы Babylon/NT	Цена по запросу	BYN	шт
K16532	XMP-NT-110	Лицензия на 1 программный UBI порт, используется для связи системы с внешним ПО Windows, например Excel	Цена по запросу	BYN	шт
K8606	XMP-NT-130	Программный модудь системы Babylon для видеоидентификации пользователей - сравнение текущей картинки от камеры возле считывателя с фото, сохраненной в БД системы для поднесенной карты	Цена по запросу	BYN	шт
K8605	XMP-NT-140	Программный модуль системы Babylon для изготовления пропусков - подготовка шаблонов, печать. Связь с БД системы Babylon	6 982.54	BYN	шт
K16593	XMP-NT-150	Лицензия на рабочее место для работы с графическими планами - интерактивное отображение устройств, управление, вывод графиков - до 8 планов	2 841.83	BYN	шт
K16044	XMP-NT-151	Лицензия для системы Babylon NT на расширение числа доступных в системе числа графических планов с 8 до 32	2 270.86	BYN	шт
K19435	XMP-NT-153	Лицензия на дополнительное сетевое рабочее место работы с интеграктивными графическими планами	Цена по запросу	BYN	шт
K23098	XMP-NT-153	Лицензия на одно дополнительное рабочее место для работы с графическими планами	Цена по запросу	BYN	шт
K8604	XMP-NT-211	Программный модуль W3SECTD для автоматического управления исполнительными устройствами и устройствами система по предварительно заданным алгоритмам - гашение света по уходу последнего работника и т.д.	11 341.18	BYN	шт
K16080	XMP-NT-221	SNMP интерфейс для двухстороннего обмена данными системы Babylon/NT с внешними системами	11 341.18	BYN	шт
K36366	XMP-NT-230	Программное обеспечение для организации филиалов. Обмен информацией между XMP-BABYLON системами.	1 502.97	BYN	шт
K8602	XMP-NT-300	Программный модуль TM/NT для работы на графических планах со 100 точками данных, для каждой из которых можно задать местоположение, значение, аттрибуты	6.99	BYN	шт
K8603	XMP-NT-301	Программный модуль TM/NT для работы на графических планах с точками данных. Расширение позиции XMP-NT-300 на 100 точек. Для каждой из которых можно задать местоположение, значение, аттрибуты	874.14	BYN	шт
K8561	XMP-NT-500	AC/NT. Лицензия для работы системы Babylon/NT с БД контроля доступа до 100 человек, до 8 профилей доступа, до 200 зон доступа	1 203.63	BYN	шт
K8562	XMP-NT-501	Расширение лицензии контроля доступа на 100 человек, дополнение к XMP-NT-500	1 203.63	BYN	шт
K8563	XMP-NT-502	Расширение лицензии контроля доступа на 1000 человек. Применяется начиная с 1000 человек. Дополнение к XMP-NT-500 и XMP-NT-501	1 165.96	BYN	шт
K16530	XMP-NT-510	Лицензия на программу учета рабочего времени в рамках комплекса Babylon. До 100 человек, 8 профилей, 200 зон	1 467.97	BYN	шт
K16531	XMP-NT-511	Лицензия на программу учета рабочего времени в рамках комплекса Babylon. Расширение на 100 человек	1 467.97	BYN	шт
K8564	XMP-NT-530	Расширение с 8 до 32 профилей доступа для системы контроля доступа Babylon/NT	1 599.44	BYN	шт
K23097	XMP-NT-535	Модуль поддержки временных профилей (XPROF). До 32-х дополнительных профилей на пользователя.	Цена по запросу	BYN	шт
K23096	XMP-NT-551	Расширение от 32 до неограниченного кол-ва профилей доступа для системы контроля доступа Babylon/NT	Цена по запросу	BYN	шт
K23017	XMP-NT-700	Лицензия для работы системы Babylon/NT с БД контроля доступа до 1000 человек, до 8 профилей доступа, до 200 зон доступа.	Цена по запросу	BYN	шт
K13906	XMP-NT-900-LIC	Специализированный программный модуль расширения лицензий для сервера системы Babylon/NT	601.93	BYN	шт
K23103	XMP-NT-900-VT	Виртуальный ключ защиты для программного обеспечения Autec Babylon (контроллер доступа используется для защиты ПО).	Цена по запросу	BYN	шт
K14913	XMP-NT-902-USB	Сервисный ключ защиты ПО Babylon с ограничением времени непрерывной работы сервера.	1 751.38	BYN	шт
K11338	XMP-NT-912-USB	USB-ключ защиты для программного обеспечения Autec Babylon.	4.72	BYN	шт
K8595	XMP-TMC-2230	Считыватель бесконтактных карт для системы Babylon, подключение к контроллеру K32/K32Lite через модуль RIM по защищенному протоколу Secucrypt, линия RS-485. 3 светодиода, бипер, тамперный контакт. Материал корпуса ABS, 50*135*25	Цена по запросу	BYN	шт
K8588	XMP-TMC-2230*65	Считыватель бесконтактных карт для системы Babylon, подключение к контроллеру K32/K32Lite по защищенному протоколу Secucrypt, линия RS-485. Исполнение IP65. 3 светодиода, бипер, тамперный контакт. Материал корпуса ABS, 50*135*25	Цена по запросу	BYN	шт
K13071	XMP-TMC-2250	Считыватель бесконтактных карт Mifare, подключение к контроллеру K32/K32Lite, линия RS-485. 3 светодиода, бипер, тамперный контакт. Материал корпуса ABS, 50*135*25	Цена по запросу	BYN	шт
K13072	XMP-TMC-2250*65	Считыватель бесконтактных карт Mifare, защищенный (IP65), подключение к контроллеру K32/K32Lite, линия RS-485. 3 светодиода, бипер, тамперный контакт. Материал корпуса ABS, 50*135*25	Цена по запросу	BYN	шт
K23100	XMP-TMC-2350	Считыватель бесконтактных карт Mifare, подключение к контроллеру K32/K32Lite/K32SX, линия RS-485. 3 светодиода, бипер, тамперный контакт. Материал корпуса ABS, 90*90*21, IP65	Цена по запросу	BYN	шт
K8596	XMP-TMC-2430	Считыватель бесконтактных карт для системы Babylon, подключение к контроллеру K32/K32Lite через модуль RIM по защищенному протоколу Secucrypt, линия RS-485. 3 светодиода, бипер, тамперный контакт. Материал корпуса ABS, 80*80*25	Цена по запросу	BYN	шт
K15696	FES USB Hitag reader	Контрольный считыватель для системы Autec Babylon. Интерфейс USB	Цена по запросу	BYN	шт
K23102	XMP-USB-MIF2	Контрольный считыватель карт стандарта MIFARE для системы Autec Babylon. Интерфейс USB	Цена по запросу	BYN	шт
K23101	XMP-TMC-850-C	Монтажное основание для считывателей серии XMP-TMC23xx	Цена по запросу	BYN	шт
K16529	XMP-K32-000	XMP-K32-000 - интегрированный контроллер доступа / сигнализации, 4/8 точек доступа, со встроенным источником питания 12В, в корпусе (405x305x125).	7 370.06	BYN	шт
K8565	XMP-K32L-000	K32-Lite. Интегрированный контроллер доступа / сигнализации	5 289.80	BYN	шт
K18841	XMP-K32SX-000	Контроллер объекта многофункциональный, подключение до 4 считывателей, 16 шлейфов, 8 релейных выхода, работа под управлением Linux. Подключение дополнительных плат вх/вых, корпус с ИБП и акк. 7,2 Ач	5 052.06	BYN	шт
K18843	XMP-K32SX-000-19	Контроллер объекта многофункциональный, подключение до 4 считывателей, 16 шлейфов, 8 релейных выхода, работа под управлением Linux. Подключение дополнительных плат вх/вых, корпус 19" с ИБП без аккумулятора	Цена по запросу	BYN	шт
K18844	XMP-K32SX-007-19	Контроллер объекта многофункциональный, подключение до 8 считывателей, 16 шлейфов, 8 релейных выхода, работа под управлением Linux. Подключение дополнительных плат вх/вых, корпус 19" БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ	Цена по запросу	BYN	шт
K18842	XMP-K32SX-901	Контроллер объекта многофункциональный, подключение до 4 считывателей, 16 шлейфов, 8 релейных выхода, работа под управлением Linux. Подключение дополнительных плат вх/вых, исполнение в виде платы без корпуса	Цена по запросу	BYN	шт
K8623	XMP-KDA-024	Модуль расширения для контроллера K32/K32-Lite на 24 выхода. Подключение по RS485.	Цена по запросу	BYN	шт
K8622	XMP-KDM-016	Модуль расширения для контроллера K32/K32-Lite на 16 входов. Подключение по RS485. Входы с 4 состояниями	Цена по запросу	BYN	шт
K16528	XMP-K12-900	K32-Lite. Интегрированный контроллер доступа / сигнализации, до 2 точек доступа. Исполнение в виде платы - без корпуса и БП	Цена по запросу	BYN	шт
K16527	XMP-K12-013	K32-Lite. Интегрированный контроллер доступа / сигнализации, до 2 точек доступа. Исполнение на монтажной пластине с БП и местом по аккумулятор но без корпуса	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K16081	XMP-K12-000	Контроллер объекта многофункциональный, подключение до 2 считывателей, 8 шлейфов, 4 релейных выхода, работа под управлением Linux. Возможность хранения картинок с IP камер в памяти контроллера, возможность подключения дополнительных плат вх/вых	Цена по запросу	BYN	шт
K8620	XMP-K32-011	Программная лицензия для подключения до 8 считывателей по шине RS-485 к интергрированному контроллеру K32/K32-Lite	798.63	BYN	шт
K8621	XMP-K32-050	Модуль расширения для подключения до 8 считывателей по шине RS-485 к интегрированному контроллеру K32/K32-Lite	1 317.50	BYN	шт
K8566	XMP-RIM-003	Интерфейсный модуль для подключения 1 считывателя с интерфейсом Wiegand к контроллеру K32 / K32-Lite.2 выхода, 4 входа	Цена по запросу	BYN	шт
K8590	XMP-RIM-010	Интерфейсный модуль для подключения 1 считывателя системы Babylon с защищенным интерфейсом UCI к контроллеру K32 / K32-Lite. 2 выхода, 4 входа С монтажной металлической платой в комплекте.	Цена по запросу	BYN	шт
K8591	XMP-RIM-020	Интерфейсный модуль для подключения 2 считывателей системы Babylon с защищенным интерфейсом UCI к контроллеру K32 / K32-Lite. 2 выхода, 4 входа С монтажной металлической платой в комплекте.	Цена по запросу	BYN	шт
K8592	XMP-RIM-030	Интерфейсный модуль для подключения 1 считывателя с интерфейсом Wiegand к контроллеру K32 / K32-Lite. 2 выхода, 4 входа С монтажной металлической платой в комплекте.	Цена по запросу	BYN	шт
K8593	XMP-RIM-040	Интерфейсный модуль для подключения 2 считывателей с интерфейсом Wiegand к контроллеру K32 / K32-Lite. 2 выхода, 4 входа С монтажной металлической платой в комплекте.	Цена по запросу	BYN	шт
K39793	XMP-RIM-041	Интерфейсный модуль для подключения 2 считывателей с интерфейсом Wiegand к контроллеру K32 / K32-Lite. 2 выхода, 4 входа С монтажной металлической платой и корпусом в комплекте.	Цена по запросу	BYN	шт
	Система подсчета посетителей				
K22301	SM-Counter	Счетчик SM-Counter, Питание 4x1,5 В (Батареи типа AAA), Срок службы батарей не менее 1 года, размер 105x58x18,5 мм, Максимальная ширина прохода не более 5 м	186.13	BYN	шт
K32652	SensMax PRO	Комплект беспроводных ИК датчиков, передача данных по радиоканалу. Максимальная ширина прохода - 5 метров. Работа от батареек AAA.Размеры 67x67x25мм	1 235.12	BYN	шт
K32653	Sens Max PRO TCP/IP	Радио коллектор данных. Служит для сбора данных по радиоканалу, растояние до датчиков 20-50 м.Количество датчиков - 10. Софт обработки данных в комплекте.	941.39	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Исполнительные устройства СКД				
	Электромеханические защелки				
K706	2L01B	Защелка электромеханическая, левая, НЗ, питание 8-14В 0.8А AC/DC 12 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 400 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 20.1.00.B	Цена по запросу	BYN	шт
K700	2R01B	Защелка электромеханическая, правая, НЗ, питание 8-14В 0.8А AC/DC 12 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 400 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 10.1.00.B	Цена по запросу	BYN	шт
K36545	2LB1B	Защелка электромеханическая, левая, НЗ, с фиксацией открывания и механической разблокировкой, питание 8-14В 0.8А AC/DC 12 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 400 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 23A.1.00.B	Цена по запросу	BYN	шт
K36544	2RB1B	Защелка электромеханическая, правая, НЗ, с фиксацией открывания и механической разблокировкой, питание 8-14В 0.8А AC/DC 12 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 400 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 13A.1.00.B	Цена по запросу	BYN	шт
K37173	30B10	Защелка электромеханическая, симметричная, НЗ, питание 8-14В 0.68А AC/DC 14 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 400 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 30.1.00.B	Цена по запросу	BYN	шт
K39215	32B10	Защелка электромеханическая, симметричная, НЗ, с фиксацией открывания, питание 8-14В 0.68А AC/DC 14 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 400 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 32.1.00.B	Цена по запросу	BYN	шт
K714	3BB10	Защелка электромеханическая, симметричная, НЗ, с фиксацией открывания и механической разблокировкой, питание 8-14В 0.68А AC/DC 14 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 400 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 33A.1.00.B	44.88	BYN	шт
K715	34E10	Защелка электромеханическая, симметричная, НО, питание 12В 0.25А DC 50 Ом, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 400 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 34.1.00.E	67.64	BYN	шт
K14344	50B10	Защелка электромеханическая, миниатюрная, симметричная, НЗ, питание 9-16В 0.6А AC/DC 15.5 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 500 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 50.1.00.B	43.03	BYN	шт
K39516	51B10	Защелка электромеханическая, миниатюрная, симметричная, НЗ с механической разблокировкой, питание 9-16В 0.6А AC/DC 15.5 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 500 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 51.1.00.B	45.26	BYN	шт
K36540	53B10	Защелка электромеханическая, миниатюрная, симметричная, НЗ, с фиксацией открывания и механической разблокировкой, питание 9-16В 0.6А AC/DC 15.5 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 500 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 53.1.00.B	Цена по запросу	BYN	шт
K14345	54E10	Защелка электромеханическая, миниатюрная, симметричная, НО, питание 12В 0.27А DC 42 Ом, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 500 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 54.1.00.E	78.99	BYN	шт
K36541	56B10	Защелка электромеханическая, миниатюрная, симметричная, НЗ, с сенсором, питание 9-16В 0.6А AC/DC 15.5 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 500 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 56.1.00.B	Цена по запросу	BYN	шт
K38097	58E10	Защелка электромеханическая, миниатюрная, симметричная, НО, с сенсором, питание 12В 0.27А DC 42 Ом, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 500 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 58.1.00.E	Цена по запросу	BYN	шт
K41030	4L0M40	Защелка электромеханическая, повышенной надежности, левая, НЗ, питание 12В 0.17А DC 70 Ом, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 700 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 4L0.4.00.M	Цена по запросу	BYN	шт
K40149	4L4M40	Защелка электромеханическая, повышенной надежности, левая, НО, питание 12В 0.17А DC 70 Ом, материал корпуса упрочненный сплав Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 700 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 4L4.4.00.M	Цена по запросу	BYN	шт
K36542	4L6M40	Защелка электромеханическая, повышенной надежности, левая, НЗ, с сенсором, питание 12В 0.17А DC 70 Ом, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 700 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 4L6.4.00.M	Цена по запросу	BYN	шт
K33616	4L8M40	Защелка электромеханическая, повышенной надежности, левая, НО, с сенсором, питание 12В 0.17А DC 70 Ом, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 700 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 4L8.4.00.M	Цена по запросу	BYN	шт
K41031	4R0M40	Защелка электромеханическая, повышенной надежности, правая, НЗ, питание 12В 0.17А DC 70 Ом, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 700 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 4R0.4.00.M	Цена по запросу	BYN	шт
K40150	4R4M40	Защелка электромеханическая, повышенной надежности, правая, НО, питание 12В 0.17А DC 70 Ом, материал корпуса упрочненный сплав Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 700 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 4R4.4.00.M	Цена по запросу	BYN	шт
K36543	4R6L40	Защелка электромеханическая, повышенной надежности, правая, НЗ, с сенсором, питание 8-14В 0.48А AC/DC 20 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 700 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 4R6.4.00.L	Цена по запросу	BYN	шт
K40030	4R8M40	Защелка электромеханическая, повышенной надежности, правая, НО, с сенсором, питание 12В 0.17А DC 70 Ом, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 700 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 4R8.4.00.M	Цена по запросу	BYN	шт
K9711	4FL04M	Защелка электромеханическая, огнестойкая, левая, НЗ, для противопожарных дверей, выдерживает 1100°С в течение 120мин, НЗ, питание 12В 0.17А DC 70 Ом, материал корпуса сталь, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 1000 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 24L0.4.00.M	Цена по запросу	BYN	шт
K9712	4FR04M	Защелка электромеханическая, огнестойкая, правая, НЗ, для противопожарных дверей, выдерживает 1100°С в течение 120мин, НЗ, питание 12В 0.17А DC 70 Ом, материал корпуса сталь, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 1000 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 24R0.4.00.M	Цена по запросу	BYN	шт
K24845	4A0M6	Защелка электромеханическая, для аварийных выходов, НЗ, питание 12В 0.17А DC 70 Ом, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 700 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 40.6.00.M	103.35	BYN	шт
K1309	4A8M6	Защелка электромеханическая, для аварийных выходов, НО, с сенсором, питание 12В 0.17А DC 70 Ом, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 700 кг, рабочая температура -15...+40°С, монтажная накладка поставляется отдельно, старая маркировка 48.6.00.M	139.88	BYN	шт
K5488	7LAL40	Защелка электромеханическая, влагозащищенная, левая, НЗ, с фиксацией открывания, питание 8-14В 0.48А AC/DC 20 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки Zamak, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 500 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, без регулировки запирающей планки, старая маркировка 7L2A.4.00.L	Цена по запросу	BYN	шт
K5487	7RAL40	Защелка электромеханическая, влагозащищенная, правая, НЗ, с фиксацией открывания, питание 8-14В 0.48А AC/DC 20 Ом <1 мин, материал корпуса Zamak, материал запирающей планки Zamak, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 500 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно, старая маркировка 7R2A.4.00.L	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K38820	250B10	Защелка электромеханическая, высокопрочная, симметричная, НЗ, питание 9-16В 0.6А AC/DC 15.5 Ом <1 мин, материал корпуса сталь, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 1000 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно	Цена по запросу	BYN	шт
K41946	256E10	Защелка электромеханическая, высокопрочная, симметричная, НЗ, с сенсором, питание 12VDC 0.25А 50 Ом, материал корпуса сталь, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 1000 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно	Цена по запросу	BYN	шт
K41947	258E10	Защелка электромеханическая, высокопрочная, симметричная, НО, с сенсором, питание 12VDC 0.25А 50 Ом, материал корпуса сталь, материал запирающей планки сталь, ресурс >300 000 циклов, порог разрушения 1000 кг, рабочая температура -15...+40°С, планка поставляется отдельно	Цена по запросу	BYN	шт
K13100	S01X (№61)	Планка №61 универсальная, короткая, для защелок 1x/2x/3x/4x/24x/25x серий, без отверстия под ригель, нержавеющая сталь	11.15	BYN	шт
K724	S01Z	Планка №01 универсальная, короткая, для защелок 1x/2x/3x/4x/24x/25x серий, без отверстия под ригель, цвет серый	6.05	BYN	шт
K13099	S02Z	Планка №02 универсальная, короткая, для защелок 3x серий, без отверстия под ригель, цвет серый	5.64	BYN	шт
K14350	S27X	Планка №27 универсальная, короткая, для защелок 5x серий, без отверстия под ригель, нержавеющая сталь	9.42	BYN	шт
K14351	S28X	Планка №28 универсальная, короткая, для защелок 5x серий, без отверстия под ригель, нержавеющая сталь	16.54	BYN	шт
K41509	S76X	Планка №76 универсальная, короткая, для защелок 7x серии, без отверстия под ригель, нержавеющая сталь	23.75	BYN	шт
K725	L03Z	Планка №03 универсальная, для защелок 1x/2x/3x серий, с отверстием под ригель, цвет серый	7.57	BYN	шт
K35008	L04Z	Планка №04 универсальная, для защелок 1x/2x/3x серий, с отверстием под ригель, цвет серый	7.57	BYN	шт
K35007	L05Z	Планка №05 универсальная, для защелок 1x/2x/3x серий, с отверстием под ригель, цвет серый	7.57	BYN	шт
K14729	L20X	Планка №20 правая, для защелок 1x/2x/3x серий, с отверстием под ригель, нержавеющая сталь	16.66	BYN	шт
K14730	L21X	Планка №21 левая, для защелок 1x/2x/3x серий, с отверстием под ригель, нержавеющая сталь	16.66	BYN	шт
K14346	L26X	Планка №26 универсальная, для защелок 5x серий, с отверстием под ригель, нержавеющая сталь	13.26	BYN	шт
K3727	L43X	Планка №43 универсальная, для защелок 1x/2x/4R(L)/25x/24R(L) серий, с отверстием под ригель, нержавеющая сталь	14.48	BYN	шт
K20397	L67X	Планка №67 универсальная, для защелок 1x/2x/4R(L)/25x/24R(L) серий, с отверстием под ригель, нержавеющая сталь	28.47	BYN	шт
K726	A08	Планка №08 правая, угловая, длинная, для защелок 1x/2x/3x серий, с отверстием под ригель, цвет коричневый	16.81	BYN	шт
K727	A09	Планка №09 левая, угловая, длинная, для защелок 1x/2x/3x серий, с отверстием под ригель, цвет коричневый	16.74	BYN	шт
K728	A16	Планка №16 универсальная, угловая, короткая, для защелок 1x/2x/3x/4R(L)/25x серий, без отверстия под ригель, цвет коричневый	17.73	BYN	шт
K15359	AL-250UZ	Замок "защелка" эм., Сила удержания 250 кгс, IP20, -20...+40 °С, питание 12VDC, 110мА, корпус 130×42,5×13 мм, зацеп 52×20×24 мм	264.58	BYN	шт
K15360	MK AL-250UZ-Glass	Монтажный комплект для установки электромагнитного замка AL-250UZ на стеклянную дверь	44.18	BYN	шт
K34474	ST-SL010DL	Ответная часть к электромеханическим защелкам	Цена по запросу	BYN	шт
K32228	ST-SL120DL	Ответная часть ST-SL120DL предназначена для совместной работы с электромеханическими защелками в составе систем контроля доступа с электронным управлением блокировкой дверей. Ответная часть врезается в дверное полотно. Благодаря своему врезному монтажу комбинация из защелки с ответной частью ST-SL120DL не нарушает дизайн двери и прекрасно подходит для решений, когда уже эксплуатирующийся объект с дверями необходимо оборудовать системой контроля доступа с минимальными затратами и переделками конструкции дверей.	41.73	BYN	шт
K41384	Ручка РК-1 Т-1 П (компл.) антик/серебро	Ручка-ухват, размеры 60x48x56 мм, материал - алюминий, покрытие ЦАМ	Цена по запросу	BYN	шт
	Электромеханические врезные замки				
K1637	ADZL-747 GTA3000-CC TM, замок электромех.	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ (С контроллером ТМ ключей) ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ	Цена по запросу	BYN	шт
K6976	UN-321D	Замок автономный со встроенным контроллером и считывателем. Механический ключ для разблокировки. Работа автономно/в сети. Питание от 4 батарей АА	733.21	BYN	шт
K19403	Z-7 EHT (золото)	Врезной замок со встроенным контроллером (1364 польз.) и считывателем карт EM-Marine и HID (дальность 2-4см), питание 4x1,5В батарея АА (25тыс. открываний), режимы "Офис", "Отель". Звуковая/световая индикация работы, подключение внешней кнопки открывания двери, цвет золото. Карты доступа в комплект не входят	Цена по запросу	BYN	шт
K35984	Z-7 EHT (серебро)	Врезной замок со встроенным контроллером (1364 польз.) и считывателем карт EM-Marine и HID (дальность 2-4см), питание 4x1,5В батарея АА (25тыс. открываний), режимы "Офис", "Отель". Звуковая/световая индикация работы, подключение внешней кнопки открывания двери, цвет серебро. Карты доступа в комплект не входят	Цена по запросу	BYN	шт
K33025	Z-8 EHT	Врезной замок со встроенным контроллером (1364 польз.) и считывателем карт EM-Marine и HID (дальность 2-4см), питание 4x1,5В батарея АА (25тыс. открываний), режимы "Офис", "Отель". Звуковая/световая индикация работы, подключение внешней кнопки открывания двери, цвет серебро.	Цена по запросу	BYN	шт
K37361	12011.40	Замок электромеханический (аналог Cisa 12010) врезной реверсивный с электрическим приводом дополнительной защелки, напряжение 12VAC 2.8А, Ответная планка шириной 25мм и дверной контактор в комплекте. Расстояние "doormass" - 40 мм	203.96	BYN	шт
K21835	12011.50	Замок электромеханический (аналог Cisa 12010) врезной реверсивный с электрическим приводом дополнительной защелки, напряжение 12VAC 2.8А, Ответная планка шириной 25мм и дверной контактор в комплекте. Расстояние "doormass" - 50 мм	205.51	BYN	шт
K15780	12011.60	Замок электромеханический (аналог Cisa 12010) врезной реверсивный с электрическим приводом дополнительной защелки, напряжение 12VAC 2.8А, Ответная планка шириной 25мм и дверной контактор в комплекте. Расстояние "doormass" - 60 мм	204.59	BYN	шт
K39345	EL560/100150	Эл. мех. замок 55/24 мм (сторонность 4) Электромеханический соленоидный замок EL560 для сплошных деревянных или металлических дверей. Замок автоматически блокируется при закрывании двери. Замок всегда открывается от цилиндра. Отличительные особенности: Электрически управляемая внешняя ручка, выход от внутренней ручки свободен, Замок можно использовать в противопожарных дверях (EN), Замок нельзя использовать с распашной дверной автоматикой. Раздельный шток в комплект поставки не входит и заказывается отдельно, Соответствует стандартам EN179 и EN1125, Обработка: сталь хромированная	Цена по запросу	BYN	шт
K39162	EL560/100180	Эл. мех. замок 80/24 мм (сторонность 4) Электромеханический соленоидный замок EL560 для сплошных деревянных или металлических дверей. Замок автоматически блокируется при закрывании двери. Замок всегда открывается от цилиндра. Отличительные особенности: Электрически управляемая внешняя ручка, выход от внутренней ручки свободен, Замок можно использовать в противопожарных дверях (EN), Замок нельзя использовать с распашной дверной автоматикой. Раздельный шток в комплект поставки не входит и заказывается отдельно, Соответствует стандартам EN179 и EN1125, Обработка: сталь хромированная	Цена по запросу	BYN	шт
K39346	EL561/100150	Эл. мех. замок 55/24 мм (сторонность 2.4), Электромеханический замок с управлением от ручек EL461 предназначен для внутренних дверей со средней проходимостью.Замки со сквозным штоком используются там, где необходимы электрически управляемые вход и выход. Замок можно использовать в противопожарных дверях (EN). Замок нельзя использовать с распашной дверной автоматикой. Типичные объекты применения – торговые помещения, больницы, образовательные центры, офисные двери. Отличительные особенности: Обе ручки, как внешняя, так и внутренняя электрически управляемы Замок можно использовать в противопожарных дверях (EN) Замок нельзя использовать с распашной дверной автоматикой. Обработка: сталь хромированная	Цена по запросу	BYN	шт
K39163	EL561/100180	Эл. мех. замок 80/24 мм (сторонность 2.4), Электромеханический замок с управлением от ручек EL461 предназначен для внутренних дверей со средней проходимостью.Замки со сквозным штоком используются там, где необходимы электрически управляемые вход и выход. Замок можно использовать в противопожарных дверях (EN). Замок нельзя использовать с распашной дверной автоматикой. Типичные объекты применения – торговые помещения, больницы, образовательные центры, офисные двери. Отличительные особенности: Обе ручки, как внешняя, так и внутренняя электрически управляемы Замок можно использовать в противопожарных дверях (EN) Замок нельзя использовать с распашной дверной автоматикой. Обработка: сталь хромированная	Цена по запросу	BYN	шт
K16666	EL580/000011	EL580 Замок электромеханический соленоидный с раздельным штоком, для сплошных дверей с управлением от ручек. Выход ригеля 14мм, до цилиндра 50 мм, планка: 22 мм.Без запорной планки.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K38403	EL581/000011	Электромеханический замок, дормас 50мм соленоидный для сплошных дверей с управлением от ручек, Сигнал управления не убирает ригель внутрь корпуса, а только вводит в зацепление механизм поворота,который при нажатии на фалевую ручку убирает ригель внутрь корпуса.Внутренняя ручка постоянно подключена к механизму поворота замка (свободный выход из помещения).Замок защелкивается автоматически при закрывании двери. питание 12-24В ток 550мА, температура -20...+60°С	Цена по запросу	BYN	шт
K26011	PERCo-LB72.1	Врезной электромеханический замок с контактным устройством, нормально закрытый, замок отпирается при помощи ключа или по команде контроллера СКУД, межцентровое расстояние 72 мм. Комплект поставки: Замок, планка запорная с контактным устройством, крепеж. питание 12В 0.12А, +1…+40°С, 85х22х172мм, Класс по прочности и стойкости к вскрытию I по ГОСТ 5089-2011 (подсобные помещения, межкомнатные двери в квартирах, офисах и т.п.)	221.31	BYN	шт
K26012	PERCo-LB72.2	Врезной электромеханический замок с контактным устройством, нормально открытый, межцентровое расстояние 72 мм. Комплект поставки: Замок, планка запорная с контактным устройством, крепеж. питание 12В 0.12А, +1…+40°С, 85х22х172мм, Класс по прочности и стойкости к вскрытию I по ГОСТ 5089-2011 (подсобные помещения, межкомнатные двери в квартирах, офисах и т.п.)	221.31	BYN	шт
K26013	PERCo-LB85.1	Врезной электромеханический замок с контактным устройством, нормально закрытый, межцентровое расстояние 85 мм. Комплект поставки: Замок, планка запорная с контактным устройством, крепеж. питание 12В 0.12А, +1…+40°С, 85х22х187мм, Класс по прочности и стойкости к вскрытию I по ГОСТ 5089-2011 (подсобные помещения, межкомнатные двери в квартирах, офисах и т.п.)	221.31	BYN	шт
K26014	PERCo-LB85.2	Врезной электромеханический замок с контактным устройством, нормально открытый, межцентровое расстояние 85 мм. Комплект поставки: Замок, планка запорная с контактным устройством, крепеж. питание 12В 0.12А, +1…+40°С, 85х22х187мм, Класс по прочности и стойкости к вскрытию I по ГОСТ 5089-2011 (подсобные помещения, межкомнатные двери в квартирах, офисах и т.п.)	221.31	BYN	шт
K37017	PERCo-LBP85.2	Врезной электромеханический замок с контактным устройством для двери из алюминиевого профиля, нормально открытый, межцентровое расстояние 85 мм. Напряжение питания, 11…13В. Ток потребления (при 12 В), не более, А0.08…0.12. Сторона открывания двери - любая (универсальный замок). Габаритные размеры, мм46х25х210 Диапазон рабочих температур, °С+1…+40, Класс по прочности и стойкости к вскрытию I по ГОСТ 5089-2011 (подсобные помещения, межкомнатные двери в квартирах, офисах и т.п.)	Цена по запросу	BYN	шт
K23921	PERCo-LC72.3	Врезной электромеханический замок, нормально закрытый, межцентровое растояние 72 мм	219.25	BYN	шт
K23922	PERCo-LC72.4	Врезной электромеханический замок, нормально открытый, межцентровое растояние 72 мм	219.25	BYN	шт
K23923	PERCo-LC85.3	Врезной электромеханический замок, нормально закрытый, межцентровое растояние 85 мм	219.25	BYN	шт
K23924	PERCo-LC85.4	Врезной электромеханический замок, нормально открытый, межцентровое растояние 85 мм	219.25	BYN	шт
K37569	14020.15.1	Узкий врезной замок для алюминиевой двери (при входе в помещение - петли слева, дверь открывается на себя, 244х16х28,5, 14020-15-1). напряжение 12В АС ток 1.4А, Лицевая планка 16мм. Расстояние между осью цилиндра и торцом двери 15мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K37571	14020.15.2	Узкий врезной замок для алюминиевой двери (при входе в помещение - петли справа, дверь открывается на себя, 244х16х28,5, 14020-15-1). Лицевая планка 16мм. Расстояние между осью цилиндра и торцом двери 15мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K4958	14020.18.1	Электромеханический замок для алюминиевых дверей (петли справа), узкий, под овальный цилиндр. Питание 12В	Цена по запросу	BYN	шт
K4959	14020.18.2	Электромеханический замок для алюминиевых дверей (петли слева), узкий, под овальный цилиндр. Питание 12В	Цена по запросу	BYN	шт
K13400	16215.25	Врезной цилиндровой электромеханический замок с поворотным ригелем для алюминиевых дверей. Напряжение 12В АС, ток 3,1А, Ответная планка дополнительно. Расстояние "doormass" - 25 мм	208.12	BYN	шт
K15776	16215.30	Врезной цилиндровой электромеханический замок с поворотным ригелем для алюминиевых дверей. Напряжение 12В АС, ток 3,1А, Ответная планка дополнительно. Расстояние "doormass" - 30 мм	207.77	BYN	шт
K13401	16215.35	Врезной цилиндровой электромеханический замок с поворотным ригелем для алюминиевых дверей. Напряжение 12В АС, ток 3,1А, Ответная планка дополнительно. Расстояние "doormass" - 35 мм	208.19	BYN	шт
K39161	EL460/100100	Эл. мех. замок 30/24 мм, соленоидный замок с управлением от ручки предназначен для использования в дверях из алюминиевого профиля. Замок автоматически блокируется при закрывании двери. Замок всегда открывается от цилиндра. Электрически управляемая внешняя ручка, выход от внутренней ручки свободен. Подходит для дверей со средней проходимостью. Замок элетрически управляется от системы контроля доступа или от удаленного устройства, такого как реле времени, кодонаборной панели или кнопки. Согласно стандарту EN, замок может использоваться в эвакуационных и в противопожарных дверях.	Цена по запросу	BYN	шт
K40144	EL480/000011	EL480 Замок электромеханический соленоидный для профильных дверей. Глубина 47мм.Выход ригеля 14 мм, до цилиндра 29 мм, планка: 25 мм. Запорная планка EA307 в комплекте.	Цена по запросу	BYN	шт
K32408	15535.48.0	Электрозамок врезной для укрепленных металических дверей. Реверсивный, направление захлопывания защелки меняется путем перестановки. Противоотжимный блокировочный механизм, напряжение 12VDC 3.1A, Расстояние "doormass" - 48 мм	544.28	BYN	шт
K25169	43110.65.0	Замок антипаника врезной для активной створки, напряжение 12VDC, 800mA, Замок для ручек Антипаника серий 59600 и 59711. Цилиндр для замка заказывается отдельно.	103.14	BYN	шт
K25171	43190.65.0	Замок врезной для второй створки "Антипаника" комплектуется ручками Антипаника арт. 59601 и арт. 59711. Цилиндр заказывается отдельно, Ход тяг - 17 мм, Режим работы внутри: с ручкой-штангой с устройством Антипаника	117.78	BYN	шт
K6468	02400.10	Цилинд с крестовым ключем в комплекте с адаптером 19мм, для замков Cisa серии 16000 и 46000, ключ с одной стороны, вариант с коротким ключем	57.41	BYN	шт
K4960	08110.05	Евроцилиндр для замков Cisa параметр A-B 30-30 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K6465	08110.06	Евроцилиндр для замков Cisa параметр A-B 28-35 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K5353	08210.01	Евроцилиндр для замков Cisa A-B 21-21 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K6464	08210.02	Евроцилиндр для замков Cisa A-B 28-28 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K41390	08210.05	Евроцилиндр для замков Cisa A-B 30-30 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K34921	0G300.07.0	Цилиндр двухсторонний серии C2000 европейского профиля, 5 пинов (3,4 пина - для короткого цилиндра). Глубина бороздок 0,44 мм. Латунный корпус, сердечник из латуни, бородка из закаленной стали, DIN- совместимая, не требует смазки, пружины из фосфористой бронзы. Продукция соответствует европейскому стандарту EN 1303: степень надежности 6 (100.000 циклов открыт/закрыт), степень секретности 3. Параметры L*A*B 59,0*29,5*29,5 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K18100	YETI WY 500 30/35 мм николь цилиндровый механизм	30/35 мм николь цилиндровый механизм	Цена по запросу	BYN	шт
K39347	CY332N/116006	Двухсторонний цилиндр CY332N рекомендуется для запирания входных дверей в квартиры, в помещения, имеющие определенные ценности, и/или в помещения, принимаемые на охрану. Цилиндр стандарта EUROPROFILE (DIN). Цилиндр оборудован дисковым контроллером, который взаимодействует с подвижным элементом в ключе. Вариантов ключа - 1,97 миллиарда.	Цена по запросу	BYN	шт
K39158	CY332T/218006	Двухсторонний цилиндр CY332T рекомендуется для запирания входных дверей в квартиры, в помещения, имеющие определенные ценности, и/или в помещения, принимаемые на охрану. Цилиндр стандарта EUROPROFILE (DIN). Цилиндр оборудован дисковым контроллером, который взаимодействует с подвижным элементом в ключе. Вариантов ключа - 1,97 миллиарда.	Цена по запросу	BYN	шт
K34916	06220.20.0	Плоская ответная планка из никелированной стали, для замков с расстояниями между осями ригелей 28мм: Cisa 15510, 15515, 15530, 15535, 17510, 17515, 17530, 17535. Размер 253х35х5,5 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K11471	06462.01	Ответная планка из нержавеющей стали для замков 16205/16207/16215, Длина 200мм	22.64	BYN	шт
K25170	07073.20.0	Ответная планка из оцинкованной стали для 43110	7.74	BYN	шт
K25172	07088.03.0	Удлинители для внутренних завинчивающихся тяг с цинковым покрытием. В комплекте: комплект тяг диаметром 8мм, неразъемная концевая тяга диаметром 10мм	38.11	BYN	шт
K25173	07089.50.0	Запоры дополнительные для CISA 07088.03.0	40.43	BYN	шт
K25168	59607.10.0	Ручка серии FAST для замков с функцией "Антипаника" имеет длину 1200 мм и может быть укорочена до 300 мм. Корпус ручки окрашенный из алюминия/алюминиевого сплава, штанга из окрашенной стали.	226.21	BYN	шт
K37267	Полис-17-02	Электромеханический замок, врезной, 12 В/0,8 А, кнопка выхода, снаружи открывается ключом, диаметр засовов 18 мм, ход засовов 16 мм, размер 110х64х30 мм мм, Комплектация: Запорная планка - 1шт. Накладка - 1шт. Ключи - 3шт	Цена по запросу	BYN	шт
K39348	EA289/001000	Шток в сборе 47/50 мм, 9 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K39159	EA289/004000	Шток в сборе 77/50 мм, 9 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K39160	EA321/100001	Запорная планка лев. стандарта DIN (сторонность 1.3) (выпускавшаяся ранее 4621)	Цена по запросу	BYN	шт
K37018	PERCo-BP2	Запорная планка PERCo-BP2 используется при установке замка в двери, изготовленные из профилей дверного полотна AGS68_6863, AGS50_5213 и профилей дверной коробки AGS68_6864, AGS50_5215 (производства ООО «Агрисовгаз») или аналогичных им по своим размерам (см. фото)	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K33076	07022.00.0 "Бустер"	Модуль бустер предназначен для обеспечение доп.функций электромеханических замков - таких как регулировка времени импульса (например для 20010, 12011). При установке внутри корпуса ELETTRIKA (замка для дверей и ворот), бустер закрыт крышкой замка и не изменяет внешний вид изделия. При установке в остальные электромеханические замки, кроме защёлок, бустер располагается ближе к замку.	Цена по запросу	BYN	шт
K39147	EA218/000000	Кабель 6 м для эл. мех. замков EL420-EL560, Тип кабеля 18*0,14мм2, Рабочая температура -20...+70°C	Цена по запросу	BYN	шт
K35276	Шериф-3В (НО)	Врезной миниатюрный универсальный, усилие удержания 300кг, DC 9-14В/200мА, 24х63мм, нормально открытый.	Цена по запросу	BYN	шт
	Электромеханические накладные замки				
K17917	11931.60.1	Электромеханический замок, накладной, блокировка в открытом состоянии, для правой двери открывание внутрь, напряжение 12VAC 2.5A, Расстояние "doormass" - 60 мм	198.15	BYN	шт
K18879	11931.60.2	Электромеханический замок, накладной, блокировка в открытом состоянии, для левой двери открывание внутрь, напряжение 12VAC 2.5A, Расстояние "doormass" - 60 мм	197.48	BYN	шт
K15777	11931.60.3	Электромеханический замок, накладной, блокировка в открытом состоянии, для правой двери открывание наружу, напряжение 12VAC 2.5A, Расстояние "doormass" - 60 мм, механическая кнопка открывания с возможностью блокировки	218.62	BYN	шт
K15778	11931.60.4	Электромеханический замок, накладной, блокировка в открытом состоянии, для левой двери открывание наружу, напряжение 12VDC 2.5A, Расстояние "doormass" - 60 мм	219.05	BYN	шт
K11467	1A721.00.0	Замок электромеханический "Elettrika". Усиленный корпус, всепогодное исполнение, универсальный, "ключ-ключ", напряжение 12VAC 3A	270.63	BYN	шт
K11468	1A731.00.0	Замок электромеханический "Elettrika". Усиленный корпус, всепогодное исполнение, универсальный, "ключ-ручка", блокировка в открытом состоянии, питание 12VAC, 3A	227.27	BYN	шт
K37249	Полис-11М-01	Электромеханический замок 12 В/0,8 А, кнопка выхода, снаружи открывается ключом, диаметр засовов 18 мм, ход засовов 16 мм, размер 110х92х30 мм, рабочая температура -40...+60С, комплектация: Запорная планка - 1шт. Накладка - 1шт. Ключи - 3шт	Цена по запросу	BYN	шт
K37250	Полис-11М-02	Электромеханический замок 12 В/0,8 А, кнопка выхода, диаметр засовов 18 мм, ход засовов 16 мм, размер 110х92х30 мм, рабочая температура -40...+60С, Комплектация: Запорная планка - 1шт	Цена по запросу	BYN	шт
K37251	Полис-11М-03	Электромеханический замок 12 В/0,8 А, снаружи открывается ключом, диаметр засовов 18 мм, ход засовов 16 мм, размер 110х92х30 мм, рабочая температура -40...+60С, Комплектация: Запорная планка - 1шт. Накладка - 1шт. Ключи - 3шт	Цена по запросу	BYN	шт
K37252	Полис-11М-04	Электромеханический замок 12 В/0,8 А, диаметр засовов 18 мм, ход засовов 16 мм, размер 110х92х30 мм, рабочая температура -40...+60С, Комплектация: Запорная планка - 1шт	Цена по запросу	BYN	шт
K37253	Полис-11М-04Б	Электромеханический замок. Блокировка от закрывания, 12 В/0,8 А, диаметр засовов 18 мм, ход засовов 16 мм, размер 110х92х30 мм, Комплектация: Запорная планка - 1шт	Цена по запросу	BYN	шт
K37254	Полис-12М	Электромеханический замок 12 В/0,8 А, снаружи и изнутри открывается ключом, диаметр засовов 18 мм, ход засовов 16 мм, размер 110х92х30 мм, Комплектация: Запорная планка - 1шт. Накладка - 1шт. Ключи - 3шт	Цена по запросу	BYN	шт
K37255	Полис-12М-Б	Электромеханический замок,Блокировка от закрывания, 12 В/0,8 А, снаружи и изнутри открывается ключом, диаметр засовов 18 мм, ход засовов 16 мм, размер 110х92х30 мм, Комплектация: Запорная планка - 1шт. Накладка - 1шт. Ключи - 3шт	Цена по запросу	BYN	шт
K37263	Полис-15-01	Электромеханический замок 12 В/0,8 А, кнопка выхода, снаружи открывается ключом, диаметр засовов 18 мм, ход засовов 16 мм, размер 110х92х30 мм, Комплектация: Запорная планка - 1шт. Накладка - 1шт. Ключи - 3шт	Цена по запросу	BYN	шт
K37264	Полис-15-02	Электромеханический замок 12 В/0,8 А, кнопка выхода, без цилиндра, диаметр засовов 18 мм, ход засовов 16 мм, размер 110х92х30 мм, Комплектация: Запорная планка - 1шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K37265	Полис-16-01	Электромеханический замок 12 В/0,8 А, кнопка выхода, снаружи открывается ключом, диаметр засовов 18 мм, ход засовов 16 мм, размер 110х92х30 мм, Комплектация: Запорная планка - 1шт. Накладка - 1шт. Ключи - 3шт	Цена по запросу	BYN	шт
K37266	Полис-16-02	Электромеханический замок 12 В/0,8 А, кнопка выхода, без цилиндра, диаметр засовов 18 мм, ход засовов 16 мм, размер 110х92х30 мм, Комплектация: Запорная планка - 1шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K37768	Шериф-1 лайт (НЗ-С)	Накладной малогабаритный универсальный (крепление в угол двери), усилие удержания 400кг, врезной ригель, DC 10-15В/70-105мА, 31х30х130мм, масса 0,3кг, нормально закрытый, цвет серебро	Цена по запросу	BYN	шт
K37274	Шериф-1 лайт (НО-К)	Накладной малогабаритный универсальный (крепление в угол двери), усилие удержания 400кг, врезной ригель, DC 10-15В/70-105мА, 31х30х130мм, масса 0,3кг, нормально открытый, цвет коричневый	Цена по запросу	BYN	шт
K38298	Шериф-1 премиум (НО-К)	Накладной малогабаритный универсальный (крепление в угол двери), со встроенными датчиками положения двери и состояния замка, усилие удержания 400кг, врезной ригель, DC 10-15В/70-105мА, 31х30х130мм, масса 0,3кг, нормально открытый, цвет коричневый	Цена по запросу	BYN	шт
K39299	Шериф-2 лайт (НЗ-Ч)	Накладной миниатюрный универсальный замок (для шкафов, ящиков, торговой мебели), усилие удержания 300 кг, 10-18 В, 100 мА, 26,5х27х31,5 мм, нормально закрытый, цвет черный, температура окружающего воздуха: от -40 до +50 °С	Цена по запросу	BYN	шт
K39300	Шериф-2 лайт (НО-Ч)	Накладной миниатюрный универсальный замок (для шкафов, ящиков, торговой мебели), усилие удержания 300 кг, 10-18 В, 100 мА, 26,5х27х31,5 мм, нормально открытый, цвет черный, температура окружающего воздуха: от -40 до +50 °С	Цена по запросу	BYN	шт
K41618	PLA10	Электромеханический замок вертикальный, 12В, для распашных ворот с большой площадью и шириной не менее 3 м, имеет персонализированный ключ, стандартный цилиндр выполнен из металла, стойкого к внешним воздействиям, и предназначен для вертикальной установки для управления воротами и другими устройствами, металлический противовзломный корпус	Цена по запросу	BYN	шт
K40378	ПРИМУЛА-Р	Замок механический с электромеханической разблокировкой для блокировки дверей помещений камерного типа. Открытие замка производится механически, после получения электрического сигнала разблокировки с пульта (системы). Замок «Примула Р» разработан в целях замены, выработавших ресурс, электромеханических замков системы дистанционного разрешения открывания замков «Примула», работающий в составе комплекса надзора исправительных учреждений. птание 12В 0.8А, рабочая температура -40…+60С, размер 167х77х59мм, в комплекте: замок, скоба, планка, шурупы, ключ разблокировки, паспорт	Цена по запросу	BYN	компл
	Электромагнитные замки				
K36250	AL-50FC-24V	Накладной эм. замок, Сила удержания 50 кгс, IP20, -10...+40 °C, питание 24VDC, 65мА, корпус диаметр 52 мм, длина: 30мм, серый цвет, для удержания дверей в открытом состоянии, в комплекте: корпус, якорь, пластина для крепления на стену.	123.25	BYN	шт
K25020	AL-50FC-12V	Накладной эм. замок, Сила удержания 50 кгс, IP20, -10...+40 °C, питание 12VDC, 130мА, корпус диаметр 52 мм, длина: 30мм, серый цвет, в комплекте: корпус, якорь, пластина для крепления на стену, для удержания дверей в открытом состоянии	123.25	BYN	шт
K36000	ST-EL050S	Накладной эм. замок, Сила удержания 50 кгс, питание 12VDC, 100мА, корпус анодированный алюминий, корпус 80х33х20мм, уголок для крепления в комплекте	Цена по запросу	BYN	шт
K36003	ST-BR050Z	Z-образное крепление для замка с усилием 50 кг	Цена по запросу	BYN	шт
K33587	AL-150-12 PRemium (белый)	Накладной эм. замок, Сила удержания 150 кгс, IP20, -20...+40 °C, 12VDC 280 мА, корпус 150х33х19,5 мм, якорь 117х32,5х14,5 мм, устанавливается на пластиковые или легкие деревянные двери. Со встроенным датчиком контроля замка (датчик Холла) и датчиком положения двери (геркон), световая индикация. Цвет белый,	Цена по запросу	BYN	шт
K35278	AL-150-12 PRemium (коричневый)	Накладной эм. замок, Сила удержания 150 кгс, IP20, -20...+40 °C, 12VDC 280 мА, корпус 150х33х19,5 мм, якорь 117х32,5х14,5 мм, устанавливается на пластиковые или легкие деревянные двери. Со встроенным датчиком контроля замка (датчик Холла) и датчиком положения двери (геркон), световая индикация. Цвет коричневый	Цена по запросу	BYN	шт
K13104	AL-150-12 PRemium (серый)	Накладной эм. замок, Сила удержания 150 кгс, IP20, -20...+40 °C, 12VDC 280 мА, корпус 150х33х19,5 мм, якорь 117х32,5х14,5 мм, устанавливается на пластиковые или легкие деревянные двери. Со встроенным датчиком контроля замка (датчик Холла) и датчиком положения двери (геркон), световая индикация. Цвет серый	213.37	BYN	шт
K19082	AL-150-24 Premium	Накладной эм. замок, Сила удержания 150 кгс, IP20, -20...+40 °C, 24VDC 150 мА, корпус 150х33х19,5 мм, якорь 117х32,5х14,5 мм, устанавливается на пластиковые или легкие деревянные двери. Со встроенным датчиком контроля замка (датчик Холла) и датчиком положения двери (геркон), световая индикация.	214.00	BYN	шт
K2499	ST-EL150S	Накладной эм. замок, Сила удержания 150 кгс, питание 12VDC, 300мА, корпус анодированный алюминий, корпус 170х30 (+5) х21мм якорь 130х28х11мм, температура -10...+55С,	Цена по запросу	BYN	шт
K4891	ЭЭМ-6-150 (медный антик)	Накладной эм. замок, Сила удержания 150 кгс, влажность не более 90%, -40... +60°С, питание 12VDC, 375мА, корпус 172×44×29 мм, уголок для монтажа в комплекте, цвет медный антик	40.79	BYN	шт
K39151	ЭЭМ-6-150 (серебристый)	Накладной эм. замок, Сила удержания 150 кгс, влажность не более 90%, -40... +60°С, питание 12VDC, 375мА, корпус 172×44×29 мм, уголок для монтажа в комплекте, цвет серебристый	40.79	BYN	шт
K41978	ЭЭМ-6-150 (серый)	Накладной эм. замок, Сила удержания 150 кгс, влажность не более 90%, -40... +60°С, питание 12VDC, 375мА, корпус 172×44×29 мм, уголок для монтажа в комплекте, цвет серый	43.69	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K35999	M1-150 (серый)	Накладной эм. замок, Сила удержания 150 кгс, -40...+40 °C, питание 12VDC, 330мА, корпус 116x40x26 мм, якорь 85x40x10 мм, стальные поверхности замка имеют цинковое покрытие, корпус окрашен коррозионностойкой порошковой краской, цвет серый	Цена по запросу	BYN	шт
K36616	L-уголок AL-150PR	L - образный уголок для монтажа AL-150/AL-180, цвет серый	22.70	BYN	шт
K33588	MK AL-150PR (белый)	Комплект монтажа для крепления замка AL-150/AL-180 на L-образном уголке с декоративным кожухом и планкой M150, цвет белый	Цена по запросу	BYN	шт
K35279	MK AL-150PR (коричневый)	Комплект монтажа для крепления замка AL-150/AL-180 на L-образном уголке с декоративным кожухом и планкой M150, цвет коричневый	Цена по запросу	BYN	шт
K36615	MK AL-150PR (серый)	Комплект монтажа для крепления замка AL-150/AL-180 на L-образном уголке с декоративным кожухом и планкой M150, цвет серый	67.99	BYN	шт
K13165	AL-180FB-01	Накладной эм. замок, Сила удержания 180 кгс, IP65, -50...+50 °C, 12VDC 260мА, корпус 155x33x19,5 мм, якорь 124x32,5x14,5, влагозащищенный, антикоррозийное покрытие	160.03	BYN	шт
K40716	AL-180FB-01-24B	Накладной эм. замок, Сила удержания 180 кгс, IP65, -50...+50 °C, 24VDC 130мА, корпус 155x33x19,5 мм, якорь 124x32,5x14,5, влагозащищенный, антикоррозийное покрытие	Цена по запросу	BYN	шт
K13103	AL-180FB-02	Накладной эм. замок, Сила удержания 180 кгс, IP65, -50...+50 °C, 12VDC 260мА, корпус 155x33x19,5 мм, якорь 124x32,5x14,5, аналог AL-180FB-01, в комплекте с переходной пластиной для установки якоря без сверления сквозного отверстия на двери	178.23	BYN	шт
K717	ML-180A	Накладной эм. замок, Сила удержания 180 кгс, -20...+60 °C, питание 12VDC, 300мА, корпус 170x36x23 мм, оцинкованное покрытие	Цена по запросу	BYN	шт
K38785	ML-180AS	Накладной эм. замок, Сила удержания 180 кгс, -20...+60 °C, питание 12VDC, 300мА, корпус 207x35x21 мм, оцинкованное покрытие, цвет серый, датчик холла	Цена по запросу	BYN	шт
K36001	ST-EL180ML	Накладной эм. замок, Сила удержания 180 кгс, -10...+55 °C, питание 12VDC, 400мА, корпус 207x35(+5)x21 мм, якорь 130x33x11 мм, контакты состояния ОБЩ, НР, НЗ / 3 А, 30 В (DC); 3 А, 220 В (AC), корпус анодированный алюминий	Цена по запросу	BYN	шт
K2706	LM-180A	L-образный уголок для ML-180A	Цена по запросу	BYN	шт
K38786	LM-180AS	L-образный уголок для ML-180AS, размеры 207x39x25мм, толщина 4мм	Цена по запросу	BYN	шт
K36002	ST-BR180L	L-образное крепление с возможностью регулировки для замка ST-EL180ML	Цена по запросу	BYN	шт
K16812	Комплект 180P	Комплект для установки ответной пластины замка без сверления двери, с возможностью регулировки, цвет серый	38.45	BYN	шт
K23218	AL-250 SH	Сдвиговый эм. замок, Сила удержания 250 кгс, IP20, -10… +35 °C, питание 12VDC , 220мА, корпус 180x18,5x23 мм, 170x18x19 мм, горизонтальное крепление, датчик Холла	528.15	BYN	шт
K12672	AL-250 SV	Сдвиговый эм. замок, Сила удержания 250 кгс, IP20, -10...+35 °C, питание 12VDC, 220мА, корпус 180x18,5x23 мм, якорь 170x18x19 мм, вертикальное крепление, датчик Холла.	595.35	BYN	шт
K40178	ST-EL250MLD	Накладной эм. замок, сдвоенный, сила удержания 2x250 кгс, -10... +55 °C, питание 12/24VDC, 1/0.5A, 500 x 42(+5) x 25 мм (замок), 180 x 38 x 12 мм (якорь, 2 шт.), встроенные в обе части электромагнитного замка датчики Холла, индикация, корпус анодированный алюминий	148.46	BYN	шт
K24936	MK AL-250s серый	Комплект для установки замков AL-250SH, AL-250SV в накладном варианте. Цвет: серый. Состоит из 2 кронштейнов и 2 кожухов + элементы крепления.	117.65	BYN	шт
K23219	MK AL-250S-Glass	Комплект для установки замков AL-250SH на стеклянную дверь	117.52	BYN	шт
K40601	FE-L280	Накладной эм. замок, сила удержания 280 кгс, рабочая температура -40...+50 °C, питание 12VDC/350mA или 24VDC/175mA, корпус 250x55x28 мм, Выходы состояния двери - НО/НЗ, индикатор состояния двери, задержка 0-600сек	Цена по запросу	BYN	шт
K41003	FE-L280W	Накладной эм. замок, сила удержания 280 кгс, Уличный влагозащищенный, -40...+50 °C, питание 12VDC/320mA, 24VDC/160mA, корпус 220x47x30 мм, Выходы состояния двери - НО/НЗ, индикатор состояния двери	Цена по запросу	BYN	шт
K41629	ML-295AL	Электромагнитный замок, 12V/24V DC 0,48/0,25 A, усилие 280 кг, 250x42x25, офисный дизайн, планка в комплекте, световая индикация, реле (NO/NC)	Цена по запросу	BYN	шт
K41243	L280	L-образный уголок для крепления замка FE-L280	Цена по запросу	BYN	шт
K37923	ML-295K	Накладной эм. замок, Сила удержания 295 кгс, -30...+50 °C, питание 12VDC, 470мА, корпус 222x52x34 мм, якорь 160x50x12 мм, Цинковое покрытие рабочих поверхностей замка и якоря	Цена по запросу	BYN	шт
K38025	LM-295K	L-образный уголок для ML-295K, Габаритные размеры 221x40x40 мм, Толщина 4 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K40326	LM-295A/350A	Уголок универсальный, для замков моделей ML-295A, ML-295AL, ML-350AL	Цена по запросу	BYN	шт
K28026	AL-300 Premium(белый)	Накладной эм. замок, Сила удержания 300 кгс, IP20, -20...+40 °C, питание 12VDC, 350мА, корпус 230x38x25,5 мм, якорь 193x42x14,5 мм, Белый цвет, со встроенным герконом и индикатором состояния.	272.07	BYN	шт
K13175	AL-300 Premium(корич)	Накладной эм. замок, Сила удержания 300 кгс, IP20, -20...+40 °C, питание 12VDC, 350мА, корпус 230x38x25,5 мм, якорь 193x42x14,5 мм, Коричневый цвет, со встроенным герконом и индикатором состояния.	272.07	BYN	шт
K28028	AL-300 Premium(серый)	Накладной эм. замок, Сила удержания 300 кгс, IP20, -20...+40 °C, питание 12VDC, 350мА, корпус 230x38x25,5 мм, якорь 193x42x14,5 мм, Серый цвет, со встроенным герконом и индикатором состояния.	272.07	BYN	шт
K41138	AL-300-24V Premium (белый)	Сила удержания 300 кг, 24 В/0,18 А, датчик Холла, геркон, индикация, -20...+40 °C, корпус 230x38x25,5 мм, якорь 193x42x14,5 мм, цвет белый	272.07	BYN	шт
K30740	AL-300-24V Premium(корич)	Накладной эм. замок, Сила удержания 300 кгс, IP20, -20...+40 °C, питание 24VDC, 180мА, корпус 230x38x25,5 мм, якорь 193x42x14,5 мм, коричневый цвет, со встроенным герконом и индикатором состояния.	272.07	BYN	шт
K42515	SL-200A	Накладной эм. замок, Сила удержания 300 кгс, 0...+45 °C, питание 12VDC 450мА/24VDC 235мА, корпус 250x43x27мм, Датчик Холла и положения двери, индикатор состояния,	Цена по запросу	BYN	шт
K4892	ЗЭМ-6-300 (медный антик)	Накладной эм. замок, Сила удержания 300 кгс, влажность не более 90%, -40... +60°C, питание 12VDC, 400мА, корпус 226x45x29мм, уголок для монтажа в комплекте, медный антик	49.52	BYN	шт
K38594	ЗЭМ-6-300 (серебристый)	Накладной эм. замок, Сила удержания 300 кгс, влажность не более 90%, -40... +60°C, питание 12VDC, 400мА, корпус 226x45x29мм, уголок для монтажа в комплекте, цвет - серебристый	49.52	BYN	шт
K42516	BR-200L	Монтажный уголок для крепления электромагнитного замка SOCA SL-200	Цена по запросу	BYN	шт
K42517	BR-200ZL	Монтажный уголок для крепления электромагнитного замка SOCA SL-200	Цена по запросу	BYN	шт
K16923	L-уголок AL-300PR (серый)	Уголок L-образный для монтажа замков Aler с усилием 300 кг, цвет серый	32.65	BYN	шт
K28027	MK AL-300PR (белый)	Комплект монтажа для AL-300 на L-уголке с декоративным кожухом в цвет замка, с элементами крепления и планкой M300. белый цвет.	88.30	BYN	шт
K18608	MK AL-300PR (корич)	Комплект монтажа для AL-300 на L-уголке с декоративным кожухом в цвет замка, с элементами крепления и планкой M300. Коричневый цвет.	87.98	BYN	шт
K28029	MK AL-300PR (серый)	Комплект монтажа для AL-300 на L-уголке с декоративным кожухом в цвет замка, с элементами крепления и планкой M300. Серый цвет.	88.30	BYN	шт
K40312	AL-350FB-M-02	Накладной эм. замок, Сила удержания 350 кг, 12/24 В, 0,58/0,29 А, -60...+50 ˚С, IP67 влагозащищенный, антикоррозионное исполнение, 215x46,5x43 мм. В комплекте: корпус замка, монтажная пластина, якорь, переходная пластина для установки якоря без сверления сквозного отверстия на двери (комплект 350P), комплектуется присоединенным специальным атмосферостойким кабелем, может подключаться как к 12-ти-вольтовому, так и 24-х-вольтовому источнику питания в зависимости от схемы соединения выводов кабеля.	Цена по запросу	BYN	компл
K40314	MK AL-350FB-M-01	Монтажный комплект для крепления корпуса замка AL-350FB-M при помощи L-образного уголка. В комплекте: кронштейн, кожух, элементы крепежа. Цвет: серый	Цена по запросу	BYN	компл
K40315	MK AL-350FB-M-03	Монтажный комплект для крепления замка AL-350FB-M на дверях, открывающихся вовнутрь.	Цена по запросу	BYN	компл
K13176	Комплект 350P	Комплект для монтажа якоря замка без сквозного просверливания двери	41.25	BYN	шт
K18835	AL-400 FP серый	Накладной эм. замок, Сила удержания 400 кгс, IP20, -40...+85 °C, питание 12VDC, 550мА, корпус 225×42×27 мм, якорь 162×42×14,5 мм, серый цвет, оцинкованный корпус, в комплекте с переходной пластиной для установки якоря без сверления сквозного отверстия на двери, выдерживают предельную температуру до +220°C в обесточенном состоянии без возгорания элементов и выделения дыма в течение 60 минут,	305.58	BYN	шт
K16045	AL-400 Premium (белый)	Накладной эм. замок, Сила удержания 400 кгс, IP20, -20...+40 °C, питание 12VDC, 500мА, корпус 225x42x26,5 мм, якорь 193×42×14,5 мм, белый цвет, со встроенным герконом и индикатором состояния.	312.95	BYN	шт
K34211	AL-400 Premium (серый)	Накладной эм. замок, Сила удержания 400 кгс, IP20, -20...+40 °C, питание 12VDC, 500мА, корпус 225x42x26,5 мм, якорь 193×42×14,5 мм, серый цвет, со встроенным герконом и индикатором состояния.	Цена по запросу	BYN	шт
K14354	AL-400 SH	Сдвиговый эм. замок, Сила удержания 400 кгс, IP20, -10...+35 °C, питание 12VDC, 250мА, горизонтальное крепление, датчик Холла. корпус 201,5x25x25 мм, якорь 201,5x25x25 мм	518.58	BYN	шт
K19720	AL-400 SV	Сдвиговый эм. замок, Сила удержания 400 кгс, IP20, -10...+35 °C, питание 12VDC, 250мА, вертикальное крепление, датчик Холла. корпус 201,5x25x25 мм, якорь 201,5x25x25 мм	530.92	BYN	шт
K13921	ЗЭМ-6-400 (медный антик)	Накладной эм. замок, Сила удержания 400 кгс, влажность не более 90%, -40... +60°C, питание 12VDC, 600мА, корпус 270x55x36мм, уголок для монтажа в комплекте, медный антик	59.23	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K18834	MK AL-400PR	Комплект монтажа для электромагнитного замка на L-уголке с декоративным кожухом в цвет замка, с элементами крепления и планкой	76.77	BYN	шт
K14355	MK AL-400S-Glass	Предназначен для монтажа якорной части замка AL-400SH на полотно стеклянной двери, исполнение из нерж. стали «под хром», При монтаже сдвиговых замков на стеклянную дверь и стеклянную притолоку необходимо приобретать два монтажных комплекта MK AL-400s-Glass	100.08	BYN	шт
K4893	ЭЭМ-6-450	Накладной эм. замок, Сила удержания 450 кгс, влажность не более 90%, -40... +60°С, питание 12VDC, 600мА, корпус 270x55x36мм, уголок для монтажа в комплекте, медный антик	63.13	BYN	шт
K39477	FE-L500	Накладной эм. замок, сила удержания 500 кгс, рабочая температура -40...+50 °С, питание 12VDC/500mA, 24VDC/250mA, корпус 265x73x39 мм, Выходы состояния двери - НО/НЗ, индикатор состояния двери, задержка 0-600сек	Цена по запросу	BYN	шт
K37733	FE-L500W	Накладной эм. замок, сила удержания 500 кгс, Уличный влагозащищенный, -40...+50 °С, питание 12VDC/500mA, 24VDC/250mA, корпус 222x62x43 мм, Выходы состояния двери - НО/НЗ, индикатор состояния двери	Цена по запросу	BYN	шт
K33892	ML-194K (б/э)	Накладной эм. замок, Сила удержания 500 кгс, -30…+50 °С, питание 12VDC, 640мА, корпус 270x75x45 мм, вандалозащитный, отсек для размещения электроники, серый цвет, уголок в комплекте	Цена по запросу	BYN	шт
K33893	ML-194K 03	Накладной эм. замок, Сила удержания 500 кгс, -30…+50 °С, питание 12VDC, 640мА, корпус 270x75x45 мм, вандалозащитный, уголок в комплекте С контроллером Touch Memory, до 500 ключей, установка времени открывания, снятие остаточной намагниченности, световая и звуковая индикация, энергонезависимая память	Цена по запросу	BYN	шт
K41630	ML-500A	Электромагнитный замок, 12V/24V DC, не более 0,5 А, усилие 500 кг, 265x66x39мм, рабочая температура -20…+50С, офисный дизайн, планка в комплекте.	Цена по запросу	BYN	шт
K32942	M2-500 (белый)	Накладной эм. замок, Сила удержания 500 кгс, -40...+40 °С, питание 12VDC, 500мА, корпус 184x68x41 мм, якорь 126x65x12 мм, стальные поверхности замка имеют цинковое покрытие, корпус окрашен коррозионностойкой порошковой краской, цвет белый, отсек для контроллера Z-5R	Цена по запросу	BYN	шт
K39380	L500	L500 уголок для крепления замка FE-L500, пара уголков может применятся для крепления якоря на открывающиеся во внутрь двери.	Цена по запросу	BYN	шт
K41631	LM-500A	Уголок для ML-500A	Цена по запросу	BYN	шт
K37927	GL-220	Накладной эм. замок, Сила удержания 544 кгс, температура 0… +70 °С, влажность до 85 %, питание 12VDC, 460 мА датчик положения двери, корпус 220x64x43мм, якорь 185*61*16 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K33339	AL-700 SV	Сдвиговый эм. замок, Сила удержания 700 кгс, IP20, -10...+35 °С, питание 12VDC, 350мА, вертикальное крепление, датчик Холла. корпус 203x30x25 мм, якорь 203x30x25 мм	546.61	BYN	шт
K33964	FE-L1200	Врезной сдвиговый эм. замок, Сила удержания 1200 кгс, IP20, -20...+40 °С, питание 12VDC, 900мА, корпус 240x63,5x43 мм, якорь 185x61x16 мм, Встроенный датчик положения двери. Индикация открытия/закрытия.	Цена по запросу	BYN	шт
K8044	SH-200	Врезной сдвиговый эм. замок, Сила удержания 1500 кгс, -14… +40 °С, питание 10-36VDC (авто), 500мА (при 12В), корпус 266x34x35 мм, якорь 266x34x35 мм, таймер: регулируется от 0 до 25 секунд как для блокировки (Т1) так и разблокировки (Т2); максимальное расстояние между частями: 3 мм;	573.89	BYN	шт
K41894	SH-500	Сдвиговый эм. замок, замок врезного типа, якорь с крепежом для установки на стеклянную дверь, сила удержания 15000N, рабочая температура -14… +40 °С, питание 10-36VDC (авто), 500мА (при 12В, 2А при включении)), корпус 266x34x35 мм, якорь 220x38x46,5 мм, таймер: регулируется от 0 до 25 секунд как для блокировки (Т1) так и разблокировки (Т2); максимальное расстояние между частями: 3 мм	1 191.72	BYN	шт
K39591	MAG-05000ALS-TD	Накладной эм. замок, Сила удержания 5000 Н, -40...+40 °С, питание 12VDC/24VDC 500/250мА, размер корпуса 266x68x40 мм, аллюминиевый корпус, датчик холя для контроля блокировки, светодиодная индикация, задержка времени 0-15С	Цена по запросу	BYN	шт
K39595	MAGAC-L1200	Монтажный уголок для крепления электромагнитного замка MAG-06500	Цена по запросу	BYN	шт
K39592	MAGAC-M500	монтажная пластина для крепления якоря электромагнитного замка MAG-05000	Цена по запросу	BYN	шт
K39593	MAGAC-U300/500	Универсальный монтажный набор для крепления электромагнитного замка	Цена по запросу	BYN	шт
K39594	MAGG06500STS-HD	Накладной эм. замок, Сила удержания 6500 Н, питание 12VDC/24VDC 500/250мА, размер корпуса 220x62x41 мм, корпус из нержавеющей стали, датчик хола для контроля блокировки, подключение - кабель длиной 0,9м	Цена по запросу	BYN	шт
	Электромеханические замки типа "Болт"				
K11229	DA-62A/D	Замок электромеханический с выпадающей защелкой типа "болт". Инверсная модификация. С дополнительным креплением может устанавливаться на стеклянную дверь	168.36	BYN	шт
K11231	DA-L62	Замок электромеханический с выпадающей защелкой типа "болт", DC12V 380-900mA, 205(L) x 32(W) x 43(D)mm, -20°C ... 70°C	179.05	BYN	шт
K33945	FE-L100	Электромеханический роторный, врезной, Материал (замка) - Сталь/латунь, на любую дверь, Сила удержания - 1000кг, габариты 207x36x40, питание - 12VDC/450mA, задержка- 0,3,6,9 сек, индикатор состояния двери - нет, выходы состояния двери - нет, Рабочая температура от -10С до +50С.	Цена по запросу	BYN	шт
K38442	AT-EL500A-2	Замок электромеханический с выпадающей защелкой типа "болт", нормально открытый, мониторинг, горизонтальная/вертикальная установка, 12 В, 0,15 А (ждущий режим)/1,35 А (режим удержания), -10…+25 °С, 192x25x37 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K40937	ST-DB100M	Эл-мех. соленоидный замок, мониторинг, НО, питание 12VDC / 150мА (пик 900мА), Материал планки: алюминий, Тип: нормально-открытый соленоидный замок, Ригель диаметр 16 мм, нержавеющая сталь, Сила удержания 800 кг, Габаритные размеры 205x35x41мм, Диапазон рабочих температур -10…+55°С	Цена по запросу	BYN	шт
K35962	ST-DB520MT	ST-DB520MT, эл-мех. соленоидный замок, мониторинг, НЗ, питание 12VDC/150мА (пик 900мА), цельнометаллический ригель, сила удержания 1000кг	Цена по запросу	BYN	шт
K34030	PG-STC	Крепление для установки замка DA-62A/D на стеклянную дверь.	Цена по запросу	BYN	шт
K33723	Полис-19	Врезной замок, на любую дверь, 12 В/0,8 А, изнутри и снаружи открывается ключом, диаметр засовов 16мм, ход засова 14мм, размер 220x37x24	Цена по запросу	BYN	шт
	Дверные доводчики				
K2742	№2S белый	Доводчик для дверей весом 25-50 кг, Температурный режим -35...+35С, регулировка скорости закрытия/довода, механизм имеет двойную пружину, что увеличивает мощность изделия при малых размерах корпуса, Габариты 147x37x248 мм	34.59	BYN	шт
K2901	№2S бронза	Доводчик для дверей весом 25-50 кг, Температурный режим -35...+35С, регулировка скорости закрытия/довода, механизм имеет двойную пружину, что увеличивает мощность изделия при малых размерах корпуса, Габариты 147x37x248 мм	34.59	BYN	шт
K4613	№2S серебро	Доводчик для дверей весом 25-50 кг, Температурный режим -35...+35С, регулировка скорости закрытия/довода, механизм имеет двойную пружину, что увеличивает мощность изделия при малых размерах корпуса, Габариты 147x37x248 мм	34.59	BYN	шт
K21955	№2S-F белый	Доводчик для дверей весом 25-50 кг, Температурный режим -35...+40С, функция фиксации двери в открытом положении, регулировка скорости закрытия/довода, механизм имеет двойную пружину, что увеличивает мощность изделия при малых размерах корпуса, Габариты 147x37x248 мм	32.45	BYN	шт
K21956	№2S-F серебро	Доводчик для дверей весом 25-50 кг, Температурный режим -35...+40С, функция фиксации двери в открытом положении, регулировка скорости закрытия/довода, механизм имеет двойную пружину, что увеличивает мощность изделия при малых размерах корпуса, Габариты 147x37x248 мм	28.71	BYN	шт
K2131	№3S белый (бол)	Доводчик для деревянных, пластиковых, стеклянных и легких металлических дверей весом 50-80 кг, Температурный режим -35...+35С, регулировка скорости закрытия/довода, с рычажной тягой 260-330 мм, Габариты 186x44x298 мм, доводчик для противопожарных дверей, имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п. 5.1.12, Приложение Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей»	41.62	BYN	шт
K40406	№3S белый (мал)	Доводчик для деревянных, пластиковых, стеклянных и легких металлических дверей весом 50-80 кг, Температурный режим -35...+35С, регулировка скорости закрытия/прихлопа, с рычажной тягой 225-295 мм, для дверей, не требующих открывания на 180˚ (например, в тех случаях, когда открывание ограничено стеной), Габариты 186x44x298 мм, доводчик для противопожарных дверей, имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п. 5.1.12, Приложение Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей»	39.43	BYN	шт
K2134	№3S бронза (бол)	Доводчик для деревянных, пластиковых, стеклянных и легких металлических дверей весом 50-80 кг, Температурный режим -35...+35С, регулировка скорости закрытия/довода, с рычажной тягой 260-330 мм, Габариты 186x44x298 мм, доводчик для противопожарных дверей, имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п. 5.1.12, Приложение Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей»	41.62	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K2132	№3S серебро (бол)	Доводчик для деревянных, пластиковых, стеклянных и легких металлических дверей весом 50-80 кг, Температурный режим -35...+35С, регулировка скорости закрытия/довода, с рычажной тягой 260-330 мм, Габариты 186x44x298 мм, доводчик для противопожарных дверей, имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п. 5.1.12, Приложение Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей»	41.62	BYN	шт
K21957	№3S-F белый (бол)	Доводчик для дверей весом 50-80 кг, Температурный режим -35...+40С, функция фиксации двери в открытом положении, регулировка скорости закрытия/довода, Габариты 186x44x298 мм	42.76	BYN	шт
K21958	№3S-F серебро (бол)	Доводчик для дверей весом 50-80 кг, Температурный режим -35...+40С, функция фиксации двери в открытом положении, регулировка скорости закрытия/довода, Габариты 186x44x298 мм	42.76	BYN	шт
K32927	№4S белый	Доводчик для дверей весом 80-120 кг, Температурный режим -35...+35С, регулировка скорости закрытия/довода, Рекомендован для установки на противопожарные/ противодымные двери (сертифицирован согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п. 5.1.12, Приложение Б "Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей"), Габариты 222x44x305 мм	50.51	BYN	шт
K2898	№4S бронза	Доводчик для дверей весом 80-120 кг, Температурный режим -35...+35С, регулировка скорости закрытия/довода, Рекомендован для установки на противопожарные/ противодымные двери (сертифицирован согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п. 5.1.12, Приложение Б "Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей"), Габариты 222x44x305 мм	48.69	BYN	шт
K4531	№4S золото	Доводчик для дверей весом 80-120 кг, Температурный режим -35...+35С, регулировка скорости закрытия/довода, Рекомендован для установки на противопожарные/ противодымные двери (сертифицирован согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п. 5.1.12, Приложение Б "Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей"), Габариты 222x44x305 мм	48.69	BYN	шт
K19384	№5S бронза	Доводчик для дверей весом 120-160 кг, Температурный режим -35...+35С, регулировка скорости закрытия/довода, Рекомендован для установки на противопожарные/ противодымные двери (сертифицирован согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п. 5.1.12, Приложение Б "Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей"), Габариты 248x44x305 мм	61.49	BYN	шт
K38866	Dorma TS Profil EN2/3/4 + Size 5	Dorma TS Profil EN2/3/4 + Size 5 с рычажной тягой, цвет - серебро.	Цена по запросу	BYN	шт
K38871	РДП-4	Доводчик пневматический для калиток РДП-4 обеспечивает плавное, без удара, закрывание калитки. Масса ворот (калитки): до 150 кг. Угол открывания двери: 160º. Рабочая температура: от -50ºС до +50ºС. Размеры (длина/ширина/высота, мм): 340/85/130.	Цена по запросу	BYN	шт
K2738	Упор дверной откидной, до 45 кг	Дверной упор	19.65	BYN	шт
K37121	E-605 (бронза)	Доводчик для дверей весом до 120 кг, двухскоростной, установочный размер 230x19 мм, габариты 248x73x45 мм, -35...+40° С, 2,3 кг, цвет - бронза	Цена по запросу	BYN	шт
K26745	DC140 с рычажной тягой	Дверные доводчики 2 – 4 класса с антивандальным клапаном для легких внутренних дверей весом до 80 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Раздельная регулировка скорости закрывания и фиксации двери. Доступные цвета – серебристый, черный, коричневый	194.64	BYN	шт
K26746	DCA161	Монтажная пластина DCA161 для доводчиков DC140	25.88	BYN	шт
K41501	E-604D (серебро)	Доводчик для дверей весом до 100 кг, двухскоростной, фиксация открытого положения, установочный размер 206x19 мм, габариты 223x73x45 мм, -35...+40° С, 2,2 кг, цвет - серебро	Цена по запросу	BYN	шт
	Шлагбаумы и аксессуары				
K41759	КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI30 KIT СО СТРЕЛОЙ 4,6 ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	Комплект шлагбаума MOOVI 30, Тумба шлагбаума MOOVI 30 со встроенным блоком управления и радиоприемником 433,92 МГц, Двигатель 230В, открытие 4 с, до 1200 циклов в сутки, встроенный 2-х канальный приемник, крепление + кожух стрелы, стрела овальная 4.6м, монтажное основание MOOVI, комплект фотоэлементов DESME A15	Цена по запросу	BYN	компл
K41758	КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI60 KIT СО СТРЕЛОЙ 6,4 м ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	Комплект шлагбаума MOOVI 60, тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником 433,92 МГц, Двигатель 230В,открытие 8 с, до 600 циклов в сутки, встроенный 2-х канальный приемник., крепление + кожух стрелы, стрела овальная 6.4м, монтажное основание MOOVI, комплект фотоэлементов DESME A 15	Цена по запросу	BYN	компл
K37645	GIOTTO 30BT Тумба	Тумба шлагбаума GIOTTO 30BT со встроенным блоком управления и радиоприемником 433,92 МГц, двигатель 24В, открытие 4 с, до 3000 циклов в сутки, интенсивного использования,плавный пуск,ускорение/замедление, возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой SCS1.	1 839.46	BYN	шт
K37655	GIOTTO 60BT Тумба	Тумба шлагбаума GIOTTO 60BT со встроенным блоком управления и радиоприемником 433,92 МГц, двигатель 24В, открытие 5 с, до 2400 циклов в сутки,интенсивного использования, плавный пуск,ускорение/замедление, возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой SCS1.	2 490.05	BYN	шт
K20222	MICHELANGELO 60 Тумба	Тумба шлагбаума MICHELANGELO 60 со встроенным блоком управления и радиоприемником 433,92 МГц, двигатель 24В, открытие за 6 сек, до 4500 циклов в сутки, для интенсивного использования, плавный пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х канальный приемник, подсветка стрелы и тумбы в качестве опции. Возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой SCS1.	4 073.43	BYN	шт
K13488	MICHELANGELO 80 тумба	Тумба шлагбаума MICHELANGELO 80 со встроенным блоком управления и радиоприемником 433,92 МГц, двигатель 24В, открытие за 6 сек, до 4000 циклов в сутки, для интенсивного использования, плавный пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х канальный приемник, стрела составная, подсветка стрелы и тумбы в качестве опции. Возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой SCS1.	3 910.66	BYN	шт
K30692	MOOVI 30 Тумба	Тумба шлагбаума MOOVI 30 со встроенным блоком управления и радиоприемником 433,92 МГц, Двигатель 230В, открытие 4 с, до 1200 циклов в сутки, встроенный 2-х канальный приемник.	1 283.14	BYN	шт
K23641	MOOVI 60 Тумба	Тумба шлагбаума MOOVI 60 со встроенным блоком управления и радиоприемником 433,92 МГц, Двигатель 230В,открытие 8 с, до 600 циклов в сутки, встроенный 2-х канальный приемник. арт P940065 00002	1 348.85	BYN	шт
K13507	BM	Универсальное монтажное основание для тумбы шлагбаума MICHELANGELO 60/80	95.52	BYN	шт
K16940	MBU02	Универсальное монтажное основание для тумбы шлагбаума MOOVI/GIOTTO	71.53	BYN	шт
K24795	OMEGA AQ	Комплект крепления и кожуха для стрелы шлагбаумов MOOVI/GIOTTO	92.32	BYN	шт
K30835	OMEGA AQ 6	Аксессуары (крепление + кожух стрелы) крепежа для прямоугольной стрелы ELL6 для шлагбаума MICHELANGELO. арт N999606	155.11	BYN	шт
K36401	OMEGA AT 70	Комплект крепления и кожуха для стрелы овального сечения AT 704/706 шлагбаумов MICHELANGELO	155.71	BYN	шт
K5395	I103403	Комплект крепления овальной стрелы для шлагбаума Moovi	Цена по запросу	BYN	компл
K5394	VIR	Крепежный кронштейн механизма вращения стрелы шлагбаума Moovi. арт. I099701	Цена по запросу	BYN	шт
K37647	ELL 4,6м Овальная стрела	Стрела овального сечения Ø70x35мм 4.6 м для шлагбаумов MOOVI/GIOTTO, функция "антиветер", в комплекте светоотражающие наклейки (12шт)	153.99	BYN	шт
K18436	ELL 6,4м Овальная стрела	Стрела овального сечения Ø70x35мм 6.4 м для шлагбаумов MOOVI/GIOTTO, функция "антиветер", в комплекте светоотражающие наклейки (18шт)	245.02	BYN	шт
K31387	ELL4	Стрела прямоугольного сечения 4.6 м для шлагбаумов MOOVI/GIOTTO, в комплекте светоотражающие наклейки (12шт).	206.88	BYN	шт
K30834	ELL6	Стрела прямоугольного сечения 6.4 м для шлагбаумов MOOVI/GIOTTO, в комплекте светоотражающие наклейки (18шт).	274.68	BYN	шт
K13491	ATT502	Стрела овальная алюминиевая для шлагбаумов Michelangelo. Вторая часть круглой телескопической стрелы 2.6 м	194.62	BYN	шт
K13490	ATT504	Стрела овальная алюминиевая для шлагбаумов Michelangelo. Вставка(дополнение к ATT704) L=4,6M	346.96	BYN	шт
K13489	ATT704	Стрела овальная алюминиевая для шлагбаумов Michelangelo. Основание, длина 4,3 м	439.44	BYN	шт
K32944	FAF2R	Опора с прямоугольным основанием, регулируемая по высоте.	Цена по запросу	BYN	шт
K30683	FAF3 RS	Опора под бетонирование, высота 1500 мм, без прямоугольного основания.	110.80	BYN	шт
K17106	Moovi ART90	Шарнир для складной стрелы прямоугольной, серии ELL, скрытый цепной механизм внутри стрелы, надежное натяжение, интенсивное использование. арт. N728051	952.51	BYN	шт
K31691	MOOVI GAMA AQ AT	Опора подвижная+амортизатор для прямоугольных стрел.	156.32	BYN	шт
K36768	PCA3	Пластиковые накладки красного цвета для стрел прямоугольного сечения длиной 3м, длина 6,6 м	Цена по запросу	BYN	шт
K20223	PCA6	Пластиковые накладки красного цвета для стрел прямоугольного сечения длиной 6м	182.73	BYN	шт
K20384	PCA8	Пластиковые накладки красного цвета для стрел ATT длиной 8м для Michelangelo	231.12	BYN	шт
K39822	I100005 10005	Заглушка прямоугольной стрелы	9.17	BYN	шт
K20225	KIT MCL LIGHT	Блок сигнальный светодиодный на стрелу MICHELANGELO (6 шт.), арт. P120005 00001	280.07	BYN	шт
K20226	KIT SCHEDA MCL	Плата управления любыми сигнальными лампами для KIT MCL LIGHT	76.58	BYN	шт
K37649	MOOVI LIGHT3	Блок сигнальный светодиодный на стрелу MOOVI и GIOTTO, арт. P120001 00001	259.75	BYN	шт
K37650	MOOVI LIGHT5	Блок сигнальный светодиодный на стрелу MOOVI и GIOTTO, арт. P120001 00002	309.35	BYN	шт
K39813	SN1029	Наклейка светоотрожающая для прямоугольной стрелы, логотип "BFT"	10.69	BYN	шт
K25564	ZFAF2	Бетонируемое крепление для опор с прямоугольным основанием опоры.	Цена по запросу	BYN	шт
K32613	Cellula RFL	Комплект из фотоэлемента/излучателя и беспроводного пассивного отражателя, 24В, дальностьдо 12м. в комплекте фотоэлемент/излучатель (P111391) и отражатель (P111398)	209.29	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K32612	DCW	Фотоэлементы, 24В, дальность до 30м,DCW TX - беспроводной с батарейкой, срок работы от батареи до 5 лет, диапазон температур -20/+55°C.	123.84	BYN	шт
K30684	DESME A15	Фотоэлементы, излучатель и приемник, питание 24В, дальность до 30м. арт. P111526	80.40	BYN	шт
K31692	CD15 RS	Комплект из 2-х стоек для фотоэлементов RAL7015, стальная антивандальная 50x50 мм, высота 500 мм. арт.RS903005	91.91	BYN	шт
K33965	THEA A15	Степень защиты - IP55, напряжение 24В, дальность действия - 30 m, ориентируемость по гориз - 40 °, ориентируемость по верт - 10 °.	Цена по запросу	BYN	компл
K4622	RME 1 BT	1 канальный магнитодетектор обнаружения транспортных средств, 24В.	373.74	BYN	шт
K33575	RME 2	2 канальный магнитодетектор обнаружения транспортных средств, 230В.	421.98	BYN	шт
K4623	SPIRA 2X1	петля индукционного детектора, свитый определенным образом медный кабель, определенной длины, подключаемый к контроллеру магнитной петли, предназначенному для обнаружения наличия металлических масс	157.21	BYN	шт
K3891	CSC130/2	Стойка алюминиевая 1 м под ключ INTRO (2ключа) с местом под фотоэлементы CELLULA 130, арт P903006	198.59	BYN	шт
K33968	RFLP отражатель	RFLP отражатель для для Cellula RFL фотоэлементов	Цена по запросу	BYN	шт
K3877	AEL 433	Внешняя антенна 433МГц, для увеличения дальности приёма с кабелем 4м	49.29	BYN	шт
K37651	GIOTTO BAT	Система аварийного питания для контроллеров серии GIOTTO арт. P120017	Цена по запросу	BYN	компл
K36563	MCL BAT	Система аварийного питания для BFT MCL BAT для контроллеров серии MICHELANGELO	Цена по запросу	BYN	компл
K42318	SCS1	Плата для синхронизации двух шлагбаумов 24В (GIOTTO и MICHELANGELO). Для синхронизации 2-х шлагбаумов требуется 2 платы. Цена за 1 шт.	73.66	BYN	шт
K20224	THERMO	Плата подогрева для шлагбаумов BFT расширяет диапазон температур до -40°C до +70°C	184.87	BYN	шт
K3876	MITTO B RCB 02 R1	Брелок радиоуправления 2-х кан., 433,92 МГц, динамический код более 4 млрд. комбинаций, дальность 50/100 метров, рабочая температура -20...+60С, работа от батареи 23А 12V, Габариты 41x64x16 мм	30.83	BYN	шт
K37529	MITTO B RCB 04 R1	Брелок радиоуправления 4-х кан., 433,92 МГц, динамический код более 4 млрд. комбинаций, дальность 50/100 метров, рабочая температура -20...+60С, работа от батареи 23А 12V, Габариты 41x64x16 мм	35.55	BYN	шт
K15292	RB	4-канальный передатчик дистанционного радиоуправления автоматикой для ворот, шлагбаумами и другим оборудованием BFT. 433Мгц, переносное или настенное использование. Динамический код, дальность 100 метров.	49.84	BYN	шт
K17896	SPC	Пульт 2-х кнопочный для управления автоматикой (ворота, шлагбаумы)	41.22	BYN	шт
K30385	SPC3	Пульт 3х-кнопочный, накладной, кнопки Верх (Н.О.) - Стоп (Н.З.) - Вниз (Н.О.). Уличное исполнение.	48.36	BYN	шт
K20362	Radius B LTA 230 R1 + Antenna	Сигнальная лампа 230В с антенной.	57.36	BYN	шт
K30390	Radius B LTA 230 R2	Сигнальная лампа 230В без антенны.	47.21	BYN	шт
K23948	Radius B LTA24	Сигнальная лампа 24В без антенны,	50.81	BYN	шт
K37227	Radius B LTA24 + Antenna	Сигнальная лампа 24В с антенной,	73.59	BYN	шт
K24769	ASF2RV PARKY LIGHT	Светофор, Используются для обозначения приоритетов движения на парковках, частных территориях, отелях, подземных гаражах и т.д. Кронштейн имеет поворотный механизм на 200° с шагом 3°. Светофор красно-зеленый на лампах 70 Вт, 230 В; Ресурс ламп (приблизительно) 8000 часов; Напряжение: 24 В пост/ перем. тока; Потребление в час (для одной платы): 3 Вт.	352.31	BYN	шт
K37654	ACNSEM3L	Блок управления 2-ым светофором, 24В, AC/DC, поддерживает различные алгоритмы управления., арт. ACNSEM3L	474.80	BYN	шт
K32611	R02	Кронштейн для крепления ламп типа LTA к стене.	12.68	BYN	шт
K37535	SIMply MAX P02	Реле дистанционного управления SIMply MAX P02 со встроенным GSM модулем предназначено для удаленного управления автоматическими воротами, шлагбаумами, калитками с помощью мобильного телефона. Встроенный GSM-модуль, 2 входа и 2 выхода,mini-USB. Реле для дистанционного открытия въездных ворт, шлагбаумов с помощью вызова с телефона (функция CLIP). Корпус на DIN-рейку (3 модуля), максимально коммутируемый ток 8А, Диапазон рабочих температурот -10... +50°C	Цена по запросу	BYN	шт
K4297	CLONIX 2/128	Встраиваемый 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц, до 128 пультов.	62.17	BYN	шт
K36479	CLONIX 2/2048	Встраиваемый 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц, до 2048 пультов.	Цена по запросу	BYN	шт
K8840	CLONIX2E	Внешний 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц, до 128 пультов, напряжение питания 12-28 V, IP54. The BFT Clonix 2E is an external two-channel rolling code receiver with a memory capable of up to 128 remote controls. Capable of accepting additional and replacing clones. Cloning is possible on this device by using the PROXIMA handheld programmer and MITTO remote controls. арт. D113674 00001	Цена по запросу	BYN	шт
K36480	RAU	переходник для проводного соединения встраевомого приемника.	Цена по запросу	BYN	шт
K37620	BARRIER 615 STD	Гидравлический шлагбаум, Стрела стандартная, прямоугольной формы, длина 4,8 метра, Время открывания/закрывания 3-6 сек. , интенсивность использования 50%, рабочий диапазон температур -40... +70С, IP 44. Макс. количество циклов подряд - 220, питание 220VAC 1А	Цена по запросу	BYN	компл
K39949	BARRIER 620 STD LH 220V WINTER ART.Тумба шлагбаума со встроенной платой управления	ШЛАГБАУМ 620 STD LH 220V WINTER Тумба шлагбаума со встроенной платой управления и комплектом для установки складывающейся стрелы, цвет RAL2004	Цена по запросу	BYN	компл
K40790	BARRIER 620 STD LH 220V WINTER ART.Тумба шлагбаума со встроенной платой управления и монтажной пласт	ШЛАГБАУМ 620 STD LH 220V WINTER Тумба шлагбаума со встроенной платой управления и комплектом для установки складывающейся стрелы, цвет RAL2004, монтажная пластина в комплекте	Цена по запросу	BYN	компл
K39946	BARRIER 620 STD LH 220V WINTER Тумба шлагбаума со встроенной платой управления	ШЛАГБАУМ 620 STD LH 220V WINTER Тумба шлагбаума со встроенной платой управления, цвет RAL2004	Цена по запросу	BYN	компл
K40789	BARRIER 620 STD LH 220V WINTER Тумба шлагбаума со встроенной платой управления и монтажной пластиной	ШЛАГБАУМ 620 STD LH 220V WINTER Тумба шлагбаума со встроенной платой управления, цвет RAL2004, Пластина монтажная в комплекте	Цена по запросу	BYN	компл
K37671	BARRIER 640 LH	Гидравлический шлагбаум, комплект Стрела стандартная, прямоугольной формы, длина 6 метров, Время открывания/закрывания 4-5 сек. , интенсивность использования 100%, рабочий диапазон температур - 40... +55С, IP 44. Макс. количество циклов подряд - 220, питание 220VAC 1А	Цена по запросу	BYN	компл
K38857	620 FOUNDATION PLATE Пластина монтажная	Пластина монтажная с анкерами для шлагбаумов серии 620	Цена по запросу	BYN	шт
K38864	FOUNDATION PLATE FOR 640 OPER	Монтажная пластина для 640-642-620 SR шлагбаума.	Цена по запросу	BYN	шт
K38856	BEAM RECT L4000 Стрела прямоугольная стандартная	Стрела прямоугольная стандартная, длина 3815мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38863	BEAM RECT L6000 640	Стрела прямоугольная со световозвращающими наклейками 50 x 100 x 6000 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38858	615-620 NEW FIXING BRACKET FOR RECT. BAR Крепление пряимоугольной стрелы	Крепление пряимоугольной стрелы для шлагбаумов серии 615-620	Цена по запросу	BYN	шт
K38862	C.T.B.640 FIXING RECTANGULAR BAR	Крепление прямоугольной стрелы 640 шлагбаума.	Цена по запросу	BYN	шт
K39947	CAR TRAFFIC BARRIER JOINT KIT Шарнирный механизм для склад. стрелы	Шарнирный механизм для склад. стрелы-макс. высота потолка 3м (только для стандартных прямоугольных стрел)	Цена по запросу	BYN	компл
K38861	End foot for S/L round beam	Опора для стрел подвесная шарнирная	Цена по запросу	BYN	шт
K37625	Support fork for S/L round beam	Опора для стрел вилочная стационарная белая, арт. 728487	Цена по запросу	BYN	компл
K37622	RP1 433 RC	Радиоприемник 1-канальный встраиваемый в разъем RP 433 МГц память на 250 пультов с кодировкой RC	Цена по запросу	BYN	компл
K37621	XT4 433	Брелок-передатчик 433 МГц 4-канальный RC код, белого цвета, батарея VR22 alcaline, динамический код	Цена по запросу	BYN	компл
K37624	SAFEBEAM COLUMN Стойка 628 мм для фотоэлементов	Стойка 628 мм для фотоэлементов	Цена по запросу	BYN	компл
K37623	XP20 D Фотоэлементы настенные	Фотоэлементы XP20 D настенные, пара: приемник и передатчик, Дальность действия 20 м, Потребляемый ток Rx (30 мА) + Tx (20 мА), IP54, Макс. нагрузка контактов 60 ВА/24 Вт, Рабочая температура среды -20... +55°C	Цена по запросу	BYN	компл
K35843	ABF kit	Антенна, регулируемый угол наклона до 90 градусов,для установки на сигнальную лампу Nice Lucy. увеличивает радиус действия пульта , что позволяет управлять шлагбаумом или автоматикой заблаговременно	Цена по запросу	BYN	шт
K39969	EKS	Переключатель с ключом серии ERA KEYSWITCH для наружней установки со стандартным цилиндром. Выполнен из прочного материала, электрическая часть переключателя защищена пластиковым контейнером, усиленная контактная группа для прямого управления двигателем 230 В, коммутируемый ток/напряжение: до 2А/250В, класс защиты: IP44, размеры: 70x70x32мм	Цена по запросу	BYN	компл
K40342	EPS	Фотоэлементы Slim, накладные, до 15 м, питание AC/DC 18...24 В, нагрузка до 48 В 500 мА, IP44, -20…+50 °C, 106x30x27 мм	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K37520	FLO2R-S	Пульт 2-х канальный, динамический код (для приемников SMXI, FLOXI2R, FLOX2R), Система 433,92 МГц с динамическим кодом, самообучением и последовательным кодом для множественного ввода (Flor-sc)	Цена по запросу	BYN	шт
K37546	FLO4R-S	Пульт 4-х канальный, динамический код (для приемников SMXI, FLOXI2R, FLOX2R)	Цена по запросу	BYN	шт
K39973	LP21	Контролер индукционной петли LP21, Индукция петли: оптимально 100-300 мкГн; пределы 25-800 мкГн, Провод петли: оптимально 1.5 мм2, максимальная длина 200м, Выход релейный, макс. 24В - 0,25 А (~) , контролирует одну индукционную петлю и имеет один релейный выход, питание 24В, класс защиты IP40, температура -20...+70С, размеры 79 x 22.5 x 90мм, монтаж на DIN-рейку	Цена по запросу	BYN	компл
K35844	LUCY24	Сигнальная мигающая лампа LUCY24 NICE, совместима с блоками управления NICE: A824, A924, POP, ROBO 24Vdc, SPIDER, SPIDO, OTTO 24Vdc, CLIMBER, WIL, SIGNO.	Цена по запросу	BYN	шт
K37518	NK1	Комплект светоотражающих наклеек на стрелу, 12 шт.	1.53	BYN	шт
K37521	OXI	Приемник встраиваемый, 4-х канальный до 1024 кодов	Цена по запросу	BYN	шт
K37524	PPH1	Стойка для установки фотоэлементов серий Era, Moon	71.74	BYN	шт
K38378	RBN4	Стрела для шлагбаума 36x73x4300 мм, Используется в комплектах Wil 4, Signo 4	166.11	BYN	шт
K26423	RBN6	Стрела для шлагбаума 94x37x6290 мм, Используется в комплектах Wil 6, Signo 6	289.90	BYN	шт
K37519	SMXI	Приемник встраиваемый, 4-х канальный, Динамический код FLOR, разрядность 52 бита (для брелков FLOxR-S, до 256 штук) Частота 433,92 МГц, Рабочая температура -10°С – + 55°С	Цена по запросу	BYN	шт
K37516	WA11	Стационарная опра для стрелы шлагбаумов серии WIDE	170.68	BYN	шт
K38379	WA2	Защитный демпфер прямоугольной стрелы RBN-4, длина 8м. Подходит для для шлагбаумов WILL4, SIGNO4	96.12	BYN	шт
K26424	WA6	Защитный демпфер прямоугольной стрелы WA21, длина 12м. Подходит для для шлагбаумов WILL6, SIGNO6, стрелы RBN6	139.70	BYN	шт
K37512	WIDEL	Тумба шлагбаума, стрела до 7м, встроенный блок управления, автоматическое определение препятствий. Концевые выключатели замедления для откр/закр. корпус из гальванизированной окрашенной стали, время открывания до 5 секунд, IP44, -20 - +50С, 220В АС 360Вт	Цена по запросу	BYN	компл
K37511	WIDEM	Тумба шлагбаума, стрела до 4м, встроенный блок управления, напряжение двигателя 24 В, автоматическое определение препятствий, интенсивность 300 циклов/час. Концевые выключатели замедления для откр/закр, корпус из гальванизированной окрашенной стали, время открывания от 3 до 5 секунд, IP44, температура -20...+50С, 220В АС 300Вт	Цена по запросу	BYN	компл
K37527	WIDES	Тумба шлагбаума, стрела до 4м, встроенный блок управления, напряжение двигателя 24 В, автоматическое определение препятствий, интенсивность 100 циклов/час. Концевые выключатели замедления для откр/закр, корпус из гальванизированной окрашенной стали, время открывания от 3 до 5 секунд, IP44, температура -20...+50С, 220В АС 300Вт	Цена по запросу	BYN	шт
K37517	XBA13	Накладки на стрелу резиновые, Амортизирующий демпфер (упаковка - 9 шт. по 1 м) для стрелы XBA	160.80	BYN	шт
K40332	XBA15	Стрела овальная для шлагбаума WIDE/MBAR 69x92x3150 мм	199.70	BYN	шт
K37514	XBA19	Стрела овальная для шлагбаума WIDE 4150x58x45 мм	199.36	BYN	шт
K37515	XBA5	Стрела овальная для шлагбаума WIDE/MBAR 69x92x5150 мм	338.80	BYN	шт
K40333	XBA9	Соединитель для овальных стрел шлагбаума WIDE/MBAR сечением 69x92	85.63	BYN	шт
K40221	ASB6000 (со стрелой 4,3 метра)	Комплект Тумба шлагбаума ASB6000; Стрела 4,3м; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие; Радиобрелок AT-4 - 2 шт.	Цена по запросу	BYN	компл
K21266	AT-4	Пульт ДУ 4-х канальный	31.55	BYN	шт
K39785	Q.BO KEY	ключ-выключатель накладной, в комплекте 2 ключа	48.05	BYN	шт
K39786	SB	Шторка подвесная для прямоугольных стрел шлагбаумов, алюминиевая, длина 2 метра	211.20	BYN	шт
K39541	AF43SR	Радиоприемник с динамическим кодом, встраиваемый двухканальный (может управлять двумя устройствами одновременно)	Цена по запросу	BYN	шт
K39535	DIR-CN	Стойка основная из ПВХ черного цвета, H = 500 мм (для фотоэлемента DIR), Высота 500мм	Цена по запросу	BYN	шт
K39533	DIR20	Фотоэлементы/передатчик, приемник/накладные, дальность 20 м, Напряжение питания, 12/24В 60мА, коммутация 24В 1А, Степень защиты IP54, диапазон рабочих температур -20…+70°С, размеры (ШхВхГ) 46x108x23мм	Цена по запросу	BYN	шт
K30580	ELDES ESIM120	Модуль дистанционного открытия шлагбаума. Управление шлагбаумом через бесплатный звонок, SMS и мобильные приложения, Напряжение питания 10-24В AC/DC ;Количество входов 3; Релейные выходы 2; до 2000 пользователей	437.54	BYN	шт
K39665	G0462	Фиксированная опора для стрелы G0251, G0401, G0402, G0601, G0602	Цена по запросу	BYN	шт
K39661	GARD 4040/4	Комплект шлагбаума 4 метра: G4040Z - Тумба с блоком управления G03750 - Стрела 4м (функция "антиветер") G06080 - Пружина балансировочная G02801 - Сигнальная лампа на тумбу G02803 - Дюралайт со светодиодами G02809 - Наклейки на стрелу G02804 - Кабель для подключения дюралайта	Цена по запросу	BYN	шт
K39667	LB38	Плата аккумуляторов для шлагбаумов G2080, G4040 и G6000. Плата работает совместно с блоками управления ZL-37 и ZL-38	Цена по запросу	BYN	шт
K41625	RADIO 8101-1	Мини пульт одноканальный, для управления воротами, роллетами, шлагбаумами, рулонными шторами, жалюзи, солнцезащитными навесами, освещением и другой электрической нагрузкой. Приемники, управляемые данным пультом: устройства радиоуправления, радиокарты серии Radio, исполнительные устройства серии Nero, если в здании/на объекте установлен транскодер Nero 8361 UPM. Диапазон частот 434,05 - 434,79МГц, Максимальная излучаемая мощность 10 мВт, Элемент питания CR2032, IP 40, размеры 30x43x10мм, карманный, на кольцо с ключами, Рабочая температура 0 … +40°С	Цена по запросу	BYN	шт
K41624	RADIO 8615	Комплект радиоуправления одноканального, состоит из приемника Radio 8615, USB-stick для связи приемника и PC, а также специального программного обеспечения для работы с PC, память приемника на 1000 пультов серий Radio и Intro II, Диапазон частот, МГц 434,05 - 434,79, максимальная дальность до 300м с пультами RADIO, 2 реле с контактами NO, сухой контакт 3А, память USB-stick на 2048 пультов, которые могут быть объединены в базы данных количеством до 256 штук; наличие свободного от потенциала контакта для подключения к автоматике других производителей, например, к блоку управления воротами или шлагбаумом; возможность подключения фотоэлементов и оптосенсора; программное обеспечение для ведения журнала пользователей с удобным поиском и возможностью блокировки и удаления мини-пультов администратором;	Цена по запросу	BYN	компл
K39538	TOP-432EE	Брелок-передатчик 30-150 метров, 3В, 2-х канальный, частота 433,92 МГц	Цена по запросу	BYN	шт
K22602	UMB-100HS	Комплект состоит из приёмника и 2х брелков-передатчиков с одной кнопкой. Комплект применяется в системах охранной сигнализации для запуска задержки времени, постановки/снятия с охраны, контроля доступа и используется в качестве тревожной кнопки. Устройство поддерживает высокозащищённый алгоритм кодирования с динамическим кодом KEELOQ®.	44.01	BYN	шт
K36061	Светофор СС-56 желтый	Расчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частоты 50 Гц.Степень защиты от воздействия окружающей среды IP54. Габаритные размеры DxH, мм 200x165.Диапазон рабочих температур от -45° до +40°С. Лампа сетодиодная.	Цена по запросу	BYN	шт
K36063	Светофор СС-56 зеленый	Расчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частоты 50 Гц.Степень защиты от воздействия окружающей среды IP54. Габаритные размеры DxH, мм 200x165.Диапазон рабочих температур от -45° до +40°С. Лампа сетодиодная.	Цена по запросу	BYN	шт
K36062	Светофор СС-56 красный	Расчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частоты 50 Гц.Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 54.Габаритные размеры DxH, мм 200x165.Диапазон рабочих температур от -45° до +40°С. Лампа сетодиодная.	Цена по запросу	BYN	шт
	Автоматика и приводы для ворот				
K37182	IGEA KIT FRA 230V	Комплект для распашных ворот, до 800кг, до 3,0м, 230В, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник. Открытие наружу и вовнутрь от 91 ºдо 125 º. Эл.механические концевики. Комплект - 2 привода, блок, лампа, 2 пульта, фотоэлементы.	Цена по запросу	BYN	шт
K5420	DEIMOS 700	Комплект, мотор для сдвижных ворот, максимальный вес ворот 800кг, 230В 290Вт, 0,14 м/с, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, механическая муфта безопасности. -15°С ... +60°С, IP24	572.45	BYN	шт
K13861	DEIMOS BT A400	Привод для откатных ворот, 400кг, 24В, 0,2 м/с, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-только режим калитки. монтажное основание в комплекте	458.23	BYN	шт
K24768	DEIMOS BT A600	Привод для откатных ворот, 600кг, 24В, 0,2 м/с, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-только режим калитки.	Цена по запросу	BYN	шт
K37180	IGEA	Привод рычажный для распашных ворот, Длина створки до 3,0 м, вес до 800кг, 230В, режим калитки. встроеный 2-х канальный приемник, Открытие вовнутрь от 91 ºдо 125 º. Эл.механические концевики.	Цена по запросу	BYN	шт
K32610	PHOBOS AC A50	Привод для распашных ворот, на створку до 500кг, до 4м, 230В, разблокировка ключами (2 шт в комплекте), резиновая заглушка на разблокировку, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, обнаружение препятствий. Открытие наружу и вовнутрь от 101 ºдо 118 º.Требуются механические упоры на открывание /закрывание.	358.63	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K40151	PHOBOS BT A40	Привод для распашных ворот, на створку до 500кг или до 4м, питание 24В ток до 1.5А, разблокировка ключами (2 шт в комплекте), резиновая заглушка на разблокировку, режим калитки, обнаружение препятствий. концевики - геркон. Открытие наружу и вовнутрь от 101 ◦до 124 ◦	360.69	BYN	шт
K5674	ALTAIR P	Универсальный блок управления для 1 или 2х приводов 230В.	213.09	BYN	шт
K25188	THALIA BTL2	Блок управления для PHOBOS N BT и NL BT, IGEA BT. Плата управления для одного или двух приводов распашных ворот на 24В. Электропитание блока управления: 230В однофазного переменного тока. Электропитание приводов: 24В постоянного тока, 180Вт макс. на каждый привод, настройка по концевикам моторов или по дожиму в упор,автоматическое закрывание, встроенный 2-х канальный приёмник, второй канал для подключения любых внешних устройств, режим калитки, D-TRACK, обнаружение препятствий. Возможно подключение эл. мех. и эл. магнитных замков.Разъем под платы расширения (типа B EBA)	283.98	BYN	шт
K41001	ME BT	Устройство для подключения электрозамка к блокам THALIA, LIBRA C MA (24В)	Цена по запросу	BYN	шт
K21331	CVZ-S	Зубчатая рейка CVZ-S для откатных ворот (30х8, болты в комплекте)	183.91	BYN	М
K30680	ARES BT A1000	Откатной привод с блоком управления. 1000кг, 24В, 0,15 м/с, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, интенсивное использование.	744.78	BYN	шт
K34960	CFZ6	Оцинкованная стальная зубчатая рейка, сечение 30 х 30 мм, длина2 м, сварное крепление, для привода SP 3500 TRI.	Цена по запросу	BYN	шт
K4616	RIGEL5	Блок управления распашными приводами с питанием 230В, плавное замедление и торможение, подключение светофора, пешеходный проход, подогрев обмотки двигателя. комплект из универсального блока RIGEL5 D113693 00003 и SSR5 плата подогрева и управления светофором D111704	Цена по запросу	BYN	шт
K34952	SP 3500 TRI	Привод для откатных ворот массой до 3500кг, 380В 1500Вт, редуктор в масляной ванне, разъём для встраиваемого приёмника, скорость 10,5м/мин, высокоинтенсивное использование. IP54 Зубчатая рейка CFZ6-D571491.	Цена по запросу	BYN	шт
K33644	A-Cellula FLX	Фотоэлементы для комплекта ALISEO со встроенными сигнальными огнями, 24В, дальность до 30 метров	Цена по запросу	BYN	шт
K37179	HY7005	Рычажный привод, для ворот со створками шириной до 3 м и массой до 800 кг, 230В, интенсивность 30%, шарнирный рычаг, нереверсивный, ручная разблокировка, встроенные концевые выключатели. Комплект поставки: электропривод HY7005 (подходят БУ A60/A, A6F, A700F)	Цена по запросу	BYN	шт
K4620	SSR5	Плата управления светофора и обогрева для блока управления RIGEL 5. Автоматика способна нормально функционировать при -30С° при установки этой платы. арт. D111704	Цена по запросу	BYN	шт
	Полуростовые турникеты/электронные проходные и аксессуары				
K8447	Ростов-Дон Т-2М	Турникет-трипод электромеханический, проход - 790 мм, 12 В/ 1.5 А. Световая индикация. Без преграждающих планок	1 272.67	BYN	шт
K36406	Ростов-Дон Т2ММ1	Турникет напольный, ширина прохода 745 мм, 12 В/1,5 А, световая индикация, пульт управления, ребристый корпус. Без преграждающих планок. Диапазон рабочих температур: от 0... + 50ºС. Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик", цифровой датчик положения механизма	2 646.80	BYN	шт
K39914	Ростов-Дон Т2ММ1 У	Турникет напольный, уличного исполнения, ширина прохода 745 мм, 12 В/1,5 А, световая индикация, пульт управления, ребристый корпус. Без преграждающих планок. Диапазон рабочих температур: -30...+ 50ºС. Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик", цифровой датчик положения механизма	3 013.50	BYN	шт
K4571	Ростов-Дон Т83М1	Турникет напольный. Элегантный дизайн, наработка на отказ- 2000000 циклов. Размер со штангами 990 х 790 х 870. Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0... +50ºС	3 210.15	BYN	шт
K4801	Ростов-Дон Т83М1 НЕРЖ	Турникет напольный. Элегантный дизайн, наработка на отказ- 2000000 циклов. Размер со штангами 990 х 790 х 870. .Корпус из нержавеющей стали. Диапазон рабочих температур: от 0... +50ºС	5 888.07	BYN	шт
K18455	Ростов-Дон Т83М1 У	Турникет напольный, уличный. Стойка со съемной лицевой панелью, за которой возможно размещение дополнительного оборудования. Кожух и основание овальной формы. Ширина перекрываемого прохода - 745мм, высота - 990мм.Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: -30... +50ºС, питание 12В 1,5А	3 725.30	BYN	шт
K27990	Ростов-Дон Т9М1	Турникет напольный. Элегантный дизайн, наработка на отказ- 2000000 циклов. Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: +1... +40ºС, штанги приобретаются дополнительно, питание 12В 1,5А, Допустимые статические усилия на середине преграждающей штанги, не более 100кгс	2 490.91	BYN	шт
K40443	Ростов-Дон Т9М1 IP (FlyA3EH)	Турникет напольный со встроенным контроллером СКУД SIGUR и двумя считывателями карт EM-Marin, память 7000 ключей/40 000 событий, подключение по сети Ethernet. Элегантный дизайн, наработка на отказ- 2000000 циклов. Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: +1... +50ºС, штанги приобретаются дополнительно, питание 12В 1,5А, Допустимые статические усилия на середине преграждающей штанги, не более 100кгс	3 051.23	BYN	шт
K27991	Ростов-Дон Т9М1 НЕРЖ	Турникет напольный, уличный. Элегантный дизайн, наработка на отказ- 2000000 циклов. Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: -30... +50ºС	4 808.93	BYN	шт
K28030	Ростов-Дон Т9М1 У	Турникет напольный. уличный Элегантный дизайн, наработка на отказ- 2000000 циклов. Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: -30... +50ºС	3 250.16	BYN	шт
K14915	Ростов-Дон ТТ10М1	Турникет тумбовый напольный . Корпус из нержавеющей стали. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) - 1230х230х1020 мм. Ширина перекрываемого прохода 785мм. Питание:встроенный БП -220/12В Диапазон рабочих температур: 0... +50ºС	6 068.88	BYN	шт
K37852	Ростов-Дон ТТ10М1-АР	Турникет тумбовый напольный . Корпус из нержавеющей стали. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) - 1230х230х1020 мм. Ширина перекрываемого прохода 785мм. Питание:встроенный БП -220/12В Диапазон рабочих температур: 0... +50ºС оснащен штангами с функцией автоматической антипаники, штаги не только автоматически опускаются, но и автоматически поднимаются	6 096.75	BYN	шт
K39065	Ростов-Дон ТТ10М1/КП1лв	Турникет тумбовый напольный с картоприемником. Корпус из нержавеющей стали. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) - 1230х230х1020 мм. Ширина перекрываемого прохода 785мм. Питание: встроенный БП -220/12В Диапазон рабочих температур: 0... +50ºС, картоприемник на 450 карт, интерфейс Wiegand-26	8 959.54	BYN	шт
K41017	Ростов-Дон ТТ10М1/КП1пр	Турникет тумбовый напольный с картоприемником. Корпус из нержавеющей стали. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) - 1230х230х1020 мм. Ширина перекрываемого прохода 785мм. Питание: встроенный БП -220/12В Диапазон рабочих температур: 0... +50ºС, картоприемник на 450 карт, интерфейс Wiegand-26	8 959.54	BYN	шт
K27722	Ростов-Дон Т283М1	Турникет напольный, двухпроходной (обеспечивает два независимых прохода). Имеет два пульта управления. Стойка со съемными лицевыми панелями, за которыми возможно размещениедополнительного оборудования. Ширина перекрываемого прохода -1470мм, высота - 990мм. Напряжение питания/потребляемый ток:12В/3А. Диапазон рабочих температур: от 0... +50ºС, цвет "серебряный антик"	5 110.29	BYN	шт
K14317	Ростов-Дон Т283М1 нерж	Турникет напольный, двухпроходной (обеспечивает два независимых прохода). Имеет два пульта управления. Стойка со съемными лицевыми панелями, за которыми возможно размещениедополнительного оборудования. Ширина перекрываемого прохода -1470мм, высота - 990мм. Напряжение питания/потребляемый ток:12В/3А. Диапазон рабочих температур: от 0... +50ºС. Исполнение из нержавеющей стали.	9 366.25	BYN	шт
K24748	Ростов-Дон Т7М1	Турникет навесной. Кожух многогранной формы. Ширина перекрываемого прохода - 745мм, высота - 550мм. Габариты корпуса: 210х412х210мм. Напряжение питания/потребляемый ток:12В/1,5А. Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик", Диапазон рабочих температур: от 0... +50ºС	2 257.26	BYN	шт
K8573	Ростов-Дон штанги "Стандарт"	Штанги из нержавеющей стали d=32мм (комплект – 3шт)	321.93	BYN	шт
K6787	Ростов-Дон штанги диамагнитные	Штанги из полимерного немагнитного материала (комплект – 3шт)	Цена по запросу	BYN	шт
K8654	Ростов-Дон штанги "Антипаника"	Штанги из нержавеющей стали d=32мм (комплект – 3шт)	668.15	BYN	шт
K5308	Ростов-Дон Р2М1/3	Турникет роторный увеличенной высоты, с пластиковыми вставками. Используется на объектах с повышенной режимностью. Ручной пульт управления в комплекте.	5 139.74	BYN	шт
K15301	Ростов-Дон Р2М1/3 ХРОМ	Турникет роторный увеличенной высоты, с пластиковыми вставками. Используется на объектах с повышенной режимностью. Ручной пульт управления в комплекте. Исполнение "хром", ограждение поставляется отдельно	5 901.39	BYN	шт
K14919	Ростов-Дон Р31Млв ХРОМ	Полуростовой роторный механический, вращение против часовой стрелки (ЛВ) . Корпус хромированный. Высота - 1020мм, диаметр вращения лопастей - 1220мм. Поставляется с комплектом хромированного ограждения	1 041.97	BYN	шт
K14918	Ростов-Дон Р31Мпр ХРОМ	Полуростовой роторный механический, вращение по часовой стрелке (ПР) . Корпус хромированный. Высота - 1020мм, диаметр вращения лопастей - 1220мм. Поставляется с комплектом хромированного ограждения	1 041.97	BYN	шт
K16340	PERCo-T-5	Стойка турникета электромеханическая, с блоком управления, без планок, цвет — бежевый (RAL 7032), шагрень	1 737.08	BYN	шт
K5072	PERCo-TTR-04.1E	Стойка электромеханического турникета-трипода с блоком управления (провод 6.6м), преграждающие планки отдельно. Исполнение - "Элегант-звездная ночь". Высота-1050мм, проход-600 мм, питание 12В 700мА, пропускная способность 30чел/мин, рабочая температура +1...+40С	2 275.66	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K5071	PERCo-TTR-04.1G	Стойка электромеханического турникета-трипода с блоком управления (провод 6.6м), преграждающие планки отдельно. Исполнение - "Темно-серый муар". Высота-1050мм, проход-600 мм, питание 12В 700мА, пропускная способность 30чел/мин, рабочая температура +1...+40С	2 175.69	BYN	шт
K8134	PERCo-TTR-04.1R	Стойка электромеханического турникета-трипода с блоком управления (провод 6.6м), преграждающие планки отдельно. Исполнение - стойка – сталь, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды.. Высота-1050мм, проход-600 мм, питание 12В 700мА, пропускная способность 30чел/мин, рабочая температура +1...+40С	2 175.69	BYN	шт
K38571	PERCo-TTR-04CW	Турникет эл/мех предназначен для работы на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях: на проходных предприятий и организаций, на строительных площадках, горнолыжных курортах, развлекательных объектах, в парках отдыха, спортивно-оздоровительных объектах, температура -40...+40С, IP42, питание 12В 0.7А и 24В 2.5А для модуля подогрева, корпус оцинкованная сталь окрашенная порошковой краской, цвет светло-бежевый с эффектом слюды	2 470.23	BYN	шт
K23007	PERCo-TTR-07.1G	Турникет эл/мех с автоматическими планками Антипаника для эксплуатации в закрытых помещениях. В состав полного комплекта турникета-трипода серии PERCo-TTR-07 входит турникет эл/мех со встроенным блоком управления и преграждающие автоматические планки Антипаника.	2 421.13	BYN	шт
K27226	PERCo-TTR-08A	Турникет эл/мех PERCo-TTR-08A в комплекте с автоматическими преграждающими планками Антипаника, для эксплуатации на открытом воздухе	3 996.99	BYN	шт
K17122	PERCo-KT02.3	Электронная проходная Perco для работы в составе системы S20, два встроенных считывателя бесконтактных карт доступа (HID/EM-Marin), пульт дистанционного управления	2 552.40	BYN	шт
K27846	PERCo-KT02.3 с активированным ПО PERCo-SP13	Стойка турникета с встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; комплект ПО PERCo-SP13 с кодами активации.	3 060.67	BYN	шт
K23365	PERCo-KT02.7	Электронная проходная для карт формата Mifare стандарта ISO 14443	2 602.41	BYN	шт
K26679	PERCo-TB01.1	Турникет тумбовый эл/мех с встроенными считывателями EM-Marin/HID, для эксплуатации в закрытых помещениях.	4 394.86	BYN	шт
K26680	PERCo-TB01.1A	Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника и встроенными считывателями EM-Marin/HID для эксплуатации в закрытых помещениях.	4 570.83	BYN	шт
K26678	PERCo-TBC01.1A	Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника, встроенными считывателями и картоприемником для эксплуатации в закрытых помещениях.	5 715.41	BYN	шт
K6069	PERCo-TTD-03.1G	Стойка тумбового турникета, без планок, корпус стальной, покрытие муар темно серый с эффектом слюды, встроенная в крышку индикация разрешения/запрета прохода, крышка радиопрозрачна, что позволяет устанавливать считыватель внутри стойки, на крышке обозначена зона работы считвателя, оптические датчики доворота преграждающих планок, замое механической разблокировки, питание 12В 0.7А, пульт управления и стандартные преграждающие планки в комплекте, цвет крышки выбирается при заказе турникета (синий или черный цвет)	4 194.91	BYN	шт
K14069	PERCo-TTD-03.1S	Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях. Стойка – нержавеющая сталь. Турникет с крышкой (синий или черный цвет) и преграждающими планками, со встроенным блоком управления, пульт управления.	5 132.32	BYN	шт
K5616	PERCo-TTD-03.2G	Стойка турникета тумбового электромеханического, с крышкой, с планками для эксплуатации в закрытых помещениях. Размеры - 980x664x1010 мм. Исполнение - сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды.	3 728.64	BYN	шт
K5073	PERCo-TTD-03.2S	Стойка электромеханического турникета-трипода с блоком управления, без планок. Исполнение - из нержавеющей стали. Эксплуатация в закрытых помещениях.	4 755.18	BYN	шт
K36578	PERCo-TTD-08A	Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника для эксплуатации на открытом воздухе	Цена по запросу	BYN	шт
K26769	PERCo-KT05.4	Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем, для карт формата EMM/HID.	4 376.98	BYN	шт
K26770	PERCo-KT05.4A	Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника для карт формата EMM/HID	4 551.93	BYN	шт
K35570	PERCo-KT08.3A	Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками "Антипаника" для карт формата EMM/HID, -20 ...+45 С, 30 чел/мин	4 202.13	BYN	шт
K26015	PERCo-KTC01.4	Электронная проходная со встроенным картоприемником для карт формата EMM/HID. Комплект поставки: стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем.	5 202.96	BYN	шт
K9705	PERCo-AA-01	Комплект преграждающих планок ручной антипаники для турникетов и электронной проходной PERCo, подходит для KT02, TTD-03	430.96	BYN	компл
K5075	PERCo-AA-04	Комплект преграждающих планок ручной антипаники для турникетов и электронной проходной PERCo, подходит для KT05, KTC01, TTR-04, T-5	429.95	BYN	компл
K5076	PERCo-AS-01	Комплект стандартных преграждающих планок для турникетов и электронной проходной PERCo, подходит для KT02, TTD-03	217.53	BYN	компл
K5074	PERCo-AS-04	Комплект стандартных преграждающих планок для турникетов и электронной проходной PERCo, подходит для TTR-04, KTC01, TTR-04, T-5	217.53	BYN	компл
K19007	PERCo-AS-05	Стандартные преграждающие планки для турникета "PERCo" серии T-05 (Комплект 3шт.)	122.78	BYN	шт
K34530	PERCo-ST-01	Турникет "Скоростной проход" для эксплуатации в закрытых помещениях. Исполнение: нержавеющая сталь. Секция-MASTER, секция-SLAVE, комплект створок из закаленного стекла, пульт управления.	Цена по запросу	BYN	шт
K34531	PERCo-STD-01	Секция двусторонняя турникета "Скоростной проход" для эксплуатации в закрытых помещениях (Секция двусторонняя без преграждающих створок, пульт управления)	Цена по запросу	BYN	шт
K27558	PERCo-ATG-300	Комплект створок (2 шт.) шириной 300 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01	434.14	BYN	шт
K34533	PERCo-ATG-300H	Комплект створок (2 шт.) шириной 300 мм увеличенной высоты (1300 мм) для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01	777.82	BYN	шт
K34532	PERCo-ATG-425	Комплект створок (2 шт.) шириной 425 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01	648.67	BYN	шт
K26421	PERCo-KR05.4	Электронная проходная для карт формата EMM/HID. Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; створки; формирователь прохода; пульт управления с кабелем.	4 466.41	BYN	шт
K19009	PERCo-RB-03S	Формирователь прохода из нержавеющей стали для турникета RTD-03S	1 473.23	BYN	шт
K31926	PERCo-RB-03TP	Формирователь прохода из нержавеющей стали с заполнением и поручнями из дерева для турникета RTD-03S	2 551.30	BYN	шт
K19008	PERCo-RTD-03S	Полуростовый роторный эл/мех. турникет для эксплуатации в закрытых помещениях. Комплект поставки - стойка турникета, четыре преграждающие створки с полимерным заполнением, пульт управления, блок управления, аккумулятор.	5 072.18	BYN	шт
K25469	SMFRNCCE120NL	Автоматизированная проходная SpeedStile FP BA 1200 с прямоугольными стеклянными раздвижными створками высотой 1200 мм, центральная тумба, габаритные размеры 1448x300x 950 мм (ширина прохода 550 мм), рабочая температура +5...+ 40°C, IP20, уровень шума 55dB, питание 220VAC, потребелние 3VA в режиме ожидания, 345VA при открытии створок, для работы в «нормально-закрытом» режиме, Без верхней крышки, боковых стоек и боковых панелей	26 657.63	BYN	шт
K25467	SMFRNCLH120NL	Автоматизированная проходная SpeedStile FP BA 1200 с прямоугольными стеклянными раздвижными створками высотой 1200 мм, левая тумба, габаритные размеры 1448x300x 950 мм (ширина прохода 550 мм), рабочая температура +5...+ 40°C, IP20, уровень шума 55dB, питание 220VAC, потребелние 3VA в режиме ожидания, 345VA при открытии створок, для работы в «нормально-закрытом» режиме, Без верхней крышки, боковых стоек и боковых панелей	16 016.30	BYN	шт
K25468	SMFRNCRH120NL	Автоматизированная проходная SpeedStile FP BA 1200 с прямоугольными стеклянными раздвижными створками высотой 1200 мм, правая тумба, габаритные размеры 1448x300x 950 мм (ширина прохода 550 мм), рабочая температура +5...+ 40°C, IP20, уровень шума 55dB, питание 220VAC, потребелние 3VA в режиме ожидания, 345VA при открытии створок, для работы в «нормально-закрытом» режиме, Без верхней крышки, боковых стоек и боковых панелей	15 726.74	BYN	шт
K25472	SMLEGR03	Боковая стойка с отверстием для установки считывателя под стекло (размер ниши 110x110 мм) из окрашенного пластика для турникетов SpeedStile BP/FP BA, ширина прохода 500 мм	922.99	BYN	шт
K38217	SMLEGR0P	Боковая стойка со светодиодным индикатором прохода, из окрашенного пластика для турникетов SpeedStile BP/FP BA, ширина прохода 500 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K25471	SMTOPRNC00	Верхняя половинка крышки из окрашенного пластика, без пиктограмм, для турникетов SpeedStile BP/FP BA, нормально закрытый режим работы (ширина прохода 550 мм, длина модуля 1448 мм).	723.90	BYN	шт
K25470	SMTOPRNC10	Верхняя половинка крышки из окрашенного пластика, с пиктограммой, для турникетов SpeedStile BP/FP BA, нормально закрытый режим работы (ширина прохода 550 мм, длина модуля 1448 мм).	959.18	BYN	шт
K25473	SSPNRNCL003	Левая панель из оргстекла и нержавеющей стали для модуля длиной 1448 мм для турникетов SpeedStile BP/FP BA, ширина прохода 550 мм.	723.90	BYN	шт
K38218	SSPNRNCR003	Правая панель из оргстекла и нержавеющей стали для модуля длиной 1448 мм для турникетов SpeedStile BP/FP BA, ширина прохода 550 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K34564	KT329	Комплект батарей для автоматического открывания проходной SpeedStile FP / FPW model (BA and EV only) - 1 один комплект на проход	Цена по запросу	BYN	шт
K34563	SE-LB-SS-0001	Плата сопряжения проходной SpeedStile BP/BPW с дистанционным устройством управления	Цена по запросу	BYN	шт
K38555	CT01130N	Пульт управления для одного прохода	1 107.57	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K25474	CT02110N	Модульный пульт управления турникетами Gunnebo на 2 прохода	2 924.56	BYN	шт
K38051	CT03110N	Модульный пульт управления турникетами Gunnebo на 3 прохода	2 171.70	BYN	шт
K38530	GlasStile R Type A	Электромоторный трехлопастной турникет GlasStile R Type A. Исполнение – нержавеющая сталь, питание 220В 80Вт, рабочая температура +5...+50С, IP20, средняя наработка на отказ 1М циклов, створки - 10мм стеклянные панели	15 998.19	BYN	шт
K38525	SlimStile BA	Электромеханический турникет SlimStile BA из нержавеющей стали, на один проход с контролем в двух направлениях с устройством откидывания штанг, напольное крепление, питание 220В 50Вт, рабочая температура -5...+50С, IP44, средняя наработка на отказ 10М циклов	8 542.02	BYN	шт
K38526	SlimStile EV	Электромеханический турникет SlimStile EV, тумбовый, из нержавеющей стали, на один проход с контролем в двух направлениях с устройством откидывания штанг, питание 220В 50Вт, рабочая температура -5...+50С, IP44, средняя наработка на отказ 10М циклов	13 464.54	BYN	шт
K39454	SlimStile EV - 316 grade stainless steel - drop arm	Электромеханический турникет SlimStile EV, тумбовый, из нержавеющей стали 316 марки, на один проход с контролем в двух направлениях с устройством складывания штанг, питание 220В 50Вт, потребляемая мощность 5/50Вт, рабочая температура -5...+50С, IP44, средняя наработка на отказ 10М циклов	10 858.50	BYN	шт
K38527	TriStile RO	Электромеханический турникет TriStile RO из нержавеющей стали, элегантный, на выбор крышки: из нержавеющей стали, дерева, камня. Модуль на один проход с контролем в двух направлениях, с устройством откидывания штанг, питание 220В 50Вт, рабочая температура -5...+50С, IP44, средняя наработка на отказ 10М циклов	13 030.20	BYN	шт
K38536	SpeedStile FL Боковая стойка из нержавеющей стали	Боковая стойка из нержавеющей стали автоматизированной проходной SpeedStile FL без индикатора прохода и без возможности установки считывателя.	998.98	BYN	шт
K38535	SpeedStile FL верхняя крышка	Верхняя крышка автоматизированной проходной SpeedStile FL, из анодированного алюминия серебристой отделки с одной пиктограммой режима работы турникета и отверстием под окном для встраивания считывателя (размер 200x120x50 мм)	1 230.63	BYN	шт
K38532	SpeedStile FL левый модуль	Левый модуль автоматизированной проходной SpeedStile FL длина 1500 высота 1000, Ширина прохода 600 мм. Без верхней крышки и боковых стоек из нержавеющей стали	22 259.93	BYN	шт
K38534	SpeedStile FL правый модуль	Правый модуль автоматизированной проходной SpeedStile FL длина 1500 высота 1000, Ширина прохода 600 мм. Без верхней крышки и боковых стоек из нержавеющей стали	19 002.38	BYN	шт
K39457	Интеграция считывателя для SlimStile EV	Интеграция считывателя для SlimStile EV, защита IP44	1 086.59	BYN	шт
K39456	Комплект индикации направления прохода для SlimStile EV	Комплект индикации направления прохода для SlimStile EV, IP44	912.11	BYN	шт
K39455	Комплект подогрева для SlimStile EV	Комплект подогрева для SlimStile EV для уличной работы, обеспечивает диапазон температуры -10...+50С	2 682.06	BYN	шт
K8548	BAR EC	Турникет-трипод электромоторный BAR EC. Усиленный корпус, планки из полированной нержавеющей стали. Адаптивный электроморный привод, эффективная система блокировки совместно с приводом блока двигателя, автоматически адаптирует скорость вращения для прохожих, бесшумная и плавная работа, плавное замедление и остановка турникета, 12В DC до 25Вт, диапазон рабочих температур: +10°…+50°С	5 840.58	BYN	шт
K15299	BAR EC MT Antipanic	Турникет-трипод электромоторный BAR EC со встроенной опцией складывающихся по внешнему сигналу штанг. Усиленный корпус, планки из полированной нержавеющей стали. Адаптивный электроморный привод. Пульт управления поставляется отдельно	7 631.58	BYN	шт
K6744	BAR SKR Stainless	Турникет электромоторный BAR SKR. Оригинальный дизайн, минимальные размеры. Адаптивный электроморный привод, целиком из нержавеющей стали	9 886.19	BYN	шт
K18461	EasyGate LX 1200 - Middle cabinet	Средняя часть с 2 стеклами для ворот/турникета EasyGate	24 523.29	BYN	шт
K18460	EasyGate LX 1200 - side cabinet	Боковая часть ворот/турникета Easygate с индикатором и кронштейном для 2 считывателей	16 396.41	BYN	шт
K34305	Access Panel / Proxy bracket	Светодиодная панель индикация прохода со встроеным кронштейном для крепления считывателей для турникетов Easy Gate LX. Proximity icon on top with backlight (white - Standby, green - GO, red - STOP) to inform about access status of the lane Integrated proximity reader bracket maximum dimensions of proximity reading head: 155mm(width) x 130mm(height) x40mm(depth)] Price per 1 panel (in case of bi-directional operation - 2x panels needed, IN/OUT). Minimum required reading distance for Proximity reader is 20mm!!!	Цена по запросу	BYN	шт
K34309	AXSP-K40/10	Внешний специализированный источник питания для калиток и турникетов Cominfo (используется для обеспечения питания двух и более калиток/турникетов). Характеристики - 230VAC/12VDC, 10A. рабочая температура: -30°… +50°С. External power supply for double gate installation 230VAC/12VDC, 10A. Operation temperature: -30°… +50°С	Цена по запросу	BYN	шт
K18463	Card collector option for Easygate	Опция для сбора карт-одноразовых пропусков при выходе посетителя	4 897.53	BYN	шт
K18462	PWS-73	Блок питания для туринкетов EasyGate	540.46	BYN	шт
K34311	T-RS485-USB	Преобразователь интерфеса RS485/USB для подключения блока управления MLU5V к ПК с предустановленным ПО TMON. Data convertor for MLU5V control electronics - input RS485/output USB (for turnstile/gate configuration and remote control by TMON software) including cable with RS485 connector.	Цена по запросу	BYN	шт
K34310	TMON2	Программное обеспечение для удаленного конфигурирования, управления и мониторинга в режиме on-line турникетов и калиток Cominfo. Лицензия на одно рабочее место. Application designed for easy remote control of the turnstiles and gates. Online monitoring and controlling of the turnstile. License for instalation site/reception.	Цена по запросу	BYN	шт
K30303	Touch panel 4L	Пульт для управления турникетами. Макс. 4 входа., ETHERNET + RS485, 9-15 VDC TouchPanel is used for manual remote control of turnstiles and gates from reception or control room	1 111.86	BYN	шт
K16020	Touchpanel CPT	Панель управления для турникетов/калиток в системах контроля доступа. Сенсорные кнопки, индикация работы. 1 панель управляет позволяет управлять 4-мя турникетами или калитками	1 001.70	BYN	шт
	Автоматические/полуавтоматические калитки				
K34194	K11Мпр хром	Калитка односторонняя правая. Пропуск в одном направлении: по часовой стрелке при виде сверху. Ширина перекрытия - 820 мм, Дуга и корпус изготовлены из хромированной стали.Могут комплектоваться ограждениями.Дуга с пластиковой вставкой белого цвета. В поворотных узлах используются подшипники качения	Цена по запросу	BYN	шт
K35850	АК82М НЕРЖ	Калитка приводная Ростов-Дон АК82М НЕРЖ, нержавеющая сталь, от 0ºС до + 50ºС,220 В (без дуги)	6 185.19	BYN	шт
K42346	Дуга на калитку К32М 0012-02	Дуга на калитку К32М. Ø32 L=760 мм	229.29	BYN	шт
K42347	Дуга на калитку К32М 0012-03	Дуга на калитку К32М. Ø32 L=860 мм	267.55	BYN	шт
K36323	Дуга на калитку К32Д 0010-03	Дуга на калитку К32Д. Ø32 L=860 мм	236.46	BYN	шт
K4826	К32	Калитка электромеханическая двусторонняя, с гидродоводчиком. Пульт управления, индикация прохода, ширина прохода 820мм	1 840.60	BYN	шт
K9756	К32М	Калитка электромеханическая усиленная. С дополнительными ребрами жесткости и заполнением створки. Ширина перекрываемого прохода с дугой 660мм - 825мм. Питание 12В 2А, рабочая температура от +1 °С до +40 °С, дуга поставляется отдельно.	3 015.89	BYN	шт
K16394	К-32Д (крашеная) уличная	Универсальная. Двухсторонняя, может быть односторонней левой или правой. В калитке реализован режим "антипаника". Встроенный источник питания. Ширина перекрываемого прохода - 770мм, высота - 990мм. Напряжение питания 220В.	2 107.39	BYN	шт
K16739	К32Д-Нерж	Калитка "Ростов-Дон К32Д"-Нерж. Исполнение калитки "Ростов-Дон К32Д" из нержавеющей стали.Створка поворачивается на 90 градусов в обе стороны. В калитке реализован режим "антипаника". Ширина перекрываемого прохода - 770мм, высота - 990мм. Напряжение питания/потребляемый ток:12В/2А.	3 247.60	BYN	шт
K34304	Pegas GLE 1200	Электромеханическая калитка. Центральный столб (диаметр 204 мм, высота 1200 мм) - нержавеющая сталь. Створка - закаленное стекло повышенной прочности 8 мм (прозрачные, синие, бронзовые, зеленые). Максимальная ширина прохода 800 мм. Открывание в 2 направлениях (на 90° в каждом). Приводной механизм МТ. Источник питания в комплект не входит.	Цена по запросу	BYN	шт
K20370	PERCo-WMD-05S	Стойка калитки эл/мех с приводом для эксплуатации в закрытых помещениях. Исполнение - Нержавеющая сталь.	4 496.13	BYN	шт
K26681	PERCo-WMD-06	Автоматическая калитка со створкой из закаленного стекла для эксплуатации в закрытых помещениях	4 455.36	BYN	шт
K8482	PERCo-WHD-05G	Калитка электромеханическая для эксплуатации в закрытом помещении. Без привода, вариант исполнения "Муар темно-серый", высота 1060 мм, ширина прохода 767 мм, 24 В/ 60 Вт, в комплекте пульт и блок питания с аккумулятором	2 134.64	BYN	шт
K20371	PERCo-AG-1100	Створка длиной 1100 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05S	432.05	BYN	шт
K27771	PERCo-AG-650	Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05S	256.13	BYN	шт
K21659	PERCo-AG-900	Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05S	362.81	BYN	шт
K26682	PERCo-AGG-650	Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06	406.12	BYN	шт
K26683	PERCo-AGG-900	Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06	465.46	BYN	шт
K21748	PERCo-BH02 1-04/EL	Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000мм	487.22	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K21754	PERCo-BH02 1-05/EL	Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм	522.55	BYN	шт
K32275	PERCo-ASG-900	Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WHD-05	362.31	BYN	шт
K26621	GlasStile GSS 950(NG), grained	Моторизированная колонна для автоматической калитки, высота колонны 950 мм, диаметр 220мм, корпус из матовой нержавеющей стальи, питание 220VAC, потребление 80VA, рабчая температура +5... +40°C, IP20, скорость прохода - до 20 в минуту, для стеклянных створок высотой 655/1050/1650мм, ширина створок 400-975 мм	8 143.88	BYN	шт
K26622	GlasStile GSS 950(NG), polished	Моторизированная колонна для автоматической калитки, высота колонны 950 мм, диаметр 220мм, корпус из полированной нержавеющей стальи, питание 220VAC, потребление 80VA, рабчая температура +5... +40°C, IP20, скорость прохода - до 20 в минуту, для стеклянных створок высотой 655/1050/1650мм, ширина створок 400-975 мм	8 903.97	BYN	шт
K38045	SM-GL-GS-0020	Прямоугольная стеклянная створка 700x655 мм для калиток серий GlasStile R и GlasStile S	1 455.04	BYN	шт
	Ограждения и поворотные секции				
K11523	ОС2ак/2-1 ХРОМ	Стойка колесная фиксатора (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0ºС до +50ºС	397.61	BYN	шт
K39090	УС1 НЕРЖ	Стойка с резьбовыми заклепками (8шт) Корпус стойки: нержавеющая сталь, Диапазон рабочих температур: -30...+50ºС	289.93	BYN	шт
K26927	УС1 ХРОМ	Стойка с резьбовыми заклепками (8шт) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0ºС до +50ºС	137.65	BYN	шт
K27880	УС2 ХРОМ (для К12)	Стойка с резьбовыми заклепками (6шт), с пазом под замок створки К12 Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0ºС до +50ºС	114.95	BYN	шт
K26929	ГПф25мм/1000 НЕРЖ	Горизонтальная перемычка ф25мм из нержавеющей стали длиной до 1000мм	56.99	BYN	шт
K8974	ГПф25мм/1000 ХРОМ	Горизонтальная хромированная перемычка для комплектования ограждений, диаметр 25 мм, длина 1000 мм	16.92	BYN	шт
K17066	ГПф25мм/1500 НЕРЖ	Горизонтальная перемычка ф25мм из нержавеющей стали длиной до 1500мм	Цена по запросу	BYN	шт
K5766	ГПф25мм/1500 ХРОМ	Горизонтальная хромированная перемычка для комплектования ограждений, диаметр 25 мм, длина 1500 мм	24.79	BYN	шт
K12712	ГПф32мм/1000 НЕРЖ	Горизонтальная перемычка ф32мм из нержавеющей стали длиной до 1000мм	Цена по запросу	BYN	шт
K20714	ГПф32мм/1000 ХРОМ	Горизонтальная хромированная перемычка (диаметр 32мм). Длина - 1000мм.	39.50	BYN	шт
K19552	ГПф32мм/1500 НЕРЖ	Горизонтальная перемычка ф32мм из нержавеющей стали длиной до 1500мм	104.60	BYN	шт
K12711	ГПф32мм/1500 ХРОМ	Горизонтальная хромированная перемычка диаметром 32 мм и длиной 1500 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K19549	Муфта 25 НЕРЖ	Муфта из нержавеющей стали с элементами крепления под горизонтальную перемычку ф25мм	25.85	BYN	шт
K13440	Муфта 25 ХРОМ	Муфта хромированная в сборе для крепления поручня ограждения к стойкам ограждений. Для поручня диаметром 25 мм	19.21	BYN	шт
K39091	Муфта 32 НЕРЖ	Муфта из нержавеющей стали с элементами крепления под горизонтальную перемычку ф32мм	48.02	BYN	шт
K13441	Муфта 32 ХРОМ	Муфта хромированная в сборе для крепления поручня ограждения к стойкам ограждений. Для поручня диаметром 32 мм	23.57	BYN	шт
K27878	СШ25 ХРОМ	Соединитель шарнирный в сборе для крепления к стойке стационарного или передвижного ограждения фиксатора пружинного с перемычкой или створки калитки-антипаники..	70.34	BYN	шт
K18023	СШ32 ХРОМ	Соединитель шарнирный (поворотный) хромированный под горизонтальную перемычку D=32мм	Цена по запросу	BYN	шт
K20255	ФП 25/1000 ХРОМ	Фиксатор пружинный хромированный ф25мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1000мм	114.45	BYN	шт
K20365	ФП 25/1500 ХРОМ	Фиксатор пружинный хромированный ф25мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1500мм	120.99	BYN	шт
K38830	ФП 32/1500 ХРОМ	Фиксатор пружинный хромированный ф32мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1500мм	142.60	BYN	шт
K9731	Вертикальная перемычка D=25мм	Вертикальная перемычка на горизонтальные перемычки D=25мм ограждений ОС2ап, ОС2ак, ОС2акп	35.96	BYN	шт
K38831	Вертикальная перемычка D=32мм	Вертикальная перемычка на горизонтальные перемычки D=32мм ограждений ОС2ап, ОС2ак, ОС2акп	35.96	BYN	шт
K16733	Вставка пластиковая 1,0м	Вставка пластиковая белая для секции ограждения длиной 1м. Элементы крепления заказываются отдельно.	59.06	BYN	шт
K16734	Вставка пластиковая 1,5м	Вставка пластиковая белая для секции ограждения длиной 1,5м. Элементы крепления заказываются отдельно.	71.07	BYN	шт
K29625	Консоль крепления к плоскости D=32	Консоль крепления к плоскости Ф32,0	Цена по запросу	BYN	шт
K17073	Соединитель труб D=25	Соединитель перпендикулярных труб Joker под горизонтальную перемычку ф25мм	14.66	BYN	шт
K26928	Соединитель труб D=32	Соединитель перпендикулярных труб Joker под горизонтальную перемычку D=32мм	14.57	BYN	шт
K27974	К10 НЕРЖ	Механическая универсальная(лев и прав) калитка. Уличное исполнение. РазмерыШхВхДиаметра основания 855x190x1090мм.	1 999.25	BYN	шт
K4832	К11Клв ХРОМ	Калитка "Ростов-Дон К11К лв ХРОМ", . Односторонняя. Створка поворачивается на 90 градусов только в одну сторону: против часовой стрелки. Предусмотрена возможность стыковки с ограждениями. На вставке с одной стороны изображена "стрелка", с другой - знак запрета прохода ("кирпич") .	475.07	BYN	шт
K18121	К11Кпр ХРОМ	Калитка "Ростов-Дон К11К пр ХРОМ", . Односторонняя. Створка поворачивается на 90 градусов только в одну сторону: по часовой стрелке. Предусмотрена возможность стыковки с ограждениями. На вставке с одной стороны изображена "стрелка", с другой - знак запрета прохода ("кирпич") . Ширина перекрываемого прохода - 850мм, высота - 1025мм.	458.74	BYN	шт
K27879	К12 (d=25мм)	Створка калитки К12 с декоративной вставкой и стопором. 1200 мм. Двухстороняя. Диаметр 25мм.	344.31	BYN	шт
K38827	К12 (d=32мм)	Створка калитки К12 с декоративной вставкой и стопором. 1200 мм. Двухстороняя, хромированная, Диаметр 32мм.	677.29	BYN	шт
K18118	К21пр	Калитка механическая с гидромеханическим доводчиком, односторонняя. Стойка - сталь, покрытие высокопрочной порошковой краской - цвет "серебряный антик". Створка поворачивается на 90 градусов только в одну сторону: по часовой стрелке (в "правых" калитках) или против часовой стрелки (в "левых" калитках). Снабжена гидромеханическим доводчиком. На вставке с одной стороны изображена "стрелка", с другой - знак запрета прохода ("кирпич"). Ширина перекрываемого прохода - 830мм, высота - 1090мм.	989.46	BYN	шт
K18119	К21пр ХРОМ	Калитка механическая с гидромеханическим доводчиком, односторонняя. Стойка - сталь, хромированное покрытие. Створка поворачивается на 90 градусов только в одну сторону: по часовой стрелке (в "правых" калитках) или против часовой стрелки (в "левых" калитках). Снабжена гидромеханическим доводчиком. На вставке с одной стороны изображена "стрелка", с другой - знак запрета прохода ("кирпич"). Ширина перекрываемого прохода - 830мм, высота - 1090мм.	1 266.88	BYN	шт
K9679	К22	Калитка механическая с гидромеханическим доводчиком (без дуги), корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Двухсторонняя. Створка поворачивается на 90 градусов в обе стороны. Снабжена гидромеханическим доводчиком. На вставке с обеих сторон изображена "стрелка". Минимальная ширина перекрываемого прохода - 830мм, высота - 1090мм. температура 0...+50ºС	1 166.32	BYN	шт
K22638	К22 У	Калитка механическая с гидромеханическим доводчиком (без дуги), корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Двухсторонняя. Створка поворачивается на 90 градусов в обе стороны. Снабжена гидромеханическим доводчиком. На вставке с обеих сторон изображена "стрелка". Минимальная ширина перекрываемого прохода - 830мм, высота - 1090мм. температура -30...+50ºС	1 815.65	BYN	шт
K18120	К22 ХРОМ	Калитка механическая с гидромеханическим доводчиком (без дуги), корпус калитки: хромированная сталь, цвет "серебряный антик" Двухсторонняя. Створка поворачивается на 90 градусов в обе стороны. Снабжена гидромеханическим доводчиком. На вставке с обеих сторон изображена "стрелка". Минимальная ширина перекрываемого прохода - 830мм, высота - 1090мм. температура 0...+50ºС	1 815.65	BYN	шт
K26764	ОК61	Ограждение-Калитка с механическим доводчиком (без дуги) Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0ºС до +50ºС	431.27	BYN	шт
K38355	ОК61 Дуга на калитку	Дуга на калитку ОК61, Знак кирпич с двух сторон D=25 L=900 мм	103.45	BYN	шт
K26765	ОК61 ХРОМ	Ограждение-Калитка с механическим доводчиком (без дуги) Корпус калитки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0ºС до +50ºС	672.51	BYN	шт
K36408	ОУ-Р ХРОМ	ОУ-Р ХРОМ Ограждение для полуростовых роторных турникетов серии Р2М1, Корпус ограждения: хромированная сталь, Диапазон рабочих температур: от 0ºС до +50ºС	1 158.80	BYN	шт
K5765	ОП-Р	Комплект ограждения для роторного полуростового турникета. Ограждение для полуростовых роторных турникетов Корпус ограждения: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0ºС до +50ºС	392.74	BYN	шт
K15302	ОП-Р ХРОМ	Комплект ограждения для роторного полуростового турникета. Состоит из трех хромированных горизонтальных перемычек, четырех стационарных окрашенных стоек и разрезное кольцо для соединения с турникетом.	491.05	BYN	шт
K34306	Glass Railings	Комплект одной секции ограждения (две односторнние стойки + стеклянное заполнение 1154 мм высотой). Glass railings - 2 End Posts + aprox. 1154 mm glass barrier	Цена по запросу	BYN	шт
K33480	PERCo-BH02 0-04	Крышка ограждения декоративная.	12.60	BYN	шт
K24576	PERCo-BH02 0-10	Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом).	16.97	BYN	шт
K8124	PERCo-BH02 0-11	Поворотный патрубок для крепления поручней, крепеж в комплекте	27.48	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K6812	PERCo-BH02 1-00	Поручень длиной 925 мм	93.60	BYN	шт
K8125	PERCo-BH02 1-01	Поручень длиной 1425 мм	133.10	BYN	шт
K23675	PERCo-BH02 2-00	Вертикальная односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков	178.00	BYN	шт
K23676	PERCo-BH02 2-01	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180град.)	178.00	BYN	шт
K23677	PERCo-BH02 2-02	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 90град.)	178.00	BYN	шт
K23678	PERCo-BH02 2-03	Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.)	178.00	BYN	шт
K23679	PERCo-BH02 2-14	Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции	178.00	BYN	шт
K23680	PERCo-BH02 2-15	Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке.	178.00	BYN	шт
K23681	PERCo-BH02 2-16	Трехсторонняя стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.)	178.00	BYN	шт
K23682	PERCo-BH02 2-04/EL	Стойка с электромагнитным устройством блокировки	328.98	BYN	шт
K23683	PERCo-BH02 2-05/EL	Стойка с электромагнитным устройством блокировки и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке	328.98	BYN	шт
K23684	PERCo-BH02 2-06/EL	Трехсторонняя стойка с электромагнитным устройством блокировки и с шестью отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.)	328.98	BYN	шт
K23685	PERCo-BH02 1-14	Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000мм	409.45	BYN	шт
K23686	PERCo-BH02 1-15	Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм	426.11	BYN	шт
K23687	PERCo Полимерное заполнение секции ограждения	Полимерное заполнение секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м	186.28	BYN	шт
K19017	PERCo стекло для заполнения секции ограждения	PERCo-BH02F длиной 1,0 м (370 x 915 мм, тонированное)	97.51	BYN	шт
K35267	ASP-D100	Крышка основания стойки. Нержавеющая полированная сталь. Диаметр - 100 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K37126	ASP-D25	Патрубок ограждения . Черный металл с порошковой окраской. D=25 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K37127	ASP-D25.1470.H (хром)	Поручень ограждения длиной 1 470 мм (хром) D=25 мм. Габаритные размеры поручня ограждения, ммD25x1470.	Цена по запросу	BYN	шт
K37125	ASP-D25.970.H (хром)	Поручень ограждения длиной 970 мм (хром) D=25 мм. Габаритные размеры поручня ограждения, ммD25x970.	Цена по запросу	BYN	шт
K35268	ASP-D32.S (черный металл)	Патрубок крепеления ограждения к стене . Черный металл с порошковой окраской. D=32 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K37122	ASP-D50,8-01	Односторонняя стойка ограждения с 2 отверстиями. Стойка – нержавеющая шлифованная сталь. Заглушка - нержавеющая полированная сталь. D=50,8 мм. Габаритные размеры вертикальной стойки ограждения, ммD50x1000.	Цена по запросу	BYN	шт
K37123	ASP-D50,8-02	Двухсторонняя стойка ограждения с 4 отверстиями (угол 180 град.) Стойка – нержавеющая шлифованная сталь. Заглушка - нержавеющая полированная сталь. D=50,8 мм. Габаритные размеры вертикальной стойки ограждения, ммD50x1000.	Цена по запросу	BYN	шт
K37124	ASP-D50,8-03	Двухсторонняя стойка ограждения с 4 отверстиями (угол 90 град.) Стойка – нержавеющая шлифованная сталь. Заглушка - нержавеющая полированная сталь. D=50,8 мм. Габаритные размеры вертикальной стойки ограждения, ммD50x1000.	Цена по запросу	BYN	шт
K37085	Вертикальная стойка СО-1, хром (односторонняя)	Хромированная стойка диаметром 50 мм, фланец крепления с декоративной крышкой из нержавейки, 2 гайка-заклепки для крепления поручней	Цена по запросу	BYN	шт
K37086	Вертикальная стойка СО-2, хром (двухсторонняя)	Хромированная стойка диаметром 50 мм, фланец крепления с декоративной крышкой из нержавейки, 4 гайка-заклепки для крепления поручней	Цена по запросу	BYN	шт
K37087	Вертикальная стойка СО-3, хром (трехсторонняя)	Хромированная стойка диаметром 50 мм, фланец крепления с декоративной крышкой из нержавейки, 6 гайка-заклепок для крепления поручней	Цена по запросу	BYN	шт
K37088	Вертикальная стойка СУ-1, хром (угловая)	Хромированная стойка диаметром 50 мм, фланец крепления с декоративной крышкой из нержавейки, 4 гайка-заклепки для крепления поручней	Цена по запросу	BYN	шт
K37093	Комплект из 2 поручней "Антипаника", 32 мм, стальные шарниры 1,5 м	2 поручня из хромированной стали длиной 1,5 м и диаметром 32 мм с 4 черными стальными поворотными шарнирами и механическим блокиратором, крепеж	Цена по запросу	BYN	шт
K37092	Комплект из 2 поручней "Антипаника", 32 мм, стальные шарниры, 1 м	2 поручня из хромированной стали длиной 1 м и диаметром 32 мм с 4 черными стальными поворотными шарнирами и механическим блокиратором, крепеж	Цена по запросу	BYN	шт
K37091	Комплект из 2 поручней ограждения, 32 мм, хром, стальные патрубки, 1,5 м	2 поручня из хромированной стали длиной 1,5 м и диаметром 32 мм с 4 черными стальными патрубками, крепеж	Цена по запросу	BYN	шт
K37089	Комплект из 2 поручней ограждения,32 мм, хром, стальные патрубки, 0,5 м	2 поручня из хромированной стали длиной 0,5 м и диаметром 32 мм с 4 черными стальными патрубками, крепеж	Цена по запросу	BYN	шт
K37090	Комплект из 2 поручней ограждения,32 мм, хром, стальные патрубки, 1 м	2 поручня из хромированной стали длиной 1 м и диаметром 32 мм с 4 черными стальными патрубками, крепеж	Цена по запросу	BYN	шт
K8126	PERCo-BH01 2-01	Двухсторонняя стойка, 4 отверстия для патрубков, угол 180 град	Цена по запросу	BYN	шт
K8128	PERCo-BH01 2-03	Трехсторонняя стойка, 6 отверстий для патрубков, углы 180 и 90 град	Цена по запросу	BYN	шт
K37021	PERCo-BH02 0-02	Держатель для крепления заполнения между горизонтальными поручнями ограждения	Цена по запросу	BYN	шт
K19551	Световой барьер	Инфракрасный однолучевой датчик предназначен для использования в составе различного торгового оборудования (автоматические ворота, счетчики посетителей и т.п.). Состоит из двух одинаковых гальванически несвязанных между собой приемопередающих модулей.	251.80	BYN	шт
	Системы принудительной остановки автотранспорта				
K39826	GRIZZLY 275/800-10 SCT LIGHT VERN	Боллард гидравлический, светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=800мм, d=273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, энергия удара=225000Дж, энергия разрушения= 525000Дж, интенсивность до 3000 циклов в сутки, наработка на отказ 3млн циклов, IP67, -40°C - +60°C, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.	Цена по запросу	BYN	компл
K39865	PERSEO CBE 230.P	Блок управления боллардами BFT и O&O, поддерживает до 4 блокираторов, встроенный приемник на 2048 пультов, возможность активирования подогрева обмотки двигателя от встроенного термодатчика. Рекомендуется подключение аварийного питания STOPPY BAT.	Цена по запросу	BYN	шт
K36422	XT4 868 SLH LR 868	Брелок передатчик XT4 868 SLH LR 868Мгц 4-канальный SLH код, функция Master -Slave, цвет - черный	Цена по запросу	BYN	шт
K34413	Антенна 433 МГц с кронштейном и кабелем 4,8м	Антенна 433 МГц с кронштейном и кабелем 4,8м	Цена по запросу	BYN	шт
K36445	Антенна 868 МГц с кронштейном и кабелем 4,8 м	Антенна 868 МГц с кронштейном и кабелем 4,8 м	Цена по запросу	BYN	шт
K34411	Блок управления JE275 в корпусе	Блок управления JE275 в корпусе. Контролирует синхронно до 4 дорожных боллардов J200 HA или J275 HA	Цена по запросу	BYN	шт
K34409	Блокиратор дорожный автоматический J275 HA высотой 600 мм,	Блокиратор дорожный автоматический высотой 600 мм, гидравлический привод, Диаметр цилиндра 275 мм, Материал стандартной версии цилиндра - сталь Fe 360, (толщина 7 мм), Время выдвижения прим. 5 сек, Время опускания (стандартное) прим. 2,8 сек, ~230 в, (+6 % - 10%), 50 гц 220 вт, IP 56, интенсивное использование, Сопротивление ударной нагрузке 38 кДж/окрашенная сталь - 67 кДж/нержавеющая сталь, Сопротивление проникновению 128 кДж/окрашенная сталь - 207 кДж/нержавеющая сталь, -15 °C / +55 °C	Цена по запросу	BYN	шт
K34414	Брелок-передатчик XT4 433 SLH LR 433МГц, 4-канальный SLH код, функция MASTER-SLAVE, черного цвета	Брелок-передатчик XT4 433 SLH LR 433МГц, 4-канальный SLH код, функция MASTER-SLAVE, черного цвета	Цена по запросу	BYN	шт
K34410	Короб фундаментный дорожного блокиратора J275 HA, J275SA высотой 600мм	Короб фундаментный дорожного блокиратора J275 HA, J275SA высотой 600мм	Цена по запросу	BYN	шт
K34412	Нагреватель для J275 HA	Нагреватель для J275 HA	Цена по запросу	BYN	шт
K34416	Панель управления XB300 3x кнопочная с ключом, настенный монтаж	Панель управления XB300 3x кнопочная с ключом, настенный монтаж	Цена по запросу	BYN	шт
K34415	Радиоприемник 1-канальный встраиваемый в разъем RP 433 МГц память на 250 пультов с кодировкой SLH	Радиоприемник 1-канальный встраиваемый в разъем RP 433 МГц память на 250 пультов с кодировкой SLH	Цена по запросу	BYN	шт
K36423	Радиоприемник 2-канальный 868 МГц	Радиоприемник 2-канальный 868 МГц встраиваемый в разъем RP, память на 250 пультов с кодировкой SLH.	Цена по запросу	BYN	шт
	Полноростовые турникеты, ограждения, шлюзы и аксессуары				
K5357	Ростов-Дон ПР1/3М	Полноростовой роторный трункет с ограждением из металлопластика и закаленного стекла. Встроен гидромеханический доводчик, размеры 2350x1500x1500, масса 400 кг, блок управления и ПДУ в комплекте	17 350.22	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K32230	Ростов-Дон ПР1/3М У	Электромеханический трехлопастной полноростовой, уличный вариант. Высота 2300 мм, ширина прохода 1500 мм, 12 В/4 А, световая индикация, пульт управления	19 550.65	BYN	шт
K13755	PERCo-RTD-15.1R	Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Комплект поставки - стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт управления.	14 535.00	BYN	шт
K41616	PERCo-RTD-16.1S	Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Комплект поставки - стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт управления.	10 589.26	BYN	шт
K32160	PERCo-RTD-15.2R	Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Исполнение: стойки, ротор, планки – алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды.	12 516.03	BYN	шт
K32669	PERCo-RTC-15R	Крыша турникета PERCo-RTD-15. Исполнение: стойки и каркас крыши – алюминиевые конструкции,покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды, заполнение крыши – поликарбонатный пластик	3 566.19	BYN	шт
K19019	PERCo-MB-15R	Полноростовое ограждение	1 418.72	BYN	шт
K32159	PERCo-RF01 0-01	Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15. Исполнение: сталь, покрытие порошковой краской.	947.12	BYN	шт
K32161	PERCo-RF01 0-03	Накладка верхняя для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с калиткой PERCoWHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15.	43.64	BYN	шт
K32163	PERCo-RF01 0-05	Накладка верхняя для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 / калиткиPERCo-WHD-15.	43.64	BYN	шт
K32165	PERCo-RF01 0-07	Накладка нижняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCoMB-15D с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15 или со стеной.	44.68	BYN	шт
K32162	PERCo-RF01 0-08	Накладка верхняя для стыковки секции ограждения PERCo-MB-15 / калитки PERCo-WHD-15 со стеной	43.64	BYN	шт
K32164	PERCo-RF01 0-11	Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 со стеной.	43.64	BYN	шт
K41617	PERCo-RF16	Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-16. Исполнение: сталь, покрытие порошковой краской.	929.97	BYN	шт
K32158	PERCo-WHD-15	Полноростовая калитка без привода с эл./мех. замком и доводчиком для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды	3 320.62	BYN	шт
K41615	PERCo-WHD-16	Полноростовая калитка, для организации прохода людей на пропускных пунктах объектов с повышенными требованиями безопасности и необходимостью полного перекрытия зоны прохода по высоте, предназначена для эксплуатации как внутри помещения, так и на открытом воздухе, Ширина зоны прохода 960 мм, Высота зоны прохода 2000 мм, Рабочий температурный диапазон от -30°С до +40°С, Габаритные размеры (длина×ширина×высота) 350×1224×2093 мм, питание 12В/3А	1 806.07	BYN	шт
K34406	ELE 70 Light (ELE 2000 -70)	Шлюзовая кабина ELE 70 Light (ELE 2000 -70). Автоматическая, пропускная способность полный цикл - 4 чел/мин, пропускная способность свободный вход - 6 чел/мин. Габариты (ВхШхГ): 2360 х 1150 х 1150 мм. Ширина прохода: 700 мм. Порожек/пол: 25 мм. Без металлического детектора (опция), с системой контроля веса (система контроля прохода одного человека), Русифицированный интерфейс. Режим ручной разблокировки при пропадании электропитания. Карта подключения считывателей (RS-232/RS-485) опционально, батарея повышенной емкости (опционально).	Цена по запросу	BYN	шт
K36575	floor frames with profiles	напольная рама с профилями для шлюзовой кабины ELE 2000	Цена по запросу	BYN	шт
K34837	I/O card for card reader connection	Плата ввода/вывода для подключения считывателей к кабине ELE 70 Light (ELE 2000 -70)	Цена по запросу	BYN	шт
K34838	long life battery	Батарея повышенной емкости для ELE 70 Light (ELE 2000 -70)	Цена по запросу	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Системы парковки				
	Въездные и выездные терминалы				
K31230	FreewayHD	Специализированная IP камера для распознавания номеров транспортных средств для систем парковки SOFTRA. Цветная,1280 x 720 (HD); ИК-подсветка: 850 нм (720 нм с фильтром); день / ночь; дальность захвата номера: 3-17 м; автодиафрагма, автоэкспозиция, автофокус, авторегулировка подсветки. RJ45 (100 Мбит/сек TCP/IP, JPEG/MJPEG/H264); оптически изолированные входы/выходы для подключения внешних устройств. IP67; -35C...+ 60C; питание: 24 V - 28 V VAC.	Цена по запросу	BYN	шт
K39112	ParkIT	Специализированная IP камера для распознавания номеров транспортных средств для систем парковки SOFTRA. Чёрно-белая, 752 x 480 (WVGA); ИК-подсветка: 850 нм (720 нм с фильтром); день / ночь; дальность захвата номера: 3-10 м; автодиафрагма, автоэкспозиция, автофокус, авторегулировка подсветки. RJ45 (100 Мбит/сек TCP/IP, JPEG/MJPEG); оптически изолированные входы/выходы для подключения внешних устройств. IP65; -30C...+ 50C; питание: 11 V - 15 V VDC.	Цена по запросу	BYN	шт
K31246	BOK-T1	Антивандальный корпус (столбик) для спец. IP камеры для систем парковки SOFTRA. Размеры 300 x 300 x 900 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K31267	DISP-1	Информационный терминал (с дисплеем) для информирования водителей в системах парковки SOFTRA. RGB LED; габариты: 960 x 320 мм. Подключение в сеть Ethernet.	Цена по запросу	BYN	шт
K39122	PD172	Детектор индукционных петель, одноканальный для систем парковки SOFTRA. Определяет наличие автомобиля в точке проезда.	Цена по запросу	BYN	шт
K31261	PD272	Детектор индукционных петель, двухканальный для систем парковки SOFTRA. Определяет наличие и направление движения автомобиля, активирует алгоритм распознавания номеров на камере.	Цена по запросу	BYN	шт
K31370	TCIS-3	Наружное переговорное устройство для систем парковки SOFTRA. Класс защиты от воздействий окружающей среды - IP65, возможность подключения к телефонной станции.	Цена по запросу	BYN	шт
K38978	Внутреннее переговорное устройство	Внутреннее переговорное устройство для установки на посту оператора системы для переговора с водителем в системах парковки SOFTRA.	Цена по запросу	BYN	шт
K38988	Пилон для информационных терминалов DISP	Пилон для информационных терминалов DISP-1 и DISP-2 систем парковки SOFTRA. Длина до 3,5м, диаметр 80 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K41971	Столбик для внешнего переговорного устройства	Столбик для внешних переговорных устройств систем парковки SOFTRA. 100x100мм, высота по требованию.	Цена по запросу	BYN	шт
K39231	Контроллер управления шлагбаумом	Контроллер управления шлагбаумом при доступе с помощью RFID в системе парковки SOFTRA. Подключение по TCP/IP. Установлен в корпусе	Цена по запросу	BYN	шт
K38980	Уличный корпус	Уличный корпус для установки оборудования контроля, связи и управления для систем парковки SOFTRA. 600 x 800 x 400 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38979	Цифровой контроллер Ethernet	Ethernet-контроллер цифровых выходов. 8 цифровых входов, 8 цифровых выходов, 2x10/100 Мбит/сек RJ-45 для управления удалённым оборудованием системы парковки SOFTRA.	Цена по запросу	BYN	шт
K39223	UHF RFID antenna	UFH-считыватель для чтения RFID-метод автомобилей с расстояния до 6 метров в системах парковки SOFTRA. -35...+60C, макс. пользователей 30000, буфер событий 100000	Цена по запросу	BYN	шт
K39226	RFID Pole	Столб для установки RFID UFH-считывателя для систем парковки SOFTRA	Цена по запросу	BYN	шт
K5912	TCE 60/P180/50	Термобумага для въездной стойки, предназначена для печати разовых билетов. Длина 170 м, плотность 135 г/м2	Цена по запросу	BYN	рул
	Паркоматы и аксессуары				
K38975	SOFTRA PS-3 (только наличные)	Автоматический терминал управления/оплаты для систем парковки SOFTRA. Принимает и выдает сдачу установленными монетами и банкнотами. Без оплаты банковскими картами.15-дюймовый графический цветной сенсорный экран; Прочный металлический корпус обеспечивает защиту от взлома и антивандальную защиту. Для установки внутри помещений	Цена по запросу	BYN	шт
K42092	Сервер системы DELL PowerEdge R330 (Rack Win OS)	Комплект сервера управления системой парковки SOFTRA: сервер PowerEdge DELL R330, монитор, клавиатура, мышь.	15 237.00	BYN	шт
K31371	Сервер системы DELL T20(Tower su Win OS)	Комплект сервера управления системой парковки SOFTRA: сервер DELL T20, монитор, клавиатура, мышь.	Цена по запросу	BYN	шт
K40034	Сервер системы DELL T30(Tower su Win OS)	Комплект сервера управления системой парковки SOFTRA: сервер DELL T30, монитор, клавиатура, мышь.	Цена по запросу	BYN	шт
K38983	SOFTRA SR-1	Телекоммуникационный шкаф для установки сервера T-20 и T-30 для систем парковки SOFTRA. 600x600x600 мм, передня дверь стеклянная. Замок, вентиляторный модуль, термостат в комплекте.	Цена по запросу	BYN	шт
	Программное обеспечение систем парковки				
K42336	SOFTRA CLOUD (1-1-0)	Программное обеспечение для управления и администрирования системы распознавания номеров ТС систем парковки SOFTRA (основная парковка). Лицензия на 1 въезда, 1 выезда, без станций оплаты. Применяется для организации управления доступом на стоянку через 1 въезд и 1 выезд по распознаванию номеров. Поддерживаются белые и чёрные списки.	Цена по запросу	BYN	шт
K40036	SOFTRA CLOUD (1-1-5+DISP)	Программное обеспечение для управления и администрирования системы автоматических касс и системы распознавания номеров ТС систем парковки SOFTRA (основная парковка). Лицензия на 1 въезд, 1 выезд, 5 станций оплаты, 1 дисплей.	Цена по запросу	BYN	шт
K41945	SOFTRA CLOUD (1-1+2DISP)	Программное обеспечение для управления и администрирования системы автоматических касс и системы распознавания номеров ТС систем парковки SOFTRA (основная парковка). Лицензия на 1 въезд, 1 выезд, 2 информационных дисплея.	Цена по запросу	BYN	шт
K38976	SOFTRA CLOUD (3-3-1+6DISP)	Программное обеспечение для управления и администрирования системы автоматических касс и системы распознавания номеров ТС систем парковки SOFTRA (основная парковка). Лицензия на 3 въезда, 3 выезда, 1 станцию оплаты, 6 дисплеев, ручную кассу оплаты	Цена по запросу	BYN	шт
K40014	SOFTRA CLOUD (3-3-2)	Программное обеспечение для управления и администрирования системы автоматических касс и системы распознавания номеров ТС систем парковки SOFTRA (основная парковка). Лицензия на 3 въезда, 3 выезда, 2 станции оплаты.	Цена по запросу	BYN	шт
K31221	Лицензия расчета банковскими картами(для одной кассы)	Лицензия расчета банковскими картами для одной автоматической кассы оплаты PS-3 систем парковки SOFTRA.	Цена по запросу	BYN	шт
K38987	SOFTRA Mobile Payment	Программное обеспечение для оплаты посредством мобильного приложения банковской картой через сервис braintree.com для систем парковки SOFTRA.	Цена по запросу	BYN	шт
	Парковочные шлагбаумы и аксессуары				
K38977	SOFTRA AB-1	Автоматический скоростной шлагбаум с прямой стрелои для систем парковки SOFTRA. Скорость открытия - до 1 с., диапазон раб. температуры -30C/+50C, IP54, для интенсивного пользования, длина стрелы- 3м. Цвет RAL2000	Цена по запросу	BYN	шт
K39115	SOFTRA AB-6	Автоматический скоростной шлагбаум с прямой стрелой для систем парковки SOFTRA. Скорость открытия - до 6 с., диапазон раб. температуры -30C/+50C, IP54, для интенсивного пользования, длина стрелы- 6м. Цвет RAL2000	Цена по запросу	BYN	шт
K39116	SOFTRA Boom holder	Стойка-держатель для стрел шлагбаумов для систем парковки SOFTRA. Рекомендуется устанавливать для шлагбаумов с длиной стрелы свыше 5 метров. Крепление к основанию анкерами.	Цена по запросу	BYN	шт
K40037	ИБП Шлагбаума SOFTRA	Источник бесперебойного питания для автоматических шлагбаумов систем парковки SOFTRA. 200/208/220/230/240 VAC; зарядный ток до 2А; индикатор заряда, автодиагностика, защита от перегрева и глубокого разряда. Используется для однократного открытия шлагбаума в случае отключения электроснабжения.	Цена по запросу	BYN	шт
	Системы управления движением на парковке				
K39191	RF-PJ30D	Ультразвуковой детектор наличия автомобиля на парковочном месте для систем управления движением на парковке Delos. Дальность действия: 1,7...4 метра, угол 60 градусов, подключение по двухпроводной линии к информационному дисплею, до 24 детекторов в линии, 119x43мм, питание от линии, 0,5 Вт, -20...+60C.	Цена по запросу	BYN	шт
K39192	RF-PL20	Светодиодный индикатор наличия автомобиля на парковочном месте зелёного и красного цвета для систем управления движением на парковке Delos. Подключение по трёхпроводной линии к ультразвуковому детектору. Питание 9В от ультразвукового детектора, 105x62мм, 1 Вт, -20...+65C.	Цена по запросу	BYN	шт
K39193	RF-PD13C-1	Однопозиционный дисплей, отображающий информацию о количестве свободных мест в определённой части парковки для систем управления движением на парковке Delos. TCP/IP RJ-45, питание 220В, 25Вт. Подключение детекторов и индикаторов по двухпроводной линии, бюджет мощности питания 42Вт. 600x200x60 мм, цвет дисплея - зелёный. -20...+65C	Цена по запросу	BYN	шт
K39194	RF-PD13C-2	Двухпозиционный дисплей, отображающий информацию о количестве свободных мест в определённой части парковки для систем управления движением на парковке Delos. TCP/IP RJ-45, питание 220В, 2x25Вт. Подключение детекторов и индикаторов по двухпроводной линии, бюджет мощности питания 2x42Вт. 1200x200x60 мм, цвет дисплея - зелёный. -20...+65C	Цена по запросу	BYN	шт
K39195	RF-PD13C-3	Трёхпозиционный дисплей, отображающий информацию о количестве свободных мест в определённой части парковки для систем управления движением на парковке Delos. TCP/IP RJ-45, питание 220В, 3x25Вт. Подключение детекторов и индикаторов по двухпроводной линии, бюджет мощности питания 3x42Вт. 1800x200x60 мм, цвет дисплея - зелёный. -20...+65C	Цена по запросу	BYN	шт
K39196	RF-PE30	Дисплей, отображающий информацию для водителя. Служит для отображения дополнительной информации без подключения детекторов. Для систем управления движением на парковке Delos. TCP/IP RJ-45, питание 220В, 25Вт. 600x200x60 мм, цвет дисплея - зелёный. -20...+65C	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39197	PDX3	Уличный стационарный дисплей для отображения количества свободных мест на уровнях парковки систем управления движением на парковке Delos. TCP/IP RJ-45, питание 220В, 1...4 дисплея для отображения количества свободных мест, 1800x950x100 мм, -30...+75C	Цена по запросу	BYN	шт
K39220	BCPG-HVPD-POE-1	Камера-детектор свободных мест на парковке со встроенным многоцветным индикатором для систем управления движением на парковке Bluecard. Питание от линии детекторов PoE, входящий и выходящий сетевой разъём Ethernet: камеры подключаются по цепочке. Захватывает и распознаёт автомобильные номера с одной стороны. 1 камера-детектор на 1/2/3 парковочных места. Сенсор 1/3 CMOS, объектив 2.8mm/3.6mm/4mm/6mm (на 3/2/1 парковочных места) Разрешение фото 2304x1296. H.264, F1.8, PoE, 2xRJ45 (входящий-выходящий), 7...10Вт, IP40 (работа под навесом), -20...+50C, рабочая влажность 0...96%. 230x160x89.5 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39219	BCPG-HVPD-POE-2	Камера-детектор свободных мест на парковке со встроенным многоцветным индикатором для систем управления движением на парковке Bluecard. Питание от линии детекторов PoE, входящий и выходящий сетевой разъём Ethernet: камеры подключаются по цепочке. Захватывает и распознаёт автомобильные номера с двух сторон. 1 камера-детектор на 2/4/6 парковочных мест (1/2/3 с каждой стороны проезда). Сенсор 1/3 CMOS, объектив 2.8mm/3.6mm/4mm/6mm (на 3/2/1 парковочных места с каждой стороны) Разрешение фото 2304x1296. H.264, F1.8, PoE, 2xRJ45 (входящий-выходящий), 9...12Вт, IP40 (работа под навесом), -20...+50C, рабочая влажность 0...96%. 230x160x89.5 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39221	BCPG-LED-AP	Дисплей для отображения информации для водителей в системах управления движением на парковке Bluecard. Отображение стрелок направлений движения, отображение числа свободных парковочных мест. Светодиодные панели F3.75, цвет: красный, зелёный. 256x32 светодиодов. 220В, 50 Гц, 50Вт, 1xRJ45 Ethernet. 1265x199x70 мм, 14,5 кг.-40...+70C. Для внутренней установки. Влажность не более 95%.	Цена по запросу	BYN	шт
K39234	BCPG-LED-ARV	Уличный дисплей для отображения информации для водителей в системах управления движением на парковке Bluecard. Отображение числа свободных парковочных мест на различных уровнях стоянки. Светодиодные панели со сверхъяркими светодиодами P10 , цвет: красный, зелёный, двойной. 64x16 светодиодов (каждый уровень). Отображение 8 цифр или 8 латинских букв. 220В, 50 Гц, 100...200Вт, 1xRJ45 Ethernet. 960x1800x265 мм.-40...+70C. Влажность не более 95%.	Цена по запросу	BYN	шт
K39235	BCPG-POEP-2	Источник питания для камер-детекторов в системе парковки Bluecard, использует технологию PoE (PoE-инжектор), имеет 2 разъёма для подключения камер и 2 разъёма Ethernet. Питание 220В 50Гц, 150 Вт. Дальность сегмента: не более 100 м. Подключение в цепочку до 10 камер-детекторов BCPG-HVPD-POE-1 или до 8 камер-детекторов BCPG-HVPD-POE-2 на каждый выходной разъём. 482x45x250 мм, -20...+60C. Производится под заказ.	Цена по запросу	BYN	шт
K39236	BCPG-POEP-4	Источник питания для камер-детекторов в системе парковки Bluecard, использует технологию PoE (PoE-инжектор), имеет 4 разъёма для подключения камер и 4 разъёма Ethernet. Питание 220В 50Гц, 300 Вт. Дальность сегмента: не более 100 м. Подключение в цепочку до 10 камер-детекторов BCPG-HVPD-POE-1 или до 8 камер-детекторов BCPG-HVPD-POE-2 на каждый выходной разъём. 482x45x250 мм, -20...+60C.	Цена по запросу	BYN	шт
K39239	PMS Software	Программное обеспечение управления системой управления движением на парковке Bluecard. Предназначено для настройки отображения информации на светодиодных табло, получения отчётов, мониторинг парковочных мест и изображений с выбранных детекторов-видеокамер в реальном времени, хранения фото и видеофрагментов с детекторов-видеокамер.	Цена по запросу	BYN	шт
K39237	Сервер AI GPU	Сервер системы управления движением на парковке Bluecard. ОС Linux. LGA1155 Pin, Intel Core I3-2120 @ 3.3 GHz.2*240pin DDR3 1066/1333 DIMM memory slots Single 8G DDR3, HDD 2 Тб, 2x10/100/1000 Ethernet. ASUS DUAL-GTX1060-O6G. 425x452x177 мм, БП 500 Вт. Монтажные уши для установки в стойку в комплекте.	Цена по запросу	BYN	шт
K39238	Терминал поиска автомобиля	Терминал поиска автомобиля в системе парковки Bluecard. Представляет собой планшетный компьютер с сенсорным экраном, установленный на стационарной стойке. Питание 220В 50 Гц 25Вт, ARM® Cortex ™ -A17 4-core, 1.8GHz,2Гб RAM, встроенная память 16Гб. Ёмкостный сенсорный дисплей 21,5", 1920x1080. Встроенное аудио, моно, мощность 5Вт. Встроенный вентилятор охлаждения. 539×431×1043 мм. 0...+50C	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Системы предотвращения краж				
	Радиочастотные системы				
K42208	RS4001 dual	Радиочастотная противокражная система, комплект из двух рамок приемника и передатчика, рабочая частота 8.2 МГц, размеры каждой рамки 1540x340x90мм, максимальная ширина прохода 1.2м/0.9м для жестких и одноразовых меток соответственно, корпус - аллюминий, рабочая температура -20…+45□, питание 220В переменного тока	Цена по запросу	BYN	компл
K42238	RS4006 dual	Радиочастотная противокражная система, комплект из двух рамок приемника и передатчика, рабочая частота 8.2 МГц, размеры каждой рамки 1540x340x90мм, максимальная ширина прохода 1.2м/0.9м для жестких и одноразовых меток соответственно, материал рамки - акрилл, рабочая температура -20…+45□, питание 220В переменного тока	Цена по запросу	BYN	компл
K42518	RS5008 mono	Радиочастотная противокражная система, одна рамка приемник-передатчик, рабочая частота 8.2 МГц, размеры 1670x420x20мм, максимальная ширина прохода 2м/1.8м для жестких и одноразовых меток соответственно, корпус - аллюминиевый сплав, рабочая температура -20…+45□, питание 220В переменного тока	Цена по запросу	BYN	компл
K42209	RS6005 mono	Радиочастотная противокражная система, одна рамка приемник-передатчик, рабочая частота 8.2 МГц, размеры 1510x270x120мм, максимальная ширина прохода 1.8м/1.6м для жестких и одноразовых меток соответственно, корпус - акриловый, рабочая температура -20…+45□, питание 220В переменного тока	Цена по запросу	BYN	компл
K27744	CHECKPOINT Liberty PX PSB (TREND),TREND	Радиочастотная противокражная система. Высота – 1,70м Ширина – 0,50м Глубина – 0,11м Максимальная ширина прохода 1.9м.	1 936.53	BYN	шт
K32828	CHECKPOINT Liberty PX SSB (TREND),TREND	Радиочастотная противокражная система. Увеличивает действие активной антенны до 1,6м Высота – 1,70м Ширина – 0,50м Глубина – 0,11м	1 286.85	BYN	шт
K38869	CHECKPOINT Liberty QX PSB (PLUS)	Радиочастотная противокражная система. Высота – 1,68м Ширина – 0,30м Глубина – 0,09м Масса – 7,5кг Согласно проведенным тестам, обеспечивают эффективную работу на расстоянии до 1,8м	1 586.71	BYN	шт
K38870	CHECKPOINT Liberty QX SSB (PLUS)	Радиочастотная противокражная система. Пассивная рамка для Liberty QX PSB. Высота – 1,68м Ширина – 0,30м Глубина – 0,09м Масса – 7,5кг Согласно проведенным тестам, обеспечивают эффективную работу на расстоянии до 1,8м	902.04	BYN	шт
K25740	MODUS RF30 Nuda Receiver	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц) на базе линейки NEXUS, но без возможности подключения к платформе CrossCONNECT, которая оптимальна для средних по цене решений. Приемник. NUDA – без оптических индикаторов.	1 361.19	BYN	шт
K25742	MODUS RF30 Nuda Receiver + Panels	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц) на базе линейки NEXUS, но без возможности подключения к платформе CrossCONNECT, которая оптимальна для средних по цене решений. Приемник. NUDA – без оптических индикаторов. Рекламные панели.	1 471.37	BYN	шт
K25739	MODUS RF30 Nuda Transmitter	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц) на базе линейки NEXUS, но без возможности подключения к платформе CrossCONNECT, которая оптимальна для средних по цене решений. Передатчик. NUDA – без оптических индикаторов.	1 287.68	BYN	шт
K25741	MODUS RF30 Nuda Transmitter + Panels	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц) на базе линейки NEXUS, но без возможности подключения к платформе CrossCONNECT, которая оптимальна для средних по цене решений. Передатчик. NUDA – без оптических индикаторов. Рекламные панели.	1 397.91	BYN	шт
K25736	NEXUS RF16 Optima Receiver	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц) с узкими (16 см) антеннами. Приемник, , высота 1516мм, толщина 44мм, 2-х цветный оптический индикатор, Встроенный двунаправленный счетчик посетителей (в комбинации с CrossCONNECT Access Point), обнаружение глушителя сигнала, ширина прохода: бирка D50 до 1.3м, бирка D40 до 1.1м, этикетка 40x40 до 1.1м, питание 220VAC через преобразователь 15VDC, 2 программируемых входа, один программируемый выход	1 235.08	BYN	шт
K25738	NEXUS RF16 Optima Receiver Advertising	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц) с узкими (16 см) антеннами. Приемник. Предустановленные прозрачные панели для размещения рекламы, , высота 1516мм, толщина 44мм, 2-х цветный оптический индикатор, Встроенный двунаправленный счетчик посетителей (в комбинации с CrossCONNECT Access Point), обнаружение глушителя сигнала, ширина прохода: бирка D50 до 1.3м, бирка D40 до 1.1м, этикетка 40x40 до 1.1м, питание 220VAC через преобразователь 15VDC, 2 программируемых входа, один программируемый выход	1 323.19	BYN	шт
K25735	NEXUS RF16 Optima Transmitter	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц) с узкими (16 см) антеннами. Передатчик, высота 1516мм, толщина 44мм, 2-х цветный оптический индикатор, Встроенный двунаправленный счетчик посетителей (в комбинации с CrossCONNECT Access Point), обнаружение глушителя сигнала, ширина прохода: бирка D50 до 1.3м, бирка D40 до 1.1м, этикетка 40x40 до 1.1м, питание 220VAC через преобразователь 15VDC, 2 программируемых входа, один программируемый выход	1 133.86	BYN	шт
K25737	NEXUS RF16 Optima Transmitter Advertising	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц) с узкими (16 см) антеннами. Передатчик. Предустановленные прозрачные панели для размещения рекламы, , высота 1516мм, толщина 44мм, 2-х цветный оптический индикатор, Встроенный двунаправленный счетчик посетителей (в комбинации с CrossCONNECT Access Point), обнаружение глушителя сигнала, ширина прохода: бирка D50 до 1.3м, бирка D40 до 1.1м, этикетка 40x40 до 1.1м, питание 220VAC через преобразователь 15VDC, 2 программируемых входа, один программируемый выход	1 221.99	BYN	шт
K25730	NEXUS RF30 Luna Receiver	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц). Приемник. LUNA – с оптическим индикатором, но без счетчика посетителей.	1 574.62	BYN	шт
K25732	NEXUS RF30 Luna Receiver Advertising	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц). Приемник. LUNA – с оптическим индикатором, но без счетчика посетителей. Предустановленные прозрачные панели для размещения рекламы.	1 607.31	BYN	шт
K25729	NEXUS RF30 Luna Transmitter	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц). Передатчик. LUNA – с оптическим индикатором, но без счетчика посетителей.	1 414.68	BYN	шт
K25731	NEXUS RF30 Luna Transmitter Advertising	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц). Передатчик. LUNA – с оптическим индикатором, но без счетчика посетителей. Предустановленные прозрачные панели для размещения рекламы.	1 498.19	BYN	шт
K25097	NEXUS RF30 Optima Receiver	Антенна NEXUS RF30 Optima Receiver. Световая, звуковая индикация, встроенный счетчик посетителей.	1 880.97	BYN	шт
K25734	NEXUS RF30 Optima Receiver Advertising	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц). Приемник. OPTIMA – с оптическим индикатором и счетчиком посетителей . Предустановленные прозрачные панели для размещения рекламы.	1 974.85	BYN	шт
K25096	NEXUS RF30 Optima Transmitter	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц), Передатчик, высота 1516мм, толщина 44мм, 2-х цветный оптический индикатор, Встроенный двунаправленный счетчик посетителей (в комбинации с CrossCONNECT Access Point), обнаружение глушителя сигнала, ширина прохода: бирка D50 до 2м, бирка D40 до 1.8м, этикетка 40x40 до 1.6м, питание 220VAC через преобразователь 15VDC, 2 программируемых входа, один программируемый выход	1 782.19	BYN	шт
K25733	NEXUS RF30 Optima Transmitter Advertising	Радиочастотная противокражная система (8.2 МГц). Передатчик. OPTIMA – с оптическим индикатором и счетчиком посетителей . Предустановленные прозрачные панели для размещения рекламы.	1 870.38	BYN	шт
K25498	PRIMUS RF25 Luna Receiver	Антенна PRIMUS RF25 Luna Receiver. Встроенные оптические тревожные индикаторы.	1 119.78	BYN	шт
K25748	PRIMUS RF25 Luna Receiver + Panels	Радиочастотная противокражная система компактного дизайна (ширина антенны 250 мм) бюджетного ценового диапазона. Приемник. LUNA – с оптическим индикатором. Прозрачные панели для размещения рекламы	1 078.33	BYN	шт
K25497	PRIMUS RF25 Luna Transmitter	Антенна PRIMUS RF25 Luna Transmitter. Встроенные оптические тревожные индикаторы.	993.24	BYN	шт
K25747	PRIMUS RF25 Luna Transmitter + Panels	Радиочастотная противокражная система компактного дизайна (ширина антенны 250 мм) бюджетного ценового диапазона. Передатчик. LUNA – с оптическим индикатором. Прозрачные панели для размещения рекламы	964.49	BYN	шт
K25744	PRIMUS RF25 Nuda Receiver	Радиочастотная противокражная система компактного дизайна (ширина антенны 250 мм) бюджетного ценового диапазона. приемник, без оптических индикаторов в верхней части, высота 1535мм, толщина 42мм, ширина прохода: бирка D50 до 1.8м, бирка D40 до 1.6м, этикетка 40x40 до 1.4м, питание 220VAC через преобразователь 24VDC, встроенное реле	1 052.91	BYN	шт
K25746	PRIMUS RF25 Nuda Receiver + Panels	Радиочастотная противокражная система компактного дизайна (ширина антенны 250 мм) бюджетного ценового диапазона. Приемник, без оптических индикаторов в верхней части, Прозрачные панели для размещения рекламы, высота 1535мм, толщина 42мм, ширина прохода: бирка D50 до 1.8м, бирка D40 до 1.6м, этикетка 40x40 до 1.4м, питание 220VAC через преобразователь 24VDC, встроенное реле	1 023.24	BYN	шт
K25743	PRIMUS RF25 Nuda Transmitter	Радиочастотная противокражная система компактного дизайна (ширина антенны 250 мм) бюджетного ценового диапазона. передатчик, без оптических индикаторов в верхней части, высота 1535мм, толщина 42мм, ширина прохода: бирка D50 до 1.8м, бирка D40 до 1.6м, этикетка 40x40 до 1.4м, питание 220VAC через преобразователь 24VDC, встроенное реле	926.39	BYN	шт
K25745	PRIMUS RF25 Nuda Transmitter + Panels	Радиочастотная противокражная система компактного дизайна (ширина антенны 250 мм) бюджетного ценового диапазона. Передатчик, без оптических индикаторов в верхней части, Прозрачные панели для размещения рекламы, высота 1535мм, толщина 42мм, ширина прохода: бирка D50 до 1.8м, бирка D40 до 1.6м, этикетка 40x40 до 1.4м, питание 220VAC через преобразователь 24VDC, встроенное реле	905.71	BYN	шт
	Универсальные съемники многоразовых меток				
K42240	D007 Golf Detacher	Съемник бирки противокражной, съемник с усиленным магнитом предназначен для удаления жестких меток с товара, размеры 76x76x33мм, магнит 11000GS	Цена по запросу	BYN	шт
K25100	Code Lock Detacher Aluminum with lock	Классический съемник жестких меток (алюминевый корпус).	245.82	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K25754	Code Lock Detacher Chrome	Универсальный (радиочастотный и акустомагнитный) съемник для бирок линейки OSTRA TAG.	261.67	BYN	шт
K20413	D-303 (golf) съемник бирки противокражный	Съемник бирки противокражной D-303 (golf), Съемник с усиленным магнитом предназначен для удаления датчиков с товара.	Цена по запросу	BYN	шт
K25753	PRIMUS Detacher Complete	Простой съемник для радиочастотных и акустомагнитных бирок, Врезной монтаж.	211.58	BYN	шт
	Деактиваторы радиочастотных меток				
K42239	RD002	Деактиватор РЧ противокражных этикеток- в комплекте блок электроники с антенной и БП, размер 240x240x25мм, дальность действия - 100-250мм, напряжение питания блока - 18В, цвет - черный, звук при деактивации.	Цена по запросу	BYN	компл
K27745	Блок электроники деактиватора CP IX (P)	Деактиватор этикетки, радиочастотный, Деактивирует этикетку на расстоянии 25 см бесконтактным способом. Наличие звукового сигнала при попытке выноса товара. Звуковой сигнал означает, что этикетка-ярлык не была деактивирована.	199.90	BYN	шт
K27746	Панель деактиватора CP VII II PAD	Панель диактиватора.	46.10	BYN	шт
K25751	MODUS RF Deactivator	Радиочастотный деактиватор с функцией контроля качества этикетки для радиочастотных противокражных систем линейки MODUS RF, без возможности подключения к платформе CrossCONNECT. Блок управления (без источника питания).	576.12	BYN	шт
K25750	MODUS RF Deactivator Complete	Радиочастотный деактиватор с функцией контроля качества этикетки для радиочастотных противокражных систем линейки MODUS RF, без возможности подключения к платформе CrossCONNECT. Комплект: блок управления, антенна, источник питания. питание 12В	677.57	BYN	шт
K25749	NEXUS RF Deactivator	Радиочастотный деактиватор с функцией контроля качества этикетки для радиочастотных противокражных систем линейки NEXUS RF.	622.10	BYN	шт
K25099	NEXUS RF Deactivator Complete	Радиочастотный деактиватор с функцией контроля качества этикетки для радиочастотных противокражных систем линейки NEXUS RF, без возможности подключения к платформе CrossCONNECT. Комплект: блок управления, антенна, источник питания.	645.87	BYN	шт
K25871	NEXUS RF Detacher Complete	Съемник жестких RF-меток. Поддержка CrossConnect.	931.16	BYN	шт
K25752	NEXUS/MODUS RF Antenna Plate	Плексигласовый корпус антенны (черный).	154.53	BYN	шт
	Радиочастотные метки				
K26129	OSTRA D55 RF	Бирка серии OSTRA. Особенности: кодовая блокировка разъема, диаметр - 55 мм, TED, привлекательный дизайн. Рабочий диапазаон частот: 8,2 МГц (RF). Цвет - белый.	0.89	BYN	шт
K26132	OSTRA D50 RF	Бирка серии OSTRA. Особенности: кодовая блокировка разъема, диаметр - 50 мм, TED, привлекательный дизайн. Рабочий диапазаон частот: 8,2 МГц (RF). Цвет - белый.	0.81	BYN	шт
K26133	OSTRA D40 RF	Бирка серии OSTRA. Особенности: кодовая блокировка разъема, диаметр - 40 мм, TED, привлекательный дизайн. Рабочий диапазаон частот: 8,2 МГц (RF). Цвет - белый.	0.76	BYN	шт
K26143	Paper Label RF 4x4cm, 8.2Mhz	Этикетка радиочастотная 40x40 мм., частота - 8,2 МГц., белая.	0.36	BYN	шт
K26136	SHELL D55 RF	Гвоздь для крепления бирки OSTRA D55 с недеактивируемой D50 бумажной меткой внутри. Частота - 8,2 МГц, длина -20мм., диаметр - 55мм. Вес - 11г. Цвет - белый глянцевый.	0.36	BYN	шт
K26144	Paper Label RF 4x4cm,8.2Mhz Barcode	Этикетка радиочастотная 40x40 мм., частота - 8,2 МГц., штрихкод.	0.36	BYN	шт
K26137	SHELL D50	Гвоздь для крепления бирки OSTRA D50. Длина -20мм., диаметр - 50мм. Вес - 9,5г. Цвет - прозрачный.	0.25	BYN	шт
K26138	SHELL D40	Гвоздь для крепления бирки OSTRA D40. Длина -20мм., диаметр - 40 мм. Вес - 9,5г. Цвет - прозрачный.	0.20	BYN	шт
K16488	Bottle tag 8.2 MHz	Жесткая съемная бирка на бутылку. Производство - Европа	1.73	BYN	шт
K20415	L-002 (loop to pin)	Крепежный тросик L-002 (loop to pin), Тросик петля-игла 175 мм	0.94	BYN	шт
K41404	RL40*40 Full inspection	Этикетка радиочастотная 40x40 мм, частота - 8,2 МГц., белая, ложный штрихкод, процент брака не более 0,03%, уп.1000шт.	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K41405	RL40*40 Not Full inspection	Этикетка радиочастотная 40x40 мм, частота - 8,2 МГц., белая, ложный штрихкод, процент брака не более 0,1%, уп.1000шт.	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K42242	T002 iron sheet lock with small pin	Гвоздь для крепления бирки T002, 42x48 мм, белый, уп.1000шт.	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K42241	T002 RF small square tag	Бирка радиочастотная 42x48 мм, частота - 8,2 МГц., белая, уп.1000шт.	Цена по запросу	BYN	1000 шт
	Дополнительное оборудование для РЧ систем				
K25098	PSU RF Series 15VDC/60W	Блок питания PSU для систем серии RF 15VDC 2.67A	271.83	BYN	шт
K38492	PSU RF Series 24VDC/52W	Блок питания PSU RF Series 24VDC/52W	273.41	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Диспетчерская связь и домофоны				
	Домофоны Aiphone				
K6023	AX-084C	Центральный блок системы AX - до 8 вызывных панелей, до 4 мастер-станций, интерфейс RS-232 для интеграции с ТСВ и СКУД,	2 378.91	BYN	шт
K6024	AX-248C	Центральный блок системы AX - до 24 вызывных панелей, до 8 мастер-станций, интерфейс RS-232 для интеграции с ТСВ и СКУД,	3 301.01	BYN	шт
K18330	AX-320C	Расширение центрального блока системы AX, для подключения дополнительно до 32 вызывных/мастер панелей к системе AX	2 923.72	BYN	шт
K6754	AX-16SW	Дополнительная панель к мастер-станции системы AX для прямой адресации дополнительных 16 абонентов.	375.92	BYN	шт
K6025	AX-8M	Аудио мастер-станция для связи с 8 вызывными дверными панелями и 8 мастер-станциями, при помощи приставки AX-16SW количество вызывных панелей может быть увеличено до 120	702.95	BYN	шт
K6026	AX-8MV	Видео мастер-станция для связи с 8 вызывными дверными панелями и 8 мастер-станциями, при помощи приставки AX-16SW количество вызывных панелей может быть увеличено до 120, экран 3,5"	1 353.77	BYN	шт
K6027	AX-DM	Вызывная дверная аудиопанель системы AX	110.74	BYN	шт
K6028	AX-DV	Цветная вызывная видеопанель системы AX, вандалозащищенный корпус из литого аллюминия, поликарбонатное стекло для защиты объектива, накладная	684.99	BYN	шт
K6029	AX-DVF	Цветная вызывная видеопанель системы AX, вандалозащищенный корпус из нержавеющей стали, поликарбонатное стекло для защиты объектива, накладная	783.23	BYN	шт
K8455	IE-JA	Абонентская аудиостанция для системы AX, внешнее исполнение, стальной корпус	113.51	BYN	шт
K18290	GT-D	Индивидуальная вызывная аудиопанель для системы GT, подключается напрямую к абонентскому монитору GT-2C. Пластиковый накладной корпус 130*98*29 мм	176.17	BYN	шт
K38342	GT-DMA	Вызывная панель из нержавеющей стали «все в одном» со звуком, видео, экраном имени абонента с прокрудкой и клавиатурой. Новая камера в GT-DMA имеет угол обзора 170 ° с возможностью поворота и зуммирования. ЖК-дисплей может быть установлен в режим энергосбережения, а встроенный датчик движения активирует ЖК-дисплей при приближении посетителя. Клавиатура поддерживает до 500 кодов доступа для входа без ключа.	Цена по запросу	BYN	шт
K40980	GT-DMB-LVN	Вызывная панель из нержавеющей стали «все в одном» со звуком, видео, экраном имени абонента с прокрудкой и клавиатурой, камера имеет угол обзора 170 ° с возможностью поворота и зуммирования. ЖК-дисплей может быть установлен в режим энергосбережения, а встроенный датчик движения активирует ЖК-дисплей при приближении посетителя. Клавиатура поддерживает до 500 кодов доступа для входа без ключа. NFC-считыватель для управления и / или контроля доступа, Высококачественный 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей, Отверстие для установки считывателя VIGIK®, IP54, IK07, питание от 24В, USB-разъем (прилагается USB-кабель) для программирования	Цена по запросу	BYN	шт
K38397	GT-DMVA	Вызывная панель из нержавеющей стали «все в одном» со звуком, видео, экраном имени абонента с прокрудкой и клавиатурой. Новая камера в GT-DMVA имеет угол обзора 170 ° с возможностью поворота и зуммирования. ЖК-дисплей может быть установлен в режим энергосбережения, а встроенный датчик движения активирует ЖК-дисплей при приближении посетителя. Клавиатура поддерживает до 500 кодов доступа для входа без ключа. Отверстие для установки считывателя VIGIK®	Цена по запросу	BYN	шт
K5839	GF-2B	Монтажная панель для врезки на 2 модуля системы GF	19.08	BYN	шт
K5838	GF-2F	Лицевая панель (рамка) на 2 модуля системы GF	53.04	BYN	шт
K6482	GF-3B	Монтажная панель для врезки на 3 модуля системы GF	22.28	BYN	шт
K6481	GF-3F	Лицевая панель (рамка) на 3 модуля системы GF	68.50	BYN	шт
K16446	GT-103HB	Коробка с козырьком для накладного монтажа 3-х модулей системы GT	269.30	BYN	шт
K23250	GT-104HB	Коробка с козырьком для накладного монтажа 4-х модулей системы GT	421.39	BYN	шт
K12694	GT-202H	Козырьек для монтажа 4-х модулей (2x2) системы GT	185.42	BYN	шт
K37327	GT-202HB	Коробка с козырьком для накладного монтажа 4-х модулей (2x2) системы GT	Цена по запросу	BYN	шт
K18034	GT-4B	Монтажная коробка для установки вызывной панели GT на 4 блока, размеры 400*110*44 мм	35.28	BYN	шт
K18035	GT-4F	Лицевая рамка для установки вызывной панели GT на 4 блока, размеры 425*135*16 мм	117.48	BYN	шт
K38422	GT-BS	Монтажная коробка с козырьком для вызывных панелей GTDMA и GTDMVA, шхвхг:155x415x55 мм	358.27	BYN	шт
K38394	GF-BP2	Модуль для вызывной панели серий GT/GF, панель с отверстием D=25мм для установки считывателя беспроводных карт, считыватель не входит в комплект (PTT (T25) или Vigik)	85.09	BYN	шт
K37328	GF-HID	Модуль для вызывной панели серий GT/GF, панель для считывателя беспроводных карт, считыватель не входит в комплект (HID ProxPoint Plus® 6005)	160.58	BYN	шт
K17999	GT-10K	Модуль для вызывной панели серий GT/GF, цифровой блок набора номера абонента (номер квартиры +"CALL"), доступ по коду ("#" + код), ввод имени абонентов для экрана.	80.75	BYN	шт
K18037	GT-AC	Модуль для вызывной панели серий GT/GF, цифровая кодовая панель для доступа по коду, до 100 кодов доступа, "сухие контакты" НО/НЗ	357.81	BYN	шт
K18052	GT-SW	Модуль для вызывной панели серий GT/GF, блок кнопок (4 шт) для прямого выбора абонента	33.60	BYN	шт
K38395	GT-VAA	Модуль для вызывной панели серий GT/GF, 170 ° широкоугольная камера, NTSC вход для подключения дополнительной камеры, светодиод высокой яркости (5 LUX) для освещения в темноте	413.03	BYN	шт
K5832	GF-10KP	Лицевая панель модуля вызывной панели серий GT/GF, для блока набора номера абонентов GF-10K/GT-10K	135.05	BYN	шт
K5887	GF-1P	Лицевая панель на 1 абонента модуля вызывной панели с прямой адресацией GT-SW	43.21	BYN	шт
K5888	GF-2P	Лицевая панель на 2 абонента модуля вызывной панели с прямой адресацией GT-SW	35.28	BYN	шт
K5889	GF-3P	Лицевая панель на 3 абонента модуля вызывной панели с прямой адресацией GT-SW	40.24	BYN	шт
K5890	GF-4P	Лицевая панель на 4 абонента модуля вызывной панели с прямой адресацией GT-SW	50.22	BYN	шт
K6480	GF-BP	Панель заглушка без кнопок для систем GF/GT. Материал -сталь	36.32	BYN	шт
K18050	GT-NSP-L	Лицевая панель модуля вызывной панели серий GT/GF, блока отображения имён абанентов	72.31	BYN	шт
K18056	GT-VP	Лицевая панель для видеоблока GT-VAA системы GT	47.47	BYN	шт
K18000	GT-1A	Приемное абонентское аудиоустройство "хендсфри" для системы GT, питание по общей шине системы, размеры 175*125*32, накладное крепление (Aiphone, Япония)	132.64	BYN	шт
K18019	GT-1D	Приемное абонентское аудиоустройство в виде трубки для системы GT, питание по общей шине системы, размеры 200*89*63 мм, накладное крепление (Aiphone, Япония)	76.07	BYN	шт
K37325	GT-1M3	Видеомонитор 3,5" абонента для системы GT, питание 24V DC от GT-BC, поверхностный монтаж, 0-40°C	361.24	BYN	шт
K18022	GT-2C-L	Цветной приемный абонентский видеомонитор "хендсфри", модификация МАСТЕР, с увеличенной громкостью, диагональ 3.5", для системы GT, питание по общей шине системы, размеры 140*190*30 мм, накладное крепление (Aiphone, Япония)	653.92	BYN	шт
K18033	GT-2H-L	Цветной приемный абонентский видеомонитор "хендсфри", модификация ПОДЧИНЕННЫЙ, с увеличенной громкостью, диагональ 3.5", для системы GT, питание по общей шине системы, размеры 140*190*30 мм, накладное крепление (Aiphone, Япония)	658.67	BYN	шт
K18047	GT-HS	Дополнительная трубка к приемным панелям GT-1C, GT-2C и GT-2H	149.86	BYN	шт
K18036	GT-4Z	Ветвитель сигнала линии системы GT на 4 абонента, размеры 122x108x61	57.71	BYN	шт
K18039	GT-BC	Центральный блок управления каналами аудио для системы GT, установка на DIN рейку, питание 24 VDC, размеры 122x108x61	98.37	BYN	шт
K18054	GT-VBC	Центральный модуль управления видеосигналом в системе GT, один в стандартной системе, размеры 122x108x61	207.67	BYN	шт
K18040	GT-BCX	Дополнительный блок управления каналами аудио для системы GT, позволяет увеличить число вызывных панелей до 16 шт. Установка на DIN рейку, питание 24 VDC	470.56	BYN	шт
K18055	GT-VBX	Дополнительный модуль управления видеосигналом в системе GT, один в стандартной системе	313.74	BYN	шт
K18057	GTW-LC	Блок управления лифтом, обеспечивает выходы сухих контактов (NO или NC) с возможностью выбора времени срабатывания реле от 1 до 600 секунд. Лифт управляется с квартирной станции во время общения с входной панелью. Когда нажата кнопка отпирания двери, срабытывает электрический замок, и одновременно активируется при помощи реле GTW-LC система управления лифтом или контроля доступа. Для использования GTW-LC необходимы GT-BCX и GT-NS или GT-DM	425.32	BYN	шт
K18051	GT-RY	Внешнее реле, может применятся для автоматического включения освещения возле вызывной панели	109.27	BYN	шт
K38423	PS-2420D	Блок питания для систем GT/GF/IS Выходное напряжение - 24 В, ток - 2 А, монтаж на DIN-рейку, размеры шхвхг: 69x93x66	Цена по запросу	BYN	шт
K18333	IS-DV	Накладная вызывная видеопанель, влагостойкая и вандалозащищенная, контакты реле для открытия двери, питание PoE 802.3af или от внешнего БП 24В, подключается к IS-CCU или IS-SCU при помощи кабеля CAT-5e/6	601.32	BYN	шт
K18334	IS-DVF	Врезная вызывная видеопанель, влагостойкая и вандалозащищенная, контакты реле для открытия двери, питание PoE 802.3af или от внешнего БП 24В, подключается к IS-CCU или IS-SCU при помощи кабеля CAT-5e/6	734.24	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K18390	IS-IPDV	Сетевая накладная вызывная видеопанель, влагостойкая и вандалозащищенная, контакты реле для открытия двери, питание PoE 802.3af или от внешнего БП 24В, угол обзора 170град, минимальная освещенность 5Lux	1 741.86	BYN	шт
K18391	IS-IPDVF	Сетевая врезная вызывная видеопанель, влагостойкая и вандалозащищенная, контакты реле для открытия двери, питание PoE 802.3af или от внешнего БП 24В	1 992.83	BYN	шт
K18340	IS-SS	Вызывная аудиопанель в стальном врезном корпусе для системы IS	331.24	BYN	шт
K18389	IS-IPMV	Сетевая мастер-станция для системы IS - цветной экран. трубка, наборная панель, 6 кнопок быстрого вызова, громкая связь / трубка, выход на монитор	2 297.13	BYN	шт
K18335	IS-MV	Мастер-станция для системы IS - цветной экран. трубка, наборная панель, 6 кнопок быстрого вызова, громкая связь / трубка, выход на монитор	1 208.89	BYN	шт
K18338	IS-RS	Приемная абонентская станция системы IS в виде настенной трубки, черного цвета	309.27	BYN	шт
K18392	IS-SOFT	Программная мастер-станция системы IS	2 009.83	BYN	шт
K18331	IS-CCU	Центральный блок управления системой диспетчерской связи IS. 4 линейных выхода для подключения к системе записи или оповещения , 2 тревожных входа, 2 видеовыхода для записи картинки в системе видеонаблюдения	3 763.72	BYN	шт
K18388	IS-IPC	Центральный блок управления для подключения IS-CCU к IP сети	6 266.51	BYN	шт
K18337	IS-RCU	Блок для подключения аудио приемных панелей в системе IS, до 30 панелей, подключается к IS-CCU	2 677.31	BYN	шт
K18339	IS-SCU	Блок раширения для подключения вызывных видеопанелей (до 8 штук) и мастер-станций (до 8 штук), подключается к IS-CCU	2 914.45	BYN	шт
K18336	IS-PU-S	Источник питания 48В, 2А, по одному БП для IS-CCU, IS-SCU, IS-RCU и IS-IPC в системе	748.38	BYN	шт
K6104	VC-K	Приемная панель для системы VC-M.Производитель Aiphone, Япония.	61.16	BYN	шт
K18289	JK-DV	Индивидуальная вызывная видеопанель для системы JK/GT, подключается напрямую к абонентскому монитору (JK-1MED, JK-1MD). Управляемая (PTZ) цветная камера, металлический накладной корпус, окошко с подсветкой для установки таблички	555.40	BYN	шт
K18314	JK-DVF	Врезная индивидуальная вызывная видеопанель для системы JK, стальной вандалозащищенный корпус. Управляемая (PTZ) цветная камера, окошко с подсветкой для установки таблички	666.90	BYN	шт
K18316	JK-1MED	Цветной монитор видеодомофона с памятью для системы JK, подключение по 2-проводной линии. Диагональ экрана 3,5 дюйма, TFT, управление камерой в вызывной панели (PTZ)	1 106.32	BYN	шт
K18315	JKW-IP	IP адаптер для подключения системы JK к ЛВС, ПО для управления системой в комплекте	1 465.05	BYN	шт
K40712	JP-4HD	Приемная дополнительная станция домофона, сенсорный экран 7" 800x480 точек, кнопка открытия двери, память изображений вн/карта SD: 20/1000 звонков, возможность регулировки поворота/ наклона/ масштабирования изображения с камеры вызывной панели, разговор по громкой связи или через трубку, до 7 дополнительный приемных панелей подключенных к мастер-станции, питание 24В или от мастер-станции, родключение RJ-45 CAT-5e	Цена по запросу	BYN	шт
K40710	JP-4MED	Приемная мастер-станция домофона, сенсорный экран 7" 800x480 точек, кнопка открытия двери, память изображений вн/карта SD: 20/1000 звонков, возможность регулировки поворота/ наклона/ масштабирования изображения с камеры вызывной панели, разговор по громкой связи или через трубку, поддержка до 4-х вызывных панелей, до 7 дополнительный приемных панелей, интерком с дополнительными панелями, видеовыход PAL/NTSC, питание 24В 340мА, прямое управление НЗ электрозащелкой или любым замком через реле RY-3DL	Цена по запросу	BYN	шт
K40706	JP-DV	Вызывная панель видеодомофона, угол обзора Г/В: 170/100град, 525ТВЛ, чувствительность 5 люкс/0.5м, накладное исполнение, антивандальная IK08, размеры 173 x 98 x 27,1 мм, подключение 2-х проводное	Цена по запросу	BYN	шт
K8709	RY-3DL	Адаптер открывания двери, до 3 замков НО/НЗ до 1А/30В DC, работа с домофонами КВ-3MRD, JP-4MED, IE-2AD, размеры 140 x 74 x 42мм, питание 12-24В 30мА от БП приемной панели	Цена по запросу	BYN	шт
	Вызывные панели индивидуальных домофонов				
K27693	JSB-A03	Бескамерная вызывная панель, врезная, антивандальная, 2-х пров., рабочая температура -35...+50С, Размеры накладной части: 81x123x7 мм, врезной части 66x80x18 мм, для работы с DP-203, DP-201R, IP-301PP	41.02	BYN	шт
K27054	JSB-A05 медь	Бескамерная вызывная панель, накладная, антивандальная, 2-х пров., рабочая температура -30...+50С, IP52, размеры (без козырька) 43x123x22мм, для работы с DP-203, DP-201R, HDP-201, комплектуется козырьком и угловой проставкой / медь	38.31	BYN	шт
K31047	JSB-V03M	Ч/б вызывная панель, врезная, антивандальная, 4-х пров., PAL 1000твл, ИК-п/свет (1м), угол обзора 74x54, рабочая температура -35...+50С, Размеры накладной части: 81x123x7 мм, Размеры врезной части 66x80x18 мм, для работы с Kocom, Commax, KENWEI, Polyvision, Quantum, Tantos и другими	65.62	BYN	шт
K3391	JSB-V05 (KIV-101)	Ч/б вызывная панель, накладная, антивандальная, 4-х пров., 420твл, ИК-п/свет, угол обзора 74x54, рабочая температура -30...+50С, IP52, размеры (без козырька) 43x123x22мм, для работы с мониторами 4-х проводной серии: COMMAX DPV-4HP, DPV-4ME, DPV-4MT, DPV-4SE, DPV-4STN, KOCOM KVM-604, KVM-624, KVM-940, KIV-101, комплектуется козырьком и угловой проставкой	Цена по запросу	BYN	шт
K18074	JSB-V05M	Ч/б вызывная панель, накладная, антивандальная, 4-х пров., 420твл, чувствительность 0.1 лк, ИК-п/свет, видимость в темноте 1м, угол обзора 78x59, рабочая температура -30...+50С, IP52, размеры (без козырька) 43x123x22мм, для работы с Kocom, Commax, KENWEI, Polyvision, Quantum, Tantos и другими, комплектуется козырьком и угловой проставкой	104.24	BYN	шт
K25235	JSB-V05ME	Ч/б вызывная панель, накладная, антивандальная, 4-х пров., 420твл, чувствительность 0.1 лк, ИК-п/свет, видимость в темноте 1м, угол обзора 70x59, рабочая температура -30...+50С, IP52, размеры (без козырька) 43x123x22мм, комплектуется козырьком и угловой проставкой, модификация вызывной видеопанели JSB-V05M с допонительным электронакапливающим элементом, позволяющим отказаться от дополнительного источника питания для электромеханического замка	73.77	BYN	шт
K2599	Мосвидео (видео)	Ч/б вызывная панель, врезная, антивандальная, 4-х пров, 400твл, 0,1 лк, угол обзора гор. 90 градусов, на основе АУДИОПРОЦЕССОРА MOTOROLA, ИК, 98x135x35, овал, реле на замок	Цена по запросу	BYN	шт
K38376	PVP-L9 v.7.6	Цветная вызывная панель домофона, накладная, 1/4" CMOS 900 ТВЛ, угол обзора 120°, LED подсветка (белые светодиоды), IP66, НО/НЗ реле, регулировка громкости динамика и микрофона, уголок и козырек в комплекте, 142x44x21 мм, Диапазон рабочих температур -40…+50 °C, Линия связи с абонентским устройством - 4-х проводная	Цена по запросу	BYN	шт
K40321	AVP-506 (PAL)	Вызывная цветная видеопанель, накладная, 4-х проводная, 420 ТВЛ, ИК-подсветка, питание 12 В от монитора, -40…+55°C, контакты управления электромеханическим замком, IP54, 122x40x24мм, пластиковый корпус, уголок в комплекте, цвет черный	Цена по запросу	BYN	шт
K24274	DRC-4FC	Цветная вызывная панель, врезная, 4-х пров., PAL 540твл, чувствительность 0.1 лк, ИК-п/свет, видимость в темноте 0.3м, угол обзора 75x55, рабочая температура -10...+50С, размеры 178*120*20мм, монтажная коробка 160*95*37, регулировка положение видеокамеры в горизонтальной и вертикальной плоскостях в пределах ±12°.	147.17	BYN	шт
K36617	FE-311C (серебро)	Цветная вызывная панель, накладная, антивандальная, 4-х пров., PAL 800твл, чувствительность 0.1 лк, ИК-п/свет, видимость в темноте 1.5м, угол обзора 89град, рабочая температура -45…+55С, размеры 142x44x21мм, комплектуется уголком и козырьком, два типа реле НО и НЗ, регулировка микрофона и динамика	Цена по запросу	BYN	шт
K41614	FE-ipanel 1	Цветная вызывная панель, накладная, антивандальная, защита IP66, 4-х пров., PAL 800твл, чувствительность 0.1 лк, ИК-п/свет, видимость в темноте 1.5м, угол обзора 120град, рабочая температура -30…+55С, размеры 142x44x21мм, два типа реле НО и НЗ, регулировка микрофона и динамика	Цена по запросу	BYN	шт
K18075	JSB-V05M PAL	Цветная вызывная панель, накладная, антивандальная, 4-х пров., PAL 380твл, чувствительность 1 лк, ИК-п/свет, видимость в темноте 0.5м, угол обзора 70x49, рабочая температура -30...+50С, IP52, размеры (без козырька) 43x123x22мм, для работы с Kocom, Commax, KENWEI, Polyvision, Quantum, Tantos и другими, комплектуется козырьком и угловой проставкой	104.25	BYN	шт
K35004	ML-15HR (Медь)	Цветная вызывная панель, накладная, 4-х пров., 800твл, ИК подсветка, в комплекте козырек и поворотный кронштейн, цвет серебро. Отдельный вывод видеосигнала – для записи на видеорегистратор, -40 – +60 С, 134x50x30 мм. Напряжение питания (от монитора) - 12В, Тип видеомодуля - цветной PAL, ПЗС Матрица 1/3", Диапазон рабочих температур - °С-40…+65, Разрешающая способность, твл800, Угол обзора, град72° (г)/58° (в), Минимальная освещенность 0.01 люкс, Габаритные размеры, мм134x50x30	Цена по запросу	BYN	шт
K33437	ML-15HR (Серебро)	Цветная вызывная видеопанель, накладная с камерой CCD, 800ТВЛ, ИК подсветка, в комплекте козырек и поворотный кронштейн, цвет серебро. Отдельный вывод видеосигнала – для записи на видеорегистратор, -40 – +60 С, 134x50x30 мм. Напряжение питания (от монитора) - 12В, Тип видеомодуля - цветной PAL, ПЗС Матрица 1/3", Диапазон рабочих температур - °С-40…+65, Разрешающая способность, твл800, Угол обзора, град72° (г)/58° (в), Минимальная освещенность 0.01 люкс, Линия связи с абонентским устройством - 4-х проводная, Габаритные размеры, мм134x50x30	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K35003	ML-15HR (Черн)	Цветная вызывная видеопанель, накладная с камерой CCD, 800ТВЛ, ИК подсветка, в комплекте козырек и поворотный кронштейн, цвет черный. Отдельный вывод видеосигнала – для записи на видеорегистратор, -40 – +60 С, 134x50x30 мм. Напряжение питания (от монитора) - 12В, Тип видеомодуля - цветной PAL, ПЗС Матрица 1/3″, Диапазон рабочих температур - °С-40…+65, Разрешающая способность, твл800, Угол обзора, град72° (г)/58° (в), Минимальная освещенность 0.01 люкс, Линия связи с абонентским устройством - 4-х проводная, Габаритные размеры, мм134x50x30	Цена по запросу	BYN	шт
K37174	VR-16	Цветная антивандальная вызывная видеопанель, врезная с камерой CCD, 800ТВЛ, ИК подсветка, Корпус из металического сплава и поликарбоната, Напряжение питания (от монитора) - 12В, Тип видеомодуля - цветной PAL, ПЗС Матрица 1/4″, Диапазон рабочих температур - °С-40…+65, Угол обзора, град 60°, Минимальная освещенность 0.01 люкс, Линия связи с абонентским устройством - 4-х проводная, Габаритные размеры, мм 170x110x28	Цена по запросу	BYN	шт
K37953	ZORG Антивандальная вызывная панель	Цветная вызывная панель, накладная, антивандальная, 4-х пров., 800твл с углом зрения около 80 град. Рабочая температура от -40 до +50С IP66, Раздельная регулировка уровней микрофона и динамика. Невидимая ИК подсветка 940нМ Полная группа контактов реле управления замком (НО/НЗ) ток 12В/2А, Стандартная, четырех проводная схема подключения. В комплекте уголок, козырек. Материал корпуса Цинковый сплав, Питание DC 10-15В (Питание от монитора)Потребляемая мощность не более 0,8Вт,	Цена по запросу	BYN	шт
K33436	VZ-20	Разветвитель вызывных видеопанелей. Он дает возможность подключения к одному входу подключения вызывной видеопанели в любом видеодомофоне - ДВУХ вызывных видеопанелей. При этом вызов с этих двух панелей сможет приходить на этот домофон. Напряжение питания коммутатора – от 12 до 15 В до 50 мА.	Цена по запросу	BYN	шт
K37177	XR-27	Универсальный модуль подключения ЛЮБОГО 4х-проводного домофона к стационарному телефону (телефонной линии), позволяет говорить с посетителем и осуществлять управление замком.	Цена по запросу	BYN	шт
K37891	2N Helios IP Force - 1 button, camera, pictograms, 10W speaker (card reader ready)	2N Helios IP Force - IP-домофон, 1 клавиша быстрого набора, усиленный корпус, камера, 10 Вт динамик, возможность установки карт-ридера	Цена по запросу	BYN	шт
K30762	AV-01 v3	Вызывная панель индивидуальная, поворотная камера внутри, врезной монтаж, оригинальный дизайн, IP 67. В комплект входит блок питания. Поддержка SIP протокола.	620.17	BYN	шт
K41668	AV-01K GREY	Вызывная панель индивидуальная. Поворотная камера на 15°. Врезной/накладной монтаж. Оригинальный дизайн. Степень защиты IP65. Температурный режим: -40 до + 65 °С. В комплект входит блок питания 12В. Работа в режиме многоабонентской панели. Открытие замка по коду. Поддержка SIP P2P. Механическая кнопка. Размер: 192×116×45 мм. Цвет - серый.	725.07	BYN	шт
K37303	AV-01T v3 Em-Marin	Вызывная панель индивидуальная, поворотная камера внутри, врезной монтаж, оригинальный дизайн, IP 67. С кардридером для карт EM-Marin. В комплект входит блок питания. Поддержка SIP протокола. Встроенный контроллер со считывателем бесконтактных карт em-marine позволяет организовывать как простые автономные системы, так и интегрировать панель в распределенную СКУД.	725.68	BYN	шт
K33311	AV-01T v3 Mifare	Вызывная панель индивидуальная, поворотная камера внутри, врезной монтаж, оригинальный дизайн, IP 67. встроенный считыватель карт Mifare. В комплект входит блок питания. Поддержка SIP протокола.	725.68	BYN	шт
K33147	AV-02 v3	Вызывная панель индивидуальная, поворотная камера внутри, врезной монтаж, оригинальный дизайн, IP 67. В комплект входит блок питания 12В. Поддержка SIP протокола. Питание PoE и 12В	Цена по запросу	BYN	шт
K39172	CV-01F SILVER	Вызывная панель переговорного устройства, индивидуальная, камера 1,3МП CMOS, угол обзора Г/В: 56/48град, ночная светодидная подсветка, врезной монтаж, IP 65 температура -40...+65С, Поддержка SIP протокола, WEM интерфейс, питание 12В 0.6А, размеры 164×80×34мм, линейный выход для записи	936.00	BYN	шт
K39392	DVC-614Bl Color	IP вызывная панель для мобильных устройств (Android, iOS), камера - 1,0 Мп (CMOS), сеть: 10/100M, WiFi 3 дБ (IEEE802.11b/g/n), разрешение 1М, угол обзора 60°, питание 12В 0.3А, температура -40...+50°С, размеры 42x140x30мм, в комплекте: антенна WiFi, диск с ПО, источник питания (12 В, 0,5 А), уголок, козырек, цвет - черный	Цена по запросу	BYN	шт
K37175	ML-20IP (золото+белый)	IP вызывная панель для мобильных устройств (Android, iOS), работа с аналоговыми мониторами по 4-х проводной линии связи, камера - 1/4" CMOS, 1,0 Мп, угол обзора 110˚, ИК-подсветка, Ethernet, Wi-Fi, 12 В, 300 мА, 45 × 130 × 24 мм, -40 ...+50 ˚С, в комплекте: угловой кронштейн, плоский кронштейн, козырек, кронштейн для врезного монтажа, адаптер питания, внешняя Wi-Fi антенна. Цвет: золото + белый Вывод сигнала на DVR для записи по движению, Температура эксплуатации -40˚С - +65˚С. Slinex ML-20HR – панель с постоянным видеосигналом и уникальным дизайном, который эффектно выделяет данную панель среди всех остальных. При подключении данной панели к регистратору или видеодомофону с функцией регистратора, запись будет производиться постоянно или по детекции движения. Изображение для записи будет выводиться даже в том случае, если вызов с панели не был совершен. Кроме этого, ML-20HR отличается улучшенными характеристиками видеосигнала, которые порадуют ценителей качественного изображения. Еще одной особенностью данной панели является её уникальный дизайн.	Цена по запросу	BYN	шт
K37176	ML-20IP (золото+черный)	IP вызывная панель для мобильных устройств (Android, iOS), работа с аналоговыми мониторами по 4-х проводной линии связи, камера - 1/4" CMOS, 1,0 Мп, угол обзора 110˚, ИК-подсветка, Ethernet, Wi-Fi, 12 В, 300 мА, 45 × 130 × 24 мм, -40 ...+50 ˚С, в комплекте: угловой кронштейн, плоский кронштейн, козырек, кронштейн для врезного монтажа, адаптер питания, внешняя Wi-Fi антенна. Цвет: золото + белый Вывод сигнала на DVR для записи по движению, Температура эксплуатации -40˚С - +65˚С. Slinex ML-20HR – панель с постоянным видеосигналом и уникальным дизайном, который эффектно выделяет данную панель среди всех остальных. При подключении данной панели к регистратору или видеодомофону с функцией регистратора, запись будет производиться постоянно или по детекции движения. Изображение для записи будет выводиться даже в том случае, если вызов с панели не был совершен. Кроме этого, ML-20HR отличается улучшенными характеристиками видеосигнала, которые порадуют ценителей качественного изображения. Еще одной особенностью данной панели является её уникальный дизайн.	Цена по запросу	BYN	шт
K33435	ML-20IP (серебро+черный)	IP вызывная панель для мобильных устройств (Android, iOS), работа с аналоговыми мониторами по 4-х проводной линии связи, камера - 1/4" CMOS, 1,0 Мп, угол обзора 110˚, ИК-подсветка, Ethernet, Wi-Fi, 12 В, 300 мА, 45 × 130 × 24 мм, -40 ...+50 ˚С, в комплекте: угловой кронштейн, плоский кронштейн, козырек, кронштейн для врезного монтажа, адаптер питания, внешняя Wi-Fi антенна. Цвет: золото + белый Вывод сигнала на DVR для записи по движению, Температура эксплуатации -40˚С - +65˚С. Slinex ML-20HR – панель с постоянным видеосигналом и уникальным дизайном, который эффектно выделяет данную панель среди всех остальных. При подключении данной панели к регистратору или видеодомофону с функцией регистратора, запись будет производиться постоянно или по детекции движения. Изображение для записи будет выводиться даже в том случае, если вызов с панели не был совершен. Кроме этого, ML-20HR отличается улучшенными характеристиками видеосигнала, которые порадуют ценителей качественного изображения. Еще одной особенностью данной панели является её уникальный дизайн.	Цена по запросу	BYN	шт
K39614	P-WS201VCA-Flush	Вандалозащищенная (IK09) вызывная станция, интегрированная камера с подсветкой и ручной подстройкой наклона/поворота до 30град, одна кнопка вызова, два встроенных динамика, электретный микрофон, максимальная дистанция разговора 7м, рабочая температура -25...+50С, защита IP66, два релейных выхода 60 VDC, 2 А макс., линейный выход для подключения усилителя, питание - PoE IEEE 802.3af class 0 (0.44 W to 12.95 W), размеры при накладном монтаже 164 x 279 x 50 mm, при врезном монтаже 164 x 279 x 14 mm, возможна работа без сервера SIP, включая комплект для врезного монтажа вызывных станций серии WS, 3 ввода кабелей защищеных IP66 - WSFB 50V SS	Цена по запросу	BYN	шт
K36482	TI-2600C White	1.3Мр IP камера (основной поток 720р, дополнительный 0,4Мп — до 4 соединений), LED подсветка, ОС Linux, SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF | ONVIF (опция), 1 абонент, пластиковый корпус, белый цвет (другой цвет-опция), считыватель Mifare (память 10000 карт), 2 режима работы: SIP сервер; клиент для внешнего SIP сервера, при подключении к SIP server True IP или SIP server True IP mini существенное расширение возможностей, вызов на мобильные устройства (Android или iOS), монитор, аудиотрубку, компьютер, пульт консьержа, VoIP терминал, multicast, двухсторонняя связь, голосовая и световая индикация работы, реле управления замком, подключение кнопки выхода и датчика двери, датчик вандализма, WEB интерфейс, удаленный просмотр и управление, -30...+60ºС, 141 × 100 × 42мм (В*Ш*Г), врезной монтаж (+ TI-Box U), накладной монтаж (+ TI-Vizor 2600), потребление: покой - 1,5 Вт; работа — 10Вт, питание: пассивное POE (используя TI-6SP) или DC12V	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K38964	TI-2600WD Silver	Вандалозащищенная IP вызывная панель предназначенная для контроля и управления доступом в жилые комплексы, офисные здания, территории или на иные объекты. Устройство может использоваться в качестве самостоятельного SIP-сервера или подключаться к отдельному SIP-серверу. Модель рассчитана на подключение до 4 мониторов в режиме встроенного SIP-сервера, при отдельном – неограниченно. Корпус, выполненный из силумина, соответствует стандарту защиты от попадания внутрь влаги и пыли IP54. Панель оборудована IP-видеокамерой 1.3 Мп, ИК-подсветкой и реле управления электромагнитным/электромеханическим замком. Предусмотрено осуществление аудио- и видеовызовов на домофонные IP-мониторы, пульт консьержа, ПК, мобильные устройства и SIP-телефоны. Сетевые протоколы TCP/IP, SIP, возможна интеграция в SIP АТС. Размеры (В*Ш*Г) 141 × 100 × 16.8 (42) мм. Класс защиты IP54. Температура -40°С...+60°С. Материал корпуса Силумин. потребление 10/1.5Вт в рабочем/дежурном режиме	Цена по запросу	BYN	шт
K40145	VTO6000CM	Вандалозащищенная IP вызывная панель. Устройство может использоваться в качестве самостоятельного SIP-сервера или подключаться к отдельному SIP-серверу. Модель рассчитана на подключение до 4 мониторов в режиме встроенного SIP-сервера, при отдельном – неограниченно. Корпус, выполненный из силумина, соответствует стандарту защиты от попадания внутрь влаги и пыли IP54. Панель оборудована IP-видеокамерой 1.3 Мп, ИК-подсветкой и реле управления электромагнитным/электромеханическим замком. Сетевые протоколы TCP/IP, SIP, возможна интеграция в SIP АТС. Размеры (В*Ш*Г) 141 × 100 × 16.8 (42) мм. Класс защиты IP54. Температура -40°С...+60°С. Материал корпуса алюминий.	Цена по запросу	BYN	шт
K37892	2N Helios IP card reader + protective switch	Карт-ридер для установки в 2N® Helios IP Force, формат карт - EM-Marin, интерфейс Wiegand, 2 логических входа, 1 выход для управления реле	Цена по запросу	BYN	шт
K42478	TI-Vizor 2600	Металлический кожух для накладного монтажа панелей TI-2600C | TI-2600WD	Цена по запросу	BYN	шт
K27838	BR-AV	Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для индивидуальных панелей серии AV.Размер: 121 мм x 197 мм x 71 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K39206	BR-AV2	Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для индивидуальных панелей AV-02, AV-02FP, AV-02IC. Размер: 103x161x80мм	Цена по запросу	BYN	шт
K39616	P-WS201VCA-Surface	Вандалозащищенная (IK09) вызывная станция, интегрированная камера с подсветкой и ручной подстройкой наклона/поворота до 30град, одна кнопка вызова, два встроенных динамика, электретный микрофон, максимальная дистанция разговора 7м, рабочая температура -25...+50С, защита IP66, два релейных выхода 60 VDC, 2 А макс., линейный выход для подключения усилителя, питание - PoE IEEE 802.3af class 0 (0.44 W to 12.95 W), размеры при накладном монтаже 164 x 279 x 50 mm, при врезном монтаже 164 x 279 x 14 mm, возможна работа без сервера SIP, включая комплект для накладного монтажа вызывных станций серии WS, 3 ввода кабелей защищеных IP66 - WSSH 50V SS	Цена по запросу	BYN	шт
K37400	2N Helios IP License - Enhanced Audio	2N Helios IP License - расширенные функции аудио	Цена по запросу	BYN	шт
K37402	2N Helios IP License - Enhanced Integration	2N Helios IP License - расширенные функции интеграции	Цена по запросу	BYN	шт
K37401	2N Helios IP License - Enhanced Video	2N Helios IP License - расширенные функции видео	Цена по запросу	BYN	шт
K40768	TI-Box U	Пластиковая монтажная коробка для удобного врезного монтажа вызывных панелей TI-2600C | TI-2600WD и кронштейнов мониторов TI-2720W / TI-2760B(W) / TI-2720S-H / TI-2150BS. размеры 81x83x50мм	Цена по запросу	BYN	шт
	Вызывные панели многоабонентских домофонов и аксессуары				
K37553	DR-6UM	вызывная аудиопанель на 6 абонентов. Линия связи: 3 общих провода + 1 к каждой трубке DP-SS/DP-ML. Металлические кнопки, подсветка таблички с наименованием абонента. Врезное крепление. Размеры внешней части (В*Ш*Г): 315*130*10 мм. Размеры врезной части (В*Ш*Г): 305*122*37 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K41262	DR-8UM	вызывная аудиопанель на 8 абонентов. Линия связи: 3 общих провода + 1 к каждой трубке DP-SS/DP-ML. Металлические кнопки, подсветка таблички с наименованием абонента. Врезное крепление. Размеры внешней части (В*Ш*Г): 315*130*10 мм. Размеры врезной части (В*Ш*Г): 305*122*37 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K37567	DR-4US	Панель расширения на 4 абонента для DR-2/4/6/8 UM,врезная, металлические кнопки 315x130 x10 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K37566	DR-6US	Панель расширения на 6 абонентов для DR-2/4/6/8 UM,врезная, металлические кнопки 315x130 x10 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K39350	DRC-7UC BLUE	Врезная цветная вызывная панель видеодомофона на 7 абонентов, 540 ТВЛ угол обзора Г/В - 68/55град, разрешение 420 ТЛВ PAL, размеры 305x142x37 мм. Диапазон рабочих температур: от -10 до +50 °С, металлический корпус, врезное исполнение, Размеры: 130x315x37мм,Подсветка ИК до 1 м	403.33	BYN	шт
K30349	JSB-V082 PAL	Универсальная антивандальная видеопанель на 2 абонента, ЛС 4-х пров., аудиочип MOTOROLA, 160x60x21, подсветка обозначения абонентов, на базе видеосенсора 1099N с разрешением 1000ТВЛ, угол обзора 74x54, ИК подсветка (1м)	231.75	BYN	шт
K39098	JSB-V083 БК	Универсальная антивандальная видеопанель без встроенной видеокамеры на 3 абонента, ЛС 4-х пров., аудиочип MOTOROLA, размеры 133x60x22мм, подсветка обозначения абонентов, температура -30...+50°С, подразумевает подключение к панели внешней видеокамеры, что позволяет осуществлять видеонаблюдение не только непосредственно перед вызывным устройством, а с любого удобного для пользователя ракурса	190.59	BYN	шт
K21163	JSB-V084 PAL	Универсальная антивандальная видеопанель на 4 абонента, ЛС 4-х пров., аудиочип MOTOROLA, 160x60x21, подсветка обозначения абонентов, на базе видеосенсора 1099N с разрешением 1000ТВЛ, угол обзора 74x54, 0,01 Lux, угол обзора 74x54	258.80	BYN	шт
K32395	JSB-V084 БК	Универсальная антивандальная бескамерная видеопанель с возможностью подключения камеры, на 4 абонента, ЛС 4-х пров., аудиочип MOTOROLA, размеры 160x60x22мм, подсветка обозначения абонентов, температура -30...+50°С	202.17	BYN	шт
K19755	JSB-V084K БК	Универсальная антивандальная бескамерная видеопанель с возможностью подключения камеры и встроенным контролелром ТМ, на 4 абонента, ЛС 4-х пров., аудиочип MOTOROLA, подсветка обозначения абонентов, функция кодонаборной панели, температура -30... +50°С, IP52, размеры 135x60x22мм	212.46	BYN	шт
K25903	JSB-V086K PAL	Универсальная антивандальная видеопанель на 6 абоненов и встроенным контролелром ТМ, ЛС 4-х пров., аудиочип MOTOROLA, 160x60x21, подсветка обозначения абонентов, на базе видеосенсора 1099N с разрешением 1000ТВЛ, и минимальной освещенностью 1Lx. функция кодонаборной панели, температура от -30°С до +50°С	297.37	BYN	шт
K25110	JSB-V088K PAL	Универсальная антивандальная видеопанель на 8 абоненов и встроенным контролелром ТМ, ЛС 4-х пров., аудиочип MOTOROLA, 160x60x21, подсветка обозначения абонентов, на базе видеосенсора 1099N с разрешением 1000ТВЛ, и минимальной освещенностью 1Lx. функция кодонаборной панели, температура от -30°С до +50°С	324.30	BYN	шт
K30944	JSB-V088K БК	Универсальная антивандальная аудиопанель на 8 абонентов, ЛС 3-х пров., аудиочип MOTOROLA, 60x240x22мм, подсветка обозначения абонентов, встроенный контроллер управления замком	262.00	BYN	шт
K39252	Поворотный кронштейн 086	Поворотный кронштейн ("уголок"), предназначенный для установки антивандальных вызывных панелей JSB-V086 под углом 30°. Применяется в случае необходимости альтернативного варианта установки вызывной панели. Возможно одновременное использование с защитным козырьком (приобретается отдельно), цвет - "медь"	61.28	BYN	шт
K21492	2N Helios IP Vario 3 button + keypad	Вызывная панель 2N Helios, 3 клавиши быстрого набора, клавиатура, подключение к аналоговой линии, алюминиевый корпус, арт.9137131KU	Цена по запросу	BYN	шт
K42476	TI-2220WD	Вызываня панель видео домофона, 1.3Мр IP камера (основной поток 720р, дополнительный 0,4Мп — до 4 соединений), ОС Linux, SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF | ONVIF (опция), цветной дисплей 3,5", 2 режима работы: SIP сервер; клиент для внешнего SIP сервера, LED подсветка, литой алюминий, двухсторонняя связь, голосовая индикация, multicast, отправка скриншота при вызове на FTP сервер, функция кодовой панели, реле управления замком, подключение кнопки выхода и датчика двери, до 9999 абонентов, считыватель Mifare (память 10000 карт/брелков), WEB интерфейс, удаленный просмотр и управление, групповые вызовы, вызов на мобильные устройства (Android или iOS), монитор, аудиотрубку, компьютер, пульт консьержа, VoIP терминал, датчики вандализма, присутствия, кнопка вызова консьержа, потребление: ожидание - 1,5Вт; работа — 10Вт, питание DC12V, -40...+60ºС, врезной монтаж (+ TI-Box ST), 376×150×59мм (В*Ш*Г), выход Wiegand 26 (опция)	Цена по запросу	BYN	шт
K37395	2N Helios IP Force - 1 button, camera, keypad, 10W speaker	Переговорное устройство наружнего исполнения, усиленный антивандальный корпус, камера, одна кнопка вызова, клавиатура, возможность установки карт-ридера. протокол SIP, два встроенных микрофона с функцией подавления эха, 10Вт динамик, инфракрасная подсветка, интерфейс Ethernet, релейный выход 30В/1А, Питание 12В 2А или PoE, температура -40...+55С, защита IP69K	Цена по запросу	BYN	шт
K39449	2N Helios IP Force 1 buttons + HD camera + keypad + 10W speaker	Переговорное устройство наружнего исполнения, усиленный антивандальный корпус, HD-камера разрешением 1280x960, одна кнопка вызова, клавиатура, протокол SIP, два встроенныйх микрофона с функцией подавления эха, 10Вт динамик, инфракрасная подсветка, интерфейс Ethernet, релейный выход 30В/1А, Питание 12В 2А или PoE, температура -40...+55С, защита IP69K	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39377	2N Helios IP Force 2 buttons + HD camera (card reader ready)	Переговорное устройство наружнего исполнения, усиленный антивандальный корпус, HD-камера разрешением 1280x960, две кнопки вызова, возможность установки карт-ридера. протокол SIP, два встроенныйх микрофона с функцией подавления эха, 10Вт динамик, инфракрасная подсветка, интерфейс Ethernet, релейный выход 30В/1А, Питание 12В 2А или PoE, температура -40...+55С, защита IP69K	Цена по запросу	BYN	шт
K37156	AA-03 v3	Вызывная видеопанель многоабонентская, Карт-ридер для бесконтактных карт MIFARE/Em-Marin на выбор. 3,5" LED, монохромный с подсветкой дисплей, Механические кнопки с подсветкой. Металлический корпус. Морозостойкая IP 65. Врезной/накладной монтаж. Поддержка SIP протокола.	Цена по запросу	BYN	шт
K37305	AA-03 v3 WCR	Вызывная видеопанель многоабонентская, Без считывателя. 2,5" LCD информационный экран, Механические кнопки с подсветкой. Металлический корпус. Морозостойкая IP 65. Врезной/накладной монтаж. Поддержка SIP протокола. Камера1/4" КМОП, Разрешение видео, ТВл700, Диапазон рабочих температур, °С-40…+65, Размеры, мм155x375x46.5	Цена по запросу	BYN	шт
K27837	AA-05 v3	Вызывная видеопанель многоабонентская, Карт-ридер для бесконтактных карт MIFARE/Em-Marin на выбор. 3,5" LED, монохромный с подсветкой дисплей, Механические кнопки с подсветкой. Металлический корпус. Морозостойкая IP 65. Врезной/накладной монтаж. Поддержка SIP протокола.	Цена по запросу	BYN	шт
K37304	AA-05 v3 WCR	Вызывная видеопанель многоабонентская, Без считывателя. 2,5" LCD информационный экран, Механические кнопки с подсветкой. Металлический корпус. Морозостойкая IP 65. Врезной/накладной монтаж. Поддержка SIP протокола. Камера1/4" КМОП, Разрешение видео, ТВл700, Диапазон рабочих температур, °С-40…+65, Размеры, мм155x375x46.5	Цена по запросу	BYN	шт
K38755	BA-04 v.3 Em-Marin	Вызывная панель с кнопками прямого вызова на 4 абонента, встроенный считыватель EM-Marin, выход Wiegand 26, поддержка SIP протокола, кнопка вызова консьержа, металлический корпус, врезной монтаж, поворотная камера 700 ТВЛ 1/3", ИК-подсветка, IP 65, -40...+65°C, 270x155x47 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K39355	BA-08 v.3 Em-Marin	Вызывная панель с кнопками прямого вызова на 8 абонентов, встроенный считыватель EM-Marin, выход Wiegand 26, поддержка SIP протокола, кнопка вызова консьержа, металлический корпус, врезной монтаж, поворотная камера 700 ТВЛ 1/3", ИК-подсветка, IP 65, -40...+65°C, 270x155x47 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K37398	2N Helios IP Security Relay	Реле для для управления исполнительными устройствами (замком) по http команде от панел доступа Helios IP	Цена по запросу	BYN	шт
K31511	BR-AA	Кронштейн с козырьком для накладного монтажа для многоабонентских панелей BAS-IP AA-03 и AA-05	71.88	BYN	шт
K39375	BR-BA	Кронштейн с козырьком для накладного монтажа для многоабонентских панелей BAS-IP BA-04 и BA-08	71.88	BYN	шт
K37397	Brick flush mounting box	Коробка для монтажа Helios IP Force/Safety в кирпичную стену	Цена по запросу	BYN	шт
K33312	SIP-PBX-16	SIP коммутатор на 16 абонентов. Поддержка 16-ти одновременных соединений (предустановленных аккаунтов). Внешний БП +12 В, 3 А, мощность 12 Вт (в комплекте) Размеры 130x130x20 мм	553.80	BYN	шт
K35316	UPS-DP/P	Блок бесперебойного питания для вызывных панелей AA-01, AA-03, AA-05, и пр., предназначен для осуществления управления замком электромагнитным/электромеханическим а также осуществления бесперебойного питания вызывной панели. Аккумулятор в комплект не входит. Размер: 190 мм x 178 мм x 68 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K21565	2N Helios roof for 1 module	Козырек для дверного коммуникатора Helios IP Vario. арт. 9135331E	Цена по запросу	BYN	шт
	Приемные устройства домофонов				
K31601	DP-203HA (белый)	Трубка переговорная с кнопкой управления замком, до 3-х в паралелль, АС 220 В. работа со стандартными аудио вызывными панелями, до 300 м (0.65 мм провод) 90x210x70 мм.	38.06	BYN	шт
K19741	DP-2S	Трубка переговорная с кнопкой управления замком, АС 220 В. 2-х проводная.	56.10	BYN	шт
K24223	DP-4VHP	Дополнительная 4-х проводная трубка для домофонов DPV-4..., CDV-..., вызов и разговор "трубка-монитор", открытие замка.	30.01	BYN	шт
K37554	DP-ML	Четырёхпроводная абонентская аудиотрубка для работы с аудиопанелями DR-nKM, DR-nUM, Функции: разговор с посетителем, открывание электромеханического замка. Рабочая температура: от 0 до + 40° С. Питание: DC 12 В от DR-nUM.	Цена по запросу	BYN	шт
K31713	TS-203HA	Трубка аудиодомофона совместима с комплектом TS-203Kit, вызывными панелями серий KC-MDxx (Kocom), AVC-1xx (Activision), JSB-Axx(JSB). Возможно подключение до 3-х трубок в параллель.Питание: 220 В. Рабочая температура: -10 +50 град.С Потребление: 1 Вт (рабочий режим) Сигнал вызова: Телефонный звонок Связь: Двусторонняя Длина линии связи: До 150 метров при сечении кабеля 0,33 кв.мм.Количество трубок в параллель: До 3. Габаритные размеры: 210x100x60мм	29.11	BYN	шт
K24305	CDV-35A	Монитор домофона цветной 3.5", TFT LCD, PAL/NTSC, накладное крепление, подключение 2-х вызывных блоков и трубки DP-4VHP, вызов и связь "трубка-монитор", АС 110-240В, цвет:белый	177.62	BYN	шт
K31986	CDV-43K (белый)	Монитор домофона цветной 4,3", TFT LCD,PAL/NTSC, накладное крепление, подключение 1 вызывного блоков, 2-х мониторов и 2-х трубок DP-4VHP, вызов и связь "трубка-монитор", АС 110-240 В, цвет белый	146.95	BYN	шт
K40776	KW-E401FC (белый)	Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 4"PAL, hands-free, 2 вызывные панели или видеокамеры, функция не беспокоить, до 4 мониторов в параллель, интерком. питание 220В. выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Габариты 131x126x27	235.89	BYN	шт
K37165	MS-04 (белый)	Монитор домофона цветной, 4" TFT LCD 4:3, PAL/NTSC, разрешение экрана 320x240, до 2-х вызывных панелей, 1 видеокамеры, интерком до 4-х мониторов (SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07M, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M. SL-07IP и SL-10IP должны быть только основными в интеркоме), питание ~110-240 В или 13,5 В, 120x170x22мм, без трубки (Hands Free)	149.41	BYN	шт
K37178	MS-04 (черный)	Монитор домофона цветной, 4" TFT LCD 4:3, PAL/NTSC, разрешение экрана 320x240, до 2-х вызывных панелей, 1 видеокамеры, интерком до 4-х мониторов (SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07M, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M. SL-07IP и SL-10IP должны быть только основными в интеркоме), питание ~110-240 В или 13,5 В, 120x170x22мм, без трубки (Hands Free)	148.87	BYN	шт
K37168	SM-04M	Монитор домофона цветной 4" TFT LCD 4:3, PAL/NTSC, разрешение экрана 320x240, до 2-х вызывных панелей, 2 видеокамер, Встроенная память на 250 кадров, интерком до 4-х мониторов (SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07M, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M. SL-07IP и SL-10IP должны быть только основными в интеркоме), 16 мелодий, регулировка громкости вызова и громкости разговора, вывод изображения на ТВ, питание ~110-240 В или 13,5 В, 6 Вт 118x169x20мм. Цвет - серебро/черный, без трубки (Hands Free)	204.18	BYN	шт
K23642	CDV-70K	Монитор домофона цветной 7", TFT LCD, подключение 2-х вызывных блоков и трубки DP-4VHP, вызов и связь "трубка-монитор", интерком, АС 110-240В, цвет - белый	306.21	BYN	шт
K27536	CDV-70K/VIZIT	Монитор домофона цветной 7",с трубкой, на 4 камеры, с сенсорными кнопками, работает с координатными подъездными домофонами Cyfral, Eltis, Vizit, Экран: 7 дюймов (17,78 см) LCD TFT с LED-подсветкой. Рассчитан на подключение аудиолинии координатного подъездного домофона и 3-х цветных вызывных панелей стандарта PAL или NTSC (автоматическое определение). Сенсорные кнопки. Питание: 100-220 В, 50 Гц, максимальная потребляемая мощность: 15 Вт. Рабочая температура: от 0 до +40 °С.	358.89	BYN	шт
K30955	CDV-70KM	Монитор домофона цветной 7", TFT LCD, Рассчитан на подключение 2-х вызывных панелей (входы Camera1 / Camera2) и 2-х видеокамер стандарта PAL (входы CCTV1 / CCTV2, камеры должны питаться от внешнего блока питания). Слот SD карт, до 16 ГБ, доп трубка DP-4VHP, вызов и связь "трубка-монитор", интерком, Питание: 220 В, 50 Гц. Рабочая температура: от 0 до +40 °С.	466.12	BYN	шт
K32930	CDV-70KM/XL (белый)	Монитор домофона цветной 7", TFT LCD, Рассчитан на подключение 3-х вызывных панелей и на подключение аудиолинии цифрового подъездного домофона (Raikmann, Rainmann, Filman, Keyman, Proel). Слот SD карт, до 16 ГБ, доп трубка DP-4VHP, вызов и связь "трубка-монитор", интерком, Питание: 220 В, 50 Гц. Рабочая температура: от 0 до +40 °С.	Цена по запросу	BYN	шт
K25904	CDV-71BE PAL	Монитор домофона цветной 7", TFT LCD, PAL, на 4 вызывных блока и трубки DP-4VHP, встроенная память на 128 кадров, вызов и связь "трубка-монитор", АС 110-240В	800.08	BYN	шт
K41612	FE-70C4	Монитор видеодомофона, цветной, 7" TFT LCD, HandsFree, 800x480, до 4-х вызывных панелей, адресный интерком до 4-х мониторов, управление замком, питание 100-240 В, 50-60 Гц или =12В, 10/3Вт, 205x128x27,5мм	Цена по запросу	BYN	шт
K24836	CDV-70A	Монитор домофона цветной 7", подкл.дополнительной трубки DP-4VH (возможно связь трубка-монитор), max конфигурация: 2 монитора (параллель) + 2 вызывных панели (NTSC или PAL) + 2 доп.трубки, U-пит.220В, P-потр.15Вт, t-раб.0...40°C, 242x165x35мм, без трубки (Hands Free)	351.88	BYN	шт
K25109	CDV-70A/XL	Монитор домофона цветной 7", вызов аудио/видео (при наличии камеры) от цифрового подъездного домофона + 3 вызывных блока, меню, АС 110-240В, накладное исполнение, цвет - серебро, черный, без трубки (Hands Free)	403.16	BYN	шт
K34405	CDV-71AM (серебро)	Монитор домофона цветной 7", TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), подключение 2-х вызывных блоков, 2 камер CCTV, трубки DP-4VHP, встроенная энергонезависимая память на 128 кадров (NTSC), вызов и связь "трубка-монитор", функция "картинка в картинке", АС 110-240В, накладное исполнение, цвет- серебро.	Цена по запросу	BYN	шт
K27928	CDV-71AM (черный)	Монитор домофона цветной 7", TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), подключение 2-х вызывных блоков, 2 камер CCTV, трубки DP-4VHP, встроенная энергонезависимая память на 128 кадров (NTSC), вызов и связь "трубка-монитор", функция "картинка в картинке", АС 110-240В, накладное исполнение, цвет - черный.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K41444	FE-70CH ORION	Монитор домофона цветной 7" TFT LCD. Видео и аудиосвязь с посетителем, Функция "Hands free", Схема подключения 4-х проводная, Подключение вызывных панелей - 2 шт. Сенсорные кнопки, Подключение камер - 2 шт. Питание 220В AC,. Диапазон рабочих температур - от 0 до +40С. Габаритные размеры 210x116x25мм	Цена по запросу	BYN	шт
K36620	FE-74R	Монитор домофона цветной 7" TFT LCD. Видео и аудиосвязь с посетителем, Функция "Hands free", Схема подключения 4-х проводная, Подключение вызывных панелей - 2 шт. Сенсорные кнопки, Открытие двери с пульта(пульт в комплекте). Поддержка SD карты до 32 гб (не ниже 6 класса). Встроенная память - 100Мб. Регулировка яркости и контрастности. Подключение камер - 2 шт. запись по движению. Крепление на стену/на стол. Совместимость с панелями Activision и др. панелями российского производства. Питание DC-13,5V. Диапазон рабочих температур - от -10 до +40С. Габаритные размеры 223X162X38.5мм	Цена по запросу	BYN	шт
K37170	SL-07IP	Монитор домофона цветной 7" TFT LCD 16:9, PAL/NTSC, разрешение экрана 800x480, подключение к сети Ethernet, встроенный Wi-Fi, до 2-х вызывных панелей, 2 видеокамер, интерком до 4-х мониторов (SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07M, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M. SL-07IP и SL-10IP должны быть только основными в интеркоме), запись фото и видео на microSD карту (до 32 ГБ), 12 полифонических мелодий, 3 временных режима уровня громкости, вывод изображения на ТВ, питание ~110-240 В или 12 В, 230x165x22мм. Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16. Цвет - серебро + черный/серебро + белый	525.94	BYN	шт
K34271	SL-07M	Монитор домофона цветной 7" TFT LCD 16:9, PAL/NTSC, разрешение экрана 800x480, до 2-х вызывных панелей, 2 видеокамер, интерком до 4-х мониторов (SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07M, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M. SL-07IP и SL-10IP должны быть только основными в интеркоме), запись фото и видео на microSD карту (до 32 ГБ), 12 полифонических мелодий, 3 временных режима уровня громкости, вывод изображения на ТВ, питание ~110-240 В или 12 В, 230x165x22мм. Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16. Цвет - серебро + черный/серебро + белый	379.89	BYN	шт
K36174	SM-07M (графит)	Монитор домофона цветной 7" TFT LCD 16:9, разрешение экрана 800x480, до 2 вызывных панелей, 4 дополнительных видеокамер, фото и видео на microSD карту объемом до 32 Гб, 110-230 В, интерком - до 4-х шт. Размеры 238×157×28,5 мм. Цвет - графит	238.09	BYN	шт
K37161	CDV-1020AQ (серебро)	Монитор домофона цветной 10,2" TFT LCD PAL/NTSC, подключение до 4 вызывных блоков/камер, квадратор, встроенная базовая станция DECT с возможностью подключения до 4-х радиотрубок CDT-180, встроенная память 68/58 кадров (NTSC/PAL), 318x215x35 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K37171	SL-10IP (серебро+черный)	Монитор домофона цветной 10,2" color TFT LCD 16:9, разрешение - 1024x600, Кол-во вызывных панелей - 2, Кол-во дополнительных видеокамер - 2, Функция памяти: – есть, запись фото или видео на SD-карту до 64 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, квадратор, функция DVR (запись с дополнительных камер по расписанию), встроенный Wi-Fi. Удаленный просмотр дополнительных камер и вызывных панелей., Питание -100-240 В 12 Вт, Цветовые решения - серебро + черный/ серебро + белый, Размеры - 334 мм x 210 мм x 25 мм (ШхВхГ),	Цена по запросу	BYN	шт
K33434	SL-10M (серебро+черный)	Монитор домофона цветной 10,2" color TFT LCD 16:9, разрешение - 1024x600, Кол-во вызывных панелей - 2, Кол-во дополнительных видеокамер - 2, Функция памяти – есть, запись фото и видео на SD карту объемом до 32 ГБ, Питание -100-240 В 12 Вт, Интерком -есть, с SL-10M, SL-10IP, MS-07M, SQ-07M, SQ-07, MS-04, MS-04M, в интеркоме до 4-х мониторов, Настенная накладная установка, Цветовые решения - Серебро, Размеры - 334 мм x 210 мм x 25 мм (ШхВхГ), Режим "Не беспокоить"; выбор мелодий: 16 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K37954	VIOLET	Монитор домофона цветной 10,1" TFT сенсорный 1024x600, Значки меню выполнены подобно значкам меню iPhone, Подключение 2-х вызывных панелей и 4-х видеокамер формата PAL, Возможность подключения до 4-м мониторов VIOLET в одной системе с возможностями адресного интеркома, Внутренняя память 100 кадров или SD карта до 1024 кадров, разъем для карты micro SD не менее 8ГБ до 32ГБ, не ниже 10 класса, режим фоторамки, Потребление 12Вт, 5Вт (ожидание) БП в комплекте,	Цена по запросу	BYN	шт
K40641	SP-02 BLACK (SP-02 B)	SIP трубка BAS-IP SP-02P поддерживает P2P SIP и SIP 2.0 (2 линии). На трубке есть кнопка для быстрого вызова консьержа, программируемые кнопки для вызова других абонентов и кнопка открытия замка. Также у данной SIP трубки есть функция ожидания вызова, функция аварийного вызова и doorbell, WEB-интерфейс, питания PoE порт IEEE 802.3af, Диапазон рабочих температур, 0…+40°C, цвет черный Размер: 203×55×55 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K42477	TI-Tube B	IP абонентское устройство (трубка), 2 SIP аккаунта, SIP | TCP/IP, интерком, WEB интерфейс, питание: пассивное POE, цвет черный	Цена по запросу	BYN	шт
K37307	AG-04 (Black)	Монитор IP-домофона цветной 4,3" TFT LCD Touch Screen, с памятью на SD карту, протокол SIP, с возможностью подключения системы безопасности, интерком между домофонами, до 10 вызывеых панелей (индивидуальных и многоквартирных), до 8 IP камер, до 5 дополнительных мониторов, Напряжение питания 12V DC (блок питания в комплекте), Диапазон рабочих температур, 0…+55°C, цвет черный	543.76	BYN	шт
K37306	AG-04 (White)	Монитор IP-домофона цветной 4,3" TFT LCD Touch Screen, с памятью на SD карту, протокол SIP, с возможностью подключения системы безопасности, интерком между домофонами, до 10 вызывеых панелей (индивидуальных и многоквартирных), до 8 IP камер, до 5 дополнительных мониторов, Напряжение питания 12V DC (блок питания в комплекте), Диапазон рабочих температур, 0…+55°C, цвет белый	543.76	BYN	шт
K37158	AP-07 B V3	Монитор IP-домофона цветной 7" TFT LCD Touch Screen, с памятью на SD карту, протокол SIP, интерком между домофонами, до 10 вызывеых панелей (индивидуальных и многоквартирных), до 16 IP камер, до 8 дополнительных мониторов, Поддержка PoE, Диапазон рабочих температур, 0…+55°C, цвет черный	1 250.11	BYN	шт
K37208	AP-07 S V3	Монитор IP-домофона цветной 7" TFT LCD Touch Screen, с памятью на SD карту, протокол SIP, интерком между домофонами, до 10 вызывеых панелей (индивидуальных и многоквартирных), до 16 IP камер, до 8 дополнительных мониторов, Поддержка PoE, Диапазон рабочих температур, 0…+55°C, цвет серебро	1 250.11	BYN	шт
K37207	AR-07 L V3 (Black)	Монитор IP-домофона цветной 7" TFT LCD Touch Screen, без встроенной камеры, с памятью на SD карту, протокол SIP, с возможностью подключения системы безопасности, интерком между домофонами, до 10 вызывных панелей (индивидуальных и многоквартирных), до 16 IP камер, до 8 дополнительных мониторов, Напряжение питания 12V DC (блок питания в комплекте), Диапазон рабочих температур, 0…+55°C, цвет черный, подключение кнопки звонка	738.71	BYN	шт
K37309	AR-07 L V3 (White)	Монитор IP-домофона цветной 7" TFT LCD Touch Screen, AR-07 L V3 (White) без встроенной камеры, с памятью на SD карту, протокол SIP, с возможностью подключения системы безопасности, интерком между домофонами, до 10 вызывных панелей (индивидуальных и многоквартирных), до 16 IP камер, до 8 дополнительных мониторов, Напряжение питания 12V DC (блок питания в комплекте), Диапазон рабочих температур, 0…+55°C, цвет белый, подключение кнопки звонка	738.71	BYN	шт
K37169	TI-2720S-H	P-монитор TRUE-IP TI-2720S-H серии Maxima оборудован 7" дисплеем с разрешением 800x480 точек. Для быстрого управления имеются 5 механических кнопок. Устройство обеспечивает прием вызова и двухстороннюю связь с IP вызывными панелями, другими IP-мониторами (интерком) или пультом консьержа. Модель может осуществлять запись аудио, фото и видео с IP вызывной панели или подключенных IP-камер на встроенную память объемом 4 Гб. Рабочий протокол – SIP. Поддерживается возможность удаленного управления реле панели для контроля доступа, На мониторе отображаются пропущенные сообщения и вызовы. Устройство располагает гибкими индивидуальными настройками. Максимальная потребляемая мощность в рабочем режиме составляет 7 Вт, ожидания – до 1.5 Вт. Питание осуществляется через стандартный БП или по технологии PoE (при использовании коммутатора TI-6SP). Рабочие температуры от -10°C до +60°C. Размеры – 262x258.3x34 мм,	642.83	BYN	шт
K38966	TI-2720W	IP-монитор TRUE-IP TI-2720W серии Maxima оборудован 7" дисплеем с разрешением 800x480 точек. Для быстрого управления имеются 5 механических кнопок. Устройство обеспечивает прием вызова и двухстороннюю связь с IP вызывными панелями, другими IP-мониторами (интерком) или пультом консьержа. Модель может осуществлять запись аудио, фото и видео с IP вызывной панели или подключенных IP-камер на встроенную память объемом 4 Гб. Рабочий протокол – SIP. Поддерживается возможность удаленного управления реле панели для контроля доступа, переадресация вызова на мобильные устройства, станцию консьержа, другие мониторы TRUE-IP или терминалы VoIP и прием сообщений от консьержа. На мониторе отображаются пропущенные сообщения и вызовы. Устройство располагает гибкими индивидуальными настройками. Максимальная потребляемая мощность TRUE-IP TI-2720W в рабочем режиме составляет 7 Вт, ожидания – до 1.5 Вт. Питание осуществляется через стандартный БП или по технологии PoE (при использовании коммутатора TI-6SP). Рабочие температуры от -10°C до +60°C. Размеры – 221.2x154.3x25.8 мм,	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K36483	TI-2750BS	Монитор видеодомофона. 7" дюймов LCD, Hands Free, сенсорный, емкостной, ONVIF, 800x480, ОС Linux, протокол SIP, TCP/IP, Ethernet 10/100, 5 сенсорных кнопок по краям, телефонная книга, цвет черный с серебром или белый с серебром, запись видео вручную и в режиме автоответчика, запись фото посетителя вручную/автоматически, слот для microSD до 32Gb для видео, фото, сообщений, просмотр карты памяти на ПК, интерком между абонентами, подключение к пульту консьержа, сменные мелодии вызова, запрет вызова, поиск устройств в сети, питание POE (только используя TI-6SP) или DC10...15В, подключение до 32 панелей и до 32 IP камер, расширенная логика при использовании SIP сервера, перевод вызова на мобильные устройства (Android или iOS) локально или через Internet (при использовании SIP сервера), подключение кнопки звонка, прием текстовых сообщений, 126 × 200 × 22мм (В*Ш*Г), -10...+60ºС, потребляемая мощность: состояние покоя - 1,5 Вт; работа — 7Вт, OSD меню на русском языке (другие языки — опция), врезной монтаж: кронштейн (в комплекте) + TI-Box U	Цена по запросу	BYN	шт
K40146	VTH1560CS	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 6/0; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12В или PoE; Габаритные размеры: 221.2mm×154.3mm×24.2mm; рабочая температура-10... +55°C	Цена по запросу	BYN	шт
K31509	AM-01 V3	Монитор к консьержу, Touch Screen 9" TFT LCD, сенсорный 800x480, Настольная установка, с памятью на SD карту, интерком между домофонами и всеми мониторами в системе. Алюминиевый корпус, кнопки быстрого открытия замка. Прием тревожных сообщений. Питание DC, 13В (в комплекте), Размеры, мм 303x195x29.5, Цвет Серебристый металлик, Алюминиевый корпус	3 391.92	BYN	шт
K37312	AQ-10 G v3	Монитор IP-домофона цветной 10" TFT LCD Touch Screen, с памятью на SD карту, протокол SIP, с возможностью подключения системы безопасности, интерком между домофонами, до 10 вызывеых панелей (индивидуальных и многоквартирных), до 16 IP камер, до 8 дополнительных мониторов, Напряжение питания 12V DC (блок питания в комплекте), Диапазон рабочих температур, 0…+55°C, цвет золото, материал корпуса пластик/металл, подключение кнопки звонка, установка настенная/врезная при помощи BR-AQ	1 727.30	BYN	шт
K37311	AQ-10 W v3	Монитор IP-домофона цветной 10" TFT LCD Touch Screen, с памятью на SD карту, протокол SIP, с возможностью подключения системы безопасности, интерком между домофонами, до 10 вызывеых панелей (индивидуальных и многоквартирных), до 16 IP камер, до 8 дополнительных мониторов, Напряжение питания 12V DC (блок питания в комплекте), Диапазон рабочих температур, 0…+55°C, цвет белый, материал корпуса пластик/металл, подключение кнопки звонка, установка настенная/врезная при помощи BR-AQ	1 727.30	BYN	шт
K39174	CM-01 SILVER	Монитор оператора в связке со станциями вызова CV-01 и CV-02 объединяется в IP систему оповещения с обратной связью. Данная система является отличным решением для таких мест как парковки, больницы, заводы и промышленные предприятия – все те места, где качественная IP связь может помочь решить возникающие проблемы. экран 9" TFT LCD сенсорный 800×480, До 80 станций вызова на один монитор оператора, Размеры 303×195×29,5 мм, питание 12В 0.6А (БП в комплекте)	3 477.73	BYN	шт
K35315	SH-61	Модуль SH-61 (конвертор протокола) предназначен для подключения устройств управления SH-62, SH-63, SH-64. размер 80мм x 50мм x 25мм	445.80	BYN	шт
K37399	2N Access Commander - license for +5 devices	2N Access Commander - лицензия для дополнительныз 5 устройств (блок из 5 лицензий). Лицензия для 1 шт модели Helios IP - бесплатно (скачивается с сайта 2N)	Цена по запросу	BYN	шт
K2954	2N Indoor Touch - desk stand black	Настольная подставка для 2N Indoor Touch, цвет черный	Цена по запросу	BYN	шт
K39621	P-EE980CM-B	Панель управления, дисплей 7' IPS разрешением 800x480, встроенная камера 3.1МП, 4 микрофона направленного действия, Динамик - специальный мембранного типа для оптимального качества звука 1 W/m, 8 Ом, гнездо 4P4C для гарнитуры HS1, Диапазон рабочей температуры 0...+50 °C, питание PoE стандарт IEEE 802.3af Класс 3 (6.49 - 12.95 Вт, гнездо MicroSD, размеры 270x142x70мм в настольном исполнении, в комплекте с трубка для панели управления серии 980, цвет черный, IP20 - EE HS9	Цена по запросу	BYN	шт
K37396	2N Indoor Touch PoE - Black	Многофункциональный коммуникатор для IP-домофонов 2N Indoor Touch с 7 дюймовый сенсорным экраном	Цена по запросу	BYN	шт
K12013	2N Indoor Touch PoE, WiFi - Black	Многофункциональный коммуникатор для IP-домофонов, 7 дюймовый сенсорный 19:9 экран с разрешением 1024x600 16.7Млн цветов, протокол SIP, Операционная система Android, видеонаблюдение и управление интеркомом, интегрированный микрофон, динамик 2Вт, интерфейсы Ethernet и WiFi, карта MicroSD до 16Гб, питание PoE 802.3af 10Вт, размеры 235x165x40мм температура 0...60C	Цена по запросу	BYN	шт
K40777	KW-516FD	Коммутатор четырёх вызывных панелей на два входа под вызывные панели. Доступен прием вызова, просмотр вызывных панелей, в том числе с мониторов подключенных в интерком. Только для любых мониторов Kenwei. Подключение любых вызывных панелей. 10 проводное подключение к монитору. Полный аналог KW-516F.	72.57	BYN	шт
K37313	VIZIT v.3	Адаптер-конвертор координатно-матричный; позволяет подключить домофоны Vizit, Cyfral, Metacom к внутреннему монитору BAS-IP. Имеет дополнительный вход для 4-х проводной вызывной панели.	50.47	BYN	шт
	Интеркомы многоабонентские				
K8892	TC-10M	Мастер станция интерфон серии TC-M на 10 абонентов. 2-хпроводное соединение с трубками абонентов, звуковая и светодиодная индикация вызова. Возможность расширения до 90 абонентов, подключение дверных вызывных панелей через адаптер.	912.24	BYN	шт
K4935	TC-20M	Мастер станция интерфон серии TC-M на 20 абонентов. 2-хпроводное соединение с трубками абонентов, звуковая и светодиодная индикация вызова. Возможность расширения до 60 абонентов, подключение дверных вызывных панелей через адаптер. Возможность соединения подчиненных между собой через мастер-станцию.	1 707.82	BYN	шт
K6462	TC-20G	Дополнительная панель к мастер-станции TC-M для добавления в систему еще 20 абонентских станций	632.99	BYN	шт
K4936	TC-40G	Дополнительная панель к мастер-станции TC-M для добавления в систему еще 40 абонентских станций	1 567.41	BYN	шт
K6502	TC-40GS	Дополнительная панель к мастер-станции TC-M, может использоваться в качестве промежуточного дополнительного блока для расширения всей переговорной системы до 80 абонентов	1 130.53	BYN	шт
K4937	TB-SE	Абонентская трубка для системы TC-M. Пластиковый корпус	126.87	BYN	шт
K5658	LEF-10	Мастер-станция громкоговорящая серии LEF, на 10 абонентов с возможностью управления дверными замками (с дополнительным релейным модулем)	375.44	BYN	шт
K5650	LEF-10S	Мастер-станция громкоговорящая серии LEF, на 10 абонентов с возможностью вызова всех и трансляции музыки (с дополнительным адаптером BG-10C). Потребление тока системой - 300 мА на устройство. Напряжение питания - 12 в п.т.	394.31	BYN	шт
K5651	LEF-1C	Мастер-станция громкоговорящая серии LEF, на 1 абонента с возможностью управления дверными замками (с дополнительным релейным модулем). Потребление тока системой - 300 мА на устройство. Напряжение питания - 12В DC.	176.02	BYN	шт
K14125	LEF-3	Мастер-станция громкоговорящая серии LEF, на 3 абонента с возможностью управления дверными замками. Настольное исполнение. Потребление тока системой - 300 мА на устройство. Напряжение питания - 12 в п.т.	234.21	BYN	шт
K5652	LEF-3C	Мастер-станция громкоговорящая серии LEF, на 3 абонента с возможностью вызова всех и управления дверными замками (с дополнительным релейным модулем). Потребление тока системой - 300 мА на устройство. Напряжение питания - 12 в п.т.	302.26	BYN	шт
K5653	LEF-5	Мастер-станция громкоговорящая серии LEF, на 5 абонентов с возможностью управления дверными замками (с дополнительным релейным модулем). Возможны устройства на разное число абонентов в системе. Потребление тока системой - 300 мА на устройство. Напряжение питания - 12 в п.т.	309.73	BYN	шт
K19946	LEF-5C	Мастер-станция громкоговорящая серии LEF, на 5 абонентов с возможностью вызова всех и управления дверными замками (с дополнительным релейным модулем). Потребление тока системой - 300 мА на устройство. Напряжение питания - 12 в п.т.	352.96	BYN	шт
K12758	LEM-1DL	Мастер-станция громкой связи на 1 абонента, симплекс. Дальность связи до 480 м при проводе 18AWG до 200м при 22AWG. Напряжение питания - 12 В, 180 x 143 x 55 мм	184.45	BYN	шт
K5645	LE-A	Абонентская станция системы LEF / LEM. В пластиковом корпусе	56.90	BYN	шт
K5646	LE-AN	Абонентская станция системы LEF / LEM с дополнительной кнопкой отключения микрофона. В пластиковом корпусе	65.25	BYN	шт
K5648	LE-D	Абонентская станция системы LEF / LEM накладная. В корпусе для внешней установки, пластик	44.32	BYN	шт
K5649	LE-DA	Абонентская станция системы LEF / LEM врезная. В стальном корпусе для внешней установки	136.42	BYN	шт
K5644	BG-10C	Адаптер-усилитель для системы LEM / LEF. Позволяет осуществлять вызов всех, трансляцию музыки и мелодичный вызов. До 10 абонентов. Работает с LEF-10S	789.66	BYN	шт
K5655	LEW-10	Коммутационная панель для подключения абонентских станций к 10-абонентской мастер-станции. Обычно используется при настольной установке мастер-станции	70.99	BYN	шт
K5656	LEW-10S	Коммутационная панель для подключения абонентских станций к 5-абонентской мастер-станции с вызовом всех (10S). Обычно используется при настольной установке мастер-станции	99.82	BYN	шт
K5654	LEW-5	Коммутационная панель для подключения абонентских станций к 5-абонентской мастер-станции. Обычно используется при настольной установке мастер-станции	50.17	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K12714	LT-1	Согласующий трансформатор 16/8 Ом для подключения стандартных громкоговорителей к системе громкой связи LEF	14.66	BYN	шт
K14728	TD-12H/B	Мастер-станция системы интерком, на 12 абонента. Связь через трубку, питание - 12 VDC	146.89	BYN	шт
K15445	TD-24H/B	Мастер-станция системы интерком, на 24 абонента. Связь через трубку, питание - 12 VDC	222.86	BYN	шт
K14725	TD-3H/B	Мастер-станция системы интерком, на 3 абонента. Связь через трубку, питание - 12 VDC	114.68	BYN	шт
K14727	TD-6H/B	Мастер-станция системы интерком, на 6 абонентов. Связь через трубку, питание - 12 VDC	126.97	BYN	шт
K14726	TD-1H/B	Абонентская трубка системы интерком TD. Связь через трубку, питание - 12 VDC	105.54	BYN	шт
K16561	PD-1	Адаптер оповещения для системы TD, позволяет делать громкие оповещения на определенную зону в системе связи TD-H. Требует дополинтельного усилителя и громкоговорителей	212.47	BYN	шт
K42103	WI-2B	Беспроводное переговорное устройство по питающей сети 220В, 2 абонента (1-канал 230кГц, 2-й канал 260 кГц), 143x146x40 мм, 2 устройства в комплекте	107.37	BYN	шт
K35272	WI-4C	Беспроводное переговорное устройство по питающей сети 220В, Аналог WI-2B, 4 абонента (1- 230, 2 - 260, 3 -290, 4 - 320 кГц), 182x140x43 мм, 2 устройства в комплекте	134.23	BYN	шт
K33341	CM-800L	Абонентский пульт громкой связи для PI-10/20/30/50LN, связь "директор-подчиненный", полудуплекс. Пластик, для внутреннего использования. Крепление: настольное/настенное, Подключаемые устройства: 1 центральный пульт PI-10/20/30/50LN, Питание: 12В от центрального пульта, Соединение: 2-х проводная линия до 2 км, Цвет: черный, Размеры: 183x169x43 мм	34.51	BYN	шт
K38430	PI-20LN	Центральный пульт громкой связи на 20 абонентов, связь "директор-подчиненный". Вызов по номеру абонента или всех абонентов нажатием одной кнопки, регулировка громкости. Крепление: настольное, Подключаемые устройства: до 20 абонентских пультов CM-800L.Питание: 220В.Соединение: 2-х проводная линия до 2 км.Цвет: белый .Размеры: 313x228x98 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K35167	PI-50LN	Центральный пульт громкой связи на 50 абонентов, связь "директор-подчиненный". Вызов по номеру абонента или всех абонентов нажатием одной кнопки, регулировка громкости. Крепление: настольное, Подключаемые устройства: до 50 абонентских пультов CM-800L.Питание: 220В.Соединение: 2-х проводная линия до 2 км.Цвет: белый .Размеры: 313x228x98 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K37868	CM-800S	Удаленная станция Commax CM-800S предназначена для работы с мастер-станцией интеркома Commax CM-810, соединение 2-х проводное до 300 м при D 0,65 мм, 254x155x53 мм	34.51	BYN	шт
K19586	CM-810	Мастер станция на 10 абонентов, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции, до 300 м при ? 0,65 мм, питание 12В/200мА, 254x155x53 мм	199.67	BYN	шт
K40412	CM-810M	Переговорное устройство громкой связи до 10 абонентов, соединение 3+N до 300м при D 0,65мм, питание 12В/250мА, 254x155x53 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K35050	CM-801	Главная станция для CM-800, соединение 2-х проводное до 300 м при D 0,65мм, питание 12 В/200мА 254x155x53 мм	46.95	BYN	шт
K31678	CM-800	Удаленная станция для CM-801, CM-810, соединение 2-х проводное до 300 м при жиле 0,65 мм, 254x155x53 мм	29.86	BYN	шт
K1762	KIC-300S	Абонентская панель, 2-х пр.ЛС (связь и питание), 180x113x36 мм. Для работы с KIC- 301/-304/-308. DC 6 В (от базы)	Цена по запросу	BYN	шт
K1763	KIC-301	Интерком громкой селекторной связи типа "старший-подчиненный", мастер-станция на 1 абонента, работает со станцией подчиненного KIC-300S, 4 элемента AA (6В), дальность связи 200м при 0,65 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38400	KIC-304	Интерком громкой селекторной связи типа "старший-подчиненный", мастер-станция на 4 абонента, работает со станцией подчиненного KIC-300S, 4 элемента AA (6В), дальность связи 200м при 0,65 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K5298	IER-2	Выносное устройство сигнализации для систем серии NEM, Выносная панель для дублирования вызова, подключается к мастер-станции систем интерком	50.14	BYN	шт
K5630	NEW-5	Адаптер для подключения 5 абонентских устройств системы NEM к двум мастер-станциям, обеспечивает параллельный вызов. Поддерживается в кофигурациях до 50 абонентов.	424.28	BYN	шт
K5657	RY-PA	Релейный модуль для управления внешними исполнительными устройствами, используется с системой LEF / LEM	31.78	BYN	шт
K36005	TP-12RC	Переговорное устройство до 12 абонентов, раздельный и общий вызов, связь"каждый с каждым", длина до 100 м, питание 12В, 250 мА, 4-х проводная линия, подключение DR-DW2N.	Цена по запросу	BYN	шт
K42513	CLS-10	Центральный пульт системы диспетчерской связи на 10 абонентов, работает с абонентскими трубками TP-S, TP-K, К телефонному разъёму блока CLS-10 подключается трубка TP-S, которая становится диспетчерской трубкой (можно использовать обычную телефонную трубку). К разъёмам на обратной стороне CLS-10 подключаются 10 трубок TP-S — это абонентские трубки. Линия связи 2-хпроводная, до 2км при 0.65мм, Питание: 220 В или DC 24 В, 1 А. Размеры (В*Ш*Г): 138*290*275 мм.	338.53	BYN	шт
K42514	CLS-10L	Блок расширения на 10 абонентов для CLS-10, работает с абонентскими трубками TP-S. Сборка может осуществляться в одну или две секции. Питание: от CLS-10.	147.13	BYN	шт
K39213	TP-12RM	Центральная станция с трубкой на 12 абонентов для организации связи "директор-подчиненный". ЛС-2-х пр к каждому абоненту (TP-S). В качестве абонентских используются трубки Commax TP-S(K). На трубке есть светодиодная индикация вызывающего абонента, DC 24 В, 170 мА, Протяженность линии (при сечении кабеля 0, 65мм) 1000м, 208x116x67 мм	122.56	BYN	шт
K33370	TP-6RC	Абонентская трубка, До 6 абонентов, разд./общ.вызов, связь каждый с каждым, 4-х проводная линия, возможность подключения DR-DW2N, возможность подключения внешнего громкоговорителя. расстояние - 500м при сечении кабеля 0,65, 12В пост.тока. Потребление тока 180мА. Расстояние 500м/0.65мм. Проводка- 4 общих провода.	70.59	BYN	шт
K39214	TP-S	абонентская тлф. трубка для станции серии CLS и TP-12RM, питание от линии	27.20	BYN	шт
K16804	MS-900	Мастер-станция системы интерком "хендс-фри", до 20 абонентов в системе. Питание 12В. Габариты 200*220*55 мм	274.86	BYN	шт
K16802	RS-150	Абонентская станция системы интерком, врезное всепогодное исполнение, металлический корпус. Габариты - 220*155*58 мм	88.18	BYN	шт
K16803	RS-160	Абонентская станция системы интерком, накладное исполнение для установки внутри помещений, пластиковый корпус. Габариты - 220*155*58 мм	73.49	BYN	шт
	Системы "Клиент-кассир"				
K2191	DD-205 HF Топаз	Переговорное устройство "клиент-кассир", вызывная антивандальная панель "Топаз", цифровой детектор фона DAD, 2 аудиопроцессора MOTOROLA, угловое крепление 45°, линейный выход для подключения внешнего усилителя (разъем RCA), 3-х проводная схема подключения, максимальная длина линии 300 м; -45… +50°C, БП в комплекте	216.86	BYN	шт
K27025	DD-205G HF Глория	Переговорное устройство "клиент-кассир", вызывная антивандальная панель "Глория", цифровой детектор фона DAD, 2 аудиопроцессора MOTOROLA, линейный выход для подключения внешнего усилителя (разъем RCA), 3-х проводная схема подключения, максимальная длина линии 300 м; -45… +50°C, БП в комплекте	220.14	BYN	шт
K5966	DD-215 HF Топаз	Переговорное устройство "клиент-кассир", вызывная антивандальная панель "Топаз" с кнопкой вызова, , цифровой детектор фона DAD, 2 аудиопроцессора MOTOROLA, угловое крепление 45°, линейный выход для подключения внешнего усилителя (разъем RCA), 3-х проводная схема подключения, максимальная длина линии 300 м; -45… +50°C, БП в комплекте	249.42	BYN	шт
K20257	DD-215G HF Глория	Переговорное устройство "клиент-кассир", вызывная антивандальная панель "Глория" с кнопкой вызова, цифровой детектор фона DAD, 2 аудиопроцессора MOTOROLA, линейный выход для подключения внешнего усилителя (разъем RCA), 3-х проводная схема подключения, максимальная длина линии 300 м; -45… +50°C, БП в комплекте	Цена по запросу	BYN	шт
K39464	DD-215T/S1PL-SD	Переговорное устройство "клиент-кассир", вызывная антивандальная панель "Топаз" с кнопкой вызова, модель с записью на SD карту, разъем под Hands Free гарнитуру, цифровой детектор фона DAD, 2 аудиопроцессора MOTOROLA, с БП, линейный выход для подключения внешнего усилителя (разъем RCA), 3-х проводная схема подключения, максимальная длина линии 300 м; -45°C … +50°C, БП в комплекте	850.75	BYN	шт
K36640	Commax HF-8CM/HF-4D	Комплект Commax HF-8CM/HF-4D — проводное переговорное устройство. Полудуплексная связь, дистанция связи: 80 м при сечении кабеля 0,5-0,65 мм². Вынесенный микрофон. Коммутация: 4*0,5 мм². Питание: 15-24 В, потребление тока: 200 мА, блок питания в комплект не входит, рекомендуется использовать БП-2А.	Цена по запросу	BYN	шт
K27124	S-400	Дуплексное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°C...+50°C, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте.	238.60	BYN	шт
K27125	S-401	Дуплексное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, Громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°C...+50°C, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте. с возможностью подключения наушников (в комплекте)	266.24	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K27126	S-402	Дуплексное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, Громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°С...+50°С, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте. с возможностью подключения гарнитуры (в комплекте)	273.06	BYN	шт
K27127	S-410	Дуплексное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, Громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°С...+50°С, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте. с возможностью переключения на режим «Симплекс»	271.62	BYN	шт
K27128	S-411	Дуплексное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, Громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°С...+50°С, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте. с возможностью переключения на режим «Симплекс» с возможностью подключения наушников (в комплекте)	298.69	BYN	шт
K27129	S-412	Дуплексное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, Громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°С...+50°С, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте. с возможностью переключения на режим «Симплекс», с возможностью подключения гарнитуры (в комплекте)	305.52	BYN	шт
K27130	S-420	Дуплексное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, Громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°С...+50°С, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте, с возможностью переключения на режим «Симплекс» и абонентской панелью с функцией "Вызов"	291.13	BYN	шт
K27131	S-425	Дуплексное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, Громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°С...+50°С, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте, с возможностью переключения на режим «Симплекс» и абонентской панелью с функцией "Вызов" для применения в системе записи переговоров и возможностью установки метки комфликтных ситуаций	521.28	BYN	шт
K27132	S-500	Дуплексное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, Громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°С...+50°С, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте, с функцией громкого оповещения	275.69	BYN	шт
K27133	S-510	Дуплексное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, Громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°С...+50°С, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте, с функцией громкого оповещения и возможностью переключения на режим «Симплекс»	304.07	BYN	шт
K27134	S-520	Дуплексное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, Громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°С...+50°С, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте, с функцией громкого оповещения, с возможностью переключения на режим «Симплекс» и абонентской панелью с функцией "Вызов"	323.49	BYN	шт
K27135	S-640	Дуплексное 4-канальное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, Громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°С...+50°С, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте, с функциями диспечерской связи, кнопкой вызова на пульте клиента, громкого оповещения и режимом «Симплекс»	361.93	BYN	шт
K27136	S-660	Дуплексное 6-канальное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, Громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°С...+50°С, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте, с функциями диспечерской связи, кнопкой вызова на пульте клиента, громкого оповещения и режимом «Симплекс»	381.46	BYN	шт
K28025	SX-400	Дуплексное переговорное устройство, сенсорное управление, лин. вых, андивандальная панель, уголок крепления в комплекте, подсветка микрофона, регулировка громкости/чувствительности 16 уровней, дальность линии связи до 300м, 4-х проводная линия связи, Громкость пульта кассир и клиент 89/78 дБ (1/1 Вт), -40°С...+50°С, 12 В, 140 мА, блок питания в комплекте, с системой записи переговоров (2-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/2)	1 947.04	BYN	шт
K15068	VTA 2D net7	V&T (Россия), дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с головным микрофоном оператора. Особенности конструкции позволяют вести переговоры в режиме "HANDS FREE". Блок питания дополнительно.	119.73	BYN	компл
K1850	VTA-2D, "клиент-кассир"	V&T, дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" для громких переговоров между двумя абонентами с возможностью одностороннего вызова. Особенности конструкции позволяют вести переговоры в режиме "HANDS FREE". питание 12В 0.7А, трехпроводная экранированная линия.	77.87	BYN	шт
K1851	VTA-2F	V&T, полный аналог VTA-2D, но вызывная панель ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННАЯ, 12 В, 0,7 А, 138 x 98 x 40 мм, трехпроводная линия, без БП, микрофон встроен, "начинка" MOTOROLA MC34118P	Цена по запросу	BYN	шт
K36066	SVEN MK-200	Микрофон конденсаторный, настольный, "гусиная шея", Частотный диапазон, Гц 50 – 16 000, Чувствительность, дБ - –60 ± 3, Тип разъема - мини-джек Ø 3,5 мм (3 pin), Длина кабеля, м - 1.8, цвет черный	Цена по запросу	BYN	шт
	Системы палатных интеркомов и сигнализации				
K37008	NI-BA	Абонентская станция, для систем серии NIM. Пластиковый корпус.	Цена по запросу	BYN	шт
K38322	NI-JA	Абонентская станция, для систем серии NIM, врезной монтаж, в вандалозащищенном корпусе из нержавеющей стали, рабочая температура -10 - +60°С, размер 120x120x53 мм, класс защиты - IP54 IK07	Цена по запросу	BYN	шт
K37538	NI-LB	Потолочный громкоговоритель для систем серии NIM	Цена по запросу	BYN	шт
K37010	NIR-1	Розетка для подключения кнопки вызова на шнуре NIR-8, для систем серии NIM	Цена по запросу	BYN	шт
K37015	NIR-2	Кнопка сброса вызова для систем серии NIM	Цена по запросу	BYN	шт
K37009	NIR-4	Коридорный световой индикатор сигнала вызова для систем серии NIM	Цена по запросу	BYN	шт
K37013	NIR-6	Кнопка вызова для систем серии NIM	Цена по запросу	BYN	шт
K37014	NIR-7HW	Устройство вызова для ванной/туалета. для систем серии NIM, Кнопка и вытяжной влагостойкий шнур. Применяется в больничных системах	Цена по запросу	BYN	шт
K37011	NIR-8	Кнопка вызова на шнуре для системы NIM	Цена по запросу	BYN	шт
K37539	NIR-MB	Настенный разъем для NIR-8 с микрофоном для систем серии NIM	Цена по запросу	BYN	шт
K33353	DR-01L (773660)	Рамка одинарная белая.	Цена по запросу	BYN	шт
K33350	DR-201N	Консоль пациента. Громкоговорящее переговорное устройство, дуплекс. Кнопка вызова медсестры, гнездо для подключения кнопки для лежачих больных серии К-02С. Накладное крепление	Цена по запросу	BYN	шт
K33345	NP-224.2	Пульт медсестры до 24 палат, с разговорным трактом, 1 на систему	Цена по запросу	BYN	шт
K38069	К-01П (КСТ-01)	Кнопка сброса/присутствия вызова. Конструктив без рамки. Имеет врезное крепление и стандартные крепежные размеры. Может устанавливаться в монтажную коробку для накладного монтажа КМКУ, подразетник скрытого монтажа, на суппорт при установке в консоль пациента из короба 110х70мм. Имеет пиктограмму на стойком к истиранию покрытии зеленого цвета. Для установки требуется одинарная/двойная/тройная декоративная рамка	Цена по запросу	BYN	шт
K38068	К-03Д2 (КВТ-01.2)	Кнопка экстренного вызова влагозащищенная для душа, с кольцом на шнуре (механизм), Электрические цепи кнопки имеют пылевлагостойкую конструкцию, соответствующую группе IP-54. Снабжена пластиковым шнуром длиной 1м с кольцом. Имеет врезное крепление и стандартные крепежные размеры. Может устанавливаться в монтажную коробку для накладного монтажа КМКУ, подразетник скрытого монтажа, на суппорт при установке в консоль пациента из короба 110х70мм. Имеет пиктограмму на стойком к истиранию покрытии красного цвета.Для установки требуется одинарная/двойная/тройная декоративная рамка.	Цена по запросу	BYN	шт
K33349	КЛ-7.3	Коридорная лампа трехцветная, врезное крепление. Для накладного крепления используется коробка 773696 (поставляется отдельно).	Цена по запросу	BYN	шт
K33348	КПУ-3.06	Плата концентратора переговорных устройств. Устанавливается в ПК-3.06. Обеспечивает подключение до 6 переговорных устройств.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K33347	ПК-3.06	Палатный контроллер ПК-3.06 системы "HostCall-NM/NP". Шина RS-485, индикация на кнопке вызова, режим "присутствие", "экстренный" вызов, вызов врача, снятие вызова от кнопки присутствия/сброса, управление 3-мя цветами коридорных ламп КЛ-7.3. Устанавливается из расчета 1 шт. на палату. Поддерживает 6 кнопок стандартного вызова, 1 кнопку экстренного вызова, 1 кнопку присутствия/сброс и 1 кнопку вызова врача. Имеет разъем для подключения КПУ-3.06.	Цена по запросу	BYN	шт
K38067	ПКК-2.02Т	Палатный контроллер-концентратор ПКК–2.02 – микропроцессорное устройство, предназначенное для обслуживания 2 кнопок стандартного вызова, 1 кнопки экстренного вызова, кнопки присутствия/сброса, управления коридорной лампой, обеспечивает проключение разговорного тракта к 2 переговорным устройствам DR-201N, КП-02 или КП-03 данной палаты, а также осуществляет подачу сигналов вызова на пульт NP-224, NP-124 или на ПЭВМ пульта медсестры по интерфейсной шине RS-485. Питание ПКК-2.02 осуществляется от источника постоянного напряжения 12В. ПКК-2.02 предназначен для монтажа либо на DIN- рейку, либо на стену с помощью шурупов и DIN - рейки входящей в комплект. Размеры ПКК-2.02 98x70x60 мм	Цена по запросу	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Досмотровое оборудование				
	Рентгенотелевизионные интроскопы				
K11944	Rapiscan 618XR	Рентгеновская установка для досмотра багажа и посылок, двухэнергетическая. Компактная, универсальная рентгеновская система, отличающаяся превосходными характеристиками обнаружения. Конструкция 618XR обеспечивает быстрое перемещение: смонтированную на колесиках систему можно провезти через узкий дверной проем, что делает ее идеальной для применения в школах, гостиницах, конференц-центрах и на различных мероприятиях.Размер тоннеля: 550мм(Ш) x 360мм(В). Габариты: 1585мм(Д) x 735мм(Ш) x 1360мм(В). Компактные размеры, запираемая консоль управления, возможность быстрой передислокации. Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K11945	Rapiscan 620XR	Рентгеновская установка для досмотра багажа и посылок. Обеспечивает непревзойденное обнаружение опасных предметов при низкой совокупной стоимости эксплуатации. Инновационная конструкция 620XR обеспечивает сканирование в обоих направлениях, а ее эргономичные опции, например регулируемая стойка панели управления, делают систему удобной в эксплуатации. Размер тоннеля 620мм(Ш) x 420мм(В). Эргономичная конструкция панели управления, распашные боковые панели, движение ленты конвейера в двух направлениях. Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K22236	Rapiscan 620DV	Рентгеновская установка для досмотра багажа и посылок. Усовершенствованная рентгеновская установка для пунктов досмотра в аэропортах и на иных объектах повышенной безопасности. Двухпроекционная система генерирует вертикальное и горизонтальное изображение досматриваемого объекта. Создаваемое Rapiscan 620DV изображение в двух перпендикулярных проекциях позволяет получить более полное представление о содержимом сканируемого объекта независимо от его ориентации в рентгеновской системе. Это устраняет необходимость менять положение багажа и повторно сканировать его, что повышает возможность обнаружения опасных предметов и увеличивает пропускную способность системы. Размер тоннеля 640мм(Ш) x 430мм(В). Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K11946	Rapiscan 622XR	Рентгеновская установка для досмотра багажа и посылок. Отличается высоким уровнем обнаружения опасных предметов при низкой совокупной стоимости эксплуатации. Новая конструкция 622XR позволяет проводить сканирование в обоих направлениях, а технология двухэнергетического построения изображения обеспечивает автоматическое присвоение цветов различным материалам, что позволяет оператору легко определить содержимое сканируемого объекта.Размер тоннеля 750мм(Ш) x 550мм(В). Эргономичная конструкция панели управления, распашные боковые панели, движение ленты конвейера в двух направлениях. Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K11947	Rapiscan 624XR	Рентгеновская установка для досмотра багажа и посылок. Имеет низко расположенный конвейер, что обеспечивает удобную загрузку и выгрузку багажа в вертикальном положении. Используемая в системе 624XR технология двухэнергетического построения изображения обеспечивает автоматическое присвоение цветов различным материалам, что позволяет оператору легко определить содержимое сканируемого объекта, а небольшая площадь основания установки позволяет оптимально использовать пространство пункта досмотра. Размер тоннеля 550мм(Ш) x 850мм(В). Удобное низкое расположение конвейера. Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K11948	Rapiscan 626XR	Рентгеновская установка для досмотра багажа и посылок. Может эффективно использоваться для досмотра крупного багажа, посылок, пакетов и предметов неправильной формы. Система оснащена удобным для загрузки конвейером, а небольшая площадь основания позволяет оптимально использовать пространство пункта досмотра.Размер тоннеля 950мм(Ш) x 650мм(В). Компактный дизайн. Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K11949	Rapiscan 627XR	Рентгеновская установка для досмотра багажа и посылок. Размер тоннеля 1000мм(Ш) x 1000мм(В). Предназначена для досмотра небольших грузов, багажа и крупных посылок. Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K11954	Rapiscan 627DV	Рентгеновская установка для досмотра багажа и посылок. Генерирует горизонтальное и вертикальное изображение досматриваемого объекта, что повышает пропускную способность и улучшает распознавание отдельных предметов. Создаваемое системой изображение в двух перпендикулярных проекциях позволяет получить более полное представление о содержимом сложных посылок независимо от их ориентации в рентгеновской системе. Технология двухпроекционного построения изображения устраняет необходимость менять положение посылок и повторно сканировать их на объектах повышенной безопасности. Размер тоннеля 1000мм(Ш) x 1000мм(В). Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K11950	Rapiscan 628XR	Рентгеновская установка для досмотра багажа и посылок. Имеет низко расположенный конвейер; обеспечивает удобную загрузку и выгрузку небольших грузов, багажа и крупных посылок в процессе досмотра. Размер тоннеля 1000мм(Ш) x 1000мм(В). Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K11955	Rapiscan 628DV	Рентгеновская установка для досмотра багажа и посылок. Генерирует горизонтальное и вертикальное изображение досматриваемого объекта, что повышает пропускную способность и улучшает распознавание отдельных предметов. Создаваемое системой изображение в двух перпендикулярных проекциях позволяет получить более полное представление о содержимом сложных посылок независимо от их ориентации в рентгеновской системе. Технология двухпроекционного построения изображения устраняет необходимость менять положение посылок и повторно сканировать их на объектах повышенной безопасности. Размер тоннеля 1000мм(Ш) x 1000мм(В). Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K11951	Rapiscan 632XR	Рентгеновская установка для досмотра палет и крупногабаритных грузов. Размер тоннеля 1500мм(Ш) x 1650мм(В). Досмотр крупногабаритных грузов и паллет массой до 3000 кг, низкий усиленный роликовый конвейер, соответствие стандарту ISO 6780. Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K30814	Rapiscan 632DV	Рентгеновская установка для досмотра крупногабаритного багажа и паллет. Размер тоннеля 1537мм(Ш) x 1650мм(В). Система имеет два генератора рентгеновского излучения, что позволяет наблюдать объект в двух плоскостях одновременно. Соответствие требованиям U.S. TSA Air Cargo Screening Technology List (ACSTL) и Transport Canada (TC) Air Cargo Security Program. Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K16680	Rapiscan 638XR	Рентгеновская установка для досмотра палет и крупногабаритных грузов. Размер тоннеля 1800мм(Ш) x 1800мм(В). Низкий усиленный роликовый конвейер. Использование инновационной технологии визуализации с индикацией взрывчатых и наркотических веществ. Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K16681	Rapiscan 638DV	Рентгеновская установка для досмотра паллет и крупногабаритных грузов. Размер тоннеля 1800мм(Ш) x 1800мм(В). Низкий усиленный роликовый конвейер. Система имеет два генератора рентгеновского излучения, что позволяет наблюдать объект в двух плоскостях одновременно. Соответствие требованиям TSA Air Cargo Screening Technology List (ACSTL) и Transport Canada (TC) Air Cargo Security Program. Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K24424	Rapiscan RTT110	Система для досмотра багажа Rapiscan RTT-110. Стационарный компьютерный томограф реального времени типа портал (gantry) четвертого поколения с системой обнаружения взрывчатых веществ. Формирует 3D-изображение досматриваемого багажа со скоростью до 1800 ед/час. Соответствует современным требованиям к досмотровому оборудованию аэрропортов гражданской авиации: ECAC 3 EDS, TSA и др.	Цена по запросу	BYN	шт
K22043	Rapiscan Eagle® P60	Высокоэнергетическая система досмотра грузов с проездным порталом. Обеспечивает тщательный досмотр и высокую пропускную способность на пунктах досмотрах с большим грузопотоком. Рентгеновское излучение 6 МВ легко проникает через плотные и плотно упакованные грузы, которые при иных обстоятельствах могут потребовать ручного досмотра. Функция разделения материалов: помогает оператору выявлять обладающие низкой плотностью запрещенные предметы, например взрывчатые вещества и наркотики. Такие материалы с низкой плотностью на рентгеновском изображении выглядят иначе, чем материалы с высокой плотностью, например сталь. Обеспечивает лучшее в своем классе качество построения изображения, имеет надежные стандартные функции и самые совершенные опции – все это делает ее наиболее удобной в пользовании и универсальной из всех имеющихся портальных систем досмотра. Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K6734	Rapiscan Secure 1000DP	Рентгенографический сканер персонального досмотра пассажиров. Обеспечивает получение изображений с высокой разрешающей способностью, с помощью которых оператор может легко выявить спрятанные опасные и запрещенные предметы. Rapiscan Secure 1000 идеально подходит для использования на объектах повышенной безопасности, так как на формируемых ею изображениях легко распознаются как органические (например, взрывчатые вещества, наркотики, керамическое оружие), так и неорганические (например, металлы) материалы. Занимаемая площадь 2001x2691 мм. Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	компл
K22042	Rapiscan Secure 1000SP	Рентгенографический сканер персонального досмотра. Модификация Single Pose. Определение органических и неорганических материалов. Занимаемая площадь: 2514 (ширина) x 1527 (глубина) x 2022 (высота) мм. Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K25475	0.5M Rollerbed for R618	Рольганг на Т-образном основании длиной 0,5м для интроскопа 618XR. Ролики из снержавеющей стали. Партномер 23101572	Цена по запросу	BYN	шт
K21833	1.0M Rollerbed for R620	Входной/выходной роликовый стол, пластик, длина 1 м, w/ T-brackets (p/n: 23101588)	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K27619	1.0M Rollerbed for R622	p/n 23101703 1.0M Rollerbed w/ pop-up roller and backstop - Galvanized Rollers Роликовый стол-удлинитель с оцинкованными роликами. Длина стола - 1 м. Применяется для облегчения помещения багажа в интроскоп с коротким конвейром.	Цена по запросу	BYN	шт
K32503	Input Rollerbed w/ pop-up roller and backstop - Plastic	Входной роликовый стол с подъёмными бэкстопами для рентгеноскопов Rapiscan серии 620. p/n: 23101587	Цена по запросу	BYN	шт
K32504	Output Rollerbed w/ pop-up roller and backstop - Plastic	Выходной роликовый стол с подъёмными бэкстопами для рентгеноскопов Rapiscan серии 620. p/n: 23101587	Цена по запросу	BYN	шт
K42105	KIT, BACKSTOP, ROLLER BED, 520/620DV	Комплект бэкстопов для рентгеновской установки серии 520/620DV. Партномер 2313826	Цена по запросу	BYN	шт
K42108	ROLLER BED, 0.5M ADJ T-LEGS W/O BACK STOP,620DV	Рольганг длиной 0,5 метра для рентгеноскопов серии 620DV, на Т-образном основании без бэкстопов. Партномер 2313828	Цена по запросу	BYN	шт
K42109	ROLLER BED, ADJ T-LEGS W/O BACK STOP, 1.0M,620DV	Рольганг длиной 1 метр для рентгеноскопов серии 620DV, на Т-образном основании без бэкстопов. Партномер 2313829	Цена по запросу	BYN	шт
K37605	23100788	Акриловый туннель для 620XR	Цена по запросу	BYN	шт
K27617	Remote Console, Foldable, Single Monitor	p/n 23100946 Стол под один монитор для Rapiscan 620-632 (кроме R620DV)	Цена по запросу	BYN	шт
K27618	Kit, Cabinet, Lockable, Remote Console, Single Monitor	p/n 23100950 Запираемый шкаф для одного монитора. Модификация для стола p/n 23100946.	Цена по запросу	BYN	шт
K42107	SAFETY TRIP TRAY, 620DV	Лоток для безопасного просмотра багажа и посылок для рентгеновской установки 620DV. Партномер 23103225	Цена по запросу	BYN	шт
K42110	TRAY, LEDS KIT	Лоток для системы обнаружения взрывчатых веществ (LEDS). Партномер 42106376	Цена по запросу	BYN	шт
K27616	TRIPP LITE LR2000 (Power Conditioner / Stabilizer)	p/n 5610502 2000Вт, Uном.вых=208/220/240В, Iвх=10А, стабилизация напряжения 230В+/-10%, 6 выходных розеток (2x5-15R, 2x6-15R, 2xC13), 1xUNIPLUG, 17.8x15.2x17.8см, 4кг	Цена по запросу	BYN	шт
K42106	UPS, 230V 2000VA 50/60HZ DOUBLE CONVERSION	Источник бесперебойного питания для рентгеновской установки 620DV	Цена по запросу	BYN	шт
K24425	Workstation PC for RTT110	Комплексное рабочее место оператора системы RTT-110	Цена по запросу	BYN	шт
K24427	Workstation PC w/ bar-code reader for RTT110	Комплексное рабочее место оператора системы RTT-110 с интегрированным считывателем штрих-кода	Цена по запросу	BYN	шт
K24429	Images Archiving	Комьютеры архива для хранения изображений сканированного багажа. Для комплекса RTT-110	Цена по запросу	BYN	шт
K24428	Matrix Equipment	Комплекс Матрица для RTT-110 включающий в себя серверы, коммутаторы. Обрабатывает и передает полученное изображение для операторов.	Цена по запросу	BYN	шт
K24404	ASTM F792	Комплект тест-образцов на чувствительность для рентгеновских досмотровых установок. в составе одной пластины, Состоит из 9 тестовых модулей.	Цена по запросу	BYN	шт
K24403	Fluke 451P	Дозиметрический прибор с находящейся под давлением ионной камерой. Классификация Опасных товаров: UN1956 Класс 2.2 Негорючий газ (азот и аргон)	Цена по запросу	BYN	шт
K24405	OTK, LEDS	Комплект для тестирования в составе: пластина из стали, 1 шт.; пластина из аллюминия, 1 шт.; блок из полимера, 1 шт.; тестовый баллон, имитация, 1 шт.; флакон из полимера с глицерином 99%, 1 шт.; флакон из полимера с водой, 2 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K21834	STP Test Piece, ECAC	Набор тестовых предметов для досмотровой техники, соответствует требованиям ECAC (p/n: 8710541)	Цена по запросу	BYN	шт
K33208	2xSTP Test Piece, ECAC	Набор тестовых предметов для досмотровой техники, соответствует требованиям ECAC (p/n: 89104739)	Цена по запросу	BYN	шт
K33209	Test Kit, Rapiscan Target Operational Test Kit(Generic Target OTK)	Набор тестовых предметов для досмотровой техники (p/n:23105410)	Цена по запросу	BYN	шт
	Стационарные металлодетекторы				
K16194	Metor 6M	Арочный многозонный металлодетектор с высокой разрешающей способностью и помехозащищенностью. Специализирован для применения в зонах досмотра на входе в здание, а также при совместном применении с контролем доступа в административных и офисных зданиях. Ширина прохода 760мм. IP55. Питание 220В и 12В (батарея опция). Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K27581	Metor 6S	Арочный многозонный металлодетектор с повышенным уровнем чувствительности и помехозащищенностью. Специализирован для применения в исправительных учреждениях и пунктах пропуска, требующих высокой чувствительности обнаружения металлических предметов. Соответствие стандарту NIJ 0601.02. Ширина прохода 710мм. Рабочая температура -20...+60С, IP55. Питание 220В и 12В (батарея опция) потребление 30W (AC)/25W (DC). Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K23724	Metor 6WP	Арочный многозонный всепогодный металлодетектор с высокой разрешающей способностью и помехозащищенностью. Специализирован для применения в условиях досмотра больших групп людей. Разборная конструкция для быстрой установки. Влагозащита IP65, возможно применение на улице при температуре не ниже -20 °С. Ширина прохода 760мм. Питание 220В и 12В (батарея опция). Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K27529	Metor 6E	Арочный многозонный металлодетектор с высокой пропускной способностью более 50 чел./мин, помехозащищенностью и возможностью автоматической калибровки чувствительности. Специализирован для применения в аэропортах гражданской авиации и точках досмотра с повышенными требованиями к безопасности. Соответствие международным стандартам гражданской авиации. Ширина прохода 760мм. IP55. Питание 220В и 12В (батарея опция). Rapiscan Systems (Великобритания).	Цена по запросу	BYN	шт
K34995	Гвоздика-006	Арочный однозонный металлодетектор, пропускная способность- 20 чел/мин, питание 100-240 В, рабочая температура -10 до +50. Размеры контрольной зоны, мм - (720–1200) x 2000x510 мм.	2 784.49	BYN	компл
K39257	Гвоздика-006 (влагозащищенный)	Арочный однозонный металлодетектор, пропускная способность- 20 чел/мин, питание 100-240 В, рабочая температура -30 до +50. Ширина контрольной зоны, мм - 720мм, габариты: 2260 x 820 x 510 мм. 9 уровней громкости. Антивандальный.Возможность автономной работы от встроенного аккумулятора.Двухзначный цифровой пароль.Имеет программную регулировку чувствительности в широком диапазоне.Микропроцессорное управление.Обеспечивает максимальный уровень безопасности и селективности.Программный алгоритм селективности.Сигнализация обнаружения: звуковая и световая.Уличное влагозащищенное исполнение.	4 074.71	BYN	компл
K39285	АРКА	Бюджетный стационарный арочный однозонный металлодетектор с микропроцессорным управлением. Отображение информации на графическом жидкокристаллическом дисплее; одновременное использование нескольких стационарных арочных металлодетекторов "АРКА» в непосредственной близости друг от друга;Ширина прохода: 76 см. Отсутствие «мертвых зон» и высокая чувствительность. Габариты контрольной кабины, 76x50x202 см. Время выхода в рабочий режим после включения, 10 сек. Вероятность обнаружения пистолета ПМ, ПСМ 0,98. Максимальная мощность, потребляемая от электросети, 30 Вт. Электропитание 220 В, 50 Гц. Габариты металлодетектора "АРКА" в сборе, 86x50x220 см. Масса, 50 кг.	Цена по запросу	BYN	шт
K39284	Поиск-3М1	Стационарный импульсный, однозонный, металлодетектор с выносным блоком управления. Вероятность обнаружения оружия типа ПМ, ПСМ 0,98, Электропитание от сети 220В, 50Гц, Мощность, 30Вт, Габариты контрольной кабины, 2180 x 800 x 520 мм, Время готовности к работе после включения не более чем 10с, Рабочая температура, + 5 ... + 40С. Возможность совместной работы до трех металлодетекторов, расположенных рядом (менее 0,5м) без кабеля синхронизации.	Цена по запросу	BYN	шт
K37389	Поиск-3ММ	Стационарный импульсный, двенадцатизонный, металлодетектор с микропроцессорным управлением, Количество зон обнаружения 1-12, Вероятность обнаружения оружия типа ПМ, ПСМ 0,98, Электропитание от сети 110 - 240В, 50Гц, Мощность, 20Вт, Встроенный аккумулятор, Габариты контрольной кабины, 2180 x 810 x 570 мм, Время готовности к работе после включения не более чем 10с, Рабочая температура, + 5 ... + 50С	Цена по запросу	BYN	шт
K37058	Поиск-3ММ2	Стационарный многозонный металлодетектор (всепогодное исполнение). Расширеная гарантия - 3 года. Количество зон обнаружения 1-12. Вероятность обнаружения оружия типа ПМ, ПСМ 0,98. Вероятность ложных срабатываний от металлических предметов личного пользования (ключи, часы, фурнитура одежды и т.д.) 0,02. Электропитание от сети 110 - 240В, 50Гц. Мощность, 20 Вт. Габариты контрольной кабины, мм 2180 x 810 x 570. Время готовности к работе после включения не более чем, 10 с. Рабочая температура, оС - 30 ... + 50	Цена по запросу	BYN	шт
K35566	Поиск-ВП	Арочный стационарный однозонный импульсный металлодетектор (всепогодное исполнение).Вероятность обнаружения оружия типа ПМ, ПСМ- не менее 0,98%. Ложные срабатывания от металлических предметов личного пользования (ключи, часы, фурнитуры одежды и т.д.) не более 0,02%, Рабочая температура- -30..+40°С. Масса контрольной кабины- 50 кг. Время готовности к работе после включения не более 10 секунд	Цена по запросу	BYN	шт
K37453	Поиск-3ММ (расш. гарант)	Стационарный импульсный, двенадцатизонный, металлодетектор с микропроцессорным управлением, Количество зон обнаружения 1-12, Вероятность обнаружения оружия типа ПМ, ПСМ 0,98, Электропитание от сети 110 - 240В, 50Гц, Мощность, 20Вт, Встроенный аккумулятор, Габариты контрольной кабины, 2180 x 810 x 570 мм, Время готовности к работе после включения не более чем 10с, Рабочая температура, + 5 ... + 50С	Цена по запросу	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K35779	Поиск-ВП (расш. гарант)	Арочный стационарный однозонный импульсный металлодетектор (всепогодное исполнение).Вероятность обнаружения оружия типа ПМ, ПСМ- не менее 0,98%. Ложные срабатывания от металлических предметов личного пользования (ключи, часы, фурнитуры одежды и т.д.) не более 0,02%, Рабочая температура- -30..+40°С. Масса контрольной кабины- 50 кг. Время готовности к работе после включения не более 10 секунд, расширенная гарантия до 5 лет.	Цена по запросу	BYN	шт
K42131	DG-kit	Набор тестовых предметов для металлодетекторов, имитирующих холодное и огнестрельное оружие. В наборе: реплики разобранного огнестрельного оружия HGF32, HGF22. Партномер 20107591	Цена по запросу	BYN	набор
K42129	FAA OTP	Тестовый предмет FAA OTP для контроля надёжности обнаружения оружия металлодетекторами. Партномер 3061001	Цена по запросу	BYN	шт
	Ручные металлодетекторы и аксессуары				
K2970	Metor 28	Ручной металлодетектор. Обнаруживает черные и цветные металлы. Три уровня чувствительности. В комплект входит аккумуляторная NiMH батарея, зарядное устройство, крепеж на поясной ремень. Чувствительность: Пистолет 25 калибра - 14см, рабочая температура 0...+50С, время работы от NiMH батареи до 80ч, от алкалайновой до 220ч	Цена по запросу	BYN	шт
K37959	Блокпост РД-150	Ручной металлодетектор, Рабочая частота: 93 кГц, Звуковая (2 кГц) и световая индикация, чувствительность: Пистолет ПМ: 250 мм, Штык нож: 200 мм, Металлическая пластина (бритвенное лезвие): 100 мм, Канцелярская скрепка: 30 мм, Автоматическая настройка чувствительности, Кнопка оперативного снижения чувствительности, Питание: 9 В "Крона", Время работы: 80 часов, Индикация разряда батареи, Модульное зарядное устройство, рабочая температура -37... +50 С, Влажность: до 95% без прямого конденсата, габариты: 415x85x40,	Цена по запросу	BYN	шт
K39016	Блокпост РД-300	Ручной металлодетектор, высокая чувствительность. Автоматическая настройка чувствительности. Чувствительность: Пистолет типа «ПМ» - 200 мм; Штык нож - 130 мм; Встроенный стабилизатор напряжения обеспечивает работоспособность прибора при изменении напряжения батареи от 7 до 11 В. Время работы: 40 часов.	Цена по запросу	BYN	шт
K42413	GTI 2500	Профессиональный металлоискатель, предназначенный для поиска металлических предметов в грунте. В комплекте с увеличением глубины поиска Garrett Treasure Hound Eagle Eu. Дополнительная насадка позволяет увеличить глубину обнаружения до трех метров.Использует цифровую обработку сигналов, что позволяет на 20% увеличить глубину обнаружения металлических предметов. Графический анализатор цели позволяет получить информацию (размер, глубина) об обнаруженном предмете и его проводимости. Режим «Все металлы» позволяет находить предметы на большой глубине. Идентификация типа металла по звуку. Специальный звуковой сигнал от монет. Обработка сигнала DSP — процессором, компьютерное (микропроцессорное) управление. Возможность настройки дискриминатора на определенный тип металла. Регулируемая рабочая частота Graphic Target Analyzer (GTA) — курсор графической шкалы Target ID позволяет определить тип обнаруженного металла (золото, железо, серебро). Graphic Target Imaging (GTI) — измерение размеров обнаруженного предмета, глубины его залегания с одновременным указанием точного места залегания на экране блока управления. Разъем для подключения наушников. Металлоискатель имеет как ручной, так и автоматический баланс грунта. Клавиша вызова последнего режима. Голосовое сообщение о свойствах последней обнаруженной цели Подсветка дисплея. Определение размера и глубины залегания цели в режиме Pinpointing. Запатентованная схема PowerMaster. Автоматический и ручной режим компенсации солей в грунте Salt Elimination. Автоматическая адаптация прибора под стиль работы оператора ScanTrack™. Регулировка чувствительности. Регулировка глубины залегания. Встроенный динамик. Настраиваемый режим устранение влияния поверхностного мусора. Голосовое оповещение о режимах работы. Регулировка громкости и тона. Комплектация: Металлоискатель Garrett GTI 2500 (блок управления+2 штанги). Поисковая катушка 9,5" IMAGING. Щелочные батареи AA. Инструкция по эксплуатации. Сегменты курсора шкалы Target ID 24 Сегменты дискриминатора «черных» металлов 3 Маска дискриминации Настраиваемая Режимы поиска 6 (+ Imaging/Pinpoint) Регулировка чувствительности/Глубины 18 Режим дискриминации цели Pinpoint Есть (с опред. глубины) Рабочая частота 7,2кГц, регулируемая Количество аудиотонов 3 Стандартная катушка 9.5” PROformance Imaging Длина (регулируемая) От 101 до 129 см Вес 2,1 кг Батареи 8 AA (в комплекте) Гарантия 2 года	Цена по запросу	BYN	шт
K39020	Super Scanner V	Ручной металлодетектор, имеет световую, звуковую, вибрационную индикацию., габариты - 420x83x41мм, время непрерывной работы от 9 В батареи - до 80 часов; раб температа -37 до +70 С;	Цена по запросу	BYN	шт
K36027	SuperScanner	Ручной металлодетектор в виде "дубинки позволяет обнаруживать черные и цветные металлы. Имеет звуковую и световую индикацию, кнопку оперативного снижения чувствительности", габарит - 420x83x41мм, время непрерывной работы от 9 В батареи - до 80 часов, Расстояние обнаружения: среднего размера пистолет на расстоянии 23 см, большой карманный нож на расстоянии до 18 см, бритвенное лезвие — 8 см, булавку — 2.5 см	Цена по запросу	BYN	шт
K35559	SuperWand	Ручной металлодетектор с равномерной чувствительностью относительно оси детектора; помимо звуковой и световой индикации наличия металла имеет бесшумный виброрежим; размеры: 483x83x321 мм; вес - 0,45 кг; время работы от 9 В батареи - до 80 часов	Цена по запросу	BYN	шт
K33032	THD	Ручной миниатюрный металлодетектор. Световая и вибрационная индикация, встроенная подсветка, в комплекте чехол для ношения. Дальность обнаружения: среднего размера пистолет - 23 см. большой карманный нож - до 18 см. бритвенное лезвие - 8 см. булавка - 2.5 см. Рабочая частота: 93 кГц Питание: 9В "Крона" Время работы: 80 часов Настройка: автоматическая Диапазон рабочих температур: от -37 до +70 С Влажность: до 95% без прямого конденсата Размер (ШхТхД), см: 3,8 х 2,9 х 22 Вес: 200 грамм	Цена по запросу	BYN	шт
K38844	ВМ-611 ВИХРЬ ПРО	Высокочувствительный вихретоковый микропроцессорный ручной металлодетектор. Рабочая частота – около 30 кГц;Вероятность обнаружения – 0,98;Питание – 9 В.;Ток потребления – 3 мА;Время непрерывной работы – до 400 ч.(с батареей U9VL- J 9V);Габаритные размеры – 415*80*30 мм.; рабочая температура -20... +50С	Цена по запросу	BYN	шт
K39017	ВМ-612	Ручной металлодетектор, вероятность обнаружения 99%, режим точного определения местонахождения объекта, инверсия чувствительности, виброзуммер (для скрытого досмотра или досмотра в шумных местах), питание аккумулятор/батарея "крона" 9 В, -15`С...50`С, в комплекте зарядное устройство, аккумулятор, крепление на ремень, 550x432x310 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39018	ВМ-612 ПРО	Ручной металлодетектор, вероятность обнаружения 99%, режим точного определения местонахождения объекта, инверсия чувствительности, виброзуммер (для скрытого досмотра или досмотра в шумных местах), питание аккумулятор/батарея "крона" 9 В, -15`С...50`С, в комплекте зарядное устройство, аккумулятор, крепление на ремень, 432x55x31мм, 0,32кг	Цена по запросу	BYN	шт
K39019	ВМ-911 ПРО	Ручной металлодетектор для определения местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций; Высокая чувствительность, обнаружение люка -1м; Автоматическая настройка; Ударопрочная конструкция; Питание — 9В Масса — 0,9 кг; Габаритные размеры — 280x50;	Цена по запросу	BYN	шт
K39015	ВМ-611Х	Ручной металлодетектор, дальность обнаружения пистолета ПМ - 16 см, напряжение питания 9 В (АКБ), 6 мА, время непрерывной работы не менее 200 часов, широкая зона захвата, регулировка чувствительности, -15...50 °С, 420x80x30 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
	Ручные обнаружители взрывчатых веществ				
K22183	Rapiscan HE50	Ручная система для обнаружения следов взрывчатых веществ (ДСВВ). Высокая чувствительность, низкий уровень эксплуатационных расходов. Время сканирования: от 3 до 30 секунд, Время готовности к работе (холодный пуск): до 10 мин. Размер: 27,8 мм x 14 мм x 27,2 мм. Вес: 1,9 кг. Рабочая температура: от -20 С до +55 С. Rapiscan Systems (Великобритания)..	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K42372	RoadRunner	Детектор для обнаружения взрывчатых веществ, портативный, автоматический. Технология определения взрывчатых веществ: IMS, Источник: нерадиоктивный HEPI. Тип исследуемых образцов: частицы пыли и пара; Отбор проб: по команде; Алгоритм обработки информации: CHIRP-IMS. Дисплей: 4,3" ЖКИ. Габаритные размеры 330x340x130 мм. Вес: 3,5 кг с АКБ, тип АКБ: Li-Ion, перезаряжаемая, с возможностью горячей замены. Время автономной работы: 3,5 часа при температуре 20С. Питание 19В постоянного тока, энергопотребление: не более 90Вт. Сетевой интерфейс: 10/100Base-T, RJ45, USB2.0 тип A. Комплектация: 1x сборщик образцов (упак. 120 шт); 2x АКБ Li-Ion; 1x зарядник АКБ; 1x Источник питания 19В постоянного тока; 1x Тестовый образец G. 1x Руководство по эксплуатации; 1x набор расходных материалов (упаковка 3 шт.) 1x Тестовый маркер ETD. В комплект включены библиотеки детектируемых веществ: B_RR00_EXPL14 B_RR00_MIXD14 B_RR00_S_EXPL11 B_RR00_NARC11	Цена по запросу	BYN	шт
	Система управления для металлодетекторов				
K23835	License to MetorNet Pro Web	Лицензия для подключения Metor к системе управления MetorNet Pro Web	Цена по запросу	BYN	шт
K23824	MetorNet 3 Pro Web Server	ПО Удалённая система управления металлодетекторами Metor Rapiscan (Windows based System) p/n 8100676	Цена по запросу	BYN	шт
K23834	Hardware Connection Kit	Набор из RS232/Ethernet конвертера, интерфейсных кабелей RS-232.	Цена по запросу	BYN	шт
K23827	ADAM cable 5M for Metor 300 Portable	Кабель для подключения Metor 6WP к MetorNet 3 Pro Web p/n 21103740.	Цена по запросу	BYN	шт
K23825	ADAM-4571 RS232/Ethernet converter	Конвертор данных RS232/422/485 to Ethernet интерфейс p/n 3061503.	Цена по запросу	BYN	шт
K23826	ADAM/M300 EMD and Portable cable	Кабель для подключения металлодетекторов 6-й серии к MetorNet 3 Pro Web p/n 8100928.	Цена по запросу	BYN	шт
	Досмотровые зеркала				
K39062	Шмель B1	Досмотровый видеокомплекс, позволяет записывать аудио- и видеофайлы. Оснащен видеокамерой с ИК-подсветкой, монитором, регистратором и аккумуляторным блоком. В комплект входит зарядное устройство и транспортировочная сумка. Возможность вывода записи на ПК и дополнительное увеличение памяти за счет подключения флэш-карты.	Цена по запросу	BYN	компл
K39063	Шмель B2	Досмотровый видеокомплекс. Оснащен видеокамерой с ИК-подсветкой, высококонтрастным LCD-дисплеем. Запись аудио- и видеофайлов невозможна. В комплект входит зарядное устройство и транспортировочная сумка.	Цена по запросу	BYN	компл
K39040	Шмель-Альфа	Досмотровое зеркало на раздвижной штанге (700-2000 мм.) Зеркало диаметром 160 мм. В комплектте водонепроницаемый противоударный фонарь для работы на открытом воздухе.	Цена по запросу	BYN	компл
K39992	Шмель-Эконом	Бюджетное досмотровое зеркало на раздвижной штанге (400-690 мм.) Зеркало диаметром 100 мм. Возможность использовать с зеркалом любого размера. Вес устройства в сборе: не более 500 гр.	Цена по запросу	BYN	компл
K39053	Взгляд-001	Досмотровой комплект -телескопическая штанга с фонарем 550-1600 мм, три сменных зеркала диаметра 142 мм (сферическое), 70 мм, 70x130мм, сумка для укладки и переноски.	Цена по запросу	BYN	компл
K39052	Взгляд-001A	Досмотровый комплект с минимальным набором компонентов: панорамное зеркало круглой формы диаметром 176 мм, рукоятка с ремешком на запястье фиксированной длины – 1100 мм, ламповый брызгозащищённый фонарь общего назначения.	Цена по запросу	BYN	компл
K39054	Взгляд-002	Комплект досмотровых зеркал -телескопическая штанга со светодиодной подсветкой 510-1600 мм, два сменных зеркала диаметра 142 мм (сферическое), 70x130мм, сумка для укладки и переноски.	Цена по запросу	BYN	компл
K39055	Взгляд-005	Досмотровое зеркало – Удлиненная телескопическая штанга со светодиодной подсветкой 1270-3500-5000 мм. Зеркало сферическое диаметром 250 мм.	Цена по запросу	BYN	компл
K36332	Взгляд-КМ	Комплект досмотровых средств "ВЗГЛЯД-КМ"(комплект малый) предназначен для выполнения задач по визуальному досмотру труднодоступных, слабоосвещенных мест в помещениях, транспортных средствах и грузах. Досмотр транспорта осуществляется с помощью комплекта сменных зеркал с подсветкой фонарем, комплекта щупов и набором дополнительных инструментов. Комплект уложен в удобный жесткий кофр с элементами фиксации предметов,со светоотражающей лентой на лицевой стороне. Изготовлен кейс из водоотталкивающего материала.	Цена по запросу	BYN	компл
K39041	Шмель 3N	Комплект досмотровых зеркал (сферическое 220 мм, круглое 160 мм, круглое 86 мм, прямоугольное 50x86 мм), длина штанги 600-2000 мм. Светодиодный фонарь, поперечная рукоятка, плечевой упор.	Цена по запросу	BYN	компл
K39042	Шмель-Профи	Комплект досмотровых зеркал (сферическое 220 мм, круглое 160 мм, круглое 86 мм, прямоугольное 50x86 мм), длина штанги 600-2000 мм. Светодиодный фонарь, поперечная рукоятка, плечевой упор. В комплектт дополнительно входит водонепроницаемый противоударный фонарь для работы на открытом воздухе, усиленное металлическое крепление для фонаря, сумка-чехол из водоотталкивающей ткани, с карманами под зеркала, элементы питания (аккумуляторы и соляные батарейки), зарядное устройство и запасное зеркало диаметром 160 мм.	Цена по запросу	BYN	компл
K39060	Поиск-2	Комплект досмотровых зеркал (4 круглых: 140, 80, 50, 35 мм; 1 прямоугольное 110x65 мм) со светодиодным фонарем. Длина штанги: 680 - 1580 мм. Угол поворота зеркала до 180 градусов. Масса изделия: 0,95 кг. Электропитания: 2 батареи типа D. Водоотталкивающий чехол.	Цена по запросу	BYN	компл
K39061	CMT	Складное портативное зеркало с подветкой в виде портмоне. Габариты в сложенном состоянии: 155x65x20 мм; в разложенном состоянии: 620x65x20 мм. Питание: 2 батареи AAA. Кожанный поясной чехол в комплекте.	Цена по запросу	BYN	компл
K39993	Шмель-Авто	Подкатное досмотровое зеркало. Регулируемая длина штанги: 730-1925 мм. Прямоугольное сферическое зеркало 300x200 мм. Угол наклона зеркала: ±10°. Вес устройства в сборе: не более 5 кг. Брызгозащищенный съемный светодиодный фонарь. Фонарь, аккумуляторы типа AA (3 шт) и зарядное устройство в комплекте.	Цена по запросу	BYN	компл
K39056	Взгляд - 004D	Подкатное сферическое зеркало для досмотра днищ автомобилей 330 мм x 290 мм, штанга 1250 мм, светодиодная подсветка (5 часов работы). Сумка для укладки и переноски.	Цена по запросу	BYN	компл
K39057	Перископ-185	Универсальный досмотровый комплект: четыре сменных зеркала (три круглых различного диаметра − 60мм, 90мм, 130мм, одно прямоугольное − 60x110мм), телескопический держатель со съемной рукояткой, регулируемый в диапазоне от 600-1850мм, встроенная светодиодная подсветка, регулируемый ремешок, упаковочный короб (картонный) для транспортировки и хранения.	Цена по запросу	BYN	компл
K39059	Дополнительное сферическое зеркало для Перископ-185	Дополнительное сферическое зеркало для Перископ-185 диаметром 165 мм	Цена по запросу	BYN	компл
K39058	Комплект сменных зеркал для Перископ-185	4 запасных зеркала: d = 147 мм, d = 107 мм, d = 73 мм, 117x70 мм.	Цена по запросу	BYN	компл
K39049	Шмель-Зеркало-100	Зеркало для досмотрового оборудования Шмель, круглое, диаметр 100 мм	Цена по запросу	BYN	компл
K39050	Шмель-Зеркало-100x60	Зеркало для досмотрового оборудования Шмель, прямоугольное, диаметр 100x60 мм	Цена по запросу	BYN	компл
K39048	Шмель-Зеркало-160	Зеркало для досмотрового оборудования Шмель, круглое, диаметр 160 мм	Цена по запросу	BYN	компл
K39046	Шмель-Зеркало-220	Зеркало для досмотрового оборудования Шмель, круглое, диаметр 220 мм	Цена по запросу	BYN	компл
K39051	Шмель-Сумка	Сумка-чехол для хранения и преноски изделий "Шмель" из водоотталкивающей ткани, со специальными карманами под зеркала	Цена по запросу	BYN	компл
K39045	Шмель-Фонарь	Фонарь для досмотрового зеркала Шмель в комплекте с кронштейном	Цена по запросу	BYN	компл
K39044	Шмель-Штанга	Штанга для досмотрового зеркала Шмель в комплекте с грипсами, заглушками и креплением под зеркала.	Цена по запросу	BYN	компл

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Источники питания				
	Блоки питания 12В				
K5631	PS 12/1 (ADAPTER 12V 1A)	190-265 AC/12 DC 1A (12W) Блок питания, стабилизированный, малогабаритный, импульсный, Uвых=12В, Iном=1А, защита от КЗ, от перегрузки, от перегрева.	17.23	BYN	шт
K5633	PS 12/3 (ADAPTER 12V 3A)	190-265 AC/12 DC 3A (36W) Блок питания, стабилизированный, малогабаритный, импульсный, Uвых=12В, Iном=3А, защита от КЗ, от перегрузки, от перегрева.	30.40	BYN	шт
K16500	SUP-10/12	176-264VAC/12 DC 10A, 9 каналов с клеммами, стабилизированный, импульсный, поканальная защита от КЗ, от перегрузки, от перегрева, индикация выходного напряжения	166.99	BYN	шт
K3167	БП-1А-М (12В 1А)	Блок питания БП- 1А включается в сеть 220В и обеспечивает стабилизированное низковольтное питание 12В для всех элементов системы. Блок питания БП-1А обеспечивает выходное напряжение 12В при токе нагрузки до 0,7А. Блок питания выполнен в пластмассовом корпусе, рассчитанным на настенное крепление с помощью 2 шурупов. Сетевой шнур с вилкой имеет длину 1,5м. Низковольтные клеммы размещены на нижней поверхности блока питания и имеют маркировку полярности. На нижней поверхности корпуса имеется светодиодный индикатор, который показывает наличие напряжения питания на выходе БП-1А. Габариты 75x60x121мм, масса 0,75Кг.	23.15	BYN	шт
K13181	БП-3А	220 В ± 15 В/12 В ± 0,2 В 1,4А. Пульсации 1 мВ (вых. 1,4 А). Возможность регулировки выходного напряжения. t+10°С до +40°С, относительная влажность воздуха до 80% Габариты 125*75*60мм. БП-3А предназначен для питания электро и радио- аппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 1,4 А.	31.33	BYN	шт
K192	БП-4А (12В 2,8А)	220 В ± 10 В/12 В ± 0,2 В 2,8А. Пульсации 1 мВ (вых. 2,8 А). Возможность регулировки выходного напряжения. Габариты 200*90*75мм. БП-4А предназначен для питания электро- и радио- аппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 2,8 А.	66.36	BYN	шт
K39791	БП-12-16А	Импульсный источник электропитания БП-12-16А-М предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 16А. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от+10 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-16АМ имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания. Габаритные размеры - 75 х 100 х 180 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K1935	БП-5А (5 А 12 В)	220 В ± 10 В/12 В ± 0,35 В 5А. Пульсации 5мВ, возможность регулировки выходного напряжения. Габариты 200*125*90. БП-5А предназначен для питания электро- и радио- аппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 5 А.	81.46	BYN	шт
K41650	AT-12/15W	Источник стабилизированного питания во влагозащитном корпусе (IP67) Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 1.5А (ном.). Рабочая температура: -10°С ~ + 40°С Габаритные размеры: 64 х 47.5 х 28 мм. Вес 150 г.	Цена по запросу	BYN	шт
K38419	AT-12/15	Источник вторичного электропитания стабилизированный, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 100...240 В, выходное напряжение постоянного тока 12,4...12.8 В, номинальный ток нагрузки 1,5 А, максимальный ток нагрузки 2 А, защита от короткого замыкания, температура эксплуатации +10...+40 °С, габаритные размеры 127х76х60 мм, пластиковый корпус.	Цена по запросу	BYN	шт
K36212	AT-12/30W	Источник питания стабилизированный импульсный малогабаритный, входное напряжение 100-240 В, выходное напряжение 12,0±0,2 В, номинальный выходной ток 3 А до (кратковременно до 3,5 А), защита от короткого замыкания и перегрузки, диапазон рабочих температур -10…+40 °С, IP67, 135x49x33 мм	24.84	BYN	шт
K37886	AT-12/50	Источник вторичного электропитания импульсный стабилизированный, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 100...240 В, выходное напряжение постоянного тока 12,4...12.8 В, номинальный ток нагрузки 5 А, максимальный ток нагрузки 5,5 А, защита от короткого замыкания, температура эксплуатации +10...+40°С, габаритные размеры 127х76х60 мм, пластиковый корпус	34.61	BYN	шт
K40064	AMPS-1218/25	Блок питания, 12В/25А, 18 выходов (защита на каждый выход 1А), Предназначен для обеспечения питания комплекса приборов системы CCTV видеонаблюдения: видеокамер, ИК-прожекторов и др. видеооборудования. Устройство выполняет преобразование переменного сетевого напряжения питания 220 V 50Гц в постоянное 12 V. Температурный режим работы -10 + 60. Габариты (ДхШхВ) - 310x200x70 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K33653	PR1616-12R	Блок питания на 16 каналов, U-вх= AC 130/220 В, U-вых= DC 12 В, 1.0 А на канал (суммарный ток 16 А). t= -10..+45 С, 2 вентилятора для охлаждения. 483x170x44 мм. для монтажа в 19" стойку, 1U. 3,1 кг.	625.99	BYN	шт
K24780	PR801-12D	Блок питания на 1 канал для монтажа в 19" стойку 1U, DC 12V, 8А, (без нагрузки до 17В не стабилизированный), 437x170x44мм	288.69	BYN	шт
K24781	PR801-12R	Блок питания на 1 канал DC 12V, 8А для монтажа в 19" стойку 1U. Аналог модели PR801-12D, но с регулятором напряжения	301.42	BYN	шт
K25217	PR816-12D	Блок питания на 16 каналов для монтажа в 19" стойку 1U, DC 12В, 0.5 А/канал, 437x170x44мм	424.50	BYN	шт
K21867	ИБПС-12-1	Блок питания наружного исполнения 220VAC/12VDC, 1А, Пульсар-телеком (РФ)	73.85	BYN	шт
K37725	DR-75-12	80-264VAC/12VDC 6,3A (76W), крепление на DIN рейку, размер 55.5x125.2x100, температура -10... +60□	105.69	BYN	шт
	Блоки питания 24В				
K42531	18W/12-24V/78AL	Блок питания Универсальный выход 12-24В. Универсальный вход ~100-240В; ±150-380В. Индикация работы двумя светодиодами. Автоматическая защита от перегрузок и КЗ. Номинальный выходной ток 3,0А - 1,5А. 101x59x29 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K19648	SKAT-VN.24/27AC	Источник переменного напряжения с номинальным переменным рабочим напряжением 24 или 27 В с суммарным током нагрузки не более 5,0 А. Источник обеспечивает индикацию наличия рабочего напряжения на выходе посредством встроенного светового инди-катора ВЫХОД.	103.27	BYN	шт
K13815	SUP-5/24	100-240VAC/24VAC 8 х 600мА выходы с предохранителями (5А макс.). Блок питания, трансформаторный, сумарный выходной ток I=5А, 8 каналов с клеммами, поканальная защита от КЗ, от перегрузки, от перегрева, индикация выходного напряжения, настенное крепление. Unex.	126.54	BYN	шт
K37066	SWP480830 (DC48V/40W)	100-240 AC/48 DC, 0.83А (40Вт макс.). подходит для IP03P, CA101VP, EP01. Штекер 2.1x5.5мм. Размер: 108x52x32мм (длина кабеля БП 120см + 180см). Рабочая температура: 0…55°С.	Цена по запросу	BYN	шт
K190	БП-2А-0,7	220 В ± 15 В/24 В ± 0,2 В 0,7А. Пульсации 10 мВ (вых. 0,7 А). Возможность регулировки выходного напряжения. t+5°С до +40°С, относительная влажность воздуха до 80% Габариты 125*75*60мм. БП-2А-0,7 предназначен для питания электро- и радио- аппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24 В, током не более 0,7 А.	30.14	BYN	шт
K17974	БП-24-2	220 В ± 15 В/24 В ± 1 В 1,5А, t +5°С до +40°С, относительная влажность воздуха до 80%. Габариты 125*75*60мм. БП-24-5 предназначен для питания электро- и радио- аппаратуры переменным напряжением 24 В, током не более 1,5А.	25.12	BYN	шт
K17990	БП-24-5	220 В ± 15 В/24 В ± 1,0 В 4А, t +5°С до +40°С, относительная влажность воздуха до 80%. Габариты 150*85*90мм. БП-24-5 предназначен для питания электро- и радио- аппаратуры переменным напряжением 24 В, током не более 4 А.	56.02	BYN	шт
K19140	БП-6А (24В стаб. 2,5А)	220 В ± 10 В/24 В ± 0,2 В 2,5А. Пульсации 5мВ, возможность регулировки выходного напряжения. БП-6А предназначен для питания электро- и радио- аппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24V, током не более 2,5А. Пластмассовый корпус с креплением на DIN-рейку.	80.24	BYN	шт
K41704	БП-5А	12 В стабилизированный, ток 5 А круглосуточно, трансформаторный, металлический корпус, t-раб.+5...+40°С, 200x125x90 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K42450	DA444-4	Блок питания 220VAC/24VAC, 8 каналов 4А каждый. Предохранитель каждого выхода рассчитан на 6,3А, исполнение - в стойку, габариты (Ширина х Высота х Глубина) - 478 х 89 х 248 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K42443	DA444-8	Блок питания 220VAC/24VAC, 8 каналов 2А каждый. Предохранитель каждого выхода рассчитан на 6,3А, исполнение - в стойку, габариты (Ширина х Высота х Глубина) - 478 х 89 х 248 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K13508	Power supply cord	Шнур питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K26834	PR816	Блок питания на 16 каналов для монтажа в 19" стойку 1U, 24V AC, 0.5 А/канал, 437x170x44мм	365.47	BYN	шт
K4410	ЯТП 0,25 220/24В	Понижающий трансформатор ~220В/~24В, 10А, с автоматическими выключателями на первичной и вторичной обмотках , в металлическом корпусе 180(В)х200(Ш)х150(Г), вес-5.6кг.	49.00	BYN	шт
K13305	ЯТП 0,63 220/24В	Блок питания (не бесперебойный), 24 В АС, номинальный ток 30 А, 16 каналов, автоматические выключатели на входе и на каждом выходном канале, компенсация потерь напряжения на длинных дистанциях (установка 28 В АС), 650x500x220 мм, IP54 (РБ)	197.54	BYN	шт
K25222	NES-150-24	Блок питания стабилизированный 24В; 6,0А; степень защиты IP20	90.70	BYN	шт
K33816	RPS-60-24	Блок питания стабилизированный 24В; 2,5А	46.99	BYN	шт
K26905	TOP-DPS24V10A4CH	Источник питания 24V AC/ 10A. 4 выхода (клеммы); каждый выход имеет индивидуальный предохранитель и светодиод состояния работы, входное напряжение 110V или 220V AC, 4.2 кг, металлический корпус, 250x215x94 мм.	261.36	BYN	шт
K39264	TOP-DPSAC24V20A	Источник питания 24V AC/ 20A, 18 выходов по 1.1А; каждый выход имеет индивидуальный светодиод состояния работы и предохранитель; защита от короткого замыкания, высокого напряжения; входное напряжение 220V AC, 6.5 кг, 480x210x65 мм (1.5U).	498.96	BYN	шт
	Блоки питания 48 В				

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K37930	ВИП300-220AC48TS	ВИП300-220AC48TS 240 Вт 48 В / 5 А. Входное напряжение 170-264 В, 50 Гц. Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения ±1%, при изменении тока нагрузки ±1%. Пульсация не более ±1%. Уровень ограничения выходного тока 110-130%. Уровень защиты от перенапряжения 110-130%. Напряжение развязки вход-выход 2500 В AC. КПД 84-89%. Потребляемая мощность, не более 400 ВА. Рабочий диапазон температуры -25..+55 °C. Уровень радиопомех СТБ ЕН 55014-1, ГОСТ Р 51527. Электробезопасность Класс I по ГОСТ 12.2.007. Степень защиты IP20. Наработка на отказ 50000 часов.	Цена по запросу	BYN	шт
K25393	SKAT-RLPS.48DC-10 RACK	Источник питания SKAT-RLPS.48DC-10 RACK предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, средств связи, телекоммуникационного оборудования с номинальным напряжением питания 48В DC.	1 045.41	BYN	шт
	Резервированные источники питания 12В				
K4862	HF100W-SB-13,8	Бесперебойный источник питания, Uвых=13.8В, Iвых=6А, 199x98x39мм	240.52	BYN	шт
K4863	HF40W-SB-13,8	Бесперебойный источник питания, Uвых=13.8В, Iвых=2.9А, 129x98x40мм	218.90	BYN	шт
K38504	UPS 75W BOX	Блок бесперебойного питания 75Вт, Входное напряжение - 100-240В; Выходное - 12В+/-15% (регулируемое). Выходной ток - 6А. Ток заряда - 700мА. Эффективность >85%. Защита от КЗ, перегрузки, переполюсовки и глубокого разряда АКБ. Место под АКБ 7Ач. Гарантия 2 года.	Цена по запросу	BYN	шт
K16202	SKAT-V.4	ИБП, вх 220В, вых 4 шт. U=11.8-13В I= 0.3А/вых 1шт. I=1.2А (при наличии АКБ), под 1 АКБ 4 Ач или 7Ач размеры 227x235x105, металл. корпус, масса (без АКБ) 2.7 кг, -10...+40	72.07	BYN	шт
K16203	SKAT-V.8	ИБП, вх 220В, вых 8 шт. U=12.4-16.5В (возможность регулировки), под 2 АКБ 7-12 Ач,размеры 317x318x106, металл. корпус, масса (без АКБ) 5 кг, -10...+40	239.99	BYN	шт
K32601	SKAT -V16 Rack	19",1U, 2 модуля, 16 выходов по 0,5 А или 8 выходов по 1 А. Плавная регулировка выходного напряжения, максимальный ток по всем выходам 6 А, внешние АКБ 2 шт. от 26 Ач; 2 информационных выхода о состоянии источника.	710.69	BYN	шт
K16204	SKAT-V.16	16 выходов по 0,5 А или 8 выходов по 1 А, максимальный ток по всем выходам 6 А, необходима установка 2 АКБ 26 Ач. Независимая регулировка выходного напряжения по каналам, фильтрация помех по каждому каналу, защита от КЗ и перегрузки по каждому каналу ИБП, вх 220В, под 2 АКБ 26 Ач,размеры 396x435x150, металл. корпус, масса (без АКБ) 9 кг, -10...+40	474.83	BYN	шт
K31068	SKAT-V.24x12VDC	24 выхода по 0,5А или 12 выходов по 1 А, необходима установка 2 АКБ 26Ач. Максимальный ток по всем выходам 9,5 А, Возможность расширения до 32 выходов (место под модуль PN-V.8). Независимая регулировка выходного напряжения по каналам, фильтрация помех по каждому каналу, защита от КЗ и перегрузки по каждому каналу.	692.48	BYN	шт
K16566	SKAT-V.32	ИБП, вх 220В, вых 32шт./0.5А или 16 шт./1А, U=12.2-15.2В (возможность регулировки), под 2 АКБ 40 Ач,размеры 460x438x192, металл. корпус, масса (без АКБ) 12 кг. Бастион (РФ)	942.92	BYN	шт
K26469	SKAT-V.32 RACK	32 выхода по 0,5 А или 16 выходов по 1 А. Плавная регулировка выходного напряжения; 5 информационных выходов о состоянии источника. Источник выполнен в корпусе высотой 2U и предназначен для установки в стойки или шкафы 19".	1 073.09	BYN	шт
K17119	СКАТ-1200У	12В, 6А, кратковременно и в режиме резерва до 6,5А, корпус под АКБ 17Ач защита АКБ от глубокого разряда, защита от переполюсовки и КЗ АКБ, защита нагрузки от аварии источника, самовосстанавливающаяся защита выхода от КЗ, холодный пуск.	255.62	BYN	шт
K38874	SKAT-V.12DC-24 исп.5000	12 В, 24 А, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ. Корпус под 2 АКБ 40 Ач. 5 информационных выходов о состоянии источника. Электронная зашита от перегрева, КЗ выхода и АКБ. Кнопка отключения нагрузки. Диапазон входного напряжения 170—250 В. Температура эксплуатации: 0 - 40 град; степень защиты - IP 20; Габариты: 460x438x192.	Цена по запросу	BYN	шт
K41859	СКАТ-1200И7	12 В, 5 А. Работа с 2-мя независимыми АКБ, 2 канала зарядки. Корпус под 2 АКБ 12 Ач, диапазон входного напряжения 150—250 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск. Температурный диапазон работы: -10 + 40. Габариты (ш х г х в) = 333 х 240 х 134 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K182	БИРП 12/1,6	Uвых=12В, Iвых=1,0А (до 1,6 в течение 3с), место под 1АКБ 7,2А*ч, 170x220x75мм	52.01	BYN	шт
K183	БИРП 12/2,0	Uвых=12В, Iвых=2,0А (до 2,5 в течении 20с), место под 1 АКБ 7,2А*ч, 250x220x90мм	Цена по запросу	BYN	шт
K187	БИРП 12/2,5 (14)	Uвых=12В, Iвых=2,5-2,7А, место под 2 АКБ 7А*ч, 320x220x85мм	118.86	BYN	шт
K40033	БИРП-12/2,5 (7)	Uвых=12В, Iвых=2,5А, место под АКБ 7А*ч, 170x220x80мм, IP30.	Цена по запросу	BYN	шт
K184	БИРП 12/4	Uвых=12В, Iвых=4-4,3А, место под 2 АКБ 7,2А*ч, 320x220x90мм	154.83	BYN	шт
K24414	БИРП 12/6,0-24 Ач	Uвых=12В, Iвых=6 - 7,0 А, емкость устанавливаемой АБ - 24 (12+12) Ач, 320 x 245 x 115 мм. Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 - IP 31.	168.73	BYN	шт
K42398	БИРП-12/10,0	Uвых=12В, Iвых=10 А, емкость устанавливаемой АБ - 24 (12+12) Ач, 320 x 225 x 92 мм. Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 - IP 30.	Цена по запросу	BYN	шт
K30426	Рапан-40	12В, 4А корпус под АКБ 7Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки.	56.05	BYN	шт
K29997	Рапан-20	Источник питания 12В, 2А, металлический корпус под АКБ 4,5 - 7Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки.	37.83	BYN	шт
K34567	ББП-20	Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 165...264 В, выходное напряжение постоянного тока 13.4...13.8 В, номинальный ток нагрузки 2 А, максимальный ток нагрузки 2.5 А, рекомендуемый аккумулятор 12 В/7 Ач, световая индикация режимов работы, габаритные размеры 164x167x72 мм, металлический корпус	Цена по запросу	BYN	шт
K34568	ББП-30 исп.1	Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 80...265 В, выходное напряжение постоянного тока 13.4...13.8 В, номинальный ток нагрузки 3 А, рекомендуемый аккумулятор 12 В/7 Ач, световая индикация режимов работы, электронная защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, габаритные размеры 240x170x80 мм, металлический корпус	Цена по запросу	BYN	шт
K37386	ББП-30 исп.2	Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 80...265 В, выходное напряжение постоянного тока 13.4...13.8 В, номинальный ток нагрузки 3 А, максимальный ток нагрузки 3,6А от аккумуляторовне более 30 сек, рекомендуемый аккумулятор 12 В 7 или 17 Ач, световая индикация режимов работы, электронная защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, габаритные размеры 288x298x78 мм, металлический корпус	Цена по запросу	BYN	шт
K38542	ББП-40	Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 165...264 В, выходное напряжение постоянного тока 13.1...13.5 В, номинальный ток нагрузки 4 А, максимальный ток нагрузки 4.5 А, рекомендуемый аккумулятор 12 В 7 Ач, световая индикация режимов работы, защита аккумулятора от глубокого разряда, габаритные размеры 164x167x72 мм, металлический корпус.	Цена по запросу	BYN	шт
K39760	ББП-40 исп.2	Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 165...264 В, выходное напряжение постоянного тока 13.4...13.8 В, номинальный ток нагрузки 4 А, рекомендуемый аккумулятор 12 В 17 Ач, световая индикация режимов работы, защита аккумулятора от глубокого разряда, габаритные размеры 288×298×78 мм, металлический корпус.	Цена по запросу	BYN	шт
K35263	ББП-50 исп.1	Блок бесперебойного питания, входное напряжение 80-265 В, выходное напряжение 13,6±0,2 В, номинальный выходной ток 5 А (кратковременно до 7 А), защита от короткого замыкания, перегрузки, глубокой разрядки АКБ, максимальный ток заряда АКБ 1,3 А, под АКБ 7 Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K35598	ББП-60	Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 165...264 В, выходное напряжение постоянного тока 13.4...13.8 В, номинальный ток нагрузки 6 А, максимальный ток нагрузки 6.5 А, рекомендуемый аккумулятор 12 В 7 Ач, световая индикация режимов работы, защита аккумулятора от глубокого разряда, габаритные размеры 164×169×72 мм, металлический корпус	Цена по запросу	BYN	шт
K35611	ББП-80 исп.1	Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 80...265 В, выходное напряжение постоянного тока 13.4...13.8 В, номинальный ток нагрузки 8 А, максимальный ток нагрузки 8.5 В, рекомендуемый аккумулятор 12 В/17 Ач, световая индикация режимов работы, электронная защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, габаритные размеры 288x298x79 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K37565	ББП-50 исп.2	Блок бесперебойного питания, входное напряжение 110...220 В, выходное напряжение 13,6±0,2 В, номинальный выходной ток 5 А (кратковременно до 5,6 А), защита от короткого замыкания, перегрузки, глубокой разрядки АКБ, максимальный ток заряда АКБ 1 А, под АКБ 17 Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K30512	SKAT-1200T исп.12/20	12В, 12А, и до 20А при наличии АКБ. Автоматика подогрева, регулируемый ток и напряжение заряда внешней АКБ емкостью 17 - 250Ач. Световая индикация и информационные выходы контроля технического состояния блока. Возможность использования в режимах зарядного устройства АКБ и источника резервного питания	611.91	BYN	шт
K30061	ББП-20 исп 1	Блок бесперебойного питания в пластиковом корпусе под АКБ 7 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 2A (ном.)Габаритные размеры: 170×160×77 мм. Вес 559 г.	Цена по запросу	BYN	шт
K3360	ББП-3/12	Uвых=12 В, Iвых=3А. место под 1 АКБ 18 А*ч, 395x325x105 мм	127.05	BYN	шт
K3361	ББП-7/12	Uвых=12 В, Iвых=7А. место под 1 АКБ 18 А*ч, 395x325x105 мм	215.68	BYN	шт
K18103	ББП-3/12(У)	Блок бесперебойного питания, два независимых выхода 12 В, Iном.=3 А, RS-485, под АКБ 18 А/ч	192.81	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К18104	ББП-7/12(У)	Блок бесперебойного питания, два независимых выхода 12 В, Iном.=7 А, Iмакс.=10 А, RS-485. Под внешний АКБ до 65 А/ч.	385.53	BYN	шт
К21622	ИРПА 124.01/0-3	Резервированный импульсный источник питания для ОПС, систем видеонаблюдения и контроля доступа. Uпит = 165-255 В, 50 Гц, Uвых = 12 В, Iнагр = 3 А; максимальный ток - 6 А максимальный ток заряда АКБ 0,7 А. 12 В, 3 А, корпус "0" размер отсека для АКБ (не более 9А*ч) – 100*150*70мм;	89.02	BYN	шт
К8173	ИРПА 124.01/1-6	Uвых=12 В, Iвых= 6 А (без АКБ) или 12 А (с АКБ). Место под одну АКБ 17Ач или 2 АКБ по 7Ач, Размеры места под АКБ: 185*90*180 мм (ДхШхВ).	162.98	BYN	шт
К8574	ИРПА 124.01/2-6	Uвых=12 В, Iвых= 6 А (без АКБ) или 12 А (с АКБ). Место под две АКБ до 20Ач, Размеры места под АКБ: 200х175х145 мм (ДхШхВ).	174.14	BYN	шт
К8575	ИРПА 124.01/3-6	Uвых=12 В, Iвых= 6 А (без АКБ) или 12 А (с АКБ). Место под две АКБ до 40Ач, Размеры каждого места: 210х175х175 мм (ДхШхВ).	185.65	BYN	шт
К8576	ИРПА 124.01/4-6	Uвых=12 В, Iвых= 6 А (без АКБ) или 12 А (с АКБ). Место под 2 АКБ 65А*ч, 400х190х525 мм (ДхШхВ).	214.95	BYN	шт
К2274	РИП-12 исп. 01 (РИП-12-3/17М1)	Резервируемый источник питания с микропроцессорным управлением, 12В, 3А (10 мин-4А, 2 мин-8А), световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумуляторов 17 А*ч и внешних до 34 А*ч, защита от переразряда. Крышка под замок. Uпит.=187-242 В, габариты = 255х310х85 мм	127.84	BYN	шт
К38590	РИП-12 исп. 03 (РИП-12-1/7М2)	Резервированный источник питания, входное напряжение 187...242 В, выходное напряжение 13...14,2 В, номинальный ток нагрузки 1 А, максимальный ток нагрузки 1,3 А (до 10 минут), под аккумулятор 12 В 7 Ач, световая индикация режимов работы, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP30, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 220х200х80 мм	Цена по запросу	BYN	шт
К14271	РИП-12 исп. 04 (РИП-12-2/7М2)	Резервированный источник питания, входное напряжение 175...250 В, выходное напряжение 13...14,2 В, номинальный ток нагрузки 2 А, максимальный ток нагрузки 3 А (до 10 минут), под аккумулятор 12 В 7 Ач или 12 В 4,5 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, диагностический выход "Переход на резервное питание" типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP20, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 220х280х80 мм	101.59	BYN	шт
К4909	РИП-12 исп. 05 (РИП-12-8/17М1)	Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 13...14,2 В, номинальный ток нагрузки 8 А, максимальный ток нагрузки 10 А (до 10 минут), под аккумулятор 12 В 17 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, диагностический выход "Переход на резервное питание" типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 255х310х95 мм, возможность подключения бокса на два аккумулятора 12 В 17 А/ч (Бокс-12 исп.0)	189.75	BYN	шт
К23210	РИП-12 исп. 06 (РИП-12-6/80М3-Р)	Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 13...14,2 В, номинальный ток нагрузки 6 А, максимальный ток нагрузки 8 А (до 10 минут), под два аккумулятора 12 В 26 Ач или 12 В 40 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, три оптоэлектронных диагностических выхода, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP30, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 450х400х210 мм	242.35	BYN	шт
К33483	РИП-12 исп.02 (РИП-12-2/7М1)	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 12 В, 2 А (10 мин-3 А, 2 мин-5 А), световая и звуковая индикация режимов, емкость 7 Ач (без аккумулятора), защита от переразряда. Крышка под замок	104.90	BYN	шт
К32547	РИП-12 исп. 15 (РИП-12-3/17М1-Р)	Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 13...14,2 В, номинальный ток нагрузки 3 А, максимальный ток нагрузки 4 А (до 10 минут), под аккумулятор 12 В 17 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, три оптоэлектронных диагностических выхода, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP30, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 255х310х95 мм, возможность подключения бокса на два аккумулятора 12 В 17 А/ч (Бокс-12 исп.01)	147.90	BYN	шт
К38842	РИП-12 исп.11 (РИП-12-1/7П2)	Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 13...14,2 В, номинальный ток нагрузки 1 А, максимальный ток нагрузки 1,5 А (до 10 минут), под аккумулятор 12 В 7 Ач, световая индикация режимов работы, диагностический выход "Переход на резервное питание" типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP30, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 165х211х90 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
К13625	РИП-12 ИСП.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)	Резервируемый источник питания, 12 В, 3 А (2 мин-4 А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки АКБ 18 А*ч. Выдача извещений о неисправности через оптореле (max 80 В, 100 мА).	173.35	BYN	шт
К37131	РИП-12 исп. 16 (РИП-12-3/17П1-Р)	Резервируемый источник питания, Uпит.=150 - 250В, Uвых при питании от сети 13,6±0,6, Uвых при питании от АБ 10...13,6, Номинальный выходной ток, 3А , Максимальный выходной ток, 4А (2 мин), габариты = 230х320х110. Емкость дополнительных АБ, А*ч 34 (12В, 17Ач – 2шт.) устанавливаются в Бокс-12/34М4-Р (Бокс-12 исп.01).	Цена по запросу	BYN	шт
К37019	РИП-12 исп. 17 (РИП-12-8/17М1-Р)	Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 13...14,2 В, номинальный ток нагрузки 8 А, максимальный ток нагрузки 10 А (до 10 минут), под аккумулятор 12 В 17 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, три оптоэлектронных диагностических выхода, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP30, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 255х310х95 мм, возможность подключения бокса на два аккумулятора 12 В 17 А/ч (Бокс-12 исп.01)	Цена по запросу	BYN	шт
К31381	РИП-12 исп. 51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)	Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 13...14,2 В, номинальный ток нагрузки 3 А, максимальный ток нагрузки 4 А (до 10 минут), под аккумулятор 12 В 17 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", емкость буфера событий - 29 событий, программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP30, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 230х320х110 мм	159.97	BYN	шт
К23387	РИП-12 исп.12 (РИП-12-2/7М1-Р, РИП-12 исп.02П)	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 12 В, 2 А (10 мин-3 А), , емкость 7 Ач (без аккумулятора). Крышка под замок. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности"	123.42	BYN	шт
К32673	РИП-12В-2А-7Ач RS (РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS))	Резервированный источник питания, 12 В, 2 А (10 мин-2,5 А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумулятора 7 Ач, защита от переразряда. Пластмассовый корпус. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности"	95.42	BYN	шт
К6193	МКС РИП	Модуль контроля состояния резервных источников питания. 3 реле: контроль выходного напряжения РИП, контроль напряжения на АКБ, контроль напряжения сети.	21.68	BYN	шт
К37703	РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)	Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 13...14,2 В, номинальный ток нагрузки 6 А, максимальный ток нагрузки 8 А (до 10 минут), под два аккумулятора 12 В 40 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", емкость буфера событий - 95 событий, программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP30, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 450х400х210 мм	Цена по запросу	BYN	шт
К2490	СКАТ-1200М	12 В, 3 А, металлопластиковый корпус под АКБ 7—12 Ач, диапазон входного напряжения 170—250 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора, информационный выход «Пропадание сети», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск	Цена по запросу	BYN	шт
К38024	ST-AC030PS	12 VDC/ 3А; 220 VAC; бесперебойный, 110х80х37 мм, для установки в корпус контроллеров, температура -20…+50С, Поддержка аккумуляторных батарей, Защита от превышения выходного напряжения, Защита от короткого замыкания, Защита батареи от глубокого разряда	Цена по запросу	BYN	шт
К37136	ST-PS103B	12 VDC/ 3 А; 220 VAC; бесперебойный, корпус 163х203х74 мм (место для аккумулятора 7 Ач)	Цена по запросу	BYN	шт
К36871	ББП-100 исп.2	Источник бесперебойного питания. Выходное напряжение 13.4±0.4В. Максимальный ток на выходе 10А. Вес нетто 2.6кг. Габаритные размеры 495х285х85мм. Емкость АКБ 17/18Ач (2шт). Максимальная потребляемая мощность 220ВА.	Цена по запросу	BYN	шт
К30336	УЭ-1	Блок резервированного электропитания трансф.под АКБ 12В/1,3Ач, U-вых.12В, I-вых.0,3 А, IP41, 105х55х122мм.	38.92	BYN	шт
К36484	СКАТ-1200У2	Резервированный источник питания, входное напряжение 170...250 В, выходное напряжение 13,2...13,95 В, номинальный ток нагрузки 10 А, максимальный ток нагрузки 11 А (до 5 сек), под один или два аккумулятора 12 В 12...26 Ач, световая индикация режимов работы, диагностические выходы типа "сухой контакт", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 425х395х155 мм	Цена по запросу	BYN	шт
К38122	ИПС-12/2	Резервированный сетевой источник питания 13,6 В/2,2А. Место под аккумулятор 7Ач либо 18Ач. Выходное напряжение при питании от АКБ - 10 -14,4 В. Предназначен для питания внешних выносных модулейи других устройств, не имеющих собственного источника питания и выдачи сообщений о текущем состоянии и режиме работы на базовый блок управления ПКП.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К36487	SKAT-V.12DC-18 исп.5000	Резервированный источник питания, входное напряжение 170...250 В, выходное напряжение 13...13,7 В, номинальный ток нагрузки 18 А, максимальный ток нагрузки 20 А, под два аккумулятора аккумулятор 12 В 26 Ач, световая индикация режимов работы, диагностические выходы типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, диапазон рабочих температур 0...+40°С, габаритные размеры 458х535,5х192 мм	827.64	BYN	шт
К36485	СКАТ-1200Д (ИСП. 2)	12В 5А. Работа с 2-мя независимыми АКБ, 2 канала зарядки. Корпус под 2 АКБ 17 Ач, диапазон входного напряжения 150—250 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск, световая индикация режимов работы, диагностические выходы "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, габаритные размеры 217х295х176 мм	Цена по запросу	BYN	шт
	Резервированные источники питания 24В, 48В				
К33749	СКАТ-2400И7	24В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, корпус под 2 АКБ 12Ач. Выход, защита выхода от прегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.	276.68	BYN	шт
К32893	SKAT -V.24DC-18 исп. 5000	24В, 18А, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ.Корпус под 2 АКБ 40 Ач; 5 информационных выходов о состоянии источника. Электронная зашита от перегрева, КЗ выхода и АКБ. Кнопка отключения нагрузки. Возможность каскадирования источников для увеличения выходного тока или напряжения. Диапазон входного напряжения 170-250В	822.03	BYN	шт
К34106	SKAT-PoE.48DC-60VA	ИБП, питание инжекторов и другой (PoE) нагрузки стабилизированным напряжением - 48 В, 1 А, электронная защита нагрузки от токовой перегрузки и короткого замыкания, электронная защита от аварийного повышения напряжения на выходе, защита АКБ от глубокого разряда и короткого замыкания Работает от 2 АКБ 12 Ач	190.15	BYN	шт
К34983	SKAT-RLPS.48DC-3,0	48 В, 3 А и до 10 А при наличии АКБ (АКБ в буфере). Для построения систем питания удаленных объектов совместно с преобразователями напряжения. Решение для небольших периметров (3—5 уличных камер и т. п.). Длительный режим резерва. Использовать с внешними АКБ 17—250 Ач (4 шт.). Световая индикация и информационные выходы контроля технического состояния блока. Настольное исполнение, возможность монтажа в 19" стойку	350.37	BYN	шт
К33103	SKAT-RLPS.48DC-500VA	48 В, 9А. Для построения систем питания удаленных объектов совместно с преобразователями напряжения. Максимальная мощность 500 ВА. Защита выходов от перенапряжения, защита АКБ, релейные выходы о состоянии сети и АКБ, АКБ-до 17Ач(4шт)	Цена по запросу	BYN	шт
К20669	SKAT-RLPS.48/36DC-500VA	Источник вторичного электропитания резервированный, предназначен для работы в системах распределенного электропитания с напряжением в линии 48В (9А) или 36В (6А). Защита от глубокого разряда. Кол-вл АКБ 4 шт. (до 17Ач), 465*435*195	Цена по запросу	BYN	шт
К185	БИРП 24/2,5	Uвых=24В, Iвых=2,5-2,7А, место под 2 АКБ 12А*ч, 320х245х115мм	202.89	BYN	шт
К41634	БИРП-24/2,5 Т	Uвых = 24В, Iвых = 2,5А. Место под 2 термостата с АКБ 12В 12Ач. Габариты (мм) 525 х 300 х 215.	Цена по запросу	BYN	шт
К186	БИРП 24/4	Uвых=24В, Iвых=4,0; 5А кратк. в течении 1 мит место под 2 АКБ 12*ч, Габариты - 320х250х115мм.	205.88	BYN	шт
К40696	БИРП-24/6,0	Uвых=24В, Iвых=5,5 А; 6А кратк. в течении 1 мин; место под 2 АКБ 12*ч, Габариты - 320х225х115мм.	Цена по запросу	BYN	шт
К36692	СКАТ 2400И7	Резервированный источник питания, входное напряжение 175...245 В, выходное напряжение 20...28 В, номинальный ток нагрузки 4.5 А, максимальный ток нагрузки 5 А (до 5 сек), под два аккумулятора 12 В 7(12) Ач, световая индикация режимов работы, диагностические выходы типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 333х240х134 мм	275.67	BYN	шт
К3362	ББП-3/24	Uвых=24 В, Iвых=3А. место под 2 АКБ 18 А*ч, 395х325х105 мм	215.67	BYN	шт
К18105	ББП-3/24(У)	Блок бесперебойного питания, два независимых выхода 24 В, Iном.=3 А, Iмакс.=5 А, RS-485, 395х325х105 мм. Под АКБ17 А/ч или внешний АКБ до 65 А/ч.	449.41	BYN	шт
К38922	ББП-10/24	Блок бесперебойного питания ББП-10/24. Номинальное напряжение питания - 187-242В, 50-60Гц. Потребляемая мощность, ВА, не болеее - 100ВА. Количество выходных каналов для подключения нагрузки - 2, Номинальное выходное напряжение - 24В. Отклонение выходного напряжения - +5%. Рабочий выходной ток (суммарно по двум каналам) - 10А. Пиковое значение выходного тока - 12А, Напряжение подключаемой аккумуляторной батареи - 24В (2 батареи 12В). Возможная емкость аккумуляторной батареи - от 7 до 40 А/ч. Максимальный ток заряда аккумулятора - 2,5А. Величина пульсаций выходного напряжения, мВ, не более - 80, Габаритные размеры блока питания, мм, не более - 400 х 320 х 210.	Цена по запросу	BYN	шт
К8074	ИРПА 124/1-3	Uвых=24 В, Iвых=3 А (без АКБ) или 6 А (с АКБ). Место под 2 АКБ 7А*ч, 330х95х255 мм (ДхШхВ).	162.98	BYN	шт
К6878	ИРПА 124/2-3	Uвых=24 В, Iвых=3 А (без АКБ) или 6 А (с АКБ). Место под 2 АКБ 28А*ч, 310х155х370 мм (ДхШхВ).	174.14	BYN	шт
К8578	ИРПА 124/3-3	Uвых=24 В, Iвых=3 А (без АКБ) или 6 А (с АКБ). Место под 2 АКБ 45А*ч, 320х190х400 мм (ДхШхВ).	194.08	BYN	шт
К8577	ИРПА 124/2-6	Uвых=24 В, Iвых=6 А (без АКБ) или 12 А (с АКБ). Место под 2 АКБ 18А*ч, 310х155х370 мм (ДхШхВ).	341.45	BYN	шт
К8579	ИРПА 124/3-6	Uвых=24 В, Iвых=6 А (без АКБ) или 12 А (с АКБ). Место под 2 АКБ 45А*ч, 320х190х400 мм (ДхШхВ).	351.43	BYN	шт
К8581	ИРПА 124/4-6	Uвых=24 В, Iвых=6 А (без АКБ) или 12 А (с АКБ). Место под 2 АКБ 65А*ч, 400х190х525 мм (ДхШхВ).	364.40	BYN	шт
К6965	ИРПА 124/2-12	Uвых=24 В, Iвых=12 А (без АКБ) или 20 А (с АКБ). Место под 2 АКБ 18А*ч, 310х155х370 мм (ДхШхВ).	370.25	BYN	шт
К8030	ИРПА 124/3-12	Uвых=24 В, Iвых=12 А (без АКБ) или 20 А (с АКБ). Место под 2 АКБ 45А*ч, 320х190х400 мм (ДхШхВ).	380.26	BYN	шт
К8580	ИРПА 124/4-12	Uвых=24 В, Iвых=12 А (без АКБ) или 20 А (с АКБ). Место под 2 АКБ 65А*ч, 400х190х525 мм (ДхШхВ).	406.91	BYN	шт
К2275	РИП-24 исп. 01	Резервируемый источник питания, Uпит.=187-250В, Uвых=20-27В (АКБ 2х7А*ч), Iвых=3А, габариты = 340х270х95 мм	153.29	BYN	шт
К22661	РИП-24 исп. 01 (РИП-24-3/7М4)	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24 В, ном. - 3 А (макс - 4 А), , емкость 2х7 Ач (без аккумулятора). Крышка под замок. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности"	164.62	BYN	шт
К9148	РИП-24 исп. 04 (РИП-24-1/4М2)	Резервируемый источник питания, Uпит.=187-250В, Uвых=20-27В (АКБ 2х4,5А*ч), Iвых=1А, габариты = 200х220х80 мм	101.59	BYN	шт
К23390	РИП-24 исп. 06 (РИП-24-4/40М3-Р)	Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 26.6...27,8 В, номинальный ток нагрузки 4 А, максимальный ток нагрузки 5 А (до 10 минут), под два аккумулятора 12 В 26 Ач или 12 В 40 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, три оптоэлектронных диагностических выхода, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP30, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 450×400×210 мм	241.40	BYN	шт
К33166	РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р, РИП-24 исп.01П)	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24 В, 3 А (10 мин-4 А), , емкость 2х7 Ач (без аккумулятора). Крышка под замок. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности"	165.57	BYN	шт
К23388	РИП-24 исп.12 (РИП-24-1/7М4-Р, РИП-24 исп.02П)	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24 В, 1 А (10 мин-1,5 А), , емкость 2х7 Ач (без аккумулятора). Крышка под замок. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности"	137.72	BYN	шт
К33200	РИП-24 исп.50	Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 26.6...27,8 В, номинальный ток нагрузки 2 А, максимальный ток нагрузки 2.5 А (до 10 минут), под два аккумулятора 12 В 7 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP30, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 340х270х100 мм	196.95	BYN	шт
К31948	РИП-24 исп.51	Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 26.6...27,8 В, номинальный ток нагрузки 2 А, максимальный ток нагрузки 2.5 А (до 10 минут), под два аккумулятора 12 В 7 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP30, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 230×320×110 мм	165.44	BYN	шт
К38665	РИП-24 исп. 56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)	Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 26.4...27.6 В, номинальный ток нагрузки 4 А, максимальный ток нагрузки 5 А (до 10 минут), под два аккумулятора 12 В 40 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", емкость буфера событий - 95 событий, программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP30, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 450х400х210 мм	Цена по запросу	BYN	шт
К37701	2866611 TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5	Источники бесперебойного питания со встроенным блоком питания, 5 А, вместе с компонентами MINI-BAT/24/DC/1.3 AH, QUINT-BAT/24DC 3,4AH, 7,2AH или 12 AH	466.60	BYN	шт
К39970	PS2405G 19"	Источник бесперебойного питания постоянного тока в стойку 19". Uвх 176 - 264В, Uвых 24 В DC/5А, предусмотрен специальный отсек для АБ с емкостью 44 А*ч. Оснащен разъемом для подключения сетевого кабеля; индикаторами уровня напряжения; клеммной колодкой для подключения нагрузки; автоматикой для отключения АБ и электросети. Габариты В*Ш*Г: 88х482х315 мм	748.35	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K40291	PS4805G 19	ИБП 220VAC/48VDC для обеспечения непрерывного электроснабжения оборудования с потреблением тока до 5 А, требовательного к качеству электросети: приборов видеонаблюдения и контроля доступа; охранных и пожарных систем сигнализации; аппаратуры для передачи данных (коммутаторов, маршрутизаторов и т. д.). Внешние АКБ Габариты (ВхШхГ) мм - 88х482х315 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K35700	PS4810G	Источник бесперебойного питания (Uвх 176-264В, Uвых 42-55,6/10А, напольный, габариты В*Ш*Г: 304*207*465мм, место под батареи на 7-18 Ач (4 шт); кабели питания в комплекте, IP30	1 282.84	BYN	шт
K40290	PS4810G 19	ИБП 220VAC/48VDC для обеспечения непрерывного электроснабжения оборудования с потреблением тока до 10 А, требовательного к качеству электросети: приборов видеонаблюдения и контроля доступа; охранных и пожарных систем сигнализации; аппаратуры для передачи данных (коммутаторов, маршрутизаторов и т. д.). Внешние АКБ до 4х 100Ач. Габариты (ВхШхГ) мм - 88х482х315 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
	Источники питания "Уличные"				
K37772	SKAT-SOLAR.12DC-5,0 исп.5	12 В, 5,5 А. Встроенная АКБ 7 Ач, автономный источник питания на солнечной энергии. Уличное исполнение, класс защиты IP56. Управление выходом от внешнего датчика движения или кнопки с регулируемой задержкой выключения. Режим работы день/ночь. Источник со встроенной АКБ предназначен для обеспечения бесперебойного питания светильников и других потребителей с номинальным напряжением 12 В и током потребления до 5,5 А энергией, запасенной в дневное время, от солнечной батареи SOLAR.BATTERY-12DC-0,7. Комплект поставки: источник бесперебойного питания, встроенная АКБ 12 В, 7 Ач, панель солнечных батарей SOLAR.BATTERY-12DC-0,7. Кронштейн крепления панели солнечной батареи.	Цена по запросу	BYN	шт
K11457	СКАТ-1200 исп.5	12В 4А (без учета тока на обогрев АКБ) уличное исполнение, IP65, от -40...+50 град., место под АКБ с термостатом 7А*ч - 1шт или без термостата 12А*ч. Термостат в комплект не входит. Uвх=170...250В	322.18	BYN	шт
K35013	СКАТ-1200 исп.6	12В 4А (без учета тока на обогрев АКБ) уличное исполнение, IP65, от -40...+50 град., место под АКБ с термостатом 7А*ч - 1шт или без термостата 12А*ч. Термостат в комплект не входит. Uвх=170...250В	416.88	BYN	шт
K13875	СКАТ-2400 исп.5	24В, 4А (без учета тока на подогрев АКБ) уличное исполнение, корпус под 2шт. АКБ 7Ач, класс защиты IP56, температурный диапазон: - 40...+50°С	463.42	BYN	шт
K35683	СКАТ-2400М	24В, 4А (без учета тока на подогрев АКБ) уличное исполнение, корпус под 2шт. АКБ 7Ач, класс защиты IP56, температурный диапазон: - 40...+50°С24 В, 1,5 А. Корпус под 2 АКБ 12 В 4,5 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ 53325-2012: 3 индикатора и информационный выход «Переход на резерв», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита нагрузки от аварии источника, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, «холодный пуск».	123.01	BYN	шт
K25216	SKAT-V.12DC-18 исп.5	12В, 18А, уличное исполнение, класс защиты IP 56, вандалоустойчивый пластиковый корпус, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ. АКБ - внешние от 26 до 100 Ач; 5 информационных выходов о состоянии источника.	1 117.88	BYN	шт
K11417	SKAT-V.24/220AC	Блок питания бесперебойный для систем видеонаблюдения. Выходное переменное напряжение 220 и 24В, 50Гц, суммарно 150ВА. Корпус под 2 АКБ 7Ач либо12Ач, без термостата для АКБ. Уличное исполнение IP56.	554.64	BYN	шт
K41023	SKAT-V.12DC-4 ICE	12 В 4 А. ИБП для эксплуатации в условиях крайнего севера. Рабочий температурный диапазон от -62 °С до +50 °С, встроенный подогрев АКБ, температурная компенсация заряда, ограничение тока заряда АКБ, задаваемое пользователем, электронная защита выходов от перегрузки по току и КЗ, релейные выходы «Переход на резерв» и «Разряд АКБ»	Цена по запросу	BYN	шт
K27982	SKAT-V.12/(5-9)DC-25VA исп.5	ИБП регулируемый выход 5 | 7,5 | 9 | 12 В, IP56, подогрев АКБ(не нужен термостат), место под АКБ 7Ач	214.31	BYN	шт
K38723	SKAT-V.24DC-18 исп.5M	24 В, 18 А, уличное исполнение, класс защиты IP65, металлический корпус, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ. АКБ — внешние, 2 шт. от 17 до 250 Ач, 5 информационных выходов о состоянии источника. Электронная защита от перегрева, КЗ выхода и АКБ. Кнопка отключения нагрузки. Диапазон входного напряжения 170—250 В. Рабочий температурный диапазон от - 40°С до + 50°С. Мембранный кабельный ввод, замки на дверце.	Цена по запросу	BYN	шт
K11416	SKAT-VN.24/27AC исп.5	Сетевой (не бесперебойный) источник питания. Выходное переменное напряжение 24 В или 27 В, 50 Гц. 5 выходов, ток каждого выхода 1А. Защита выходов от КЗ "PolySwitch", световая индикация по каждому каналу. Возможность объединения каналов до 5 А Уличное исполнение, класс защиты IP 56. Рабочий температурный диапазон от - 40°С до + 50°С.	200.37	BYN	шт
K26022	SKAT-RLPS.48DC-10 исп.5	Источник питания SKAT-RLPS.48DC-10 исп.5 предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, средств связи, телекоммуникационного оборудования и других потребителей с номинальным напряжением питания 48В постоянного тока. Кроме того, источник может использоваться в качестве зарядного устройства для свинцово-кислотных АКБ номинальным напряжением 48В и емкостью 12-120А/ч*.	1 129.60	BYN	шт
K20363	Краб-220	Узел крепления уличных блоков к вертикальным столбам с поперечным сечением до 220 мм. Монтаж блоков массой до 12 кг .	Цена по запросу	BYN	шт
K24318	БП-12-1А-Г	Источник электропитания БП-12-1А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 1А. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -30° С до +40° С. Класс защиты от пыли и влаги – IP 65.	45.14	BYN	шт
K24319	БП-3А-Г (БП-3А-У)	12 В стабилизированный, ток 3 А круглосуточно, импульсный, уличный, пластиковый корпус, IP56, t-раб.-30...+40°С, 130x85x50 мм	32.34	BYN	шт
K24320	БП-5А-Г	Источник электропитания БП-5А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 5А.	59.64	BYN	шт
K30912	Стабилизированный блок питания Янтарь 12/30	220VAC-12VDC/3A Источник вторичного электропитания во влагозащищенном корпусе, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 110...240 В, выходное напряжение постоянного тока 12 В, номинальный ток нагрузки 3 А, степень защиты оболочкой IP67, диапазон рабочих температур -20...+50°С, габаритные размеры 202×30×20 мм	36.44	BYN	шт
K15947	Моллюск 12/1,5	12В, 1,5А. Расширенный сетевой диапазон 90-250В, габариты 50х50х25 мм, скругленные края Ø 55мм, защита выхода от КЗ и перегрузки, прочность изоляции 3 кВ, отверстия для крепления, корпус IP67	20.10	BYN	шт
K38204	Моллюск-12/3	12 В, 3 А. Расширенный сетевой диапазон 90—250 В, габариты 135х50х35 мм, защита выхода от КЗ и перегрузки, прочность изоляции 3 кВ, проушины для крепления, корпус IP67. Обновление модели: Белый корпус, светодиодная индикация	34.07	BYN	шт
K24749	БПГ-36Вт	100÷240VAC (94÷264В макс)/ 12÷24 VDC: 12V - 3А; 24V - 1.5А. Выходная мощность 36W. t -30°С до +50°С. Тип защиты от КЗ, перегрузки, перегрева - автоматическая. Степень защиты IP 66. Габариты 209x110x84мм. Тахион (РФ).	159.87	BYN	шт
K24750	БПГ-75Вт	100÷240VAC (94÷264В макс)/ 12÷24 VDC: 12V - 6,25А; 24V - 3,15А. Выходная мощность 75W. t -30°С до +50°С. Тип защиты от КЗ, перегрузки, перегрева - автоматическая. Степень защиты IP 66. Габариты 240x191x107 мм. Тахион (РФ).	226.97	BYN	шт
K24751	БПУ-1-220AC-24VAC/5,0A	220AC/24VAC 5,0A, t -60°С до +50°С. Степень защиты IP 66. Блок питания уличный для поворотных камерГабариты 200x200x80 мм. Тахион (РФ)	360.18	BYN	шт
K30922	БПУ-3-220AC-24VAC/10,0A	220AC/24VAC 10,0A, t -60°С до + 50°С. Блок питания уличный для поворотных камер. Степень защиты IP 66. Габариты 300x200x120 мм. Тахион (РФ)	610.45	BYN	шт
K30616	БП-18Вт	100-240 VAC ±10%,/ 12-24 VDC. Выходной ток - 12В: 1,5А, 24В: 0,75А; t -25°С до +50°С; Габаритные размеры - 155x67x45 мм. Блок выполнен в пластмассовом корпусе.	72.42	BYN	шт
K31861	БП-220VAC-24VAC/5A	220VAC/24VAC 5,0A. -60...+50. Блок питания без корпуса, предназначен для питания купольных поворотных видеокамер переменным напряжением.	163.92	BYN	шт
K40289	ИБПУ-60Вт	Источник бесперебойного питания уличный ИБПУ-60Вт, предназначен для обеспечения бесперебойного питания видеокамер или другого электронного оборудования постоянным напряжением 14,1В (при работе от сети) и 10,2÷13,8В (при работе от аккумуляторной батареи(АКБ). Тахион (РФ)	Цена по запросу	BYN	шт
K41875	Комплект крепления ИБПУ на опору	Комплект крепления источника бесперебойного питания ИБПУ на круглую опору диаметром от 40 до 190 мм или квадратную опору размером от 50 до 150 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K40454	HLG-100H-48B	Блок питания 220VAC/48VDC, I=2A. Диапазон допустимых напряжений: 43-53В, I = 2А, IP67, Температурный режим работы -40+60 град. Габариты (ДхШхВ) мм - 220x68x38,8.	Цена по запросу	BYN	шт
K13849	WCS1-4	Источник эл. питания 100, 120, 230В/24, 26, 28В(АС); 4А, 100 ВА; уличное исполнение IP66, -45,56° ... +50° С	529.84	BYN	шт
K20279	WCS4-20B (WCS4-20)	Блок питания уличный, 4 вых, U=24В или 28В переменного тока, Iвых. сумм=20А, IP66, индикация каналов, предохранитель на канал,, - 46...+50	1 599.52	BYN	шт
K37501	БП 12-4-2,5	110-260VAC/12VDC 2,5 А, t: -40…+40°С, IP67, 180x85x80 мм. Блок питания уличный стабилизированный.	163.63	BYN	шт
K37500	БП 12-4-1,25	110-260VAC/12VDC 1,25 А, t: -40…+40°С, IP67, 100x60x30 мм. Блок питания уличный стабилизированный.	153.51	BYN	шт
K36534	12/2У1	Импульсный, 12В, 2А, под АКБ 12В/1.2Ач, кратковременно до 2.5А, IP56, t-раб.-25...+40, 165x135x84	Цена по запросу	BYN	шт
K32224	БП 12-4-3,7	110-260VAC/12VDC 3,5 А, t: -40…+40°С, IP67, 115x80x50мм. Блок питания уличный стабилизированный.	180.33	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K42483	БПР-12-1.0	Блок бесперебойного питания для . Входное напряжение 187...242 В. Входное напряжение резервное12В (АКБ). Максимальная сила тока потребления от сети 220 В 0,15 А Номинальное выходное напряжение12 В. Максимальная сила тока нагрузки1,0 А. Колличество коммутируемых (транзитных) цепей 5. Габаритные размеры254х246х124 мм. Масса брутто2 кг. Количество гермовводов PG9 (для кабеля диаметром 4,5...8 мм) 2 шт. Количество гермовводов PG11 (для кабеля диаметром 6...10,5 мм) 2шт. Степень защиты корпуса IP-55. Предназначены для обеспечения бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации или других потребителей стабилизированным напряжением постоянного тока.	Цена по запросу	BYN	шт
	Источники питания на DIN- рейку				
K39466	PS-12120/I	Промышленный блок питания. DC12V, 10A (120W). Диапазон входных напряжений: AC100-240V. КПД: 80%. Регулировка выходного напряжения в диапазоне 11-13V. Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки. Конвекционное охлаждение. Монтаж на DIN-рейку или стену. Размеры (ШхВхГ): 75x110x121мм. Рабочая температура: -40...+50°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K38479	12W/12-24V/DIN	Универсальный вход 100-240В. Выход DC 12В - 24В/1-0,5А, регулируемый. Автоматическая защита от перегрузок и КЗ Корпус с фиксатором на DIN-рейку.	Цена по запросу	BYN	шт
K38480	36W/12-24V/DIN	Универсальный вход 96-240В. Выход DC 12В - 24В/3-1,5А, регулируемый. Автоматическая защита от перегрузок и КЗ Корпус с фиксатором на DIN-рейку.	Цена по запросу	BYN	шт
K38481	50W/12-24V/DIN	Блок питания, Универсальный вход 96-240В. Выход DC 12В - 24В/3,75-2,5А, регулируемый. Автоматическая защита от перегрузок и КЗ Корпус с фиксатором на DIN-рейку.	Цена по запросу	BYN	шт
K38491	75W/12-24V/DIN	Универсальный вход 96-240В. Выход DC 12В - 24В / 6,25-3,15 А, регулируемый. Автоматическая защита от перегрузок и КЗ Корпус с фиксатором на DIN-рейку.	Цена по запросу	BYN	шт
K26966	АЛЬБАТРОС-1500 DIN	Блок защиты от высоковольтных импульсов и джльтельного аварийного повышения напряжения в сети 220В, 1.5кВт. Монтаж на DIN-рейку шириной 35мм, пластиковый корпус	51.57	BYN	шт
K32649	АЛЬБАТРОС-500 DIN	Блок защиты от высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения в сети 220В, 500 ВА. Монтаж на DIN рейку, корпус 89х54х65 мм, микропроцессорное управление, автоматическое включение/выключение нагрузки, 2 уровня защиты по напряжению	42.72	BYN	шт
K20811	SKAT-12-1.0-DIN	Блок питания малогабаритный, пластиковый корпус под DIN-рейку, Uвых=12В; Iном=0.7А, (53х88х71)	36.14	BYN	шт
K39653	STEP-PS/277AC/24DC/3.5	Уст. на монт. рейку имп. ист. пит., такт. генер. в перв. цепи, 24 В DC / 3,5 А, 1-ф.	Цена по запросу	BYN	шт
K39652	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5	Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, вход: 1-фазн., выход: 24 В DC / 5 А.	Цена по запросу	BYN	шт
K39649	TRIO-PS/1AC/48DC/10	Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 48 В DC / 10 А	Цена по запросу	BYN	шт
K39691	TRIO-PS/1AC/48DC/5	Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 48 В DC / 5 А	Цена по запросу	BYN	шт
K39654	UNO-PS/1AC/12DC/ 30W	Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 12 В DC / 30 Вт.	Цена по запросу	BYN	шт
K42481	UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - 2902992	Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 60 Вт. Степень защиты IP20 Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2,5%/K). Монтажное положение горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715. Размеры (Ш х В х Г) - 35 x 90 x 84 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39980	CP10.481	Источник питания на DIN-рейку 48-56В, 5,4А-4,6А. Габариты (Ш х Д х В) - 39 x 124 x 117 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K30038	SKAT-12-3.0-DIN	12В 3А пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм Внешний АКБ от 7Ач. Размер — 139х89х65 мм	72.20	BYN	шт
K30040	SKAT-24-2.0-DIN	Источник питания 24 В, 2 А пластиковый корпус под DIN-рейку, внешняя АКБ.139х89х65	72.20	BYN	шт
K38205	Моллюск-12/1,3 DIN	Источник питания 12 В, 1,3 А. Расширенный сетевой диапазон 100—250 В. Корпус на DIN рейку, защита выхода от КЗ и перегрузки, прочность изоляции — 3 кВ, Бастион (РФ)	31.99	BYN	шт
K38805	БИРП-24/2,5М (DIN)	Блок источника резервированного питания 24В 2,5А. Макс - 3 А в течении 180 мин. Крепление на DIN - рейку. Рекомендуемые АКБ 2 х 7Ач. Размеры (Д х Ш х В) - 200 x 82 x 55.	Цена по запросу	BYN	шт
K41461	DRA240-48A	Источник питания на DIN-рейку 220VAC/48VDC 5A. Диапазон рабочих температур - 40 + 71. IP20. Габариты - 124,5 x 83.5 x 123,6. мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K41459	DRA480-48A	Источник питания на DIN-рейку 220VAC/48VDC 10A. Диапазон рабочих температур - 40 + 71 град. IP20. Габариты - 143.5 x 175.5 x 123.6 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K41458	DRAN120-48A	Источник питания на DIN-рейку 220VAC/48VDC 2,5A. Диапазон рабочих температур - -35 + 71 град. IP 20. Габариты - 124.5 x 64 x 123.6 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K41457	DRAN30-24	Источник питания на DIN-рейку, 220VAC/ 24VDC - 1,25A. Диапазон рабочих температур: -40 + 71 град. IP20. Габариты - 90 x 40.5 x 114 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39422	PS-12024/I	Промышленный блок питания. DC12V, 2A (24W). Диапазон входных напряжений: AC100-240V. КПД: 80%. Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки. Конвекционное охлаждение. Монтаж на DIN-рейку или стену. Размеры (ШхВхГ): 45x96x75мм. Рабочая температура: -40...+50°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K41512	PS-24120/I	Промышленный блок питания. DC24V, 5A (120W). Диапазон входных напряжений: AC100-240V. КПД: 81%. Регулировка выходного напряжения в диапазоне 22-26V. Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки. Конвекционное охлаждение. Монтаж на DIN-рейку или стену. Размеры (ШхВхГ): 75x110x121мм. Рабочая температура: -40...+50°C., Osnovo	Цена по запросу	BYN	шт
K39986	PS-24240/I	Промышленный блок питания. DC24V, 10A (240W). Диапазон входных напряжений: AC115, 230V. КПД: 82%. Регулировка выходного напряжения в диапазоне 22-26V. Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки. Принудительная система охлаждения (вентилятор). Монтаж на DIN-рейку или стену. Размеры (ШхВхГ): 75x110x121мм. Рабочая температура: -40...+50°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K37506	PS-48048/I	100-240VAC/48VDC 1A (48W), крепление на DIN рейку, размер 75x96x45, температура -40...+50°C Промышленный блок питания; Защита от КЗ и перегрузки; Монтаж на DIN-рейку или стену.	Цена по запросу	BYN	шт
K37507	PS-48120/I	Промышленный блок питания. DC48V, 2,5A (120W). Диапазон входных напряжений: AC100-240V. КПД: 83%. Регулировка выходного напряжения в диапазоне 44-53V. Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки. Конвекционное охлаждение. Монтаж на DIN-рейку или стену. Размеры (ШхВхГ): 75x110x121мм. Рабочая температура: -40...+50°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K37508	PS-48150/I	100-240VAC/48VDC 3,2A (150W), крепление на DIN рейку, размер 121x75x110, температура -40...+50°C Промышленный блок питания; Защита от КЗ и перегрузки; Монтаж на DIN-рейку или стену.	Цена по запросу	BYN	шт
K37509	PS-48240/I	Промышленный блок питания. DC48V, 5A (240W). Входное напряжение AC230V. КПД: 84%. Регулировка выходного напряжения в диапазоне 45-53V. Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки. Принудительная система охлаждения (вентилятор). Монтаж на DIN-рейку или стену. Размеры (ШхВхГ): 75x110x121мм. Рабочая температура: -40...+50°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K37510	PS-48360/I	Промышленный блок питания. DC48V, 7,5A (360W). Диапазон входных напряжений: AC115, 230V. КПД: 83%. Регулировка выходного напряжения в диапазоне 44-53V. Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки. Принудительная система охлаждения (вентилятор). Монтаж на DIN-рейку или стену. Размеры (ШхВхГ): 75x110x121мм. Рабочая температура: -40...+50°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K36521	DR-100-24	80-264VAC/24VDC 4,2A (100W), крепление на DIN рейку, размер 100x93x56, температура -20... +60□	100.60	BYN	шт
K32663	DR-120-48	80-264VAC/48VDC 2,5A (120W), крепление на DIN рейку, размер 65.5x125.2x100, температура -10... +60□	131.42	BYN	шт
K40344	DR-4512	Блок питания 85 ~ 264VAC или 120-370VDC. Выход: 12V DC, 3.5A, крепление на DIN рейку, размер 93*78*67. Диапазон рабочих температур -10 - +50°C	64.29	BYN	шт
K33346	DR-60-12	Блок питания 12 В 4.5 А, встроенная защита для серий NM/ NP (один блок питания на 12 палат, включая дополнительный пульт NP-124.S).	Цена по запросу	BYN	шт
K32664	DR-60-24	80-264VAC/24VDC 2,5A (60W), крепление на DIN рейку, размер 78x93x56, температура -20... +60□	68.86	BYN	шт
K34742	DR-75-24	80-264VAC/24VDC 3,2A (75W), крепление на DIN рейку, размер 55.5x125.2x100, температура -10... +60□	103.48	BYN	шт
K32500	DRC-40B	90-264VAC/27,6VDC 0,95A (40W), крепление на DIN рейку, размер 40x90x100, температура -30...+70°C AC-DC с функцией UPS, выход зарядного устройства 27.6В/0.5А	86.90	BYN	шт
K31984	DRP-240-24	80-264VAC/24VDC 10A (240W), крепление на DIN рейку, размер 125.5x125.2x100, температура -10... +70□	194.75	BYN	шт
K31983	DRP-480-24	180-264VAC/24VDC 20A (480W), крепление на DIN рейку, размер 227x125.2x100, температура -20... +70□	369.96	BYN	шт
K32144	MDR-20-24	80-264VAC/24VDC 1A (24W), крепление на DIN рейку, размер 22,5x90x100, температура -20... +70□	Цена по запросу	BYN	шт
K42101	NDR-480-48	Промышленный блок питания 480 Вт, входные параметры: 90 ~ 264VAC или 127 ~ 370VDC. Выходные параметры: 48 В DC (от 48 до 55 В), 10 А. Установка на din-рейку TS-35/7.5 или TS-35/15. Рабочая температура -20 ~ +70 °C.	263.74	BYN	шт
K41465	БРП-24-2,2-И исп.3	Блок резервного питания 24В 2,2А. Напряжение питания 120...240 В, 50 Гц. Диапазон рабочих температур окружающей среды -10 + 40 град. Напряжение отключения нагрузки при разряде АКБ (21±0,6) В.	Цена по запросу	BYN	шт
K32344	STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75	Источник питания STEP POWER с регулировкой первичной цепи, для установки на несущую DIN-рейку, вход-1-фазный, выход 24В DC/ 0,75А	77.18	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K35667	ВИП100-220AC24TS	Истоник вторичного электропитания 24 В / 4 А, 96Вт, входное напряжение - 170…264 В , 50 Гц, IP20 , крепление на DIN-рейку	165.61	BYN	шт
K35687	ВИП300-220AC24TS	Истоник вторичного электропитания 60 В / 5 А, 300Вт, входное напряжение - 170…264 В , 50 Гц, IP20 , крепление на DIN-рейку	352.24	BYN	шт
K38359	ВИП50-220AC12TS	Истоник вторичного электропитания 12 В / 4 А, 48Вт, входное напряжение - 170…264 В , 50 Гц, IP20 , крепление на DIN-рейку. -25..+55 °C	132.58	BYN	шт
K35686	ВИП50-220AC24TS	Истоник вторичного электропитания 24 В / 2 А, 48Вт, входное напряжение - 170…264 В , 50 Гц, IP20 , крепление на DIN-рейку. -25..+55 °C	132.58	BYN	шт
K36412	ВИП100-220AC48TS	Истоник вторичного электропитания 48 В / 2.5 А, 96Вт, входное напряжение - 170…264 В , 50 Гц, IP20 , крепление на DIN-рейку. Наработка на отказ 50000 часов. Рабочий диапазон температуры -25..+55 °C.	198.01	BYN	шт
K39977	DPP240-48-1	Блок питания - P вых: 240 Вт; Выход: 48 В; U1: 47...56 В; I1: до 5 А; Стабилизация: напряжение; Вход: 110/220В авто. Габариты - 83 x 116,6 x 125 мм. Рабочая температура - -40 + 71.	Цена по запросу	BYN	шт
K25063	DR-120-24, MW, LPF	Источник питания AC-DC 120W 24V (DR-120-24, MW, LPF)	126.69	BYN	шт
	Аккумуляторы свинцово-кислотные необслуживаемые				
K17907	SKAT-T-AUTO	Автоматический тестер контроля емкости АКБ 12В ёмкостью от 1,2 до 120 Ач. Измерение и цифровая индикация фактической емкости АКБ. Бастион (РФ)	220.93	BYN	шт
K15314	Аккумулятор 12В, 1,2 Ач	АКБ 12В, 1.2Ач Габариты:Д/Ш/В 97/43/52мм	9.30	BYN	шт
K170	Аккумулятор 12В, 2,2 Ач	АКБ 12В, 2.2Ач Габариты:Д/Ш/В 178/35/60мм	14.56	BYN	шт
K173	Аккумулятор 12В, 4,5 Ач	АКБ 12В, 4.5Ач Габариты:Д/Ш/В 90/70/101мм	16.74	BYN	шт
K176	Аккумулятор 12В, 7,0 Ач	АКБ 12В, 7Ач Габариты:Д/Ш/В 151/65/94мм	15.18	BYN	шт
K168	Аккумулятор 12В, 12 Ач	АКБ 12В, 12Ач Габариты:Д/Ш/В 151/98/95мм	37.96	BYN	шт
K169	Аккумулятор 12В, 18 Ач	АКБ 12В, 18Ач Габариты:Д/Ш/В 182/76/167мм	57.40	BYN	шт
K172	Аккумулятор 12В, 26 Ач	АКБ 12В, 26Ач Габариты:Д/Ш/В 166/175/126мм	84.97	BYN	шт
K174	Аккумулятор 12В, 40 Ач	АКБ 12В, 40Ач Габариты:Д/Ш/В 195/165/170мм	139.91	BYN	шт
K175	Аккумулятор 12В, 65 Ач	АКБ 12В, 65Ач Габариты:Д/Ш/В 348/167/178мм	224.46	BYN	шт
K167	Аккумулятор 12В, 100 Ач	АКБ 12В, 100Ач Габариты:Д/Ш/В 330/172/223мм	323.76	BYN	шт
K21100	Аккумулятор 12В, 120 Ач	АКБ 12В, 120Ач Габариты:Д/Ш/В 410/176/226мм	374.93	BYN	шт
K30644	DT 12022	АКБ 12В, 2.2Ач Габариты:Д/Ш/В 178/35/60мм, срок службы в буферном режиме – 5 лет, в циклическом режиме – 1000 циклов при 30% глубине разряда	16.10	BYN	шт
K35743	DT 1212	АКБ 12В, 12Ач Габариты:Д/Ш/В 151/98/101мм, срок службы в буферном режиме – 5 лет, в циклическом режиме – 1000 циклов при 30% глубине разряда	44.18	BYN	шт
K35741	DT 4045	АКБ 12В, 4.5Ач Габариты:Д/Ш/В 70/47/105мм, срок службы в буферном режиме – 5 лет, в циклическом режиме – 1000 циклов при 30% глубине разряда	20.06	BYN	шт
K27614	DT 1207	АКБ 12В, 7Ач Габариты:Д/Ш/В 151/65/95мм, срок службы в буферном режиме – 5 лет, в циклическом режиме – 1000 циклов при 30% глубине разряда	22.88	BYN	шт
K30655	DT 1218	АКБ 12В, 18Ач Габариты:Д/Ш/В 181/76/168мм, срок службы в буферном режиме – 5 лет, в циклическом режиме – 1000 циклов при 30% глубине разряда	67.99	BYN	шт
K35744	DT 1226	АКБ 12В, 26Ач Габариты:Д/Ш/В 167/175/126мм, срок службы в буферном режиме – 5 лет, в циклическом режиме – 1000 циклов при 30% глубине разряда	100.66	BYN	шт
K31412	DT 1240	АКБ 12В, 40Ач Габариты:Д/Ш/В 198/166/170мм, срок службы в буферном режиме – 5 лет, в циклическом режиме – 1000 циклов при 30% глубине разряда	158.51	BYN	шт
K38013	DT 6023 (75)	АКБ 12В, 2.3Ач Габариты:Д/Ш/В 43/37/75мм, срок службы в буферном режиме – 5 лет, в циклическом режиме – 1000 циклов при 30% глубине разряда.	Цена по запросу	BYN	шт
K33719	DTM 1205	АКБ 12В, 5Ач Габариты:Д/Ш/В 90/70/107мм, срок службы 6 лет как в буферном, так и в циклическом режимах работы	28.41	BYN	шт
K30645	DTM 1207	АКБ 12В, 7.2Ач Габариты:Д/Ш/В 151/65/94мм, срок службы 6 лет как в буферном, так и в циклическом режимах работы	32.48	BYN	шт
K33718	DTM 1209	АКБ 12В, 9Ач Габариты:Д/Ш/В 151/64/94мм, срок службы 6 лет как в буферном, так и в циклическом режимах работы	39.75	BYN	шт
K33717	DTM 1212	АКБ 12В, 12Ач Габариты:Д/Ш/В 151/98/95мм, срок службы 6 лет как в буферном, так и в циклическом режимах работы	58.23	BYN	шт
K37130	DTM 1290 L	АКБ 12В, 90Ач Габариты:Д/Ш/В 306/169/216мм, технология рекомбинации газов, срок службы до 12лет	Цена по запросу	BYN	шт
K33720	DTM 6045	АКБ 6В, 4.5Ач Габариты:Д/Ш/В 70/70/107мм, срок службы 6 лет как в буферном, так и в циклическом режимах работы	13.76	BYN	шт
K31430	DTM 1217	АКБ 12В, 17Ач Габариты:Д/Ш/В 181/77/167мм, срок службы 6 лет как в буферном, так и в циклическом режимах работы	84.75	BYN	шт
K31411	DTM 1240 L	АКБ 12В, 40Ач Габариты:Д/Ш/В 198/166/170мм, технология рекомбинации газов, срок службы до 12лет	220.09	BYN	шт
K38593	DTM 12100 L	АКБ 12В, 100Ач Габариты:Д/Ш/В 330/171/215 мм, технология рекомбинации газов, срок службы до 12лет	Цена по запросу	BYN	шт
K31094	DTM 12250 L	АКБ 12В, 250Ач Габариты:Д/Ш/В 520/269/227мм, технология рекомбинации газов, срок службы до 12лет	1 049.39	BYN	шт
K37637	HR12-26	АКБ 12В, 26Ач Габариты:Д/Ш/В 165/125/175 мм, срок службы 8 лет, необслуживаемый, с системой рекомбинации газов (VRLA)	Цена по запросу	BYN	шт
K30821	HR12-4.5	АКБ 12В, 4.5Ач Габариты:Д/Ш/В 90/70/105мм, срок службы 8 лет, необслуживаемый, с системой рекомбинации газов (VRLA)	34.87	BYN	шт
K37681	HR6-7.2	АКБ 6В, 7.2Ач Габариты:Д/Ш/В 151/34/94 мм, срок службы 8 лет, необслуживаемый, с системой рекомбинации газов (VRLA)	Цена по запросу	BYN	шт
K37636	HR6-9	АКБ 6В, 9Ач Габариты:Д/Ш/В 151/34/94мм, срок службы 8 лет, необслуживаемый, с системой рекомбинации газов (VRLA)	Цена по запросу	BYN	шт
K38015	HR 12-40	АКБ 12В, 45Ач Габариты:Д/Ш/В 198/166/170 мм, необслуживаемый, с системой рекомбинации газов (VRLA)	Цена по запросу	BYN	шт
K30891	HR12-21W	АКБ 12В, 5Ач Габариты:Д/Ш/В 90/70/107мм, серия повышенной мощности	38.32	BYN	шт
K35637	HR12-80W	АКБ 12В, 20Ач Габариты:Д/Ш/В 181/76/166мм, серия повышенной мощности	118.73	BYN	шт
K30822	HR12-5.8	АКБ 12В, 5.4Ач Габариты:Д/Ш/В 90/70/107мм, срок службы 8 лет, необслуживаемый, с системой рекомбинации газов (VRLA)	40.81	BYN	шт
K30824	HR12-7.2	АКБ 12В, 7.2Ач Габариты:Д/Ш/В 151/65/100мм, срок службы 8 лет, необслуживаемый, с системой рекомбинации газов (VRLA)	38.04	BYN	шт
K30825	HR12-9	АКБ 12В, 9Ач Габариты:Д/Ш/В 151/65/100мм, срок службы 8 лет, необслуживаемый, с системой рекомбинации газов (VRLA)	47.39	BYN	шт
K30827	HR12-12	АКБ 12В, 12Ач Габариты:Д/Ш/В 151/98/101мм, срок службы 8 лет, необслуживаемый, с системой рекомбинации газов (VRLA)	67.84	BYN	шт
K30826	HR12-18	АКБ 12В, 18Ач Габариты:Д/Ш/В 181/77/167мм, срок службы 8 лет, необслуживаемый, с системой рекомбинации газов (VRLA)	96.00	BYN	шт
K31738	HRL12-7,2	АКБ 12В, 7.2Ач Габариты:Д/Ш/В 151/65/100мм, срок службы до 12 лет	50.65	BYN	шт
K31739	HRL12-9 (1234W)	АКБ 12В, 9Ач Габариты:Д/Ш/В 151/65/100мм, срок службы до 12 лет	59.19	BYN	шт
K31740	HRL12-12	АКБ 12В, 12Ач Габариты:Д/Ш/В 151/98/101мм, срок службы до 12 лет	73.97	BYN	шт
K31741	HRL12-26	АКБ 12В, 26Ач Габариты:Д/Ш/В 165/125/176мм, срок службы до 12 лет	188.46	BYN	шт
K30893	HRL12-155W	АКБ 12В, 28Ач Габариты:Д/Ш/В 165/125/175мм, срок службы до 12 лет	183.90	BYN	шт
K31742	HRL 12-45	АКБ 12В, 45Ач Габариты:Д/Ш/В 198/166/170мм, срок службы до 12 лет	289.98	BYN	шт
K31743	GX 12-17	АКБ 12В, 17Ач Габариты:Д/Ш/В 181/77/167мм, срок службы 10-12 лет, GEL серия	111.53	BYN	шт
K38016	NP 2.3-12	АКБ 12В, 2,3Ач Габариты:Д/Ш/В 178/34/64мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K40179	GX 12-55	АКБ 12В, 55Ач Габариты:Д/Ш/В 239/132/205мм	Цена по запросу	BYN	шт
K31109	GX 12-100	АКБ 12В, 100Ач Габариты:Д/Ш/В 330/171/220мм	538.19	BYN	шт
K31110	GX 12-150	АКБ 12В, 150Ач Габариты:Д/Ш/В 482/170/240мм	844.35	BYN	шт
K35362	GX 12-200	АКБ 12В, 200Ач Габариты:Д/Ш/В 522/238/227мм	1 056.50	BYN	шт
K33104	NP17-12I	АКБ 12В, 17Ач Габариты:Д/Ш/В 181/76/167мм	Цена по запросу	BYN	шт
K31092	Батарейный кабинет D-2SL	Батарейныц кабинет DELTA повышенной прочности со сварным каркасом. Размер 1142 x 770 x 1895. Рабочие размеры полки 390 x 740. Мах нагрузка на полку - 300 кг. Количество полок 10.	5 352.90	BYN	шт
K39510	UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH	Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 38 А-ч, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ. Габариты (Ш x В x Г) - 330 x 221 x 197 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
	Термостаты и боксы для аккумуляторов				
K41635	Термостат АКБ 12Ач	Термостат АКБ 12Ач. Габариты (мм) - 180 x 135 x 130	Цена по запросу	BYN	шт
K11461	Термостат АКБ-12/7 Ач	Термостат с АКБ 7А/ч с подогревом. Ток подогрева - 1А. Обеспечивает работу АКБ до -40 град.	127.65	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K24838	Термостат АКБ-12/12 Ач	Обеспечивают поддержание положительной температуры АКБ, входящей в состав термостата, при отрицательной температуре окружающей среды. Встроенный обогреватель, датчик температуры, автоматика подогрева.	55.83	BYN	шт
K25512	Термостат АКБ-12/26 Ач	С АКБ 26 Ач. Обеспечивает нормальную работу АКБ до минус 40 °С. Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева АКБ — 1,6…2,3 А	429.25	BYN	шт
K25513	Термостат АКБ-12/40 Ач	С АКБ 40 Ач. Обеспечивает нормальную работу АКБ до минус 40 °С. Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева АКБ — 1,9…2,3 А	599.42	BYN	шт
K25514	Аккумуляторный отсек АО 1/40 исп.5	Отсек под 1 АКБ 40 Ач. Пластиковый, ударопрочный корпус, уличное исполнение, класс защиты IP56	411.54	BYN	шт
K40214	Аккумуляторный отсек АО 2/26	Аккумуляторный отсек для установки двух АКБ емкостью не более 26 Ач, соответствующих ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012, номинальным напряжением 12 В. Габаритные размеры, мм, не более - 399x244x154	Цена по запросу	BYN	шт
K25515	Аккумуляторный отсек АО 2/40 исп.5	Отсек под 2 АКБ 40 Ач. Пластиковый, ударопрочный корпус, уличное исполнение, класс защиты IP56	574.68	BYN	шт
K30874	Аккумуляторный отсек АО 4/17 RACK	Аккумуляторный отсек под 2 АКБ 17 Ач, для установки в 19" шкаф, высота 2U. Выдвижные телескопические кронштейны, фронтальные ручки.	207.94	BYN	шт
K15109	УМБ-3/120 Бокс	Металлический бокс для безопасной эксплуатации АКБ. Позволяет устанавливать 3 шт. АКБ 120 Ач. Внешние размеры: 571x424x281 мм, вес: 9,5 кг без АКБ. Применяется совместно со SKAT UPS 1000.	126.66	BYN	шт
K40292	АМТ 48-17-4	19" корпус АМТ 48-17-4 предназначен для размещения 4-х аккумуляторных батарей напряжением 12 В емкостью 17 А*ч и использования совместно с установками электропитания (УЭП) "Штиль" 19" конструктива с выходным напряжением 48 В. Предустановлены аккумуляторные перемычки и связь батарейного провода с выходным разъемом. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм : 484 x 88 x 440	Цена по запросу	BYN	шт
K40293	АМТ 48-7-4	19" корпус АМТ 48-7-4 предназначен для размещения 4-х аккумуляторных батарей напряжением 12 В емкостью 7 А*ч и использования совместно с установками электропитания (УЭП) "Штиль" и ИБП постоянного тока 19" конструктива с выходным напряжением 48 В.	Цена по запросу	BYN	шт
K19373	Ящик для АКБ 18 Ач	Ящик для АКБ 18 Ач 276x246x80 мм	74.96	BYN	шт
K19374	Ящик для АКБ 65 Ач	Ящик для АКБ 65 Ач	121.84	BYN	шт
K37721	МК 300x400x210P0-00	Ящик для АКБ	Цена по запросу	BYN	шт
K33167	Корпус под АКБ/0 (1 АКБх 7Ач)	Металлический корпус под АКБ. Размеры 225*85*170 (Д*Г*В)	Цена по запросу	BYN	шт
K33168	Корпус под АКБ/1 (1 АКБх 18 Ач или 2 АКБ х 7 Ач)	Металлический корпус под АКБ. Размеры 335*100*255 (Д*Г*В)	Цена по запросу	BYN	шт
K33169	Корпус под АКБ/2 (2 АКБ х 18Ач)	Металлический корпус под АКБ. Размеры 310*160*375 (Д*Г*В)	Цена по запросу	BYN	шт
K33170	Корпус под АКБ/3 (2 АКБх 40 (или 26) Ач)	Металлический корпус под АКБ. Размеры 320*190*405 (Д*Г*В)	Цена по запросу	BYN	шт
K33171	Корпус под АКБ/4 (2 АКБ х 65 Ач)	Металлический корпус под АКБ. Размеры 405*195*520 (Д*Г*В).	Цена по запросу	BYN	шт
K3913	Бокс-12 исп.0 (2x17 А*ч-12В)	Бокс аккумуляторный с элементами защиты для совместной работы с резервированными источниками питания РИП-12 (исп 01) или им подобным, допускающими подключение дополнительных аккумуляторных батарей емкостью 17А*ч.	56.02	BYN	шт
K33184	Бокс-24 исп.0 (2 x17Ач-24В)	Бокс аккумуляторный с элементами защиты для совместной работы с резервированными источниками питания РИП-24 (исп 01) или им подобным, допускающими подключение дополнительных аккумуляторных батарей емкостью 17А*ч.	54.88	BYN	шт
K31382	Бокс-12/34М5-Р(Бокс-12 исп.01)	Интеллектуальный Бокс на напряжение 12 В. Применяется с РИП-12-3/17М1-Р (РИП-12 исп.15), РИП-12-3/17П1-Р (РИП-12 исп.16) и РИП-12-8/17М1-Р (РИП-12 исп.17)	83.85	BYN	шт
K33412	Бокс-24/17 М5-Р (Бокс-24 исп.01)	Бокс под доп.АКБ (2x12В/17Ач) для РИП-24-3/М4-Р (РИП-24 исп.15); U-вых.20...28В, I-вых.мах 4А, 2 вых. «ОК», t-раб.-10...+40°С, 222x356x96 мм	83.38	BYN	шт
	ИБП "Офлайн"				
K39135	SKAT-UPS 800/400	220 В, 800 ВА (480 Вт), встроенный АКБ 9 Ач, время резерва 7 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы, связь и управление с ПК по USB. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 160—290 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. Стандартная и компьютерная розетки.	Цена по запросу	BYN	шт
K34538	SKAT-V.220AC-800VA исп.5	220 В, 800 ВА, (600 Вт), Off-Line, синусоидальная форма выходного напряжения. Необходимое кол-во АКБ для работы – 4 шт. (внешние). Информационный сигнал о пропадании сети (реле). Электронная защита выхода от КЗ и перегрузки, защита АКБ от глубокого разряда, защита от перенапряжения на входе (автоматическая). Уличное исполнение, класс защиты IP 56, корпус Hensel, Германия, рабочий температурный диапазон от -40 °С до + 50 °С	Цена по запросу	BYN	компл
K32475	ALPHA 625 SCHUKO(IN625-AL-SCHUKO)	625ВА/375ВТ, Schuko x 5, RJ-11/45, защита ТВ антенны, USB порт+USB кабель, CD на русс. яз.	102.87	BYN	шт
K34759	ІНЭЛТ ALPHA 650VA IEC (IN650-AL) LCD	650ВА/375ВТ, LCD, Сенсорный дисплей, AVR, RJ-11/45, USB интерфейс, IEC , ПО на русс. яз. , АКБ 12/7Ач	81.83	BYN	шт
K29796	BC500-RS	Источник бесперебойного питания APC Back-UPS, 300 Watts / 500 VA,Входной 230V / Выход 230V	504.41	BYN	шт
K23894	BE700G-RS	Back-UPS ES 700VA/405W 230V (4)+(4)	286.36	BYN	шт
K24232	BH500INET	APC Back-UPS,300 Watts /500 VA,Input 230V /Output 230V	304.48	BYN	шт
K8348	BK500-RS	Источник бесперебойного питания APC Back-UPS CS, 300 Watts / 500 VA,Входной 230V / Выход 230V	223.93	BYN	шт
K26197	BK500EI	Back-UPS CS, OffLine, 500VA / 300W, Tower, IEC, USB	285.19	BYN	шт
K11942	BK650EI	Back-UPS CS, OffLine, 650VA / 400W, Tower, IEC, Serial+USB	325.66	BYN	шт
K8737	BR1500GI	APC Back-UPS RS, 865 Watts / 1500 VA, Вход 230V / Выход 230V, Interface Port USB, Extended runtime model, . Линейно-интерактивный.	1 007.49	BYN	шт
K36288	ИБП APC BE550G-RS	Back-UPS ES, OffLine, 550VA / 330W, Tower, Schuko, USB	255.79	BYN	шт
K26576	NPL-0600-D	ИБП SOCOMEC NETYS NPL-0600-D (600ВА/360Вт) 230В, 6 розеток итальянского/Schuko стандарта, USB/черный. Время работы при максимальной нагрузке: до 15 мин	141.59	BYN	шт
K23220	NPL-0800-D	ИБП SOCOMEC NETYS NPL-0600-D (800ВА/480Вт) 230В, 6 розеток итальянского/Schuko стандарта, USB, черный. время работы при максимальной нагрузке: до 20 мин	173.45	BYN	шт
K40870	SPD-850E	Spider SPD-850E оффлайн источник бесперебойного питания 850ВА/510Вт с расширенным диапазоном автоматического регулирования напряжения предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций и небольших серверов от основных неполадок с электропитанием, 8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией. Обеспечивает защиту от импульсов для одной линии (2 провода) телефонного (RJ11) или 10BaseT сетевого (RJ45) кабеля, USB. Встроенный АКБ 12В, 9Ач. Габариты (ШхГхВ) мм - 285 x 232 x 103 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K36138	SPD-850N	Back-UPS SPIDER, OffLine, 850VA / 510W, Tower, Schuko	175.90	BYN	шт
K36866	2320270 QUINT-UPS	Источник бесперебойного питания с технологией IQ 1AC/1AC/500 VA. Для цепей на 120 В перем.тока/230 В перем. тока. В любое время выдает информацию касательно уровня заряда, оставшегося времени работы и срока службы аккумуляторного модуля, повышая таким образом степень готовности оборудования. Коэффициент мощности (cos phi) 0,8 Номинальное напряжение на выходе 230 В AC. Номинальный ток на выходе 2,2 А (230 В AC, -25 °C ... 40 °C). Размеры (Ш x В x Г) - 125 x 130 x 125 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
	ИБП "Линейно - интерактивные" до 0,9кВА				
K39011	SPS.750.ADV RT	ИБП линейно-интерактивный 750ВА/675Вт; LCD дисплей; Выход - чистая синусоида; AVR; Выходные розетки - 4 C13; RS-232; USB; 2 АКБ 12В по 9Ач = 24В 9Ач; Защита телефона, факса, модема; Время работы от аккумулятора - 10 мин при 75% нагрузки; Время зарядки до 90% емкости - 5 ч; Время переключения на аккумулятор - инвертор - 2-6 мс; Размеры (Г.Ш.В) - 436 x 438 x 89 (2U). Не поддерживает подключение внешних АКБ.	Цена по запросу	BYN	шт
K39475	SPS.800.SOHO+	Линейно-интерактивный ИБП 800ВА/480Вт. Сигнал на выходе - аппроксимированная синусойда. Выходные розетки - 2 x Shuko. Защита модемной линии передачи данных. USB-порт для подключения к ПК. Время переключения на аккумулятор-инвертор - 2-6 мс. 1АКБ 12В 7Ач. Время автономии = 8 минут при 50 % нагрузке. Время зарядки до 90 % емкости - 6-10 ч. Габариты - Глубина x Ширина x Высота - 330 x 100 x 140.	Цена по запросу	BYN	шт
K39963	SPS.900.ONE	Линейно-интерратктивный ИБП 900ВА/480Вт. Сигнал на выходе - аппроксимированная синусойда. Розетки - 2 x SHUKO; USB; защита телефонной и модемной линии, линии ADSL (разъемы RG45 вход/выход). 1хАКБ 12В 9Ач. Размеры (Глубина x Ширина x Высота) - 287 x 100 x 142 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K30526	SMX750SLT	750VA, tower. SmartPro Intelligent Line-Interactive UPS. Comm. Ports: 1 RS-232 & 1 USB. Outlets: 6. SNMP slot.	590.63	BYN	шт
K27942	ИБП ИНЭЛТ Alpha 650 Schuko[2(in650-all) LCD	650ВА/375ВТ, LCD, Сенсорный дисплей, AVR, RJ-11/45, USB интерфейс, Schuko x 2 , ПО на русс. яз. , АКБ 12/7Ач. Без возможности подключения батарейных блоков.	81.83	BYN	шт
K31578	Инэлт 850ВА	850ВА/490ВТ, LCD, Сенсорный дисплей, AVR, RJ-11/45, USB интерфейс, Schuko x 2 , ПО на русс. яз. , АКБ 12/9Ач	95.86	BYN	шт
K37656	BR550GI	Back-UPS RS, Line-Interactive, 550VA / 330W, Tower, IEC, LCD, Serial+USB	Цена по запросу	BYN	шт
K26198	BR900GI	Back-UPS Pro, Line-Interactive, 900VA / 540W, Tower, IEC, LCD, Serial+USB	541.66	BYN	шт
K25545	BX650CI	Back-UPS BX, Line-Interactive, 650VA / 390W, Tower, IEC	209.98	BYN	шт
K37248	BX650CI-RS	ИБП APC Back-UPS 650 ВА, авторегулировка напряжения, 230 В, евророзетки, СНГ	Цена по запросу	BYN	шт
K14705	SC450RMI1U	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower	609.86	BYN	шт
K26512	SMT750I	Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 750VA / 500W, Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot	1 146.73	BYN	шт
K26453	SMT750RMI2U	Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 750VA / 500W, Rack, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot	1 680.95	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K26451	SMX750I	Smart-UPS SMX, Line-Interactive, 750VA / 600W, Rack/Tower, IEC, LCD, USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	1 164.85	BYN	шт
K38385	SUA500PDRI-H	Линейно-интерактивный ИБП 500ВА/325Вт, для монтажа в щит на DIN - рейку с высокотемпературным аккумулятором.	Цена по запросу	BYN	шт
K38391	SUA500PDRI-S	Линейно-интерактивный ИБП 500ВА/325Вт для монтажа в щите на DIN - рейку со стандартным аккумулятором.	Цена по запросу	BYN	шт
K8347	SUA750RMI1U	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS, 480 Watts / 750 VA, Входной 230V / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Высота аппаратурной стойки 1 U.	1 285.03	BYN	шт
K6107	SUA750XLI	ИБП, Smart-UPS 750VA/600W	Цена по запросу	BYN	шт
K36776	5P 650i Rack1U	Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания Eaton 5P 650iR (5P650iR) мощностью 650 ВА / 420 Вт. Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке 160-294В без снижения мощности. Диапазон частот 47-70 Гц (сеть 50 Гц), 56,5-70 Гц (сеть 60 Гц), 40 Гц в режиме с низкой чувствительностью. Номинальное напряжение230 В (+6/-10 %) (регулируется 200 В / 208 В / 220 В / 230 В / 240 В). Номинальная выходная частота 50/60 Гц +/- 0,1 % (автоопределение). Розетки на выходе (4) IEC-320-C13. Розетки с возможностью удаленного управления 2 группы розеток 2 x IEC C13 (10 A). Порты коммуникации 1 порт USB, 1 последовательный порт RS232, релейные контакты (порты USB и RS232 одновременно не используются), 1 миниатюрный клеммный блок для дистанционного включения/отключения и аварийного отключения питания. Слот для дополнительных карт 1 слот для сетевой карты Network-MS, карт ModBus-MS или Relay-MS. Рабочая температура От 0 до 35°C	Цена по запросу	BYN	шт
K36775	5P 850i Rack1U	Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания Eaton 5P 850iR (5P850iR) мощностью 850 ВА / 600 Вт. Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке 160-294В без снижения мощности. Диапазон частоты 47-70 Гц (сеть 50 Гц), 56,5-70 Гц (сеть 60 Гц), 40 Гц в режиме с низкой чувствительностью Номинальное напряжение 230 В (+6/-10 %) (регулируется 200 В / 208 В / 220 В / 230 В / 240 В). Номинальная выходная частота 50/60 Гц +/- 0,1 % (автоопределение). Розетки на выходе (4) IEC-320-C13 Розетки с возможностью удаленного управления 2 группы розеток 2 x IEC C13 (10 A). Порты коммуникации 1 порт USB, 1 последовательный порт RS232, релейные контакты (порты USB и RS232 одновременно не используются), 1 миниатюрный клеммный блок для дистанционного включения/отключения и аварийного отключения питания. Слот для дополнительных карт 1 слот для сетевой карты Network-MS, карт ModBus-MS или Relay-MS	Цена по запросу	BYN	шт
K36849	5P1150i	Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания Eaton 5P 1150i ВА (5P1150i) мощностью 1150 ВА / 770 Вт. Tower. Вход 1xC14. Выход 8xC13. Порты коммуникации 1 порт USB, 1 последовательный порт RS232, релейные контакты (порты USB и RS232 одновременно не используются), 1 миниатюрный клеммный блок для дистанционного включения/отключения и аварийного отключения питания. Слот для дополнительных карт 1 слот для сетевой карты Network-MS, карт ModBus-MS или Relay-MS. Возможность холодного старта. Окружающая среда Шум < 40 dB Рабочая температура От 0 до 35°C	Цена по запросу	BYN	шт
K36630	5P650iR	Линейно-интерактивный ИБП. Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке 160-294В без снижения мощности. Диапазон частоты 47-70 Гц (сеть 50 Гц), 56,5-70 Гц (сеть 60 Гц), 40 Гц в режиме с низкой чувствительностью. Выход: Номинальное напряжение 230 В (+6/-10 %) (регулируется 200 В / 208 В / 220 В / 230 В / 240 В). Номинальная выходная частота 50/60 Гц +/- 0,1 % (автоопределение). Розетки на выходе (4) IEC-320-C13. Розетки с возможностью удаленного управления 2 группы розеток 2 x IEC C13 (10 A). Коммуникации: Порты коммуникации 1 порт USB, 1 последовательный порт RS232, релейные контакты (порты USB и RS232 одновременно не используются), 1 миниатюрный клеммный блок для дистанционного включения/отключения и аварийного отключения питания. Слот для дополнительных карт 1 слот для сетевой карты Network-MS, карт ModBus-MS или Relay-MS. Батареи: Возможность холодного старта Есть. Окружающая среда: Шум < 40 dB, Рабочая температура От 0 до 35°C, Безопасность МЭК/EN 62040-1, UL 1778. Электромагнитная совместимость МЭК//EN 62040-2, МЭК//EN 62040-3 (характеристики) Подтверждения CE, отчёт CB, TÜV	Цена по запросу	BYN	шт
K24448	NETYS PR-RK 800VA (NPR-0800-RKBC)	ИБП SOCOMEC NETYS PR-RK 800 (800ВА/640Вт) 230В, Line Interactive с AVR, синусоидальный выход, RACK, 2U	418.88	BYN	шт
K31102	BR850ELCD	Back-UPS BRICs, Line-Interactive, 850VA / 510W, Tower, 8 Schuko, LCD, USB	254.62	BYN	шт
K32832	IMD-625AP	Back-UPS IMPERIAL, Line-Interactive, 625VA / 375W, Tower, IEC, LCD, USB	Цена по запросу	BYN	шт
K32904	RPT-600A	Back-UPS RAPTOR, Line-Interactive, 600VA / 360W, Tower, IEC	Цена по запросу	BYN	шт
K31162	SPD-850U	Back-UPS SPIDER, Line-Interactive, 850VA / 510W, Tower, Schuko x 8, USB	323.57	BYN	шт
K40023	Alpha ATROX350 SNMP	Линейно-интерактивный ИБП 350ВА/350Вт 230В 50Гц в корпусе с АКБ. Диапазон входных напряжений = 151 В - 282 В, Iвх = 2,7А; Выходное напряжение - 230В. Напряжение линейки батарей - 24 В, Uвых = 230В. IP 44; Антивандальное исполнение IK10; Рабочая температура - 40 + 74; Температурная компенсация заряда батарей; Интерфейсы RS-232, SNMP.	Цена по запросу	BYN	шт
	ИБП "Линейно - интерактивные" 1кВА-2,9кВА				
K21440	UPS210N	Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания 1000ВА/600Вт. AVR, LCD+LED экран, защита от скачков, перегрузок напряжения и короткого замыкания. Размеры (Ш x Г x В) - 145x360x215 мм. Исполнение - настольное.	340.20	BYN	шт
K21441	UPS215N	Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания 1500ВА/900Вт. AVR, LCD+LED экран, защита от скачков, перегрузок напряжения и короткого замыкания. Размеры (Ш x Г x В) - 145x360x215 мм. Исполнение - настольное.	435.90	BYN	шт
K36648	UPS620RTS	Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания 2000ВА/1600Вт; USB; 2 x RG45 (Защита телефоной/модемной/факсимильной линий); SNMP слот; Слот для подключения внешних батарейных расширений; AVR, LCD+LED экран, защита от скачков, перегрузок напряжения и короткого замыкания. Входной разъем: C14; Выходные розетки: 3 x C13, 3 x Shuko; Встроенные АКБ - 3 x 9Ач; Размеры (Ш x Г x В) - 440x410x132 мм (3U). Исполнение - стоечное/напольное.	Цена по запросу	BYN	шт
K39012	SPS.1000.ADV RT	ИБП линейно-интерактивный 1000ВА/900Вт; LCD дисплей; Выход - чистая синусоида; AVR; Выходные розетки - 4 C13; RS-232; USB; 2 АКБ 12В по 9 Ач = 24В 9Ач; Защита телефона, факса, модема; Время работы от аккумулятора - 10 мин при 75% нагрузки; Время зарядки до 90% емкости - 5 ч; Время переключения на аккумулятор - инвертор - 2-6 мс; Размеры (Г.Ш.В) - 436 x 438 x 89 (2U). Без возможности подключения внешних АКБ.	Цена по запросу	BYN	шт
K40219	SPS.1000.SOHO+	Линейно-интерактивный ИБП 1000ВА/600Вт. Сигнал на выходе - аппроксимированная синусойда. Выходные розетки - 3 x Shuko. Защита телефонной и модемной линии. USB. Время переключения на аккумулятор-инвертор - 4-8 мс. Время автономии компьютер + монитор 15" - до 40 мин. Время зарядки до 90 % емкости - 6-10 ч. Габариты - Глубина x Ширина x Высота - 405 x 145 x 205.	Цена по запросу	BYN	шт
K39292	SPS.1400.SOHO+	Линейно-интерактивный ИБП 1400ВА/840Вт. Сигнал на выходе - аппроксимированная синусойда. Выходные розетки - 3 x Shuko. Защита телефонной и модемной линии. USB. Время переключения на аккумулятор-инвертор - 4-8 мс. Время автономии компьютер + монитор 15" - до 40 мин. Время зарядки до 90 % емкости - 6-10 ч. Габариты - Глубина x Ширина x Высота - 405 x 145 x 205.	Цена по запросу	BYN	шт
K39014	SPS.1500.ADV RT	ИБП линейно-интерактивный 1500ВА/1350Вт; LCD дисплей; Выход - чистая синусоида; AVR; Выходные розетки - 8 C13; RS-232; USB; Контакты типа "Открытый коллектор"; Контакты E.P.O (Emergency Power Off); 3 АКБ 12В по 9 Ач = 36В 9Ач; Защита телефона, факса, модема; Время работы от аккумулятора - 10 мин при 75% нагрузки; Время зарядки до 90% емкости - 4 ч; Время переключения на аккумулятор - инвертор - 2-6 мс; Размеры (Г.Ш.В) - 436 x 438 x 89 (2U).	Цена по запросу	BYN	шт
K39353	SPS.1500.ADV RT (B1)	ИБП линейно-интерактивный 1500ВА/1350Вт; LCD дисплей; Выход - чистая синусоида; AVR; Выходные розетки - 8 C13; RS-232; USB; Контакты типа "Открытый коллектор"; Контакты E.P.O (Emergency Power Off); Напряжение постоянного тока - 36В; Защита телефона, факса, модема; Время работы от аккумулятора - 10 мин при 75% нагрузки; Время зарядки до 90% емкости - 4 ч; Время переключения на аккумулятор - инвертор - 2-6 мс; Размеры (Г.Ш.В) - 436 x 438 x 89 (2U).	Цена по запросу	BYN	шт
K39021	SPS.2000.ADV RT	ИБП линейно-интерактивный 2000ВА/1800Вт; LCD дисплей; Выход - чистая синусоида; AVR; Выходные розетки - 8 C13; RS-232; USB; Контакты типа "Открытый коллектор"; Контакты E.P.O (Emergency Power Off); 6 АКБ 12В по 7 Ач = 72В 7Ач; Защита телефона, факса, модема; Время работы от аккумулятора - 10 мин при 75% нагрузки; Время зарядки до 90% емкости - 4 ч; Время переключения на аккумулятор - инвертор - 2-6 мс; Размеры (Г.Ш.В) - 608 x 438 x 89 (2U).	Цена по запросу	BYN	шт
K40566	SPS.2000.ADV RT (B1)	ИБП линейно-интерактивный 2000ВА/1800Вт; LCD дисплей; Выход - чистая синусоида; AVR; Выходные розетки - 8 C13; RS-232; USB; Контакты типа "Открытый коллектор"; Контакты E.P.O (Emergency Power Off); SNMP слот. Напряжение постоянного тока - 72В; Защита телефона, факса, модема; Без встроенных аккумуляторов. Время работы от внешнего аккумуляторного расширения - 10 мин при 75% нагрузки; Время переключения на аккумулятор - инвертор - 2-6 мс; Размеры (Г.Ш.В) - 608 x 438 x 86,5 (2U).	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39357	SPS.2000.SOHO+	Линейно-интерактивный ИБП 2000ВА/1200Вт. Сигнал на выходе - аппроксимированная синусойда. Выходные розетки - 3 x Shuko. Защита телефонной и модемной линии. 2 АКБ 12В 9Ач. USB. Время переключения на аккумулятор-инвертор - 4-8 мс. Время автономии компьютер + монитор 15" - до 40 мин. Время зарядки до 90 % емкости - 6-10 ч. Габариты - Глубина x Ширина x Высота - 405 x 145 x 205.	Цена по запросу	BYN	шт
K33424	SMX1500LCDT	Линейно-интерактивный ИБП семейства SmartPro® вертикального монтажа (230 В; 1,5 кВА; 900 Вт) с ЖК-дисплеем, разъемом USB и 8 розетками	Цена по запросу	BYN	шт
K33690	SMX1500SLT	1500 ВА, 900 Вт, line-interactive, 8 розеток IEC320-C13, время работы при максимальной нагрузке: до 8 мин	Цена по запросу	BYN	шт
K31974	SMX1500XLRT2U	1500 VA, 2U rack/tower mount. SmartPro Intelligent Line-Interactive sine wave UPS. Comm. Ports: 1 RS-232 & 1 USB. Outlets: 8 (IEC-320-C13). SNMP slot. Use	1 124.62	BYN	шт
K30525	SMX2200XLRT2U	2200VA, 2U rack/tower mount. Smart Pro Intelligent Line-Interactive sine wave UPS. Comm. Ports: 1 RS-232 & 1 USB. Outlets: 8 (IEC-320-C13). SNMP slot. Use BP48V60RT-3U or BP48V24-2U for extended runtime.	1 696.89	BYN	шт
K33648	ALPHA 1.5K (IN1500IEC-AL) LCD	1,5кВА/900ВТ, LCD, AVR, RJ-11/45, USB порт +кабель, IEC x 8 шт.,IEC кабель x 2 шт., CD на русс. яз.	226.78	BYN	шт
K31376	ALPHA 2K (IN2000IEC-AL)	2кВА/1200ВТ, LCD, AVR, RJ-11/45, USB+кабель, IEC x 8 шт.+IEC кабель x 2 шт., CD на русс. яз.	246.66	BYN	шт
K21664	BETA 2K (IN2000-BE)	Источник бесперебойного питания 2000 VA / 1800 W, 480 x 438 x 88мм.	660.47	BYN	шт
K33154	BETA 1.1K (IN1100-BE)	1.1кВА/880ВТ, LCD, AVR, Rack/Tower, RJ-11/45, USB+RS232, IEC x 8 шт.(12В/9Ач x 2 шт.)	596.17	BYN	шт
K31515	BETA 1.5K (IN1500-BE)	1.5кВА/1200ВТ, LCD, AVR, Rack/Tower, RJ-11/45, USB+RS232, IEC x 8 шт. + кабель x 2 шт. (12В/7Ач x 4 шт.)	555.26	BYN	шт
K31514	BETA 2.5K (IN2500-BE)	2,5кВА/2000ВТ, LCD, AVR, Rack/Tower, RJ-11/45, USB+RS232, IEC x 8 шт. + кабель x 2 шт.(12В/7Ач x 6 шт.)	766.96	BYN	шт
K37072	IN1000IEC-AL	1кВА/600ВТ, LCD, AVR, RJ-11/45, USB порт+кабель, IEC x 4 шт.,IEC кабель x 2 шт., CD на русс. яз.	Цена по запросу	BYN	шт
K37913	SIGMA MS 1.2 K (IN1200-SI)	1.2кВА/840ВТ, чистая синусоида, зар.ток 10/20А, LCD, Schuko, напряж. бат.12 В, внешн. акк-р, черный.	Цена по запросу	BYN	шт
K25436	ИБП ІНЭЛТ серии BETA 1.5K (IN1500-BE)	1.5кВА/1200ВТ, LCD, AVR, Rack/Tower, RJ-11/45, USB+RS232, IEC x 8 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K36490	BR1200GI	Back-UPS Pro, Line-Interactive, 1200VA / 720W, Tower, IEC, LCD, Serial+USB	884.65	BYN	шт
K27908	BR1500G-RS	APC Back-UPS Pro,865 Watts /1500 VA,Входной 230V /Выход 230V, Interface Port Optional Simple Signalling RS232 cable, USB, Extended runtime model	1 028.70	BYN	шт
K25670	BX1100CI-RS	Линейно-интерактивный ИБП, 1100ВА / 660Вт, 4 розетки, 2 АКБ 7Ач/12В. Время резервного питания при максимальной нагрузке 2.4 мин	439.59	BYN	шт
K37657	SMC1500I-2U	Smart-UPS SC, Line-Interactive, 1500VA / 900W, Rack, IEC, LCD, USB	Цена по запросу	BYN	шт
K35089	SMC2000I	APC Smart-UPS SC, Line-Interactive, 2000VA / 1200W, Tower, IEC, LCD, USB	1 902.18	BYN	шт
K37247	SMC2000I-2U	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC2000I-2U, 2000ВА. line-interactive, время работы при полной нагрузке до 3мин, мощность: 2000ВА, 1300Вт, интерфейс USB, LCD-дисплей.	Цена по запросу	BYN	шт
K38714	SMT1000I	Smart-UPS,700 Watts /1000 VA,Входной 230V /Выход 230V, Interface Port RJ-45 Serial, SmartSlot, USB.	1 146.00	BYN	шт
K26721	SMT1000RMI2U	Smart-UPS,700 Watts /1000 VA,Входной 230V /Выход 230V, Interface Port RJ-45 Serial, SmartSlot, USB, Высота аппаратурной стойки 2U.	1 612.77	BYN	шт
K26513	SMT1500I	Источник бесперебойного питания Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 1500VA / 1000W, 2АКБ по 17Ач = 24В, 17Ач, Tower, IEC, LCD, USB, SmartSlot	1 538.26	BYN	шт
K32962	SMT1500RMI1U	Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 1500VA / 1000W, Rack, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot	Цена по запросу	BYN	шт
K34217	SMT1500RMI2U	Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 1500VA / 1000W, Rack, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot	Цена по запросу	BYN	шт
K26389	SMT2200RMI2U	Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 2200VA / 1980W, Rack, IEC, LCD, Serial+USB	3 299.60	BYN	шт
K23807	SMX1000I	Источник бесперебойного питания Smart UPS X 1000VA LCD с управляемыми розетками - передовая защита по питанию для серверов и сетевого оборудования. Стоечный / напольный, высота 2U, линейно-интерактивный, макс.вых.монщ. 1000ВА/800Вт.	1 629.60	BYN	шт
K27092	SMX1000RT2U	ИБП 1000 ВА, линейно-интерактивный, 2U в стойку/башня. 1 RS-232 и 1 USB. 6xC13. SNMP slot.	978.95	BYN	шт
K36356	SMX1500RMI2U	Smart-UPS SMX, Line-Interactive, 1500VA / 1200W, Rack/Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	2 694.51	BYN	шт
K26685	SMX1500RMI2UNC	Smart-UPS SMX, Line-Interactive, 1500VA / 1200W, Rack, IEC, LCD, USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	3 729.95	BYN	шт
K35627	SMX2200HV	Smart-USmart-UPS SMX, Line-Interactive, 2200VA / 1980W, Rack/Tower, IEC, LCD, USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	3 140.83	BYN	шт
K26686	SMX2200RMHV2U	Smart-UPS SMX, Line-Interactive, 2200VA / 1980W, Rack/Tower, IEC, LCD, USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	4 345.18	BYN	шт
K4746	SUA1000I	APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V	Цена по запросу	BYN	шт
K35696	SUA1000RMI1U	Источник бесперебойного питания, Smart-UPS, 1000VA/800Bm, вход 230V/выход 230V, Interfrace Port DB-9 RS-232 SmartSlot, USB, Rack Height 1U	1 760.59	BYN	шт
K25067	SUM1500RMXLI2U	APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower	3 776.28	BYN	шт
K36853	103006455-6591	On-line источник бесперебойного питания Eaton 9130 1000 RM (Powerware pw9130i1000r-xl2u) 1000 ВА в стоечном исполнении с двойным преобразованием. Вход C14. Выход 6xC13. Размеры (ВхШхГ, мм) 86.5 x 438 x 450. Коммуникации: порт RS-232 , USB (HID), слот для дополнительных карт BD-слот.	Цена по запросу	BYN	шт
K40255	5P1550iR	Источник бесперебойного питания Eaton 5P 1550iR (5P1550iR) мощностью 1550 ВА / 1100 Вт - высокоэффективный линейно-интерактивный источник бесперебойного питания. Обеспечивает надежную защиту любого оборудования, но в первую очередь серверного и IT оборудования. 5P1550iR предназначен для установки в стандартную 19-дюймовую стойку.	Цена по запросу	BYN	шт
K36774	5PX 1500i RT2U	Линейно-интерактивный ИБП 1500/1350 (ВА/Вт) технология (Синусоидальный выходной сигнал, Booster + Fader). Конфигурация Башня/Стойка 2U. В x Ш x Г, мм 86.2 x 441 x 522. Входная розетка (1) IEC-320-C14. C14. Диапазон входного напряжения без перехода на батареи 160В-294В (с возможностью регулировки до 150В-294В) Диапазон входной частоты без перехода на батареи 47 - 70 Гц (для 50 Гц систем), 56.5 - 70 Гц (для 60 Гц систем), до 40 Гц в режиме низкой чувствительности. Выходные характеристики: Номинальное напряжение 230 В (+6/-10 %) (с возможностью регулировки до 200В / 208В / 220В / 230В / 240В). Розетки на выходе (8) IEC-320-C13 Розетки с возможностью удаленного управления. 2 группы по 2 розетки IEC C13 (10 A). Номинальная выходная частота 50/60 Гц +/- 0.1 % (автоопределение).	Цена по запросу	BYN	шт
K36773	5PX 2200i RT2U	Линейно-интерактивный ИБП 2200/1980 (ВА/Вт). технология (Синусоидальный выходной сигнал, Booster + Fader). Конфигурация Башня/Стойка 2U. Размеры, В x Ш x Г, мм 86.2 x 441 x 522. Входная розетка (1) IEC-320-C20. Диапазон входного напряжения без перехода на батареи 160В-294В (с возможностью регулировки до 150В-294В) Диапазон входной частоты без перехода на батареи 47 - 70 Гц (для 50 Гц систем), 56.5 - 70 Гц (для 60 Гц систем), до 40 Гц в режиме низкой чувствительности. Номинальное напряжение 230 В (+6/-10 %) (с возможностью регулировки до 200В / 208В / 220В / 230В / 240В). Розетки на выходе (8) IEC-320-C13, (1) IEC-320-C19. Розетки с возможностью удаленного управления 2 группы по 2 розетки IEC C13 (10 A). Номинальная выходная частота 50/60 Гц +/- 0.1 % (автоопределение)	Цена по запросу	BYN	шт
K36629	5PX2200iRT	Линейно-интерактивный ИБП. технология (Синусоидальный выходной сигнал, Booster + Fader). Конфигурация Башня/Стойка 2U. Рейтинг (ВА/Вт) 2200/1980. Размеры, В x Ш x Г, мм 86.2 x 441 x 522. Диапазон входного напряжения без перехода на батареи 160В-294В (с возможностью регулировки до 150В-294В) Диапазон входной частоты без перехода на батареи 47 - 70 Гц (для 50 Гц систем), 56.5 - 70 Гц (для 60 Гц систем), до 40 Гц в режиме низкой чувствительности. Номинальное напряжение 230 В (+6/-10 %) (с возможностью регулировки до 200В / 208В / 220В / 230В / 240В). Розетки на выходе (8) C13 (1) C19. Розетки с возможностью удаленного управления 2 группы по 2 розетки IEC C13 (10 A). Номинальная выходная частота 50/60 Гц +/- 0.1 % (автоопределение).	Цена по запросу	BYN	шт
K20601	NET1000-PE-LCD	ИБП SOCOMEC NETYS PE 1000 LCD (1000ВА/600Вт) 230В, Line Interactive с AVR, USB	252.88	BYN	шт
K25002	NET2000-PE-LCD	ИБП SOCOMEC NETYS PE 2000 (2000ВА/1200Вт) 230В, Line Interactive с AVR, USB . 6 розеток IEC320-C13	460.18	BYN	шт
K24500	NETYS PR-RK 1100VA	ИБП SOCOMEC NETYS PR-RK 1100 (1100ВА/880Вт) 230В, Line Interactive с AVR, синусоидальный выход, RACK, 2U	318.58	BYN	шт
K23918	NETYS PR-RK 2000VA	NETYS PR-RK 2000VA (NPR-2000-RKBC) - ИБП SOCOMEC NETYS PR-RK 2000 (2000ВА/1600Вт) 230В, Line Interactive с AVR, синусоидальный выход,RACK, 2U	512.09	BYN	шт
K38261	NPR-1700-RT	ИБП SOCOMEC NETYS PR RT1700 (1700ВА/1350Вт) 230В, Line Interactive с AVR, синусоидальный выход, Tower/Rack mount,2U	Цена по запросу	BYN	шт
K31674	PR1000ELCDRT2U	Smart-UPS Professional Rackmount, Line-Interactive, 1000VA / 700W, Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	994.54	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K38654	SPT-1500	Линейно-интерактивный ИБП 1500ВА/1050Вт, напольное исполнение; IEC320 C13 - 8 шт с резервным питанием, SNMP порт (опционально), USB, RS-232; защита телефона, факса, модема, локальной сети - Порт RJ45 x2; Время зарядки батарей - 3 ч до 90% емкости, Размеры ((Ш*Г*В), мм - 140 x 380 x 210; Поддержка горячей замены батарей; Функция холодный старт; Защита АКБ (самотестирование и защита от переразряда); индикация - светодиодная; встроенные АКБ 12В, 2 x 7Ач; Форма выходного сигнала - синусоидальная.	Цена по запросу	BYN	шт
K30527	SRT-1000A	Smart-UPS SMART RT, Line-Interactive, 1000VA / 700W, Rack/Tower, IEC, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	936.52	BYN	шт
K30455	SRT-1500A	Smart-UPS SMART RT, Line-Interactive, 1500VA / 1008W, Rack/Tower, IEC, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей.	1 081.19	BYN	шт
K32906	Smart Winner 1500 NEW	Источник бесперебойного питания; line-interactive, мощность 1500ВА, интерфейс RS-232, интерфейс USB, LCD-дисплей, розетки с батарейной поддержкой IEC320: 8шт; Чистая синусоида; Время автономной работы минимум 5 мин при 100 % нагрузке; 439x86,5x436 мм. Есть дополнительный батарейный модуль EBM Smart Winner 1500.	704.75	BYN	шт
K34161	Smart Winner 2000E	линейно-интерактивный, 2000 ВА/ 1800 Вт, встроенные АКБ: 12В/7А*ч x 6 шт, время работы при 100% нг=4,5 минуты, время зарядки до 90% =3 часа, ЖКИ, USB, SNMP, RS 232, "сух." контакты, IEC 8шт., 438ш x 86,5в x 608г мм, дополнительно батарейный модуль EBM Smart Winner 2000E	Цена по запросу	BYN	шт
K37863	LP120-1000	Линейно-интерактивный источник питания 1000 ВА\700 Вт. Напряжение питания - 110/120 В пер. тока или 220В/230В/240В пер. тока. Диапазон входных напряжений: 81 В -145 В/ 162 В - 290 В. Регулировка напряжения на выходе +/- 10 %. Время переключения на аккумулятор - 2-6 мс, максимум - 10 мс. Время зарядки аккумулятора - 6 ч до 90 % емкости. 2 аккумулятора 7Ач. Функция " Холодный старт". Исполнение - напольное.	Цена по запросу	BYN	шт
K37801	TP130N-1100	Линейный интерактивный ИБП, 1100/990 Вт, 72 вольт, 9 А / ч, габариты 438x410x2U,	Цена по запросу	BYN	шт
K41987	EA2150 RM 1500ВА	ИБП Линейно-интерактивный 1500ВА/900Вт, Исполнение - стоечное. Габариты (Ш x Г x В) - 480 x 350 x 150 мм. Встроенные аккумуляторные батареи.	Цена по запросу	BYN	шт
K40544	SPS.1100.ONE	ИБП линейно-интерактивный 1100ВА/600Вт. Исполнение напольное. 2 АКБ 12В 7Ач = 24 В 7Ач. Розетки 4 x Shuko, защита модемной линии 2 x RG45, USB. Габариты (Ш x Г x В) = 146 x 350 x 160 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K40545	SPS.1500.ONE	ИБП линейно-интерактивный 1500ВА/900Вт. Исполнение напольное. 2 АКБ 12В 9Ач = 24 В 9Ач. Розетки 4 x Shuko, защита модемной линии 2 x RG45, USB. Габариты (Ш x Г x В) = 146 x 350 x 160 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
	ИБП "Линейно-интерактивные" 3кВА-5кВА				
K21449	UPS230NR	Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания 3000ВА/1800Вт. Исполнение - стойка/башня. 4 АКБ 12В по 8 Ач = 48В 8Ач. 4 x Shuko, RS-232, USB, SNMP слот; AVR, LCD+LED экран, защита от скачков, перегрузок напряжения и короткого замыкания. Поддержка подключения внешних аккумуляторных батарей. Размеры (Ш x Г x В) - 438x360x132 мм. Исполнение - стоечное/напольное.	836.37	BYN	шт
K37291	UPS630RTS	Линейно-интерактивный ИБП, 3000VA/2400W, LCD, 4 * 9АН батареи, входные и выходные EC, USB + RJ45, Выходное напряжение правильной синусоидальной формы. Исполнение - стоечное\напольное. Размеры (Ш x Г x В) - 440 × 410×132 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39022	SPS.3000.ADV RT	ИБП линейно-интерактивный 3000ВА/2700Вт; LCD дисплей; Выход - чистая синусоида; AVR; Выходные розетки - 8 C13 + 1 C19; RS-232; USB; Контакы типа "Открытый коллектор"; Контакты E.P.O (Emergency Power Off); 6 АКБ 12В по 9 Ач = 72В 9Ач; Защита телефона, факса, модема; Время работы от аккумулятора - 10 мин при 75% нагрузки; Время зарядки до 90% емкости - 4 ч; Время переключения на аккумулятор - инвертор - 2-6 мс; Размеры (Г.Ш.В) - 608 x 438 x 89 (2U).	Цена по запросу	BYN	шт
K39302	SPS.3000.ADV RT (B1)	ИБП линейно-интерактивный 3000ВА/2700Вт; LCD дисплей; выход - чистая синусоида; AVR; Выходные розетки - 8 C13 + 1 C19; RS-232; USB; Контакты типа "Открытый коллектор"; Контакты E.P.O (Emergency Power Off); напряжение постоянного тока - 72В 9Ач; Защита телефона, факса, модема; Время работы от аккумулятора - 10 мин при 75% нагрузки; Время зарядки до 90% емкости - 4 ч; Время переключения на аккумулятор - инвертор - 2-6 мс; Размеры (Г.Ш.В) - 608 x 438 x 89 (2U).	Цена по запросу	BYN	шт
K39461	SMARTINT3000VS	Вертикальный линейно-интерактивный ИБП семейства SmartPro (230 В; 3 кВА; 2,25 кВт) с увеличенным временем автономной работы, возможностью подключения сетевых карт, разъемом USB и последовательным разъемом DB9. Габариты (В, Г, Ш см) - 36.07 x 23.37 x 30.48	Цена по запросу	BYN	шт
K32399	SMX3000XLRT2UA	SmartPro 230V 3kVA 2.7kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U Rack/Tower, Extended Run, SNMPWEBCARD Option, LCD Display, USB, DB9 Serial	3 035.42	BYN	шт
K39463	SMX5000XLRT3U	Линейно-интерактивный ИБП серии SmartPro на 230 В мощностью 5 кВА / 3,75 кВт с увеличенным временем работы, выходным напряжением синусоидальной формы и возможностью использования сетевых карт, высотой 3U, с портами USB и DB9. Габариты (ВхШхГ в см) - 13.21 x 44.45 x 63.50.	Цена по запросу	BYN	шт
K24919	BETA 3K (IN3000-BE)	ИБП ІНЭЛТ серии Beta 3К (IN3000-BE), 3кВА/2700ВТ, LCD, AVR, Rack/Tower, RJ-11/45, USB+RS232, IEC x 8 шт.	1 005.32	BYN	шт
K37658	SMC3000RMI2U	Smart-UPS SC, Line-Interactive, 3000VA / 2100W, Rack, IEC, LCD, USB	Цена по запросу	BYN	шт
K35041	SMT3000RMI2U	Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 3000VA / 2700W, Rack, IEC, LCD, Serial+USB,вгш -86x683x480	3 771.70	BYN	шт
K36169	SMX3000HV	Smart-UPS SMX, Line-Interactive, 3000VA / 2700W, Rack/Tower, IEC, LCD, SmartSlot, подкл. доп. батарей	4 185.75	BYN	шт
K40015	SMX3000HVNC	ИБП линейно-интерактивный 3000ВА/2700Вт, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации 4U, с ЖК-индикатором и платой сетевого управления.	Цена по запросу	BYN	шт
K26400	SMX3000RMHV2U	Smart-UPS SMX, Line-Interactive, 3000VA / 2700W, Rack/Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	4 774.59	BYN	шт
K26195	SMX3000RMHV2UNC	Smart-UPS SMX, Line-Interactive, 3000VA / 2700W, Rack/Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей. с платой сетевого управления	5 420.76	BYN	шт
K27086	SMX3000XLRT2Ua	ИБП 3000 ВА/2250Вт, линейно-интерактивный, 2U в стойку/башня. 2 RS-232 & 2 USB 8xC13 1xC19. SNMP slot. Доп. батарея BP48V242U или BP48V60RT3U	2 755.82	BYN	шт
K8199	SUA3000RMXLI3U	APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA, 3U, подключение батарей, 56.4кг	Цена по запросу	BYN	шт
K26282	SUA5000RMI5U	Smart-UPS SUA, Line-Interactive, 5000VA / 4000W, Rack/Tower, IEC, Serial+USB, SmartSlot	6 795.30	BYN	шт
K36868	SUM3000RMXLI2U	Smart-UPS SUM XL, Line-Interactive, 3000VA / 2850W, Rack/Tower, IEC, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	Цена по запросу	BYN	шт
K39310	5PX 3000i RT2U	Линейно-интерактивный ИБП 3000/2700 (ВА/Вт). технология (Синусоидальный выходной сигнал, Booster + Fader). Конфигурация Башня/Стойка 2U. Размеры, В x Ш x Г, мм 86.2 x 441 x 647. Входная розетка (1) IEC-320-C20. Диапазон входного напряжения без перехода на батареи 160В-294В (с возможностью регулировки до 150В-294В) Диапазон входной частоты без перехода на батареи 47 - 70 Гц (для 50 Гц систем), 56.5 - 70 Гц (для 60 Гц систем), до 40 Гц в режиме низкой чувствительности. Номинальное напряжение 230 В (+6/-10 %) (с возможностью регулировки до 200В / 208В / 220В / 230В / 240В). Розетки на выходе (8) IEC-320-C13, (1) IEC-320-C19. Розетки с возможностью удаленного управления - 2 группы по 2 розетки IEC C13 (10 А). Номинальная выходная частота 50/60 Гц +/- 0.1 % (автоопределение).	Цена по запросу	BYN	шт
K38262	NPR-3000-RKBC	БП SOCOMEC NETYS PR-RK 3000 (3000ВА/2400Вт) 230В, Line Interactive с AVR, синусоидальный выход, RACK, 2U.	Цена по запросу	BYN	шт
K22174	NPR-3300-RT	ИБП SOCOMEC NETYS PR RT3300 (3300ВА/2700Вт) 230В, Line Interactive с AVR, синусоидальный выход, Tower/Rack mount, 2U	1 867.26	BYN	шт
K41980	Niky S 3000	ИБП Линейно-интерактивный 3000 VA/1800W. Напольное исполнение. Габариты (мм) - 247 x 173 x 465 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K33664	Smart Winner 3000 NEW	Источник бесперебойного питания; line-interactive, мощность: 3000ВА, интерфейс RS-232, интерфейс USB, LCD-дисплей	Цена по запросу	BYN	шт
	ИБП "Онлайн" до 2,9кВА				
K30663	UPS902ProRT	Online источник бесперебойного питания 2кВА/1800Вт, стоечное/напольное(ножки в комплекте) исполнение, встроены 4 батарей 9Ач, Размеры 440*690*88мм.	934.18	BYN	шт
K39739	SLC-1000-TWIN PRO2	Онлайн ИБП 1000ВА/900Вт; исполнение - напольный, Габариты (Г x Ширина x Высота) - 356 x 144 x 228 мм; Напряжение постоянного тока - 24В; 2АКБ по 9Ач = 24В, 9Ач. Выходные розетки - 3 x C13; SNMP слот, EPO, RS232, USB; Максимальный ток заряда АКБ = 1,5А.	Цена по запросу	BYN	шт
K39730	SLC-1000-TWIN PRO2 (B1)	Онлайн ИБП 1000ВА/900Вт; исполнение - напольный, Габариты (Г x Ширина x Высота) - 346 x 102 x 228 мм; Напряжение постоянного тока - 24В; Выходные розетки - 3 x C13; SNMP слот, EPO, RS232, USB; Максимальный ток заряда АКБ = 6А.	Цена по запросу	BYN	шт
K39493	SLC-1000-TWIN RT	ИБП Онлайн 1000ВА/900Вт; исполнение - стоечный/напольный. Габариты ИБП (ГхШхВ) 435 x 438 x 89 мм (2U) . Со встроенными АКБ U=36В, C=7Ач; Выходные розетки - 8C13; RS-232, USB, E.P.O., Сухие контакты, SNMP Slot. Максимальный ток заряда - 1,5А.	Цена по запросу	BYN	шт
K39030	SLC-1000-TWIN RT (B1)	ИБП Онлайн 1000ВА/900Вт; исполнение - стоечный/напольный. Габариты ИБП (ГхШхВ) 435 x 438 x 89 мм (2U) . Напряжение постоянного тока - 36В. Выходные розетки - 8C13; RS-232, USB, E.P.O., Сухие контакты, SNMP Slot. Максимальный ток заряда - 6А.	Цена по запросу	BYN	шт
K40213	SLC-1500-TWIN PRO2	Онлайн ИБП 1500ВА/1350Вт; исполнение - напольный, Габариты (Г x Ш x В) - 399 x 190 x 327 мм; 4АКБ по 9Ач = 48В 9Ач ; Выходные розетки - 4 x C13; SNMP слот, EPO, RS232, USB; Максимальный ток заряда АКБ = 1,5А. Без возможности подключения внешних аккумуляторных расширений.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39731	SLC-1500-TWIN PRO2 (B1)	Онлайн ИБП 1500ВА/1350Вт; исполнение - напольный, Габариты (Г х Ширина х Высота) - 390 х 102 х 327 мм; Напряжение постоянного тока - 48В; Выходные розетки - 6 х C13; SNMP слот, EPO, RS232, USB; Максимальный ток заряда АКБ = 6А.	Цена по запросу	BYN	шт
K40185	SLC-1500-TWIN RT	ИБП Онлайн 1500ВА/1350Вт; исполнение - стоечный/напольный. Габариты ИБП (ГхШхВ) 435 х 438 х 89 мм (2U) . 4 АКБ по 7 Ач = 48В 7Ач. Выходные розетки - 8C13; RS-232, USB, E.P.O., Сухие контакты, SNMP Slot. Максимальный ток заряда - 1,5А. Не поддерживает подключение дополнительных АКБ. Не поддерживает подключение внешних АКБ.	Цена по запросу	BYN	шт
K39031	SLC-1500-TWIN RT (B1)	ИБП Онлайн 1500ВА/1350Вт; исполнение - стоечный/напольный. Габариты ИБП (ГхШхВ) 435 х 438 х 89 мм (2U) . Напряжение постояного тока - 48 В. Выходные розетки - 8C13; RS-232, USB, E.P.O., Сухие контакты, SNMP Slot. Максимальный ток заряда - 6А.	Цена по запросу	BYN	шт
K39776	SLC-2000-TWIN PRO2	Онлайн ИБП 2000ВА/1800Вт; исполнение - напольный, Габариты (Глубина х Ширина х Высота) - 399 х 190 х 327 мм; 4 АКБ по 9Ач = 48В 9Ач; Выходные розетки - 4 х C13, SNMP слот, EPO, RS232, USB; Максимальный ток заряда АКБ = 1,5А.	Цена по запросу	BYN	шт
K39732	SLC-2000-TWIN PRO2 (B1)	Онлайн ИБП 2000ВА/1800Вт; исполнение - напольный, Габариты (Глубина х Ширина х Высота) - 390 х 102 х 327 мм; Напряжение постоянного тока - 48В; Выходные розетки - 6 х C13; SNMP слот, EPO, RS232, USB; Максимальный ток заряда АКБ = 6А.	Цена по запросу	BYN	шт
K39032	SLC-2000-TWIN RT (B1)	ИБП Онлайн 2000ВА/1800Вт; исполнение - стоечный/напольный. Габариты ИБП (ГхШхВ) 435 х 438 х 89 мм (2U) . Напряжение постоянного тока - 48В. Выходные розетки - 8C13; RS-232, USB, E.P.O., Сухие контакты, SNMP Slot. Максимальный ток заряда - 6А.	Цена по запросу	BYN	шт
K40184	SLC-700-TWIN PRO2	Онлайн ИБП 700ВА/630Вт; исполнение - напольный, Габариты (Г х Ширина х Высота) - 356 х 144 х 228 мм; 2 АКБ по 12В 9Ач = 24В 9Ач; Выходные розетки - 4 х C13; SNMP слот, EPO, RS232, USB; Максимальный ток заряда АКБ = 1,5А. Не поддерживает подключение внешних АКБ.	Цена по запросу	BYN	шт
K39726	SLC-700-TWIN PRO2 (B1)	Онлайн ИБП 700ВА/630Вт; исполнение - напольный, Габариты (Г х Ширина х Высота) - 390 х 102 х 228 мм; Напряжение постоянного тока - 24В; Выходные розетки - 3 х C13; SNMP слот, EPO, RS232, USB; Максимальный ток заряда АКБ = 6А.	Цена по запросу	BYN	шт
K39028	SLC-700-TWIN RT	ИБП Онлайн 700ВА/630Вт; исполнение - стоечный/напольный. Габариты ИБП (ГхШхВ) 435 х 438 х 89 мм (2U) . Со встроенными АКБ U=36В, C=7Ач; Выходные розетки - 8C13; RS-232, USB, E.P.O., Сухие контакты, SNMP Slot. Максимальный ток заряда - 1,5А. Не поддерживает подключение внешних АКБ.	Цена по запросу	BYN	шт
K42214	SLC-700-TWIN RT (B1)	ИБП Онлайн 700ВА/630Вт; исполнение - стоечный/напольный. Габариты ИБП (ГхШхВ) 435 х 438 х 89 мм (2U) . Без встроенных АКБ. Uпост=36В; Выходные розетки - 8C13; RS-232, USB, E.P.O., Сухие контакты, SNMP Slot. Максимальный ток заряда - 1,5А. Требуется внешнее аккумуляторное расширение.	Цена по запросу	BYN	шт
K30624	SUINT2200RTXL2UA	2200VA, 2U rack/tower mount. SmartOnline TRUE ON-LINE UPS, PURE SINE-WAVE, ZERO TRANSFER TIME. Comm. Port: 1 RS-232. Outlets: 6 (four IEC-320-C13 and two IEC-320-C19). SNMP slot. Use BP48V242U or BP48V60RT3U for extended runtime.	2 701.22	BYN	шт
K33511	GAMMA 1,5K (IN1500RM-GA)	1.5кВА/1350ВТ, LCD, Rack 2U/Tower, RJ-11/45, USB+RS232, IEC x 6 шт., металлик, он-лайн	537.73	BYN	шт
K41394	SRT2200RMXLI	ИБП APC Smart-UPS SRT 2200 ВА/1980 Вт 230 В, стоечное исполнение.	Цена по запросу	BYN	шт
K35076	SRT2200XLI	Smart-UPS RT, On-Line, 2200VA / 1980W, Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	3 489.92	BYN	шт
K23566	SURT1000RMXLI	APC Smart-UPS RT, 1000VA/700W, 230V/ Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232	2 219.55	BYN	шт
K14137	SURT1000XLI	APC Smart UPS On-Line, 700Вт/1000ВА, вход 220В/выход 220В, RS-232, SmartSlot, расширяемая модель, 2U	1 867.97	BYN	шт
K36851	103006456-6591	On-line источник бесперебойного питания Eaton 9130 (Powerware PW9130i1500R-XL2U) 1500 ВА в стоечном исполнении с двойным преобразованием. Вход C14. Выход 6xC13. Размеры (ВхШхГ, мм). 86.5 x 438 x 450. Коммуникации: порт RS-232 , USB (HID), слот для дополнительных карт BD-слот.	Цена по запросу	BYN	шт
K26705	NRT-U1100	ИБП SOCOMEC NETYS RT 1100 (1100ВА/800Вт) 230В, On-line, Tower/Rack mount, 2U	984.88	BYN	шт
K20315	NRT-U2200	ИБП SOCOMEC NETYS RT 2200 (2200ВА/1600Вт) 230В, время резервного питания: 8 мин, количество розеток: 7, Выходное напряжение 200 — 240 В (200/208/220/240),монтаж в 19" стойку 2U	1 663.67	BYN	шт
K35338	MAS-1000	ИБП MACAN, On-Line, 1000VA / 900W, Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	682.67	BYN	шт
K30305	OLS2000ERT2U	On-Line, 2000VA / 1800W, Rack/Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей, 8 розеток C13.	1 712.67	BYN	шт
K36336	VRT-1000XL	Vanguard, On-Line, 1000VA / 900W, Rack, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей,428x425x84 (2U)	Цена по запросу	BYN	шт
K36053	VRT-1500XL	Vanguard, On-Line, 1500VA / 1350W, Rack, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	1 426.38	BYN	шт
K38411	Control 1000/11	ИБП Онлайн 1кВА/0,8кВт напольного исполнения. Габариты ИБП (ШхГхВ) 158x422x235 мм. Со встроенными АКБ 36В 7Ач. Возможность подключения внешнего батарейного блока емкостью до 7Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K38412	Control 1000/11/P	ИБП Онлайн 1кВА/0,8кВт напольного исполнения. Габариты ИБП (ШхГхВ) 158x422x235 мм. Без АКБ. Возможность подключения внешних батарейных блоков общей емкостью каскада до 120 Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K38413	Control 1500/11	ИБП Онлайн 1,5кВА/1,2кВт напольного исполнения. Габариты ИБП (ШхГхВ) 158x422x235 мм. Со встроенными АКБ 36В 7Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K38414	Control 2200/11	ИБП Онлайн 2кВА/1,76кВт напольного исполнения. Габариты ИБП (ШхГхВ) 190x446x333 мм . Со встроенными АКБ U=72В, C=7Ач. Возможность подключения внешнего батарейного блока емкостью до 7Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K38415	Control 2200/11/P	ИБП Онлайн 2кВА/1,76кВт напольного исполнения. Габариты ИБП (ШхГхВ) 190x446x333 мм. Без встроенных АКБ. Возможность подключения внешних батарейных блоков общей емкостью каскада до 120 Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K38409	Control 700/11	ИБП онлайн 700ВА/560Вт. напольного исполнения. Габариты ИБП (ШхГхВ) 158x422x235 мм. Со встроенными АКБ U=36В, C=7Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K38165	Control RT 1000	Онлайн ИБП 1000 ВА/900 Вт. Исполнение стойка/башня. Высота - 2U. Содержит 3 АКБ емкостью 7Ач, 1C13 вх, 8 x C13 вых, RS232, USB, слот для SNMP адаптера, Без встроенных АКБ. Размеры: Ш х Г х В - 87 x 625 x 450. Поддержка внешних аккумуляторных модулей GMUPS Option RT BB/126 (3 x 7 Ач = 36 В, 7Ач) .	Цена по запросу	BYN	шт
K38447	Control RT 1500	Онлайн ИБП 2200 ВА/1,35 кВт. Исполнение стойка/башня. Высота - 2U.8 x C13, 1 x C19, RS232, USB, SNMP адаптер, сухие контакты. Размеры: Ш х Г х В - 87 x 625 x 450. Поддержка внешних аккумуляторных модулей GMUPS Option RT BC/126 (6 x 7 Ач) максимум до 1 шт..	Цена по запросу	BYN	шт
K38493	Control RT 2200/11	Онлайн ИБП 2200 ВА/1980 Вт. Исполнение стойка/башня. Высота - 2U.8 x C13, 1 x C19, RS232, USB, SNMP адаптер, сухие контакты. Размеры: Ш х Г х В - 87 x 625 x 450. Поддержка внешних аккумуляторных модулей GMUPS Option RT BB/252 (6 x 7 Ач) в количестве - 1 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K38123	Control RT 2200/11/P	Онлайн ИБП 2200 ВА/1980 Вт. Исполнение стойка/башня. Высота - 2U.8 x C13, 1 x C19, RS232, USB, SNMP адаптер, сухие контакты. Размеры: Ш х Г х В - 87 x 625 x 450. Поддержка внешних аккумуляторных модулей GMUPS Option RT BB/252 (6 x 7 Ач) и GMUPS Option RT BB/2-252 (12 x 7Ач) в сумме до 120 Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K25392	SKAT-UPS 1000 RACK	220В, 1000ВА (700 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое кол-во АКБ для работы – 2 шт. минимальная требуемая ёмкость 65 Ач. Ток заряда АКБ – 5А.	1 149.49	BYN	шт
K35201	SKAT-UPS 600 IP65	И220 В, 600 ВА, On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, необходимое количество АКБ для работы — 2 шт., АКБ внешние, минимальная требуемая ёмкость от 40 Ач. Ток заряда АКБ — 7 А. Для размещения АКБ рекомендуется использовать отсек АО-2/100 исп.5М. Время резерва зависит только от емкости АКБ, допускается использование автомобильных АКБ. Защита АКБ от глубокого разряда. Металлический корпус уличного исполнения IP65, мембранные кабельные вводы, замки, кабели для подключения АКБ в комплекте. Внутренняя индикация режимов работы.	948.66	BYN	шт
	ИБП "Онлайн" 3кВА - 4,9кВА				
K39733	SLC-3000-TWIN PRO2 (B1)	Онлайн ИБП 3000ВА/2700Вт; исполнение - напольный, Габариты (Глубина х Ширина х Высота) - 390 х 102 х 327 мм; Напряжение постоянного тока - 72В; Выходные розетки - 3 х C13 + клеммник для групп розеток (разветвителей) Shuko; SNMP слот, EPO, RS232, USB. Максимальный ток заряда АКБ = 6А.	Цена по запросу	BYN	шт
K39297	SLC-3000-TWIN RT	ИБП Онлайн 3000ВА/2700Вт; исполнение - стоечный/напольный. Габариты ИБП (ГхШхВ) 608 х 438 х 89 мм (2U) . 6 АКБ по 9 Ач. Напряжение постоянного тока - 72 В; Выходные розетки - 8C13; RS-232, USB, E.P.O., Сухие контакты, SNMP Slot. Максимальный ток заряда АКБ - 1,5А.	Цена по запросу	BYN	шт
K39033	SLC-3000-TWIN RT (B1)	ИБП Онлайн 3000ВА/2700Вт; исполнение - стоечный/напольный. Габариты ИБП (ГхШхВ) 608 х 438 х 89 мм (2U) . Напряжение постоянного тока - 72 В; Выходные розетки - 8C13; RS-232, USB, E.P.O., Сухие контакты, SNMP Slot. Максимальный ток заряда АКБ - 6А. Без встроенных АКБ.	Цена по запросу	BYN	шт
K39035	SLC-4000-TWIN RT	ИБП Онлайн 4000ВА/3600Вт; исполнение - стоечный/напольный. Габариты ИБП (ГхШхВ) 630 х 438 х 133 мм (3U) . Со встроенными АКБ U=180В, C=5Ач; Выходные розетки - 4C13 + 2C19; RS-232, USB, E.P.O., SNMP Slot. Максимальный ток заряда - 1А.	Цена по запросу	BYN	шт
K32396	SUINT3000LCD2U	SmartOnline 208/230V 3kVA 2.7kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, SNMP Card Option, LCD, USB, DB9	2 877.84	BYN	шт
K27993	SUINT3000RTXL2U	3000 VA, 2U rack/tower mount. SmartOnline Intelligent TRUE ON-LINE UPS, PURE SINE-WAVE, ZERO TRANSFER TIME. Comm. Port: 1 RS-232. Outlets: 10 (eight IEC-320)	3 513.35	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K38118	SUINT3000XLCD	Онлайн-ИБП с двойным преобразованием семейства SmartOnline (230 В, 3 кВА, 2700 Вт), устанавливаемый вертикально, с увеличенным временем автономной работы, возможностью подключения сетевых карт, ЖК-дисплеем, разъемами USB и DB9.	Цена по запросу	BYN	шт
K31395	GAMMA 3K (IN3000RM-GA)	3кВА/2700ВТ, LCD, Rack 2U/Tower, RJ-11/45, USB+RS232, IEC x 6 шт.,металлик, он-лайн	993.63	BYN	шт
K40475	SRT3000RMXLI	ИБП APC Smart-UPS SRT 3000ВА/2700Вт 230 В, стоечное исполнение	Цена по запросу	BYN	шт
K36171	SRT3000XLI	Smart-UPS RT, On-Line, 3000VA / 2700W, Tower, IEC, LCD, Serial, SmartSlot, подкл. доп. батарей	5 605.01	BYN	шт
K23260	SURTD3000RMXLI	SURTD3000RMXLI ИБП APC в стойку 19" Smart-UPS RT 3000VA RM 3U, 230V, On-Line	5 085.57	BYN	шт
K15479	SURTD3000XLI	APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts / 3000 VA,Входной 230V / Выход 230V, Interface Port Smart-Slot, Extended runtime model, Высота аппаратурной стойки 3 U	5 217.16	BYN	шт
K26452	SYH4K6RMI	APC Symmetra,2800 Watts /4000 VA,Входной 230V /Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Extended runtime model, Высота аппаратурной стойки 8 U.	11 774.51	BYN	шт
K38221	9PX3000IRT2U	3000ВА/3000Вт. Двойное преобразование частоты в режиме онлайн с системой коррекции коэффициента мощности PFC. Исполнение - башня/стойка. Входные розетки - 1xC20. Выходные розетки - 8xC13, 2xC19. Габариты - В x Ш x Г, мм 86.5мм x 440мм x 605мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K36771	9PX3000IRT3U	On-Line ИБП. Тип исполнения классический (tower), монтируемый в стойку (rack mount).Тип архитектуры С двойным преобразованием (On-Line). Полная мощность (ВА) 3000. Активная мощность (Вт) 3000. Подробные характеристики: Модель 9PX3000IRT3U, Номинальные значения (кВА/кВт) 3000ВА/3000Вт, Формат RT3U (Башня/Стойка 3U), Технология ИБП активного (on-line) типа с двойным преобразованием энергии и системой коррекции коэффициента мощности (PFC). Номинальное напряжение 200/208/220/230/240 В. Диапазон входного напряжения 176–276 В без снижения мощности (до 100–276 В со снижением мощности). Диапазон частоты на входе 40–70 Гц, автопереключение 50/60 Гц, режим конвертера частоты КПД До 94% в режиме online, 98% в высокоэффективном режиме. Входы 1 IEC C20 (16 A) Выходы 8 IEC C13 (10A) розетки + 2 IEC C19 (16A) розетки Группы переключаемых розеток 2 группы розеток Коммуникационные порты 1 USB-порт + 1 последовательный порт RS232 + 1 миниклеммный блок для дистанционного включения/выключения + 1 миниклеммный блок для дистанционного отключения питания + 1 миниклеммный блок для выходного реле Коммуникационное гнездо 1 слот для сетевой карты Network-MS (входит в комплект исполнения Netpack), ModBus-MS или Relay-MS Рабочий диапазон температуры 0-40 °C Уровень шума 40дБ Безопасность IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 Электромагнитная совместимость, рабочие характеристики IEC/EN 62040 -2 , FCC Класс B, CISPR22 Класс B Сертификаты CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM / KC / Energy Star Габариты ИБП Башня/стойка 3U малой глубины: 130*440*485мм/27.4кг	Цена по запросу	BYN	шт
K35339	MAS-3000	ИБП MACAN, On-Line, 3000VA / 2700W, Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	1 330.65	BYN	шт
K31673	OLS3000ERT2U	OL_S, On-Line, 3000VA / 2700W, Rack/Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	994.54	BYN	шт
K35340	VRT-3000XL	ИБП Vanguard, On-Line, 3000VA / 2700W, Rack, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	2 426.56	BYN	шт
K33665	Innova RT 3000	Ippon Innova RT 3000, 2U Online. Источник бесперебойного питания; с двойным преобразованием, 3000 ВА / 2700 Вт, выходных разъемов: 9, USB, RS-232	Цена по запросу	BYN	шт
K38416	Control 3000/11	ИБП Онлайн 3 кВА/2,4 кВт. Напольного исполнения. Габариты ИБП (ШхГхВ) 190x446x333 мм. С АКБ. Возможность подключения внешних батарейных блоков.	Цена по запросу	BYN	шт
K38417	Control 3000/11/P	ИБП Онлайн 3 кВА/2,4 кВт. Напольного исполнения. Габариты ИБП (ШхГхВ) 190x446x333 мм. Без АКБ. Возможность подключения внешних батарейных блоков.	Цена по запросу	BYN	шт
K38128	Control RT 3000/11/P	Онлайн ИБП 3000ВА/2700 Вт. Исполнение стойка/башня. Высота - 2U. 8 x C13, 1 x C19, RS232, USB, SNMP адаптер, сухие контакты. Размеры: Ш x Г x В - 87 x 625 x 450. Поддержка внешних аккумуляторных модулей GMUPS Option RT BB/252 (6 x 7 Ач) и GMUPS Option RT BB/2-252 (12 x 7Ач).	Цена по запросу	BYN	шт
K37757	VCO 3000	Он-лайн ИБП 3000ВА/2400Вт. Диапазон переменного входного напряжения: 120 ~ 280В. Переменное выходное напряжение: 208 / 220 / 230 / 240 В (выбирается). Кол-во выходных розеток, шт: 6. (IEC 320). Количество и емкость батарей:6x9Ah. Время автономной работы в минутах при типичной нагрузке (60%):8. Размеры (В x Ш x Г, мм):88x440x620mm. USB и RS232. Защита для коммуникационной линии (интернет/телефон/факс): RJ-11 (два контакта), 114 Дж; уровень отключения 330В.	Цена по запросу	BYN	шт
K37745	VH-3000VA	Он-лайн ИБП 3000 ВА / 2100 Вт. Диапазон входного напряжения (при 70% нагрузке) 130-280 В (45-66 Гц). Выходное напряжение 220 / 230 / 240 В +/- 2% (выбирается с лицевой панели). Количество выходных розеток (IEC 320) 6+1(16A). Время автономной работы при 50% / 75% нагрузке - 16 / 8 мин. Размеры (В x Ш x Г, мм) 440 x 87 x 547	Цена по запросу	BYN	шт
K37765	UPS302R2RT0B035	ИБП RT-Series 3000 ВА / 2700 Вт, 2U	Цена по запросу	BYN	шт
K41392	GALILEO T 3000 VA	ИБП Онлайн 3000ВА/2700Вт. RS-232, USB, EPO, SNMP слот,разъем для подключение внешних аккумуляторных расширений, ЖК дисплей, светодиодная индикация, 6 x IEC C13, 2 x Shuko. 6 АКБ по 9Ач = 72В 9Ач. Габариты: Высота x Ширина x Глубина - 322 x 189 x 444 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K8520	UPS 3000Un	ON-Line источник бесперебойного питания 3000ВА. Возможность подключения внешних АКБ. 482x448x90. Внешние АКБ.	1 419.60	BYN	шт
	ИБП "Онлайн" от 5кВА				
K39367	SLC-10000-TWIN RT	ИБП Онлайн 10000ВА/9000Вт; исполнение - стоечный/напольный. Габариты ИБП (ГхШхВ) 640 x 438 x 223 мм (5U) . Со встроенными 20 шт. АКБ 12В емкостью 9Ач = 240В, С=9Ач; Выходные розетки - C19; RS-232, USB, E.P.O., SNMP Slot. Максимальный ток заряда - 2А.	Цена по запросу	BYN	шт
K42003	SLC-5000-TWIN PRO2	ИБП Онлайн 5кВА/5кВт. RS-232, USB, EPO, сухие контакты, Smart Slot для SNMP, разъемы для параллельного подключения, ручной байпас, защита для ручного байбаса (автомат), 2 выхода x IEC (C13), клемания колодка для подключения входных и выходных сигналов. 20 АКБ 12В 9Ач = 240 В 9Ач. Габариты (глубина, ширина, высота) - 592 x 250 x 576 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39043	SLC-5000-TWIN RT	ИБП Онлайн 5000ВА/4500Вт; исполнение - стоечный/напольный. Габариты ИБП (ГхШхВ) 630 x 438 x 133 мм (3U) . Со встроенными АКБ U=180В, С=5Ач; Выходные розетки - 4C13 + 2C19; RS-232, USB, E.P.O., SNMP Slot. Максимальный ток заряда - 1А.	Цена по запросу	BYN	шт
K39047	SLC-6000-TWIN RT	ИБП Онлайн 6000ВА/5400Вт; исполнение - стоечный/напольный. Габариты ИБП (ГхШхВ) 630 x 438 x 133 мм (3U) . Со встроенными АКБ U=180В, С=5Ач; Выходные розетки - 4C13 + 2C19; RS-232, USB, E.P.O., SNMP Slot. Максимальный ток заряда - 1А.	Цена по запросу	BYN	шт
K27088	SU16KRTG	ИБП 16000 ВА/14400Вт, он-лайн, 12U в стойку/башня. Жесткое входное подключение и выход-8xC19 на съемном модуле с ручным байпасом.USB, Com, слот SNMP. LED/LCD. Батареи BP240V10RT3U	19 419.81	BYN	шт
K29988	SU6000RT3UHV	(Снята с производства) Он-лайн ИБП с двойным преобразованием, 6кВА / 4200 Вт, высотой 6U, монтируемый в стойку или устанавливаемый вертикально, с фиксированным кабельным подключением выхода 200-240 В, совместим с батареями BP240V10RT3U	5 819.80	BYN	шт
K37026	SU6000RT4UHVPM	Он-лайн ИБП 6000 ВА (6 кВА) двойного преобразования. Размеры (ШхВхГ) 17.4 x 44.5 x 52.5 см	Цена по запросу	BYN	шт
K26907	GAMMA 6K(IN6000X9-GA) ПФ=0,9	6кВА/5400ВТ, LCD, Rack 3U/Tower, RJ-11/45, USB+RS232, 12 VDC, черный, он-лайн	2 688.63	BYN	шт
K31064	GAMMA 10K (IN10000X9-GA) ПФ=0,9	10кВА/9000ВТ, LCD, Rack 3U/Tower, RJ-11/45, USB+RS232, черный, он-лайн	3 506.91	BYN	шт
K35020	SRT10KRMXLI	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT,10000VA/10000W, On-Line, Extended-run, Rack 6U, Pre-Inst. Web/SNMP, with PC Business, black	13 614.92	BYN	шт
K35019	SRT10KXLI	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT,10000VA/10000W, On-Line, Extended-run, Tower/Rack 6U, Pre-Inst. Web/SNMP, with PC Business, black	13 181.91	BYN	шт
K35015	SRT5KRMXLI	Smart-UPS RT, On-Line, 5000VA / 4500W, Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	8 311.81	BYN	шт
K26427	SRT5KXLI	Smart-UPS RT, On-Line, 5000VA / 4500W, Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	7 905.37	BYN	шт
K35017	SRT6KRMXLI	Smart-UPS RT, On-Line, 6000VA /6000W, Rack, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей, 4U	9 773.25	BYN	шт
K35016	SRT6KXLI	Smart-UPS RT, On-Line, 6000VA /6000W, Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей, 4U	9 359.94	BYN	шт
K35018	SRT8KRMXLI	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT, On-Line, 8000VA / 8000W, Исполнение Tower/ Rack (при использовании монтажного профиля SRTRK2), IEC, LCD,Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей, 432 x 263 x 715 мм, корпус IP20, 6 компьютерных (IEC-320-C13), 4 розетки IEC-320-C19, тип выходного сигнала - синусоида,	11 359.76	BYN	шт
K25845	SRT8KXLI	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT, On-Line, 8000VA / 8000W, Исполнение Tower/ Rack (при использовании монтажного профиля SRTRK2), IEC, LCD,Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей, 432 x 263 x 715 мм, корпус IP20, 6 компьютерных (IEC-320-C13), 4 розетки IEC-320-C19, тип выходного сигнала - синусоида,	10 946.43	BYN	шт
K25799	SYH6K6RMI	APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V. APC Symmetra,4200 Watts /6000 VA,Input 230V /Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Extended runtime model, Rack Height 8 U.	16 458.53	BYN	шт
K38244	9SX5KiRT	ИБП Онлайн 5кВА/4,5кВт, 220В, 50Гц, со встроенными батареями. Исполнение - стоечное/напольное. RS232, USB, Порт связи с сухими контактами, SNMP, 8xC13, 2xC19, Поддержка внешнего батарейного модуля 9SXEBM180RT. Поддержка сервисного байпаса HotSwap MBP6Ki. Размеры (мм): 685 x 440 x 130.	Цена по запросу	BYN	шт
K23089	NRT-5000K	ИБП SOCOMEC NETYS RT 5000 (5000ВА/3500Вт) 230В, On-line, Tower/Rack mount, 2U. В комплекте с салазками.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K23090	NRT-7000K	ИБП SOCOMEC NETYS RT 7000 (7000ВА/5400Вт) 230В, On-line, Tower/Rack mount, 2U.В комплекте с салазками.	4 392.07	BYN	шт
K38171	Control RT 5000/11	Онлайн ИБП 5000ВА/4500 Вт. Исполнение стойка/башня. Высота - 4U. Содержит 16 АКБ емкостью 7Ач; 1 x C19 вх, 2 x C13 вых, 1 x C19 вых, RS232, USB, слот для SNMP адаптера. Размеры: Ш x Г x В - 455 x 660 x 175. Поддержка 1-го внешнего аккумуляторного расширения GMUPS Option RT BB/672 (16 x 7 Ач = 192 В, 7Ач).	Цена по запросу	BYN	шт
K38182	Control RT 6000/11	Онлайн ИБП 6000ВА/5400 Вт. Исполнение стойка/башня. Высота - 4U. Содержит 16 АКБ емкостью 7Ач. 2 x C13вых, 1 x C19вых, RS232, USB, слот для SNMP адаптера, сухие контакты. Размеры: Ш x Г x В - 87 x 625 x 450. Поддержка внешних аккумуляторных модулей GMUPS Option RT BB/672(16 x 7 Ач = 192 В, 7Ач).	Цена по запросу	BYN	шт
K38514	Control RT 8000/11	Онлайн ИБП 8000ВА/7200 Вт. Исполнение стойка/башня. Высота - 4U. Содержит 20 АКБ емкостью 9Ач. 2 x C13вых, 1 x C19вых, RS232, USB, слот для SNMP адаптера, сухие контакты. Размеры: Ш x Г x В - 175 x 660 x 455. Поддержка внешних аккумуляторных модулей GMUPS Option RT BC/1080 (20 x 9 Ач = 240 В, 9Ач) в количестве 1 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K37755	GT 6000 VA	ИБП 6000 ВА / 4200 Вт с двойным преобразованием. Входное напряжение, В:84 - 276. Выходное напряжение, В: 220 / 230 / 240 +/- 2% (выбирается). Тип выходных розеток: IEC C19 + Клеммная колодка. Время автономной работы: 17 минут при нагрузке 75%. Номинал и количество аккумуляторов: 12 В / 8 Ач, 20 шт. Комплект поставки состоит из блока ИБП и блока АКБ. Размеры ИБП (выс x шир x глуб), мм: 130 x 410 x 660/Размеры блока АКБ, мм: 130 x 410 x 660.	Цена по запросу	BYN	шт
K37761	GES602R212035	ИБП RT-Series 6 кВА/5.4 кВт без батарей 2U.	Цена по запросу	BYN	шт
	ИБП Трехфазные "Онлайн"				
K33741	G35T10KH1B4S	MGE Galaxy 3500 10kVA 400V with 1 Battery Module Expandable to 4, Start-up 5X8	Цена по запросу	BYN	шт
K25985	SUVTP20KH2B2S	APC Smart-UPS VT 20KVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 2, Int Maint Bypass, Parallel Capable & StartUP	23 660.64	BYN	шт
K23018	SUVTP30KH4B4S	ИБП APC Smart-UPS VT 30KVA (#SUVTP30KH4B4S)	32 182.28	BYN	шт
K41376	SYA12K16RMI	ИБП APC Symmetra LX 12 кВА с возможностью масштабирования до 16 кВА с резервированием N+1, стоечное исполнение, 220/230/240 В или 380/400/415 В.	Цена по запросу	BYN	шт
K32119	SYPM10K16H	APC Symmetra PX Power Module, Максимальная выходная мощность 16 кВт/16 kVA. 400V 3PH, высота 3U. Тип входного разъемаHard Wire 5-wire (3PH + N + G). КПД при полной нагрузке 95%. Искажения формы выходного напряжения 2%.Максимальный входной ток 33 А. Суммарные гармонические искажения на входе 5%.	17 767.01	BYN	шт
K41012	(ZC1224401100000) PW BladeUPS Single Unit 12kW 400V (IEC 309-32A 5W in, 5W + RPM out) SNMP	Трехфазный источник бесперебойного питания 12 кВА/12 кВт без батарей, 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц , в составе ИБП автомат батарейной защиты, 3 фазы + N + PE, 132 (3U) x 437 x 660мм	Цена по запросу	BYN	компл
K38764	Action 15/31/V3 (11)	Источник бесперебойного питания 15кВА/13,5кВт. Вход - 1/3 Ф, выход - 1 Ф Встроенные АКБ - 40 x 2 x 7 Ач (480 В, 14 Ач). Ш x Г x В - 440 x 850 x 1320.	Цена по запросу	BYN	шт
	Адаптеры и платы ИБП для соединения с ПК				
K25327	SNMP Card EA702	SNMP адаптер (встраиваемый) предназначен для сбора информации и управления источником бесперебойного питания по сетевому протоколу SNMP.	154.47	BYN	шт
K37036	SNMP Card iStars	SNMP адаптер (встраиваемый) предназначен для сбора информации и управления источником бесперебойного питания по сетевому протоколу SNMP	Цена по запросу	BYN	шт
K39379	Ethernet/SNMP Web Adapter	SNMP-адаптер для подключения ИБП к ПК, с целью мониторинга и настройки ИБП. В комплекте с платой идет диск с программным обеспечением. кабель информационная база и руководство по эксплуатации. Форм адаптера фактор - плата.	Цена по запросу	BYN	шт
K42098	SNMP CARD GX5S CS141MINI	SNMP- адаптер для моделей серии SLC TWIN PRO2 >=3кВА.	Цена по запросу	BYN	шт
K40016	SNMP+Temperature and humudity sensor	Датчик температуры и влажности для ИБП.	Цена по запросу	BYN	шт
K32060	SNMPWEBCARD	Internal Universal SNMP/Web management accessory card connects UPS to Ethernet.	657.94	BYN	шт
K31397	Интерфейс "сухой-контакт" (INAS400-CARD)	сухой-контакт/для ИБП серии GAMMA	146.12	BYN	шт
K41379	ACF202BLK	Блок организации бокового обдува оборудования охлаждающим воздухом, высота 2U, 208/230 В, 50/60 Гц. Блок поперечного распределения воздуха в стойке представляет собой стоечный блок высотой 2U, предназначенный для установки совместно с сетевым или серверным оборудованием с боковым потоком воздуха. Такой блок всасывает охлажденный воздух в передней части стойки и направляет его к боковым воздухозаборным отверстиям сетевого оборудования.	Цена по запросу	BYN	шт
K25356	AP9335TH	датчик температуры и влажности	371.30	BYN	шт
K26448	AP9613	Dry Contact I/O SmartSlot Card	452.84	BYN	шт
K19053	AP9618	Плата управления для ИБП APC с контролем температуры окружающей среды.	1 348.82	BYN	шт
K35622	AP9630	Плата сетевого управления ИБП UPS Network Management Card 2	703.75	BYN	шт
K20483	AP9631	Плата управления для UPS SURTD3000 с контролем температуры окружающей среды.	1 147.30	BYN	шт
K41211	AP9635	Плата сетевого управления ИБП по отдельному каналу Network Management Card 2 с поддержкой ModBus. В комплекте - диск с ПО, датчик температуры, руководство пользователя.	Цена по запросу	BYN	шт
K27090	ENVIROSENSE	Датчик контроля параметров окружающей среды	346.15	BYN	шт
K41378	NBES0308	Кабель-датчик протечек NetBotz — 20 футов (610 см). Предназначен для раннего обнаружения жидкости по всей длине датчика в ЦОДе или в коммутационном узле. Совместим с отдельными устройствами NetBotz.	Цена по запросу	BYN	шт
K41377	NBRK0451	NetBotz Rack Monitor 450 (с источником питания 120/240 В). Поддержка до 2 внешних камер, 2 модулей расширения датчиков и до 18 универсальных датчиков. Состав: Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки , Датчик температуры и влажности. 1U.	Цена по запросу	BYN	шт
K22959	PNET1GB	Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet, совместимая с технологией Power over Ethernet (PoE) и стандартами 10/100/1000 Base-T.	Цена по запросу	BYN	шт
K39497	PRM24	Шасси на 24 сменных модуля защиты линий передачи данных от импульсных помех, высотой 1U для монтажа в стойке 19".	Цена по запросу	BYN	шт
K27089	SNMPWEBCARD	Карта WEB/SNMP-управления	607.80	BYN	шт
K36850	Card-MS	Карта Network Card-MS компании Eaton позволяет обеспечивать прямое соединение ИБП Eaton с сетью Ethernet и Интернетом, поддерживая управление и контроль ИБП в сети через стандартную веб-систему просмотра, совместимую с SNMP систему сетевого управления или ПО для управления электропитанием.	Цена по запросу	BYN	шт
K39266	EMP001	Датчик температуры и влажности (EMP)	Цена по запросу	BYN	шт
K38251	MBP6Ki	Байпас для техобслуживания к ИБП Eaton 9SX 5000/6000.	Цена по запросу	BYN	шт
K38252	RELAY CARD-MS	Карта Eaton RELAY CARD-MS обеспечивает подключение ИБП Eaton к сетям автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий, а также канал завершения работы серверов IBM iSeries с интерфейсом типа AS/400. Ее можно использовать также в качестве карты RS232 для обеспечения дополнительного последовательного порта.	Цена по запросу	BYN	шт
K23092	Карта сетевого управления и мониторинга WEB/SNMP	Карта сетевого управления и мониторинга WEB/SNMP для ИБП ИНЭЛТ	239.57	BYN	шт
K39029	CY504	Встраиваемый SNMP-адаптер для организации удаленного мониторинга и управления ИБП. Позволяет вести журнал событий, при необходимости организовать систему выполнения команд по заранее заданному расписанию, а так же позволяет получать информацию о состоянии сети в режиме реального времени и настроить систему оповещения наиболее удобным образом. Адаптер CY504 совместим с широким диапазоном однофазного оборудования POWERCOM. В список совместимого оборудования входят все модели серий SMART устройств SPT, SPR, SRT и онлайн устройств серий VGD, VRT, VGS. Модуль SNMP взаимодействует с ИБП по собственному внутреннему протоколу обмена. С внешней же сетью обмен данных происходит по стандартизированному протоколу сетевого управления. Такая унификация позволяет объединять разные устройства в сети под управлением единой клиентской программы. К настройкам управления, панели мониторинга возможен доступ через стандартный web-браузер.	Цена по запросу	BYN	шт
K37672	SNMP-адаптер NetAgent (CP504) 1-port	SNMP-адаптер для ИБП Powercom, совместим с широким диапазоном однофазного оборудования, это модели: SKP, SRT, SMK, SMK RM, SXL, SXL RM, VGD, VGD RM, VGS, VRT.	Цена по запросу	BYN	шт
K37748	SNMP для GE VH 3000	SNMP адапетр GE VH 3000	Цена по запросу	BYN	шт
K37756	SNMP для GT 6000 VA	SNMP для GT 6000 VA	Цена по запросу	BYN	шт
K37763	3915100120-S	Карта интерфейсная SNMP IPv4	Цена по запросу	BYN	шт
	Аккумуляторные расширения и батареи для ИБП				
K39165	698BT000001	Аккумуляторное расширение для SLC-700-TWIN RT (B1), SLC-1000-TWIN RT, SLC-1000-TWIN RT (B1), ; 2x3x7Ач = 36В, 14Ач.Габариты (Г.Ш.В) - 435 x 438 x 89 (2U).	Цена по запросу	BYN	шт
K39169	698BT000002	Аккумуляторное расширение для SLC-1500-TWIN RT (B1) ; 2x4x7Ач = 48В, 14Ач.Габариты (Г.Ш.В) - 435 x 438 x 89 (2U).	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39170	698BT000003	Аккумуляторное расширение для SLC-2000-TWIN RT (B1) ; 2x4x9Ач = 48В, 18Ач.Габариты (Г.Ш.В) - 435 x 438 x 89 (2U).	Цена по запросу	BYN	шт
K41115	DTM 12120 L	Аккумуляторные батареи	Цена по запросу	BYN	шт
K41113	DTM 12200 L	Аккумуляторные батареи	Цена по запросу	BYN	шт
K41116	DTM 1275 L	Аккумуляторные батареи	Цена по запросу	BYN	шт
K40396	B630RTI	Аккумуляторное расширение к UPS630RTS 4*12В/9Ач. Размер - 2U (483*440*88 мм).	Цена по запросу	BYN	шт
K25492	UPS-B220NRI	Аккумуляторное расширение 3*12В/8Ач. Размер - 2U (483*440*88 мм).	451.05	BYN	шт
K29555	UPS-B901Un	Корпус в стоечном (19") исполнении для размещения дополнительных АКБ для UPS901Un.	268.64	BYN	шт
K30664	UPS-B902Un	Корпус в стоечном (19") исполнении для размещения дополнительных АКБ для UPS902Un с 4-мя аккумуляторными батареями емкостью по 9Ач.	381.16	BYN	шт
K29556	UPS-B903Un	Корпус в стоечном (19") исполнении для размещения дополнительных АКБ для UPS903Un.	543.28	BYN	шт
K39171	698BT000004	Аккумуляторное расширение для SLC-3000-TWIN RT (B1) ; 2x6x9Ач = 72В, 18Ач. Габариты (Г.Ш.В) - 604 x 438 x 89 (2U).	Цена по запросу	BYN	шт
K39987	698BT000005	Аккумуляторное расширение для SLC-4000-TWIN RT, SLC-5000-TWIN RT, SLC-6000-TWIN RT ; 2x15x9Ач = 180В, 9Ач. Габариты (Г.Ш.В) - 630 x 438 x 133 (3U).	Цена по запросу	BYN	шт
K39736	699BW000001	Аккумуляторное расширение для SLC-700-TWIN PRO2 (B1) и SLC-1000-TWIN PRO2 (B1). 3 x 2 x 9Ач = 24В, 27Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K39737	699BW000002	Аккумуляторное расширение для SLC-1500-TWIN PRO2 (B1) и SLC-2000-TWIN PRO2 (B1). 3 x 4 x 9Ач = 48В, 27Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K39738	699BW000003	Аккумуляторное расширение для SLC-3000-TWIN PRO2 (B1) 2 x 6 x 9Ач = 72В, 18Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K39354	6A0BT000001	Аккумуляторное расширение для SPS.1500.ADV RT B1. 6 АКБ 12В емкостью 9 Ач = 36В 18Ач. Габариты - Г x Ш x В - 436 x 438 x 89 (2U).	Цена по запросу	BYN	шт
K40872	6A0BT000002	Аккумуляторное расширение для SPS.2000.ADV RT B1. 12 АКБ 12В емкостью 7 Ач = 72В 14Ач. Габариты - Г x Ш x В - 608 x 438 x 89 (2U).	Цена по запросу	BYN	шт
K39332	MOD BAT ADV RT 2x6AB117 50A	Аккумуляторное расширение для SPS.3000.ADV RT (B1) ; 2x6x9Ач = 72В, 18Ач. Габариты (Г.Ш.В) - 604 x 438 x 89 (2U), (6A0BT000003).	Цена по запросу	BYN	шт
K29989	BP240V10RT3U	Внешний блок аккумуляторных батарей на 240 В для некоторых моделей ИБП марки Tripp Lite, монтируемый в стойку высотой 3U или вертикально.	2 907.75	BYN	шт
K32398	BP36V15-2U	External 36V 2U Rack/Tower Battery Pack for select Tripp Lite UPS Systems (BP36V15-2U)	789.46	BYN	шт
K31981	BP36V27-2US	External 36V 2U Rack/Tower Battery Pack for select Tripp Lite UPS Systems (BP36V27-2US)	1 247.90	BYN	шт
K31982	BP36V42-3U	BP36V42-3U – внешний блок аккумуляторных батарей на 36 В для некоторых моделей ИБП марки Tripp Lite, монтируемый в стойку высотой 3U или вертикально	2 576.96	BYN	шт
K32400	BP48V24-2U	External 48V 2U Rack/Tower Battery Pack Enclosure + DC Cabling for select UPS Systems (BP48V24-2U)	1 148.01	BYN	шт
K33848	BP48V27-2US	External 48V 2U Rack/Tower Battery Pack for select UPS Systems (BP48V27-2US)	Цена по запросу	BYN	шт
K33369	BP48V60RT-3U	Внешний блок аккумуляторных батарей на 48 В для некоторых моделей ИБП марки Tripp Lite, монтируемый в стойку высотой 3U или вертикально.	Цена по запросу	BYN	шт
K33319	BP72V18-2US	External 72V 2U Rack/Tower Battery Pack for select Tripp Lite UPS Systems (BP72V18-2US)	Цена по запросу	BYN	шт
K27994	BP72V28RT-3U	72V external battery pack (expandable). 3U rackmount or tower. BLACK 3-point battery connector for SU models.	3 455.35	BYN	шт
K37914	Ventura GPL 12-100 (12V 100Ah)	Дополнительный внешний АКБ для ИБП Sigma	Цена по запросу	BYN	шт
K25437	Батарейный блок для ИБП Beta 1.5K/2K	Аккумуляторное расширение к ИБП Beta 1.5K/2K	619.55	BYN	шт
K21665	Батарейный блок для ИБП Beta 2,5/3K/ GAMMA 3K	Батарейный блок для ИБП Beta 3K. 12 батарей по 9Ач. 2U в стойке.	946.86	BYN	шт
K26840	Батарейный блок для ИБП Beta 2K	Батарейный блок для ИБП Beta 2K	619.55	BYN	шт
K33512	Батарейный блок для ИБП GAMMA 1.5K	Аккумуляторное расширение к ИБП GAMMA 1.5K (12В/9Ач x 6 шт.)(36Vdc)	549.42	BYN	шт
K31065	Батарейный блок для ИБП GAMMA 10K	Аккумуляторное расширение к ИБП GAMMA 10K /3U	1 268.33	BYN	шт
K31653	Батарейный блок для ИБП GAMMA 6K	Аккумуляторное расширение к ИБП GAMMA 6K /3U	1 122.21	BYN	шт
K37638	APCRBC105	Сменная батарея APC APCRBC105 для SUA2200RMXL3U, SUA2200RMXLI3U, SUA3000RMXL3U, SUA3000RMXLI3U, SUA48RMXLBP3U. Тип батареи -необслуживаемая, конструктив батареи –внутренний сменный модуль, количество элементов в одной батарее – 6 шт., стандартная емкость при токе 10-часового разряда – 9 Ah, емкость – 864 ВАч, номинальное напряжение 12В, количество батареи в сборке -8 шт., линейное напряжение сборки батарей-96В, вес – 24,55 кг, размер 165x108x572.	Цена по запросу	BYN	шт
K27912	BR24BPG	APC Back-UPS Pro External Battery Pack (for 1500VA Back-UPS Pro models	471.13	BYN	шт
K33742	G35TBXR6B6	MGE Galaxy 3500 Extended Run Enclosure, with MCCB, with 6 Battery Modules	Цена по запросу	BYN	шт
K37613	RBC 105	Аккумуляторная батарея для ИБП SUA2200RMXL3U, SUA2200RMXLI3U, SUA3000RMXL3U, SUA3000RMXLI3U, SUA48RMXLBP3U	Цена по запросу	BYN	шт
K37611	RBC-34	Сменные аккумуляторные картриджи APC RBC-34 для SUA1000RMI1U.	Цена по запросу	BYN	шт
K37612	RBC-43	Сменные аккумуляторные картриджи APC RBC-43 для SUA2200RMI2U, SUA3000RMI2U, SUM3000RMXLI2U, SUM48RMXLBP2U, SUM1500RMXLI2U	Цена по запросу	BYN	шт
K41603	RBC-55	Сменный батарейный картридж для ИБП APC 4 аккумулятора 12В 17 Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K25519	SBP10KRMI4U	Service Bypass Panel- 230V 100A MBB Hardwire input IEC-320 output- (8) C13 (2) C19	1 884.92	BYN	шт
K25518	SBP3000RMI	APC SERVICE BYPASS PDU, 230V 16AMP W/ (6) IEC C13 AND (1) C19	706.65	BYN	шт
K25987	SBPSU10K20HC1M1-WP	APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-20kVA 400V Wallmount	945.00	BYN	шт
K36170	SMX120BP	APC Smart-UPS X 120V External Battery Pack Rack/Tower	1 923.26	BYN	шт
K26196	SMX120RMBP2U	APC Smart-UPS X 120V External Battery Pack Rack/Tower	2 267.60	BYN	шт
K23808	SMX48RMBP2U	APC Smart-UPS X-Series 48V External Battery Pack Rack/Tower. Поддерживаемые модели - SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I.	1 366.33	BYN	шт
K35243	SRT192BP	Дополнительная батарея для Smart-UPS SRT 5кВА и 6кВА, 1920 Вольт-Ампер-часов. Герметичные свинцово-кислотные батареи с защитой от протечки электролита; срок службы: 3 - 5 лет, 3U.	2 471.82	BYN	шт
K26428	SRT192BP2	Дополнительная батарея для Smart-UPS SRT 8кВА и 10кВА, 432 x 130 x 682 мм, 32 аккумулятора 12В, 5.5 Ач. 1920 Вольт-Ампер-часов. Герметичные свинцово-кислотные батареи с защитой от протечки электролита; срок службы: 3 - 5 лет, 3U.	2 572.66	BYN	шт
K39655	SRT192RMBP	Комплект аккумуляторов для APC Smart-UPS SRT 192 В 5 и 6 кВА, стоечного исполнения. Высота - 3U.	Цена по запросу	BYN	шт
K31583	SRT192RMBP2	APC Smart-UPS SRT 192V 8 and 10kVA RM Battery Pack	3 013.06	BYN	шт
K35082	SRT72RMBP	Дополнительная батарея для SRT2200RMXLI / SRT2200XLI APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA RM Battery Pack	1 672.84	BYN	шт
K36172	SRT96BP	APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA Battery Pack	1 930.08	BYN	шт
K40476	SRT96RMBP	Комплект батарей APC Smart-UPS SRT 96 В 3 кВА, стоечное исполнение.	Цена по запросу	BYN	шт
K8200	SUA48RMXLBP3U	Аккумуляторный блок APC Smart-UPS XL 48V RM 3U Battery Pack для SUA 2200/3000VA 3U-моделей.	1 991.36	BYN	шт
K25068	SUM48RMXLBP2U	APC Smart-UPS XL Modular 48V Extended Run Battery Pack	2 077.03	BYN	шт
K23261	SURT192RMXLBP	SURT192RMXLBP Внешняя аккумуляторная батарея 192V RM 3U в стойку для ИБП APC Smart-UPS RT 3, 5, 6, 8, 10 кВА	7 307.97	BYN	шт
K14491	SURT192XLBP	APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack	2 295.99	BYN	шт
K23567	SURT48RMXLBP	Дополнительная батарея для Smart-UPS On-Line SURT48RMXLBP, SUM3000RMXLI2U / APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack. Предустановлены батареи RBC 43 - 2 шт.	1 710.39	BYN	шт
K14138	SURT48XLBP	Аккумуляторная батарея для APC Smart UPS SURT1000XLI и SURT2000XLI , 2U.	1 315.36	BYN	шт
K25986	SUVTXR6B6S	APC Smart-UPS VT Extended Run Enclosure w/6 Batt. Modules and 5x8 Startup Service	22 479.47	BYN	шт
K26457	SYBT2	APC Symmetra RM 2-6kVA Battery Module	1 265.52	BYN	шт
K26456	SYRMXR2B4I	APC Symmetra RM XR Frame w/2 SYBT2 Scalable to 4 220-240V	5 553.61	BYN	шт
K26455	SYRMXR4B4I	APC Symmetra RM XR Frame w/4 SYBT2, 220-240V	7 913.42	BYN	шт
K33743	WSTRTUP-G3-25	Start-Up Service for (1) Galaxy 3500 or SUVT XR Battery Cabinet	Цена по запросу	BYN	шт
K36852	103006459-6591	Дополнительный батарейный модуль Eaton 9130 EBM 1500RM подключается к источнику бесперебойного питания Eaton Powerware 9130 1500 RM. Размеры (ВхШхГ, мм) 86.5 x 438 x 450	Цена по запросу	BYN	шт
K38019	5PX 48 RT EBM 2U (5PXEBM48RT)	Внешний батарейный модуль совместим с моделями ИБП Eaton 5PX 1500BA (5PX1500iRT) и Eaton 5PX 2200BA (5PX2200iRT). К каждому из ИБП может быть дополнительно подключено до 4-х батарейных модулей для увеличения времени автономной работы от батарей.	Цена по запросу	BYN	шт
K36772	9PX EBM72V3U	Батарейный модуль 72 В, 3U.	Цена по запросу	BYN	шт
K41013	EBM - 3U Extended Battery Module	Внешний батарейный модуль совместим с моделями ИБП Eaton PW BladeUPS Single Unit 12kW 400V	Цена по запросу	BYN	шт
K38636	NPR-B1700-RT	Аккумуляторное расширение к новому NPR-1700-RT(1700BA)	Цена по запросу	BYN	шт
K24351	NPR-B3300-RT	Аккумуляторное расширение к новому NPR-3300-RT(3300BA) и NPR-2200-RT(2200BA)	1 581.12	BYN	шт
K26706	NRT-B1100	Аккумуляторное расширение к 1100BA 2x2 общая емкость 18Ач	713.86	BYN	шт
K20316	NRT-B2200	Аккумуляторное расширение к NRT-U2200 1700BA и 2200BA 2x4 общая емкость 18Ач	943.95	BYN	компл
K25427	NRT-B3000	Аккумуляторное расширение к 3000BA 2x6 общая емкость 18Ач	1 846.73	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K23091	NRT-B7000	Дополнительный блок АКБ для NRT-5000K/7000K	Цена по запросу	BYN	шт
K35341	BAT VGD-36V	Дополнительная батарея BAT VGD-36V for VGS-1000XL, VGD-1000, VGD-1500	566.03	BYN	шт
K35342	BAT VGD-96V	Дополнительная батарея BAT VGD-96V for VGS-3000XL	1 214.97	BYN	шт
K35343	BAT VGD-RM 72V	Дополнительная батарея Battery Packs for VRT-2000XL, VRT-3000XL, VGD-2000 RM, VGD-3000 RM	1 133.46	BYN	шт
K34162	EBM Smart Winner 2000E (781983)	батарейный модуль для UPS Smart Winner 2000, 2000E, 3000, 12В/7А*ч x 6 шт., 438ш x 86,5в x 436г	Цена по запросу	BYN	шт
K33666	Батарея для ИБП Ippon Innova RT 3K 2U	Дополнительный батарейный модуль для Innova RT. Тип батарей 12 В / 7 Ач, 12 шт, размеры 438x86,5x608 мм, тип разъема Anderson battery connector 3-pin	Цена по запросу	BYN	шт
K38443	BB/126	Аккумуляторное расширение для ИБП GM UPS Control 1000/11. 3 АКБ по 7Ач = 36 В, 7Ач. Габариты ШхДхВ (мм) - 158 x 422 x 235.	Цена по запросу	BYN	шт
K38444	BB/2-126	Аккумуляторное расширение для ИБП GM UPS Control 1000/11. 6 АКБ по 7Ач = 36 В, 14Ач. Габариты ШхДхВ (мм) - 158 x 422 x 235.	Цена по запросу	BYN	шт
K38446	BB/2-252	Аккумуляторное расширение для ИБП GM UPS Control 2200/11/P и Control 3000/11/P. 12 АКБ по 7Ач = 72 В, 14Ач. Габариты ШхДхВ (мм) - 190 x 446 x 333.	Цена по запросу	BYN	шт
K38445	BB/252	Аккумуляторное расширение для ИБП GM UPS Control 2200/11/P и Control 3000/11/P. 6 АКБ по 7Ач = 72 В, 7Ач. Габариты ШхДхВ (мм) - 190 x 446 x 333.	Цена по запросу	BYN	шт
K38177	RT BB 672	Аккумуляторное расширение для ИБП GM UPS RT 5000. 16 АКБ по 7Ач = 192 В, 7Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K38176	RT BB/126	GMUPS Option RT BB/252, габариты (87(2U)x 425 x 450 мм, 3 АКБ x 7Ач = 36 В, 7Ач. Для RT 1000.	Цена по запросу	BYN	шт
K38132	RT BB/2-252	Батарейный модуль для ИБП серии RT - RT BB/2-252, габариты (87(2U)x 425 x 450 мм, 25 кг) (12 x 7Ач)	Цена по запросу	BYN	шт
K38163	RT BB/252	GMUPS Option RT BB/252, габариты (87(2U)x 425 x 450 мм, 6 АКБ x 7Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K38516	RT BC/1080	Аккумуляторное расширение для ИБП GM UPS RT 8000/11. 20 АКБ по 9Ач = 240 В, 9Ач.	Цена по запросу	BYN	шт
K37800	TP130BP24-047	Модуль расширения GTEC - TP130BP24-047 для UPS GTEC TP130-1100. 4 x 12V / 7Ah. Размеры (ШхГхВ), мм: 440 x480 x2U.	Цена по запросу	BYN	шт
K37762	GES161B109709A	Батарейный модуль RT-Series 5/6 кВА 192V (9Ah) 3U	Цена по запросу	BYN	шт
K37702	2866352 Энергоаккумулятор - QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH	Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 7,2 А-ч. Подключение при помощи штыревого кабельного наконечника, 14 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K36867	UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 2320429	Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 26 А-ч., замена батареи без использования инструмента, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ. Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 60 °C Номинальное напряжение на входе 24 В DC Время автономной работы 120 минут (10 А). Размеры (Ш x В x Г) - 358 x 174 x 169 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
	Провода и переходники для ИБП				
K40390	PWC-IEC13-SHM-1.8-BK	Кабель питания C13-Shuko для подключения электрооборудования к электрической сети переменного тока. Армирован опрессованной штепсельной вилкой с одной стороны и опрессованной соединительной розеткой с другой. Может использоваться в качестве шнура для блоков розеток Hyperline. Длина - 1,8 м. Сечение - 3x0,75 мм.кв. Номинальный ток - 10 А.	Цена по запросу	BYN	шт
K38798	P070-010	Шнур питания длиной 3 м на 16 А (с разъемами типа IEC309 и C19) для тяжелых условий эксплуатации.	Цена по запросу	BYN	шт
K33438	Кабель силовой C13-C14 (P004-010)	Силовой кабель C13 в C14, 100-250В, 10А, 18Awg, 3 м	Цена по запросу	BYN	шт
K21666	Соединительный комплект для батарейного блока ИБП Beta 2K (48Vdc)	Соединительный комплект для батарейного блока ИБП Beta 2K (48Vdc)	28.64	BYN	шт
K40027	Соединительный комплект для батарейного блока ИБП Beta 3K (72Vdc)	Соединительный комплект для батарейного блока ИБП Beta 3K (72Vdc)	28.64	BYN	шт
K26459	AP9870	APC Power Cords, Тип входного соединения: IEC-320 C14, Длина шнура:8.2 Футы (2.5 метры), Выходные соединения: IEC 320 C13	63.28	BYN	шт
K33130	AP9879	APC Power Cords, Длина шнура:2 метра. Тип входного соединения: IEC-320 C13,Выходные соединения: IEC 320 C20.10A,100-230V	142.13	BYN	шт
K26460	AP9880	APC Power Cords, Тип входного соединения: IEC-320 C14, Длина шнура:2 Футы (0.61 метры), Выходные соединения: Schuko CEE 7	120.90	BYN	шт
K27102	P004-004	AC Power Extension Cable, C14 to C13, 100-250V, 10A, 18Awg, SJT - 4 ft.	9.05	BYN	шт
K27103	P004-006	Кабель питания ПК IEC-320-C14 to IEC-320-C13 - 6' (1,8 м)	10.07	BYN	шт
K27094	P070-010	AC Power Cord - C19 to Blue IEC309 16A 2P+E, 250V, 16A, 1.5mm SQ, H05VV-F3G1.5mmSQ - 10 ft.	116.57	BYN	шт
K27101	P350-10N-10	10-Pack of Hook-and-Loop Cable Ties (10 in. Long x 5/8 in. Wide).	8.82	BYN	шт
K25800	SSPCBE91-25	PowerChute Business Edition Deluxe 25 Node - v9.1 CD. UPS management, safe system shutdown, and energy management software for up to 25 servers and workstations using dedicated serial or USB connections.	739.92	BYN	шт
K31675	BPSE72V45ART2U	Батарея аккумуляторная для OLS2000ERT2U/OLS3000ERT2U	1 000.04	BYN	шт
K40181	Батарейный кабель 740-628-28	Батарейный кабель 740-628-28	Цена по запросу	BYN	шт
	Шкафы, монтажные принадлежности и крепления для ИБП				
K39372	698OP000001	Рельсы для монтажа в стойку для ИБП Salicru мощностью 4000 ВА и более и аккумуляторных расширений к нему.	Цена по запросу	BYN	компл
K39278	698OP000004	Рельсы для монтажа ИБП мощностью до 3000 ВА и аккумуляторного расширения к нему в стойку 19".	Цена по запросу	BYN	компл
K41601	ACC. RACK TWIN R - OPCIONAL SLC TWIN R (698OP000013)	Рельсы для монтажа ИБП мощностью до 3000 ВА и аккумуляторного расширения к нему в стойку 19". (698OP000013).	Цена по запросу	BYN	компл
K32397	2-9USTAND	2U to 9U Tower Stand Kit for select Rack-Mount UPS Systems	153.30	BYN	шт
K21667	INRM-SLIDER	Рельсы для монтажа в "19" стойку ИБП Beta 2K	72.48	BYN	шт
K41490	AP420	Ферритовое кольцо для информационных кабелей (10 штук в коплекте) APC FERRITE FOR 10BT CABLE QTY 10.	Цена по запросу	BYN	шт
K41488	AR3100	Шкаф телекоммуникационный NetShelter SX 42U 600mm x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black.	Цена по запросу	BYN	шт
K41489	AR8136BLK	Модульные панели-заглушки высотой 1U для предотвращения подсоса горячего воздуха через незанятое пространство стойки, устанавливаются без инструментов. 10 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K33744	G35TOPT005	MGE Galaxy 3500 Baying Kit, 20inch/523mm UPS Enclosure to XR	Цена по запросу	BYN	шт
K27106	SR1UBRUSH	Панель для прохода кабелей высотой 1U со щеточным уплотнителем	90.12	BYN	шт
K27105	SR25UBKD	Шкаф серверный, 600мм, 25U, разобранный	3 588.86	BYN	шт
K27104	SR42UBSD	Шкаф серверный, 600мм, 42U, глубина 800мм/монтажная глубина 680мм максимум	3 329.47	BYN	шт
K27096	SR45UBMDEXPDN	45U Mid-Depth 4-Post Open Frame Rack (black).	3 297.67	BYN	шт
K27095	SR48UBDPWD	48U Extra-Deep/Wide Enclosure (black). Extra depth/width accommodates bulky network equipment.	6 609.03	BYN	шт
K27100	SRCABLEDUCT1U	Горизонтальный кабельный организатор 1U (двухканальный желоб с крышкой)	128.14	BYN	шт
K27099	SRCABLEDUCTVRT	Вертикальный кабельный организатор высотой 6 фт. (1,83 м); (решетчатый кабельный желоб с крышкой; быстрый монтаж на защелки).	361.72	BYN	шт
K27098	SRCAGENUTS	Набор крепежа для квадратных отверстий (включает в себя 50 болтов M6 и шайб)	72.25	BYN	шт
K27097	SRSHELF4PSLHD	Выдвижная полка повышенной несущей способности (грузоподъемность 200 фунтов / 90 кг; глубина 26 дюймов / 660 мм).	888.68	BYN	шт
K26429	SRTRK2	Арматура крепежная APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit для Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA	452.33	BYN	шт
K35081	SRTRK4	Арматура крепежная APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit для Smart-UPS SRT 2200 kVA	386.13	BYN	шт
K19593	SU032A	Монтажный комплект предназначенный для установки в аппаратурную стойку 19" ИБП APC SUA2200XLI, SUA3000XLI и внешней батареи SUA48XLBP, монтируется на 4-е опоры стойки.	165.74	BYN	шт
K41407	SURTRK	Монтажный комплект для установки в 19" стойку UPS и батарей серии SURT.	Цена по запросу	BYN	шт
K14139	SURTRK2	Монтажный комплект для установки в 19" стойку UPS и батарей серии SURT.	416.35	BYN	компл
K25988	SUVTOPT004	APC Smart-UPS VT Baying Kit, 14inch/351mm UPS Enclosure to XR	1 294.72	BYN	шт
K33316	SYCFXR9	Батарейный шкаф 42U APC Symmetra PX160 под 9 батарейных отсеков. Размеры,мм:1991x600x1070	17 865.35	BYN	шт
K23093	NRT-OP-RAIL	Салазки для монтажа в 19" стойку 2 шт. макс. 100 кг (для 5000/7000 серии и АКБ)	126.44	BYN	шт
K34164	Комплект для монтажа (650014)	Комплект для монтажа в 19" стойку UPS INNOVA RT и Smart Winner	Цена по запросу	BYN	компл
K38150	Крепление Rack Kit	Крепление Rack Kit - комплект направляющих для установки ИБП серии RT в стойку.	Цена по запросу	BYN	компл
K37764	3915100011	Крепление для установки ИБП в стойку 1-11 kVA	Цена по запросу	BYN	шт
K42480	Монтажный набор для крепления батарей - 2320458	Монтажный набор для крепления батарей - BATTERY MOUNTING CASE - 2320458. редназначен для крепления аккумуляторных модулей, не подходящих для установки на стандартные рейки. Монтажный комплект, состоящий из универсальной рамки для крепления аккумулятора на стене или полу, 2 поперечных шпилек (M6) с буртиком, 2 винтов (M6 x 140), 2 шайб (6,4 x 12), 1 скобы для аккумулятора с крепежной консолью и 4 винтов (M3 x 14). Размеры (Ш x В x Г) - 464 x 201 x 205 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
	Блоки распределения питания (БРП)				
K32190	PDUH20DV	Система распределения питания 120-240V, 20 amps, (2) C19 AC outlets & (12) C13 AC outlets, C20 inlet	333.35	BYN	шт
K38797	PDUH32HV19	Однофазный базовый PDU мощностью 7,4 кВт на 230 В с 4 розетками типа C19, входным разъемом IEC309 на 32 А синего цвета, шнуром длиной 3,6 м, монтируемый в стойку 1U.	Цена по запросу	BYN	шт
K33559	AP7552	Rack PDU,Basic,ZeroU,16A,230V, (20)C13, (4)C19,IEC C20	1 026.83	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K32030	AP7723	СТОЕЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ, 20 A/208 В, 16 A/230 В, ВХОД C20, ВЫХОДЫ (8) C13 (1) C19 RACK	3 077.38	BYN	шт
K26458	AP7850	Rack PDU, Metered, Zero U, 10A, 230V, (16) C13	1 270.18	BYN	шт
K25355	AP7920	управляемый блок распределения питания, 1 вход, 8 выходов	864.37	BYN	шт
K26553	AP7921	Rack PDU, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13	1 576.80	BYN	шт
K39338	AP8853	Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 32 A, 230 В, (36) C13 и (6) C19.	Цена по запросу	BYN	шт
K39373	AP8953	Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 32 A, 230 В, (21) C13 и (3) C19	Цена по запросу	BYN	шт
K25520	AP9559	Hor/Ver Power Distribution Unit: Input IEC320C20-Rack	729.42	BYN	шт
K38253	AP9572	Стоечный блок распределения электропитания, базовая модель, не занимает посадочных мест в стойке, 16 A, 208/230 В, 15 розеток C13.	Цена по запросу	BYN	шт
K27093	PDUMV20HV	БРП с измерителем, 208/230V, 16A, Розетки 32xC-13 и 6xC-19, Вход - разъем C20, 0U	489.45	BYN	шт
K19722	SURT007	Модуль распределения питания APC	472.77	BYN	шт
K41375	SYPD10	Комплект объединительной панели для Symmetra RM 230 В с 2 IEC320 C19 и 1 IEC 60309	Цена по запросу	BYN	шт
K26454	SYPM2KU	APC Symmetra Power Module,1400 Watts /2000 VA,Входной 200V, 208V /Выход 200V, 208V, 230V	3 712.08	BYN	шт
K38778	PDU10BVHVIEC20F	Блок распределения питания (0U), вход IEC C14, выход 10A, 16 розеток C13 и 4 C19.	Цена по запросу	BYN	шт
K38799	PDU20BHVIEC12RA	Блок распределения питания (1U), вход IEC C20, выход 16A, 10 розеток C13 и 2 розетки C19	Цена по запросу	BYN	шт
K37758	SHE19-8SH-S-IEC	Hyperline SHE19-8SH-S-IEC Блок розеток 19", 250В, 1U, 16A, 8 розеток Schuko, с выключателем, алюминиевый корпус, разъем IEC 60320 C14	Цена по запросу	BYN	шт
K21254	PD009	Распределитель цепи питания 1 вход на 9 выходов	41.35	BYN	шт
	Преобразователи напряжения и устройства защиты				
K25394	PSE-PoE.(10-30)DC/48DC-10VA	Инжектор одноканальный.Максимальная мощность нагрузки инжектора при питании от ИБП составляет:ИБП 12 В — 5 Вт; ИБП 24 В — 10 Вт; ИБП 48 В — 20 Вт.	69.14	BYN	шт
K25920	ПН-12-1,5	Преобразователь напряжения с входного 10 - 50В в стабилизированное выходное напряжение 12В, 1,5А диапазон регулировки выходного напряжения 12-15В	36.74	BYN	шт
K25435	ПН-12/24-1.0	Преобразователь напряжения с входного 10-14В в стабилизированное выходное напряжение 24В, 1.0А	36.74	BYN	шт
K13474	ПН-24AC/12-1,0	Преобразователь ~19...27 В в +12 В, максимальная нагрузка 1 А; печатная плата размером 64x52 мм. Раб. темп. -30 °C до +40 °C	36.53	BYN	шт
K30882	UPN-(11-30)DC/(3-9)DC-15VA DIN	Преобразователь напряжения с входного 11 - 30В в стабилизированное выходное напряжение, выбирается пользователем из ряда 3,3 В; 5 В; 7,5 В; 9 В. Мощность нагрузки 15 ВА, электронная защита выхода от КЗ. Защита АКБ источника от глубокого разряда (11 или 22 В - выбирается пользователем). Пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм	61.59	BYN	шт
K26185	A24TD1224W	15-35 ACDC/12 DC 2A (24W) Преобразователь напряжения 15-35VAC/15-52VDC в 12VDC, 2A.	27.43	BYN	шт
K37760	ОСМР 0,1кВА, разделительный	Трансформатор однофазный, сухой, многоцелевого назначения, разделительный, мощностью 0,1 кВ.А предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.	Цена по запросу	BYN	шт
K22833	Lider PS5000SQ-15	РФ, однофазный стабилизатор напряжения, Рнг=5000ВА	1 149.60	BYN	шт
K36595	Альбатрос-220/500 AC	Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), U-нагр.220В, P-нагр.500ВА, Imax10кА, t-раб.-40...+40°C, 50x44x30мм. Замена Альбатрос 500	Цена по запросу	BYN	шт
K32451	PC500	Выпрямитель с AC 15-26В / DC 15-28В в DC 12В(стабилизированное), до 500 mA Max. Рабочая температура -40...+55°C.	33.85	BYN	шт
K32899	МП 24/12 В исп.01	Модуль преобразователя напряжения для питания удаленных нагрузок. Входное напряжение от 15 до 75В, выходное 12В или 9,3В, выходной ток – 0,5 А. От минус 40 до +50°C	Цена по запросу	BYN	шт
K31719	МП 24/12 В исп.02	Модуль преобразователя напряжения. Входное напряжение от 10 до 30 В, выходное - из ряда: 3.3, 5, 7.5, 9 или 12 В. Выходной ток - 1,5 А. От минус 30 до +50°C.	22.30	BYN	шт
K39800	МП 24/5В	Предназначен для питания волоконно-оптических преобразователей типа Ethernet-FX-MM, Ethernet-FX-SM40, Ethernet-FX-SM40SA, Ethernet-FX-SM40SB, RS-FX-MM, RS-FX-SM40 и других устройств, требующих электропитания напряжением 5В постоянного тока при совместной работе с резервированными источниками питания РИП-12 и РИП-24 или им подобными.	Цена по запросу	BYN	шт
K25996	IPI 36-72V/208...240V-1,0kVa-50Hz-19"	Инвертор 1000 ВА преобразует постоянный ток от источника с номинальным напряжением (36В-72В) в чистую синусоиду f=50Гц и регулируемым с помощью контроллера выходным напряжением 208/220/230/240В переменного тока. Крепления для установки в 19" шкаф. Высота 2U. Глубина 300мм. Режим параллельной работы с аналогичным инвертором.	1 719.51	BYN	шт
K40793	Solpi-M SDR-2000VA	Электронный однофазный стабилизатор напряжения мощность: 2000ВА; модель: однофазный; напряжение на входе: 140-260 В; напряжение на выходе: 220В; точность поддержания выходного напряжения 6%; коэффициент полезного действия 98%; скорость реакции: 0,05 секунды;	Цена по запросу	BYN	шт
K23672	Solpi-M SDR-3000VA	Стабилизатор напряжения Solpi-M 1/ф SDR-3000VA	90.46	BYN	шт
K34962	AC-DC Преобразователь напряжения 24-12/6A	Преобразователь напряжения 24VAC в 12VDC, 6A , встроенный диодный мост.	Цена по запросу	BYN	шт
K35811	Модуль преобразователя МП 24/12 В	Модуль преобразователя МП 24/12 В, Uвх от 20 до 30 В, Uвых 12,6±0,6 В, 0,5 А, от минус 30 до +50 °C,не более - 55×38×20 мм	13.99	BYN	шт
K40516	LE1200-RS	Автоматический регулятор напряжения задает стандартный уровень напряжения для различных типов оборудования с расходом мощности до 1200 Вт или 1200 ВА. Напряжение приводится к номиналу в 220/230/240 В (зависит от настроек) при входном напряжении от 160 до 300 В.	Цена по запросу	BYN	шт
K40839	PNETR6	Модуль APC для защиты от всплесков напряжения для сетевых линий категории 6 или 5/5e, заменяемый, 1U, используется с рамами PRM4 или PRM24. Защита порта Ethernet от импульсных перенапряжений. Поддержка стандартов кабельных систем категории 5, 5E и 6. Совместимость с технологией подачи питания через Интернет (PoE) и сетями передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Шкафы и стойки 19", аксессуары				
	Шкафы всепогодные 19"				
K30756	ШТВ-Н-12.6.3-4ААА	шкаф уличный всепогодный настенный 12U (600вх600шх300г)мм, передняя дверь вентилируемая, полезная глубина 220мм	352.59	BYN	шт
K39789	ШТВ-Н-12.6.3-4ААА-Т2	Шкаф уличный всепогодный настенный укомплектованный 12U (Ш600 × Г300), комплектация Т2-IP65	851.94	BYN	шт
K33672	ШТВ-Н-12.6.5-4ААА	шкаф уличный всепогодный настенный 12U (600вх600шх560г)мм, передняя дверь вентилируемая, полезная глубина 420мм	421.60	BYN	шт
K41594	ШТВ-Н-12.6.5-4ААА-Т1	Шкаф уличный всепогодный настенный укомплектованный 12U (Ш600 × Г500), комплектация Т1-IP54	996.59	BYN	шт
K39286	ШТВ-Н-15.6.3-4ААА	Шкаф уличный всепогодный настенный 15U (Ш600 × Г300), передняя дверь вентилируемая. Уровень защиты IP65 (при использовании вентиляции IP54).	414.02	BYN	шт
K38406	ШТВ-Н-15.6.5-4ААА	шкаф уличный всепогодный настенный 15U (600вх600шх530г)мм, передняя дверь вентилируемая, полезная глубина 420мм	487.23	BYN	шт
K40285	ШТВ-Н-15.6.5-4ААА-Т1	Шкаф уличный всепогодный настенный укомплектованный 15U (Ш600 × Г500), комплектация Т1-IP54	1 101.10	BYN	шт
K35792	ШТВ-Н-18.6.3-4ААА	Шкаф уличный всепогодный настенный 18U (600х300), передняя дверь вентилируемая, полезная глубина 220мм	462.82	BYN	шт
K34126	ШТВ-Н-18.6.5-4ААА	шкаф уличный всепогодный настенный 18U (900вх600шх530г)мм, передняя дверь вентилируемая, полезная глубина 420мм	536.04	BYN	шт
K41400	ШТВ-Н-18.6.5-4ААА-Т1	Шкаф уличный всепогодный настенный укомплектованный 18U (Ш600 × Г500), комплектация Т1-IP54	1 145.62	BYN	шт
K33117	ШТВ-Н-6.6.3-4ААА	Шкаф уличный всепогодный настенный 6U (600х300), передняя дверь вентилируемая. Полезная глубина 220 мм.	254.98	BYN	шт
K40273	ШТВ-Н-6.6.3-4ААА-Т1	Шкаф уличный всепогодный настенный укомплектованный 6U (Ш600 × Г300), комплектация Т1-IP54	825.26	BYN	шт
K42236	ШТВ-Н-6.6.5-4ААА	Шкаф уличный всепогодный настенный 6U (Ш600 × Г500)	316.40	BYN	шт
K39386	ШТВ-Н-6.6.5-4ААА-Т2	Шкаф уличный всепогодный настенный укомплектованный 6U (Ш600 × Г500), комплектация Т2-IP65	794.12	BYN	шт
K35631	ШТВ-Н-9.6.3-4ААА	Шкаф уличный всепогодный настенный 9U (600ш х 330г), передняя дверь вентилируемая. Полезная глубина 220 мм.	303.78	BYN	шт
K33186	ШТВ-Н-9.6.5-4ААА	Шкаф уличный всепогодный настенный 9U (600х500), передняя дверь вентилируемая. Полезная глубина 420 мм.	365.21	BYN	шт
K40275	ШТВ-Н-9.6.5-4ААА-Т1	Шкаф уличный всепогодный настенный укомплектованный 9U (Ш600 × Г500), комплектация Т1-IP54	949.89	BYN	шт
K38926	ШТВ-1-12.7.6-43АА	Шкаф уличный всепогодный напольный 12U (Ш700 × Г600), две двери. IP 65, с установленным кондиционером или вентилятором IP 54. Распределенная нагрузка - 800 кг. Полезная глубина - 520 мм. Цвет: Серый RAL 7035.	981.19	BYN	шт
K38426	ШТВ-1-18.7.6-43АА	РБ, шкаф уличный всепогодный напольный 18U (Ш700хГ600), две двери	Цена по запросу	BYN	шт
K38425	ШТВ-1-18.7.9-43АА	РБ, шкаф уличный всепогодный напольный 18U (Ш700хГ900), две двери	Цена по запросу	BYN	шт
K42119	ШТВ-1-24.7.9-К3АА-ТК	Шкаф уличный всепогодный напольный укомплектованный 24U (Ш700 × Г900), комплектация ТК-IP54	Цена по запросу	BYN	шт
K39514	ШТВ-1-30.7.9-43АА	Шкаф уличный всепогодный напольный 30U (Ш700 × Г900), две двери	1 571.09	BYN	шт
K41432	ШТВ-1-36.7.9-43АА	Шкаф уличный всепогодный напольный 36U (Ш700 × Г900), две двери	Цена по запросу	BYN	шт
	Шкафы настенные разборные 19"				
K40509	ШРН-3С-12.500	Шкаф телекоммуникационный настенный откидной 12U (600 × 520) дверь стекло	318.93	BYN	шт
K40471	ШРН-М-12.650	РБ, Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло	Цена по запросу	BYN	шт
K21193	ШРН-М-15.500.1	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600х520), съемные стенки, дверь металл	Цена по запросу	BYN	шт
K41356	ШРН-М-15.650	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло	Цена по запросу	BYN	шт
K37471	ШРН-М-15.650.1	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600х650), съемные стенки, дверь металл	Цена по запросу	BYN	шт
K32337	ШРН-Э-12.500	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х520) дверь стекло	170.82	BYN	шт
K33407	ШРН-Э-12.500-9005	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х520) дверь стекло, цвет черный	180.08	BYN	шт
K33408	ШРН-Э-12.500.1	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х520) дверь металл	150.63	BYN	шт
K36622	ШРН-Э-12.650	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло	188.50	BYN	шт
K40125	ШРН-Э-12.650.1	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь металл	168.31	BYN	шт
K33409	ШРН-Э-15.500	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600х520) дверь стекло	Цена по запросу	BYN	шт
K33410	ШРН-Э-15.500-9005	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600х520) дверь стекло, цвет черный	Цена по запросу	BYN	шт
K33411	ШРН-Э-15.500.1	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600х520) дверь металл	Цена по запросу	BYN	шт
K35672	ШРН-Э-15.650	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600х650) дверь стекло	Цена по запросу	BYN	шт
K40399	ШРН-Э-15.650-9005	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600 × 650) дверь стекло, цвет черный	Цена по запросу	BYN	шт
K37025	ШРН-Э-18.500	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 18U (600х500) дверь стекло	281.90	BYN	шт
K30838	ШРН-Э-18.650	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 18U (600х650) дверь стекло	299.58	BYN	шт
K40395	ШРН-Э-18.650-9005	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 18U (600 × 650) дверь стекло, цвет черный	314.72	BYN	шт
K23379	ШРН-Э-6.500.1	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U (600х650) дверь металл	Цена по запросу	BYN	шт
K41464	ШРН-Э-6.650	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U (600 × 650) дверь стекло	Цена по запросу	BYN	шт
K41363	ШРН-Э-6.650-9005	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U (600 × 650) дверь стекло, цвет черный	Цена по запросу	BYN	шт
K36488	ШРН-Э-6.650.1	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U (600х650) дверь металл	Цена по запросу	BYN	шт
K21218	ШРН-Э-9.350	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600х350) дверь стекло	Цена по запросу	BYN	шт
K40124	ШРН-Э-9.350.1	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600х350) дверь металл	Цена по запросу	BYN	шт
K25506	ШРН-Э-9.500	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600х520) дверь стекло	153.15	BYN	шт
K33406	ШРН-Э-9.500-9005	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600х520) дверь стекло, цвет черный	162.41	BYN	шт
K23380	ШРН-Э-9.500.1	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600х520) дверь металл	Цена по запросу	BYN	шт
K34226	ШРН-Э-9.650	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600х650) дверь стекло	170.82	BYN	шт
K22503	ШН 6U/400-М	РФ, шкаф разборный настенный 6U 336(в)х530(ш)х400(г)мм, полезная глубина 250мм, передняя дверь - металл	248.96	BYN	шт
K22504	ШН 6U/400-С	РФ, шкаф разборный настенный 6U 336(в)х530(ш)х400(г)мм, полезная глубина 250мм, передняя дверь - стекло	261.82	BYN	шт
K22505	ШН 9U/400-М	РФ, шкаф разборный настенный 9U 470(в)х530(ш)х400(г)мм, полезная глубина 250мм, передняя дверь - металл	284.72	BYN	шт
K22506	ШН 9U/400-С	РФ, шкаф разборный настенный 9U 470(в)х530(ш)х400(г)мм, полезная глубина 250мм, передняя дверь - стекло	297.57	BYN	шт
K22507	ШН 12U/400-М	РФ, шкаф разборный настенный 12U 603(в)х530(ш)х400(г)мм, полезная глубина 250мм, передняя дверь - металл	310.65	BYN	шт
K22508	ШН 12U/400-С	РФ, шкаф разборный настенный 12U 603(в)х530(ш)х400(г)мм, полезная глубина 250мм, передняя дверь - стекло	323.50	BYN	шт
K22509	ШН 15U/400-М	РФ, шкаф разборный настенный 15U 737(в)х530(ш)х400(г)мм, полезная глубина 250мм, передняя дверь - металл	335.90	BYN	шт
K22510	ШН 15U/400-С	РФ, шкаф разборный настенный 15U 737(в)х530(ш)х400(г)мм, полезная глубина 250мм, передняя дверь - стекло	348.76	BYN	шт
K22511	ШН 6U/500-М	РФ, шкаф разборный настенный 6U 336(в)х530(ш)х500(г)мм, полезная глубина 350мм, передняя дверь - металл	283.55	BYN	шт
K22512	ШН 6U/500-С	РФ, шкаф разборный настенный 6U 336(в)х530(ш)х500(г)мм, полезная глубина 350мм, передняя дверь - стекло	296.41	BYN	шт
K22513	ШН 9U/500-М	РФ, шкаф разборный настенный 9U 470(в)х530(ш)х500(г)мм, полезная глубина 350мм, передняя дверь - металл	309.48	BYN	шт
K22514	ШН 9U/500-С	РФ, шкаф разборный настенный 9U 470(в)х530(ш)х500(г)мм, полезная глубина 350мм, передняя дверь - стекло	322.34	BYN	шт
K22515	ШН 12U/500-М	РФ, шкаф разборный настенный 12U 603(в)х530(ш)х500(г)мм, полезная глубина 350мм, передняя дверь - металл	335.90	BYN	шт
K22516	ШН 12U/500-С	РФ, шкаф разборный настенный 12U 603(в)х530(ш)х500(г)мм, полезная глубина 350мм, передняя дверь - стекло	348.76	BYN	шт
K22517	ШН 15U/500-М	РФ, шкаф разборный настенный 15U 737(в)х530(ш)х500(г)мм, полезная глубина 350мм, передняя дверь - металл	361.83	BYN	шт
K22518	ШН 15U/500-С	РФ, шкаф разборный настенный 15U 737(в)х530(ш)х500(г)мм, полезная глубина 350мм, передняя дверь - стекло	374.69	BYN	шт
K22519	ШН 6U/600-М	РФ, шкаф разборный настенный 6U 336(в)х530(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, передняя дверь - металл	308.31	BYN	шт
K22520	ШН 6U/600-С	РФ, шкаф разборный настенный 6U 336(в)х530(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, передняя дверь - стекло	321.17	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K22521	ШН 9U/600-М	РФ, шкаф разборный настенный 9U 470(в)х530(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, передняя дверь - металл	356.00	BYN	шт
K38809	ШН 9U/600-М IP41	РФ, шкаф настенный 9U передняя дверь - металл. IP41	693.60	BYN	шт
K22522	ШН 9U/600-С	РФ, шкаф разборный настенный 9U 470(в)х530(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, передняя дверь - стекло	347.59	BYN	шт
K22523	ШН 12U/600-М	РФ, шкаф разборный настенный 12U 603(в)х530(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, передняя дверь - металл	360.66	BYN	шт
K22524	ШН 12U/600-С	РФ, шкаф разборный настенный 12U 603(в)х530(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, передняя дверь - стекло	373.52	BYN	шт
K22525	ШН 15U/600-М	РФ, шкаф разборный настенный 15U 737(в)х530(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, передняя дверь - металл	387.09	BYN	шт
K22526	ШН 15U/600-С	РФ, шкаф разборный настенный 15U 737(в)х530(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, передняя дверь - стекло	399.94	BYN	шт
	Шкафы настенные сварные 19"				
K33475	ШРН 12.650	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный 12U (600х650) дверь стекло (п.глубина - 605 мм)	Цена по запросу	BYN	шт
K33847	ШРН 12.650.1	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный 12U (600х650), полезная глубина - 605 мм, дверь металл	Цена по запросу	BYN	шт
K27927	ШРН 15.480.1	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный 15U (600х480) дверь металл (п.глубина - 425 мм)	217.95	BYN	шт
K31990	ШРН 15.650.1	шкаф телекоммуникационный настенный 15U (766вх600шх650г) дверь металл	244.88	BYN	шт
K33326	ШРН 9.480.1	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный сварной 9U (600х480) дверь металл (п.глубина - 425 мм)	174.19	BYN	шт
K36411	ШРН 9.650.1	РБ, Шкаф телекоммуникационный настенный 9U (600х650) дверь металл (п.глубина - 605 мм), ЦМО	Цена по запросу	BYN	шт
K38256	ШРН-12.480	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный 12U (600х480) дверь стекло	Цена по запросу	BYN	шт
K33489	ШРН-6.480	РБ, шкаф телекоммуникационный настенный сварной 6U (600х480), дверь стекло, (полезная глубина - 425 мм)	166.62	BYN	шт
K36360	ШРН-А-12.520	Шкаф телекоммуникационный настенный 12U антивандальный (600*530)	Цена по запросу	BYN	шт
K42365	ШРН-А-15.520	Шкаф телекоммуникационный настенный 15U антивандальный (600 × 530). Шкаф изготовлен из стали толщиной 1,5 мм, дверь 2 мм. Для вентиляции оборудования предусмотрены отверстия в боковых стенках шкафа 125-125мм. Полезная глубина 450 мм. Распределенная нагрузка 70 кг.	Цена по запросу	BYN	шт
K22479	ШНС 6U/400-М	РФ, шкаф сварной настенный 6U 336(в)х530(ш)х400(г)мм , передняя дверь - металл	272.32	BYN	шт
K22480	ШНС 6U/400-С	РФ, шкаф сварной настенный 6U 336(в)х530(ш)х400(г)мм , передняя дверь - стекло	272.32	BYN	шт
K22481	ШНС 9U/400-М	РФ, шкаф сварной настенный 9U 470(в)х530(ш)х400(г)мм , передняя дверь - металл	285.89	BYN	шт
K22482	ШНС 9U/400-С	РФ, шкаф сварной настенный 6U 470(в)х530(ш)х400(г)мм , передняя дверь - стекло	298.74	BYN	шт
K22483	ШНС 12U/400-М	РФ, шкаф сварной настенный 12U 603(в)х530(ш)х400(г)мм , передняя дверь - металл	310.65	BYN	шт
K22484	ШНС 12U/400-С	РФ, шкаф сварной настенный 12U 603(в)х530(ш)х400(г)мм , передняя дверь - стекло	323.50	BYN	шт
K22485	ШНС 15U/400-М	РФ, шкаф сварной настенный 15U 737(в)х530(ш)х400(г)мм , передняя дверь - металл	337.07	BYN	шт
K22486	ШНС 15U/400-С	РФ, шкаф сварной настенный 15U 737(в)х530(ш)х400(г)мм , передняя дверь - стекло	349.93	BYN	шт
K22487	ШНС 6U/500-М	РФ, шкаф сварной настенный 6U 336(в)х530(ш)х500(г)мм , передняя дверь - металл	284.72	BYN	шт
K22488	ШНС 6U/500-С	РФ, шкаф сварной настенный 6U 336(в)х530(ш)х500(г)мм , передняя дверь - стекло	297.57	BYN	шт
K22489	ШНС 9U/500-М	РФ, шкаф сварной настенный 9U 470(в)х530(ш)х500(г)мм , передняя дверь - металл	309.48	BYN	шт
K22490	ШНС 9U/500-С	РФ, шкаф сварной настенный 9U 470(в)х530(ш)х500(г)мм , передняя дверь - стекло	322.34	BYN	шт
K22491	ШНС 12U/500-М	РФ, шкаф сварной настенный 12U 603(в)х530(ш)х500(г)мм , передняя дверь - металл	335.90	BYN	шт
K22492	ШНС 12U/500-С	РФ, шкаф сварной настенный 12U 603(в)х530(ш)х500(г)мм , передняя дверь - стекло	348.76	BYN	шт
K22493	ШНС 15U/500-М	РФ, шкаф сварной настенный 15U 737(в)х530(ш)х500(г)мм , передняя дверь - металл	361.83	BYN	шт
K22494	ШНС 15U/500-С	РФ, шкаф сварной настенный 15U 737(в)х530(ш)х500(г)мм , передняя дверь - стекло	374.69	BYN	шт
K22495	ШНС 6U/600-М	РФ, шкаф сварной настенный 6U 336(в)х530(ш)х600(г)мм , передняя дверь - металл	308.31	BYN	шт
K22496	ШНС 6U/600-С	РФ, шкаф сварной настенный 6U 336(в)х530(ш)х600(г)мм , передняя дверь - стекло	321.17	BYN	шт
K22497	ШНС 9U/600-М	РФ, шкаф сварной настенный 9U 470(в)х530(ш)х600(г)мм , передняя дверь - металл	334.74	BYN	шт
K22498	ШНС 9U/600-С	РФ, шкаф сварной настенный 9U 470(в)х530(ш)х600(г)мм , передняя дверь - стекло	347.59	BYN	шт
K22499	ШНС 12U/600-М	РФ, шкаф сварной настенный 12U 603(в)х530(ш)х600(г)мм , передняя дверь - металл	360.66	BYN	шт
K22500	ШНС 12U/600-С	РФ, шкаф сварной настенный 12U 603(в)х530(ш)х600(г)мм , передняя дверь - стекло	373.52	BYN	шт
K22501	ШНС 15U/600-М	РФ, шкаф сварной настенный 15U 737(в)х530(ш)х600(г)мм , передняя дверь - металл	387.09	BYN	шт
K22502	ШНС 15U/600-С	РФ, шкаф сварной настенный 15U 737(в)х530(ш)х600(г)мм , передняя дверь - стекло	399.94	BYN	шт
K23350	ШНС 18U/600*600-С	РФ, шкаф сварной настенный 18U 870(в)х600(ш)х600(г)мм , передняя дверь - стекло	403.01	BYN	шт
	Шкафы напольные 19" глубиной 600мм				
K27354	UN-NC-A3766-2FT	шкаф телекоммуникационный напольный 37U (1750в*600ш*600г) с встроенным вентиляторным модулем (2 вентилятора) и термодатчиком, передняя дверь стекло, цвет черный	826.40	BYN	шт
K27355	UN-NC-A4266-4FT	шкаф телекоммуникационный напольный 42U (1970в*600ш*600г) с встроенным вентиляторным модулем (4 вентилятора) и термодатчиком, передняя дверь стекло, цвет черный	900.61	BYN	шт
K3781	ШТК-М-18.6.6-1ААА	РБ, шкаф телекоммуникационный, 18U, 600*600мм, передняя дверь - стекло, съемная задняя дверь, ножки в комплекте	436.74	BYN	шт
K40756	ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005	РБ, шкаф телекоммуникационный, 18U, 600*600мм, передняя дверь - стекло, съемная задняя дверь, ножки в комплекте, черный	458.61	BYN	шт
K23357	ШТК-М-18.6.6-4ААА	РБ, шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600*600), перфорированная дверь	427.47	BYN	шт
K30976	ШТК-М-22.6.6-1ААА	РБ, шкаф телекоммуникационный, 22U, 1140*600*600мм, передняя дверь - стекло, съемная задняя дверь, полезная глубина 480мм, 4 винтовые ножки	485.55	BYN	шт
K19444	ШТК-М-27.6.6-1ААА	РБ, шкаф напольный телекоммуникационный 27U, 600*600мм, передняя дверь - стекло, съемная задняя дверь, ножки в комплекте	542.78	BYN	шт
K37159	ШТК-М-27.6.6-1ААА-9005	РБ, шкаф напольный телекоммуникационный 27U, 600*600мм, передняя дверь - стекло, съемная задняя дверь, ножки в комплекте, черный	571.38	BYN	шт
K3811	ШТК-М-33.6.6-1ААА	РБ, шкаф напольный телекоммуникационный 33U, 600*600мм, передняя дверь - стекло, съемная задняя дверь, ножки в комплекте	662.27	BYN	шт
K42535	ШТК-М-33.6.6-3ААА	Шкаф телекоммуникационный напольный 33U (600 × 600) дверь металл	618.51	BYN	шт
K34111	ШТК-М-33.6.8-4ААА	РБ, шкаф телекоммуникационный напольный 33U (600х800) дверь перфорированная	720.32	BYN	шт
K19557	ШТК-М-38.6.6-1ААА	РБ, шкаф напольный телекоммуникационный 38U (600*600), передняя дверь - стекло, съемная задняя дверь, ножки в комплекте	706.86	BYN	шт
K42007	ШТК-М-42.6.6-1ААА	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 600) дверь стекло	750.61	BYN	шт
K37880	ШТК-М-42.6.6-3ААА	РБ, шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600х600) дверь металл	728.74	BYN	шт
K36795	ШТК-М-47.6.6-1ААА-9005	РБ, шкаф телекоммуникационный напольный 47U (600х600) дверь стекло, цвет чёрный	901.25	BYN	шт
K34987	ШТ 15U/400-С	РФ, шкаф напольный 15U, 765в х 592ш х 400г мм, полезная глубина 250мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	736.32	BYN	шт
K22349	ШТ 15U/600-М	РФ, шкаф напольный 15U, 770(в)х600(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	853.23	BYN	шт
K22350	ШТ 15U/600-С	РФ, шкаф напольный 15U, 770(в)х600(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	853.23	BYN	шт
K22351	ШТ 18U/600-М	РФ, шкаф напольный 18U, 900(в)х600(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	900.91	BYN	шт
K22352	ШТ 18U/600-С	РФ, шкаф напольный 18U, 900(в)х600(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	900.91	BYN	шт
K30984	ШТ 22U/600-С	РФ, шкаф напольный 22U, 1080(в)х600(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	793.02	BYN	шт
K22353	ШТ 24U/600-М	РФ, шкаф напольный 24U, 1170(в)х600(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	994.16	BYN	шт
K38972	ШТ 24U/600-П	РФ, шкаф напольный 24U, 1170(в)х600(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - перфорированная	736.95	BYN	шт
K22354	ШТ 24U/600-С	РФ, шкаф напольный 24U, 1170(в)х600(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	994.16	BYN	шт
K22355	ШТ 33U/600-М	РФ, шкаф напольный 33U, 1570(в)х600(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 130.65	BYN	шт
K22356	ШТ 33U/600-С	РФ, шкаф напольный 33U, 1570(в)х600(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 130.65	BYN	шт
K30986	ШТ 35U/600-М	РФ, шкаф напольный 35U, 1660(в)х600(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 043.84	BYN	шт
K30987	ШТ 35U/600-С	РФ, шкаф напольный 35U, 1660(в)х600(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 043.84	BYN	шт
K22357	ШТ 40U/600-М	РФ, шкаф напольный 40U, 1880(в)х600(ш)х600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 238.42	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K22358	ШТ 40U/600-C	РФ, шкаф напольный 40U, 1880(в)x600(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 238.42	BYN	шт
K22359	ШТ 42U/600-M	РФ, шкаф напольный 42U, 1970(в)x600(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 272.08	BYN	шт
K22360	ШТ 42U/600-C	РФ, шкаф напольный 42U, 1970(в)x600(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 272.08	BYN	шт
K22361	ШТ 44U/600-M	РФ, шкаф напольный 44U, 2060(в)x600(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 301.29	BYN	шт
K22362	ШТ 44U/600-C	РФ, шкаф напольный 44U, 2060(в)x600(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 301.29	BYN	шт
K22363	ШТ 48U/600-M	РФ, шкаф напольный 48U, 2235(в)x600(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 351.31	BYN	шт
K22364	ШТ 48U/600-C	РФ, шкаф напольный 48U, 2235(в)x600(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 351.31	BYN	шт
K22365	ШТ 54U/600-M	РФ, шкаф напольный 54U, 2500(в)x600(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 446.85	BYN	шт
K22366	ШТ 54U/600-C(P)	РФ, шкаф напольный 54U, 2500(в)x600(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 679.73	BYN	шт
K22367	ШТ 56U/600-M	РФ, шкаф напольный 56U, 2590(в)x600(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 483.98	BYN	шт
K22368	ШТ 56U/600-C(P)	РФ, шкаф напольный 56U, 2590(в)x600(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 722.79	BYN	шт
K22369	ШТ 15U/800x600-M	РФ, шкаф напольный 15U, 770(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	644.87	BYN	шт
K22370	ШТ 15U/800x600-C(P)	РФ, шкаф напольный 15U, 770(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	746.23	BYN	шт
K22371	ШТ 18U/800x600-M	РФ, шкаф напольный 18U, 900(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	701.14	BYN	шт
K22372	ШТ 18U/800x600-C(P)	РФ, шкаф напольный 18U, 900(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	811.40	BYN	шт
K22373	ШТ 24U/800x600-M	РФ, шкаф напольный 24U, 1170(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	822.08	BYN	шт
K22374	ШТ 24U/800x600-C(P)	РФ, шкаф напольный 24U, 1170(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	951.62	BYN	шт
K22375	ШТ 33U/800x600-M	РФ, шкаф напольный 33U, 1570(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	996.00	BYN	шт
K22376	ШТ 33U/800x600-C(P)	РФ, шкаф напольный 33U, 1570(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 153.23	BYN	шт
K22377	ШТ 40U/800x600-M	РФ, шкаф напольный 40U, 1890(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 136.09	BYN	шт
K22378	ШТ 40U/800x600-C(P)	РФ, шкаф напольный 40U, 1880(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 315.57	BYN	шт
K22379	ШТ 42U/800x600-M	РФ, шкаф напольный 42U, 1970(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 173.21	BYN	шт
K22380	ШТ 42U/800x600-C(P)	РФ, шкаф напольный 42U, 1970(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 358.62	BYN	шт
K22381	ШТ 44U/800x600-M	РФ, шкаф напольный 44U, 2060(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 211.50	BYN	шт
K22382	ШТ 44U/800x600-C(P)	РФ, шкаф напольный 44U, 2060(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 402.85	BYN	шт
K22383	ШТ 48U/800x600-M	РФ, шкаф напольный 48U, 2235(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 295.32	BYN	шт
K22384	ШТ 48U/800x600-C(P)	РФ, шкаф напольный 48U, 2235(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 500.01	BYN	шт
K22385	ШТ 54U/800x600-M	РФ, шкаф напольный 54U, 2500(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 622.44	BYN	шт
K22386	ШТ 54U/800x600-C(P)	РФ, шкаф напольный 54U, 2500(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 882.51	BYN	шт
K22387	ШТ 56U/800x600-M	РФ, шкаф напольный 56U, 2590(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 926.74	BYN	шт
K22388	ШТ 56U/800x600-C(P)	РФ, шкаф напольный 56U, 2590(в)x800(ш)x600(г)мм, полезная глубина 450мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 926.74	BYN	шт
	Шкафы напольные 19" глубиной 800мм				
K27350	UN-NC-A3768-2FT	шкаф телекоммуникационный напольный 37U (1748в*600ш*800г) с вентиляторным модулем (2 вентилятора) и термодатчиком, передняя дверь стекло, цвет черный	924.29	BYN	шт
K27352	UN-NC-A4768-4FT	шкаф телекоммуникационный напольный 47U (2192в*600ш*800г) с вентиляторным модулем (4 вентилятора) с термодатчиком, передняя дверь стекло, цвет черный	1 166.94	BYN	шт
K22155	ШТК-М-18.6.8-1AAA	РБ, шкаф напольный телекоммуникационный 18U, 600(Ш)*820(Г)*1360(В) мм, передняя дверь - стекло, съемная задняя дверь, крепеж блоков дополнительно	481.35	BYN	шт
K42382	ШТК-М-18.6.8-3AAA	Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600 × 800) дверь металл	458.61	BYN	шт
K23378	ШТК-М-18.6.8-4AAA	РБ, шкаф напольный телекоммуникационный 18U, 600(Ш)*820(Г)*900(В) мм, передняя дверь - перфорированная, съемная задняя дверь, крепеж блоков дополнительно	462.82	BYN	шт
K36612	ШТК-М-22.6.8-1AAA	РБ, шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x800) дверь стекло	534.35	BYN	шт
K40611	ШТК-М-22.6.8-1AAA-9005	Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600 × 800) дверь стекло, цвет чёрный	562.97	BYN	шт
K20910	ШТК-М-27.6.8-1AAA	РБ, шкаф напольный телекоммуникационный 27U, 600(Ш)*820(Г)*1360(В) мм, передняя дверь - стекло, съемная задняя дверь, крепеж блоков дополнительно, вес 84кг	589.04	BYN	шт
K39218	ШТК-М-27.6.8-3AAA	Шкаф телекоммуникационный напольный 27U (600 × 800) дверь металл	556.23	BYN	шт
K6959	ШТК-М-33.6.8-1AAA	РБ, шкаф напольный телекоммуникационный 33U, 600(Ш)*820(Г)*1625(В) мм, передняя дверь - стекло, съемная задняя дверь, ножки в комплекте	706.86	BYN	шт
K18561	ШТК-М-42.6.8-1AAA	РБ, шкаф напольный телекоммуникационный 42U, 600(Ш)*820(Г)*2030(В) мм, передняя дверь - стекло, съемная задняя дверь, ножки в комплекте	817.10	BYN	шт
K37769	ШТК-М-42.6.8-4AAA	РБ, шкаф напольный телекоммуникационный 42U, 600(Ш)*820(Г)*2030(В) мм, передняя дверь - перфорированная, съемная задняя дверь, ножки в комплекте	826.35	BYN	шт
K20333	ШТК-М-47.6.8-1AAA	Шкаф телекоммуникационный напольный 47U (600x800) дверь стекло	918.92	BYN	шт
K36800	ШТК-М-47.6.8-1AAA-9005	Шкаф телекоммуникационный напольный 47U (600x800) дверь стекло, цвет чёрный	966.05	BYN	шт
K31009	ШТ 15U/800-M	РФ, шкаф напольный 15U, 770(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	976.64	BYN	шт
K31008	ШТ 15U/800-C	РФ, шкаф напольный 15U, 770(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	976.64	BYN	шт
K22389	ШТ 18U/800-M	РФ, шкаф напольный 18U, 900(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 033.90	BYN	шт
K22390	ШТ 18U/800-C	РФ, шкаф напольный 18U, 900(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 033.90	BYN	шт
K22391	ШТ 24U/800-M	РФ, шкаф напольный 24U, 1165(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 073.25	BYN	шт
K22392	ШТ 24U/800-C	РФ, шкаф напольный 24U, 1165в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 131.60	BYN	шт
K22393	ШТ 33U/800-M	РФ, шкаф напольный 33U, 1565(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 258.05	BYN	шт
K22394	ШТ 33U/800-C	РФ, шкаф напольный 33U, 1565(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 430.12	BYN	шт
K22395	ШТ 40U/800-M	РФ, шкаф напольный 40U, 1880(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 483.68	BYN	шт
K22396	ШТ 40U/800-C	РФ, шкаф напольный 40U, 1880(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 483.68	BYN	шт
K22397	ШТ 42U/800-M	РФ, шкаф напольный 42U, 1970(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 455.55	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K22398	ШТ 42U/800-C	РФ, шкаф напольный 42U, 1970(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 645.40	BYN	шт
K22399	ШТ 44U/800-M	РФ, шкаф напольный 44U, 2060(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 689.62	BYN	шт
K22400	ШТ 44U/800-C	РФ, шкаф напольный 44U, 2060(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 689.62	BYN	шт
K22401	ШТ 48U/800-M	РФ, шкаф напольный 48U, 2235(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 747.23	BYN	шт
K22402	ШТ 48U/800-C	РФ, шкаф напольный 48U, 2235(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 747.23	BYN	шт
K22403	ШТ 54U/800-M	РФ, шкаф напольный 54U, 2500(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 630.84	BYN	шт
K22404	ШТ 54U/800-C(P)	РФ, шкаф напольный 54U, 2500(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 892.40	BYN	шт
K22405	ШТ 56U/800-M	РФ, шкаф напольный 56U, 2590(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 673.09	BYN	шт
K22406	ШТ 56U/800-C(P)	РФ, шкаф напольный 56U, 2590(в)x600(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 941.57	BYN	шт
K22407	ШТ 18U/800x800-M	РФ, шкаф напольный 18U, 900(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	972.29	BYN	шт
K22408	ШТ 18U/800x800-C(P)	РФ, шкаф напольный 18U, 900(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	972.29	BYN	шт
K22409	ШТ 24U/800x800-M	РФ, шкаф напольный 24U, 1165(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 119.79	BYN	шт
K22410	ШТ 24U/800x800-C(P)	РФ, шкаф напольный 24U, 1165в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 119.79	BYN	шт
K22411	ШТ 33U/800x800-M	РФ, шкаф напольный 33U, 1565(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 348.46	BYN	шт
K22412	ШТ 33U/800x800-C(P)	РФ, шкаф напольный 33U, 1565(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 348.46	BYN	шт
K22413	ШТ 40U/800x800-M	РФ, шкаф напольный 40U, 1880(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 524.18	BYN	шт
K22414	ШТ 40U/800x800-C(P)	РФ, шкаф напольный 40U, 1880(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 524.18	BYN	шт
K22415	ШТ 42U/800x800-M	РФ, шкаф напольный 42U, 1970(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 573.35	BYN	шт
K22416	ШТ 42U/800x800-C(P)	РФ, шкаф напольный 42U, 1970(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 568.68	BYN	шт
K22417	ШТ 44U/800x800-M	РФ, шкаф напольный 44U, 2060(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 622.52	BYN	шт
K22418	ШТ 44U/800x800-C(P)	РФ, шкаф напольный 44U, 2060(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 622.52	BYN	шт
K22419	ШТ 48U/800x800-M	РФ, шкаф напольный 48U, 2235(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 725.80	BYN	шт
K22420	ШТ 48U/800x800-C(P)	РФ, шкаф напольный 48U, 2235(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 725.80	BYN	шт
K22421	ШТ 54U/800x800-M	РФ, шкаф напольный 54U, 2500(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	2 125.46	BYN	шт
K22422	ШТ 54U/800x800-C(P)	РФ, шкаф напольный 54U, 2500(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	2 125.46	BYN	шт
K22423	ШТ 56U/800x800-M	РФ, шкаф напольный 56U, 2590(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	2 174.63	BYN	шт
K22424	ШТ 56U/800x800-C(P)	РФ, шкаф напольный 56U, 2590(в)x800(ш)x800(г)мм, полезная глубина 650мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	2 174.63	BYN	шт
	Шкафы напольные 19" глубиной 1000мм				
K24447	ШТК-М-33.6.10-3AAA	РБ, шкаф телекоммуникационный напольный 33U (600x1000) дверь металл	768.29	BYN	шт
K36073	ШТК-М-42.6.10-1AAA	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600x1000) дверь стекло, РБ	883.58	BYN	шт
K41165	ШТК-М-42.6.10-1AAA-9005	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 1000) дверь стекло, цвет чёрный	928.17	BYN	шт
K40702	ШТК-М-42.6.10-4AAA	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 1000) дверь перфорированная	890.31	BYN	шт
K42247	ШТК-М-42.8.10-1AAA	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800 × 1000) дверь стекло	1 016.54	BYN	шт
K36660	ШТК-М-42.8.10-1AAA-9005	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800x1000) дверь стекло, цвет чёрный. ЦМО (РБ)	1 067.87	BYN	шт
K33671	ШТК-М-42.8.10-3AAA	РБ, шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800x1000), дверь металл	994.66	BYN	шт
K31577	ШТК-М-42.8.10-44AA	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800x1000) дверь перфорированная 2 шт. ЦМО (РБ)	1 202.50	BYN	шт
K35715	ШТК-М-47.6.10-1AAA	Шкаф телекоммуникационный напольный 47U (600x1000) дверь стекло	998.86	BYN	шт
K30919	ШТК-М-47.8.10-1AAA	шкаф телекоммуникационный напольный 47U (2250x800x1000) дверь стекло	1 093.94	BYN	шт
K22428	ШТ 18U/1000-M	РФ, шкаф напольный 18U, 900(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 316.34	BYN	шт
K22429	ШТ 18U/1000-C	РФ, шкаф напольный 18U, 900(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 316.34	BYN	шт
K22430	ШТ 24U/1000-M	РФ, шкаф напольный 24U, 1170(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 449.01	BYN	шт
K22431	ШТ 24U/1000-C	РФ, шкаф напольный 24U, 1170(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 449.01	BYN	шт
K22432	ШТ 33U/1000-M	РФ, шкаф напольный 33U, 1570(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 651.79	BYN	шт
K22433	ШТ 33U/1000-C	РФ, шкаф напольный 33U, 1570(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 651.79	BYN	шт
K22434	ШТ 40U/1000-M	РФ, шкаф напольный 40U, 1880(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 805.40	BYN	шт
K22435	ШТ 40U/1000-C	РФ, шкаф напольный 40U, 1880(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 805.40	BYN	шт
K22436	ШТ 42U/1000-M	РФ, шкаф напольный 42U, 1970(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 849.62	BYN	шт
K22437	ШТ 42U/1000-C	РФ, шкаф напольный 42U, 1970(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 849.62	BYN	шт
K22438	ШТ 44U/1000-M	РФ, шкаф напольный 44U, 2060(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 893.85	BYN	шт
K22439	ШТ 44U/1000-C	РФ, шкаф напольный 44U, 2060(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 893.85	BYN	шт
K22440	ШТ 48U/1000-M	РФ, шкаф напольный 48U, 2235(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 962.51	BYN	шт
K22441	ШТ 48U/1000-C	РФ, шкаф напольный 48U, 2235(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 962.51	BYN	шт
K22442	ШТ 54U/1000-M	РФ, шкаф напольный 54U, 2500(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 813.17	BYN	шт
K22443	ШТ 54U/1000-C(P)	РФ, шкаф напольный 54U, 2500(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	2 103.90	BYN	шт
K22444	ШТ 56U/1000-M	РФ, шкаф напольный 56U, 2590(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 859.87	BYN	шт
K22445	ШТ 56U/1000-C(P)	РФ, шкаф напольный 56U, 2590(в)x600(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	2 156.85	BYN	шт
K22446	ШТ 18U/800x1000-M	РФ, шкаф напольный 18U, 900(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 123.57	BYN	шт
K22447	ШТ 18U/800x1000-C(P)	РФ, шкаф напольный 18U, 900(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 123.57	BYN	шт
K22448	ШТ 24U/800x1000-M	РФ, шкаф напольный 24U, 1170(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 288.24	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K22449	ШТ 24U/800x1000-C(P)	РФ, шкаф напольный 24U, 1170(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 288.24	BYN	шт
K22450	ШТ 33U/800x1000-M	РФ, шкаф напольный 33U, 1570(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 539.02	BYN	шт
K22451	ШТ 33U/800x1000-C(P)	РФ, шкаф напольный 33U, 1570(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 539.02	BYN	шт
K22452	ШТ 40U/800x1000-M	РФ, шкаф напольный 40U, 1880(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 729.57	BYN	шт
K22453	ШТ 40U/800x1000-C(P)	РФ, шкаф напольный 40U, 1880(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 729.57	BYN	шт
K22454	ШТ 42U/800x1000-M	РФ, шкаф напольный 42U, 1970(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 779.91	BYN	шт
K22455	ШТ 42U/800x1000-C(P)	РФ, шкаф напольный 42U, 1970(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 779.91	BYN	шт
K22456	ШТ 44U/800x1000-M	РФ, шкаф напольный 44U, 2060(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 838.96	BYN	шт
K22457	ШТ 44U/800x1000-C(P)	РФ, шкаф напольный 44U, 2060(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 838.96	BYN	шт
K22458	ШТ 48U/800x1000-M	РФ, шкаф напольный 48U, 2235(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	1 948.35	BYN	шт
K22459	ШТ 48U/800x1000-C(P)	РФ, шкаф напольный 48U, 2235(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	1 948.35	BYN	шт
K22460	ШТ 54U/800x1000-M	РФ, шкаф напольный 54U, 2500(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	2 361.41	BYN	шт
K22461	ШТ 54U/800x1000-C(P)	РФ, шкаф напольный 54U, 2500(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	2 361.41	BYN	шт
K22462	ШТ 56U/800x1000-M	РФ, шкаф напольный 56U, 2590(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - металл	2 421.63	BYN	шт
K22463	ШТ 56U/800x1000-C(P)	РФ, шкаф напольный 56U, 2590(в)x800(ш)x1000(г)мм, полезная глубина 850мм, 4 винтовые ножки, передняя дверь - стекло в раме	2 421.63	BYN	шт
	Шкафы серверные 19" глубиной 1000мм и более				
K40987	ШТК-МП-42.6.10-1AAA-9005	Шкаф телекоммуникационный напольный ПРОФ универсальный 42U (600 × 1000) дверь стекло,чёрный, в сборе. Распределенная нагрузка, кг 1350	1 237.85	BYN	шт
K37808	ШТК-С-33.6.10-44AA	Шкаф серверный напольный 33U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт. Полезная глубина - 850 мм. Распределенная нагрузка - 1000 кг.	1 054.39	BYN	шт
K33555	ШТК-С-42.6.10-44AA	РБ, шкаф серверный напольный 42U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт.	1 158.75	BYN	шт
K42488	ШТК-С-42.6.12-48AA	Шкаф серверный напольный 42U (600 × 1200) дверь перфорированная, задние двойные перфорированные	1 267.30	BYN	шт
K41935	ШТК-С-42.8.10-44AA	Шкаф серверный напольный 42U (800 × 1000) дверь перфорированная 2 шт. Распределенная нагрузка - 1000 кг.	1 311.06	BYN	шт
K31594	ШТК-СП-42.6.10-48AA-9005	Шкаф серверный ПРОФ напольный 42U (1950Вх600Шх930Г) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе, статич. нагрузка 1350кг	1 295.90	BYN	шт
K41928	ШТК-СП-42.8.10-44AA-9005	Шкаф серверный ПРОФ напольный 42U (800 × 1000) дверь перф. 2 шт., черный, в сборе. Распределенная нагрузка, кг 1350	1 362.39	BYN	шт
K35813	ШТК-СП-42.8.10-48AA-9005	Шкаф телекоммуникационный серверный ПРОФ напольный 42U (800x1000) дверь перфорированная 2 шт., задние двойные перфор., цвет черный, в сборе	1 430.56	BYN	шт
K41741	ШТК-СП-48.6.10-48AA-9005	РБ, Шкаф серверный напольный 48U (600x930) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе	1 373.33	BYN	шт
K23374	ШТК-СП-48.6.12-48AA-9005	РБ, Шкаф серверный напольный 48U (600x1200) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе	1 428.87	BYN	шт
K36421	ШТМ 42U/1000-C(P)	Телекоммуникационный серверный шкаф, дверь стекло в раме. Напольный серверный шкаф серии ШТМ предназначен для размещения оборудования в серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Нагрузка до 800 кг. Тип двери: Стекло в раме. Цвет - RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный (по предварительному заказу).	Цена по запросу	BYN	шт
	Шкафы электротехнические				
K33307	EME-1800.1200.400-2-IP55	РБ, отдельный электротехнический шкаф IP55 в сборе (В1800*Ш1200*Г400) EME с двумя дверьми, цоколь 100 мм	1 109.94	BYN	шт
K33308	EME-2000.1200.400-2-IP55	РБ, отдельный электротехнический шкаф IP55 в сборе (В2000*Ш1200*Г400) EME с двумя дверьми, цоколь 100 мм	1 167.17	BYN	шт
K33309	EME-2200.1200.400-2-IP55	РБ, отдельный электротехнический шкаф IP55 в сборе (В2200*Ш1200*Г400) EME с двумя дверьми, цоколь 100 мм	1 231.11	BYN	шт
K30925	EMW-300.200.150-1-IP66	РБ, электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В300*Ш200*Г150) EMW с одной дверью	66.48	BYN	шт
K30924	EMW-300.300.150-1-IP66	РБ, электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В300*Ш300*Г150) EMW с одной дверью	73.21	BYN	шт
K33427	EMW-300.300.210-1-IP66	РБ, электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В300*Ш300*Г210) EMW с одной дверью	79.94	BYN	шт
K33861	EMW-400.300.150-1-IP66	РБ, электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В400*Ш300*Г150) EMW с одной дверью и монтажной панелью	77.43	BYN	шт
K32385	EMW-400.300.210-1-IP66	РБ, электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В400*Ш300*Г210) EMW с одной дверью и монтажной панелью	86.68	BYN	шт
K32527	EMW-400.400.150-1-IP66	РБ, электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В400*Ш400*Г150) EMW с одной дверью и монтажной панелью	84.14	BYN	шт
K30936	EMW-400.400.210-1-IP66	РБ, электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В400*Ш400*Г210) EMW с одной дверью и монтажной панелью	93.41	BYN	шт
K27897	EMW-500.400.150-1-IP66	РБ, электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В500*Ш400*Г150) EMW с одной дверью	111.08	BYN	шт
K32925	EMW-500.400.210-1-IP66	РБ, электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В500*Ш400*Г210) EMW с одной дверью	130.43	BYN	шт
K37060	EMW-500.500.150-1-IP66	Электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В500*Ш500*Г150) EMW с одной дверью	117.82	BYN	шт
K31676	EMW-500.500.300-1-IP66	Электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В500*Ш500*Г300) Elbox metal wall с одной дверью	146.43	BYN	шт
K36264	EMW-600.500.250-1-IP66	Электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В600*Ш500*Г250) EMW с одной дверью	159.88	BYN	шт
K33058	EMW-600.600.210-1-IP66	Электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В600*Ш600*Г210) Elbox metal wall с одной дверью	164.10	BYN	шт
K32218	EMW-600.600.250-1-IP66	Электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В600*Ш600*Г250) Elbox metal wall с одной дверью	173.35	BYN	шт
K38720	EMW-600.600.300-1-IP66	Электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В600*Ш600*Г300) Elbox metal wall с одной дверью	184.29	BYN	шт
K33639	EMW-600.800.300-1-IP66	Электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В600*Ш800*Г300) EMW с одной дверью	210.37	BYN	шт
K27898	EMW-800.600.210-1-IP66	РБ, электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В800*Ш600*Г210) EMW с одной дверью	196.92	BYN	шт
K35504	EMW-800.600.300-1-IP66	РБ, электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В800*Ш600*Г300) EMW с одной дверью	221.31	BYN	шт
K39759	EMW-800.800.210-1-IP66	РБ, электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В800*Ш800*Г210) EMW с одной дверью	233.10	BYN	шт
K31681	EMW-800.800.300-1-IP66	РБ, электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В800*Ш800*Г300) EMW с одной дверью	254.98	BYN	шт
K30880	EMWS-1000.600.300-1-IP66	РБ, электротехнический шкаф системный IP66 навесной (В1000*Ш600*Г300) Elbox metal wall system с одной дверью	310.52	BYN	шт
K33502	EMWS-1000.600.400-1-IP66	РБ, электротехнический шкаф системный IP66 навесной (В1000*Ш600*Г400) EMWS с одной дверью	332.39	BYN	шт
K31682	EMWS-1000.800.300-1-IP66	РБ, электротехнический шкаф системный IP66 навесной (В1000*Ш800*Г300) Elbox metal wall system с одной дверью	354.27	BYN	шт
K37659	EMWS-1200.1000.400-2-IP66	РБ, электротехнический шкаф системный IP66 навесной (В1200*Ш1000*Г400) EMWS с двумя дверьми	488.91	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K30599	EPV-600.400.250-1-IP54	РБ, электротехнический шкаф полиэстеровый IP54 антивандальный (В600*Ш400*Г250) Elbox polyester vandal с одной дверью	259.19	BYN	шт
K30598	EPV-600.500.250-1-IP54	РБ, электротехнический шкаф полиэстеровый IP54 антивандальный (В600*Ш500*Г250) Elbox polyester vandal с одной дверью	272.65	BYN	шт
K32217	EPV-800.600.250-2-IP54	РБ, электротехнический шкаф полиэстеровый IP54 антивандальный (В800*Ш600*Г250) Elbox polyester vandal с двумя дверьми	476.29	BYN	шт
	Стойки 19"				
K23856	СТ-24U-2P	РФ, стойка 2-х рамная 24U, 1206в*550ш*920г мм,	332.84	BYN	шт
K23857	С-4П-42U/1000-4P	РФ, стойка-шкаф (без стенок) 42U, 1965в*592ш*1000г мм	869.56	BYN	шт
K22644	СМ-19-42U-800-2P	РФ, стойка монтажная 2-рамная 42U, 1995(в)*550(ш)*800(г)	332.84	BYN	шт
	Аксессуары к всепогодным шкафам				
K34975	FLH 020-LST 20W 110-250AC	Нагреватель 20 Вт, 132в x 70ш x 50г, с ограниченной температурой поверхности, клеммник	83.31	BYN	шт
K33118	FLH 100	Нагреватель Pfannenberg 100 Вт, клеммное подключение, 230В	126.23	BYN	шт
K38930	FLH 150 110-250V AC	Нагреватель 150 Вт, 250x70x50, 230В, клеммник	160.73	BYN	шт
K35795	FLH 250	Нагреватель 250 Вт, 186,5x104x85, с вентилятором, 230В, клеммник	224.68	BYN	шт
K33392	FLH 400	Нагреватель Pfannenberg 400 Вт с вентилятором, 230В	265.08	BYN	шт
K38407	FLH-T 250	Нагреватель Pfannenberg 250 Вт с вентилятором и встроенным термостатом, 230В	342.49	BYN	шт
K33188	FLZ 520	Термостат Pfannenberg (размыкание), 0..+60°C, 230В	26.94	BYN	шт
K37200	FLZ 530	Термостат Pfannenberg (замыкание), 0..+60°C, 230В	31.69	BYN	шт
K33674	FLZ 541	Сдвоенный терморегулятор (термостат) (замыкание и размыкание), 0..+60°C, 230В (на охранный датчик (реле замыкается или размыкается при выходе за пределы температурного диапазона))	58.90	BYN	шт
K33187	FLZ 600	Гигростат Pfannenberg, 40..90%, 230В	144.73	BYN	шт
K40234	HG140-100W	Нагреватель 100 Вт полупроводниковый Rem, 220В	65.97	BYN	шт
K41423	HGL046-250W	Нагреватель 250 Вт полупроводниковый Rem, 220 В с вентилятором	173.44	BYN	шт
K41476	MFR012-2	Гигростат MFR-012 предназначен для контроля относительной влажности воздуха в производственных помещениях и электрошкафах, управления исполнительными механизмами (нагревателями, вытяжками, увлажнителями).	90.39	BYN	шт
K38713	PPC pressure comp. M12	Устройство выравнивания давления , IP 66, 68 + 69K, M12x1,5-10	62.27	BYN	шт
K41425	R-FAN-2J	Модуль вентиляторный, 2 вентилятора, колодка	84.07	BYN	шт
K39187	R-FAN-F-IP55	Фильтр (170 × 425) пылезащищённый IP55 для шкафов ЦМО и Elbox	46.61	BYN	шт
K41422	ZR 011	Предназначен для независимого включения и выключения нагревателей и вентиляторов в диапазоне температур от -10 до +50°C. Разность температур переключения 7 K, погрешность ± 4 K.	43.93	BYN	шт
K39281	ВН-2-9	Комплект вертикальных юнитовых направляющих 9U (4 шт). ЦМО	Цена по запросу	BYN	шт
K41602	Замок-ШТВ-12-36-А	Дополнительный усиленный замок для напольных телекоммуникационных шкафов ШТВ предназначен для установки в любую из дверей ШТВ-1, ШТВ-2, ШТВ-3 всех размеров.	73.88	BYN	шт
K21311	КТО 011 01142.0-00	РБ, терморегулятор для нагревателя, регулировка температуры -10...+50 град, питание 220В, Имеет компактный пластиковый корпус IP20, серого цвета (В.Ш.Г.) 60 x 33 x 43 мм. Устанавливается на DIN-рейку 35 мм.	21.88	BYN	шт
K38928	ОС-ШТВ-1-300.600	Цоколь (основание) для ШТВ-1 (В300 × Ш700 × Г600). Рекомендуется применять в местах с возможными высокими наносами снега (песка), либо возможными подтоплениями шкафов дабы уберечь оборудование от повреждения и исключения блокировки двери. Также данная конструкция позволяет получить доступ к подбодимым проводам, а также облегчает обслуживание шкафов.	193.55	BYN	шт
K41433	ОС-ШТВ-1-300.900	Цоколь (основание) для ШТВ-1 (В300 × Ш700 × Г900). Рекомендуется применять в местах с возможными высокими наносами снега (песка), либо возможными подтоплениями шкафов дабы уберечь оборудование от повреждения и исключения блокировки двери.	206.93	BYN	шт
K38929	ОС-ШТВ-1-600.600	Цоколь (основание) для ШТВ-1 (В600 × Ш700 × Г600). Рекомендуется применять в местах с возможными высокими наносами снега (песка), либо возможными подтоплениями шкафов дабы уберечь оборудование от повреждения и исключения блокировки двери. Также данная конструкция позволяет получить доступ к подбодимым проводам, а также облегчает обслуживание шкафов.	275.84	BYN	шт
K36659	ПМ-19-6	РБ, панель монтажная оцинкованная высотой 6U	10.94	BYN	шт
K35544	ПМ-19-9	РБ, панель монтажная оцинкованная высотой 9U	13.13	BYN	шт
K41986	FGT 102	Термостат FGT 102 устанавливается в распределительный шкаф на 35мм DIN рейку для размыкания цепи, в которую включен нагреватель, при достижении заданной температуры, находящейся в диапазоне от -20°C до +40°C. Номинальный ток 16А/250В АС. Гистерезис 7°C. Степень защиты IP30. Размеры 65×33×43 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
	Аксессуары к шкафам и стойкам				
K38645	R-10-7S-FI-440-Z	Блок розеток Rem-10 без шнура с фил. и инд., 7 Schuko, вход IEC 60320 C14, 10А, алюм., 19"	54.69	BYN	шт
K35547	R-10-9S-I-440-Z	Блок розеток Rem-10 без шнура с инд., 9 Schuko, вход IEC 60320 C14, 10А, алюм., 19"	47.13	BYN	шт
K34920	R-16-14C13-10C19-V-1420	Вертикальный блок розеток Rem-16 с выкл., 14 IEC 60320 C13, 10 C19, вход C20 16А, алюм., 33-38U	164.10	BYN	шт
K26173	R-16-20S-FI-1420-3	РБ, вертикальный блок силовых розеток на 20 розеток Schuko. Порт подключения к сети через Schuko. Длинна кабелия 3м. Установка в шкафы 33-38U. Фильтр защиты с индикатором.	150.63	BYN	шт
K32629	R-16-7S-V-440	Блок розеток с выкл., 7 Shuko, вход IEC 60320 C20, 16А, алюм., 19", без шнура	48.81	BYN	шт
K31011	R-16-8C19-I-440-3	Блок розеток Rem-16 с инд., 8 IEC 60320 C19, 16А, алюм., 19", шнур 3 м.	93.41	BYN	шт
K39203	R-16-8S-V-440-1.8	Блок силовых розеток Rem-16 с выключателем, 8 розеток Schuko (16А), алюминиевый корпус, 19", шнур 1,8 м., 1U, цвет черный	53.02	BYN	шт
K37929	R-16-9S-I-440-3	РБ, блок розеток Rem-16 с инд., 9 Schuko, 16А, алюм., 19", шнур 3 м.	58.07	BYN	шт
K39805	R-32-2X(12S-A-Am)-1820-K	Верт. блок розеток Rem-32 на 2 конт. по 12 Schuko с авт. и амп., 32А, алюм., 42-48U, колодка	214.59	BYN	шт
K40248	R-32-8S-I-440-K	Блок розеток Rem-32 с инд., 8 Schuko, 32А, алюм., 19", колодка	55.54	BYN	шт
K41706	БР 10-008	РБ, блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток, цвет черный	31.13	BYN	шт
K21192	БР 16-008	РБ, блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток, цвет черный	37.62	BYN	шт
K33678	БР-3П-10-9005	РБ, блок розеточный 10" без шнура с выключателем, 3 розетки	26.50	BYN	шт
K20610	БР-9П-Ш-9005	РБ, блок розеток 19" на 9 гнезд, со шнуром	Цена по запросу	BYN	шт
K35725	R-10-Cord-C13-C14-1.8	Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10А/250В (3x1,0), длина 1.8м	5.90	BYN	шт
K35712	R-10-Cord-C13-C14-3	Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10А/250В (3x1,0), длина 3 м	7.67	BYN	шт
K35711	R-10-Cord-C13-S-1.8	Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/EU-Schuko, 10А/250В (3x1,0), длина 1,8 м	5.90	BYN	шт
K37555	R-10-Cord-C13-S-3	Шнур (кабель) питания с заземлением IEC 60320 C13/EU-Schuko, 10А/250В (3x1,0), длина 3 м.	7.67	BYN	шт
K39991	R-10-Cord-C13-S-5	Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10А/250В (3x1,0), длина 5 м.	11.71	BYN	шт
K35546	R-16-Cord-C19-C20-1.8	Шнур питания с заземлением IEC 60320 C19/IEC 60320 C20, 16А/250В (3x1,5), длина 1.8 м.	11.28	BYN	шт
K31900	R-16-Cord-C19-C20-3	Шнур питания с заземлением IEC 60320 C19/IEC 60320 C20, 16А/250В (3x1,5), длина 3 м.	14.14	BYN	шт
K39205	ПВС АП 3*0,75-250-27-10 1,8	Шнур соед.ПВС АП 3*0,75-250-27-10 1,8м	6.42	BYN	шт
K41705	ПВС АП 3*0,75-250-27-10 3,0	Шнур соед.ПВС АП 3*0,75-250-27-10 3,0м	9.21	BYN	шт
K40051	ВКО-М-18.150	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 18U	8.92	BYN	шт
K34934	ВКО-М-22.75	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 22U	7.32	BYN	шт
K34112	ВКО-М-33.75	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф 33U, ширина 75 мм	10.35	BYN	шт
K34918	ВКО-М-38.75	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф 38U, ширина 75 мм	14.05	BYN	шт
K36419	ВКО-М-42.150	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф 42U, ширина 75 мм	20.88	BYN	шт
K35548	ВКО-М-42.75-9005	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф 42U, ширина 75 мм	16.84	BYN	шт
K39484	ВКО-М-47.150	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 47U	23.06	BYN	шт
K33545	ВКО-М-47.75	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф 47U, ширина 75 мм	16.66	BYN	шт
K41426	ВН-2-18	Комплект вертикальных юнитовых направляющих 18U (4 шт)	22.05	BYN	шт
K40474	ГКЗ-1U	Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U с крышкой. Серый RAL 7035	10.94	BYN	шт
K38505	ГКЗ-1U-9005	РБ, органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U с крышкой, цвет чёрный	11.44	BYN	шт
K40448	ГКО-1-6	Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец. Серый RAL 7035	9.34	BYN	шт
K33329	ГКО-1-6-9005	РБ, органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец, цвет черный	9.94	BYN	шт
K35565	ГКО-1-9-9005	РБ, органайзер кабельный горизонтальный двусторонний 19" 1U, 9 колец, цвет черный	12.28	BYN	шт
K40975	ГКО-2-6	Органайзер кабельный горизонтальный 19" 2U, 6 колец	9.94	BYN	шт
K31991	ГКО-2-6-9005	РБ, органайзер кабельный горизонтальный 19" 2U, 6 колец, цвет черный	10.52	BYN	шт
K33598	ГКО-2-9-9005	РБ, органайзер кабельный горизонтальный двусторонний 19" 2U, 9 колец, цвет черный	14.14	BYN	шт
K35674	ГКО-4.62	РБ, органайзер кабельный, 19", 1 U, 4 кольца	7.67	BYN	шт
K31992	ГКО-4.62-9005	РБ, органайзер кабельный, 19", 1 U, 4 кольца, черный	8.08	BYN	шт
K32626	ГКО-О-1	РБ, органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U с окнами для кабеля	5.30	BYN	шт
K36661	ГКО-О-1-9005	РБ, органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U с окнами для кабеля. Цвет черный	5.65	BYN	шт
K33679	ГКО-О-2	РБ, органайзер кабельный горизонтальный 19" 2U с окнами для кабеля	5.90	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К37472	ГКО-О-4.62	РБ, органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца. Серый RAL 7035	7.92	BYN	шт
К15530	ГКО-О-4.62-9005	РБ, органайзер кабельный с окнами, 19", 1 U, 4 кольца, черный	8.33	BYN	шт
К33546	ГКО-У	Органайзер кабельный горизонтальный 19" для крепления стяжек, оцинкованный	3.45	BYN	шт
К32622	ГКО-У-2	РБ, органайзер кабельный горизонтальный 19" для крепления стяжек, 2U	5.90	BYN	шт
К42360	КВ-Щ-55.210А	РБ, комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный. Для навесных шкафов всех линеек ШРН (кроме ШРН-х.255 10"): в крыше и в дне шкафа кабельный ввод можно закрыть одним щеточным вводом КВ-Щ-55.210А (см. рисунки).	19.70	BYN	компл
К32630	КВ-Щ-55.420	РБ, комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный	35.35	BYN	компл
К35550	КМ-1-50	РБ, комплект монтажный № 1 (винт, шайба, гайка), упаковка 50 шт.	16.16	BYN	компл
К15527	КМ-2-50	РБ, комплект монтажный (винт, шайба. гайка с защелкой), упаковка 50шт.	19.95	BYN	шт
К31069	КНО-М-3U	РБ, кронштейн телекоммуникационный настенный 3U, регулируемая глубина 300-450 мм.	31.14	BYN	шт
К21191	КП-АВ	РБ, панель 19" с DIN-рейкой	23.99	BYN	шт
К41027	КП-АВ-9005	Панель для установки электротехнического оборудования по DIN 43880. Имеет металлический корпус со съемной передней крышкой. В задней части панели предусмотрены четыре кабельных ввода - 200х15мм. Максимальное количество устанавливаемых модулей типа S (ширина 17,5 мм) - 22 шт. Панель совместима со всеми линейками 19" оборудования. Поставляется в индивидуальной упаковке. Цвет - RAL 9005 черный.	25.16	BYN	шт
К23620	КС-СТК-К	РБ, комплект соединительный (крепление) кроссовой стойки к стене	11.28	BYN	компл
К35549	М-10	РБ, комплект ножек опорных М10 , 4шт	6.74	BYN	компл
К35793	МС-20	РБ, полка перфорированная консольная, глубина 200мм, 2U, до 15кг	11.96	BYN	шт
К23381	МС-20-9005	РБ, полка перфорированная консольная 2U, глубина 200 мм, цвет черный	12.55	BYN	шт
К33673	МС-30	РБ, полка перфорированная консольная, глубина 300мм, 2U, до 15кг	15.91	BYN	шт
К41462	МС-30.2	Полка для стойки перфорированная консольная 2U с центральным креплением, глубина 300 мм	16.66	BYN	шт
К23360	МС-40	РБ, полка перфорированная консольная 2U, глубина 400мм, до 15кг	17.93	BYN	шт
К38427	ПЗ-1000.200А	Панель заземления вертикальная 1000мм/200А. Панель 1000 мм - 22 точки подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25мм.ЦМО (РБ)	36.27	BYN	шт
К36761	ПЗ-19-500.200А	РБ, панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А	19.95	BYN	шт
К21312	ПЗ-19"/500.200А	РБ, панель заземления горизонтальная 19", сечение 3*10, 20 точек подключения, нагузка до 80А,	19.95	BYN	шт
К23621	ПЗ-СТК	РБ, комплект проводов заземления для стоек, универсальный	16.75	BYN	компл
К35673	ПЗ-ШРН	РБ, комплект проводов заземления для шкафа ШРН, универсальный	5.46	BYN	компл
К21604	ПЗ-ШТК-М	РБ, комплект заземления для шкафов ШТК-М	10.10	BYN	компл
К40951	ПЗ-ШТК-С	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-С, универсальный	8.67	BYN	компл
К33331	СБ-9005	РБ, органайзер кабельный одинарный 90х65 мм, цвет черный	2.27	BYN	шт
К32634	СБ-Б	РБ, органайзер кабельный изогнутый	2.02	BYN	шт
К21190	СВ-39	РБ, полка стационарная перфорированная глубиной 390мм	15.40	BYN	шт
К3184	СВ-45	РБ, полка стационарная перфорированная для 19" шкафов глубиной 450 мм, нагрузка до 45 кг, 496ш*450*25в мм	19.60	BYN	шт
К38106	СВ-45-9005	РБ, полка перфорированная, глубина 450 мм, цвет черный	20.70	BYN	шт
К41438	СВ-45У-9005	РБ, полка перфорированная грузоподъёмностью 100 кг, глубина 450 мм, цвет черный	24.24	BYN	шт
К41353	СВ-58	Полка перфорированная, глубина 580 мм	23.06	BYN	шт
К33330	СВ-58-9005	РБ, полка стационарная перфорированная для 19" шкафов, глубина 580мм, нагрузка до 45 кг, 496ш*580г*25в мм	24.48	BYN	шт
К34919	СВ-58АК	Полка усиленная для аккумуляторов, грузоподъёмность 200 кг, глубина 580 мм	37.53	BYN	шт
К34066	СВ-58У	РБ, полка стационарная перфорированная для 19" шкафов, глубина 580мм, нагрузка до 100 кг.	27.10	BYN	шт
К14132	СВ-62	РБ, полка стационарная перфорированная для шкафов глубиной 800мм, нагрузк до 100 кг, 482*620*25 мм	24.48	BYN	шт
К36662	СВ-62-9005	РБ, полка перфорированная, глубина 620 мм, цвет черный	25.76	BYN	шт
К26175	СВ-62АК	РБ, полка фиксированная длиной 620 мм, усиленная, нагрузка до 200 кг. Применяется для размещения аккумуляторов.	39.71	BYN	шт
К32633	СВ-75	РБ, полка стационарная перфорированная глубиной 750мм для шкафов глубиной 1000мм	30.72	BYN	шт
К18562	СМ	РБ, кабельный держатель одинарный 67х47х16мм	1.86	BYN	шт
К30920	ТСВ-100	РБ, полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 1000 мм	70.77	BYN	шт
К36760	ТСВ-45	РБ, полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 450 мм	44.10	BYN	шт
К38105	ТСВ-45-9005	РБ, полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 450 мм, цвет черный	46.96	BYN	шт
К30730	ТСВ-58	РБ, полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 580 мм	50.74	BYN	шт
К36804	ТСВ-58-9005	РБ, полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 580 мм, цвет черный	53.44	BYN	шт
К21579	ТСВ-62	РБ, полка перфорированная выдвижная, глубина полки 620мм, для шкафов глубиной 800мм	53.02	BYN	шт
К23377	ТСВ-75	РБ, полка перфорированная выдвижная, глубина полки 750мм, для шкафов глубиной 1000мм	66.31	BYN	шт
К42359	ТСВ-Д-3U.450-9005	Полка (ящик) для документации 3U, цвет черный, Ящик для документации предназначен для хранения сопроводительной документации установленного оборудования. На передней панели установлена ручка и замок, ящик имеет телескопические направляющие. Устанавливается на вертикальные направляющие в телекоммуникационные шкафы и стойки.	92.90	BYN	шт
К15529	ТСВ-К4	РБ, полка клавиатурная с телескопическими направляющими, регулируемая глубина 580-620 мм	44.52	BYN	шт
К35084	ТСВ-КС	Полка для клавиатуры, глубина 455мм	22.22	BYN	шт
К40266	УО-100	Комплект уголков опорных (направляющие) для напольных шкафов, глубина 1000 мм, нагрузка до 100 кг.	16.91	BYN	компл
К29816	УО-45	РБ, комплект уголков опорных (направляющие) для напольных шкафов, глубина 450 мм	8.92	BYN	компл
К14402	УО-58/62	РБ, комплект уголков опорных (направляющие) для напольных шкафов, глубина 580-620 мм, нагрузка до 100 кг	Цена по запросу	BYN	шт
К34917	УО-58/62У	комплект уголков опорных (направляющие) для напольных шкафов, глубина 580-620 мм,нагрузка до 150 кг	12.28	BYN	компл
К32631	УО-75У	РБ, комплект уголков опорных (направляющие), 750 мм, до 150 кг.	15.75	BYN	компл
К42366	R-FAN-1T	Модуль вентиляторный, 1 вентилятор с терморегулятором. Модули вентиляторные имеют терморегулятор. Порог включения задается в пределах от О до +60 С, порог выключения - понижение температуры на 7 С от заданной. Для подключения питания подходят шнуры с разъемом IEC 60320 С13.	63.70	BYN	шт
К41408	R-FAN-2T	РБ, модуль вентиляторный потолочный (195х432х45), 2 вентилятора с терморегулятором	109.57	BYN	шт
К41739	R-FAN-3K-1U	Модуль вентиляторный 19" 1U, 3 вентилятора, регул. глубина 200-310 мм с контроллером. Кабель для подключения к сети питания в комплект поставки не входит. Для подключения питания подходят шнуры с разъемом IEC 60320 С13	168.13	BYN	шт
К41477	R-FAN-3T	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором	132.45	BYN	шт
К42248	R-FAN-6K-1U	Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером	262.39	BYN	шт
К41409	R-FAN-F-IP21	РБ, фильтр для вентиляторов R-FAN (170х424х10)	22.97	BYN	шт
К38721	R-LED-220	Панель осветительная светодиодная	71.19	BYN	шт
К35671	STK-RACKMNT-2955	Панель 19" с DIN-рейкой для установки коммутаторов, 2U	17.93	BYN	шт
К19446	ФП-1	РБ, декоративная панель на 1U	4.72	BYN	шт
К35552	ФП-1-9005	РБ, декоративная панель на 1U, цвет черный	5.05	BYN	шт
К26176	ФП-2	РБ, фальшпанель 2U	5.65	BYN	шт
К23358	ФП-3	РБ, фальшпанель 3U	6.31	BYN	шт
К41434	ШТК-ВН-33	Комплект вертикальных юнитовых направляющих 33U для шкафа ШТК-С (4 шт.). Комплект вертикальных юнитовых направляющих предназначен для организации дополнительного 19 дюймового монтажного пространства в шкафах серии ШТК-М, ШТК-С наряду со штатными направляющими входящими в состав шкафа.	85.50	BYN	компл
К35543	ШТК-ВН-42	РБ, комплект вертикальных направляющих для шкафов ШТК-М, ШТК-С, 4шт.	106.88	BYN	компл
К33599	ШТК-М-150	РБ, комплект грузоподъемных роликов 3""2" для шкафов ШТК-М, 4 шт	104.68	BYN	компл
К23361	ШТК-М-40	РБ, комплект роликов для шкафов ШТК-М, 2"+1", 4шт.	44.34	BYN	компл
К32627	ШТК-С-150	Комплект грузоподъемных роликов 3""2" для шкафов ШТК-С, 4 шт.	106.70	BYN	компл
К36420	ШТК-С-40	Комплект роликов 2"*1" для шкафов ШТК-С, 4 шт.	46.36	BYN	компл
К33393	А-ШРН-9	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 9U в комплекте с крепежом	21.97	BYN	шт
К20180	БР-19-8-16А	РФ, блок электрических розеток на 8 гнезд с выключателем и шнуром, 16А, 19", 1U	66.11	BYN	шт
К20157	ВД-40-60	РФ, одиночный вертикальный кабельный держатель (органайзер)	2.82	BYN	шт
К20152	ВП-19-2-220Т	РФ, полка в сборе с 2 вентиляторами с терморегулятором для шкафов и стоек 19"	245.14	BYN	шт
К20153	ВП-19-4-220Т	РФ, полка в сборе с 4 вентиляторами с терморегулятором для шкафов и стоек 19"	347.49	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K20154	ВП-19-6-220Т	РФ, полка в сборе с 6 вентиляторами с терморегулятором для шкафов и стоек 19"	438.47	BYN	шт
K20161	ГН-600	РФ, горизонтальные направляющие для шкафа и стойки глубиной 600мм, пара	24.21	BYN	шт
K20162	ГН-800	РФ, горизонтальные направляющие для шкафа и стойки глубиной 800мм	32.33	BYN	шт
K20163	ГН-1000	РФ, горизонтальные направляющие для шкафа и стойки глубиной 1000мм	37.20	BYN	шт
K26719	Замок трёхточ. ЗТ	Поворотная ручка с трехточечным замком на дверь	85.48	BYN	шт
K26822	З-19-1	Заглушка в 19" шкаф или стойку, 1U З-19-1. РФ	6.87	BYN	шт
K26824	З-19-2	Заглушка в 19" шкаф или стойку, 2U З-19-2. РФ	9.34	BYN	шт
K26826	З-19-3	Заглушка в 19" шкаф или стойку, 3U З-19-3. РФ	11.32	BYN	шт
K26828	З-19-4	Заглушка в 19" шкаф или стойку, 4U З-19-4. РФ	13.79	BYN	шт
K20158	ЗП-19-1	РФ, заглушка в 19" шкаф или стойку, 1U перфорированная	7.86	BYN	шт
K20159	ЗП-19-2	РФ, заглушка в 19" шкаф или стойку, 2U перфорированная	10.82	BYN	шт
K20160	ЗП-19-3	РФ, заглушка в 19" шкаф или стойку, 3U перфорированная	14.28	BYN	шт
K26829	ЗП-19-4	Заглушка в 19" шкаф или стойку, 4U перфорированная ЗП-19-4. РФ	18.24	BYN	шт
K26833	Комплект проводов заземления	Комплект проводов заземления	14.93	BYN	шт
K16271	Комплект роликов	РФ, комплект из 4-х роликов для шкафа или стойки, 2 с тормозом и 2 - без	52.15	BYN	компл
K34865	Ножки для шкафа (комплект 4 шт.)	РФ, ножки для шкафа (комплект 4 шт.)	8.17	BYN	компл
K16186	Крепежный комплект (винт, шайба, гайка)	Крепежный комплект (винт, шайба, гайка) для 19" оборудования	0.41	BYN	шт
K26832	Усиленное основание с ножками и роликами	Усиленное основание с ножками. РФ	85.44	BYN	шт
K22466	М-1-220Т	РФ, модуль вентиляторный потолочный с 1-м вентилятором и термодатчиком	124.47	BYN	шт
K22467	М-2-220Т	РФ, модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами и термодатчиком	151.19	BYN	шт
K22468	М-3-220Т	РФ, модуль вентиляторный потолочный с 3-мя вентиляторами и термодатчиком	197.01	BYN	шт
K22469	М-4-220Т	РФ, модуль вентиляторный потолочный с 4-мя вентиляторами и термодатчиком	275.99	BYN	шт
K22470	М-6-220Т	РФ, модуль вентиляторный потолочный с 6-и вентиляторами и термодатчиком	402.07	BYN	шт
K22471	МН-1-220Т	РФ, модуль вентиляторный потолочный для настенных шкафов с 1-м вентилятором и термодатчиком	162.99	BYN	шт
K20150	МН-2-220Т	РФ, блок вентиляторов в крышу настенного шкафа 2х220В с термодатчиком	203.57	BYN	шт
K20151	МН-3-220Т	РФ, блок вентиляторов в крышу настенного шкафа 3х220В с термодатчиком	244.98	BYN	шт
K25626	15U направляющие вертикальные	L-образные вертикальные направляющие для шкафа 15U	42.25	BYN	пара
K32674	18U направляющие вертикальные	L-образные вертикальные направляющие для шкафа 18U	40.94	BYN	пара
K32675	24U направляющие вертикальные	L-образные вертикальные направляющие для шкафа 24U	66.33	BYN	пара
K16438	33U направляющие вертикальные		90.16	BYN	пара
K16439	40U направляющие вертикальные		87.37	BYN	пара
K16440	42U направляющие вертикальные		91.84	BYN	пара
K16441	44U направляющие вертикальные		96.32	BYN	пара
K16442	48U направляющие вертикальные		105.31	BYN	пара
K16443	54U направляющие вертикальные		147.82	BYN	пара
K26350	Органайзер 15U	Вертикальный кабельный органайзер на 15U. РФ	25.94	BYN	шт
K26351	Органайзер 18U	Вертикальный кабельный органайзер на 18U. РФ	31.38	BYN	шт
K25312	Органайзер 24U	Вертикальный кабельный органайзер	41.16	BYN	шт
K26352	Органайзер 33U	Вертикальный кабельный органайзер на 33U. РФ	56.60	BYN	шт
K26356	Органайзер 40U	Вертикальный кабельный органайзер на 40U. РФ	69.40	BYN	шт
K26353	Органайзер 42U	Вертикальный кабельный органайзер на 42U. РФ	72.86	BYN	шт
K26355	Органайзер 48U	Вертикальный кабельный органайзер на 48U. РФ	82.31	BYN	шт
K26354	Органайзер 44U	Вертикальный кабельный органайзер на 44U. РФ	75.39	BYN	шт
K27064	Органайзер 54U		92.69	BYN	шт
K27065	Органайзер 56U		96.16	BYN	шт
K20155	ОРГ-1-4	РФ, органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца	12.97	BYN	шт
K20156	ОРГ-2-4	РФ, органайзер кабельный горизонтальный 19" 2U, 4 кольца	26.44	BYN	шт
K33430	JB07-1U Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой (метал)	JB07-1U Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой (метал)	Цена по запросу	BYN	шт
K33429	JB07-2U Кабельный органайзер 19" 2U с крышкой (метал)	JB07-2U Кабельный органайзер 19" 2U с крышкой (метал)	Цена по запросу	BYN	шт
K35735	SH-J004A-GY Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, с щеточным вводом	Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, с щеточным вводом, металлический, цвет серый (RAL7035)	Цена по запросу	BYN	шт
K20144	ПВ-600	РФ, полка выдвижная 19" для напольного шкафа глубиной 600мм	66.84	BYN	шт
K20145	ПВ-800	РФ, полка выдвижная 19" для напольного шкафа глубиной 800мм	85.93	BYN	шт
K20146	ПВ-1000	РФ, полка выдвижная 19" для напольного шкафа глубиной 1000мм	103.01	BYN	шт
K20147	ПВН-400	РФ, полка выдвижная 19" для настенного шкафа глубиной 400мм	55.10	BYN	шт
K20148	ПВН-500	РФ, полка выдвижная 19" для настенного шкафа глубиной 500мм	64.00	BYN	шт
K20149	ПВН-600	РФ, полка выдвижная 19" для настенного шкафа глубиной 600мм	70.92	BYN	шт
K33461	ПК-1-250	РФ, полка консольная 1U 19" глубина 250мм	17.92	BYN	шт
K20899	ПК-1-300	РФ, полка консольная 1U 19" глубина 300мм	23.01	BYN	шт
K20900	ПК-1-400	РФ, полка консольная 1U 19" глубина 400мм	33.89	BYN	шт
K20901	ПК-2-400	РФ, полка консольная 2U 19" глубина 400мм	35.66	BYN	шт
K20902	ПК-2-600	РФ, полка консольная 2U 19" глубина 600мм	59.11	BYN	шт
K26931	П-400	РФ, полка фиксированная для настенных и напольных шкафов глубиной 400мм, высота 1U, крепление на 8 точек (крепеж дополнительно), нагрузка до 50кг, 437ш*250г*44в	21.61	BYN	шт
K19998	П-500	РФ, полка фиксированная для настенных и напольных шкафов глубиной 500мм, высота 1U, крепление на 8 точек, нагрузка до 50кг, 437ш*350г*44в	28.91	BYN	шт
K19999	П-600	РФ, полка фиксированная для настенных и напольных шкафов глубиной 600мм, высота 1U, крепление на 8 точек, нагрузка до 50кг, 437ш*450г*44в	31.26	BYN	шт
K20000	П-800	РФ, полка фиксированная универсальная для шкафов глубиной 800мм, высота 1U, крепление на 8 точек, нагрузка до 50кг, 437ш*600г*44в	46.22	BYN	шт
K20001	П-1000	РФ, полка фиксированная универсальная для шкафов глубиной 1000мм, высота 1U, крепление на 8 точек, нагрузка до 50кг, 437ш*800г*44в	63.91	BYN	шт
K20003	ПУ-500	РФ, полка фиксированная усиленная для настенных и напольных шкафов глубиной 500мм, высота 1U, крепление на 8 точек, нагрузка до 150кг, 437ш*350г*44в	41.31	BYN	шт
K20004	ПУ-600	РФ, полка фиксированная усиленная для настенных и напольных шкафов глубиной 600мм, высота 1U, крепление на 8 точек, нагрузка до 150кг, 437ш*450г*44в	48.72	BYN	шт
K20005	ПУ-800	РФ, полка фиксированная усиленная универсальная для шкафов глубиной 800мм, высота 1U, крепление на 8 точек, нагрузка до 150кг, 437ш*600г*44в	63.56	BYN	шт
K20006	ПУ-1000	РФ, полка фиксированная усиленная универсальная для шкафов глубиной 1000мм, высота 1U, крепление на 8 точек, нагрузка до 150кг, 437ш*800г*44в	82.34	BYN	шт
K20136	ПФН-500	РФ, полка фиксированная 19" для настенного шкафа глубиной 500мм, крепеж в комплекте	Цена по запросу	BYN	шт
K16303	DIN-рейка	РФ, DIN-рейка длиной 472мм	13.52	BYN	шт
K27634	19" панель с DIN-рейкой под АВ	19" панель с DIN-рейкой под автоматические выключатели, контакторы, рубильники на 10 мест, 3U. РФ.	64.99	BYN	шт
K20175	С-1-19	РФ, светильник фиксированный 19"	78.79	BYN	шт
K20176	СВ-1-19	РФ, светильник выдвижной 19"	100.23	BYN	шт
K20179	ШЗ-2	РФ, шина заземления короткая 215мм. Шина заземления предназначена для вывода цепочки заземляющих контуров от всех токопроводящих частей шкафа, от установленного в шкафу оборудования и подключения внешнего заземления.Монтируется на монтажный профиль.	11.88	BYN	шт
K20178	ШЗ-3-19	РФ, Шина заземления медная 19", 485мм. Шина заземления медная предназначена для вывода цепочки заземляющих контуров от всех токопроводящих частей шкафа, от установленного в шкафу оборудования и подключения внешнего заземления. Шина имеет сечение 3х20мм. Монтируется на монтажный профиль	42.64	BYN	шт
K26543	Шина заземления 18U	РФ, шина заземления медная вертикальная для шкафов 18U	62.42	BYN	шт
K26544	Шина заземления 24U	РФ, шина заземления медная вертикальная для шкафов 24U	83.18	BYN	шт
K2996	Шина заземления 33U	РФ, шина заземления медная вертикальная для шкафов 33U	114.83	BYN	М
K20182	Шина заземления 40U	РФ, шина заземления медная вертикальная для шкафов 40U	140.10	BYN	шт
K20183	Шина заземления 42U	РФ, шина заземления медная вертикальная для шкафов 42U	145.48	BYN	шт
K20184	Шина заземления 44U	РФ, шина заземления медная вертикальная для шкафов 44U	152.90	BYN	шт
K11236	Шина заземления 48U	РФ, шина заземления вертикальная для шкафов 48U	167.07	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K20185	Шина заземления 54U	РФ, шина заземления медная вертикальная для шкафов 54U	187.02	BYN	шт
K20186	Шина заземления 56U	РФ, шина заземления медная вертикальная для шкафов 56U	194.43	BYN	шт
K41727	Переходник-2д 19"-21" (A-1-2")	Служат для установки оборудования 19" в конструктив предназначенный для установки оборудования 21". В Комплект входит 2 переходника, устанавливаемые с обоих сторон монтируемого оборудования. Подходят для крепления оборудования монтируемого на лицевые передние и (или) лицевые задние крепежи на монтажном профиле.	5.06	BYN	шт
K20177	ЩВ	РФ, щеточный кабельный ввод. В напольный шкаф может быть установлено: 3 в крышу и 1 (2 для глубоких шкафов 1000мм и более) в основание. В настенные по одному в крышу и основание.	10.99	BYN	шт
K37787	Боковая стенка для шкафа ШТ 42U/1000-С	РФ. Боковая стенка для шкафа ШТ 42U/1000-С . Век-телеком	200.45	BYN	шт
K37788	Дополнительные Комплектующие для Шкафа 48U/800-С	Дополнительные Комплектующие для Шкафа 48U/800-С (стойки 4шт., двери 2шт., вертикальные направляющие 4шт., боковые рейки 8шт., крышка шкафа, кожух шкафа)	Цена по запросу	BYN	компл
K37786	Основание для шкафа ШТ 42U/1000-С	РФ. Основание для шкафа ШТ 42U/1000-С. Век-телеком	158.62	BYN	шт
K27365	UN-CA-15-600	полка клавиатурная выдвижная для шкафов 600мм	50.31	BYN	шт
K27361	UN-CA-18-02-400	консольная полка глубиной 400мм, 1U	30.44	BYN	шт
K27362	UN-CA-18-02-600	консольная полка глубиной 600мм, 1U	35.36	BYN	шт
K27359	UN-CA-38-1U	фальшпанель перфорированная 1U	6.77	BYN	шт
K27360	UN-CA-38-3U	фальшпанель перфорированная 3U	15.61	BYN	шт
K27367	UN-CA-39-2U	ящик для документов, 2U, замок	113.89	BYN	шт
K27374	Светильник 19"1U, для монтажа в телекоммуникационный шкаф	19" светильник 1U, 220В 50Гц, 8 Вт, белый	56.40	BYN	шт
K36879	LAN-RS110-ORG-WH	Органайзер для 110-го кросса 19" 1U, белый	Цена по запросу	BYN	шт
	Аксессуары к электротехническим шкафам				
K34932	EMS-DIN-7.5-1000	DIN-рейка, высота 35 мм, глубина 7,5 мм, длина 1,0 м	4.46	BYN	шт
K41503	EMS-DIN-7.5-2000	DIN-рейка, высота 35 мм, глубина 7,5 мм, длина 2,0 м., ЦМО, РБ	8.08	BYN	шт
K39465	EMS-DS	Фиксатор двери для шкафов серии EMS. Предназначен для жесткого фиксирования двери в открытом положении, с максимальным углом открытия 120°.	7.32	BYN	шт
K31839	EMW-KKC-200-300	Комплект крепления на столб EMW-KKC-200-300	35.42	BYN	шт
K31677	EMW-KKC-400-600	Комплект крепления на столб шкафов серии ШТВ-Н и EMW шириной 400...600мм	46.54	BYN	шт
K34866	EMW-KKC-600	Комплект крепления двойной на столб для шкафов ШТВ-Н и EMW шириной 600 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K36417	EMW-KKC-800	Комплект крепления двойной на столб для шкафов ШТВ-Н и EMW шириной 800 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K40048	EMW-MP-400.300	Панель монтажная перфорированная 350 × 250 для шкафов EMW высота/ширина 400 и 300 мм.	21.46	BYN	шт
K40049	EMW-PCD-226.129	Панели кабельных вводов EMW-PCD предназначены для оптимизации и удобства ввода кабеля в шкафах серии EMW и EMWS, и служат заменой штатных сплошных панелей ввода.	5.22	BYN	шт
K41507	EMW-PCD-326.129	Панели кабельных вводов EMW-PCD предназначены для оптимизации и удобства ввода кабеля в шкафах серии EMW и EMWS, и служат заменой штатных сплошных панелей ввода. Размеры отверстий предназначены для установки стандартных кабельных-вводов (сальников) M12, M20, M32.	6.74	BYN	шт
K34479	EMW-PCD-426.165	Панели кабельных вводов EMW-PCD предназначены для оптимизации и удобства ввода кабеля в шкафах серии EMW и EMWS, и служат заменой штатных сплошных панелей ввода. Размеры отверстий предназначены для установки стандартных кабельных-вводов (сальников) M12, M20, M32.	9.76	BYN	шт
K40264	EMW-PCD-526.129	Панели кабельных вводов EMW-PCD предназначены для оптимизации и удобства ввода кабеля в шкафах серии EMW и EMWS, и служат заменой штатных сплошных панелей ввода. Размеры отверстий предназначены для установки стандартных кабельных-вводов (сальников) M12, M20, M32.	10.18	BYN	шт
K36552	EMW-PCD-686.129	Панели кабельных вводов EMW-PCD предназначены для оптимизации и удобства ввода кабеля в шкафах серии EMW и EMWS, и служат заменой штатных сплошных панелей ввода. Размеры отверстий предназначены для установки стандартных кабельных-вводов (сальников) M12, M20, M32.	11.87	BYN	шт
K39181	EP-P-500.250	Перегородка фундамента (цоколя) шкафов серии EP и EPV шириной 500 мм.	40.39	BYN	шт
K39182	EP-S-265.500.250	Цоколь полиэстеровый для шкафов EP серий EP и EPV (В265 × Ш500 × Г250)	100.14	BYN	шт
K30601	EP-F-890.400.250	РБ, фундамент полиэстеровый для шкафов Elbox polyester серий EP и EPV (В890*Ш400*Г250)	201.96	BYN	шт
K30600	EP-F-890.500.250	РБ, фундамент полиэстеровый для шкафов Elbox polyester серий EP и EPV (В890*Ш500*Г250)	239.84	BYN	шт
K30604	EP-S-265.400.250	РБ, цоколь полиэстеровый для шкафов Elbox polyester серий EP и EPV (В265*Ш400*Г250)	82.47	BYN	шт
K30603	EP-S-265.500.250	РБ, цоколь полиэстеровый для шкафов Elbox polyester серий EP и EPV (В265*Ш500*Г250)	100.14	BYN	шт
K41399	ККС-ШТВ-600У	Комплект крепления на столб представляет собой конструкцию для надежного и удобного крепления на опоры (столбы) шкафов серии EMW, EMWS и ШТВ-Н.	124.80	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Кабель и провод				
	Оптический кабель				
К39660	ДПОм-П-8У(1х8)-4Кн	Предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями; в кабельной канализации, в трубах, в блоках, в тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри зданий и сооружений, 8 волокон, одномод.	Цена по запросу	BYN	М
К37043	ОКСНМ-10-01-0,22-12-7.0	Кабель предназначен для подвеса на опорах линий электропередач, контактной сети железных дорог, воздушных линий связи, эстакад. Центральный силовой элемент - стеклопластиковый пруток, гидрофобный гель, 12 оптических волокон, оптический модуль, скрепляющая модули нить, гидрофобный заполнитель, внутренняя полиэтиленовая оболочка, арамидные нити, защитная полиэтиленовая оболочка. Оптоволокно - одномодовое. Кабели стойки к воздействию плесневых грибов, росы, дождя, инея, соляного тумана, солнечного излучения, к повреждению грызунами. Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплуатации: не менее 20 номинальных диаметров кабеля. Температурный диапазон эксплуатации: от -60ºС до +70ºС. Усилие на разрыв - 7кН.	Цена по запросу	BYN	М
К37044	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0)	Оптический магистральный кабель с центральной трубкой, SM, 12 волокон.	Цена по запросу	BYN	М
К36564	ТПОд-П-04У-6кН	Подвесной оптический кабель с выносным силовым элементом (при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям) применяется для подвеса на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, а также между зданиями и сооружениями. Кабель содержит оптическим модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. В качестве подвесного элемента используется диэлектрический стержень. На оптический модуль и подвесной элемент накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности.	Цена по запросу	BYN	М
К38457	ЛАН ЮНИОН кабель универсальный, Unitube, гофроброня, силовой элемент проволока, SM 9/125, 8С, LS0H	Оптический кабель для прокладки в канализацию, 8 волокон, одномод, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты, в оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функцию силовых элементов, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгаллогенный, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН.	Цена по запросу	BYN	М
К34445	ТОЛ-нг(А)-HF-12У-2,7 Кн	Оптический кабель для прокладки в канализацию, 12 волокон, одномод, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты, в оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функцию силовых элементов, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгаллогенный, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН. Барабан от 2-х км.	1.81	BYN	М
К34446	ТОЛ-нг(А)-HF-16У-2,7 Кн	Оптический кабель для прокладки в канализацию, 16 волокон, одномод, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты, в оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функцию силовых элементов, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгаллогенный, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН. Барабан от 2-х км.	2.01	BYN	М
К34447	ТОЛ-нг(А)-HF-24У-2,7 Кн	Оптический кабель для прокладки в канализацию, 24 волокна, одномод, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты, в оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функцию силовых элементов, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгаллогенный, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН. Барабан от 2-х км.	2.40	BYN	М
К34443	ТОЛ-нг(А)-HF-4У-2,7 Кн	Оптический кабель для прокладки в канализацию, 4 волокна, одномод, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты, в оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функцию силовых элементов, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгаллогенный, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН. Барабан от 2 км.	1.47	BYN	М
К34444	ТОЛ-нг(А)-HF-8У-2,7 Кн	Оптический кабель для прокладки в канализацию, 8 волокон, одномод, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты, в оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функцию силовых элементов, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгаллогенный, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН. Барабан от 2-х км.	1.64	BYN	М
К34602	ТОЛ-П-02Г-2,7 Кн	Оптический кабель для прокладки в канализацию, 2 волокна, многомод, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты, материал олболочки - полиэтилен, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН. Барабан от 2 км.	Цена по запросу	BYN	М
К34760	ТОЛ-П-02У-2,7кН	Оптический кабель для прокладки в канализацию, 2 волокна, одномод, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты, в оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функцию силовых элементов, материал олболочки - полиэтилен, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН. Барабан от 2 км.	Цена по запросу	BYN	М
К34214	ТОЛ-П-12У-2,7 Кн	Оптический кабель для прокладки в канализацию, 12 волокон, одномод, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты, в оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функцию силовых элементов, материал олболочки - полиэтилен. барабан от 2 км.	1.41	BYN	М
К34215	ТОЛ-П-16У-2,7 Кн	Оптический кабель для прокладки в канализацию, 16 волокон, одномод, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты,в оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функцию силовых элементов, материал олболочки - полиэтилен, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН. Барабан от 2 км	1.60	BYN	М
К34216	ТОЛ-П-24У-2,7 Кн	Оптический кабель для прокладки в канализацию, 24 волокна, одномод, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты, в оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функцию силовых элементов, материал олболочки - полиэтилен, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН. Барабан от 2 км	1.99	BYN	М
К34210	ТОЛ-П-4У-2,7 Кн	Оптический кабель для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениям, а также внутри зданий, 4 волокна, одномод, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты, в оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функцию силовых элементов, материал олболочки - полиэтилен, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН.	1.09	BYN	М
К34213	ТОЛ-П-8У-2,7 Кн	Оптический кабель для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениям, а также внутри зданий, 8 волокон, одномод, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты, в оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функцию силовых элементов, материал оболочки - полиэтилен, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН.	1.26	BYN	М
К34895	ТОС-Н-12У-2,7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 12 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при одиночной прокладке, допустимая растягивающее усилие - 2,7кН, Барабан от 2 км.	Цена по запросу	BYN	М
К34896	ТОС-Н-16У-2,7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 16 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при одиночной прокладке, допустимая растягивающее усилие - 2,7кН, Барабан от 2 км.	Цена по запросу	BYN	М
К34897	ТОС-Н-24У-2,7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 4 волокна, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при одиночной прокладке, допустимая растягивающее усилие - 2,7кН, Барабан от 2 км.	Цена по запросу	BYN	М
К34883	ТОС-Н-4У-2,7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 4 волокна, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при одиночной прокладке, допустимая растягивающее усилие - 2,7кН, Барабан от 2 км.	Цена по запросу	BYN	М
К34939	ТОС-Н-4У-7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 4 волокна, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при одиночной прокладке, допустимая растягивающее усилие - 7кН.	Цена по запросу	BYN	М
К34893	ТОС-Н-6У-2,7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 6 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при одиночной прокладке, допустимая растягивающее усилие - 2,7кН, Барабан от 2 км.	Цена по запросу	BYN	М
К34894	ТОС-Н-8У-2,7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 8 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при одиночной прокладке, допустимая растягивающее усилие - 2,7кН, Барабан от 2 км.	Цена по запросу	BYN	М
К34448	ТОС-нг(А)-HF-04У-7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 4 волокна, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгаллогенный, допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	1.86	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К34450	ТОС-нг(А)-HF-06У-7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 6 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	1.95	BYN	М
К34451	ТОС-нг(А)-HF-08У-7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 8 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	2.03	BYN	М
К34452	ТОС-нг(А)-HF-12У-7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 12 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	2.19	BYN	М
К34453	ТОС-нг(А)-HF-16У-7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 16 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	2.36	BYN	М
К34454	ТОС-нг(А)-HF-24У-7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 24 волокна, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	2.74	BYN	М
К34228	ТОС-П-04У-7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 4 волокна, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полиэтилен, допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	1.37	BYN	М
К34233	ТОС-П-06У-7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 6 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал оболочки полиэтилен. допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	1.45	BYN	М
К34232	ТОС-П-08У-7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 8 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал оболочки полиэтилен. допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	1.54	BYN	М
К34234	ТОС-П-12У-7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 12 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал оболочки полиэтилен. допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	1.71	BYN	М
К34235	ТОС-П-16У-7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 16 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал оболочки полиэтилен. допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	2.35	BYN	М
К34238	ТОС-П-24У-7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 24 волокна, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал оболочки полиэтилен. допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	2.26	BYN	М
К42029	ТОД-нг(А)-HF-04У-10кН	Магистральный оптический кабель для прокладки в грунте, диэлектрический, бронированный стеклопластиковыми стержнями, диэлектрический с защитой от грызунов, 4 волокна, одномод, центральная трубка, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимое растягивающее усилие - 10кН.	Цена по запросу	BYN	М
К34457	ТОД-нг(А)-HF-04У-8кН	Магистральный оптический кабель для прокладки в грунте, диэлектрический, бронированный стеклопластиковыми стержнями, диэлектрический с защитой от грызунов, 4 волокна, одномод, центральная трубка, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимое растягивающее усилие - 8кН. Барабан от 2 км.	2.79	BYN	М
К34458	ТОД-нг(А)-HF-06У-8кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 6 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	2.89	BYN	М
К36582	ТОД-нг(А)-HF-08М-8кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 8 волокон, многомод (50/125), центральная трубка, броня из стальных проволок, материал оболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при одиночной прокладке, допустимая растягивающее усилие - 8кН, Барабан от 2 км.	Цена по запросу	BYN	М
К42033	ТОД-нг(А)-HF-08У-10кН	Магистральный оптический кабель для прокладки в грунте, диэлектрический, бронированный стеклопластиковыми стержнями, диэлектрический с защитой от грызунов, 8 волокон, одномод, центральная трубка, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимое растягивающее усилие - 10кН.	Цена по запросу	BYN	М
К34459	ТОД-нг(А)-HF-08У-8кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 8 волокон, одномод, центральная трубка, броня из скрученных стеклопластиковых стержней (прутков), материал оболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	2.98	BYN	М
К34460	ТОД-нг(А)-HF-12У-8кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 12 волокон, одномод, центральная трубка, броня из стальных проволок, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимая растягивающее усилие - 7кН, Барабан от 2 км.	3.18	BYN	М
К34461	ТОД-нг(А)-HF-16У-2,7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 16 волокон, одномод, центральная трубка, броня из скрученных стеклопластиковых стержней, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимая растягивающее усилие - 2,7кН,	3.38	BYN	М
К42035	ТОД-нг(А)-HF-24У-10кН	Магистральный оптический кабель для прокладки в грунте, диэлектрический, бронированный стеклопластиковыми стержнями, диэлектрический с защитой от грызунов, 24 волокна, одномод, центральная трубка, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимое растягивающее усилие - 10кН.	Цена по запросу	BYN	М
К34462	ТОД-нг(А)-HF-24У-2,7кН	Магистральный оптический кабель для прокладки в грунте, диэлектрический, бронированный стеклопластиковыми стержнями, диэлектрический с защитой от грызунов, 24 волокна, одномод, центральная трубка, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН.	3.76	BYN	М
К40497	ТОД-нг(А)-HF-24У-4кН	Магистральный оптический кабель для прокладки в грунте, диэлектрический, бронированный стеклопластиковыми стержнями, диэлектрический с защитой от грызунов, 24 волокна, одномод, центральная трубка, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимое растягивающее усилие - 4кН.	Цена по запросу	BYN	М
К39696	ТОД-нг(А)-HF-4У-2,7кН	Кабель оптический магистральный для прокладки в грунте, 4 волокна, одномод, центральная трубка, броня из скрученных стеклопластиковых стержней, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимая растягивающее усилие - 2,7кН,	Цена по запросу	BYN	М
К34248	ТОД-П-04У-8кН	Магистральный оптический кабель для прокладки в грунте, диэлектрический, бронированный стеклопластиковыми стержнями, диэлектрический с защитой от грызунов, 4 волокна, одномод, центральная трубка, материал олболочки - полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке безгалогенный, допустимое растягивающее усилие - 8кН. Барабан от 2 км.	2.20	BYN	М
К34252	ТОД-П-06У-8кН	Магистральный оптический кабель для прокладки в грунте, диэлектрический, бронированный стеклопластиковыми стержнями, диэлектрический с защитой от грызунов, 6 волокон, одномод, центральная трубка, оболочка - полиэтилен, допустимое растягивающее усилие - 8кН. Барабан от 2 км.	2.31	BYN	М
К34253	ТОД-П-08У-8кН	Магистральный оптический кабель для прокладки в грунте, диэлектрический, бронированный стеклопластиковыми стержнями, диэлектрический с защитой от грызунов, 8 волокон, одномод, центральная трубка, оболочка - полиэтилен, допустимое растягивающее усилие - 8кН. Барабан от 2 км.	2.41	BYN	М
К34254	ТОД-П-12У-8кН	Магистральный оптический кабель для прокладки в грунте, диэлектрический, бронированный стеклопластиковыми стержнями, диэлектрический с защитой от грызунов, 12 волокон, одномод, центральная трубка, оболочка - полиэтилен, допустимое растягивающее усилие - 8кН. Барабан от 2 км.	2.61	BYN	М
К34255	ТОД-П-16У-8кН	Магистральный оптический кабель для прокладки в грунте, диэлектрический, бронированный стеклопластиковыми стержнями, диэлектрический с защитой от грызунов, 16 волокон, одномод, центральная трубка, оболочка - полиэтилен, допустимое растягивающее усилие - 8кН. Барабан от 2 км.	2.82	BYN	М
К34256	ТОД-П-24У-8кН	Магистральный оптический кабель для прокладки в грунте, диэлектрический, бронированный стеклопластиковыми стержнями, диэлектрический с защитой от грызунов, 24 волокна, одномод, центральная трубка, оболочка - полиэтилен, допустимое растягивающее усилие - 8кН. Барабан от 2 км.	3.47	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K41574	ДОТс-П-04У-3кН (микро)	Оптический кабель подвесной самонесущий диэлектрический, 4 одномодовых волокна, модульная конструкция, центральный силовой элемент из диэлектрического стержня, броня из стеклонитей, материал оболочки - полиэтилен. Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. Допускается прокладка внутри зданий, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам — при незначительной угрозе повреждения грызунами, либо в специальной защитной трубе. Допускается прокладка в грунте в специальной защитной полиэтиленовой трубе.	Цена по запросу	BYN	М
K34572	ДОТс-П-08А 1(8)-3,5кН	Оптический кабель подвесной самонесущий диэлектрический , 8 одномодовых волокон G657 А, модульная конструкция, все волокна в одном модуле, центральный силовой элемент из диэлектрического стержня, броня из стеклонитей, материал оболочки - полиэтилен. Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. Допускается прокладка внутри зданий, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам — при незначительной угрозе повреждения грызунами, либо в специальной защитной трубе. Допускается прокладка в грунте в специальной защитной полиэтиленовой трубе.	Цена по запросу	BYN	М
K34548	ДОТс-П-08У- (1х8) -7кН	Оптический кабель подвесной самонесущий диэлектрический , 8 одномодовых волокон G657 А, модульная конструкция, все волокна в одном модуле, центральный силовой элемент из диэлектрического стержня, броня из стеклонитей, материал оболочки - полиэтилен. Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. Допускается прокладка внутри зданий, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам — при незначительной угрозе повреждения грызунами, либо в специальной защитной трубе. Допускается прокладка в грунте в специальной защитной полиэтиленовой трубе.	1.55	BYN	М
K34573	ДОТс-П-16А (2х8)-3кН	Оптический кабель подвесной самонесущий диэлектрический , 16 одномодовых волокон G657 А, модульная конструкция, центральный силовой элемент из диэлектрического стержня, броня из стеклонитей, материал оболочки - полиэтилен. Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. Допускается прокладка внутри зданий, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам — при незначительной угрозе повреждения грызунами, либо в специальной защитной трубе. Допускается прокладка в грунте в специальной защитной полиэтиленовой трубе.	Цена по запросу	BYN	М
K41596	ДОТс-П-16У-(2х8)-7кН	Оптический кабель подвесной самонесущий диэлектрический , 16 одномодовых волокон G657 А, модульная конструкция, все волокна в одном модуле, центральный силовой элемент из диэлектрического стержня, броня из стеклонитей, материал оболочки - полиэтилен. Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. Допускается прокладка внутри зданий, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам — при незначительной угрозе повреждения грызунами, либо в специальной защитной трубе. Допускается прокладка в грунте в специальной защитной полиэтиленовой трубе.	Цена по запросу	BYN	М
K41575	ДОТс-П-16У-3кН (микро)	Оптический кабель подвесной самонесущий диэлектрический , 16 одномодовых волокон, модульная конструкция, центральный силовой элемент из диэлектрического стержня, броня из стеклонитей, материал оболочки - полиэтилен. Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. Допускается прокладка внутри зданий, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам — при незначительной угрозе повреждения грызунами, либо в специальной защитной трубе.	Цена по запросу	BYN	М
K41576	ДОТс-П-24У-3кН (микро)	Оптический кабель подвесной самонесущий диэлектрический , 24 одномодовых волокон, модульная конструкция, центральный силовой элемент из диэлектрического стержня, броня из стеклонитей, материал оболочки - полиэтилен. Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. Допускается прокладка внутри зданий, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам — при незначительной угрозе повреждения грызунами, либо в специальной защитной трубе.	Цена по запросу	BYN	М
K34575	ДОТс-П-32А- (4х8) -3,5кН	Оптический кабель подвесной самонесущий диэлектрический , 32 одномодовых волокна G657 А, модульная конструкция, центральный силовой элемент из диэлектрического стержня, броня из стеклонитей, материал оболочки - полиэтилен. Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. Допускается прокладка внутри зданий, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам — при незначительной угрозе повреждения грызунами, либо в специальной защитной трубе. Допускается прокладка в грунте в специальной защитной полиэтиленовой трубе.	Цена по запросу	BYN	М
K34574	ДОТс-П-32А- (4х8) -6кН	Оптический кабель подвесной самонесущий диэлектрический , 32 одномодовых волокна G657 А, модульная конструкция, центральный силовой элемент из диэлектрического стержня, броня из стеклонитей, материал оболочки - полиэтилен. Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. Допускается прокладка внутри зданий, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам — при незначительной угрозе повреждения грызунами, либо в специальной защитной трубе. Допускается прокладка в грунте в специальной защитной полиэтиленовой трубе.	Цена по запросу	BYN	М
K37046	ДПД-нг(А)-HF-36У (3х12)-7кН	Оптический кабель для прокладки в грунт, канализацию, трубы, лотки, тоннели, коллектора, мосты и эстакады, подвески на опорах воздушных линий связи а также при повышенных требованиях по устойчивоти к внешним электромагнитным воздействиям. Одномодовое оптическое волокно. Усилие на отрыв - 7кН.	Цена по запросу	BYN	М
K40182	ДПС-нг(А)-HF-4У(1х4)-7кН	Оптический кабель типа ДПС предназначен для прокладки в грунт, включая болота и неглубокие несудоходные реки, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениям, внутри зданий. Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено гидрофобным гелем. На сердечник накладывается промежуточная оболочка из полиэтилена средней плотности. На промежуточную оболочку спирально накладывается броня из стальных (или стальных канатных) проволок. Свободное пространство между проволоками заполнено гидрофобным гелем. На броню накладывается оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащая галогенов с низким дымовыделением.	Цена по запросу	BYN	М
K36707	ДПС-П-144У (6х24)-8кН	Оптический кабель для прокладки в грунт, включая болота и неглубокие несудоходные реки, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениями, внутри зданий. Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено гидрофобным гелем. На сердечник накладывается промежуточная оболочка из полиэтилена средней плотности. На промежуточную оболочку спирально накладывается броня из стальных проволок. Свободное пространство между между проволоками заполнено гидрофобным гелем. На броню накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности. 144 волокна, одномод, 6 модулей по 24 волокна. Усилие на растяжение - 8 кН.	Цена по запросу	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К36704	ДПС-П-36У (3х12)-8кН	Оптический кабель для прокладки в грунт, включая болота и неглубокие несудоходные реки, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениями, внутри зданий. Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено гидрофобным гелем. На сердечник накладывается промежуточная оболочка из полиэтилена средней плотности. На промежуточную оболочку спирально накладывается броня из стальных проволок. Свободное пространство между между проволоками заполнено гидрофобным гелем. На броню накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности. 36 волокон, одномод, 3 модуля по 12 волокон. Усилие на растяжение - 8 кН.	Цена по запросу	BYN	М
К36705	ДПС-П-64У (4х16)-8кН	Оптический кабель для прокладки в грунт, включая болота и неглубокие несудоходные реки, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениями, внутри зданий. Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено гидрофобным гелем. На сердечник накладывается промежуточная оболочка из полиэтилена средней плотности. На промежуточную оболочку спирально накладывается броня из стальных проволок. Свободное пространство между между проволоками заполнено гидрофобным гелем. На броню накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности. 64 волокна, одномод, 4 модуля по 16 волокон. Усилие на растяжение - 8 кН.	Цена по запросу	BYN	М
К36706	ДПС-П-96У (4х24)-8кН	Оптический кабель для прокладки в грунт, включая болота и неглубокие несудоходные реки, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениями, внутри зданий. Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено гидрофобным гелем. На сердечник накладывается промежуточная оболочка из полиэтилена средней плотности. На промежуточную оболочку спирально накладывается броня из стальных проволок. Свободное пространство между между проволоками заполнено гидрофобным гелем. На броню накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности. 96 волокон, одномод, 4 модуля по 24 волокна. Усилие на растяжение - 8 кН.	Цена по запросу	BYN	М
К34553	ДПТс-П-24А (4х6)-6кН	Кабель оптический, 24 одномодовых волокна, G657A, модульная конструкция, центральный силовой элемент ввиде стеклопластикового прутка, усиленный стеклонитями поверх промежуточной оболочки из полиэтилена, внешняя - оболочка полиэтилен.	2.01	BYN	М
К34475	ОБД нг(А)-HF 2 G.657.A1	Кабель применяется для прокладки внутри зданий и помещений, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках. Для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, а также для изготовления оптических шнуров. Кабель содержит 2 оптических волокна в буферном покрытии. На каждое оптическое волокно в буферном покрытии наложен слой арамидных нитей. Оболочка кабеля изготавливается из полимерной композициию не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением. Буферное покрытие изготавливается синим и оранжевым цветом. Оболочка кабеля изготавливается оранжевым цветом. Барабан от 2-х км.	0.67	BYN	М
К34902	ОБР-В-12 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий и сооружений (внутренний), 12 волокон, одномод, усилие на отрыв - 400Н.	Цена по запросу	BYN	М
К34903	ОБР-В-16 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий и сооружений (внутренний), . Не поддерживает горение, не содержит галогенов. 16 волокон, одномод, усилие на отрыв - 400Н	Цена по запросу	BYN	М
К34899	ОБР-В-2 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий и сооружений (внутренний), . Не поддерживает горение, не содержит галогенов. 8 волокон, одномод, усилие на отрыв - 400Н	Цена по запросу	BYN	М
К34904	ОБР-В-24 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий и сооружений (внутренний), . Не поддерживает горение, не содержит галогенов. 24 волокна, одномод, усилие на отрыв - 400Н	Цена по запросу	BYN	М
К34905	ОБР-В-32 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий и сооружений (внутренний), . Не поддерживает горение, не содержит галогенов. 32 волокна, одномод, усилие на отрыв - 400Н	Цена по запросу	BYN	М
К34900	ОБР-В-4 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий и сооружений (внутренний), . Не поддерживает горение, не содержит галогенов. 4 волокна, одномод., усилие на отрыв - 400Н	Цена по запросу	BYN	М
К34901	ОБР-В-6 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий и сооружений (внутренний), . Не поддерживает горение, не содержит галогенов. 6 волокон, одномод., усилие на отрыв - 400Н.	Цена по запросу	BYN	шт
К34898	ОБР-У-8 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри и снаружи зданий и сооружений (универсальный), . Не поддерживает горение, не содержит галогенов. 8 волокон, одномод, усилие на отрыв - 400Н.	Цена по запросу	BYN	М
К34606	ОККЦ-П-02Г-1,5 кН	Оптический кабель для прокладки в канализацию, 2 волокна, многомод 62,5/125, центральная трубка, без внутренней оболочки, броня из гофрированной стальной ленты, материал олболочки - полиэтилен, допустимое растягивающее усилие - 2,7кН. Барабан от 2 км.	Цена по запросу	BYN	М
К41504	ЛЮ-ОБР-МН.24.7.4.19	ЛАН ЮНИОН ВО кабель Distribution универсальный, плотный буфер, SM 9/125, 24C, LS0H нг(А)-HFLTx, черный	Цена по запросу	BYN	М
К35200	ОБР-В нг(А)-HF 4 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий и сооружений (внутренний), . Не поддерживает горение, не содержит галогенов. 4 волокна, одномод., усилие на отрыв - 400Н	Цена по запросу	BYN	М
К41396	ОБР-У-нг(А)-HF 12 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, кабельканалах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электрогпередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. Содержит пучок оптических волокон в буферном покрытии, на который наложен слой упрочняющих арамидных нитей. Оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением. Оболочка стойка к ультрафиолетовому излучению. Одномодовое волокно G657A1. Количество волокон - 12.	Цена по запросу	BYN	М
К40750	ОБР-У-нг(А)-HF 16 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, кабельканалах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электрогпередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. Содержит пучок оптических волокон в буферном покрытии, на который наложен слой упрочняющих арамидных нитей. Оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением. Оболочка стойка к ультрафиолетовому излучению. Одномодовое волокно G657A1. Количество волокон - 16.	Цена по запросу	BYN	М
К41500	ОБР-У-нг(А)-HF 24 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, кабельканалах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электрогпередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. Содержит пучок оптических волокон в буферном покрытии, на который наложен слой упрочняющих арамидных нитей. Оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением. Оболочка стойка к ультрафиолетовому излучению. Одномодовое волокно G657A1. Количество волокон - 24.	Цена по запросу	BYN	М
К36026	ОБР-У-нг(А)-HF 4 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, кабельканалах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электрогпередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. Содержит пучок оптических волокон в буферном покрытии, на который наложен слой упрочняющих арамидных нитей. Оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением. Оболочка стойка к ультрафиолетовому излучению. Одномодовое волокно G657A1. Количество волокон - 4.	Цена по запросу	BYN	М
К36131	ОБР-У-нг(А)-HF 8 G.651	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, кабельканалах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электрогпередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. Содержит пучок оптических волокон в буферном покрытии, на который наложен слой упрочняющих арамидных нитей. Оболочка из полимерной композиции, не распространяющей ггорение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением. Оболочка стойка к ультрафиолетовому излучению. Многомодовое волокно G651 (50/125 мкм). Количество волокон - 8. Монтажное растягивающее усилие - 1,6 кН, допустимое растягивающее - 0,8 Н.	Цена по запросу	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K37628	ОБР-У-нг(А)-HF 8 G.657A1	Распределительный оптический кабель для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, кабельканалах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электрогпередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. Содержит пучок оптических волокон в буферном покрытии, на который наложен слой упрочняющих арамидных нитей. Оболочка из полимерной композиции, не распространяющей ггорение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением. Оболочка стойка к ультрафиолетовому излучению. Одномодовое волокно G657A1. Количество волокон - 8.	Цена по запросу	BYN	M
K35896	КСО-ВнАнг-HF-P-8(1x8)	Кабель оптический для прокладки внутри зданий, оболочка из безгаллогенной композиции, не распространяющей горение при групповой прокладке, все волокна в одном буфере из безгаллогенной композиции, не распространяющей горение, покрытом слоем арамидных нитей, сверхгибкий, минимальный радиус изгиба 10 мм, одномод, G657.	Цена по запросу	BYN	M
K38387	КСО-ВнАнг(А)-HF-P-4(1*4) E1 - 0,4/0,4-0,4	Оптический кабель для прокладки внутри зданий, 4 одномодовых волокна в центральной трубке, покрытой слоем арамидных нитей заключенных в общую безгаллогеновую оболочку пониженной пожароопасности с низким дымо-дымогазовыделением.	Цена по запросу	BYN	M
K37830	КСО-ВнАнг(А)-LS-P-12(1x12)E6-0,3/0,5-0,5	Распределительный оптический кабель для внутренней прокладки в оболочке не распространяющей горение при групповой прокладке с пониженным дымо-газо-выделением, силовой элемент - арамидные нити, 12 оптических волокон в центральном модуле. Волокно одномодовое с малым радиусом изгиба, коэффициент затухания на длине волны 1,55 мкм - 0,3 dB/км, на длине волны 1,31 мкм - 0,5 dB/км. Допустимое растягивающее усилие - 0,5 кН.	Цена по запросу	BYN	M
K36215	КСО-ВнАнг(А)-LS-P-4(1*4) E6 - 0,3/0,5-0,5	Оптический кабель для прокладки внутри зданий, 4 одномодовых волокна (G657) в центральной трубке, покрытой слоем арамидных нитей заключенных в общую оболочку пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением.	Цена по запросу	BYN	M
K37832	КСО-ВнАнг(А)-LS-СШ-1E6-0,3/0,5-0,5	Распределительный оптический кабель для внутренней прокладки в оболочке не распространяющей горение при групповой прокладке с пониженным дымо-газо-выделением, силовой элемент - арамидные нити, 1-оптическое волокно (симплекс шнур). Волокно одномодовое с малым радиусом изгиба, коэффициент затухания на длине волны 1,55 мкм - 0,3 dB/км, на длине волны 1,31 мкм - 0,5 dB/км. Допустимое растягивающее усилие - 0,5 кН.	Цена по запросу	BYN	M
K41684	КСО-Вннг(А)-LS-B-6E6-0,3/0,5-0,5	Кабель связи оптический для внутренней прокладки, без силового элемента, с пониженным дымогазовыделением, вертикальный, 1 микромодуль, 6 волокон, одномод с малым радиусом изгиба, коэффициент затухания 0,3 на длине волны 1,55 мкм и 0,5 на длине волны 1,31 мкм, допустимое растягивающее усилие - 0,5 кН.	Цена по запросу	BYN	M
K38677	КСО-Вннг(А)-LS-B-8E6-0,3/0,5-0,5	Кабель связи оптический для внутренней прокладки, без силового элемента, с пониженным дымогазовыделением, вертикальный, 1 микромодуль, 8 волокон, одномод с малым радиусом изгиба, коэффициент затухания 0,3 на длине волны 1,55 мкм и 0,5 на длине волны 1,31 мкм, допустимое растягивающее усилие - 0,5 кН.	Цена по запросу	BYN	M
K8729	ОМЗКГЦ 10-0,1-0,22-8 (8,0)	Кабель оптический магистральный и внутризоновый, центральн. трубка, 8 ОМ ОВ, броня из стальн. проволок, гидрофоб. заполн., полиэтилен. защитн. шланг, прокладка в грунте, канализации, тоннелях и шахтах	Цена по запросу	BYN	M
K19050	2-599624-4 8F SM	Универсальный кабель с диэлектрической защитой от грызунов. 8 волокон OS2.	2.79	BYN	M
K19464	GYTA 4F SM 9/125	Кабель оптический для наружной прокладки, 4 волокна SM 9/125	0.58	BYN	M
K19652	GYTA 8F SM 9/125	Кабель оптический для наружной прокладки, 8 волокон SM 9/125	0.68	BYN	M
K26654	ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(1/50) (1,5кН)	Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(1/50) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 50/125 многомодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный.	Цена по запросу	BYN	M
K20930	ОКЛ-0,22-4П(G.657)	Кабель оптический с броней из гофрированной стальной ленты, 4 волокна SM G.657, бухта 1км.	1 379.15	BYN	км
K20929	ОКЛ-0,22-8П(G.657)	Кабель оптический с броней из гофрированной стальной ленты, 8 волокон SM G.657, бухта 1км.	1 486.15	BYN	км
K26778	ОКСЛП-Т-А4-2.5	Опт. кабель исп. для прокладки в каб. канализации,легких грунтах, в блоках, трубах, 4 одномод.волокна,центральная трубка, гофр. стальная лента, ITU-T G.652D, допустим. раст. усил. 2,5 кН, допустим. раздавл. усил. 0,4 кН/см, нар. диаметр 9,2 мм, эксплуат. от - 40 до + 50 °С	960.64	BYN	км
K13927	ОКСТМН-62,5-01-0,7-4-(2,7)	Кабель оптический 4 волокна ММ 62,5/125, коэффициент затухания 0,7 дБ/км, стальная гофр броня, негорючая оболочка D=11.3 мм, растяг. усилие - 2,7 кН	1.71	BYN	M
K34290	EXO-G0-004-A-0L EXO 1,5kN	EXO-G0-004-A-0L EXO 1,5kN cable cental loose tube LSOH 4F 9/125 G.652D grey. Оптический кабель для зоновых и городских телекоммуникационных сетей. Одномодульная конструкция типа свободный буфер. Центральная трубка из полибутелен терефтолат, заполненная гидрофобным гелем. содержит 4 одномодовых оптических волокна G652D. Волокна имеют индивидуальную окраску. Полностью диэлектрическая конструкция. Максимльное растягивающее усилие - 1,5кН, максимальный радиус изгиба - 15х диаметров кабеля. Температура эксплуатации: -50 + 70. Материал наружной оболочки - компаунд LSZH.	Цена по запросу	BYN	M
K34291	EXO-G0-008-A-0L EXO 1,5kN cable cental loose tube LSOH 8F 9/125 G.652D grey	Оптический кабель для зоновых и городских телекоммуникационных сетей. Одномодульная конструкция типа свободный буфер. Центральная трубка из полибутелен терефтолат, заполненная гидрофобным гелем. содержит 8 одномодовых оптических волокна G652D. Волокна имеют индивидуальную окраску. Полностью диэлектрическая конструкция. Максимльное растягивающее усилие - 1,5кН, максимальный радиус изгиба - 15х диаметров кабеля. Температура эксплуатации: -50 + 70. Материал наружной оболочки - компаунд LSZH.	Цена по запросу	BYN	M
K34292	EXO-G0-016-A-0L EXO 1,5kN cable cental loose tube LSOH 16F 9/125 G.652D grey	Оптический кабель для зоновых и городских телекоммуникационных сетей. Одномодульная конструкция типа свободный буфер. Центральная трубка из полибутелен терефтолат, заполненная гидрофобным гелем. содержит 16 одномодовых оптических волокна G652D. Волокна имеют индивидуальную окраску. Полностью диэлектрическая конструкция. Максимльное растягивающее усилие - 1,5кН, максимальный радиус изгиба - 15х диаметров кабеля. Температура эксплуатации: -50 + 70. Материал наружной оболочки - компаунд LSZH.	Цена по запросу	BYN	M
K42230	EXO-G0-016-A-0LC32GYDD	Волоконно-оптический кабель для прокладки внутри помещения EXO 1,5kN центральная трубка LSOH 16F 9/125 G.652D серый	Цена по запросу	BYN	M
K33971	ТОЛ-П-12М-2,7	Для прокладки в канализации, трубах лотках блоках тоннелях, в грунте, между зданиями и внутри зданий. Конструкция - центральный оптический модуль, заполненный гидрофобным гелем), Броня из гофрированной стальной ленты, полиэтиленовая оболочка, 12 волокон, многомод 50/125 мкм.	Цена по запросу	BYN	M
	LAN-кабель				
K32697	FTP PE 4*2*0,52 cat 5e	Кабель витая пара в экране для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, бухта 305 м. Для внешней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	0.67	BYN	M
K36876	FTP PVC 2*2*0,52 cat5e	Кабель витая пара FTP для структурированных кабельных систем изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ. Для внутренней прокладки, бухта 200м, серый. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	Цена по запросу	BYN	M
K32696	FTP PVC 4*2*0,52 cat 5e	Кабель витая пара экране для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ, бухта 305 м. Для внутренней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	0.67	BYN	M
K36873	UTP PE 2*2*0,52 cat5e	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, бухта 305 м. Для внешней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	Цена по запросу	BYN	M
K32695	UTP PE 4*2*0,52 cat 5e	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, бухта 305 м. Для внешней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	0.54	BYN	M
K32694	UTP PVC 4*2*0,52 cat 5e	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ, бухта 305 м. Для внутренней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015.	0.51	BYN	M
K34603	FTP PE 2*2*0,52 cat5e	Кабель витая пара в экране для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, бухта 305 м. Для внешней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	Цена по запросу	BYN	M
K32870	UTP PVC 2*2*0,52 cat5e, серый	Кабель витая пара UTP для структурированных кабельных систем изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ. Для внутренней прокладки , бухта 305м. серый. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	0.27	BYN	M
K33686	UTP PE 4*2*0,52 cat 5e (100m)	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, бухта 100 м. Для внешней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	0.54	BYN	M
K36198	UTP PVC 1*2*0,52 cat5e (500m)	Кабель витая пара UTP для структурированных кабельных систем изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ. Для внутренней прокладки , серый, бухта - 500 м. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	Цена по запросу	BYN	M
K33689	UTP PVC 1*2*0,52 cat5e, серый (100m)	Кабель витая пара UTP для структурированных кабельных систем изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ. Для внутренней прокладки , серый, 2 бухты - 130 м, 1 бухта - 200 м, 1 бухта - 120 м. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	0.15	BYN	M

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K33688	UTP PVC 2*2*0,52 cat5e, серый (100m)	Кабель витая пара UTP для структурированных кабельных систем изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ. Для внутренней прокладки , бухта 100м. серый. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	0.27	BYN	M
K33685	UTP PVC 4*2*0,52 cat 5e (100m)	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ, бухта 100 м. Для внутренней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	0.51	BYN	M
K35377	FTP 4*2*0,52 PE tr	Кабель витая пара в экране для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, с троссом в полиэтиленовой оболочке, соединенной с оболочкой кабеля, бухта 305 м. Для внешней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	Цена по запросу	BYN	M
K36284	U/UTP PVC 25*2*0,52 cat5e (скр.4 парами)	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ, бухта 305 м. Для внутренней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	Цена по запросу	BYN	M
K36282	UTP PE 10*2*0,52 cat5e	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, бухта 100 м. Для внешней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	Цена по запросу	BYN	M
K36281	UTP PVC 10*2*0,48 cat5e	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ пластикат, бухта 305 м. Для внутренней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	Цена по запросу	BYN	M
K42348	UTP PVC 10*2*0,52 cat5e	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ, бухта 305 м. Для внутренней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015.	Цена по запросу	BYN	M
K36285	UTP 16*2*0,52 PE (скр.4 парами)	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, бухта 305 м. Для внешней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	Цена по запросу	BYN	M
K36286	UTP 25*2*0,52 PE cat5e (скр.4 парами)	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, бухта 305 м. Для внешней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	Цена по запросу	BYN	M
K36283	UTP PVC 16*2*0,52 cat5e (скр.4 парами)	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ, бухта 305 м. Для внутренней прокладки. Производство РБ. Кабель соответствует требованиям технической документации ТУ BY 400086634.010-2015	Цена по запросу	BYN	M
K40691	FTP PVC cat6 4*2*0,57	Кабель витая пара для СКС, 4 пары однопроволочных жилы диаметром 0,57 мм каждая с изоляцией из ПЭ. разделенные крестообразным сепаратором, экранированный, внешняя оболочка ПВХ пластикат. Для внутренней прокладки. Бухта - 305 м.	Цена по запросу	BYN	M
K39200	UTP PVC cat6 4*2*0,57	Кабель витая пара для СКС, 4 пары однопроволочных жилы диаметром 0,57 мм каждая с изоляцией из ПЭ. разделенные крестообразным сепаратором, внешняя оболочка ПВХ пластикат. Для внутренней прокладки. Бухта - 305 м.	Цена по запросу	BYN	M
K18623	FTP CAT5E (PVC) UNEX 4*2*0.50	Кабель парной скрутки в экране для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц категории 5е в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. Бухта - 305м.	0.79	BYN	M
K3583	ParLan™ U/UTP cat 5e 1*2*0,52 PVC	Кабель витая пара в для структурированных кабельных систем (аналог U/UTP1-Cat.5e), изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ (для внутренней прокладки), барабан 500 м	0.14	BYN	M
K3584	ParLan™ U/UTP cat 5e 2*2*0,52 PVC	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем (аналог U/UTP2-Cat.5e), изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ, барабан 500 м	0.31	BYN	M
K12270	ParLan™ U/UTP cat 5e 4*2*0,52 PVC	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем (аналог U/UTP4-Cat.5e), изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ, барабан 305 м. Для внутренней прокладки	0.58	BYN	M
K3585	ParLan™ F/UTP cat 5e 1*2*0,52 PVC	Кабель витая пара в экране для структурированных кабельных систем (аналог F/UTP1-Cat.5e), изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ, барабан 500 м	0.25	BYN	M
K3586	ParLan™ F/UTP cat 5e 2*2*0,52 PVC	Кабель витая пара в экране для структурированных кабельных систем (аналог F/UTP2-Cat.5e), изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ, барабан 500 м	0.47	BYN	M
K6724	ParLan™ F/UTP cat 5e 4*2*0,52 PVC	Кабель витая пара в экране для структурированных кабельных систем (аналог F/UTP2-Cat.5e), изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ, для внутренней прокладки, наружный диаметр 6.4 мм, бухта 305 м	0.85	BYN	M
K5473	ParLan™ U/UTP cat 5e 2*2*0,52 PVC/PE	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем (аналог U/UTP2-Cat.5e), изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, для наружной прокладки, барабан 500 м	0.40	BYN	M
K5474	ParLan™ U/UTP cat 5e 4*2*0,52 PVC/PE	Кабель витая пара для структурированных кабельных систем (аналог U/UTP4-Cat.5e), изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, для наружной прокладки, барабан 305 м	0.76	BYN	M
K4913	ParLan™ F/UTP cat 5e 2*2*0,52 PVC/PE	Кабель витая пара в экране для структурированных кабельных систем (аналог F/UTP2-Cat.5e), изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, для наружной прокладки, барабан 500 м	0.57	BYN	M
K7018	ParLan™ F/UTP cat 5e 4*2*0,52 PVC/PE	Кабель витая пара в экране для структурированных кабельных систем (аналог F/UTP4-Cat.5e), изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, для наружной прокладки, барабан 305 м	0.96	BYN	M
K39767	F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 4*2*0,52	Огнестойкие кабели симметричные парной скрутки применяются для систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), речевых систем оповещения, передающих данные по сетям Ethernet. Особенностью кабеля является передача высокочастотного сигнала в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54429-2011, а также международных стандартов МЭК 61156-5 и ANSI/TIA/EIA-568-A. Кабели эксплуатируются при рабочем напряжение до 145 В переменного тока.	Цена по запросу	BYN	M
K5476	ParLan™ F/UTP cat 5e 2x2x0,52 PVC/PEtr	Кабель витая пара в экране для структурированных кабельных систем (аналог F/UTP2-Cat.5e), изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, канат из оцинкованной стали (усилие на разрыв 120 кг), бухта 200 м	0.74	BYN	M
K5477	ParLan™ F/UTP cat 5e 4x2x0,52 PVC/PEtr	Кабель витая пара в экране для структурированных кабельных систем (аналог F/UTP2-Cat.5e), изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка СПЭ, канат из оцинкованной стали (усилие на разрыв 120кг), бухта 200 м	1.21	BYN	M
K37666	ParLan™ U/UTP Cat5e 1x2x0,52 ZH нг(A)-HF	Кабели симметричные парной скрутки применяются для структурированных кабельных систем (СКС), локальных компьютерных сетей, в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 11801 и сетей широкополосного доступа, IP-видеонаблюдения, центров обработки данных (ЦОД), подключения высокоскоростного интернета, IP-телефонии и телевидения, и рабочим напряжением до 145 В переменного тока. Кабели предназначены для использования в сетях низкого напряжения и мощности, таких как Ethernet (10Base-T), Fast Ethernet (100Base-T), Gigabit Ethernet (1000Base-T), Arcnet, Token ring 16/100 Мбит/с, ISDN, ATM-25/52/155 Мбит/с и пр. На практике подобные кабели применяются еще шире – в охранных системах и автоматизации, везде, где необходим IP протокол. Бухта 500 м.	Цена по запросу	BYN	M
K37668	ParLan™ U/UTP Cat5e 2x2x0,52 ZH нг(A)-HF	Кабели симметричные парной скрутки применяются для структурированных кабельных систем (СКС), локальных компьютерных сетей, в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 11801 и сетей широкополосного доступа, IP-видеонаблюдения, центров обработки данных (ЦОД), подключения высокоскоростного интернета, IP-телефонии и телевидения, и рабочим напряжением до 145 В переменного тока. Кабели предназначены для использования в сетях низкого напряжения и мощности, таких как Ethernet (10Base-T), Fast Ethernet (100Base-T), Gigabit Ethernet (1000Base-T), Arcnet, Token ring 16/100 Мбит/с, ISDN, ATM-25/52/155 Мбит/с и пр. На практике подобные кабели применяются еще шире – в охранных системах и автоматизации, везде, где необходим IP протокол. Бухта 500 м.	Цена по запросу	BYN	M
K16493	U/UTP cat 5e 4*2*0,52 ZH нг(A)-HF	Кабель парной скрутки для СКС, не распространяют горение при прокладке в пучках по категории А. Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, имеющей цветовую кодировку. Для внутренней прокладки. Бухта - 305м.	0.72	BYN	M
K33972	ParLan™ S/FTP Cat6A 4*2*0,57 ZH нг(A)-HF	кабель симметричный парной скрутки категории 6А для структурированных кабельных систем (каналы класса EA) по ИСО/МЭК 11801 и сетей широкополосного доступа с параметрами передачи до 500 МГц и рабочим напряжением до 145 В переменного тока. Пары с медными однопроволочными жилами диаметром 0,57 мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, с индивидуальным экраном пар в виде обмотки алюмополимерной ленты, с сердечником, скрученным из 4 экранированных пар, в общем экране из медных луженых проволок, в оболочке из ПВХ пластиката (для внутренней прокладки).	Цена по запросу	BYN	M
K14337	ParLan™ F/UTP cat 6 4*2*0,57 PVC	Кабель витая пара для СКС (аналог F/UTP4-Cat.6), однопроволочные жилы диаметром 0,57 мм каждая с изоляцией из ПЭ, 4 пары в экраное, D=1.2 мм, разделенные крестообразным сепаратором, внеш. оболочка ПВХ, D=7.6 мм, бухта 305 м. Для внутр. прокладки	1.19	BYN	M

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K34892	ParLan™ F/UTP Cat6 4x2x0,57 ZH нг(A)-HF	Кабели симметричные парной скрутки применяются для структурированных кабельных систем (СКС), локальных компьютерных сетей, в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 11801 и сетей широкополосного доступа, IP-видеонаблюдения, центров обработки данных (ЦОД), подключения высокоскоростного интернета, IP-телефонии и телевидения, и рабочим напряжением до 145 В переменного тока. Кабели предназначены для использования в сетях низкого напряжения и мощности, таких как Ethernet (10Base-T), Fast Ethernet (100Base-T), Gigabit Ethernet (1000Base-T), Arcnet, Token ring 16/100 Мбит/с, ISDN, ATM-25/52/155 Мбит/с и пр. На практике подобные кабели применяются еще шире – в охранных системах и автоматизации, везде, где необходим IP протокол. В России LAN кабели регулируются ГОСТ Р 54429-2011, в нем марки кабелей без галогенов должны содержать запись ZH (Zero Halogen). Однако никто не отменял ГОСТ 31565-2012, в нем прописано, что малодымные кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не содержащие галогенов, должны иметь обозначение нг(А)-HF. Из-за наличия этих двух документов на безгалогенном кабеле Паритета мы указываем ZH нг(А)-HF, что по своей сути равноценно и LSZH, и LSOH. Так как в кабеле отсутствуют галогены, некоторые производители порой пишут на кабеле NC (non-corrosive), это же применимо и к кабелю с индексом ZH нг(А)-HF.	Цена по запросу	BYN	M
K14336	ParLan™ U/UTP cat 6 4*2*0,57 PVC	Кабель витая пара для СКС (аналог U/UTP4-Cat.6), 4 пары однопроволочных жилы диаметром 0,57 мм каждая с изоляцией из ПЭ, D=1.05 мм, разделенные крестообразным сепаратором, внешняя оболочка ПВХ, D=6.8 мм, бухта 305 м. Для внутренней прокладки	1.00	BYN	M
K34891	ParLan™ U/UTP Cat6 4x2x0,57 ZH нг(A)-HF	Кабели симметричные парной скрутки применяются для структурированных кабельных систем (СКС), локальных компьютерных сетей, в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 11801 и сетей широкополосного доступа, IP-видеонаблюдения, центров обработки данных (ЦОД), подключения высокоскоростного интернета, IP-телефонии и телевидения, и рабочим напряжением до 145 В переменного тока. Кабели неэкранированная витая пара кат. 6, не распространяющая горение при групповой прокладке и не содержащие галогенов предназначены для использования в сетях низкого напряжения и мощности, таких как Ethernet (10Base-T), Fast Ethernet (100Base-T), Gigabit Ethernet (1000Base-T), Arcnet, Token ring 16/100 Мбит/с, ISDN, ATM-25/52/155 Мбит/с и пр. На практике подобные кабели применяются еще шире – в охранных системах и автоматизации, везде, где необходим IP протокол. В России LAN кабели регулируются ГОСТ Р 54429-2011, в нем марки кабелей без галогенов должны содержать запись ZH (Zero Halogen). Однако никто не отменял ГОСТ 31565-2012, в нем прописано, что малодымные кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не содержащие галогенов, должны иметь обозначение нг(А)-HF. Из-за наличия этих двух документов на безгалогенном кабеле Паритета мы указываем ZH нг(А)-HF, что по своей сути равноценно и LSZH, и LSOH. Так как в кабеле отсутствуют галогены, некоторые производители порой пишут на кабеле NC (non-corrosive), это же применимо и к кабелю с индексом ZH нг(А)-HF.	Цена по запросу	BYN	M
K40755	F/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 4x2x0,52	Огнестойкие кабели симметричные парной скрутки применяются для систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), речевых систем оповещения, передающих данные по сетям Ethernet. Особенностью кабеля является передача высокочастотного сигнала в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54429-2011, а также международных стандартов МЭК 61156-5 и ANSI/TIA/EIA-568-A. Кабели эксплуатируются при рабочем напряжение до 145 В переменного тока.	Цена по запросу	BYN	M
K34288	U/UTP Cat 5e PVC+ PE с гелем	Кабель витая пара категории 5Е для внешней прокладки. 4 пары жил по 0,52мм. Двойная оболочка из ПВХ и полиэтилена. Пространство между оболочками заполнено гелем. Катушка 500м.	Цена по запросу	BYN	M
K34287	U/UTP Cat5e LSZH	Кабель UTP для внутренней прокладки, категории 5е с низким дымовыделением в безгалогенной оболочке, зеленый. 4 пары жил по 0,52мм. Коробка 305 м.	Цена по запросу	BYN	M
K40960	XR100F147	Кабель витая пара Fibrain Data S/FTP Cat6A FR-LSZH бухта 1000 м.	Цена по запросу	BYN	M
K39216	F/UTP Cat6 LSZH	Кабель витая пара для СКС категории 6. Диаметр жилы - 23 AWG (0,574 мм). Количество жил - 8, количество пар - 4. Изоляция жил - полиолефин, общий экран из алюминиевой фольги. Оболочка - LSZH. Максимальная передаваемая частота - 350 МГц. Барабан - 500 м.	Цена по запросу	BYN	M
K16494	F/UTP cat 5e 4*2*0,52 ZH нг(A)-HF	Кабель парной скрутки для СКС, не распространяют горение при прокладке в пучках по категории А. Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, имеющей цветовую кодировку, с общим экраном из алюмополимерной ленты. Для внутренней прокладки. Бухта - 305м. Не распространяет горение при прокладке в пучках по категории А, с пределом распространения горения ПРГП 1.	0.91	BYN	M
K39705	ParLan Patch U/UTP Cat5e 2x2x0,60 PVC	Кабели гибкие симметричные парной скрутки категории 5е для структурированных систем связи с параметрами передачи до 125 МГц и рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Кабели предназначены для прокладки в каналах класса D по стандарту ИСО/МЭК 11801.	Цена по запросу	BYN	M
K33880	ParLan™ S/FTP Cat7 4x2x0,60 ZH нг(A)-HF	Кабель симметричный парной скрутки категории 7 для структурированных кабельных систем (локальных компьютерных сетей, каналы класса F) в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 11801 и сетей широкополосного доступа с параметрами передачи до 600 МГц и рабочим напряжением до 145 В переменного тока. Кабели предназначены для использования в сетях низкого напряжения и мощности, таких как Ethernet (10Base-T), Fast Ethernet (100Base-T), Gigabit Ethernet (1000Base-T), Arcnet, Token ring 16/100 Мбит/с, ISDN, ATM-25/52/155 Мбит/с и пр. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ Р 54429-2011, Бухтмеждународных стандартов МЭК 61156-5 и ANSI/TIA/EIA-568-A. Пары с медными однопроволочными жилами диаметром 0,60 мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, с индивидуальным экраном пар в виде обмотки алюмополимерной ленты, с сердечником, скрученным из 4 экранированных пар, в общем экране из медных луженых проволок, в оболочке из ПВХ пластиката (для внутренней прокладки). Безгаллогенная оболочка, не распространяющая горение при групповой прокладке. В России LAN кабели регулируются ГОСТ Р 54429-2011, в нем марки кабелей без галогенов должны содержать запись ZH (Zero Halogen). Однако никто не отменял ГОСТ 31565-2012, в нем прописано, что малодымные кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не содержащие галогенов, должны иметь обозначение нг(А)-HF. Из-за наличия этих двух документов на безгалогенном кабеле Паритета мы указываем ZH нг(А)-HF, что по своей сути равноценно и LSZH, и LSOH. Так как в кабеле отсутствуют галогены, некоторые производители порой пишут на кабеле NC (non-corrosive), это же применимо и к кабелю с индексом ZH нг(А)-F. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ Р 54429-2011, международных стандартов МЭК 61156-5 и ANSI/TIA/EIA-568-A. Бухта - 305 м.	Цена по запросу	BYN	M
K33476	ParLan™ S/FTP Cat7 PVCLSнг(A)-LSLTx 4*2*0,60	ParLan S/FTP cat7 PVC - кабель симметричный парной скрутки категории 7 для структурированных кабельных систем (локальных компьютерных сетей, каналы класса F) в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 11801 и сетей широкополосного доступа с параметрами передачи до 600 МГц и рабочим напряжением до 145 В переменного тока. Кабели предназначены для использования в сетях низкого напряжения и мощности, таких как Ethernet (10Base-T), Fast Ethernet (100Base-T), Gigabit Ethernet (1000Base-T), Arcnet, Token ring 16/100 Мбит/с, ISDN, ATM-25/52/155 Мбит/с и пр. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ Р 54429-2011, международных стандартов МЭК 61156-5 и ANSI/TIA/EIA-568-A.	Цена по запросу	BYN	M
K16890	Patch F/UTP Cat5e 4*2*0,60	Кабель гибкий симметричный парной скрутки категории 5е для структурированных систем связи, экран - фольга. Пары с многопроволочными медными жилами диаметром 0,6 мм. Бухта - 305м.	1.04	BYN	M
K16891	Patch U/UTP Cat5e 4*2*0,60	Кабель гибкий симметричный парной скрутки категории 5е для структурированных систем связи, без экрана. Пары с многопроволочными медными жилами диаметром 0,6 мм. Бухта - 305м.	0.74	BYN	M
K16495	SF/UTP cat 5e 4*2*0,52 ZH нг(A)-HF	Кабель симметричный парной скрутки категории 5е для структурированных систем связи с параметрами передачи до 100 МГц и рабочем напряжении до 145 В переменного тока.Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, имеющей цветовую кодировку, с общим двойным экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки медными луженными проволоками (плотность оплетки не менее 80%). Не распространяют горение при прокладке в пучках по категории А, с пределом распространения горения ПРГП 1. Бухта 305м.	1.58	BYN	M
K16492	U/UTP cat 5e 1*2*0,52 ZH нг(A) - HF	Кабель парной скрутки для СКС, не распространяют горение при прокладке в пучках по категории А. Для внутренней прокладки. Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, имеющей цветовую кодировку. Бухта - 500м.	0.24	BYN	M
	Витая пара для систем сигнализаций, оповещения, систем связи				
K202	КМВВ 1*2*0,75	Кабель для адресных систем сигнализации, одна неэкранированная витая пара, однопроволочные жилы сечением 0,75мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200 м	0.57	BYN	M
K2506	КМВВ 1*2*1,0	Кабель для адресных систем сигнализации, одна неэкранированная витая пара, однопроволочные жилы сечением 1,00мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200м	0.76	BYN	M
K203	КМВВ 1*2*1,5	Кабель для адресных систем сигнализации, одна неэкранированная витая пара, однопроволочные жилы сечением 1,5мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200 м	1.08	BYN	M
K26114	КМВВ 1*2*2.5	Кабель для адресных систем сигнализации, одна неэкранированная витая пара, однопроволочные жилы сечением 2,5мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200 м	1.68	BYN	M
K6773	КМВВ 2*2*0,5	Кабель для адресных систем сигнализации, две неэкранированные витые пары, однопроволочные жилы сечением 0,5мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200 м	0.81	BYN	M
K1352	КМВВ 2*2*0,75	Кабель для адресных систем сигнализации, две неэкранированные витые пары, однопроволочные жилы сечением 0,75мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200 м	1.15	BYN	M

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K2871	КМВВ 2*2*1,0	Кабель для адресных систем сигнализации, две неэкранированные витые пары, однопроволочные жилы сечением 1,0мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200м	1.44	BYN	М
K1252	КМВВ 2*2*1,5	Кабель для адресных систем сигнализации, две неэкранированные витые пары, однопроволочные жилы сечением 1,5мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 150 м	2.08	BYN	М
K3477	КМВЭВ 1*2*0,5	Кабель для адресных систем сигнализации, одна экранированная витая пара, однопроволочные жилы сечением 0,5мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200 м	0.52	BYN	М
K204	КМВЭВ 1*2*0,75	Кабель для адресных систем сигнализации, одна экранированная витая пара, однопроволочные жилы сечением 0,75мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200м	0.67	BYN	М
K3470	КМВЭВ 1*2*1,0	Кабель для адресных систем сигнализации, одна экранированная витая пара, однопроволочные жилы сечением 1,00мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200м	0.83	BYN	М
K205	КМВЭВ 1*2*1,5	Кабель для адресных систем сигнализации, одна экранированная витая пара, однопроволочные жилы сечением 1,5мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200м	1.14	BYN	М
K6774	КМВЭВ 2*2*0,5	Кабель для адресных систем сигнализации, две витые пары в общем экране, однопроволочные жилы сечением 0,5мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200м	0.91	BYN	М
K206	КМВЭВ 2*2*0,75	Кабель для адресных систем сигнализации, две витые пары в общем экране, однопроволочные жилы сечением 0,75мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200м	1.20	BYN	М
K2872	КМВЭВ 2*2*1,0	Кабель для адресных систем сигнализации, две витые пары в общем экране, однопроволочные жилы сечением 1,0мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200м	1.52	BYN	М
K207	КМВЭВ 2*2*1,5	Кабель для адресных систем сигнализации, две витые пары в общем экране, однопроволочные жилы сечением 1,5мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200м	2.12	BYN	М
K35174	КМВЭВ 2*2*2,5	Кабель для адресных систем сигнализации, две витые пары в общем экране, однопроволочные жилы сечением 2,5мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200м	Цена по запросу	BYN	М
K33770	КМВЭВ 4*2*0,5	Кабель для систем сигнализации, оповещения, систем связи. Две витые пары в общем экране, однопроволочные жилы сечением 0,5мм кв., изоляция и оболочка жил - ПВХ пластикат, бухта 200м	Цена по запросу	BYN	М
K31781	КМВВнг(А)-LS 1*2*0,5	Кабель для монтажа систем ОПС, не поддерживающий горения с низким дымовыделением. Бухта - 200м.	0.47	BYN	М
K31762	КМВВнг(А)-LS 1*2*0,75	Кабель для монтажа систем ОПС, не поддерживающий горения с низким дымовыделением. Бухта - 200м.	0.61	BYN	М
K31763	КМВВнг(А)-LS 1*2*2,5	Кабель для монтажа систем ОПС, не поддерживающий горения с низким дымовыделением. Бухта - 200м.	1.69	BYN	М
K34469	КМВЭВнг(А) LS 1*2*0,75	Кабель для монтажа систем ОПС, не поддерживающий горения с низким дымовыделением. Бухта - 200м.	Цена по запросу	BYN	М
K31761	КМВЭВнг(А)-LS 1*2*0,5	Кабель для монтажа систем ОПС, не поддерживающий горения с низким дымовыделением. Бухта - 200м.	0.53	BYN	М
K19385	КМВЭВнг(А)-LS 1*2*1,0	Кабель для монтажа систем ОПС, не поддерживающий горения с низким дымовыделением. Бухта - 200м.	0.81	BYN	М
K31773	КМВЭВнг(А)-LS 1*2*1,5	Кабель для монтажа систем ОПС, не поддерживающий горения с низким дымовыделением. Бухта - 200м.	1.12	BYN	М
K36051	КМВЭВнг(А)-LS 1*2*2,5	Кабель для монтажа систем ОПС, не поддерживающий горения с низким дымовыделением. Бухта - 200м.	Цена по запросу	BYN	М
K36104	КМВЭВ-П нг(А)-LS 2*2*0,5	Кабель для монтажа систем ОПС, не поддерживающий горения с низким дымовыделением. Бухта - 200м.	Цена по запросу	BYN	М
K39954	КМВЭВнг(А)-LS 3*2*0,75	Кабель для монтажа систем ОПС, не поддерживающий горения с низким дымовыделением. Бухта - 200м.	Цена по запросу	BYN	М
K19386	КМВЭВ-П нг(А)-LS 2*2*1,0	Кабель для монтажа систем ОПС, не поддерживающий горения с низким дымовыделением. Бухта - 200м. ТУ 3565-003-99135930-2009	1.55	BYN	М
K37437	КПСВВнг(А)-LSLTx 1*2*0,75	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (КПСВВнг(А)-LS) красного цвета или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения (КПСВВнг(А)-LSLTx) белого цвета. Кабели производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил.Рабочее напряжение не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	М
K37438	КПСВВнг(А)-LSLTx 1*2*1,5	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (КПСВВнг(А)-LS) красного цвета или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения (КПСВВнг(А)-LSLTx) белого цвета. Кабели производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил.Рабочее напряжение не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	М
K37439	КПСВЭВнг(А)-LS 1*2*0,5	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил. Рабочее напряжение не более 300В.	Цена по запросу	BYN	М
K37440	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1*2*0,75	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил. Рабочее напряжение не более 300В.	Цена по запросу	BYN	М
K37441	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1*2*1	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил. Рабочее напряжение не более 300В.	Цена по запросу	BYN	М
K37442	КПСВЭВКВнг(А)-LS 1*2*0,75	Кабели предназначены для передачи данных в системах связи, контроля доступа и управления инженерными коммуникациями и другими подсистемами (освещением, микроклиматом, электропроводами, системой безопасности, конференц-связи) интеллектуальных зданий и сооружений. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением от 0,2 до 2,5 мм2. Изоляция: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Экран: в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Внутренняя оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением красного цвета. Броня: в виде оплётки из стальных оцинкованных проволок, плотностью не менее 80%. Наружная оболочка (защитный шланг): из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением красного цвета или другого цвета на заказ. Рабочее напряжение не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	М
K37443	КПСВЭВКВнг(А)-LS 1*2*0,5	Кабели предназначены для передачи данных в системах связи, контроля доступа и управления инженерными коммуникациями и другими подсистемами (освещением, микроклиматом, электропроводами, системой безопасности, конференц-связи) интеллектуальных зданий и сооружений. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением от 0,2 до 2,5 мм2. Изоляция: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Экран: в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Внутренняя оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением красного цвета. Броня: в виде оплётки из стальных оцинкованных проволок, плотностью не менее 80%. Наружная оболочка (защитный шланг): из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением красного цвета или другого цвета на заказ. Рабочее напряжение не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К37444	КПСВЭВКВнг(А)-LS 1*2*1	Кабели предназначены для передачи данных в системах связи, контроля доступа и управления инженерными коммуникациями и другими подсистемами (освещением, микроклиматом, электропроводами, системой безопасности, конференц-связи) интеллектуальных зданий и сооружений. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением от 0,2 до 2,5 мм2. Изоляция: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Экран: в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Внутренняя оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением красного цвета. Броня: в виде оплётки из стальных оцинкованных проволок, плотностью не менее 80%. Наружная оболочка (защитный шланг): из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением красного цвета или другого цвета на заказ. Рабочее напряжение не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	М
К37445	КПСВЭВКВнг(А)-LS 1*2*1,5	Кабели предназначены для передачи данных в системах связи, контроля доступа и управления инженерными коммуникациями и другими подсистемами (освещением, микроклиматом, электропроводами, системой безопасности, конференц-связи) интеллектуальных зданий и сооружений. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением от 0,2 до 2,5 мм2. Изоляция: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Экран: в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Внутренняя оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением красного цвета. Броня: в виде оплётки из стальных оцинкованных проволок, плотностью не менее 80%. Наружная оболочка (защитный шланг): из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением красного цвета или другого цвета на заказ. Рабочее напряжение не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	М
К41065	КПСТЭТнг(А)-HF 1*2*1	Кабели предназначены для передачи данных в системах связи, контроля и управления инженерными коммуникациями и другими подсистемами (освещением, микроклиматом, электропроводами, системой безопасности, конференц-связи и др.) интеллектуальных зданий и сооружений. Согласно ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» применяются для групповой прокладки во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях – комплексах.. Кабель с однопроволочной центральной жилой в изоляции из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из негорючей полимерной композиции, 1х2х1,0 мм.кв., черного цвета. Рабочее напряжение - 300 В. Рабочая температура - (-60)+40.	Цена по запросу	BYN	М
К2345	КМС-2	Кабель связи симметричный, экранированная витая пара с многопроволочными медными жилами диаметром 0,45мм (7*0,15мм) с изоляцией из сплошного полиэтилена, с поясной изоляцией в виде полиэтиленовой трубки и общим экраном из медной оплётки, в оболочке из ПВХ пластиката. Бухта 200 м	Цена по запросу	BYN	М
К31769	КПСВВБВнг(А)-LS 1*2*0,75	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Поверх оболочки наложен гидрофобный заполнитель и броня в виде ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 10, в зависимости от сечения жил.	4.16	BYN	М
К31771	КПСВВБВнг(А)-LS 2*2*0,5	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Поверх оболочки наложен гидрофобный заполнитель и броня в виде ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 10, в зависимости от сечения жил.	4.88	BYN	М
К31772	КПСВЭВБВнг(А)-LS 1*2*0,5	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Поверх оболочки наложен гидрофобный заполнитель и броня в виде ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 10, в зависимости от сечения жил.	3.69	BYN	М
К31770	КПСВЭВБВнг(А)-LS 1*2*0,75	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Поверх оболочки наложен гидрофобный заполнитель и броня в виде ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 10, в зависимости от сечения жил.	4.65	BYN	М
К31768	КПСВЭВБВнг(А)-LS 1*2*1,5	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Поверх оболочки наложен гидрофобный заполнитель и броня в виде ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 10, в зависимости от сечения жил.	5.86	BYN	М
К39741	КПСВЭВБВнг(А)-LS 2*2*0,75	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Поверх оболочки наложен гидрофобный заполнитель и броня в виде ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 10, в зависимости от сечения жил.	Цена по запросу	BYN	М
К32424	КПСВВБВнг(А)-LS 1*2*0,5	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Поверх оболочки наложен гидрофобный заполнитель и броня в виде ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 10, в зависимости от сечения жил.	3.47	BYN	М
К36638	КПСВВБВнг(А)-LS 1*2*1,5	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Поверх оболочки наложен гидрофобный заполнитель и броня в виде ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 10, в зависимости от сечения жил.	Цена по запросу	BYN	М
К32425	КПСВВБВнг(А)-LS 1*2*2,5	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Поверх оболочки наложен гидрофобный заполнитель и броня в виде ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 10, в зависимости от сечения жил.	6.91	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К4987	КПСВВнг(А)-LSLTx 1*2*0,5	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (КПСВВнг(А)-LS) красного цвета или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения (КПСВВнг(А)-LSLTx) белого цвета. Кабели производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил.	0.62	BYN	М
К4988	КПСВВнг(А)-LSLTx 1*2*0,75	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (КПСВВнг(А)-LS) красного цвета или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения (КПСВВнг(А)-LSLTx) белого цвета. Кабели производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил. Рабочее напряжение не более 300В.	0.82	BYN	М
К4990	КПСВВнг(А)-LSLTx 1*2*1,5	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (КПСВВнг(А)-LS) красного цвета или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения (КПСВВнг(А)-LSLTx) белого цвета. Кабели производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил.	1.41	BYN	М
К32423	КПСВВнг(А)-LSLTx 1*2*2,5	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (КПСВВнг(А)-LS) красного цвета или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения (КПСВВнг(А)-LSLTx) белого цвета. Кабели производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил.	2.11	BYN	М
К32426	КПСВЭВБВнг(А)-LS 1*2*1,0	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Поверх оболочки наложен гидрофобный заполнитель и броня в виде ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 10, в зависимости от сечения жил.	5.18	BYN	М
К33269	КПСВЭВБВнг(А)-LS 2*2*0,5	ары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил.	5.14	BYN	М
К33613	КПСВЭВнг(А)-LS 16*2*0,5	(От 1 км на барабане) Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил. Кабели симметричные парной скрутки предназначены для групповой стационарной прокладки в современных системах сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Кабели с размером Nx2x0,5 могут применяться взамен кабелей типа J-Y(St)Y Nx2x0,8 Lg и JE-Y(St)Y Nx2x0,8 Bd, в том числе в системах атомных станций класса безопасности 3Н, вне гермозоны. Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса.	Цена по запросу	BYN	М
К33268	КПСВЭВнг(А)-LS 2*2*0,5	ары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил.	1.16	BYN	М
К39742	КПСВЭВнг(А)-LS 2*2*0,75	ары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил.	Цена по запросу	BYN	М
К33612	КПСВЭВнг(А)-LS 4*2*0,5	(От 100 м) Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил. Кабели симметричные парной скрутки предназначены для групповой стационарной прокладки в современных системах сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Кабели с размером Nx2x0,5 могут применяться взамен кабелей типа J-Y(St)Y Nx2x0,8 Lg и JE-Y(St)Y Nx2x0,8 Bd, в том числе в системах атомных станций класса безопасности 3Н, вне гермозоны. Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса.	Цена по запросу	BYN	М
К4995	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1*2*0,5	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил.Рабочее напряжение не более 300В.	0.72	BYN	М
К4996	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1*2*0,75	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил.	0.92	BYN	М
К4997	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1*2*1,0	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил.	1.15	BYN	М
К33646	КПЭПнг(А)-HF 1*2*0,5-250	Кабели для систем управления и сигнализации не распространяющие горение, предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 И 1000В переменного тока частотой до 200Гц или при напряжении соответственно 350, 750 И 1000В постоянного тока. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Барабан от 250м.	Цена по запросу	BYN	М
К33651	КПЭПнг(А)-HF 1*2*1,38-250	Кабели для систем управления и сигнализации не распространяющие горение, предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 И 1000В переменного тока частотой до 200Гц или при напряжении соответственно 350, 750 И 1000В постоянного тока. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Барабан от 250 м.	Цена по запросу	BYN	М
К37814	КПЭПнг(А)-HF 1*2*1,38-250	Кабели для систем управления и сигнализации не распространяющие горение, предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 И 1000В переменного тока частотой до 200Гц или при напряжении соответственно 350, 750 И 1000В постоянного тока. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Кабель соответствует требованиям ТУ 16К.71-338-2004.	Цена по запросу	BYN	М
К33649	КПЭПнг(А)-HF 10*2*0,5-250	абели для систем управления и сигнализации не распространяющие горение, предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 И 1000В переменного тока частотой до 200Гц или при напряжении соответственно 350, 750 И 1000В постоянного тока. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Барабан от 250 м.	Цена по запросу	BYN	М
К33650	КПЭПнг(А)-HF 10*2*0*8-250	Кабели для систем управления и сигнализации не распространяющие горение, предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 И 1000В переменного тока частотой до 200Гц или при напряжении соответственно 350, 750 И 1000В постоянного тока. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Барабан от 250 м.	Цена по запросу	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К33647	КПЭПнг(А)-HF 2*2*0,8-250	Кабели для систем управления и сигнализации не распространяющие горение, предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 И 1000В переменного тока частотой до 200Гц или при напряжении соответственно 350, 750 И 1000В постоянного тока. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Барабан от 250 м.	Цена по запросу	BYN	М
К37812	КПЭПнг(А)-HF 20*2*0,5-250	Кабели для систем управления и сигнализации не распространяющие горение, предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 И 1000В переменного тока частотой до 200Гц или при напряжении соответственно 350, 750 И 1000В постоянного тока. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Кабель соответствует требованиям ТУ 16К.71-338-2004.	Цена по запросу	BYN	М
К37813	КПЭПнг(А)-HF 50*2*0,5-250	Кабели для систем управления и сигнализации не распространяющие горение, предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 И 1000В переменного тока частотой до 200Гц или при напряжении соответственно 350, 750 И 1000В постоянного тока. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Кабель соответствует требованиям ТУ 16К.71-338-2004.	Цена по запросу	BYN	М
К37692	КПЛ 6х0,75	Кабели предназначены для соединения электрооборудования, установленного в подвижной лифтовой пассажирской или грузовой кабине и стационарного электрооборудования лифтовой шахты. Кабель соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60332-1 по стойкости к нераспространению горения при одиночной прокладке . Кабель марки КПЛ соответствует кабелю H05WH6-F по европейскому стандарту СЕНЕЛЕК EN 50214 и кабелю 60227 IEC 71f ГОСТ Р МЭК 60227-6-2002. Максимальное напряжение переменного тока - 300 В.	Цена по запросу	BYN	М
К39164	КСБнг(А)-FRHF 1*2*0,8		Цена по запросу	BYN	М
	Провод соединительный, монтажный, установочный				
К39204	ПБВВГ (ШВВП) 2*1,0	Провода установочные бытового назначения предназначены для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов к сети переменного тока напряжением до 380 В частотой 50 Гц.	Цена по запросу	BYN	М
К36585	ШВВП 2*0,5	Шнур с парраллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий на напряжение до 380 В, для систем 380/380В, с количеством жил из ряда: 2, сечением жил 0,5 кв. мм, марки ШВВП, изготовленный по ГОСТ 7339-97. Бухта - 200 м.	Цена по запросу	BYN	М
К36586	ШВВП 2*0,75	Шнур с парраллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий на напряжение до 380 В, для систем 380/380В, с количеством жил из ряда: (2,3), сечением жил 0,75 кв. мм, марки ШВВП, изготовленный по ГОСТ 7339-97. Бухта 200 м.	Цена по запросу	BYN	М
К36587	ПВС 2*0,75	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380В для систем 380/660В, с количеством жил из ряда 2, сечением 0,75 кв. мм, марки ПВС, изготовленный по ГОСТ 7339-97. Бухта - 200 м.	Цена по запросу	BYN	М
К36588	ПВС 2*1,0	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380В для систем 380/660В, с количеством жил из ряда 2, сечением 1 кв. мм, марки ПВС, изготовленный по ГОСТ 7339-97. бухты:16шт. по 200м,270м,190м,170метров.	Цена по запросу	BYN	М
К36589	ПВС 2*1,5	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380В для систем 380/660В, с количеством жил из ряда 2, сечением 1,5 кв. мм, марки ПВС, изготовленный по ГОСТ 7339-97. Бухта -100 м.	Цена по запросу	BYN	М
К36590	ПВС 2*2,5	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380В для систем 380/660В, с количеством жил из ряда 2, сечением 2,5 кв. мм, марки ПВС, изготовленный по ГОСТ 7339-97. Бухта - 100 м.	Цена по запросу	BYN	М
К36591	ПВС 3*0,75	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380В для систем 380/660В, с количеством жил из ряда 3, сечением 0,75 кв. мм, марки ПВС, изготовленный по ГОСТ 7339-97. Бухта - 200 м.	Цена по запросу	BYN	М
К36592	ПВС 3*1	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380В для систем 380/660В, с количеством жил из ряда 3, сечением 1 кв. мм, марки ПВС, изготовленный по ГОСТ 7339-97. Бухта - 200 м.	Цена по запросу	BYN	М
К36593	ПВС 3*1,5	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380В для систем 380/660В, с количеством жил из ряда 3, сечением 1,5 кв. мм, марки ПВС, изготовленный по ГОСТ 7339-97. Бухта - 100 м.	Цена по запросу	BYN	М
К36594	ПВС 3*2,5	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380В для систем 380/660В, с количеством жил из ряда 3, сечением 2,5 кв. мм, марки ПВС, изготовленный по ГОСТ 7339-97. Бухта - 100 м.	Цена по запросу	BYN	М
К37456	ПВС 2*6	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380В для систем 380/660В, с количеством жил из ряда 2, сечением 6 кв. мм, марки ПВС, изготовленный по ГОСТ 7339-97. Бухта - 100 м. Производство от 1 км.	Цена по запросу	BYN	М
К37457	ПВС 2*10	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380В для систем 380/660В, с количеством жил из ряда 2, сечением 10 кв. мм, марки ПВС, изготовленный по ГОСТ 7339-97. Барабан 100 м.Производство от 1 км.	Цена по запросу	BYN	М
К41609	ПВС 4*2,5	Провод соединительный силовой, многопроволочные жилы из мягкой медной проволоки, 5-й класс гибкости, жилы скручены в сердечник, изоляция жил и оболочка ПВХ пластикат.	Цена по запросу	BYN	М
К34501	ПВС 5*2,5	Провод соединительный силовой, многопроволочные жилы из мягкой медной проволоки, 5-й класс гибкости, жилы скручены в сердечник, изоляция жил и оболочка ПВХ пластикат.	Цена по запросу	BYN	М
К35655	ПВС-Т 2х4	Провод соединительный силовой, многопроволочные жилы из мягкой медной проволоки, 5-й класс гибкости, жилы скручены в сердечник, изоляция жил и оболочка ПВХ пластикат, бухта 100м	Цена по запросу	BYN	М
К35656	ПВС-Т 5х1,5	Провод соединительный силовой, многопроволочные жилы из мягкой медной проволоки, 5-й класс гибкости, жилы скручены в сердечник, изоляция жил и оболочка ПВХ пластикат, бухта 100м	Цена по запросу	BYN	М
К35657	ШВВП 3х0,5	Гибкий шнур с медными, круглыми многопроволочными жилами 5 класса, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката	Цена по запросу	BYN	М
К35658	ШВВП 3х0,75	Гибкий шнур с медными, круглыми многопроволочными жилами 5 класса, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката	Цена по запросу	BYN	М
К269	ШВВП 2*0,75	Шнур соединительный, с многопроволочными жилами из мягкой медной проволоки, 5-й класс гибкости, жилы уложены параллельно, изоляция жил и оболочка ПВХ пластикат, бухты по 300м	0.38	BYN	М
К23462	ШВВП 3*0.75	Провод с многопроволочными 3 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 3,4х7,8 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм	0.77	BYN	М
К2569	ПВС 2*1,0	Провод соединительный, из мягкой медной проволоки, 5-й класс гибкости, жилы скручены в сердечник, изоляция жил и оболочка ПВХ пластикат, бухта 200м	0.61	BYN	М
К1102	ПВС 2*1,5	Провод соединительный, из мягкой медной проволоки, 5-й класс гибкости, жилы скручены в сердечник, изоляция жил и оболочка ПВХ пластикат, бухта 100м	0.75	BYN	М
К35074	ПВС 2*10	Провод соединительный, из мягкой медной проволоки, 5-й класс гибкости, жилы скручены в сердечник, изоляция жил и оболочка ПВХ пластикат, барабан 100м	4.47	BYN	М
К2477	ПВС 2*2,5	Провод соединительный, из мягкой медной проволоки, 5-й класс гибкости, жилы скручены в сердечник, изоляция жил и оболочка ПВХ пластикат, бухта 100м	1.23	BYN	М
К2757	ПВС 3*0,75	Провод соединительный, из мягкой медной проволоки, 5-й класс гибкости, жилы скручены в сердечник, изоляция жил и оболочка ПВХ пластикат, бухты по 200м	0.67	BYN	М
К267	ПВС 3*1,0	Провод соединительный, из мягкой медной проволоки, 5-й класс гибкости, жилы скручены в сердечник, изоляция жил и оболочка ПВХ пластикат, бухты по 200м	0.83	BYN	М
К268	ПВС 3*1,5	Провод соединительный силовой, многопроволочные жилы из мягкой медной проволоки, 5-й класс гибкости, жилы скручены в сердечник, изоляция жил и оболочка ПВХ пластикат, бухта 100 м	1.10	BYN	М
К253	НВМ 1*0,2	Провод монтажный с медной однопроволочной жилой (1 класс жил), для работы в цепях электрических устройств общепромышленного применения, сечение жилы 0,2мм кв., изоляция ПВХ, бухта 0,5 и 1км	70.03	BYN	км
К5925	НВМ-4 0,5	Провод монтажный с медной многопроволочной жилой (4 класс жил), для работы в цепях электрических устройств общепромышленного применения, сечение жилы 0,5мм кв., изоляция ПВХ, бухта 0,5 и 1км. Цвет светло-розовый Номинальное напряжение - 600 В, частота - до 10 кГц.	172.27	BYN	км
К37590	ПТПЖ 2*1,2	Провод ПТПЖ имеет стальные оцинкованные токопроводящие жилы. Изолирован ПТПЖ при помощи полиэтилена высокого давления, имеющим разделительное основание, которое необходимо при производстве радиофикации. Токопроводящие жилы в ПТПЖ изготовлены из стальной проволоки с оцинковкой. Назначение - прогрев Бетона, устройство сетей проводного вещания, радиофикация, монтаж квартирной проводки. Бухта - 500 м. Условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур: -40…+60 оС; прокладки и монтажа: -10…+60 оС. Радиус изгиба – не менее 10-кратного значения минимального наружного размера провода. Разрывное усилие провода с диаметром токопроводящих жил 0,6 мм — не менее 196 Н, 1,2 мм -не менее 784 Н. Минимальный срок службы провода ПТПЖ 10 лет.	Цена по запросу	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К37119	ПуВ 1х2,5	Провод ПуВ 1х1,0 (ПВ-1) - это провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях. Цвет - белый. Предоставляется точным количеством.	Цена по запросу	BYN	М
К35917	ПуВ 1х1,0 (желто-зеленый)	Провод ПуВ 1х1,0 (ПВ-1) - это провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях. Барабан: 700м. Предоставляется точным количеством.	Цена по запросу	BYN	М
К30679	ПуВ 1х1,5 (белый)	Провод ПуВ 1х1,5 (ПВ-1) - это провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях. Барабан: 800м.	0.30	BYN	М
К33841	ПуВ 1х1,5 (желто-зеленый)	Провод ПуВ 1х1,5 (ПВ-1) - это провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях. Барабан: 800м.	Цена по запросу	BYN	М
К33839	ПуВ 1х1,5 (синий)	Провод ПуВ 1х1,5 (ПВ-1) - это провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях. Барабан: 800м.	Цена по запросу	BYN	М
К23062	ПуВ 1х16	Провод ПуВ 1х16 (ПВ-1) - это провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях. Барабан:100м.	3.07	BYN	М
К30850	ПуВ 1х4	Провод ПуВ 1х4 (ПВ-1) - это провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях. Барабан: 400м.	0.78	BYN	М
К12824	ПВ-1 2,5	Провод с медной жилой сечением 2,5 кв. мм с изоляцией из ПВХ-пластиката. Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций для фиксированного монтажа. Бухта 500 м.	446.02	BYN	км
К12830	ПВ-3 1,5	Провод с медной многопроволочной жилой сечением 1,5 кв.мм (третий класс) повышенной гибкости с изоляцией из ПВХ-пластиката. Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций. Бухта 500 м.	228.10	BYN	км
К37660	ПуВ 1х1,5 (белый)	Провод ПуВ 1х1,5 (ПВ-1) - это провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях. Барабан: 400 м. МАксимальное напряжение - 660 В.	Цена по запросу	BYN	М
К37661	ПуВ 1х1,5 (желтый/зелёный)	Провод ПуВ 1х1,5 (ПВ-1) - это провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях. Барабан: 400м. Максимальное напряжение - 660 В.	Цена по запросу	BYN	М
К37662	ПуВ 1х1,5 (синий)	Провод ПуВ 1х1,5 (ПВ-1) - это провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях. Барабан: 400м. Максимальное напряжение 660 В.	Цена по запросу	BYN	М
К40126	ПуГВ 1*2,5 ж/з	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осве-тительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Номинальное напряжение - 750 Вольт.	Цена по запросу	BYN	М
К32744	ПуГВ 1х0,5 (синий)	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Бухта 1500м.	Цена по запросу	BYN	М
К32745	ПуГВ 1х0,5 (чёрный)	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Бухта 1500м.	Цена по запросу	BYN	М
К30678	ПуГВ 1х1,5	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осве-тительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Бухта 800м.	0.31	BYN	М
К32743	ПуГВ 1х1,5 (желтый/зелёный)	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Бухта 800м.	Цена по запросу	BYN	М
К30676	ПуГВ 1х10	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осве-тительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Бухта 200м.	1.89	BYN	М
К30677	ПуГВ 1х16	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осве-тительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Бухта 100м.	3.07	BYN	М
К26244	ПуГВ 1х2,5 (ж/з)	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осве-тительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Бухта 500м.	0.36	BYN	М
К30866	ПуГВ 1х4	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осве-тительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Бухта 400м. ГОСТ 6323-79	0.69	BYN	М
К30675	ПуГВ 1х6	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осве-тительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Бухта 300м.	1.09	BYN	М
К35654	ПУГВ 1х6 ж/з	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осве-тительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Желто-зеленый.	Цена по запросу	BYN	М
К13411	ПУГНП 3*2,5 (ПБППг)	Провод плоский установочный. 3 параллельно уложенные жилы сечением 2,5 мм.кв., изоляция (толщина 0,6 мм) и оболочка из ПВХ-пластиката. Для сетей напряжением 250 В 50 Гц.	0.73	BYN	М
К4938	ПУНП 2*1,5	предназначены для стационарной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц. Жила — медная проволока , изоляция — поливинилхлоридный пластикат, оболочка — поливинилхлоридный пластикат.	0.70	BYN	М
К4939	ПУНП 2*2,5	Провод силовой установочный, медные однопроволочные жилы уложенные параллельно, изоляция ПВХ пластикат, оболочка ПВХ пластикат, бухты по 200м	1.75	BYN	М
К4941	ПУНП 3*1,5	Провод силовой установочный, медные однопроволочные жилы уложенные параллельно, изоляция ПВХ пластикат, оболочка ПВХ пластикат, бухты по 200м	1.44	BYN	М
К4942	ПУНП 3*2,5	Провод силовой установочный, медные однопроволочные жилы уложенные параллельно, изоляция ПВХ пластикат, оболочка ПВХ пластикат, бухты по 100м	2.36	BYN	М
К40335	МКШ 2*0,5	Провод монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами, ПВХ изоляция и оболочке.	Цена по запросу	BYN	М
К8743	МКШ 2*0,75	Провод монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами, ПВХ изоляция и оболочк. Бухта - 300м	0.46	BYN	М
К8744	МКШ 3*0,75	Провод монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами, ПВХ изоляция и оболочка. Бухта - 250м	0.50	BYN	М
К8749	МКЭШ 2*0,75	Провод монтажный экранированный с медными лужеными многопроволочными жилами, ПВХ изоляция и оболочка	0.69	BYN	М
К8745	МКЭШ 3*0,75	Провод монтажный экранированный с медными лужеными многопроволочными жилами, ПВХ изоляция и оболочка	0.96	BYN	М
К35271	ПуГВ 1х1,0 ж/з	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок.	0.19	BYN	М
К35246	ПуГВ 1х0,5	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок.	0.12	BYN	М
К35247	ПуГВ 1х0,75	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок.	0.16	BYN	М
К19390	ПВ-3 1х4	ПРОДАЖА ОСТАТКА. Замена К30866 Провод повышенной гибкости, со скрученой медной многопроволочной жилой и изоляцией из ПВХ пластиката различных цветов.	Цена по запросу	BYN	М
	Многожильный для ОПС				
К240	КСПВ 2*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 500м.	77.32	BYN	км
К241	КСПВ 2*0,5	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, Бухта - 500 м.	113.03	BYN	км
К242	КСПВ 4*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	142.82	BYN	км
К243	КСПВ 4*0,5	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	217.59	BYN	км

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K38877	КСПВ 4*0,64	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.64 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки. Максимальное рабочее напряжение - 250 В. Бухта 200 м.	Цена по запросу	BYN	М
K244	КСПВ 6*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	220.39	BYN	км
K245	КСПВ 6*0,5	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	311.05	BYN	км
K247	КСПВ 8*0,5	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	410.12	BYN	км
K246	КСПВ 8*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	268.85	BYN	км
K238	КСПВ 10*0,5	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	514.30	BYN	км
K237	КСПВ 10*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	338.98	BYN	км
K1293	КСПВ 12*0,5	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	Цена по запросу	BYN	км
K239	КСПВ 12*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	408.34	BYN	км
K3145	КСПВ 14*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	459.43	BYN	км
K3146	КСПВ 14*0,5	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	710.28	BYN	км
K4647	КСПВ 16*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	550.99	BYN	км
K4650	КСПВ 16*0,5	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	846.42	BYN	км
K4648	КСПВ 18*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	619.04	BYN	км
K4649	КСПВ 20*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	653.97	BYN	км
K4652	КСПВ 20*0,5	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	1 042.93	BYN	км
	Многожильный гибкий для ОПС				
K225	КСПВГ 2*0,12	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,12кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 500м	0.11	BYN	М
K227	КСПВГ 4*0,12	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,12кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	0.21	BYN	М
K228	КСПВГ 6*0,12	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,12кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	0.31	BYN	М
K229	КСПВГ 8*0,12	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,12кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	0.41	BYN	М
K224	КСПВГ 12*0,12	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,12кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	0.60	BYN	М
K226	КСПВГ 2*0,2	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,2кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 500м	0.17	BYN	М
K40692	КСПВГ 2*0,35	Кабели предназначены для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока. Кабели с многопроволочными медными жилами сечением 0.35 мм кв, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов. Бухта - 500 м.	Цена по запросу	BYN	М
K2905	КСПВГ 4*0,2	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,2кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	0.36	BYN	М
K2382	КСПВГ 6*0,2	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,2кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	0.51	BYN	М
K3142	КСПВГ 8*0,2	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,2кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	0.68	BYN	М
K3143	КСПВГ 10*0,2	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,2кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	0.81	BYN	М
K2516	КСПВГ 12*0,2	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,2кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	1.02	BYN	М
K3141	КСПВГ 14*0,12	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,12кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м. Заказ от 15км.	Цена по запросу	BYN	М
K3144	КСПВГ 14*0,2	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,2кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м. Заказ от 15км.	Цена по запросу	BYN	М
	Многожильный экранированный для ОПС				
K248	КСПЭВ 2*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 500 м	0.18	BYN	М
K249	КСПЭВ 4*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	0.28	BYN	М
K250	КСПЭВ 6*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	0.34	BYN	М
K251	КСПЭВ 8*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	0.46	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К3934	КСПЭВ 2*0,5	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 500 м	0.23	BYN	М
К3935	КСПЭВ 4*0,5	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	0.37	BYN	М
К3936	КСПЭВ 6*0,5	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	0.50	BYN	М
К3937	КСПЭВ 8*0,5	Заказ от 14 км !!! Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	0.70	BYN	М
К3932	КСПЭВ 10*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м. Заказ от 15км.	0.59	BYN	М
К3938	КСПЭВ 10*0,5	ПРОДАЖА ОСТАТКА. Либо заказ от 15км. Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м.	0.84	BYN	М
К3933	КСПЭВ 12*0,4	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.4 мм с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м. Заказ от 15км.	Цена по запросу	BYN	М
К3939	КСПЭВ 12*0,5	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.5 мм с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м. Заказ от 15км.	0.97	BYN	М
	Многожильный экранированный гибкий для ОПС				
К234	КСПЭВГ 4*0,12	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,12кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	Цена по запросу	BYN	М
К235	КСПЭВГ 6*0,12	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,12кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	Цена по запросу	BYN	М
К3940	КСПЭВГ 2*0,2	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,2кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 500м	Цена по запросу	BYN	М
К3941	КСПЭВГ 4*0,2	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,2кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	Цена по запросу	BYN	М
К3942	КСПЭВГ 6*0,2	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,2кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	0.67	BYN	М
К3943	КСПЭВГ 8*0,2	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,2кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	Цена по запросу	BYN	М
К3946	КСПЭВГ 10*0,12	ЗАКАЗ ОТ 15 км !! Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,12кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	Цена по запросу	BYN	М
К3944	КСПЭВГ 10*0,2	ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО!!! Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,2кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	Цена по запросу	BYN	М
К3947	КСПЭВГ 12*0,12	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,12кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	Цена по запросу	BYN	М
К3945	КСПЭВГ 12*0,2	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,2кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	Цена по запросу	BYN	М
К233	КСПЭВГ 2*0,12	Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,12кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 500м	Цена по запросу	BYN	М
К236	КСПЭВГ 8*0,12	ЗАКАЗ ОТ 15 км !! Кабель с многопроволочными медными жилами сечением 0,12кв. мм., с изоляцией из композиции полиэтилена, в экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного луженого проводника, в оболочке из белого ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, бухта 200м	Цена по запросу	BYN	М
	Многожильный негорючий для ОПС				
К4867	КСВВ 2*0,4	Кабель в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.4 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 500 м	94.03	BYN	км
К4868	КСВВ 4*0,4	Кабель в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.4 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	173.38	BYN	км
К4873	КСВВ 2*0,5	Кабель в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.5 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта - 200 м.	133.07	BYN	км
К4874	КСВВ 4*0,5	Кабель в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.5 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	257.61	BYN	км
К4875	КСВВ 6*0,5	Кабель в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.5 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	409.85	BYN	км
К4876	КСВВ 8*0,5	Кабель в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.5 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	540.97	BYN	км
К4877	КСВВ 10*0,5	Кабель в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.5 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	671.23	BYN	км
К4878	КСВВ 12*0,5	Кабель в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.5 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	801.51	BYN	км
К16921	КСВВГл 2*0,35	Кабель с многопроволочными медными луженными жилами сечением 0.35 мм кв, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов.	Цена по запросу	BYN	км
К16833	КСВВ нг(А)-LS 2*0,5	Кабели не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из композиций пониженной пожарной опасности. 2 однопроволочные медные жилы диаметром 0,5 мм. D=3,0 мм. Бухта - 500м.	Цена по запросу	BYN	км
К16112	КСВВ нг(А)-LS 4*0,5	Кабели не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из композиций пониженной пожарной опасности. 4 однопроволочные медные жилы диаметром 0,5 мм. D=3,5 мм. Бухта - 200м.	265.77	BYN	км
К19209	КСВВ нг(А)-LS 6*0,50	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм., с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.38	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K19210	КСВВ нг(А)-LS 8*0,50	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм., с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.51	BYN	М
K19211	КСВВ нг(А)-LS 10*0,50	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм., с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.63	BYN	М
K19212	КСВВ нг(А)-LS 12*0,50	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм., с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.74	BYN	М
K19213	КСВВ нг(А)-LS 14*0,50	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм., с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.83	BYN	М
K19214	КСВВ нг(А)-LS 16*0,50	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм., с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.93	BYN	М
K19215	КСВВ нг(А)-LS 18*0,50	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм., с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	1.10	BYN	М
K19216	КСВВ нг(А)-LS 20*0,50	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм., с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	1.19	BYN	М
K16343	КСВВ нг(А)-LS 1*2*0,80	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами диаметром 0.80, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки, бухта 200 м.	412.23	BYN	км
K19217	КСВВ нг(А)-LS 2*2*0,80	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.80 мм., с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.78	BYN	М
K16344	КСВВ нг(А)-LS 1*2*0,97	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами диаметром 0.97, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки, бухта 200 м.	543.47	BYN	км
K19218	КСВВ нг(А)-LS 2*2*0,97	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.97 мм., с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	1.03	BYN	М
K16345	КСВВ нг(А)-LS 1*2*1,13	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами диаметром 1.13, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки, бухта 200 м.	730.77	BYN	км
K19219	КСВВ нг(А)-LS 2*2*1,13	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 1.13 мм., с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	1.39	BYN	М
K19220	КСВВ нг(А)-LS 1*2*1,38	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 1.38 мм., с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	1.04	BYN	М
K19221	КСВВ нг(А)-LS 2*2*1,38	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 1.38 мм., с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	2.03	BYN	М
	Многожильный экранированный негорючий для ОПС				
K4879	КСВЭВ 2*0,4	Кабель экранированный в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.4 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	190.56	BYN	км
K36603	КСВЭВ 2*0,8	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.40, 0.50, 0.64, 0.80 мм, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экран выполнен из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого медного проводника, для внутренней не-подвижной прокладки. Возможна прокладка на открытом воздухе при условии отсутствия попадания прямых ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков. Бухта - 200 м.	Цена по запросу	BYN	М
K4880	КСВЭВ 4*0,4	Кабель экранированный в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.4 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	294.44	BYN	км
K4882	КСВЭВ 8*0,4	Кабель экранированный в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.4 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	464.07	BYN	км
K4883	КСВЭВ 10*0,4	Кабель экранированный в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.4 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	624.54	BYN	км
K4885	КСВЭВ 2*0,5	Кабель экранированный в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.5 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 500 м	245.45	BYN	км
K4886	КСВЭВ 4*0,5	Кабель экранированный в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.5 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	381.11	BYN	км
K4887	КСВЭВ 6*0,5	Кабель экранированный в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.5 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	530.65	BYN	км
K4889	КСВЭВ 10*0,5	Кабель экранированный в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы диаметром 0.5 мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	Цена по запросу	BYN	км
K18187	КСВЭВ нг(А)-LS 2*0,50	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с общим экраном из алюмополимерной ленты, для внутренней прокладки. Бухта - 500м.	0.24	BYN	М
K18188	КСВЭВ нг(А)-LS 4*0,50	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с общим экраном из алюмополимерной ленты, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.38	BYN	М
K18189	КСВЭВ нг(А)-LS 6*0,50	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с общим экраном из алюмополимерной ленты, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.48	BYN	М
K18190	КСВЭВ нг(А)-LS 8*0,50	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с общим экраном из алюмополимерной ленты, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.61	BYN	М
K19222	КСВЭВ нг(А)-LS 1*2*0,80	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.80 мм, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с общим экраном из алюмополимерной ленты, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.49	BYN	М
K19223	КСВЭВ нг(А)-LS 2*2*0,80	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.80 мм, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с общим экраном из алюмополимерной ленты, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.92	BYN	М
K19224	КСВЭВ нг(А)-LS 1*2*0,97	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.97 мм, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с общим экраном из алюмополимерной ленты, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.65	BYN	М
K19225	КСВЭВ нг(А)-LS 2*2*0,97	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.97 мм, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с общим экраном из алюмополимерной ленты, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	1.20	BYN	М
K19226	КСВЭВ нг(А)-LS 1*2*1,13	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 1.13 мм, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с общим экраном из алюмополимерной ленты, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	0.86	BYN	М
K19228	КСВЭВ нг(А)-LS 2*2*1,13	кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 1.13 мм, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с общим экраном из алюмополимерной ленты, для внутренней прокладки. Бухта - 200м.	1.96	BYN	М
	Огнестойкий кабель FRLS для систем сигнализаций				

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K37730	КПКВнг(А)-FRLS - 2*2*0,5	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 0,5 мм2 (0,8 мм - диаметр), изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины, сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20, проводники имеют цветовую кодировку, оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Цвет оболочки - красный. ГОСТ. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	М
K37557	КПКВнг(А)-FRLS 1*2*1	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением от 1 мм2 (1,13 мм - диаметр), изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины, сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20, проводники имеют цветовую кодировку, оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Цвет оболочки - красный. ГОСТ. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	М
K37731	КПКВнг(А)-FRLS 2*2*1	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 1 мм2 (1,13 мм - диаметр), изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины, сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20, проводники имеют цветовую кодировку, оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Цвет оболочки - красный. ГОСТ. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	М
K37558	КПКВнг(А)-FRLS 1*2*0,5	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 0,5 мм2 (0,8 мм - диаметр), изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины, сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20, проводники имеют цветовую кодировку, оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Цвет оболочки - красный. ГОСТ. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	М
K39764	КСРВнг(А)-FRLS 2*0,64	Кабель КСРВ нг(А)-FRLS, КСРЭВ нг(А)-FRLS предназначен для одиночной или групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной и охранной сигнализации, системах обнаружения пожара, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, системах аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других системах, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин, а также на объектах повышенной пожарной опасности (метрополитен, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания). Кабель предназначен для стационарной прокладки на напряжение до 300 В переменного тока частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока. Бухта - 200 м.	Цена по запросу	BYN	М
K16900	КСРВ нг(А)-FRLS 1*2*0,8	кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	0.51	BYN	М
K16901	КСРВ нг(А)-FRLS 1*2*0,97	кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,97 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	0.66	BYN	М
K16902	КСРВ нг(А)-FRLS 1*2*1,13	кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 1,13 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	0.84	BYN	М
K16903	КСРВ нг(А)-FRLS 1x2x1,38	кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 1,38 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	1.12	BYN	М
K16904	КСРВ нг(А)-FRLS 1x2x1,78	кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 1,78 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	1.70	BYN	М
K16906	КСРВ нг(А)-FRLS 2*2*0,8	кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	0.98	BYN	М
K16908	КСРВ нг(А)-FRLS 2*2*1,13	кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 1,13 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	1.65	BYN	М
K16905	КСРВ нг(А)-FRLS 2x0,5	Кабель с медными однопроволочными жилами диаметром 0,50 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Цвет оболочки – красный. Бухта - 200м.	0.32	BYN	М
K16907	КСРВ нг(А)-FRLS 2x2x0,97	кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,97 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	1.30	BYN	М
K16909	КСРВ нг(А)-FRLS 2x2x1,38	кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 1,38 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	2.18	BYN	М
K16910	КСРВ нг(А)-FRLS 2x2x1,78	кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 1,78 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	3.41	BYN	М
K33310	КСРВ нг(А)-FRLS 4*2*0,97	кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 1,38 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	2.51	BYN	М
K16911	КСРВ нг(А)-FRLS 4x0,5	Кабель с медными однопроволочными жилами диаметром 0,50 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Цвет оболочки – красный. Бухта - 200м.	0.58	BYN	М
K16912	КСРВ нг(А)-FRLS 6x0,5	Кабель с медными однопроволочными жилами диаметром 0,50 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Цвет оболочки – красный. Бухта - 200м.	0.78	BYN	М
	Огнестойкий кабель FRHF для систем сигнализаций				
K37750	КПКПнг(А)-FRHF 1*2*0,5	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 0,5 мм2 (0,8 мм - диаметр). Изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Проводники имеют цветовую кодировку. Оболочка: из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	М
K37751	КПКПнг(А)-FRHF 1*2*0,75	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 0,75 мм2 (0,97 мм - диаметр). Изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Проводники имеют цветовую кодировку. Оболочка: из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K37752	КПКПнг(А)-FRHF 1*2*1	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 1 мм2 (1,13 мм - диаметр). Изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Проводники имеют цветовую кодировку. Оболочка: из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	M
K37753	КПКПнг(А)-FRHF 1*2*1,5	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 1,5 мм2 (1,38 мм - диаметр). Изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Проводники имеют цветовую кодировку. Оболочка: из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	M
K37754	КПКПнг(А)-FRHF 1*2*2,5	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 2,5 мм2 (1,78 мм - диаметр). Изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Проводники имеют цветовую кодировку. Оболочка: из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	M
K18325	KPG-ng-FRHF FE180 PH90 2x0.75	Кабель с медными многопроволочными жилами сеч. 0,75 мм2 (диаметр 0,97 мм)с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины в оболочке из в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции.	1.17	BYN	M
K18326	KPG-ng-FRHF FE180 PH90 4x0.75	Кабель с медными многопроволочными жилами сеч. 0,75 мм2 (диаметр 0,97 мм)с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины в оболочке из в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции.	1.83	BYN	M
K18327	KPG-ng-FRHF FE180 PH90 2x1.0	Кабель с медными многопроволочными жилами сеч. 1,0 мм2 (диаметр 1,13 мм)с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины в оболочке из в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции.	1.45	BYN	M
K18328	KPG-ng-FRHF FE180 PH90 4x1.0	Кабель с медными многопроволочными жилами сеч. 1,0 мм2 (диаметр 1,13 мм)с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины в оболочке из в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции.	2.66	BYN	M
K18259	KPG-ng-FRHF FE180 PH90 2x1.5	Кабель с медными многопроволочными жилами сеч. 1,5 мм2 (диаметр 1,38 мм)с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины в оболочке из в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Рабочее напряжение - до 250 В. Цвет оболочки - оранжевый.	1.92	BYN	M
K18329	KPG-ng-FRHF FE180 PH90 4x1.5	Кабель с медными многопроволочными жилами сеч. 1,5 мм2 (диаметр 1,38 мм)с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины в оболочке из в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции.	3.49	BYN	M
K16450	КСРПнг(А)-FRHF 1x2x0,8	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (0,5 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	0.63	BYN	M
K16452	КСРПнг(А)-FRHF 1x2x0,97	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,97 мм (0,75 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	0.80	BYN	M
K16454	КСРПнг(А)-FRHF 1x2x1,13	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 1,13 мм (1,0 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	0.96	BYN	M
K16456	КСРПнг(А)-FRHF 1x2x1,38	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 1,38 мм (1,5 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	1.29	BYN	M
K16458	КСРПнг(А)-FRHF 1x2x1,78	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 1,78 мм (2,5 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	1.94	BYN	M
K16447	КСРПнг(А)-FRHF 2x0,5	Кабель пучковой скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,50 мм (0,2 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	0.48	BYN	M
K16451	КСРПнг(А)-FRHF 2x2x0,8	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (0,5 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	1.13	BYN	M
K16453	КСРПнг(А)-FRHF 2x2x0,97	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,97 мм (0,75 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	1.41	BYN	M
K16455	КСРПнг(А)-FRHF 2x2x1,13	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 1,13 мм (1,0 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	1.86	BYN	M
K16457	КСРПнг(А)-FRHF 2x2x1,38	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 1,38 мм (1,5 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	2.36	BYN	M
K16459	КСРПнг(А)-FRHF 2x2x1,78	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 1,78 мм (2,5 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый., Бухта - 200м.	3.81	BYN	M
K16448	КСРПнг(А)-FRHF 4x0,5	Кабель пучковой скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,50 мм (0,2 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	0.81	BYN	M
K16449	КСРПнг(А)-FRHF 6x0,5	Кабель пучковой скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,50 мм (0,2 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	1.10	BYN	M
	Огнестойкий кабель S-FRLS для систем сигнализаций				
K37728	КПКЭВнг(А)-FRLS 1*2*0,5	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 0,5 мм2 (0,8 мм - диаметр), изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины, сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20, проводники имеют цветовую кодировку, экран - вобщем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Цвет оболочки - красный. ГОСТ. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	M
K37541	КПКЭВнг(А)-FRLS 1*2*1	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением от 1 мм2 (1,13 мм - диаметр), изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины, сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20, проводники имеют цветовую кодировку, экран - вобщем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Цвет оболочки - красный. ГОСТ. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	M

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K37696	КПКЭВнг(А)-FRLS 1*2*1,5	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 1,5 мм2 (1,38 мм - диаметр), изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины, сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20, проводники имеют цветовую кодировку, экран - вобщем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Цвет оболочки - красный. ГОСТ. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	M
K37697	КПКЭВнг(А)-FRLS 2*2*0,75	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 0,75 мм2 (0,97 мм - диаметр), изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины, сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20, проводники имеют цветовую кодировку, экран - вобщем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Цвет оболочки - красный. ГОСТ. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	M
K37559	КПКЭВнг(А)-FRLS 2*2*1	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 1 мм2 (1,13 мм - диаметр), изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины, сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20, проводники имеют цветовую кодировку, экран - вобщем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Цвет оболочки - красный. ГОСТ. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	M
K38367	КПКЭВнг(А)-FRLS 2*2*1,5	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 1,5 мм2 (1,38 мм - диаметр), изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины, сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20, проводники имеют цветовую кодировку, экран - вобщем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Цвет оболочки - красный. ГОСТ. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	M
K37641	КПКЭВнг(А)-FRLS 1*2*0,75	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 0,75 мм2 (0,97 мм - диаметр), изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины, сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20, проводники имеют цветовую кодировку, экран - вобщем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Цвет оболочки - красный. ГОСТ. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	M
K37727	КПКЭВнг(А)-FRLS 2*2*2,5	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 2,5 мм2 (1,78 мм - диаметр), изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины, сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20, проводники имеют цветовую кодировку, экран - вобщем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Цвет оболочки - красный. ГОСТ. Рабочее напряжение - не более 300 В.	Цена по запросу	BYN	M
K37897	КПСЭСнг(А) - FRLS 2*2*0,75	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением от 0,75 мм2 (0,97 мм - диаметр). Изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Проводники имеют цветовую кодировку. Экран: вобщем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Дополнительный термический барьер: из слюдосодержащей ленты, наложенной поверх токопроводящих жил с перекрытием не менее 20%. Оболочка: из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Оболочка оранжевого цвета, или другого цвета на заказ	Цена по запросу	BYN	M
K37899	КПСЭСнг(А) - FRLS 2*2*0.5	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением от 0,5 мм2 (0.8 мм - диаметр). Изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Проводники имеют цветовую кодировку. Экран: вобщем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Дополнительный термический барьер: из слюдосодержащей ленты, наложенной поверх токопроводящих жил с перекрытием не менее 20%. Оболочка: из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Оболочка оранжевого цвета, или другого цвета на заказ	Цена по запросу	BYN	M
K16473	КСРЭВ нг(А)-FRLS 2*0,5	Кабель с медными однопроволочными жилами диам. 0,50 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Цвет обол. - красный. Бухта - 200м.	0.37	BYN	M
K16474	КСРЭВ нг(А)-FRLS 4*0,5	Кабель с медными однопроволочными жилами диам. 0,50 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Цвет обол. - красный. Бухта - 200м.	0.65	BYN	M
K16475	КСРЭВ нг(А)-FRLS 6*0,5	Кабель с медными однопроволочными жилами диам. 0,50 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Цвет обол. - красный. Бухта - 200м.	0.94	BYN	M
K16596	КСРЭВ нг(А)-FRLS 8*0,5	Кабель с медными однопроволочными жилами диам. 0,50 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Цвет обол. - красный. Бухта - 200м.	1.21	BYN	M
K16597	КСРЭВ нг(А)-FRLS 10*0,5	Кабель с медными однопроволочными жилами диам. 0,50 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Цвет обол. - красный. Бухта - 200м.	1.46	BYN	M
K36105	КПСЭнг(А)-FRLS 2*2*0,5	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D-внешний = 9,85 мм, D-жил = 0,5 кв мм (оранжевый).	Цена по запросу	BYN	M
K16476	КСРЭВ нг(А)-FRLS 1*2*0,8	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 0,80 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	0.56	BYN	M
K16478	КСРЭВ нг(А)-FRLS 1*2*0,97	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 0,97 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	0.75	BYN	M

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K16480	КСРЭВ нг(А)-FRLS 1*2*1,13	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 1,13 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	0.92	BYN	М
K16482	КСРЭВ нг(А)-FRLS 1*2*1,38	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 1,38 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	1.22	BYN	М
K16484	КСРЭВ нг(А)-FRLS 1*2*1,78	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 1,78 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	1.82	BYN	М
K16477	КСРЭВ нг(А)-FRLS 2*2*0,8	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 0,80 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	1.10	BYN	М
K16479	КСРЭВ нг(А)-FRLS 2*2*0,97	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 0,97 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	1.44	BYN	М
K16481	КСРЭВ нг(А)-FRLS 2*2*1,13	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 1,13 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	1.79	BYN	М
K16483	КСРЭВ нг(А)-FRLS 2*2*1,38	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 1,38 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	2.35	BYN	М
K16485	КСРЭВ нг(А)-FRLS 2*2*1,78	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 1,78 мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Бухта - 200м.	3.60	BYN	М
K39765	КСРЭВнг(А)-FRLS 4*2*0,80	Кабель КСРВ нг(А)-FRLS, КСРЭВ нг(А)-FRLS предназначен для одиночной или групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной и охранной сигнализации, системах обнаружения пожара, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, системах аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других системах, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин, а также на объектах повышенной пожарной опасности (метрополитен, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания). Кабель предназначен для стационарной прокладки на напряжение до 300 В переменного тока частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока.	Цена по запросу	BYN	М
	Огнестойкий кабель S-FRHF для систем сигнализаций				
K41172	КПКЭПнг(А)-FRHF 4x2x0,5	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Применяется для прокладки в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой. Могут применяться в промышленных сетях АС. ТП. Номинальное напряжение - 300 В.	Цена по запросу	BYN	М
K37663	КПСЭнг(А)-FRHF 1*2*1,5	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Применяется для прокладки в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 1,5 мм2, изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Проводники имеют цветовую кодировку. Экран: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка: из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Оболочка оранжевого цвета. Рабочее напряжение - не более 300 В. Проводники имеют цветовую кодировку.	Цена по запросу	BYN	М
K37807	КПСЭнг(А)-FRHF 1*2*1,5	Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Применяется для прокладки в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой. Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 1,5 мм2, изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Проводники имеют цветовую кодировку. Экран: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка: из полимерной композиции, не содержащей галлогенов не распространяющая горение при групповой прокладке. ТУ16.К99-036-2007.	Цена по запросу	BYN	М
K18322	KSEP-ng-FRHF FE180 PH90 2x0.6	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,6 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Два куска 133 м + 123 м.	0.79	BYN	М
K18258	KSEP-ng-FRHF FE180 PH90 1x2x0.8	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,8 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Рабочее напряжение - до 250 В. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 100м.	1.38	BYN	М
K16460	КСРЭПнг(А)-FRHF 2x0,5	Кабель пучковой скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 0,50 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	0.50	BYN	М
K16461	КСРЭПнг(А)-FRHF 4x0,5	Кабель пучковой скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 0,50 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	0.83	BYN	М
K16462	КСРЭПнг(А)-FRHF 6x0,5	Кабель пучковой скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 0,50 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	1.13	BYN	М
K16463	КСРЭПнг(А)-FRHF 1x2x0,8	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 0,80 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	0.67	BYN	М
K16465	КСРЭПнг(А)-FRHF 1x2x0,97	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 0,97 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	0.86	BYN	М
K16467	КСРЭПнг(А)-FRHF 1x2x1,13	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 1,13 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	1.05	BYN	М
K16469	КСРЭПнг(А)-FRHF 1x2x1,38	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 1,38 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	1.40	BYN	М
K16471	КСРЭПнг(А)-FRHF 1x2x1,78	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 1,78 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	1.99	BYN	М
K16464	КСРЭПнг(А)-FRHF 2x2x0,8	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 0,80 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	1.22	BYN	М
K16466	КСРЭПнг(А)-FRHF 2x2x0,97	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 0,97 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	1.59	BYN	М
K16468	КСРЭПнг(А)-FRHF 2x2x1,13	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 1,13 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	1.95	BYN	М
K16470	КСРЭПнг(А)-FRHF 2x2x1,38	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 1,38 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	2.59	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K16472	КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,78	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диам. 1,78 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции. Цвет оболочки - оранжевый. Бухта - 200м.	3.96	BYN	М
	Телефонный				
K271	ТППэп 10*2*0,4	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.4мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, оболочка из светостабилизированного ПВД	1.05	BYN	М
K272	ТППэп 20*2*0,4	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.4мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, оболочка из светостабилизированного ПВД	1.78	BYN	М
K1701	ТППэп 30*2*0,4	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.4мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, оболочка из светостабилизированного ПВД	2.44	BYN	М
K1867	ТППэп 50*2*0.4	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.4мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, оболочка из светостабилизированного ПВД	3.91	BYN	М
K11182	ТППэп 5*2*0,5	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.5мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, оболочка из светостабилизированного ПВД	0.97	BYN	М
K1804	ТППэп 10*2*0,5	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.5мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, оболочка из светостабилизированного ПВД	1.47	BYN	М
K1295	ТППэп 20*2*0,5	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.5мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, оболочка из светостабилизированного ПВД	2.54	BYN	М
K8480	ТППэп 30*2*0,5	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.5мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, оболочка из светостабилизированного ПВД	3.65	BYN	М
K8481	ТППэп 50*2*0,5	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.5мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, оболочка из светостабилизированного ПВД	5.95	BYN	М
K4836	ТППэпЗ 10*2*0,4	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.4мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, гидрофобное заполнение, оболочка из светостабилизированного ПВД	1.08	BYN	М
K6343	ТППэпЗ 20*2*0,4	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.4мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, гидрофобное заполнение, оболочка из светостабилизированного ПВД	1.90	BYN	М
K16958	ТППэпЗ 10х2х0,5	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.5мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, гидрофобное заполнение, оболочка из светостабилизированного ПВД	1.51	BYN	М
K16959	ТППэпЗ 20х2х0,5	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.5мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, гидрофобное заполнение, оболочка из светостабилизированного ПВД	2.73	BYN	М
K8909	ТППэпЗ 30*2*0,4	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.4мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, гидрофобное заполнение, оболочка из светостабилизированного ПВД	2.43	BYN	М
K16960	ТППэпЗ 30х2х0,5	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.5мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, гидрофобное заполнение, оболочка из светостабилизированного ПВД	3.79	BYN	М
K6865	ТППэпЗ 50*2*0,4	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.4мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, гидрофобное заполнение, оболочка из светостабилизированного ПВД	4.12	BYN	М
K15791	ТППэпЗ 100*2*0,4	Кабель связи телефонный 100 пар, медные однопроволочные жилы диаметром 0.4мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, гидрофобное заполнение, оболочка из светостабилизированного ПВД	7.82	BYN	М
K16242	ТППэпЗ 5*2*0,5	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.5мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, гидрофобное заполнение, оболочка из светостабилизированного ПВД	0.90	BYN	М
K5920	ТППэпЗ 50*2*0,5	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.5мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, гидрофобное заполнение, оболочка из светостабилизированного ПВД	6.11	BYN	М
K42429	ТППэп 600х2х0,5	Кабель телефонный с 1200 медными жилами (жилы скручены попарно), диаметром 0,5 миллиметров , с экраном из алюмополимерной ленты,в изоляции и оболочке из полиэтилена. Кабель телефонный ТППэп 600*2*0,5 предназначен для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 Вольт переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 Вольт постоянного тока соответственно.	Цена по запросу	BYN	М
K14531	ТППэпЗ 100*2*0,5	Кабель связи телефонный 100 пар, медные однопроволочные жилы диаметром 0.5мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, гидрофобное заполнение, оболочка из светостабилизированного ПВД	11.79	BYN	М
K37901	ТПП 10*2*0,64	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.64мм, сплошная изоляция из ПВД, оболочка из светостабилизированного ПВД	Цена по запросу	BYN	М
K37902	ТПП 20*2*0,64	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.64мм, сплошная изоляция из ПВД, оболочка из светостабилизированного ПВД.	Цена по запросу	BYN	М
K40445	ТППШнг 20*2*0,4	Кабели предназначены для эксплуатации в местных телефонных сетях с номинальным переменным напряжением до 225 В частотой 50 Гц, или с постоянным напряжением до 315 В, в том числе для организации местной связи во взрывоопасных средах и в помещениях с химически активными веществами в пределах предельно-допустимых концентраций.	Цена по запросу	BYN	М
K40447	ТППШнг 5*2*0,64	Кабели предназначены для эксплуатации в местных телефонных сетях с номинальным переменным напряжением до 225 В частотой 50 Гц, или с постоянным напряжением до 315 В, в том числе для организации местной связи во взрывоопасных средах и в помещениях с химически активными веществами в пределах предельно-допустимых концентраций.	Цена по запросу	BYN	М
K40446	ТППШнг 50*2*0,64	Кабели предназначены для эксплуатации в местных телефонных сетях с номинальным переменным напряжением до 225 В частотой 50 Гц, или с постоянным напряжением до 315 В, в том числе для организации местной связи во взрывоопасных средах и в помещениях с химически активными веществами в пределах предельно-допустимых концентраций.	Цена по запросу	BYN	М
K262	ТРВ 2*0,4	Провод с двумя медными однопроволочными жилами с разделительным основанием, для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений, изоляция ПВХ, бухта 500м	126.44	BYN	км
K263	ТРВ 2*0,5	Провод с двумя медными однопроволочными жилами с разделительным основанием, для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений, изоляция ПВХ, бухта 500м	168.61	BYN	км
K265	ТРП 2*0,4 (роз.)	Провод с двумя медными однопроволочными жилами с разделительным основанием, для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий, изоляция - прозрачный полиэтилен, бухта 500м	94.01	BYN	км
K264	ТРП 2*0,4 (белый)	Провод с двумя медными однопроволочными жилами с разделительным основанием, для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий, изоляция - полиэтилен белого цвета, бухта 500м	106.75	BYN	км
K2751	ТРП 2*0,5 (белый)	Провод с двумя медными однопроволочными жилами с разделительным основанием, для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий, изоляция - полиэтилен белого цвета, бухта 500м	139.91	BYN	км
K9005	КСПП 1*4*0,9	Кабель местной связи высокочастотный 1*4*0,9	Цена по запросу	BYN	М
K8728	КСПП 1*4*1,2	Кабель местной связи высокочастотный, медные жилы в полиэтиленой изоляции скручены в четверку, полиэтиленовая оболочка	Цена по запросу	BYN	М
K33759	Кабель телекоммуникационный телефонный, 8 жил, бухта 100м	Диаметр (калибр) проводника (жилы) - 0,5 мм., Материал жил - алюминий плакированный медью (ССА)., бухта - 100м., 8 жил., материал внешней оболочки -ПВХ., Артикул (01-5401)	Цена по запросу	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К33488	КАПз 1х2х0,5	Кабель КАПз 1х2х0,5 является малопарным высокочастотным кабелем связи. Передаёт цифровые и аналоговые сигналы. Эксплуатируется при температурах от -40°С до +50°С. Кабель КАПз 1х2х0,5 - для местных сетей электросвязи, для организации телефонной связи на абонентском участке линий, для передачи цифровых сигналов на скоростях до 1,024 Мбит/с при напряжении 225 В переменного тока и 315 В постоянного тока. Вид климатического исполнения У. категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Кабель прокладывают в телефонной канализации, в коллекторах шахт, бронированный кабель прокладывают в грунт на территориях, загрязненных грызунами по стенам зданий или подвешивают на воздушных линиях связи, кабель с гидрофобным заполнением, используют в условиях повышенной влажности. Конструкция: Токопроводящая жила — медная мягкая проволока Изоляция — полиэтилен Запонитель — гидрофобинол Оболочка - светостабилизированный полиэтилен	Цена по запросу	BYN	М
К24592	КСПЗП 1х4х0.9	Кабели КСПП и КСПЗП предназначены для линий межстанционной и абонентской связи с системами передачи со временным делением каналов и импульсно-кодовой модуляцией со скоростью передачи данных до 2048 кБит/с при напряжении дистанционного питания 500 В	1.44	BYN	М
К24593	КСПЗП 1х4х1.2	Кабели КСПП и КСПЗП предназначены для линий межстанционной и абонентской связи с системами передачи со временным делением каналов и импульсно-кодовой модуляцией со скоростью передачи данных до 2048 кБит/с при напряжении дистанционного питания 500 В	Цена по запросу	BYN	М
К20909	КЦППэпЗ 10*2*0,5	Кабель цифровой телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из полиэтиленовой ленты, в полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением. Для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по тсенам зданий и подвески на воздушных линиях связи, телевидения и для организации абонентского доступа в условиях повышенной влажности. Предназначен для эксплуатации на местных телефонных сетях в цифровых системах передачи со скоростью 2048 кбит/с и обеспечение дистанционного питания до 500 В постоянного тока. Выпускается с кабельной ёмкостью от 5 до 100 пар	1.63	BYN	М
К41015	КЦППэпЗ 100*2*0,5	Предназначены для эксплу-атации в сетях абонентского доступа, оборудованные системами цифрового або-нентского уплотнения (xDSL), использующих коды HDB-3, 2D1Q, CAP, DMTи др. при скорости передачи до 2048 кбит/с и обеспечении дистанционного питания до 500 В постоянного тока. Кабели выпускаются как для прокладки в канализации и внутри зданий (КЦППэп, КЦПппП), так и заполненные (КЦППэпЗ, КЦПппПЗ) и бро-нированные (КЦППэпЗБбШп, КЦППэпБбШп, КЦПппПБбШп, КЦПппПЗБбШп) для проклад-ки в грунт повышенной влаж-ности, а также в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести (КЦПВнг) для пуч-ковой прокладки. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная мягкая проволока с номинальным диаметром 0,4; 0,5; 0,64 и 0,7 мм. ИЗОЛЯЦИЯ – сплошная или пленко-пористо-пленочная. Изолированные жилы скручены в пары. Номинальное число пар в кабе-ле: 5, 10, 20, 30, 50 и 100.	Цена по запросу	BYN	М
К33497	КЦППэпЗ 20*2*0,5	Предназначены для эксплу-атации в сетях абонентского доступа, оборудованные системами цифрового або-нентского уплотнения (xDSL), использующих коды HDB-3, 2D1Q, CAP, DMTи др. при скорости передачи до 2048 кбит/с и обеспечении дистанционного питания до 500 В постоянного тока. Кабели выпускаются как для прокладки в канализации и внутри зданий (КЦППэп, КЦПппП), так и заполненные (КЦППэпЗ, КЦПппПЗ) и бро-нированные (КЦППэпЗБбШп, КЦППэпБбШп, КЦПппПБбШп, КЦПппПЗБбШп) для проклад-ки в грунт повышенной влаж-ности, а также в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести (КЦПВнг) для пуч-ковой прокладки. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная мягкая проволока с номинальным диаметром 0,4; 0,5; 0,64 и 0,7 мм. ИЗОЛЯЦИЯ – сплошная или пленко-пористо-пленочная. Изолированные жилы скручены в пары. Номинальное число пар в кабе-ле: 5, 10, 20, 30, 50 и 100. ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – ПЭТФ пленка или вспененная полипропилено-вая пленка. ЭКРАН – алюмополиэтиленовая лента с проложенной под ней медной луженой проволокой. ОБОЛОЧКА – светостабилизированный ПЭ высокого давления или ПВХ пластикат, в т.ч. пониженной горючести. ЗАЩИТНЫЕ ПОКРОВЫ – из двух стальных лент и полиэтиленового шланга.	2.50	BYN	М
К36075	КЦППэпЗ 30*2*0,5	Предназначены для эксплу-атации в сетях абонентского доступа, оборудованные системами цифрового або-нентского уплотнения (xDSL), использующих коды HDB-3, 2D1Q, CAP, DMTи др. при скорости передачи до 2048 кбит/с и обеспечении дистанционного питания до 500 В постоянного тока. Кабели выпускаются как для прокладки в канализации и внутри зданий (КЦППэп, КЦПппП), так и заполненные (КЦППэпЗ, КЦПппПЗ) и бро-нированные (КЦППэпЗБбШп, КЦППэпБбШп, КЦПппПБбШп, КЦПппПЗБбШп) для проклад-ки в грунт повышенной влаж-ности, а также в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести (КЦПВнг) для пуч-ковой прокладки. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная мягкая проволока с номинальным диаметром 0,4; 0,5; 0,64 и 0,7 мм. ИЗОЛЯЦИЯ – сплошная или пленко-пористо-пленочная. Изолированные жилы скручены в пары. Номинальное число пар в кабе-ле: 5, 10, 20, 30, 50 и 100. ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – ПЭТФ пленка или вспененная полипропилено-вая пленка.	4.35	BYN	М
К34696	КЦППэпЗ 5*2*0,5	Кабель цифровой телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из полиэтиленовой ленты, в полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением. Для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по тсенам зданий и подвески на воздушных линиях связи, телевидения и для организации абонентского доступа в условиях повышенной влажности. Предназначен для эксплуатации на местных телефонных сетях в цифровых системах передачи со скоростью 2048 кбит/с и обеспечение дистанционного питания до 500 В постоянного тока.	0.80	BYN	М
К36076	КЦППэпЗ 50*2*0,5	Предназначены для эксплу-атации в сетях абонентского доступа, оборудованные системами цифрового або-нентского уплотнения (xDSL), использующих коды HDB-3, 2D1Q, CAP, DMTи др. при скорости передачи до 2048 кбит/с и обеспечении дистанционного питания до 500 В постоянного тока. Кабели выпускаются как для прокладки в канализации и внутри зданий (КЦППэп, КЦПппП), так и заполненные (КЦППэпЗ, КЦПппПЗ) и бро-нированные (КЦППэпЗБбШп, КЦППэпБбШп, КЦПппПБбШп, КЦПппПЗБбШп) для проклад-ки в грунт повышенной влаж-ности, а также в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести (КЦПВнг) для пуч-ковой прокладки. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная мягкая проволока с номинальным диаметром 0,4; 0,5; 0,64 и 0,7 мм. ИЗОЛЯЦИЯ – сплошная или пленко-пористо-пленочная. Изолированные жилы скручены в пары. Номинальное число пар в кабе-ле: 5, 10, 20, 30, 50 и 100. ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – ПЭТФ пленка или вспененная полипропилено-вая пленка. ЭКРАН – алюмополиэтиленовая лента с проложенной под ней медной луженой проволокой. ОБОЛОЧКА – светостабилизированный ПЭ высокого давления или ПВХ пластикат, в т.ч. пониженной горючести. ЗАЩИТНЫЕ ПОКРОВЫ – из двух стальных лент и полиэтиленового шланга.	6.27	BYN	М
К36184	МРМПЭ 2*1,2	Кабель МРМПЭ используется для трансляций в сетях проводного вещания. МРМПЭ эксплуатируется при напряжении до 960 В переменного тока в распределительных и магистральных линиях. Диапазоны частот (0-120кГц). Количество жил - две, с номинальным диаметром - 1,2 мм. Эксплуатируется при температуре от -50 до +50 С. Относительная влажность до 98%. Срок службы кабеля - 12 лет.	1.91	BYN	М
К258	П-274М	Провод полевой с двумя, скрученными в пару, токопроводящими жилами, изоляция - светостабилизированный полиэтилен высокой плотности, бухта 500м	0.33	BYN	М
К26089	ПКСВ 2х0,4	Провод стационарный кроссовый, с однопроволочными медными жилами, в ПВХ изоляции. Без дополнительной внешней изоляции. Для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В. Бухта 500 м.	0.09	BYN	М
К259	ПРППМ 2*0,9	Провод для телефонной связи и радиофикации, 2 круглые медные жилы в полиэтиленовой изоляционно-защитной оболочке, бухта 600м	Цена по запросу	BYN	км
К1376	ПРППМ 2*1,2	Провод для телефонной связи и радиофикации, 2 круглые медные жилы в полиэтиленовой изоляционно-защитной оболочке.	Цена по запросу	BYN	км
К26051	ТППэп-НДГ 20х2х0,5	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.4мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, огнезащитное покрытие (безгалогенный полимер), при пожаре не выделяет токсичных веществ. 200м	Цена по запросу	BYN	М
К24591	ТППэпЗ 10х2х0.64	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.4мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, гидрофобное заполнение, оболочка из светостабилизированного ПВД	2.56	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К33811	ТППэпЗ 20х2х0.64	Кабель связи телефонный, медные однопроволочные жилы диаметром 0.4мм, сплошная изоляция из ПВД, с экраном из алюмополимерной ленты с дренажным проводником, гидрофобное заполнение, оболочка из светостабилизированного ПВД	4.51	BYN	М
К35659	ТСВнг 10*2*0,5	Кабель телефонный станционный не распространяющий горение	1.29	BYN	М
К36753	ТСВнг 103*2*0,5	ТСВ 103х2х0,5 - кабель телефонный экранированный с 206 медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 миллиметров , в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката и экраном из фольгированного лавсана. Кабель телефонный ТСВ 103х2х0.5 предназначен для монтажа низкочастотного стационарного оборудования.	10.07	BYN	М
К39967	ТСВнг 20*2*0,5	Кабель телефонный станционный не распространяющий горение.	Цена по запросу	BYN	М
К39968	ТСВнг 30*2*0,5	Кабель телефонный станционный не распространяющий горение.	Цена по запросу	BYN	М
К40783	ТСВнг 51*2*0,5	Кабель телефонный станционный не распространяющий горение.	Цена по запросу	BYN	М
	Витая пара КСПВ, КСПЭВ, КСПЭВГ				
К777	КСПВ 1*2*0,5	Кабель парной скрутки с однопроволочными жилами диаметром 0.5мм, с изоляцией жил из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 500м	0.16	BYN	М
К778	КСПВ 2*2*0,5	Кабель парной скрутки с однопроволочными жилами диаметром 0.5мм, с изоляцией жил из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200м	0.36	BYN	М
К3148	КСПВ 2*2*0,64	Кабель парной скрутки с однопроволочными жилами диаметром 0.64мм, с изоляцией жил из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200м	0.52	BYN	М
К6277	КСПВ 1*2*0,8	Кабель парной скрутки с однопроволочными жилами диаметром 0.8 мм, с изоляцией жил из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200м	0.42	BYN	М
К6278	КСПВ 2*2*0,8	Кабель парной скрутки с однопроволочными жилами диаметром 0.8 мм, с изоляцией жил из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200м	0.89	BYN	М
К1465	КСПЭВ 1*2*0,5	Кабель парной скрутки с однопроволочными жилами диаметром 0.5мм, с изоляцией жил из композиции полиэтилена, в общем экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого медного проводника, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 500м	0.25	BYN	М
К1466	КСПЭВ 2*2*0,5	Кабель парной скрутки с однопроволочными жилами диаметром 0.5мм, с изоляцией жил из композиции полиэтилена, в общем экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого медного проводника, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200м	0.42	BYN	М
К3576	КСПЭВ 1*2*0,8	Кабель парной скрутки с однопроволочными жилами диаметром 0.8мм, с изоляцией жил из композиции полиэтилена, в общем экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого медного проводника, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	0.58	BYN	М
К6279	КСПВГ 1*2*0,75	Кабель парной скрутки с многопроволочными жилами сечением 0.75 мм кв, с изоляцией жил из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200м	0.69	BYN	М
К5527	КСПЭВГ 1*2*0,75	Кабель парной скрутки с многопроволочными жилами сечением 0.75 мм кв, с изоляцией жил из композиции полиэтилена, в общем экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого медного проводника, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 200 м	0.92	BYN	М
К3149	КСПЭВ 1*2*0,64	ПРОДАЖА ОСТАТКА!! Либо минимально от 12км!! Кабель парной скрутки с однопроволочными жилами диаметром 0.64мм, с изоляцией жил из композиции полиэтилена, в общем экране из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого медного проводника, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, бухта 500м.	0.37	BYN	М
	Силовой, контрольный				
К39250	АВБбШв 5 х 50	Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0.66 частотой до 50 Гц или постоянное напряжение до 1 кВ.	Цена по запросу	BYN	М
К38890	КГ 2*1,5	Силовой гибкий медный кабель КГ 2*1,5 предназначен для соединения подвижных механизмов к электрическим сетям напряжением до 660 Вольт частотой до 400 Герц. Кабелем КГ 2х1.5 прокладывают временные линии электропитания строительных объектов, запитывают инструмент и оборудование. Кабель гибкий КГ 2*1,5 не предназначен для применения на подъемно-транспортном оборудовании.	Цена по запросу	BYN	М
К35646	ВБбШВ 3х4 ок(PE)-0,66	ВБбШв 3х4 - кабель силовой бронированный с 3 медными жилами сечением 4 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката, в броне из двух стальных оцинкованных лент.	Цена по запросу	BYN	М
К35639	ВВГ 1х2,5 - 0,66	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, 660 В.	Цена по запросу	BYN	М
К35738	ВВГ 4*2.5	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, допускается прокладка на открытом воздухе.	Цена по запросу	BYN	М
К35740	ВВГ 4*4	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, допускается прокладка на открытом воздухе.	Цена по запросу	BYN	М
К35643	ВВГ Пнг(А)-LS 2х1,5	ВВГнг-LS 2х1,5 - сокращенная маркировка кабеля силового с 2 медными жилами сечением 1,5 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением.	Цена по запросу	BYN	М
К41960	ВВГ-П 2 х 2,5	ВВГ-П 2 х 2,5 - кабель силовой с 2 медными жилами, сечением 2,5 миллиметров квадратных, в пластмассовой изоляции и оболочке.	Цена по запросу	BYN	М
К41961	ВВГ-П 2 х 4	ВВГ-П 2 х 2,5 - кабель силовой с 2 медными жилами, сечением 2,5 миллиметров квадратных, в пластмассовой изоляции и оболочке.	Цена по запросу	BYN	М
К35640	ВВГ-П 2х1,5 - 0,66	ВВГ 2х1,5 - кабель силовой с 2 медными жилами, сечением 1,5 миллиметров квадратных, в пластмассовой изоляции и оболочке.	Цена по запросу	BYN	М
К35641	ВВГ-П 3х1,5 - 0,66	ВВГ 3х1,5 - кабель силовой с 3 медными жилами, сечением 1,5 миллиметров квадратных, в пластмассовой изоляции и оболочке.	Цена по запросу	BYN	М
К35642	ВВГ-П 3х2,5 - 0,66	ВВГ 3х2,5 - кабель силовой с 3 медными жилами, сечением 2,5 миллиметров квадратных, в пластмассовой изоляции и оболочке.	Цена по запросу	BYN	М
К36303	ВВГ-Пнг(А) 2*2,5	ВВГнг-LS 2х2,5 - сокращенная маркировка кабеля силового с 2 медными жилами сечением 1,5 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением.	Цена по запросу	BYN	М
К35925	ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke), плоский. Бухта - 200м.	Цена по запросу	BYN	М
К35651	ВВГзнг 3х2,5 - 0,66	ВВГзнг 3х2.5 - кабель силовой медный с 3 медными токонесущими жилами сечением 2,5 квадратных миллиметров, в изоляции и оболочке из негорючего поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением и заполнителем.	Цена по запросу	BYN	М
К35648	ВВГзнг(А) 3х1,5 - 0,66	ВВГзнг 3х1,5 - кабель силовой с 3 медными жилами, сечением 1,5 миллиметров квадратных, в пластмассовой изоляции и оболочке нераспространяющей горение с заполнителем.	Цена по запросу	BYN	М
К35649	ВВГзнг(А) 3х2,5 (ож) - 0,66	ВВГзнг 3х2,5 - кабель силовой с 3 медными жилами, сечением 2,5 миллиметров квадратных, в пластмассовой изоляции и оболочке нераспространяющей горение с заполнителем.	Цена по запросу	BYN	М
К35650	ВВГзнг(А) 3х4 (ож)-0,66	ВВГзнг 3х4 - кабель силовой с 3 медными жилами, сечением 4 миллиметров квадратных, в пластмассовой изоляции и оболочке нераспространяющей горение с заполнителем.	Цена по запросу	BYN	М
К39199	ВВГнг 1*6	Кабель с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, 660В.	Цена по запросу	BYN	М
К36628	ВВГнг-FRLS 2*1,5	Кабель силовой огнестойкий с 2 медными жилами сечением 1,5 квадратных миллиметров, с изоляцией и оболочкой из негорючего, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма.	Цена по запросу	BYN	М
К35645	ВВГнг-FRLS 3х1,5-0,66	ВВГнг-FRLS 3х1,5 - является сокращенной маркировкой кабеля силового огнестойкого с 3 медными жилами сечением 1,5 квадратных миллиметров, с изоляцией и оболочкой из негорючего, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма.	Цена по запросу	BYN	М
К38691	ВВГнг-FRLS 3х2,5-0,66	ВВГнг-FRLS 3х1,5 - является сокращенной маркировкой кабеля силового огнестойкого с 3 медными жилами сечением 1,5 квадратных миллиметров, с изоляцией и оболочкой из негорючего, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма.	Цена по запросу	BYN	М
К35644	ВВГнг-LS 4х1,5-0,66	ВВГнг-LS 4х1,5 - сокращенная маркировка кабеля силового с 4 медными жилами сечением 1,5 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением.	Цена по запросу	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K35926	ПуГВ 1*1,5	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осве-тительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок	Цена по запросу	BYN	М
K35927	ПуГВ 1*10 ж/з	Провода ПуГВ (ПВ-3) применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осве-тительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок.	Цена по запросу	BYN	М
K34580	ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок-0.66	Кабель силовой с медными жилами (2 жилы сечением по 1,5 кв. мм), плоский с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке пониженой горючести. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на U до 660 В, F=50 Гц. Бухта:200м. Соответствует требованиям ГОСТ.	Цена по запросу	BYN	М
K37907	ВВГ-П нг(А) 3х1,5	Кабель силовой в оболочке не распространяющей горение при групповой прокладке, максимальное напряжение - 660 В.	Цена по запросу	BYN	М
K37908	ВВГ-П нг(А) 3х2,5 - 0,66	Кабель силовой в оболочке не распространяющей горение при групповой прокладке, максимальное напряжение - 660 В.	Цена по запросу	BYN	М
K38559	ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2.5	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke), 660 В.	Цена по запросу	BYN	М
K33812	ВВГз 3*1.5	Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.	Цена по запросу	BYN	М
K42431	ВВГнг(А) 2*6	Кабеля силовой медный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, полная маркировка: ВВГнг(А) 2*6 . Напряжение - до 660В.	Цена по запросу	BYN	М
K37904	ВВГнг(А)-1*2,5 н.660В	Кабель силовой в оболочке не распространяющей горение при групповой прокладке, максимальное напряжение - 660 В.	Цена по запросу	BYN	М
K37906	ВВГнг(А)-1х16,0 н. 660В	Кабель силовой в оболочке не распространяющей горение при групповой прокладке, максимальное напряжение - 660 В.	Цена по запросу	BYN	М
K37905	ВВГнг(А)-1х4,0 н. 660В	Кабель силовой в оболочке не распространяющей горение при групповой прокладке, максимальное напряжение - 660 В.	Цена по запросу	BYN	М
K42430	ВВГнг(А)-LS 2*6	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke), 660 В.	Цена по запросу	BYN	М
K35458	ВВГ-Пнг 2 Х 1.5	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности. Бухта - 100м.	Цена по запросу	BYN	М
K35455	ВВГ-Пнг-LS 3 Х 1.5	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke), 660 В. Бухта - 100м.	Цена по запросу	BYN	М
K35456	ВВГ-Пнг-LS 3 Х 2.5	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke), 660 В. Бухта - 100м.	Цена по запросу	BYN	М
K25634	ВВГ 3*10	Кабели силовые предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Вид климатического исполнения УХЛ и Т категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69. Барабан: не менее 450м.	6.47	BYN	М
K25635	ВВГ 3*16	Кабели силовые предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Вид климатического исполнения УХЛ и Т категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69. Барабан: не менее 450м.	10.71	BYN	М
K25636	ВВГ 3*25	Кабели силовые предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Вид климатического исполнения УХЛ и Т категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69. Барабан: не менее 450м.	16.05	BYN	М
K25637	ВВГ 3*35	Кабели силовые предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Вид климатического исполнения УХЛ и Т категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69. Барабан: не менее 450м.	21.42	BYN	М
K13570	ВВГ 3*4	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, допускается прокладка на открытом воздухе. Бухта: 100м.	2.83	BYN	М
K3861	ВВГ 3*6	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, допускается прокладка на открытом воздухе. Бухта: 100м.	3.98	BYN	М
K3862	ВВГ 4*1,5	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, допускается прокладка на открытом воздухе. Бухта: 100м.	1.64	BYN	М
K23124	ВВГ 5*2.5 - 0,66	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, допускается прокладка на открытом воздухе. Бухта: 100м.	2.74	BYN	М
K23123	ВВГ 5*4.0	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, допускается прокладка на открытом воздухе. Бухта: 100м.	4.47	BYN	М
K23125	ВВГ 5*6	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, допускается прокладка на открытом воздухе. Бухта: 100м.	6.34	BYN	М
K3855	ВВГнг 3*4	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, допускается прокладка на открытом воздухе. Бухта: 100м.	2.90	BYN	М
K32570	ВВГнг(А) 3*10	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, допускается прокладка на открытом воздухе. Бухта: 100м.	6.62	BYN	М
K31489	ВВГнг(А) 3*6	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, допускается прокладка на открытом воздухе. Бухта: 100м.	3.79	BYN	М
K32572	ВВГнг(А) 4*10	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, допускается прокладка на открытом воздухе. Бухта: 100м.	8.51	BYN	М
K31067	ВВГнг 1*4	Кабель с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, 660В. Бухта: 300м.	0.80	BYN	М
K12604	ВВГнг 1*6	Кабель с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, 660В. Бухта: 300м.	1.48	BYN	М
K17804	ВВГнг 5*4	Кабель силовой с медными жилами (5 жил сечением по 4 кв. мм) с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке пониженой горючести. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на U до 660 В, F=50 Гц. Бухта: 100м.	4.51	BYN	М
K31604	ВВГнг(А) 1*1.5	Кабель с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, 660В. Бухта: 500м.	0.48	BYN	М
K24209	ВВГнг(А)-LS 5*2,5	Пятижильный пожаробезопасный кабель; оболочка, изоляция из ПВХ пластиката; подходит для прокладки на открытом воздухе, Бухта - 100м.	2.92	BYN	М
K15357	ВВГнг LS 5*2,5	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke). Бухта: 100м.	2.80	BYN	М
K19565	ВВГнг-LS 1*10	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke). Бухта - 200м.	2.27	BYN	М
K266	ВВГнг-LS 3*1,5	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke). Бухта - 100м.	1.09	BYN	М
K15205	ВВГнг-LS 3*2,5	Силовой кабель 3 медные жилы сечением по 2,5 кв. мм, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности. Бухта - 100м.	1.59	BYN	М
K15206	ВВГнг-LS 3*4	Силовой кабель 3 медные жилы сечением по 4 кв. мм, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности. Бухта - 100м.	2.05	BYN	М
K30628	ВВГнг-LS 3*6	Силовой кабель 3 медные жилы сечением по 6 кв. мм, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности. Бухта - 100м.	3.85	BYN	М
K3120	ВВГнг-LS 4*1,5	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke). Бухта - 100м.	1.74	BYN	М
K19131	ВВГнг-LS 4*2,5	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke). Бухта - 100м.	2.51	BYN	М
K19133	ВВГнг-LS 5*1,5	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke). Бухта - 100м.	2.05	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K22014	ВВГнг-LS 5*10	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke). Барабан: не менее 450м.	11.61	BYN	М
K20710	ВВГнг-LS 5*4	Силовой кабель 5 медных жил сечением по 4 кв. мм, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности. Бухта - 100м.	4.13	BYN	М
K20799	ВВГнг(А)-LS 5*6	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke). Бухта - 100м.	6.50	BYN	М
K19132	ВВГнг-LS-П 2*2,5	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke). Бухта - 200м.	0.99	BYN	М
K19726	ВВГнг-LS-П 2*4	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke), плоский. Бухта - 100м.	1.54	BYN	М
K18261	ВВГнг-LS-П 3*1,5	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke), плоский. Бухта - 100м.	0.95	BYN	М
K19651	ВВГнг-LS-П 3*2,5	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke), плоский. Бухта - 100м.	1.44	BYN	М
K32913	ВВГ-П 2*1.5	Кабель силовой с круглыми медными жилами (2 жилы сечением по 1,5 кв. мм), плоский с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на U до 660 В, F=50 Гц. Бухта: 200м.	0.80	BYN	М
K30370	ВВГ-П 3*1.5	Кабель силовой с круглыми медными жилами (3 жилы сечением по 1,5 кв. мм), плоский с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на U до 660 В, F=50 Гц. Бухта: 100м.	1.14	BYN	М
K30759	ВВГ-П 3*2.5	Кабель силовой с круглыми медными жилами (3 жилы сечением по 2,5 кв. мм), плоский с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на U до 660 В, F=50 Гц. Бухта: 100м.	1.58	BYN	М
K30438	ВВГ-Пнг(А) 2*1.5	Кабель силовой с медными жилами (2 жилы сечением по 1,5 кв. мм), плоский с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке пониженой горючести. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на U до 660 В, F=50 Гц. Бухта:200м.	1.47	BYN	М
K31490	ВВГ-Пнг(А) 3*1.5	Кабель силовой с медными жилами (3 жилы сечением по 1,5 кв. мм), плоский с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке пониженой горючести. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на U до 660 В, F=50 Гц. Бухта:100м.	0.98	BYN	М
K17807	ВВГнг-П 3*2.5	Кабель силовой с медными жилами (3 жилы сечением по 2,5 кв. мм), плоский с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке пониженой горючести. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на U до 660 В, F=50 Гц. Бухта:100м.	1.75	BYN	М
K12760	ВВГ-Пнг(А) 3*2,5	Кабель силовой с медными жилами (3 жилы сечением по 2,5 кв. мм), плоский с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке пониженой горючести. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на U до 660 В, F=50 Гц. Допускается прокладка на открытом воздухе либо в кабельной канализации. Бухта 100 м.	1 595.03	BYN	км
K26219	ВВГнг(А)-FRLS 2*4	Барабан: не менее 450м.	3.95	BYN	М
K36769	CFR 8*1,2 (с несущей металлической жилой)	Кабель CFR 8*1,2 (с несущей металлической жилой) для пульта управления.	Цена по запросу	BYN	М
K36256	ПВКФ-10 (16 мм2)	Провода выводные класса нагревостойкости изоляции "Н", предназначенные для применения в качестве выводных концов высоковольтных электродвигателей и трансформаторов переменного тока частотой до 50 Гц. Изоляция- из кремнийорганической резины марки К-69 с оболочкой из фторсилаксановой резины марки ФС-55-2 и экраном из полупроводящей резины марки РСП-60. Номинальное напряжение 6 кВ и 10 кВ. Рабочая температура от -60 до +200 С. Провод ПВКФ-10 выдерживает не менее 30 циклов двойных перегибов вокруг цилиндра диаиетром, равным десятикратному диаметру провода. Провод ПВКФ-10 устойчив к воздействию машинного и трансформаторного масел, а так же пропиточных лаков ПЭ-993, КП-34 и К-47К. ТУ 16-505.565-74.	Цена по запросу	BYN	М
K38369	ПВКФ-10 (25 мм2)	Провода выводные класса нагревостойкости изоляции "Н", предназначенные для применения в качестве выводных концов высоковольтных электродвигателей и трансформаторов переменного тока частотой до 50 Гц. Изоляция- из кремнийорганической резины марки К-69 с оболочкой из фторсилаксановой резины марки ФС-55-2 и экраном из полупроводящей резины марки РСП-60. Номинальное напряжение 6 кВ и 10 кВ. Рабочая температура от -60 до +200 С. Провод ПВКФ-10 выдерживает не менее 30 циклов двойных перегибов вокруг цилиндра диаиетром, равным десятикратному диаметру провода. Провод ПВКФ-10 устойчив к воздействию машинного и трансформаторного масел, а так же пропиточных лаков ПЭ-993, КП-34 и К-47К. ТУ 16-505.565-74.	Цена по запросу	BYN	М
K40959	ПВКФ-10 (35 мм2)	Провода выводные класса нагревостойкости изоляции "Н", предназначенные для применения в качестве выводных концов высоковольтных электродвигателей и трансформаторов переменного тока частотой до 50 Гц. Изоляция- из кремнийорганической резины марки К-69 с оболочкой из фторсилаксановой резины марки ФС-55-2 и экраном из полупроводящей резины марки РСП-60. Номинальное напряжение 6 кВ и 10 кВ. Рабочая температура от -60 до +200 С. Провод ПВКФ-10 выдерживает не менее 30 циклов двойных перегибов вокруг цилиндра диаиетром, равным десятикратному диаметру провода. Провод ПВКФ-10 устойчив к воздействию машинного и трансформаторного масел, а так же пропиточных лаков ПЭ-993, КП-34 и К-47К. ТУ 16-505.565-74.	Цена по запросу	BYN	М
K36254	ПВКФ-10 (50 мм2)	Провода выводные класса нагревостойкости изоляции "Н", предназначенные для применения в качестве выводных концов высоковольтных электродвигателей и трансформаторов переменного тока частотой до 50 Гц. Изоляция- из кремнийорганической резины марки К-69 с оболочкой из фторсилаксановой резины марки ФС-55-2 и экраном из полупроводящей резины марки РСП-60. Номинальное напряжение 6 кВ и 10 кВ. Рабочая температура от -60 до +200 С. Провод ПВКФ-10 выдерживает не менее 30 циклов двойных перегибов вокруг цилиндра диаиетром, равным десятикратному диаметру провода. Провод ПВКФ-10 устойчив к воздействию машинного и трансформаторного масел, а так же пропиточных лаков ПЭ-993, КП-34 и К-47К. ТУ 16-505.565-74.	Цена по запросу	BYN	М
K23233	ВВГз 3*2.5	Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. От 150 м под заказ (бухта 100м + 50м).	2.07	BYN	М
K24842	ВВГзнг 3*16	Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. От 150м барабан.	11.04	BYN	М
K24839	ВВГзнг 3*2.5	Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. От 150м (бухты 100м + 50м)	2.72	BYN	М
K24843	ВВГзнг 3*25	Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. От 150 м на барабане.	17.02	BYN	М
K24840	ВВГзнг 3*4	Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. От 150м под заказ (бухта 100м + 50м)	5.76	BYN	М
K32847	ВВГзнг 5*16	Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. Под заказ от 150м на барабане.	17.42	BYN	М
K26301	ВВГзнг 2*4	Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. Под заказ от 150м (бухта 100м + 50м)	2.08	BYN	М
K15782	ВВГзнг 3*1,5	Кабель силовой с медными жилами, заполнение ПВХ пластикат, с ПВХ изоляцией, в ПВХ пластикат пониженной горючести, допускается прокладка на открытом воздухе, в земле. Под заказ от 100 м).	2.23	BYN	М
K24841	ВВГзнг 3*6	Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. Барабан от 150м.	8.19	BYN	М
K24844	ВВГзнг 5*25	Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. Барабан от 150м.	27.73	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К37589	АВВГ 3*2,5	Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Отрезается любое кол-во.	Цена по запросу	BYN	М
К25976	ВВГзнг(А) 2*1.5	Кабель силовой с медными жилами, заполнение ПВХ пластикат, с ПВХ изоляцией, в ПВХ пластикат пониженной горючести, допускается прокладка на открытом воздухе, в земле. Бухта 150м (100м + 50м)	1.55	BYN	М
К25977	ВВГзнг(А) 2*2.5	Кабель силовой с медными жилами, заполнение ПВХ пластикат, с ПВХ изоляцией, в ПВХ пластикат пониженной горючести, допускается прокладка на открытом воздухе, в земле. Бухта 150м (100м + 50м)	0.97	BYN	М
К33449	ВБбШвнг(А) 4*10ок(N)-0.66	бронированные кабели ВБШв, ВБбШв, ВБШвнг(А) предназначены для распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ; 1 кВ и 3 кВ частотой 50 Гц; Используется - для прокладки в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации; - силовой бронированный кабель ВБШв, ВБбШв не распространяет горение при одиночной прокладке, - медный бронированный кабель ВБШвнг(А) не распространяет горение при прокладке в пучках. - кабели в одножильном исполнении предназначены для эксплуатации в сетях постоянного напряжения.	16.03	BYN	М
К33715	ВБбШвнг(А) 4х 2.5ок(N)-0.66	Кабели силовые с медными жилами, с пластмассовой изоляцией и оболочкой предназначены для передачи и распространения электрической энергии в стационарных установках переменного тока напряжением 0,66 и 1 кВ частоты 50Гц. Климатическое исполнение УХЛ и Т , категорий размещений 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Бухта - от 250м.	5.83	BYN	М
К33451	ВБбШвнг(А) 3*1.5ок(N,PE)-0.66	бронированные кабели ВБШв, ВБбШв, ВБШвнг(А) предназначены для распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ; 1 кВ и 3 кВ частотой 50 Гц; Используется - для прокладки в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации; - силовой бронированный кабель ВБШв, ВБбШв не распространяет горение при одиночной прокладке,	4.44	BYN	М
К40147	ВБШвнг(А)-LS 3х1,5	Кабель силовой, не распространяющий горение при групповой прокладке, с медными жилами, изоляция, внутренняя оболочка и защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, бронированный. Выпускается по ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996 - 2012). Номинальное напряжение 0,66кВ.	Цена по запросу	BYN	М
К40148	ВБШвнг(А)-LS 4х2,5	Кабель силовой, не распространяющий горение при групповой прокладке, с медными жилами, изоляция, внутренняя оболочка и защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, бронированный. Выпускается по ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996 - 2012). Номинальное напряжение - 0,66кВ.	Цена по запросу	BYN	М
К15784	ВВГнг(А)-LS 2*1.5ок(N)-0.66	Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композиции пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках. Рабочее напряжение: до 660 В. Бухта 100 м.	Цена по запросу	BYN	М
К3857	ВВГ 2*6,0	ПРОДАЖА ОСТАТКА. Больше остатка не выписывать. Кабель силовой с медными жилами 660 В, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, допускается прокладка на открытом воздухе либо в кабельной канализации	Цена по запросу	BYN	М
К17041	СБВГ 4х0.9	Кабель сигнально-блокировочный, диам.8, вес77кг/1км	0.84	BYN	М
К17042	СБЗПу 4х0.9	Кабель сигнально-блокировочный с гидрофобным заполнителем, диам.12мм, вес 102кг/1км	1.12	BYN	М
К31725	КВБбШвнг(А) 7*1	Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв не распространяющий горение.	5.46	BYN	М
	Коаксиальный радиочастотный				
К18626	RG59 (PVC) UNEX-250	Кабель радиочастотный коаксиальный 75 Ом, медная центральная жила, двойной экран из алюмополиэтилена и медной оплетки, для внутренней неподвижной прокладки, белая оболочка барабан 250м	0.55	BYN	М
К18627	RG59 (PE) UNEX-100	Кабель радиочастотный коаксиальный 75 Ом, медная центральная жила, двойной экран из алюмополиэтилена и медной оплетки, для наружной неподвижной прокладки, белая оболочка барабан 100м	0.60	BYN	М
К18628	RG59 (PE) UNEX-250	Кабель радиочастотный коаксиальный 75 Ом, медная центральная жила, двойной экран из алюмополиэтилена и медной оплетки, для наружной неподвижной прокладки, белая оболочка барабан 250м	0.72	BYN	М
К213	RG59Un100	Кабель радиочастотный коаксиальный 75 Ом, медная центральная жила, двойной экран из алюмополиэтилена и медной оплетки, для внутренней неподвижной прокладки, белая оболочка барабан 100м	0.66	BYN	М
К1708	РК 75-3,7-35М (RG59/U solid PVC)	Кабель коаксиальный 75 Ом (аналог RG-59U solid), внутренний проводник - медь 1*0.81 мм, изоляция 3.7 мм ВПЭ (физическое вспенивание), экран - оплетка из медной проволоки 90%, оболочка ПВХ 6.0мм, (для внутренней прокладки), бухта 250м	0.80	BYN	М
К2517	РК 75-3,7-36М (RG59/U solid PE)	Кабель коаксиальный 75 Ом (аналог RG-59U solid), внутренний проводник - медь 1*0.81 мм, изоляция 3.7 мм ВПЭ (физическое вспенивание), экран - оплетка из медной проволоки 90%, оболочка СПЭ 6.0мм, (для внешней прокладки), бухта 250м	0.78	BYN	М
К6284	РК 75-3,7-37М (RG59/U string PVC)	Кабель коаксиальный гибкий 75 Ом (аналог RG-59U string), внутренний проводник - медь 7*0.3 мм, изоляция 3.7 мм ВПЭ (физическое вспенивание), экран - оплетка из медной проволоки 90%, оболочка ПВХ 6.0мм, (для внутренней прокладки), бухта 250м	0.80	BYN	М
К6285	РК 75-3,7-38М (RG59/U string PE)	Кабель коаксиальный гибкий 75 Ом (аналог RG-59U string), внутренний проводник - медь 7*0,3 мм, изоляция 3.7 мм ВПЭ (физическое вспенивание), экран - оплетка из медной проволоки 90%, оболочка СПЭ 6.0мм, (для внешней прокладки), бухта 250м	0.77	BYN	М
К2343	РК 75-4-351 (RG6/U solid PVC)	Кабель коаксиальный 75 Ом (аналог RG-6U), внутренний проводник - медь 1*1.02 мм, изоляция 4.7 мм ВПЭ (физическое вспенивание), экран - фольга 25 мкм + оплетка из медной проволоки 40-45%, оболочка ПВХ 7.0мм, (для внутренней прокладки), бухта 250м	0.93	BYN	М
К39198	РК 75-7-327	Кабели радиочастотные коаксиальные предназначены для прокладки в сетях кабельного и спутникового телевидения в качестве магистральных и распределительных кабелей, а также системах видеонаблюдения. Конструкция аналогична типам кабеля RG 11, F1160BV. Кабели с центральным проводником выполненным из чистой меди. Оплетка из медной луженой проволоки, что дает более надежный электрический контакт наружного проводника в разъеме,а также возможность пайки. Используются с коннекторами типа - F, BNC, TNC.	Цена по запросу	BYN	М
К36070	РК 75-4-12	Кабель радиочастотный 75 Ом. Внутренний проводник:многопроволочная медная жила, 7*0,26=0,78мм , диаметр изоляции: 4,6 полиэтилен низкой плотности, внешний проводник: оплетка из медных проволок, 0,15/92% материал оболочки: ПЭ, d 7±0,2мм, затухание: 0,09ДБ/м, длина кабеля не более 600м., разъем для подключения: BNC RG-6.	Цена по запросу	BYN	М
К2563	РК 75-4-361 (RG6/U solid PE)	Кабель коаксиальный 75 Ом (аналог RG-6U), внутренний проводник - медь 1*1.02 мм, изоляция 4.7 мм ВПЭ (физическое вспенивание), экран - фольга 25 мкм + оплетка из медной проволоки 40-45%, оболочка ВПЭ 7.0мм, (для внешней прокладки), бухта 250м	0.92	BYN	М
К37582	РК 75-4, 8-318	Кабель радиочастотный коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом с однопровлочным медным внутренним проводником, с изоляцией из пористого полиэтилена, полученного методом физического вспенивания, и внешним проводником в виде оплетки из медных луженых проволок плотностью 40 - 45% или 60 - 65%, наложенных поверх ламинированной алюминиевой фольги. Аналог SAT703.	Цена по запросу	BYN	М
К35314	РК 75-7-325	Кабели с однопроволочным медным внутренним проводником, с изоляцией из пористого полиэтилена, полученного методом физического вспенивания, и внешним проводником в виде оплетки из медных луженых проволок плотностью 85% наложенных поверх ламинированной алюминиевой фольги. Оболочка из светостабилизированного полиэтилена - СПЭ (для внешней прокладки); Заказ от 10 м.	Цена по запросу	BYN	М
К5472	РК 75-3-32	Кабель коаксиальный 75 Ом, внутренний проводник - медь 1*0.6 мм, изоляция 2.7 мм ВПЭ 2,7мм, физического вспенивания, экран - оплетка из медной проволоки 90%, оболочка ПВХ 4.4мм, (для внутренней прокладки), бухта 250м	0.54	BYN	М
К41128	РК 75-4,8-331фнг(С)-HF	Кабель коаксиальный радиочастотный для систем кабельного/спутникового телевидения и видеонаблюдения, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением	Цена по запросу	BYN	М
К41126	РК 75-7-323ф-Снг(С)-HF	Кабель коаксиальный радиочастотный для систем кабельного/спутникового телевидения и видеонаблюдения (РК 75), групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением	Цена по запросу	BYN	М
К40642	РК 75-9-13	Кабель коаксиальный 75 Ом радиочастотный с медной однопроволочной жилой в изоляции из полиэтилена, с экраном из медных проволок, в оболочке из ПВХ .	Цена по запросу	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К38686	РК 50-2-11	Радиочастотный коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Кабели используются для передачи высокочастотных сигналов от приемного до передающего устройства. с однопроволочным медным внутренним проводником с изоляцией из сплошного П/Э, с внешним проводником в виде оплетки из медных проволок плотностью 88-92%; оболочка кабеля из светостабилизированного полиэтилена (СПЭ), для наружной прокладки.	Цена по запросу	BYN	М
К37050	РК-50-7-35	Кабель коаскиальный РК-50-7-35. Аналог RG-8/U	Цена по запросу	BYN	М
К15114	РК 50-4,8-37	Кабель коаксиальный 50 Ом, внутренний проводник - медь 1*1.83 мм, изоляция 4.8 мм ПЭ (физическое вспенивание), экран - Cu фольга + оплетка Cu 80%, оболочка СПЭ 7.4мм, (для наружной прокладки), бухта 250м	1.80	BYN	М
К15054	РК 50-4,8-39	Кабель коаксиальный 50 Ом, внутренний проводник - медь 1*1.83 мм, изоляция 4.8 мм ПЭ (физическое вспенивание), экран - Al фольга + оплетка CuSn 45%, оболочка СПЭ 7.4мм, (для наружной прокладки), бухта 250м	0.99	BYN	М
К14478	КВК-В-2 2*0,75	Кабель комбинированный гибкий (коаксиал РК-75-2-13М + 2 жилы питания НВМ 0,75), оболочка ПВХ, Dнаружн.=7,2 мм, для внутренней прокладки, бухта 200м	1.09	BYN	М
К6283	КВК-П-2 2*0,75	Кабель комбинированный гибкий (коаксиал РК-75-2-13М + 2 жилы питания НВМ 0,75), оболочка СПЭ, Dнаружн.=7,2 мм, для наружной прокладки, бухта 200м	1.05	BYN	М
К16989	КВК-Пт-3ф 2*0.75	Кабель комбинированный коакс РК 75-3-32 и питание, с тросом. изоляция из светостабильного полиэтилена. бухта 200 м.	1.67	BYN	М
К1709	ККСВ-3 2*0,75	Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения с разделительным основанием (коаксиал РК75-3-32ф + 2 жилы питания), для внутренней неподвижной прокладки, р-р 4.8*11.4 мм, бухта 200м	1.39	BYN	М
К1688	ККСВГ-3 2*0,75	Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения с разделительным основанием (коаксиал + 2 жилы питания/управления), гибкий, р-р 4.8*11.4 мм, для внутренней прокладки, бухта 200м	1.36	BYN	М
К2050	ККСП-3 2*0,75	Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения (коаксиал + 2 жилы питания/управления), для наружной неподвижной прокладки, р-р 4.8*10*6 мм, бухта 200м	1.31	BYN	М
К2051	ККСПГ-3 2*0,75	Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения с разделительным основанием (коаксиал + 2 жилы питания/управления), гибкий, р-р 4.8*10*6 мм, для наружной прокладки, бухта 200м	1.27	BYN	М
К2501	ККСЭПГ-3 2*0,5+1*0,2 0Э	Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения (коаксиал + 2 жилы питания/управления + аудиожила в экране), гибкий, р-р 5.5*11.2 мм, для наружной прокладки, бухта 200м	1.22	BYN	М
К2026	ШВЭВ 3*0,12	Шнур комбинированный для использования в системах контроля доступа, служит для одновременной передачи звукового сигнала и подключения питания; три гибкие медные жилы сечением 0,12мм кв. в цветной изоляции, одна из жил в экране (оплетка), для внутренней прокладки, бухта 200м	0.42	BYN	М
К23830	ШВЭВ 5х0,12	Шнур комбинированный для домофонов и систем контроля доступа. Пять медных гибких жил сечением 0.12 мм2. Бухта - 200м.	0.52	BYN	М
К23831	ШВЭВ 3х0,20	Шнур комбинированный для домофонов и систем контроля доступа. Три медных гибких жилы сечением 0.2 мм2. Бухта - 200м.	0.52	BYN	М
К6290	ШВЭП 4*0,12	Шнур комбинированный для использования в системах контроля доступа, служит для одновременной передачи звукового сигнала и подключения питания; 4 гибкие медные жилы сечением 0,12мм кв. в цветной изоляции, одна из жил в экране (оплетка), для наружной прокладки, бухта 200м	0.44	BYN	М
К27582	RG-187 A/U	ПРОДАЖА ОСТАТКА! 2170010 Кабель коаксиальный RG-187 A/U	Цена по запросу	BYN	М
	Аудио кабель				
К210	С114	КУСКИ 3м,1м,1м,1м. 1 Tasker (Италия), симметричный экранированный микрофонный кабель, 2*0,25мм кв., внешний диаметр 6мм, в бухте 100м.	4.01	BYN	М
К11883	С124	Tasker (Италия). Кабель микрофонный плоский 2*0,12мм кв., многопроволочные жилы (16х0,1), Dвнеш=1,1мм, R=140 Ом/км, Umax=49 V AC, изоляция ПВХ+100% Cu экран каждой жилы, оболочка ПВХ черного цвета 2,4х5мм, в бухте 100м	1.55	BYN	М
К1672	С128	Tasker (Италия), симметричный экранированный микрофонный кабель, 2*0,35мм кв., внешний диаметр 6,3мм, в бухте 100м	2.74	BYN	М
К6913	С196	Tasker (Италия), симметричный экранированный микрофонный кабель, 2*0,5 мм кв., экран оплетка, внешний диаметр 7,0 мм, в бухте 100 м	19.89	BYN	М
К24683	С265	Tasker (Италия), акустический кабель 2*1 мм кв, внешний диаметр 7.2мм. бухта 100м	3.47	BYN	М
К1673	С275	Tasker (Италия), круглый спикерный кабель для подключения акустических систем, 2*1,5мм кв., внешний диаметр 8мм, в бухте 100 м	8.34	BYN	М
К1342	С276	Tasker (Италия), круглый спикерный кабель для подключения акустических систем, 2*2,5мм кв., внешний диаметр 9мм, в бухте 100 м	9.46	BYN	М
К2041	С288	Tasker (Италия), круглый спикерный кабель для профессиональных акустических систем (BI-AMPING), 4*2,5мм кв., внешний диаметр 10,8мм, в бухте 100 м	6.50	BYN	М
К37700	ШВП-2 2 х 1.5 (черно-красный)	Акустический кабель ШВП-2 2х1,5 состоит из двух токопроводящих жил, изготовленных из бескислородной меди очень высокой степени очистки с ПВХ оболочкой. Изоляция одной из жил помечена цветной полоской. Назначение: для соединения выходов AV-ресиверов (усилителей мощности) и АС (акустических систем). Также возможно подключение электрооборудования на напряжение до 380 В переменного тока частотой до 20 кГц. Бухта 200м. Номинальная токовая нагрузка - 16 А. Температура эксплуатации: -30 +50 гр.	Цена по запросу	BYN	М
К38811	ШВП-2 2 х 2.5 (черно-красный)	Акустический кабель ШВП-2 2х1,5 состоит из двух токопроводящих жил, изготовленных из бескислородной меди очень высокой степени очистки с ПВХ оболочкой. Изоляция одной из жил помечена цветной полоской. Назначение: для соединения выходов AV-ресиверов (усилителей мощности) и АС (акустических систем). Также возможно подключение электрооборудования на напряжение до 220 В переменного тока частотой до 20 кГц. Бухта 200м. Номинальная токовая нагрузка - 16 А. Температура эксплуатации: -30 +50 гр.	Цена по запросу	BYN	М
К39295	КММ 4*0,35	Монтажный микрофонный провод применяется для присоединения устройств микрофонной системы, а именно: усилители, магнитофоны, колонки, системы питания. Температурный режим эксплуатации -10 до +60 °С и относительная влажность воздуха 98%. Срок годности 6 лет. Кабель КММ-4х0.35 (монтажный микрофонный провод) представляет собой следующую структуру: токопроводящие жилы из меди, которые изолированы полиолефином, сверху покрыты полиэтилентерефталатной пленкой ПЭТ-Э и экраном из медных проволочек, скрученных в оплетку. Провод покрыт оболочкой из поливинилхлоридного пластиката и защищает от вредного воздействия окружающей среды.	Цена по запросу	BYN	М
К19746	Tasker C276	Tasker (Италия), круглый спикерный кабель для подключения акустических систем, 2*2,5мм кв., внешний диаметр 9мм, в бухте 100 м	8.23	BYN	М
К19747	Tasker C277	Tasker (Италия), круглый спикерный кабель для подключения акустических систем, 2*4,0 мм кв., внешний диаметр 10,8 мм, в бухте 50 м	12.01	BYN	М
	Витая пара RS-485				
К18003	КИС-В 1х2х0,6	Кабель в оболочке из ПВХ пластиката предназначен для прокладки внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Цвет оболочки – серый, черный. Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.	1.84	BYN	М
К18004	КИС-В 1х2х0,78	Кабель в оболочке из ПВХ пластиката предназначен для прокладки внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Цвет оболочки – серый, черный. Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.	2.34	BYN	М
К18005	КИС-В 2х2х0,6	Кабель в оболочке из ПВХ пластиката предназначен для прокладки внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Цвет оболочки – серый, черный. Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4. Бухта - 200 м.	2.92	BYN	М
К18006	КИС-В 2х2х0,78	Кабель в оболочке из ПВХ пластиката предназначен для прокладки внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Цвет оболочки – серый, черный. Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.	3.70	BYN	М
К18007	КИС-П 1х2х0,6	Кабель в оболочке из светостабилизированного полиэтилена предназначен для наружной прокладки на открытом воздухе или под навесом. Цвет оболочки – черный. Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.	1.79	BYN	М
К18008	КИС-П 1х2х0,78	Кабель в оболочке из светостабилизированного полиэтилена предназначен для наружной прокладки на открытом воздухе или под навесом. Цвет оболочки – черный. Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.	2.26	BYN	М
К18009	КИС-П 2х2х0,6	Кабель в оболочке из светостабилизированного полиэтилена предназначен для наружной прокладки на открытом воздухе или под навесом. Цвет оболочки – черный. Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.	2.83	BYN	М
К18010	КИС-П 2х2х0,78	Кабель в оболочке из светостабилизированного полиэтилена предназначен для наружной прокладки на открытом воздухе или под навесом. Цвет оболочки – черный. Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.. Бухта - 200м	3.58	BYN	М
К18011	КИС-П нг-HF 1х2х0,6	Кабель с повышенными требованиями пожарной безопасности в оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, предназначен для одиночной или групповой прокладки внутри помещений, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей. Цвет оболочки – оранжевый, черный (цвет оболочки указывается при заказе). Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.	2.43	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К18012	КИС-П нг-HF 1х2х0,78	Кабель с повышенными требованиями пожарной безопасности в оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, предназначен для одиночной или групповой прокладки внутри помещений, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей. Цвет оболочки – оранжевый, черный (цвет оболочки указывается при заказе). Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.	3.07	BYN	М
К18013	КИС-П нг-HF 2х2х0,6	Кабель с повышенными требованиями пожарной безопасности в оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, предназначен для одиночной или групповой прокладки внутри помещений, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей. Цвет оболочки – оранжевый, черный (цвет оболочки указывается при заказе). Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.	3.85	BYN	М
К18014	КИС-П нг-HF 2х2х0,78	Кабель с повышенными требованиями пожарной безопасности в оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, предназначен для одиночной или групповой прокладки внутри помещений, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей. Цвет оболочки – оранжевый, черный (цвет оболочки указывается при заказе). Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.	4.87	BYN	М
К35786	КИС-Внг(А)-LS 2*2*0,60	кабель с повышенными требованиями пожарной безопасности в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, предназначен для одиночной или групповой прокладки внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе с массовым пребыванием людей. Цвет оболочки – серый.	Цена по запросу	BYN	М
К40997	КИС-РП нг(А)-FRHF 1*2*1,13	Для систем распределенного сбора и передачи данных, применяющих стандарты RS-485 по ГОСТ Р ИСО 8482-93, EIA RS-485 (TIA/EIA-485-A), Profibus. Эксплуатируется в системах противопожарной защиты и автоматизации, а также других системах управления и передачи данных на объектах повышенной пожарной опасности, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течении 180 мин. Применяются для создания систем безопасности интегрированных с АСУ ТП для нефтегазовых предприятий. Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 300 В переменного тока частотой до 100 МГц в условиях стационарной прокладки внутри помещений (кабели с индексом FRLS, FRLSLTx), внутри и вне помещений (кабели с индексом FRHF). Кабели широко применяются в работе с такими протоколами как ModBus, CANBus, а также в сетях Industrial Ethernet.	Цена по запросу	BYN	М
К33516	КИС-Внг(А)-LS 1*2*0,6	Кабель парной скрутки с медными лужеными многопроволочными жилами, с изоляцией из сплошного или пористого полиэтилена, с экраном в виде оплетки из медных луженных проволок плотностью 85-92 %, наложенной поверх ламинированной алюминиевой фольги и контактной жилы, в защитной оболочке. Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.	2.05	BYN	М
К33291	КИС-ПКШп 2*2*0,6	Кабель парной скрутки с медными лужеными многопроволочными жилами, с изоляцией из сплошного или пористого полиэтилена, с экраном в виде оплетки из медных луженных проволок плотностью 85-92 %, наложенной поверх ламинированной алюминиевой фольги и контактной жилы, в защитной оболочке. Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.	6.44	BYN	М
К37838	КИС-ПКШп 2*2*0,78	Кабель предназначен для систем распределенного сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485 по стандартам ИСО/МЭК 8482, EIA RS-485 (TIA/EIA-485-A). Эксплуатации при номинальном напряжении до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц. Предназначены для наружной прокладки. Кабели в броне стойки к механическим, деформирующим воздействиям (растягивающие, изгибающие, сдавливающие), защищены от грызунов (КИС-ПК, КИС-ПКШп.) Кабель стоек к воздействию солнечного излучения, инея, росы. Допускается прокладка кабеля КИС-ПКШп в грунтах категории I-III.	Цена по запросу	BYN	М
К33535	МКШВнг(А)-FRLS 1*2*1.5	Предназначен для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне (класс IIBT4). Эксплуатация допускается при температуре окружающей среды от -50° до +50°С. Возможно применения кабеля во всех климатических условиях включая тропики. НГ-негорючая изоляция из ПВХ. LS-низкое газо-дымо выделение. Кратно 50м.	4.12	BYN	М
К37061	МКШВнг(А)-FRLS 2*2*0,5	Предназначен для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне (класс IIBT4). Эксплуатация допускается при температуре окружающей среды от -50° до +50°С. Возможно применения кабеля во всех климатических условиях включая тропики. НГ-негорючая изоляция из ПВХ. LS-низкое газо-дымо выделение.	5.56	BYN	М
К40981	МКЭКШВ 2*2*1	Кабели марок МКЭКШВ, МКЭКШВнг, МКЭКШВнг-LS и МКЭШВ, МКЭШВнг, МКЭШВнг-LS разработаны по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485. Кабели представляют собой витые пары проводов с цветовой маркировкой в общем экране или с попарным экранированием, панцирная (проволочная) броня. Только для МКЭКШВ (нг, нг-LS). Предназначены для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIBT4. Номинальное переменное напряжение до 500В, с частотой до 400Гц, постоянное напряжение до 750В. Эксплуатация при температуре окружающей среды от -50° до +50°С. Возможно применение кабелей во всех макроклиматических районах включая тропики.	Цена по запросу	BYN	М
К36074	МКЭКШВ 7*2*1	Кабели марок МКЭКШВ, МКЭКШВнг, МКЭКШВнг-LS и МКЭШВ, МКЭШВнг, МКЭШВнг-LS разработаны по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485. Кабели представляют собой витые пары проводов с цветовой маркировкой в общем экране или с попарным экранированием, панцирная (проволочная) броня. только для МКЭКШВ (нг, нг-LS). Предназначены для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIBT4. Номинальное переменное напряжение до 500В, с частотой до 400Гц, постоянное напряжение до 750В. Эксплуатация при температуре окружающей среды от -50° до +50°С. Возможно применение кабелей во всех макроклиматических районах включая тропики.	8.62	BYN	М
К26034	МКЭШВ 1*2*0,5	Кабель марки МКЭШВ разработан по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485.	1.60	BYN	М
К36402	МКЭШВ 1*2*0,75	Кабель марки МКЭШВ разработан по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485.	1.70	BYN	М
К31728	МКЭШВ 1*2*1,0	Кабель марки МКЭШВ разработан по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485.	0.98	BYN	М
К31754	МКЭШВ 2*2*0,5	Кабель марки МКЭШВ разработан по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485.	1.22	BYN	М
К26033	МКЭШВ 2*2*1,5	Кабель марки МКЭШВ разработан по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485.	2.44	BYN	М
К30581	МКЭШВнг 1*2*0,5	Для монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В, подлежащих стационарной прокладке внутри и вне помещений, в открытом грунте. Не распространяет горен	0.74	BYN	М
К37667	МКЭШВнг 1*2*0,75	Для монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В, подлежащих стационарной прокладке внутри и вне помещений, в открытом грунте. Не распространяет горение при групповой прокладке.	Цена по запросу	BYN	М
К25957	МКЭШВнг 1*2*0,75	Для монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В, подлежащих стационарной прокладке внутри и вне помещений, в открытом грунте. Не распространяет горение при групповой прокладке.	1.01	BYN	М
К41697	МКЭШВнг 1*2*1	Для монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В, подлежащих стационарной прокладке внутри и вне помещений, в открытом грунте. Не распространяет горение при групповой прокладке.	Цена по запросу	BYN	М
К35509	МКЭШВнг 1*2*1,5	Кабель предназначен для монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В, подлежащих стационарной прокладке внутри и вне помещений, в открытом грунте. Не распространяет горение при групповой прокладке.	1.27	BYN	М
К30582	МКЭШВнг 1*2*2,5	Для монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В, подлежащих стационарной прокладке внутри и вне помещений, в открытом грунте. Не распространяет горен	2.31	BYN	М
К36397	МКЭШВнг 2*2*1,5	Кабель монтажный экранированный, не распространяющий горение, для монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В до 400 Гц или постоянном напряжении до 750В	2.10	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K35196	МКЭШВнг(А) 2*2*0,5	Кабель марки МКЭШВнг разработан по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485. Бухта - от 250м. Кабель представляет собой витые пары проводов с цветовой маркировкой в общем экране или с попарным экранированием. Предназначен для стационарной прокладки как внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIBT4. Эксплуатация при температуре окружающей среды от -50° до +50°С. Возможно применения кабеля во всех макроклиматических районах включая тропики. Кабели предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 500 В переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В.	1.30	BYN	М
K33517	МКЭШВнг(А) 2*2*0,75	Кабель марки МКЭШВнг разработан по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485. Бухта - от 250м. Кабель представляет собой витые пары проводов с цветовой маркировкой в общем экране или с попарным экранированием. Предназначен для стационарной прокладки как внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIBT4. Эксплуатация при температуре окружающей среды от -50° до +50°С. Возможно применения кабеля во всех макроклиматических районах включая тропики. Кабели предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 500 В переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В.	1.52	BYN	М
K35198	МКЭШВнг(А) 4*2*0,5	Кабель марки МКЭШВнг разработан по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485. Бухта - от 250м. Кабель представляет собой витые пары проводов с цветовой маркировкой в общем экране или с попарным экранированием. Предназначен для стационарной прокладки как внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIBT4. Эксплуатация при температуре окружающей среды от -50° до +50°С. Возможно применения кабеля во всех макроклиматических районах включая тропики. Кабели предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 500 В переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В.	2.15	BYN	М
K33518	МКЭШВнг(А) 4*2*0,75	Кабель марки МКЭШВнг разработан по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485. Бухта - от 250м. Кабель представляет собой витые пары проводов с цветовой маркировкой в общем экране или с попарным экранированием. Предназначен для стационарной прокладки как внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIBT4. Эксплуатация при температуре окружающей среды от -50° до +50°С. Возможно применения кабеля во всех макроклиматических районах включая тропики. Кабели предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 500 В переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В.	2.42	BYN	М
K35510	МКЭШВнг(А)-FRLS 1*2*0,5	Кабель предназначен для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне (класс IIBT4). Эксплуатация допускается при температуре окружающей среды от -50° до +50°С. Возможно применения кабеля во всех климатических условиях включая тропики. НГ-негорючая изоляция из ПВХ. FR - огнестойкий, LS-низкое газо-дымо выделение. Бухта - 100 м.	3.81	BYN	М
K37864	МКЭШВнг(А)-FRLS 1*2*1	Кабель предназначен для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне (класс IIBT4). Эксплуатация допускается при температуре окружающей среды от -50° до +50°С. Возможно применения кабеля во всех климатических условиях включая тропики. НГ-негорючая изоляция из ПВХ. FR - огнестойкий, LS-низкое газо-дымо выделение.	Цена по запросу	BYN	М
K37872	МКЭШВнг(А)-FRLS 1*2*1,5	Кабель предназначен для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне (класс IIBT4). Эксплуатация допускается при температуре окружающей среды от -50° до +50°С. Возможно применения кабеля во всех климатических условиях включая тропики. НГ-негорючая изоляция из ПВХ. FR - огнестойкий, LS-низкое газо-дымо выделение.	Цена по запросу	BYN	М
K38708	МКЭШВнг(А)-LS 2*2*1	Кабели марок МКЭКШВ, МКЭКШВнг, МКЭКШВнг-LS и МКЭШВ, МКЭШВнг, МКЭШВнг-LS разработаны по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485. Кабели представляют собой витые пары проводов с цветовой маркировкой в общем экране или с попарным экранированием, панцирная (проволочная) броня — только для МКЭКШВ (нг, нг-LS). Предназначены для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIBT4. Номинальное переменное напряжение до 500В, с частотой до 400Гц, постоянное напряжение до 750В. Эксплуатация при температуре окружающей среды от −50° до +50°С. Возможно применение кабелей во всех макроклиматических районах включая тропики.	Цена по запросу	BYN	М
K30665	МКЭШВнг(А)-LS 4*2*1.0	Предназначен для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне (класс IIBT4). Эксплуатация допускается при температуре окружающей среды от -50° до +50°С. Возможно применения кабеля во всех климатических условиях включая тропики. НГ-негорючая изоляция из ПВХ. LS-низкое газо-дымо выделение.	2.85	BYN	М
K30666	МКЭШВнг(А)-LS 5*2*1.0	Предназначен для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне (класс IIBT4). Эксплуатация допускается при температуре окружающей среды от -50° до +50°С. Возможно применения кабеля во всех климатических условиях включая тропики. НГ-негорючая изоляция из ПВХ. LS-низкое газо-дымо выделение.	2.92	BYN	М
K40778	КДВЭВГ 2х2х0,5 (LIYCY)	Кабель для передачи аналоговых и цифровых сигналов в системах измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики: датчиками, контролерами и другими измерительными и исполнительными устройствами промышленной автоматизации. Предназначен для внутри и межблочного соединения электрических приборов при напряжении до 300В переменного тока частотой до 10 кГц или до 420 В постоянного тока. Для стационарной и нестационарной прокладки внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков. Соответствуют требованиям DIN VDE 0812.	Цена по запросу	BYN	М
K39945	КДВЭВГ 2х2х1	Кабель для передачи аналоговых и цифровых сигналов в системах измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики: датчиками, контролерами и другими измерительными и исполнительными устройствами промышленной автоматизации. Предназначен для внутри и межблочного соединения электрических приборов при напряжении до 300В переменного тока частотой до 10 кГц или до 420 В постоянного тока. Для стационарной и нестационарной прокладки внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков. Соответствуют требованиям DIN VDE 0812.	Цена по запросу	BYN	М
K39948	КДВЭВГ 3х2х0,75	Кабель для передачи аналоговых и цифровых сигналов в системах измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики: датчиками, контролерами и другими измерительными и исполнительными устройствами промышленной автоматизации. Предназначен для внутри и межблочного соединения электрических приборов при напряжении до 300В переменного тока частотой до 10 кГц или до 420 В постоянного тока. Для стационарной и нестационарной прокладки внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков. Соответствуют требованиям DIN VDE 0812.	Цена по запросу	BYN	М
K39950	КДВЭВГ 4х2х0,75	Кабель для передачи аналоговых и цифровых сигналов в системах измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики: датчиками, контролерами и другими измерительными и исполнительными устройствами промышленной автоматизации. Предназначен для внутри и межблочного соединения электрических приборов при напряжении до 300В переменного тока частотой до 10 кГц или до 420 В постоянного тока. Для стационарной и нестационарной прокладки внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков. Соответствуют требованиям DIN VDE 0812.	Цена по запросу	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Монтажные принадлежности				
	Короб монтажный ПВХ				
K41162	01792 TA-GN 150x80 Короб с направляющими	01792 TA-GN 150x80 Короб с направляющими	Цена по запросу	BYN	М
K3838	Короб 12*12 Р	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 12мм, ширина 12мм; длина 2м, упаковка 120 м	0.23	BYN	М
K1469	Короб 15*10 Р	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 10мм, ширина 15мм; длина 2м, упаковка 200 м	0.27	BYN	М
K3068	Короб 16*16 Р	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 16мм, ширина 16мм; длина 2м, упаковка 140 м	0.34	BYN	М
K3069	Короб 20*10 Р	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 10мм, ширина 20мм; длина 2м, упаковка 160 м	0.34	BYN	М
K3070	Короб 25*16 Р	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 16мм, ширина 25мм; длина 2м, упаковка 84 м	0.53	BYN	М
K4008	Короб 25*25 Р	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 25мм, ширина 25мм; длина 2м, упаковка 60 м	0.73	BYN	М
K3072	Короб 40*16 Р	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 16мм, ширина 40мм; длина 2м, упаковка 48 м ТУ 5772-001-14192316-03	0.90	BYN	М
K3073	Короб 40*25 Р	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 25мм, ширина 40мм, упаковка 32 м	1.06	BYN	М
K3837	Короб 40*40 Р	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 40мм, ширина 40мм; длина 2м, упаковка 24 м	1.54	BYN	М
K3075	Короб 60*40 Р	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 40мм, ширина 60мм; длина 2м, упаковка 40 м	2.03	BYN	М
K18353	Короб 60*60	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 60мм, ширина 60мм; длина 2м, упаковка 24м	2.55	BYN	М
K3077	Короб 80*40 Р	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 40мм, ширина 80мм; длина 2м, упаковка 36 м	2.69	BYN	М
K3078	Короб 80*60 Р	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 60мм, ширина 80мм; длина 2м, упаковка 24 м	3.33	BYN	М
K18354	Короб 100*40	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 40мм, ширина 100мм; длина 2м, упаковка 24м	3.42	BYN	М
K3080	Короб 100*60 Р	Короб электротехнический ПВХ для прокладки кабеля, белого цвета, габариты (внешн.): высота 60мм, ширина 100мм; длина 2м, упаковка 18 м	3.97	BYN	М
K40338	Короб 25 х 16 (коричневый, цвет-текстура "Дуб")	Короб 25 х 16 (коричневый, цвет-текстура "Дуб"). L = 2000 мм.	Цена по запросу	BYN	М
K38819	Короб 40 х 25 (коричневый, цвет-текстура "Дуб")	Короб 40 х 25 (коричневый, цвет-текстура "Дуб"). L=2 м.	Цена по запросу	BYN	М
	Аксессуары для короба				
K41163	01751 NPAN 150x80 Плоский угол	01751 NPAN 150x80 Плоский угол	Цена по запросу	BYN	шт
K41164	Перегородка SEP-N 40 для коробов TA-GN (09514)	Перегородка SEP-N 40 для коробов TA-GN (09514)	Цена по запросу	BYN	шт
K41956	Соединитель 80*60		Цена по запросу	BYN	шт
K41955	Угол плоский 80*60		Цена по запросу	BYN	шт
K12343	Угол внешний 15*10	Угол внешний для короба 15*10 (белый). Упаковка 20 шт, Рувинил	0.19	BYN	шт
K13217	Угол внешний 16*16	Угол внешний для короба 16*16 (белый). Упаковка 20 шт.	0.30	BYN	шт
K13222	Угол внешний 20*10	Угол внешний для короба 20*10 (белый). Упаковка 20 шт.	0.28	BYN	шт
K13227	Угол внешний 25*16	Угол внешний для короба 25*16 (белый). Упаковка 20 шт.	0.41	BYN	шт
K14177	Угол внешний 40*16	Угол внешний для короба 40*16	Цена по запросу	BYN	шт
K14604	Угол внешний 40*25	Угол внешний для короба 40*25 (белый). Упаковка 20 шт.	0.70	BYN	шт
K13042	Угол внешний 40*40	Угол внешний для короба 40*40 (белый). Упаковка 10 шт.	2.77	BYN	шт
K12342	Угол внутренний 15*10	Угол внутренний для короба 15*10 (белый). Упаковка 20 шт.	0.19	BYN	шт
K13218	Угол внутренний 16*16	Угол внутренний для короба 16*16 (белый). Упаковка 20 шт.	0.30	BYN	шт
K13223	Угол внутренний 20*10	Угол внутренний для короба 20*10 (белый). Упаковка 20 шт.	0.28	BYN	шт
K13228	Угол внутренний 25*16	Угол внутренний для короба 25*16 (белый). Упаковка 20 шт.	0.39	BYN	шт
K14178	Угол внутренний 40*16	Угол внутренний для короба 40*16	Цена по запросу	BYN	шт
K14607	Угол внутренний 40*25	Угол внутренний для короба 40*25 (белый). Упаковка 20 шт.	0.70	BYN	шт
K13043	Угол внутренний 40*40	Угол внутренний для короба 40*40 (белый). Упаковка 10 шт.	2.77	BYN	шт
K14181	Угол внутренний 60*40	Угол внутренний для короба 60*40 (белый). Упаковка 10 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K13213	Угол плоский 15*10	Поворот на 90 град. для короба 15*10 (белый). Упаковка 20 шт.	0.19	BYN	шт
K13219	Угол плоский 16*16	Поворот на 90 град. для короба 16*16 (белый). Упаковка 20 шт.	0.29	BYN	шт
K13224	Угол плоский 20*10	Поворот на 90 град. для короба 20*10 (белый). Упаковка 20 шт.	0.28	BYN	шт
K13229	Угол плоский 25*16	Угол плоский для короба 25*16 (белый). Упаковка 20 шт.	0.41	BYN	шт
K14594	Угол плоский 40*16	Поворот на 90 град. для короба 40*16 (белый). Упаковка 20 шт.	0.37	BYN	шт
K31892	Угол плоский 40*25	Поворот на 90 град. для короба 40*25 (белый).	0.71	BYN	шт
K14595	Угол плоский 40*40	Поворот на 90 град. для короба 40*40 (белый). Упаковка 10 шт.	2.77	BYN	шт
K14596	Угол плоский 60*40	Поворот на 90 град. для короба 60*40 (белый). Упаковка 10 шт.	1.23	BYN	шт
K13212	Угол Т-образный 15*10	Угол Т-образный для короба 15*10 (белый). Упаковка 20 шт.	0.19	BYN	шт
K13216	Угол Т-образный 16*16	Угол Т-образный для короба 16*16 (белый). Упаковка 20 шт.	0.29	BYN	шт
K3999	Угол Т-образный 20*10	Угол Т-образный для короба 20*10 (белый). Упаковка 20 шт.	0.28	BYN	шт
K4000	Угол Т-образный 25*16	Угол Т-образный для короба 25*16 (белый). Упаковка 20 шт, Рувинил	0.39	BYN	шт
K14600	Угол Т-образный 40*25	Угол Т-образный для короба 40*25 (белый). Упаковка 20 шт.	0.70	BYN	шт
K14601	Угол Т-образный 40*40	Угол Т-образный для короба 40*40 (белый). Упаковка 10 шт.	2.77	BYN	шт
K12341	Соединитель 15*10	Соединитель для короба 15*10 (белый). Упаковка 20 шт.	0.17	BYN	шт
K13215	Соединитель 16*16	Соединитель для короба 16*16 (белый). Упаковка 20 шт.	0.27	BYN	шт
K13221	Соединитель 20*10	Соединитель для короба 20*10 (белый). Упаковка 20 шт.	0.24	BYN	шт
K13226	Соединитель 25*16	Соединитель для короба 25*16 (белый). Упаковка 20 шт.	0.36	BYN	шт
K14592	Соединитель 40*25	Соединитель для короба 40*25 (белый). Упаковка 20 шт.	0.59	BYN	шт
K13041	Соединитель 40*40	Соединитель для короба 40*40 (белый). Упаковка 10 шт.	2.51	BYN	шт
K14194	Соединитель 60*40	Соединитель для короба 60*40 (белый). Упаковка 10 шт.	1.23	BYN	шт
K13211	Заглушка 15*10	Заглушка для короба 15*10 (белый). Упаковка 20 шт.	0.17	BYN	шт
K13214	Заглушка 16*16	Заглушка для короба 16*16 (белый). Упаковка 20 шт.	0.27	BYN	шт
K13220	Заглушка 20*10	Заглушка для короба 20*10 (белый). Упаковка 20 шт.	0.25	BYN	шт
K13225	Заглушка 25*16	Заглушка для короба 25*16 (белый). Упаковка 20 шт.	0.36	BYN	шт
K12756	Заглушка 40*25	Заглушка для короба 40*25 (белая). Упаковка 20 шт.	0.59	BYN	шт
K14598	Заглушка 40*40	Заглушка для короба 40*40 (белая). Упаковка 10 шт.	2.77	BYN	шт
	Труба жесткая ПВХ				
K373	Труба 16	Труба ПВХ жесткая серого цвета, длина 3м, внешний диаметр 16мм, внутренний диаметр 13.7мм, уп. 150м	0.26	BYN	М
K374	Труба 20	Труба ПВХ жесткая серого цвета, длина 3м, внешний диаметр 20мм, внутренний диаметр 17.4мм, уп. 120м.	0.35	BYN	М
K375	Труба 25	Труба ПВХ жесткая серого цвета, длина 3м, внешний диаметр 25мм, внутренний диаметр 22.1мм, уп. 90м	0.48	BYN	М
K376	Труба 32	Труба ПВХ жесткая серого цвета, длина 3м, внешний диаметр 32мм, внутренний диаметр 28.6мм, уп. 60м.	0.72	BYN	М
K377	Труба 40	Труба ПВХ жесткая серого цвета, длина 3м, внешний диаметр 40мм, внутренний диаметр 35.8мм, уп. 30м.	0.96	BYN	М
K378	Труба 50	Труба ПВХ жесткая серого цвета, длина 3м, внешний диаметр 50мм, внутренний диаметр 45.1мм, уп. 30м	1.32	BYN	М
K11845	Труба 63	Труба ПВХ жесткая серого цвета, длина 3м, внешний диаметр 63мм, уп. 30м.	2.38	BYN	М
K36376	Труба гладкая D 16мм 3м	Труба гладкая ПВХ D 16мм 3м (серая)	Цена по запросу	BYN	М
K36377	Труба гладкая D 20мм 3м	Труба гладкая ПВХ D 20мм 3м (серая)	Цена по запросу	BYN	М
K36378	Труба гладкая D 25мм 3м	Труба гладкая ПВХ D 25мм 3м (серая)	Цена по запросу	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K36379	Труба гладкая D 32мм 3м	Труба гладкая ПВХ D 32мм 3м (серая)	Цена по запросу	BYN	M
K36380	Труба гладкая D 40мм 3м	Труба гладкая ПВХ D 40мм 3м (серая)	Цена по запросу	BYN	M
K36381	Труба гладкая D 50мм 3м	Труба гладкая ПВХ D 50мм 3м (серая)	Цена по запросу	BYN	M
K36382	Труба гладкая D 63мм 3м	Труба гладкая ПВХ D 63мм 3м (серая)	Цена по запросу	BYN	M
	Труба жесткая черная (ПВХ)				
K18903	Труба жест. 16 мм	Труба жест. 16 мм (3м) черная (150 М)	0.24	BYN	M
K18904	Труба жест. 20 мм	Труба жест. 20 мм (3м) черная (75 М)	0.31	BYN	M
	Труба гофрированная ПВХ				
K41028	Труба 16 мм FRHF	Труба гофрированная 16 мм FRHF с зондом легкая (с монтажным комплектом)	Цена по запросу	BYN	M
K41098	Труба 20 мм FRHF 71920	Труба гофрированная 20 мм FRHF с зондом легкая (с монтажным комплектом)	Цена по запросу	BYN	M
K2502	Труба 16 гофр. с зондом 11601	Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом, применяются для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов, внешний диаметр 16мм, внутренний диаметр 10.7мм, бухта 100м	0.14	BYN	M
K2503	Труба 20 гофр. с зондом 12001(50)	Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом, применяются для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов, внешний диаметр 20мм, внутренний диаметр 14.1мм, бухта 100м	0.22	BYN	M
K2504	Труба 25 гофр. с зондом 12501	Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом, применяются для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов, внешний диаметр 25мм, внутренний диаметр 18.3мм, бухта 50м ТУ 3464-001-18669258-99	0.35	BYN	M
K3424	Труба 32 гофр. с зондом 13201	Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом, применяются для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов, внешний диаметр 32мм, внутренний диаметр 24.3мм, бухта 50м	0.53	BYN	M
K3425	Труба 40 гофр. с зондом 14001	Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом, применяется для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов, внешний диаметр 40мм, внутренний диаметр 31.2мм, бухта 15м	0.69	BYN	M
K3426	Труба 50 гофр. с зондом 15001	Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом, применяется для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов, внешний диаметр 50мм, внутренний диаметр 39.6мм, бухта 15м	0.87	BYN	M
K3427	Труба 63 гофр. с зондом 16301	Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом, применяется для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов, внешний диаметр 63мм, внутренний диаметр 50.6, бухта 15м	1.71	BYN	M
K37607	Труба гофр.32мм ПВХ (серая) с зондом тяжелая	Труба гофр.32мм ПВХ (серая) с зондом тяжелая, не распространяющая горение. Упаковка - 25 м.	Цена по запросу	BYN	M
K36429	Труба гофрированная D 16 мм	Труба гофрированная ПВХ D 16 мм серая с протяжкой. Бухта - 100 м.	Цена по запросу	BYN	M
K36430	Труба гофрированная D 16 мм морозостойкая	Труба гофрированная ПВХ D 16 мм морозостойкая серая с протяжкой. Бухта - 100 м.	Цена по запросу	BYN	M
K36431	Труба гофрированная D 20 мм	Труба гофрированная ПВХ D 20 мм, серая с протяжкой. Бухта - 100 м.	Цена по запросу	BYN	M
K36432	Труба гофрированная D 20 мм морозостойкая	Труба гофрированная ПВХ D 20 мм морозостойкая серая с протяжкой. Бухта - 100 м.	Цена по запросу	BYN	M
K36433	Труба гофрированная D 25 мм	Труба гофрированная ПВХ D 25 мм, серая с протяжкой. Бухта - 50 м.	Цена по запросу	BYN	M
K36434	Труба гофрированная D 25 мм морозостойкая	Труба гофрированная ПВХ D 25 мм морозостойкая серая с протяжкой, Бухта - 50 м.	Цена по запросу	BYN	M
K36435	Труба гофрированная D 32 мм	Труба гофрированная ПВХ D 32 мм серая с протяжкой. Бухта - 50 м.	Цена по запросу	BYN	M
K36436	Труба гофрированная D 32 мм морозостойкая	Труба гофрированная ПВХ D 32 мм морозостойкая серая с протяжкой. Бухта - 50 м.	Цена по запросу	BYN	M
K36437	Труба гофрированная D 40 мм	Труба гофрированная ПВХ D 40 мм серая с протяжкой. Бухта - 15 м.	Цена по запросу	BYN	M
K36438	Труба гофрированная D 40 мм морозостойкая	Труба гофрированная ПВХ D 40 мм морозостойкая серая с протяжкой. Бухта - 15 м.	Цена по запросу	BYN	M
K36439	Труба гофрированная D 50 мм	Труба гофрированная ПВХ D 50 мм серая с протяжкой. Бухта - 15 м.	Цена по запросу	BYN	M
K36440	Труба гофрированная D 50 мм морозостойкая	Труба гофрированная ПВХ D 50 мм морозостойкая серая с протяжкой. Бухта - 15 м.	Цена по запросу	BYN	M
	Труба гофрированная ПНД				
K38882	Гайка М20х1,5		Цена по запросу	BYN	шт
K1363	Труба 16 гофр. ПНД с зондом (21601)	Труба гофрированная из ПНД легкого типа с зондом (черная), для открытой или скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из несгораемых и трудносгораемых материалов, а также для прокладки в грунте, внешний диаметр 16мм, внутренний диаметр 10.7мм, бухта 100м	0.25	BYN	M
K1365	Труба 20 гофр. ПНД с зондом (22001)	Труба гофрированная из ПНД легкого типа с зондом (черная), применяется для открытой или скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из несгораемых и трудносгораемых материалов, а также для прокладки в грунте, внешний диаметр 20мм, внутренний диаметр 14.1мм, бухта 100м	0.39	BYN	M
K1366	Труба 25 гофр. ПНД с зондом (22501)	Труба гофрированная из ПНД легкого типа с зондом (черная), применяется для открытой или скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из несгораемых и трудносгораемых материалов, а также для прокладки в грунте, внешний диаметр 25мм, внутренний диаметр 18.3мм, бухта 50м	0.45	BYN	M
K1367	Труба 32 гофр. ПНД с зондом (23201)	Труба гофрированная из ПНД легкого типа с зондом (черная), применяется для открытой или скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из несгораемых и трудносгораемых материалов, а также для прокладки в грунте, внешний диаметр 32мм, внутренний диаметр 24.3мм, бухта 25м	0.80	BYN	M
K1368	Труба 40 гофр. ПНД с зондом (24001)	Труба гофрированная из ПНД легкого типа с зондом (черная), применяется для открытой или скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из несгораемых и трудносгораемых материалов, а также для прокладки в грунте, внешний диаметр 40мм, внутренний диаметр 31.2мм, бухта 15м	1.01	BYN	M
K1323	Труба 50 гофр. ПНД с зондом (25001)	Труба гофрированная из ПНД легкого типа с зондом (черная), применяется для открытой или скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из несгораемых и трудносгораемых материалов, а также для прокладки в грунте, внешний диаметр 50мм, внутренний диаметр 39.6мм, бухта 15м	1.22	BYN	M
K1369	Труба 63 гофр. ПНД с зондом (26301)	Труба гофрированная из ПНД легкого типа с зондом (черная), применяется для открытой или скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из несгораемых и трудносгораемых материалов, а также для прокладки в грунте, внешний диаметр 63мм, внутренний диаметр 50.6мм, бухта 15м	1.79	BYN	M
K20858	Труба 20 гофр. ПНД с зондом сверхтяжелая (22021)	Труба гофрированная из ПНД сверхтяжелого типа с зондом (черная), применяется для открытой или скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из несгораемых и трудносгораемых материалов, а также для прокладки в грунте, внешний диаметр 20мм, внутренний диаметр 14.1мм, бухта 100м	0.43	BYN	M
K20859	Труба 25 гофр. ПНД с зондом сверхтяжелая (22521)	Труба гофрированная из ПНД сверхтяжелого типа с зондом (черная), применяется для открытой или скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из несгораемых и трудносгораемых материалов, а также для прокладки в грунте, внешний диаметр 25мм, внутренний диаметр 18.3мм, бухта 50м	0.63	BYN	M
K20860	Труба 50 гофр. ПНД с зондом сверхтяжелая (25021)	Труба гофрированная из ПНД сверхтяжелого типа с зондом (черная), применяется для открытой или скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из несгораемых и трудносгораемых материалов, а также для прокладки в грунте, внешний диаметр 50мм, внутренний диаметр 39.6мм, бухта 15м	1.29	BYN	M
K23227	Т2-КЛ0-050	Труба двухстенная ПНД/ПВД 50/39,5мм с зондом (черная,муфта+2 упл.кольца). Упак. - 100м.	1.82	BYN	M
K21614	Т2-КЛО-110	Труба двустенная ПНД/ПВД 110/93,8 мм	4.39	BYN	M
K42344	Труба гофрированная 25 УФ	Труба гофрированная 25 УФ (стойкая к ультрафиолетовому излучению) внешний диаметр - 25 мм, внутренний - 18,3 мм. Бухта - 50 м. Цвет черный.	Цена по запросу	BYN	M
K42354	Труба гофрированная 40 УФ	Труба гофрированная 40 УФ (стойкая к ультрафиолетовому излучению) внешний диаметр - 40 мм, внутренний - 31,2 мм. Бухта - 50 м. Цвет черный.	Цена по запросу	BYN	M
K38577	Муфта труба-коробка DN 36 мм, М40х1,5, полиамид, цвет черный	Муфта труба-коробка DN 36 мм, М40х1,5, полиамид, цвет черный	Цена по запросу	BYN	шт
K38578	Труба гибкая армированная внутр. д.16 мм	Труба гибкая армированная внутр. д.16 мм. Цвет - серый. Упаковка - 30 м.	Цена по запросу	BYN	M
K38370	Труба гофр. DN17мм, ПВ-0, Dвн 16,8 мм, Dнар 21,2 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, с зондом	Труба гофр. DN17мм, ПВ-0, Dвн 16,8 мм, Dнар 21,2 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, с протяжкой. Цвет - серый. Бухта - 50 м.	Цена по запросу	BYN	M
K41233	Труба гофр. DN23мм, ПВ-0, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, с протяжкой	Труба гофр. DN23мм, ПВ-0, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, с протяжкой. PA612329F0. Бухта 50 м.	Цена по запросу	BYN	M
K41220	Труба гофр. DN29мм, ПВ-0, Dвн 28,3 мм, Dнар 34,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки	Труба гофр. DN29мм, ПВ-0, Dвн 28,3 мм, Dнар 34,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки. PA602935F0. Упаковка 25 м.	Цена по запросу	BYN	M
K38576	Труба гофр. DN36мм, ПВ-2, Dвн 36,3 мм, Dнар 42,5 мм, полиамид 6, цвет чёрный, в бухте 32м	Труба гофр. DN36мм, ПВ-2, Dвн 36,3 мм, Dнар 42,5 мм, полиамид 6, цвет чёрный, в бухте 32м	Цена по запросу	BYN	M

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К38361	Муфта труба-коробка DN 17 мм, М20х1,5, полиамид, цвет черный	Муфта труба-коробка DN 17 мм, М20х1,5, полиамид, цвет черный. ввод гофрированных полиамидных труб в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаячные коробки. Материал: полиамид (РА6). Температура эксплуатации: от -40 °С до +105 °С (кратковременное воздействие до +150 °С). Степень защиты IP66 без уплотнителей / IP68 с уплотнителями PAR и PAPM. Простая и надёжная стыковка с трубой. Не содержит галогенов.	Цена по запросу	BYN	шт
К33463	Труба двухстенная ПНД/ПВД 110/93,8мм	Труба двухстенная ПНД/ПВД 110/93,8мм красная. Упаковка 50 м.	Цена по запросу	BYN	М
К33425	Труба двухстенная ПНД/ПВД 125/108,4мм	Труба двухстенная ПНД/ПВД 125/108,4мм красная Упаковка 50 м.	Цена по запросу	BYN	М
К37606	Труба двухстенная ПНД/ПВД 160/140,2мм	Труба двухстенная ПНД/ПВД 160/140,2мм. Цвет - красный. Муфта+2 упл. кольца в упаковке. Бухта - 50 м.	Цена по запросу	BYN	М
К37802	Труба двухстенная ПНД/ПВД 50/39,5мм красная с зондом	Труба двухстенная ПНД/ПВД 50/39,5мм красная с зондом. Упаковка 50 м.	Цена по запросу	BYN	М
К33426	Труба двухстенная ПНД/ПВД 63/52мм	Труба двухстенная ПНД/ПВД 63/52мм красная. Упаковка - 50м.	Цена по запросу	BYN	М
	Труба жесткая ПНД				
К34569	Труба техническая ВПЭ (25*2.0)	Труба техническая ВПЭ (25х2.0). Бухта - 100м.	Цена по запросу	BYN	М
К35682	Муфта для ПНД трубы 40	Муфта для ПНД трубы 40	Цена по запросу	BYN	М
К35021	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 110/4,2	Эксплуатируются трубы технические при температурах от -40°С до +40°С. Выпускаются диаметром от 20 до 250 мм чёрного цвета. Такие трубы запрещается использовать для систем хозяйственного водоснабжения. Выписывать кратно 6 м.	Цена по запросу	BYN	М
К40495	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 110/6,3	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 20х2. Выписывать кратно 6 м.	Цена по запросу	BYN	М
К38467	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 16*2	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 16х2. Выписывать кратно 6 м.	Цена по запросу	BYN	М
К37924	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 20*2	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 20х2. Выписывать кратно 6 м.	Цена по запросу	BYN	М
К35680	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 32*2	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 32Х2. Бухта 100 м. Выписывать кратно 6 м.	Цена по запросу	BYN	М
К35681	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 40*2,3	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 40Х2,3. Выписывать кратно 6 м.	Цена по запросу	BYN	М
К39911	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 50*2,9	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 50*2,9. Выписывать кратно 6 м.	Цена по запросу	BYN	М
К35022	Труба полиэтиленовая техническая ПНД 63/3,6	Эксплуатируются трубы технические при температурах от -40°С до +40°С. Выпускаются диаметром от 20 до 250 мм чёрного цвета. Такие трубы запрещается использовать для систем хозяйственного водоснабжения. Выписывать кратно 6 м.	Цена по запросу	BYN	М
	Аксессуары для труб				
К38883	PAS17N		Цена по запросу	BYN	шт
К4914	Скоба металлическая д 22	Скоба металлическая однолапковая для крепления трубы, внутренний диаметр 22 мм	0.12	BYN	шт
К362	Крепление трубы 16	Защелка для крепления трубы д 16 мм. Упаковка 150 шт.	0.04	BYN	шт
К2353	Крепление трубы 20	Защелка для крепления трубы 20 мм. Упаковка 120 шт.	0.08	BYN	шт
К363	Крепление трубы 25	Защелка для крепления трубы д 25 мм. Упаковка 100 шт.	0.09	BYN	шт
К364	Крепление трубы 32	Защелка для крепления трубы д 32 мм. Упаковка 80 шт.	0.09	BYN	шт
К1842	Крепление трубы 40	Защелка для крепления трубы д 40 мм. Упаковка 30 шт.	0.11	BYN	шт
К1843	Крепление трубы 50	Защелка для крепления трубы д 50 мм. Упаковка 25 шт.	0.17	BYN	шт
К25313	Крепеж-клипса для трубы 63мм (пластм.)	Крепеж-клипса для трубы 63мм (пластм.)	0.31	BYN	шт
К365	Соединитель гибкий для трубы 16	Соединитель гофрированный, серый. Упаковка 25 шт.	0.67	BYN	шт
К366	Соединитель гибкий для трубы 20	Соединитель гофрированный, серый. Упаковка 20 шт. ПО1420 ПОВОР.ГИБ.ГОФР.Т-Т 20ММ	0.76	BYN	шт
К367	Соединитель гибкий для трубы 25	Соединитель гофрированный, серый. Упаковка 15 шт.	0.85	BYN	шт
К368	Соединитель гибкий для трубы 32	Соединитель гофрированный для трубы ДУ 32 мм, серый. Упаковка 10 шт.	0.95	BYN	шт
К370	Соединитель гибкий для трубы 40	Белый, гофрированный. Упаковка 80 шт.	0.91	BYN	шт
К371	Соединитель гибкий для трубы 50	Белый, гофрированный. Упаковка 40 шт.	1.02	BYN	шт
К12603	Соединитель гибкий для трубы 63	Белый, гофрированный. Упаковка 20 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
К1237	Муфта д 16	Муфта для соединения трубы д 16 мм, жесткая. Упаковка 60 шт.	0.07	BYN	шт
К1238	Муфта д 20	Муфта для соединения трубы д 20 мм, жесткая. Упаковка 50 шт.	0.09	BYN	шт
К1239	Муфта д 25	Муфта для соединения трубы д 25 мм, жесткая. Упаковка 30 шт.	0.11	BYN	шт
К4199	Муфта д 32	Муфта для соединения трубы д 32 мм, жесткая. Упаковка 20 шт.	0.13	BYN	шт
К4200	Муфта д 40	Муфта для соединения трубы д 40 мм, жесткая	Цена по запросу	BYN	шт
К4201	Муфта д 50	Муфта для соединения трубы д 50 мм, жесткая	0.50	BYN	шт
К19838	Муфта д 63	Муфта соединительная прямая, IP40 63 мм (упаковка - 100шт.)	0.77	BYN	шт
К3905	Соединитель угловой 16	Соединитель угловой разборный 90 градусов, для трубы 16 мм. Упаковка 60 шт.	0.18	BYN	шт
К3906	Соединитель угловой 20	Соединитель угловой разборный 90 градусов, для трубы 20 мм. Упаковка 48 шт.	0.22	BYN	шт
К3908	Соединитель угловой 25	Соединитель угловой разборный 90 градусов, для трубы 25 мм. Упаковка 28 шт.	0.23	BYN	шт
К3907	Соединитель угловой 32	Соединитель угловой разборный 90 градусов, для трубы 32 мм. Упаковка 24 шт.	0.29	BYN	шт
К3995	Соединитель угловой 40	Соединитель угловой 90 градусов, для трубы д 40 мм	0.85	BYN	шт
К3996	Соединитель угловой 50	Соединитель угловой 90 градусов, для трубы д 50 мм	1.41	BYN	шт
К3909	Тройник для трубы 16	Тройник соедин. для трубы 16 мм, разборный. Упаковка 30 шт.	0.20	BYN	шт
К3910	Тройник для трубы 20	Тройник соедин. для трубы 20 мм, разборный. Упаковка 25 шт.	0.25	BYN	шт
К3911	Тройник для трубы 25	Тройник соедин. для трубы 25 мм, разборный. Упаковка 20 шт.	0.28	BYN	шт
К3912	Тройник для трубы 32	Тройник соедин. для трубы 32 мм, разборный. Упаковка 10 шт.	0.32	BYN	шт
К18122	Держатель с хомутом 16 мм	Держатель с хомутом 16 мм (100 шт.)	0.09	BYN	шт
К18123	Держатель с хомутом 20 мм	Держатель с хомутом 20 мм (100 шт.)	0.10	BYN	шт
К18124	Держатель с хомутом 25 мм	Держатель с хомутом 25 мм (100 шт.)	0.13	BYN	шт
К18125	Держатель с хомутом 32 мм	Держатель с хомутом 32 мм	0.18	BYN	шт
К39513	Держатель с хомутом 50 мм	Держатель с хомутом 50 мм	Цена по запросу	BYN	шт
К25058	Скоба двухлапковая № 20Д (К 731)	Скоба двухлапковая № 20Д (К 731)	0.11	BYN	шт
К35921	Скоба двухлапковая № 25Д	Скоба двухлапковая из оцинкованной стали для крепления металлорукава, трубы к стенам и перекрытиям	Цена по запросу	BYN	шт
К22673	Скоба двухлапковая № 32Д	Скоба двухлапковая № 32Д	0.15	BYN	шт
К24497	Скоба двухлапковая № 43Д (К 144)	Скоба двухлапковая № 43Д (К 144)	0.21	BYN	шт
К30555	Скоба двухлапковая Д34	Скоба двухлапковая внутренний диаметр 34. С21434	0.19	BYN	шт
К22674	Скоба двухлапковая № 50Д	Скоба двухлапковая № 50Д	0.24	BYN	шт
К36292	Скоба с внутр. диаметром 22 мм двухлапковая (металл)	Скоба с внутр. диаметром 22 мм двухлапковая (металл).	Цена по запросу	BYN	шт
К36300	Скоба с внутр. диаметром 22мм (металл) однолапковая	Скоба с внутр. диаметром 22мм (металл). одна лапка,цельнооцинкованная.	Цена по запросу	BYN	шт
К35206	Скоба с внутр. диаметром 63 мм двухлапковая(металл)	Скоба с внутр. диаметром 63 мм двухлапковая(металл), две лапки,цельнооцинкованная.	Цена по запросу	BYN	шт
К37080	Пластиковый колпачок под наружную резьбу 3/4"х14	Пластиковый колпачок под наружную резьбу 3/4"х14 (стандарт резьбы GAS/BSP). Цвет: красный. Артикул: CF3/4	Цена по запросу	BYN	шт
	Металлорукав				
К1558	Металлорукав 10 мм	Металлорукав из стальной оцинкованной ленты, наружный диаметр 13.9мм, внутренний диаметр 9.1мм, бухта 100м	0.32	BYN	М
К465	Металлорукав 15 мм	Металлорукав из стальной оцинкованной ленты, наружный диаметр 18.9мм, внутренний диаметр 14.9мм, бухта 100м	0.41	BYN	М
К461	Металлорукав 18 мм	Металлорукав из стальной оцинкованной ленты, наружный диаметр 21 мм, внутренний диаметр 16.9мм, бухта 50м	0.50	BYN	М
К466	Металлорукав 20 мм	Металлорукав из стальной оцинкованной ленты, наружный диаметр 24мм, внутренний диаметр 18.7мм, бухта 50м	0.53	BYN	М
К35262	Металлорукав 22 мм	Металлорукав из стальной оцинкованной ленты, наружный диаметр 27,8мм, внутренний диаметр 20,7.мм, бухта 50м	Цена по запросу	BYN	М
К1597	Металлорукав 25 мм	Металлорукав из стальной оцинкованной ленты, наружный диаметр 30.8мм, внутренний диаметр 23.7мм, бухта 50м	0.73	BYN	М
К32450	Металлорукав 32 мм	Металлорукав из стальной оцинкованной ленты, наружный диаметр 38мм, внутренний диаметр 30.4мм, бухта 25м	1.31	BYN	М
К2175	Металлорукав 38 мм	Металлорукав из стальной оцинкованной ленты, наружный диаметр 44мм, внутренний диаметр 36.4мм, бухта 25м	1.60	BYN	М

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K27662	Металлорукав 50 мм	Металлорукав из стальной оцинкованной ленты, наружный диаметр 58,7мм, внутренний диаметр 46,5мм, бухта 15м.	2.00	BYN	М
	Металлорукав (в оболочке ПВХ)				
K18889	Металлорукав (обол. ПВХ) 10мм	Металлорукав в ПВХ изоляции (наим. внутр. d - 9,1 мм, наиб. наруж. d - 13,9 мм), бухта 100м.	0.48	BYN	М
K18890	Металлорукав (обол. ПВХ) 12мм	Металлорукав в ПВХ изоляции (наим. внутр. d - 10,9 мм, наиб. наруж. d - 15,9 мм), бухта 100м.	0.53	BYN	М
K18891	Металлорукав (обол. ПВХ) 15мм	Металлорукав в ПВХ изоляции (наим. внутр. d - 13,9 мм, наиб. наруж. d - 18,9 мм), бухта 100м.	0.64	BYN	М
K18892	Металлорукав (обол. ПВХ) 18мм	Металлорукав в ПВХ изоляции (наим. внутр. d - 16,9 мм, наиб. наруж. d - 21 мм), бухта 50м.	0.91	BYN	М
K18893	Металлорукав (обол. ПВХ) 20мм	Металлорукав в ПВХ изоляции (наим. внутр. d - 18,7 мм, наиб. наруж. d - 24 мм), бухта 50м.	0.96	BYN	М
K18894	Металлорукав (обол. ПВХ) 22мм	Металлорукав в ПВХ изоляции (наим. внутр. d - 20,7 мм, наиб. наруж. d - 26 мм), бухта 50м.	1.12	BYN	М
K18895	Металлорукав (обол. ПВХ) 25мм	Металлорукав в ПВХ изоляции (наим. внутр. d - 23,7 мм, наиб. наруж. d - 30,8 мм), бухта 25м.	1.33	BYN	М
K18896	Металлорукав (обол. ПВХ) 32мм	Металлорукав в ПВХ изоляции (наим. внутр. d - 30,4 мм, наиб. наруж. d - 38 мм), бухта 25м.	1.79	BYN	М
K18897	Металлорукав (обол. ПВХ) 38мм	Металлорукав в ПВХ изоляции (наим. внутр. d - 36,4 мм, наиб. наруж. d - 44 мм), бухта 25м.	2.05	BYN	М
K18898	Металлорукав (обол. ПВХ) 50мм	Металлорукав в ПВХ изоляции (наим. внутр. d - 46,5 мм, наиб. наруж. d - 58,7 мм), бухта 20м.	2.61	BYN	М
K18899	Металлорукав (обол. ПВХ) 60мм	Металлорукав в ПВХ изоляции (наим. внутр. d - 56,5 мм, наиб. наруж. d - 70,3 мм), бухта 10м.	6.30	BYN	М
K18900	Металлорукав (обол. ПВХ) 75мм	Металлорукав в ПВХ изоляции (наим. внутр. d - 71,5 мм, наиб. наруж. d - 85,3 мм), бухта 10м.	11.77	BYN	М
K18888	Металлорукав (обол. ПВХ) 8мм	Металлорукав в ПВХ изоляции (наим. внутр. d - 7,8 мм, наиб. наруж. d - 11,6 мм), бухта 100м.	0.42	BYN	М
	Коммутационные изделия				
K281	Коробка 4-х клеммная КО-4	Коробка монтажная 4-х клеммная, габариты 42*37*17, уп-ка 100шт. Диаметр подводимого кабеля не более 8 мм, сечение каждой жилы не более 1,5 мм кв.	0.42	BYN	шт
K283	Коробка 8-ми клеммная	Коробка монтажная 8-ми клеммная	0.86	BYN	шт
K3448	УК-2П	Универсальная ответвительная коробка	0.97	BYN	шт
K3449	УК-2Р	Универсальная ответвительная коробка с токоограничительными резисторами 300 Ом 0,5Вт	0.96	BYN	шт
K36863	КРТ-12-2	Коробка разветвительная с 12 клеммами + двумя размыкающими контактами (тампером) для работы в цепях охранной сигнализации, пожарной сигнализации и связи. Габаритные размеры:102x102x25мм. Масса 0,108кг. Номинальный ток – 0,2А. Номинальное напряжение – 42В. Сечение присоединяемых проводов – 0,5мм².	4.01	BYN	шт
K36864	КРТ-24-2	С двумя размыкающими контактами (тампером) для работы в цепях охранной сигнализации, пожарной сигнализации и связи. Габаритные размеры:102x102x25мм. Масса 0,108кг. Номинальный ток – 0,2А. Номинальное напряжение – 42В. Сечение присоединяемых проводов – 0,5мм².	4.71	BYN	шт
K280	КРТП 10*2	Телефонная распределительная коробка на 10 пар контактов, плоская	3.68	BYN	шт
K298	КРТН 10*2	Телефонная распределительная коробка на 10 пар контактов, с ножками	3.86	BYN	шт
K36533	КРТМ 2/30	коробка распределительная телефонная модернизированная, с шасси, замком, ключом. Плинты LSA-PROFIL 2/10 - отдельно.	Цена по запросу	BYN	шт
K19022	КРТМ-2/10	коробка распределительная телефонная модернизированная, с шасси, замком, ключом. Плинт LSA PROFIL 2/10 - отдельно.	21.55	BYN	шт
K19023	КРТМ-2/20	коробка распределительная телефонная модернизированная, с шасси, замком, ключом. Плинта LSA-PROFIL 2/10 - отдельно.	24.16	BYN	шт
K24599	БКТ 10x2	Бокс кабельный телефонный 10 пар металлический	23.74	BYN	шт
K1884	БКТ 20*2	Бокс кабельные телефонные, для включения линейных и станционных телефонных кабелей со свинцовой и пластмассовой оболочкой емкостью до 20 пар	37.03	BYN	шт
K1883	БКТ 30*2	Бокс кабельные телефонные, для включения линейных и станционных телефонных кабелей со свинцовой и пластмассовой оболочкой емкостью до 30 пар	47.11	BYN	шт
K1882	БКТ 50*2	Бокс кабельные телефонные, для включения линейных и станционных телефонных кабелей со свинцовой и пластмассовой оболочкой емкостью до 50 пар	66.83	BYN	шт
K1881	БКТ 100*2	Бокс кабельные телефонные, для включения линейных и станционных телефонных кабелей со свинцовой и пластмассовой оболочкой емкостью до 100 пар	125.45	BYN	шт
K18690	КЭМ 5-10-7	Коробка электромонтажная для открытой установки КЭМ 5-10-7 с колодкой контактной. IP44, Габаритные размеры, мм - 110x110x48.	1.80	BYN	шт
K38787	JB-720 (корпус белый)	Коробка монтажная 8 контактов + 2 тампера, полистирол	Цена по запросу	BYN	шт
K25114	КЗНА-08	Коробка соединительная с зажимами наборными. Имеют заземляющие зажимы. Степень защиты IP31 по ГОСТ 14254-80. Климатическое исполнение У3 ГОСТ 15150-69.	22.69	BYN	шт
K25115	КЗНА-16	Коробка соединительная с зажимами наборными. Имеют заземляющие зажимы. Степень защиты IP31 по ГОСТ 14254-80. Климатическое исполнение У3 ГОСТ 15150-69.	33.40	BYN	шт
K35068	КЗНС 08 IP65	Размеры КЗНС-16 (225x225x71). Цельнотянутый корпус IP 65 , 2 клеммные колодки по 10 клеммных зажимов расположенные в 2 ряда. При заказе указывать конструктивные особенности коробки.	33.71	BYN	шт
K37323	MDZ	Монтажная панель для применения при утеплении фасадов зданий. Предназначена для установки электрооборудования (уличные настенные светильники, сенсоры движения, электророзетки до 400 V и т.п). на утепленные стены фасадов зданий. Материал - самозатухающй безгаллогенный полипропилен. Температура монтажа - (-25 - +60). Огнестойкость до 850 град. Размеры - 120*120*200.	Цена по запросу	BYN	шт
K37324	KT 250/1	Коробка установочная с крышкой под штукатурку. Размеры - 234*176*79. Цвет - белый. Материал - ПВХ	Цена по запросу	BYN	шт
K40992	KOPOBOX 57	Рама напольной коробки	Цена по запросу	BYN	шт
K40991	KUP 57	Коробка универсальная напольная	Цена по запросу	BYN	шт
K38663	1818-11-o	Корпус TK PS 1818-11-o, серая крышка, без входов. Размеры: 182 x 180 x 111 мм. Степень защиты: IP 66. Крышка: Серая. Материал коробки: Полистирол. Материал крышки: Полистирол. Артикул: 11090701	Цена по запросу	BYN	шт
K38664	1313-10-o	Корпус PS 1313-10-o. Размеры: 130 x 130 x 99 мм. Степень защиты: IP 66. Крышка: Серая. Входы: Без входов. Материал коробки: Полистирол. Материал крышки: Полистирол.	Цена по запросу	BYN	шт
K41264	Abox 100-10²	Коробка клеммная Spelsberg Abox 100-10² на 10 клемм, IP65, полистирол, 140x140x79.	Цена по запросу	BYN	шт
K40202	ABOX 100-L	Распределительная коробка IP65; Номинальное напряжение U= 690 V; Укомплектована 4 вводами IP 54, 1 заглушкой; диапазон уплотнения вводов 13-23мм; для клемм 5pol. 10мм2.	Цена по запросу	BYN	шт
K42255	Abox 350-L	Распределительная коробка IP65. Номинальное напряжение U= 690 V. Укомплектована 4 вводами M40 IP 54, 1 заглушкой. Диапазон уплотнения вводов 17-30мм. С пломбировочным комплектом для клемм 5pol. 35мм2.	Цена по запросу	BYN	шт
K39615	DABP081609GE	Терминальный бокс (коробка). Не содержащая галлогенов, подходит для внутреннего использования, низкое сопротивление ультрафиолетовому излучению, материал - ABS, прокладка из полиуретана. Температурный режим - -40 +60 град., воспламеняемость - UL94 HB, цвет - RAL 7035, IP 66, 67	IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C), Размеры (В x Ш x Г) - 80 x 160 x 86 мм. Внутренняя глубина - 72 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39622	DABP162412GE	Терминальный бокс (коробка). Не содержащая галлогенов, подходит для внутреннего использования, низкое сопротивление ультрафиолетовому излучению, материал - ABS, прокладка из полиуретана. Температурный режим - -40 +60 град., воспламеняемость - UL94 HB, цвет - RAL 7035, IP 66, 67	IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C), Размеры (В x Ш x Г) - 160 x 240 x 121 мм. Внутренняя глубина - 107 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39626	DFL1E	Скобы для настенного монтажа, материал - поликарбонат.	Цена по запросу	BYN	компл
K39617	DMP0816E	Монтажная панель 80 x 160 мм. Толщина 1,5 мм. Материал - гальванизированная сталь.	Цена по запросу	BYN	шт
K39623	DMP1624E	Монтажная панель, 160 x 240. Гальванизированная сталь, толщина - 1,5 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39625	DSHI1E	Петли для установки крышки на петли для DABP/DPCP. Материал - поликарбонат.	Цена по запросу	BYN	шт
K39619	SABP131810GE	Коробка монтажная, материал - ABS, не содержит галлогенов, для внутренней установки, не устойчива к УФ излучениюж, полиуретановая прокладка, температурный режим - 40 + 50, воспламеняемость - UL94 HB, цвет - RAL 7035, IP 66, 67	IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C), Размеры (В x Ш x Г) - 175 x 175 x 100 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39628	SCP10E	Глухие заглушки для корпусов с петлями, материал - полиэтилен.	Цена по запросу	BYN	компл
K39627	SFL1E	Монтажные скобы для крепления к стене, материал - поликарбонат.	Цена по запросу	BYN	компл
K39620	SMP1318E	Монтажная панель 125 x 175. 1,5 мм толщина, гальванизированная сталь.	Цена по запросу	BYN	шт
K33317	Коробка расп. 110x110x70 IP67 (прозр. крышка)	Распаячная коробка 8 входов 110x110x70 IP-67. Артикул: 33.10.213.0100	Цена по запросу	BYN	шт
K35618	Коробка расп. 110x180x70 IP67	Степень защиты IP 67. Крышка на болтах. 10 кабельных входов PG 16 с резьбой. Жидкие системы уплотнения без утечки. Заглушки кабельных входов легко выламываются. Винты крышки из нержавеющей стали. Фиксирующие адаптеры для установки. Без снижения уровня защиты IP. Корпус испытан спиралью накаливания при температуре 650° C. Вложение для установки DIN-рельсов и терминалов. Групповая Упаковка : 60	Цена по запросу	BYN	шт
K34163	Коробка расп. 110x180x70 IP67 (прозр. крышка)	Распаячная коробка10 кабельных входов PG 16 с резьбой. Крышка на болтах. 110x180x70 IP-67. Артикул: 33.10.214.0100	Цена по запросу	BYN	шт
K1245	Коробка уст. с/п d=65, h=40 без крышки (10180)	Коробка установочная скрытой проводки, для установки розеток и выключателей в кирпичные и бетонные стены, IP 20	0.12	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К1247	Коробка уст. с/п для ГСК d=65, h=40 без крышки	Коробка установочная скрытой проводки, для установки розеток и выключателей в гипсокартонные и полые стены, Пластиковые лапки. IP 20	0.28	BYN	шт
К1728	Коробка расп. о/п d=60мм, h=40мм	Распаечная коробка круглая открытой установки, 4 ввода, IP 55. Артикул: 10157	0.22	BYN	шт
К14487	Коробка расп. о/п d=62, h=24 арт.65001	Коробка распаячная для открытой проводки, белая, крепление на винте, предусмотрено крепление для клеммных колодок. 120 шт. в упаковке	0.52	BYN	шт
К1727	Коробка расп. о/п d=70мм, h=50мм	Распаечная коробка открытой установки, 4 ввода, IP 55	0.65	BYN	шт
К1236	Коробка расп. о/п 70*70*40 (67030)	Распаечная коробка квадратная открытой проводки, 7 вводов, IP 55	0.77	BYN	шт
К2918	Коробка расп. о/п 85*85*40 (67040)	Распаечная коробка квадратная открытой проводки, 6 вводов, IP 54	0.94	BYN	шт
К1797	Коробка уст. с/п 100*100*45 без крышки	РАСПРОДАЖА ОСТАТКА. Коробка для скрытой установки без крышки.	0.59	BYN	шт
К41024	Коробка расп. ГСК с/п 100х100х45мм	Коробка распаячная для скрытой проводки для гипсокартона и полых стен.	Цена по запросу	BYN	шт
К1798	Коробка расп. с/п 100*100*45 с крышкой (10160)	Коробка распаечная для скрытой проводки квдратная, для разветвления проводов электрической сети в кирпичных и бетонных стенах, IP 20.	0.62	BYN	шт
К289	Коробка расп. о/п 100*100*50 (67050)	Распаечная коробка квадратная открытой проводки, 6 вводов, IP 54 ТУ 3464-012-18669258-2004	1.67	BYN	шт
К38348	Коробка расп. для о/п, 150х110х70мм	Коробка расп. для о/п, 150х110х70мм. Упаковка 22 шт. 10 вводов с уплотнительными заглушками IP55.	Цена по запросу	BYN	шт
К1244	Коробка расп. о/п 200*140*75 (67055)	Распаечная коробка прямоугольная открытой проводки, 10 вводов, IP 55	5.20	BYN	шт
К38620	Коробка расп. о/п 240*195*90 (67065)	10 вводов, IP55, Шина 6х9 на углов. изол. 12 групп.	Цена по запросу	BYN	шт
К40608	Коробка расп. о/п 300*220*120 (67069)	Коробка расп.для открытой проводки 300х220х120 мм. 10 вводов, в комплектации: 10 ВТ60,уплотнитель, крепёж,4 пластиковых винта, монтажные заглушки, IP 55.	Цена по запросу	BYN	шт
К25027	Коробка У-192 распаечная	Коробка У-192 распаечная Двнеш=95 мм Н=30 мм («Schneider Electric»)	1.07	BYN	шт
К32831	КС-20	Коробка соединительная КС-20. Предназначена для соединения и разветвления электропроводок из контрольных и силовых кабелей с алюминиевыми и медными жилами, в электрических цепях систем автоматизации производственных процессов. Металлические корпуса окрашены в серый цвет. Степень защиты типовой соединительной коробки - IP54.	Цена по запросу	BYN	шт
К33677	КСП-24 IP55	В типовой комплектации коробок КСП-24 - установлены винтовые блоки зажимов (типа ЗВИ) в КСП-24 -24 клеммы сечением до 4мм2, для герметизации ввода кабеля предусмотрены кабельные ввод-сальники. Возможна комплектация коробок КСП сальниками типа GW, PG или MG — по желанию заказчика, а так же клеммниками S-96.	Цена по запросу	BYN	шт
К25026	У994М Коробка протяжная	Для протяжки, соединения ответвления проводов и кабелей. Габаритный размер: 110х110х81 мм. Степень защиты: IP31. Материал: металл, окрашенный краской. Крышка крепится на двух винтах.	5.56	BYN	шт
К40694	У995М коробка протяжная	Коробка У995М предназначена для протяжки, соединения, ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением до 1000В. Размеры 172х172х55. IP54.	Цена по запросу	BYN	шт
К18691	Коробка протяжная У996	Коробка монтажная У996 IP54 Для протяжки, соединения ответвления проводов и кабелей. Степень защиты: IP54. Крышка уплотненная. Размеры 225х225х72.	8.78	BYN	шт
К20863	Коробка протяжная У998	Коробка монтажная У998 IP54 Для протяжки, соединения ответвления проводов и кабелей. Степень защиты: IP54. Крышка уплотненная. Размеры 450х380х160.	25.82	BYN	шт
К23015	КМ-208	КМ-208 - Коробка монтажная. Предназначена для монтажа на сплошные стены из несгораемых материалов после монтажа здания и разводки проводов при открытой установки.	0.93	BYN	шт
К18693	Коробка клеммная У614А	Предназначены для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц и напряжением до 440 В постоянного тока, выполняемых силовыми и контрольными кабелями (проводами) сечением от 1,5 до 6 мм2.	47.03	BYN	шт
К41154	У614 IP65	Предназначены для соединения и разветвления электропроводок из проводов до 1000 В и контрольных кабелей с числом жил до 10, сечением 1,5— 6 мм2. IP65.	Цена по запросу	BYN	шт
К26227	КМ-216	Предназначена для разводки проводов при скрытой проводке. Температура 650 С.Степень защиты - IP 20. Вид климатического исполнения - УХЛ 4. Габаритные размеры - D 88 мм, h 52.5 мм.	0.63	BYN	шт
К13881	КМ-209 Коробка установочная	Коробка уст. о/п 86*86*41,5мм,4 вывода, IP44,	Цена по запросу	BYN	шт
К39240	КМ-212	Коробка монтажная КМ-212 с клемными колодками. Предназначена для разводки проводов при скрытой проводке. Температура 650º. Степень защиты IP 20. Габаритные размеры 95 х 95 х 53 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
К20709	КМ-222	Коробка с клеммными колодками для разводки проводов при открытой проводке, IP44	2.93	BYN	шт
К32914	КМ-223	Коробка с клеммными колодками для разводки проводов при открытой проводке, IP44. 87х87х43,5 мм	2.26	BYN	шт
К20810	К-201	Коробка монтажная IP20 УХЛ2 85,2х75х40мм.	0.32	BYN	шт
К34109	КМ-202 УХЛ 2	Коробка монтажная IP20 УХЛ2 95х95х52,5 мм	0.63	BYN	шт
К24687	К-207	Для монтажа в сплошные стены и потолки из несгораемых материалов после монтажа здания с помощью песчано-цементной смеси и установки электроустановочных изделий для скрытой установки. D 75 мм, h 40 мм	0.26	BYN	шт
К34494	Металлическая монтажная коробка для заливки в бетон	Монтажная коробка металлическая для заливки в бетон, регулируемая глубина от 56 до 140 мм, 450х450. Артикул - 89634.	Цена по запросу	BYN	шт
К34496	Сплошная крышка для простого отвода для коробки	Сплошная крышка для простого отвода для коробки. Артикул - 89635.	Цена по запросу	BYN	шт
К39391	UG 60 VD	Монтажная коробка одинарная; материал - полистерол, диаметр - 60 мм, глубина - 60 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
К36553	Коробка 2007093	Коробка распред. Т 160 без клемм, IP66, 190х150х77мм, 7хМ25, 5хМ32, серый, полипроп. армир.стекловол/	Цена по запросу	BYN	шт
К42155	503320	Монтажная пластина оцинкованная для ударопрочного корпуса 532310, габаритные размеры: 300х200мм	Цена по запросу	BYN	шт
К42154	532310	Ударопрочный корпус, степень защиты не менее IP66; устойчивость к акгрессивному воздействию окружающей среды, габаритный размер 300х200х125мм с непрозрачной крышкой, степень защиты от механических ударов IK09 (10 Дж). Температура эксплуатации не хуже –40 до +60	Цена по запросу	BYN	шт
К42156	R5FB300	Комплект крепления к столбу для ударопрочного корпуса 532310 шириной 300мм, профиль: оцинкованная сталь 2 мм; стяжные хомуты: нержавеющая сталь 304, 19х0,7 мм (ШхТ), максимальный диаметр столба до 200 мм	Цена по запросу	BYN	шт
К37498	Коробка 100х100х50 IP55 (53800)	Ответвительная коробка с 6 кабельными вводами D=25 мм, 100х100х50 мм	Цена по запросу	BYN	шт
К37499	Коробка 150х110х70 IP56 (54010)	Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, 150х110х70мм	Цена по запросу	BYN	шт
К21662	LEGRAND 89621 Напольная коробка на 10 модулей	LEGRAND 89621 Напольная коробка на 10 модулей с крышкой под ковровое покрытие (с регулируемой глубиной 65мм)	220.76	BYN	шт
К21486	LEGRAND 89630 Монтажная коробка для бетонных полов 10М/12М	LEGRAND 89630 Монтажная коробка для бетонных полов 10М/12М	66.09	BYN	шт
К37687	LUK/4 Люк в пол на 4 модуля (45х45 мм) в комплекте с коробкой и суппортами, сталь	LUK/4 Люк в пол на 4 модуля (45х45 мм) в комплекте с коробкой и суппортами, сталь	Цена по запросу	BYN	шт
К37688	TR-32М/2 Колонна алюминиевая под суппорт двусторонняя 660 мм./А1031	TR-32М/2 Колонна алюминиевая под суппорт двусторонняя 660 мм./А1031	Цена по запросу	BYN	шт
К38450	КМ-5	Коробка монтажная для коммутации линий связи. В коробке установлена клеммная колодка с 6-ю зажимами под провод сечением до 4-х кв.мм. Для коммутации цепей питания аппаратуры или других электрических цепей. IP66.t=-60°С...+70°С. 256х200х97мм	Цена по запросу	BYN	шт
К25371	БТН-М-5П	бокс телефонный, 50 пар (до 5 плинтов LSA-PLUS)	Цена по запросу	BYN	шт
	Защитные каркасы и решетки				
К14817	КЗА 160*225*55	Защитная решетка со стеклом для Танго-УВ, ИПР, кнопки и т.п.	28.89	BYN	шт
	Кабельные вводы				
К39844	Кабельное резьбовое соединение М20х1,5 (полиамид)	Кабельное резьбовое соединение М20х1,5 (полиамид). Диаметр кабеля - 10-14 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
К39843	Кабельное резьбовое соединение М40х1,5 (полиамид)	Кабельное резьбовое соединение М40х1,5 (полиамид). Диаметр кабеля - 22-32 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
К39525	Кабельный ввод ИП68, PG13,5, цвет серый	Материал: полиамид 6.6, резьбовое соединение: полиамид 6.6, без галогенов, уплотнительное кольцо: TPR (термопластичная резина), без галогенов, кольцо круглого сечения: PVC, цвет: светло-серый или чёрный, диапазон температур: от –40° до +85°С, виброизоляция: встроенный фиксатор для защиты от проворачивания – для виброустойчивого монтажа, класс пожароопасности: по стандарту UL 94 V–2 (стандарт американских лабораторий по технике безопасности «Андеррайтерс 1абораториз»), степень защиты: IP68, особенности: встроенный компенсатор натяжения, удобный монтаж, в сборе, соответствует RoHS (Директиве, ограничивающей содержание вредных веществ). Диаметр 6-12 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
К20812	PG 13.5	Кабельный ввод PG 13.5. Диаметр кабеля: 5-12мм. Серый.	0.44	BYN	шт
К38711	PG11	Кабельный ввод (сальник) PG11 IP54. Диаметр кабеля: 5-10мм. Цвет - светло-серый.	Цена по запросу	BYN	шт
К23039	PG-16	Кабельный ввод PG 16. Диаметр кабеля: 6-13мм. Серый.	0.78	BYN	шт
К41921	PG-7	Кабельный ввод PG 7. Диаметр кабеля: 5-6 мм. Серый. IP54	0.23	BYN	шт
К38709	PG21	Кабельный ввод (сальник) PG 21 диаметр проводника 13-18 мм IP54. Цвет - светло-серый.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K33944	PG-25	Кабельный ввод PG 25. Диаметр кабеля: 16-21мм. Серый	1.52	BYN	шт
K1418	PG-29	Кабельный ввод PG 29. Диаметр кабеля: 20-25мм. Серый.	1.54	BYN	шт
K1420	PG-42	Кабельный ввод PG 42. Диаметр кабеля: 32-38мм. Серый.	3.09	BYN	шт
K39306	PG-48	Сальник PG 48 диаметр проводника 36-44мм IP54 ИЭК YSA20-44-48-54-K41	3.64	BYN	шт
	Трос, такелаж				
K41581	Талреп М14 кольцо-кольцо	Талреп М14 кольцо-кольцо	Цена по запросу	BYN	шт
K41580	Трос 6,2 мм стальной оцинкованный	Тросс 6,2 мм стальной оцинкованный	Цена по запросу	BYN	М
K11771	Трос 3	Трос для растяжки. D=3,0мм. Рабочая нагрузка= 1,06кН, бухта 250 м	0.26	BYN	М
K18203	Трос 5	Трос для растяжки. D=5,0мм. Рабочая нагрузка= 2,94кН, бухта 250 м	0.70	BYN	М
K18205	Трос 3 в ПВХ оплетке	Трос для растяжки. Dобщий=3,0мм. Dтроса=2,0 мм. Рабочая нагрузка= 0,47кН, бухта 250 м	0.26	BYN	М
K18206	Трос 5 в ПВХ оплетке	Трос для растяжки. Dобщий=5,0мм. Dтроса=4,0 мм. Рабочая нагрузка= 1,88кН, бухта 250 м	0.68	BYN	М
K40405	Трос 6 в ПВХ оплетке	Трос для растяжки. Dобщий=6,0мм. Dтроса=5,0 мм. Рабочая нагрузка= 2,94кН. Артикул: KZ06071	0.84	BYN	М
K27977	Трос 8 в ПВХ оплетке	Трос для растяжки. Dобщий=8,0мм. Dтроса=6,0 мм. Рабочая нагрузка= 4,24кН. Бухта - 100 м.	1.83	BYN	М
K18213	Талреп М12 (крюк-крюк)	ВЫПИСЫВАТЬ ТОЛЬКО ОСТАТОК. Натяжитель троса. Dрезбы=12мм, L=200-290мм. Рабочая нагрузка 4,1кН	Цена по запросу	BYN	шт
	Розетки, вилки, выключатели				
K41109	76581MB	Розетка TV оконечная (прямое кабельное соединение) 40-2200МГц, 1М, IP20, белый	Цена по запросу	BYN	шт
K23119	С110-801	Выключатель одноклавишный скрытой установки	2.34	BYN	шт
K23120	С510-803	Выключатель двухклавишный скрытой установки	2.96	BYN	шт
K23117	А16-131	Выключатель одноклавишный открытой установки	1.76	BYN	шт
K24345	С16-122	Выключатель одноклавишный скрытой установки	2.28	BYN	шт
K20800	РА16-214	Розетка штепсельная с заземляющим контактом брызгозгозащищенная открытой установки	2.25	BYN	шт
K25383	РС16-227	Розетка штепсельная с заземляющим контактом скрытой установки, In=16А, IP20, УХЛ4	2.03	BYN	шт
K17953	Розетка РА 16-254	Розетка штепсельная с заземляющим контактом открытой установки	1.67	BYN	шт
K15343	РА16-261	Розетка штепсельная двухместная открытой установки с заземляющим контактом; напряжение:220..250 В; ток:16 А; климатическое исполнение:УХЛ4; степень защиты:IP20; масса:0.12 кг; размеры: 106x65x41 мм; сечение проводников: от 1,5 до 2,5 мм	2.66	BYN	шт
K25414	РА16-265	Розетка штепсельная трехместная с заземляющим контактом открытой установки	5.44	BYN	шт
K23212	РА16-266	Розетка штепсельная четырехместная с заземляющим контактом открытой установки	6.75	BYN	шт
K20391	РА16-274	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом и шторками открытой установки	3.65	BYN	шт
K23557	РА16-296 (03)	Розетка штепсельная брызгозащищенная открытой установки	1.86	BYN	шт
K23558	РА16-297 (03)	Розетка штепсельная с заземляющим контактом брызгозащищенная открытой установки	2.25	BYN	шт
K23560	РА16-303 (03)	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом брызгозащищенная открытой установки	3.75	BYN	шт
K22993	РС16-354	Розетка штепсельная трехместная для скрытой установки с заземляющим контактом на шинах	7.31	BYN	шт
K25382	РС16-353	Розетка штепсельная трехместная для скрытой установки с заземляющим контактом на шинах, In=16А, IP20, УХЛ4	7.23	BYN	шт
K20396	В16-242	Вилка 16А с заземлением. Вилка штепсельная с заземляющим контактом и боковым подводом провода.	1.20	BYN	шт
K31071	ВП32-922	Промышленного назначения переносная двухполюсная с заземляющим контактом. I=32А. IP44. U - от 200 В до 250 В.	6.78	BYN	шт
K39819	Р16-380	Розетка штепсельная переносная с заземляющим контактом 230В, 16А.	Цена по запросу	BYN	шт
K34108	С(6+6) 10-843	Выключатель двухклавишный на два направления для управления электрическими цепями с двух и более мест скрытой установки	4.64	BYN	шт
K24346	С56-124	Выключатель двухклавишный скрытой установки	2.85	BYN	шт
K34107	С6 6-173 з	Выключатель одноклавишный на два направления скрытой установки	2.56	BYN	шт
K39823	ВП16-972	Вилка силовая промышленного назначения переносная двухполюсная с заземляющим контактом 230 В 16А.	Цена по запросу	BYN	шт
K38800	РПП16-973	Розетка силовая промышленного назначения переносная двухполюсная с заземляющим контактом. 16А, IP44	Цена по запросу	BYN	шт
K38801	РПП32-923	Розетка силовая промышленнного назначения переносная двухполюсная с заземляющим контактом. 32А, IP44.	Цена по запросу	BYN	шт
K20939	ТР4-048	Розетка телефонная скрытой установки	2.28	BYN	шт
K20938	ТР-046	Розетка телевизионная скрытой установки	4.56	BYN	шт
K19621	Розетка на DIN рейку	Розетка на DIN 35 рейку, провода до 4мм2, светодиодный индикатор рабочего состояния. 16А/ ~250В	4.29	BYN	шт
K39824	Р16-337	Розетка штепсельная переносная трехместная с заземляющим контактом 230 В 16А. Габариты - 226 х 60 х 44,6 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K23729	РАр 10-3-ОП	Розетка РАр 10-3-ОП на DIN-рейку с заземляющим контактом.	4.46	BYN	шт
	Кабельные наконечники				
K26226	НШВИ 0.5–8	Наконечники втулочные предназначены для оконцевания методом опрессовки многожильных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты	0.02	BYN	шт
K39959	РПИ-М 1,5-(6,3)	Разъем плоский	Цена по запросу	BYN	шт
K36186	ТМЛ 10-5-5	Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.	Цена по запросу	BYN	шт
K35954	ТМЛ 10-6-5	Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.	Цена по запросу	BYN	шт
K36190	ТМЛ 16-6-6	Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.	Цена по запросу	BYN	шт
K32447	ТМЛ 16-8-6	Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.	0.49	BYN	шт
K40127	ТМЛ 2,5-5-2,6	Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.	Цена по запросу	BYN	шт
K36192	ТМЛ 2,5-6-2,6	Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.	Цена по запросу	BYN	шт
K32448	ТМЛ 25-10-8	Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.	0.86	BYN	шт
K36191	ТМЛ 25-8-7	Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.	Цена по запросу	BYN	шт
K36185	ТМЛ 4-5-3	Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.	Цена по запросу	BYN	шт
K35953	ТМЛ 4-6-3	Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.	Цена по запросу	BYN	шт
K40259	ТМЛ 6-5-4	Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.	Цена по запросу	BYN	шт
K36178	ТМЛ 6-6-4	Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.	Цена по запросу	BYN	шт
K32449	ТМЛ 70-12-13	Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.	1.67	BYN	шт
K21968	НШвИ 0,75-8	НШвИ – Наконечник Штыревой втулочный Изолированный (одинарный); 0,75 - сечение провода; 8 - длина контактной части	102.18	BYN	100 шт
K28018	НШВИ 1,0-8 (КВТ)	Сечение 1,0 (17) мм2(AWG). L=14,3, L1=8,0, P=3,0, d=1,8, d1=1,4	0.64	BYN	шт
K28019	НШВИ 1,5-8 (КВТ)	Сечение 1,0 (16) мм2(AWG). L=14,3, L1=8,0, P=3,6, d=2,1, d1=1,7	0.02	BYN	шт
K38585	НШВИ 2,5-8 (КВТ)	Сечение 2,5 (16) мм2(AWG). L=15,4, L1=8,0, P=4,3, d=2,6, d1=2,3	0.01	BYN	шт
K25036	НШвИ 4-10 КВТ	НШвИ – Наконечник Штыревой втулочный Изолированный (одинарный); 4 - сечение провода; 10 - длина контактной части	0.02	BYN	шт
K25035	НШвИ 10-12 КВТ	НШвИ – Наконечник Штыревой втулочный Изолированный (одинарный); 10 - сечение провода; 12 - длина контактной части	0.03	BYN	шт
K28020	НШВИ(2) 1,5-8 (КВТ)	Сечение 2,0*1,5 (2*16) мм2(AWG). L=15,5, L1=8,0, A=6,4, B=3,7, d=2,6, d1=2,3	0.02	BYN	шт
K42356	Наконечник НВИ 1.25-3	Наконечник НВИ 1.25-3 вилка 0.5-1.5мм (20шт) UNL10-4- D15-4-3 ИЭК. УП		BYN	шт
K28021	НШВИ(2) 2,5-10 (КВТ)	Сечение 2,0*2,5 (2*14) мм2(AWG). L=18,5, L1=10,0, A=8,0, B=4,3, d=3,3, d1=2,9	0.02	BYN	шт
K33061	КИ 6-35	Эластомерные колпачки предназначены для изолирования концов ответвлений СИП. Сечение провода: 6-35мм2. Диаметр жилы: 4,5-11,5мм. Длина колпачка: 22мм.	1.37	BYN	шт
K23267	КН 4-5-3М луж.	Кабельные наконечники медные луженые ГОСТ 7386 -80 покрытие 15В 2.1	0.20	BYN	шт
K39910	НШП 1,5-12	Неизолированный штифтовый наконечник. Материал - луженая медь. Диаметр кабеля 0,5-1,5 мм.кв. Длина - 12 мм. Упаковка - 100 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K20890	КН 10-6-5М луж.	Кабельные наконечники медные луженые ГОСТ 7386 -80 покрытие 15В 2.1	0.32	BYN	шт
K23031	КН 25-10-8М луж.	Кабельные наконечники медные луженые ГОСТ 7386 -80 покрытие 15В 2.1	0.55	BYN	шт
K19617	Изолированный наконечник, 0.75мм2	Изолированный наконечник из электролизной меди, покрытые оловом; для кабелей сечением 0.75мм2, длина зачистки 10мм. Код 216-202. WAGO	59.40	BYN	1000 шт
K19618	Изолированный наконечник, 1.0мм2	Изолированный наконечник из электролизной меди, покрытые оловом; для кабелей сечением 1.0мм2, длина зачистки 10мм. Код 216-203. WAGO	59.40	BYN	1000 шт
K19619	Изолированный наконечник, 1.5мм2	Изолированный наконечник из электролизной меди, покрытые оловом; для кабелей сечением 1.5мм2, длина зачистки 10мм. Код 216-204. WAGO	59.40	BYN	1000 шт
K19620	Изолированный наконечник, 2.5мм2	Изолированный наконечник из электролизной меди, покрытые оловом; для кабелей сечением 2.5мм2, длина зачистки 10мм. Код 216-206. WAGO	59.40	BYN	1000 шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K41912	Изолированный наконечник, 4,0мм2	Изолированный наконечник из электролизной меди, покрытые оловом; для кабелей сечением 4мм2. Код 216-207. WAGO	79.21	BYN	1000 шт
	Сигнально-оградительные изделия				
K40330	Знак пожарной безопасности "Кнопка пуска дымоудаления" без надписи	Знак пожарной безопасности "Кнопка пуска дымоудаления" без надписи. размер 150 х 150 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K40331	Знак пожарной безопасности "Кнопка пуска дымоудаления" с надписью	Знак пожарной безопасности "Кнопка пуска дымоудаления" с надписью. Размер 210 х 218 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K35044	Лента сигнальная серия ЛС К 0,080*150 мм	Лента сигнальная серия ЛС К 0,080*150 мм ТУ BY 101333870,003-2010 (рулон 200 м)	Цена по запросу	BYN	М
	Трубы а/ц, х/ц, ж/б и аксессуары				
K33466	Муфта для труб D=110мм	Муфта для труб D=110мм. 12х1	Цена по запросу	BYN	шт
	Трубы профильные				
K37821	Заглушка 100*100 черная	Заглушка пластиковая внутренняя с декоративной шляпкой для труб квадратного сечения 100х100 мм	Цена по запросу	BYN	шт
	Металлопрокат				
K39825	E-Cu57	Шина медная 15 х 5 х 1000 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K42114	KUAS-55	Размер 90*50*55. Материал: сталь, белый цинк	Цена по запросу	BYN	шт
K35381	Арматура стальная рифлёная А3 ф12мм	Ø 12 мм, ст.3, А500, длина 11,7 метра, вес 1 мп - 0,89 кг.	Цена по запросу	BYN	М
K35382	Арматура стальная рифлёная А3 ф16мм	Ø 16 мм, ст.3, А500, длина 11,7 метра, вес 1 мп - 1,58 кг.	Цена по запросу	BYN	М
K42532	Арматура стальная рифлёная А3 ф8мм	Ø 8 мм, ст.3, А500, длина 11,7 метра, вес 1 мп - 0,4 кг.	Цена по запросу	BYN	М
K35384	Проволока вязальная ф2	Ø 2 мм, бухта 100 кг., вес 1 мп - 0,024 кг	Цена по запросу	BYN	М
K35383	Проволока вязальная ф3	Ø 3 мм, бухта 100 кг., вес 1 мп - 0,055 кг	Цена по запросу	BYN	М
K35378	Уголок стальной 25х25х4	Уголок стальной 25х25х4 мм, ст.3, длина 6 метров, вес 1 мп — 1,46 кг.	Цена по запросу	BYN	М
K35379	Уголок стальной 40х40х4	Уголок стальной 40х40х4 мм, ст.3, длина 6 метров, вес 1 мп — 2,42 кг.	Цена по запросу	BYN	М
K35380	Уголок стальной 50х50х5	Уголок стальной 50х50х5 мм, ст.3, длина 6 метров, вес 1 мп — 3,77 кг.	Цена по запросу	BYN	М
K37627	Проволока стальная оцинкованная d=1,2 мм	Проволока стальная оцинкованная (электрогальваническое цинкование) d=1,2 мм. Бухта - 25 кг. 1 кг = 110 м.	Цена по запросу	BYN	кг
	Муфты кабельные				
K39920	2МРП 0,2	Муфта разветвительная для телефонных кабелей ТПП, ТППэп, ТППэпз на 20 пар.	Цена по запросу	BYN	шт
K36740	МТ-36	Муфта тупиковая МТ-36.	Цена по запросу	BYN	шт
K36618	GJS-2-D 48	Муфта оптическая GJS-2-D 48 (термоусадка) - компактная облегченная тупиковая малой емкости для волоконно-оптического кабеля. Предназначена для закрепления на опорах воздушных кабельных линий. Идеальны для применения в местах протяжки периферийных линий связи и в местах ответвлений периферийных линий на абонентские. Рекомендуются для применения в местах с высокой влажностью и повышенным содержанием пыли в воздухе.	Цена по запросу	BYN	шт
K26861	МПП 0,1/0,3	Муфта МПП 0,1/0,3	Цена по запросу	BYN	шт
K38210	МПП 1	Фуфта МПП 1 соединительна для кабелей ТПППэп, ТППппЗП и ТППэпЗ 100 пар.	Цена по запросу	BYN	шт
	Опоры				
K39337	ОМ2 (о) вк-2,5-72/108	Опора вкапываемая многогранная, коническая высотой 2,5 м надземной части. толщина стенок - 4 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K38340	ОМ2вк-4.0-60/108	Опора стальная конусная 8-ми-гранная вкапываемая, толщина стенки 4 мм, верхний диаметр - 60 мм, нижний диаметр - 108 мм с заглушкой сверху, холодная оцинковка. Глубина вкапываемой части - 1,2 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K34931	Опора ОМ(хц)2вк - 3,5 -66/108 круглая t=3	опора круглая коническая, высотой 3,5 м, вкапываемая, покрытие - холодный цинк с покраской. Материал - сталь. толщина стенки - 3,6 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K39246	ОТВ-65	Установка прожекторов направленногоосвещения видимого и/или инфракрасногодиапазонов, телекамеры в контейнерекупольной телекамеры, шкафауправления освещением и коммутациикабельных линий связи ШУОНаклоняемая в трех направленияхверхняя секция. Состав: ствол опоры, фундамент опорыкожух защитный. Имеется модификация ОТВ-65К установки консольного светильника помощи кронштейна КРО.СК1/2,5. Опоры представляют собой пустотелые конусные восьмигранные мачты пирамидальной формы, состоящие из двух основных секций: фундамента и ствола, которые собираются на местеустановки. Опора ОТВ-65 может опрокидываться в трех направлениях благодаря встроенному шарниру соединяющему ее секции. Секции опор изготовлены из стального листа, толщиной 4 мм. Внешняя и внутренняя поверхности опор полностью оцинкованы, что обеспечивает стойкую антикоррозийную защиту и продлевает срок эксплуатации на десятки лет.	Цена по запросу	BYN	шт
K42416	ОМ1а-7-144/228	Опора ОМ1а-7-144/228.	Цена по запросу	BYN	шт
K42417	Ша 20*8*1000(540*400)	Анкерный блок Ша 20*8*1000(540*400)	Цена по запросу	BYN	шт
K37293	ОМ1ак(хц)-6,0-60/132	Опора осветительная металлическая для улиц, дорог, площадей, парков (восьмигранная). Покрытие - холодный цинк.	Цена по запросу	BYN	шт
K37292	ФБ-2- L-1500	Фундаментный блок ФБ-2-L-1500 для опор освещения; Высота блока фундамента 1400 мм; Ширина основания фундамента 450 мм; Анкерные болты-шпильки Ø20х100 мм – 4 шт.; Расстояние между анкерными болтами – 300 мм; Комплект для крепления; Шайбы для болта М20 – 8 шт.; гайки М20 – 12 шт.; Защитный колпачок на шестигранник М20 – 4шт; Покрытие –защитный грунт; Ориентировочный расход бетона 0,2 м3. Ориентировочная масса-510 кг; ТУ BY 191039087.007-2015.	Цена по запросу	BYN	шт
	Системы заземления				
K38058	5057930 Зажим для ленточных заземляющих скоб, нерж.сталь	отдельное закрытие для объятий., с заземляющим ремешком из нержавеющей стали 1.4301, VA, 1.4301	Цена по запросу	BYN	шт
	Кабельная канализация				
K22697	Замок для смотровых устройств	Замок для смотровых устройств	Цена по запросу	BYN	шт
K33845	Ключ к замку для смотровых устройств	Ключ к замку для смотровых устройств	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Крепеж				
	Анкера				
K40138	STS 12-200 - анкер двухраспорный	Применяется в ответственных местах при монтаже тяжелого промышленного оборудования, станков, ворот, складских стеллажей и прочих конструкций к бетону, кирпичу, естественному камню. Материал: изготовлен из стали, защитное покрытие - желтый или белый цинк.	Цена по запросу	BYN	шт
K26476	Анкер забивной латунный, М 12	Упаковка: 100шт.	0.79	BYN	шт
K26475	Анкер забивной латунный, М 6	Упаковка: 200шт.	0.15	BYN	шт
K26472	Анкер забивной стальной, М 10	Нагрузка на вырывание 1950 кгс.Упаковка: 50шт.	0.19	BYN	шт
K26473	Анкер забивной стальной, М 12	Нагрузка на вырывание 2900 кгс. Упаковка: 50шт.	0.47	BYN	шт
K26474	Анкер забивной стальной, М 16	Нагрузка на вырывание 4850 кгс. Упаковка: 25шт.	0.96	BYN	шт
K26470	Анкер забивной стальной, М 6	Нагрузка на вырывание 950 кгс. Упаковка: 100шт.	0.13	BYN	шт
K26471	Анкер забивной стальной, М 8	Нагрузка на вырывание 1350 кгс. Упаковка: 100шт.	0.15	BYN	шт
K26502	Анкерный болт М 10 12* 120	Нагрузка на вырывание 2500 кгс.Упаковка: 20шт.	0.70	BYN	шт
K26500	Анкерный болт М 10 12* 60	Нагрузка на вырывание 2500 кгс.Упаковка: 50шт.	0.66	BYN	шт
K26501	Анкерный болт М 10 12* 80	Нагрузка на вырывание 2500 кгс.Упаковка: 50шт.	0.53	BYN	шт
K26504	Анкерный болт М 12 16* 110	Нагрузка на вырывание 3700 кгс.Упаковка: 20шт.	0.70	BYN	шт
K26503	Анкерный болт М 12 16* 75	Нагрузка на вырывание 3700 кгс.Упаковка: 25шт.	0.85	BYN	шт
K26498	Анкерный болт М 6 8* 100	Нагрузка на вырывание 1200 кгс.Упаковка: 25шт.	0.23	BYN	шт
K26496	Анкерный болт М 6 8* 40	Нагрузка на вырывание 1200 кгс.Упаковка: 100шт.	0.17	BYN	шт
K26497	Анкерный болт М 6 8* 60	Нагрузка на вырывание 1200 кгс.Упаковка: 100шт.	0.17	BYN	шт
K26499	Анкерный болт М 8 10* 100	Нагрузка на вырывание 1700 кгс.Упаковка: 35шт.	0.38	BYN	шт
K32048	Анкерный болт М8*65	Анкерный болт М8*65	0.51	BYN	шт
K26508	Анкерный болт с кольцом (М10х12х70)	Нагрузка на вырывание 2500кгс.Упаковка: 50шт.	0.62	BYN	шт
K26505	Анкерный болт с кольцом (М6х8х60)	Нагрузка на вырывание 1200 кгс.Упаковка: 50шт.	0.28	BYN	шт
K26506	Анкерный болт с кольцом (М6х8х80)	Нагрузка на вырывание 1200 кгс.Упаковка: 50шт.	0.30	BYN	шт
K26507	Анкерный болт с кольцом (М8х10х60)	Нагрузка на вырывание 1700 кгс.Упаковка: 50шт.	0.40	BYN	шт
K26509	Анкерный болт с крюком (М6х8х60)	Нагрузка на вырывание 1200кгс.Упаковка: 50шт.	0.28	BYN	шт
K26510	Анкерный болт с крюком (М6х8х80)	Нагрузка на вырывание 1200кгс.Упаковка: 50шт.	0.28	BYN	шт
K37083	Гильза анкерная ES 10 (IH) Sormat	Оригинальные разжимные анкеры для дополнительного расклинивания в бетоне низкого качества. Изготавливаются из стали с электроцинкованным покрытием толщиной не менее 5мкм.	Цена по запросу	BYN	шт
K26494	Клиновой анкер М 10* 100	Нагрузка на вырывание 1500 кгс.Упаковка: 25шт.	0.47	BYN	шт
K26495	Клиновой анкер М 10* 115	Нагрузка на вырывание 1500 кгс.Упаковка: 25шт.	0.62	BYN	шт
K26491	Клиновой анкер М 10* 65	Нагрузка на вырывание 1500 кгс.Упаковка: 50шт.	0.32	BYN	шт
K26492	Клиновой анкер М 10* 80	Нагрузка на вырывание 1500 кгс.Упаковка: 50шт.	0.40	BYN	шт
K26493	Клиновой анкер М 10* 95	Нагрузка на вырывание 1500 кгс.Упаковка: 50шт.	0.45	BYN	шт
K35042	Клиновой анкер М 16* 280	KZ42948	2.81	BYN	шт
K26484	Клиновой анкер М 6* 115	Нагрузка на вырывание 850 кгс.Упаковка: 100шт.	0.19	BYN	шт
K26477	Клиновой анкер М 6* 40	Нагрузка на вырывание 850 кгс.Упаковка: 200шт.	0.13	BYN	шт
K26478	Клиновой анкер М 6* 55	Нагрузка на вырывание 850 кгс.Упаковка: 200шт.	0.15	BYN	шт
K26479	Клиновой анкер М 6* 60	Нагрузка на вырывание 850 кгс.Упаковка: 200шт.	0.15	BYN	шт
K26480	Клиновой анкер М 6* 65	Нагрузка на вырывание 850 кгс.Упаковка: 200шт.	0.17	BYN	шт
K26481	Клиновой анкер М 6* 70	Нагрузка на вырывание 850 кгс.Упаковка: 200шт.	0.15	BYN	шт
K26482	Клиновой анкер М 6* 85	Нагрузка на вырывание 850 кгс.Упаковка: 200шт.	0.26	BYN	шт
K26483	Клиновой анкер М 6* 95	Нагрузка на вырывание 850 кгс.Упаковка: 100шт.	0.17	BYN	шт
K26489	Клиновой анкер М 8* 105	Нагрузка на вырывание 1105 кгс.Упаковка: 50шт.	0.30	BYN	шт
K26490	Клиновой анкер М 8* 120	Нагрузка на вырывание 1105 кгс.Упаковка: 50шт.	0.32	BYN	шт
K26485	Клиновой анкер М 8* 50	Нагрузка на вырывание 1105 кгс.Упаковка: 100шт.	0.17	BYN	шт
K26486	Клиновой анкер М 8* 70	Нагрузка на вырывание 1105 кгс.Упаковка: 100шт.	0.26	BYN	шт
K26487	Клиновой анкер М 8* 80	Нагрузка на вырывание 1105 кгс.Упаковка: 50шт.	0.26	BYN	шт
K26488	Клиновой анкер М 8* 95	Нагрузка на вырывание 1105 кгс.Упаковка: 50шт.	0.28	BYN	шт
K19168	Анкер забивной латунный, М 8	Анкер забивной латунный, М 8	0.98	BYN	шт
K19169	Анкер забивной латунный, М10	Анкер забивной латунный, М10	0.55	BYN	шт
K38702	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М 6* 10	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М 6* 10	Цена по запросу	BYN	шт
K19176	Анкерный болт с гайкой М6 8* 40	Анкерный болт с гайкой М6 8* 40	0.28	BYN	шт
K19177	Анкерный болт с гайкой М6 8* 65	Анкерный болт с гайкой М6 8* 65	0.30	BYN	шт
K19178	Анкерный болт с гайкой М6 8* 85	Анкерный болт с гайкой М6 8* 85	0.38	BYN	шт
K19179	Анкерный болт с гайкой М6 8*100	Анкерный болт с гайкой М6 8*100	0.40	BYN	шт
K19170	Анкерный болт с гайкой М8 10* 60	Анкерный болт с гайкой М8 10* 60	0.26	BYN	шт
K19171	Анкерный болт с гайкой М8 10* 77	Анкерный болт с гайкой М8 10* 77	0.43	BYN	шт
K19172	Анкерный болт с гайкой М8 10* 95	Анкерный болт с гайкой М8 10* 95	0.53	BYN	шт
K19173	Анкерный болт с гайкой М8 10*130	Анкерный болт с гайкой М8 10*130	0.60	BYN	шт
K19174	Анкерный болт с гайкой М8 10*150	Анкерный болт с гайкой М8 10*150	0.66	BYN	шт
K19175	Анкерный болт с гайкой М8 10*180	Анкерный болт с гайкой М8 10*180	0.70	BYN	шт
K21680	Анкерный болт с гайкой М10 12* 60	Анкерный болт с гайкой М10 12* 60	0.43	BYN	шт
K37504	DIN 125 M10	Шайба оцинкованная, диаметр отверстия 10 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K37505	DIN 933 10-070	Болт оцинкованный. Диаметр резьбы - 10 мм, длина - 70 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K37502	DIN 965 10-080	DIN 965 10-080 винт, потайная головка. Диаметр резьбы - 10 мм, длина - 80 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K37503	PFG ES(IH) 10	PFG ES(IH) 10 анкер-гильза. Длина - 6 мм. Под резьбу диаметром 10 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K41021	PFG ES(IH) 12	PFG ES(IH) 12 анкер-гильза. Длина - 6 мм. Под резьбу диаметром 12 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K18218	Анкерный болт с кольцом (М8х10х80)	Анкерный болт с кольцом, Dанкера=10мм, резьба М8, длина 115мм, нагрузка 1700кгс, 50шт/уп	0.47	BYN	шт
K36833	Анкерный болт с кольцом М10х12х70, желтый цинк		Цена по запросу	BYN	шт
K18219	Анкерный болт с кольцом (М10х12х100)	Анкерный болт с кольцом. Dанкера=12мм, резьба М10, длина 140мм, нагрузка 2500кгс, 25шт/уп	0.72	BYN	шт
K18220	Анкерный болт с кольцом (М12х16х110)	Анкерный болт с кольцом. Dанкера=16мм, резьба М12, длина 165мм, нагрузка 3700кгс, 15шт/уп	1.41	BYN	шт
K18215	Анкерный болт с крюком (М8х10х80)	Анкерный болт с крюком. Dанкера=10мм, резьба М8, длина 115мм, нагрузка 1700кгс, 50шт/уп	0.85	BYN	шт
K18216	Анкерный болт с крюком (М10х12х100)	Анкерный болт с крюком. Dанкера=12мм, резьба М10, длина 140мм, нагрузка 2500кгс, 25шт/уп	1.11	BYN	шт
K18217	Анкерный болт с крюком (М12х16х110)	Анкерный болт с крюком. Dанкера=16мм, резьба М12, длина 165мм, нагрузка 3700кгс, 15шт/уп	1.92	BYN	шт
K18581	Анкерный болт М6*8*45		0.23	BYN	шт
K18582	Анкерный болт М6*8*80		0.28	BYN	шт
K18583	Анкерный болт М8*10*60		0.40	BYN	шт
K18584	Анкерный болт М8*10*80		0.47	BYN	шт
K23688	Анкер PFG IH M 10	Анкер PFG IH M 10 (с болтом DIN 7984 нерж. A2, внутренний шестигранник)	5.36	BYN	шт
K22161	Анкер PFG IR M 10 - 15	Анкер PFG IR M 10 - 15 для крепления стойки турникета к полу	4.75	BYN	шт
K37633	HKV M10X40 - Забивной анкер	Сталь, оцинк. (мин. 5 мкм). Размер внутренней резьбы: 10 ммю Длина анкера: 40 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K36101	HUS-I 6x35 M8/M10 - Анкер-шуруп	Сталь, оцинк. (мин. 5 мкм). Глубина установки 35 мм. Номер артикула #416740	Цена по запросу	BYN	шт
K32857	Спецболт М16х230	Спецболт М16х230	Цена по запросу	BYN	шт
	Дюбеля и дюбель-гвозди				
K12254	Дюбель-гвоздь грибков., 6*40	Дюбель-гвоздь грибковидная шляпка для быстрого монтажа в твердых основаниях для легких креплений, полипропилен. Упаковка 150 шт.	8.15	BYN	упак
K27375	Дюбель-гвоздь грибков., 6*40, РФ	Дюбель-гвоздь грибковидная шляпка для быстрого монтажа в твердых основаниях для легких креплений. Материал: нейлон. Упаковка 100 шт. Производитель: РФ. Артикул: KZ29058	4.36	BYN	упак
K41235	Дюбель-гвоздь потай., 6*40	Дюбель-гвоздь грибковидная шляпка для быстрого монтажа в твердых основаниях для легких креплений, полипропилен. Упаковка 200 шт.	4.06	BYN	упак
K25578	Дюбель-гвоздь грибков., 6*60 (уп.100шт)	Дюбель-гвоздь грибковидная шляпка для быстрого монтажа в твердых основаниях для легких креплений. Материал: нейлон. Упаковка 100 шт. Артикул: KZ00356	19.32	BYN	упак
K25527	Дюбель-гвоздь грибков., 8*40 (уп.50шт)	Дюбель-гвоздь грибковидная шляпка для быстрого монтажа в твердых основаниях для легких креплений. Материал: нейлон. Упаковка 50 шт. Артикул: KZ00357	26.57	BYN	упак
K35626	Дюбель-гвоздь грибков. ND P 6x35	Материалы: распорный дюбель - полиамид (нейлон), гвоздь - оцинкованная сталь. Упаковка: 100шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K42425	Металлический дюбель 10*60	Металлический дюбель 10*60	Цена по запросу	BYN	шт
K25528	Дюбель-гвоздь потай 8*40 (уп.50шт)	Дюбель-гвоздь потай для быстрого монтажа в твердых основаниях для легких креплений. Материал: нейлон. Упаковка 50 шт. Артикул: KZ00387	13.41	BYN	упак

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K25529	Дюбель-гвоздь потай 8*60 (уп.50шт)	Дюбель-гвоздь потай для быстрого монтажа в твердых основаниях для легких креплений. Материал: нейлон. Упаковка 50 шт. Артикул: KZ00390	15.29	BYN	упак
K37811	Дюбель-гвоздь потай 8*80	Дюбель-гвоздь потай для быстрого монтажа в твердых основаниях для легких креплений. Материал: нейлон. Упаковка 100 шт.	28.82	BYN	упак
K1198	KRX 8*40 дюбель с шурупом	Распорный дюбель с шурупом (крестообразный шлиц), упаковка 100 шт., 16 уп	2.30	BYN	100 шт
K1199	KRX 8*60 дюбель с шурупом	Распорный дюбель с шурупом 8*60 (крестообразный шлиц), упаковка 100 шт., коробка 12 уп.	13.33	BYN	100 шт
K18872	Дюбель распорный с усами, 6х30	Дюбель распорный с усами, 6х30	6.07	BYN	1000 шт
K19917	Дюбель 8х50, полипропилен, с шипами (синий)	Дюбель 8х50, полипропилен, с шипами (синий)	0.01	BYN	шт
K19244	Дюбель-гвоздь потай SMN, 10*160, нейлон (Польша)	Дюбель-гвоздь потай SMN, 10*160, нейлон (Польша). Упаковка 50 шт.	23.09	BYN	упак
	Метрический крепеж				
K38885	CM201001		Цена по запросу	BYN	шт
K38886	CM273100		Цена по запросу	BYN	шт
K37791	Болт М 6* 12 оц.6-гран.гол, прочн. 8,8 DIN 933	Болт М 6* 12 оц.6-гран.гол, прочн. 8,8 DIN 933.	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38502	Винт М 5*16, потай, оц. DIN 965	Винт М 5*16, потай, оц. DIN 965	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38503	Винт М 6*16, потай, оц. DIN 965	Винт М 6*16, потай, оц. DIN 965	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38366	Гайка М 10 самоконтр. оц. DIN 985	Гайка М 10 самоконтр. оц. DIN 985	Цена по запросу	BYN	шт
K37793	Гайка М 6 самоконтр. оц. DIN 985	Гайка М 6 самоконтр. оц. DIN 985	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38365	Гайка М 8 самоконтр. оц. DIN 985	Гайка М 8 самоконтр. оц. DIN 985	Цена по запросу	BYN	шт
K38499	Гайка оц. М5 прочн. 8 DIN 934	Гайка оц. М5 прочн. 8 DIN 934	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38500	Гайка оц. М6 прочн. 6 DIN 934	Гайка оц. М6 прочн. 6 DIN 934	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K42472	Набор болт М10х 40 шестигр.гол. оцинк. (4шт) + гайка + шайба	Набор болт М10х 40 шестигр.гол. оцинк. (4шт) + гайка + шайба	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38519	Шайба оц. гровер М 5 DIN 127	Шайба оц. гровер М 5 DIN 127	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38498	Шайба оц. гровер М 6 DIN 127	Шайба оц. гровер М 6 DIN 127	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38501	Шайба оц. плоская М 5 DIN 125	Шайба оц. плоская М 5 DIN 125	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K37792	Шайба оц. плоская М 6 DIN 125	Шайба оц. плоская М 6 DIN 125	Цена по запросу	BYN	1000 шт
K19180	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М 6* 16	Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 16. Упаковка 4500/5000.	0.02	BYN	шт
K19181	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М 6* 20	Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 20. Упаковка 4000/4500.	0.04	BYN	шт
K19182	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М 6* 25	Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 25. Упаковка 3200/3500.	0.04	BYN	шт
K19183	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М 6* 30	Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 30. Упаковка 3000/2500.	0.04	BYN	шт
K26019	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М 6* 40	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М 6* 40, Упаковка: 200шт. Артикул: KZ02468	0.09	BYN	шт
K19184	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М 8* 35	Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 35. Упаковка 2000/2600.	0.15	BYN	шт
K19185	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М 6* 100	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М 6* 100. Упаковка 1800/2000.	0.15	BYN	шт
K19186	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М 8* 40	Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 40. Упаковка 1600/1700.	0.10	BYN	шт
K38364	Болт DIN933 прочн 8.8, цинк, М 8* 60	Болт DIN933 прочн 8.8, цинк, М 8* 60	Цена по запросу	BYN	шт
K19187	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М 8* 30	Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 30. Упаковка 1500/1400.	0.13	BYN	шт
K24180	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М10* 60	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М10* 60	0.30	BYN	шт
K18585	Шайба плоская оцинкованная М6		Цена по запросу	BYN	шт
K18586	Шайба плоская оцинкованная М8		0.01	BYN	шт
K18587	Шайба плоская оцинкованная М10		0.02	BYN	шт
K19188	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М10* 80	Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 16. Упаковка 1200/1300.	0.40	BYN	шт
K19189	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М12* 80	Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 20. Упаковка 1100/1300.	0.53	BYN	шт
K19190	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М12* 120	Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 25. Упаковка 1000/1100.	0.72	BYN	шт
K19191	Болт DIN933 прочн 8.8 (мал.фас) М10* 30	Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 30. Упаковка 900/800.	0.19	BYN	шт
K21723	Гайка удлиняющая М8*24	Гайка удлиняющая М8*24	0.17	BYN	шт
K21724	Гайка удлиняющая М10*30	Гайка удлиняющая М10*30	0.32	BYN	шт
K21725	Гайка удлиняющая М12*36	Гайка удлиняющая М12*36	0.51	BYN	шт
K19192	Гайка DIN934 оц. (мал.фас.) М 6	Гайка DIN934 оц. (круп.фас.) М 6. Упаковка 11300/10000.	0.02	BYN	шт
K19193	Гайка DIN934 оц. (мал.фас.) М 8	Гайка DIN934 оц. (круп.фас.) М 8. Упаковка 5300/5000.	0.04	BYN	шт
K19194	Гайка DIN934 оц. (мал.фас.) М10	Гайка DIN934 оц. (круп.фас.) М10. Упаковка 2400/2000.	0.13	BYN	шт
K19195	Шайба плоская DIN125 оц. (мал.фас.) М 6	Шайба плоская DIN125 оц. (круп.фас.) М 6. Упаковка 28500 (29 кг).	0.01	BYN	шт
K19196	Шайба плоская DIN125 оц. (мал.фас.) М 8	Шайба плоская DIN125 оц. (круп.фас.) М 8. Упаковка 16000 (29,3 кг.).	0.01	BYN	шт
K19197	Шайба плоская DIN125 оц. (мал.фас.) М10	Шайба плоская DIN125 оц. (круп.фас.) М10. Упаковка 7700 (27,5 кг.).	0.02	BYN	шт
K19198	Шпилька резьбовая М 6*1000	Шпилька резьбовая М 6*1000. Упаковка 100 шт.	0.77	BYN	шт
K19199	Шпилька резьбовая М 6*2000	Шпилька резьбовая М 6*2000. Упаковка 100шт.	1.73	BYN	шт
K19200	Шпилька резьбовая М 8*1000	Шпилька резьбовая М 8*1000. Упаковка 50 шт.	1.41	BYN	шт
K19201	Шпилька резьбовая М 8*2000	Шпилька резьбовая М 8*2000. Упаковка 25 шт.	2.73	BYN	шт
K19202	Шпилька резьбовая М10*1000	Шпилька резьбовая М10*1000. Упаковка 25шт.	2.26	BYN	шт
K19203	Шпилька резьбовая М10*2000	Шпилька резьбовая М10*2000. Упаковка 25 шт.	4.62	BYN	шт
K21722	Шпилька резьбовая М12*1000	Шпилька резьбовая М12*1000. Упаковка 20шт.	3.24	BYN	шт
K20814	Винт с полуцил.гол. DIN7985 (круп.фас.) М4*25	Винт с полуцил.гол. DIN7985 (круп.фас.) М4*25, кол-во в упаковке - 7000 шт.	16.69	BYN	упак
K19916	Шуруп шпилька 8*100	Шуруп шпилька 8*100	2.42	BYN	шт
K37238	Гайка шестигранная М10 оцинк	Класс стали 8. Холодное цинкование.	Цена по запросу	BYN	шт
K36100	Гайка шестигранная М8 оцинк	Класс стали 8. Холодное цинкование.	Цена по запросу	BYN	шт
K36098	Резьбовой шток АМ10х1000 4,8 оцинк	Класс стали 4.8 - DIN 976-1. Холодное цинкование	Цена по запросу	BYN	шт
K36099	Резьбовой шток АМ8х1000 4,8 оцинк	Класс стали 4.8 - DIN 976-1. Холодное цинкование	Цена по запросу	BYN	шт
	Крепеж для электропроводки				
K27258	Бирка маркировочная У-134	Бирка маркировочная У-134	0.13	BYN	шт
K34138	Закреп ТМ-2	Закреп ТМ-2	0.02	BYN	шт
K38891	Кабельный бандаж (стяжка) 4,8*200, белый		Цена по запросу	BYN	упак
K32047	Стяжка пластиковая 3,5*250 мм	Стяжка пластиковая 3,5*250 мм	3.56	BYN	упак
K24756	PANDUIT PLF1M-C	PANDUIT PLF1M-C Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 109х2.5мм, с площадкой для маркера 7.9 х 19.1 мм (100 шт)	85.60	BYN	100 шт
K2136	Стяжка гибкая 2,5*150 (X13150)	Стяжка гибкая для крепления кабеля (хомут), уп. 100 шт.	1.73	BYN	упак
K729	Стяжка гибкая 2,5*200 (X13200)	Стяжка гибкая для крепления кабеля (хомут), уп. 100 шт.	1.44	BYN	упак
K26605	Кабельный бандаж 2,5*150, белый	Российская кабельная стяжка, практически не уступающая по качеству немецкой. Упаковка: 100шт. Артикул: KZ16553	1.83	BYN	упак
K25533	Кабельный бандаж 2,5*150, черный	Российская кабельная стяжка, практически не уступающая по качеству немецкой. Артикул: KZ16568	1.38	BYN	упак
K26606	Кабельный бандаж 3,6*140, белый	Российская кабельная стяжка, практически не уступающая по качеству немецкой. Упаковка: 100шт. Артикул: KZ16555	6.67	BYN	упак
K20506	Кабельный бандаж 3,6х140, черный	Кабельный бандаж KEW KB черный 3,6х140, изготовлен из полиамида 6,6. Устойчив к ультрафиолету, термоустойчив. Уп. 100шт.	6.29	BYN	упак
K26607	Кабельный бандаж 4,8*450, белый	Российская кабельная стяжка, практически не уступающая по качеству немецкой. Упаковка: 100шт. Артикул: KZ16562	9.69	BYN	упак
K25532	Кабельный бандаж 4,8*450, черный	Российская кабельная стяжка, практически не уступающая по качеству немецкой. Артикул: KZ16575	7.88	BYN	упак
K26608	Кабельный бандаж 7,5*500, белый	Российская кабельная стяжка, практически не уступающая по качеству немецкой. Упаковка: 100шт. Артикул: KZ16564	20.36	BYN	упак
K20507	Кабельный бандаж 7,8х300, черный	Кабельный бандаж KEW KB черный 7,8х300, изготовлен из полиамида 6,6. Устойчив к ультрафиолету, термоустойчив. Уп. 100шт.	24.56	BYN	упак
K25309	Кабельный бандаж 7,8*450, черный	Кабельный бандаж KEW KB черный 7,8*450. Упаковка - 100шт.	38.62	BYN	упак
K12260	Кабельный бандаж с проушиной 3,6*150 (отв.4,5)	Бандаж нейлоновый для стягивания проводов с отверстием для крепления. Упаковка 100 шт.	11.33	BYN	упак
K25534	Кабельный бандаж с проушиной 4,8*200 (отв.5,2)	Стяжка со специальной проушиной крепится саморезами к стене или другой необходимой основе. Артикул: KZ16476	17.42	BYN	упак
K39788	Дюбель-стяжка 8х32/150х7, черный	Дюбель-стяжка 8х32/150х7, черный. Упаковка 100 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K26616	Маркерный шильдик KEW KM B 40*20	Шильдик для маркировки, крепящийся на кабельных бандажах. Упаковка: 100шт. Артикул: KZ22850	32.25	BYN	упак
K26617	Маркерный шильдик KEW KM C 60*25	Шильдик для маркировки, крепящийся на кабельных бандажах. Упаковка: 100шт. Артикул: KZ22851	54.80	BYN	упак

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K26609	Площадка самоклеющая для кабельной стяжки. 19*19, черный	Предназначена для удобного, быстрого крепления проводов посредством кабельного бандаж при организации кабельной сети. Площадка крепится к различным поверхностям. Упаковка: 100шт. Артикул: KZ29110	3.26	BYN	упак
K26610	Площадка самоклеющая для кабельной стяжки. 27*27, черный	Предназначена для удобного, быстрого крепления проводов посредством кабельного бандаж при организации кабельной сети. Площадка крепится к различным поверхностям. Упаковка: 100шт. Артикул: KZ29110	5.94	BYN	упак
K26614	Хомут для крепления кабеля 11-18/50	Поможет закрепить пучки кабелей и проводов, как гибких так и жестких труб к бетону, газобетону, кирпичу (всех видом) и камню, как природному, так и искусственному. Упаковка: 100шт. Артикул: KZ16532	7.99	BYN	упак
K26615	Хомут для крепления кабеля 19-25/50	Поможет закрепить пучки кабелей и проводов, как гибких так и жестких труб к бетону, газобетону, кирпичу (всех видом) и камню, как природному, так и искусственному. Упаковка: 100шт. Артикул: KZ16533	8.82	BYN	упак
K26613	Хомут для крепления кабеля 5-10/35	Поможет закрепить пучки кабелей и проводов, как гибких так и жестких труб к бетону, газобетону, кирпичу (всех видом) и камню, как природному, так и искусственному. Упаковка: 100шт. Артикул: KZ16531	6.92	BYN	упак
K26611	Дюбель для кабельного бандажа, нейлон 6*35	Предназначен для фиксации и закрепления кабелей, электрических проводов на бетонных, кирпичных, деревянных и других несущих поверхностях. Упаковка: 500шт. Артикул: KZ29105	9.86	BYN	упак
K26612	Дюбель для кабельного бандажа, нейлон 8*45	Предназначен для фиксации и закрепления кабелей, электрических проводов на бетонных, кирпичных, деревянных и других несущих поверхностях. Упаковка: 500шт. Артикул: KZ29106	20.53	BYN	упак
K19547	Изолента 15х20 мм белая Aviora/200	Изолента 15х20 мм белая Aviora/200, арт.№ 305-003	1.52	BYN	шт
K19548	Изолента 19х20 мм черная Aviora/200	Изолента 19х20 мм черная Aviora/200, арт.№ 305-013	2.04	BYN	шт
K15191	Изолента ПВХ 0,15х20 черная	Изолента черная ПВХ Aviora. Толщина 0,13 мм, ширина 15 мм, длина 20 м. t= -30...+50С°(Китай). Упаковка 5 шт., арт.№ 305-004	1.52	BYN	шт
K3428	А-3	Крепеж кабельный - круглая скоба с гвоздем, для кабеля диаметром до 3-х мм, уп. 50шт.	0.89	BYN	упак
K3429	А-4	Крепеж кабельный - круглая скоба с гвоздем, для кабеля диаметром до 4-х мм, уп. 50шт.	0.89	BYN	упак
K3430	А-5	Крепеж кабельный - круглая скоба с гвоздем, для кабеля диаметром до 5-ти мм, уп. 50шт.	0.85	BYN	упак
K3170	А-6	Крепеж кабельный - круглая скоба с гвоздем, для кабеля диаметром до 6-ти мм, уп. 50шт.	0.89	BYN	упак
K2556	А-7	Крепеж кабельный - круглая скоба с гвоздем, для кабеля диаметром до 7-ми мм, уп. 50шт.	0.89	BYN	упак
K2557	А-8	Крепеж кабельный - круглая скоба с гвоздем, для кабеля диаметром до 8-ми мм, уп. 50шт.	0.89	BYN	упак
K3459	Б-6	Крепеж кабельный - плоская скоба с гвоздем, высота паза 4 мм, ширина паза 6 мм, уп. 50шт.	0.89	BYN	упак
K3460	Б-7	Крепеж кабельный - плоская скоба с гвоздем, высота паза 4,5 мм, ширина паза 7 мм, уп. 50шт.	0.89	BYN	упак
K21559	Трубка термоусаживаемая D: 2,4-1,1 мм	Трубка термоусаживаемая D: 3,2-1,6 мм (1м). Артикул : 184008, черная	0.13	BYN	М
K38356	ТВ-40 4мм, Трубка ПВХ (кембрик) 1м	ТВ-40 4мм, Трубка ПВХ (кембрик) 1м	Цена по запросу	BYN	М
K21462	Трубка термоусаживаемая D: 3,2-1,6 мм	Трубка термоусаживаемая D: 3,2-1,6 мм (1м). Артикул : 184008	0.17	BYN	М
K21464	Трубка термоусаживаемая D: 6,4-3,1 мм	Трубка термоусаживаемая D: 6,4-3,1 мм (1м). Артикул : 184012	0.71	BYN	М
K21465	Трубка термоусаживаемая D: 9,6-4,7 мм	Трубка термоусаживаемая D: 9,6-4,7 мм (1м). Артикул : 184014	0.37	BYN	М
K38706	ТУТ 2/1 ж/з	Труба термоусаживаемая для проводов заземления желто-зеленая. Диаметр до термоусаживания - 2 мм, после - 1 мм.	Цена по запросу	BYN	М
K38707	ТУТ 4/2 ж/з	Труба термоусаживаемая для проводов заземления желто-зеленая. Диаметр до термоусаживания - 4 мм, после - 2 мм.	Цена по запросу	BYN	М
K30562	ТУТ 40/20	Термоусаживаемая трубка GST (Т) с коэффициентом усадки 2:1.	4.13	BYN	М
K38868	ТУТ 6/3 ж/з	Труба термоусаживаемая для проводов заземления желто-зеленая. Диаметр до термоусаживания - 6 мм, после - 3 мм.	Цена по запросу	BYN	М
K39960	ТУТнг 3/1,5 черная	ТУТнг 3/1,5 черная	0.14	BYN	М
K25059	ТУТнг 30/15 черная	ТУТнг 30/15 черная (50 м/ролл)	0.73	BYN	М
K26091	ТУТнг 35/17.5 желтая	термоусаживаемая трубка	2.04	BYN	М
K38437	Изолента ПВХ 18ммх20м белая STARTUL PROFI (ST9046-6)	0.13мм х 18мм х 20м Обеспечивает 100% защиты при электрическом напряжении до 5000В.	Цена по запросу	BYN	шт
K38438	Изолента ПВХ 18ммх20м черная STARTUL PROFI (ST9046-1)	0.13мм х 18мм х 20м Обеспечивает 100% защиты при электрическом напряжении до 5000В.	Цена по запросу	BYN	шт
K31603	Держатель фасадный (L=100мм.)	Предназначен для крепления прута на стене здания	1.90	BYN	шт
K30439	Герметик силиконовый нейтральный Makroflex/NX 108/, прозрачный, 290мл	Герметик силиконовый нейтральный Makroflex/NX 108/, прозрачный, 290мл	8.26	BYN	упак
K26863	ТРУБКА ТВ-40 Д=8Х0,6	ТРУБКА ТВ-40 Д=8Х0,6. Бухта - 15 кг. В одной бухте 500-600 м.	2.95	BYN	кг
K27119	Двусторонняя лента 38мм*10м полипропилен	Двусторонняя лента 38мм*10м полипропилен	1.27	BYN	шт
K33043	ЗКН-1	В 1 упаковке 15 шт. Зажим концевой натяжной типа ЗКН-1. Предназначен для электрического соединения изолированных проводов ВЛИ-0,38 кВ с изолированными проводами ответвлений путем прокола изоляции. Магистрали 35-95 мм2, массой не более 0,871 кг Срок службы не менее 25 лет.	Цена по запросу	BYN	упак
K32860	ЗКН-2	В 1 упаковке 20 шт. Зажим концевой натяжной типа ЗКН-2. Предназначен для электрического соединения изолированных проводов ВЛИ-0,38 кВ с изолированными проводами ответвлений путем прокола изоляции. Магистрали 16-95 мм2, ответвления 4,0-35 мм2 , массой не более 0,13 кг Срок службы не менее 25 лет.	Цена по запросу	BYN	упак
K32858	ЗОПг-1	В 1 упаковке 36 шт. Герметичные зажимы ЗОПг-1 для создания прокалывающих изолированных ответвлений (16-95 мм2) проводов ВЛИ-0,38 кВ (16-95 мм2), оснащены контролем усилия зажатия с помощью срывной головки из полимерного элемента. Выполнен в УХК климатическом исполнении. Рассчитан на срок службы более 25 лет. Масса 180 грамм.	Цена по запросу	BYN	упак
K32859	ЗОПг-2	В 1 упаковке 50 шт. Предназначен для электрического соединения изолированных проводов ВЛИ-0,38 кВ с изолированными проводами ответвлений путем прокола изоляции. Магистрали 16-95 мм2, ответвления 4,0-35 мм2 , массой не более 0,13 кг Срок службы не менее 25 лет.	Цена по запросу	BYN	упак
K33041	ЗОПг-3	В 1 упаковке 60 шт. Герметичные зажимы ЗОПг-3 для создания прокалывающих изолированных ответвлений (16-95 мм2) проводов ВЛИ-0,38 кВ (2,5-6,0 мм2), оснащены контролем усилия зажатия с помощью срывной головки из полимерного элемента. Выполнен в УХК климатическом исполнении. Рассчитан на срок службы более 25 лет. Масса 60 грамм.	Цена по запросу	BYN	упак
K33042	ЗПП	Предназначен для промежуточного крепления СИП-4и за все провода одновременно на промежуточных и угловых промежуточных опорах при угле поворота до 30о. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150. Разрушающая нагрузка, не менее 11кН, масса не более 0,35 кг. Срок службы не менее 25 лет. Упаковка: 10шт.	Цена по запросу	BYN	упак
K32861	КГ-174	КГ-174 - лента бандажная	Цена по запросу	BYN	шт
K20211	Маркер перм. Lumocolor STEADLER черный	Маркер перм. Lumocolor STEADLER черный	4.60	BYN	шт
	Саморезы и шурупы				
K39243	Плашка М10, 25х9 мм, вольфрам, DIN233 KERN	Плашка М10, 25х9 мм, вольфрам, DIN233 KERN	Цена по запросу	BYN	шт
K39241	Саморез оконный 3.9х25, усиленный, сверло, цинк	Саморез оконный 3,9х25, усиленный, сверло, цинк, (упак/1000 шт.).	Цена по запросу	BYN	упак
K39245	Саморез по ГК 4.2х89 крупный шаг, фосфат	Саморез по ГК 4.2х89 крупный шаг, фосфат. (упак/250шт).	Цена по запросу	BYN	упак
K39244	Саморез по ГК 4.8х102, крупный шаг, фосфат	Саморез по ГК 4.8х102, крупный шаг, фосфат. (упак/100шт)	Цена по запросу	BYN	упак
K39242	Саморез с п/ш, сверло 4,2 х 13	Саморез с п/ш, сверло 4.2х13 (упак/1.000шт)	Цена по запросу	BYN	упак
K42423	Саморез с п/ш, сверло 4,2 х 32	Саморез с п/ш, сверло 4.2х32 (упак/500шт)	Цена по запросу	BYN	упак
K38506	Саморез гипс/дерево 3,5*25		Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38507	Саморез гипс/дерево 3,5*35		Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38508	Саморез гипс/дерево 3,5*45		Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38509	Саморез гипс/металл 3,5*25		Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38510	Саморез гипс/металл 3,5*35		Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38511	Саморез гипс/металл 3,5*45		Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38512	Саморез универс. 4,0*16 желт.цинк		Цена по запросу	BYN	1000 шт
K38513	Саморез универс. 6,0*40 желт.цинк		Цена по запросу	BYN	1000 шт
K12261	Шуруп ГК, частый шаг 3,5*25мм	Для крепления гипсокартона к металлическим профилям. Упаковка 1 000 шт. ВЫПИСЫВАТЬ ТОЛЬКО ПО 2 УПАКОВКИ!!!	7.94	BYN	упак

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K12262	Шуруп ГК, частый шаг 3,5*35мм	Для крепления гипсокартона к металлическим профилям. Упаковка 1 000 шт.	10.27	BYN	упак
K12263	Шуруп ГК, крупный шаг 3,5*25мм	Для крепления гипсокартона к деревянной подконструкции. Упаковка 1 000 шт. ВЫПИСЫВАТЬ ТОЛЬКО ПО 2 УПАКОВКИ!!!	8.48	BYN	упак
K12264	Шуруп ГК, крупный шаг 3,5*35мм	Для крепления гипсокартона к деревянной подконструкции. Упаковка 1000 шт. ВЫПИСЫВАТЬ ТОЛЬКО КРАТНО 0,8!!!	11.27	BYN	упак
K26021	Шуруп ГК, крупный шаг 3,5*35мм (уп. - 800 шт.)	Саморезы черные по дереву для крепления гипсокартонных плит к деревянной обрешетке или для крепления деревянных элементов между собой без предварительного сверления. Материал - сталь, фосфатированные. Упаковка 800 шт.	5.45	BYN	упак
K21679	Саморез с п/ш сверло (мал.фас.) 4,2*16	Саморез с п/ш сверло (мал.фас.) 4,2*16	11.03	BYN	1000 шт
K25531	Саморез с п/ш сверло (мал.фас.) 4,2*25	Применяется для крепления стальных и других листовых материалов к металлическим несущим конструкциям. Материал: оцинкованная сталь. Упаковка: 1000шт. Артикул: KZ05221.	14.06	BYN	упак
K25530	Саморез с п/ш острый (мал.фас.) 4,2*16	Применяется для крепления металлических и прочих листовых материалов к деревянным несущим конструкциям. Материал: оцинкованная сталь. Упаковка: 1000шт. Артикул: KZ05187.	10.78	BYN	упак
K1307	КМН-3*16 шурупы	Саморезы закалённые для дерева и древесностружечных плит с потайной головкой, анодированные, упаковка 1000 шт., коробка 40 уп.	0.53	BYN	100 шт
K19558	Саморез для ГК, со сверлом 3.5x25	Саморез для ГК, со сверлом 3.5x25	18.41	BYN	1000 шт
K25041	Саморез "Клоп" со сверлом 3,5* 9,5 (цинк)	Саморез "Клоп" со сверлом (круп.фас.) 3,5* 9,5 (цинк); упаковка 30000/20000; KZ04705	8.82	BYN	1000 шт
K38678	Рамный дюбель KEW RD SK 8* 60	Применяется для крепления реек, брусков, фасадных и кровельных конструкций, оконных и дверных рам, металлических профилей и др. к бетону, природному камню, полнотелому кирпичу. Артикул: KZ00839	Цена по запросу	BYN	упак
K38679	Рамный дюбель KEW RD SK 8* 80	Применяется для крепления реек, брусков, фасадных и кровельных конструкций, оконных и дверных рам, металлических профилей и др. к бетону, природному камню, полнотелому кирпичу. Артикул: KZ00840	Цена по запросу	BYN	упак
K18873	Саморез по ГК цинк, сверло, частая резьба, PH, 3,5x35	Саморез по ГК цинк, сверло, частая резьба, PH, 3,5x35. ВЫПИСЫВАТЬ ТОЛЬКО В КОЛ-ВЕ 8!!!	12.20	BYN	1000 шт
	Перфорированный крепеж				
K26581	Монтажная лента 30*2,0мм	Упаковка: 10м. KZ06372	16.06	BYN	упак
K26582	Монтажная лента 40*2,0мм	Упаковка: 10м. KZ06373	19.66	BYN	упак
K41607	Перфолента 13*0,7мм	Бухта 25м. Артикул: KZ23677	10.72	BYN	упак
K26583	Перфолента 20*0,40мм	Упаковка: 25м. KZ23675	11.83	BYN	упак
K27946	Перфолента 20*0,55мм	Упаковка: 25м. KZ06357	8.54	BYN	упак
K39188	Пластина соединительная 240x80x2мм оцинк. перфорация	Пластина соединительная 240x80x2мм оцинк. перфорация	Цена по запросу	BYN	шт
K41351	Лента крепежная С201 20*30 (картон)		Цена по запросу	BYN	шт
K41354	Скрепа для монтажной ленты НС-20-Т (с зубьями, С304)		Цена по запросу	BYN	шт
	Грузовой крепеж				
K26601	Зажим для канатов, Duplex, M3	Служат для сращивания стальных тросов, создания петель на концах расчалок и другого так называемого стоячего такелажа. Duplex отличается от Simplex более высокой прочностью сращивания. Независимо от типа, рекомендуется устанавливать не менее двух	0.26	BYN	шт
K26602	Зажим для канатов, Duplex, M4	Служат для сращивания стальных тросов, создания петель на концах расчалок и другого так называемого стоячего такелажа. Duplex отличается от Simplex более высокой прочностью сращивания. Независимо от типа, рекомендуется устанавливать не менее двух	0.38	BYN	шт
K27256	Зажим для канатов, Duplex, M5	Служат для сращивания стальных тросов, создания петель на концах расчалок и другого так называемого стоячего такелажа. Duplex отличается от Simplex более высокой прочностью сращивания. Независимо от типа, рек-ся устанавливать не менее двух. Упаковка 50шт. KZ05862	0.45	BYN	шт
K26603	Зажим для канатов, Duplex, M6	Служат для сращивания стальных тросов, создания петель на концах расчалок и другого так называемого стоячего такелажа. Duplex отличается от Simplex более высокой прочностью сращивания. Независимо от типа, рекомендуется устанавливать не менее двух	0.60	BYN	шт
K26604	Зажим для канатов, Duplex, M8	Служат для сращивания стальных тросов, создания петель на концах расчалок и другого так называемого стоячего такелажа. Duplex отличается от Simplex более высокой прочностью сращивания. Независимо от типа, рекомендуется устанавливать не менее двух	1.11	BYN	шт
K26587	Зажим канатный DIN 741 10мм	Используется для соединения тросов. Изготовлен из оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 13186. KZ05835	0.66	BYN	шт
K26584	Зажим канатный DIN 741 3мм	Используется для соединения тросов. Изготовлен из оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 13186. Упаковка: 250шт. KZ05815	0.26	BYN	шт
K26585	Зажим канатный DIN 741 4мм	Используется для соединения тросов. Изготовлен из оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 13186. KZ16313	0.26	BYN	шт
K27255	Зажим канатный DIN 741 5мм	Используется для соединения тросов. Изготовлен из оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 13186. Упаковка 200шт. KZ05832	0.16	BYN	шт
K26586	Зажим канатный DIN 741 6мм	Используется для соединения тросов. Изготовлен из оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 13186. KZ05833	0.30	BYN	шт
K30472	Зажим крестообразный T0342	Крестообразные зажимы предназначены для болтового соединения заземляющих электродов с полосой (оцинкованной, медной, нержавеющей) и/или проводником круглого сечения (пруток, катанка, кабель) либо электродов между собой как параллельно так и перпендикулярно. Материал: латунь. Резьба на болтах: М10. Соединяемые элементы: - проводник (пруток, кабель) сечением 28-78 мм2; - полоса шириной до 40 мм.	19.62	BYN	шт
K26600	Коуш DIN6899 10 мм	Применяется для предохранения петли на конце троса от истирания. Изготовлен из стали, оцинкован. Соответствие по ГОСТ 2224.	0.55	BYN	шт
K26597	Коуш DIN6899 3 мм	Применяется для предохранения петли на конце троса от истирания. Изготовлен из стали, оцинкован. Соответствие по ГОСТ 2224.	0.38	BYN	шт
K26598	Коуш DIN6899 4 мм	Применяется для предохранения петли на конце троса от истирания. Изготовлен из стали, оцинкован. Соответствие по ГОСТ 2224.	0.40	BYN	шт
K27254	Коуш DIN6899 5 мм	Применяется для предохранения петли на конце троса от истирания. Изготовлен из стали, оцинкован. Соответствие по ГОСТ 2224. Упаковка: 100шт. KZ06126	0.27	BYN	шт
K26599	Коуш DIN6899 6 мм	Применяется для предохранения петли на конце троса от истирания. Изготовлен из стали, оцинкован. Соответствие по ГОСТ 2224.	0.43	BYN	шт
K26593	Талреп кольцо-кольцо DIN1480 M10	Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. НЕЛЬЗЯ использовать для подъема! DIN 1480 - изготовлен из углеродистой оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 9690.	4.45	BYN	шт
K27253	Талреп кольцо-кольцо DIN1480 M5	Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. НЕЛЬЗЯ использовать для подъема! DIN 1480 - изготовлен из углеродистой оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 9690. Упаковка: 40шт. KZ05905	0.87	BYN	шт
K26591	Талреп кольцо-кольцо DIN1480 M6	Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. НЕЛЬЗЯ использовать для подъема! DIN 1480 - изготовлен из углеродистой оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 9690.	3.66	BYN	шт
K26592	Талреп кольцо-кольцо DIN1480 M8	Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. НЕЛЬЗЯ использовать для подъема! DIN 1480 - изготовлен из углеродистой оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 9690.	4.24	BYN	шт
K39707	Талреп кольцо-кольцо DIN1481 M16		Цена по запросу	BYN	шт
K26590	Талреп крюк-кольцо DIN1480 M10	Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. НЕЛЬЗЯ использовать для подъема! DIN 1480 - изготовлен из углеродистой оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 9690.	5.09	BYN	шт
K27251	Талреп крюк-кольцо DIN1480 M5	Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. НЕЛЬЗЯ использовать для подъема! DIN 1480 - изготовлен из углеродистой оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 9690. Упаковка: 40шт. KZ05877	0.75	BYN	шт
K26588	Талреп крюк-кольцо DIN1480 M6	Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. НЕЛЬЗЯ использовать для подъема! DIN 1480 - изготовлен из углеродистой оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 9690.	3.64	BYN	шт
K26589	Талреп крюк-кольцо DIN1480 M8	Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. НЕЛЬЗЯ использовать для подъема! DIN 1480 - изготовлен из углеродистой оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 9690.	4.24	BYN	шт
K26596	Талреп крюк-крюк DIN1480 M10	Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. НЕЛЬЗЯ использовать для подъема! DIN 1480 - изготовлен из углеродистой оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 9690.	5.09	BYN	шт
K36830	Талреп крюк-крюк DIN1480 M12x125	Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. НЕЛЬЗЯ использовать для подъема! DIN 1480 - изготовлен из углеродистой оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 9690.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K27252	Талреп крюк-крюк DIN1480 M5	Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. НЕЛЬЗЯ использовать для подъема! DIN 1480 - изготовлен из углеродистой оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 9690. Упаковка: 40шт. KZ05891	0.75	BYN	шт
K26594	Талреп крюк-крюк DIN1480 M6	Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. НЕЛЬЗЯ использовать для подъема! DIN 1480 - изготовлен из углеродистой оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 9690.	3.64	BYN	шт
K26595	Талреп крюк-крюк DIN1480 M8	Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. НЕЛЬЗЯ использовать для подъема! DIN 1480 - изготовлен из углеродистой оцинкованной стали. Соответствие по ГОСТ 9690.	4.24	BYN	шт
K41888	Талреп открытый корпус (вилка-вилка) 1/2x12/1,0 тн.(пр.M13)		Цена по запросу	BYN	шт
K36832	Зажим для троса ф3, DIN 741		Цена по запросу	BYN	шт
K36827	Рым-болт M10. оцинкованный, DIN 580		Цена по запросу	BYN	шт
K36828	Рым-гайка M10. оцинкованная, DIN 582		Цена по запросу	BYN	шт
K36826	Струбцина монтажная BCZ M10-M10		Цена по запросу	BYN	шт
	Крепления для труб				
K37474	MFP NW20 Хомут фиксир. опоры	Материал: UST37-2 , S235JR. Покрытие: Холодное цинкование. Диапазон установки хомутов - D 25-27мм. Зажимной винт: M16. Номер артикула 243522	Цена по запросу	BYN	шт
K37485	MFP NW25 Хомут фиксир. опоры	Материал: UST37-2 , S235JR. Покрытие: Холодное цинкование. Диапазон установки хомутов - D 33-35мм. Зажимной винт: M16. Номер артикула 243524	Цена по запросу	BYN	шт
K37478	MFP-BP 20 - Фиксирующая опора	Сталь. Холодное цинкование. Высота диапазона - H: 140 - 800 мм. Номер артикула 247827 Комплект: 1x Опорная плита MFP-GP; 1x Pushbutton MFP M20 сборка	Цена по запросу	BYN	шт
K19913	Хомут для труб KEW RSS (60-64) 2"	Хомут для труб KEW RSS (60-64) 2"	3.80	BYN	шт
K20641	КТР в ком. в изол. Dy=10 3/8"	Комплект крепления трубы металлический в изоляции для труб D=15...19мм. Винтовой шуруп M8/100.	0.99	BYN	шт
K14796	КТР в ком. в изол. Dy=15 1/2"	Комплект крепления трубы металлический в изоляции для труб D=20...24мм. Сжимается болтами M8/100	0.99	BYN	шт
K20642	КТР в ком. в изол. Dy=20 3/4"	Комплект крепления трубы металлический в изоляции для труб D=25...30мм. Винтовой шуруп M8/100.	1.06	BYN	шт
K14738	КТР в ком. в изол. Dy=25 1"	Комплект крепления трубы металлический в изоляции для труб D=32...37мм. Винтовой шуруп M8/100.	1.13	BYN	шт
K20643	КТР в ком. в изол. Dy=32 1 1/4"	Комплект крепления трубы металлический в изоляции для труб D=40...45мм. Винтовой шуруп M8/100.	1.22	BYN	шт
K14434	КТР в ком. в изол. Dy=40 1 1/2"	Комплект крепления трубы металлический в изоляции для труб D=48...53мм. Винтовой шуруп M8/100	1.46	BYN	шт
K20644	КТР в ком. в изол. Dy=50 2"	Комплект крепления трубы металлический в изоляции для труб D=59...63мм. Винтовой шуруп M8/100.	1.51	BYN	шт
K20645	КТР в ком. в изол. Dy=76 2 1/2"	Комплект крепления трубы металлический в изоляции для труб D=75...80мм. Винтовой шуруп M8/100.	2.87	BYN	шт
K20646	КТР в ком. в изол. Dy=89 3"	Комплект крепления трубы металлический в изоляции для труб D=88...98мм. Винтовой шуруп M8/120.	2.82	BYN	шт
K20647	КТР в ком. в изол. Dy=108 4"	Комплект крепления трубы металлический в изоляции для труб D=108...116мм. Винтовой шуруп M8/120.	3.43	BYN	шт
K20648	КТР в ком. в изол. Dy=133 5"	Комплект крепления трубы металлический в изоляции для труб D=130...140мм. Винтовой шуруп M8/120.	5.14	BYN	шт
K20649	КТР в ком. в изол. Dy=159 6"	Комплект крепления трубы металлический в изоляции для труб D=159...168мм. Винтовой шуруп M10/100.	5.83	BYN	шт
K20650	КТР в ком. в изол. Dy=219 8"	Комплект крепления трубы металлический в изоляции для труб D=208...215мм. Винтовой шуруп M10/100.	16.76	BYN	шт
K37244	Хомут MP-HI 101-110 M8/M10	Материал: DC01 - DIN EN 10130. Холодное цинкование. Этилен-пропиленовый каучук. Термостойкость: -40 - 110 °C Номер артикула #386416	Цена по запросу	BYN	шт
K36093	Хомут MP-HI 12-16 M8/M10	Трубн. размер: 1/4 дюйм. Материал: DC01 - DIN EN 10130. Холодное цинкование. Этилен-пропиленовый каучук. Термостойкость: -40 - 110 °C Номер артикула #386403.	Цена по запросу	BYN	шт
K36094	Хомут MP-HI 16-20 M8/M10	Трубн. размер: 3/8 дюйм. Материал: DC01 - DIN EN 10130. Холодное цинкование. Этилен-пропиленовый каучук. Термостойкость: -40 - 110 °C Номер артикула #386404.	Цена по запросу	BYN	шт
K36095	Хомут MP-HI 20-25 M8/M10	Трубн. размер: 1/2 дюйм. Материал: DC01 - DIN EN 10130. Холодное цинкование. Этилен-пропиленовый каучук. Термостойкость: -40 - 110 °C Номер артикула #386405.	Цена по запросу	BYN	шт
K36097	Хомут MP-HI 25-31 M8/M10	Трубн. размер: 3/4 дюйм. Материал: DC01 - DIN EN 10130. Холодное цинкование. Этилен-пропиленовый каучук. Термостойкость: -40 - 110 °C Номер артикула #386406.	Цена по запросу	BYN	шт
K36187	Хомут MP-HI 31-38 M8/M10	Трубн. размер: 1 дюйм. Материал: DC01 - DIN EN 10130. Холодное цинкование. Этилен-пропиленовый каучук. Термостойкость: -40 - 110 °C Номер артикула #386407	Цена по запросу	BYN	шт
K36188	Хомут MP-HI 38-45 M8/M10	Трубн. размер: 1 1/4 дюйм. Материал: DC01 - DIN EN 10130. Холодное цинкование. Этилен-пропиленовый каучук. Термостойкость: -40 - 110 °C Номер артикула #386408	Цена по запросу	BYN	шт
K36189	Хомут MP-HI 45-52 M8/M10	Трубн. размер: 1 1/2 дюйм. Материал: DC01 - DIN EN 10130. Холодное цинкование. Этилен-пропиленовый каучук. Термостойкость: -40 - 110 °C Номер артикула #386409	Цена по запросу	BYN	шт
K41757	Хомут MP-HI 52-59 M8/M10	Материал: DC01 - DIN EN 10130. Холодное цинкование. Этилен-пропиленовый каучук. Термостойкость: -40 - 110 °C Номер артикула #386410	Цена по запросу	BYN	шт
K37219	Хомут MP-HI 59-66 M8/M10	Трубн. размер: 2 дюйм. Материал: DC01 - DIN EN 10130. Холодное цинкование. Этилен-пропиленовый каучук. Термостойкость: -40 - 110 °C Номер артикула #386411	Цена по запросу	BYN	шт
K37220	Хомут MP-HI 75-84 M8/M10	Трубн. размер: 2 1/2 дюйма. Материал: DC01 - DIN EN 10130. Холодное цинкование. Этилен-пропиленовый каучук. Термостойкость: -40 - 110 °C Номер артикула #386413	Цена по запросу	BYN	шт
K37383	Хомут MP-PI 25-28 3/4" M8	Трубн. размер: 3/4 дюйма. Материал: SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 - EN 10130. Холодное цинкование. Этилен-пропиленовый каучук. Термостойкость: -40 - 110 °C Номер артикула #2073434	Цена по запросу	BYN	шт
K37379	Хомут MP-PI 32-36 1" M8	Трубн. размер: 1 дюйм. Материал: SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 - EN 10130. Холодное цинкование. Этилен-пропиленовый каучук. Термостойкость: -40 - 110 °C Номер артикула #2073435	Цена по запросу	BYN	шт
K21668	Лён сантехнический №11	Лён сантехнический №11	10.76	BYN	кг
K21683	Лента ФУМ (19mm x 0, 2mm x 15m)	Лента ФУМ (19mm x 0, 2mm x 15m) (не для пищевых продуктов)	4.34	BYN	шт
K21686	Паста UNIPAK 250 гр 5000025	Паста UNIPAK 250 гр 5000025	10.47	BYN	шт
K37475	GR-G 1 1/4"x2000 4.6 Zn - Резьбовая труба	Класс стали 4.6. Холодное цинкование. Длина: 2000мм Номер артикула 248532	Цена по запросу	BYN	шт
K37652	HRD-H 10x100 - Рамный анкер	Сталь, оцинк. (мин. 5 мкм), Полиамид. Анкер с шурупом. Подходит для растянутой зоны бетона с дополнительными точками крепления	Цена по запросу	BYN	шт
K37240	HSA M12x100 20/5/- - Анкер-шпилька	Сталь, оцинк. (мин. 5 мкм). Условия окружающей среды: Внутри помещения, сухие условия	Цена по запросу	BYN	шт
K37222	HSA M8x55 5/-/- - Анкер-шпилька	Сталь, оцинк. (мин. 5 мкм). Условия окружающей среды: Внутри помещения, сухие условия	Цена по запросу	BYN	шт
K37237	HSA M8x85 35/25/- - Анкер-шпилька	Сталь, оцинк. (мин. 5 мкм). Условия окружающей среды: Внутри помещения, сухие условия	Цена по запросу	BYN	шт
K37480	HST3 M12X115 40 - Анкер-шпил. отв. крепл.	Сталь, оцинк. (мин. 5 мкм). Стандартная глубина посадки: 80 мм. Момент затяжки: 60 Нм. Номер артикула 2105719	Цена по запросу	BYN	шт
K37390	HSV M8x75 - Анкер-шпилька	Сталь, оцинк. (мин. 5 мкм). Условия окружающей среды: Внутри помещения, сухие условия	Цена по запросу	BYN	шт
K37221	MGL2-M10 - Опорная пластина, 2отв.	DD11 - DIN EN 10111. Холодное цинкование.	Цена по запросу	BYN	шт
K37218	MQA-M10 - Монтажная гайка для труб	Система MQ. Электролитическое цинкование - только для внутреннего применения.	Цена по запросу	BYN	шт
K37216	MQA-M8 - Монтажная гайка для труб	Система MQ. Электролитическое цинкование - только для внутреннего применения.	Цена по запросу	BYN	шт
K39499	MSG 1.75 M8/10D - Соединитель скользящий	Резьба - M: M8, M10. Высота - H: 27 мм. Материал: S235JRG - DIN EN 10025. Покрытие: Холодное цинкование. Термостойкость: -40-130 °C Артикул: 248209	Цена по запросу	BYN	шт
K36102	MVA-MV M10 - Кронштейн трапециевидный	DD11 - DIN EN 10111. Холодное цинкование.	Цена по запросу	BYN	шт
K39501	A 10,5/20 - шайба плоская оцинк	Материал: Сталь - DIN EN ISO 7089 Покрытие: Холодное цинкование Артикул: 282851	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39500	M10x25 - Болт с шестигранной головкой	Класс стали 8.8. Холодное цинкование Артикул: 216454	Цена по запросу	BYN	шт
K37477	M12x25 - Болт с шестигранной головкой	Класс стали 8.8. Холодное цинкование	Цена по запросу	BYN	шт
K37630	MM-B-30/200 - Консоль	Материал гнутого профиля: S235 JR - DIN EN 10025-2 , Материал плиты: S355 MC - DIN EN 10149-2. Холодное цинкование.	Цена по запросу	BYN	шт
K37631	MM-B-30/300 - Консоль	Материал гнутого профиля: S235 JR - DIN EN 10025-2 , Материал плиты: S355 MC - DIN EN 10149-2. Холодное цинкование.	Цена по запросу	BYN	шт
K37632	MM-S M10 - Монтажная гайка для труб	Материал: S355 MC - DIN EN 10149-2. Холодное цинкование.	Цена по запросу	BYN	шт
K37242	MQK-41 D/1000 - Консоль	Система MQ. MQ консоли на основе одиночных профилей. Оцинковка 13 мкм. Толщина стенки Профиль: 2 мм, Основание: 8 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K39498	MQK-41/300 - Консоль	Система MQ. MQ консоли на основе одиночных профилей. Оцинковка 13 мкм. Толщина стенки Профиль: 2 мм, Основание: 8 мм Артикул: 369609	Цена по запросу	BYN	шт
K37239	MQK-72/600 - Консоль	Система MQ. MQ консоли на основе одиночных профилей. Оцинковка 13 мкм.	Цена по запросу	BYN	шт
K37241	MQZ-E31 - Декоративная крышка	Материал: Полипропилен (ПП), Для использования с MQ-21, MQ-21D, MQ-52, MQ-52-72 D	Цена по запросу	BYN	шт
K37243	MQZ-E41 - Декоративная крышка	Материал: Полипропилен (ПП), Для использования с MQ-41, MQ-41/3, MQ-41D, MQ-52-72 D, MQ-72	Цена по запросу	BYN	шт
K37257	Multi-Sil NUW (600мл)	Мастика для заполнения пустот и швов, на основе силикон-каучука с нейтральной реакцией отверждения. Ок.100 мл/пог.м при поперечном сечении шва 1 см² Арт.:0000752860	Цена по запросу	BYN	шт
K37226	Multi-Sil NUW transparent (310мл)	Мастика для заполнения пустот и швов, на основе силикон-каучука с нейтральной реакцией отверждения. Ок.100 мл/пог.м при поперечном сечении шва 1 см²	Цена по запросу	BYN	шт
	Уголок крепежный				
K26836	Крепежный анкерный уголок 40x120x40	Крепежный анкерный уголок 40x120x40	0.98	BYN	шт
K26837	Крепежный анкерный уголок 40x120x80	Крепежный анкерный уголок 40x120x80	0.98	BYN	шт
K42424	Уголок крепежный 90x90x40x2,0		Цена по запросу	BYN	шт
K36829	Уголок крепежный усиленный УК 90x90x65 У		Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Средства противопожарной защиты кабельных проходов				
	Кабельные проходки сквозные				
K32168	КП 1-75	Предел огнестойкости проходки - EI 60. Высота D=115+-2(мм), Ширина, U= 100+-2(мм), Длина, L=310+-3(мм) для кабелей следующих типов:кабели с пропитанной бумажной изоляцией (ААШв, ОАШвБ); кабели с ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке (АВВГ, ВВГ);кабели с резиновой изоляцией в резиновой оболочке (АНРБ, ИРГ); кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (АПвВ, ПвВ);кабели контрольные (КВВГ, АКВВГ).	118.80	BYN	шт
K32166	КП 2-32	Предел огнестойкости проходки - EI 60. Высота, D=75+-2(мм), Ширина, U= 75+-2(мм), Длина, L=270+-3(мм) для кабелей следующих типов:кабели с пропитанной бумажной изоляцией (ААШв, ОАШвБ); кабели с ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке (АВВГ, ВВГ);кабели с резиновой изоляцией в резиновой оболочке (АНРБ, ИРГ); кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (АПвВ, ПвВ);кабели контрольные (КВВГ, АКВВГ).	70.09	BYN	шт
K32167	КП 4-14	Предел огнестойкости проходки - EI 60.Высота, D=38+-2(мм), Ширина, U= 38+-2(мм), Длина, L=270+-3(мм). Для кабелей следующих типов:кабели с пропитанной бумажной изоляцией (ААШв, ОАШвБ); кабели с ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке (АВВГ, ВВГ);кабели с резиновой изоляцией в резиновой оболочке (АНРБ, ИРГ); кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (АПвВ, ПвВ);кабели контрольные (КВВГ, АКВВГ).	54.65	BYN	шт
	Материалы сборных кабельных проходок				
K41032	Пена однокомпонентная огнезащитная DF1201	Пена однокомпонентная огнезащитная DF1201	Цена по запросу	BYN	шт
K34314	Hilti CP 660	Пена терморасширяющаяся противопожарная пена Hilti CP660	77.60	BYN	бал
K34326	Дозатор HDM500 CR/CB кофр	Дозатор HDM500 CR/CB кофр	178.20	BYN	шт
K34400	Огнеупорный блок CFS-BL	Огнеупорный блок CFS-BL	72.71	BYN	шт
K39149	CP606	Противопожарный акриловый герметик- акриловая дисперсия на водяной основе. Цвет - белый. Плотность - 1600 кг/м3. Используется для герметизации отвествий в бетоне, кирпиче, гибсокартоне, металле. Срок хранения - 24 мес. Объем - 310 мл.	Цена по запросу	BYN	бал
K32546	Hilti CP 611A	Противопожарная терморасширяющаяся мастика - акриловая дисперсия на водяной основе. Коэффициент расширения - 1:10. Содержимое упаковки - 310 мл. Температурная устойчивость - диапазон -40 - 100 °C. Срок эксплуатации 12 месяцев. Подвижность - отсутствует.	25.14	BYN	шт
K32540	PATRON калибр 45 огнестойкая профессиональная	Пена монтажная профессиональная PATRON калибр 45 огнестойкая.	9.66	BYN	бал
K32539	Profpur Ultra пена огнестойкая профессиональная	Пена огнестойкая профессиональная. Степень огнестойкости - до EI 200 в зависимости от глубины заделки шва. Масса неттов баллоне 1000 мл - 750 г. Вторичное расширение: 20%. Время полного отвердения - 24ч. Температураприменения: +5 до + 30. Термоустойчивость после отвердениич: от -60 до + 100. Выход: до 45л. Отсутствие усадки и эффект двойного расширения.12 месяцев.	9.85	BYN	бал
K32562	Каменная вата "Белтеп Фасад" толщина 50мм плотностью 110 кг/м3	Каменная вата плотность 110 кг/м3. 4,2м.кв/уп.	55.87	BYN	упак
K32563	Каменная вата "Белтеп фасад" толщина 60мм плотностью 110 кг/м3	Каменная вата плотность 110кг/м3. Толщина - 60мм	68.22	BYN	упак
K32564	Каменная вата "Белтеп фасад" толщина 70мм плотностью 110 кг/м3	Каменная вата "Белтеп фасад" толщина 70мм плотностью 110 кг/м3	84.30	BYN	упак
K32565	Каменная вата "Белтеп фасад" толщина 80мм плотностью 110 кг/м3	Каменная вата "Белтеп фасад" толщина 80мм плотностью 110 кг/м3	92.99	BYN	упак
K32566	Каменная вата "Белтеп эколайт" толщина 100мм плотностью 25 кг/м3	Каменная вата "Белтеп эколайт" толщина 100мм плотностью 25 кг/м3. 2,4м.кв/уп.	36.40	BYN	упак
K39366	Каменная вата "Фасад 15" толщина 100мм плотностью 150 кг/м3	Каменная вата "Фасад 15" толщина 100мм плотностью 150 кг/м3. Упаковка - 0,12 м3.	Цена по запросу	BYN	упак
K32541	Очиститель монтажной пены PROFPUR ultra	Очиститель монтажной пены предназначен для эффективной очистки пистолетов применяемых для нанесения профессиональных монтажных пен, для удаления пятен незатвердевшей полиуретановой монтажной пены с рабочих поверхностей.	0.14	BYN	бал
K32542	Пистолет для монтажной пены 9040/355	Пистолет для монтажной пены 9040/355	38.61	BYN	шт
K32543	Пистолет для монтажной пены 9065/635	Пистолеты для монтажной пены	44.55	BYN	шт
K32544	Пистолет для монтажной пены 9080	Пистолет для монтажной пены 9080	44.55	BYN	шт
K32545	Пистолет для монтажной пены 9090	Пистолет для монтажной пены 9090	47.52	BYN	шт
	Противопожарные кабельны покрытия				
K32538	Агнитерм К	Огнезащитный состав «АгниТерм К». водная суспензия, состоящая из пленкообразователя, активного и инертного наполнителей, модифицирующих добавок, предназначен для огнезащиты элементов кабельных трасс и кабеля. Фасуется пластиковыми ведрами по 25 кг.	18.41	BYN	кг
K33549	Агнитерм ЛР	При эксплуатации огнезащитных материалов в условиях, когда воздействуют климатические факторы (повышенная влажность, атмосферные осадки и т.д.) мы предлагаем атмосферостойкий лак «Агнитерм Л, ЛР», которому можно придать цветовой эффект согласно RAL. Покровный лак «Агнитерм ЛР», «Агнитерм Л» представляют собой суспензию пигментов и наполнителей с модифицирующими добавками в растворе синтетической смолы в органических и неорганических растворителях. Ведро - 20 кг Нанесение покровного лака возможно при температуре воздуха, самого покровного лака и поверхности для «Агнитерм ЛР» от - 15 до + 40°С и относительной влажности не более 75%, для «Агнитерм Л» от + 5 до + 35°С и относительной влажности не более 75%. В условиях закрытых помещений с постоянно высокой относительной влажностью (выше 75%) необходимо нанесение минимум одного слоя покровного лака «Агнитерм ЛР» (толщина сухого слоя ок. 50 мкм, расход 120-130 г/м2), для «Агнитерм Л» (толщина сухого слоя ок. 50 мкм но не более 150 мкм, расход 120-350 г/м2). При эксплуатации в закрытых помещениях с воздействием агрессивных испарений, а также в атмосферных условиях при прямом воздействии осадков необходимо нанесение минимум двух слоев покровного лака «Агнитерм ЛР» и «Агнитерм Л». Поставляются в ведрах по 20 кг, «Агнитерм Л» - в пластиковых, «Агнитерм ЛР» - в металлических. При соблюдении технологии нанесения огнезащитных составов «Агнитерм», покрытие сохраняет свою огнезащитную эффективность и адгезию не менее 30 лет службы в неотапливаемых помещениях, а также 25 лет – при воздействии на покрытие климатических факторов (Заключение НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси). Получены протоколы испытаний на совместимость огнезащитных составов «Агнитерм» с грунтовками Synteral S2139, XC-010, XB-0278 «У», ЭП, эмалями ПФ-115, ПФ-133 и другими. Ведро 25 кг.	17.23	BYN	кг
K33547	Агнитерм М	Огнезащитный состав «Агнитерм М» представляет собой водную суспензию, состоящую из пленкообразователя, активного и инертного наполнителей, модифицирующих добавок. Предназначен для огнезащитных покрытий элементов стальных несущих конструкций и стальных воздуховодов, отдельные звенья которых соединены сваркой, а также воздуховодов из оцинкованного металла, отдельные звенья которых соединены фланцевым соединением, конструкций из профнастила и т.д. Применяется при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 35 ˚С, и относительной влажности воздуха не более 75%. При температуре окружающего воздуха ниже + 5 ˚С, применяется огнезащитный состав «Агнитерм МР», при эксплуатации в условиях большой влажности и воздействия атмосферных условий применяется покровный лак «Агнитерм Л, ЛР». Ведро 25кг.	14.85	BYN	кг
K33548	Агнитерм МР	Для особых условий применения мы предлагаем органоразбавляемый огнезащитный состав «Агнитерм МР». Он представляет собой суспензию пигментов, реактивных и инертных наполнителей в растворах синтетических смол в органических растворителях с модифицирующими добавками. Предназначен для огнезащитных покрытий элементов стальных несущих конструкций и стальных воздуховодов, отдельные звенья которых соединены сваркой, а также воздуховодов из оцинкованного металла, отдельные звенья которых стыкуются фланцевым соединением, конструкций из профнастила и т.д. Применяется при температуре окружающего воздуха от -15 до + 35 ˚С, и относительной влажности воздуха не более 75%. Ведро - 25кг. Продукт горюч, умеренно вреден для окружающей среды. Относится к группе токсичности Т1.	17.23	BYN	кг
K39150	CP670	Противопожарное покрытие. Ведро - 6 кг.	Цена по запросу	BYN	банка
	Противопожарные муфты				
K32558	МП-1-110-60-ПЛ-СТБ 2224-2011	Муфта противопожарная, Степень огнестойкости - EI - 150, внутренний диаметр муфты - 110 мм, длина муфты - 60 мм, корпус отделан полимерным порошковым покрцытием.	10.81	BYN	шт
K32559	МП-1-160-60-ПЛ-СТБ 2224-2011	Муфта противопожарная, Степень огнестойкости - EI - 150, внутренний диаметр муфты - 160 мм, длина муфты - 60 мм, корпус отделан полимерным порошковым покрытием.	16.99	BYN	шт
K32561	МП-1-225-60-ПЛ-СТБ 2224-2011	Муфта противопожарная, Степень огнестойкости - EI - 150, внутренний диаметр муфты - 225 мм, длина муфты - 60 мм, корпус отделан полимерным порошковым покрцытием.	43.36	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K32548	МП-1-25-25-ПЛ-СТБ 2224-2011	Муфта противопожарная, Степень огнестойкости - EI - 150, внутренний диаметр муфты - 25 мм, длина муфты - 25 мм, корпус отделан полимерным порошковым покрцытием.	5.82	BYN	шт
K32550	МП-1-32-25-ПЛ-СТБ 2224-2011	Муфта противопожарная, Степень огнестойкости - EI - 150, внутренний диаметр муфты - 32 мм, длина муфты - 25 мм, корпус отделан полимерным порошковым покрытием.	6.18	BYN	шт
K32551	МП-1-40-25-ПЛ-СТБ 2224-2011	Муфта противопожарная, Степень огнестойкости - EI - 150, внутренний диаметр муфты - 40 мм, длина муфты - 25 мм, корпус отделан полимерным порошковым покрцытием.	6.30	BYN	шт
K32557	МП-1-50-40-ПЛ-СТБ 2224-2011	Муфта противопожарная, Степень огнестойкости - EI - 150, внутренний диаметр муфты - 50 мм, длина муфты - 40 мм, корпус отделан полимерным порошковым покрцытием.	6.65	BYN	шт
K32549	МП-1-82-50-ПЛ-СТБ 2224-2011	Муфта противопожарная, Степень огнестойкости - EI - 150, внутренний диаметр муфты - 82 мм, длина муфты - 50 мм, корпус отделан полимерным порошковым покрцытием.	8.32	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Инструмент и оснастка				
	Степлеры и скобы				
K145	Rapid 28	Пистолет для укладки кабеля; max D=4,5 мм	400.54	BYN	шт
K4100	Скоба Rapid 28/10	Скобы CABLELINE для крепления кабеля (в степлер Rapid 28), h=10мм, d=4.5мм, уп-ка 1000 шт.	32.65	BYN	упак
K147	Rapid 36	Пистолет для укладки кабеля; max D=6,0 мм	229.08	BYN	шт
K140	Скоба Rapid 36/10	Скобы CABLELINE для крепления кабеля (в степлер Rapid 36), h=10мм, d=6,0 мм; в уп-ке 1000 шт.	38.05	BYN	упак
	Буры SDS-Plus и SDS-Max				
K25554	Бур Sormat SDS+ 10/600	Бур с цилиндрическим закаленным хвостовиком, геометрия режущих кромок способствует эффективному удалению крошки из отверстия. На режущем наконечнике бура имеются две припаянные бронзовым припоем пластины из твердосплавной быстрорежущей стали. KZ21046	55.26	BYN	шт
K25650	Бур Sormat SDS+ 12/450	Бур с цилиндрическим закаленным хвостовиком, геометрия режущих кромок способствует эффективному удалению крошки из отверстия. На режущем наконечнике бура имеются две припаянные бронзовым припоем пластины из твердосплавной быстрорежущей стали. KZ21052	18.39	BYN	шт
K25555	Бур Sormat SDS+ 12/600	Бур с цилиндрическим закаленным хвостовиком, геометрия режущих кромок способствует эффективному удалению крошки из отверстия. На режущем наконечнике бура имеются две припаянные бронзовым припоем пластины из твердосплавной быстрорежущей стали. KZ21053	53.04	BYN	шт
K25651	Бур Sormat SDS+ 14/450	Бур с цилиндрическим закаленным хвостовиком, геометрия режущих кромок способствует эффективному удалению крошки из отверстия. На режущем наконечнике бура имеются две припаянные бронзовым припоем пластины из твердосплавной быстрорежущей стали. KZ21058	28.67	BYN	шт
K25556	Бур Sormat SDS+ 16/600	Бур с цилиндрическим закаленным хвостовиком, геометрия режущих кромок способствует эффективному удалению крошки из отверстия. На режущем наконечнике бура имеются две припаянные бронзовым припоем пластины из твердосплавной быстрорежущей стали. KZ21070	65.67	BYN	шт
K25557	Бур Sormat SDS+ 25/600	Бур с цилиндрическим закаленным хвостовиком, геометрия режущих кромок способствует эффективному удалению крошки из отверстия. На режущем наконечнике бура имеются две припаянные бронзовым припоем пластины из твердосплавной быстрорежущей стали. KZ21090	137.00	BYN	шт
K25648	Бур Sormat SDS+ 6/160	Бур с цилиндрическим закаленным хвостовиком, геометрия режущих кромок способствует эффективному удалению крошки из отверстия. На режущем наконечнике бура имеются две припаянные бронзовым припоем пластины из твердосплавной быстрорежущей стали. KZ21023	4.70	BYN	шт
K25649	Бур Sormat SDS+ 8/160	Бур с цилиндрическим закаленным хвостовиком, геометрия режущих кромок способствует эффективному удалению крошки из отверстия. На режущем наконечнике бура имеются две припаянные бронзовым припоем пластины из твердосплавной быстрорежущей стали. KZ21031	5.59	BYN	шт
K25553	Бур Sormat SDS+ 8/400	Бур с цилиндрическим закаленным хвостовиком, геометрия режущих кромок способствует эффективному удалению крошки из отверстия. На режущем наконечнике бура имеются две припаянные бронзовым припоем пластины из твердосплавной быстрорежущей стали. KZ21037	34.17	BYN	шт
K25558	Долото плоское SDS+ Sormat PVTS 59 250/20 мм	Тело долота шестигранное длиной 250 мм, расклепанное в тонкий плоский наконечник. Хвостовик пол патрон SDS plus. Высокопрочная легированная сталь. KZ21130	27.90	BYN	шт
K30648	Твердосплавный бур TE-CX 20/48		88.23	BYN	шт
K41831	Твердосплавный бур TE-CX 25/48			BYN	шт
K30669	Твердосплавный бур TE-YX 20/52		125.77	BYN	шт
K33162	Твердосплавный бур TE-YX 25/130			BYN	шт
K38804	SDS - Plus 16 x 1000 мм KENNER Master	Бур по бетону SDS - Plus 16*1000 мм KENNER Master	Цена по запросу	BYN	шт
K38803	SDS PLUS Сибртех 6 x 110 мм	Бур по бетону с хвостовиком SDS PLUS Сибртех 6 x 110 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
	Сверла по металлу, стеклу				
K27671	Сверло по стеклу 12,0x80 Festa		19.73	BYN	шт
K27672	Сверло по стеклу 12,0x80 M Plus		11.62	BYN	шт
K25559	Сверло по металлу HSS Премиум 5,0мм	Предназначено для всех типов стали. Усиленная сердцевина, высококачественная сталь с 5% содержанием кобальта, титановое покрытие, цилиндрический хвостовик. 73050	1.18	BYN	шт
K25560	Сверло по металлу HSS Премиум 8,0мм	Предназначено для всех типов стали. Усиленная сердцевина, высококачественная сталь с 5% содержанием кобальта, титановое покрытие, цилиндрический хвостовик. 73080	2.74	BYN	шт
K25561	Сверло по металлу HSS Премиум 10,0мм	Предназначено для всех типов стали. Усиленная сердцевина, высококачественная сталь с 5% содержанием кобальта, титановое покрытие, цилиндрический хвостовик. 73100	1.59	BYN	шт
	Диски, круги, фрезы, ленты				
K25563	Диск алмазный сегментный Стандарт 125мм	Изготавливаются сегментные диски с использованием частиц искусственных алмазов со связующим металлическим веществом, запрессованным в специальной форме. Артикул: 70213	11.14	BYN	шт
K25562	Диск отрезной A24 115x1x22мм по металлу	Изготавливаются круги из сверхпрочного абразива – электрокорунда, армированы синтетическим волокном. Диски имеют идеальную круглую форму, хорошо отцентрированы, что исключает биение, угрозу раскола. Артикул: 11102м	0.64	BYN	шт
	Сверла SDS 4 PLUS				
K21224	Бур SDS-plus 22	Бур по бетону SDS-plus 22	73.35	BYN	шт
K1447	SD 405110	Hawera (Германия), сверло SDS 4 PLUS для сверления в бетоне, кирпиче и других аналогичных материалах. Диаметр - 5 мм, длина - 110 мм	6.09	BYN	шт
K3485	SD 405160	Hawera (Германия), сверло SDS 4 PLUS для сверления в бетоне, кирпиче и других аналогичных материалах. Диаметр - 5 мм, длина - 160 мм	0.60	BYN	шт
	Инструмент и расходники Karcher				
K12472	Насадки д/пылесоса 1400 RS EA	5шт		BYN	компл
K14529	Бумажный пакет	Бумажные пакеты для пылесоса 5 шт.		BYN	упак
K17870	Насадка для автомобиля	Насадка для автомобиля		BYN	шт
K15800	Шланг поливочный армированый	Шланг поливочный армированый		BYN	шт
	Инструмент соединительный				
K24971	Газовый баллон GC 21	№арт. 38865 Газовый баллон для газового пистолета GX 120, на 750 выстрелов.	25.45	BYN	шт
K24969	Газовый монтажный пистолет GX 120	№арт. 274639 Газовый монтажный пистолет, крепежн эл-т 14-39 мм, 100 Дж	1 074.69	BYN	шт
K24974	Гвоздь X-GHP 18 MX	№арт. 380228 Гвоздь для газового пист. GX 120	0.15	BYN	шт
K24970	Гвоздь X-GN 20 MX	№арт. 340232 Гвоздь для газового пистолета GX 120, оцинк., толщина 2-8 мкм	0.05	BYN	шт
K24973	Держатель жгута X-ECT MX	№арт. 285709 Держатель затяжки электрокабелей, ширина 25 мм	0.13	BYN	шт
K24972	Крепл.кабел.магистрали X-ET MX	№арт. 285718 Крепежный элемент для кабельных каналов	0.12	BYN	шт
K25033	Лента X-TT 19 black	Длина: 10м; Материал: Бетон, Известняк, Кладка, Сталь. Состав: полистер. Толщина: 1мм. Ширина: 19мм. Артикул #362096		BYN	шт
K25032	Направл. крепеж. элек. X-120 ME TN	Артикул #39536		BYN	шт
K21688	Припой оловянный d1.0мм	Припой оловянный d1.0мм, Sn60Pb40, с флюсом SW26,100г TOPEX (шт)	7.81	BYN	шт
K42263	FLAME club 310ml	ГАЗ для зажигалок 300ml, Flameclub.	Цена по запросу	BYN	бал
K26366	Газ для заправки зажигалок, горелок S&B (250 мл)	Газ для заправки зажигалок S&B	2.95	BYN	шт
K26367	Газ для заправки паяльника Ronson (300ml)	Газ (бутан) высшей степени очистки "Ronson" для заправки паяльника, Объем: 300 мл	10.57	BYN	шт
	Инструмент только для авто				
K17887	Наконечник к шлангу подкачки	Наконечник		BYN	шт
K17886	Шланг подкачки	Шланг подкачки		BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Электрооборудование				
	Автоматические выключатели				
K5086	ВА-101-1/06-С	Автоматический выключатель, 1 полюс, Iсработки=6А. арт. 11052DEK	3.50	BYN	шт
K5087	ВА-101-1/10-С	Автоматический выключатель, 1 полюс, Iсработки=10А. арт. 11053DEK	3.50	BYN	шт
K28092	ВА-101-1/16-С	Автоматический выключатель, 1 полюс, Iсработки=16А. арт. 11054DEK	3.32	BYN	шт
K25295	ВА47-29 1Р 0,5А 4,5кА х-ка С ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 0,5А 4,5кА х-ка С ИЭК, MVA20-1-D05-C	4.27	BYN	шт
K25296	ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК, MVA20-1-001-C	3.46	BYN	шт
K23419	ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка В ИЭК	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А 4,5кА характеристика В, MVA20-1-002-B	3.63	BYN	шт
K25297	ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка С	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка С ИЭК, MVA20-1-004-C	3.68	BYN	шт
K34773	ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А 4,5кА характеристика С, TAM14C02	3.46	BYN	шт
K35030	ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка С	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 3А 4,5кА характеристика С, TAM14C03	4.32	BYN	шт
K30612	ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка В	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА характеристика В, MVA20-1-006-B, ИЭК	2.99	BYN	шт
K23418	ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК	АНАЛОГ на складе: K5086 Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА характеристика С, MVA20-1-006-C, ИЭК	2.74	BYN	шт
K34755	ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка С	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 8А 4,5кА характеристика С, TAM14C08-1	3.46	BYN	шт
K22595	ВА47-29 1Р 10 А 4.5кА х-ка С ИЭК	АНАЛОГ на складе: K5087 Авт. выкл. ВА 47-29 1Р 10 А 4.5кА х-ка С ИЭК	2.74	BYN	шт
K24851	ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В ИЭК	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В ИЭК, MVA20-1-010-B	2.95	BYN	шт
K39307	ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В ИЭК	2.84	BYN	шт
K24586	ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК	АНАЛОГ на складе: K28092 Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК	2.81	BYN	шт
K21694	ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С ИЭК	Выключатель автоматический однополюсный, 220В, 20А, характеристика "С".	2.74	BYN	шт
K26912	ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 25А 4,5кА характеристика С, MVA20-1-025-C	2.61	BYN	шт
K25381	ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка В ИЭК	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 25А 4,5кА характеристика В, MVA20-1-025-B	2.74	BYN	шт
K24849	ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК	ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК	2.74	BYN	шт
K24887	ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК	ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК	2.74	BYN	шт
K24888	ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК	ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК	3.46	BYN	шт
K26020	ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	Авт. выкл. ВА 47-29 1Р 63 А 4.5кА х-ка С ИЭК	3.46	BYN	шт
K38931	ВА47-100 2Р 10 А 10 кА х-ка D	ВА47-100 2Р 10 А 10 кА х-ка D	Цена по запросу	BYN	шт
K26445	ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка В ИЭК		11.43	BYN	шт
K26446	ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК		5.52	BYN	шт
K40897	ВА47-29 2Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК	ВА47-29 2Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК	3.72	BYN	шт
K27244	ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК	ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК	6.91	BYN	шт
K20707	ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК	Выключатель автоматический двухполюсный, 220В, 32А, характеристика "D".	6.30	BYN	шт
K26620	ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК	6.45	BYN	шт
K27245	ВА47-29 2Р 3А 4,5кА х-ка С ИЭК	ВА47-29 2Р 3А 4,5кА х-ка С ИЭК	6.91	BYN	шт
K33432	ВА47-29 2Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 2Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК	5.50	BYN	шт
K27246	ВА47-29 2Р 4А 4,5кА х-ка С ИЭК	ВА47-29 2Р 4А 4,5кА х-ка С ИЭК	6.91	BYN	шт
K38181	ВА47-29 2Р 8 А х-ка С	ВА47-29 2Р 8 А х-ка С MVA20-2-008-C	7.60	BYN	шт
K25927	ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК	5.53	BYN	шт
K23420	ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 6А 4,5кА характеристика С, MVA20-3-006-C, ИЭК	8.26	BYN	шт
K23421	ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А 4,5кА характеристика С, ИЭК	8.26	BYN	шт
K24587	ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка В ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка В ИЭК	8.24	BYN	шт
K23422	ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А 4,5кА характеристика С, ИЭК	8.68	BYN	шт
K26339	ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК	Артикул: MVA20-3-020-D	10.72	BYN	шт
K23555	ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка С ИЭК	Автомат. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА тип С ИЭК	8.79	BYN	шт
K24588	ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка В ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка В ИЭК	8.29	BYN	шт
K24676	ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка В ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка В ИЭК	8.97	BYN	шт
K26551	ВА47-29 3Р 32 А х-ка D	Артикул: MVA20-3-032-D	10.72	BYN	шт
K35731	ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С	ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С	8.24	BYN	шт
K23423	ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А 4,5кА характеристика С, MVA20-3-063-C, ИЭК	10.34	BYN	шт
K20706	ВА47-29 4Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК	Выключатель автоматический четырехполюсный, 380В, 32А, характеристика "С".	14.84	BYN	шт
K23548	ВА47-29М 2Р 10А 4,5кА х-ка С	Авт. выкл. ВА47-29М 2Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	120.77	BYN	шт
K23549	ВА47-29М 2Р 16А 4,5кА х-ка С	Авт. выкл. ВА47-29М 2Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК	5.34	BYN	шт
K41734	ВА47-100 3Р 25 А х-ка С	Авт. выкл. ВА47-29М 2Р 20А 4,5кА х-ка С ИЭК. Артикул: MVA40-3-025-C	39.81	BYN	шт
K23550	ВА47-29М 2Р 20А 4,5кА х-ка С	Авт. выкл. ВА47-29М 2Р 20А 4,5кА х-ка С ИЭК	2.30	BYN	шт
K31086	ВА88-33 3Р 125А 35кА ИЭК	Авт. выкл. ВА88-33 3Р 125А 35кА ИЭК In (уставка теплового расцепителя) = 125А, Inm=160А.	121.92	BYN	шт
K35732	ВА88-35 3Р 125А 35кА	ВА88-35 3Р 125А 35кА	91.61	BYN	шт
K21959	ВА47-100 4Р 100А 10 кА х-ка С ИЭК	Выключатель автоматический на 100А, 4 полюса, 380В, хар-ка "С";	54.06	BYN	шт
K22657	Расцепитель независимый РН-47	Расцепитель независимый РН-47	29.35	BYN	шт
K25022	АВДТ 32 С25	Авт выкл дифференциального тока АВДТ 32 С25 30мА In=25А ИЭК (6/60) MAD22-5-025-C-30	23.75	BYN	шт
K25701	АВДТ 32 С10	Авт выкл дифференциального тока АВДТ 32 С10 30мА In=10А ИЭК (6/60) MAD22-5-010-C-30	24.87	BYN	шт
K25702	АВДТ 32 С16	Авт выкл дифференциального тока АВДТ 32 С16 30мА In=16А ИЭК (6/60) MAD22-5-016-C-30	23.75	BYN	шт
K27930	АВДТ 32 С20	Авт выкл дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА In=20А ИЭК (6/60) MAD22-5-020-C-30	24.87	BYN	шт
K31088	АВДТ 34 С25 30мА	Авт выкл дифференциального тока АВДТ 34 С25 30мА In=25А ИЭК	33.48	BYN	шт
K31806	АД-14 63А/ 30мА	Дифференциальный автомат АД-14 4р 63А/ 30мА. Артикул: te00013686	32.83	BYN	шт
K41510	АД12М 2Р С16 30мА ИЭК	Дифференциальный автомат АД12М 2р 16А/ 30мА. Артикул: MAD12-2-016-030	20.60	BYN	шт
K34948	ДА 12 2Р 40Ф 100мА	Дифференциальный автомат ДА 12 2Р 40Ф 100мА.	28.62	BYN	шт
K23554	АЕ 1031 25А	Автоматический выключатель серии АЕ-1031	4.34	BYN	шт
K23012	АЕ 2026 - 16А	Трехполюсный автоматический выключатель АЕ-2026 (автомат АЕ2026) на номинальный ток работы 16А с тепловой уставкой по току срабатывания 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16А и с электромагнитной уставкой 12In.	4.42	BYN	шт
K31697	АЕ 2046 - 10А	Выключатели общепромышленного применения АЕ2046, выпускаются в трехполюсном исполнении и предназначены для применения в электрических цепях переменного тока.	29.43	BYN	шт
K23013	АЕ 2046 - 16А	Выключатели общепромышленного применения АЕ2046, выпускаются в трехполюсном исполнении и предназначены для применения в электрических цепях переменного тока.	15.54	BYN	шт
K23553	АЕ 2066 25А	Автоматический выключатель серии АЕ-2066	19.79	BYN	шт
K23266	АЕ2044 - Iн-63А,Ip-10А	Автоматический выключатель 220В, Iн-63А,Ip-10А- АЕ2044	6.57	BYN	шт
K23265	АЕ2044 - Iн-63А,Ip-16А	Автоматический выключатель 220В, Iн-63А,Ip-16А- АЕ2044	6.57	BYN	шт
K23264	АЕ2044 - Iн-63А,Ip-40А	Автоматический выключатель 220В, Iн-63А,Ip-40А- АЕ2044	6.57	BYN	шт
K31979	ВА 04-36 16 А	Выключатель автоматический ВА04-36-340010 16 А	102.31	BYN	шт
K31977	ВА 57-35 3Р 160 А	Выключатель автоматический ВА 5735-340010 160А	148.68	BYN	шт
K31976	ВА 57-35 3Р 250 А	Выключатель автоматический ВА 5735-340010 250А	148.91	BYN	шт
K31978	ВА 57-35 3Р 40 А	Выключатель автоматический ВА5735-340010 40А	83.16	BYN	шт
K32287	ВА 57-35-340010-160А-2000-690АС-УХЛ3	ВА 57-35-340010-160А-2000-690АС-УХЛ3	81.18	BYN	шт
K32153	ВА 57-35-340010-40А-400-690АС-УХЛ3	ВА 57-35-340010-40А-400-690АС-УХЛ3	74.95	BYN	шт
K32036	ВА 57ф31-40А-400-400АС-УХЛ3	ВА 57ф31-40А-400-400АС-УХЛ3	44.72	BYN	шт
K30613	ВН-32 1Р 20А ИЭК	ВН-32 1Р 20А ИЭК	2.99	BYN	шт
K40140	ВН-32 1Р 40А ИЭК	ВН-32 1Р 40А ИЭК	3.19	BYN	шт
K27247	ВН-32 2Р 20А ИЭК	ВН-32 2Р 20А ИЭК	5.98	BYN	шт
K31087	ВН-32 3Р 100А ИЭК	ВН-32 3Р 100А ИЭК	11.23	BYN	шт
K36839	ВН-32 3Р 20А	ВН-32 3Р 20А, te00017153	8.99	BYN	шт
K31735	ВН-32 3Р 63А ИЭК	ВН-32 3Р 63А ИЭК	11.23	BYN	шт
K42500	IS-63/3, 3Р, 63А, 12,5кА, 3М	IS-63/3, 3Р, 63А, 12,5кА, 3М Артикул: 276276	Цена по запросу	BYN	шт
K42498	PL4 1P 10A, тип C, 4.5кА, 1M	PL4 1P 10A, тип C, 4.5кА, 1M Артикул: 293123	Цена по запросу	BYN	шт
K42497	PL4 1P 16A, тип C, 4.5кА, 1M	PL4 1P 16A, тип C, 4.5кА, 1M Артикул: 293124	Цена по запросу	BYN	шт
K42496	PL4 1P 20A, тип C, 4.5кА, 1M	PL4 1P 20A, тип C, 4.5кА, 1M Артикул: 293125	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K42499	PL4 1P 6A, тип C, 4.5кА, 1M	PL4 1P 6A, тип C, 4.5кА, 1M Артикул: 293122	Цена по запросу	BYN	шт
K42495	PL4 3P 25A, тип C, 4.5кА, 3M	PL4 3P 25A, тип C, 4.5кА, 3M Артикул: 293162	Цена по запросу	BYN	шт
K42494	PL4 3P 50A, тип C, 4.5кА, 3M	PL4 3P 50A, тип C, 4.5кА, 3M Артикул: 293165	Цена по запросу	BYN	шт
K42493	PL4 3P 63A, тип C, 4.5кА, 3M	PL4 3P 63A, тип C, 4.5кА, 3M Артикул: 293166	Цена по запросу	BYN	шт
K41809	S202-K16		Цена по запросу	BYN	шт
K41359	S202M-B10UC		Цена по запросу	BYN	шт
K41358	S202M-B20UC		Цена по запросу	BYN	шт
K41357	S202M-B6UC		Цена по запросу	BYN	шт
K36865	АП50Б-3МТ-63А-10In-400АС-У3		Цена по запросу	BYN	шт
K32837	ВА47-29- 3P Iном=C40A	Автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29- 3P Iном=C40A.	Цена по запросу	BYN	шт
	Корпуса, боксы для модульного оборудования				
K784	К-2 (68022)	Коробка под автомат на 2 модуля, о/п, 130*50*65мм, без заземляющей шины, IP30. Упаковка 90 шт.	0.70	BYN	шт
K25048	ЩМ-03	Корпус. Щиток монтажный навесной IP31, Габариты: 560 x 420 x 200; Толщина стенок: 1,2мм; Габариты монтажной панели: 496 x 351; Вес: 12кг.	52.15	BYN	шт
K30540	ЩМ-08	Корпус .Щиток монтажный навесной IP31, Габариты: 600 x 400 x 200; Толщина стенок: 1,2мм; Габариты монтажной панели: 536 x 325; Вес: 11кг.	51.08	BYN	шт
K37391	ЩМ-13 (IP54)	Корпус .Щиток монтажный навесной IP54, Габариты: 600 x 600 x 200; Толщина стенок: 1,2мм; Габариты монтажной панели: 536 x 525; Вес: 15.9кг.	87.32	BYN	шт
K24672	ЩРН-П-3	Бокс ЩРН-П-3, на 3 модулей, IP40, навесной, ЭКФартикул pb40-n-3	4.77	BYN	шт
K23121	ЩРН-П-4	ЩРН-П-4 IP40 щит распределительный навесной ЭКФ	6.29	BYN	шт
K23122	ЩРН-П-6	ЩРН-П-6 IP40 щит распределительный навесной ЭКФ	8.55	BYN	шт
K24670	ЩРН-П-10	Бокс ЩРН-П-10, на 10 модулей, IP40, навесной, ЭКФартикул pb40-n-10	11.36	BYN	шт
K24671	ЩРН-П-12	Бокс ЩРН-П-12, на 12 модулей, IP40, навесной, ЭКФартикул pb40-n-12	13.81	BYN	шт
K24673	ЩРН-П-15	Бокс ЩРН-П-15, на 15 модулей, IP40, навесной, ЭКФартикул pb40-n-15	20.71	BYN	шт
K24674	ЩРН-П-18	Бокс ЩРН-П-18, на 18 модулей, IP40, навесной, ЭКФартикул pb40-n-18	20.82	BYN	шт
K25158	ЩРН-П-24 IP40	Бокс ЩРН-П-24, на 24 модуля, IP40, навесной, 2 DIN рейки, 328x27x100, ЭКФартикул pb40-n-24	30.87	BYN	шт
K36755	ЩРВ 24 IP31 (390*340*120)	Ящик корп. ЭКФ/ЩРВ 24 IP31 (390*340*120) щит распредел. встраиваемый ЭКФ, mb11-24	24.89	BYN	шт
K36756	ЩРВ 48 IP31 (630*320*120)	Ящик корп. ЭКФ/ЩРВ 48 IP31 (630*320*120) ЭКФ, mb11-48	49.86	BYN	шт
K41904	ЩМПг- 80.60.25 (ЩРНМ-4) IP54	Щит с монтажной панелью ЩМПг- 80.60.25 (ЩРНМ-4) IP54 EKF PROxima Артикул: mb24-4	154.25	BYN	шт
K41905	ЩМПг-120.75.30 (ЩРНМ-6) IP54	Щит с монтажной панелью ЩМПг-120.75.30 (ЩРНМ-6) IP54 PROxima Артикул: mb24-6	296.09	BYN	шт
K36834	ЩРН 24 IP31 (330x300x120)	Ящик корп. ЩРН 24 IP31 (330x300x120)	18.48	BYN	шт
K27249	КМПн 2/2	Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/2 для 2-х авт.выкл.наружн.установки ИЭК, МКР42-N-02-30-20	2.71	BYN	шт
K23551	КМПн 2/5 - ИЭК IP 55	КМПн 2/5 - ИЭК IP 55 корпус пластиковый навесной для 5 модульных автомат. выкл.	22.32	BYN	шт
K24266	КМПн 2/6 ИЭК IP30	Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/6 ИЭК IP34, РФ	4.07	BYN	шт
K27881	КМПн-8 навесной	Корпус модульный пластиковый. Типоразмер 1 ряд, 8 модулей. IP66	41.88	BYN	шт
K36842	Щиток распределительный ЩР (IP-54)	ЩИТОК в СБОРКЕ: щиток на 12модулей + ВН32-3P-20A + 3 * ВА47-29-1P-B	Цена по запросу	BYN	шт
	Реле электромагнитные				
K2734	Реле RM84 12В	Реле электромагнитное RM84-2012-35-1012. Номинальное напряжение 12В, материал контактов AgNi, с 2мя переключающимися контактами, в стандартном корпусе(непрозрачный, серый цвет) IP67, для монтажа на печатных платах и для колодок	2.96	BYN	шт
K32512	РП 21-003-12В 10А	Аналог - Реле промежуточное РЭК 77/3 10А 12В AC TDM	8.50	BYN	шт
K8189	Реле RM84 24В	Реле электромагнитное RM84-2012-35-1024. Номинальное напряжение 24В, материал контактов AgNi, с 2мя переключающимися контактами, в стандартном корпусе(непрозрачный, серый цвет) IP67, для монтажа на печатных платах и для колодок	2.68	BYN	шт
K802	Контактная колодка GZ80	Контактная колодка, для реле типа RM94/84 (винтовые соединения)	3.10	BYN	шт
K40258	GZ14 0737	Фиксатор металлический для GZ14U Артикул: 617882	0.34	BYN	шт
K40257	GZ14U-01	Контактная колодка под R15 4 C/O монтаж на рейку 35мм. серая Артикул: 592027	9.49	BYN	шт
K38652	GZT 4 Колодка для R4, T-R4 на TS35, серая	GZT 4 Колодка для R4, T-R4 на TS35, серая Артикул: 856050	3.32	BYN	шт
K40952	GZT4 Колодка для R4, T-R4 на TS35, черная	GZT4 Колодка для R4, T-R4 на TS35, черная Артикул: 852307	3.53	BYN	шт
K40953	GZT4-0040 Фиксатор-выталкиватель для GZT(GZM) 2/3/4 черный	GZT4-0040 Фиксатор-выталкиватель для GZT(GZM) 2/3/4 черный Артикул: 852358	0.30	BYN	шт
K39096	GZT80-0040 S	Клипса-выталкиватель для контактных колодок GZT(GZM) 80 Артикул: 852703	0.30	BYN	шт
K39097	M41R Модуль LD(n) красный 6/24V DC	M41R - Защитный модуль, Монтаж: панелька, Цвет: красный, 6/24BDC. Ограничивает перенапряжение в цепях DC, сигнализирует наличие напряжения на обмотке. Артикул: 854781	2.27	BYN	шт
K40256	R15-1014-23-1024-K	Реле электромагнитное R15-1014-23-1024-K. Номинальное напряжение 24BDC, с 4мя переключающимися контактами, корпус IP40. Артикул: 802171	20.25	BYN	шт
K36657	R3-2013-23-1012-WT + GZT3 + GZT4-0040	Реле электромагнитное R3-2013-23-1012-WT. Номинальное напряжение 12В, материал контактов AgNi, с 3мя переключающимися контактами, корпус IP40 для контактных колодок, с механическим индикатором срабатывания + фронтальная тест кнопка с блокировкой.	9.20	BYN	шт
K38651	R4-2014-23-1012-WT	Реле электромагнитное R4-2014-23-1012-WT. Номинальное напряжение 12В, материал контактов AgNi, с 4мя переключающимися контактами, корпус IP40 для контактных колодок. Артикул: 623484	5.47	BYN	шт
K36656	R4-2014-23-1012-WT + GZT4 + GZT4-0040	Реле электромагнитное R4-2014-23-1012-WT. Номинальное напряжение 12В, материал контактов AgNi, с 4мя переключающимися контактами, корпус IP40 для контактных колодок, с механическим индикатором срабатывания + фронтальная тест кнопка с блокировкой.	9.37	BYN	шт
K40942	R4N-2014-23-1220-WT	Реле: электромагнитное; 4PDT; Uобмотки:220BDC; 6A/250BAC; 0,9Вт Артикул: 860619	8.70	BYN	шт
K40943	R4N-2014-23-5230-WT	Реле: электромагнитное; 4PDT; Uобмотки:230BAC; 6A/250BAC; IP40 Артикул: 860413	6.00	BYN	шт
K41239	РЭК-77/3 (LY3) 10A 24В DC б/колодки (ИЭК)	Артикул: RRP10-3-10-024D	Цена по запросу	BYN	шт
K40265	CP-720	Реле напряжения CP-720. Напряжение питания: 50-450 В AC. Максимальный коммутируемый ток (AC1): 16A. Контакт: 1NO/NC. Диапазон рабочих температурот -25 до +50 °C. Потребляемая мощность: 0,8 Вт. Подключениевинтовые зажимы: 2,5 мм2. Габариты (ШхВхГ): 18x90x65 мм. Степень защиты: IP20	58.69	BYN	шт
K40263	CP-730	Реле напряжения CP-730. Напряжение питания 3x(150-450)+N В, 50 Гц. Максимальный ток катушки контактора: 2A. Максимальный коммутируемый ток (AC1): 8A. Контакт:1NO/NC. Диапазон рабочих температурот: -25 до +50°Сю Потребляемая мощность: 1,75 Вт. Подключениевинтовые зажимы: 2,5 мм2. Габариты (ШхВхГ): 52,5x90x65мм. Степень защиты: IP20	83.58	BYN	шт
K30881	CZF-B	Реле контроля фаз CZF-B предназначен для защиты электродвигателей и электроустановок, питаемых от трехфазной сети в случаях: 1.отсутствия хотя бы одной из фаз, 2.асимметрии напряжения, 3.обрыва нулевого провода Uпит=3x400/230В+N 50Гц; Imax=8A; IP20; Габариты: 35x90x65мм; Монтаж на Din-рейку 35мм.	26.02	BYN	шт
K36836	РК-3Р-12	Реле электромагнитное (промежуточное) РК-3Р предназначено для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями управления, дистанционного включения нагрузки путем подачи управляющего напряжения на обмотку реле, а также использования в качестве промежуточного. Габариты (ШхВхГ): 18x90x65.	23.23	BYN	шт
K36837	РК-4Р-12	Реле электромагнитное (промежуточное) РК-4Р предназначено для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями управления, дистанционного включения нагрузки путем подачи управляющего напряжения на обмотку реле, а также использования в качестве промежуточного. Габариты (ШхВхГ): 52,5x90x65	25.25	BYN	шт
K38648	РЭК77/4 10 А 12 В DC IEK	Реле РЭК77/4 10 А 12 В DC IEK Артикул: RRP10-4-10-012D	Цена по запросу	BYN	шт
K33462	РЭП20-44-3-20 04, 24В, 50Гц	РЭП20-44-3-20 04, 24В, 50 Гц	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K36018	2966906 Модуль реле PLC-RSC- 12DC/21	Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BSC.../21 с винтовыми зажимами и вставным миниатюрным реле с силовыми контактами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 12 В DC	Цена по запросу	BYN	шт
K41466	ZBE101	Контактный блок, 1NO, 6A, 600В, 1-полюсный, винт	Цена по запросу	BYN	шт
K41467	ZBE102	Контактный блок, 1NC, 10A, 600В, 1-полюсный, винт	Цена по запросу	BYN	шт
	Клеммники и клеммы				
K41487	Заглушка для ЗНИ 4-6мм2 (50А)серый ИЭК	Заглушка для ЗНИ 4-6мм2 (50А)серый ИЭК	Цена по запросу	BYN	шт
K41486	Зажим наборный (ЗНИ- 4 мм2, земля на ДИН) желто-зеленый	Зажим наборный (ЗНИ- 4 мм2, земля на ДИН). Желто-зеленый.	Цена по запросу	BYN	шт
K41494	Зажим наборный (ЗНИ- 4 мм2, земля на ДИН) серый	Зажим наборный (ЗНИ- 4 мм2, земля на ДИН) серый	Цена по запросу	BYN	шт
K41493	Зажим наборный (ЗНИ- 4 мм2, земля на ДИН) синий	Зажим наборный (ЗНИ- 4 мм2, земля на ДИН) синий	Цена по запросу	BYN	шт
K22225	DIN-рейка 25см	DIN-рейка 25см	Цена по запросу	BYN	шт
K41010	Клемма 12*2,5 мм. кв. Т110 ОС	Колодка клеммная 12х2,5мм винт предназначена для соединения проводников. Она характеризуется высокой электропроводностью, легкостью в монтаже и эксплуатации. Используется клеммная колодка для соединения разнообразных токоведущих жил.	1.66	BYN	шт
K41008	Клемма 12*4 мм. кв. Т110 ОС	Колодка клеммная 12х4мм винт предназначена для соединения проводников. Она характеризуется высокой электропроводностью, легкостью в монтаже и эксплуатации. Используется клеммная колодка для соединения разнообразных токоведущих жил.	1.79	BYN	шт
K13387	Клеммная колодка К-6	Колодка клеммная на 12 пар контактов для кабеля до 6 мм.	1.75	BYN	10 шт
K27553	222-412 клемма универсальная на 2 проводника	Соединительная 2ух проводная клемма; с нажимным рычагом; макс.эксплуатационая температура 85С; Соединение CAGE CLAMP. Соединение 2 зачищенных проводников, одножильных и многожильных, сечением до 2,5 мм2 , или тонкопроволочных, от 0,08 до 4мм.кв.	0.36	BYN	шт
K25129	222-413 клемма универсальная на 3 проводника	Соединительная 3ех проводная клемма; с нажимным рычагом; макс.эксплуатационая температура 85С; Соединение CAGE CLAMP. Соединение до 3 зачищенных проводников, одножильных и многожильных, сечением до 2,5 мм2 , или тонкопроволочных, от 0,08 до 4мм.кв.	0.43	BYN	шт
K25130	222-415 клемма универсальная на 5 проводников	Соединительная 5ти проводная клемма; с нажимным рычагом; макс.эксплуатационая температура 85С; Соединение CAGE CLAMP. Соединение до 5 зачищенных проводников, одножильных и многожильных, сечением до 2,5 мм2 , или тонкопроволочных, от 0,08 до 4мм.кв. ГОСТ 31602.1-2012	0.68	BYN	шт
K20678	2002-1202, клемма (соединитель)	Номинальное напряжение: 800 В, 50 Гц. Номинальный ток: 24 А. Цвет: оранжевый. Ширина клеммы: 5,2 мм. Сечение подключаемого провода: 2,5 мм2. Способ присоединения провода: плоскопружинный. Габаритные размеры: 48,5х32,5х5,2 мм.	0.58	BYN	шт
K27551	2002-1201, клемма 2 контакта серая	Номинальное напряжение: 800 В, 50 Гц. Номинальный ток: 24 А. Цвет: серая. Ширина клеммы: 5,2 мм. Сечение подключаемого провода: 2,5 мм2. Способ присоединения провода: плоскопружинный. Габаритные размеры: 48,5х32,5х5,2 мм.	0.50	BYN	шт
K23010	2002-1204, клемма 2 контакта синяя	Номинальное напряжение: 800 В, 50 Гц. Номинальный ток: 24 А. Цвет: синяя. Ширина клеммы: 5,2 мм. Сечение подключаемого провода: 2,5 мм2. Способ присоединения провода: плоскопружинный. Габаритные размеры: 48,5х32,5х5,2 мм.	0.55	BYN	шт
K32657	2016-1201, клемма 2 контакта серая	Номинальное напряжение: 800 В, 50 Гц. Номинальный ток: 76 А. Цвет: серая. Ширина клеммы: 5,2 мм. Сечение подключаемого провода: до 16 мм2. Способ присоединения провода: плоскопружинный. Габаритные размеры: 70х37х5,2 мм.	2.20	BYN	шт
K20679	2002-1207, клемма 2 контакта заземления	клемма 2 контакта заземления	1.91	BYN	шт
K40231	2002-2208, Двухрядная клемма L, серая 0.25...2.5 mm²	Цвет: серый, Ширина: 5.2 мм, Номинальный ток: 24 А, Материал корпуса: Полиамид, Номинальное напряжение: 500 VAC/DC	2.85	BYN	шт
K20677	2002-402 Перемычка	перемычка	0.31	BYN	шт
K27552	2002-1291, торцевая пластина серая	Предназначена для закрытия торцов клеммных блоков. Материал: полиамид. Цвет: серый.	0.40	BYN	шт
K20680	2002-1292, торцевая пластина оранж.	торцевая пластина оранжевая	0.42	BYN	шт
K40236	2002-2292, пластина; оранжевый	Торцевая пластина оранжевая, на двухрядную клемму	0.45	BYN	шт
K40238	246-116 Тестовый адаптер, d4мм, длина 1,5м	Тестовый адаптер, d 4мм, длина 1,5м	28.52	BYN	шт
K20558	249-116 Стопор д/рейки DIN 35	WAGO 249-116 Стопор д/рейки DIN 35 (100 шт/уп)	0.78	BYN	шт
K38724	281-681	WAGO 2281-681, 3-хпроводной соединитель: 3 самозажимные клеммы, сечение провода 4 мм кв, монтаж на DIN-рейку	1.76	BYN	шт
K41383	Скотчлок HJKT3 (UR)	Зажим быстрого соединения по технологии IDC - соединение с прорезкой изоляции. Скотчлок HJKT3 (UR) соединяет три провода типа ТП диаметром проводника 0,4-0,7мм (по изоляции до 1,67 мм)	Цена по запросу	BYN	шт
K24273	Клеммная колодка РА10-3Р	Клеммная колодка РА10-3Р с предохранителем на 15 ампер 5х20 мм	0.93	BYN	шт
K32921	У731М сжим ответвительный	Размеры44 х 44 х 36 мм Магистральный4 - 10 кв.мм Ответвительный1,5 - 10 кв. мм Количество в упаковке142 шт Предназначены для организации ответвления без разрезания медного или алюминиевого проводника магистральной линии медным или алюминиевым проводником (ответвительная линия). Материал корпуса имеет огнестойкость 650°С.	0.63	BYN	шт
K33662	У734М сжим ответвительный	Размеры44 х 44 х 36 мм Магистральный 16 - 35 кв.мм Ответвительный 16 - 25 кв. мм Предназначены для организации ответвления без разрезания медного или алюминиевого проводника магистральной линии медным или алюминиевым проводником (ответвительная линия). Материал корпуса имеет огнестойкость 650°С.	0.63	BYN	шт
K30614	773-308	WAGO 773-308 Клеммник соединительный 8-проводной для распределительных коробок, сечением 1.0-2.5 мм2, с пастой, цвет черный (замена 2273-248)	0.46	BYN	шт
K30615	773-332	WAGO 773-332 Монтажный адаптер WAGO для серии 773	0.83	BYN	шт
K32838	Клемма SVK-35	Клемма SVK-35 состоит из зажима монтажного SV 35 и крышки CVK 35.	Цена по запросу	BYN	шт
	Резисторы, Диоды, Конденсаторы				
K20385	Диод 1N4007	1N4007 (Диод), РФ, Диод выпрямительный	3.43	BYN	1000 шт
K19668	Диод 1N4148	Аналог КД521	1.25	BYN	100 шт
K22929	Диод 1N5400		84.94	BYN	1000 шт
K25316	Диод 1N5820	Диод 1N5820	11.79	BYN	100 шт
K24442	Диод FR157	диод FR157	3.75	BYN	100 шт
K35819	Диод FR201	диод FR201	7.67	BYN	100 шт
K24413	Диод КД521А	КД521А - диоды кремниевые, эпитаксиально-планарные, импульсные. Предназначены для применения в импульсных устройствах. Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами.	1.23	BYN	100 шт
K23595	Резистор 1 кОм 0,25 Вт	Резистор 1кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.71	BYN	100 шт
K20542	Резистор 1,1кОм	Резистор 1,1кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.69	BYN	100 шт
K38816	Резистор 1,2 кОм 0,5Вт	Резистор 1,2 кОм 0,5Вт (выписывать кратно 10 (1000 шт))	Цена по запросу	BYN	100 шт
K19666	Резистор 1,2кОм 0,25 Вт	Резистор 1,2кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.75	BYN	100 шт
K21526	Резистор 1,8кОм	Резистор 1,8кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K24441	Резистор 10 кОм 0,25Вт	Резистор 10кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K25314	Резистор 120 Ом	Резистор 120Ом (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K24823	Резистор 15 кОм	Резистор 15кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K26009	Резистор 150 Ом - 0,5Вт	Резистор 150Ом (выписывать кратно 10 (1000 шт))	1.71	BYN	100 шт
K20762	Резистор 150 Ом - 0,5Вт	Резистор 150 Ом - 0,5Вт (5%), упаковка 2000 шт.	35.91	BYN	упак
K21971	Резистор 150 Ом - 2Вт	Резистор 150Ом (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.64	BYN	100 шт
K23596	Резистор 2,2 кОм	Резистор 2,2кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K19667	Резистор 2,4кОм	Резистор 2,4кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K38817	Резистор 20 кОм 0,25Вт	Резистор 20 кОм 0,25Вт (выписывать кратно 10 (1000 шт))	Цена по запросу	BYN	100 шт
K33844	Резистор 20 Ом	Резистор 20 Ом (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K24412	Резистор 22 кОм 0,25Вт	Резистор 22кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K25315	Резистор 240 Ом	Резистор 240Ом (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K20766	Резистор 2кОм	Резистор 2кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.71	BYN	100 шт
K21969	Резистор 3,6 кОм 0,25Вт	Резистор 3,6кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт)) 0,25 Вт	0.73	BYN	100 шт
K4590	Резистор 300 Ом - 0,5Вт	Резистор 300Ом (выписывать кратно 10 (1000 шт))	1.79	BYN	100 шт
K25630	Резистор 330Ом - 0,5Вт	Резистор 330Ом (выписывать кратно 10 (1000 шт))	1.79	BYN	100 шт
K3807	Резистор 360 Ом	Резистор 360Ом (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K3808	Резистор 3кОм	Резистор 3кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.70	BYN	100 шт
K20543	Резистор 4,3кОм	Резистор 4,3кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.95	BYN	100 шт
K38815	Резистор 4,7кОм 0,5 Вт	Резистор 4,7кОм 0,5Вт (выписывать кратно 10 (1000 шт))	Цена по запросу	BYN	100 шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K21346	Резистор 5 Ом, 1 Вт	Резистор 5Ом (выписывать кратно 10 (1000 шт))	2.83	BYN	100 шт
K20544	Резистор 5,6кОм	Резистор 5,6кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K24568	Резистор 6,2 кОм	Резистор 6,2кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K25412	Резистор 620 Ом	Резистор 620Ом (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K22641	Резистор 680 Ом - 1Вт	Резистор 680Ом (выписывать кратно 10 (1000 шт))	2.80	BYN	100 шт
K38818	Резистор 7,2кОм 0,25 Вт	Резистор 7,5кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	Цена по запросу	BYN	100 шт
K24822	Резистор 7,5 кОм 0,25 Вт	Резистор 7,5кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K41917	Резистор 750 Ом 0,25 Вт	Резистор 750 Ом	0.06	BYN	100 шт
K24278	Резистор 8,2 кОм	Резистор 8,2кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K22651	Резистор 820 Ом	Резистор 820Ом (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.73	BYN	100 шт
K32827	Чип-резистор 0603-3,57 кОм 1%		0.02	BYN	шт
K3479	Резистор 560 Ом	Резистор 560Ом (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.75	BYN	100 шт
K3480	Резистор 1,5кОм 0,25 Вт	Резистор 1,5кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.70	BYN	100 шт
K3481	Резистор 2,7кОм	Резистор 2,7кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.75	BYN	100 шт
K3809	Резистор 4,7кОм 0,25 Вт	Резистор 4,7кОм (выписывать кратно 10 (1000 шт))	0.71	BYN	100 шт
K41916	Резистор 470 Ом 0,25 Вт	Резистор 470 Ом	0.06	BYN	100 шт
K32211	SMD 0805 100 от ±5% (1/8W)	Резистор SMD 0805 100 от ±5% (1/8W)	0.36	BYN	шт
	Посты управления				
K38661	ПМЛ 1100 400В 6А 1з	Пускатель э/м ПМЛ 1100 400В 6А 1з Texenergo te00378916	Цена по запросу	BYN	шт
K26095	ПКЕ-212-1У3 (черный)	Пост управления кнопочный "Пуск", черный, 660В, 1з+1р	Цена по запросу	BYN	шт
K40398	ПКЕ-222-1 "гриб-стоп" красн.	Пост управления ПКЕ 222-1 "гриб-стоп" 10А 1з+1р IP54	Цена по запросу	BYN	шт
K36330	ПКЕ 222-1 У2 гриб	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1 гриб.	Цена по запросу	BYN	шт
K23859	ПКЕ 222-1 У2 К	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1 красный	Цена по запросу	BYN	шт
K41919	ПКЕА-222-2	Пост кнопочный (две кнопки по два контакта(1з+1р), предназначен для коммутации электрических цепей управления на номинальное напряжение до 660В переменного тока частотой 50 и 60Гц или до 440В постоянного тока.	Цена по запросу	BYN	шт
	Пакетные, концевые выключатели				
K35347	LXK3-20S/W	Концевой выключатель предназначенный для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта. Imax=10A, Un=220В, IP67. Кошачий ус.	Цена по запросу	BYN	шт
K35346	LXK3-20S/Z	Концевой выключатель предназначенный для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта. Imax=10A, Un=220В, IP67. Металлический кнопочный плунжер.	Цена по запросу	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	ЛВС				
	PoE оборудование				
K22000	POA-1000A Gigabit PoE Injector	802.3at/af standard PoE One port Injector;up to 30W; auto detect for non-802af devices	93.81	BYN	шт
K22883	POE-161	Planet High Power PoE Injector - 30W 1Gbps. 10/100/1000Mbps.	80.49	BYN	шт
K22884	POE-162S	Planet IEEE 802.3at Высокомощный гигабитный сплиттер	71.48	BYN	шт
K27737	POE-163	IEEE 802.3at Gigabit High Power over Ethernet инжектор (Mid-Span). Planet (Тайвань)	64.28	BYN	шт
K27738	POE-164	IEEE 802.3at Fast High Power over Ethernet инжектор (Mid-Span). Planet (Тайвань)	52.87	BYN	шт
K27740	POE-TESTER	IEEE802.3at/af POE тестер. Planet (Тайвань)	29.91	BYN	шт
K22881	POE-151	Planet PoE-151 PoE Инжектор 100 Mbps	53.51	BYN	шт
K17817	MIT-10-2512	POE сплиттер, выходное напряжение 12 VDC, мощность до 25 Вт.	126.39	BYN	шт
K12740	POE-152	Аналог POE-150. Инжектор питания POE для использования с коммутаторами без поддержки POE	58.32	BYN	шт
K22885	POE-152S	Planet PoE Сплиттер - End-Span для Гигабит	35.19	BYN	шт
K23451	POE-E201	Удлинитель Planet POE-E201 10/100/1000 Мбит/с до 100 м / IEEE802.3at POE+ Repeater (Extender) - High Power POE 26 Вт	124.22	BYN	шт
K25776	IP06I	High PoE инжектор. Предназначен для передачи питания по сети Ethernet. IEEE 802.3at (25Вт) и IEEE 802.3af (15,5Вт). Питание сетевых устройств (IP-камер, Wi-Fi точек доступа, IP-телефонов). Скорость передачи 10/100/1000Base-T. Разъёмы: вх. RJ45/220В, вых. RJ45(PoE). Рабочая температура -40...+55гр.С. Размеры: 117.7x117x36мм.	184.74	BYN	шт
K25775	IP06S	High PoE сплиттер. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Обеспечивает разделение питающего напряжения и данных, передаваемых по Ethernet от инжектора High PoE. Выходное напряжение: 5VDC(3.6A)/12VDC(1.8A). Скорость передачи 10/100/1000Base-T. Разъёмы: вх.RJ45(PoE), вых. RJ45/DC(5В/12В). Рабочая температура -40...+55гр.С. Размеры: 113.5x117x36мм.	138.99	BYN	шт
	Коммутаторы Smart				
K27433	GSW-1602SF	WEB/SMART управляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбинированными портами 1000T/SFP (15 и 16 порт). WEB интерфейс,Jumbo Frame 9K, 802.1q, 4K VLAN ID, 64 группы, 802.1p Class of Service (4 Queues), DSCP, зеркалирование портов, IGMP Snooping v1, коммутац. матрица 32Гбит/с, технология коммутации Store-and-Forward, таблица адресов 8K, общий буфер 340KB. 100 ~ 240 В AC, 50-60 Гц. Установка в 19" стойку. Planet (Тайвань)	548.43	BYN	шт
K17863	DES-1100-16	D-Link. Коммутатор настраиваемый компактный 2 уровня 16x10/100Base-TX	Цена по запросу	BYN	шт
K36602	DES-1100-26/A1A	Настраиваемый коммутатор EasySmart с 24 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/ 1000Base-X SFP	Цена по запросу	BYN	шт
K17864	DES-1100-24	D-Link. Коммутатор настраиваемый компактный 2 уровня 24x10/100Base-TX	Цена по запросу	BYN	шт
K38613	DGS-1100-05	D-Link. Настраиваемый коммутатор EasySmart с 5 портами 10/100/1000Base-T	Цена по запросу	BYN	шт
K42508	DGS-1100-08PD	Настраиваемый коммутатор EasySmart с 8 портами 10/100/1000Base-T и поддержкой питания по PoE. Коммутационная матрица 16 Гбит/с.	Цена по запросу	BYN	шт
K25816	DGS-1210-20/C1A	Коммутатор D-Link DGS-1210-20, WebSmart коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T + 4 портами SFP и функцией энергосбережения	Цена по запросу	BYN	шт
K37387	HP 1820-24G (J9980A)	Коммутатор второго уровня с интеллектуальным управлением оснащен 24 портами 10/100/1000 и 2 портами SFP 100/1000.Порты - 24 порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости, 2 порта SFP 100/1000 Мбит/с; поддержка до 24 портов 10/100/1000 с автоматическим определением скорости и 2 портов SFP. Память и процессор ARM Cortex-A9 с тактовой частотой 400 МГц 128 Мбайт SDRAM емкость буфера пакетов: 1,5 Мбайт; 16 Мбайт флеш-памяти. Время задержки - Задержка при 100 Мбит/с: < 7 мкс - Задержка при 1000 Мбит/с: < 2 мкс. Пропускная способность до 38,6 млн пакетов/с. Производительность маршрутизации/коммутации 104 Гбит/с (максимум), в зависимости от конфигурации. Производительность коммутации 52 Гбит/с. Функции управления - веб-браузер.	Цена по запросу	BYN	шт
K36165	HP 1820-48G (J9981A)	Коммутатор HP J9981A 1820-48G Switch 48 ports 10/100/1000 + 4 SFP, WEB-managed, fanless	Цена по запросу	BYN	шт
K37682	HP 1820-8G (J9979A)	Коммутатор 1820-8G 8x10/100/1000, WEB-managed, fanless, desktop, can be powered with PoE (repl. for J9802A)	Цена по запросу	BYN	шт
	Коммутаторы неуправляемые				
K37825	DES-1008D/L2B	Коммутатор D-Link DES-1008D, Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX	Цена по запросу	BYN	шт
K9723	DGS-1005D/RU	D-Link. Коммутатор неуправляемый 5x10/100/1000Base-T с функцией энергосбережения	Цена по запросу	BYN	шт
K36004	DGS-1016A/B1B	Коммутатор D-Link DGS-1016A, Неуправляемый гигабитный коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100/1000Base-T	Цена по запросу	BYN	шт
K6848	DES-1026G	Коммутатор неуправляемый 24x10/100Base-TX + 2x10/100/1000Base-T. Внутренний БП	138.43	BYN	шт
K24758	DGS-1005D/H2B	Коммутатор неуправляемый 5x10/100/1000Base-T с функцией энергосбережения	Цена по запросу	BYN	шт
K33153	DGS-1008D/I2B	Коммутатор неуправляемый, настольный с 8 портами 10/100/1000Base-T/ матрица 16 Гбит/с	Цена по запросу	BYN	шт
K38254	DGS-1024C/A1A	Коммутатор неуправляемый 24xUTP 100/1000, 19"	Цена по запросу	BYN	шт
	Коммутаторы с PoE				
K19606	LPES-2208CA (8450-540)	Управляемый сетевой коммутатор с технологией Pro-Ring 8 PoE x 10/100Base-TX + 2x10/100/1000Base-T Dual Speed SFP Combo. PoE бюджет 84 Вт. SNMP v1 v2c, v3/ Web/Telnet/CLI Management. Support IGMP snooping v1,v2. 256 multicast groups and IGMP query. Support multicast filter. RFC 1215 Trap, RFC1213 MIBII, RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643 , RFC 1757, RSTP MIB, Private MIB. Support IEEE802.1d Spanning Tree and IEEE802.1w Rapid Spanning Tree. Port Based VLAN. IEEE 802.1Q Tag VLAN (256 entries)/ VLAN ID (Up to 4K, VLAN ID can be assigned from 1 to 4096.). GVRP (256 Groups). Support 3 mirroring types: “RX, TX and Both packet”. Рабочий диапазон температур 0°C до +45°C. Lantech (Тайвань).	853.62	BYN	шт
K25978	LPES-3424DSFP (8450-180)	Управляемый стоечный L2+ PoE коммутатор общего назначения 24 x 10/100TX PoE 802.3af/at + 4 x Dual Speed SFP. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w. RSTP, 802.1s MSTP, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL 256 Policy, Port Security, IP Security, Login Security. IGMP v1,v2,v3. DHCP server / client. Встроенные часы реального времени (RTC). Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. SFP слот поддерживает DDM. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Lantech (Тайвань).	1 729.75	BYN	шт
K30501	FGSD-1008HPS (125 W)	Web Smart коммутатор с 8 портами 10/100TX 802.3at PoE + 2 комбо порта 1000X SFP.PoE 125 Вт, AC 100~240В, 50/60Гц, 2А макс. Коммутац. матрица неблокир. 5.6Гбит/с, табл. MAC адресов 4K, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, LACP, зеркалирование портов, IGMP (v1 / v2) Snooping, до 32 мультикастовых групп. Planet (Тайвань).	414.46	BYN	шт
K30532	FGSW-2624HPS4 (420 W)	Web Smart коммутатор с 24 портами 10/100TX 802.3at PoE + 2 комбо порта 1000X SFP. PoE 420 Вт, питание AC 100~240В, 50/60Гц, 4А макс.Коммутац. матрица неблокир. 8.8Гбит/с, технолгия коммут. Store and Forward, 4K таблица MAC адресов, Planet (Тайвань).	1 155.27	BYN	шт
K26909	WGSD-10020HP (150 W)	Коммутатор управляемый с 8 портами 10/100/1000Mbps + 2 100/1000X SFP PoE. Пропускн. способнось 20 Гбит/с, буфер 1392 кбайт, табл. MAC адресов 8K, конс. порт, telnet, WEB-интерфейс, SNMP, IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3. Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree).	539.08	BYN	шт
K30539	GSW-1600HP (220 W)	Коммутатор с16 портами 10/100/1000TX 802.3at PoE. Коммутац. матрица 32Гбит/с, PoE 220 Вт, питание AC 100~240В, 50/60Гц, 3.5А макс. Технолгия коммут. Store and Forward, 8K таблица MAC адресов Planet (Тайвань).	542.68	BYN	шт
K36193	GS-4210-8P2S (120 W)	Коммутатор управляемый IPv4/IPv6, 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP (120W). Planet (Тайвань)	467.58	BYN	шт
K36248	GS-4210-24P2S (300 W)	24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch	1 002.06	BYN	шт
K39067	DES-1008P/C1A (52 Вт)	Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 52 Вт). Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах.	Цена по запросу	BYN	шт
K34187	DES-1008P+ (140 W)	Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 140 В. Комплект для установки в 19-дюймовую стойку	Цена по запросу	BYN	шт
K39068	DES-1008P+/A1A (140 Вт)	Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 140 Вт. Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах.	Цена по запросу	BYN	шт
K27293	DES-1018P/A1A (80 W)	Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100BASE-TX (8 портов с поддержкой PoE) и 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP и функцией энергосбережения.	Цена по запросу	BYN	шт
K33912	DES-1100-10P (90 W)	Настраиваемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (8 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 90 Вт)	Цена по запросу	BYN	шт
K27294	DES-1018MP/A1A (246 W)	Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100BASE-TX с поддержкой PoE, 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP и функцией энергосбережения.	Цена по запросу	BYN	шт
K16633	DES-1210-28P/C1A (190W)	Коммутатор настраиваемый 2 уровня 24PoEx10/100Base-TX + 2x10/100/1000Base-T + 2x10/100/1000Base-T/SFP Combo, D-Link	543.66	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K40153	DES-3200-28P (188 W)	Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (порты 1 – 4 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 5 – 24 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет до 188 Вт)	Цена по запросу	BYN	шт
K26466	DES-3200-52P/C1A (370 W)	Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами PoE 10/100BASE-TX + 2 10/100/1000BASE-T + 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP.	1 976.60	BYN	шт
K33911	DGS-1008MP/A1A (140 W)	Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт, PoE-бюджет 140 Вт) и функцией энергосбережения	Цена по запросу	BYN	шт
K23395	DGS-1008P/B1A (52W)	Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой PoE + 4 порта без поддержки PoE)	Цена по запросу	BYN	шт
K40039	DGS-1026MP (370W)	Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и функцией энергосбережения (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт)	Цена по запросу	BYN	шт
K26536	DGS-1100-08P (64 Вт)	Коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T PoE	Цена по запросу	BYN	шт
K34751	DGS-1100-26MP (370 W)	Настраиваемый коммутатор EasySmart с 24 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), 20 Гбит/с. PoE-бюджет 370 Вт)	Цена по запросу	BYN	шт
K29921	DGS-1210-10P (78W)	Коммутатор настраиваемый 2 уровня 8 PoE x10/100/1000Base-T + 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP, функцией энергосбережения и поддержкой PoE	Цена по запросу	BYN	шт
K40907	DGS-1210-10P/C1A (78W)	Коммутатор D-Link DGS-1210-10P, WebSmart с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (8 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 78 Вт)	Цена по запросу	BYN	шт
K41948	DGS-1210-28MP (370W)	Настраиваемый коммутатор WebSmart с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт)	Цена по запросу	BYN	шт
K40521	DGS-1210-28MP/F1A	Настраиваемый коммутатор WebSmart с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт)	Цена по запросу	BYN	шт
K42000	DGS-1210-28P/F1A (193 W)	Управляемый 2-го уровня коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T + 4 портами SFP, функцией энергосбережения и поддержкой PoE	Цена по запросу	BYN	шт
K40180	DGS-1510-28XMP (370 W)	DGS-1510-28XMP Управляемый стекируемый коммутатор SmartPro с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+ (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт)	Цена по запросу	BYN	шт
K30571	DGS-1210-52MP/C1A (370 W)	Настраиваемый коммутатор WebSmart с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо□портами 100/1000Base-T/SFP (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE□бюджет 370 Вт)	Цена по запросу	BYN	шт
K39841	DGS-1210-52MPP (740 W)	Настраиваемый коммутатор WebSmart с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1 – 48 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 740 Вт)	Цена по запросу	BYN	шт
K40468	DGS-1210-52P (193 W)	Настраиваемый коммутатор WebSmart с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1 – 8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 9 – 24 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 193 Вт)	Цена по запросу	BYN	шт
K36663	DGS-1510-28P (193 W)	Управляемый стекируемый коммутатор SmartPro с 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10GBase-X SFP+ (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 193 Вт)	Цена по запросу	BYN	шт
K19264	DGS-3120-24PC	Управляемый стекируемый коммутатор 2+ уровня 20 портов PoE 10/100/1000Base-TX + 4x10/100/1000Base-T/SFP Combo	Цена по запросу	BYN	шт
K41845	DGS-3120-48PC/*RI (760 W)	Управляемый коммутатор 3 уровня с 44 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, 2 портами 10GBase-CX4 и программным обеспечением Routed Image (RI) (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт; 760 Вт при использовании внешнего источника питания DPS-700)	Цена по запросу	BYN	шт
K33371	DGS-3420-28PC (370 W)	Управляемый стекируемый коммутатор уровня 2+ с 20 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+, 24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30Вт), PoE бюджет 370Вт (740Вт при использовании внешнего источника питания DPS-700).	3 201.66	BYN	шт
K41687	DGS-3420-52P (740 W)	Управляемый стекируемый коммутатор уровня 3 с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+ (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт; 740 Вт при использовании внешнего источника питания DPS-700)	5 430.06	BYN	шт
K39111	HP 1920-24G-PoE+ (JG925A) (180W)	Коммутатор Gigabit PoE+ с 24 портами, 4 портами GbE SFP, интеллектуальным управлением и энергетическим потенциалом PoE в 180 Вт	Цена по запросу	BYN	шт
K37866	HP 1920-48G-PoE+ (JG928A) (370W)	Коммутатор Gigabit PoE+ с 48 портами, 4 портами SFP, интеллектуальным управлением и энергетическим потенциалом в 370 Вт. Порты - 48 портов RJ-45 10/100/1000 PoE+ с автоматическим определением скорости 4 порта SFP 1000 Мбит/с; поддержка до 48 портов 10/100/1000 с автоматическим определением скорости и до 4 портов 1000BASE-X SFP или их комбинации. Память и процессор Микропроцессор MIPS с тактовой частотой 650 МГц; 32 Мбайта флеш-памяти; размер пакетного буфера: 12 Мбайт; 128 Мбайт SDRAM. Время задержки - 100 Мб Время ожидания: < 5 мс; 1000 Мб Время ожидания: < 5 мс. Пропускная способность до 77,4 млн пакетов/с. Производительность маршрутизации/коммутации 104 Гб/с .Блок питания PoEPoE+, 370 Вт. Функции управления: IMC - Intelligent Management Center; интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB.	Цена по запросу	BYN	шт
K39110	HP 1920-8G-PoE+ (JG921A) (65W)	Коммутатор Gigabit PoE+ с 8 портами, 2 портами GbE SFP, интеллектуальным управлением и энергетическим потенциалом PoE+ в 65 Вт.	Цена по запросу	BYN	шт
K36163	HP 1920-8G-PoE+ (JG922A) (180W)	Коммутатор HP JG922A 1920-8G-PoE+ (180W) Switch (8 x 10/100/1000 PoE+ RJ-45 + 2 x SFP, Web-managed, Static routing, 19")	Цена по запросу	BYN	шт
K40092	HPE 1920S 24G 2SFP PoE+ (JL385A) (370W)	Коммутатор PoE 1920S 24G 2SFP PoE+, 370W, 12x10/100/1000 RJ-45 PoE+ + 12x10/100/1000 RJ-45 + 2xSFP, Web-managed, static routing, 19.	Цена по запросу	BYN	шт
K40697	HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ (370W) (JG962A)	Коммутатор PoE 1950-24G-2SFP+-2XGT-PoE+, 24x10/100/1000 RJ-45 PoE+ + 2x1G/10G RJ-45 + 2x1G/10G SFP+, web-managed, PoE 370W, 19"	Цена по запросу	BYN	шт
K33930	HP 2530-24-PoE (J9779A)	Управляемый коммутатор Layer 2 с 24 портами 10/100 PoE+, 2 портами 10/100/1000 и 2 портами GbE SFP	Цена по запросу	BYN	шт
K34028	HP 2530-8-PoE+ (J9780A) (67W)	Коммутатор HP J9780A 2530-8-PoE+ Switch (8 x 10/100 + 2 x SFP or 10/100/1000, Managed, L2, virtual stacking, PoE+ 67W, 19")	Цена по запросу	BYN	шт
K25638	HP 2530-48-PoE+ (J9778A) (382 W)	Управляемый коммутатор 2-го уровня с 48 портами 10/100 PoE+, 2 портами 10/100/1000 и 2 слотами GbE SFP.	Цена по запросу	BYN	шт
K24564	HP 2530-8G-PoE+ (J9774A) (67W)	Коммутатор управляемый 2-го уровня, стоечный 8 портов Ethernet 100/1000 Мбит PoE+ 2xGbit/SFP. матрица 20 Гбит/с	Цена по запросу	BYN	шт
K24744	HP 2530-24G-PoE+ (J9773A) (195W)	Управляемый стекируемый коммутатор 2 уровня, 24 порта GbE + 4 слота SFP. Блок питания PoE 195 Вт. матрица 56 Гбит/с	Цена по запросу	BYN	шт
K35301	HP 2530-24G-PoE+-2SFP+ (J9854A) (195W)	Коммутатор HP J9854A 2530-24G-PoE+-2SFP+ Switch (24 x 10/100/1000 + 2 x SFP+, Managed, L2, virtual stacking, POE+ 195W, 19")	Цена по запросу	BYN	шт
K24743	HP 2530-48G-PoE+ (J9772A) (382W)	Управляемый коммутатор 2-го уровня с 48 портами 10/100/1000 PoE+ 4 портами GbE SFP. БП в комплекте.1U	Цена по запросу	BYN	шт
K35403	HP 2915 8G PoE (J9562A) (67 W)	Коммутатор HP J9627A 2620-48-PoE+ (8) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE ports; (2) dual-personality ports - each port can be used as either an RJ-45 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10BASE-T; an IEEE 802.3u Type 100BASE-TX; an IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet); or an SFP slot (for use with SFP transceivers)	Цена по запросу	BYN	шт
K34259	HP 2620-48-PoE+ (J9627A) (382 W)	Коммутатор HP J9627A 2620-48-PoE+ Switch (48x10/100 PoE+ 2x10/100/1000 2xSFP managed L3 static virtual stacking PoE 382W 19')	Цена по запросу	BYN	шт
K21922	HP 2620-24-PoE+ (J9625A) (382 W)	Управляемый 3-го уровня 24 порта 10/100 PoE + 2 порта GbE + 2 слота SFP, PoE 382W	Цена по запросу	BYN	шт
K34270	HP 2920-24G-PoE+ (J9727A) (370W)	Коммутатор HP 9727A 2920-24G-PoE+ Switch (20 x 10/100/1000 PoE+ 4 x SFP or 10/100/1000 PoE+ 2 module slots for 10G Managed Static L3 Stacking 19')	Цена по запросу	BYN	шт
K41870	Aruba 2930M 24G PoE+ (JL320A)	Коммутатор Aruba 24-port Gigabit PoE+ Layer 3 switch with dual modular power supplies, uplink module slot and stacking module support.	Цена по запросу	BYN	шт
K41869	Aruba 2930M 48G PoE+ (JL322A)	Коммутатор Aruba 48-port Gigabit Layer 3 switch with PoE/PoE+, dual modular power supplies, uplink module slot and stacking module support.	Цена по запросу	BYN	шт
K34272	HP 2920-48G-PoE+ (J9729A) (370W)	Коммутатор HP J9729A 2920-48G-PoE+ Switch (44 x 10/100/1000 PoE+ 4 x SFP or 10/100/1000 PoE+ 2 module slots for 10G Managed Static L3 Stacking 19')	Цена по запросу	BYN	шт
K35402	HP 2920-48G-PoE+ (J9836A) (740W)	Коммутатор HP J9836A 2920-48G-PoE+ (44) портов RJ-45 10/100/1000 PoE+ с автоматическим определением скорости; (4) порта RJ-45 10/100/1000 PoE+ двойного назначения; (2) разъема для модулей	Цена по запросу	BYN	шт
K36633	SF200-24P=	Коммутатор Cisco SF200-24P= 24-Port 10/100 PoE Smart Switch	907.96	BYN	шт
K32339	SG300-10MPP	Управляемый коммутатор SG300-10MPP-K9-EU с 8 портами 10/100/1000 PoE+ порты + 2 combo порта 1000 T/SFP. PoE 124 Вт.	679.66	BYN	шт
K42523	SG350-10MP-K9-EU	Управляемый коммутатор Cisco SG350-10MP 10-port Gigabit POE Managed Switch		BYN	шт
K36224	SG500-28MPP-K9-G5	Управляемый коммутатор SG500-28MPP 28-port Gigabit Max PoE+ Stackable Managed Switch	2 272.26	BYN	шт
K39478	SG500X-24P-K9-G5	Коммутатор PoE 24-портовый Gig POE with 4-Port 10-Gig Stackable Managed Switch, 375W + CON-SNT-SG5039G5.	5 003.75	BYN	шт
K39479	SG500X-48MP-K9-G5	Коммутатор PoE SG500X-48MPP 48-port Gig + 4 10-Gig Max PoE+ Switch + CON-SNT-SG5489G5.	9 694.31	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K36566	WS-C2960C-8PC-L	Коммутатор Cisco 8 x Ethernet 10/100 портов, 2 x Ethernet 10/100/1000 или 2 x Gig SFP аплинка, 124 Вт PoE, ПО LAN Base, порт USB для управления, максимальное количество VLAN: 255, кабель питания 220 В в комплекте.	Цена по запросу	BYN	шт
K29623	WS-C2960+24PC-S (370 W)	Коммутатор с 24 портами 10/100 PoE (370 W) + 2 T/SFP LAN Lite Image	3 297.26	BYN	шт
K41468	WS-C2960X-24PD-L (370W)	Коммутатор Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base	Цена по запросу	BYN	шт
K30658	WS-C2960X-24PS-L (370W)	Коммутатор с 24 портами 10/100/1000 PoE 370W, LAN Base + 4 x 1G SFP	Цена по запросу	BYN	шт
K41469	WS-C2960X-48FPD-L (740W)	Коммутатор Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base	Цена по запросу	BYN	шт
K30009	WS-C2960+24PC-L	Коммутатор с 24 портами 10/100 + 2 T/SFP PoE (370 W)	Цена по запросу	BYN	шт
K27261	WS-C2960X-48FPS-L (740W)	Управляемый стекируемый коммутатор Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base	12 114.44	BYN	шт
	Коммутаторы управл. 2 уровня				
K16006	SGI-2202	Коммутатор управляемый 22x10/100/1000Base-T+2xSFP combo. LinkPro (Тайвань)	1 249.25	BYN	шт
K16005	SMI-2404	Коммутатор управляемый 24x10/100TX+4xSFP combo. LinkPro (Тайвань)	808.34	BYN	шт
K16003	SMS-2402	Коммутатор управляемый WebSmart 24x10/100Base-TX+2xSFP combo. LinkPro (Тайвань)	485.00	BYN	шт
K26889	WGSW-28040	Управляемый коммутатор 2-го уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP Поддержка IEEE 802.1Q VLAN, MLD Snooping, SSL, SSH, IPv6 управление, QoS, ACL ; пропускная способность 56Gbps, буфер 4.1 Мбит, таблица адресов 8К.	540.04	BYN	шт
K29929	WS-C2960S-F24TS-L	Коммутатор управляемый Cisco Catalyst C2960S 24*10/100 + 2T/SFP LAN Base Layer 2. Cisco FlexStack.	3 816.02	BYN	шт
K11272	ZTE ZXR10 2920-SI AC	Коммутатор управляемый сетевой 2 уровня. 16 портов 10/100 + 2 порта 100/1000 слот для модуля расширения до 2 портов GE. Поддержка ZESR, защиты от DDOS, STP/RSTP/MSTP, LACP, VLAN/SVLAN, IEEE 802.1Q, QOS, IGMP Snooping, MAC filtering, IGMP filter, Radius auth	963.87	BYN	шт
K30533	FGSW-2840	Управляемый коммутатор 2-го уровня с 24 портами 10/100Base-T и 4 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбинированными портами 1000T/SFP.Установка в 19" стойку. Planet (Тайвань) WEB интерфейс,Jumbo Frame 9К, 802.1q, 4K VLAN ID, 512 группы, 802.1p Class of Service (4 Queues), DSCP, зеркалирование портов, IGMP Snooping v1, коммутац. матрица 12.8Гбит/с, таблица адресов 8К. 100 ~ 240 В AC, 50-60 Гц.	314.69	BYN	шт
K27430	FGSW-4840S	Web Smart коммутатор с 48 портами 10/100Base-T, 2 портами 10/100/1000Base-T и 2-SFP Mimi-GBIC интерфейсами. коммутац. матрица 17.6Гбит/с, технология коммутации Store-and-Forward, таблица адресов 8К, 1536 Кб буфер. Установка в 19" стойку. 100 ~ 240 В AC, 50-60 Гц. Planet (Тайвань)	479.63	BYN	шт
K19240	DES-1210-10/ME/B1A	Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP	Цена по запросу	BYN	шт
K34397	DES-1210-28/C1A	Коммутатор D-Link DES-1210-28, Настраиваемый коммутатор WebSmart с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-портами 100/1000BASE-T/SFP	Цена по запросу	BYN	шт
K37415	DES-3200-10/C1A	Коммутатор управляемый 8xUTP 10/100, 2x Combo UTP/SFP Gb	Цена по запросу	BYN	шт
K35354	DES-3200-28F/C	Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 100Base-X SFP и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP	Цена по запросу	BYN	шт
K36257	DGS-1100-10/ME	Настраиваемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP	155.46	BYN	шт
K30330	DGS-1210-28/ME/A1A	Коммутатор управляемый 2-го уровня 24 порта10/100/1000Base-T + 4x1000Base-T/SFP Combo и функцией энергосбережения	484.97	BYN	шт
K30873	DGS-3000-28SC	Коммутатор управляемый стекируемый коммутатор 2 уровня с 20 портами 100/1000Base-X SFP, 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+.	Цена по запросу	BYN	шт
K39662	DGS-3710-12C	Управляемый коммутатор уровня 2+ с 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, встроенной модульной системой охлаждения и пылевым фильтром	Цена по запросу	BYN	шт
K39109	HP 1920-16G (JG923A)	Коммутатор HP 1920-16G Switch, Управляемый коммутатор L2 с 16 портами Gigabit Ethernet с 4 портами SFP mini-GBIC	Цена по запросу	BYN	шт
K39108	HP 1920-24G (JG924A)	Коммутатор HP 1920-24G Switch, Управляемый коммутатор L2 с 24 портами Gigabit Ethernet с 4 портами SFP mini-GBIC	Цена по запросу	BYN	шт
K39107	HP 1920-8G (JG920A)	Коммутатор HP 1920-8G Switch, Управляемый коммутатор с 8 портами Gigabit Ethernet L2 с 2 портами SFP mini-GBIC	Цена по запросу	BYN	шт
K34026	HP 2530-8 (J9783A)	Коммутатор HP J9783A 2530-8 Switch (Managed, L2, 8*10/100 + 2*10/100/1000 or SFP, Fanless design, Rackmount 19")	Цена по запросу	BYN	шт
K34024	HP 2530-24 (J9782A)	Коммутатор HP J9782A 2530-24 Switch (Managed, L2, 24 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x SFP, Fanless design, Rackmount 19")	Цена по запросу	BYN	шт
K34025	HP 2530-48 (J9781A)	Коммутатор HP J9781A 2530-48 Switch (48 x 10/100 + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000, Managed, L2, virtual stacking, 19")	Цена по запросу	BYN	шт
K34027	HP 2530-8G (J9777A)	Коммутатор HP J9777A 2530-8G Switch (Managed, L2, 8*10/100/1000 + 2*10/100/1000 or SFP, Fanless design, Rackmount 19")	Цена по запросу	BYN	шт
K23283	HP 2530-24G (J9776A)	Коммутатор управляемый 2-го уровня, стоечный, 24 порта 10/100/1000 + 4 слота SFP	Цена по запросу	BYN	шт
K24738	HP 2530-48G (J9775A)	Коммутатор управляемый 2-го уровня, стоечный, стекируемый, 48 портов 10/100/1000+ 4 порта 10/100/1000BASE-T/SFP, PoE . Коммутационная матрица 104 Гбит/с	Цена по запросу	BYN	шт
K38296	HP 2530-48G-2SFP J9855A	Коммутатор 2530-48G-2SFP+, 48 x 10/100/1000 + 2 x SFP+, Managed, L2, virtual stacking, 19".	Цена по запросу	BYN	шт
K42522	HP 2540 48G 4SFP+ (JL355A)	Коммутатор 48 x RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only. 4 SFP+ 1/10GbE ports;	Цена по запросу	BYN	шт
K21920	HP 2620-24 (J9623A)	HP 2620-24 Switch (24x10/100, 2x10/100/1000, 2xSFP, managed L3 static, virtual stacking, 19")	Цена по запросу	BYN	шт
K21923	HP 2620-48 (J9626A)	Управляемый коммутатор 3-го уровня, стоечный, 48 портов 10/100 + 2 порта GbE + 2 слота SFP	Цена по запросу	BYN	шт
K33212	SF500-24-K9-G5	Коммутатор Linksys 24-port 10/100 Stackable Managed Switch with Gigabit Uplinks	650.27	BYN	шт
K13860	WS-C2960-24TC-L	Коммутатор управляемый Cisco Catalyst 2960 24*10/100 + 2T/SFP LAN Base Image	Цена по запросу	BYN	шт
K20422	WS-C2960-8TC-L	Коммутатор управляемый Cisco Catalyst WS-C2960 8x10/100 + 1T/SFP LAN Base Image	Цена по запросу	BYN	шт
K42026	WS-C2960+24TC-L	Коммутатор управляемый Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base	Цена по запросу	BYN	шт
K42027	WS-C2960+48TC-L	Коммутатор управляемый Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base	Цена по запросу	BYN	шт
K33289	WS-C2960+48TC-S	Коммутатор Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite	Цена по запросу	BYN	шт
K33290	WS-C2960C-8TC-L	Коммутатор Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Base	Цена по запросу	BYN	шт
K37583	WS-C2960CX-8TC-L	Коммутатор Cisco WS-C2960CX-8TC-L= Cisco Catalyst 2960-CX 8 - port compact Switch Layer 2 - 8 x 10/100/1000 Ethernet Ports, 2 SFP&2GE uplinks- LAN Base - Managed	Цена по запросу	BYN	шт
K33985	WS-C2960G-8TC-L	Коммутатор Cisco WS-C2960G-8TC-L. Коммутатор Catalyst 2960 7 10/100/1000 + 1 T/SFP LAN Base	1 537.50	BYN	шт
	Коммутаторы управл. 3 уровня				
K40970	HPE 5510 24G SFP 4SFP+ (JH149A)	Коммутатор уровня 3 с 24 портами GbE SFP 4 порта 10GbE SFP+ и 1 слот для модуля расширения, поддержка виртуальной фабрики Intelligent Resilient Framework (IRF) и двух блоков питания	Цена по запросу	BYN	шт
K33538	HP 5130-24G-SFP-4SFP+ EI (JG933A)	Управляемый коммутатор 3-го уровня, стоечный, 8xGbit/SFP, 16xSFP, 4xSFP+	Цена по запросу	BYN	шт
K40496	HPE 5130-24G-4SFP+ EI (JG932A)	Коммутатор HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch (24x10/ 100/ 1000 RJ-45 + 4x1/ 10G SFP+, Managed static L3, Stacking, IRF, 19')	Цена по запросу	BYN	шт
K31957	WS-C2960X-24TS-L	Управляемый коммутатор Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base,2xUSB	4 399.41	BYN	шт
K34301	WS-C2960X-48TS-L	Коммутатор Cisco WS-C2960X-48TS-L= Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base	7 705.85	BYN	шт
K37990	WS-C3560CX-8TC-S=	Коммутатор Cisco WS-C3560CX-8TC-S= Cisco Catalyst 3560-CX 8-port compact Switch Layer 3 - 8 x 10/100/1000 Ethernet Ports, 2 SFP&2GE uplinks- Data IP Base - Managed	2 654.34	BYN	шт
K34302	WS-C3750X-24T-E	Коммутатор Cisco WS-C3750X-24T-E= Cisco 3750-X Switch WS-C3750X-24T-E Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services	22 226.64	BYN	шт
K33983	WS-C3750X-24T-L	Управляемый коммутатор 3-го уровняCisco WS-C3750X-24T-L= Catalyst 3750X 24 Port Data LAN Base	11 021.47	BYN	шт
K35328	WS-C3850-24S-E	Управляемый коммутатор 3-го уровня Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services.	44 085.89	BYN	шт
K38396	WS-C3850-24T-E	Коммутатор стекируемый 3 уровня Cisco Catalyst 3850 24 10/100/1000 Ethernet порта. IP Services feature set.	19 287.58	BYN	шт
K41471	WS-C3850-24XS-S	Коммутатор стекируемый 3 уровня Cisco Catalyst C3850-24XS-S Switch Layer 3 - 24 SFP/SFP+ - 1G/10G - IP Base - Wireless controller - managed- stackable	45 188.04	BYN	шт
K35469	WS-C4500X-32SFP+	Управляемый коммутатор уровня 3, 32 порта 10 GE SFP+/SFP, слот для установки 8 x 10GE модуля, Поддержка: IP Unnumbered, VRF, VSSm NetFlow. В комплекте: C4KX-NM-BLANK - 1шт, CAB-CEE77-C15-EU - 1шт, S45XUK9-39E - 1шт.	51 433.54	BYN	шт
K27066	HP 2920-24G (J9726A)	Коммутатор 2920-24G 20x10/100/1000, 4xSFP or 10/100/1000, 2 module slots for 10G, Managed Static L3, Stacking, 19	Цена по запросу	BYN	шт
K42533	HP 2920-48G (J9728A)	48-портовый базовый L3 коммутатор 10 /100/1000 с 2 слотами для дополнительных 10G модулей, 1 гнездо для дополнительного стекирования и модульный блок питания	Цена по запросу	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Медиаконвертеры				
K6889	DMC-805G/A8A	Медиаконвертер 1000Base-T в 1000Base-SX/LX/ZX Mini GBIC SFP	103.86	BYN	шт
K19409	DMC-1910R/A8A	Медиаконвертер (TX: 1550нм; RX: 1310нм) 1000Base-T в 1000Base-LX одноволоконный SM (15км, SC)	388.16	BYN	шт
K19410	DMC-1910T/E	Медиаконвертер (TX: 1310нм; RX: 1550нм) 1000Base-T в 1000Base-LX одноволоконный SM (15км, SC)	809.31	BYN	шт
K39282	DMC-530SC/D7A	Медиаконвертер D-Link DMC-530SC, Медиаконвертер 100BASE-TX по витой паре в 100BASE-FX по одномодовому волокну (30 км, SC)	Цена по запросу	BYN	шт
K40539	DMC-810SC	Медиаконвертер с 1 портом 1000Base-T и 1 портом 1000Base-LX с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (до 10 км)	Цена по запросу	BYN	шт
K40042	DMC-F02SC	Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC для многомодового оптического кабеля (до 2 км)	Цена по запросу	BYN	шт
K37116	DMC-F15SC/A1A	Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/A1A Медиаконвертер из 100BASE-TX по витой паре в 100BASE-FX по одномодовому волокну (15 км, SC)	Цена по запросу	BYN	шт
K23700	qBRIDGE-307	VDSL2 конвертер: 1 LAN, DIP switch, по витой паре, БП 12V/1A (0°C ~ 55°C)	253.92	BYN	шт
K23697	qBRIDGE-307b	VDSL2 конвертер: 4 LAN, DIP switch, по коаксиалу и витой паре, БП 12V/1A	187.19	BYN	шт
K25389	qBRIDGE-307i	VDSL2 конвертер: 1 LAN, DIP switch, по витой паре, Industrial (-40°C ~ 75°C)	634.12	BYN	шт
K23698	R208-AC	Корзина 2U на 8 устройств (qBRIDGE-307, NF-W02R, NFT-SFP/R), 220VAC	304.33	BYN	шт
	Модули для коммутаторов				
K27378	MGB-LA10	SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module-10km	81.11	BYN	шт
K27379	MGB-LB10	SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module-10km	102.11	BYN	шт
K26890	MGB-LX	SFP-Port 1000BASE-LX (TX:1310nm) mini-GBIC module - 10km	81.43	BYN	шт
K26892	MGB-SX2	SFP-трансивер 1000BASE-SX (TX:1310nm) mini-GBIC module – 2km. Multi-Mode. IEEE 802.3z 1000BASE-SX. Single power supply 3.3V. Hot Pluggable.	82.13	BYN	шт
K38904	DEM-311GT/10/G1A	Трансивер D-Link DEM-311GT/10/G1A Трансивер сетевой 1-port mini-GBIC SX Multi-mode Fiber Transceiver (up to 550m, support 3.3V power)	42.25	BYN	шт
K39003	DEM-311GT/G1A	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)	46.24	BYN	шт
K30575	DEM-330R	WDM SFP-трансивер с 1x1000Base-LX SM (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км). V=3,3В	40.98	BYN	шт
K32031	DEM-330T	WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля 9/125 мкм (до 10 км)	71.99	BYN	шт
K33372	DEM-302S-LX	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)	26.46	BYN	шт
K38568	DGS-712/D1A	1 port mini-GBIC 1000BASE-T Copper transceiver (up to 100m, support 3.3V power)	72.61	BYN	шт
K19297	DEM-312GT2	D-Link. Модуль Mini GBIC 1x1000Base-SX+ MMF, до 2 км, V=3,3В	Цена по запросу	BYN	шт
K16661	DEM-211	D-Link. Модуль Mini GBIC 1x100Base-FX MMF, до 2км, V=3,3В	Цена по запросу	BYN	шт
K39664	DEM-302S- BXD	WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)	Цена по запросу	BYN	шт
K39666	DEM-302S-BXU	WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)	Цена по запросу	BYN	шт
K41688	DEM-432XT-DD	Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR с поддержкой DDM для одномодового оптического кабеля (до 10 км)	Цена по запросу	BYN	шт
K41846	DEM-CB100	Пассивный кабель 10GBase-CX4 длиной 1 м для прямого подключения	Цена по запросу	BYN	шт
K30656	Cisco GLC-BX-D=	Трансивер Cisco GLC-BX-D= 1000BASE-BX SFP 1490nm 1.25Gbps 10km	Цена по запросу	BYN	шт
K30657	Cisco GLC-BX-U=	Трансивер Cisco GLC-BX-U= 1000BASE-BX SFP 1310NM 1,25Gbps 10km	Цена по запросу	BYN	шт
K34299	GLC-LH-SM=	Модуль Cisco 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength, dual LC/PC connector	1 827.73	BYN	шт
K21120	GLC-LH-SMD	Модуль Cisco 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM	1 827.73	BYN	шт
K36227	GLC-LH-SMD=	Модуль Cisco 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM. Cisco Systems, Inc.	1 827.73	BYN	шт
K39000	GLC-LX-SM-RGD=	Модуль 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, Dual LC/PC connector	1 781.55	BYN	шт
K21119	GLC-SX-MMD	Модуль Cisco 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	Цена по запросу	BYN	шт
K35538	GLC-TE=	1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire	Цена по запросу	BYN	шт
K35327	SFP-10G-LR-S=	Модуль Cisco 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class	Цена по запросу	BYN	шт
K35326	SFP-10G-SR-S=	Модуль Cisco 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class	Цена по запросу	BYN	шт
K35333	PWR-C1-350WAC	350W AC Config 1 Power Supply	Цена по запросу	BYN	шт
K35331	PWR-C1-350WAC/2	350W AC Config 1 SecondaryPower Supply	Цена по запросу	BYN	шт
K35434	PWR-C2-250WAC	Redundant FRU power supply and fan for all non-PoE C2960-XR switches, provides 250W AC power	Цена по запросу	BYN	шт
K38131	PWR-C2-250WAC/2	Блок питания 250W AC Config 2 Secondary Power Supply	Цена по запросу	BYN	шт
K35335	CAB-SPWR-30CM	Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM	Цена по запросу	BYN	шт
K35334	STACK-T1-50CM	50CM Type 1 Stacking Cable	Цена по запросу	BYN	шт
K35336	C3850-NM-2-10G	Cisco Catalyst 3850 Сетевые модули с 4 портами Gigabit Ethernet/2 портами 10 Gigabit Ethernet	Цена по запросу	BYN	шт
K38220	C3850-NM-4-1G=	Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module	Цена по запросу	BYN	шт
K27432	RKE-10B	Монтажный комплект для 19 дюймовой стойки. Planet (Тайвань)	42.17	BYN	шт
K41877	Aruba 2920/2930M 0.5M Stacking Cable (J9734A)	Кабель стекирования Aruba 2920/2930M 0.5M Stacking Cable (J9734A)	Цена по запросу	BYN	шт
K41878	Aruba 2930M 2-port Stacking Module (JL325A)	Модуль стекирования Aruba 2930M 2-port Stacking Module (JL325A)	Цена по запросу	BYN	шт
K38294	Aruba 3800/3810M 1m Stacking Cable J9665A	Кабель стекирования Aruba 3800/3810M 1m Stacking Cable J9665A.	Цена по запросу	BYN	шт
K39752	Aruba 5400R 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+ (J9986A)	Интерфейсный модуль 24 x RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с, поддержка PoE/PoE+	Цена по запросу	BYN	шт
K39751	Aruba 5400R 8-port 1G/10GbE SFP+ with MACsec v3 zl2 Module (J9993A)	Интерфейсный модуль 8 портов SFP+	Цена по запросу	BYN	шт
K39763	Aruba 5400R zl2 Management Module (J9827A)	Модуль управления HP 5400R zl2 Network Switch Management Module J9827A For HP 5400R Series.	Цена по запросу	BYN	шт
K38292	Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC Power Supply (JL085A)	Блок питания HP Aruba 3810M JL085A. 12VDC 250W.	Цена по запросу	BYN	шт
K41883	Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply (JL087A)	Блок питания Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply (JL087A)	Цена по запросу	BYN	шт
K41882	Aruba X372 54VDC 680W 100-240VAC Power Supply (JL086A)	Блок питания Aruba X372 54VDC 680W 100-240VAC Power Supply (JL086A)	Цена по запросу	BYN	шт
K37684	HP X115 100M SFP (JD102B)	Трансивер HP JD102B X115 100M SFP LC FX 1310nm 2km Transceiver	Цена по запросу	BYN	шт
K20029	HP X120 1G SFP (JD119B)	Модуль HP X120 1G SFP LC LX Transceiver . Трансивер Gigabig LX предоставляет полнодуплексное гигабитное решение для расстояний до 550 м с MMF и до 10 км с SMF	Цена по запросу	BYN	шт
K22154	HP X121 LC LX (J4859C)	Модуль HP X121 1G SFP LC LX Transceiver. Гигабитный трансивер LX предоставляет полнодуплексное гигабитное решение для расстояний до 10 км (один режим) или 550 м (многорежимный).	Цена по запросу	BYN	шт
K21792	HP X121 LC SX (J4858C)	SFP модуль MM 550м HP X121 1G SFP LC SX Transceiver	Цена по запросу	BYN	шт
K34540	HPE X120 1G SFP RJ45 T(JD089B)	Небольшой компактный (SFP) подключаемый гигабитный трансивер 1000Base-T предоставляет полнодуплексное гигабитное решение для расстояний до 100 м при использовании кабеля Cat-5+.	Цена по запросу	BYN	шт
K40673	HPE X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC C-Cable (JH695A)	Кампусный кабель HPE X240 10G SFP+ — SFP+, прямое подключение, медный, 3 м	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K40971	HPE X361 150 Вт (JD362B)	Блок питания HPE X361 150 Вт, переменный ток	Цена по запросу	BYN	шт
K34537	Модуль Aruba 2920, 2 порта 10GBASE-T (J9732A)	Двухпортовый модуль 10GbaseT для коммутаторов серии HP 2920	Цена по запросу	BYN	шт
K42534	Модуль HP A7500 8 port 10G SFP+ Module (JF290A)	Модуль HPE JF290A HP A7500 8 port 10G SFP+ Module	Цена по запросу	BYN	шт
K38293	Модуль HP Aruba 3810M (JL084A)	Aruba 3810M 4-port Stacking Module	Цена по запросу	BYN	шт
K39750	Модуль вентиляторов HP (J9831A)		Цена по запросу	BYN	шт
K35899	10052H 1000BASE-LX SFP, Hi	1000BASE-LX SFP, MMF 220 & 550 meters, SMF 10km, LC connector, Industrial Temp	Цена по запросу	BYN	шт
	Коммутаторы уличные TFortis				
K26943	TFortis PSW-1G 4F	Коммуатор управляемый / неуправляемый уличный. 4 * 10/100Base-Tx RJ-45 PoE(802.3af), 1 * 10/100/1000Base-Tx RJ-45, 1 * 100/1000Base-X SFP. - бюджет мощности PoE для IP-камер: 50 Вт., PPoE. Контроль зависания IP-камер. предварительный подогрев термокожухов.	788.18	BYN	шт
K26944	TFortis PSW-2G 4F	Коммутатор гигабитный управляемый уличный. 4 * 10/100Base-Tx RJ-45 PoE (802.3af). 2 * 1000Base-X SFP. Бюджет мощности PoE для IP-камер: 50 Вт. PPoE. Контроль зависания IP-камер. предварительный подогрев термокожухов. датчик вскрытия. сухие контакты для подключения внешних датчиков.	947.37	BYN	шт
K26945	TFortis PSW-2G+	Коммутатор гигабитный управляемый уличный. 4 порта 10/100Base-Tx RJ-45 PoE/PoE+ (802.3af и 802.3at (PoE+, High PoE). PPoE. 2 порта 1000Base-X SFP. бюджет мощности PoE: 160 Вт. Контроль зависания IP-камер. предварительный подогрев термокожухов. датчик вскрытия. сухие контакты для подключения внешних датчиков.	1 758.27	BYN	шт
K26946	TFortis PSW-2G 6F+	Коммутатор гигабитный управляемый уличный.6 портов 10/100Base-Tx RJ-45 PoE/PoE+; 2 порта 1000Base-X SFP..Коммутатор поддерживает питание PoE+ (IEEE 802.3at, High PoE). Представляет собой всепогодный (IP66) компактный бокс (240x360x120 мм), Внутри блока установлена плата коммутатора, блок питания, оптический кросс и DIN-рейка. модули грозозащиты по питанию 220В и по Ethernet портам; модуль контроля зависания видеокамер;модуль предварительного прогрева термокожухов для комфортного запуска видеокамер;	1 827.92	BYN	шт
K35364	Tfortis PSW-1G 4F UPS	Уличный гигабитный управляемый бесперебойный 4 портовый коммутатор с PoE; 802.3af; 1x1000Base-X SFP, 4x10/100Base-Tx RJ-45 с PoE по 15.4 Вт; Суммарная мощность PoE 50 Вт; 4 аккумулятора по 2.2 А/ч (178x35x61 мм); Грозозащита; Тревожные вх; 187...246 AC, 190 Вт; IP66; -45.. +40°C; 360x240x120 мм. Возможность удаленного перезапуска камеры. Tfortis (РФ).	1 787.45	BYN	шт
K25366	TFortis PSW-2G4F-UPS	Коммутатор гигабитный управляемый уличный. 4 порта 10/100Base-Tx RJ-45 PoE + 2 порта 1000Base-X SFP.. Бюджет мощности PoE 62 Вт. Модули грозозащиты по питанию 220В и по Ethernet портам. 4 аккумуляторных батареи. Управление Web.Контроль зависания IP-камер, предварительный подогрев термокожухов, датчик вскрытия, сухие контакты для подключения внешних датчиков. Степень защиты от внешних воздействий: IP66. рабочая температура: от -45 до 40 °С. размеры: 360 x 240 x 120 мм	1 936.70	BYN	шт
K26841	TFortis PSW-1	Коммутатор неуправляемый. 4 порта 10/100Base-Tx RJ-45 PoE (802.3af, PPoE) + оптический порт 100Base-Fx WDM (TX: 1310 нм; RX: 1550 нм) с разъемом SC до 20 км.PoE для IP-камер: 50 Вт. Контроль "зависания" камер, предварительный подогрев кожуха. -45...+40. IP66	857.83	BYN	шт
K30989	TFortis PSW-2G8F-kit	Коммутатор гигабитный управляемый уличный. 8 * 10/100Base-Tx RJ-45 PoE (802.3af). 2 * 1000Base-X SFP. Бюджет мощности PoE для IP-камер: 15 Вт. PPoE. Контроль зависания IP-камер. предварительный подогрев термокожухов. датчик вскрытия. сухие контакты для подключения внешних датчиков.	1 846.90	BYN	шт
K26842	TFortis PSW-1-45	Коммутатор неуправляемый. 5 портов 10/100Base-Tx RJ-45 PoE (802.3af, PPoE). PoE для IP-камер: 50 Вт.-45...+40. IP66 Контроль "зависания" камер, предварительный подогрев кожуха.	793.15	BYN	шт
K32187	FC-2	Медиаконвертер. 10/100/1000Base-T и 100/1000Base-X. Поддержка SFP модулей 1.25 Гбит/с и 155 Мбит/с. питание 9...27В. (без БП). Температура работы от -40°С до +70°С.	172.52	BYN	шт
K26844	БП для FC	Блок питания 12В для медиаконвертеров FC-1, FC-1G	58.06	BYN	шт
K26845	TFortis CrossBox-1	Уличный шкаф IP54 для коммутаторов TFortis PSW.Размеры 395x310x220 мм. Внутри оптический кросс, планка под 8 адаптеров с разъемом SC, DIN-рейка. PSW-2G4F, PSW-1G4F, PSW-1,TFortis PSW-11	232.48	BYN	шт
K25367	TFortis CrossBox-2	Уличный шкаф IP54 для коммутаторов TFortis PSW.Размеры 500x400x220 мм. Внутри оптический кросс, планка под 8 адаптеров с разъемом SC, DIN-рейка.	270.54	BYN	шт
K25368	TFortis CrossBox-3	Уличный шкаф IP54 для коммутаторов TFortis PSW.Размеры 600x600x250 мм. Внутри оптический кросс, планка под 8 адаптеров с разъемом SC, DIN-рейка,монтажная панель. В шкаф можно установить до 2 больших коммутаторов TFortis PSW.	445.48	BYN	шт
K33439	TFortis Кронштейн	универсальное крепление на опору (столб, мачту) для монтажа шкафов CrossBox TFortis. Кронштейн крепится к опоре бандажной лентой.	49.39	BYN	шт
K26936	SFP-модуль оптический	Оптический одномодовый одноволоконный 1Gb, разъем SC, дальность до 3 км.) Комплект 2 шт. TFortis (РФ)	204.08	BYN	шт
K26846	Монтажная панель TFortis	Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для PSW	38.89	BYN	шт
K26937	SFP-модуль медный	Витая пара, SFP 1000Base-T(1Gb, разъем RJ-45, дальность до 100м.) TFortis (РФ).	203.98	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Промышленный Ethernet				
	Неуправляемые коммутаторы				
K15815	IES-0005T (8350-630)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 5 портов 10/100TX. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1Гбит/с. EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Безопасность: CE/EN60950-1. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Релейный выход тревог для системных событий. MTBF 412 590. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9~56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	183.65	BYN	шт
K18963	IES-0005T-E (8350-632)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 5 портов 10/100TX. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1Гбит/с. EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Безопасность: CE/EN60950-1. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Релейный выход тревог для системных событий. MTBF 412 590. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9~56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	226.93	BYN	шт
K15824	IES-0008T (8350-620)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 8 портов 10/100TX. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1.6Гбит/с. EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Безопасность: CE/EN60950-1. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Релейный выход тревог для системных событий. MTBF 388 566. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9~56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	248.17	BYN	шт
K18964	IES-0008T-E (8350-621)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 8 портов 10/100TX. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1.6Гбит/с. EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Безопасность: CE/EN60950-1. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Релейный выход тревог для системных событий. MTBF 388 566. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9~56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	280.37	BYN	шт
K41246	IES-0204DFT (8350-965)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 4 порта 10/100T + 1 порт 10/100/1000T + 1 порт 100/1000 Dual Speed SFP. Релейный выход тревог для системных событий. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1 Гбит/с. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5 ~ 56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	546.30	BYN	шт
K39814	IGS-0008B (8350-835)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 8 портов 10/100/1000TX. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 16Гбит/с. Таблица MAC адресов: 16K. EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Релейный выход тревог для системных событий. MTBF 388 566. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5 ~ 60 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	503.70	BYN	шт
K39815	IGS-0008B-E (8350-836)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 8 портов 10/100/1000TX. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 16Гбит/с. Таблица MAC адресов: 16K. EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Релейный выход тревог для системных событий. MTBF 388 566. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5 ~ 60 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	551.31	BYN	шт
K34577	IGS-0204DSFP (8350-965)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 4 порта 10/100/1000T + 2 порта 100/1000 Dual Speed SFP. DIP переключатель для выбора скорости SFP 100M или 1000M. Релейный выход тревог для системных событий. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 12 Гбит/с. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF: 1 890 546 часов. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5 ~ 56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	551.84	BYN	шт
K16590	IES-0104FT-SC-MM 2KM (8350-330)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 4 порта 10/100TX + 1 порт 100FX (ST, многомод 2 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1 Гбит/с. EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF: 380 717 часов. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9 ~ 56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	235.26	BYN	шт
K19724	IES-0104FT-SC-SM 30KM (8350-331)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 4 порта 10/100TX + 1 порт 100FX (SC, одномод. 30 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1 Гбит/с. EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF: 380 717 часов. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9 ~ 56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
K16363	IES-0104FT-E-SC-SM (8350-336)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 4 порта 10/100TX + 1 порт 100FX (SC, одномод. 30 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1 Гбит/с. EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF: 380 717 часов. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9 ~ 56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K18090	IES-0204FT-SC-SM 30KM (8350-341)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 4 порта 10/100TX + 2 порта 100FX (SC, одномод. 30 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1.2 Гбит/с. EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Безопасность: CE/EN60950-1. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF: 347 014 часов. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9 ~ 56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
K18967	IES-0204FT-E-SC-SM (8350-346)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 4 порта 10/100TX + 2 порта 100FX (SC, одномод. 30 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1.2 Гбит/с. EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Безопасность: CE/EN60950-1. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF: 347 014 часов. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9 ~ 56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
K35679	IES-0208CA (8360-451)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 8 портов 10/100TX + 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 5.6 Гбит/с. Релейный выход тревог для системных событий (сбой порта/питания). Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 12~48V DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
K35678	IES-0208CA-E (8360-452)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 8 портов 10/100TX + 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 5.6 Гбит/с. Релейный выход тревог для системных событий (сбой порта/питания). Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 12~48V DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
	Управляемые коммутаторы Pro-Ring/G.8032				
K38681	IES-2204F (8350-132)	Промышленный управляемый коммутатор 4 10/100TX + 2 100M SFP. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Кольцевая технология Pro-Ring2se с поддержкой Single Ring, Dual Homing. Поддержка стандартов IEEE 802.1Ss/w/D Spanning Tree & RSTP, IEEE 802.1ab LLDP. VLAN: Port Based VLAN. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов. Безопасность: Port Security, IP Security, o Disable/enable Web MMI. DHCP Client. Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A. EMS EN61000-4-2 (ESD),EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Питание: резервированное, 9.6 ~ 60 В DC, защита от перегрузки. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Имеется кнопка возврата к заводским установкам. Рабочая температура -40°C ~ 70°C.	561.51	BYN	шт
K22031	IES-2008B (8350-232)	Промышленный управляемый коммутатор 8 x 10/100TX. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Поддержка кольцевых технологий Pro-Ring2se. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w. RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN, GVRP. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов. Безопасность: Port Security, IP Security, Login Security. DHCP Client/ DHCP Server/ Port and IP Binding. Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Безопасность: UL 60950. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Питание: резервированное, 9 ~ 56 В DC, защита от перегрузки. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -20°C ~ 60°C. Lantech (Тайвань)	725.22	BYN	шт
K22032	IES-2008B-E (8350-233)	Промышленный управляемый коммутатор 8 x 10/100TX. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Поддержка кольцевых технологий Pro-Ring2se. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w. RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN, GVRP. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов. Безопасность: Port Security, IP Security, Login Security. DHCP Client/ DHCP Server/ Port and IP Binding. Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Безопасность: UL 60950. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Питание: резервированное, 9 ~ 56 В DC, защита от перегрузки. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -40°C ~ 75°C. Lantech (Тайвань)	783.01	BYN	шт
K22033	IES-2208CA (8350-451)	Промышленный управляемый коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo + 8 портов 10/100TX, 1xRS-232: RJ-45. Пропускная способность общей шины коммутатора 5,6 Гбит/с. Поддержка кольцевой технологии Pro-Ring IIse & IIm (20 мс при 50 коммутаторах), SFP слот поддерживает DDM, EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Безопасность: UL Class I Division II for Group A,B,C and D hazardous location. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-6 (Вибрации). MTBF 1 221 554 часов. IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN, GVRP. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов. Безопасность: Port Security, IP Security, Login Security. DHCP Client/ DHCP Server/ Port and IP Binding. SNMP trap (холодный старт, включения и отключение порта, ошибка авторизации). Релейный выход тревог для системных событий. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5 ~ 60 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань)	840.80	BYN	шт
K22034	IES-2208CA-E (8350-452)	Промышленный управляемый коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo + 8 портов 10/100TX, 1xRS-232: RJ-45. Пропускная способность общей шины коммутатора 5,6 Гбит/с. Поддержка кольцевой технологии Pro-Ring IIse & IIm (20 мс при 50 коммутаторах), SFP слот поддерживает DDM, EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Безопасность: UL Class I Division II for Group A,B,C and D hazardous location. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-6 (Вибрации). MTBF 1 221 554 часов. IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN, GVRP. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов. Безопасность: Port Security, IP Security, Login Security. DHCP Client/ DHCP Server/ Port and IP Binding. SNMP trap (холодный старт, включения и отключение порта, ошибка авторизации). Релейный выход тревог для системных событий. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5 ~ 60 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань)	929.19	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K27037	IES-3307C (8350-470)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Комбо + 1 порт 10/100TX/Dual Speed SFP Комбо + 8 портов 10/100TX, 1xRS-232: RJ-45, USB слот. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Пропускная способность общей шины коммутатора 7,4 Гбит/с. SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 869 354 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IGMP v1,v2,v3, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5 ~ 60 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	956.37	BYN	шт
K27038	IES-3307C-E (8350-471)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Комбо + 1 порт 10/100TX/Dual Speed SFP Комбо + 8 портов 10/100TX, 1xRS-232: RJ-45, USB слот. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Пропускная способность общей шины коммутатора 7,4 Гбит/с. SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 869 354 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IGMP v1,v2,v3, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5 ~ 60 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 044.77	BYN	шт
K31726	IES-3408GSFP (8350-530)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100TX L2. Пропускная способность общей шины коммутатора 9,6 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Class A,CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8, CE EN61000-6-4, CE EN61000-6-2. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 938 222 часов. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9,5 ~ 60 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 133.74	BYN	шт
K21997	IES-3408GSFP-E (8350-531)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100TX L2. Пропускная способность общей шины коммутатора 9,6 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Class A,CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8, CE EN61000-6-4, CE EN61000-6-2. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 938 222 часов. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9,5 ~ 60 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 249.33	BYN	шт
K38521	IES-3424DSFP-2P-AC (8380-508)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор 4 порта 100/1000M SFP + 24 порта 10/100TX L2, USB сокет, RS-232. Пропускная способность общей шины коммутатора 12,8 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации), KEMA 61850-3, IEEE1613, Zero packet loss(240~480V), IEC60870-2-2, IEC60068-2-30. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. MTBF: 511 958 часов. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Корпус с защитой IP-30, установка в стойку 19". Питание: 85~265 В AC IEC320, доп. слот на модуля питания. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	2 970.56	BYN	шт
K40456	IES-5408F-SC-MM-5KM (8350-542)	Промышленный управляемый коммутатор 8 портов 10/100TX + 4 порта 100M FX (Multi-mode, 5 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Jumbo Frame: 9 кбайт. Процессор: Marvell 800 МГц. Память: RAM 256 Мб, Flash 128 Мб. 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход). Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Встроенные часы реального времени (RTC). Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8, CE EN61000-6-4, CE EN61000-6-2. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий. Питание: резервированное, 9 ~ 56 В DC. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Рабочая температура -40°C ~ 75°C. Lantech (Тайвань).	1 827.24	BYN	шт
K35684	IES-5408F-SC-SM-30KM (8350-543)	Промышленный управляемый коммутатор 8 портов 10/100TX + 4 порта 100M FX (Single-mode, 30 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Jumbo Frame: 9 кбайт. Процессор: Marvell 800 МГц. Память: RAM 256 Мб, Flash 128 Мб. 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход). Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Встроенные часы реального времени (RTC). Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8, CE EN61000-6-4, CE EN61000-6-2. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий. Питание: резервированное, 9 ~ 56 В DC. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Рабочая температура -20°C ~ 60°C. Lantech (Тайвань).	1 827.24	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K35685	IES-5408F-SC-SM-30KM-E (8350-546)	Промышленный управляемый коммутатор 8 портов 10/100TX + 4 порта 100M FX (Single-mode, 30 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Jumbo Frame: 9 кбайт. Процессор: Marvell 800 МГц. Память: RAM 256 Мб, Flash 128 Мб. 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход). Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Встроенные часы реального времени (RTC). Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8, CE EN61000-6-4, CE EN61000-6-2. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий. Питание: резервированное, 9 ~ 56 В DC. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Рабочая температура -40°C ~ 75°C. Lantech (Тайвань).	1 915.62	BYN	шт
K31752	IES-3416DSFP (8350-657)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 100/1000M SFP + 16 портов 10/100TX. RS-232 (RJ-45 type). Пропускная способность общей шины коммутатора 11,2 Гбит/с. Процессор: Marvell 800Mhz. RAM: 256M Byte. Flash:128M Byte. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Class A, CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 615 724 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5~60 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 426.65	BYN	шт
K31753	IES-3416DSFP-E (8350-658)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 100/1000M SFP + 16 портов 10/100TX. RS-232 (RJ-45 type). Пропускная способность общей шины коммутатора 11,2 Гбит/с. Процессор: Marvell 800Mhz. RAM: 256M Byte. Flash:128M Byte. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Class A, CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 615 724 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5~60 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 515.05	BYN	шт
K38357	IGS-3204MGSFP (8351-007)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1G/2.5G SFP + 4 порта 10/100/1000TX L2+, RS-232, USB сокет. Пропускная способность общей шины коммутатора 18 Гбит/с. Процессор: Marvell 1600МГц. RAM: 512 МБайт. Flash: 128 МБайт. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Part 15 Class A, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9,5 ~ 60 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 182.00	BYN	шт
K38358	IGS-3204MGSFP-E (8351-008)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1G/2.5G SFP + 4 порта 10/100/1000TX L2+, RS-232, USB сокет. Пропускная способность общей шины коммутатора 18 Гбит/с. Процессор: Marvell 1600МГц. RAM: 512 МБайт. Flash: 128 МБайт. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Part 15 Class A, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9,5 ~ 60 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 239.79	BYN	шт
K31581	IGS-3408DSFP-E (8350-807)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 100/1000 SFP + 8 портов 10/100/1000TX L2, RS-232. Процессор: Marvell 800МГц. RAM: 256МБайт. Flash: 128МБайт. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Class A, CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8, EN61000-4-11 . Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, IGMPv1,v2,v3. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 18 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 861.79	BYN	шт
K26102	IGS-3408GSFP (8350-810)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100/1000TX L2. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 850 498 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 12/24/48VDC (9.5 to 56 VDC). Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 480.48	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K26103	IGS-3408GSFP-E (8350-811)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100/1000TX L2. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 850 498 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 12/24/48VDC (9.5 to 56 VDC). Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
K23302	IGS-5408GSFP (IGS-5408GSFP)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100/1000T L2+. RS-232, USB сокет. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, IGMP snooping v1,v2,v3. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 18 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 930.31	BYN	шт
K40375	IGS-5400-2P-AC (8380-116)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор на 4 слота, 85~265 В AC IEC320 INPUT. Количество и состав портов определяется конфигурацией вставляемых модулей (10/100/1000T и Dual Speed SFP). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 9 кбайт. 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход). Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w. RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/TACAS+/ACL, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий. USB сокет. Питание: 85~265 В AC IEC320, дополнительный сокет под питание. Корпус с защитой IP-30, установка в стойку 19". Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration). -20°C to 60°C. 8380-503. Lantech (Тайвань)	3 566.64	BYN	шт
K22708	IGS-5424-AC (8380-503)	Промышленный управляемый стоечный коммутатор L2+ 24 x10/100/1000T + 4 слота Dual Speed SFP. SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 10 кбайт. Процессор: Marvell 800МГц. RAM: 256МБайт. Flash: 128МБайт. Пропускная способность общей шины коммутатора 56 Гбит/с. Стандарты: EMI FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing IEC 60068-2-32 (свободное падение), IEC 60068-2-27 (удары), IEC 60068-2-6 (вибрация), кольцевой топологии стандарта ITU G.8032 (восстан. за 20мс). Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP. Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. IGMP snooping v1,v2,v3. Поддержка протокола CDP (Cisco Discovery Protocol), 2 цифровых входа (DI), 2 цифровых выхода (DO). Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. MTBF 586 450 часов. Питание 85~265, 50/60 Гц + дополнительный слот для резервного питания. Корпус металлический, 19", IP30. Температура раб. -20… +60 °C. Lantech (Тайвань).	4 762.08	BYN	шт
K40171	IGS-5424-AC-E (8380-5031)	Промышленный управляемый стоечный коммутатор L2+ 24 x10/100/1000T + 4 слота Dual Speed SFP. SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 10 кбайт. Процессор: Marvell 800МГц. RAM: 256МБайт. Flash: 128МБайт. Пропускная способность общей шины коммутатора 56 Гбит/с. Стандарты: EMI FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing IEC 60068-2-32 (свободное падение), IEC 60068-2-27 (удары), IEC 60068-2-6 (вибрация), кольцевой топологии стандарта ITU G.8032 (восстан. за 20мс). Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP. Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. IGMP snooping v1,v2,v3. Поддержка протокола CDP (Cisco Discovery Protocol), 2 цифровых входа (DI), 2 цифровых выхода (DO). Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. MTBF 586 450 часов. Питание 85~265, 50/60 Гц + дополнительный слот для резервного питания. Корпус металлический, 19", IP30. Температура раб. -40… +75 °C. Lantech (Тайвань).	5 051.04	BYN	шт
K25333	IGS-5424-DC (8380-500)	Промышленный управляемый стоечный коммутатор L2+ 24 x10/100/1000T + 4 слота Dual Speed SFP. SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 10 кбайт. Процессор: Marvell 800МГц. RAM: 256МБайт. Flash: 128МБайт. Пропускная способность общей шины коммутатора 56 Гбит/с. Стандарты: EMI FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing IEC 60068-2-32 (свободное падение), IEC 60068-2-27 (удары), IEC 60068-2-6 (вибрация), кольцевой топологии стандарта ITU G.8032 (восстан. за 20мс). Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP. Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. IGMP snooping v1,v2,v3. Поддержка протокола CDP (Cisco Discovery Protocol), 2 цифровых входа (DI), 2 цифровых выхода (DO). Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. MTBF 586 450 часов. Питание 12~56В DC+ дополнительный слот для резервного питания. Корпус металлический, 19", IP30. Температура раб. -20… +60 °C. Lantech (Тайвань).	4 473.13	BYN	шт
K39976	IGS-5424-DC-E (8380-5001)	Промышленный управляемый стоечный коммутатор L2+ 24 x10/100/1000T + 4 слота Dual Speed SFP. SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 10 кбайт. Процессор: Marvell 800МГц. RAM: 256МБайт. Flash: 128МБайт. Пропускная способность общей шины коммутатора 56 Гбит/с. Стандарты: EMI FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing IEC 60068-2-32 (свободное падение), IEC 60068-2-27 (удары), IEC 60068-2-6 (вибрация), кольцевой топологии стандарта ITU G.8032 (восстан. за 20мс). Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP. Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. IGMP snooping v1,v2,v3. Поддержка протокола CDP (Cisco Discovery Protocol), 2 цифровых входа (DI), 2 цифровых выхода (DO). Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. MTBF 586 450 часов. Питание 12~56В DC+ дополнительный слот для резервного питания. Корпус металлический, 19", IP30. Температура раб. -40… +75 °C. Lantech (Тайвань).	4 762.08	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K31579	IGS-5816-2P-AC (8380-515)	Промышленный управляемый стоечный коммутатор уровня 2+ с 8 портами 10/100/1000T + 16 портами Dual Speed SFP, RS-232, USB слот (сохранение и восстановление конфигурации). Процессор: Marvell 800МГц. RAM: 256МБайт. Flash: 128МБайт. Кольцевая топология ITU G.8032. SFP слот поддерживает DDM, имеет функцию мониторинга окружающей среды (входное напряжение, ток, окр. температура). Поддержка протоколов LACP link aggregation, IGMP v3/router port, DHCP server & DHCP Option82 for Port&VLAN based DHCP distribution, Mac based DHCP server, QoS by VLAN, SSH/SSL, HTTPS, TACAS+, ACL, IPv6, SMS. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход), релейный выход тревог для системных событий. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Корпус 19" металлический, IP-30. Питание 85~265В AC, 30 Вт + слот для дополнительного источника питания. Рабочая температура -20°C ~60°C. Lantech (Тайвань)	4 532.64	BYN	шт
K19979	LGS-2624C (8370-600)	Управляемый стоечный L2+ коммутатор 20x10/100/1000Base-T + 4x100/1000Base-T SFP Combo + 2x100/1000Base-T SFP. Коммутационная матрица 58Гбит/с, буфер 4Мбит, таблица MAC 8k.Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1p CoS, IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet Task Force. Jumbo Frame: 9 кбайт. VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, Voice VLAN. IGMP v1/v2/v3 snooping. Безопасность: SSL/SSH/ACL, Port Security, IP Source Guard, PVE. DHCP server / client / DHCP Option 82. Поддержка IPv4 & IPv6. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 052.71	BYN	шт
	Коммутаторы с PoE				
K15950	IPES-0005T-4 (8350-910)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 5 портов 10/100TX, 4 из них с поддержкой PoE af 55 Вт. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1Гбит/с. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Безопасность: CE/EN60950-1. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45~56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. MTBF: 443 153 часов. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	502.25	BYN	шт
K18958	IPES-0005T-4-E (8350-916)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 5 портов 10/100TX, 4 из них с поддержкой PoE af 55 Вт. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1Гбит/с. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Безопасность: CE/EN60950-1. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45~56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. MTBF: 443 153 часов. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	445.68	BYN	шт
K18957	IPES-0005T-4-H-E (8350-919)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 5 портов 10/100TX, 4 из них с поддержкой PoE af 97 Вт. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1Гбит/с. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Безопасность: CE/EN60950-1. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45~56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. MTBF: 443 153 часов. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
K18986	IPES-0008-4 (8450-560)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 8 портов 10/100TX, 4 из них с поддержкой PoE af 60 Вт. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 1.6 Гбит/с. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 24~48 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. MTBF: 241 413 часов. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	682.88	BYN	шт
K36639	IPES-0104GT-4-12V (8350-924)	Промышленный неуправляемый коммутатор 4 порта 10/100TX с функцией PoE Injector стандарта IEEE 802.3 at/af + 1 порт 10/100/1000T. Бюджет PoE 80 Вт. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN55032 Class A, CE EN55024 . Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Питание: двойной ввод 9.5~56 В DC. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -20°C ~ 60°C. Lantech (Тайвань).	551.84	BYN	шт
K40556	IPES-0204DFT-4-48V (8351-915)	Промышленный неуправляемый коммутатор 4 порта 10/100TX с функцией PoE Injector стандарта IEEE 802.3 at/af + 1 x 10/100/1000T + 1 Dual Speed SFP. Релейный выход тревог для системных событий (сбой порта/питания). Бюджет PoE 120 Вт. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN55032 Class A, CE EN55024 . Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Питание: двойной ввод 44~56 В DC. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -40°C ~ 75°C. Lantech (Тайвань).	430.71	BYN	шт
K25339	IPES-0208CA-12V (8350-751)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 8 портов 10/100TX + 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo. Поддержка PoE at/af 240 Вт. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Релейный выход тревог для системных событий (сбой порта/питания). Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN55032 Class A, CE EN55024 , ISO-7637. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5~56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	836.86	BYN	шт
K27418	IPES-0208CA-12V-E (8350-760)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 8 портов 10/100TX + 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo. Поддержка PoE at/af 240 Вт. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Релейный выход тревог для системных событий (сбой порта/питания). Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN55032 Class A, CE EN55024 , ISO-7637. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5~56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	894.64	BYN	шт
K27416	IPES-0208CA-48V (8350-754)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 8 портов 10/100TX + 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo. Поддержка PoE at/af 240 Вт. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Релейный выход тревог для системных событий (сбой порта/питания). Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN55032 Class A, CE EN55024 , ISO-7637. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 48VDC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	663.50	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K27417	IPES-0208CA-48V-E (8350-755)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 8 портов 10/100TX + 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo. Поддержка PoE at/af 240 Вт. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Релейный выход тревог для системных событий (сбой порта/питания). Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN55032 Class A, CE EN55024 , ISO-7637. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 48VDC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	694.08	BYN	шт
K27337	IPES-2204F-12V (8350-133)	Промышленный управляемый коммутатор 10/100TX PoE at/af + 2 порта 100SFP. Суммарная мощность PoE портов 80 Вт (входное питание 12 В), 120 Вт (входное питание 24/48/54 В). Кольцевая технология Pro-Ring2se с поддержкой Single Ring, Dual Homing. Поддержка стандартов IEEE 802.1Ss/w/D Spanning Tree & RSTP, IEEE 802.1ab LLDP. VLAN: Port Based VLAN. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов.SNMP trap. DHCP Client. Безопасность: Port Security, IP Security, Disable/enable Web. Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Пропускная способность общей шины коммутатора 1,2 Гбит/с. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Стандарты: EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A. EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Имеется кнопка возврата к заводским установкам. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.6~60 В DC, 3 Вт (без PoE). Рабочий диапазон температур -20°C to 60°C. Lantech (Тайвань).	966.04	BYN	шт
K27338	IPES-2204F-12V-E (8350-134)	Промышленный управляемый коммутатор 10/100TX PoE at/af + 2 порта 100SFP. Суммарная мощность PoE портов 80 Вт (входное питание 12 В), 120 Вт (входное питание 24/48/54 В). Кольцевая технология Pro-Ring2se с поддержкой Single Ring, Dual Homing. Поддержка стандартов IEEE 802.1Ss/w/D Spanning Tree & RSTP, IEEE 802.1ab LLDP. VLAN: Port Based VLAN. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов.SNMP trap. DHCP Client. Безопасность: Port Security, IP Security, Disable/enable Web. Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Пропускная способность общей шины коммутатора 1,2 Гбит/с. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Стандарты: EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A. EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Имеется кнопка возврата к заводским установкам. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.6~60 В DC, 3 Вт (без PoE). Рабочий диапазон температур -40°C to 75°C. Lantech (Тайвань).	1 040.82	BYN	шт
K27339	IPES-2204F-48V (8350-130)	Промышленный управляемый коммутатор 10/100TX PoE at/af + 2 порта 100SFP. Суммарная мощность PoE портов 80 Вт (входное питание 12 В), 120 Вт (входное питание 24/48/54 В). Кольцевая технология Pro-Ring2se с поддержкой Single Ring, Dual Homing. Поддержка стандартов IEEE 802.1Ss/w/D Spanning Tree & RSTP, IEEE 802.1ab LLDP. VLAN: Port Based VLAN. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов.SNMP trap. DHCP Client. Безопасность: Port Security, IP Security, Disable/enable Web. Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Пропускная способность общей шины коммутатора 1,2 Гбит/с. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Стандарты: EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A. EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Имеется кнопка возврата к заводским установкам. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 46~56 В DC, 3 Вт (без PoE). Рабочий диапазон температур -20°C to 60°C. Lantech (Тайвань).	823.27	BYN	шт
K27340	IPES-2204F-48V-E (8350-131)	Промышленный управляемый коммутатор 10/100TX PoE at/af + 2 порта 100SFP. Суммарная мощность PoE портов 80 Вт (входное питание 12 В), 120 Вт (входное питание 24/48/54 В). Кольцевая технология Pro-Ring2se с поддержкой Single Ring, Dual Homing. Поддержка стандартов IEEE 802.1Ss/w/D Spanning Tree & RSTP, IEEE 802.1ab LLDP. VLAN: Port Based VLAN. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов.SNMP trap. DHCP Client. Безопасность: Port Security, IP Security, Disable/enable Web. Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Пропускная способность общей шины коммутатора 1,2 Гбит/с. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Стандарты: EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A. EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Имеется кнопка возврата к заводским установкам. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 46~56 В DC, 3 Вт (без PoE). Рабочий диапазон температур -40°C to 75°C. Lantech (Тайвань).	783.65	BYN	шт
K26816	IPES-2208CB-12V (8350-786)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo + 8 портов 10/100TX L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at, 1xRS-232: RJ-45. Пропускная способность общей шины коммутатора 5,6 Гбит/с. Поддержка кольцевой технологии Pro-Ring IIse & IIm (20 мс при 50 коммутаторах), мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-6 (Вибрации). MTBF 865 786 часов. IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN, GVRP. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов. Безопасность: Port Security, IP Security, Login Security. DHCP Client/ DHCP Server/ Port and IP Binding. SNMP trap (холодный старт, включения и отключение порта, ошибка авторизации, PoE события)Релейный выход тревог для системных событий. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5~56 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань)	1 399.45	BYN	шт
K26817	IPES-2208CB-12V-E (8350-787)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo + 8 портов 10/100TX L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at, 1xRS-232: RJ-45. Пропускная способность общей шины коммутатора 5,6 Гбит/с. Поддержка кольцевой технологии Pro-Ring IIse & IIm (20 мс при 50 коммутаторах), мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-6 (Вибрации). MTBF 865 786 часов. IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN, GVRP. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов. Безопасность: Port Security, IP Security, Login Security. DHCP Client/ DHCP Server/ Port and IP Binding. SNMP trap (холодный старт, включения и отключение порта, ошибка авторизации, PoE события)Релейный выход тревог для системных событий. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5~56 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань)	1 484.44	BYN	шт
K27689	IPES-2208CB-12V-M (8350-7861)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo + 8 портов 10/100TX L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at,1xRS-232: RJ-45 и мониторингом окружающей среды. Пропускная способность общей шины коммутатора 5,6 Гбит/с. Поддержка кольцевой технологии Pro-Ring IIse & IIm (20 мс при 50 коммутаторах), мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-6 (Вибрации). MTBF 865 786 часов. IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN, GVRP. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов. Безопасность: Port Security, IP Security, Login Security. DHCP Client/ DHCP Server/ Port and IP Binding. SNMP trap (холодный старт, включения и отключение порта, ошибка авторизации, PoE события)Релейный выход тревог для системных событий. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5~56 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань)	1 542.25	BYN	шт
K27690	IPES-2208CB-12V-M-E (8350-7871)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo + 8 портов 10/100TX L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at,1xRS-232: RJ-45 и мониторингом окружающей среды. Пропускная способность общей шины коммутатора 5,6 Гбит/с. Поддержка кольцевой технологии Pro-Ring IIse & IIm (20 мс при 50 коммутаторах), мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-6 (Вибрации). MTBF 865 786 часов. IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN, GVRP. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов. Безопасность: Port Security, IP Security, Login Security. DHCP Client/ DHCP Server/ Port and IP Binding. SNMP trap (холодный старт, включения и отключение порта, ошибка авторизации, PoE события)Релейный выход тревог для системных событий. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5~56 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +85°C. Lantech (Тайвань)	1 626.66	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K26815	IPES-2208CB-48V (8350-784)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo + 8 портов 10/100TX L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at, 1xRS-232: RJ-45. Пропускная способность общей шины коммутатора 5,6 Гбит/с. Поддержка кольцевой технологии Pro-Ring IIse & IIm (20 мс при 50 коммутаторах), мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-6 (Вибрации). MTBF 865 786 часов. IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN, GVRP. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов. Безопасность: Port Security, IP Security, Login Security. DHCP Client/ DHCP Server/ Port and IP Binding. SNMP trap (холодный старт, включения и отключение порта, ошибка авторизации, PoE события)Релейный выход тревог для системных событий. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45~56 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань)	1 253.29	BYN	шт
K25340	IPES-2208CB-48V-E (8350-785)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo + 8 портов 10/100TX L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at, 1xRS-232: RJ-45. Пропускная способность общей шины коммутатора 5,6 Гбит/с. Поддержка кольцевой технологии Pro-Ring IIse & IIm (20 мс при 50 коммутаторах), мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-6 (Вибрации). MTBF 865 786 часов. IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN, GVRP. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов. Безопасность: Port Security, IP Security, Login Security. DHCP Client/ DHCP Server/ Port and IP Binding. SNMP trap (холодный старт, включения и отключение порта, ошибка авторизации, PoE события)Релейный выход тревог для системных событий. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 56 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань)	1 335.72	BYN	шт
K27687	IPES-2208CB-M (8350-7841)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo + 8 портов 10/100TX L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at, 1xRS-232: RJ-45 и мониторингом окружающей среды. Пропускная способность общей шины коммутатора 5,6 Гбит/с. Поддержка кольцевой технологии Pro-Ring IIse & IIm (20 мс при 50 коммутаторах), мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-6 (Вибрации). MTBF 865 786 часов. IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN, GVRP. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов. Безопасность: Port Security, IP Security, Login Security. DHCP Client/ DHCP Server/ Port and IP Binding. SNMP trap (холодный старт, включения и отключение порта, ошибка авторизации, PoE события)Релейный выход тревог для системных событий. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45~56 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань)	1 341.67	BYN	шт
K27688	IPES-2208CB-M-E (8350-7851)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo + 8 портов 10/100TX L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at, 1xRS-232: RJ-45 и мониторингом окружающей среды. Пропускная способность общей шины коммутатора 5,6 Гбит/с. Поддержка кольцевой технологии Pro-Ring IIse & IIm (20 мс при 50 коммутаторах), мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-6 (Вибрации). MTBF 865 786 часов. IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN, GVRP. SMTP e-mail Alert с поддержкой до 6 адресов. Безопасность: Port Security, IP Security, Login Security. DHCP Client/ DHCP Server/ Port and IP Binding. SNMP trap (холодный старт, включения и отключение порта, ошибка авторизации, PoE события)Релейный выход тревог для системных событий. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45~56 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань)	1 484.44	BYN	шт
K22707	IPES-3408GSFP-48V (8350-550)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100TX L2 с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at. Пропускная способность общей шины коммутатора 9,6 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 856 986 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 337.70	BYN	шт
K25780	IPES-3408GSFP-48V-E (8350-551)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100TX L2 с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at. Пропускная способность общей шины коммутатора 9,6 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 856 986 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 480.48	BYN	шт
K27224	IPES-3408GSFP-48V-M (8350-552)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100TX L2 с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at и мониторингом окружающей среды. Пропускная способность общей шины коммутатора 9,6 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 856 986 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 480.48	BYN	шт
K27225	IPES-3408GSFP-48V-M-E (8350-553)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100TX L2 с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at. Пропускная способность общей шины коммутатора 9,6 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты, возможностью мониторинга окружающей среды. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 856 986 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 626.66	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K27297	IPES-3416DSFP-48V (8350-796)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 100/1000M SFP + 16 портов 10/100TX L2 с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at. Пропускная способность общей шины коммутатора 11,2 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 583 573 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 44~56 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 630.62	BYN	шт
K27298	IPES-3416DSFP-48V-E (8350-797)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 100/1000M SFP + 16 портов 10/100TX L2 с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at. Пропускная способность общей шины коммутатора 11,2 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 583 573 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 44~56 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 715.61	BYN	шт
K42355	IPES-3416DSFP-48V-M (8350-798)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 100/1000M SFP + 16 портов 10/100TX L2 с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at с мониторингом окружающей среды. Пропускная способность общей шины коммутатора 11,2 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 583 573 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 44~56 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 715.61	BYN	шт
K38343	IPES-3416DSFP-48V-M-E (8350-799)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 100/1000M SFP + 16 портов 10/100TX L2 с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at. Пропускная способность общей шины коммутатора 11,2 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты, возможностью мониторинга окружающей среды. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 583 573 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 56 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 804.00	BYN	шт
K31812	IPES-3424DSFP-2P-AC (8380-604)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор 4 порта 100/1000M SFP + 24 порта 10/100TX L2 с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at (бюджет 720 Вт), USB сокет, RS-232. Пропускная способность общей шины коммутатора 12,8 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации), KEMA 61850-3, IEEE1613, Zero packet loss(240~480V), IEC60870-2-2, IEC60068-2-30. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка в стойку 19". Питание: двойной ввод, 85~265 В AC IEC320. Отдельный ввод 48В DC для PoE. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	3 259.52	BYN	шт
K31813	IPES-3424DSFP-2P-AC-E (8380-605)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор 4 порта 100/1000M SFP + 24 порта 10/100TX L2 с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at (бюджет 720 Вт), USB сокет, RS-232. Пропускная способность общей шины коммутатора 12,8 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 54 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации), KEMA 61850-3, IEEE1613, Zero packet loss(240~480V), IEC60870-2-2, IEC60068-2-30. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка в стойку 19". Питание: двойной ввод, 85~265 В AC IEC320. Отдельный ввод 48В DC для PoE. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	3 606.26	BYN	шт
K35452	IPGS-0008B-48V (8351-100)	Промышленный неуправляемый коммутатор 8 портов 10/100TX с функцией PoE Injector стандарта IEEE 802.3 at/af. Бюджет PoE 240 Вт. Релейный выход тревог для системных событий (сбой порта/питания). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 16Гбит/с. Jumbo Frame: 9 кбайт. Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Питание: двойной ввод 45~57 В DC. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -20°C ~ 60°C. Lantech (Тайвань).	613.61	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K35453	IPGS-0008B-48V-E (8351-101)	Промышленный неуправляемый коммутатор 8 портов 10/100TX с функцией PoE Injector стандарта IEEE 802.3 at/af. Бюджет PoE 240 Вт. Релейный выход тревог для системных событий (сбой порта/питания). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 16Гбит/с. Jumbo Frame: 9 кбайт. Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Питание: двойной ввод 45~57 В DC. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -40°C ~ 75°C. Lantech (Тайвань).	644.22	BYN	шт
K37406	IPGS-0101T-48V (8350-048)	Промышленный неуправляемый коммутатор 1 x 10/100/1000T PoE at/af + 1 x 10/100/1000T. Бюджет PoE 30 Вт. Релейный выход тревог для системных событий. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Питание: двойной ввод 44~57 В DC. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -20°C ~ 60°C. Lantech (Тайвань).	547.90	BYN	шт
K37407	IPGS-0101T-48V-E (8350-049)	Промышленный неуправляемый коммутатор 1 x 10/100/1000T PoE at/af + 1 x 10/100/1000T. Бюджет PoE 30 Вт. Релейный выход тревог для системных событий. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Питание: двойной ввод 44~57 В DC. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -40°C ~ 75°C. Lantech (Тайвань).	605.69	BYN	шт
K23144	IPGS-0204DSFP-12V (8350-966)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 4 порта 10/100/1000T + 2 порта 2 Dual Speed SFP. Поддержка PoE at/af 80 Вт (входное питание 12 В), 120 Вт (входное питание 24/48/54 В). DIP переключатель для выбора скорости SFP 100M или 1000M. Релейный выход тревог для системных событий (сбой порта/питания). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 12 Гбит/с. Jumbo frame: 10 KB на всех портах. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-6-2, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF: 1,291,990 часов. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5~56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	707.67	BYN	шт
K35313	IPGS-0204DSFP-48V (8350-967)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 4 порта 10/100/1000T + 2 порта 2 Dual Speed SFP. Поддержка PoE at/af 80 Вт (входное питание 12 В), 120 Вт (входное питание 24/48/54 В). DIP переключатель для выбора скорости SFP 100M или 1000M. Релейный выход тревог для системных событий (сбой порта/питания). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 12 Гбит/с. Jumbo frame: 10 KB на всех портах. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-6-2, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF: 1,291,990 часов. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45~56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	545.88	BYN	шт
K38304	IPGS-0208MGSFP-12V-E (8350-997)	Промышленный неуправляемый коммутатор. 8 портов 10/100/1000T + 2 порта 2.5G/1.25G SFP. Поддержка PoE at/af 240 Вт (входное питание 48 В), 120 Вт (входное питание 24 В), 80 Вт (входное питание 12 В). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов 26 Гбит/с. Jumbo frame: 10 KB на всех портах. Релейный выход тревог для системных событий (сбой порта/питания). Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9.5~57 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 075.95	BYN	шт
K40643	IPGS-3008-48V (8350-986)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 8 портов 10/100/1000T с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at (120 Вт). Процессор: Marvel 1600МГц, RAM 512Мбай, Flash 128Мбайт. Таблица MAC адресов 16K. Пропускная способность общей шины коммутатора 16 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM. Релейный выход тревог для системных событий. Встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Part 15 Class A, IEC/EN61000-6-2, CE EN55032 Class A, CE EN55024: CE EN61000-4-2 (ESD) Level 3, CE EN61000-4-3 (RS) Level 3, CE EN61000-4-4 (EFT) Level 3, CE EN61000-4-5 ED3(Surge) Level 3, CE EN61000-4-6 (CS) Level 3, CE EN61000-4-8 (Magnetic field) Level 3. Stability Testing IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, IGMP snooping v1,v2,v3. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Имеется кнопка возврата к заводским установкам. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 44~56 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 399.56	BYN	шт
K39610	IPGS-3204MGSFP-48V (8351-003)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 2.5G/1.25G SFP + 4 порта 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at. Пропускная способность общей шины коммутатора 18 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM. Встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 864 896 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Имеется кнопка возврата к заводским установкам. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 328.18	BYN	шт
K39611	IPGS-3204MGSFP-48V-E (8351-004)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 2.5G/1.25G SFP + 4 порта 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at. Пропускная способность общей шины коммутатора 18 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM. Встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 864 896 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Имеется кнопка возврата к заводским установкам. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 413.17	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39722	IPGS-3208MGSFP-12V-E (8350-993)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 2.5G/1.25G SFP + 8 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at (240 Вт). Пропускная способность общей шины коммутатора 26 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM. USB порт для перезапуска конфигурации и обновления прошивки. Встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Имеется кнопка возврата к заводским установкам. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9,5 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 769.43	BYN	шт
K39650	IPGS-3208C-48V (8350-982)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo + 8 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at (240 Вт). Пропускная способность общей шины коммутатора 20 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM, USB сокет, встроенные часы реального времени (RTC), Релейный выход тревог для системных событий. EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 568.87	BYN	шт
K39651	IPGS-3208C-48V-E (8350-983)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo + 8 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at (240 Вт). Пропускная способность общей шины коммутатора 20 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM, USB сокет, встроенные часы реального времени (RTC), Релейный выход тревог для системных событий. EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 653.86	BYN	шт
K34557	IPGS-3408GSFP-12V-E (8350-618)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 782 237 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9,5 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 769.43	BYN	шт
K38725	IPGS-3408GSFP-12V-M-E (8350-6181)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at и мониторингом окружающей среды (напряжение, ток, температура). Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 782 237 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 9,5 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 973.40	BYN	шт
K25609	IPGS-3408GSFP-48V (8350-611)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 782 237 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 626.66	BYN	шт
K25610	IPGS-3408GSFP-48V-E (8350-612)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 782 237 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 711.65	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39309	IPGS-3408GSFP-48V-M (8350-613)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at и мониторингом окружающей среды. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 782 237 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	1 711.65	BYN	шт
K39485	IPGS-3408GSFP-48V-M-E (8350-614)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at и мониторингом окружающей среды (напряжение, ток, температура). Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 782 237 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	1 769.43	BYN	шт
K23785	IPGS-5408GSFP (8350-606)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at. USB сокет. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 782 237 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	2 058.39	BYN	шт
K39982	IPGS-5408GSFP-E (8350-607)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at. USB сокет. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 782 237 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	2 262.36	BYN	шт
K38310	IPGS-5408GSFP-M-E (8350-609)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 4 порта 1000 SFP + 8 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at и мониторингом окружающей среды. USB сокет. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 274 919 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters.Поддержка IGMP snooping v1,v2,v3; IGMP static route; 1024 multicast groups; IGMP router port ; IGMP query. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	2 493.53	BYN	шт
K39983	IPGS-5400-2P-HV (8380-130)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор на 4 слота с поддержкой PoE at/af и мониторингом окружающей среды. Количество и состав портов определяется конфигурацией вставляемых модулей (10/100/1000T и Dual Speed SFP). Процессор: Marvell 800МГц. RAM: 256МБайт. Flash: 128МБайт. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 10 Кбайт. 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход). MTBF 572 361 часов. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w. RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/TACAS+/ACL, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий. USB сокет. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Стандарты EMI: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration). -20°C to 60°C. Питание: AC/DC 85~265 В AC/100В~370В DC, дополнительный слот для резервного питание. Отдельных слот для питания PoE 48В DC. Корпус с защитой IP-30, установка в стойку 19". Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань)	4 433.51	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39985	IPGS-5400-2P-HV-E (8380-1301)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор на 4 слота с поддержкой PoE at/af и мониторингом окружающей среды. Количество и состав портов определяется конфигурацией вставляемых модулей (10/100/1000T и Dual Speed SFP). Процессор: Marvell 800МГц. RAM: 256МБайт. Flash: 128МБайт. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 10 Кбайт. 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход). MTBF 572 361 часов. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w. RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/TACAS+/ACL, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий. USB сокет. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Стандарты EMI: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration). -20°C to 60°C. Питание: AC/DC 85~265 В AC/100В~370В DC, дополнительный слот для резервного питание. Отдельных слот для питания PoE 48В DC. Корпус с защитой IP-30, установка в стойку 19". Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань)	4 722.47	BYN	шт
K33929	IPGS-5424-AC (8380-600)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор 24 x10/100/1000T PoE at/af + 4 слота слота mini-GBIC/SFP с PoE-бюджетом 720Вт. SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 10 кбайт. Поддержка промышленных стандартов IEC 60068-2-32 (свободное падение), IEC 60068-2-27 (удары), IEC 60068-2-6 (вибрация), кольцевой топологии стандарта ITU G.8032 (восстан. за 20мс),проп. способность шины 56 Гбит/с, Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP. Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Поддержка протокола CDP (Cisco Discovery Protocol), 2 цифровых входа (DI), 2 цифровых выхода (DO). Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. MTBF 586 450 часов. Питание 220В, 50/60 Гц. Корпус металлический, 19", IP30. Температура раб. -20… +60 °C. Lantech (Тайвань).	5 648.80	BYN	шт
K39556	IPGS-5424-AC-E (8380-6001)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор 24 x10/100/1000T PoE at/af + 4 слота слота mini-GBIC/SFP с PoE-бюджетом 720Вт. Наличие USB разъема, RS-232 консоли: Female DB-9. SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 10 кбайт. Поддержка промышленных стандартов IEC 60068-2-32 (свободное падение), IEC 60068-2-27 (удары), IEC 60068-2-6 (вибрация), кольцевой топологии стандарта ITU G.8032 (восстан. за 20мс),проп. способность шины 56 Гбит/с, Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP. Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Поддержка протокола CDP (Cisco Discovery Protocol), 2 цифровых входа (DI), 2 цифровых выхода (DO). Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. MTBF 586 450 часов. Питание 220В, 50/60 Гц. Корпус металлический, 19", IP30. Температура раб. -40°C to 75°C. Lantech (Тайвань).	5 937.76	BYN	шт
K38328	SW-8042/IC	Промышленный PoE коммутатор Gigabit Ethernet на 6 портов. Порты: 4 x GE (10/100/1000Base-T) с PoE (до 25W) + 2 x GE SFP (1000Base-X). Вход для резервного питания. Встроенная грозозащита. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Суммарная мощность PoE до 100W. Питание DC48-55V(105W). БП в комплект НЕ входит. Размеры (ШхВхГ): 48x183x118мм Монтаж на DIN-рейку. Рабочая температура: -40…+85°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K38327	SW-8082/IC	Промышленный PoE коммутатор Gigabit Ethernet на 10 портов. Порты: 8 x GE (10/100/1000Base-T) с PoE (до 30W) + 2 x GE SFP (1000Base-X). Вход для резервного питания. Встроенная грозозащита. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Суммарная мощность PoE до 240W. Питание DC48-55V(245W). БП в комплект НЕ входит. Размеры (ШхВхГ): 48x183x118мм. Монтаж на DIN-рейку. Рабочая температура: -40…+85°C.	Цена по запросу	BYN	шт
	Коммутаторы стандарта IEC 61850-3 для электроподстанций				
K42453	IES-5408DFT-PT (8350-509)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 100/1000 SFP + 2 порта 10/100/1000T + 8 портов 10/100T L2+ для электроподстанций: IEC61850-3 & IEEE1613. IEEE 1588 PTP v2. Пропускная способность общей шины коммутатора 9,6 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Class A, CE EN55022 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE N61000-4-8, EN61000-4-11. IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации), , IEC60870-2-2, IEC60068-2-30. MTBF 830 589 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. IGMPv1,v2,v3. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 18 ~ 72 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
K42454	IES-5408DFT-PT-E (8350-510)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 100/1000 SFP + 2 порта 10/100/1000T + 8 портов 10/100T L2+ для электроподстанций: IEC61850-3 & IEEE1613. IEEE 1588 PTP v2. Пропускная способность общей шины коммутатора 9,6 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Class A, CE EN55022 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE N61000-4-8, EN61000-4-11. IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации), , IEC60870-2-2, IEC60068-2-30. MTBF 830 589 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. IGMPv1,v2,v3. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 18 ~ 72 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
K42455	IES-5408DFT-PT-HV (8350-507)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 100/1000 SFP + 2 порта 10/100/1000T + 8 портов 10/100T L2+ для электроподстанций: IEC61850-3 & IEEE1613. IEEE 1588 PTP v2. Пропускная способность общей шины коммутатора 9,6 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Class A, CE EN55022 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE N61000-4-8, EN61000-4-11. IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации), , IEC60870-2-2, IEC60068-2-30. MTBF 830 589 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. IGMPv1,v2,v3. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: 90~305VAC/120~430VDC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K42456	IES-5408DFT-PT-HV-E (8350-508)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 100/1000 SFP + 2 порта 10/100/1000T + 8 портов 10/100T L2+ для электроподстанций: IEC61850-3 & IEEE1613. IEEE 1588 PTP v2. Пропускная способность общей шины коммутатора 9,6 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Class A, CE EN55022 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE N61000-4-8, EN61000-4-11. IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации), , IEC60870-2-2, IEC60068-2-30. MTBF 830 589 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. IGMPv1,v2,v3. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: 90~305VAC/120~430VDC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
K42451	IGS-5408DFT-PT-DC (8350-8252)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 100/1000 SFP + 10 портов 10/100/1000T L2+ для электроподстанций: IEC61850-3 & IEEE1613. IEEE 1588 PTP v2. USB сокет. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Class A, CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE N61000-4-8. IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 289 712 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. IGMPv1,v2,v3. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82, Option 66. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 48 ~ 72 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
K42452	IGS-5408DFT-PT-DC-E (8350-8253)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 100/1000 SFP + 10 портов 10/100/1000T L2+ для электроподстанций: IEC61850-3 & IEEE1613. IEEE 1588 PTP v2. USB сокет. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI & EMS: FCC Class A, CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE EN61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE EN61000-4-6, CE N61000-4-8. IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 289 712 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. IGMPv1,v2,v3. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82, Option 66. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 48 ~ 72 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
K41599	IPGS-5408DFT-PT-DC (8350-602)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 100/1000 SFP + 10 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at для электроподстанций: IEC61850-3 & IEEE1613. IEEE 1588 PTP v2. USB сокет. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE (120 Вт) портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 289 712 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. IGMPv1,v2,v3. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
K41605	IPGS-5408DFT-PT-DC-E (8350-603)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор 2 порта 100/1000 SFP + 10 портов 10/100/1000T L2+ с поддержкой HighPoE 802.3af/802.3at для электроподстанций: IEC61850-3 & IEEE1613. IEEE 1588 PTP v2. USB сокет. Пропускная способность общей шины коммутатора 24 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, мощность PoE (120 Вт) портов до 30 Вт при входном питании 55 В, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 289 712 часов. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. IGMPv1,v2,v3. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Питание: резервированное, 45 ~ 57 В DC. Рабочий диапазон температур -40°C до +75°C. Lantech (Тайвань).	Цена по запросу	BYN	шт
K42457	IES-3424DSFP-2P-PT-AC (8388-510)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор 4 порта 100/1000M SFP + 24 порта 10/100TX L2, USB сокет, RS-232. Полная совместимость со стандартами IEC-61850 и IEEE1613. GOOSE мониторинг и встроенный MMS сервер для SCADA. Поддержка протолока IEEE1588 PTPv2 (опционально). Пропускная способность общей шины коммутатора 12,8 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN55022 Class A, CE EN55024. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации), , IEC60870-2-2, IEC60068-2-30. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. MTBF: 511 958 часов. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Корпус с защитой IP-30, установка в стойку 19". Питание: 85~265 В AC IEC320, доп. слот на модуля питания. Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).		BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K42458	IPES-3424DSFP-2P-PT-AC (8388-604)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор 4 порта 100/1000M SFP + 24 порта 10/100TX L2 PoE at (мощностью до 720 Вт), USB сокет, RS-232. Полная совместимость со стандартами IEC-61850 и IEEE1613. GOOSE мониторинг и встроенный MMS сервер для SCADA. Поддержка протолока IEEE1588 PTPv2 (опционально). Пропускная способность общей шины коммутатора 12,8 Гбит/с. Jumbo Frame: 10 кбайт на всех портах. Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012, SFP слот поддерживает DDM, 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход) , встроенные часы реального времени (RTC), EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания, Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Поддержка протокола Cisco Discovery Protocol. Стандарты EMI: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN55022 Class A, CE EN55024. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации), , IEC60870-2-2, IEC60068-2-30. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap, 32 RMON counters. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. MTBF: 511 958 часов. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Корпус с защитой IP-30, установка в стойку 19". Питание: 85~265 В AC IEC320, доп. слот на модуля питания, отдельный вход для питания PoE (1x 48VDC). Рабочий диапазон температур -20°C до +60°C. Lantech (Тайвань).	4 184.17	BYN	шт
K42411	IGS-5424-PT-AC (8388-502)	Промышленный управляемый стоечный коммутатор L2+ 24 x10/100/1000T + 4 порта Dual Speed SFP. Полная совместимость со стандартами IEC-61850 и IEEE1613. GOOSE мониторинг и встроенный MMS сервер для SCADA. Поддержка протолока IEEE1588 PTPv2 (опционально). Функция мониторинга окружающей среды (температура, напряжение и ток). SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 10 кбайт. Процессор: Marvell 800МГц. RAM: 256МБайт. Flash: 128МБайт. Пропускная способность общей шины коммутатора 56 Гбит/с. Стандарты: EMI FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing IEC 60068-2-32 (свободное падение), IEC 60068-2-27 (удары), IEC 60068-2-6 (вибрация), кольцевой топологии стандарта ITU G.8032 (восстан. за 20мс). Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP. Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка IGMP snooping v1,v2,v3; IGMP статическая маршрутизация;до 1024 мультикастовых групп; IGMP router port ; IGMP query. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. IGMP snooping v1,v2,v3. Поддержка протокола CDP (Cisco Discovery Protocol), 2 цифровых входа (DI), 2 цифровых выхода (DO). Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. MTBF 586 450 часов. Питание 85~265, 50/60 Гц + дополнительный слот для резервного питания. Корпус металлический, 19", IP30. Температура раб. -20… +60 °C. Lantech (Тайвань).	5 628.95	BYN	шт
K42521	IGS-5424-PT-AC-E (8388-5021)	Промышленный управляемый стоечный коммутатор L2+ 24 x10/100/1000T + 4 порта Dual Speed SFP. Полная совместимость со стандартами IEC-61850 и IEEE1613. GOOSE мониторинг и встроенный MMS сервер для SCADA. Поддержка протолока IEEE1588 PTPv2 (опционально). Функция мониторинга окружающей среды (температура, напряжение и ток). SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 10 кбайт. Процессор: Marvell 800МГц. RAM: 256МБайт. Flash: 128МБайт. Пропускная способность общей шины коммутатора 56 Гбит/с. Стандарты: EMI FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN55032 Class A, CE EN55024. Stability Testing IEC 60068-2-32 (свободное падение), IEC 60068-2-27 (удары), IEC 60068-2-6 (вибрация), кольцевой топологии стандарта ITU G.8032 (восстан. за 20мс). Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP. Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS, VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка IGMP snooping v1,v2,v3; IGMP статическая маршрутизация;до 1024 мультикастовых групп; IGMP router port ; IGMP query. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. IGMP snooping v1,v2,v3. Поддержка протокола CDP (Cisco Discovery Protocol), 2 цифровых входа (DI), 2 цифровых выхода (DO). Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. MTBF 586 450 часов. Питание 85~265, 50/60 Гц + дополнительный слот для резервного питания. Корпус металлический, 19", IP30. Температура раб. -40… +75 °C. Lantech (Тайвань).	6 179.66	BYN	шт
K25145	IPGS-5424-PT-DC (8388-601)	Коммутатор 24 x 10/100/1000T PoE at/af + 4 Giga SFP Industrial L2+ Switch (8380-601) PoE-720W	6 206.86	BYN	шт
K37591	IGS-5400-2P-HV-PT (8388-100)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор на 4 слота стандарта IEC61850-3. Количество и состав портов определяется конфигурацией вставляемых модулей (10/100/1000T и Dual Speed SFP). Полная совместимость с IEC-61850 и IEEE1613. GOOSE мониторинг & MMS. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 9 кбайт. 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход). Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w. RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/TACAS+/ACL, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Поддержка PTP IEEE1588 v2. Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий. USB сокет. Питание: AC/DC 85~265VAC/100V~370VDC, дополнительный сокет под питание. Корпус с защитой IP-30, установка в стойку 19". Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration). -20°C to 60°C. Lantech (Тайвань)	4 473.13	BYN	шт
K23303	IGS-5400-2P-PT-DC (8388-118)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор на 4 слота стандарта IEC61850-3. Количество и состав портов определяется конфигурацией вставляемых модулей (10/100/1000T и Dual Speed SFP). Полная совместимость с IEC-61850 и IEEE1613. GOOSE мониторинг & MMS. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 9 кбайт. 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход). Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w. RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/TACAS+/ACL, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Поддержка PTP IEEE1588 v2. Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий. USB сокет. Питание: DC 12~57VDC, дополнительный сокет под питание. Корпус с защитой IP-30, установка в стойку 19". Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration). -20°C to 60°C. Lantech (Тайвань)	4 184.17	BYN	шт
K40170	IGS-5400-2P-PT-HV-E (8388-1001)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор на 4 слота стандарта IEC61850-3. Количество и состав портов определяется конфигурацией вставляемых модулей (10/100/1000T и Dual Speed SFP). Полная совместимость с IEC-61850 и IEEE1613. GOOSE мониторинг & MMS. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 9 кбайт. 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход). Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w. RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/TACAS+/ACL, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Поддержка PTP IEEE1588 v2. Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий. USB сокет. Питание: AC/DC 85~265VAC/100V~370VDC, дополнительный сокет под питание. Корпус с защитой IP-30, установка в стойку 19". Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration). -40°C to 75°C. Lantech (Тайвань)	4 810.86	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K32325	IPGS-5400-2P-PT-DC (8388-138)	Промышленный управляемый стоечный L2+ коммутатор на 4 слота стандарта IEC61850-3 с поддержкой PoE at/af (720 Вт) . Количество и состав портов определяется конфигурацией вставляемых модулей (10/100/1000T и Dual Speed SFP). Полная совместимость с IEC-61850 и IEEE1613. GOOSE мониторинг & MMS. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. SFP слот поддерживает DDM. Jumbo Frame: 9 кбайт. 2DI (дискретный вход) & 2DO (дискретный выход). Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w. RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP, QinQ. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/TACAS+/ACL, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Поддержка PTP IEEE1588 v2. Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±4000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±8000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий. USB сокет. Питание: DC 12~57VDC, дополнительный сокет под питание, вход для питания PoE 48В DC PoE. Корпус с защитой IP-30, установка в стойку 19". Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration). -20°C to 60°C. Lantech (Тайвань)	Цена по запросу	BYN	шт
	Коммутаторы стандарта EN50155				
K40424	IES-5408T-67-110V (8360-753)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор повышенной прочности 8 x 10/100TX + 4 x 10/100/1000T с PTP и степенью защиты IP67. Порт M-12 (8 x 4-pole D-coded, Female + 4 x 8-pole A-coded, Female) поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Совместимость со стандартами EN50155/50121-3-2/50121-4, EN45545-2 R24, E-Mark и ISO 7637. Поддержка IEEE 1588 PTP v2. Jumbo Frame: 9 кбайт. Процессор: Marvell 800 МГц. Память: RAM 256 Мб, Flash 128 Мб. 1DI (дискретный вход) & 1DO (дискретный выход). Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий M-12 (5-pole A-coded, Female). Питание: резервированное, 43~137.5 В DC, разъем M12, 5-pole A-coded, Male. Алюминиевый корпус с защитой IP-67, защитное покрытие, установка на стену или на DIN-рейку. Герметичные заглушки портов в комплекте. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Рабочая температура -40°C ~ 75°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K40504	IES-5416T-67-110V (8360-736)	Промышленный управляемый L2+ коммутатор повышенной прочности 16 x 10/100TX + 4 x 10/100/1000T с PTP и степенью защиты IP67. Порт M-12 (16 x 4-pole D-coded, Female + 4 x 8-pole A-coded, Female) поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Совместимость со стандартами EN50155/50121-3-2/50121-4, EN45545-2 R24, E-Mark и ISO 7637. Поддержка IEEE 1588 PTP v2. Jumbo Frame: 9 кбайт. Процессор: Marvell 800 МГц. Память: RAM 256 Мб, Flash 128 Мб. 1DI (дискретный вход) & 1DO (дискретный выход). Поддержка кольцевой технологии ITU G.8032 v2/2012. Поддержка стандартов IEEE 802.1d Spanning Tree & IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN redundancy, IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP, IEEE 802.1p CoS. VLAN: Port Based VLAN, 4K 802.1Q VLAN, GVRP. Поддержка тревог: System Event Log, SMTP Email alert, SMS mobile (текст), SNMP Trap. Безопасность: SSL/SSH/ACL L2&L3, Port Security, IP Security, Login Security, приоритетный контроль доступа. DHCP server / client / Port&Vlan based DHCP distribution / DHCP Option 82. Встроенные часы реального времени (RTC). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Релейный выход тревог для системных событий M-12 (5-pole A-coded, Female). Питание: резервированное, 43~137.5 В DC, разъем M12, 5-pole A-coded, Male. Алюминиевый корпус с защитой IP-67, защитное покрытие, установка на стену или на DIN-рейку. Герметичные заглушки портов в комплекте. Имеется кнопка возврата к заводским установкам и функция самоконтроля. Рабочая температура -40°C ~ 75°C	Цена по запросу	BYN	шт
	Медиаконвертеры				
K19957	CM-011A-SC-MM-2KM (8421-161)	Медиаконвертер 100Base-FX в 100Base-TX MM SC 2км. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Auto Negotiation Speed, Half/Full Duplex. Встроенная технология Link Loss Forwarding (LLF). Совместимость со стандартами IEEE 802.3,3u,3x. Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Питание 5В (от адаптера), рабочая температура от 0°C до +50°C. Монтаж в 16-слотное 19" шасси MC-116-RPS	120.09	BYN	шт
K17908	IEC-0101FT-SC-MM-2KM (8350-020)	Промышленный медиаконвертер из 1 x 10/100TX в 1 x 100FX (Многомод, 2 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X . Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Встроенные технологии Link Loss Forwarding (LLF) & Link Fault Pass-Through (LFP). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. UL Class I Division II для групп опасных мест A,B,C и D. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 405 486 часов. Питание: резервированное, 9 ~ 48 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -20°C ~ 60°C. Lantech (Тайвань).	235.26	BYN	шт
K18970	IEC-0101FT-SC-MM-2KM-E (8350-025)	Промышленный медиаконвертер из 1 x 10/100TX в 1 x 100FX (Многомод, 2 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X . Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Встроенные технологии Link Loss Forwarding (LLF) & Link Fault Pass-Through (LFP). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. UL Class I Division II для групп опасных мест A,B,C и D. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 405 486 часов. Питание: резервированное, 9 ~ 48 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -40°C ~ 75°C. Lantech (Тайвань).	312.75	BYN	шт
K40457	IEC-0101FT-SC-MM-5KM (8350-002)	Промышленный медиаконвертер из 1 x 10/100TX в 1 x 100FX (Многомод, 5 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X . Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Встроенные технологии Link Loss Forwarding (LLF) & Link Fault Pass-Through (LFP). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. UL Class I Division II для групп опасных мест A,B,C и D. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 405 486 часов. Питание: резервированное, 9 ~ 48 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -20°C ~ 60°C. Lantech (Тайвань). Lantech (Тайвань)	414.73	BYN	шт
K16362	IEC-0101FT-SC-SM-30KM (8350-021)	Промышленный медиаконвертер из 1 x 10/100TX в 1 x 100FX (Одномод, 30 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X . Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Встроенные технологии Link Loss Forwarding (LLF) & Link Fault Pass-Through (LFP). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. UL Class I Division II для групп опасных мест A,B,C и D. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 405 486 часов. Питание: резервированное, 9 ~ 48 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -20°C ~ 60°C. Lantech (Тайвань).	326.36	BYN	шт
K18971	IEC-0101FT-SC-SM-30KM-E (8350-026)	Промышленный медиаконвертер из 1 x 10/100TX в 1 x 100FX (Одномод, 30 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X . Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Встроенные технологии Link Loss Forwarding (LLF) & Link Fault Pass-Through (LFP). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. UL Class I Division II для групп опасных мест A,B,C и D. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 405 486 часов. Питание: резервированное, 9 ~ 48 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -40°C ~ 75°C. Lantech (Тайвань).	336.50	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K34007	IEC-0101FT-SC-SM-30KM-AC (8350-021-AC)	Промышленный медиаконвертер из 1 x 10/100TX в 1 x 100FX (Одномод, 30 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X . Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Встроенные технологии Link Loss Forwarding (LLF) & Link Fault Pass-Through (LFP). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. UL Class I Division II для групп опасных мест A,B,C и D. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 405 486 часов. Питание: резервированное, 12~36В AC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -20°C ~ 60°C. Lantech (Тайвань).	360.35	BYN	шт
K34006	IEC-0101FT-SC-SM-30KM-AC-E (8350-026-AC)	Промышленный медиаконвертер из 1 x 10/100TX в 1 x 100FX (Одномод, 30 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X . Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Встроенные технологии Link Loss Forwarding (LLF) & Link Fault Pass-Through (LFP). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. UL Class I Division II для групп опасных мест A,B,C и D. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 405 486 часов. Питание: резервированное, 12~36В AC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -40°C ~ 75°C. Lantech (Тайвань).	418.14	BYN	шт
K39349	IGC-0101DSFP-12V (8350-0611)	Промышленный медиаконвертер 10/100/1000T в 100/1000M SFP. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Auto Negotiation Speed, Half/Full Duplex. Jumbo Frame: 10 кбайт. Dual speed SFP 100M/1000M (скорость выбирается DIP переключателем). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Среднее время наработки на отказ (MTBF) 1884611 часов. Стандарты: EMI & EMS: FCC Part 15 Class A, CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2 (ESD) Level 3, CE EN61000-4-3 (RS) Level 3, CE EN61000-4-4 (EFT) Level 3, CE EN61000-4-5 ED3 (Surge) Level 3, CE EN61000-4-6 (CS) Level 3, CE EN61000-4-8, EN61000-6-2; EN 50121-4:2015, EN 50121-5:2015. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration). Safety: EN 60950-1. Питание: с гальванической изоляцией, 9 ~ 72 В DC, защита от неверной полярности. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -20°C до +60°C.	407.09	BYN	шт
K39486	IGC-0101DSFP-12V-E (8350-0612)	Промышленный медиаконвертер 10/100/1000T в 100/1000M SFP. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Auto Negotiation Speed, Half/Full Duplex. Jumbo Frame: 10 кбайт. Dual speed SFP 100M/1000M (скорость выбирается DIP переключателем). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Среднее время наработки на отказ (MTBF) 1884611 часов. Стандарты: EMI & EMS: FCC Part 15 Class A, CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2 (ESD) Level 3, CE EN61000-4-3 (RS) Level 3, CE EN61000-4-4 (EFT) Level 3, CE EN61000-4-5 ED3 (Surge) Level 3, CE EN61000-4-6 (CS) Level 3, CE EN61000-4-8, EN61000-6-2; EN 50121-4:2015, EN 50121-5:2015. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration). Safety: EN 60950-1. Питание: с гальванической изоляцией, 9 ~ 72 В DC, защита от неверной полярности. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -40°C до +75°C.	462.91	BYN	шт
K40374	IPEC-0101FT-30KM (8350-901)	Промышленный медиаконвертер из 1 x 10/100TX 802.3af в 1 x 100FX (Одномод, 30 км). Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X . Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов. Встроенные технологии Link Loss Forwarding (LLF) & Link Fault Pass-Through (LFP). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Стандарты: EMI & EMS: FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удары), IEC60068-2-64 (Вибрации). MTBF 391 515 часов. Питание: резервированное, 45~56 В DC, защита от неверной полярности, защита от перегрузки. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -20°C ~ 60°C. Lantech (Тайвань).	472.52	BYN	шт
K38303	IPGC-0101DSFP-12V-E (8350-054)	Промышленный медиаконвертер 10/100/1000T EEE802.3at PoE/PSE Feature в 100/1000M SFP. Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X. Auto Negotiation Speed, Half/Full Duplex. Jumbo Frame: 10 кбайт. Dual speed SFP 100M/1000M (скорость выбирается DIP переключателем). Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии электропитания. Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты. Среднее время наработки на отказ (MTBF) 1 884 611 часов. Стандарты: EMI & EMS:FCC Part 15 Class A, CE EN55032 Class A, CE EN55024, CE EN61000-4-2 (ESD) Level 3, CE EN61000-4-3 (RS) Level 3, CE EN61000-4-4 (EFT) Level 3, CE EN61000-4-5 ED3 (Surge) Level 3, CE EN61000-4-6 (CS) Level 3, CE EN61000-4-8, EN61000-6-2; EN 50121-4:2015, EN 50121-5:2015. Безопасноть EN 60950-1. Stability Testing: IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration). Safety: EN 60950-1. Питание: с гальванической изоляцией, 9.5 ~ 57 В DC, защита от неверной полярности. Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или на стену. Рабочая температура -40°C до +75°C.	753.85	BYN	шт
	Преобразователи интерфейсов				
K15876	LSC-0101U (8425-008)	Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-422 в USB. 15KV ESD для всех сигналов. Автоопределение типа подключения последовательного порта. Поддержка USB V1.0, V1.2, V2.0. Питание от USB порта, кабель USB в комплекте, габариты корпуса 55 * 40 * 25 мм	98.77	BYN	шт
	Модули для коммутаторов				
K40631	SFP модуль (8330-060)	SFP модуль 125Mbps 1310nm 100Base-SX (LC/2км) Transceiver MM. Раб. температура -10~70°C. Lantech (Тайвань).	102.77	BYN	шт
K40628	SFP модуль (8330-060-E)	SFP модуль 125Mbps 1310nm 100Base-SX (LC/2км) Transceiver MM. Раб. температура -40~85°C. Lantech (Тайвань).	136.77	BYN	шт
K40616	SFP модуль (8330-061)	SFP модуль 125Mbps 1310nm 100Base-LX (LC/30км) Transceiver SM. Раб. температура -10~70°C. Lantech (Тайвань).	129.97	BYN	шт
K40615	SFP модуль (8330-061X-E)	SFP модуль 125Mbps 1310nm 100Base-LX (LC/30км) Transceiver SM. Раб. температура -40~85°C. Lantech (Тайвань).	163.97	BYN	шт
K40626	SFP модуль (8330-068-E)	SFP модуль 125Mbps 100BX (LC simplex/ 20км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1550нм. Раб. температура -40...+85°C. Lantech (Тайвань).	160.56	BYN	шт
K40627	SFP модуль (8330-069-E)	SFP модуль 125Mbps 100BX (LC simplex/ 20км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1310нм. Раб. температура -40...+85°C. Lantech (Тайвань).	160.56	BYN	шт
K40621	SFP модуль (8330-163X)	SFP модуль 1,25Gbps 1310nm 1000SX (LC/2км) Transceiver MM. Раб. температура -10~70°C. Lantech (Тайвань)	218.37	BYN	шт
K40620	SFP модуль (8330-163X-E)	SFP модуль 1,25Gbps 1310nm 1000SX (LC/2км) Transceiver MM. Раб. температура -40~85°C. Lantech (Тайвань)	245.55	BYN	шт
K40618	SFP модуль (8330-165X)	SFP модуль 1,25Gbps 1310nm 1000LX (LC/10км) Transceiver SM. Раб. температура -10~70°C. Lantech (Тайвань)	174.17	BYN	шт
K40732	SFP модуль (8330-165XD)	SFP модуль 1,25Gbps 1310nm 1000LX (LC/10км) Transceiver SM. Раб. температура -10~70°C. Поддержка функции цифрового контроля параметров производительности SFP трансивера (температуры, тока смещения на передатчике, напряжения питания, мощности оптического излучения на передатчике, мощность оптического излучения на приемнике). Lantech (Тайвань).	204.76	BYN	шт
K40619	SFP модуль (8330-165X-E)	SFP модуль 1,25Gbps 1310nm 1000LX (LC/10км) Transceiver SM. Раб. температура -40~85°C. Lantech (Тайвань)	204.76	BYN	шт
K40617	SFP модуль (8330-165XD-E)	SFP модуль 1,25Gbps 1310nm 1000LX (LC/10км) Transceiver SM. Раб. температура -40~85°C. Поддержка функции цифрового контроля параметров производительности SFP трансивера (температуры, тока смещения на передатчике, напряжения питания, мощности оптического излучения на передатчике, мощность оптического излучения на приемнике). Lantech (Тайвань).	238.75	BYN	шт
K25317	SFP модуль (8330-167)	SFP модуль 1,25Gbps 1310nm 1000ZX (LC/80км) Transceiver SM. Раб. температура -10~70°C. Lantech (Тайвань)	854.07	BYN	шт
K40622	SFP модуль (8340-0591)	SFP модуль 1,25Gbps 1310nm 1000LXH (LC/40км) Transceiver SM. Раб. температура -10~70°C. Lantech (Тайвань)	262.54	BYN	шт
K40624	SFP модуль (8330-168)	SFP модуль 10/100/1000Base-T, 100m, 3.3V. Раб. температура -10~70°C. Lantech (Тайвань)	146.97	BYN	шт
K40623	SFP модуль (8330-168-E)	SFP модуль 10/100/1000Base-T, 100m, 3.3V. Раб. температура -40~85°C. Lantech (Тайвань)	174.17	BYN	шт
K40637	SFP модуль (8330-180)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 40км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1310нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	565.11	BYN	шт
K40636	SFP модуль (8330-182)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 40км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1550нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	622.90	BYN	шт
K34578	SFP модуль (8330-181)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 60км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1310нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	680.68	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K40625	SFP модуль (8330-183)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 60км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1550нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	939.05	BYN	шт
K40634	SFP модуль (8330-184)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 80км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1490нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	1 129.41	BYN	шт
K40635	SFP модуль (8330-185)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 80км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1550нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	1 187.22	BYN	шт
K40630	SFP модуль (8330-186)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 20км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1310нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	174.17	BYN	шт
K40633	SFP модуль (8330-187)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 20км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1550нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	303.35	BYN	шт
K40629	SFP модуль (8330-188)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 10км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1310нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	174.17	BYN	шт
K42357	SFP модуль (8330-188D)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 10км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1310нм. Поддержка функции цифрового контроля параметров производительности SFP трансивера (температуры, тока смещения на передатчике, напряжения питания, мощности оптического излучения на передатчике, мощность оптического излучения на приемнике). Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	205.16	BYN	шт
K40632	SFP модуль (8330-189)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 10км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1550нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	238.75	BYN	шт
K42358	SFP модуль (8330-189D-E)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 10км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1550нм. Поддержка функции цифрового контроля параметров производительности SFP трансивера (температуры, тока смещения на передатчике, напряжения питания, мощности оптического излучения на передатчике, мощность оптического излучения на приемнике). Раб. температура -40...+85°C. Lantech (Тайвань).	276.56	BYN	шт
K39276	SFP-модуль (8330-195)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 2км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1310нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	129.97	BYN	шт
K39287	SFP-модуль (8330-195-D)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 2км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1310нм. Поддержка функции цифрового контроля параметров производительности SFP трансивера (температуры, тока смещения на передатчике, напряжения питания, мощности оптического излучения на передатчике, мощность оптического излучения на приемнике). Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	148.14	BYN	шт
K39279	SFP-модуль (8330-195-D-E)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 2км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1310нм. Поддержка функции цифрового контроля параметров производительности SFP трансивера (температуры, тока смещения на передатчике, напряжения питания, мощности оптического излучения на передатчике, мощность оптического излучения на приемнике). Раб. температура -40...+85°C. Lantech (Тайвань).	175.34	BYN	шт
K39277	SFP-модуль (8330-196)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 2км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1550нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	97.15	BYN	шт
K39288	SFP-модуль (8330-196-D)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 2км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1550нм. Поддержка функции цифрового контроля параметров производительности SFP трансивера (температуры, тока смещения на передатчике, напряжения питания, мощности оптического излучения на передатчике, мощность оптического излучения на приемнике). Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	131.14	BYN	шт
K39280	SFP-модуль (8330-196-D-E)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 2км) Bi-directional (BiDi) Transceiver SM Tx=1550нм. Поддержка функции цифрового контроля параметров производительности SFP трансивера (температуры, тока смещения на передатчике, напряжения питания, мощности оптического излучения на передатчике, мощность оптического излучения на приемнике). Раб. температура -40...+85°C. Lantech (Тайвань).	168.55	BYN	шт
K39274	SFP-модуль (8330-197)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 0,5км) Bi-directional (BiDi) Transceiver MM Tx=1310нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	109.57	BYN	шт
K39275	SFP-модуль (8330-198)	SFP модуль 1,25Gbps 1000BX (LC simplex/ 0,5км) Bi-directional (BiDi) Transceiver MM Tx=1550нм. Раб. температура -10...+70°C. Lantech (Тайвань).	116.38	BYN	шт
K24383	4x GIGA T + 4x SFP Module (8380-107)	Модуль для индустриальных коммутаторов 4x 10/100/1000T + 4 x 100/1000M Dual Speed SFP Module; -40°C to 85°C	597.72	BYN	шт
K26331	4x SFP Module (8380-115)	Модуль для индустриальных коммутаторов 4x Dual Speed SFP module for 100M SFP or Gigabit SFP; -40°C to 75°C.	454.95	BYN	шт
K32327	8x GIGA T Module (8380-105)	Модуль для индустриальных коммутаторов 8x10/100/1000T Module; -40°C to 75°C	597.72	BYN	шт
K23304	8x SFP Module (8380-106)	Модуль для индустриальных коммутаторов 8x SFP Module; 8x Dual Speed SFP module for 100M SFP or Gigabit SFP; -40°C to 85°C	597.72	BYN	шт
K36194	8xGIGA T-PoE at/af Module (8380-114)	Модуль для индустриальных коммутаторов 8x10/100/1000T PoE at/af Module; -20°C to 60°C (8380-114)	597.72	BYN	шт
K42460	4x GIGA T + 4x SFP-PTP Module (8380-1075)	Модуль для индустриальных коммутаторов 4x 10/100/1000T + 4 x 100/1000M Dual Speed SFP; Поддержка PTP v2. Раб. темп. -40°C to 85°C	1 458.67	BYN	шт
K42461	4x SFP-PTP Module (8380-1155)	Модуль для индустриальных коммутаторов 4x Dual Speed SFP module for 100M SFP or Gigabit SFP; Поддержка PTP v2. Раб. темп. -40°C to 85°C	1 313.91	BYN	шт
K42459	8x GIGA T-PoE-PTP at/af Module (8380-1145)	Модуль для индустриальных коммутаторов 8 портов 10/100/1000T PoE at/af. Поддержка PTP v2; Раб. темп. -40°C to 75°C . Lantech (Тайвань)	Цена по запросу	BYN	шт
K40172	8x GIGA T-PTP Module (8380-1055)	Модуль для индустриальных коммутаторов 8x10/100/1000T Module; Поддержка PTP v2. -40°C to 75°C	1 227.50	BYN	шт
K40173	8x SFP-PTP Module (8380-1065)	Модуль для индустриальных коммутаторов 8x SFP Module; 8x Dual Speed SFP module for 100M SFP or Gigabit SFP; Поддержка PTP v2. -40°C to 85°C	1 458.67	BYN	шт
K26332	EOTH000701	Модуль питания для индустриальных коммутаторов Isolation Power 85-265VAC, 100-370VDC 1.5A, 47-63HZ. Lantech (Тайвань)	597.72	BYN	шт
K26334	EOTH000703	Модуль питания для индустриальных коммутаторов Power 85-265VAC IEC320 socket, 1.5A , 47-63HZ. Lantech (Тайвань)	600.92	BYN	шт
K26335	EOTH000704	Модуль питания для индустриальных коммутаторов Power Input Module 12-56VDC, 2.5A. Lantech (Тайвань)	313.96	BYN	шт
K39301	N-Key (8850-100)	Configuration auto backup, auto upgrade and restore tool for 3 series & above managed switches and routers up to 256 nodes. DIP switch for backup, restore, upgrade and USB dongle mode. PoE device conforming to 802.3at/af or 5V DC external power. RJ45 based N-key with optional M12 cable. Up to 256 switch/routers configuration in one N-key. Operation temperature : -20 to 60C.	347.87	BYN	шт
K18694	MINI GBIC 1000SX MM 2км (8330-163X)	Lantech (Тайвань). SFP модуль 1,25Gbps 1000SX (LC/2км) Transceiver Multi-mode	192.32	BYN	шт
K19766	mini GBIC 100Base LC/SM/30KM (8330-061)	Lantech (Тайвань). SFP модуль 125Mbps 100Base-LX (LC/30км) Transceiver SM	114.89	BYN	шт
K18350	MINI GBIC 100SX MM 2км (8330-060)	SFP модуль 125Mbps 1310nm 100Base-SX (LC/2км) Transceiver MM. -10~70°C. 8330-060	105.97	BYN	шт
K38329	SFP-S5a	Оптический SFP модуль. До 1,25Гбит/с. Расстояние передачи по одномодовому волокну до 20км. Оптический порт SC tx1310/rx1550нм (WDM). Размеры: 14,3x12,7x63мм. Рабочая температура: 0…+70°C. Работает в паре с SFP-S5b, SFP-S5b/I	Цена по запросу	BYN	шт
K38331	SFP-S5a/I	Промышленный оптический SFP модуль. До 1,25Гбит/с. Расстояние передачи по одномодовому волокну до 20км. Оптический порт SC tx1310/rx1550нм (WDM). Размеры: 14,3x12,7x63мм. Рабочая температура: -40…+85°C. Работает в паре с SFP-S5b, SFP-S5b/I	Цена по запросу	BYN	шт
K38330	SFP-S5b	Оптический SFP модуль. До 1,25Гбит/с. Расстояние передачи по одномодовому волокну до 20км. Тип лазера: DFB. Оптический порт SC tx1550/rx1310нм (WDM). Размеры: 14,3x12,7x63мм. Рабочая температура: 0…+70°C. Работает в паре с SFP-S5a, SFP-S5a/I	Цена по запросу	BYN	шт
K38332	SFP-S5b/I	Промышленный оптический SFP модуль. До 1,25Гбит/с. Расстояние передачи по одномодовому волокну до 20км. Тип лазера: DFB. Оптический порт SC tx1550/rx1310нм (WDM). Размеры: 14,3x12,7x63мм. Рабочая температура: -40…+85°C. Работает в паре с SFP-S5a, SFP-S5a/I	Цена по запросу	BYN	шт
	Дополнительное оборудование				
K26364	MBAK003085	Крепления в стойку 19" для промышленных коммутаторов 217x141x66мм. Lantech (Тайвань).	54.98	BYN	шт
K26099	MBAK19001	Крепления в стойку 19" для промышленных коммутаторов 72x105x152мм. Lantech (Тайвань).	224.80	BYN	шт
K41571	MBAK19004	Кронштейн для крепления в стойку 19" для промышленных коммутаторов 74x105x152мм\74x135x152мм. Lantech (Тайвань).	213.58	BYN	шт
K26100	MBAK19002	Кронштейн L-типа для поворота устройства на 90° при монтаже. Lantech (Тайвань)	108.67	BYN	шт
K24515	MC-116-RPS-P1AC	16 slot Media Converter Chassis, with 1*AC Power AC 90~240 VAC, 50/60 HZ Output voltage:5V DC	1 217.59	BYN	шт
K24516	MC-116-RPS-P1DC	16 slot Media Converter Chassis, with 1*DC Power; Input voltage: 48VDC Output voltage: 5VDC	1 217.59	BYN	шт
K40429	ECAB124030MJS	4Pin M12 RJ45 Male 3 Meters; STP Cable	Цена по запросу	BYN	шт
K40518	ECON120005PF	Промышленный разъем питания: 5 pin M12 power female connector	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K40426	ECONM12-04T(F)-3PECON	M12 4P (Female) T-coded 180 Degree Screw Type Connector	Цена по запросу	BYN	шт
K40425	ECONM12-5P(F)70CM CABLE	5 Pin M12 Power Female 90C angle Connector+ 70 CM CABLE	Цена по запросу	BYN	шт
K40428	ECONM23-5P(F)-S-180	M23 5P (Female) 180 Degree Screw Type Connector	Цена по запросу	BYN	шт
K40427	ECONM23-5P(F)-S-90	M23 5P (Female) 90 Degree Screw Type Connector	Цена по запросу	BYN	шт
K40430	ECONM23-5P(F)70CM CABLE	5 Pin M23 Power Female 90° angle Connector+ 70 CM CABLE, Made in Taiwan	Цена по запросу	BYN	шт
K40431	ECONM23-5P(F)70CM CABLE-C	5 Pin M23 Power Female 90° angle Connector+ 70 CM CABLE, Made in China	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Компоненты СКС				
	Патч-корды медные				
K14406	PC-US15	Патчкорд сетевой неэкранированный, длина 1.5 м	1.58	BYN	шт
K18650	PC-US20	Патчкорд сетевой неэкранированный, длина 2.0 м	1.58	BYN	шт
K14407	PC-US30	Патчкорд сетевой неэкранированный, длина 3м	2.43	BYN	шт
K32196	PC-FTP-RJ45-Cat.5e-0.5m	Патч-корд FTP, категория 5е, 0.5 м, экранированный, серый	3.21	BYN	шт
K32198	PC-FTP-RJ45-Cat.5e-1.5m	Патч-корд FTP, категория 5е, 1.5 м, экранированный, серый	4.84	BYN	шт
K32197	PC-FTP-RJ45-Cat.5e-1m	Патч-корд FTP, категория 5е, 1 м, экранированный, серый	4.08	BYN	шт
K32199	PC-FTP-RJ45-Cat.5e-2m	Патч-корд FTP, категория 5е, 2 м, экранированный, серый	6.15	BYN	шт
K32200	PC-FTP-RJ45-Cat.5e-3m	Патч-корд FTP, категория 5е, 3 м, экранированный, серый	7.85	BYN	шт
K32201	PC-FTP-RJ45-Cat.5e-5m	Патч-корд FTP, категория 5е, 5 м, экранированный, серый	11.67	BYN	шт
K35701	PC-FTP-RJ45-Cat.6-0.5m-LSZH	Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 0.5 м, серый	4.03	BYN	шт
K35703	PC-FTP-RJ45-Cat.6-1.5m-LSZH	Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 1.5 м, серый	6.44	BYN	шт
K35707	PC-FTP-RJ45-Cat.6-10m-LSZH	Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 10 м, серый	28.68	BYN	шт
K35708	PC-FTP-RJ45-Cat.6-15m-LSZH	Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 15 м, серый	42.45	BYN	шт
K35702	PC-FTP-RJ45-Cat.6-1m-LSZH	Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 1 м, серый	5.17	BYN	шт
K35709	PC-FTP-RJ45-Cat.6-20m-LSZH	Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 20 м, серый	57.08	BYN	шт
K35704	PC-FTP-RJ45-Cat.6-2m-LSZH	Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 2 м, серый	7.74	BYN	шт
K35705	PC-FTP-RJ45-Cat.6-3m-LSZH	Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 3 м, серый	10.49	BYN	шт
K35706	PC-FTP-RJ45-Cat.6-5m-LSZH	Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 5 м, серый	15.64	BYN	шт
K35949	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0.5m	Патч-корд UTP, категория 5е, 0.5 м, неэкранированный, серый	2.42	BYN	шт
K40056	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0.5m-LSZH	Патч-корд UTP, категория 5е, 1 м, LSZH, неэкранированный, серый	2.49	BYN	шт
K36711	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1.5m	Патч-корд UTP, категория 5е, 1.5 м, неэкранированный, серый	4.08	BYN	шт
K40057	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1.5m-LSZH	Патч-корд UTP, категория 5е, 1.5 м, LSZH, неэкранированный, серый	4.24	BYN	шт
K36714	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-10m	Патч-корд UTP, категория 5е, 10 м, неэкранированный, серый	16.21	BYN	шт
K36715	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-15m	Патч-корд UTP, категория 5е, 15 м, неэкранированный, серый	21.08	BYN	шт
K31081	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m	Патч-корд UTP, категория 5е, 1 м, неэкранированный, серый	3.24	BYN	шт
K40055	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m-LSZH	Патч-корд UTP, категория 5е, 1 м, LSZH, неэкранированный, серый	3.28	BYN	шт
K36716	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-20m	Патч-корд UTP, категория 5е, 20 м, неэкранированный, серый	30.03	BYN	шт
K36712	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m	Патч-корд UTP, категория 5е, 2 м, неэкранированный, серый	4.91	BYN	шт
K40552	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-BL	Патч-корд UTP, категория 5е, 2 м, неэкранированный, синий	4.78	BYN	шт
K40058	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-LSZH	Патч-корд UTP, категория 5е, 2 м, LSZH, неэкранированный, серый	5.11	BYN	шт
K40550	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-OR	Патч-корд UTP, категория 5е, 2 м, неэкранированный, оранжевый	4.78	BYN	шт
K40551	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-RD	Патч-корд UTP, категория 5е, 2 м, неэкранированный, красный	4.78	BYN	шт
K36713	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-3m	Патч-корд UTP, категория 5е, 3 м, неэкранированный, серый	6.62	BYN	шт
K40059	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-3m-LSZH	Патч-корд UTP, категория 5е, 3 м, LSZH, неэкранированный, серый	6.81	BYN	шт
K35171	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-5m	Патч-корд UTP, категория 5е, 5 м, неэкранированный, серый	10.09	BYN	шт
K40060	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-5m-LSZH	Патч-корд UTP, категория 5е, 5 м, LSZH, неэкранированный, серый	10.57	BYN	шт
K32232	PC-UTP-RJ45-Cat.6-0.5m	PC-UTP-RJ45-Cat.6-0.5m Патч-корд UTP, категория 6, 0.5 м, неэкранированный, серый	3.32	BYN	шт
K32234	PC-UTP-RJ45-Cat.6-1.5m	PC-UTP-RJ45-Cat.6-1.5m Патч-корд UTP, категория 6, 1.5 м, неэкранированный, серый	4.93	BYN	шт
K36741	PC-UTP-RJ45-Cat.6-15m	Патч-корд UTP, категория 6, 15 м, неэкранированный, серый	34.33	BYN	шт
K32233	PC-UTP-RJ45-Cat.6-1m	PC-UTP-RJ45-Cat.6-1m Патч-корд UTP, категория 6, 1 м, неэкранированный, серый	4.14	BYN	шт
K36742	PC-UTP-RJ45-Cat.6-20m	Патч-корд UTP, категория 6, 20 м, неэкранированный, серый	45.18	BYN	шт
K32235	PC-UTP-RJ45-Cat.6-2m	PC-UTP-RJ45-Cat.6-2m Патч-корд UTP, категория 6, 2 м, неэкранированный, серый	5.73	BYN	шт
K32236	PC-UTP-RJ45-Cat.6-3m	PC-UTP-RJ45-Cat.6-3m Патч-корд UTP, категория 6, 3 м, неэкранированный, серый	7.26	BYN	шт
K32237	PC-UTP-RJ45-Cat.6-5m	PC-UTP-RJ45-Cat.6-5m Патч-корд UTP, категория 6, 5 м, неэкранированный, серый	10.52	BYN	шт
K41550	PC-TEL-RJ12-2m	Патч-корд 6p4c телефонный, 2 м, белый	2.29	BYN	шт
K34350	PC7300 Патч-корд FIBRAIN U/UTP kat. 5e PVC RJ45 moulded connectors 0,5m		Цена по запросу	BYN	шт
K34351	PC7301		Цена по запросу	BYN	шт
K34352	PC7301.5 Патч-корд FIBRAIN U/UTP kat.5e PVC RJ45 moulded connectors 1,5m		Цена по запросу	BYN	шт
K34353	PC7302		Цена по запросу	BYN	шт
K34354	PC7303		Цена по запросу	BYN	шт
K34355	PC7305 Патч-корд FIBRAIN U/UTP kat.5e PVC RJ45 moulded connectors 5m		Цена по запросу	BYN	шт
K34356	PC7307.5 Патч-корд FIBRAIN U/UTP kat.5e PVC RJ45 moulded connectors 7,5m		Цена по запросу	BYN	шт
K34357	PC7310		Цена по запросу	BYN	шт
K38115	PC7400		Цена по запросу	BYN	шт
K34333	PC7401	PC7401 PATCHCORD FIBRAIN F/UTP KAT.5 PVC RJ45 moulded connectors 1m	Цена по запросу	BYN	шт
K34334	PC7402	PC7402 PATCHCORD FIBRAIN F/UTP KAT.5 PVC RJ45 moulded connectors 2m	Цена по запросу	BYN	шт
K34321	PC7403		Цена по запросу	BYN	шт
K40386	XQP005.012GY31	PATCHCORD FIBRAIN U/UTP KAT.6 LSZH RJ45 crimped connectors 0,5m.	Цена по запросу	BYN	шт
K40385	XQP010.012GY31	PATCHCORD FIBRAIN U/UTP KAT.6 LSZH RJ45 crimped connectors 1m.	Цена по запросу	BYN	шт
K40384	XQP020.012GY31	PATCHCORD FIBRAIN U/UTP KAT.6 LSZH RJ45 crimped connectors 2m.	Цена по запросу	BYN	шт
K40387	XQP030.012GY31	PATCHCORD FIBRAIN U/UTP KAT.6 LSZH RJ45 crimped connectors 3m.	Цена по запросу	BYN	шт
K40388	XQP040.012GY31	PATCHCORD FIBRAIN U/UTP KAT.6 LSZH RJ45 crimped connectors 4m.	Цена по запросу	BYN	шт
K40276	XRP0450.412GY7232 Патч-корд FibrainData cat. 6a S/FTP серый,4,5m		Цена по запросу	BYN	шт
K18546	0-1711091-1 Патч-корд Кат.6, 1м.	Патчкорд, Кат.6, UTP, LSZH, 1,0 м	14.61	BYN	шт
K18570	0-1711091-2 Патч-корд Кат.6, 2м.	Патч-корд Кат.6, UTP, 2,0м	16.93	BYN	шт
K18571	0-1711091-3 Патч-корд Кат.6, 3м.	Патч-корд Кат.6, UTP, 3,0м	19.04	BYN	шт
K34768	1-1479603-5 Патчкорд STP EtherSeal / EtherSeal Кат.5E 4,5м		Цена по запросу	BYN	шт
K27120	1-1711091-1 Патчкорд, Кат.6, UTP, LSZH, 0,5 м	1-1711091-1 Патчкорд, Кат.6, UTP, LSZH, 0,5 м	12.67	BYN	шт
K34765	1479603-3 Патчкорд STP EtherSeal / EtherSeal Кат.5E 0,9м		Цена по запросу	BYN	шт
K34767	1479603-5 Патчкорд STP EtherSeal / EtherSeal Кат.5E 1,9м		Цена по запросу	BYN	шт
K23351	1644076-5 Патч-корд, Кат.5е, UTP, LSZH, 5.0m	1644076-5 Патчкорд, Кат.5е, UTP, LSZH, 5.0m	17.79	BYN	шт
K27121	1711091-2 Патчкорд, Кат.6, UTP, LSZH 2,0 м	1711091-2 Патчкорд, Кат.6, UTP, LSZH 2,0 м	17.47	BYN	шт
K27122	1711091-3 Патчкорд, Кат.6, UTP, LSZH 3,0 м	1711091-3 Патчкорд, Кат.6, UTP, LSZH 3,0 м	19.04	BYN	шт
K26906	1711091-5 Патч-корд Кат.6, 5м.	Патчкорд, Кат.6, UTP, LSZH 5,0 м	24.24	BYN	шт
K15517	941761-7 Патч-корд 3.0 м	Шнур коммутационный, Кат.5е, UTP, PVC, белый, 3.0m. AMP	Цена по запросу	BYN	шт
K26998	Патчкорд, 600 мHz PiмF, белый, 0,5 м (1-959385-1)	Патчкорд, 600 мHz PiмF, белый, 0,5 м	17.64	BYN	шт
K26999	Патчкорд, 600 мHz PiмF, белый, 1,0 м (959385-1)	Патчкорд, 600 мHz PiмF, белый, 1,0 м	20.02	BYN	шт
K27000	Патчкорд, 600 мHz PiмF, белый, 1,5 м (1-959385-2)	Патчкорд, 600 мHz PiмF, белый, 1,5 м	22.19	BYN	шт
K27005	Патчкорд, 600 мHz PiмF, белый, 10,0 м (1-959385-0)	Патчкорд, 600 мHz PiмF, белый, 10,0 м	61.49	BYN	шт
K27006	Патчкорд, 600 мHz PiмF, белый, 15,0 м (1-959385-5)	Патчкорд, 600 мHz PiмF, белый, 15,0 м	91.04	BYN	шт
K27001	Патчкорд, 600 мHz PiмF, белый, 2,0 м (959385-2)	Патчкорд, 600 мHz PiмF, белый, 2,0 м	24.43	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K27002	Патчкорд, 600 мHz PimF, белый, 3,0 м (959385-3)	Патчкорд, 600 мHz PimF, белый, 3,0 м	29.10	BYN	шт
K27003	Патчкорд, 600 мHz PimF, белый, 5,0 м (959385-5)	Патчкорд, 600 мHz PimF, белый, 5,0 м	37.89	BYN	шт
K27004	Патчкорд, 600 мHz PimF, белый, 7,5 м (1-959385-4)	Патчкорд, 600 мHz PimF, белый, 7,5 м	42.64	BYN	шт
K25671	Патчкорд, Кат.5е, FTP, PVC, 0.5m (1344357-9)		12.14	BYN	шт
K25672	Патчкорд, Кат.5е, FTP, PVC, 1.0m (1344357-5)	Патчкорд, Кат.5е, FTP, PVC, 1.0m	13.29	BYN	шт
K25673	Патчкорд, Кат.5е, FTP, PVC, 1.5m (1344357-1)		14.36	BYN	шт
K25674	Патчкорд, Кат.5е, FTP, PVC, 2.0m (1344357-6)	Патчкорд, Кат.5е, FTP, PVC, 2.0m	15.40	BYN	шт
K25675	Патчкорд, Кат.5е, FTP, PVC, 3.0m (1344357-7)	Патчкорд, Кат.5е, FTP, PVC, 3.0m	17.85	BYN	шт
K25676	Патчкорд, Кат.5е, FTP, PVC, 5.0m (1344357-8)		22.02	BYN	шт
K26291	Патчкорд, Кат.5е, FTP, PVC, белый, 10.0m (1-1344357-1)		33.87	BYN	шт
K26292	Патчкорд, Кат.5е, FTP, PVC, белый, 15.0m (1-1344357-3)		43.32	BYN	шт
K36857	Патчкорд, кат.5е, FTP, RJ-45, LSZH, белый, 2м (0-1644077-2)	Патчкорд, кат.5е, FTP, RJ-45, LSZH, белый, 2м (0-1644077-2)	17.98	BYN	шт
K40453	Патчкорд, Кат.5е, UTP, PVC, белый, 0.5м (1-2153242-1)		8.11	BYN	шт
K40927	Патчкорд, Кат.5е, UTP, PVC, белый, 1.5m (1-2153241-2)	Патчкорд, Кат.5е, UTP, PVC, белый, 1.5m	10.20	BYN	шт
K40928	Патчкорд, Кат.5е, UTP, PVC, белый, 10m (1-2153241-0)		28.11	BYN	шт
K26289	Патчкорд, Кат.5е, UTP, PVC, белый, 10m (1-941761-1)		18.62	BYN	шт
K26290	Патчкорд, Кат.5е, UTP, PVC, белый, 15m (1-941761-3)		28.80	BYN	шт
K40993	Патчкорд, Кат.5е, UTP, PVC, белый, 3.0m (0-2153241-3)	Патчкорд, Кат.5е, UTP, PVC, белый, 3.0m	10.83	BYN	шт
	Патч-панели				
K14411	PP-48US	Патч-панель RJ45 неэкранированная, кат.5E, 48 портов, 2U	74.74	BYN	шт
K31085	PL-24-Cat.5e-Dual IDC	Патч-панель 19" (1U), 24 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором.	55.58	BYN	шт
K32185	PL-24-Cat.5e-SH-Krone IDC	PL-24-Cat.5e-SH-Krone IDC Патч-панель 19"(1U), 24 порта RJ-45 полностью экранированная, категория 5e, Dual IDC. С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки. Корпус полностью металлический с разборной крышкой быстрой фиксации. Имеется проводник заземления. С тыльной стороны патч-панели размещены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 A и B. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone. Патч-панель имеет встроенный задний организатор для фиксации кабелей и дополнительный фиксатор экрана кабеля.	118.37	BYN	шт
K32231	PL-24-Cat.6-Dual IDC Патч-панель 19" (1U)	PL-24-Cat.6-Dual IDC Патч-панель 19" (1U), 24 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC, с задним кабельным организатором	63.68	BYN	шт
K37843	PL-24-Cat.6A-Dual IDC Патч-панель 19" (1U)	Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 6A, Dual IDC, с задним кабельным организатором	88.67	BYN	шт
K34717	PL-24-Cat.6A-SH-Krone IDC Патч-панель 19" (1U)	PL-24-Cat.6A-SH-Krone IDC Патч-панель 19" (1U), 24 портов RJ-45, категория 6A, полностью экранированная, с задним кабельным организатором	187.67	BYN	шт
K33001	PL-48-Cat.6-Dual IDC Патч-панель 19" (2U)	PL-48-Cat.6-Dual IDC Патч-панель 19" (2U), 48 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC, с задним кабельным организатором	147.89	BYN	шт
K40938	XB100.248 Модульная патч-панель FibrainDATA 2U, 48 x модуль keystone, серый цвет	Модульная патч-панель FibrainDATA 2U, 48 x модуль keystone, серый цвет	Цена по запросу	BYN	шт
K34339	XE100.200	XE100.200 Неэкранированная патч-панель FibrainDATA Express, UTP, 1U, кат. 5e, 24 портов	Цена по запросу	BYN	шт
K38112	XE100.250 Экранированная патч-панель FibrainDATA Express, FTP/STP, 1U, кат. 5e, 24 портов	Экранированная патч-панель FibrainDATA Express, FTP/STP, 1U, кат. 5e, 24 портов. XE100.250.	Цена по запросу	BYN	шт
K38215	XE100.255	Экранированная патч-панель FibrainDATA Express, FTP/STP, 0,5U, кат. 5e, 24 портов. XE100.255.	Цена по запросу	BYN	шт
K23349	0-0336525-1 Панель наборная, 1U 16 гнезд SL-типа	0-0336525-1 Панель наборная, 1U, для 16 гнезд SL-типа, черная	115.89	BYN	шт
K23240	0-0336526-1 Панель наборная 1U 24 гнезд SL-типа	Панель наборная 336526-1, 1U, для 24 гнезд SL-типа, черная	118.68	BYN	шт
K23353	0-0336695-2 Панель UTP 5e 24 порта 1U (с организатором)	0-0336695-2 Панель Кат.5е, PCB, UTP, 24 порта, 1U, (с организатором кабеля сзади)	393.73	BYN	шт
K18508	0-1375014-2 Патч-панель Кат.6 24 порта	Патч-панель Кат.6 24 порта	303.87	BYN	шт
K19345	0-1711147-1 Патч-панель AMPTRAC	Патч-панель 24 порта Кат.6 AMPTRAC Ready	Цена по запросу	BYN	шт
K36841	1375015-2 Панель Кат.6, SL, UTP, 48 портов, 2U, черная	1375015-2 Панель Кат.6, SL, UTP, 48 портов, 2U, черная	792.89	BYN	шт
K40842	336671-2 Панель STP Кат. 5E с кабельной поддержкой, 24 порта, 1U	Панель STP Кат. 5E с кабельной поддержкой, 24 порта, 1U, Цвет: чёрный (RAL 9005)	347.71	BYN	шт
	Коннекторы и защитные колпачки				
K14831	RJ-45 коннектор неэкранированный	Коннектор на кабель UTP cat5e 8 жил для одножильных проводников.	0.06	BYN	шт
K21125	Колпачок защитный RJ-45 белый	Защитный колпачек для коннекторов RJ-45. Цвет белый.	0.04	BYN	шт
K14832	Колпачок защитный RJ-45 желтый	Защитный колпачек для коннекторов RJ-45. Цвет желтый	0.04	BYN	шт
K21126	Колпачок защитный RJ-45 серый	Защитный колпачек для коннекторов RJ-45. Цвет серый.	0.04	BYN	шт
K21124	Колпачок защитный RJ-45 синий	Защитный колпачек для коннекторов RJ-45. Цвет синий.	0.04	BYN	шт
K31798	4P4C Телефонный разъем для телефонных трубок	4P4C Телефонный разъем для телефонных трубок. Корпус: PC UL94V-2. Ножи контакта: сплав меди с 0,23 мкм золотым напылением	0.15	BYN	шт
K31800	6P4C Телефонный разъем RJ-11	6P4C Телефонный разъем RJ-11. Телефонный разъем RJ-11 применяется для подключения телефонных линий, коннектор устанавливается на концах многожильных кабелей. Золотое покрытие защищает от окисления и увеличивает срок службы.	0.15	BYN	шт
K31801	6P6C Телефонный разъем RJ-12	6P6C Телефонный разъем RJ-12. Корпус: PC UL94V-2. Ножи контакта: сплав меди с 0,23 мкм золотым напылением	0.15	BYN	шт
K41990	8P8C Коннектор RJ-45 кат. 5е	Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5е , универсальный (для одножильного и многожильного кабеля). Диаметр проводников: 24-26 AWG (0,51-0,40 мм)	0.18	BYN	шт
K32208	8P8C-C6 Разъем RJ-45 кат. 6	Разъем RJ-45 под витую пару, категория 6 , универсальный (для одножильного и многожильного кабеля)	0.47	BYN	шт
K40063	8P8C-C6-TWP Коннектор RJ-45 со вставкой	Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой	0.65	BYN	шт
K32207	8P8C-SH Разъем RJ-45 кат. 5е экр.	Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5е, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля)	0.44	BYN	шт
K32209	8P8C-SH-C6 Разъем RJ-45 кат. 6 экр	Разъем RJ-45 под витую пару, категория 6, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля)	0.67	BYN	шт
K34331	PC6001		Цена по запросу	BYN	шт
K34322	PC6004	Коннектор RJ45 KAT.5E FTP для одножильного кабеля витая пара	Цена по запросу	BYN	шт
K40441	0-1479861-1 Защитный колпачок	Защитный колпачок для модульного гнезда (на цепочке)	79.91	BYN	шт
K19342	5-1375204-3 RJ-45 Cat.6	Вилка RJ-45 Cat. 6 неэкранированная, 8-ми контактная модульная	2.11	BYN	шт
K40435	5-554720-3 вилка RJ-45, 8 позиций	Вилка RJ-45, 8 позиций, неэкранированная, для однопроводных жил	0.70	BYN	шт
K19341	5-558530-3 RJ-45 Cat.5e	Вилка RJ-45 Cat.5e неэкранированная	1.02	BYN	шт
K27117	5-569278-3 Вилка RJ-45, кат. 5E, неэкр.	Вилка RJ-45, 8поз., Кат.5E, для однопров. жил.	1.70	BYN	шт
K27116	5-569550-3 Вилка RJ-45, кат. 5E, экр.	Вилка RJ-45, 8поз., Кат.5E, экр., для однопров. жил.	2.47	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K33403	569875-5 Чехол вилки с защитой защелки, синий	569875-5 Чехол вилки с защитой защелки, синий. AMP	0.51	BYN	шт
K33404	569875-8 Чехол вилки с защитой защелки, белый	569875-8 Чехол вилки с защитой защелки, белый. AMP	0.51	BYN	шт
	Розетки и модули Keystone				
K31084	CA-8P8C-C5e-WH Проходной адаптер RJ-45	Проходной адаптер (coupler), RJ-45(8P8C), категория 5е	4.65	BYN	шт
K31670	WS-6P4C-TEL-1 Розетка телефонная RJ-12(6P4C)	Розетка телефонная RJ-12(6P4C), одинарная, внешняя, белая	1.14	BYN	шт
K31671	WS-6P4C-TEL-2 Розетка телефонная RJ-12(6P4C)	WS-6P4C-TEL-2 Розетка телефонная RJ-12(6P4C), двойная, внешняя, белая	1.64	BYN	шт
K31082	WS-8P8C-Cat.5e-1 Розетка компьютерная RJ-45	Розетка компьютерная RJ-45, категория 5е, одинарная, внешняя, Dual IDC(110&Krone type)	2.89	BYN	шт
K31083	WS-8P8C-Cat.5e-2 Розетка компьютерная RJ-45	Розетка компьютерная RJ-45, категория 5е, двойная, внешняя, Dual IDC (110&Krone type)	4.71	BYN	шт
K32202	WS-8P8C-Cat.5e-SH-1 Розетка компьютерная экр. RJ-45	Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 5е, экранированная, одинарная, внешняя, Krone type	3.82	BYN	шт
K32203	WS-8P8C-Cat.5e-SH-2 Розетка компьютерная экр. RJ-45	Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 5е, экранированная, двойная, внешняя, Krone type	6.82	BYN	шт
K32238	WS-8P8C-Cat.6-1 Розетка компьютерная RJ-45	WS-8P8C-Cat.6-1 Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 6, одинарная, внешняя, Krone type	4.29	BYN	шт
K32239	WS-8P8C-Cat.6-2 Розетка компьютерная RJ-45	WS-8P8C-Cat.6-2 Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 6, двойная, внешняя, Krone type	5.95	BYN	шт
K36569	WS-8P8C-Cat.6-SH-1 Розетка компьютерная RJ-45	Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 6, экранированная, одинарная, внешняя, Krone type	4.73	BYN	шт
K36570	WS-8P8C-Cat.6-SH-2 Розетка компьютерная RJ-45	Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 6, экранированная, двойная, внешняя, Krone type	7.38	BYN	шт
K41181	BB-80	Настенная коробка 80x80x40мм	1.98	BYN	шт
K41184	FF-80x80	Лицевая панель 80x80мм для модулей 45x45 (Mosaic)	3.06	BYN	шт
K41177	FP-22,5-1M	Вставка 45x22,5 (Mosaic) для 1 модуля формата Keystone Jack	1.06	BYN	шт
K41182	FP-45-1M	Вставка 45x45 (Mosaic) для 1 модуля формата Keystone Jack	2.18	BYN	шт
K41179	FP-45-2M	Вставка 45x45 (Mosaic) для 2 модулей формата Keystone Jack	1.91	BYN	шт
K41174	KJ-RJ45-Cat.5e-90	Вставка Keystone Jack RJ-45, категория 5е, заделка тип 110, белая. ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173	2.07	BYN	шт
K41175	KJ-RJ45-Cat.5e-SH-90	Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, экранированная, заделка тип 110, белая. ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173	4.68	BYN	шт
K41176	KJ-RJ45-Cat.6-90	Вставка Keystone Jack RJ-45, категория 6, заделка тип 110, белая. ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173	2.15	BYN	шт
K38222	GIP-2	GIP-2 Подрозеточная коробка 2MOD 65x68x40мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38223	GIP-4 Подрозеточная коробка 4MOD 65x124x40мм	GIP-4 Подрозеточная коробка 4MOD 65x124x40мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38224	GIP-6 Подрозеточная коробка 6MOD 65x184x40мм	GIP-6 Подрозеточная коробка 6MOD 65x184x40мм	Цена по запросу	BYN	шт
K37626	OBU-2 Коробка для настенного монтажа 2MOD 81x81x40мм	OBU-2 Коробка для настенного монтажая 2MOD 81x81x40мм	Цена по запросу	BYN	шт
K34368	PC7252 модуль keystone FibrainDATA, RJ-12, 6p-4c		Цена по запросу	BYN	шт
K34369	RAM-2	Лицевая рамка для 2 модулей 45x45мм, цвет черный	Цена по запросу	BYN	шт
K38236	RAM-4 Лицевая рамка для 4 модулей 95x45мм	RAM-4 Лицевая рамка для 4 модулей 95x45мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38237	RAM-6 Лицевая рамка для 6 модулей 135x45мм	RAM-6 Лицевая рамка для 6 модулей 135x45мм	Цена по запросу	BYN	шт
K34370	SUP-2	SUP-2 Монтажный суппорт для 2 модулей 45x45мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38238	SUP-4 Монтажныый суппорт для 4 модулей 95x45мм	SUP-4 Монтажныый суппорт для 4 модулей 95x45мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38239	SUP-6 Монтажныый суппорт для 6 модулей 135x45мм	SUP-6 Монтажныый суппорт для 6 модулей 135x45мм	Цена по запросу	BYN	шт
K34371	XB-45KA00D-01	Прямая адаптерная вставка для 1 модуля keystone 45x45мм	Цена по запросу	BYN	шт
K38117	XB-45KA00D-02	Прямая адаптерная вставка для 2 модулей keystone 45x45мм	Цена по запросу	BYN	шт
K34358	XE100.400 Модуль keystone FibrainDATA seria Express 5e UTP		Цена по запросу	BYN	шт
K38116	XE100.450	Модуль keystone FibrainDATA seria Express 5e FTP/STP	Цена по запросу	BYN	шт
K40383	XQ100.400	Модуль keystone FibrainDATA seria Quick 6 UTP	Цена по запросу	BYN	шт
K40939	XR100.450	Модуль keystone FibrainDATA seria Rapid 6 FTP/STP	Цена по запросу	BYN	шт
K21780	0-1375189-1 Модульное гнездо RJ-45 экранированное	Модульное гнездо RJ-45 кат. 5е экранированное	Цена по запросу	BYN	шт
K40440	0-1479599-2 Проходной соединитель SL, UTP, Кат. 5E	Проходной соединитель SL, UTP, Кат. 5E	Цена по запросу	BYN	шт
K19357	0-1711357-1 Розетка IP44 Кат. 6	Розетка с уровнем защиты IP44 двойная Кат. 6	162.16	BYN	шт
K40408	0-1933671-3 Коробка для настенного монтажа AMP, внешняя, 4 модуля	Коробка для настенного монтажа AMP, внешняя, 4 модуля, размер наружный: 116x142x38, цвет: белый	20.91	BYN	шт
K23203	1116697-3 Офис-бокс, 1 порт, белый, для 110, SL, MT-RJ	1116697-3 Офис-бокс, 1 порт, белый, для 110, SL, MT-RJ	5.21	BYN	шт
K26567	1375192-3 Модульное гнездо RJ11 (6-поз.) SL, Кат.3, белое	Модульное гнездо RJ11 (6-поз.) SL, Кат.3, белое	7.58	BYN	шт
K34763	1479564-2 Мод. гнездо EtherSeal экр. SL, Кат.5E, IP67	1479564-2 Мод. гнездо EtherSeal экр. SL, Кат.5E, IP67	Цена по запросу	BYN	шт
K34764	1479656-1 Бокс для 2 модульных гнезд EtherSeal (NEMA4/4x, IP67)	Бокс для 2 модульных гнезд EtherSeal (NEMA4/4x, IP67)	Цена по запросу	BYN	шт
K30889	1711411-2 Настенная двойная индустриальная розетка IP 44	Настенная индустриальная розетка IP 44 для SL-гнезд с каб. зажимами (гнезда заказываются отдельно) 1711411-2	162.36	BYN	шт
K35270	1711716-1 Мод. гнездо AMP-TWIST-6aS,ISO, без пылезащитной шторки	Мод. гнездо AMP-TWIST-6aS,ISO, без пылезащитной шторки	30.16	BYN	шт
K35299	1933287-3 Офис-бокс, 2 порта, SL-типа, Extender, белый	1933287-3 Офис-бокс, 2 порта, SL-типа, Extender, белый	14.66	BYN	шт
K35300	1933288-3 Офис-бокс, 4 порта, SL-типа, Extender, белый	1933288-3 Офис-бокс, 4 порта, SL-типа, Extender, белый	16.70	BYN	шт
K40410	1933677-1 Магнит для крепления на металлической поверхности	Магнит для крепления на металлической поверхности	9.12	BYN	шт
K40919	2-0964830-1 DIN-рамка одинарная		2.64	BYN	шт
K23202	2-964830-1 DIN Рамка, 1x, белая	2-964830-1 DIN Рамка, 1x, белая	2.92	BYN	шт
K23201	2-966224-1 Лицевая панель DIN двойная,фронтальный ввод, со шторками, белая	2-966224-1 Лицевая панель DIN двойная,фронтальный ввод, со шторками, белая	14.87	BYN	шт
K40845	2-966224-1 Лицевая панель розетки DIN на 2 гнезда RJ45, MT-RJ белая	Лицевая панель розетки DIN на 2 гнезда RJ45, MT-RJ белая	13.90	BYN	шт
K40918	2-966740-1 Настенная розеточная коробка DIN	Настенная розеточная коробка DIN. Цвет: белый (RAL 9010) AMP	15.76	BYN	шт
K40843	2-966740-2 Настенная розеточная коробка DIN	Настенная розеточная коробка DIN, с рамкой 80x80 мм, Цвет: белый (RAL 9010) AMP	15.76	BYN	шт
K17789	Модульное гнездо кат.5 бел. 0-1375191-3	Модульное гнездо RJ-45, Кат.5е, неэкр., белое	7.58	BYN	шт
K19343	Модульное гнездо кат.5 черн. 0-1375191-2	Модульное гнездо RJ-45, Кат.5е, неэкр., черное	7.11	BYN	шт
K23200	Модульное гнездо кат.5 черн. экр. 110 RJ-45 (SL), 1375189-1	1375189-1 Модульное гнездо 110 RJ-45 (SL), Кат.5E, ЭКРАН., T568A/B, черное	11.52	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K19344	Модульное гнездо кат.6 AMP-TWIST 0-1711342-1	Модульное гнездо RJ-45, Кат.6а, экран., прямой ввод кабеля	19.75	BYN	шт
K40409	Модульное гнездо Кат.6 бел. 0-1375055-3	AMP Модульное гнездо UTP 110Connect SL-типа, RJ-45 Кат.6, Цвет: белый	14.49	BYN	шт
K18516	Модульное гнездо Кат.6 бел. 0-1375187-3		37.96	BYN	шт
K36856	Модульное гнездо Кат.6 син. 0-1375055-6	Модульное гнездо RJ-45, кат.6, неэкранированное, SL-типа, разводка проводников кабеля T568A/T568B, синяя	29.51	BYN	шт
K21128	Модульное гнездо Кат.6 черн. 0-1375055-2	Модульное гнездо черное, RJ-45 UTP, SL, T568A/B, Кат.6, без крышки	13.80	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	ВОЛС пассивные компоненты				
	Рэковые кроссы 19"				
K41309	NTSS-RFOB-1U-12-2LC/U-9-SP2*1.5G1A	Кросс 19", предсобранный 1U, 12 портов LC/UPC duplex, 9/125 мкм. Комплект поставки: кросс Распределительный Стоечный 1U до 24 портов (без планок) СТАЛЬ 1мм - 1 шт; сменная планка для оптических розеток 8 SC Кл - 2 шт; оптическая розетка дуплекс LC sm/mm - 12 шт; шнур оптический pt LC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 12 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; Крышка для СКУ-1 - 1 шт; Комплект для защиты сварки, 60мм - 24 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41570	NTSS-RFOB-1U-24-2LC/U-9-SP2*1.5G1A	Кросс 19", предсобранный 1U, 24 портов LC/UPC duplex, 9/125 мкм. Комплект поставки: кросс Распределительный Стоечный 1U до 24 портов (без планок) СТАЛЬ 1мм - 1 шт; сменная планка для оптических розеток 8 SC Кл - 3 шт; оптическая розетка дуплекс LC sm/mm - 24 шт; шнур оптический pt LC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 24 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 2 шт; Крышка для СКУ-1 - 2 шт; Комплект для защиты сварки, 60мм - 48 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41771	NTSS-RFOB-1U-32-2LC/U-9-SP1.5G0A	Кросс 19", предсобранный 1U, 32 порта LC/UPC duplex, 9/125 мкм. Комплект поставки: кросс Распределительный Стоечный 1U до 32 портов SC/LC duplex (сплошная панель) - 1 шт; оптическая розетка дуплекс LC sm/mm - 32 шт; шнур оптический pt LC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 64 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 2 шт; Крышка для СКУ-1 - 1 шт; Комплект для защиты сварки, 60мм - 64 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41306	NTSS-RFOB-1U-4-2LC/U-9-SP2*1.5G1A	Кросс 19", предсобранный 1U, 4 порта LC/UPC duplex, 9/125 мкм. Комплект поставки: кросс Распределительный Стоечный 1U до 24 портов (без планок) СТАЛЬ 1мм - 1 шт; сменная планка для оптических розеток 8 SC Кл - 1 шт; оптическая розетка дуплекс LC sm/mm - 4 шт; шнур оптический pt LC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 4 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; Крышка для СКУ-1 - 1 шт; Комплект для защиты сварки, 60мм - 8 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41307	NTSS-RFOB-1U-8-2LC/U-9-SP2*1.5G1A	Кросс 19", предсобранный 1U, 8 портов LC/UPC duplex, 9/125 мкм. Комплект поставки: кросс Распределительный Стоечный 1U до 24 портов (без планок) СТАЛЬ 1мм - 1 шт; сменная планка для оптических розеток 8 SC Кл - 1 шт; оптическая розетка дуплекс LC sm/mm - 8 шт; шнур оптический pt LC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 8 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; Крышка для СКУ-1 - 1 шт; Комплект для защиты сварки, 60мм - 16 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41294	NTSS-RFOB-1U-12-SC/U-9-SP2*1.5G1A	Кросс 19", предсобранный 1U, 12 портов SC/UPC, 9/125 мкм. Комплект: кросс распределительный стоечный 1U до 24 портов (без планок) СТАЛЬ 1мм - 1 шт; сменная планка для оптических розеток 8 SC Кл - 2 шт; оптическая розетка SC sm/mm - 12 шт; шнур оптический pt SC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 6 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; крышка для СКУ-1 - 1 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 12 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41292	NTSS-RFOB-1U-16-SC/U-9-SP2*1.5G1A	Кросс 19", предсобранный 1U, 16 портов SC/UPC, 9/125 мкм. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кросс распределительный стоечный 1U до 24 портов (без планок) СТАЛЬ 1мм - 1 шт; сменная планка для оптических розеток 8 SC Кл - 2 шт; оптическая розетка SC sm/mm - 16 шт; шнур оптический pt SC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 8 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; крышка для СКУ-1 - 1 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 16 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41290	NTSS-RFOB-1U-24-SC/U-9-SP2*1.5G1A	Кросс 19", предсобранный 1U, 24 порта SC/UPC, 9/125 мкм. Комплект: кросс распределительный стоечный 1U до 24 портов (без планок) СТАЛЬ 1мм - 1 шт; сменная планка для оптических розеток 8 SC Кл - 3 шт; оптическая розетка SC sm/mm - 24 шт; шнур оптический pt SC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 12 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; крышка для СКУ-1 - 1 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 24 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K42235	NTSS-RFOB-1U-32-SC/U-9-SP1.5G0A	Кросс 19", предсобранный 1U, 32 порта SC/UPC, 9/125 мкм. Комплект: кросс распределительный стоечный 1U до 32 порта SC/LC duplex (сплошная панель) - 1 шт; оптическая розетка SC sm/mm - 32 шт; шнур оптический pt SC/UPC 9/125мкм 1.5м LSZH (пигтейл) - 32 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; крышка для СКУ-1 - 1 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 32 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41552	NTSS-RFOB-1U-4-SC/U-9-SP2*1.5G1A	Кросс 19", предсобранный 1U, 4 порта SC/UPC, 9/125 мкм. Комплект: кросс распределительный стоечный 1U до 24 портов (без планок) СТАЛЬ 1мм - 1 шт; сменная планка для оптических розеток 8 SC Кл - 1 шт; оптическая розетка SC sm/mm - 4 шт; шнур оптический pt SC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 2 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; крышка для СКУ-1 - 1 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 4 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41293	NTSS-RFOB-1U-8-SC/U-9-SP2*1.5G1A	Кросс 19", предсобранный 1U, 8 портов SC/UPC, 9/125 мкм. Комплект: кросс распределительный стоечный 1U до 24 портов (без планок) СТАЛЬ 1мм - 1 шт; сменная планка для оптических розеток 8 SC Кл - 1 шт; оптическая розетка SC sm/mm - 8 шт; шнур оптический pt SC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 4 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; крышка для СКУ-1 - 1 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 8 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K42361	NTSS-RsFOB-1U-16-SC/U-9-SP1.5G1A	Кросс 19" выдвижной, предсобранный 1U, 16 портов SC/UPC, 9/125 мкм. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кросс распределительный стоечный ВЫДВИЖНОЙ 1U до 24 портов (без планок) - 1 шт; сменная планка для оптических розеток 8 SC/LC duplex Кл - 2 шт; сменная планка заглушка (8) кл/кл - 1 шт; оптическая розетка SC sm/mm - 16 шт; шнур оптический pt SC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 16 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; крышка для СКУ-1 - 1 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 16 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41998	NTSS-RFOB-1U-16-FC/U-9-SP1.5G2A	Кросс 19", предсобранный 1U, 16 портов FC/UPC, 9/125 мкм. Комплект: кросс распределительный стоечный 1U до 24 портов (без планок) СТАЛЬ 1мм - 1 шт; сменная планка для оптических розеток FC/ST Кл - 2 шт; сменная планка заглушка (8) кл/кл - 1 шт; оптическая розетка FC sm/mm - 16 шт; шнур оптический pt FC/UPC 9/125мкм 1.5м LSZH (пигтейл) - 16 шт;; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; крышка для СКУ-1 - 1 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 16 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41999	NTSS-RFOB-1U-24-FC/U-9-SP1.5G2A	Кросс 19", предсобранный 1U, 8 портов FC/UPC, 9/125 мкм. Комплект: кросс распределительный стоечный 1U до 24 портов (без планок) СТАЛЬ 1мм - 1 шт; сменная планка для оптических розеток FC/ST Кл - 3 шт; оптическая розетка FC sm/mm - 24 шт; шнур оптический pt FC/UPC 9/125мкм 1.5м LSZH (пигтейл) - 24 шт;; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; крышка для СКУ-1 - 1 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 24 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41996	NTSS-RFOB-1U-4-FC/U-9-SP1.5G2A	Кросс 19", предсобранный 1U, 4 порта FC/UPC, 9/125 мкм. Комплект: кросс распределительный стоечный 1U до 24 портов (без планок) СТАЛЬ 1мм - 1 шт; сменная планка для оптических розеток FC/ST Кл - 1 шт; сменная планка заглушка (8) кл/кл - 2 шт; оптическая розетка FC sm/mm - 4 шт; заглушка FC/ST пластик Black - 4 шт; шнур оптический pt FC/UPC 9/125мкм 1.5м LSZH (пигтейл) - 4 шт;; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; крышка для СКУ-1 - 1 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 4 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41997	NTSS-RFOB-1U-8-FC/U-9-SP1.5G2A	Кросс 19", предсобранный 1U, 8 портов FC/UPC, 9/125 мкм. Комплект: кросс распределительный стоечный 1U до 24 портов (без планок) СТАЛЬ 1мм - 1 шт; сменная планка для оптических розеток FC/ST Кл - 1 шт; сменная планка заглушка (8) кл/кл - 2 шт; оптическая розетка FC sm/mm - 8 шт; шнур оптический pt FC/UPC 9/125мкм 1.5м LSZH (пигтейл) - 8 шт;; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; крышка для СКУ-1 - 1 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 8 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K40748	FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-GY	Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, серый	Цена по запросу	BYN	шт
	Настенные кроссы				
K42170	NTSS-WFOB-16-SC/U-SP1.5G1A	Кросс настенный, предсобранный, 16 портов SC/UPC, 9/125 мкм. Комплект поставки: кросс Распределительный Настенный до 16 портов (без планок) - 1 шт; сменная планка для оптических розеток 8 SC/LC duplex Кл - 2 шт; оптическая розетка SC sm/mm - 16 шт; шнур оптический pt SC/UPC 9/125мкм 1.5м LSZH (пигтейл) - 16 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; крышка для СКУ-1 - 1 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 16 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K42290	NTSS-WFOB-24-SC/U-SP1.5G1A	Кросс настенный, предсобранный, 24 порта SC/UPC, 9/125 мкм. Комплект поставки: кросс распределительный настенный до 48 портов (без планок) - 1 шт; сменная планка для оптических розеток 24 SC/LC duplex Кл (для настенного кросса 48п) - 1 шт; оптическая розетка SC sm/mm - 24 шт; шнур оптический pt SC/UPC 9/125мкм 1.5м LSZH (пигтейл) - 24 шт; СКУ-1 сплайс-кассета пластик - 1 шт; крышка для СКУ-1 - 1 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 24 шт	Цена по запросу	BYN	шт
K41314	NTSS-WFOBMк-2-2LC/U-9-SP2*1.5G0A	Кросс настенный Микро, предсобранный, 2 порта LC/UPC duplex, 9/125 мкм. Комплект поставки: кросс распределительный настенный Микро до 4 портов SC/LC (duplex) (сплошная панель наружная) - 1 шт; оптическая розетка дуплекс LC sm/mm - 2 шт; шнур оптический pt LC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 2 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 4 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41313	NTSS-WFOBMк-4-2LC/U-9-SP2*1.5G0A	Кросс настенный Микро, предсобранный, 4 порта LC/UPC duplex, 9/125 мкм. Комплект поставки: кросс распределительный настенный Микро до 4 портов SC/LC (duplex) (сплошная панель наружная) - 1 шт; оптическая розетка дуплекс LC sm/mm - 4 шт; шнур оптический pt LC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 4 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 8 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41310	NTSS-WFOBMк-4-SC/U-9-SP2*1.5G0A	Кросс настенный Микро, предсобранный, 4 порта SC/UPC, 9/125 мкм. Комплект поставки: кросс Распределительный Настенный Микро до 4 портов SC/LC (duplex) (сплошная панель наружная) - 1 шт; оптическая розетка SC sm/mm - 4 шт; шнур оптический pt SC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 2 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 4 шт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41318	NTSS-WFOBMк-8-SC/U-9-SP2*1.5G0A	Кросс настенный Микро, предсобранный, 8 портов SC/UPC, 9/125 мкм. Комплект поставки: кросс Распределительный Настенный Микро до 8 портов SC/LC (duplex) (сплошная панель наружная) - 1 шт; оптическая розетка SC sm/mm - 8 шт; шнур оптический pt SC/UPC 9/125мкм 2*1,5м LSZH (пигтейл) - 4 шт; комплект для защиты сварки, 60мм - 8 шт.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Оптические патч-корды				
K41148	NTSS-SPC-50-LC/U-LC/U-3.0-2	Шнур оптический spc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 2м LSZH (патч-корд). SPC (simplex), тип коннекторов LC-LC, тип полировки UPC, тип волокна 50/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 2 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41070	NTSS-SPC-9-LC/U-LC/U-3.0-1	Шнур оптический spc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH. SPC (simplex), тип коннекторов LC-LC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 1 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41072	NTSS-SPC-9-LC/U-LC/U-3.0-2	Шнур оптический spc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 2м LSZH. SPC (simplex), тип коннекторов LC-LC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 2 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41073	NTSS-SPC-9-LC/U-LC/U-3.0-3	Шнур оптический spc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 3м LSZH (патч-корд). SPC (simplex), тип коннекторов LC-LC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 2 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41091	NTSS-SPC-9-LC/U-SC/U-3.0-1	Шнур оптический spc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH. SPC (simplex), тип коннекторов LC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 1 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41094	NTSS-SPC-9-LC/U-SC/U-3.0-2	Шнур оптический spc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 2м LSZH. SPC (simplex), тип коннекторов LC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 2 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41095	NTSS-SPC-9-LC/U-SC/U-3.0-3	Шнур оптический spc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 3м LSZH. SPC (simplex), тип коннекторов LC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 3 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41081	NTSS-SPC-9-SC/U-SC/U-3.0-1	Шнур оптический spc SC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH . SPC (simplex), тип коннекторов SC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 1 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41082	NTSS-SPC-9-SC/U-SC/U-3.0-2	Шнур оптический spc SC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 2м LSZH . SPC (simplex), тип коннекторов SC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 2 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41083	NTSS-SPC-9-SC/U-SC/U-3.0-3	Шнур оптический spc SC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 3м LSZH. SPC (simplex), тип коннекторов SC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 3 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41756	NTSS-DPC-9-LC/U-FC/U-3.0-10	Шнур оптический dpc LC/UPC-FC/UPC 9/125 3.0мм 10м LSZH. DPC (duplex), тип коннекторов LC-FC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 10 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41076	NTSS-DPC-9-LC/U-LC/U-3.0-1	Шнур оптический dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH. DPC (duplex), тип коннекторов LC-LC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 1 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41716	NTSS-DPC-9-LC/U-LC/U-3.0-15	Шнур оптический dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 15м LSZH. DPC (duplex), тип коннекторов SC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 15 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41078	NTSS-DPC-9-LC/U-LC/U-3.0-2	Шнур оптический dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 2м LSZH. DPC (duplex), тип коннекторов LC-LC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 2 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41080	NTSS-DPC-9-LC/U-LC/U-3.0-3	Шнур оптический dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH. DPC (duplex), тип коннекторов LC-LC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 3 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41096	NTSS-DPC-9-LC/U-SC/U-3.0-1	Шнур оптический dpc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH. DPC (duplex), тип коннекторов LC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 1 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41097	NTSS-DPC-9-LC/U-SC/U-3.0-2	Шнур оптический dpc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 2м LSZH. DPC (duplex), тип коннекторов LC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 2 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41099	NTSS-DPC-9-LC/U-SC/U-3.0-3	Шнур оптический dpc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 3м LSZH. DPC (duplex), тип коннекторов LC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 3 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41084	NTSS-DPC-9-SC/U-SC/U-3.0-1	Шнур оптический dpc SC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH. DPC (duplex), тип коннекторов SC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 1 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41085	NTSS-DPC-9-SC/U-SC/U-3.0-2	Шнур оптический dpc SC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 2м LSZH. DPC (duplex), тип коннекторов SC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 2 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41087	NTSS-DPC-9-SC/U-SC/U-3.0-3	Шнур оптический dpc SC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 3м LSZH. DPC (duplex), тип коннекторов SC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 9/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 3 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41761	NTSS-DPC-50-LC/U-LC/U-3.0-2	Шнур оптический dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 2м LSZH. DPC (duplex), тип коннекторов LC-LC, тип полировки UPC, тип волокна 50/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 2 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K41762	NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-2	Шнур оптический dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 2м LSZH. DPC (duplex), тип коннекторов LC-SC, тип полировки UPC, тип волокна 50/125, диаметр кабеля 3,0мм, длина 2 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K17940	LC/PC-LC/PC-B-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/PC-LC/PC, Simplex MM 50/125мкм, D=3мм, L=3м.	23.57	BYN	шт
K17941	LC/PC-LC/PC-BB-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/PC-LC/PC, Duplex MM 50/125мкм, D=3мм, L=3м.	44.01	BYN	шт
K17938	LC/PC-LC/PC-C-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/PC-LC/PC, Simplex MM 62,5/125мкм, D=3мм, L=3м.	24.05	BYN	шт
K17939	LC/PC-LC/PC-CC-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/PC-LC/PC, Duplex MM 62,5/125мкм, D=3мм, L=3м.	45.07	BYN	шт
K25892	LC/PC-SC/PC-BB-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/PC-SC/PC, Duplex MM 50/125мкм, D=3мм, L=3м.	40.29	BYN	шт
K20826	LC/PC-ST/PC-BB-1	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/PC-ST/PC, Duplex MM 50/125мкм, D=3мм, L=1м.	34.25	BYN	шт
K39289	LC/UPC-LC/UPC-A-1	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/UPC-LC/UPC, Simplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=1м.	20.79	BYN	шт
K39290	LC/UPC-LC/UPC-A-1,5	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/UPC-LC/UPC, Simplex SM 9/125мкм, D=3мм, 1=1,5м.	21.60	BYN	шт
K35739	LC/UPC-LC/UPC-A-2	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/UPC-LC/UPC, Simplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=2м.	22.34	BYN	шт
K17942	LC/UPC-LC/UPC-A-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/UPC-LC/UPC, Simplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=3м.	24.12	BYN	шт
K26430	LC/UPC-LC/UPC-AA-1	(РФ). Патч-корд LC/UPC-LC/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=1м.	40.04	BYN	шт
K26431	LC/UPC-LC/UPC-AA-2	(РФ). Патч-корд LC/UPC-LC/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=2м.	34.11	BYN	шт
K17943	LC/UPC-LC/UPC-AA-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/UPC-LC/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=3м.	45.30	BYN	шт
K27526	LC/UPC-SC/UPC-A-1	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/UPC-SC/UPC, Simplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=1м.	15.56	BYN	шт
K28058	LC/UPC-SC/UPC-AA-1	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/UPC-SC/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=1м.	29.88	BYN	шт
K19077	LC/UPC-SC/UPC-AA-2	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/UPC-SC/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=2м.	40.03	BYN	шт
K23540	LC/UPC-SC/UPC-AA-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/UPC-SC/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=3м.	42.54	BYN	шт
K37071	LC/UPC-SC/UPC-AA-10	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/UPC-SC/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=10м.	Цена по запросу	BYN	шт
K20861	LC/UPC-ST/UPC-AA-2	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд LC/UPC-ST/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=2м.	38.43	BYN	шт
K17936	SC/APC-SC/APC-A-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/APC-SC/APC, Simplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=3м.	25.99	BYN	шт
K19304	SC/PC-LC/PC-BB-2	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/PC-LC/PC, Duplex MM 50/125мкм, D=3мм, L=2м.	37.33	BYN	шт
K36874	SC/PC-SC/PC-BB-200	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/PC-LC/PC, Duplex MM 50/125мкм, D=2мм, L=200м.	498.69	BYN	шт
K17933	SC/PC-SC/PC-BB-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/PC-SC/PC, Duplex MM 50/125мкм, D=3мм, L=3м.	36.68	BYN	шт
K17930	SC/PC-SC/PC-C-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/PC-SC/PC, Simplex MM 62,5/125мкм, D=3мм, L=3м.	20.39	BYN	шт
K33991	SC/PC-SC/PC-CC-1	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/PC-SC/PC, Duplex MM 62,5/125мкм, D=3мм, L=1м.	24.78	BYN	шт
K33990	SC/PC-SC/PC-CC-2	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/PC-SC/PC, Duplex MM 62,5/125мкм, D=3мм, L=2м.	29.72	BYN	шт
K17931	SC/PC-SC/PC-CC-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/PC-SC/PC, Duplex MM 62,5/125мкм, D=3мм, L=3м.	37.74	BYN	шт
K18495	SC/PC-ST/PC-CC-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/PC-ST/PC, Duplex MM 62,5/125мкм, D=3мм, L=3м.	37.62	BYN	шт
K17934	SC/UPC-SC/UPC-A-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/UPC-SC/UPC, Simplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=3м.	21.42	BYN	шт
K25937	SC/UPC-SC/UPC-AA-1	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/UPC-SC/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=1м.	27.72	BYN	шт
K34048	SC/UPC-SC/UPC-AA-2	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/UPC-SC/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=2м.	37.21	BYN	шт
K34049	SC/UPC-SC/UPC-AA-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/UPC-SC/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=3м.	39.78	BYN	шт
K34145	SC/UPC-ST/UPC-AA-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд SC/UPC-ST/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=3м.	38.24	BYN	шт
K17919	ST/PC-ST/PC-B-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд ST/PC-ST/PC, Simplex MM 50/125мкм, D=3мм, L=3м.	19.78	BYN	шт
K17918	ST/PC-ST/PC-C-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд ST/PC-ST/PC, Simplex MM 62,5/125мкм, D=3мм, L=3м.	20.26	BYN	шт
K17920	ST/UPC-ST/UPC-A-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд ST/UPC-ST/UPC, Simplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=3м.	19.88	BYN	шт
K17921	ST/UPC-ST/UPC-AA-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд ST/UPC-ST/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=3м.	36.81	BYN	шт
K17924	FC/PC-FC/PC-B-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд FC/PC-FC/PC, Simplex MM 50/125мкм, D=3мм, L=3м.	22.09	BYN	шт
K17925	FC/PC-FC/PC-BB-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд FC/PC-FC/PC, Duplex MM 50/125мкм, D=3мм, L=3м.	41.02	BYN	шт
K17922	FC/PC-FC/PC-C-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд FC/PC-FC/PC, Simplex MM 62,5/125мкм, D=3мм, L=3м.	22.58	BYN	шт
K17923	FC/PC-FC/PC-CC-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд FC/PC-FC/PC, Duplex MM 62,5/125мкм, D=3мм, L=3м.	42.08	BYN	шт
K17926	FC/UPC-FC/UPC-A-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд FC/UPC-FC/UPC, Simplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=3м.	22.64	BYN	шт
K17927	FC/UPC-FC/UPC-AA-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд FC/UPC-FC/UPC, Duplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=3м.	42.34	BYN	шт
K37078	FC/UPC-SC/UPC-AA-3	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд FC/UPC-SC/UPC, Simplex SM 9/125мкм, D=3мм, L=3м.	Цена по запросу	BYN	шт
K40235	ST/PC-ST/PC-CC-10	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд ST/PC-ST/PC, Duplex MM 62,5/125мкм, D=3мм, L=10м.	60.72	BYN	шт
K40237	ST/PC-ST/PC-CC-15	ПТ Плюс (РФ). Патч-корд ST/PC-ST/PC, Duplex MM 62,5/125мкм, D=3мм, L=15м.	77.33	BYN	шт
K40973	NTSS-DPC-504-LC/U-LC/U-3.0-2	Шнур оптический dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 OM4 3.0мм 2м LSZH (патч-корд)	Цена по запросу	BYN	шт
	Оптические пигтейлы				
K41101	NTSS-PGT-FC/U-9-1.5	Шнур оптический pt FC/UPC 9/125мкм 1.5м LSZH (пигтейл)	Цена по запросу	BYN	шт
K41102	NTSS-PGT-LC/U-9-1.5	Шнур оптический pt LC/UPC 9/125мкм 1.5м LSZH (пигтейл)	Цена по запросу	BYN	шт
K40462	NTSS-PGT-PM-LC/U-504-1.5	Шнур оптический pt NTSS PREMIUM LC/UPC 50/125мкм OM4 1.5м LSZH	Цена по запросу	BYN	шт
K41103	NTSS-PGT-SC/U-9-1.5	Шнур оптический pt SC/UPC 9/125мкм 1.5м LSZH (пигтейл)	Цена по запросу	BYN	шт
K22265	Пигтейл SC/PC-MM-1м	Полушнур (пигтейл) оптический SC/PC-MM-1м	1.93	BYN	шт
K35568	Пигтейл ST, 1.5M, MM (62,5/125)	Полушнур (пигтейл) оптический ST, 1.5M, MM (62,5/125)	227.45	BYN	шт
K40068	PT-FC-9 Пигтейл FC 9/125 sm 1.5м LSZH	Пигтейл FC 9/125 sm 1.5м LSZH. Полировка UPC. Оболочка из малодымного безгалогенного компаунда. Соответствует требованиям стандратов Telcordia, TIA/EIA/IEC. Раб. темп. -40°C до +85°C	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K40451	PT-LC-50 Пигтейл LC 50/125 mm (OM3) 1.5м LSZH	Пигтейл LC 50/125 mm (OM3) 1.5м LSZH. Соответствует стандартам IEC 60793-2-10, TIA/EIA-604-5, TIA/EIA-492AAAC(D). Соответствует стандарту Telcordia GR-326-CORE. Тест огнестойкости: IEC 60332-3C. Безопасность: RoHS 2002/95/EC. –40°C – +70°C	Цена по запросу	BYN	шт
K40067	PT-LC-9 Пигтейл LC 9/125 sm 1.5м LSZH	Пигтейл LC 9/125 sm 1.5м LSZH. Полировка UPC. Оболочка из малодымного безгалогенного компаунда. Соответствует требованиям стандратов Telcordia, TIA/EIA/IEC. Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1. Раб. темп. -40°C до +85°C	Цена по запросу	BYN	шт
K40066	PT-SC-9 Пигтейл SC 9/125 sm 1.5м LSZH	Пигтейл SC 9/125 sm 1.5м LSZH. Полировка UPC. Оболочка из малодымного безгалогенного компаунда. Соответствует требованиям стандратов Telcordia, TIA/EIA/IEC. Раб. темп. -40°C до +85°C	Цена по запросу	BYN	шт
K40230	PT-ST-50 Пигтейл ST 50/125 mm (OM3) 1.5м LSZH	Пигтейл ST 50/125 mm (OM3) 1.5м LSZH. Оболочка LSZH (нг-HF) не распространяет горение и не выделяет коррозионно-активных продуктов. Соответствует требованиям стандратов Telcordia, TIA/EIA/IEC. Раб. темп. -40°C до +85°C	Цена по запросу	BYN	шт
K40069	PT-ST-9 Пигтейл ST 9/125 sm 1.5м LSZH	Пигтейл ST 9/125 sm 1.5м LSZH. Полировка UPC. Оболочка из малодымного безгалогенного компаунда. Соответствует требованиям стандратов Telcordia, TIA/EIA/IEC. Раб. темп. -40°C до +85°C	Цена по запросу	BYN	шт
K40785	FPT-B9-9-LC/UR-1M-LSZH-YL	Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH	Цена по запросу	BYN	шт
	Оптические адаптеры				
K41106	NTSS.2LC/PC/SM/MM-S-BL	Оптическая розетка дуплекс LC sm/mm Black. Тип розеток LC (duplex). Тип полировки UPC. Тип волокна 9/125, 50/125, 62,5/125.	Цена по запросу	BYN	шт
K41108	NTSS.2SC/PC/SM/MM-S-BL	Оптическая розетка дуплекс SC sm/mm Black. Тип розеток SC (duplex). Тип полировки UPC. Тип волокна 9/125, 50/125, 62,5/125.	Цена по запросу	BYN	шт
K41107	NTSS.LC/PC/SM/MM-S	Оптическая розетка симплекс LC sm/mm. Тип розеток LC (simplex). Тип полировки UPC. Тип волокна 9/125, 50/125, 62,5/125.	Цена по запросу	BYN	шт
K41110	NTSS.SC/PC/SM/MM-S	Оптическая розетка SC sm/mm. Тип розеток SC (simplex). Тип полировки UPC. Тип волокна 9/125, 50/125, 62,5/125.	Цена по запросу	BYN	шт
K40461	DLC-DLC-MM Проходной соединитель	Проходной соединитель LC-LC duplex, MM(для многомодового кабеля), корпус пластмассовый (SC Adapter Simplex dimension). Характеристики адаптеров соответствуют стандарту TIA/EIA 568-B.3.	Цена по запросу	BYN	шт
K40077	DLC-DLC-SM Проходной соединитель	Проходной соединитель LC-LC duplex, SM(для одномодового кабеля), корпус пластмассовый (SC Adapter Simplex dimension)	Цена по запросу	BYN	шт
K40075	FC-FC-SM Проходной соединитель	Проходной соединитель FC-FC, SM(для одномодового кабеля), D-тип, корпус металл	Цена по запросу	BYN	шт
K40076	FC/APC-SM Проходной соединитель	Проходной соединитель FC/APC-FC/APC, SM(для одномодового кабеля), simplex	Цена по запросу	BYN	шт
K40074	SC-SC-SM Проходной соединитель	Проходной соединитель SC-SC, SM (для одномодового кабеля), simplex	Цена по запросу	BYN	шт
K40073	SC/APC-SM Проходной соединитель	Проходной соединитель SC/APC-SC/APC, SM(для одномодового кабеля), simplex	Цена по запросу	BYN	шт
K40229	ST-ST-MM Проходной соединитель	Проходной соединитель ST-ST, MM(для многомодового кабеля), корпус металл. Характеристики адаптеров соответствуют стандарту TIA/EIA 568-B.3.	Цена по запросу	BYN	шт
K40072	ST-ST-SM Проходной соединитель	ST-ST-SM Проходной соединитель ST-ST, SM(для одномодового кабеля), корпус металл. Характеристики адаптеров соответствуют стандарту TIA/EIA 568-B.3.	Цена по запросу	BYN	шт
K23199	SC-SC Duplex MM	5504640-2 Адаптер SC - SC Duplex, с металлической гильзой, бежевый, MM	Цена по запросу	BYN	шт
K40784	FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BL	Оптический проходной адаптер LC-LC, SM, duplex, корпус пластиковый, синий, белые колпачки	Цена по запросу	BYN	шт
	Дополнительное оборудование ВОЛС				
K40071	КДЗС-40 комплект деталей для защиты места сварки (40 мм)	КДЗС-40 комплект деталей для защиты места сварки (40 мм)	Цена по запросу	BYN	шт
K40070	КДЗС-60 комплект деталей для защиты места сварки (60 мм)	КДЗС-60 комплект деталей для защиты места сварки (60 мм)	Цена по запросу	BYN	шт
K37678	LAN-SP-60MM	Гильза термоусаживаемая гильза КДЗС, 60 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K24352	КДЗС-4525	ПТ Плюс (РФ), термоусаживаемая гильза КДЗС - комплект деталей для защиты сварного стыка длинна 45мм, диаметр после усадки 2,5мм	0.35	BYN	шт
K8514	КДЗС-60	ПТ Плюс (РФ), термоусаживаемая гильза КДЗС - комплект деталей для защиты сварного стыка 60мм	0.41	BYN	шт
K41127	NTSS-2SC-зп Black	Пластиковая заглушка для портов типа SC (duplex) в оптических кроссах. Применяется для защиты открытых портов оптических кроссов от попадания пыли.	Цена по запросу	BYN	шт
K41129	NTSS-FC-зп Black	Пластиковая заглушка для портов типа FC/ST в оптических кроссах. Применяется для защиты открытых портов оптических кроссов от попадания пыли.	Цена по запросу	BYN	шт
K41112	NTSS-КСКУ-1	СКУ-1 пластиковая крышка используется для защиты ложементов от пыли и механических повреждений, в которые укладываются гильзы сварных соединений. Материал крышки - высококачественный пластик.	Цена по запросу	BYN	шт
K41125	NTSS-SC-зп Black	Пластиковая заглушка для портов типа SC/LC (duplex) в оптических кроссах. Применяется для защиты открытых портов оптических кроссов от попадания пыли.	Цена по запросу	BYN	шт
K41117	NTSS-КПУ-8FC-Кл	Сменная планка для оптических розеток 8 FC Кл. Сменная планка предназначена для установки оптических адаптеров FC/SC. Тип адаптера - FC/ST; Количество портов - 8 шт; Крепление - пластиковая клипса; Материал - листовая сталь толщиной 1 мм; Покрытие – порошковая эмаль (RAL 7035).	Цена по запросу	BYN	шт
K41118	NTSS-КПУ-8SC-Кл	Сменная планка для оптических розеток 8 SC Кл. Сменная планка предназначена для установки оптических адаптеров SC/LC (duplex).. Тип адаптера - SC/LC (duplex); Количество портов - 8 шт; Крепление - пластиковая клипса; Материал - листовая сталь толщиной 1 мм; Покрытие – порошковая эмаль (RAL 7035).	Цена по запросу	BYN	шт
K41121	NTSS-КПУз-8кл	Сменная планка заглушка (8) кл/кл. Сменная планка заглушка предназначена для защиты от пыли неиспользуемых окон в стоечных и настенных кроссах. Крепление - пластиковая клипса; Материал - листовая сталь толщиной 1 мм; Покрытие – порошковая эмаль (RAL 7035).	Цена по запросу	BYN	шт
K41132	NTSS-MT-16	Предназначена для кроссировки волокон при коммутации в оптическом кроссе до 16 оптических портов.	Цена по запросу	BYN	шт
K41133	NTSS-MT-24	Предназначена для кроссировки волокон при коммутации в оптическом кроссе до 24 оптических портов.	Цена по запросу	BYN	шт
K42237	NTSS-MT-32	Предназначена для кроссировки волокон при коммутации в оптическом кроссе до 32 оптических портов.	Цена по запросу	BYN	шт
K41131	NTSS-MT-8	Предназначена для кроссировки волокон при коммутации в оптическом кроссе до 8 оптических портов.	Цена по запросу	BYN	шт
K41111	NTSS-СКУ-1	СКУ-1 сплайс-кассета пластик. Радиус изгиба ОВ на кассете: >37,5 м; Емкость кассеты: до 32 соединений; Тип КДЗС: 60 мм; Материал: пластик ABS черный; Габаритные размеры: 195x125x10 мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K41130	NTSS-СКУ-1-8/16	Ложемент для гильз КДЗС до 16 волокон. Используется для установки в настенные оптические кроссы и сплайс-кассеты.	Цена по запросу	BYN	шт
K41114	SR1010BK	Клипса пластик для планок (папа+мама). Клипса пластиковая используется для крепления сменных планок к оптическим кроссам.	Цена по запросу	BYN	шт
K41122	КДЗС-60	Комплект для защиты сварки, 60мм.	Цена по запросу	BYN	шт
	Настенные кроссы серии 502				
K36197	W502-01-LC-d-4SM-8UPC	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов, 4 розетки LC-d (дуплекс), 8 пиг-тейлов, SM 9/125, 2 ложемента по 4 КДЗС, дополнительно гильзы КДЗС-35 для защиты сварного стыка.	175.59	BYN	шт
K18182	W502-01-SC-8SM-8UPC	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов, 8 розеток SC, 8 пиг-тейлов, SM 9/125, ложементы для КДЗС, 105*42*103мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	153.95	BYN	шт
K17902	W502-SC-4MM-4MMB	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 4 порта, 4 розетки SC, 4 пиг-тейла, MM 50/125, 105*26*103 мм, ложемент для КДЗС, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	57.17	BYN	шт
K18174	W502-SC-4SM-4UPC	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 4 порта, 4 розетки SC, 4 пиг-тейла, SM 9/125, ложемент для КДЗС, 105*26*103мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	94.49	BYN	шт
K18176	W502-01-FC-D-8SM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов, 8 розеток FC-D, SM, ложементы для КДЗС, 105*42*103мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	73.25	BYN	шт
K18180	W502-01-FC-D-8SM-8UPC	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов, 8 розеток FC-D, 8 пиг-тейлов, SM 9/125, ложементы для КДЗС, 105*42*103мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	164.07	BYN	шт
K18172	W502-FC-D-4SM-4UPC	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 4 порта, 4 розетки FC-D, 4 пиг-тейла, SM 9/125, ложемент для КДЗС, 105*26*103мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	99.32	BYN	шт
	Настенные кроссы серии 518				
K19416	W518 IP54	Кросс оптический настенный пылевлагозащищенный (IP-54) до 16 портов, 240*103*370мм, гермовводы, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка. Возможна поставка любой конфигурации кросса. Комплектующие Corning	287.43	BYN	шт
K18269	W518-4-SC-16MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный пылевлагозащищенный (IP-54) на 16 портов, 16 розеток SC, MM, 240*103*370мм, 4 ввода, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	198.92	BYN	шт
K18271	W518-4-SC-16MM-16MMC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный пылевлагозащищенный (IP-54) на 16 портов, 16 розеток SC, 16 пиг-тейлов, MM 62,5/125, 1 сплайс-кассета, 240*103*370мм, 4 ввода, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	358.01	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K28055	W518M-6x11-6	ПТ Плюс (РФ), кросс-муфта, 6 сплайс-кассет, 240x103x370 мм, класс защиты IP-54,корпус и крышка сварные, выполнены из листовой стали,покрытие корпуса - ударопрочная эпоксидно-порошковая композиция, 6 герметичных кабельных вводов.	144.30	BYN	шт
	Настенные кроссы серии 583				
K28083	W583-FC-D-12SM-12UPC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 12 портов, 12 розеток FC-D, 48 пиг-тейлов, SM 9/125, 1 сплайс-кассета, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	371.77	BYN	шт
K18228	W583-FC-D-16SM-16UPC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток FC-D, 16 пиг-тейлов, SM 9/125, 1 сплайс-кассета, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	440.88	BYN	шт
K28084	W583-FC-D-32SM-32UPC-3	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки FC-D, 32 пиг-тейла, SM 9/125, 3 сплайс-кассеты, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	707.29	BYN	шт
K33994	W583-SC-12MM-12MMC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 12 портов, 12 розеток SC, 12 пиг-тейлов, MM 62,5/125, 2 сплайс-кассеты, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	296.15	BYN	шт
K28085	W583-SC-12SM-12UPC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 12 портов, 12 розеток SC, 12 пиг-тейлов, SM 9/125, 1 сплайс-кассета, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	272.50	BYN	шт
K18225	W583-SC-16MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток SC, MM, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	232.77	BYN	шт
K18229	W583-SC-16MM-16MMC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток SC, 16 пиг-тейлов, MM 62,5/125, 1 сплайс-кассета, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	391.87	BYN	шт
K33993	W583-SC-16MM-16MMC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток SC, 16 пиг-тейлов, MM 62,5/125, 2 сплайс-кассеты, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	424.71	BYN	шт
K18226	W583-SC-16SM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток SC, SM, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	233.68	BYN	шт
K18230	W583-SC-16SM-16UPC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток SC, 16 пиг-тейлов, SM 9/125, 1 сплайс-кассета, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	420.87	BYN	шт
K28056	W583-SC-24SM-24UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 24 порта, 24 розетки SC, 24 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	414.94	BYN	шт
K18234	W583-SC-32MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки SC, MM, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	299.35	BYN	шт
K18238	W583-SC-32SM-32UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки SC, 32 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	675.54	BYN	шт
K38320	W583-SC-8SM-8APC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов, 8 розеток SC, полировка APC, 8 пиг-тейлов, SM 9/125, 1 сплайс-кассета, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	306.96	BYN	шт
K39827	W583-ST-12SM-12UPC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 12 портов, 12 розеток ST, 12 пиг-тейлов, SM 9/125, 1 сплайс-кассета, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	365.82	BYN	шт
K18223	W583-ST-16MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток ST, MM, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	239.14	BYN	шт
K18227	W583-ST-16MM-16MMC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток ST, 16 пиг-тейлов, MM 62,5/125, 1 сплайс-кассета, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	411.54	BYN	шт
K18232	W583-ST-32MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки ST, MM, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	311.12	BYN	шт
K18224	W583-FC-D-16SM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток FC-D, SM, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	241.87	BYN	шт
K18233	W583-FC-D-32SM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки FC-D, SM, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	316.58	BYN	шт
K18236	W583-FC-D-32SM-32UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки FC-D, 32 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 360*60*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	714.61	BYN	шт
	Настенные кроссы серии 584				
K28082	W584-FC-D-48SM-48UPC-4	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 48 портов, 48 розетки FC-D, 48 пиг-тейла, SM 9/125, 4 сплайс-кассеты, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 038.45	BYN	шт
K18240	W584-SC-32MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки SC, MM, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	351.69	BYN	шт
K18245	W584-SC-32MM-32MMC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки SC, 32 пиг-тейла, MM 62,5/125, 2 сплайс-кассеты, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	669.89	BYN	шт
K18242	W584-SC-32SM	ПТ плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки SC, SM, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	353.51	BYN	шт
K18246	W584-SC-32SM-32UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки SC, 32 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	727.88	BYN	шт
K28057	W584-SC-48SM-48UPC-3	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 48 портов, 48 розеток SC, 48 пиг-тейлов, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	736.27	BYN	шт
K18249	W584-SC-64MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 64 порта, 64 розетки SC, MM, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	477.98	BYN	шт
K18253	W584-SC-64MM-64MMC-4	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 64 порта, 64 розетки SC, 64 пиг-тейла, MM 62,5/125, 4 сплайс-кассеты, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 114.37	BYN	шт
K18250	W584-SC-64SM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 64 порта, 64 розетки SC, SM, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	481.62	BYN	шт
K18254	W584-SC-64SM-64UPC-4	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 64 порта, 64 розетки SC, 64 пиг-тейла, SM 9/125, 4 сплайс-кассеты, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 230.36	BYN	шт
K18239	W584-ST-32MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки ST, MM, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	364.43	BYN	шт
K18243	W584-ST-32MM-32MMC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки ST, 32 пиг-тейла, MM 62,5/125, 2 сплайс-кассеты, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	709.23	BYN	шт
K18247	W584-ST-64MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 64 порта, 64 розетки ST, MM, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	501.41	BYN	шт
K18252	W584-ST-64MM-64MMC-4	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 64 порта, 64 розетки ST, 64 пиг-тейла, MM 62,5/125, 4 сплайс-кассеты, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 191.02	BYN	шт
K18241	W584-FC-D-32SM	ПТ плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки FC-D, SM, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	369.89	BYN	шт
K18244	W584-FC-D-32SM-32UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 32 порта, 32 розетки FC-D, 32 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 401*90*360мм, дополниетльно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	767.91	BYN	шт
K18248	W584-FC-D-64SM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 64 порта, 64 розетки FC-D, SM, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	512.33	BYN	шт
K18251	W584-FC-D-64SM-64UPC-4	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 64 порта, 64 розетки FC-D, 64 пиг-тейла, SM 9/125, 4 сплайс-кассеты, 410*90*360мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 308.38	BYN	шт
	Настенные кроссы серии 587				
K18198	W587-SC-16MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток SC, MM, 300*50*300мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	140.84	BYN	шт
K18202	W587-SC-16MM-16MMC-1	ПТ плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток SC, 16 пиг-тейлов, MM 62,5/125, 1 сплайс-кассета, 300*50*300мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	299.93	BYN	шт
K18199	W587-SC-16SM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток SC, SM, 300*50*300мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	141.75	BYN	шт
K18231	W587-SC-16SM-16UPC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток SC, 16 пиг-тейлов, SM 9/125, 1 сплайс-кассета, 300*50*300мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	328.93	BYN	шт
K18196	W587-ST-16MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток ST, MM, 300*50*300мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	147.20	BYN	шт
K18200	W587-ST-16MM-16MMC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток ST, 16 пиг-тейлов, MM 62,5/125, 1 сплайс-кассета, 300*50*300мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	319.61	BYN	шт
K18197	W587-FC-D-16SM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток FC-D, SM, 300*50*300мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	149.93	BYN	шт
K18201	W587-FC-D-16SM-16UPC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 16 портов, 16 розеток FC-D, 16 пиг-тейлов, SM 9/125, 1 сплайс-кассета, 300*50*300мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	348.95	BYN	шт
	Настенные кроссы серии 902				
K40603	W902-DIN-SC-4SM-4UPC	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 4 порта для установки на DIN-рейку, 4 розетки SC, 4 пиг-тейла, SM 9/125, ложементы для КДЗС, 120*40*180мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	116.00	BYN	шт
K39648	W902-DIN-SC-8SM-8UPC	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов для установки на DIN-рейку, 8 розеток SC, 8 пиг-тейла, SM 9/125, ложементы для КДЗС, 120*40*180мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	168.65	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K18195	W902-SC-8MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов, 8 розеток SC, MM, ложементы для КДЗС, 120*40*180мм,	70.87	BYN	шт
K18193	W902-SC-8MM-8MMC	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов, 8 розеток SC, 8 пиг-тейлов, MM 62,5/125, ложементы для КДЗС, 120*40*180мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	141.73	BYN	шт
K18184	W902-SC-8SM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов, 8 розеток SC, SM, ложементы для КДЗС, 120*40*180мм, дополнительно гильзы КДЗС для защмты сварного стыка.	71.32	BYN	шт
K18186	W902-SC-8SM-8UPC	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов, 8 розеток SC, 8 пиг-тейлов, SM 9/125, ложементы для КДЗС, 120*40*180мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	156.23	BYN	шт
K18191	W902-ST-8MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов, 8 розеток ST, MM, ложементы для КДЗС, 120*40*180мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	74.11	BYN	шт
K18192	W902-ST-8MM-8MMC	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов, 8 розеток ST, 8 пиг-тейлов, MM 62,5/125, ложементы для КДЗС, 120*40*180мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	151.62	BYN	шт
K18183	W902-FC-D-8SM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов, 8 розеток FC-D, SM, ложементы для КДЗС, 120*40*180мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	75.48	BYN	шт
K18185	W902-FC-D-8SM-8UPC	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный на 8 портов, 8 розеток FC-D, 8 пиг-тейлов, SM 9/125, ложементы для КДЗС, 120*40*180мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	166.29	BYN	шт
	Настенные кроссы серии 917				
K18265	W917-SC-144MM-144MMC-12	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный (IP-51) на 144 порта, 144 розетки SC, 144 пиг-тейла, MM 62,5/125, 12 сплайс-кассет, 600*160*500мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	2 618.14	BYN	шт
K18264	W917-SC-144SM-144UPC-12	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный (IP-51) на 144 порта, 144 розетки SC, 144 пиг-тейла, SM 9/125, 12 сплайс-кассет, 600*160*500мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	2 879.13	BYN	шт
K18256	W917-ST-96MM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный (IP-51) на 96 портов, 96 розеток ST, MM, 600*160*500мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 055.72	BYN	шт
K18262	W917-ST-96MM-96MMC-12	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный (IP-51) на 96 портов, 96 розеток ST, 96 пиг-тейлов, MM 62,5/125, 12 сплайс-кассет, 600*160*500мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	2 117.43	BYN	шт
K18255	W917-FC-D-96SM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный (IP-51) на 96 портов, 96 розеток FC-D, SM, 600*160*500мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 072.10	BYN	шт
K18263	W917-FC-D-96SM-96UPC-12	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный (IP-51) на 96 портов, 96 розеток FC-D, 96 пиг-тейлов, SM 9/125, 12 сплайс-кассет, 600*160*500мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	2 293.47	BYN	шт
K18257	W917-SC-144SM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный (IP-51) на 144 порта, 144 розетки SC, SM, 600*160*500мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 180.82	BYN	шт
	Настенные кроссы серии 918				
K18267	W918-FC-D-16SM	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный пылевлагозащищенный (IP-65) на 16 портов, 16 розеток FC-D, SM, 300*86*230мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	418.20	BYN	шт
K18268	W918-FC-D-16SM-16UPC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический настенный пылевлагозащищенный (IP-65) на 16 портов, 16 розеток FC-D, 16 пиг-тейлов, SM 9/125, 1 сплайс-кассета, 300*86*230мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	617.21	BYN	шт
	Рэковые кроссы серии 538				
K25042	R538-1U-LC-24SM-24UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки LC, 24 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x228x44 мм, корпус со сёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	340.96	BYN	шт
K28054	R538-1U-LC-d-12SM-24UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 12 портов дуплекс, 12 розеток дуплекс LC, 24 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x228x44 мм, корпус со съёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	319.65	BYN	шт
K28052	R538-1U-LC-d-4SM-8UPC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 4 портов дуплекс, 4 розетки дуплекс LC, 8 пиг-тейлов, SM 9/125, 1 сплайс-кассета, 1U, 432x228x44 мм, корпус со съёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	152.38	BYN	шт
K28053	R538-1U-LC-d-8SM-16UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 8 портов дуплекс, 8 розетки дуплекс LC, 16 пиг-тейлов, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x228x44 мм, корпус со съёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	298.44	BYN	шт
K28049	R538-1U-SC-16SM-16UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 16 портов, 16 розеток SC, 16 пиг-тейлов, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x228x44 мм, корпус со съёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	214.64	BYN	шт
K31606	R538-1U-SC-24MM-24MMB-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки SC, 24 пиг-тейла, MM 50/125 мкм, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x228x44 мм, корпус со сёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	150.68	BYN	шт
K32496	R538-1U-SC-24SM-24UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки SC, 24 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x228x44 мм, корпус со съёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	357.24	BYN	шт
K39523	R538-1U-SC-4SM-4UPC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 4 портов, 4 розетки SC, 4 пиг-тейла, SM 9/125, 1 сплайс-кассета, 1U, 432x228x44 мм, корпус со съёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	128.67	BYN	шт
K28050	R538-1U-SC-8SM-8UPC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 8 портов, 8 розеток SC, 8 пиг-тейлов, SM 9/125, 1 сплайс-кассета, 1U, 432x228x44 мм, корпус со съёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	151.72	BYN	шт
K35183	R538-1U-ST-16SM-16UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 16 портов, 16 розеток ST, 16 пиг-тейлов, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x228x44 мм, корпус со съёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	276.49	BYN	шт
K31172	R538-2U-LC-d-24SM-48UPC-4	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта дуплекс, 24 розетки дуплекс LC, 48 пиг-тейлов, SM 9/125, 4 сплайс-кассеты, 1U, 432x228x88 мм, корпус со съёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	755.32	BYN	шт
K28051	R538-2U-SC-32SM-32UPC-4	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 32 порта, 32 розетки SC, 32 пиг-тейла, SM 9/125, 4 сплайс-кассеты, 2U, 432x228x44мм, корпус со съёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	505.01	BYN	шт
K32499	R538-2U-SC-48SM-48UPC-4	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 48 портов, 48 розеток SC, 48 пиг-тейлов, SM 9/125, 4 сплайс-кассеты, 2U, 432x228x44 мм, корпус со съёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	661.65	BYN	шт
K31925	R538-1U-ST-24MM-24MMC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки ST, 24 пиг-тейла ST/PC, MM 62,5/125 мкм, 2 сплайс-кассеты, 1U,432x228x44 мм, корпус со сёмной крышкой. Дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	351.26	BYN	шт
K32993	R538-1U-LC-d-12MM-24MMB-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 12 портов дуплекс, 12 розетки дуплекс LC, 24 пиг-тейла, MM 50/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x228x44 мм, корпус со съёмной крышкой, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	395.79	BYN	шт
	Рэковые кроссы серии 582				
K18735	R582-1U-SC-24MM-24MMC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки SC, 24 пиг-тейла, MM 62,5/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x302x44мм, выдвижной монтажный блок, замок, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	506.96	BYN	шт
K18736	R582-1U-SC-24SM-24UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки SC, 24 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x302x44мм, выдвижной монтажный блок, замок, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	550.45	BYN	шт
K18732	R582-1U-ST-24MM-24MMC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки ST, 24 пиг-тейла, MM 62,5/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x302x44мм, выдвижной монтажный блок, замок, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	536.46	BYN	шт
K18746	R582-2U-SC-48MM-48MMC-3	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 48 портов, 48 розеток SC, 48 пиг-тейлов, MM 62,5/125, 3 сплайс-кассеты, 2U, 432x302x88мм, выдвижной монтажный блок, замок, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	869.87	BYN	шт
K18747	R582-2U-SC-48SM-48UPC-3	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 48 портов, 48 розеток SC, 48 пиг-тейлов, SM 9/125, 3 сплайс-кассеты, 2U, 432x302x88мм, выдвижной монтажный блок, замок, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	956.87	BYN	шт
K18743	R582-2U-ST-48MM-48MMC-3	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 48 портов, 48 розеток ST, 48 пиг-тейлов, MM 62,5/125, 3 сплайс-кассеты, 2U, 432x302x88мм, выдвижной монтажный блок, замок, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	928.89	BYN	шт
K18745	R582-2U-FC-D-48SM-48UPC-3	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 48 портов, 48 розеток FC-D, 48 пиг-тейлов, SM 9/125, 3 сплайс-кассеты, 2U, 432x302x88мм, выдвижной монтажный блок, замок, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 016.91	BYN	шт
	Рэковые кроссы серии 586				

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K18707	R586-1U-SC-24MM-24MMC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки SC, 24 пиг-тейла, MM 62,5/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x300x44мм, акриловая шторка, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	535.18	BYN	шт
K18708	R586-1U-SC-24SM-24UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки SC, 24 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x300x44мм, акриловая шторка, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	578.68	BYN	шт
K18704	R586-1U-ST-24MM-24MMC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки ST, 24 пиг-тейла, MM 62,5/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x300x44мм, акриловая шторка, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	564.69	BYN	шт
K18717	R586-2U-SC-48MM-48MMC-3	ПТ Пюс (РФ), кросс оптический рэковый на 48 портов, 48 розеток SC, 48 пи-тейлов, MM 62,5/125, 3 сплайс-кассеты, 2U, 432x300x80мм, акриловая шторка, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	900.31	BYN	шт
K18718	R586-2U-SC-48SM-48UPC-3	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 48 портов, 48 розеток SC, 48 пиг-тейлов, SM 9/125, 3 сплайс-кассеты, 2U, 432x300x88мм, акриловая шторка, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	987.30	BYN	шт
K18725	R586-3U-SC-72MM-72MMC-5	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 72 порта, 72 розетки SC, 72 пиг-тейла, MM 62,5/125, 5 сплайс-кассет, 3U, 432x300x132мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 265.21	BYN	шт
K18726	R586-3U-SC-72SM-72UPC-5	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 72 порта, 72 розетки SC, 72 пиг-тейла, SM 9/125, 5 сплайс-кассет, 3U, 432x300x132мм, акриловая шторка, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 395.71	BYN	шт
K18723	R586-3U-ST-72MM-72MMC-5	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 72 порта, 72 розетки ST, 72 пиг-тейла, MM 62,5/125, 5 сплайс-кассет, 3U, 432x300x132мм, акриловая шторка, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 353.75	BYN	шт
K18716	R586-2U-FC-D-48SM-48UPC-3	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 48 портов, 48 розеток FC-D, 48 пиг-тейлов, SM 9/125, 3 сплайс-кассеты, 2U, 432x300x88мм, акриловая шторка, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 047.35	BYN	шт
	Рэковые кроссы серии 589				
K19707	R589-1U-SC-16MM-16MMB-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 16 портов, 16 розеток SC, 16 пиг-тейлов, MM 50/125, 1 сплайс-кассета, 1U, 432x230x44мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	369.46	BYN	шт
K18786	R589-1U-SC-24MM-24MMC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки SC, 24 пиг-тейла, MM 62,5/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x230x44мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	463.14	BYN	шт
K18787	R589-1U-SC-24SM-24UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки SC, 24 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x230x44мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	506.63	BYN	шт
K18796	R589-2U-SC-48MM-48MMC-3	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 48 портов, 48 розеток SC, 48 пиг-тейлов, MM 62,5/125, 3 сплайс-кассеты, 432x230x88мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	814.05	BYN	шт
K18797	R589-2U-SC-48SM-48UPC-3	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 48 портов, 48 розеток SC, 48 пиг-тейлов, SM 9/125, 3 сплайс-кассеты, 2U, 432x230x88мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	901.04	BYN	шт
K18805	R589-3U-SC-72SM-72UPC-5	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 72 порта, 72 розетки SC, 72 пиг-тейла, SM 9/125, 5 сплайс-кассет, 3U, 432x230x132мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 304.11	BYN	шт
K23788	R589-1U-FC-D-16SM-16UPC-1	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 16 портов, 16 розеток FC, 16 пиг-тейов, SM 9/125, 1 сплайс-кассета, 1U, 432x230x44мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	411.69	BYN	шт
K31679	R589-2U-FC-D-32SM-32UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 32 порта, 32 розетки FC-D, 32 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 2U, 432x230x88мм, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	711.27	BYN	шт
	Рэковые кроссы серии 590				
K18766	R590-1U-SC-24MM-24MMC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки SC, 24 пиг-тейла, MM 62,5/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x250x44мм, выдвижной блок, отсек для кабельной петли, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	513.83	BYN	шт
K18767	R590-1U-SC-24SM-24UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки SC, 24 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x250x44мм, выдвижной блок, отсек для кабельной петли, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	557.33	BYN	шт
K18763	R590-1U-ST-24MM-24MMC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки ST, 24 пиг-тейла, MM 62,5/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x250x44мм, выдвижной блок, отсек для кабельной петли, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	543.34	BYN	шт
K41995	R590-2U-FC-D-72SM-72UPC-4	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 72 порта, 72 розетки FC, 72 пиг-тейла, SM 9/125, 4 сплайс-кассеты, 2U, 432x250x88мм, выдвижной монтажный отсек со сплайс-кассетами на телескопических направляющих, отсек для кабельной петли, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	1 389.59	BYN	шт
K18756	R590-2U-SC-48MM-48MMC-3	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 48 портов, 48 розеток SC, 48 пиг-тейлов, MM 62,5/125, 3 сплайс-кассеты, 2U, 432x250x88мм, выдвижной блок, отсек для кабельной петли, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	870.33	BYN	шт
K18757	R590-2U-SC-48SM-48UPC-3	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 48 портов, 48 розеток SC, 48 пиг-тейлов, SM 9/125, 3 сплайс-кассеты, 2U, 432x250x88мм, выдвижной блок, отсек для кабельной петли, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	957.32	BYN	шт
K18753	R590-2U-ST-48MM-48MMC-3	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 48 портов, 48 розеток ST, 48 пиг-тейлов, MM 62,5/125, 3 сплайс-кассеты, 2U, 432x250x88мм, выдвижной блок, отсек для кабельной петли, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	929.35	BYN	шт
K24895	R590-1U-FC-D-24SM-24UPC-2	ПТ Плюс (РФ), кросс оптический рэковый на 24 порта, 24 розетки FC-D, 24 пиг-тейла, SM 9/125, 2 сплайс-кассеты, 1U, 432x250x44мм, выдвижной блок, отсек для кабельной петли, дополнительно гильзы КДЗС для защиты сварного стыка.	585.02	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	ПК и периферия				
	Компьютеры				
K41578	ПЭВМ "Jet A" Ryzen 1500X/8Gb/500Gb/GT 710/Win 10 Home	Процессор AMD Ryzen 1500X box. Материнская плата SocAM4 GA-AB350M-D3H Gigabyte B350. Память DDR4 2x4Gb Crucial/GoodRam/Geil/TeamElite. Жесткий диск 500Gb TOSHIBA DT01ACA050 3.5" 32Mb 7200rpm. Видеокарта GT 710 2Gb. Корпус Spire black 2xUSB 500W . KW9-00132 Win Home 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD	Цена по запросу	BYN	шт
K40699	ПЭВМ "Jet A" Ryzen 3 1200/8Gb/1Tb/Win 10 Home	Процессор (AM4) AMD Ryzen 3 1200 BOX, Мат. плата ASROCK SocAM4 A320M-DGS, Память DDR4 4Gb/GoodRam/Geil/TeamElite 2шт., Жесткий диск 1Tb TOSHIBA DT01ACA100 3.5" 32Mb 7200rpm, Корпус Spire black 2xUSB 500W, Лицензия Windows 10 Home	Цена по запросу	BYN	шт
K41454	ПЭВМ "Jet I" G4400/4GB/500Gb/GT210/Win 10 Pro	Процессор Intel Pentium G4400 3.3GHz 3Mb box. Мат. плата Biostar H110MHC H110 2xDDR4-2133 USB3 Glan mATX HDMI. Память DDR4 4Gb Crucial/GoodRam/Geil/TeamElite. Жесткий диск 500Gb TOSHIBA DT01ACA050 3.5" 32Mb 7200rpm. Видеокарта GT210 1Gb. Корпус Inwin C583/C588 2xUSB 450W. Клавиатура Logitech Keyboard K120 <Black>, USB Мышь Logitech Optical Mouse B100 / M90 USB Лицензия Windows 10 Pro 64	Цена по запросу	BYN	шт
K40967	ПЭВМ "Jet I" i3-7100/8GB/1TB/GT 730/Win 10 Pro	Процессор Intel i3-7100 3.9GHz 3Mb box. Мат.плата Gigabyte GA-H270-HD3. Память DDR4 8Gb Crucial/GoodRam/Geil/TeamElite Жесткий диск 1Tb ST1000DM010 3.5" 64Mb 7200rpm. Видеокарта GT 730 Inno3D N730-1SDV-E3BX 2048DDR3/64 DVI+HDMI+Dsub. Корпус Inwin C583 black 2xUSB + Блок питания 500W Chieftec PPS-500S. Мышь Logitech Optical Mouse B100 / M90 USB +коврик. Клавиатура Logitech Keyboard K120 <Black>, USB Лицензия Windows 10 Pro 64	Цена по запросу	BYN	шт
K41393	ПЭВМ "Jet I" i5-7400/8GB/1TB/GT 730/Win 10 Pro	Процессор Intel i5-7400 3.0(3.2)GHz 6Mb box Мат. плата Soc1151 GA-H110M-S2H Gigabyte H110 2xDDR4-2133 SATA3 USB3 DVI/HDMI mATX Память DDR4 2x4Gb Crucial/GoodRam/Geil/TeamElite Жесткий диск 1Tb TOSHIBA DT01ACA100 3.5" 32Mb 7200rpm Видеокарта GT 730 Inno3D N730-6SDV-E3CX 2048DDR3/128 DVI+HDMI+Dsub Корпус Inwin EMR002 USB + Блок питания 500W Chieftec APB-500B8 Value APFC Клавиатура USB Gembird/Powerex/Crown black Мышь USB Gembird/Powerex/Crown black Лицензия Windows 10 Pro 64	Цена по запросу	BYN	шт
K40473	ПЭВМ "Jet I" i5-7400/8GB/1TB/Win 10 Pro	Процессор Intel i5-7400 3.0(3.2)GHz 6Mb box, Мат. плата GA-H110M-S2V Gigabyte H110 2xDDR4-2133 SATA-6Gb/s USB3 microATX, память DDR4 8Gb GoodRam 2133MHz, жесткий диск 1Tb TOSHIBA DT01ACA100 3.5" 32Mb 7200rpm, корпус Spire black 2xUSB 500W, лицензия Windows 10 Pro 64.	Цена по запросу	BYN	шт
K41261	ПЭВМ "Jet I" i5-7400/8GB/240Gb/DVD/GT 730/Win 10 Pro	Процессор Intel i5-7400 +кулер. Мат. плата GA-Z270-HD3 Gigabyte Z270 4xDDR4-3866 3xPCI-Ex16 PCI DVI HDMI M.2 USB3.0 ATX. Память DDR4 8Gb (2x4Gb) Crucial/GoodRam/Geil/TeamElite. (SSD) 240Gb WESTERN DIGITAL WDS240G1G0A GREEN. Привод DVD/RW LG/LiteOn. Видеокарта GT 730 Inno3D N730-1SDV-E3BX 2048DDR3/64 DVI+HDMI+Dsub. Корпус Spire black 2xUSB + Блок питания 500W Chieftec PPS-500S. Мышь Logitech Optical Mouse B100 / M90 USB Клавиатура Logitech Keyboard K120 <Black>, USB. Лицензия Windows 10 Pro 64	Цена по запросу	BYN	шт
K40771	ПЭВМ "Jet I" i5-7500/4GB/500GB/GT 710/Win 10 Pro	Процессор Intel i5-7500 6Mb box. Мат. плата Biostar H110MHC H110 2xDDR4-2133 USB3 Glan mATX HDMI. Память DDR4 4Gb Crucial/GoodRam/Geil/TeamElite. Жесткий диск 500Gb TOSHIBA DT01ACA050 3.5" 32Mb 7200rpm. Привод DVD/RW LG/LiteOn. Видеокарта GT 710 Inno3D N710-1SDV-E3BX GT710 2Gb 64bit DVI+HDMI. Корпус Inwin EMR002 + Блок питания 500W Chieftec PPS-500S. Клавиатура USB Gembird/Powerex/Crown black. Мышь USB Gembird/Powerex/Crown black. Лицензия Windows 10 Pro 64	Цена по запросу	BYN	шт
K42201	ПЭВМ "Jet I" i5-7500/8GB/500Gb/GTX 1060/Win 10 Pro	Процессор Intel i5-7500 6Mb box Мат. плата Biostar H110MHC H110 2xDDR4-2133 USB3 Glan mATX HDMI. Память DDR4 8Gb Crucial/GoodRam/Geil/TeamElite Жесткий диск 500Gb TOSHIBA DT01ACA050 3.5" 32Mb 7200rpm. Видеокарта GTX1060 3Gb Gigabyte GV-N1060D5-3GD Корпус Inwin C583/C588 ATX w/USB + Блок питания 500W Chieftec PPS-500S. Клавиатура USB Gembird/Powerex/Crown black Мышь USB Gembird/Powerex/Crown black.FQC-08909 Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD	Цена по запросу	BYN	шт
K41455	ПЭВМ "Jet I" i7-7700/16GB/500Gb/2*GT710/Win 10 Pro	Процессор Intel i7-7700 + кулер. Материнская плата Soc1151 GA-B250M-Gaming 3 Gigabyte 4xDDR4, DVI, HDMI, M.2, mATX. Память DDR4 2x8Gb Crucial/GoodRam/Geil/TeamElite Жесткий диск 500Gb TOSHIBA DT01ACA050 3.5" 32Mb 7200rpm. Видеокарта GT710 1Gb - 2шт. Корпус Inwin C583/C588 2xUSB 600W. Клавиатура Logitech Keyboard K120 <Black>, USB Мышь Logitech Optical Mouse B100 / M90 USB Лицензия Windows 10 Pro 64	Цена по запросу	BYN	шт
K40414	ПЭВМ "Jet I" i7-7700/16GB/500Gb/K620/Win 10 Pro	Процессор Intel i7-7700 +кулер, мат. плата SuperMicro MBD-X11SAE-F-O, 2*модуля памяти 8GB DDR4-2133 2Rx8 ECC UDIMM, жесткий диск 500Gb TOSHIBA DT01ACA050 3.5" 32Mb 7200rpm, привод DVD/RW LG/LiteOn, корпус SuperMicro CSE-732D2-500B, видеокарта NVIDIA Quadro K620 DDR3 2GB/128bit DVI-I, DP. Клавиатура USB Gembird/Powerex/Crown black. Мышь USB Gembird/Powerex/Crown black. Лицензия Windows 10 Pro 64	Цена по запросу	BYN	шт
K40736	ПЭВМ "Jet I" i7-7700/4GB/500Gb/GT 730/Win 10 Pro	Процессор Intel i7-7700 box. Мат. плата Biostar H110MHC H110 2xDDR4-2133 USB3 Glan mATX HDMI. Память DDR4 4Gb Crucial/GoodRam/Geil/TeamElite. Жесткий диск 500Gb TOSHIBA DT01ACA050 3.5" 32Mb 7200rpm. Видеокарта GT 730 Inno3D N730-1SDV-E3BX 2048DDR3/64 DVI+HDMI+Dsub. Корпус Spire black 2xUSB 500W. Клавиатура USB Gembird/Powerex/Crown black Мышь USB Gembird/Powerex/Crown black. Лицензия Windows 10 Pro 64	Цена по запросу	BYN	шт
K40524	ПЭВМ "Jet I" i7-7700/8GB/1TB/GT710/Win 10 Pro	Процессор Intel i7-7700 +кулер , мат. плата GA-Z270-Gaming K3 Gigabyte Z270 4xDDR4-3866 3xPCI-Ex16 DVI HDMI M.2 USB3.1 (A,C) ATX, память DDR4 8Gb GoodRam 2133MHz, жесткий диск 1Tb TOSHIBA DT01ACA100 3.5" 32Mb 7200rpm, видеокарта GT 710 Inno3D N710-1SDV-E3BX GT710 2Gb 64bit DVI+HDMI, корпус Inwin C583 black 2xUSB +, блок питания 500W Chieftec PPS-500S, мышь Logitech Optical Mouse B100 / M90 USB, клавиатура Logitech Keyboard K120 <Black>, USB, лицензия Windows 10 Pro 64	Цена по запросу	BYN	шт
K40407	ПЭВМ "Jet I" i7-7700/8GB/500Gb/K620/Win 10 Pro	Процессор Intel i7-7700 +кулер, мат. плата SuperMicro MBD-X11SAE-F-O, модуль памяти 8GB DDR4-2133 2Rx8 ECC UDIMM, жесткий диск 500Gb TOSHIBA DT01ACA050 3.5" 32Mb 7200rpm, привод DVD/RW LG/LiteOn, корпус SuperMicro CSE-732D2-500B, видеокарта NVIDIA Quadro K620 DDR3 2GB/128bit DVI-I, DP. Клавиатура USB Gembird/Powerex/Crown black. Мышь USB Gembird/Powerex/Crown black. Лицензия Windows 10 Pro 64	Цена по запросу	BYN	шт
K34432	ПЭВМ "Бевалекс" i7-4790/8GB/1TB/NVIDIA 1Gb/450W/Win Pro 10 Rus	Материнская плата MSI Z97 PC Mate Z97 Chipset DDR3 LGA1150 /Процессор Intel Core i7-4790 3,6GHz, 8Mb Cache, LGA 1150 /2xМодуль памяти DDR-III 1600Mhz 4096MB PC12800 /НЖМД 1TB Seagate 7200RPM SATA-III 64Mb /DVD+/-RW /NVIDIA 1Gb PCI-E /Корпус IW Black, ATX /Блок питания 450W InWin /ПО Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD, Клавиатура Logitech KEYBOARD K120 USB, Манипулятор типа "мышь" Logitech B100 Optical USB Mouse	1 925.75	BYN	шт
K27765	ПЭВМ "Бевалекс" i7-4790/8GB/6x4TB/ATX 650W/Win 7	ПЭВМ "Бевалекс" /Мат. MSI MSI Z87-G41 PC Mate Z87 Chipset DDR3 LGA1150 /Проц. Intel Core i7-4790 3,6GHz, 8Mb Cache, LGA 1150 /2xDDR-III 1600Mhz 4096MB PC12800 /6xНЖМД 4TB Seagate 5900RPM SATA-III 64Mb /Корп. IW Black, ATX /БП Techsolo 650W /Win Pro 7 SP1 x64 Russian DSP OEI DVD, Клавиатура Logitech KEYBOARD K120 USB, "мышь" Logitech B100 USB	3 528.89	BYN	шт
	KVM переключатели				
K36651	CS22U-A7	KVM-переключатель ATEN CS22U-A7, 2 порта USB, VGA	Цена по запросу	BYN	шт
K22946	CS1708A-AT-G	8-ми портовый USB & PC/2 KVM переключатель ATEN, MasterView Max, стекирование до 31 устройства (256 ПЭВМ), 2х комплекта специальных KVM-кабелей	Цена по запросу	BYN	шт
K22945	CS1716A-AT-G	16-ми портовый USB & PC/2 KVM переключатель ATEN, MasterView Max, стекирование до 31 устройства (512 ПЭВМ), 2х комплекта специальных KVM-кабелей	Цена по запросу	BYN	шт
K39470	CS1768-AT-G	Переключатель KVM KVM+Audio,1 user USB+DVI => 8 cpu USB+DVI, со шнурами USB DVI-D 2x1.8м., 1920x1200 DVI Single Link/2048x1536 VGA, 1U 19", исп.спец.шнуры, OSD, каскад 512, (2-портовый USB 2.0 hub)	Цена по запросу	BYN	шт
K31115	CS1708I-AT-G	8-портовый PS/2-USB KVM Over the NET переключатель с доступом с локального и удаленого рабочих мест. Aten.	1 458.84	BYN	шт
K33876	CS1792	2-портовый переключатель HDMI USB 2.0 KVMP™. Aten.	432.28	BYN	шт
K31647	DKVM-4U/A5B	KVM-переключатель 4-портовый с портами USB, в комплекте 2 набора KVM кабелей 1.8 м (1 видеокабель, 1 кабель USB 2.0). D-link.	122.42	BYN	шт
K38216	KVM-221/RU	Двухпортовый переключатель D-Link KVM-221/RU (клавиатура, монитор и мышь) позволяет пользователям подключать два компьютера при помощи одной клавиатуры, мыши и монитора. Переключатель оборудован аудиоразъемом, обеспечивая возможность передачи звука. Выбор ПК при помощи кнопки удаленного управления. Разрешение 2048 x 1536 (QXGA).	81.90	BYN	шт
K31999	KVM-440/E	KVM-переключатель 8-портовый с портами PS2/USB (комплект поставки входит 4 кабеля длиной 1,8м.) D-link.	510.35	BYN	шт
K26006	2X-012G Aten	Направляющие телескопические 19", для переключателей KVM/Switch электронных, серий ATEN CL и KL, 1U, глубина 68-105см	151.51	BYN	шт
	KVM консоли				
K36357	B040-008-19	8-портовый стоечный консольный KBM-переключатель серии NetController высотой 1U с 19-дюймовым ЖК-дисплеем	Цена по запросу	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K34191	CL1308N-AT-G	8-портовый KVM переключатель, интегрированный с ЖК монитором 19", клавиатурой и мышью типа тачпад в едином выдвижном корпусе. 1U, интерфесы USB и PS/2. Разрешение 1280×1024 @ 75 Hz ; DDC2B.	Цена по запросу	BYN	шт
K35948	CL3000N-ATA-RG	Консоль KVM KVM, 2 user консоль LCD 19" => 8 cpu PS2/USB+VGA, с KVM-шнурами USB/PS2 2x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп.спец.шнуры, OSD, каскад 256, лат./рус.клав	2 879.63	BYN	шт
K19037	TK-EX3	Удлинниитель консоли до 150 метров через (UTP кабель) - PS/2 + VGA на выходе, USB/PS2/VGA на входе. Кабель для подключения приемника к PC/KVM в комплекте	Цена по запросу	BYN	шт
K39958	CL6700MW-ATA-RG	KVM консоль с Full HD LCD дисплеем с диагональю 17.3".	Цена по запросу	BYN	шт
	Кабели для KVM				
K36358	P780-015	Комплект кабелей длиной 4,5 м с комбинированными разъемами USB/PS2 для KBM-переключателей серий B040 и B042	Цена по запросу	BYN	шт
K31694	DKVM-CU Кабель	Дополнительный кабель KVM D-link для подключения клавиатуры, мыши и монитора, длина 1,8 м.	21.57	BYN	шт
K32000	KVM-402 Кабель	Дополнительный кабель KVM-402 для подключения клавиатуры, мыши и монитора, длина 3 м.D-Link.	44.63	BYN	шт
K31019	2L-5202P	Кабель для KVM переключателей (PS / 2+PS / 2+VGA15M, 1.8м)	24.57	BYN	шт
K26005	2L-5202UP	KVM-кабель ATEN 2L-5202UP, USB KVM кабель.	33.49	BYN	шт
K30010	2L-5203UP	Кабель для KVM переключателей (USB+VGA15M, 3м)	40.51	BYN	шт
K23849	2L-5303P Aten	Кабель PS/2 и аудио, 3м (тонкий)	32.89	BYN	шт
K20486	2L-5303U(3,0 м) Aten	Кабель KVM USB, применяется с KVM переключателями CS1732B, CS1734B, CS1754, CS1758, CE800B, CE750, CE790.	24.16	BYN	шт
K24202	2L-5502UP	Кабель USB, 1,8 м. для KBM переключателей	41.05	BYN	шт
K33172	2L-5202U	KVM-кабель ATEN 2L-5202U, USB KVM Cable	18.22	BYN	шт
K33173	2L-5203U	KVM-кабель ATEN HD15M/USB A (M) SPHD15 M3MUL cabel pasking (совместимость: CS1708, CS1716, CS1758, CL5708, CL5716)	25.34	BYN	шт
K33174	2L-5205U	KBM-кабель с интерфейсами USB, VGA и разъемом SPHD 3-в-1 (5м), Aten	30.24	BYN	шт
K39260	2L-5206P	Кабель для KVM переключателей (PS / 2+PS / 2+VGA15M, 6.0м)	41.74	BYN	шт
K39471	2L-7D03UI	Кабель специальный USB+аудио, DVI-I Single Link+USB A-Тип+2xRCA=>DVI-I Single Link+USB B-Тип+2xRCA, Male-Male, опрессованный, 3 метр., черный	89.10	BYN	шт
	Удлинители интерфейсов				
K36677	TA-Hi/1+RA-Hi/1	Комплект для передачи HDMI по одному кабелю витой пары CAT5e/6 до 50м. Разрешение до 1080p/36бит (Deep Color). Поддержка 3D и HDCP. Скорость передачи данных до 6,75Гбит/с. Функция копирования EDID. Передатчик: Вх. - HDMI(A)/Роз.2,1x5мм(DC5V). Вых. - RJ45. Приёмник: Вх. - RJ45/Роз.2,1x5мм(DC5V). Вых. - HDMI(A). В комплекте БП DC5V(1A) - 2шт. Размеры: 83x48x25мм (каждого устройства). Рабочая температура: -5…+35°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K41747	TA-Hi/4+RA-Hi/4	Комплект для передачи HDMI и ИК сигнала управления по одному кабелю витой пары CAT5e/6 до 50м. Разрешение до 1080p/24бит (Deep Color). Поддержка 3D. Скорость передачи данных до 6,75Гбит/с. Расширенные настройки EDID. Передатчик: Вх. - HDMI(A)/TRS3,5мм(ИК)/Роз.2,1x5мм(DC5V). Вых. - RJ45/TRS3,5мм(ИК). Приёмник: Вх. - RJ45/TRS3,5мм(ИК)/Роз.2,1x5мм(DC5V). Вых. - HDMI(A)/TRS3,5мм(ИК). В комплекте БП DC5V(1A) - 2шт. Размеры: 65x24.1x85мм (каждого устройства). Рабочая температура: -5…+35°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K41957	TA-U1/1+RA-U1/1	Удлинитель USB 1.1 интерфейса для клавиатуры и мыши по кабелю витой пары (CAT5/5e/6) до 100м, USB звуковые платы и т.д. до 70 м. Скорость передачи до 12 Мбит/с. Комплект (приёмник + передатчик). Разъемы:RJ-45 (для подключения витой пары), USB A (для подключения устройств). Пластиковый корпус. Размеры каждого устройства (ШхВхГ): 32x22x54мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K41958	TA-U1/4+RA-U3/4	Удлинитель-распределитель интерфейса USB2.0 по кабелю витой пары (CAT5/5e/6) до 60м. Комплект передатчик+приёмник. Приемник оснащен встроенным 3-х портовым USB 2.0 концентратором. Скорость передачи до 160 Мбит/с. Передатчик вх.USB(B)/роз. 2,1x5 мм(DC5V), вых. RJ45, приемник-вх. RJ45/роз. 2,1x5 мм(DC5V), вых. USB(A)x3. БП DC5V(3A)-2 шт в комплекте. Размеры передатчика (ШхВхГ): 74x30x108мм. Размеры приёмника (ШхВхГ): 74x30x108мм. Рабочая температура: 0... +55 С.	Цена по запросу	BYN	шт
K41988	DE01ERK	Комплект для передачи DVI-сигнала по кабелю витой пары CAT5e/6, состоит из передатчика DE01ET (DVI-I) и приемника DE01ER (DVI-I). Не требуют внешнего питания. Дальность передачи сигнала: до 70 м (1024x768 пк), до 50 м (1280x1024, 1440x900, 1600x900, 1920x1200, 1920x1080). Размеры (ШхВхГ): 40x20x50мм. Рабочая температура: -40… +55 С. Кабель Micro USB для подачи питания на передатчик DE01ET в комплекте	Цена по запросу	BYN	компл
K38466	KM02	Удлинитель клавиатуры и мыши по одному кабелю CAT5 UTP. Включает в себя локальную и удаленную часть под USB. Локальная часть (со стороны PC) USB, удаленная часть (со стороны клавиатуры и мыши)PS/2. Пассивный, не требует питания. Передача сигнала на расстояние до 100 метров. Рабочая температура -40...+55°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K42529	KM03	Удлинитель клавиатуры и мыши по одному кабелю CAT5 UTP. Включает в себя локальную и удаленную часть. Локальная часть (со стороны PC) USB на RJ45, удаленная часть (со стороны клавиатуры и мыши) RJ45 на 2xUSB. USB 1.1. Скорость передачи до 12Мбит/с (Full Speed). Расстояние передачи до 300 м. Активный, адаптер питания в комплекте. Устройство предназначено для работы с PC (видеорегистраторы могут не иметь необходимых драйверов для работы USB-хаба).	Цена по запросу	BYN	шт
K33897	TTA111VGA	Комплект (активный приёмник + активный передатчик) предназначен для передачи видео сигнала по неэкранированному кабелю UTP категории 5 на расстояние до 300 метров. Поддерживает разрешение до 1600x1200. Разъем подключения монитора D-SUB. БП (2 шт) в комплкте	Цена по запросу	BYN	шт
K33977	TTA111VGA-R	Приемник для VD105 и TTA111VGA-T. Вход RJ45, выход VGA. Расстояние до 300м. Максимальное разрешение передаваемого изображения 1600x1200 пикс. при 85Гц, адаптер питания 220/5V. Рабочая температура -40...+55°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K23257	CE100-A7-G	Удлинитель USB, видео (D-SUB) по экранированной "витой паре". Расстояние: 1920 x 1200, 60 Гц (30 м) или 1280 x 1024, 60 Гц (100 м), В комплекте: 1x шнур USB/VGA, 1 x адаптер питания (для удаленного устройства).	294.78	BYN	шт
K23258	CE350-AT-G	Удлинитель KVM-сигнала (D-SUB, PS/2, RS-232) и аудио (Stereo Jack) по экранированному кабелю "витая пара" Cat 5e. Расстояние: 1920 x 1200, 60 Гц (30 м), 1600 x 1200, 60 Гц (150 м). В комплекте: 1 x комплект специальных KVM-кабелей PS/2 (1,8 м), 2 x адаптера питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K23259	CE370-AT-G	Удлинитель KVM-сигнала (D-SUB, PS/2, RS-232) и аудио (Stereo Jack) по экранированному кабелю "витая пара" Cat 5e. Расстояние: 1920x1200, 60Гц(150м), 1280x1024, 60Гц(300м). В комплекте: 1 x комплект специальных KVM-кабелей PS/2 (1,8 м), 2 x адаптера питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K39934	CE610-AT-G	DVI KVM удлинитель, который поддерживает передачу сигналов по HDBaseT технологии, USB2.0 интерфейс и возможность передачи файлов..	2 117.30	BYN	компл
K19894	CE700A-AT-G	Удлинитель KVM-сигнала (D-SUB, USB) по экранированному кабелю "витая пара". Расстояние: 1920 x 1200 при 60 гц (30 м), 1600 x 1200 при 60 гц (100 м), 1280 x 1024 при 60 гц (150 м). В комплекте: 1 x USB KVM-кабель (1,8 м), 2 x адаптера питания.	591.01	BYN	компл
K32184	CE774-AT-G	KVM-удлинитель для 2-х мониторов от одной видеокарты (2*D-SUB, USB, RS-232) и аудиосогнала (Stetreo Jack) по 2-м экранированный кабелям "витая пара". Расстояние: 1920x1200@60Hz (30 м), 1600x1200@60Hz (150 м). Дополнительные функции: PC Wake-UP, Управление настройкой сигнала, Встроенная защита от статического электричества. В комплекте: 1 x VGA-кабель, 1 x Набор кабелей USB KVM, 2 x Адаптеры питания	1 457.18	BYN	компл
K20392	CE800B-A7-G	Удлинитель KVM сигнала (D-SUB), USB, аудио (Stereo Jack) по кабелю экранированная "витая пара" Cat.5e. Расстояние: 1920x1200 при 60Гц (30м); 1600x1200 при 60Гц (150м); 1024x768 при 60Гц (250м). В комплекте: 1 x пользовательский KVM-кабель (1,8 м), 1 x USB кабель (1,8 м), 2 x адаптера питания.	963.50	BYN	шт
K16876	UCE60-AT	Удлинитель USB 1.1 порта по «витой паре» Cat5/ Cat5e/ Cat6. до 60 м.	116.28	BYN	шт
K30586	VE066-AT	Мини DVI удлинитель позволяет увеличить расстояние между DVI дисплеем и DVI -источником видеосигнала до 20 метров, используя только один кабель кат.5 или кат.6. Расстояние: до 15 м. для1080p; до15 м для 1600 x 1200; до 20 м для для 1080i (HDTV).	59.38	BYN	шт
K39263	VE200-A7-G	Удлинитель/extender, VGA/SVGA+AUDIO+RS232, 150 метр., 1xUTP Cat5e, HD-DB15+MINIJACK+DB9+RJ45, M/F+2xF+M/F+F>2xF+2xF+2xM+F, со шнуром VGA+AUDIO, 2xБ.П.220> 5.3V,	1 390.86	BYN	шт
K34421	VE800A-AT-G	Удлинитель HDMI видео позволяет передавать видеосигналы HDMI на расстояние до 60 метров от источника HDMI сигнала, используя один кабель экранированная "витая пара" Cat 5e. В комплекте: 2 x адаптера питания	167.14	BYN	шт
K37202	VE802-AT-G	Удлинитель HDMI-сигнала и RS-232 позволяет передавать видеосигналы на расстояние до 70 метров от источника, используя один кабель экранированная "витая пара" Cat 5e/6/6a. В комплекте: 1 шт. адаптера питания	856.22	BYN	шт
K24657	VE803-AT-G	Удлинитель USB2.0 и HDMI по2-м кабелям экранированная "витая пара" Cat 5e. Расстояние: 1080p @ 60Гц до 40м,1080i @ 60Гц до 60м. В комплекте: 1 x адаптер питания, 1 x кабель USB (1,8 м).	258.15	BYN	шт
K24659	VE812-AT-G	Удлинитель HDMI (Ultra HD (4k x 2k) по экранированной "витой паре". Расстояние: 4k x 2k, 1080p @ 60Hz на 100 м. В комплекте: 2 x Адаптера питания.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K36450	KE6900-AX-G	IP KVM+Audio+RS232+USB удлинитель с передачей данных по сети Gigabit Ethernet. IP KVM-удлинитель ATEN KE6900 позволяет получить при помощи локальной сети Gigabit Ethernet (LAN), доступ к компьютеру (серверу, АРМ и т.д.), имеющему видеоинтерфейс DVI и USB клавиатуру и мышь.	Цена по запросу	BYN	шт
K24658	VE814-AT-G	Удлинитель HDMI к двум мониторам на расстояние до 100 метров.К удлинителю можно подключить до трех дисплеев HDMI – два дисплея подключаются к принимающему блоку (VE814R) и один - к передающему блоку (VE814T). Имеет встроенный 2-х портовый Ethernet Hub. VE814 является HDMI (3D, Deep Color, 4Kx2K) и HDCP совместимым устройством и обеспечивает превосходное качество передачи видеосигнала.	Цена по запросу	BYN	шт
K35932	Усилитель HDMI сигнала (HDMI repeater) до 40 метров Ce-Link	HDMI репитер, усилитель, удлинитель. Разъемы: HDMI мама - HDMI мама. Версия HDMI: HDMI1.3. Совместимый с HDCP1.0/1.1 и DVI 1.0. Встроенный усилитель сигнала до 40 м (от источника до репитера 20 м, от репитера до приёмника 20 м). Поддержка Full HD 1080p. Ce-Link	Цена по запросу	BYN	шт
K18446	Омикс USB 1.1 удлинитель	Устройство для удаленного подключение различных устройств на расстоянии от 5 до 100м, РФ	45.73	BYN	шт
K41216	Dtech DT-5026 Удлинитель USB 2.0 (папа - мама) длина 10 м	Удлинитель представляет собой кабель с USB коннектором (папа) с одной стороны, и USB разъемом (мама) - с другой. Коннектор вы подключаете к USB порту вашего компьютера, ноутбука или телевизора, а в разъем подключаете любой USB девайс. В комплекте блок питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K37885	Dtech DT-5028 Удлинитель USB 2.0 (папа - мама) длина 20 м	Удлинитель USB 2.0 (папа - мама) длина 20 м Dtech DT-5028 с питанием и ферритами. В комплекте блок питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K36084	USB 2.0 удлинитель длина 1.8м	USB удлинитель (USB папа - USB мама) USB 2.0 длина 1.8м	4.96	BYN	шт
K30899	USB 2.0 удлинитель длина 3м	USB удлинитель (USB папа - USB мама) USB 2.0 длина 3м	11.88	BYN	шт
K31031	USB 2.0 удлинитель длина 5м	USB удлинитель (USB папа - USB мама) USB 2.0 длина 5м	14.26	BYN	шт
K21813	Кабель-удлинитель USB 2.0 (5 м.)	Кабель-удлинитель USB 2.0 (5 м.)	Цена по запросу	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	ПК комплектующие				
	HDD для видеонаблюдения				
K26556	WD10PURX	Жесткий диск SATA 1TB 6GB/S 64MB/PURPLE, 3.3 Вт. Накопители WD Purple для систем наблюдения созданы для круглосуточной работы в системах безопасности с 32 или менее камерами высокой четкости и 8 или менее жесткими дисками. WDC	128.35	BYN	шт
K38602	WD10PURZ	Накопители WD Purple для систем наблюдения созданы для круглосуточной работы в системах безопасности с 64 или менее камерами высокой четкости и с 8 более жесткими дисками. Жесткий диск SATA 1TB 6GB/S 64MB/PURPLE/3.3 Вт. Особенности: 24x7 availability , Advanced Format technology , AllFrame 4K , HelioSeal , Surveillance system compatible , Time-Limited Error Recovery (TLER) , Write-Intensive Endurance. WDC	132.51	BYN	шт
K38603	WD20PURZ	Накопители WD Purple для систем наблюдения созданы для круглосуточной работы в системах безопасности с 64 или менее камерами высокой четкости и с 8 и более жесткими дисками. Жесткий диск SATA 2TB 6GB/S 64MB/PURPLE/4.4 Вт. Особенности: 24x7 availability , Advanced Format technology , AllFrame 4K , HelioSeal , Surveillance system compatible , Time-Limited Error Recovery (TLER) , Write-Intensive Endurance. WDC	190.89	BYN	шт
K38605	WD30PURZ	Накопители WD Purple для систем наблюдения созданы для круглосуточной работы в системах безопасности с 64 или менее камерами высокой четкости и с 8 и более жесткими дисками. Жесткий диск SATA 3TB 6GB/S 64MB/PURPLE/4.4 Вт. Особенности: 24x7 availability , Advanced Format technology , AllFrame 4K , HelioSeal , Surveillance system compatible , Time-Limited Error Recovery (TLER) , Write-Intensive Endurance. WDC	254.39	BYN	шт
K26559	WD40PURX	Жесткий диск SATA 4TB 6GB/S 64MB/PURPLE, 5.1 Вт. WD Purple для систем наблюдения созданы для круглосуточной работы в системах безопасности с 32 или менее камерами высокой четкости и 8 или менее жесткими дисками. WDC	333.77	BYN	шт
K38607	WD40PURZ	Накопители WD Purple для систем наблюдения созданы для круглосуточной работы в системах безопасности с 64 или менее камерами высокой четкости и с 8 и более жесткими дисками. Жесткий диск SATA 4TB 6GB/S 64MB/PURPLE/5,1 Вт. Особенности: 24x7 availability , Advanced Format technology , AllFrame 4K , HelioSeal , Surveillance system compatible , Time-Limited Error Recovery (TLER) , Write-Intensive Endurance. WDC	348.04	BYN	шт
K38614	WD60PURZ	Накопители WD Purple для систем наблюдения созданы для круглосуточной работы в системах безопасности с 64 или менее камерами высокой четкости и с 8 и более жесткими дисками. Жесткий диск SATA 6TB 6GB/S 64MB/PURPLE/5,3 Вт. Особенности: 24x7 availability , Advanced Format technology , AllFrame 4K , HelioSeal , Surveillance system compatible , Time-Limited Error Recovery (TLER) , Write-Intensive Endurance. WDC	595.65	BYN	шт
K34159	WD80PUZX	Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 128MB/PURPLE. 6.4 Вт. WD Purple для систем наблюдения созданы для круглосуточной работы в системах безопасности с 32 или менее камерами высокой четкости и 8 или менее жесткими дисками. WDC	742.79	BYN	шт
K38615	WD80PURZ	Накопители WD Purple для систем наблюдения созданы для круглосуточной работы в системах безопасности с 64 или менее камерами высокой четкости и с 8 и более жесткими дисками. Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 128MB/PURPLE/6,4 Вт. Особенности: 24x7 availability , Advanced Format technology , AllFrame 4K , HelioSeal , Surveillance system compatible , Time-Limited Error Recovery (TLER) , Write-Intensive Endurance. WDC	991.98	BYN	шт
K38616	WD100PURZ	Накопители WD Purple для систем наблюдения созданы для круглосуточной работы в системах безопасности с 64 или менее камерами высокой четкости и с 8 и более жесткими дисками. Жесткий диск SATA 10TB 6GB/S 256MB/PURPLE/6,2 Вт. Особенности: 24x7 availability , Advanced Format technology , AllFrame 4K , HelioSeal , Surveillance system compatible , Time-Limited Error Recovery (TLER) , Write-Intensive Endurance. WDC	1 414.36	BYN	шт
K37362	ST1000VX005	Жесткий диск SATA 1TB 5900RPM 6GB/S 64MB ST1000VX005 SEAGATE SkyHawk|1TB|SATA 3.0|Buffer 64 MB|5900 rpm|3,5"	124.82	BYN	шт
K32885	ST2000VX003	Жесткий диск SEAGATE Surveillance, 2Тб, HDD, SATA III, 3.5", SATA 6 Гбит/с, 64МБ, ≤8 поддерживаемых дисковых отсеков. до 64 камер. 5.6Вт	204.06	BYN	шт
K37778	ST3000VX010	Жесткий диск Seagate Original SATA-III 3Tb Video Skyhawk 64Mb 3.5". 5.6 Вт. Для систем видеонаблюдения. До 8 накопителей в системе; до 64 камер на каждый накопитель	236.64	BYN	шт
K37234	ST4000VX007	Жесткий диск SEAGATE SkyHawk для систем видеонаблюдения , 4Тб, HDD, SATA III, 3.5", SATA 6 Гбит/с, 64МБ. 5.5Вт	304.78	BYN	шт
K37720	ST6000VX0023	Жесткий диск SATA 6TB 3.5" SkyHawk SATA 6Gb/s 7200rpm 256MB NCQ (для систем видеонаблюдения)	489.69	BYN	шт
K39994	ST8000VX0022	Жесткий диск SEAGATE Surveillance, 8Тб, HDD, SATA III, 3.5", SATA 6 Гбит/с, 256МБ, до 64 камер. >8 поддерживаемых дисковых отсеков.9Вт	649.36	BYN	шт
K37384	HUS726040ALE614	Жесткий диск HGST Ultrastar 7K6000 □4 Тб □Надежный HDD, HDD для систем видеонаблюдения, HDD для облачной архивации □3.5" □SATA 6Gb/s □7200 оборотов/мин. □128 Мб	Цена по запросу	BYN	шт
K37347	HUS726060ALE614	Жесткий диск HGST Ultrastar 7K6000 HUS726060ALE614, 6Тб, HDD, SATA III, 3.5", 24x7, 128МБ кэш, 7200 об/мин	Цена по запросу	BYN	шт
	HDD для NAS				
K23861	WD10EFRX	Жесткий диск SATA HDD 1 Tb SATA 6Gb/s 3.5" 64Mb, 4 Вт	145.52	BYN	шт
K23862	WD20EFRX	Жесткий диск SATA HDD 2 Tb SATA 6Gb/s 3.5" 64Mb, 4 Вт	211.34	BYN	шт
K23863	WD30EFRX	Жесткий диск SATA HDD 3 Tb SATA 6Gb/s 3.5" 64Mb, 4 Вт	275.26	BYN	шт
K24567	WD40EFRX	Жесткий диск SATA HDD 4 Tb SATA 6Gb/s 3.5" 64Mb, 4 Вт	369.68	BYN	шт
K32053	WD60EFRX	Жесткий диск SATA HDD 6 Tb SATA 6Gb/s 3.5" 64Mb, 5.3 Вт	582.70	BYN	шт
K33090	ST4000VN0001	Жесткий диск SEAGATE Enterprise NAS, 4ТБ, 128МБ, SATA 6 Гб/с, 7200 об/мин. MTBF 1.200000 ч.	489.56	BYN	шт
K32093	ST6000VN0001	Жесткий диск SEAGATE Enterprise NAS, 6ТБ, 128МБ, SATA 6 Гб/с, 7200 об/мин. MTBF 1.200000 ч.	648.97	BYN	шт
K32010	ST4000VN000	Жесткий диск SEAGATE NAS 4ТБ, 64MB, SATA 6 Гб/с, 5900 об/мин	489.47	BYN	шт
	HDD для серверов и ЦОД				
K34372	WD8002FRYZ	Жесткий диск 8ТБ. Интерфейс SATA 6Гбит/с. Кэш 128МБ. Формфактор 3.5". Скорость 7200об/мин. 6.4 Вт. Серия GOLD. для серверов и ЦОД. .	934.22	BYN	шт
K37204	WD1003FBYZ	Жесткий диск SATA 1TB 3.5" WD RE SATA 6Gb/s 7200rpm 64MB 128 MB/s	229.44	BYN	шт
K37203	WD5003ABYZ	Жесткий диск SATA 500GB 3.5" WD RE SATA 6Gb/s 7200rpm 64MB 128 MB/s	178.03	BYN	шт
K37820	ST2000NM0045	Жесткий диск SEAGATE HDD Server Enterprise Capacity (3.5" / 2TB / 128m/ SAS 12 Gb/s/ 7200rpm)	293.76	BYN	шт
K37394	ST4000NM0025	Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD 4 Тб Надежный HDD, быстрый HDD 3.5" SAS 12Gb/s 7200 оборотов/мин. 128 Мб	398.15	BYN	шт
K38083	ST6000NM0115	Жесткий диск Seagate Original SATA-III Enterprise Capacity 6 Tb 3.5", 7200 оборотов/мин., буферная память - 256 Мб. Наработка на отказ - 2000000 ч. 1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит. Срок гарантии - 5 лет.	457.83	BYN	шт
K39790	ST8000NM0055	Жесткий диск Seagate Original SATA-III Enterprise Capacity 6 Tb 3.5", 7200 оборотов/мин., буферная память - 256 Мб. Наработка на отказ - 2000000 ч. 1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит.	623.72	BYN	шт
	HDD для настольных ПК				
K38669	DT01ACA050	Жесткий диск Toshiba SATA-III 500Gb SATA 6Gb 3.5" 7200rpm 32Mb	Цена по запросу	BYN	шт
K38670	ST1000DM010	Жесткий диск Seagate Original SATA-III 1Tb Barracuda 3.5" 7200rpm 64Mb	Цена по запросу	BYN	шт
K40223	ST2000LM015	Жесткий диск Seagate Barracuda 2TB 2.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 128 МБ	Цена по запросу	BYN	шт
K38671	WD10EZEX	Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb Caviar Blue (7200rpm) 64Mb 3.5"	Цена по запросу	BYN	шт
K39007	WD10SPZX	Жёсткий диск HDD 1 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Blue < WD10SPZX > 2.5" 5400 rpm 128Mb	Цена по запросу	BYN	шт
K41244	WD2003FZEX	Жёсткий диск HDD 2 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Black < WD2003FZEX > 3.5" 7200rpm 64Mb	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Устройства отображения				
	Мониторы				
K39293	AOC E2070SWN	Монитор 19.5" ЖК монитор AOC e2070Swn < Black > (LCD, Wide, 1600x900, D-Sub), 1600 x 900, TN, 5 мс. На основе белых светодиодов, Черный, ЖК-монитор, VGA	Цена по запросу	BYN	шт
K36690	AOC M2060SWDA2	Монитор AOC 19.5", формат экрана 16:9, разр. 1920x1080, яркость 250 кд/м2, контрастность 3000:1, углы обзора 178 °/178 °, 16.7 млн цветов, время отклика 5мс, динамики 2 Вт, VGA, DVI, VESA 100 мм x 100 мм. 100 - 240В 50/60Гц	Цена по запросу	BYN	шт
K36117	AOC E2270SWHN	Монитор AOC 21.5", формат экрана 16:9, разр. 1920x1080, яркость 200 кд/м2, контрастность 700:1, время отклика 5мс, 16.7 млн цветов. VGA, HDMI, VESA 100 мм x 100 мм. 100 - 240В 50/60Гц	Цена по запросу	BYN	шт
K36681	AOC I2369VM	Монитор AOC 23", 16:9, 1920x1080, 250 кд/м2, 5 мс, 1000:1, IPS, 178° /178°, динамики, интерфейсы HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort+MHL. VESA 75x75. кабели в комплекте: питание, VGA, HDMI, аудио	Цена по запросу	BYN	шт
K41234	AOC Q3277PQU	32", 16:9, 2560x1440, VA, 60 Hz, 4 мс, динамики 3Вт, интерфейсы HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort+DVI	Цена по запросу	BYN	шт
K42502	Philips 193V5LSB2/62	Монитор 19", 16:9, LED Backlight, Black, 1366X768, DC 10 000 000:1, 5ms, 200 cd/m2, 700:1, VESA 100, Power IN, EnergyStar 6.0 (On mode: 8.76 W)	Цена по запросу	BYN	шт
K18849	Philips 223V5LHSB	Монитор 21,5", 16:9, LED Backlight1920 x1080, 5мс, 250 кд/м2, 1000:1, 178 /160, HDMI+D-Sub (VGA), VESA 100x100, Power INT, EnergyStar 6.0, TCO.Black	Цена по запросу	BYN	шт
K38901	Philips 240V5QDSB/00	Монитор размер экрана: 23.8", широкоформатная матрица IPS с разрешением 1920×1080, отношением сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, разъем D-SUB (VGA), DVI, HDMI. Крепление VESA (100x100 мм)	278.02	BYN	шт
K33338	Philips 246V5LHAB/00	Монитор 24",16:9,1920 x1080, LED Backligh, 250 кд/м2,10000:1, 5мс, 170º / 160º, HDMI, D-Sub (VGA), 2 x 2 Вт. TCO certified, VESA 100x100. энергопотребление - 22 Вт	324.14	BYN	шт
K30932	Philips 246V5LSB	Монитор 24",16:9,1920 x1080, LED Backligh, 250 кд/м2,10000:1, 5мс, 170º / 160º, DVI, VGA (аналоговый), EnergyStar 6.0, TCO certified, VESA 100x100.	316.31	BYN	шт
K32421	Philips 273V5LHAB	Монитор 27", 16:9,TN+Film, LED Backlight,1920 x1080, 5мс, 300 кд/м2, 1000:1, 170º /160º, DVI+D-Sub (VGA)+HDMI, встроенные динамики 2x2 Вт, VESA 100x100, Power IN, EnergyStar 6.0, TCO, черный	480.27	BYN	шт
K34317	Philips 273V5LHSB	Монитор 27", 16:9,TFT-ЖКД , система W-LED,1920 x1080, 1мс(серый к серому), 300 кд/м2, 1000:1, 170º /160º, VGA+HDMI, VESA 100x100.	477.99	BYN	шт
K41840	Philips 328P6VJEB	Монитор 31,5" , 16:9, VA, ЖК, система W-LED, 3840 x 2160, 4 мс (серый к серому), 300 кд/м² , 3000:1 , 178º (Г) / 178º (В), VGA+HDMI+DisplayPort+DVI-Dual Link, Встроенные АС 3 Вт x 2. Аудиовход ПК, Выход для наушников. VESA 100x100.	1 424.63	BYN	шт
K22206	Монитор 27" 16:9	Монитор 27", 16:9, 1920 x1080, PLS, 300 кд/м2,178º / 178º,HDMI (цифровой HDCP), VGA (аналоговый). 25 Вт. Без VESA.	Цена по запросу	BYN	шт
	Мониторы специального назначения				
K37861	SC-19AH	Монитор 19", технологии Anti-Burn-in™/Деинтерлейсинг, 3D Comb Filter, LED-Backlit TFT LCD, режим работы 24/7, разр. SXGA 1280 x 1024 (поддержка 1920 x 1080), ярк. 250 кд/м.2, контр. 1000:1, вр. откл. 3 мс, угол обз. 170°/160°, вх:D-Sub, HDMI, BNCx1, S-Video 4-pin mini DIN, вых: BNCx1, автодетекция сигнала (AHD, TVI, CVBS-NTSC, CVBS-PAL), динам. 1Втх2, VESA 100x100, пит. 100 ~ 240В, 50 - 60Гц, 20Вт макс. Черный.	678.11	BYN	шт
K37877	SC-22AH	Монитор 21.5", поддержка AHD2.0/TVI 2.0/960H/720H, режим работы 24/7, технологии Anti-Burn-in™/Деинтерлейсинг/ Снижение уровня шума, 3D Comb Filter, LED-Backlit TFT LCD, разр. 1920 x 1080, ярк. 250 кд/м.2, контр. 1000:1, вр. откл. 3 мс, угол обз. 170°/160°, вх:D-Sub, HDMI, BNCx1, S-Video 4-pin mini DIN, вых: BNCx1, динам. 1Втх2, VESA 100x100, , 22Вт макс. AG Neovo.	710.29	BYN	шт
K38084	SC-24AH	Монитор 24", поддержка AHD2.0/TVI 2.0/960H/720H, режим работы 24/7, технологии Anti-Burn-in™/Деинтерлейсинг/ Снижение уровня шума, 3D Comb Filter, LED-Backlit TFT LCD, разр. 1920 x 1080, ярк. 250 кд/м.2, контр. 1000:1, вр. откл. 5 мс, угол обз. 170°/160°, вх:D-Sub, HDMI, BNCx1, S-Video 4-pin mini DIN, вых: BNCx1, динам. 1Втх2, VESA 100x100, , 23Вт макс. AG Neovo.	870.42	BYN	шт
K40463	SC-32AH	Монитор 31.5", поддержка AHD2.0/TVI 2.0/960H/720H, режим работы 24/7, технологии Anti-Burn-in™/Деинтерлейсинг/ Снижение уровня шума, 3D Comb Filter, LED-Backlit TFT LCD, разр. 1920 x 1080, ярк. 300 кд/м.2, контр. 3000:1, вр. откл. 5 мс, угол обз. 178°/178°, вх:D-Sub, HDMI, BNCx1, S-Video 4-pin mini DIN, вых: BNCx1, динам. 2Втх2, VESA 200x100, , 59Вт макс. AG Neovo.	1 951.48	BYN	шт
K40464	SC-42AH	Монитор 42", поддержка AHD2.0/TVI 2.0/960H/720H, режим работы 24/7, технологии Anti-Burn-in™/Деинтерлейсинг/ Снижение уровня шума, 3D Comb Filter, LED-Backlit TFT LCD, разр. 1920 x 1080, ярк. 400 кд/м.2, контр. 3000:1, вр. откл. 5 мс, угол обз. 178°/178°, вх:D-Sub, HDMI, BNCx1, S-Video 4-pin mini DIN, вых: BNCx1, динам. 2Втх2, VESA 400x400, , 80Вт макс. AG Neovo.	2 905.87	BYN	шт
K41479	RX-24E	Монитор для систем безопасности и промышленности 23,6" FHD1920 x 1080, LED-backlit, режим работы 24/7, технологии Anti-Burn-in™/оптическое стекло NeoV, толщина 3 мм/Снижение уровня шума, 3D Comb Filter, , ярк. 300 кд/м.2, контр. 1000:1, вр. откл. 3 мс, угол обз. 170°/160°, 15-Pin D-Sub, 24-Pin DVI-D, BNC x 2, S-Video, HDMI x 1, DP 1.2 x 1, вход и выход CVBS (RCA x 2), динам. 2Втх2. VESA 100x100. AG Neovo.	Цена по запросу	BYN	шт
K41984	RX-42	Монитор для систем безопасности и промышленности 42", FHD1920 x 1080, LED-backlit, режим работы 24/7, технологии Anti-Burn-in™/оптическое стекло NeoV, толщина 3 мм/Снижение уровня шума, 3D Comb Filter, металлический корпус, поддержка режима видеостены, датчик температуры предотвращает перегрев монитора. Яркость 400 кд/м.2, контр. 1000:1, вр. откл. 6 мс, угол обз. 178°/178°. Вход: 15-Pin D-Sub, 24-Pin DVI-D, 4-Pin mini DIN, RCA, HDMI x 2, BNC, DisplayPort. Выход: 15-Pin D-Sub, 24-Pin DVI-D, BNC. Аудио: 1 x стерео разъем 3.5 мм вход, выход. встроенные динам. 12Вт x 2, внешние динам. 12Вт x 2. Вход/выход RS-232 и RJ45 для дистанционного управления. VESA 400x200. AG Neovo.	Цена по запросу	BYN	шт
K34994	PS-46	Монитор специализированный 46". FHD 1920 x 1080. VGA, DVI, HDMI, CVBS, YPbPr, DisplayPort. Для работа 24/7	Цена по запросу	BYN	шт
K39474	PS-55	Монитор 55", 1920 x 1080, ярк. 700 кд/м.2, контр. 4000:1, вр. откл. 6.5 мс, угол обз. 178°/178°, вх:D-Sub, HDMI, DVI-D, DP, 3xBNC, динам. 10Втх2, VESA 400x400, 400x200, 200x200. пит. 100 ~ 240В, 50 - 60Гц, 245Вт макс. AG Neovo.	Цена по запросу	BYN	шт
K33543	QF-28	Монитор 28", UHD 3840x2160, ярк. 450 кд/м.2, контр. 3000:1, вр. откл. 3 мс, угол обз. 170°/160°, вх:D-Sub, HDMI, DVI-D, DP, динам. 3Втх2, VESA 100x100, пит. 100 ~ 240В, 50 - 60Гц, 65Вт макс. AG Neovo.	Цена по запросу	BYN	шт
K37898	SMT-1931	Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 19" (16:9), максимальное разрешение 1,366 x 768, Яркость 250кд/м, Контрастность 1000:1, Углы наблюдения (Г/В) 170/160, NTSC/PAL, Видео вх: HDMI* 1 шт., D-Sub*1шт., BNC* 2шт. Видео вых BNC* 2шт, Аудио вх RCA* 2шт стерео. Встроенные динамики 2*1Вт. VESA 100 x100. Защитное стекло. Крепление в RACK как опция.	789.40	BYN	шт
K33866	SMT-1935	Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 19", 1280x 1024, 4:3, HDMI 1 шт., D-Sub 1шт., BNC 2вх /2 вых, Аудио вых RCA 2шт. Встроенные динамики 2*1Вт.VESA 100 x100, калёное защитное стекло, вход микрофона	883.14	BYN	шт
K24772	SMT-2233	Монитор 22",1920x1080, 16:9, 5мс, 250 кд/м2, 1000:1, калёное защитное стекло (Г/В): 170°/160° HDMI, D-sub, BNC вх 2/вых 2. Аудио вх. 2 типа RCA 2шт. стерео входа. Аудио вых 2*1Вт, время наработки на отказ: 30 000 ч, 3D гребенчатый фильтр.VESA: 100x100	1 053.33	BYN	шт
K24773	SMT-2731	Монитор 27",1920x1080,16:9, 5мс, яркость 300 кд/м2, 1000:1, Защитное стекло, угол обзора 170° /160°, время наработки на отказ 30.000ч, RCA, DVI-D, 2xHDMI BNC, 3D фильтр, рус. меню,пульт управления, VESA: 100x100 мм	1 426.33	BYN	шт
K30313	SMT-3232A	Монитор 32", 8мс, 350 кд/м2, 5000:1, 16:9,1920x1080, (Г/В): 178°/178°, Время наработки на отказ: 50 000 ч, HDMI, VGA, DVI, BNC, Ethernet, встроенный Magicinfo плеер.3D фильтр, рус. меню, подставка отдельно. VESA (200x200). Samsung Techwin	2 474.91	BYN	шт
K28022	SMT-4032A	Профессиональный монитор 40", 8мс, 5000:1, 1920x1080, (Г/В): 178°/178°, Время наработки на отказ: 50 000 ч, 4:3, 2xHDMI, VGA, DVI, BNC, Ethernet, встроенный Magicinfo плеер.3D фильтр, рус. меню, подставка отдельно. Hanwha Techwin	3 506.51	BYN	шт
	Кронштейны				
K15476	LA-515-1	Держатель для 2-х мониторов. Крепление к столу, стене, потолку, VESA.	210.74	BYN	шт
K15064	LA-517-1	Держатель для 4-х мониторов. Крепление к столу, стене, потолку, VESA.	942.47	BYN	шт
K27945	КБ-01-5	Кронштейн настенный. Типа "полка" для ЭЛТ-телевизоров, место крепления: стена, совместимость: 14-19", угол наклона: 7°, нагрузка: 35 кг, цвет: черный.	22.22	BYN	шт
K14849	КБ-01-7	Кронштейн для ЖКИ, 14-23", нагрузка до 20кг, VESA 75мм и 100мм, наклон до 20 град, цвет черный/металлик, ElectricLight (РБ)	10.20	BYN	шт
K33297	КБ-01-11-У	Кронштейн настенный для ЖК-телевизора 14-32", наклон 7°, поворот 100°, VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, цвет черный. ElectricLight (РБ)	22.22	BYN	шт
K36279	КБ-01-12-У	Кронштейн настенный для ЖК-телевизора 14-32", наклон 7°, поворот 100°, VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, цвет черный. ElectricLight (РБ)	23.07	BYN	шт
K35567	КБ-01-18	Кронштейн для проектора, габарит крепления - 375мм, максимальная нагрузка - 20кг, одно колено, цвет: черный/металик, ElectricLight (РБ)	21.69	BYN	шт
K18603	КБ-01-20	Кронштейн настенный для ЖК панелей 14"-32". VESA 100x100, 200x200.	11.50	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K18926	КБ-01-33	Кронштейн настенный для плазменного телевизора 32-65"для ЖКИ/Плазмы, 32-65", нагрузка до 80кг, макс. расстояние между крепежными отверстиями 820x475мм, наклон до 15град, цвет черный/металлик, ElectricLight (РБ)	113.45	BYN	шт
K38225	КБ-01-43	Кронштейн настенный 19-40" (48-102см) для ЖКИ/Плазмы, нагрузка до 30кг, макс. расстояние между крепежными отверстиями 300x310ммммм, наклон до 15град, цвет черный, ElectricLight (РБ)	32.35	BYN	шт
K19608	КБ-01-36	Кронштейн потолочный для мониторов 19"-40", макс. нагрузка - до 45 кг., расстояние от потолка - 820-1280 мм, крепление VESA - универсальный (75-440 (Ш)/75-330(В)), угол наклона - 15°	95.63	BYN	шт
K18604	КБ-01-45	Кронштейн настенный для ЖК панелей 37"-52". VESA 800x500 max.	44.43	BYN	шт
K27569	КБ-01-49	Кронштейн настенный для ЖК панелей 37"-65". Максимально допустимая нагрузка на кронштейн — 70кг. Расстояние между крепежными отверстиями по вертикали — 500мм. Наклон ±15°. Расстояние от стены — 90мм. Цвет — черный.	32.67	BYN	шт
K32113	КБ-01-54	Кронштейн настенный для ЖК панелей 32-55" (81-140см). наклон 15°, цвет черный VESA 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400. Максимальная нагрузка 45 кг.	33.78	BYN	шт
K35179	КБ-01-64	Кронштейн настенный для ЖК панелей 19"-42". Максимально допустимая нагрузка на кронштейн — 20кг. Расстояние между крепежными отверстиями — 460x400 мм. Наклон ±15°. Расстояние от стены — 665 мм. Цвет — черный.	46.33	BYN	шт
K42503	КБ-01-68	Кронштейн настенный для ЖК панелей 37"-70"(94-178см). Максимально допустимая нагрузка на кронштейн — 50кг. VESA 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x400. Наклон ±15°. Расстояние от стены — 60 мм. Цвет — черный.	34.45	BYN	шт
K39957	DMC-01	Кронштейн с креплением струбциной для одного мониторов. Совместимость со стандартом VESA (75 x 75 и 100 x 100 мм). Допустимая нагрузка: 10 кг. Вращение влево и вправо на 180 градусов. Регулировка высоты до 31,5 см. Вращение на 360 градусов. Вращающийся на 360° рычаг обеспечивает различные углы установки и удлинение до 62 см. Система укладки проводов и крепление фиксатором. AG Neovo.	437.59	BYN	шт
K38183	DMC-02D	Кронштейн с креплением струбциной для двух мониторов. Совместимость со стандартом VESA (75 x 75 и 100 x 100 мм). Допустимая нагрузка: 12 кг на шарнир. Регулировка по высоте, система укладки проводов и крепление фиксатором, вращение каждого шарнира влево и вправо на 20 градусов, наклон вперед и назад каждого шарнира на 40 градусов, вращение каждого шарнира на 360 градусов. AG Neovo.	443.47	BYN	шт
K39384	ES-02	Настольный кронштейн (подставка) для монитора с регулировкой; регулировка высоты до 130 мм; наклон вперед и назад на 30°; вращение влево и вправо на 360°; совместимость со стандартом VESA 75 x 75 и 100 x 100 мм. Нагрузка: 2–8 кг. AG Neovo.	274.28	BYN	шт
K30561	FMC-01	Стойка на колесиках для напольной установки AG Neovo FMC-01 позволяет мгновенно настроить оптимальную высоту и угол наклона монитора. Регулировка по высоте 500 мм (19,7 дюйма), наклон вверх и вниз от 15 до -15 градусов, VESA (макс. 400 x 400 мм), максимальная масса ЖК-монитора: 10 - 35 кг. AG Neovo.	2 849.34	BYN	шт
K39806	LMA-01	Кронштейн для настенной установки монитора; материал: сталь, пластик; крепление VESA: до 400 x 400 мм; максимальная нагрузка 35 кг; угол наклона -15..+15°; угол поворота: -90°...+90°; максимальная дистанция до стены; 562 мм; минимальная дистанция до стены: 105 мм; цвет: черный и серебряный. AG Neovo.	724.50	BYN	шт
K42250	LMK-02	Настенный кронштейн с функцией регулировки наклона, совместим с креплениями стандарта VESA (макс. 440 x 330 мм), предназначен для мониторов с диагоналями от 32 дюймов и массой до 80 кг. AG Neovo.	273.58	BYN	шт
K39383	WMA-01	Настенный кронштейн с регулировкой; система укладки проводов; наклон вперед и назад на 30°, вращение влево и вправо на 180°; телескопический кронштейн; совместимость со стандартом VESA 75x75, 200x200; допустимая нагрузка: 25 кг. AG Neovo.	359.14	BYN	шт
K39777	STD-02	Подставки для настенной установки монитора - 2шт. AG Neovo.	Цена по запросу	BYN	компл

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Системы хранения данных				
	NAS системы				
K34546	DS1016G00000B-8732	NAS накопитель. EonStor DS 1000 3U/16bay, Single controller subsystem including 1x6Gb SAS EXP. Port, 4x1G iSCSI ports+1x host board slot(s), 1x2GB, 2x(PSU+FAN Module), 16xHDD trays and 1xRackmount kit	Цена по запросу	BYN	шт
K35957	NS3012R00000D-0032	СХД Infortrend EonNAS внешние дисковые массивы с доступом по протоколам файлового NAS (CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP) и блочного уровня SAN (iSCSI, Fibre Channel). Характеристики: 2 контроллера (2 x Intel Core i3), Active/Active/8GB (до 32GB) на каждом контроллере/12 дисковых отсеков с поддержкой горячей замены 3.5" жестких дисков SAS/RAID level 0, 1, 0+1, 5, 6, 10, 50, 60/8 портов (по 4 на контроллере) 1Gb Ethernet (RJ45)/ хост-порты (опционально): 4 порта (по 2 на каждом контроллере) 16Gb Fibre Channel или 4 порта (по 2 на каждом контроллере) 10Gb Ethernet (RJ45 или SFP+) или 8 портов (по 4 на каждом контроллере) 1Gb Ethernet (RJ45)/ 600W отказоустойчивая (1+1) система электропитания с поддержкой горячей замены блоков питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K35958	NS3012RC0000C-0032	СХД Infortrend EonNAS внешние дисковые массивы с доступом по протоколам файлового NAS (CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP) и блочного уровня SAN (iSCSI, Fibre Channel). Характеристики: 2 Active/Active контроллера (2 x Intel Celeron Dual Core)/ 4GB (до 32GB) на каждом контроллере/ 12 дисковых отсеков с поддержкой горячей замены 3.5" жестких дисков SAS/ 8 портов (по 4 на каждом контроллере) 1Gb Ethernet (RJ45)/ Порты расширения 2 порта (по 1 на каждом контроллере) 6Gb SAS 4-lane/ 600W отказоустойчивая (1+1) система электропитания с поддержкой горячей замены блоков питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K35959	NS3012S00000D-0032	СХД Infortrend EonNAS внешние дисковые массивы с доступом по протоколам файлового NAS (CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP) и блочного уровня SAN (iSCSI, Fibre Channel). Характеристики: 1 контроллер (Intel Core i3). 8GB (до 32GB)/ 12 дисковых отсеков с поддержкой горячей замены 3.5" жестких дисков SAS/ 4 порта 1Gb Ethernet (RJ45)/ Хост-порты (опционально): 2 порта 16Gb Fibre Channel или 2 порта 10Gb Ethernet (RJ45 или SFP+) или 4 порта 1Gb Ethernet (RJ45)/ Порты расширения 1 порт 6Gb SAS 4-lane/ 600W отказоустойчивая (1+1) система электропитания с поддержкой горячей замены блоков питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K35960	NS3012SC0000C-0032	СХД Infortrend EonNAS внешние дисковые массивы с доступом по протоколам файлового NAS (CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP) и блочного уровня SAN (iSCSI, Fibre Channel). Характеристики: 1 контроллер (Intel Celeron Dual Core)/ 4GB (до 32GB)/ 12 дисковых отсеков с поддержкой горячей замены 3.5" жестких дисков SAS/ 4 порта 1Gb Ethernet (RJ45)/ Порты расширения 1 порт 6Gb SAS 4-lane/ 600W отказоустойчивая (1+1) система электропитания с поддержкой горячей замены блоков питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K35963	NS3016R00000D-0032	СХД Infortrend EonNAS внешние дисковые массивы с доступом по протоколам файлового NAS (CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP) и блочного уровня SAN (iSCSI, Fibre Channel). Характеристики: 2 Active/Active контроллера (2 x Intel Core i3)/ 8GB (до 32GB) на каждом контроллере/ RAID level 0, 1, 0+1, 5, 6, 10, 50, 60/ Хост-порты (стандарт) 8 портов (по 4 на каждом контроллере) 1Gb Ethernet (RJ45)/ Хост-порты (опционально): 4 порта (по 2 на каждом контроллере) 16Gb Fibre Channel или 4 порта (по 2 на каждом контроллере) 10Gb Ethernet (RJ45 или SFP+) или 8 портов (по 4 на каждом контроллере) 1Gb Ethernet (RJ45)/ Порты расширения 4 порта (по 2 на каждый контроллер) 6Gb SAS 4-lane/ 16 дисковых отсеков 3.5" LFF SAS HDD с поддержкой горячей замены жестких дисков/ 600W отказоустойчивая (1+1) система электропитания с поддержкой горячей замены блоков питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K35965	NS3016RT0000D-0032	СХД Infortrend EonNAS внешние дисковые массивы с доступом по протоколам файлового NAS (CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP) и блочного уровня SAN (iSCSI, Fibre Channel). Характеристики: 2 Active/Active контроллера (2 x Intel Xeon 4-Core)/8GB (до 32GB) на каждом контроллере/ RAID level 0, 1, 0+1, 5, 6, 10, 50, 60/ Хост-порты (стандарт) 8 портов (по 4 на каждом контроллере) 1Gb Ethernet (RJ45)/ Хост-порты (опционально): 4 порта (по 2 на каждом контроллере) 16Gb Fibre Channel или 4 порта (по 2 на каждом контроллере) 10Gb Ethernet (RJ45 или SFP+) или 8 портов (по 4 на каждом контроллере) 1Gb Ethernet (RJ45)/ Порты расширения 4 порта (по 2 на каждый контроллер) 6Gb SAS 4-lane/ 16 дисковых отсеков 3.5" LFF SAS HDD с поддержкой горячей замены жестких дисков/ 750W отказоустойчивая (1+1) система электропитания с поддержкой горячей замены блоков питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K35964	NS3016S00000D-0032	СХД Infortrend EonNAS внешние дисковые массивы с доступом по протоколам файлового NAS (CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP) и блочного уровня SAN (iSCSI, Fibre Channel). Характеристики: 1 контроллер (Intel Core i3)/память контроллера 8GB (до 32GB)/ RAID level 0, 1, 0+1, 5, 6, 10, 50, 60/ Хост-порты (стандарт) 4 порта 1Gb Ethernet (RJ45)/ Хост-порты (опционально):или 2 порта 16Gb Fibre Channel или 2 порта 10Gb Ethernet (RJ45 или SFP+) или 4 порта 1Gb Ethernet (RJ45)/ Порты расширения 2 порта 6Gb SAS 4-lane/ 16 дисковых отсеков 3.5" LFF SAS HDD с поддержкой горячей замены жестких дисков/ 600W отказоустойчивая (1+1) система электропитания с поддержкой горячей замены блоков питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K35966	NS3016ST0000D-0032	СХД Infortrend EonNAS внешние дисковые массивы с доступом по протоколам файлового NAS (CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP) и блочного уровня SAN (iSCSI, Fibre Channel). Характеристики: 1 контроллер (Intel Xeon 4-Core)/8GB (до 32GB)/ RAID level 0, 1, 0+1, 5, 6, 10, 50, 60/ Хост-порты (стандарт) 4 порта 1Gb Ethernet (RJ45)/ хост-порты (опционально): 2 порта 16Gb Fibre Channel или 2 порта 10Gb Ethernet (RJ45 или SFP+) или 4 порта 1Gb Ethernet (RJ45)/ Порты расширения 2 порта 6Gb SAS 4-lane/ 16 дисковых отсеков 3.5" LFF SAS HDD с поддержкой горячей замены жестких дисков/ 750W отказоустойчивая (1+1) система электропитания с поддержкой горячей замены блоков питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K35924	TS-112P	NAS накопитель, настольное исполнение 1BAY NO HDD USB3 TS-112P QNAP. Процессор Marvell 6281 1.2GHz/1 x 3.5" SATA I/II hard disk drive (HDD)/3xUSB 2.0/1xRJ45/DDR 512 Мб.	Цена по запросу	BYN	шт
K35950	TS-131	NAS накопитель, настольное исполнение 1BAY NO HDD USB3 TS-131 QNAP. Процессор Freescale ARM Cortex-A9 dual-core 1.2GHz. 1 x 3.5" or 2.5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s HDD or SSD. DDR 512 Мб.	Цена по запросу	BYN	шт
K35951	TS-212P	NAS накопитель, настольное исполнение 2BAY NO HDD USB3 TS-212P QNAP. Процессор Marvell 6282 1.6GHz. 2 x 3.5" SATA I/II hard disk drive. DDR 512 Мб.	Цена по запросу	BYN	шт
K35952	TS-228	NAS накопитель, настольное исполнение 2BAY NO HDD USB3 TS-228 QNAP. Процессор ARM® v7 1.1 GHz Dual-core. 3.5" SATA 3Gb/s HDDs. DDR3 4096 Мб.	Цена по запросу	BYN	шт
K33081	TS-453U	NAS накопитель, стоечное исполнение. 4 отсека для HDD/SDD SATA (32TB), 1U.Четырехъядерный Intel Celeron 2,0 ГГц. 4 Гбайт, 4xGigabit Lan, iSCSI, RAID 0/1/5/6/10, 1 x HDMI	3 436.90	BYN	шт
K33082	TS-453U-RP	NAS накопитель, стоечное исполнение. 4 отсека для HDD/SDD SATA (32TB), 1U.Четырехъядерный Intel Celeron 2,0 ГГц, 4 Гбайт, 4xGigabit Lan, iSCSI, RAID 0/1/5/6/10, 1 x HDMI. 2БП	3 986.06	BYN	шт
K33091	TS-853U-RP	NAS накопитель, стоечное исполнение. 8 отсека для HDD/SDD SATA (64TB), 2U. Четырехъядерный Intel Celeron 2,0 ГГц, 4 Гбайт (DDR3), 4xGigabit Lan, RAID 0/1/5/6/10, 1 x HDMI, 2БП	5 741.99	BYN	шт
K33083	TS-870U-RP	NAS накопитель, стоечное исполнение. 8 отсека для HDD/SDD SATA (64TB), 2U. Двухъядерный Intel 2,4 ГГц, 4 Гбайт (DDR3), 2xGigabit Lan, RAID 0/1/5/6/10, HDMI, Слоты расширения2 x PCIe, eSATA 2 x eSATA (Сзади). 2БП Возможность резервирования питания (в комплект поставки входит 2 блока питания), монтаж в 19" (выдвижные направляющие входят в комплект поставки).	Цена по запросу	BYN	шт
K35955	TS-EC1280U-E3-4GE-R2	NAS накопитель, стоечное исполнение. Процессор Intel Xeon E3-1246 v3 Quad-core. 12 x 3.5-inch SATA 6Gbps/3Gbps hard drive or 2.5-inch SATA, 6Gbps/3Gbps hard drive SSD hard drive. DDR3 4 Гб.	Цена по запросу	BYN	шт
K35956	TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2	NAS накопитель. Процессор Intel Xeon E3-1246 v3 Family 3. 16 x 3.5-inch SAS 12Gbps, SAS/SATA. DDR3 8 Гб.	Цена по запросу	BYN	шт
K35985	WDBKWB0080KBK-EEUE	NAS накопитель. Настольное исполнение 4BAY 8TB. Процессор Intel Pentium N3710 1.6 GHz. Память 4 Гб. Объем накопителя на жестком диске 8Тб.	Цена по запросу	BYN	шт
K35986	WDBKWB0160KBK-EEUE	NAS накопитель. Настольное исполнение 4BAY 16TB. Процессор Intel Pentium N3710 1.6 GHz. Память 4 Гб. Объем накопителя на жестком диске 16Тб.	Цена по запросу	BYN	шт
K35987	WDBSHB0000NCH-EEUE	NAS накопитель. Настольное исполнение 2BAY. Процессор Marvell ARMADA 385 1.3 GHz dual-core. Память 1 Гб. Тип оперативной памяти DDR3. File System EXT4. емкость: 4 ТБ, 8 ТБ, 12 ТБ, 16 ТБ, 20 ТБ	Цена по запросу	BYN	шт
K35988	WDBWVZ0040JWT-EESN	NAS накопитель. Процессор 1.2Ghz. Память 512 Мб. Объем накопителя на жестком диске 4Тб. Порты 2 x USB 3.0 Type A, 1 порт 10/100/1000 Мбит/сек	Цена по запросу	BYN	шт
K35989	WDBWVZ0060JWT-EESN	NAS накопитель. Настольное исполнение. Процессор 1.2 GHz. Память 512 Мб. Тип оперативной памяти DDR3. Объем накопителя на жестком диске 6Тб. Порты 2 x USB 3.0 Type A, 1 порт 10/100/1000 Мбит/сек	Цена по запросу	BYN	шт
K33270	TS-1253U-RP	NAS накопитель, стоечное исполнение. 12 отсеков для HDD/SDD SATA (96TB), 2U. Четырехъядерный Intel Celeron 2,0 ГГц, 4 Гбайт (DDR3), 4xGigabit Lan, RAID 0/1/5/6/10, hot swap, 1 x HDMI, 2БП, 192 ТБ с учетом модулей расширения(USB). 4 x USB 3.0 (Сзади). Направляющие в комплект поставки не входят.	6 115.55	BYN	шт
K40220	NI-DE1816-UV	Корзина расширения IPSAN на 16 жестких диска, 3U, 2 порта для соединения с основным шасси 48 Gbps Mini SAS HD, поддерживаемые диски 1-8ТВ, рабочая темпереатура 5...40°C, рекомендуемая -+10...+35°C, размеры 131x482x589мм, энергопотребеления до 270Вт	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K40006	NI-VX1616-C-UV	Сетевое хранилище на 16 жестких дисков, 3U, 3 порта 10/100/1000 Mbps Ethernet, процессор Intel 64бит, ОЗУ 4Гб (до 32Гб), поддерживаемые диски 1-8TB, резервирование JBOD и RAID 0,1,10, 5, 50,6, основной и резервный блок питания (опционально), рабочая темпереатура 5...40°C, размеры 175x482x589мм, энергопотребеления до 450Вт в пике	Цена по запросу	BYN	шт
K40010	NI-VX1636-C-UV	Сетевое хранилище на 36 жестких дисков, 5U, 3 порта 10/100/1000 Mbps Ethernet, процессор Intel 64бит, ОЗУ 4Гб (до 32Гб), поддерживаемые диски 1-8TB, резервирование JBOD и RAID 0,1,10, 5, 50,6, основной и резервный блок питания (опционально), рабочая темпереатура 5...40°C	Цена по запросу	BYN	шт
K40008	NI-VX1816-UV	Сетевое хранилище на 16 жестких диска, 3U, сетевые порты: 2 порта 10/100/1000 Mbps Ethernet, 2 порта расширения 48 Gbps Mini SAS HD, процессор Intel 64бит, ОЗУ 8Гб (до 32Гб), поддерживаемые диски 1-8TB, резервирование JBOD и RAID 0,1,10, 5, 50,6, основной и резервный блок питания (опционально), рабочая темпереатура 5...40°C, размеры 131x482x589мм, энергопотребеления до 320Вт	Цена по запросу	BYN	шт
K42404	RS3617RPXS	Synology RS3617RPXS, СХД стоечное исполнение 2U, 12 отсеков 3.5" SATA HDD/2.5" SATA HDD/2.5" SATA SSD, Процессор Intel Xeon D-1521 Quad Core 2.4 (base) / 2.7 (turbo) GHz, 4 порта 1GbE, память 8 ГБ DDR4 UDIMM с функцией исправления ошибок, Размер 88x430.5x692мм	Цена по запросу	BYN	шт
K41380	RS815+	Synology RS815+/RS815RP+ — это мощный сервер NAS с 4 отсеками и корпусом 1U с возможностью установки в стойку на базе четрехъядерного процессора Intel®. Благодаря поддержке ускорения AES-NI сервер RS815+/RS815RP+ обеспечивает высокую скорость шифрования, широкий набор функций и максимальное продление работы служб.	Цена по запросу	BYN	шт
K42405	RX1217RP	Synology RX1217RP, Модуль расширения СХД, стоечное исполнение 2U, 12 отсеков 3.5" SATA HDD/2.5" SATA HDD/2.5" SATA SSD, 1 порт Infiniband, Размер 88x430.5x692мм	Цена по запросу	BYN	шт
K41381	RX415	Устройство расширения с 4 отсеками увеличивает емкость серверов 1U RackStation	Цена по запросу	BYN	шт
	SAN системы				
K35967	GS1012R0C000D-0032	Высокопроизводительное унифицированное SAN и NAS хранилище с файловым блочным и объектным доступом в рамках одного устройства. Характеристики: 2U, 12 дисковых отсека, два контроллера, двойная подсистема управления резервированием включая 2x6Gb SAS EXP. порты 8x1G ISCSI + 2x слота расширения, 4x4GB, 2x (PSU + FAN модуль), 2x (SuperCap. + Flash Модуль), 1xRackmount kit.	Цена по запросу	BYN	шт
K35968	GS1012R0C000F-0032	Высокопроизводительное унифицированное SAN и NAS хранилище с файловым блочным и объектным доступом в рамках одного устройства. Характеристики: 2U, 12 дисковых отсека, два контроллера, двойная подсистема управления резервированием включая 2x6Gb SAS EXP. порты 8x1G ISCSI + 2x слота расширения, 4x8GB, 2x (PSU + FAN модуль), 2x (SuperCap. + Flash Модуль), 1xRackmount kit.	Цена по запросу	BYN	шт
K35969	GS1012RTC000D-0032	Высокопроизводительное унифицированное SAN и NAS хранилище с файловым блочным и объектным доступом в рамках одного устройства. Характеристики: высокопроизводительное IOPS решение, 2U, 12дисковых отсека, два контроллера, двойная подсистема управления резервированием включая 2x6Gb SAS EXP. порты 8x1G ISCSI + 2x слота расширения, 4x4GB, 2x (PSU + FAN модуль), 2x (SuperCap. + Flash Модуль), 1xRackmount kit.	Цена по запросу	BYN	шт
K35970	GS1012RTC000F-0032	Высокопроизводительное унифицированное SAN и NAS хранилище с файловым блочным и объектным доступом в рамках одного устройства. Характеристики: высокопроизводительное IOPS решение, 2U, 12дисковых отсека, два контроллера, двойная подсистема управления резервированием включая 2x6Gb SAS EXP. порты 8x1G ISCSI + 2x слота расширения, 4x8GB, 2x (PSU + FAN модуль), 2x (SuperCap. + Flash Модуль), 1xRackmount kit.	Цена по запросу	BYN	шт
K35971	GS1016R0C000D-0032	Высокопроизводительное унифицированное SAN и NAS хранилище с файловым блочным и объектным доступом в рамках одного устройства. Характеристики: 3U, 16 дисковых отсека, два контроллера, двойная подсистема управления резервированием включая 2x6Gb SAS EXP. порты 8x1G ISCSI + 2x слота расширения, 4x4GB, 2x (PSU + FAN модуль), 2x (SuperCap. + Flash Модуль), 1xRackmount kit.	Цена по запросу	BYN	шт
K35972	GS1016R0C000F-0032	Высокопроизводительное унифицированное SAN и NAS хранилище с файловым блочным и объектным доступом в рамках одного устройства. Характеристики: 3U, 16 дисковых отсека, два контроллера, двойная подсистема управления резервированием включая 2x6Gb SAS EXP. порты 8x1G ISCSI + 2x слота расширения, 4x8GB, 2x (PSU + FAN модуль), 2x (SuperCap. + Flash Модуль), 1xRackmount kit.	Цена по запросу	BYN	шт
K35973	GS1024R0C000D-0032	Высокопроизводительное унифицированное SAN и NAS хранилище с файловым блочным и объектным доступом в рамках одного устройства. Характеристики: 4U, 24 дисковых отсека, два контроллера, двойная подсистема управления резервированием включая 2x6Gb SAS EXP. порты 8x1G ISCSI + 2x слота расширения, 4x4GB, 2x (PSU + FAN модуль), 2x (SuperCap. + Flash Модуль), 1xRackmount kit.	Цена по запросу	BYN	шт
K35974	GS1024R0C000F-0032	Высокопроизводительное унифицированное SAN и NAS хранилище с файловым блочным и объектным доступом в рамках одного устройства. Характеристики: 4U, 24 дисковых отсека, два контроллера, двойная подсистема управления резервированием включая 2x6Gb SAS EXP. порты 8x1G ISCSI + 2x слота расширения, 4x8GB, 2x (PSU + FAN модуль), 2x (SuperCap. + Flash Модуль), 1xRackmount kit.	Цена по запросу	BYN	шт
K35975	GS1024R0CB00D-0032	Высокопроизводительное унифицированное SAN и NAS хранилище с файловым блочным и объектным доступом в рамках одного устройства. Характеристики: 2U, 24 дисковых отсека, два контроллера, двойная подсистема управления резервированием включая 2x6Gb SAS EXP. порты 8x1G ISCSI + 2x слота расширения, 4x4GB, 2x (PSU + FAN модуль), 2x (SuperCap. + Flash Модуль), 1xRackmount kit.	Цена по запросу	BYN	шт
K35976	GS1024R0CB00F-0032	Высокопроизводительное унифицированное SAN и NAS хранилище с файловым блочным и объектным доступом в рамках одного устройства. Характеристики: 2U, 24 дисковых отсека, два контроллера, двойная подсистема управления резервированием включая 2x6Gb SAS EXP. порты 8x1G ISCSI + 2x слота расширения, 4x8GB, 2x (PSU + FAN модуль), 2x (SuperCap. + Flash Модуль), 1xRackmount kit.	Цена по запросу	BYN	шт
K40674	HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Field Base (K2Q36B)	Шасси СХД HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Field Base, RAID 0, 1, 5, 6, , до 9 шасси, до 240HDD/120SSD, два контроллера, два 6-ядерных 2.2GHz процессора, максимальный размер кэш 832 GiB, 16Gb/s Fibre Channel - 4-12 шт, 10Gb/s iSCSI Host порт - до 4 шт, 10Gb/s FCoE Host порт - до 4 шт, 1Gb/s Ethernet Adapter - до 8 портов, 10Gb/s Ethernet Adapter - до 4 портов	Цена по запросу	BYN	шт
	Аксессуары СХД				
K34547	9AHMUX3G-0010	MUX board for DS 3000(2.5" SATA drives), DS 1000(3.5",2.5" SATA drives), DS 2000(3.5",2.5" SATA drives) and DS 4000(3.5",2.5" SATA drives)	Цена по запросу	BYN	шт
K40678	HPE 3PAR 8000 1.8TB+SW 10K SFF HDD (K2P94B)	Жесткий диск 1.8TB SAS 12GBPS 10000RPM 2.5дюйма с салазками	Цена по запросу	BYN	шт
K40684	HPE 3PAR 8000 1.8TB+SW 10K SFF HDD Supp (H1K92A3 X84)	Услуги по 3-х летней поддержке на сайте в режиме 24x7 для дисков 1.8TB+SW 10K	Цена по запросу	BYN	шт
K40679	HPE 3PAR 8000 400GB+SW SFF SSD (N9Y06B)	SSD диск 400GB SAS 2.5дюйма с салазками	Цена по запросу	BYN	шт
K40685	HPE 3PAR 8000 400GB+SW SFF SSD Supp (H1K92A3 X8E)	Услуги по 3-х летней поддержке на сайте в режиме 24x7 для дисков SSD 400GB	Цена по запросу	BYN	шт
K40682	HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Base Support (H1K92A3 W3G)	Услуги по 3-х летней поддержке на сайте в режиме 24x7 для СХД HPE 3PAR 8200	Цена по запросу	BYN	шт
K40681	HPE 3PAR All-in S-sys SW Current E-Media (L7F20AAE)	Системное ПО на DVD для СХД HPE 3PAR	Цена по запросу	BYN	шт
K40686	HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl (QK734A)	Кабель HP 5m Premier Flex OM4+ LC/LC многомодовый, дуплексный, цвет голубой	Цена по запросу	BYN	шт
K40680	HPE Startup 3PAR 8200 2N Fld Int Bas SVC (HA114A1 5XU)	Услуги по предварительной настройке и конфигурации СХД HPE 3PAR 8200 2-Node Storage, установка дисков на сайте не входит в стоимость	Цена по запросу	BYN	шт
K40688	HPE Startup 3PAR 8K All Inc Sngl Sys SVC (HA124A1 56W)	Услуги по настройке/конфигурированию на сайте СХД серии 3PAR 8K	Цена по запросу	BYN	шт
K40687	HPE Training Credits for Storage SVC (HF383A1)	Пакет HPE Training Credits for HPE Storage — это максимально удобный, гибкий и экономичный способ оплаты необходимых курсов и программ, предлагаемых Образовательным центром HPE.	Цена по запросу	BYN	шт
K40215	NI-BCBB-NB	LiFePo батарея для сетевых хранилищ UNV модельногор ряда VX16xx/VX18xx	Цена по запросу	BYN	шт
K40217	NI0M1DPS700-UV	Модуль сетевого блока питания 700W для сетевого хранилища серии VX18xx	Цена по запросу	BYN	шт
K40216	PWR-AC300W-NB	Модуль сетевого блока питания 300W для сетевого хранилища серии VX16xx	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K42406	RKS1317	Synology RKS1317, комплект скользящих направляющих, подходит для моделей: 17-series: FS3017, FS2017, RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617(RP)xs, RX2417sas, RX1217sas, RX1217(RP) 16-series: RS18016xs+, RS2416(RP)+, RX1216sas, RS816 15-series: RC18015xs+, RXD1215sas, RS815(RP)+, RS815, RX415 14-series: RS3614xs+, RS3614(RP)xs, RS2414(RP)+, RS814(RP)+, RS814, RX1214(RP) 13-series: RS10613xs+, RS3413xs+, RX1213sas 12-series: RS3412(RP)xs, RS2212(RP)+, RS812(RP)+, RS812 11-series: RS3411(RP)xs, RS2211(RP)+, RS411, RX1211(RP) 10-series: RS810(RP)+, RX410 9-series: RS409(RP)+, RS409, RX4	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Телефония				
	IP АТС				
K32156	UCM6102	IP АТС Grandstream, поддерживает до 30 одновременных вызовов и 3 комнаты конференц-связи для 32 участников, включает в себя устройства с поддержкой 2 портов FXS и 2 портов FXO для коммутации с PSTN. Устройство оборудовано портами RJ45 с пропускной способностью 1Гб/с с функцией PoE (поддержка питания через сетевой порт).	657.35	BYN	шт
K40520	O2	Модуль с 2-мя портами FXO для подключения 2-х внешних телефонных линий, Тип набора: тональный, Предназначен для работы со всеми IP-АТС Yeastar, кроме MyPBX U300 и N824, и с интерфейсными платами TDM400, TDM800, TDM800E и TDM1600.	Цена по запросу	BYN	шт
K36036	S100	IP-АТС, PRI, MFC R2, SS7, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI. Пользователей: до 100 внутренних абонентов. Расширяется до 200 с помощью DSP модуля D30. Одновременные вызовы: 30, расширяется до 60 с помощью DSP модуля D30. Поддерживаемые интерфейсы:До 16 аналоговых портов (FXO/FXS), используя модули S2 (2 FXS), O2 (2 FXO) и SO (FXS и FXO). До 16 BRI портов, используя модули BRI. До 6 GSM порта, используя модуль GSM. До 2 портов E1, используя модуль EX30	Цена по запросу	BYN	шт
K36034	S20	IP-АТС, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI. Пользователей: до 20 внутренних абонентов, Одновременные вызовы: 10 (MAX), Поддерживаемые интерфейсы: До 4 аналоговых портов (FXO/FXS), используя модули S2 (2 FXS), O2 (2 FXO) и SO (FXS и FXO). До 4 BRI портов, используя модули BRI. До 1 GSM порта, используя модуль GSM	Цена по запросу	BYN	шт
K36037	YEASTAR S300	IP-АТС, PRI, MFC R2, SS7, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI. Пользователей: до 300 внутренних абонентов. Расширяется до 500 с помощью DSP модуля D30. Одновременные вызовы: 60, расширяется до 120* с помощью DSP модуля D30. Жесткий диск: 2.5" SATA2* (устанавливается при использовании функции записи разговоров, не входит в комплект поставки). Поддерживаемые интерфейсы: До 24 аналоговых портов (FXO/FXS), используя модули S2 (2 FXS), O2 (2 FXO) и SO (FXS и FXO). До 24 BRI портов, используя модули BRI. До 6 GSM порта, используя модуль GSM. До 3 портов E1, используя модуль EX30.	Цена по запросу	BYN	шт
K36035	YEASTAR S50	IP-АТС, PRI, MFC R2, SS7, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI. Пользователей: до 50 внутренних абонентов, Одновременные вызовы: 25 (MAX), Поддерживаемые интерфейсы: До 8 аналоговых портов (FXO/FXS), используя модули S2 (2 FXS), O2 (2 FXO) и SO (FXS и FXO). До 8 BRI портов, используя модули BRI. До 4 GSM порта, используя модуль GSM. Возможна установка до 4-х модулей максимально. Модули в комплект поставки НЕ ВХОДЯТ!.	Цена по запросу	BYN	шт
K42059	Mains Power Cord EU (Plug-Type F - C13), straight	Сетевой шнур с европейской вилкой и вилкой C13	Цена по запросу	BYN	шт
K42058	OpenScape Branch 50i DP14 Server	Сервер OpenScape Branch 50i DP14, полностью соответствует стандарту RFC 3261 и предоставляющее следующие функции: Прокси/Регистратор, Маршрутизация звонков, Прокси для режима отказоустойчивости, Альтернативная маршрутизация на время отказа сети. TLS/TCP/UDP подключения, Локальные объявления для уменьшения использования сети WAN, Полная интеграция управления в систему управления OpenScape Voice, Пограничный контроллер SBC, Локальная голосовая почта, Поддержка шлюза к ТфОП, Поддержка аналогового адаптера, Биллинг/CDR в режиме отказоустойчивости, Поддержка географического разнесения OpenScape UC, Высокий уровень эксплуатационной технологичности при установке, обновлении и настройке. размеры 300 x 65 x 300 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K42030	OpenScape Branch V9 Base License	Базовая лицензия системы OpenScape Branch V9	Цена по запросу	BYN	шт
K42037	OpenScape Deployment Service V7 Base System License	Неисключительное право на использование OpenScape Deployment Service V7 Base System License	Цена по запросу	BYN	шт
K42036	OpenScape Deployment Service V7 Basic User License	Неисключительное право на использование OpenScape Deployment Service V7 Basic User Licensee V7	Цена по запросу	BYN	шт
K42038	OpenScape Mobile V9 User for OSV V9	Неисключительное право на использование OpenScape Mobile V9 User for OSV V9	Цена по запросу	BYN	шт
K42052	OpenScape OpenScape UC Application V9 User License	Неисключительное право на использование OpenScape UC Application V9 User License	Цена по запросу	BYN	шт
K42034	OpenScape SBC /CTC V9 Session License (per Session)	Неисключительное право на использование OpenScape SBC /CTC V9 Session License (per Session)	Цена по запросу	BYN	шт
K42040	OpenScape SBC/Circuit Telephony Connector V9 Base License	Неисключительное право на использование OpenScape SBC/Circuit Telephony Connector V9 Base License	Цена по запросу	BYN	шт
K42053	OpenScape UC Application V9 Audio Conference Channel	Неисключительное право на использование OpenScape UC Application V9 Audio Conference Channel	Цена по запросу	BYN	шт
K42050	OpenScape UC Application V9 Base Package	Неисключительное право на использование OpenScape UC Application V9 Base Package	Цена по запросу	BYN	шт
K42051	OpenScape UC Application V9 SuSE SLES 3 Years Upgrade Protection	Неисключительное право на использование OpenScape UC Application V9 SuSE SLES 3 Years Upgrade Protection	Цена по запросу	BYN	шт
K42049	OpenScape UC Application V9 Video Conference Channel	Неисключительное право на использование OpenScape UC Application V9 Video Conference Channel	Цена по запросу	BYN	шт
K42032	OpenScape Voice V9 Base Package License	Неисключительное право на использование OpenScape Voice V9 Base Package License	Цена по запросу	BYN	шт
K42028	OpenScape Voice V9 Option for Redundant system License	Неисключительное право на использование OpenScape Voice V9 Option for Redundant system License	Цена по запросу	BYN	шт
K42039	OpenScape Voice V9 SuSE Base 3 Year Upgrade Protection License	Неисключительное право на использование OpenScape Voice V9 SuSE Base 3 Year Upgrade Protection License	Цена по запросу	BYN	шт
K42031	OpenScape Voice V9 SW for Virtual Appliance Deployment	ПО для виртуальной установки OpenScape Voice V9	Цена по запросу	BYN	шт
K42044	SSP 1Y for OpenScape Branch V9 Base License	Сертификат технической поддержки SSP 1Y for OpenScape Branch V9 Base License	Цена по запросу	BYN	шт
K42046	SSP 1Y for OpenScape Deployment Service V7 Base System License	Сертификат технической поддержки SSP 1Y for OpenScape Deployment Service V7 Base System License	Цена по запросу	BYN	шт
K42045	SSP 1Y for OpenScape Deployment Service V7 Basic User License	Сертификат технической поддержки SSP 1Y for OpenScape Deployment Service V7 Basic User License	Цена по запросу	BYN	шт
K42048	SSP 1Y for OpenScape Mobile V9 User for OSV V9	Сертификат технической поддержки SSP 1Y for OpenScape Mobile V9 User for OSV V9	Цена по запросу	BYN	шт
K42041	SSP 1Y for OpenScape SBC /Circuit Telephony Connector V9 Session License (per Session)	Сертификат технической поддержки SSP 1Y for OpenScape SBC /Circuit Telephony Connector V9 Session License (per Session)	Цена по запросу	BYN	шт
K42047	SSP 1Y for OpenScape SBC/Circuit Telephony Connector V9 Base License	Сертификат технической поддержки SSP 1Y for OpenScape SBC/Circuit Telephony Connector V9 Base License	Цена по запросу	BYN	шт
K42056	SSP 1Y for OpenScape UC Application V9 Audio Conference Channel	Сертификат технической поддержки SSP 1Y for OpenScape UC Application V9 Audio Conference Channel	Цена по запросу	BYN	шт
K42054	SSP 1Y for OpenScape UC Application V9 Base Package	Сертификат технической поддержки SSP 1Y for OpenScape UC Application V9 Base Package	Цена по запросу	BYN	шт
K42055	SSP 1Y for OpenScape UC Application V9 User License	Сертификат технической поддержки SSP 1Y for OpenScape UC Application V9 User License	Цена по запросу	BYN	шт
K42057	SSP 1Y for OpenScape UC Application V9 Video Conference Channel	Сертификат технической поддержки SSP 1Y for OpenScape UC Application V9 Video Conference Channel	Цена по запросу	BYN	шт
K42042	SSP 1Y for OpenScape Voice V9 Base Package License	Сертификат технической поддержки SSP 1Y for OpenScape Voice V9 Base Package License	Цена по запросу	BYN	шт
K42043	SSP 1Y for OpenScape Voice V9 Option for Redundant system License	Сертификат технической поддержки SSP 1Y for OpenScape Voice V9 Option for Redundant system License	Цена по запросу	BYN	шт
	IP АТС Panasonic				
K37183	KX-NS1000RU	Системный блок: 64 канала голосового сервиса (DISA) / Активирована абонентская емкость на 30 IP ТА (IP-CT/SIP/Softphone) / 10 портов системы унифицированных сообщений (голосовая почта, запись) 1022 пользователя CA Basic Express/ конференция до 32-х абонентов, (3-сторонняя (до 24х конференций) – 8-сторонняя (до 9 конференций)).	Цена по запросу	BYN	шт
K39884	KX-NS1000RUG	Блок расширения NSX	Цена по запросу	BYN	шт
K39881	KX-NS2000RU	Системный блок KX-NS2000RU	Цена по запросу	BYN	шт
K30289	KX-NS500RU	Системный блок: 6 внешних аналоговых линий, 16 внутренних аналоговых линий с Caller ID, 2 внутренние цифровые линии с Caller ID, 4 IP СТА	1 282.49	BYN	шт
K37184	KX-NS0106X	Плата интерфейса факса (FAX) - отправка с ПК и прием на e-mail, для IP-АТС Panasonic KX-NS1000	Цена по запросу	BYN	шт
K37186	KX-NS0111X	DSP процессор (тип M) (DSP M), для IP-АТС Panasonic KX-NS1000	Цена по запросу	BYN	шт
K39883	KX-NS0112X	Плата VoIP DSP (тип L) (DSP L), для IP-АТС Panasonic KX-NS1000	Цена по запросу	BYN	шт
K39886	KX-NS0132XG	Стековая плата для серии KX-TDE (Блок расширения NSX) устанавливается в базовый блок или блок расширения станции серий KX-TDE. Подключается к блоку расширения Panasonic KX-NS1000RUG	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K37185	KX-NS0135X	Карта памяти (тип S) (Storage Memory S) - запись до 200 часов разговоров, для IP-АТС Panasonic KX-NS1000	Цена по запросу	BYN	шт
K30290	KX-NS5110X	VOIP DSP карта KX-NS5110X подходит для IP-АТС KX-NS500 и устанавливается в DSP-слот основного блока. Максимальное количество плат на систему - 1.	582.13	BYN	шт
K37187	KX-NS5111X	DSP процессор (тип M) (DSP M), для IP-АТС Panasonic KX-NS500RU	Цена по запросу	BYN	шт
K30291	KX-NS5130X	Стековая плата KX-NS5130X подходит для IP-АТС KX-NS500 и устанавливается в слот EXP-M основного блока. Максимальное количество стековых плат на систему - 1. Плата KX-NS5130 имеет три порта для подключения максимум трех блоков расширения KX-NS520. Разъем для подключения RJ-45.	82.62	BYN	шт
K31073	KX-NS5134X	Карта флэш-памяти SD (тип XS) (SD XS). подходит для IP-АТС KX-NS500 и устанавливается в SMC-слот основного блока. Максимальное количество плат памяти на систему - 1. Необходима для запуска услуг единой системы обмена сообщениями: Обширная голосовая почта, Запись телефонных разговоров, Мультиязычное голосовое меню, Услуги Voice-to-Mail. Позволяет увеличить буфер SMDR.	556.90	BYN	шт
K33351	KX-NS5170X	4-портовая плата цифровых гибридных внутренних линий (DHLC4), для IP-АТС Panasonic KX-NS500RU, устанавливается в Trunk слот.	323.33	BYN	шт
K33354	KX-NS5171X	8-портовая плата цифровых внутренних линий (DLC8), для IP-АТС Panasonic KX-NS500RU, устанавливается в Extension слот.	216.52	BYN	шт
K33355	KX-NS5172X	16-портовая плата цифровых внутренних линий (DLC16), для IP-АТС Panasonic KX-NS500RU, устанавливается в Extension слот.	617.50	BYN	шт
K30293	KX-NS5173X	8-портовая плата аналоговых внутренних линий с функцией Caller ID и индикатором ожидающего сообщения (MCSLC8), для АТС Panasonic серии KX-NS500 и устанавливается в Extension слот. Максимальное количество плат на основной блок - 2, на один блок расширения - 2.	338.81	BYN	шт
K34702	KX-NS5174X	16-портовая плата аналоговых внутренних линий с функцией Caller ID и индикатором ожидающего сообщения, для АТС Panasonic серии NS500 и устанавливается в Extension слот. Максимальное количество плат на основной блок - 1, на один блок расширения - 1.	510.45	BYN	шт
K31074	KX-NS5180X	6-портовая плата аналоговых внешних линий с функцией Caller ID (LCOT6), для АТС Panasonic серии KX-NS500 и устанавливается в Trunk слот. Максимальное количество плат на основной блок - 1, на один блок расширения - 2.	299.85	BYN	шт
K30292	KX-NS520RU	Блок расширения для увеличения числа свободных слотов Panasonic серии NS500, начальная конфигурация:0 внешних и 16 внутренних аналоговых линий с Caller ID. Максимальное количество блоков расширения KX-NS520 в системе - 3. Для подключения первого и последующих блоков расширения в базовый блок KX-NS500 требуется установить одну карту KX-NS5130. Каждый блок расширения содержит плату EXP-S для подключения к основному блоку (встроена по умолчанию). Для использования блока расширения необходимо подключить его к основному блоку "прямым" патч-кордом RJ-45. Длина патч-корда не должна превышать 3 м.	1 643.97	BYN	шт
K37188	KX-NS5290CE	Плата ISDN PRI30 / E1 (PRI30/E1), для IP-АТС Panasonic KX-NS500RU	Цена по запросу	BYN	шт
K39900	KX-NS8290CE	Адаптер KX-NS8290CE предназначен для работы с IP-УАТС NS1000, NS500 позволяет преобразовывать ISDN PRI в два режима работы: публичный ISDN PRI (режим SIP); связывающий QSIG Master / Slave с другими АТС Panasonic (режим H.323)	Цена по запросу	BYN	шт
K39885	KX-NSX2136X	Память для хранения (тип M) (Storage Memory M) 16Gb 400 часов. Используется в голосовой почте UM для хранения сообщений и записанных разговоров в АТС серии Panasonic KX-NSX2000	Цена по запросу	BYN	шт
K36293	KX-NS5110X	VOIP DSP карта KX-NS5110X подходит для IP-АТС KX-NS500 и устанавливается в DSP-слот основного блока. Максимальное количество плат на систему - 1. Необходима для запуска услуг VoIP: внешние линии IP (H.323 и SIP). Внутренние IP телефоны (системные и SIP)IP-DECT KX-NCP0158 и SIP-DECT KX-UDS124. Голосовые услуги для единой системы обмена сообщениями. Содержит лицензию на 4 системных IP телефона.	Цена по запросу	BYN	шт
K36294	KX-NS5130X	Стековая плата KX-NS5130X подходит для IP-АТС KX-NS500 и устанавливается в слот EXP-M основного блока. Максимальное количество стековых плат на систему - 1. Плата KX-NS5130 имеет три порта для подключения максимум трех блоков расширения KX-NS520. Разъем для подключения RJ-45. Плата KX-NS5130X совместима с мини АТС Panasonic KX-NS500RU.	Цена по запросу	BYN	шт
K36295	KX-NS5134X	Память KX-NS5134 используется для увеличения времени записи до 40 часов, подходит для IP-АТС KX-NS500 и устанавливается в SMC-слот основного блока. Максимальное количество плат памяти на систему - 1. Необходима для запуска услуг единой системы обмена сообщениями: обширная голосовая почта, запись телефонных разговоров, мультиязычное голосовое меню. Услуги Voice-to-Mail. Позволяет увеличить буфер SMDR.	Цена по запросу	BYN	шт
K37193	KX-NSF101W	Ключ активации для интерфейса CTI (CTI interface), для IP-АТС Panasonic KX-NS1000	Цена по запросу	BYN	шт
K37201	KX-NSM030W	Активация емкости до 300 абонентов (Up to 300 IP Phone), для IP-АТС Panasonic KX-NS1000	Цена по запросу	BYN	шт
K37189	KX-NSM108W	Ключ активации 8 внешних IP-линий (8 IP Trunk), для IP-АТС Panasonic KX-NS500RU	Цена по запросу	BYN	шт
K34134	KX-NSM501W	Ключ активации 1 системного IP/SIP телефона для АТС Panasonic серии NS1000, NS500	8.83	BYN	шт
K34133	KX-NSM505W	Ключ активации до пяти IP телефонов или один SIP телефон для АТС Panasonic серии NS1000, NS500	40.28	BYN	шт
K34135	KX-NSM510W	Ключ активации 10 системных IP/SIP телефонов для АТС Panasonic серии NS1000, NS500	60.20	BYN	шт
K31075	KX-NSM520W	Ключ активации 20 системных IP/SIP телефонов Panasonic (20 IP PT), для АТС Panasonic серии NS1000, NS500	109.60	BYN	шт
K39888	KX-NSM520X	Ключ активации 20 системных IP/SIP телефонов, для IP-АТС Panasonic KX-NS500RU и KX-NS1000RU.	133.66	BYN	шт
K34136	KX-NSM701W	Ключ активации 1 внутреннего SIP-абонента (1 SIP Extension) для АТС Panasonic серии NS1000	203.09	BYN	шт
K34137	KX-NSM705W	Ключ активации 5 внутренних SIP-абонентов (5 SIP Extension) для АТС Panasonic серии NS1000	923.90	BYN	шт
K37190	KX-NSN001W	Ключ активации для сети One-look (One-look Networtk), для IP-АТС Panasonic KX-NS500RU и KX-NS1000RU.	Цена по запросу	BYN	шт
K36296	KX-NSU002W	Ключ активации управления записью (Web), для IP-АТС Panasonic KX-NS500RU и KX-NS1000RU.	Цена по запросу	BYN	шт
K36298	KX-NSU003W	Ключ активации IP АТС Panasonic KX-NS500RU. Активируется на процессорной карте посредством встроенного WEB-интерфейса. Позволяет резервировать вручную или по расписанию записи разговоров и сообщения встроенного речевого процессора UM на внешний носитель USB, FTP, NAS. Максимальное количество лицензий для резервного копирования сообщений в NS500 - 1.	Цена по запросу	BYN	шт
K36299	KX-NSU104W	Ключ активации IP АТС Panasonic KX-NS500RU. Активируется на процессорной карте посредством встроенного WEB-интерфейса. Обеспечивает дополнительные 4 канала встроенной голосовой почты UM. Увеличивает количество каналов встроенной системы записи разговоров. Максимальное количество портов единой системы обмена сообщениями в NS500 - 24.	Цена по запросу	BYN	шт
K37191	KX-NSU210W	Ключ активации для уведомления об эл. сообщении среды обмена сообщениями для 10 пользователей (UM/E-mail 10 Users), для IP-АТС Panasonic KX-NS1000	Цена по запросу	BYN	шт
K39892	KX-NSUA100W	Ключ активации 100 Продвинутых пользователей на базе Мобильных (100-Advanced User Concept Activation Key), для АТС Panasonic KX-NSX2000	Цена по запросу	BYN	шт
K39893	KX-NSUM100W	Ключ активации 100 Мобильных пользователей на базе Обычных (100-Moblie User Concept Activation Key), для АТС Panasonic KX-NSX2000	Цена по запросу	BYN	шт
K39891	KX-NSUN500W	Ключ активации 500 Обычных пользователей (500-Normal User Concept Activation Key), для АТС Panasonic KX-NSX2000	Цена по запросу	BYN	шт
K39887	KX-NSX201RUW	Ключ активация основных функций NSX2000 Только для NSX2000 (NSX2000 System Activation Key)	Цена по запросу	BYN	шт
K39890	KX-NSX2201W	Ключ активации функции обслуживания (перехват трассировки пакетов/журналы расширения системы/обновление ПО) (Maintenance annual Key), для АТС Panasonic KX-NSX2000	Цена по запросу	BYN	шт
K39898	KX-NSXF002W	Ключ активации встроенные ACD отчеты, информирование о положении в очереди (Activation Key for Call Center), для АТС Panasonic KX-NSX2000	Цена по запросу	BYN	шт
K39962	KX-NSXF006W	Ключ подключение блоков расширения для NSX1000/2000 (Ведущий) (Activation Key for Expansion GW (Master))	Цена по запросу	BYN	шт
K39889	KX-NSXF007W	Лицензия на подключение KX-NS500/KX-NS1000 к KX-NSX1000/KX-NSX2000. (Expansion GW (NS)	Цена по запросу	BYN	шт
K39899	KX-NSXF008W	Ключ активации Redundancy AK	Цена по запросу	BYN	шт
K39894	KX-NSXT050W	Ключ активации 50 каналов H.323 или SIP-Trunk (50-Channel IP Trunk Activation Key), для АТС Panasonic KX-NSX2000	Цена по запросу	BYN	шт
K39896	KX-NSXU003W	Ключ активации резервное копирование сообщений единой системы обмена сообщениями (Activation Key for Message Backup), для АТС Panasonic KX-NSX2000	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K39897	KX-NSXU004W	Ключ активации запись разговора (под упр. менеджера) (Activation Key for Two-way Recording), для ATC Panasonic KX-NSX2000	Цена по запросу	BYN	шт
K39901	CCVCRIP	"КЦ Контроль. Ключ Активации Мониторинга и отчетности звонков и активности операторов КЦ, включающий в себя: 1) встроенный CRM 2) встроенный Тарификатор 3) Создание отчетов по расписанию 4) 1 рабочее место Супервизора 5) 1 Год Сервисной поддержки продукта"	Цена по запросу	BYN	компл
K37192	POLTYS-CCVCRIP	КЦ Контроль. Ключ Активации Мониторинга и отчетности звонков и активности операторов КЦ, включающий в себя: встроенный CRM, встроенный Тарификатор, Создание отчетов по расписанию, 1 рабочее место Супервизора, 1 Год Сервисной поддержки продукта.	Цена по запросу	BYN	шт
	IP телефоны				
K32155	GXV-3275	GXV3275 IP мультимедиа телефон сочетая IP телефон, усовершенствованное решение видеоконференцсвязи, а также операционную систему Android, позволяет использовать один IP-телефон для всех коммуникационных и производственных потребностей. Телефон оснащен гигабитными портами, обеспечивает HD аудио и видео связью, встроенным Веб-браузером , интегрированным Wi-Fi, PoE, и наклонной CMOS камерой.	578.17	BYN	шт
K37199	CP860+2CPE80	CP860 + 2*CPE80, конференц-телефон, PoE, запись разговора с 2-мя дополнительными микрофонами CPE80	Цена по запросу	BYN	шт
K37194	KX-HDV130RU	SIP телефон, 2 SIP линии, 2 Ethernet порта (10/100 Base-TX), PoE, 2,3 дюйма ЖК-дисплей с подсветкой (разрешение 132 x 64 пикселей)	Цена по запросу	BYN	шт
K37197	KX-NT505X	IP-телефон (MGCP), ЖК-дисплей 4.4 дюйма с подсветкой, кириллица на дисплее, встроенный Bluetooth® для гарнитуры, спикерфон (громкая связь), маркировка кнопок линий/функций на дисплее, 32 программируемые кнопки линий/функций на дисплее(4 страницы по 8 кнопок), 2 Ethernet порта (1000 Base-TX), Разъём для подключения гарнитуры 2.5 мм, Эко-режим, HD Voice, Power-over-Ethernet (PoE), БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ	Цена по запросу	BYN	шт
K37196	KX-NT553RU	IP-телефон (MGCP), ЖК-дисплей(3 строки) с подсветкой, кириллица на дисплее, спикерфон (громкая связь), 2 ЖК страницы с автомаркировкой по 12 программируемых кнопок с двухцветной индикацией - итого 24 кнопки, 2 Ethernet порта (1000 Base-TX), Разъём для подключения гарнитуры 2.5 мм, эко-режим, HD Voice, Power-over-Ethernet (PoE), БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ.	Цена по запросу	BYN	шт
K37198	KX-NT560RU	IP-телефон (MGCP), ЖК-дисплей 4.4 дюйма с подсветкой, кириллица на дисплее, встроенный Bluetooth® для гарнитуры, спикерфон (громкая связь), маркировка кнопок линий/функций на дисплее, 32 программируемые кнопки линий/функций на дисплее(4 страницы по 8 кнопок), 2 Ethernet порта (1000 Base-TX), Разъём для подключения гарнитуры 2.5 мм, Эко-режим, HD Voice, Power-over-Ethernet (PoE), БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ	Цена по запросу	BYN	шт
K42061	OpenScape Desk Phone IP 35G Eco icon (black)	UC, IP-телефон OS IP 35G Eco, Стандартный набор функций телефонии, 3 программируемые клавиши (функции предустановлены), 10 фиксированных функциональных клавиш: Сообщения, Настройки, Динамик, Выкл. микр., Перевод вызова, Удержание, Гарнитура, Конференция, Громче, Тише, Многолинейность: 3 линии, Журнал вызовов, телефонная книга, Кодеки G.722 (7 кГц), G.729 AB, G.711, Высокое качество акустики, AudioPresence HD, Улучшенные функции безопасности	Цена по запросу	BYN	шт
K42005	OpenScape Desk Phone IP 55G (SIP) Icon (black)	UC, IP-телефон OS IP 55G, 8 свободно программируемых клавиш, Многолинейность: 8 линий (30 линий при подключении приставки), Легкая навигация при помощи 4 дополнительных функциональных клавиш, 14 фиксированных клавиш (Удержание, Конференция, Перевод, Откл. микр. и др.), Видеотелефон (внешняя USB-камера), Телефонная книга и клиент LDAP, Поддержка кодеков G.722 (7 кГц), G.729 AB, G.711, Высокое качество акустики AudioPresence™ HD, Улучшенные функции безопасности, Поддержка DLS для инсталляции и обслуживания, Поддержка LLDP-MED и IEEE 802.1x, XML-приложения на устройстве, USB с функцией MASTER, Интерфейс на русском языке	Цена по запросу	BYN	шт
K42062	OpenScape Key Module 55 black	UC, Клавишная приставка OpenScape Key Module 55 black, 12 дополнительных свободно программируемых клавиш со светодиодной подсветкой, функция быстрого набора, функции сокращенного набора, клавиши прямого набора (несколько уровней), Большой дисплей для автомаркировки клавиш, Возможность подключения двух приставок к одному телефону	Цена по запросу	BYN	шт
K31078	KX-A239BX	Panasonic, блок питания для системных IP телефонов серии KX-NT3XX, KX-NT5XX, KXUT1XX, 2XX	31.21	BYN	шт
K34032	KX-HDV130RUB	Panasonic, SIP телефон, 2 SIP линии, 2 Ethernet порта (10/100 Base-TX), PoE, 2,3 дюйма ЖК-дисплей с подсветкой (разрешение 132 x 64 пикселей), Звук HD-качества (G.722), Поддержка кириллицы, Поддержка Broadsoft (для нужд операторов IP-телефонии), Спикерфон, Записная книжка на 500 номеров, Поддержка трёхсторонней конференц-связи, Низкое энергопотребление в режиме ожидания, Интерфейс приложений XML, 2 программируемые кнопки линий, Регулировка угла наклона корпуса, Возможность настенного монтажа (Опция), ЧЕРНЫЙ	128.11	BYN	шт
K33881	KX-NT511ARUB	Panasonic, IP-телефон (MGCP), ЖК-дисплей(1 строка), кириллица на дисплее, спикерфон (громкая связь), 3 программируемые кнопки линий/функций, 2 Ethernet порта (100 Base-TX), эко-режим, БП в комплекте, ЧЕРНЫЙ	216.28	BYN	шт
K31079	KX-NT511ARUW	Panasonic, IP-телефон (MGCP), ЖК-дисплей(1 строка), кириллица на дисплее, спикерфон (громкая связь), 3 программируемые кнопки линий/функций, 2 Ethernet порта (100Base-TX), эко-режим, БП в комплекте, БЕЛЫЙ.	216.28	BYN	шт
K33883	KX-NT511PRUB	Panasonic, IP-телефон (MGCP), ЖК-дисплей(1 строка), кириллица на дисплее, спикерфон (громкая связь), 3 программируемые кнопки линий/функций, 2 Ethernet порта (100 Base-TX), эко-режим, Power over Ethernet (PoE), ЧЕРНЫЙ.	271.92	BYN	шт
K33882	KX-NT511PRUW	Panasonic, IP-телефон (MGCP), ЖК-дисплей(1 строка), кириллица на дисплее, спикерфон (громкая связь), 3 программируемые кнопки линий/функций, 2 Ethernet порта (100 Base-TX), эко-режим, Power over Ethernet (PoE), БЕЛЫЙ.	271.92	BYN	шт
K31077	KX-NT543RU-B	Panasonic, IP-телефон (MGCP),ЖК-дисплей(3 строки) с подсветкой, кириллица на дисплее, спикерфон (громкая связь), 24 программируемые кнопки с двухцветной индикацией, 2 Ethernet порта (100 Base-TX), Разъём для подключения гарнитуры 2.5 мм, Эко-режим, HD Voice, Power-over-Ethernet (PoE), Черный.	301.43	BYN	шт
K31940	KX-NT551RU	Panasonic, IP-телефон (MGCP), ЖК-дисплей(1 строка), кириллица на дисплее, спикерфон (громкая связь), 8 программируемых кнопок с двухцветной индикацией, 2 Ethernet порта (1000 Base-TX), Разъём для подключения гарнитуры 2.5 мм, Эко-режим, HD Voice, Power over Ethernet (PoE), БЕЛЫЙ.	235.87	BYN	шт
K31941	KX-NT551RU-B	Panasonic, IP-телефон (MGCP), ЖК-дисплей(1 строка), кириллица на дисплее, спикерфон (громкая связь), 8 программируемых кнопок с двухцветной индикацией, 2 Ethernet порта (1000 Base-TX), Разъём для подключения гарнитуры 2.5 мм, Эко-режим, HD Voice, Power over Ethernet (PoE), ЧЕРНЫЙ.	193.42	BYN	шт
K31076	KX-NT556RU	Panasonic, IP-телефон (MGCP), ЖК-дисплей(6 строк) с подсветкой, кириллица на дисплее, спикерфон (громкая связь), 3 ЖК страницы с автомаркировкой по 12 программируемых кнопок с двухцветной индикацией, 2 Ethernet порта (1000 Base-TX), Разъём для подключения гарнитуры 2.5 мм, эко-режим, HD Voice, Powerover-Ethernet (PoE), БЕЛЫЙ	498.96	BYN	шт
K34044	KX-UT133RU-B	Panasonic, большой ЖК-дисплей (3 строки) с подсветкой и поддержкой кириллицы, качественный, чистый звук без искажений, шума и помех за счет технологии HDSP (High Definition Sound Performance), поддержка трехсторонней конференции, совместимость с Asterisk и Broadsoft, низкое энергопотребление в режиме ожидания, удобство администрирования через Web-интерфейс, поддерживаемые кодеки: G.722 / G.711 u-law / G.711 A-law / G.726 (32k) / G.729A, записная книжка на 500 записей, 24 программируемых кнопки линий/функций с индикацией, 2-Ethernet порта, Power-over-Ethernet (PoE), громкая связь и возможность подключения гарнитуры, встроенный механизм работы с гарнитурами Plantronics, возможность настенного монтажа, количество SIP линий - 4.	259.06	BYN	шт
K34045	KX-UT136RU-B	Panasonic, большой ЖК-дисплей (6 строк) с подсветкой и поддержкой кириллицы, качественный, чистый звук без искажений, шума и помех за счет технологии HDSP (High Definition Sound Performance), поддержка трехсторонней конференции, совместимость с Asterisk и Broadsoft, низкое энергопотребление в режиме ожидания, удобство администрирования через Web-интерфейс, поддерживаемые кодеки: G.722 / G.711 u-law / G.711 A-law / G.726 (32k) / G.729A, записная книжка на 500 записей, 24 программируемых кнопки линий/функций с индикацией, 2-Ethernet порта, Power-over-Ethernet (PoE), громкая связь и возможность подключения гарнитуры, встроенный механизм работы с гарнитурами Plantronics, возможность настенного монтажа, количество SIP линий - 4.	311.23	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K36016	SIP VP-T49G	Yealink, IPS цветной сенсорный 8" LCD-экран с разрешением 1280x800. Multi-touch на 10 точек. Видеовызовы с качеством Full-HD (1080p30fps). Поддержка кодеков H.264 HP, H.264, H.263. Камера 2 МП со шторкой. 16 SIP-аккаунтов с независимой настройкой. 3-х сторонняя видеоконференция. HDMI-порт для подключения внешнего монитора. USB 2.0 для подключения USB-носителя и медиа.	Цена по запросу	BYN	шт
K36019	SIP-T19 E2	Yealink, SIP-телефон. 1 линия. Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить). Быстрый набор, горячая линия. 3-х сторонняя конференция	Цена по запросу	BYN	шт
K36020	SIP-T19P E2	Yealink, SIP-телефон. 1 линия. Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить). Быстрый набор, горячая линия. 3-х сторонняя конференция.	Цена по запросу	BYN	шт
K36021	SIP-T21 E2	Yealink, SIP-телефон. 2 линии. Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить). Быстрый набор, горячая линия. 3-х сторонняя конференция.	Цена по запросу	BYN	шт
K36022	SIP-T21P E2	Yealink, SIP-телефон. 2 линии. PoE. Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить). Быстрый набор, горячая линия. Быстрый набор, горячая линия. 3-х сторонняя конференция.	Цена по запросу	BYN	шт
K34965	SIP-T23G	Yealink, SIP-телефон. 3 линии. BLF,PoE,GigE. Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить). Быстрый набор, горячая линия. 3-х сторонняя конференция.	Цена по запросу	BYN	шт
K36023	SIP-T23P	Yealink, SIP-телефон. 3 линии. BLF,PoE. Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить). Быстрый набор, горячая линия. Быстрый набор, горячая линия. 3-х сторонняя конференция.	Цена по запросу	BYN	шт
K36024	SIP-T27P	Yealink, SIP-телефон. 6 линий. BLF,PoE. Быстрый набор, повторный набор. Переадресация, режим ожидания. 3-х стороняя конференция.	Цена по запросу	BYN	шт
K36025	SIP-T29G	Yealink, SIP-телефон, цветной экран, 16 линий. BLF, PoE, GigE. Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить). 3-х сторонняя конференция, быстрый набор, горячая линия.	Цена по запросу	BYN	шт
K36028	SIP-T40P	Yealink, SIP-телефон. 3 линии. BLF,PoE. Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить). 3-х сторонняя конференция, быстрый набор, горячая линия. БЕЗ БП.	Цена по запросу	BYN	шт
K36029	SIP-T41P	Yealink, SIP-телефон. 6 линий. BLF,PoE. Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить). 3-х сторонняя конференция, быстрый набор, горячая линия. БЕЗ БП.	Цена по запросу	BYN	шт
K36030	SIP-T42G	Yealink, SIP-телефон. 12 линий. BLF,PoE,GigE. Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить). 3-х сторонняя конференция, быстрый набор, горячая линия. БЕЗ БП.	Цена по запросу	BYN	шт
K36031	SIP-T46G	Yealink, SIP-телефон, цветной экран, 16 линий, BLF,PoE,GigE. Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить). 3-х сторонняя конференция, быстрый набор, горячая линия. БЕЗ БП.	Цена по запросу	BYN	шт
K36032	SIP-T48G	Yealink, SIP-телефон, цветной сенсорный экран, 16 линий, BLF,PoE,GigE. Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить). 3-х сторонняя конференция, быстрый набор, горячая линия. БЕЗ БП.	Цена по запросу	BYN	шт
K42060	Devices Power Adapter Europe (EU)	Блок питания к IP телефонам	Цена по запросу	BYN	шт
K24667	SIP-T21P	SIP-телефон Yealink, 2 линии, PoE, 2 порта RJ45, графический LCD-экран.	255.58	BYN	шт
K41046	SoundStation IP 7000 (2200-40000-114)	Polycom SoundStation IP 7000 — IP конференц-телефон нового поколения, который предлагает инновационные особенности Polycom, включая технологию Polycom HD Voice и новый стильный дизайн. Поддержка Skype, SIP, Конференц-связь, NAT, PoE. 1xLAN порт, 2xUSB порт,	Цена по запросу	BYN	шт
	Аналоговые телефоны				
K35392	KX-DT521RU	Аналоговый телефон Panasonic, 2-проводный, ЖК-дисплей (1x16) с поддержкой кириллицы, Спикерфон (громкая связь), 8 программируемых кнопок линий/функций с двухцветной индикацией, Индикатор вызова/сообщения, Разъем D-XDP, разъём для подключения гарнитуры, цвет белый	Цена по запросу	BYN	шт
K33356	KX-DT521RUB	Panasonic, 2-проводный, ЖК-дисплей (1x16) с поддержкой кириллицы, Спикерфон (громкая связь), 8 программируемых кнопок линий/функций с двухцветной индикацией, Индикатор вызова/сообщения, Разъем D-XDP, Разъём для подключения гарнитуры ЧЕРНЫЙ	153.99	BYN	шт
K40322	KX-T7730RU	Аналоговый системный телефон (4-проводный). Совместим со всеми АТС Panasonic. ЖК-дисплей с поддержкой кириллицы. Спикерфон (громкая связь). 12 программируемых кнопок линий/функций с двухцветной индикацией. Индикатор вызова/сообщения. Изменяемый угол наклона. Разъём для подключения гарнитуры	Цена по запросу	BYN	шт
K40323	KX-T7740X	Консоль для аналоговых системных телефонов KX-T7730RU, KX-T7735RU. 32 кнопки прямого доступа с двухцветной индикацией. 16 дополнительных программируемых кнопок. Регулировка угла наклона	Цена по запросу	BYN	шт
K30294	KX-TS2350RUB	Panasonic KX-TS2350RUB, проводной телефон. Повторный набор последнего номера, кнопка "флэш", тональный / импульсный набор, регулировка громкости звонка и динамика, цвет: B- Черный	27.52	BYN	шт
K18946	KX-TS2352RUB	Panasonic, телефонный аппарат - индикатор вызова, однокнопочный набор, 3 номера, порт для доп. телеф. оборуд., повторный набор последнего номера, кнопка "флэш", кнопка "пауза", переключение тон./имп. набора, 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко).	38.17	BYN	шт
K33143	KX-TS2356RU	Pansonic, проводной телефон, AOH,Caller ID, 16-значный ЖК-дисплей с часами, русифицированная телефонная книга на 50 номеров, журнал входящих вызовов на 50 записей, блокировка набора, выключение микрофона, кнопка "пауза", электронный регулятор громкости, индикатор вызова, порт для доп. телеф. оборуд., сохраняет до 20 последних набранных номеров, повторный набор последнего номера, программируемая кнопка "флэш" (от 80 до 900 мс), программируемый тон./имп. набор, 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко), возможность установки на стене, цвет: B - черный, W - белый	61.40	BYN	шт
K42512	KX-TS2365RUB	Pansonic, проводной телефон, AOH,Caller ID, 16-значный ЖК-дисплей с часами, блокировка набора, выключение микрофона, кнопка "пауза", электронный регулятор громкости, индикатор вызова, разъем для гарнитуры, повторный набор последнего номера, программируемая кнопка "флэш" (от 80 до 700 мс), программируемый тон./имп. набор, 3 уровня громкости звонка (выкл./тихо/громко), возможность установки на стене, цвет: B - черный	88.70	BYN	шт
K35629	KX-TS2382RUW	Panasonic, телефонный аппарат, повторный набор последнего номера, тональный набор — сокращает время набора номера, имеет низкую вероятность неправильного соединения, возможность настенной установки — позволяет повесить телефон на стену в вертикальном положении.	Цена по запросу	BYN	шт
K33144	KX-TS2388RU	Pansonic, проводной телефон. AOH, Caller ID, 3-х строчный ЖК-дисплей, русифицированная телефонная книга на 50 номеров, спикерфон, индикатор вызова, блокировка набора, однокнопочный набор 20 номеров, ускоренный набор 10 номеров, повторный набор последнего номера, регулировка угла рабочей панели (2 уровня), переключение тон./имп. набора, 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко), возможность установки на стене, цвет: B - черный, W - белый	83.46	BYN	шт
	DECT телефоны				
K38010	KX-TG1611RUH	Радиотелефон, Рабочая частота 1880-1900 МГц, Стандарт DECT/GAP, Радиус действия в помещении / на открытой местност 50/300 м, Возможность набора на базе Нет, Проводная трубка на базе Нет, Время работы трубки (режим разг. / режим ожид.) 15/170 мин, монохромный дисплей, Возможность настенного крепления, журнал номеров - 50, AOH/Caller ID, цвет - черный, Адаптер для сети переменного тока/PNLV226CE, телефонный кабель, аккумуляторные батареи	Цена по запросу	BYN	компл
K26108	KX-TG6812RU	Panasonic , комплект из 2-х радиотелефонов (DECT), L=50м), до 15 часов разговора.	Цена по запросу	BYN	компл
	Цифровые системные телефоны				
K30287	KX-DT543RU-B	Panasonic, 2-проводный, Большой ЖК-дисплей (3 строки) с поддержкой кириллицы, Спикерфон (громкая связь), 24 программируемых кнопки линий/функций с двухцветной индикацией, 4 кнопки с изменяемой функцией (под дисплеем), Двухцветный индикатор вызова/сообщения, 10 мелодий звонка, Автодозвон, Регулировка угла наклона аппарата и дисплея, Разъем D-XDP, Разъём для подключения гарнитуры, Возможность подключения 48-кнопочного модуля KX-DT590 ЧЕРНЫЙ	299.49	BYN	шт
	VoIP шлюзы				
K30997	DVG-7111S/B1A	Шлюз VoIP. 1 порт FXS, порт FXO, 1 портом WAN 10/100Base-TX, 1 портом LAN 10/100Base-TX, встроенный маршрутизатор,поддержка NAT,Web интерфейс,SIP. D-link.	Цена по запросу	BYN	шт
K37722	DVG-N5402G	Беспроводной гигабитный маршрутизатор с поддержкой 3G/LTE, 2 FXS-портами, 1 PSTN-портом (lifeline) и USB-портом. D-link.	Цена по запросу	BYN	шт
K36081	TA100	Yeastar, VoIP-шлюз, 1*FXS. Шлюз Yeastar TA100 предназначен для подключения одного аналогового проводного или беспроводного телефона к IP-АТС компании или оператору IP-телефонии по протоколу SIP. 1 порт RJ-11 FXS для подключения аналогового телефона/1 порт MiniUSB для подключения электропитания /1 порт RJ-45 для подключения к LAN. Питание: DC 5В, 1А.	Цена по запросу	BYN	шт
K34031	TA1610	Шлюз VoIP. Шлюз NeoGate TA1610 — это VoIP-шлюз на 16 портов FXO для подключения аналоговых линий. LAN: 1 (10/100Mbps), RS232: 1 (Console порт), 16 портов FXO, 1 порт Telco 1 x 50 pin. Протокол: SIP (RFC3261), IAX2. Транспорт: UDP, TCP, TLS, SRTP* DTMF: RFC 2833, SIP INFO, In-band. Кодеки: G.711A/U-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM, Speex VLAN. Межсетевой экран. Поддержка факса T.30.	Цена по запросу	BYN	шт
K36082	TA200	Yeastar, VoIP-шлюз, 2*FXS. 2 порта RJ-11 FXS для подключения аналоговых телефонов. 1 порт MiniUSB для подключения электропитания/1 порт RJ-45 для подключения к LAN. Питание: DC 5В, 1А.	Цена по запросу	BYN	шт
K36083	TA400	VoIP-шлюз на 4 порта FXS для подключения аналоговых телефонов, поддержка факса T.30, эхо компенсатор: ITU-T G.168 LEC, конфигурация через web-интерфейс, LAN: 1 (10/100Mbps). Размер: 200x137x25,6мм, Питание: AC100-240В ~ 50/60Гц, DC 12В 1 А макс	Цена по запросу	BYN	шт
K36069	TA410	VoIP-шлюз на 4 порта FXO для подключения аналоговых линий, поддержка факса T.30, эхо компенсатор: ITU-T G.168 LEC, конфигурация через web-интерфейс, LAN: 1 (10/100Mbps). Размер: 200x137x25,6мм, Питание: AC100-240В ~ 50/60Гц, DC 12В 1 А макс	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K34478	TA800	VoIP-шлюз на 8 портов FXS для подключения аналоговых телефонов.Поддержка факса T.38 и G.711. Протокол: SIP (RFC3261), IAX2. Кодеки: G.711A/U-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM, Speex. Конфигурация через web-интерфейс. 3-х сторонняя конференция.	Цена по запросу	BYN	шт
K34035	TA810	Шлюз VoIP. 8 портов FXO для подключения аналоговых линий. Поддержка факса T.30. Протокол: SIP (RFC3261), IAX2. LAN: 1 (10/100Mbps). Поддержка функций: DDNS, VLAN, QoS. Эхо компенсатор: ITU-T G.168 LEC. Кодеки: G.711A/U-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM, Speex. DTMF: RFC 2833, SIP INFO, In-band.	Цена по запросу	BYN	шт
K42063	Mediatrix 4102	VoIP Адаптер для подключения 2 аналоговых абонентских устройств, 2 порта FXS и 2 Ethernet, поддержка IPv6, IPv4, VLAN, NAT, SIP (RFC 3261) через UDP, TCP, и TLS, IMS (3GPP TS 24.229), RTP (RFC 3550), SDP (RFC 4566), Web GUI, SSH, TELNET, SMNP v1, v2c, и v3, размеры 3.1 x 12.7 x 9.9см	Цена по запросу	BYN	шт
K42065	Mediatrix C730	VoIP Адаптер для подключения 4 аналоговых станционных линий, 4 порта FXO и 2 Ethernet, поддержка IPv6, IPv4, VLAN, NAT, SIP (RFC 3261) через UDP, TCP, и TLS, IMS (3GPP TS 24.229), RTP (RFC 3550), SDP (RFC 4566), Web GUI, SSH, TELNET, SMNP v1, v2c, и v3, размеры 4.4 x 28.3 x 16.2см	Цена по запросу	BYN	шт
K42066	Mediatrix C733	VoIP Адаптер для подключения 8 аналоговых станционных линий, 8 портов FXO и 2 Ethernet, поддержка IPv6, IPv4, VLAN, NAT, SIP (RFC 3261) через UDP, TCP, и TLS, IMS (3GPP TS 24.229), RTP (RFC 3550), SDP (RFC 4566), Web GUI, SSH, TELNET, SMNP v1, v2c, и v3, размеры 4.4 x 28.3 x 16.2см	Цена по запросу	BYN	шт
K36750	NeoGate TG800	8 GSM-линий 850/900/1800/1900 МГц Встроенный SIP-прокси для IP-телефонов Маршрутизация входящих звонков Маршрутизация исходящих звонков Выбор оптимального маршрута (LCR) Групповое объеденение SIP-транков и GSM-линий USSD-запросы Отправка и получение SMS (через web-интерфейс) Массовая рассылка SMS Open API для USSD-запросов и SMS (Real Open API Protocol (Based on Asterisk)) Горячая замена SIM-карты Анти АОН (CLIR - Calling Line Identification Restriction) Функция Call Back Оповещение о низком уровне баланса Эхо компенсатор ITU-T G.168 LEC Передовое качество передачи голосового сигнала (EFR super sound)	Цена по запросу	BYN	шт
	Кабельные системы для телефонии				
K35219	6089 1 002-06	LSA-PLUS плинт 2/10 с неразмыкаемыми контактами, маркировка 0...9. 6089 1 002-06	10.95	BYN	шт
K13254	6089 1 102-06	LSA-PLUS плинт 2/10 с нормально замкнутыми контактами, маркировка 0...9	11.23	BYN	шт
K35218	6089 1 120-06	LSA PROFIL плинт 2/10 с неразмыкаемыми контактами, марк. 0…9. 6089 1 120-06	11.23	BYN	шт
K13547	6089 1 121-06	Плинт LSA PROFIL 2/10 с нормально замкнутыми контактами, марк. 0…9 (размыкаемый)	10.62	BYN	шт
K36201	6504 1 005-01	Плинт LSA-PROFIL 2/6-3, Krone	Цена по запросу	BYN	шт
K41178	7015 1 008-01	Плинт LSA-PROFIL 2/8 x a-b-s с нормально-замкнутыми контактами, Маркировка с кроссировочной стороны 1...8, Цвет корпуса белый	21.77	BYN	шт
K40572	TWT-LSA10-DIS	Плинт размыкаемый LSA Plus, 10 пар, маркировка от 0 до 9 (аналог Krone 6089 1 102-02)	Цена по запросу	BYN	шт
K36877	TWT-LSA10P-DIS-09	Плинт размыкаемый LSA Profil, Eco, 10 пар, маркировка от 0 до 9	Цена по запросу	BYN	шт
K36880	TWT-LSA10P-DIS-10	Плинт размыкаемый LSA Profil, Eco, 10 пар, маркировка от 1 до 0	Цена по запросу	BYN	шт
K35832	TWT-LSA10P-DIS-5E	Плинт размыкаемый LSA Profil, highband, 10 пар, под хомут и профиль.	5.07	BYN	шт
K35826	TWT-LSA10P-DIS-Q	Плинт размыкаемый LSA Profil, Pro, 10 пар, под хомут и профиль, маркировка 0..9	6.18	BYN	шт
K35831	TWT-LSA8P-DIS-5E	Плинт размыкаемый LSA Profil, highband, 8 пар, под хомут и профиль	Цена по запросу	BYN	шт
K31790	TWT-LSA10G-DIS	Плинт заземления, 10 пар, маркировка 0-9, 5u, ABS, под хомут, красный (аналог Krone 6089 2 017-00)	10.38	BYN	шт
K36203	6089 2 015-01	Откидная маркировочная рамка с прозрачной пластиной и бумажным шильдиком, для плинтов 2/10	Цена по запросу	BYN	шт
K35231	6089 3 202-00	Скобы контактные для заземления. 6089 3 202-00	Цена по запросу	BYN	шт
K36202	6753 2 009-00	Модульная рамка PROFIL 2/10 с табличкой	Цена по запросу	BYN	шт
K41183	7015 1 003-50	Откидная маркировочная рамка с прозрачной пластиной и бумажным шильдиком, для плинтов 2/8 x abs.	5.49	BYN	шт
K41180	7015 1 009-21	Скоба приема/крепежа кабеля для плинтов 2/8 x abs, универсальная, применяется для кабелей емкостью 1, 2, 4 пары диаметром от 3 до 6 мм.	9.92	BYN	шт
K40574	TWT-LSA10-LBL-O	Откидная рамка для таблички, для плинтов 10 пар. (аналог Krone 6089 2 015-01) Используется для маркировки линий в кроссе. Устанавливается поверх 10-ти парного плинта или магазина защиты. Маркировочная полоска входит в комплект.	Цена по запросу	BYN	шт
K40573	6050 3 122-01	Монтажный хомут, глубина 22мм для 1 плинта LSA-PLUS 2/10 (6050-3-122-01)	1.20	BYN	шт
K33987	TWT-WMF-FR10	Монтажный хомут LSA+, на 10 плинтов	Цена по запросу	BYN	шт
K36881	TWT-WMF-FR3	Монтажный хомут LSA+, на 3 плинта	Цена по запросу	BYN	шт
K39255	TWT-WMF-FR5	Монтажный хомут LSA+, на 5 плинтов	Цена по запросу	BYN	шт
K35308	6427 1 017-01	Несущий конструктив LSA PLUS 19"/3U для 15 плинтов	Цена по запросу	BYN	шт
K35238	6690 1 125-00	Секция распределительная (несущая для модулей) 19"/3U с штангами PROFIL (межцентровое расстояние между штангами 95 мм) предназначена для построения малогабаритных компактных распределительных устройств. с плинтами LSA-PROFIL 2/10 - 18 плинтов. 6690 1 125-00	Цена по запросу	BYN	шт
K35376	FM-9-2U	Рама 19" для крепления 9-и плинтов типа LSA PLUS, 2RU	Цена по запросу	BYN	шт
K34730	FW-PP-180	Рама-штанга 19" для крепления 18-и плинтов типа Krone LSA-PROFIL, 3U	Цена по запросу	BYN	шт
K35168	KR-19-FRAME-CON-30	Рама 19" для крепления 3 плинтов для телефонии, 1U, углубленная	Цена по запросу	BYN	шт
K36878	TWT-RM10-15P-H	Монтажная рама предназначена для установки 15шт 10-парных плинтов LSA в 19" шкафы и стойки, 3U, горизонтальная установка плинтов	Цена по запросу	BYN	шт
K40571	TWT-RM10-20P-V	Монтажная рама предназначена для установки до 20шт 10-парных плинтов LSA-Plus в 19" шкафы и стойки, 3U, вертикальная установка плинтов	Цена по запросу	BYN	шт
K35827	TWT-RM10-20P-VP	Монтажная рама предназначена для установки до 20шт 10-парных плинтов LSA в 19" шкафы и стойки, 3U, вертикальная установка плинтов	Цена по запросу	BYN	шт
K32134	TWT-RM10-3P-H	Рама монтажная TWT 19", 3 плинта, горизонтальная, 1RU	Цена по запросу	BYN	шт
K23743	6406 1 015-20 Kronection Box II	Коробка распределительная пластмассовая для настенной установки. На 50 пар, с монтажным хомутом для установки 5 плинтов 2/10, дверь с поворотным запором.	Цена по запросу	BYN	шт
K25324	6436-1-013-20 Kronection Box I	Kronection Box I, Распределительные коробки с пластмассовым корпусом для открытой и скрытой настенной установки. С монтажными хомутами для 3 плинтов 2/10, дверь с поворотным запором	Цена по запросу	BYN	шт
K23744	6437 1 020-20 Kronection Box III	Распределительная коробка с пластмассовым корпусом для открытой и скрытой настенной установки. На 100 пар, с 1 монтажным хомутом для установки 10 плинтов 2/10, дверь с поворотным запором	Цена по запросу	BYN	шт
K30907	TWT-DB10-10P/K	Настенный распределительный бокс, на 10 плинтов, 100 пар, с замком	47.39	BYN	шт
K40341	TWT-DB10-10P/L	Настенный распределительный бокс, 10 плинтов, 100 пар, пластик, с замком Увеличенная глубина дверцы позволяет производить установку на плинты магазинов газоразрядных элементов. Коробка не разборная, ввод кабелей возможен сверху и снизу. размеры 105x205x275мм	Цена по запросу	BYN	шт
K40769	TWT-DB10-1P/KM	Настенный распределительный бокс, металл, на 1 плинт, 10 пар, с замком	Цена по запросу	BYN	шт
K34571	TWT-DB10-2P/KM	Настенный бокс TWT на 2 плинта LSA, металл, с замком	Цена по запросу	BYN	шт
K25388	TWT-DB10-3P/K	Настенный распределительный бокс, на 3 плинта, 30 пар, с замком	26.37	BYN	шт
K40340	TWT-DB10-3P/L	Настенный распределительный бокс, 3 плинта, 30 пар, пластик, с замком Увеличенная глубина дверцы позволяет производить установку на плинты магазинов газоразрядных элементов. Коробка не разборная, ввод кабелей возможен сверху и снизу. размеры 93x165x180мм	Цена по запросу	BYN	шт
K30908	TWT-DB10-3P/OUT	Наружный распределительный бокс, на 3 плинта, 30 пар	33.65	BYN	шт
K35825	TWT-DB10-5P/K	Настенный бокс TWT, на 5 плинтов, пластик, с замком	Цена по запросу	BYN	шт
K36882	TWT-DB10-5P/L	Настенный распределительный бокс, упрощенный, 5 плинтов, 50 пар, пластик, с замком	Цена по запросу	BYN	шт
K41770	TWT-DB10-5P/OUT	Наружный распределительный бокс, на 5 плинтов, 50 пар	37.84	BYN	шт
K33481	БТН-М-10П	бокс телефонный, на 100 пар (установка до 10 плинтов LSA-PLUS), 330в*227ш*100г мм,	31.14	BYN	шт
K35349	БТН-М-20П	Бокс телефонный, 200 пар (до 20 плинтов LSA-PLUS) БТН-М-20П	Цена по запросу	BYN	шт
K34284	БТН-М-30П	Бокс телефонный, 300 пар (до 30 плинтов LSA-PLUS) БТН-М-30П	Цена по запросу	BYN	шт
K35350	БТН-М-3П	Бокс телефонный, 30 пар (до 3 плинтов LSA-PLUS) БТН-М-3П	Цена по запросу	BYN	шт
K13548	5909 1 063-40 ComProtect 2/1 CP HGB 180A1	Штекер комплексной защиты COMPROTECT 2/1 CP HGB 180A1 (комплект на 10 пар)	96.67	BYN	шт
K35225	5909 1 076-00 ComProtect 2/1 CP BI 180 A1	Штекер комплексной защиты для 1 пары ComProtect 2/1 CP BI 180 A1. 1 комплект = 10 шт.+ 1 шина заземления 2/10.	Цена по запросу	BYN	шт
K35223	5909 1 078-00 ComProtect 2/1 CP BOD 180 A1	Штекер комплексной защиты для 1 пары ComProtect 2/1 CP BOD 180 A1. 1 комплект = 10 шт.+ 1 шина заземления 2/10.	Цена по запросу	BYN	шт
K35227	5909 1 082-00 ComProtect 2/1 CP BI 70 A1	Штекер комплексной защиты для 1 пары ComProtect 2/1 CP BI 70 A1. 1 комплект = 10 шт.+ 1 шина заземления 2/10.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K26618	TWT-LSA10-GRND	Шина заземления для Ком Протект, 10 пар (аналог Krone 5909 1 112-00), подходит для LSA-PLUS 2/10 плинт Profil	4.20	BYN	шт
K26812	TWT-LSA10-MAG	Магазин защиты для плинтов, 10 пар, 3-полюсный, БЕЗ РАЗРЯДНИКОВ (использовать разрядники TWT-SA3-230-10-20K-FS или TWT-SA3-230-10-10K-FS), (аналог Krone 6089 2 023-01)	8.95	BYN	шт
K26813	TWT-SA3-230-10-10K-F	Разрядник 3-полюсный, 230В, 10А/10Ка, с термозащитой	3.60	BYN	шт
K32136	TWT-SAU2-260-10-10K	Штекер комплексной защиты с индикатором для одной пары. Используется преимущественно для электрической защиты (и по току, и по напряжению) коммутационного и периферийного оборудования, оснащенного вторичной защитой от перенапряжений. Характеристики первичной защиты от перенапряжений расширены за счет применения реверсивного элемента токовой защиты. Может быть использован для частичного или полного оснащения плинтов LSA-PLUS и LSA-PROFIL с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами в сочетании с шиной заземления при установке в распределительные устройства.	Цена по запросу	BYN	шт
K36884	TWT-PL12-6P4C	Коннектор RJ12 д/кабеля 4-ех контактный	Цена по запросу	BYN	шт
K35312	Модульное гнездо RJ11	Модульное гнездо RJ11 (6-поз.) SL, кат.3, черное, TE Connectivity	Цена по запросу	BYN	шт
K36309	LAN-TELESET-100	Тестирующая телефонная трубка	Цена по запросу	BYN	шт
K36811	00983RL	DKC / ДКС 00983RL SPIRALITE PA3 Жгут витой, полиамид UL 94 V2, внешний ф10мм (8х10),от -55 до +130°С, белый	Цена по запросу	BYN	М
K20897	МТУ 43/8-150-Р2	Муфта термоусаживаемая разветвительная с двумя разветвлениями. Длина - 150мм.	Цена по запросу	BYN	шт
K22846	МТУ 43/8-150С	Муфта МТУ 43/8-150С	Цена по запросу	BYN	шт
K22847	МТУ 43/8-300С	Муфта МТУ 43/8-300С	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Системы часофикации				
	Первичные часы				
K20259	BMC-I102	Первичные часы для создания систем часофикации (устройство управления шиной) - 1 (40 вторичных часов) линия с нагрузкой до 0,4А, 2 программируемых релейных выхода для управления звуковыми устройствами. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K17195	LCU-I102	Первичные часы (часовая станция), подключение до 25 вторичных часов. 2 релейных выхода для внешних у стройств с памятью на 420 программ. ЖК дисплей для настройки и контроля, крепление на рейку. Опционально-синхронизация с GPS. − Автоматическая настройка вторичных часов после отключения электричества посредством электронного накопителя импульса (минимально 5 лет), Автоматическое переключение летнего/зимнего времени, Точность хода +/- 0,1 сек./день, Электронная защита от короткого замыкания, Электронная защита от падения напряжения (20 V), Алфавитно-цифровой диалог программирования (руководство обслуживающего персонала), Цифровой мультифункциональный LCD-дисплей, высота цифр 6 мм, Вывод данных часа, минут, летнего/зимнего времени, дня, месяца, года, приема DCF-сигнала, дня недели, состояния канала, Подключение радио-синхронизации DCF-77 с оптическим контролем принимаемого сигнала на дисплее, Включение/выключение приема DCF через клавиатуру. Питание 230V 50 Hz MATTIG-SCHAUER,Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K18364	MPU-I200-E	Первичные часы для создания систем часофикации среднего размера - 2 линии с нагрузкой до 1А, ЖКИ дисплей, клавиатура, встроенная резервная батарея, опционально - синхронизация с DCF77 и GPS. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K20258	MPU-I204P-E	Первичные часы для создания систем часофикации Возможно подключение до 2x100 импульсных или до 2x100 самоустанавливающихся вторичных часов (макс. 1 А), 4 программируемых релейных выхода для управления звуковыми устройствами. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K18448	MPU-I404PE	Первичные часы для организации систем часофикации, 4 выхода для подключения вторичных часов, ЖК дисплей. Возможность синхронизации с GPS/DCF77. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K41820	MPU-R-TC208-NET	Мастер-часы микропроцессорные. 2 независимые вторичные линии часов. Возможно подключение до 2x50 импульсных или до 2x50 самоустанавливающихся вторичных часов (макс. 0,5 А каждая линия). Выходное напряжение 24 В DC с режимом минутного, полуминутного и секундного импульса а так же вывод тайм-кода для самоустанавливающихся часов, поддержка протокола NTP (вход/выход), размеры 1U 483 x 245 x 44мм, рабочая температура 0...+50C, питание 220V AC (штур питания в комплекте), MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K27756	MPU-TC204P-NET	Мастер-часы микропроцессорные. 2 независимые вторичные линии часов. Возможно подключение до 2x100 импульсных или до 2x100 самоустанавливающихся вторичных часов (макс. 1 А).Выходное напряжение 24 В DC с режимом минутного, полуминутного и секундного импульса а так же вывод тайм-кода для самоустанавливающихся часов. поддержка NTP, размеры 241 x 313 x 87мм, рабочая темература 0...+40C, питание 220V AC, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K40977	DTS 4802	Сервер времени с функциями первичных часов, Сервер времени: NTP V4 (совместим с V3) RFC 1305 (порт 123), SNTP (UDP) RFC 2030 (порт 123), TIME (TCP/UDP) RFC 868 (порт 37), DAYTIME (TCP/UDP) RFC 867 (порт 13), Макс. число запросов NTP- и SNTP-клиентов: до 250 запросов в секунду, Протокол SNMP V1, V2c, V3 с MD5-аутентификацией и DES-шифрованием, Вход для сигнала в формате DFC77 или DCF от приёмника (например, типа УРПТ 4500), токовая петля. Выбор часового пояса MEZ или UTC. Номинальное напряжение 28 В, макс. 32 мА, порог срабатывания 8 мА, Выход линии MOBALine: В качестве альтернативы для импульсной линии. 2 линии Макс. ток в линии: 700 мА эфф (суммарно для всех линий), Напряжение: без нагрузки около 17 В ~, номинальное 15 В ~., Режим линии: с шагом 10 с, ½ мин или 1 мин. Максимальное отклонение времени от внутренних часов: ±10 мс, Выход импульсной линии: В качестве альтернативы для линии MOBALine. 1 или 2 линии, Макс. ток в линии: 1000 мА имп (суммарно для всех линий), Напряжение: 24 В (поляризованное, в зависимости от источника питания), Режим линии: с шагом 1 с, ½ мин, 1/5 мин ⅛ мин или 1 мин, Длительность импульса: 200…30000 мс с шагом около 50 мс, Длительность паузы: 200…30000 мс с шагом около 50 мс, питание 90…240 В, 50…60 Гц, макс. 30 ВА. Потребляемая мощность без нагрузки: не более 5 ВА при 230 В, Для монтажа в 19'' телекоммуникационную стойку, 1НЕ x 28ТЕ, 483 x 44 x 125 мм (Ш x В x Г), Степень защиты корпуса IP 30, Условия эксплуатации От минус 5° С до плюс 60° С, относительная влажность: 10…90%, без конденсации	Цена по запросу	BYN	шт
K40976	MTS 230	Первичные часы, две линии вторичных часов MOBALine, независимый выбор типа сигнала и часового пояса на каждой линии, 4-х строчный ЖКИ с регулировкой контрастности и подсветкой с настраиваемой длительностью, точность хода без внешней синхронизации с обычным кварцевым генератором, при температуре 20±5°C ± 0,1 сек./сутки, автоматическая подстройка точности кварцевого генератора при наличии внешней синхронизации, входы синхронизации: приёмник DCF 77, MSF 60 (активная токовая петля), источник минутных импульсов чередующейся полярности 24/48В (включение через интерфейс 33231), питание ~110-240В 15Вт. MobaTime, Швейцария	Цена по запросу	BYN	шт
K17089	NMC	Первичные часы серии NMC, Одна линия вторичных часов MOBALine, выход сигнала DCF 77. Исполнение - 19'. MobaTime, Швейцария	Цена по запросу	BYN	шт
K17192	Кварц-1	Первичные часы с минутными импульссами для системы часофикации. Датчик импульсов для хронометрических систем. (аналог ПЧК-3-2-БР, ПЧК-3-2-РИ). Автоустановка по сигналам радио, календарь, автопереход на зимнее/летнее время. Напряжение питания - 220В, встроенный резервный аккумулятор	459.17	BYN	шт
K34319	Кварц-1/02	Первичные часы с минутными импульссами с цифровым дисплеем с возможностью подключения до 80 вторичных часов. Подходят только для Часового механизма ЧМУ-0.8, артикул 200729	718.11	BYN	шт
K34320	Кварц-1/02-02	Первичные часы с минутными импульссами с цифровым дисплеем имеют 4 канала, что позволяет подключить до 80 вторичных часов на каждый канал.	1 237.27	BYN	шт
K35837	Кварц-1/02-2-19	Первичные часы с минутными импульссами Кварц-1/02-2-19-GPS/Глонасс (в корпусе 19 дюймов) (Подключение до 320 часов. Коррекция времени: радиотрансляционная сеть или спутниковая система GPS/ГЛОНАСС, длинна кабеля датчика GPS/ГЛОНАСС 10м интерфейс связи RS232, датчик GPS /ГЛОНАСС устанавливается внутри на подоконнике окна)	Цена по запросу	BYN	шт
K34277	Кварц-2(с)	Первичные часы с секундными импульсами для системы часофикации. Кварц-1 + цифровая индикация и автомат. Переход на летнее/зимнее время	495.11	BYN	шт
K34279	Кварц-3(с)	Первичные часы с секундными импульсами для системы часофикации. Кварц-1 + встроенный блок радиокоррекции по сигналу "6 точек"	495.11	BYN	шт
K34318	Кварц-4(с)	Первичные часы с секундными импульсами для системы часофикации. Объединяет все предыдущие модели Кварц 1-2-3.	604.39	BYN	шт
K34510	ЦП-1	Первичные часы в корпусе FIBOX. До 200 подключаемых вторичных часов.	722.15	BYN	шт
K34511	ЦП-2	Первичные часы в корпусе FIBOX. До 200 подключаемых вторичных часов. Первичные часы предназначены для совместной работы со стрелочными часами типа СВ и ана логичными стрелочными часами на базе часовых механизмов, управляемых импульсами чередующейся полярности, а также для совместной работы с самоустанавливающимися стрелочными часами типа СВС.	1 093.48	BYN	шт
K36276	ЧС-1-02-2	Первичные часы ЧС-1-02-2. Индикация времени: двух строчный ЖК индикатор с подсветкой. Управление: кнопки на лицевой панели. Коррекция хода времени: радиотрансляционная сеть, спутниковая система ГЛОНАСС/GPS (приёмник поставляется отдельно), синхронизация от ПК (по заказу). 4 канала для подключения вторичных часов (80 часов, 24В, 1А на канал) период следования импульсов - 1мин. питание - 220VAC, максимальная потребляемая мощность - 24Вт (без учета нагрузки), рабочая температура +10... +40°С. Два релейных выхода (3А, 220В) для управления нангрузкой, например школьными звонками	Цена по запросу	BYN	шт
K36280	ЧС-1-02-2 синхр. от ПК	Первичные часы ЧС-1-02-2. Индикация времени: двух строчный ЖК индикатор с подсветкой. Управление: кнопки на лицевой панели. Коррекция хода времени: - радиотрансляционная сеть; - спутниковая система ГЛОНАСС/GPS (приёмник поставляется отдельно):; синхронизация от ПК (ПО, кабель).	Цена по запросу	BYN	шт
K40205	Инфолайт-10CSMG	Часы светодиодные «Инфолайт-10CSMG», внутренние, первичные с возможностью синхронизации времени от спутника через блок GPS. 7-сегментная светодиодная матрица, индикация – светодиоды диаметром 5мм в 1 ряд. Цвет индикации красный, Система настройки уровня яркости. Высота знака 100 мм. размеры корпуса 385x155x65мм. Коррекция от ИК пульта	Цена по запросу	BYN	шт
K35414	ПИК-2М6015	Часовая станция	Цена по запросу	BYN	шт
K38752	УЧС-01/24А	Электронная часовая станция «УЧС-01/24А» для питания и управления вторичными электронными часами ВЧС 1 (SLW) по специальному интерфейсу HVPM 48/50, с дополнительной функцией управления подачи школьных звонков (подача звонков по расписанию), подключается к звонковой сети и звонки подаются по расписанию в соответствии со временем на вторичных часах, питание 85−264 VAC 47−63 Гц, потребление не более 65Вт, температура −10…+45 °С, размер 260×180×72 мм	Цена по запросу	BYN	шт
	Часовые станции				

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K34629	HUR5201NET	Мастер-часы 19" исполнения. Оснащены интерфейсом 10 / 100Base-T Ethernet, что позволяет устройству выступать в качестве сервера времени NTP. Предусмотрены входы GPS, MSF, DCF и NTP синхронизации, 6-разрядный дисплей, точность хода 0.1 сек / день. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K35855	UZ-AK1.8	19 "блок резервного питания 24 В постоянного тока / 1,8 А.	Цена по запросу	BYN	шт
K34607	UZ-BMC-I104/19	Мастер-часы 19" исполнения. Возможно подключение до 40 вторичных часов (аналог. или цифр.). 24 V DC выходное напряжение, 1*400 мА имп.линия (самоустанавливающиеся), RS485, 4 программируемых релейных выхода 1А/250V AC. 2-строчный LCD экран, погрешность хода: ±0,16 сек./день при 0-40ºС без внешней синхронизации, синхронизация от GPS или DCF, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K34608	UZ-BMC-LINIE2/19	Модуль линейного усилителя для UZ-BMC 19" исполнения (3 HE / 21 TE), программируемый. 2 линии с минутным или секундным импульсом по 1А, для самоустанавливающихся вторичных часов. 2-строчный LCD экран, погрешность хода: ±0,16 сек./день при 0-40ºС (без внешней синхронизации). MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K35852	UZ-BMC-NET	19 "сетевой модуль BMC (сервер времени NTP broadcast/Multicast/Unicast или функции клиента NTP), 8 TE, встроенный WEB сервер для конфигурирования всей системы, интерфейс 100Base-T, поддержка протокола SNMP и уведомление о неисправностях по электронной почте, рабочая температура -25...+60C	Цена по запросу	BYN	шт
K41387	UZ-BMC-NG 100	19 "стандартный блок питания для системы UZ-BMC, питание 85...264V AC/24V BC, 3.8 A, 14 TE	Цена по запросу	BYN	шт
K35854	UZ-BMC-NG 60	19 "стандартный блок питания. 230V/24V, 2.5 A, 14 TE.	Цена по запросу	BYN	шт
K35856	UZ-ET	Шасси для установки в 19" стойку, 84 TE / 3 HE	Цена по запросу	BYN	шт
K9183	CTC Master Clock	Блок управления системой часофикации. RAM, RTC, дисплей 4x20, два последовательных интерфейса.	Цена по запросу	BYN	шт
K11230	Modular master clock CompuTime 3UHx28UB	Блок управления системой часофикации	Цена по запросу	BYN	шт
K39711	СТС с УРПТ 3133А / 25681732215	Часовая станция СТС в составе: СТСК - шасси, АВ500 - Модуль источника питания 24 В, АВ430 - Модуль MOBALine, АВ150 - Модуль сетевого процессора, М24-3.2- Внешний источник резервного питания, МТ1(М0.28х2), УРПТ 3133А - антенна и приемник GPS	29 364.79	BYN	шт
K20895	СТС с УРПТ4500	Часовая станция СТС с УРПТ4500 (СТСК/АВ500/АВ430/АВ150/М24-3.2/МТ1/М0.28х2/УРПТ4500)	32 389.27	BYN	шт
	Вторичные аналоговые часы и аксессуары				
K17197	NAN30	Аналоговые вторичные часы для помещений, диаметр 315 мм, модификация без цифр. Часовая и минутная стрелки, корпус из ударопрочного пластика. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K35857	NAN40	Вторичные аналоговые часы тип N, диаметр 40 см, 24VDC, белый пластиковый корпус, односторонние, для поверхностного монтажа на стене в помещении.	Цена по запросу	BYN	шт
K41822	NANTP30	Аналоговые вторичные часы для помещений, диаметр 315 мм, модификация без цифр, синхронизация SNTP V3, NTP unicast, multicast или DHCP, питание PoE, 25 mA при 48 V, класс защиты IP40, рабочая температура 0... +50 °C. Часовая и минутная стрелки, корпус из ударопрочного белого пластика. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K19046	NZN23	Аналоговые вторичные часы для помещений, диаметр 230 мм, модификация с арабскими цифрами 1..12. Часовая и минутная стрелки, корпус из ударопрочного пластика. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K17198	NZN30	Аналоговые вторичные часы для помещений, диаметр 315 мм, модификация с арабскими цифрами 1..12. Часовая и минутная стрелки, корпус из ударопрочного пластика. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K41823	TWTC30	Аналоговые вторичные часы, самонастраивающиеся, пластиковый круглый корпус, циферблат белый, черные часвые и минутные деления, диаметр циферблата 30 см, питание 24 В и управление через двупроводний интерфейс от первичных часов, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K39728	TWTC40	Аналоговые вторичные часы, самонастраивающиеся, пластиковый круглый корпус, циферблат белый, черные часвые и минутные деления, диаметр циферблата 40 см, питание 24 В и управление через двупроводний интерфейс от первичных часов, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K19047	WWNFR60	Аналоговые вторичные часы уличного исполнения, тип W (круглые), циферблат тип W (деления), односторонние с настенным креплением, диаметр 600 мм, Часовая и минутная стрелки, корпус из алюминия, синхронизация минутными импульсами 24В (15 mA), IP54, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K17203	WWNFR60WA	Аналоговые вторичные часы уличного исполнения, тип W (круглые), циферблат тип W (деления), двухсторонние с настенным креплением, диаметр 600 мм, Часовая и минутная стрелки, корпус из алюминия, синхронизация минутными импульсами 24В (15 mA), IP54, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K19234	WZN60	Аналоговые вторичные часы для помещений, тип W (круглые, металл), циферблат тип Z (цифры), односторонние, диаметр 600 мм, часовая и минутная стрелки, корпус из алюминия, синхронизация минутными импульсами 24В (15 mA), IP52, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K35006	WZNFR40	Аналоговые вторичные часы уличного исполнения, тип W (круглые, металл), циферблат тип Z (цифры), диаметр 400 мм, часовая и минутная стрелки, корпус из алюминия, синхронизация минутными импульсами 24В (15 mA), IP54, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K19235	WZNFR60B	Аналоговые вторичные часы уличного исполнения, тип W (круглые, металл), циферблат тип Z (цифры), односторонние с подсветкой (B), диаметр 600 мм, Часовая и минутная стрелки, корпус из алюминия, синхронизация минутными импульсами 24В (15 mA), IP54, Напряжение питания подсветки - 220 В, 40 Вт. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K19236	WZNFR60BPD	Аналоговые вторичные часы уличного исполнения, тип W (круглые), циферблат тип Z (цифры), двухсторонние (D) с подсветкой (B), диаметр 600 мм, Часовая и минутная стрелки, корпус из алюминия с потолочным креплением, синхронизация минутными импульсами 24В (15 mA), IP54, Напряжение питания подсветки - 220 В, 40 Вт. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K17204	WZNFR60WA	Аналоговые вторичные часы уличного исполнения, тип W (круглые), циферблат тип Z (цифры), двухсторонние с настенным креплением, диаметр 600 мм, Часовая и минутная стрелки, корпус из алюминия, синхронизация минутными импульсами 24В (15 mA), IP54, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K35368	12-K-2y-Rd-SS	Блок отображения информации уличного исполнения 12-K-2y-Rd-SS. Размер табло 1500x570x75мм. Текущее время, дата и температура, радиация. [ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ] /[88°C]/[Rd88]. Высота индикаторов 500мм, Расстояние видимости до 200м. Светодиоды КРАСНОГО цвета. Пульт ДУ. Уличная эксплуатация, температурный режим: от -40°C до +50°C.	Цена по запросу	BYN	шт
K37874	СВ30.ДМ24б.Б.П.АЦ	Часы вторичные электронные стрелочные на 2 стрелки (часовая, минутная), часовой механизм, управляемый минутными импульсами чередующейся полярности амплитудой 24В с аккумулятором, корпус белый, стрелки прямоугольные, арабские цифры. рабочая температруа 0… +50Cº, ток не более 50мА	Цена по запросу	BYN	шт
K36234	СВС.ОМС.26Б.ДС24Т.П.АЦ	Часы стрелочные вторичные самонастраивающиеся, односторонние, диаметр циферблата 26см, стрелки прямые, арабские цифры, представляют собой самоустанавливающиеся вторичные часы, управляемые информационным сигналом синхронизации, передаваемым по двухпроводной линии питания часов. Они предназначены для совместной работы с первичными цифровыми часами типа ЦП-2 или первично-вторичными цифровыми часами ЦПВ, имеющими соответствующий выход управления и синхронизации TELNU. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP 50.	Цена по запросу	BYN	шт
K17191	УЧС-300С	Аналоговые вторичные часы для помещений, размеры - 380*380*65 мм, питание по линии от первичных часов	88.47	BYN	шт
K34328	УЧС-300-В	Аналоговые вторичные часы. Габаритные размеры часов - 290x290x42 мм. Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки. Диапазон рабочих температур - 0 ... +40 °C. Цвет корпуса бордовый. Корпус полистирол: квадратный 290*290 мм, со стеклом.	102.78	BYN	шт
K34323	УЧС-300-FW	Аналоговые вторичные часы. Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки. 290x290x42 мм. Диапазон рабочих температур - 0 ... +40 °C. Цвет корпуса белый. Корпус полистирол, круглый, со стеклом	102.78	BYN	шт
K34327	УЧС-300-G	Аналоговые вторичные часы. Габаритные размеры часов - 290x290x42 мм. Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки. Диапазон рабочих температур - 0 ... +40 °C. Цвет корпуса черный. Корпус полистирол: квадратный 290*290 мм, со стеклом.	102.78	BYN	шт
K34324	УЧС-300-К	Аналоговые вторичные часы. Габаритные размеры часов - 290x290x42 мм. Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки. Диапазон рабочих температур - 0 ... +40 °C. Цвет корпуса черный. Корпус полистирол: круглый – диаметр 290 мм, со стеклом.	102.78	BYN	шт
K34325	УЧС-300-CW	Аналоговые вторичные часы. Габаритные размеры часов - 290x290x42 мм. Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки. Диапазон рабочих температур - 0 ... +40 °C. Цвет корпуса белый. Корпус полистирол: квадратный 290*290 мм, со стеклом.	102.78	BYN	шт
K34329	УЧС-350	Аналоговые вторичные часы. Габаритные размеры часов - 350x350x60 мм. Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки. Диапазон рабочих температур - 0 ... +40 °C. Корпус полистирол, круглый, со стеклом. Цвет корпуса черный.	115.56	BYN	шт
K34330	УЧС-380	Аналоговые вторичные часы. Габаритные размеры часов - 380x380x60 мм. Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки. Диапазон рабочих температур - 0 ... +40 °C. Корпус полистирол: круглый – диаметр 380 мм, со стеклом. Цвет корпуса золотистый.	133.11	BYN	шт
K34332	УЧС-390	Аналоговые вторичные часы. Габаритные размеры часов - 390x390x60 мм. Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки. Диапазон рабочих температур - 0 ... +40 °C. Корпус полистирол: круглый – диаметр 390 мм, со стеклом. Цвет корпуса бордовый.	156.65	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K34335	УЧС-500	Аналоговые вторичные часы. Габаритные размеры часов - 500x500x55 мм. Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки. Диапазон рабочих температур - 0 ... +40 °C. Корпус полистирол: круглый – диаметр 500 мм, со стеклом. Цвет корпуса белый.	151.59	BYN	шт
K17136	ЧУ-d-600	Часы двусторонние уличные ЧУ-d-600 квадратные, циферблат №10, стрелки комплект № 1 (часовая, минутная трапециевидной формы), светодиодная подсветка, цвет корпуса – серый, стрелок и меток – черный.	4 434.14	BYN	шт
K37882	NCP.SEN5.30.210.W	Вторичные часы для помещений серии NCP, диаметр циферблата – 300 мм. Циферблат часов – тип 210 с минутными и часовыми делениями и арабскими цифрами. Стрелки часов (часовая, минутная и секундная) чёрного цвета, управление NTP, питание PoE стандарт IEEE 802.3af2003 Class 1, Ø316 × 45 мм	Цена по запросу	BYN	шт
	Вторичные цифровые часы и аксессуары				
K40774	BT-STG10-IMP	Цифровые вторичные часы на светодиодах, зеленый цвет, высота цифр 10 см, в черном алюминиевом корпусе. Часы поддерживают 2 режима работы - автономный (точность 0,2 сек/сутки) и под управлением первичных часов. Питание - 230В, потребляемая мощность 5 Вт, рабочая температура -5...+55С, размер 517 x 208 x 72мм, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K18363	BT-STG7-IMP	Цифровые вторичные часы на светодиодах, зеленый цвет, высота цифр 7 см, в черном алюминиевом корпусе. Часы поддерживают 2 режима работы - автономный (точность 0,2 сек/сутки) и под управлением первичных часов. Питание - 230В (подключение через клеммную колодку на плате Phoenix 1805517), потребляемая мощность 30 Вт. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K34707	BT-STR7	Цифровые вторичные часы. Однолинейный цифровой дисплей. Высота индикатора 7мм. Размеры 340 x 141 x 81мм. Температурный режим0…45 °C. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K39092	BTNTP-STR10	Цифровые вторичные LED-NTP часы, red LEDs 10cm, часы/минуты, черный пластиковый корпус, PoE. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K27754	BTNTP-STR5	Цифровые вторичные LED-NTP часы, red LEDs 5cm, часы/минуты, черный пластиковый корпус, PoE. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K39093	BTNTP-STR7	Цифровые вторичные LED-NTP часы, red LEDs 7cm, часы/минуты, черный пластиковый корпус, PoE. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K41388	GA40110S/7/0	Цифровые светодиодные вторичные самонастраивающиеся часы, высота символов - 100 мм, зеленый цвет индикации, корпус алюминевый анодированный, Отображение - часы/минуты/секунды, рабочая температура 0...+45С, размер 670 x 180 x 58 мм, пульт управления в комплекте, цвет - серебристый, питание от сети 220В (шнур питания в комплекте), MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K41389	GA40117S/0	Цифровые светодиодные вторичные самонастраивающиеся часы, высота символов - 170 мм, зеленый цвет индикации, корпус алюминевый анодированный, Отображение - часы/минуты/секунды, рабочая температура 0...+45С, размер 990 x260x66 мм, пульт управления в комплекте, цвет - серебристый, питание от сети 220В, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K40533	HMD-T15Y-LED	Цифровые вторичные часы на светодиодах, желтый цвет, высота цифр 15 см, в черном алюминиевом корпусе. Часы поддерживают 2 режима работы - автономный (точность 0,1 сек/сутки), под управлением первичных часов и синхронизация от приемника GPS или DCF. IP50, пульт управления в комплекте, рабочая температура 0…40 °C Питание - 230В, размеры 685 x 245 x 92 мм, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K40186	HMD-TFR15-LED	Цифровые вторичные часы на светодиодах, красеный цвет, высота цифр 15 см, уличное исполнение, в черном алюминиевом корпусе. Часы поддерживают 2 режима работы - автономный (точность 0,1 сек/сутки) и под управлением первичных часов при помощи импульсов 24В. Питание - 230В, размер 685 x 245 x 92мм, возможность отображения температуры при помощи опционального датчика, а так же синхронизация от приемника GPS и DCF-77, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K34708	HMD-TFR45-LED	Цифровые вторичные часы на светодиодах, красеный цвет, высота цифр 45 см, уличное исполнение, в черном алюминиевом корпусе. Часы поддерживают 2 режима работы - автономный (точность 0,1 сек/сутки) и под управлением первичных часов при помощи импульсов 24В. Питание - 230В, размер 1440x530x92мм, возможность отображения температуры при помощи опционального датчика, а так же синхронизация от приемника GPS и DCF-77, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K18447	R474/505S	Цифровые часы с выводом времени для 5 часовых поясов. Светодиодная индикация, высота цифр 5 см, работа в автономном режиме или с синхронизацией от мастер-часов. Питание 220В. Алюминиевый корпус черного цвета. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K39729	RA40110S/7-NTP/PoE	Цифровые светодиодные вторичные часы, высота символов - 100 мм, красный цвет. корпус алюминевый анодированный, Отображение - часы/минуты/секунды, питание и управление по PoE 10/100Base-T порту, рабочая температура 0...+40С, размер 670 x 180 x 58 мм, пульт управления в комплекте, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K17997	RA45010S-R4-TEMP	Цифровые светодиодные вторичные часы с возможностью автономной работы. Высота символов - 120 мм, красный цвет. Отображение - день недели, дата, месяц, время, температура. Габариты - 1450*180*58 мм. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K39038	DC.100.4.G.N.N.BLACK.PoE	Вторичные цифровые часы для помещений серии DC, 4 знака, высота знакоместа - 100 мм, корпус из алюминия, цвет корпуса - черный, цвет свечения светодиодной матрицы - зеленый, возможность регулировки яркости, питание и управление по Ethernet PoEi по протоколу NTP, автоматический переход на летнее/зимнее время, отображение времени: часы и минуты Прочный металлический корпус из алюминиевого профиля с анодированным покрытием, стойким к атмосферным воздействиям, размеры: 510×169×39 мм рабочая температура 0…+50С, IP40	Цена по запросу	BYN	шт
K40978	DC.100.4.G.N.N.BLACK.SI	Вторичные цифровые часы для помещений серии DC, 4 знака, высота знакоместа - 100 мм, корпус из алюминия, цвет корпуса - черный, цвет свечения светодиодной матрицы - зеленый, возможность регулировки яркости, Интерфейс RS232/RS485/IRIG-B, отображение времени: часы и минуты Прочный металлический корпус из алюминиевого профиля с анодированным покрытием, стойким к атмосферным воздействиям, размеры: 510×169×39 мм рабочая температура 0…+50С, IP40	Цена по запросу	BYN	шт
K37993	DC.100.4.R.N.N.BALCK.WiFi	Вторичные цифровые часы для помещений серии DC, 4 знака, высота знакоместа - 100 мм, корпус из алюминия, цвет корпуса - черный, цвет свечения светодиодной матрицы - красный, возможность регулировки яркости, управление по беспрооводному каналу WiFi по протоколу NTP, автоматический переход на летнее/зимнее время, питание 220В/50Гц, отображение времени: часы и минуты Прочный металлический корпус из алюминиевого профиля с анодированным покрытием, стойким к атмосферным воздействиям, размеры: 510×169×39 мм рабочая температура 0…+50С, IP40	Цена по запросу	BYN	шт
K39681	DC.100.6.R.N.N.BLACK.PoE	Вторичные цифровые часы для помещений серии DC, 6 знаков, высота знакоместа - 100 мм, цвет свечения светодиодной матрицы - красный, возможность регулировки яркости, питание и управление по Ethernet PoEi по протоколу NTP, автоматический переход на летнее/зимнее время, отображение времени: часы/минуты/секунды, прочный металлический корпус из алюминиевого профиля с анодированным покрытием, стойким к атмосферным воздействиям, цвет корпуса - черный, размеры: 652x169x39 мм рабочая температура 0…+50С, IP40	Цена по запросу	BYN	шт
K27755	PW-BT-ST	Потолочный/настенный кронштейн для часов типа BT-ST. MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K34705	1-K(-3) - SS	Цифровые вторичные часы. Размеры 440x160x75мм. Высота индикаторов 100мм. 7-сегментная матрица зеленого (-з) цвета. Температурный режим от 0 до +50гр. IP54.	Цена по запросу	BYN	шт
K36467	11-K-2y	Электронное табло Электроника-11-К-2у. 1070x420x75мм, текущее время, дата и температура попеременно:[ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ] /[88°C]. Формат индикаторов [88:88]. Высота индикаторов 350мм. Расстояние видимости до 140м. Тип индикаторов Светодиоды красного свечения, яркость 3,0 Кд, для использования на улице на солнечной стороне.	Цена по запросу	BYN	шт
K34704	12-K-2y-SS	Цифровые вторичные часы уличного исполнения. Размер 1500x570x75мм. Высота индикаторов 500мм. Расстояние видимости до 200м. Уличная эксплуатация, температурный режим: от -40 до +50 гр. IP65.	Цена по запросу	BYN	шт
K38684	SLW (ВЧС-1)	Электронные вторичные часы SLW (second led watch), высота символов 100мм, отличаются современным дизайном. Корпус тонкий, 15мм, с подвесами и с зажимами для подключения. Спереди дымчатое стекло, корпус под серебро или черный матовый. Цвет свечения белый, красный, зеленый. Питание и управление часов осуществляется от часовой станции УЧС-01/24 или репитера ИС-25 по интерфейсу HVPM 48/50. Используется двухпроводная линия (провод сечением 0,75мм ²). Амплитуда напряжения в сети 24В. Ток, потребляемый одними часами, не более 85 мА, потребляемая мощность 2 Ватта., Яркость свечения светодиода максимальная 2500 мкд, высота цифр 100мм, MTBF светодиодов не менее 100000ч, эксплуатация в помещении при t от 0 до +50 ˚С, размеры 345×120×8мм	Цена по запросу	BYN	шт
K39641	Инфолайт-16СТ	Наружные электронные часы-секундомер, тип индикатора - 7-сегментная светодиодная матрица, индикация – светодиоды диаметром 5мм в 2 ряда. Цвет индикации красный, Высота знака 160 мм, Размеры корпуса 530x220x65 мм. настройка яркости свечения с дистанционного ИК-пульта, пульт в комплекте. Температурный диапазон эксплуатации -40... +55С, Погрешность показаний температурного датчика: не более 0,5С. Погрешность часов не более 1 минуты в год, двупроводный вход RS-485 для управления от первичных часов	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
К40204	Инфолайт-16Т	Наружные электронные часы, тип индикатора - 7-сегментная светодиодная матрица, индикация – светодиоды диаметром 5мм в 2 ряда. Цвет индикации красный, Высота знака 160 мм, Размеры корпуса 530х220х65 мм. настройка яркости свечения с дистанционного ИК-пульта, пульт в комплекте. Температурный диапазон эксплуатации -40... +55С, Погрешность показаний температурного датчика: не более 0,5С. Погрешность часов не более 1 минуты в год, двупроводный вход RS-485 для управления от первичных часов	Цена по запросу	BYN	шт
К42211	ЧКЭН-03 СКНЕ.403332.017	Часы-календарь электронные настенные с датчиком температуры, отображения текущего времени, температуры окружающего воздуха, а также попеременного отображения даты, зеленый цвет излучения индикаторов, синхронизация от RS485, размеры не более 600х320х70 мм,	1 829.52	BYN	шт
К42210	ЧЭН-08-127-02-3-И	Часы электронные настенные высота цифры индикатора 127 мм, алюминиевый корпус, зеленый цвет излучения индикаторов, синхронизация от RS485, размер 509х201х60мм 1 - высота цифры индикатора, мм (76, 101, 127) 2 - корпус исполнения (02-алюминиевый), 3 - цвет излучения индикаторов (К- красный; З- зеленый), 4 - канал связи (В - ведущие с интерфейсом RS485; И - ведомые с интерфейсом RS485; Р - радиотрансляционная сеть).	463.32	BYN	шт
К39895	ЧЭН-08-127-02-К-И	Часы электронные настенные. Высота цифры индикатора 127мм. Цвет излучения индикаторов - красный. Питание 220В, 50Гц. 1 - высота цифры индикатора, мм (76, 101, 127) 2 - корпус исполнения (02-алюминиевый), 3 - цвет излучения индикаторов (К- красный; З- зеленый), 4 - канал связи (В - ведущие с интерфейсом RS485; И - ведомые с интерфейсом RS485; Р - радиотрансляционная сеть).	Цена по запросу	BYN	шт
К30364	ЧЭН-08-76-02-К-И	Часы электронные настенные высота цифры индикатора 76 мм, алюминиевый корпус, красный цвет излучения индикаторов, синхронизация от RS485 1 - высота цифры индикатора, мм (76, 101, 127) 2 - корпус исполнения (02-алюминиевый), 3 - цвет излучения индикаторов (К- красный; З- зеленый), 4 - канал связи (В - ведущие с интерфейсом RS485; И - ведомые с интерфейсом RS485; Р - радиотрансляционная сеть).	159.59	BYN	шт
	Автономные часы, таймеры, секундомеры, реле времени				
К35839	РАСТР-2	Реле времени РАСТР-2 (для управления подсветкой в уличных часах)	Цена по запросу	BYN	шт
К35666	РВПГ-2	РВПГ-2 Реле времени для выдачи звонков (при приобретении станции Кварц-1/02-2 не требуется)	Цена по запросу	BYN	шт
К39256	Инфолайт-16С	Наружные электронные часы-секундомер, тип индикатора - 7-сегментная светодиодная матрица, индикация – светодиоды диаметром 5мм в 2 ряда. Цвет индикации красный, Высота знака 160 мм, Размеры корпуса 530х220х65 мм. Часы работают либо в нормальном режиме, показывая текущее время, дату и температуру, либо переключаются в режим прямого и обратного таймера и показывают МИНУТЫ и СЕКУНДЫ с индикацией секунд 0-59 и минут 0-99. Выбор режима и установка периода времени с дистанционного ИК-пульта, пульт в комплекте. Для управления таймером используются команды СТАРТ, СТОП, СБРОС. Температурный диапазон эксплуатации -40... +55С, Погрешность показаний температурного датчика: не более 0,5С. Погрешность часов не более 1 минуты в год	Цена по запросу	BYN	шт
К39640	Инфолайт-16СМ	Наружные электронные часы-секундомер, тип индикатора - 7-сегментная светодиодная матрица, индикация – светодиоды диаметром 5мм в 2 ряда. Цвет индикации красный, Высота знака 160 мм, Размеры корпуса 530х220х65 мм. Часы работают либо в нормальном режиме, показывая текущее время, дату и температуру, либо переключаются в режим прямого и обратного таймера и показывают МИНУТЫ и СЕКУНДЫ с индикацией секунд 0-59 и минут 0-99. Выбор режима и установка периода времени с дистанционного ИК-пульта, пульт в комплекте. Для управления таймером используются команды СТАРТ, СТОП, СБРОС. Температурный диапазон эксплуатации -40... +55С, Погрешность показаний температурного датчика: не более 0,5С. Погрешность часов не более 1 минуты в год, двупроводный выход RS-485 для управления вторичными часами	Цена по запросу	BYN	шт
К37685	Кварц-3-Т	Цифровые автономные часы. Размеры 510 х 200мм. Высота индикаторов 130 мм. 7-сегментная матрица зеленого или красного цвета, указывается при заказе. Температурный режим от +5... +50гр. IP54, Тип крепления: подвесное, петли на задней стенке, питание 220В 50Гц	Цена по запросу	BYN	шт
К37686	Кварц-3-Т - радио пульт	радио пульт для настройки	Цена по запросу	BYN	шт
К39802	ЧЭ-03	Часы настенные электронные «ИНТЕГРАЛ ЧЭ-03М» отображение текущего времени в часах и минутах, функции будильника, звукового указания окончания каждого часа, индикации температуры воздуха, с отображением информации на четырехразрядном цифровом жидкокристаллическом индикаторе. Напряжение питания 3 В обеспечивается двумя элементами питания типа LR6, включенными последовательно.	Цена по запросу	BYN	шт
К20875	ЧЭН-08-127-03-3-Р	Часы электронные настенные. Высота цифры индикатора 127мм. Цвет излучения индикаторов - красный. Питание 220В, 50Гц. 1 - высота цифры индикатора, мм (76, 101, 127) 2 - корпус исполнения (02-алюминиевый), 3 - цвет излучения индикаторов (К- красный; З- зеленый), 4 - канал связи (В - ведущие с интерфейсом RS485; И - ведомые с интерфейсом RS485; Р - радиотрансляционная сеть).	Цена по запросу	BYN	шт
К11913	Р-130b	Электронные офисные часы-календарь, 4 знака индикации, высота символов 130мм. Питание ~220В, рабочая температура от 0 до +55С, Размер 490х180х60мм, в комплекте ПДУ на ИК лучах	Цена по запросу	BYN	шт
К11912	Р-130b-t	Электронные офисные часы-календарь-термометр, 4 знака индикации, высота символов 130мм. Питание ~220В, рабочая температура от 0 до +55С, Размер 490х180х60мм, в комплекте ПДУ на ИК лучах	Цена по запросу	BYN	шт
К11915	Р-210b	Электронные офисные часы-календарь, 4 знака индикации, высота символов 210мм. Питание ~220В, Максимальная потребляемая мощность 70 Вт, рабочая температура от 0 до +55С, Размер 750х290х60мм, в комплекте ПДУ на ИК лучах	Цена по запросу	BYN	шт
К11914	Р-210b-t	Электронные офисные часы-календарь-термометр, 4 знака индикации, высота символов 210мм. Питание ~220В, Максимальная потребляемая мощность 70 Вт, рабочая температура от 0 до +55С, Размер 750х290х60мм, в комплекте ПДУ на ИК лучах	Цена по запросу	BYN	шт
К20876	ЧЭН-08-101-03-3-Р	Часы электронные настенные высота цифры индикатора 101 мм, алюминиевый корпус, зеленый цвет излучения индикаторов, синхронизация от радиотрансляционной сети 1 - высота цифры индикатора, мм (76, 101, 127) 2 - корпус исполнения (02-алюминиевый), 3 - цвет излучения индикаторов (К- красный; З- зеленый), 4 - канал связи (В - ведущие с интерфейсом RS485; И - ведомые с интерфейсом RS485; Р - радиотрансляционная сеть).	Цена по запросу	BYN	шт
К25404	ЧЭН-08-76-02-3-Р	Часы электронные настенные высота цифры индикатора 76 мм, алюминиевый корпус, зеленый цвет излучения индикаторов, синхронизация от радиотрансляционной сети 1 - высота цифры индикатора, мм (76, 101, 127) 2 - корпус исполнения (02-алюминиевый), 3 - цвет излучения индикаторов (К- красный; З- зеленый), 4 - канал связи (В - ведущие с интерфейсом RS485; И - ведомые с интерфейсом RS485; Р - радиотрансляционная сеть).	Цена по запросу	BYN	шт
	Информационные табло				

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K36666	Импульс-506-L7xS6x192-ER2-ETN	ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕКСТОВАЯ СТРОКА 1 размерность матрицы [192x8] пикселей, 24-32 символов в строке 2 размерность матрицы [192x8] пикселей, 24-32 символов в строке 3 размерность матрицы [192x8] пикселей, 24-32 символов в строке 4 размерность матрицы [192x8] пикселей, 24-32 символов в строке 5 размерность матрицы [192x8] пикселей, 24-32 символов в строке 6 размерность матрицы [192x8] пикселей, 24-32 символов в строке 7 размерность матрицы [192x8] пикселей, 24-32 символов в строке высота символов 60 мм, 1 пиксель состоит из 1-го светодиода Цвет и Яркость светодиодов красный суперяркий, не менее 3,0 Кд Светодиоды рекомендованы для: использования на солнечной стороне улицы Угол обзора информации: не менее 120 градусов Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов Количество сторон: 1 сторона Габариты табло: 1600*750*75 мм Тип корпуса: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ защитой), жесткая внутренняя рама-каркас Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса Температура эксплуатации: -40°C … +50°C Класс пыле- влагозащиты корпуса: IP65 Табло рекомендовано для: всепогодного круглогодичного уличного использования Напряжение питания: 220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра Стандартное управление: √ программа управления (копируется на диск компьютера, ОС Windows) √ интерфейс связи ETHERNET (гальваническая развязка от внешних сигнальных цепей) √ тип разъема RJ-45 (уличное пыле- влагозащищенное исполнение с классом защиты IP67)	Цена по запросу	BYN	шт
K34508	TP-211-1TD-2TP-3WRd-ER1 (hor)	Метеотабло, 1250x250x90, время-дата/температура-давление/влажность-радиация. Условия эксплуатации улица солнечная сторона, -40°…50°. Теневая сторона eR1 (1,5 Кд)	Цена по запросу	BYN	шт
K34509	TP-211-1TD-2TP-3WRd-ER1 (ver)	Метеотабло, 450x650x90, время-дата/температура-давление/влажность-радиация. Условия эксплуатации улица солнечная сторона, -40°…50°. Теневая сторона eR1 (1,5 Кд)	Цена по запросу	BYN	шт
K34516	TP-211-1TD-2TP-3WRd-ER2 (hor)	Метеотабло, 1250x250x90, время-дата/температура-давление/влажность-радиация. Условия эксплуатации улица солнечная сторона, -40°…50°. Солнечная сторона eR2 (2,5 Кд).	Цена по запросу	BYN	шт
K34517	TP-211-1TD-2TP-3WRd-ER2 (ver2)	Метеотабло, 450x650x90, время-дата/температура-давление/влажность-радиация. Условия эксплуатации улица солнечная сторона, -40°…50°. Солнечная сторона eR2 (2,5 Кд).	Цена по запросу	BYN	шт
K34506	TP-211-1TD-2TP-ER1 (hor)	Метеотабло, 850x250x90, время-дата-температура-давление. Условия эксплуатации улица солнечная сторона, -40°…50°. Теневая сторона eR1 (1,5 Кд)	Цена по запросу	BYN	шт
K34507	TP-211-1TD-2TP-ER1 (ver)	Метеотабло, 450x450x90, время-дата-температура-давление. Условия эксплуатации улица солнечная сторона, -40°…50°. Теневая сторона eR1 (1,5 Кд)	Цена по запросу	BYN	шт
K34514	TP-211-1TD-2TP-ER2 (hor)	Метеотабло, 850x250x90, время-дата-температура-давление. Условия эксплуатации улица солнечная сторона, -40°…50°. Солнечная сторона eR2 (2,5 Кд)	Цена по запросу	BYN	шт
K34515	TP-211-1TD-2TP-ER2 (ver)	Метеотабло, 450x450x90, время-дата-температура-давление. Условия эксплуатации улица солнечная сторона, -40°…50°. Солнечная сторона eR2 (2,5 Кд)	Цена по запросу	BYN	шт
	Приемники сигналов времени				
K17193	GPS-ANT8	50-и канальная антенна для приема сигналов точного времени от системы GPS в системах часофикации, обработка сигнала максмально от 15 спутников, питание 8 … 28 V DC, может питаться от BMC или MPU модулей или от специализированного БП в случае применения в составе LCU, пластиковый корпус, IP56, кронштейн крепления в комплекте, рабочая температура -30...+70C, размеры 128x88x58мм, MATTIG-SCHAUER, Австрия.	Цена по запросу	BYN	шт
K34706	GPS/Глонас приемник	GPS/Глонасс приемник выносной (кабель 15 метров).	Цена по запросу	BYN	шт
K36277	ГЛОНАСС/GPS приёмник	Тип антенны встроенная. Напряжение питания: 5В. Интерфейс подключения к ЧС UART TTL. Скорость передачи данных 4800-8-N-1. Протокол обмена NMEA 0183. Время нахождения спутников до 10 мин. Температурный диапазон эксплуатации: от +10 до +40ºС. Длина кабеля для подключения к ЧС 10 м. Максимальная длина кабеля 10 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K34523	П-СВ	GPS приемник сигналов точного времени П-СВ	Цена по запросу	BYN	шт
K34525	П-СВ2	GPS-ГЛОНАСС ПРИЕМНИК П-СВ2	Цена по запросу	BYN	шт
K40206	УССВ-2	Блок синхронизации времени станции от спутника по GPS, соединение с первичными часами 4-х проводное (RS-485 + питание), питание от первичных часов, УССВ-2 предназначен для получения эталонного времени от спутников системы GPS и синхронизации часовых станций, часов и других устройств, производства КБ «Инфолайт». Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха: -40..+60 °С относительная влажность: 40..100%, Степень защиты: IP65, Чувствительность приёмника диапазона L1, не хуже -160дБм. Потребляемая мощность, при питании напряжением постоянного тока 7..40В, не более 1Вт. Частота обновления данных 5 Гц.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Мультимедийные системы				
	Видеотерминалы				
K34380	VRMX1505HDR	Сервер для многоточечной видеоконференцсвязи RMX 1500 IP only 5HD720p/10SD/15CIF resource configured & licensed system, equipped with one (1) MPMx-S Media Processing Module.	Цена по запросу	BYN	шт
K34384	VRSS4000M	Сервер записи и вещания сеансов ВКС RSS4000 на 10 портов. Все 10 портов поддерживают одновременную запись сеанса и представляемого контента, одновременное вещание 3 потоков живого видео в форматах CIF или SD, 100 одновременных подключений через WEB для просмотра.	Цена по запросу	BYN	шт
K34386	HDX 8000 - 1080 (7200-23160-114)	Система видеоконференции с поддержкой Full HD и подключением двух управляемых камер.	Цена по запросу	BYN	шт
K41411	CON-ECDN-CTSSX84X	СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ CISCO CON-ECDN-CTSSX84X (ESS WITH 8X5XNBD Cisco SX80Codec, Prec 4xCam Touc 10TM60)	Цена по запросу	BYN	шт
K41514	CON-ECDN-CTSSX860	СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ CISCO CON-ECDN-CTSSX860 (ESS WITH 8X5XNBD Cisco SX80 Codec, Prec 60 Cam Tou0 TM60)	Цена по запросу	BYN	шт
K42409	CS-KIT-K9	Система видеоконференцсвязи Cisco Spark Room Kit со встроенной камерой, Комплект: терминал видеоконференции Spark Room CS-KIT-S-UNIT - 1шт, Интерактивный контроллер Touch10 CS-TOUCH10 - 1шт, кабель питания PWR-CORD-EUR-B - 2 шт, кабель HDMI CAB-2HDMI-1.5M-GR - 1 шт, кабель Ethernet 5м CAB-ETH-5M-GR - 2шт, плоский Ethernet кабель для подключения контроллера Touch 10 CAB-DV10-8M - 1шт, блок питания PSU-12VDC-70W-GR - 1 шт, кронштейно настенного креплеения для терминала CS-KIT-WMK - 1 шт, кронштейн крепления терминала на дисплей CS-KIT-SMK - 1шт, инжектор PoE CS-POE-INJ - 1 шт, включая сервисный контракт CON-ECDN-CSKITK9	Цена по запросу	BYN	шт
K41410	CTS-SX80-IP40-K9	Система видеоконференцсвязи TelePresence Cisco SX80 CTS-SX80-IP40-K9 с камерой Precision 4x Cam, планшетом Touch 10, Комплект: PWR-CORD-EUR-A, CAB-DVI-VGA-PHOEN, CAB-VC2-5M, CTS-SX80-RACKEARS-, CAB-DV10-12.5M, PSU-12VDC-40W2, CAB-DV10-4M, CTS-CAM-P40+, CTS-PWR-AIR-INJ5+, CTS-CTRL-DVX-10+, CTS-SX80CODEC, CAB-PHD4XS2-SPLIT, LIC-TC-NONCRYPTO, SW-S52020-TC7-K9	Цена по запросу	BYN	шт
K41513	CTS-SX80-IP60-K9	Система видеоконференцсвязи TelePresence Cisco SX80 CTS-SX80-IP60-K9 с камерой Cisco TelePresence Precision 60, Комплект: PWR-CORD-EUR-A, CAB-DVI-VGA-PHOEN, CTS-SX80-RACKEARS-, CAB-DV10-12.5M, PSU-12VDC-40W2, CAB-DV10-4M, CTS-CAM-P60+, CTS-PWR-AIR-INJ5+, CTS-CTRL-DVX-10+, CTS-SX80CODEC, LIC-TC-NONCRYPTO, SW-S52020-TC7-K9	Цена по запросу	BYN	шт
K40724	CTS-SX80-IP60-K9 Cisco SX80 Codec	Кодек Cisco TelePresence SX80 обеспечивает 1080p60 видео в режиме точка-точка. Это обеспечивается первой в отрасли поддержкой новейшего кодека H.265, закладывающего основу будущей эффективной пропускной способности сетей. Кодек SX80 поддерживает отображение на трех дисплеях, обеспечивая адаптацию к самым разнообразным условиям применения системы видеоконференцсвязи. Соответствующее стандартам 1080p решение совместимое с другими основанными на стандартах решениями без потери качества, Встроенный сервер многоточечной видеоконференцсвязи 1080p30 HD Cisco TelePresence MultiSite с индивидуальным транскодированием. Поддержка протоколов H.264 и H.265. Поддержка четырех видеовходов одновременно. Поддержка 1080p30 контента В комплекте: PWR-CORD-EUR-A (3шт), LIC-CE-CRYPTO-K9 (1 шт), CAB-DVI-VGA-PHOEN (1 шт), CTS-SX80-RACKEARS- (1 шт), CAB-DV10-12.5M (1 шт), PSU-12VDC-40W2 (1 шт), CAB-DV10-4M (1 шт), CTS-CAM-P60+ (1 шт), CTS-PWR-AIR-INJ5+ (1 шт), CTS-CTRL-DVX-10+ (1 шт), CTS-SX80CODEC (1 шт), SW-S52020-CE8-K9 (1 шт)	Цена по запросу	BYN	шт
K42410	L-KIT-RM	Код активации удаленного мониторинга систем Room Kit	Цена по запросу	BYN	шт
K40568	L-SX-SERIES-RM	Код активации Cisco Remote monitoring option for SX series	Цена по запросу	BYN	шт
K41417	LIC-SX80-MS	Лицензия SX80 MultiSite Software Option	Цена по запросу	BYN	шт
K34389	Touch Control HDX (2200-30070-001)	Polycom Touch Control HDX 2200-30070-001 панель управления 7" для систем видеоконференцсвязи HDX	Цена по запросу	BYN	шт
K34390	Touch Control HDX (8200-30070-006)	Polycom Touch Control for use with HDX 6000, 7000, 8000, and 9000 series codecs with software version 3.1.1 or later and Touch Control 1.7 or later. Requires PoE network connection or optional external power supply (2200-42740-XXX).	Цена по запросу	BYN	шт
K36015	VC110(VCM60)	Моноблок VC110, Камера HD PTZ 4X. Беспроводной микрофон VCM60. Коммутационный блок. Пульт ДУ VCR10. Сервис AMS 1 год AMS-1YEAR-VC110.	Цена по запросу	BYN	шт
K36014	VC110(VCP41)	Моноблок VC110, Камера HD PTZ 4X. Видео-конференц-телефон VCP41. Коммутационный блок. Пульт ДУ VCR10. Сервис AMS 1 год AMS-1YEAR-VC110.	Цена по запросу	BYN	шт
K36011	VC120(12X-VCM30-8)	Кодек VC120, встр. MCU 8-точек 720P, HD PTZ 12X Камера VCC20. Проводной микрофон VCM30. Пульт ДУ VCR10. Сервис AMS 1 год AMS-1YEAR-VC120.	Цена по запросу	BYN	шт
K36013	VC120(12X-VCM30)	Кодек VC120, встр. MCU 8-точек 720P. HD PTZ 12X Камера VCC20. Проводной микрофон VCM30. Пульт ДУ VCR10. Сервис AMS 1 год AMS-1YEAR-VC120.	Цена по запросу	BYN	шт
K36010	VC120(12X-VCP41-8)	Кодек VC120, встр. MCU 8-точек 720P, HD PTZ 12X Камера VCC20. Видео-конференц-телефон VCP41. Пульт ДУ VCR10. Сервис AMS 1 год AMS-1YEAR-VC120.	Цена по запросу	BYN	шт
K36012	VC120(12X-VCP41)	Кодек VC120. HD PTZ 12X Камера VCC20. Видео-конференц-телефон VCP41. Пульт ДУ VCR10. Сервис AMS 1 год AMS-1YEAR-VC120.	Цена по запросу	BYN	шт
K34385	VRSS5000-12	Система записи Polycom VRSS5000-12. Media Suite Appliance Edition (2U Server) - Records up to 12 SIP/H323 calls, 6 can be streamed live. Includes self-service recording, UGC, VCM portal and up to 500 (live/VOD) streams. Reqs Impl. & Maintenance	Цена по запросу	BYN	шт
K41803	02310UMC-88134UFA-36	HUAWEI TE50 Hi-Care Basic 9x5xNBD-S Сервис, 36 месяцев	Цена по запросу	BYN	шт
K41802	TE50-1080P60-00	HUAWEI TE50,терминал видеоконференции, в комплекте терминал 1080P60, ДУ, набор кабелей	Цена по запросу	BYN	компл
K39845	VIA CONNECT PRO	Интерактивный шлюз для совместной работы с изображением, BYOD, до 4 изображений на одном экране. Поддерживаемые платформы:Microsoft Windows®; Apple Mac OS®; Google Android®; Apple iOS®. Число одновременно подключаемых участников:до 255. Ethernet, Wi-Fi. USB 3.0, HDMI, 3,5-мм	Цена по запросу	BYN	шт
K41047	4870-00304-312	Polycom Branded Services, Premier, Three Year, IP conference phone	Цена по запросу	BYN	шт
K34383	4870-00370-106	Polycom Premier for HDX 4000 Series (1-Year) 4870-00370-106	Цена по запросу	BYN	шт
K34387	4870-00380-106	Polycom HDX 8000 1-Year Premier Service Agreement	Цена по запросу	BYN	шт
K34381	4870-01255-112	Polycom 4870-01255-112 Premier, One Year, Media Suite Appliance feature upgrade - additional 6 SIP/H323 calls, 3 can be streamed live to VRSS5000-6 or VRSS5000-12	Цена по запросу	BYN	шт
K41043	4870-64250-312	Premier Services. Premier, Three Year, RealPresence Group 500-720p: Group 500 HD codec, EagleEyeIV-12x camera	Цена по запросу	BYN	шт
K41042	Group 500 HD codec, EagleEyeIV-12x camera, mic array, univ. Remote (7200-64250-101)	Система аудио-видео конференцсвязи Group 500: кодек Group 500 HD, камера EagleEyeIV-12x, микрофон, пульт ДУ	Цена по запросу	BYN	шт
K34382	HDX4002 (2200-24560-114)	Персональная система видеоконференции Polycom, с возможностью передачи аудио, видео, данных с HD разрешением, интегрированный 20-дюймовый монитор с поддержкой режима 16:9, встроенная PTZ HD-камера, 2 интегрированных микрофона, Hi-Fi динамики и сабвуфер, современный видеокодек, основанный на стандартах HDX, и стойку с интегрированной клавиатурой.	Цена по запросу	BYN	шт
K41048	Multi-Interface Module (2200-19300-122)	Модуль мульти-интерфейсный для последовательного подключения двух SoundStation IP 7000	Цена по запросу	BYN	шт
K41190	ShareLink 250 W EU	Медиашлюз с двухполосной беспроводной точкой доступа, Беспроводная передача материала с персональных устройств, Поддержка компьютеров на базе Microsoft Windows® и OS X®, а также смартфонов и планшетов Apple® и Android®, полноэкранное зеркальное отражение устройств Apple iOS, Интеграция с Dropbox, Google Drive™, iCloud® и OneDrive™ в приложении MirrorOp® for Extron ShareLink, Отображение материала на полный экран или в четырех окнах	Цена по запросу	BYN	шт
K28000	KX-VC1300	Видеоконференц система высокой четкости (Full HD, MCU 4 точки, работа с ВКС других вендоров; 2 дисплея). Вывод на 2 монитора, 1080p 30 кадров/с, ПП от 256 кб/с до 18 Мб/с, Видеовходы: камера - HDMI для основной камеры 1 шт., HDMI для дополнительной камеры 1 шт., ПК - RGB 1 шт. (Mini D-sub 15 контактов), HDMI 1 шт., Видеовыходы: HDMI 2 шт., звук: Цифровой микрофон поверхностного слоя 1 шт. (KX-VCA001), максимум 4 шт.; аналоговый микрофон поверхностного слоя 1 шт. (KX-VCA002), максимум 1 шт., Стерео мини-штекер 1 шт. (диаметром 3.5 мм) RCA (стерео) 1 шт. Panasonic.	Цена по запросу	BYN	шт
K28001	KX-VC1600	Видеоконференц система высокой четкости (Full HD, MCU 6 точек (расширяется до 10), работа с ВКС других вендоров; 3 дисплея)	Цена по запросу	BYN	шт
K27999	KX-VC300CX	Видеоконференц система высокой четкости (HD, 2 сторонняя видеоконференция, работа с ВКС других вендоров)	Цена по запросу	BYN	шт
K28006	KX-VCM206W	Ключ Активации Многоточечного сервера версии 2 на 6 точек (без возможности расширения)	14 565.16	BYN	шт
K28007	KX-VCM208W	Ключ Активации Многоточечного сервера версии 2 на 8 точек	22 096.74	BYN	шт
K28008	KX-VCM212W	Ключ Активации Многоточечного сервера версии 2 на 12 точек	44 193.22	BYN	шт
K28009	KX-VCM216W	Ключ Активации Многоточечного сервера версии 2 на 16 точек	66 227.65	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K28002	KX-VCS304	Ключ активации 10и сторонней конференции (только для KX-VC1600)	11 138.36	BYN	шт
K28010	KX-VCS701W	Ключ Активации NAT Traversal Service на 1 год	917.24	BYN	шт
K28011	KX-VCS703W	Ключ Активации NAT Traversal Service на 3 года	2 832.04	BYN	шт
K28012	KX-VCS751X	Ключ Активации на 5 мобильных абонентов на 1 год	452.15	BYN	шт
K28013	KX-VCS753X	Ключ Активации на 5 мобильных абонентов на 3 года	866.44	BYN	шт
K28014	KX-VCS781W	Ключ Активации на 1 мобильный абонент на 1 год (Windows)	589.68	BYN	шт
K28015	KX-VCS783W	Ключ Активации на 1 мобильный абонент на 3 года (Windows)	1 412.93	BYN	шт
K41681	VIA CAMPUS	Интерактивная система для совместной работы с изображением в комплекте с четырьмя кнопка подключения к интерактивной системе для совместной работы с изображением VIA PAD. поддержка клонирования экрана (mirroring) на устройствах iOS и Android, потоковая передача контента в высоком разрешении 1080p встроенная ОС Microsoft Windows 10, поддержка сторонних программ, например Microsoft Office®, Skype®, GotoMeeting®, Lync® и WebEx®, приложение e-Polling для проведения интервью и опросов, приложение e-Exam для проведения интерактивных тестов	Цена по запросу	BYN	шт
	Камеры и аксессуары				
K34393	HD Camera EagleEye III 1080p (8200-09810-002)	Видеокамера EagleEye 3 Camera. Compatible with QDX, CX7000 or HDX 6000 & 7000 main HDCI input and 8000 and 9000 series main and auxiliary HDCI inputs with software version 3.0.1 or later. Includes 10m cable and required power supply adaptor. NA/UK/EU/AU/Sw pwr cord.	Цена по запросу	BYN	шт
K34392	HD Camera EagleEye III 1080p (8200-28935-002)	Камера Eagle Eye 1080, Main Camera, compatible with HDX 7000 and 8000 series with software version 2.5 or later. Includes 3m cable and power supply adaptor. NA/UK/Eur/Aus/Sw pwr cord.	Цена по запросу	BYN	шт
K41415	CON-ECDN-CTSCAM60	Сервисный пакет ESS 8X5XNBD Cisco TelePresence Precision 60 Camera	Цена по запросу	BYN	шт
K41414	CTS-CAM-P60	Cisco TelePresence Precision 60 Camera	Цена по запросу	BYN	шт
K41805	02311JJH-88134UFA-36	HUAWEI VPC600, HD Video Camera-Hi-Care Basic 9x5xNBD-S Service-36Month(s)	Цена по запросу	BYN	шт
K41804	VPC600-12X-00A	HUAWEI VPC600, HD камера, 2.38M пикселей 1/2.8" CMOS сенсор, 12ч оптическое и 12ч цифровое увеличение, поворот +/- 100град, наклон +/- 3- град, рабочая температура 0... 40ºС, питание 12В, потребление <20Вт, выходы: 1x HD-VI (DVI & YPbPr), 1×RS-232C	Цена по запросу	BYN	шт
K40527	BRKT-P40-MONITR=	Комплект для монтажа Cisco BRKT-P40-MONITR for P40 camera to screen	Цена по запросу	BYN	шт
K41416	CTS-CAM60-BRKT	Крепление камеры Cisco TelePresence Precision 60, DOC-P60CAM-BRKT в комплекте	Цена по запросу	BYN	шт
K41694	ELPDC21	Многофункциональная документ-камера, Разрешение Full HD 1080p (1920x1080), Частота кадров 30 к/с, Область сканирования 297 x 526 мм, Автоматическая настройка фокусного расстояния, Цифровой зум 10x; Оптический зум 12x, Автоматическое распознавание соотношения сторон изображения и точное заполнение экрана при работе с проекторами Epson, Возможность демонстрировать 2 изображения одновременно – одно «живое» и одно с карты памяти, Экранизация изображения из микроскопа с помощью адаптера, входящего в комплект, Совместимость с картами памяти SD/SDHC, Встроенный микрофон, Поворот головки камеры на 90° по горизонтали и вертикали, Трехшарнирный штатив с движением вверх/вниз, назад/вперед, LED-подсветка для использования в затемненном помещении, Разъем для замка Кенсингтона	Цена по запросу	BYN	шт
K27998	GP-VD151	Роботизированная FullHD камера для больших конференц залов, формируют качественное Full-HD изображение формата 1080/60p, масшт. опт/цифр - 12x / 10x, панорамирование: ±100°, наклон: ±30°, управляется с ПДУ HDVC-системы, HDMI-кабель не входит в комплект поставки. Напряжение питания: постоянное 12 В±10% (с адаптером переменного тока) Ток: 1.0 А. Panasonic.	Цена по запросу	BYN	шт
K27997	GP-VD131	Роботизированная FullHD камера для средних помещений. 1920 x 1080. Панорамирование: ±100°, наклон: ±20°. Трансфокатор (оптический/ цифровой) - 3x / 4x. Горизонтальный угол обзора максимум 85°("Wide"). Предварительные установки - 9 положений. Соединительный кабель - HDMI. Габаритные размеры (Ш x В x Г) - 133 мм x 127 мм x 139 мм	Цена по запросу	BYN	шт
	Системы управления мультимедиа				
K42469	KT-107	7" портативная сенсорная панель; камера, микрофон, 2 динамика, разрешение 1280x800, ОС Android, Ethernet, USB, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, Поддержка до 10 одновременных касаний и 2-пальцевых жестов, питание PoE, в комплекте Блок питания, настольное крепление, настенное крепление, угловой кабель USB (OTG), метизы	Цена по запросу	BYN	шт
K42486	RC-74DL	Панель управления универсальная с 12 кнопками и цифровым регулятором громкости; контроллер K-NET, ЖК-индикаторы, цвет серый	Цена по запросу	BYN	шт
K42470	SL-1N	Центральный контроллер помещения для управления комплексом аудио и видео оборудования через сеть Ethernet. Контроллер включает 2 двунаправленных интерфейса RS-232, 2 выхода ИК и 3 реле типа «сухой» контакт, Питание 12 В, 180 мА, Рабочая температура 0...40 °C, Размер - TOOLS	Цена по запросу	BYN	шт
K42506	K-TOUCH ADD DEVICES	Ключ активации на 5 дополнительных контролируемых единиц оборудования	Цена по запросу	BYN	шт
K42505	K-TOUCH ADVANCED	Ключ активации на 1 устройство, работающее под управлением K-Touch, поддержка iOS или Android; 15 контролируемых единиц оборудования	Цена по запросу	BYN	шт
K42504	K-TOUCH STANDARD	Ключ активации на 1 устройство, работающее под управлением K-Touch, поддержка iOS или Android; 5 контролируемых единиц оборудования	Цена по запросу	BYN	шт
K39847	VIA PAD	Кнопка подключения к интерактивной системе для совместной работы с изображением, простое подключение через интерфейс USB, совместим с VIA версии 1.8 и выше, кольцо-индикатор для отображения текущего статуса участника: активен / ожидание / пауза / не беспокоить, совместим с устройствами на базе ОС Mac OS и Windows версий 7 / 8 / 10	Цена по запросу	BYN	шт
K41666	appCUE	Лицензия на ПО appCUE, ПО для управления системой с ПК (Windows)	Цена по запросу	BYN	шт
K40546	Obey 70	Универсальный DMX-контроллер для управления динамическими приборами, 384 DMX канала, Управление 12 приборами по 32 канала каждый, 30 банков по 8 программируемых сцен, 14 реверсивных фейдеров, Midi контроль, Запись до 6 программируемых чейзов с регулировкой времени и скорости, LED дисплей, Кнопки для управления стробоскопами и генераторами дыма, DMX входной разъем: XLR3M, DMX выходной разъем: XLR3F, Разъем USB для лампы подсветки	Цена по запросу	BYN	шт
K41665	smartCUE-relay	Ультракомпактный контроллер, управление через сеть Ethernet, 3x двунаправленных порта RS-232/485, 6x универсальных цифро-аналоговых входа/выхода для подключения кнопок, сигналов до 24В, термодатчиков, реле, ИК передатчиков, 6x низковольтных реле 24V / 0.5 A, приемник ИК, питание 24В или PoE 802.3af, встроенный WEB сервер, размеры 105 x 43.5 x 92мм	Цена по запросу	BYN	шт
K41664	touchCUE-12-B	Встраиваемый проводной пульт управления с сенсорным экраном 12.1", разрешение экрана 1280 x 800, полностью совместим с CUE контроллерами, встроеный датчик освещенности и датчик приближения, микрофон и динамик, питание Power over Ethernet Plus (PoE+), IEEE 802.3at, размер 320 x 192 x 153 мм, рабочая температура 10...40°C	Цена по запросу	BYN	шт
K42542	touchONE-7-M	Сенсорная панель системы резервирования переговорных комнат, Установка у входа в помещение, накладной монтаж, Отображение названия помещения, Индикация доступности или занятости помещения, Отображение текущего совещания, Доступ к подробной информации о совещании, Просмотр календаря помещения, Продление или завершение текущего совещания, Простое резервирование помещения. Дополнительные функции, дисплей a-Si TFT, диагональ 7", разрешение 1280 x 800, Совместимость Microsoft Office 365, Microsoft Exchange 2007 | 2010 | 2013 | 2016, Google Apps for Work, Сенсоры Освещенности, приближения, Сеть Проводная 10/100 BaseT Ethernet, Корпус алюминий, стекло, Защита IP30	Цена по запросу	BYN	шт
	Коммутационное оборудование				
K9026	VS-1616A	Матричный коммутатор 16:16 сигналов аудио, 19" 2U	5 195.43	BYN	шт
K41702	VS-211HA	Коммутатор 2x1 HDMI с автоматическим переключением; коммутация по наличию сигнала, поддержка ARC, Скорость передачи данных - 2,25 Гбит/с, Размер - DigiTOOLS	Цена по запросу	BYN	шт
K37236	VS-21H-IR	Высококачественный матричный коммутатор сигналов HDMI. Он выдает на выход сигнал с выбранного входа, выполнив его перетактирование и компенсацию АЧХ кабеля.	Цена по запросу	BYN	шт
K41419	VS-411UHD	Коммутатор 4x1 HDMI и аналогового аудио с автоматическим переключением; коммутация по наличию сигнала, поддержка 4K, Step-In, эмбеддирование/деэмбеддирование аудио, поддержка сигналов разрешением до 4K (Ultra HD), автоматическое определение и переключение на активный вход различные режимы переключения — автоматический, ручной, по приоритету, поддержка технологии удаленного управления коммутатором Kramer Step-In, размер - MegaTOOLS, Размер - Desktop	Цена по запросу	BYN	шт
K41429	VS-41H	Коммутатор 4x1 HDMI, максимальная скорость передачи данных 6,75 Гбит/с (2,25 Гбит/с на канал), совместимость с HDCP, соответствие требованиям стандарта HDCP и HDMI 1.3, 1.4 (3D, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Uncompressed Audio Channels, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC), использование технологии Kramer Equalization & re-Klocking™ для компенсации АЧХ кабеля и перетактирования восстанавливает сигнал при передаче по длинным линиям, улучшенная работа с EDID (Extended Display Identification Data - расширенным набором данных дисплея), коммутация входов - кнопками на передней панели, с ИК-пульта или командами по интерфейсу RS-232, Ethernet, возможность блокирования передней панели	Цена по запросу	BYN	шт
K40762	VS-44HDxl	Матричный коммутатор 4x4 HD-SDI 3G, Входы: SDI (4 вх.): SMPTE-259M/292M/424M, 75 Ом, разъемы BNC, Внешняя синхронизация (1 вх.): 75 Ом или высокий импеданс, двух- или трехуровневые синхроимпульсы, проходной, Выходы: SDI (4 вых.): SMPTE-259M, 292M, 344M, 75 Ом, разъемы BNC (восстановленный и перетактированный сигнал), Скорость передачи данных До 2,97 Гбит/с	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K32931	VS-44HN	Матричный коммутатор HDMI v1.4 (4вх./4вых.) Размер - 19". Разрешениедо 1600x1200 или 1080p, 60 Гц. Скорость передачи данных - 6,75 Гбит/с (2,25 Гбит/с на канал) Стандарты HDMI 1.4 и HDCP.Kramer	Цена по запросу	BYN	шт
K42479	VS-62DT	Высококачественный матричный коммутатор 6x2 сигналов HDMI и аналоговых аудиосигналов. 6 входов HDMI, 1 выход HDMI, 1 выход HBDT, выход балансное стерео аудио (2 вых.)Прибор поддерживает сигналы разрешением до 4K (Ultra HD) 60 Гц (в режиме 4:2:0) и обеспечивает разнообразие возможностей управления. Коммутатор выполняет перетактирование сигнала и компенсацию АЧХ кабеля. Прибор позволяет подключить любой из входов к любому выходу или на два выхода одновременно. максимальное разрешение 4K (UltraHD) 60 Гц (4:2:0) и WUXGA, поддержка технологии удаленного управления коммутатором Kramer Step-In при использовании совместимых устройств	Цена по запросу	BYN	шт
K31942	VS-81H	Коммутатор HDMI v1.4 (8вх./1вых.) с поддержкой 3D. Может управляться по интерфейсу RS485 или Ethernet. Размер - 19".Соответствие требованиям стандарта HDCP и HDMI 1.3, 1.4. Максимальная скорость передачи данных 6,75 Гбит/с (2,25 Гбит/с на графический канал). Разрешение до до 1600x1200 или 1080p, 60 Гц. Габаритные размеры (Ш, Г, В) 48,3 см x 7 см x 4,5 см (1U). 2,5 кг.	1 802.50	BYN	шт
K31618	VS-84HN	Матричный коммутатор HDMI v1.4 (8вх./4вых.) с поддержкой 3D. Может управляться по интерфейсу RS485 или Ethernet. Соответствие требованиям стандарта HDCP и HDMI 1.3, 1.4. Максимальная скорость передачи данных 6,75 Гбит/с (2,25 Гбит/с на графический канал). РазрешениеДо UXGA, WUXGA, 2K и 1080p, DeepColor до 36 бит. Габаритные размеры (Ш, Г, В) 48,3 см x 17,8 см x 4,5 см (1U). Сетевой шнур, инфракрасный пульт RC-IR3, уголки для установки в стойку. 2,5 кг.	6 662.87	BYN	шт
K40759	VS-88DT	Матричный коммутатор HDMI с выходами HDBaseT, Скорость передачи данных - 6.75Gbps, Управление - Встроенный web-сервер, RS-232, RS-485, Ethernet & IR, поддержка HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD®, объемный звук по линейной технологии PCM 7.1	15 751.67	BYN	шт
K31599	VS-88HN	Матричный коммутатор HDMI v1.4 (8вх./8вых.) с поддержкой 3D. Может управляться по интерфейсу RS485 или Ethernet. Максимальная скорость передачи данных 6,75 Гбит/с (2,25 Гбит/с на графический канал). РазрешениеДо UXGA, WUXGA, 2K и 1080p, DeepColor до 36 бит. Габаритные размеры (Ш, Г, В) 48,3 см x 7 см x 4,5 см (1U). Сетевой шнур, инфракрасный пульт RC-IR3, уголки для установки в стойку. 2,5 кг.	8 482.32	BYN	шт
K41682	VM-114H	Усилитель-распределитель и коммутатор для сигналов HDMI и передаваемых по кабелю на витой паре сигналов DGKat. Он выполняет компенсацию потерь в кабеле и перетактирование сигналов, поступающих на два входа, и выдает сигнал с одного из них по выбору на 4 одинаковых выхода HDMI. Скорость передачи данных - 6.75Gbps (2.25Gbps для графики), Управление - RS-232 & IR	2 222.37	BYN	шт
K42482	VP-553XL	Высококачественный презентационный коммутатор для сигналов HDMI, HDBaseT, TP, VGA и композитного видео со встроенным коммутатором 4x1 USB. Прибор оснащен двумя независимыми масштабаторами для каждого выхода: выходной сигнал с первого выхода выдается одновременно в виде сигналов HDMI и HDBaseT, со второго выхода — только в виде HDMI. Прибор имеет 3 входа HDMI, 3 входа HDBaseT, 2 входа аналогового видео по витой паре, 2 входа VGA и 2 входа CV, осуществляет выделение и встраивание аудиосигнала в сигнал HDMI и HDBaseT, цифровую обработку и микширование сигнала.	6 001.25	BYN	шт
K40487	VP-732	Сдвоенный масштабатор HDMI, DP, VGA, CV, s-Video, YUV в HDMI / DP / VGA; поддержка 4K	7 422.03	BYN	шт
K39848	VSM-4x4A	Матричный коммутатор 4:4 сигналов HDMI с бесшовным переключением, де-эмбедирование вложенного звука, PixPerfect, 19", 1U	Цена по запросу	BYN	шт
K41418	VSM-4x4HFS	Матричный коммутатор 4x4 HDMI бесподрывный с масштабируемыми выходами, поддержка HDCP отключается отдельно по каждому входу, поддержка HDMI — Deep Color, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD®, объемный звук по линейной технологии PCM 7.1, AC3. Режимы 3D не поддерживаются, соответствие требованиям HDCP, разнообразие возможностей управления — с передней панели, с ИК-пульта с использованием экранного меню, через интерфейсы RS-232 и Ethernet, в т.ч. через встроенные web-страницы, универсальный источник питания ~100-240 В, корпус для установки в стандартную 19-дюймовую стойку (1U), в комплект входят монтажные уголки	Цена по запросу	BYN	шт
K36238	IPCP Pro 350	контроллер управления, 2 порта RS-232, 1 порт RS-232/RS-422/RS-485, 2 порта IR, 4 универсальных I/O порта, 4 реле. eBUS. мониторинг и управление по LAN до 32-х устройств	Цена по запросу	BYN	шт
K34971	VP-424	масштабатор, позволяющий перевести сигнал HDMI с разрешением до 1080p в любое необходимое разрешение.	Цена по запросу	BYN	шт
K36556	VP-770	VP-770 - высококачественный цифровой презентационный масштабатор и коммутатор композитного и компонентного видеосигнала, сигнала DisplayPort, компьютерного графического сигнала, HDMI. Прибор масштабирует видеосигнал, вводит аудиосигнал и выдает результат на выход HDMI, выход компьютерного графического сигнала, выход DGKat на витую пару одновременно с цифровым аудиосигналом и небалансным стереофоническим аудиосигналом. Кроме того, усиленный звук выдается на балансный выход для подключения стереофонических громкоговорителей 10 Вт.	Цена по запросу	BYN	шт
K41725	EXT-HD-MVSL-441	Бесподрывный коммутатор 4x1 сигналов HDMI для мультиэкранной работы, Входы видеосигнала: (4) HDMI, 19-контактные разъемы типа «A» с фиксацией, розетка, Выход видеосигнала: (1) HDMI, 19-контактный разъем типа «A» с фиксацией, розетка, Разъем RS-232: (1) DB-9, розетка, Разъем для управления по IP: (1) RJ-45, Порт USB: (1) разъем mini-B, Разъем внешнего ИК-приемника: (1) стерео mJack 3,5 мм, Тип внешнего ИК-приемника: EXT-RMT-EXTIRN, Кнопки выбора заводских предустановок: (5) нажимные, с обратной подсветкой синего цвета, Кнопки выбора пользовательских предустановок: (5) нажимные, с обратной подсветкой синего цвета, Кнопки выбора источника сигнала/окна: (4) нажимные, с обратной подсветкой синего цвета, Индикаторы входного сигнала: (20) светодиодные, по 5 для каждого окна, синего цвета Кнопка вызова меню: (1) нажимная, с обратной подсветкой синего цвета, Кнопки навигации между пунктами меню: (6) нажимные, Кнопка включения/перехода в ждущий режим: (1) нажимная, с обратной подсветкой синего цвета, Индикатор режима ожидания: (1) светодиодный, красного цвета, Источник питания: 12 В пост., разъем с фиксацией, Максимальная потребляемая мощность: 24 Вт, Габаритные размеры (Ш x В x Г): 430 x 42 x 200 мм	Цена по запросу	BYN	шт
K34424	FC-31xl	Преобразователь Kramer компьютерного графического сигнала с разрешением до UXGA в сигнал DVI-D, максимальная скорость передачи данных 1,65 Гбит/с	759.16	BYN	шт
K31886	FC-331	Преобразователь форматов цифровых видео сигналов до 3G HD-SDI.Входы SD/HD-SDI, 3G HD-SDI (1 вх), разъем BNC/Выходы SD/HD-SDI, 3G HD-SDI (1 вых, проходной), разъем BNC, HDMI (1 вых) разъем HDMI. Соответствие стандарту HDMI HDMI 1.3	1 518.34	BYN	шт
K36461	FC-46xl	Деэмбеддер аудио из сигнала HDMI (с поддержкой HDCP) Kramer FC-46xl	Цена по запросу	BYN	шт
	Разветвители и усилители				
K32934	VM-16H	Разветвитель HDMI сигнала 1вх. на 16 вых.,максимальная скорость передачи данных 6,75 Гбит/с (2,25 Гбит/с на канал),интеллектуальный алгоритм работы с EDID. Соответствие требованиям стандарта HDCP и HDMI 1.3. Разрешениедо 1600x1200 или 1080p, 60 Гц, 48,3 см x 17,8 см x 4,5 см (1U).	2 608.32	BYN	шт
K40764	VM-2Hxl	Усилитель-распределитель 1x2 HDMI, Макс. скорость передачи данных 6,75 Гбит/с (2,25 Гбит/с на граф. канал), Интеллектуальный алгоритм работы с EDID, Поддерживаемые стандарты HDMI 1.3, 1.4 и HDCP	Цена по запросу	BYN	шт
K40515	VM-10H2	Разветвитель HDMI сигнала 1вх. на 10 вых., поддержка разрешений до 4K@60 Гц (4:4:4), скорость передачи данных до 17,82 Гбит/с (5,94 Гбит/с на графический канал), соответствие требований HDMI 2.0 и HDCP 2.2	2 909.43	BYN	шт
K32054	VM-4UHD	Разветвитель HDMI сигнала 1вх. на 4 вых.Соответствие требованиям стандарта HDCP и HDMI 1.3, 1.4. Максимальное разрешение до 4K и 1080p (60 Гц). Максимальная скорость передачи данных 10,2 Гбит/с (3,4 Гбит/с на графический канал).	1 009.40	BYN	шт
K41186	VM-24HC	Усилитель-распределитель 1:4 HDMI с коммутатором 2x1, Макс. скорость передачи данных 6,75 Гбит/с (2,25 Гбит/с на граф. канал), интеллектуальный алгоритм работы с EDID, соответствие стандарту HDMI 1.3a, 1.4, совместимость с HDTV, выполняет компенсацию потерь в кабеле и перетактирование сигналов, поступающих на два входа, и выдает сигнал с одного из них по выбору на четыре одинаковых выхода, Питание 5В, 1.1 А, Габаритные размеры (Ш, Г, В) 21,5 x 16,3 x 4,4 см	1 179.05	BYN	шт
K41191	VM-28H	Усилитель-распределитель 1:8 HDMI с коммутатором 2x1, Макс. скорость передачи данных 6,75 Гбит/с (2,25 Гбит/с на граф. канал), интеллектуальный алгоритм работы с EDID, соответствие стандарту HDMI 1.3a, 1.4, совместимость с HDTV, Управление - RS-232 и ИК, выполняет компенсацию потерь в кабеле и перетактирование сигналов, поступающих на два входа, и выдает сигнал с одного из них по выбору на 8 одинаковых выхода,	2 006.07	BYN	шт
K40488	VM-4HC	Усилитель-распределитель 1:4 HDMI, выполняет перетактирование сигнала и компенсацию АЧХ кабеля, после чего выдает сигнал на четыре одинаковых выхода.	1 009.40	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K31600	VM-8H	Разветвитель HDMI сигнала 1вх. на 8 вых.,максимальная скорость передачи данных 6,75 Гбит/с (2,25 Гбит/с на канал),интеллектуальный алгоритм работы с EDID. Соответствие требованиям стандарта HDCP и HDMI 1.3, 1.4, Разрешение до 1600x1200 или 1080p, 60 Гц, 48,3 см x 17,8 см x 4,5 см (1U), 3,5 кг	1 815.22	BYN	шт
K36260	CPRO-4E	Усилитель-распределитель 1:4 сигналов HDMI 3D 4K×2K/30 Hz Cypress CPRO-4E	Цена по запросу	BYN	шт
K39861	PT-2H	Усилитель-эквалайзер HDMI, разрешение до 1080p или 1920x1200 (без DeepColor, без 3D), Формат сигналов480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p, компьютерный видеосигнал от 640x480 до 1920x1200, соответствие требованиям HDCP, длина кабеля до 45 м (включается перед PT-2H), кабель после PT-2H (до дисплея) должен быть коротким (до 3 м), Габариты (Ш*Г*В)2,7 см x 1,5 см x 4,9 см, Рабочая температура 0-70°C, влажность 10-85% без конденсации,	Цена по запросу	BYN	шт
K41062	DA4 HD 4K	Усилитель-распределитель 1:4 HDMI 4K, Поддержка видеоразрешений и компьютерных разрешений до 4K, в том числе 1080p/60 Deep Color, Поддерживают следующие спецификации HDMI: скорость передачи данных до 10,2 Гбит/с, Deep Color до 12 бит, 3D, Lip Sync и аудиоформаты HD без потерь, EDID Minder® автоматически управляет обменом данными EDID между подключёнными устройствами, Key Minder® постоянно проверяет совместимость с HDCP, Автоматическая эквализация сигналов во входном кабеле длиной до 15 м при использовании кабеля Extron серии HDMI Pro, Автоматическое управление глубиной цвета	Цена по запросу	BYN	шт
K40765	VM-216H	Усилитель-распределитель Kramer Electronics сигнала HDMI версий 1.0, 1.1, 1.2 , встроенный коммутатор 2x1, совместим с HDMI 1.3, HDCP	Цена по запросу	BYN	шт
K35119	VM-216H-NV	Усилитель-распределитель 1:16 HDMI с коммутатором 2x1, совместим с HDMI 1.3, HDCP	Цена по запросу	BYN	шт
	Мультимедийные проекторы				
K35930	EB-520	Короткофокусный проектор. Технология: LCD: 3 x 0.55" P-Si TFT. Короткофокусный объектив (отношение проекции 0.55-0.74:1). Контрастность: 16 000:1. Яркость: 2700 ANSI lm. Разрешение: XGA (1024x768). Коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений. Функция Quick Corner. Функция A/V Mute. Просмотр изображений с USB флеш-накопителей. Функция копирования настроек и обновления прошивки через USB. Передача изображения, звука и сигналов управления по USB. Передача изображения и звука по Wi-fi (опция). Мониторинг, управление и передача изображения и звука по проводной сети. Встроенный динамик 16 Вт. Возможность подключения документ камеры Epson ELPDC06. Быстрое включение и мгновенное выключение.	Цена по запросу	BYN	шт
K40494	EH200ST	Проектор Optoma EH200ST DLP, Full 3D, Full HD (1920x1080),3000 Lm, 20000:1; 2 x HDMI	Цена по запросу	BYN	шт
K41491	EH504	Проектор Optoma EH504 (95.70B01GC1E) DLP, Full HD (1920*1080), 5000 Lm, 15000:1; Вход HDMI x 3; Вход VGA x 1; Вход "Composite Video" x 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack x 1, Выход VGA x 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack x 1; Выход "3D-Sync" x 1, RS-232, Поддержка Full 3D	Цена по запросу	BYN	шт
K37726	M403H (M403HG)	DLP проектор с разрешением Full HD (1920*1080), контрастность 10000:1, яркость 4000 лм. Вход HDMI x 2; Вход VGA x 1; Вход "Composite Video" x 1; Вход аудио, RCA x 2; Вход аудио, 3,5 mini Jack x 1, отличается низкой стоимостью владения благодаря целому ряду факторов: отсутствие фильтра, пыленепроницаемая система DLP light engine, долгий срок службы лампы (до 8000 часов), низкий расход электроэнергии, многочисленные эко-функции (например, датчик внешнего освещения и функция автоматического включения), коррекция трапецеидальных искажений (горизонтальной и вертикальной)	Цена по запросу	BYN	шт
K36512	P451W (P451WG)	Проектор, Технология 3xLCD. Разрешение WXGA (1280*800). Соотношение сторон изображения 16:10. Динамики (количество) - 1. Динамики (суммарная мощность), 16Вт. USB "Type A" - 2. USB "Type B"- 1. Тип HDMI - v1.3. Входные разъемы: Вход HDMI x 2; Вход VGA x 1; Вход S-Video x 1; Вход "Composite Video" x 1; Вход аудио, RCA x 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack x 2. Выходные разъемы: Выход VGA x 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack x 1, RS-232x1, RJ-45 есть. Яркость, лм 4500 Контрастность 4000	Цена по запросу	BYN	шт
K40753	PT-TW350E	Короткофокусный HD проектор, Яркость 3300 ANSI лм, Разрешение 1280 x 800, Контрастность 16000:1, Короткофокусный объектив - изображение диагональю 80" (203см) может проецироваться с расстояния 80 см, Угловая коррекция трапецеидальных искажений позволяет проекции под углом, Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и по горизонтали, Возможность проектирования на изогнутый экран, Подключение к компьютеру с помощью кабеля USB (функция USB display) Богатый набор интерфейсов, включая HDMI и два входа информации с компьютера, Встроенный динамик 10 Вт (моно), Совместим со стандартом PJLink™	Цена по запросу	BYN	шт
K41873	PT-TW351R	Короткофокусный интерактивный HD проектор, Яркость 3300 ANSI лм, Разрешение 1280 x 800, Контрастность 16000:1, 2 ручки в комплекте, Короткофокусный объектив - изображение диагональю 80" (203см) может проецироваться с расстояния 80 см, Угловая коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и по горизонтали, Вход HDMI x 1; Вход VGA x 2; Вход S-Video x 1; Вход "Composite Video" x 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack x 2, Встроенный динамик 10 Вт (моно)	Цена по запросу	BYN	шт
K37118	CP-X8800	Трехчиповый 3LCD-проектор 8000 лм, XGA 1024 x 768, 16:10, одна лампа, 10000:1. HDBaseT, 2xHDMI, Display port.	Цена по запросу	BYN	шт
K40717	EB-Z11000w	Яркий инсталляционный проектор, Технология: LCD: 3 x 1.03" P-Si TFT, Разрешение: WXGA (1280x800), Яркость: 11000 ANSI lm, Контрастность: 15000:1, Сменная оптика, Стандартный объектив ELPLS04 в комплекте, Вертикальный и горизонтальный сдвиг линз, Возможность проекции под углом от 0° до 360°, Технология Epson C2 Fine, Epson Cinema Filter, Режим симуляции DICOM, Технология Multi Screen, Технология Edge Blending для сшивки изображений с нескольких проекторов, Настройка проекции на вогнутые и выпуклые экраны, Возможность портретной проекции, Технология Split Screen, Передача изображения по беспроводной сети Wi-fi (опционально), Мониторинг, управление и передача изображения по проводной сети	Цена по запросу	BYN	шт
K36132	EH7700	Проектор Optoma EH7700 (95.8SH02GC0E) (без линзы) DLP,WUXGA(1920x1200),7000 Lm,5000:1;2 x HDMI, 5BNC, Component IN, 2 x VGA, S-Video, Composit IN, VGA выход, RJ45, RS232, +12 В триггер.	Цена по запросу	BYN	шт
K40486	NP18ZL	Стандартная линза NEC NP18ZL (1.73-2.27:1) для проекторов NEC PX750U / PX700W / PX800X. Объектив: F=1.64-1.86, F=25,7-33.7 мм. Проекционное отношение: 1.73-2.27:1. Объектив легко устанавливается и не требует каких-либо специальных инструментов	Цена по запросу	BYN	шт
K39852	PT-RZ770	Видеопроектор профессиональный, 1xDLP чип с 0,67, 16:10, 1.7-2.4:1, 1920x1200 (WUXGA), 7200 ANSI лм, 498x200x581 мм, 23 кг	Цена по запросу	BYN	шт
K40485	PX1004UL	Лазерный проектор, Разрешение WUXGA (1920*1200). Соотношение сторон изображения 16:10, Яркость 10000лм, Контрастность - 10000, Входные разъемы: Вход HDMI x1 (v1.4); Вход HDBaseT x1; Вход VGA x1; Вход BNC x5; Вход S-Video x1; Вход "Composite Video" x1; Вход аудио, 3,5 mini Jack x1, Выходные разъемы: "3D-Sync", RS-232, RJ-45, Wi-Fi - опционально, Размер изображения (диагональ) - 1...12.7м, Расстояние до экрана, м от 0.86 до 118, Сменные объективы 8; WUXGA (0,38:1); WXGA (0,4:1); XGA (0,39:1); 0,76:1; 0,8-1,0:1; 1,3-1,7:1; 1,7-2,4:1; 2,22-3,67:1; 3,6-5,4:1; 5,3-8,3:1, в комплекте с объективом NP18ZL F=1.64-1.86, F=25,7-33.7 мм. Проекционное отношение: 1.73-2.27:1.	Цена по запросу	BYN	шт
K36134	SP.8JN01GC01	Объектив Optoma [ST1] стандартный объектив 1.45~1.95 :1 высокого качества для проектора EH7500/EH7700 [SP.8JN01GC01]	Цена по запросу	BYN	шт
	Проекционные экраны и доски				
K33112	M135XWH2	Проекционные рулонный экран, с ручным управлением, 135"(4:3). черный.14,5 кг.Elite Screens. Возможность крепления к стене и потолку облегчает установку.Улучшенный механизм растягивания с автоматическим запором.Стандартно черные маскирующие границы по 4 сторонам.4K Ultra HD Ready.ирокий угол обзора 180°.В комплект входит вытяжной шнур экрана для удобства использования.	Цена по запросу	BYN	шт
K40472	LEV-100103	Экран на штативе Lumien Eco View 200x200 см Matte White с возможностью настенного крепления 1:1	Цена по запросу	BYN	шт
K40493	LMC-100110	Проекционный экран с электроприводом Lumien Master Control (LMC-100110) 229x305 см. Размер рабочей области: 221 x 297см. Диагональ см/дюймы: 146. Габариты корпуса: 10x10x317см	Цена по запросу	BYN	шт
K37112	LMC-100112	Проекционный экран с электроприводом Lumien Master Control (LMC-100112) 305x406 см. Размер рабочей области: 297 x 398. Диагональ см/дюймы: 497/196. Габариты: 10.7x10.7x418.	Цена по запросу	BYN	шт
K37732	LMC-100115	Проекционный экран с электроприводом Lumien Master Control (LMC-100115) 202 x 280 см. Размер рабочей области: 153 x 272. Диагональ см/дюймы: 312/123. Габариты: 96x96x3060мм	Цена по запросу	BYN	шт
K40746	LMC-100123	Проекционный экран с электроприводом Lumien Master Control (LMC-100123) 259 x 400 см. Размер рабочей области: 221 x 392. Диагональ см/дюймы: 450/177 Габариты: 10.4x10.4x412.	Цена по запросу	BYN	шт
K40868	RFC Lumien	Радиочастотный пульт дистанционного управления для экранов Lumien, питание 230 VAC±10% (50Гц); ток на выходе к мотору не более 3А (230VAC); дальность действия не менее 20 м; частота сигнала 433.9 МГц; максимальное рабочее время при нажатии кнопки: 120 с (при превышении данного лимита контроллер прекращает подачу энергии к мотору); минимальное рабочее время одной нажатой кнопки: 0,3 с; максимальное количество рабочих радиочастотных пультов на один экран до 5 шт.	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K41050	Compact Electrol 10101169	Экран проекционный, размер полотна 139x240 см, стационарный, моторизованный, формат 16:9, покрытие Matte White; Коэффициент усиления: 1.0; Угол обзора:120˚; Без натяжения; Фронтальное проецирование; Поверхность экрана огнезащитная, устойчива к образованию плесени; Корпус белый, длина корпуса не более 253.4 мм; Комплектация: Проекционный экран, крепеж, оборудование для монтажа, инструкция по установке, руководство пользователя	Цена по запросу	BYN	шт
K39855	Master Electrol 10130236	Экран проекционный, размер полотна 300x500 см, стационарный, моторизованный, формат 16:10, покрытие Matte White; Коэффициент усиления: 1.0; Угол обзора:120˚; Без натяжения; Фронтальное проецирование; Подложка :стекловолокно; Корпус серебристый, длина корпуса не более 560 мм; Вес не более 65 кг; В комплекте крепеж экрана к стене.	Цена по запросу	BYN	шт
K39857	RF Remote Control, Projecta	Радиочастотный пульт дистанционного управления (868,3 Мгц) с технологией Plug and Play. В комплект входит пятиканальный пульт- передатчик, приемник с технологией Plug and Play и белый кабель длиной 5 метров. Один такой пульт может управлять одновременно пятью экранами Elpro Electrol / Cinelpro Electrol / Compact Electrol / Cinema Electrol. Европейский разъем	Цена по запросу	BYN	шт
K40763	Dual Touch V98	Доска интерактивная 95", формат 16:9, Технология оптическая с применением цифровых видеокамер, Габариты 2177×1246×36 мм, Активная рабочая область 2125 × 1178 мм без кнопок / 2035x1178 мм (с кнопками и без учета области гор.кнопок), Расположение "горячих" кнопок Справа и слева по 18 кнопок, Время отклика < 10 мс, Скорость передачи данных 120 точек в сек, Разрешение касания 32768 (W) × 32768 (D), Ввод данных Координатный, Минимальный объект распознавания 5 мм, Точность касания ±1мм, Ввод информации касанием, Палец, маркер или любой другой тупой предмет	Цена по запросу	BYN	шт
K35934	TS-4080L	TRACE BOARD TS-4080L 78" Интерактивная доска 78" в комплекте с кабелем USB - USB, с настенным креплением, маркерами, стирателем и ПО	Цена по запросу	BYN	шт
K40752	DUAL Touch TIWEDT101	Доска интерактивная 101", размеры доски 2365x1233мм, формат 16:9, - Время отклика < 10 мс; Скорость передачи данных 120 точек в сек; Разрешение касания 32768 (W) × 32768 (D); Ввод данных координатный; Минимальный объект распознавания: 5 мм; Точность касания: ±1мм; Ввод информации касанием (палец, маркер или любой другой тупой предмет); Время касания: неограниченно; Тип касания - два режима работы: одного пользователя и двух пользователей (работа двух маркеров одновременно), поддержка технологии Multi-touch.	Цена по запросу	BYN	шт
K36507	PRONELEGANCE-00500	Проекционный экран PRONELEGANCE-00500 (Экран 2800-ELEGANCE-1.60-VWP-B05), Польша	Цена по запросу	BYN	шт
	Аудио оборудование				
K40766	CTS-MIC-TABL20=	Дополнительный всенаправленный микрофон Cisco Telepresence (CTS-MIC-TABL20) для Cisco TelePresence SX10, SX20, MX200, MX300 и EX90. Разъем 4-pin Euroblock, включая сервисный конракт CON-SNT-CTSMICT0	Цена по запросу	BYN	шт
K41412	CTS-MIC-TABL60	Микрофон Cisco TelePresence Table Microphone 60	Цена по запросу	BYN	шт
K41413	CON-ECDN-CTSMICTB	Сервисный пакет ESS WITH 8X5XNBD Cisco TelePresence Table Microphone 60	Цена по запросу	BYN	шт
K41807	02311QNR-88134UFA-36	HUAWEI VPM220 Hi-Care Basic 9x5xNBD-S сервис 36M месяцев	Цена по запросу	BYN	шт
K41806	VC8MVP220M03	HUAWEI VPM220 всенаправленный микрофон, для работы в системах конференций TE20/30/40/50/60, TX50, DP300 серий	Цена по запросу	BYN	шт
K36239	DMP 128	Цифровой матричный аудиопроцессор, 12 моно входов балансного или небалансного аудио, фантомное питание 48 вольт, 8 выходов балансного или небалансного аудио линейного уровня, 8 каналов акустического эхоподавления (AEC), обработка сигналов ProDSP, АЦП/ЦАП 24 бит 48кГц, управление по LAN, RS-232 и USB. Монтаж в стойку 1U. Встроенный блок питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K15053	105A	Усилитель-распределитель 1:5 стереофонического сигнала. Kramer	Цена по запросу	BYN	шт
K28003	KX-VCA001X	Цифровой микрофон (только для KX-VC1300 и KX-VC1600). Panasonic.	2 096.60	BYN	шт
K28004	KX-VCA002X	Аналоговый микрофон	674.96	BYN	шт
K41188	905xl	Высококачественный усилитель мощности для балансного и небалансного стереофонического аудиосигнала 2 x 110 Вт с дистанционным управлением через интерфейс RS-232	Цена по запросу	BYN	шт
K36241	CS 123T	громкоговорители потолочные, пара, режим 8 0м или 70/100, 32Вт, 118 Hz-20 kHz	Цена по запросу	BYN	шт
K41189	Galil 4-C (PAIR)	Пара двухполосных громкоговорителей, предназначенных для установки на потолке, с трансформатором, Закрытый корпус, НЧ динамик - 4", ВЧ динамик - 1", Сопротивление - 8 Ом, Переключатель режимов 70 В / 100 В	Цена по запросу	BYN	шт
K36240	MPA 401-70V	аудиоусилитель, 70В. 40Вт. контроль уровня входа, а также Bass и treble, 80 Hz - 20 kHz, балансные и небалансные буферизованные аудиовходы.	Цена по запросу	BYN	шт
	Аксессуары				
K34391	Блок питания (2200-42740-119)	Блок питания для сенсорной панели Polycom	Цена по запросу	BYN	шт
K36736	DM 54 A 4010	Ответвитель на 4 направления (5-2400 МГц). Потери на ответвлении: 10 dB. Проход питания (in-out)	Цена по запросу	BYN	шт
K36734	DM 54 A 4015	Усилитель SAT ПЧ (950… 2400 МГц) с сумматором ТВ диапазона (87… 862 МГц). G(SAT) = 27… 35 дБ. G(ТВ) = 10… 18 дБ. Дополнительно пассивный ТВ вход (-3 дБ).	Цена по запросу	BYN	шт
K36735	DM 54 A 4020	Ответвитель на 4 направления (5-2400 МГц). Потери на ответвлении: 20 dB. Проход питания (in-out)	Цена по запросу	BYN	шт
K36745	FC 98	F-разъем FC 98	Цена по запросу	BYN	шт
K36744	FC 99 C	F-разъем FC 99 C	Цена по запросу	BYN	шт
K12940	VA-100P	Универсальный блок питания 12В, 10 выходов постоянного напряжения 12 В, максимальный ток 500 мА на выход или 3 А в целом (при одновременном использовании всех 10 выходов средний ток 300 мА на каждый)	Цена по запросу	BYN	шт
K36743	WISI VS 93 B	Усилитель SAT ПЧ (950… 2400 МГц) с сумматором ТВ диапазона (87… 862 МГц). G(SAT) = 27… 35 дБ. G(ТВ) = 10… 18 дБ. Дополнительно пассивный ТВ вход (-3 дБ).	Цена по запросу	BYN	шт
K40570	STAGE PAR 18X12FWA	Светодиодный светильник сценических эффектов со сменой цвета, 18 шт. 12 Вт 5-цветных ультраярких светодиодов RGBWA, Угол освещения: 45˚, Освещенность - 1000 люкс / 5 м (все включены), 2 режима DMX: 5, 9-канальные DMX режимы, Режимы управления: DMX-512, режим ведущий-ведомый, режим управления звуком или авторежим, питание AC 90-240 В, 50-60 Гц	Цена по запросу	BYN	шт
	Приемо-передатчики по витой паре и оптоволокну				
K41683	VM-1H4C	Высококачественный усилитель-распределитель для передачи сигналов HDMI, RS-232 и сигналов инфракрасного управления по кабелю на витой паре. Он выполняет перетактирование сигнала и компенсацию АЧХ кабеля, после чего выдает сигнал на четыре одинаковых выхода. Скорость передачи данных - 4,95 Гбит/с	3 028.19	BYN	шт
K41700	VM-4HDT	Высококачественный усилитель-распределитель сигналов HDMI, двунаправленного RS-232 и ИК по кабелю на витой паре по технологии HDBaseT до 70м. работает в паре с TP-580R. Прибор выполняет перетактирование сигнала HDMI и компенсацию АЧХ кабеля, после чего выдает сигнал на четыре одинаковых выхода. Прибор осуществляет распределение сигнала разрешением до 4K (UltraHD) и WUXGA.максимальная скорость передачи данных 10,2 Гбит/с (3,4 Гбит/с на графический канал), поддержка разрешений до 4K (UltraHD), технология Kramer компенсации АЧХ кабеля и перетактирования сигнала, технология Kramer I-EDIDPro™ с интеллектуальным алгоритмом работы с блоком данных EDID, использование встроенного блока данных EDID для быстрого и надежного подключения к источнику сигнала, Размер - MegaTOOLS	2 120.58	BYN	шт
K41959	TA-U1/2+RA-U3/2	Удлинитель USB2.0 интерфейса по кабелю витой пары (CAT5/5e/6) до 100м. Комплект передатчик+приёмник. Скорость передачи до 480 Мбит/с. Передатчик вх.USB, вых. RJ45; приёмник вх. RJ45, вых. 3 USB. В комплекте: БП DC5V(3A) для приемника, Кабель USB (1м). Размеры: передатчик-110 x70x25 мм, приемник -110 x70x25 мм. Рабочая температура: 0... +55 С.	Цена по запросу	BYN	шт
K37107	TA-VKM/3+RA-VKM/3 (ver.2)	Комплект (приемник + передатчик) для передачи VGA, Клавиатура, "Мышь" на расстояние до 100 м. Разрешение до1920x1440. Разъемы: RJ-45 (для подключения приемника к передатчику), 2 x USB (для подключения клавиатуры и мыши), 15-Pin (VGA). Используется с устройствами на базе ОС Windows, с DVR Standalone на базе ОС Linux; БП DC9V/1A- 2шт (в комлекте); передатчик-130x100x30 мм, приемник -130x100x30 мм. 0... +55 С.	Цена по запросу	BYN	шт
K36243	DTP HDMI 4K 230 Rx	приемник HDMI на 70 м по кабелю «витая паар», поддержка разрешений до 4K (включая 1080P). передача RS-232, IR и аудио, дистанционное питание	Цена по запросу	BYN	шт
K36242	DTP T HWP 232 D	передатчик-коммутатор два HDMI-входа и два входа для аудио на 70 м по кабелю «витая пара», для монтажа на стену. Автоматическая коммутация входов и управление по RS232. поддержка разрешений до 1920x1200 (включая 1080p/60 и 2K), Эмбедирование аналогового стереоаудио, передача RS-232, IR и аудио, дистанционное питание, поддержка функции функция EDID Minder	Цена по запросу	BYN	шт
K36237	DVI 104	Передача видеосигнала разрешение 1920x1200 (включая HDTV 1080p/60 и 2K) по мультимодовому волокну (до 500 м). функция EDID Minder, питание передатчика от источника сигнала, суммарная потребляема мощность не более 3Вт	Цена по запросу	BYN	шт
K35898	CH-514RXLN	Передатчик сигналов HDMI и ИК в витую пару Cypress CH-514TXLN. Поддерживает разрешения до 4K x 2K с 3D, форматы многоканального аудио, технологию HDBaseT. 60 метров.	Цена по запросу	BYN	шт
K35897	CH-514TXLN	Передатчик сигналов HDMI и ИК в витую пару Cypress CH-514TXLN.Поддерживает разрешения до 4K x 2K с 3D, форматы многоканального аудио, технологию HDBaseT. 60 метров.	Цена по запросу	BYN	шт

*В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K42485	DIP-20	Передатчик сигналов HDMI, VGA, Ethernet, двунаправленного интерфейса RS-232 и небалансного стереофонического аудиосигнала по кабелю на витой паре по технологии HDBaseT с функцией дистанционного управления коммутатором по технологии Step-In	Цена по запросу	BYN	шт
K40489	PT-561	Передатчик HDMI и ИК-сигналов по двум витым парам; работает с PT-562, WP-562	Цена по запросу	BYN	шт
K40490	PT-562	Приемник HDMI и ИК-сигналов по двум витым парам; работает с PT-561, WP-561	Цена по запросу	BYN	шт
K34974	PT-571	Передатчик HDMI по витой паре DGKat, максимальная скорость передачи данных 4,95 Гбит/с (1,65 Гбит/с на канал), разрешение до 1080p, UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) при 60 Гц, при максимальных разрешениях режим Deep Color не поддерживается. Для работы с Deep Color уменьшите разрешение, например, до 720p совместимость с HDTV, соответствие стандартам HDCP и HDMI 1.4 (3D, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Uncompressed Audio Channels, Dolby TrueHD, DTS-HD)	Цена по запросу	BYN	шт
K34976	PT-572+	Приёмник HDMI по витой паре DGKat, Максимальная скорость передачи данных 4,95 Гбит/с (1,65 Гбит/с на канал), разрешение до 1080p, UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) при 60 Гц; Совместимость с HDTV; Пропуск сигналов EDID/HDCP от источника к дисплею без изменений; Входы Витая пара (1 вх.) разъем RJ-45; Выходы HDMI (1 вых.) разъем HDMI; Соответствие стандарту HDMI 1.4 и HDCP	Цена по запросу	BYN	шт
K34977	TP-573	Передатчик Kramer Electronics [TP-573] сигнала HDMI, RS-232 и ИК в кабель витой пары (TP), поддержка HDCP, HDMI 1.3, HDTV, двунаправленные интерфейсы RS-232 и IR, 1.65Gbps.	Цена по запросу	BYN	шт
K34978	TP-574	Приемник Kramer Electronics [TP-574] сигнала HDMI, RS-232 и ИК из кабеля витой пары (TP), поддержка HDCP, HDMI 1.3, HDTV, двунаправленные интерфейсы RS-232 и IR, 1.65Gbps.	Цена по запросу	BYN	шт
K42484	TP-580R	Приёмник HDMI, RS-232 и ИК по витой паре HDBaseT; до 70 м, поддержка 2K/4K, Скорость передачи данных - 10,2 Гбит/с (3,4 Гбит/с на графический канал), Размер - DigiTOOLS	530.15	BYN	шт
K41699	TP-580RXR	Приёмник HDMI, RS-232 и ИК по витой паре HDBaseT; до 180 м, поддержка 2K/4K, Скорость передачи данных - 10,2 Гбит/с (3,4 Гбит/с на графический канал), Размер - DigiTOOLS	754.93	BYN	шт
K38913	TP-581T	Передатчик HDMI, RS-232, ИК, Ethernet по витой паре HDBaseT; до 100 м	1 212.97	BYN	шт
K35121	TP-582R	Приёмник Kramer Electronics [TP-582R] сигнала HDMI, RS-232, ИК и Ethernet из кабеля витой пары (TP)	Цена по запросу	BYN	шт
K35120	TP-582T	Передатчик Kramer Electronics [TP-582T] сигнала HDMI (с входным коммутатором), RS-232, ИК и Ethernet в кабель витой пары (TP)	Цена по запросу	BYN	шт
K40758	VP-81SIDN	Высококачественный цифровой коммутатор для сигналов DGKat (витая пара), DVI и HDMI, максимальная скорость передачи данных 4,95 Гбит/с (1,65 Гбит/с на графический канал), считывание и сохранение EDID из устройства отображения, возможность каскадного включения до четырех устройств через порт HDMI, Размер - 19”	4 949.43	BYN	шт
K36555	SID-X1N	SID-X1N – передатчик сигналов HDMI/DVI-D/DisplayPort/VGA и небалансного стереофонического аудиосигнала по витой паре с использованием технологии DGKat™. Кнопка «Step-In» позволяет вывести сигнал подключенного к нему источника через главный коммутатор на основной дисплей. Совместим с HDTV, соответствует требованиям HDCP. Производит компенсацию АЧХ кабеля и перетактирование сигнала.	Цена по запросу	BYN	шт
K42545	SID-X2N	Передатчик HDMI / DVI / DisplayPort / VGA по витой паре HDBaseT с кнопкой управления коммутатором Step-In; локальный аудиовыход, память EDID, Размер - MegaTOOLS	Цена по запросу	BYN	шт
	Мультимедийные кабели и переходники				
K34394	Видеокабель 15 метров для HD Camera EagleEye III (7230-25659-015)	Видеокабель 15 метров для HD Camera EagleEye III (7230-25659-015)	Цена по запросу	BYN	шт
K34395	Видеокабель 30 метров для HD Camera EagleEye III (2457-28154-100)	Видеокабель 30 метров для HD Camera EagleEye III (2457-28154-100)	Цена по запросу	BYN	шт
K34396	Видеокабель 30 метров для HD Camera EagleEye III (7230-25659-030)	Видеокабель 30 метров для HD Camera EagleEye III (7230-25659-030)	Цена по запросу	BYN	шт
K35133	C-HM/HM-10	Кабель HighSpeed HDMI (HDMI V2) 3м (10фт), максимальное разрешение 4K@60Hz (4:4:4)	Цена по запросу	BYN	шт
K35134	C-HM/HM-15	Кабель HighSpeed HDMI (HDMI V2) 4,6м (15фт), максимальное разрешение 4K@60Hz (4:2:0)	Цена по запросу	BYN	шт
K35131	C-HM/HM-3	Кабель HighSpeed HDMI (HDMI V2) 0,9м (3фт), максимальное разрешение 4K@60Hz (4:4:4)	Цена по запросу	BYN	шт
K35132	C-HM/HM-6	Кабель HighSpeed HDMI (HDMI V2) 1,8м (6фт), максимальное разрешение 4K@60Hz (4:4:4)	Цена по запросу	BYN	шт
K36888	C-HM/HM/ETH-35	Кабель HDMI-HDMI Вилка - Вилка, 10,6 м, разрешение 4K@60Hz (4:2:0), поддержка всех возможностей HDMI 1.4 - HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Uncompressed Audio Channels, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC	Цена по запросу	BYN	шт
K37279	C-HM/HM/FLAT/ETH-15	Плоский кабель HDMI с поддержкой Ethernet и обратного аудиоканала (HEAC) предназначен для малозаметной прокладки. длина 4,6 м (15фт), максимальное разрешение 4K@60Hz (4:2:0)	Цена по запросу	BYN	шт
K37280	C-HM/HM/FLAT/ETH-75	Плоский кабель HDMI с поддержкой Ethernet и обратного аудиоканала (HEAC) предназначен для малозаметной прокладки. длина 22,9 м (75фт), максимальное разрешение 720p@60Hz	Цена по запросу	BYN	шт
K34981	C-HM/HM/PRO-15	Кабель HighSpeed HDMI with Ethernet (HDMI V1.4) 4.6м (15фт), Опрессованные разъемы, Позолоченные контакты, максимальное разрешение 4K@60Hz (4:4:4)	Цена по запросу	BYN	шт
K34982	C-HM/HM/PRO-25	Кабель HighSpeed HDMI with Ethernet (HDMI V1.4) 7.6м (25фт), Опрессованные разъемы, Позолоченные контакты, максимальное разрешение 4K@60Hz (4:2:0)	125.12	BYN	шт
K34979	C-HM/HM/PRO-3	Кабель HighSpeed HDMI with Ethernet (HDMI V1.4) 0.9м (3фт), Опрессованные разъемы, Позолоченные контакты, максимальное разрешение 4K@60Hz (4:4:4)	Цена по запросу	BYN	шт
K34980	C-HM/HM/PRO-6	Кабель HighSpeed HDMI with Ethernet (HDMI V1.4) 1.8м (6фт), Опрессованные разъемы, Позолоченные контакты, максимальное разрешение 4K@60Hz (4:4:4)	Цена по запросу	BYN	шт
K41071	C-MHM/MHM-15	Кабель HDMI High Speed с поддержкой Ethernet (V1.4), 4,6м (15фт), гибкий, максимальное разрешение 4K@60Hz (4:4:4), поддержка всех возможностей HDMI 1.4 - HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Uncompressed Audio Channels, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC	Цена по запросу	BYN	шт
K36146	BSV100/2	Кабель HDMI с Ethernet (вилка-вилка) с тройным экранированием, позолоченные контакты, проводники из безкислородной меди AWG 30, длина 2м	Цена по запросу	BYN	шт
K36145	BSV110/1	Кабель High Speed HDMI 4K с ARC, 3D, Ethernet (вилка-вилка), длина 1м	Цена по запросу	BYN	шт
K36147	BSV110/3	Кабель High Speed HDMI 4K с ARC, 3D, Ethernet (вилка-вилка), длина 3м	Цена по запросу	BYN	шт
K36148	BSV110/5	Кабель High Speed HDMI 4K с ARC, 3D, Ethernet (вилка-вилка), длина 5м	Цена по запросу	BYN	шт
K42251	C-DPM/DPM-15	Кабель Display Port 4,6м (15фт), Вилка - Вилка. Высококачественный кабель для интерфейса DisplayPort. Фиксирующийся разъем. По сравнению с HDMI и DVI, данный интерфейс обеспечивает повышенную скорость передачи данных, большую глубину цвета, поддерживает 128-битное шифрование, стереоскопический объемный режим.	Цена по запросу	BYN	шт
K35117	C-DPM/DPM-6	Кабель Display Port 1,8м (6фт), Вилка - Вилка. Высококачественный кабель для интерфейса DisplayPort. Фиксирующийся разъем. По сравнению с HDMI и DVI, данный интерфейс обеспечивает повышенную скорость передачи данных, большую глубину цвета, поддерживает 128-битное шифрование, стереоскопический объемный режим.	Цена по запросу	BYN	шт
K36127	C-DPM/HM-6	Кабель DisplayPort-HDMI (вилка - вилка), 1,8м (6фт)	Цена по запросу	BYN	шт
K36128	C-MDP/HM-6	Кабель Mini DisplayPort-HDMI (вилка - вилка), 1.8м (6фт)	Цена по запросу	BYN	шт
K9051	C-DM/DM-15	Кабель DVI-D Dual Link, 4.6 м (15фт) male-male, максимальное разрешение WUXGA 1920x1200 @ 60	Цена по запросу	BYN	шт
K9052	C-DM/DM-25	Кабель DVI-D Dual Link, 7.6 м (25фт) male-male, максимальное разрешение WUXGA 1920x1200 @ 60	Цена по запросу	BYN	шт
K9049	C-DM/DM-6	Кабель DVI-D Dual Link, 1.8 м (6фт) male-male, максимальное разрешение WUXGA 1920x1200 @ 60	Цена по запросу	BYN	шт
K36149	CLV160/1.5	Соединительный видеокабель DVI-D (вилка) – HDMI (вилка) серии Classic на основе кабеля CHD124 (AWG24), оконцованный позолоченными разъемами. Длина 1,5 м.	Цена по запросу	BYN	шт
K32865	C-4FDM/4FDM-98	Активный интегрированный волоконно-оптический кабель для сигнала DVI-D.Длина - 30 м. Кабели совместимы со всеми стандартами HDTV до 1080p и VESA до WUXGA (1920x1200). Kramer Электрооптические преобразователи встроены в разъемы.	Цена по запросу	BYN	шт
K15051	C-4LC/4LC-328	Волоконно-оптический кабель с разъемами LC (4xLC - 4xLC). Длина - 100 м (328фт)	Цена по запросу	BYN	шт
K36458	LLMQ-625BO-100	Четырехжильный многомодовый оптоволоконный кабель с разъемами 4LC-4LC в защитной оболочке, 100м Opticis LLMQ-625BO-100	Цена по запросу	BYN	шт
K9080	AD-BF/BF	Адаптер BNC (female) - BNC (female)	Цена по запросу	BYN	шт
K22962	AD-DM/GF	Переходник DVI-I вилка на VGA розетку	Цена по запросу	BYN	шт
K9079	AD-GF/GF	Адаптер D-SUB (female) - D-SUB (female)	Цена по запросу	BYN	шт
K9054	ADC-DF/HM	Переходник DVI розетка на HDMI вилка, длина 30 см	Цена по запросу	BYN	шт
K9055	ADC-DM/HF	Переходник DVI вилка на HDMI розетку, длина 30 см	Цена по запросу	BYN	шт
K36143	BSP450	Переходник HDMI 19 pin (розетка-розетка), винтовая фиксация Procab	Цена по запросу	BYN	шт
K15055	C-A35F/2RAM-1	Кабель 3,5 мм (розетка) - 2 RCA (вилки) переходный, Длина - 0,3 м (1фт)	Цена по запросу	BYN	шт
K42474	C-A35M/2RAM-3	Кабель 3.5mm Audio на 2 RCA (Вилка - Вилка), 0,9 м (3 фт)	Цена по запросу	BYN	шт
K41049	CLink 2 cable (2457-29051-001)	Кабель Walta - Walta. 15м, для соединения HDX микорфона с HDX микрофоном или SoundStation IP7000, или HDX микрофона к HDX системе, ПВХ, экранированный, черный	Цена по запросу	BYN	шт
K9073	C-FM6/FM4-10	Кабель FireWire (iEEE 1394) 6-и контактный разъем на 4-х контактный разъем, 3 м (10фт), male-male	Цена по запросу	BYN	шт
K9074	C-FM6/FM4-15	Кабель FireWire (iEEE 1394)6-и контактный разъем на 4-х контактный разъем, 4,5 м (15фт), male-male	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K9075	C-FM6/FM6-10	Кабель FireWire (iEEE 1394) 6-и контактный разъем на 6-и контактный разъем, 3 м(10фт), male-male	Цена по запросу	BYN	шт
K9076	C-FM6/FM6-15	Кабель FireWire (iEEE 1394) 6-и контактный разъем на 6-и контактный разъем, 4,5 м(15фт), male-male	Цена по запросу	BYN	шт
K28005	KX-VCAEX01X	Дополнительный кабель для микрофона системы телеприсутствия KX-VCA001X, длина 20м,	1 130.25	BYN	шт
K36460	ALS15	Акустический кабель 2x1.5кв.мм (AWG 16) Procab ALS15	Цена по запросу	BYN	M
K9077	BC-1X-100m	Кабель коаксиальный, сверхвысокого разрешения	Цена по запросу	BYN	M
K7007	BC-2X-100m	Двухкоаксиальный кабель S-Video высокого разрешения. Бухта 100м.	Цена по запросу	BYN	M
K9078	BC-3X-100m	Строенный тонкий коаксиальный кабель для компонентного видеосигнала высокого разрешения (YUV, Y/R-Y/B-Y, Y/Pb/Pr, Y/Cb/Cr) и других цифровых аудиосигналов, для передачи которых используется коаксиальный кабель с импедансом 75 Ом.	Цена по запросу	BYN	M
K36459	MC305	Кабель микрофонный 2x 0.23кв.мм (AWG 24), черный Procab MC305	Цена по запросу	BYN	M
	Решения для инсталляторов				
K42468	K-ABLE/XL-H	Кабель HDMI с системой сматывания, 1,5 м	Цена по запросу	BYN	шт
K41680	SID-X1NBP	Лицевая панель черного цвета для SID-X1N, Заменяет штатную переднюю панель прибора SID-X1N. Черный цвет данной панели соответствует цвету корпусов TBUS.	Цена по запросу	BYN	шт
K41671	T10F-33	Рамка для TBUS-10 под 3 сетевые розетки и 3 модуля	Цена по запросу	BYN	шт
K42467	T3F-13	Рамка для TBUS-3 под 1 сетевую розетку и 3 модуля	Цена по запросу	BYN	шт
K36465	T5F-13	Рамка для TBUS-5 под 1 сетевую розетку и 3 модуля Kramer T5F-13	Цена по запросу	BYN	шт
K41695	T6F-03M	Рамка для TBUS-6 под прибор SID-X и 3 модуля	Цена по запросу	BYN	шт
K41674	TBUS-10XL(B)	Модуль для подключения кабелей с убирающейся крышкой, цвет черный, Модульная конструкция — к модулю отдельно заказывается нужная рамка, розетки электропитания, шнур питания, модули-вставки с разъёмами. Это позволяет собрать нужную конфигурацию под конкретную задачу, Габаритные размеры (Ш, Г, В) Верхняя панель: 17,2 x 26,1 см Корпус: 20,3 x 12,1 x 13 см	Цена по запросу	BYN	шт
K42466	TBUS-3XL(B)	Модуль для подключения кабелей с убирающейся крышкой, цвет черный, Модульная конструкция — к модулю отдельно заказывается нужная рамка, розетки электропитания, шнур питания, модули-вставки с разъёмами. Это позволяет собрать нужную конфигурацию под конкретную задачу, Габаритные размеры (Ш, Г, В) Верхняя панель: 17,6 x 14,04 см, Корпус: 13,6 x 10,2 x 13,0 см	Цена по запросу	BYN	шт
K36462	TBUS-5XL(B)	Модуль для подключения кабелей с убирающейся крышкой, цвет черный, Модульная конструкция — к модулю отдельно заказывается нужная рамка, розетки электропитания, шнур питания, модули-вставки с разъёмами. Это позволяет собрать нужную конфигурацию под конкретную задачу, Габаритные размеры (Ш, Г, В) Верхняя панель: 17,6 x 14,04 см, Корпус: 13,6 x 10,2 x 13 см	Цена по запросу	BYN	шт
K41696	TBUS-6XL(B)	Модуль для подключения кабелей с убирающейся крышкой, цвет черный, Модульная конструкция — к модулю отдельно заказывается нужная рамка, розетки электропитания, шнур питания, модули-вставки с разъёмами. Это позволяет собрать нужную конфигурацию под конкретную задачу, Габаритные размеры (Ш, Г, В) Верхняя панель: 24,3 x 14,04 см, Корпус: 20,3 x 10,2 см x 13 см	Цена по запросу	BYN	шт
K36464	TS-1DE	Одинарная сетевая розетка для установки в систему TBUS (европейская). С обратной стороны стандартная вилка для подключения сетевого шнура C-AC/EU или C-ACY/EU.	Цена по запросу	BYN	шт
K41693	W-2UC/EU(B)	Вставка одинарного типоразмера для стенных панелей FRAME, рамок модулей TBUS-1AXL, TBUS-3XL, TBUS-4XL, TBUS-5XL, TBUS-6XL, TBUS-10XL, UTBUS-1XL, зарядное или питающее устройство с двумя выходами USB. Два выхода USB с постоянным напряжением 5 В обеспечивают до 20 Вт (4 А) общей мощности. Вставка предназначена для зарядки мобильных устройств, например, смартфонов и планшетов. черного цвета, рабочая температура 0... +40°C	Цена по запросу	BYN	шт
K36559	W4545(B)	Модуль-переходник с 2 проходными разъемами RJ-45; цвет черный	Цена по запросу	BYN	шт
	Кронштейны, крепления и стойки				
K40526	CTS-SX20-QS-WMK=	Cisco крепление на стену для SX20	Цена по запросу	BYN	шт
K35931	CS-PRS-14W	Настенный кронштейн для проектора, наклон 15°, поворот 360°, цвет черный/серебристый	Цена по запросу	BYN	шт
K41874	WTH140	Универсальное настенное крепление Wize WTH140 для короткофок. проектора, кабельный канал, расст. креп.отверстий до 245 мм, длина штанги 140 см, наклон +15/-5°, поворот +15/-5°, нагрузка 20 кг, страховочный трос в комплекте, белый	Цена по запросу	BYN	шт
K36136	CA570-S / ACC570-S	Крепление Wize для штанги к потолку, серебрист.	Цена по запросу	BYN	шт
K36137	EA24-S	Штанга Wize потолочная 60-120 см с кабельным каналом, до 227 кг, серебрист.	Цена по запросу	BYN	шт
K40719	ELPMB25	Высокое потолочное крепление для проекторов EB-Z9750U, EB-Z9870U, EB-Z10000, EB-Z10000NL, EB-Z10000U, EB-Z10005, EB-Z10005NL, EB-Z10005U, EB-Z11000, EB-Z11000w, EB-Z11005, EB-Z8000WU, EB-Z8000WUNL, EB-Z8050W, EB-Z8050WNL, EB-Z8150, EB-Z8150NL, EB-Z8350W, EB-Z8350WNL, EB-Z8355W, EB-Z8355WNL, EB-Z8450WU, EB-Z8450WUNL, EB-Z8455WU, EB-Z8455WUNL, EB-Z9800W, EB-Z9870, EB-Z9875U, EB-Z9900W, в комплекте набор инструментов и руководство пользователя	Цена по запросу	BYN	шт
K36135	PR-UNV-S	Универсальное потолочное крепление Wize PR-UNV-S для проектора, максимальное расстояние между крепежными отверстиями 430 мм, наклон +/- 25°, поворот +/- 6°, вращение 360°, до 23 кг, серебрист.	Цена по запросу	BYN	шт
K37729	PR24A-W	Универсальный потолочный комплект для крепления проекторов, состоящий из крепления, штанги и площадки к потолку для проектора, выдерживает нагрузку до 23 кг, состоит из крепления, штанги 46 - 61 см и площадки к потолку для проектора. Обладает функциями наклона +/-25°, поворота +/-6° и вращения 360°. Выдерживает нагрузку до 23 кг. При необходимости сервисного обслуживания легко демонтируется с потолка	Цена по запросу	BYN	шт
K39856	StandMasterII, Projecta	Стол для видеопроектора, 630x480 мм, нагрузка до 25 кг, высота 88-120 мм, две полки светло-серого цвета, наклон верхней полки на 15°	Цена по запросу	BYN	шт
K40761	UMS-2	Универсальная мобильная стойка UMS-2 для установки большинства интерактивных досок размером от 60, 78, 95 дюймов с креплением для (ультра)короткофокусного проектора. Кронштейн для крепления проектора оснащен кабельным каналом, позволяющим аккуратно спрятать все провода подключения проектора. Стойка оснащена: колесиками - для возможности мобильного перемещения; стопорами - для фиксации колес в рабочем положении; специальными фиксирующими ножками - для устранения вибрации при энергичной работе с доской в дополнение к фиксаторам.	Цена по запросу	BYN	шт
K9033	RK-1	Универсальная полка 1U для 19" стойки, Пригодна для установки большинства приборов в корпусах TOOLS, BigTOOLS, MultiTOOLS, Desktop. Заменяет адаптеры RK-50RN , RK-80 , RK-80N.	Цена по запросу	BYN	шт
K36125	RK-19	Две скобы для монтажа приборов Kramer в корпусе 1U под столом или под любой другой деревянной панелью.	Цена по запросу	BYN	шт
K15991	RK-4PT	Адаптер 1U для установки в стойку 19" 4-х приборов PicoTools	Цена по запросу	BYN	шт
K39846	RK-CONNECT-PRO	Рэковый адаптер 19" 2U для VIA Connect Pro. Позволяет разместить до 3-х приборов VIA Connect Pro и их блоки питания.	Цена по запросу	BYN	шт
K36637	TRX8070L7DZ	DLP Cube пьедестал, Customized Height	Цена по запросу	BYN	шт
K41044	Mounting bracket for RealPresence Group 300 & 500 (2215-65169-001)	Монтажный кронштейн Polycom 2215-65169-001 для систем видеоконференцсвязи RealPresence Group серий 300 и 500 и камер Eagle Eye позволяет расположить систему и камеру в едином блоке. Благодаря использованию данного продукта, система видеоконференцсвязи будет компактной, удобной для использования и перемещения.	Цена по запросу	BYN	шт
K41045	Universal Camera Mounting for EagleEyeIV-12x&4x (2215-68675-001)	Универсальное крепление для камеры Polycom EagleEye IV. Позволяет монтировать камеру на плоских поверхностях до 6.5" шириной или плоских мониторах толщиной выше 5/8". Также позволяет монтировать камеру на трипод. Совместим с камерами: EagleEye IV 4x, EagleEye IV 12x, EagleEye Director, EagleEye HD, EagleEye III, EagleEye View	Цена по запросу	BYN	шт
K34431	Полка для крепления камеры HD Camera EagleEye на стену (2215-28765-001)	Полка для крепления камеры HD Camera EagleEye на стену (2215-28765-001)	Цена по запросу	BYN	шт
K34430	Полка для крепления кодека Polycom HDX 6000, 7000, 8000 в шкаф 19" (2215-28283-001)	Полка для крепления кодека Polycom HDX 6000, 7000, 8000 в шкаф 19" (2215-28283-001)	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
	Интегрированные системы управления				
	Программное обеспечение интегрированных систем управления				
K41215	USB HHL2P	Ключ идентификации сервера с ПО ESM. Необходим для каждого сервера.	Цена по запросу	BYN	шт
K41223	ESM-Lite	Лицензия ESM-Server-1 Лицензии АРМ (рабочие станции)- 2 Лицензии WEB-пользователей до- 5 Подключение ID карт (идентификаторов) до 50 Подключение шлейфов/адресов сигнализации до 20 Подключение считывателей ID карт (идентификаторов) до 10 Подключение видеокамер до 10 Расширение лицензионных ограничений не предусмотрено	Цена по запросу	BYN	шт
K41221	ESM-Basic	Лицензия ESM-Server-1 Лицензии АРМ (рабочие станции), без ограничения количества учетных записей операторов"-5 (возможно расширение до 10) Лицензии WEB-пользователей 25 (возможно расширение до 50) Подключение ID карт (идентификаторов) без ограничения количества зарегистрированных лиц и автомобилей в базе данных не ограничено"-2000 (расширение не ограничено); Подключение шлейфов/адресов сигнализации 200 (возможно расширение до 2000) Подключение считывателей ID карт (идентификаторов) 50 (возможно расширение до 200) Подключение видеокамер 30 (возможно расширение до 100). Подключение ячеек системы хранения ключей 0 (возможно расширение до 100)	Цена по запросу	BYN	шт
K41214	ESM-Professional	Базовый компонент ESM Professional. Включает лицензии сервера, 10 АРМ (клиентских рабочих мест, расширение не ограничено) без ограничения количества учетных записей операторов, Поддержка 2000 карт доступа/идентификаторов (расширение не ограничено), количество лиц и автомобилей в базе данных не ограничено, 50 лицензий WEB пользователей (расширение не ограничено), 500 шлейфов сигнализации (расширение не ограничено), 50 считывателей(расширение не ограничено), 100 видеокамер (расширение не ограничено) Содержит функционал базового компонента ESM-Basic, а также: Компонент "Инциденты безопасности", который предоставляет возможность запуска алгоритма по управлению реагированием на тревогу (для формирования алгоритма требуется лицензия ESM-INCIDENT-DVT). Содержит отчет по инцидентам, редактор сценариев реагирования на инциденты. Компонент "Уровни безопасности". Предоставляет возможность настройки и переключения нескольких режимов уровня безопасности. Режим определяет логику обработки событий, выдачу пропусков, логику алгоритма СКУД (при поддержке режимов оборудованием).	Цена по запросу	BYN	шт
K41222	ESM-Enterprise	Лицензия ESM-Server Лицензии АРМ (рабочие станции), без ограничения количества учетных записей операторов" 30 (расширение не ограничено) Лицензии WEB-пользователей Не ограничено Подключение ID карт (идентификаторов) без ограничения количества зарегистрированных лиц и автомобилей в базе данных не ограничено" Не ограничено Подключение шлейфов/адресов сигнализации Не ограничено Подключение считывателей ID карт (идентификаторов) Не ограничено Подключение видеокамер Не ограничено Подключение ячеек системы хранения ключей Не ограничено	Цена по запросу	BYN	шт
K41230	ESM-Card-1000	Поддержка дополнительных 1000 активных идентификаторов (карты доступа, номера а/м, шаблоны отпечатков пальцев и т.д.).	Цена по запросу	BYN	шт
K41764	ESM-OM-CAM-10	Поддержка дополнительных 10 видеокамер СВН. Лицензия предоставляет возможность мониторинга, управления объектами мониторинга типа видеокамера, использования их в обработчиках и реакциях системы на события (определяет количество видеокамер в системе).Дополнительно требуется лицензия на драйвер для подключения системы видеонаблюдения.	Цена по запросу	BYN	шт
K41765	ESM-OM-CAM-100	Поддержка дополнительных 100 видеокамер СВН. Лицензия предоставляет возможность мониторинга, управления объектами мониторинга типа видеокамера, использования их в обработчиках и реакциях системы на события (определяет количество видеокамер в системе). Дополнительно требуется лицензия на драйвер для подключения системы видеонаблюдения.	Цена по запросу	BYN	шт
K41317	ESM-OM-R-10	Поддержка дополнительных 10 считывателей. Лицензия предоставляет возможность мониторинга, управления объектами мониторинга типа считыватель, использования их в обработчиках и реакциях системы на события (определяет количество считывателей подключенного оборудования). Дополнительно требуется лицензия на драйвер для подключения оборудования.	Цена по запросу	BYN	шт
K41231	ESM-OM-R-100	Поддержка дополнительных 100 считывателей. Лицензия предоставляет возможность мониторинга, управления объектами мониторинга типа считыватель, использования их в обработчиках и реакциях системы на события (определяет количество считывателей подключенного оборудования). Дополнительно требуется лицензия на драйвер для подключения оборудования.	Цена по запросу	BYN	шт
K41232	ESM-OM-Sensor-100	Поддержка дополнительных 100 шлейфов/адресов сигнализации. Шлейф сигнализации представляет собой любое техническое средство охраны или его часть, имеющая уникальный адрес в системе охраны и являющееся источником сообщений о событиях, состояниях или тревогах. Для подключения оборудования необходима лицензия на соответствующий драйвер интеграции.	Цена по запросу	BYN	шт
K41229	ESM-AXXON	Драйвер подключения системы видеонаблюдения AxxonNext (ITV). Обеспечивает возможность работы сервера ESM с видеосерверами цифровой системы видеонаблюдения AXXON: управление и мониторинг событий видеокамер, детекторов, серверов, управление видеомониторами AXXON. Обеспечивает просмотр видео (онлайн и архива) в интерфейсе клиента ESM, фотографирование по событиям, вывод видео в панели верификации прохода. Кол-во видеокамер ограничено дополнительной лицензией ESM-OM-Cam.	Цена по запросу	BYN	шт
K41217	ESM-Trassir	Драйвер подключения системы видеонаблюдения Trassir. Обеспечивает управление и мониторинг событий видеокамер, детекторов, серверов, управление видеомониторами. Обеспечивает просмотр видео(онлайн и архива) в интерфейсе клиента ESM, фотографирование по событиям, вывод видео в панели верификации прохода. Кол-во видеокамер ограничено дополнительной лицензией ESM-OM-Cam.	Цена по запросу	BYN	шт
K42397	ESM-UNV	Драйвер интеграции систем видеонаблюдения Uniview. Мониторинг состояния устройств, получение событий тревог и сообщений видеоаналитики, управление PTZ, управление состоянием записи канала на видеорегистраторе, просмотр каналов в реальном времени и в архиве, автоматический поиск в сети и настройка устройств.	Цена по запросу	BYN	шт
K41228	ESM-Интеллект	Драйвер на подключение системы видеонаблюдения Интеллект (ITV). Обеспечивает возможность работы сервера ESM с видеосерверами цифровой системы видеонаблюдения Интеллект: управление и мониторинг событий видеокамер, детекторов, серверов, управление видеомониторами Интеллект. Обеспечивает просмотр видео (онлайн и архива) в интерфейсе клиента ESM, фотографирование по событиям, вывод видео в панели верификации прохода. Кол-во видеокамер ограничено дополнительной лицензией ESM-OM-Cam.	Цена по запросу	BYN	шт
K41319	ESM-PERCo	Драйвер обеспечивает возможность работы сервера ESM со СКУД PERCo	Цена по запросу	BYN	шт
K41219	ESM-Sigur	Драйвер обеспечивает возможность работы сервера ESM со СКУД Sigur	Цена по запросу	BYN	шт
K41226	ESM-ORION	Драйвер на подключение оборудования ИСО Орион и/или внешних систем на базе ПО АРМ "Орион Про" (Болид). Драйвер обеспечивает возможность работы сервера ESM с внешними системами ИСО Орион (Болид) и/или внешней системой на базе ПО АРМ "Орион Про". Количество шлейфов, адресных дачиков ограничено дополнительными лицензиями на количество шлейфов сигнализации ESM-OM-Sensor и считывателей ESM- OM-R. поддерживает до 500 шлейфов сигнализации. При подключении к ИСО Орион дополнительно требуется "Модуль управления ИСБ «Орион»" производства НПО Болид (закупается у производителя, определяет по количеству подключаемых приборов). Интеграция ИСО Орион обеспечивает конфигурирование, мониторинг и управление ИСО Орион (СОТС и СКУД).	Цена по запросу	BYN	шт
K41227	ESM-PCE	Драйвер подключения контроллеров PCE. Обеспечивает возможность работы сервера ESM с контроллерами PCE и периферийными контроллерами (адресными сетевыми периферийными устройствами PCE, например, DC-04, табло, ЖКИ дисплей). Доступно конфигурирование, прием сообщений и команды управления. Количество считывателей и шлейфов сигнализации ограничено лицензиями ESM-OM-R и ESM-OM-Sensor	Цена по запросу	BYN	шт

ИД	Номенклатура	Описание	Розничная цена без НДС		
			Цена	Валюта	Ед.
K41316	ESM-MONITORING	Дополнительная лицензия на подключение одного удаленного сервера мониторинга систем безопасности. Предоставляет возможность построения систем мониторинга с любым количеством уровней иерархии. Количество лицензий определяется количеством удаленных серверов, на каждом уровне иерархии. Дополнительный HASP ключ HHL2P не требуется. Лицензия комплектуется с центральным сервером на базе ESM-Professional или ESM-Enterprise. Удаленные серверы могут быть ESM-Basic.	Цена по запросу	BYN	шт
K41224	ESM-RC	Автоматизированная система заявок на пропуска. Поддержка гибких алгоритмов визирования, списков нарушителей, контроля времени визирования, уведомления по почте и др. Число пользователей определяется лицензией ESM-WEB-USERS. Интеграция системы со сторонними СКУД приобретается дополнительно.	Цена по запросу	BYN	шт
K41225	ESM-RC-TERM	Лицензия на подключение к автоматизированной системе заявок на пропуска одного терминала со сканером штрих-кода (используются для прохода через контрольно-пропускной пункт на инструктаж по технике безопасности, для инженера по ТБ и в других случаях). Приобретается дополнительно к ESM-RC.	Цена по запросу	BYN	шт
K41395	ESM-1C	Модуль интеграции ERP-системы 1С:Предприятие в ESM с использованием выгрузок данных в стандартном формате XML	Цена по запросу	BYN	шт
	Контроллеры, пульты управления и периферийные устройства				
K41308	PCE-P-02-NRW	Контроллер PCE для систем безопасности, многофункциональный, сетевой, 2 порт 485, монтаж на DIN-рейку. Интерфейс для периферийных контроллеров RS-485 / Ethernet Сетевой протокол TCP/IP Напряжение питания, В ~50 Гц, 220 / 12 Средняя наработка на отказ не менее 20000 часов Средний срок службы не менее 8 лет Габаритные размеры, мм (ширина, глубина, высота) 210x108x39 Масса без соединительных кабелей, кг 6,5 Диапазон рабочих температур, °C от -20 до +70 Энергонезависимый буфер памяти не менее 100000 событий Максимальное число контролеров в сети не менее 200 Максимальное число подключаемых драйверов разного типа 500 Максимальное число подключаемых узлов (сетевых устройств) 1000 Максимальное число входов/выходов/пультов/дисплеев 10000 (по каждому типу)	Цена по запросу	BYN	шт
K41311	PCE-P-02-NSW	Контроллер PCE для систем безопасности, многофункциональный, сетевой, 2 порт 485. Интерфейс для периферийных контроллеров RS-485 / Ethernet Сетевой протокол TCP/IP Напряжение питания, В ~50 Гц, 220 / 12 Средняя наработка на отказ не менее 20000 часов Средний срок службы не менее 8 лет Габаритные размеры, мм (ширина, глубина, высота) 431x480x44 Масса без соединительных кабелей, кг 6,5 Диапазон рабочих температур, °C от +2 до +40 Энергонезависимый буфер памяти не менее 100000 событий Максимальное число контролеров в сети не менее 200 Максимальное число подключаемых драйверов разного типа 500 Максимальное число подключаемых узлов (сетевых устройств) 1000 Максимальное число входов/выходов/пультов/дисплеев 10000 (по каждому типу)	Цена по запросу	BYN	шт
K41312	DC-04me	Контроллер периферийный для PCE. Интерфейс RS-485 и Ethernet. Напряжение питания пост. тока, В: от 10 до 36. Ток потребления, мА: до 250. Потребляемая мощность, Вт: до 6. Протяженность линии связи с УК: RS-485, м: 1200, ETHERNET, м: 100. IP20.	Цена по запросу	BYN	шт
K41315	ELAR-M-8-04-SB	Контроллер ELAR для распознавания автомобильных номеров. Количество каналов реального времени: 8, количество подключаемых видеокамер: до 4. 1U. Напряжение питания с частотой (50±1) гц, В: 220±15%. Диапазон рабочих температур, °C: от +2 до +40.	Цена по запросу	BYN	шт