

Видеорегистратор сетевой 32-канальный

UIP-E9132

Unex (Тайвань)

Сетевой видеорегистраторы предназначен для применения в системах IP видеонаблюдения для записи и обработки видеосигнала от IP камер.



Особенности

- управление до 32 сетевыми камерами
- разрешение до 5 МП
- высокое качество воспроизведения живого видео и записи
- двухсторонняя аудио связь
- интеллектуальный поиск камер
- резервирование видеозаписей на USB HDD
- поддержка CMS
- Встроенная система интеллектуальной видеоаналитики (IVS)

Спецификация

Число каналов	32
Способ добавления камер	Ручной или авто-поиск
Поддерживаемые камеры	UIP-E3000 видео сервер UIP-E6000 серия IP камеры UIP-E8000 серия IP мегапиксельные камеры
Сжатие видео	MJPEG / MPEG-4 / H.264
Поддерживаемое разрешение	5MP / 3MP / HD-1080p / 1.3MP / D1 / VGA
Аудио	двуихстороннее
Режим отображения	Живое видео/ запись/ оригинальное/ полный экран
Деление экрана	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 16 / 25 / 32
Переключение между группами	Авто переключение между группами камер
Стоп-кадр	Снимок кадра по выбранному времени Снимок кадра с обнаружением движения Снимок кадра при приходе сигнала на цифровой вход (DI) Снимок кадра по IVS
Управление PTZ	Переключение по препозициям/ авто сканирование/ цифровое PTZ/ виртуальная панель PTZ
Электронная карта	Отображение обнаружения движения в реальном режиме времени Интеграция с Google Map
Поддержка мобильных устройств	Живой просмотр на мобильных 3G устройствах
Режим записи	Непрерывная/Расписание/Ручная/По тревоге
Пропускная способность	100 Мб/с
Деление экрана	1 / 4
Поиск файлов	По времени/ Дате / Событию / Новому событию
Экспорт видео файлов	AVI формат
Управление воспроизведением	Воспроизведение / Пауза / Стоп / Вперед / Назад / По кадру
Тип события	Событие системы интеллектуальной видеоаналитики / камеры
Действие на событие	Запись на удаленный FTP / Запись по тревоге / Цифровые выходы / Уведомление по почте/ звуковой сигнал, запись в журнал событий

Видео буфер	Пред тревожная запись - 3 с / После тревоги – 30 с
Тип	Пользователи / Группы
Тип групп	Администратор / Гость / Пользователи x 5
Привилегии	Живое видео / Запись / Системные настройки / Настройка камеры / Настройка Записи / Настройка сигнализации / Обслуживание системы
ПО CMS	Есть
Сетевые протоколы	TCP/UDP/HTTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/NTP/UPnP
Системный интерфейс	USB x 2 HDD : SATA HDD Slot x 6 Ethernet : RJ-45 Gigabit порт Питание: вход для адаптера питания
Источник питания	90 В - 240 В перемен. тока
Рабочая температура	5°C~45°C
Рабочая влажность	5% ~ 90%
Габариты	Монтаж в стойку 2U
Сертификаты	CE / FCC Class A RoHS