



СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Терминал доступа DS-K1T671M





Назначение

Терминал поддерживает аутентификацию лиц 1:N, аутентификацию по отпечатку пальца, аутентификацию по карте и т. д. Он может применяться в различных сценариях, таких как жилые дома, правительственные здания, банки, предприятия и т. д.

Особенности

7-дюймовый сенсорный LCD-экран

2 Мп широкоугольный двойной объектив

Регулировка яркости подсветки вручную

Распознавание лиц в темной среде

Расстояние распознавания лиц: от 0.3 до 3 м

Рекомендуемая высота установки для распознавания лиц: от 1.4 до 1.9 м .

Алгоритм глубокого обучения

Количество лиц: 6,000, количество отпечатков пальцев: 5,000, количество событий: 50,000

Несколько режимов аутентификации

Время распознавания лиц менее 0.2 с/чел.; точность распознавания лиц $\geq 99\%$

Импорт карт и данных пользователя на устройство по протоколу ТСР/ІР

Автономная работа

Передаёт данные в клиентское программное обеспечение по протоколу ТСР/ІР и сохраняет данные в клиентском программном обеспечении

Привязка захвата и хранение захваченных изображений

Импорт данных в устройство из клиентского ПО

Управление, поиск и установка данных устройства после локального входа в устройство

Возможность подключения к одному внешнему считывателю карт или контроллеру доступа через протокол RS-485





Возможность подключения к одному внешнему контроллеру доступа или Wiegand считывателю карт через протокол Wiegand

Возможность подключения к модулю безопасности через протокол RS-485, чтобы избежать открытия двери при разрушении терминала

Двусторонняя аудиосвязь с клиентским ПО, видеодомофоном и монитором консьержа

Удаленный просмотр в режиме реального времени через протокол RTSP; режим кодирования: H.264

NTP, синхронизация времени вручную и автоматическая синхронизация

Аудио подсказки

Функция сторожевого таймера («watchdog») и контроля вскрытия

6 статусов посещений, включая приход на работу/уход с работы, уход на перерыв/приход с перерыва, сверхурочную работу, ранний уход с работы

Тревога наличия/отсутствия маски

Принудительная тревога при отсутствии маски

Технические характеристики

Операционная система Linux

Размер и тип 7-дюймовый сенсорный экран

Разрешение 1024x600

Соотношение сторон: 16:9

Количество пикселей 2 Мп

WDR Поддерживается

Объектив × 2

Режим распознавания

Лицо 1:1 и 1:N

Отпечатки пальцев 1:1 и 1:N

Сетевой интерфейс × 1

RS-485 × 1

Wiegand × 1

USB × 1





Тревожный выход х 1

Тревожный вход х 2

Замок х 1

Контакт двери х 1

Кнопка выхода х 1

Тампер х 1

Индикатор Поддерживается

Кол-во лиц 6,000

Время распознавания лиц менее 0.2 с на человека

Расстояние распознавания лиц От 0.3 до 3 м

Кол-во карт 6,000

Тип карты M1-карта

Длительность проводки карты менее 1 с

Дальность считывания карт От 0 до 5 см

Кол-во событий 50,000

Сеть RJ45 auto 10M/100M/1000M порт Ethernet

Рабочее напряжение DC 12 В/3 А

Рабочая температура От -30 до +60 °C

Рабочая влажность От 0 до 90 % (без конденсата)

Уровень защиты IP65

Тампер Поддерживается





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Терминал 1 шт
2. ПО 1 шт
3. Руководство 1шт
4. Паспорт 1шт

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – _____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

