



Затвор дисковый

Затвор 3т 250/1,6-Ф.УЗ.1-«2304-TG»

Weflo Valve company Ltd



Назначение

Применяются в системах пожаротушения, тепло-водоснабжения, кондиционирования и вентиляции, в качестве надёжного запорно-регулирующего устройства, не требующего специального обслуживания.

Особенности

- Рабочая среда для затворов : воздух, пенообразователь, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, питьевая вода.
- Концевой выключатель для индикации состояния затвора (открыто-закрыто).

Технические характеристики

- Производитель: WEFLO Valve LLC
- Страна: Китай
- DN: 250
- PN: 1,6





- Тип присоединения: Межфланцевое
- Тип управления: С ручным управлением (тип управления – рычаг)
- Материал корпуса: Ковкий чугун, окрашен долговечным полимерным составом красного цвета
- Материал запорного органа: Нержавеющая сталь
- Материал седлового уплотнения (манжеты): EPDM (полимер этилен пропилен диен каучук)
- Материал подшипника: PTFE
- T min рабочей среды, С: -10
- T max рабочей среды, С: +45
- Количество концевых выключателей: 1
- Класс герметичности: А
- Назначенный срок службы: Не менее 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации: 10 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с момента продажи.
- Климатическое исполнение У по ГОСТ15150
- Вероятность безотказной работы дежурном режиме: Не менее 0,99 за время работы не менее 2000 ч.

