



# ПАСПОРТ

## Адресный конвертер протоколов АКП-1-R3





## Назначение

Адресный конвертер протоколов АКП-1 прот. R3 предназначен для интеграции в адресную систему охранно-пожарной сигнализации «Рубеж» оборудования сторонних производителей

## Особенности

- На лицевой стороне модуля расположены индикаторы СВЯЗЬ, RS-485 и ПИТ.
- Адресный конвертер протокола АКП-1 прот. R3 обеспечивает прямое и обратное преобразование протокола интерфейса адресной линии связи системы ОПС «Рубеж» и протокола интерфейса RS-485 сторонних производителей.





## Технические характеристики

- Напряжение питания от внешнего источника 10-14В
- Ток потребления от АЛС Не более 500мкА
- Ток потребления от внешнего источника Не более 125мА
- Количество интерфейсов USB 1
- Количество выходов АЛС 1
- Количество выходов RS-485 1
- Количество подключаемых устройств на RS-485 Не более 30
- Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм
- Масса, не более 100 г.
- Рабочий диапазон температур От 0 до +40°C





СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com)

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



## Комплект поставки

1. Адресный конвертер протоколов АКП-1-R3 - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – \_\_\_\_\_ месяцев со дня продажи.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

