



СП «Унибелус» ОOO
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Универсальная грозозащита SNR-SPNet- B1031-IP65



<https://www.unibelus.by/item/K98848>





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Назначение

Предназначено для защиты IP-камер от импульсных перенапряжений

Особенности

- Исполнение устройства печатная плата в пластиковой коробке разветвительной КР2801-710 ПК ХЕГЕЛЬ с кабелем заземления.
- В основе грозозащиты стоит модуль SNR-SPNet-B1000, реализована базовая версия защиты: «линия - земля».
- Gigabit Ethernet обеспечивается на длине кабеля 75м, 10/100Base Ethernet обеспечивается на длине кабеля 100м.





Технические характеристики

- Количество защищаемых портов 1
- Максимально длительное рабочее напряжение Uc, VDC (Линия — линия), В Защита отсутствует
- Уровень напряжения защиты, Up (Линия - PE), В 470
- Возврат в исходное состояние после импульса, нс 400
- Устойчивость к переменному току, (Линия – PE), А 5
- Номинальный разрядный ток (Линия — линия), А Защита отсутствует
- Номинальный разрядный ток (Линия — PE), кА 5
- Импульсный разрядный ток (Линия — PE), кА 1
- Суммарный разрядный ток, кА 5
- Время срабатывания (Линия — линия), нс Защита отсутствует
- Время срабатывания (Линия — PE), нс <600
- Режим повреждения Режим 1 (защита от помехи «Линия — PE»)
- Полоса частот, МГц 125
- Емкость, пФ (Линия - Линия) 13
- Емкость, пФ (Линия - PE) 4
- Потери при вводе, дБ <3
- Перекрёстная наводка на передающем конце, дБ <35
- Возвратные потери, дБ 5
- Вносимые потери, дБ 5
- Скорость передачи данных, Мбит/с 10, 100
- Температура эксплуатации, °C -40...+60
- Габаритные размеры устройства, мм 150x110x73
- Длина кабеля заземления, м 0,5
- Сечение кабеля заземления, мм 2,5





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



- Диаметр наконечника на кабеле заземления, мм 5,2 (болт M5)





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Грозозащита

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

<https://www.unibelus.by/item/K98848>

