

Видеорегистратор IP 32-канальный

NVR302-32E

UNV (Китай)



Назначение

Видеорегистратор предназначен для записи и отображения в системах IP видеонаблюдения высокой чёткости. Поддерживает подключение телекамер высокого разрешения, в том числе сторонних производителей, используя спецификации ONVIF.

Особенности

- Поддержка телекамер сторонних производителей по спецификациям ONVIF.
- Поддержка HDMI и VGA. HDMI поддерживает разрешение до 4K (3840 x 2160)
- Запись с разрешением до 12МП
- Поддержка форматов H.265/H.264
- Точный поиск и мгновенное воспроизведение архивных записей.
- Поддержка 2 жёстких дисков SATA ёмкостью до 8 Тб каждый
- Поддержка тревог по видео аналитике от камер
- Поддержка протоколов P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Поддержка мобильных клиентов

Технические характеристики

Количество каналов видео	32 канала
Вход двунаправленного аудио	1 канал RCA
Максимальный входящий битрейт	160 Мбит/сек
Максимальный исходящий битрейт	320 Мбит/сек
Максимальное количество одновременных удалённых подключений	До 128
Выходы HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Выход аудио	1 канал RCA
Разрешение записи	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CI F/CIF
Синхронное воспроизведение	32 канала
Сжатие	Ultra 265, H.265, H.264
Живое отображение/воспроизведение	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CI F/CIF
Возможности отображения	3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30, 32x 720p@30
Количество подключаемых жёстких дисков	2 интерфейса SATA
Максимальный объём жёсткого диска	До 8 Тб для каждого диска



Интеллектуальные функции	Детектор лиц, вторжения, пересечения линии, аудио, дефокусировки, сдвига, автотрекинг, счётчик людей.
Интеллектуальный поиск в архиве	Поиск лиц, поиск по поведению
Сетевой интерфейс	2 порта RJ-45 10/100M/1000M Ethernet с автоподстройкой
Поддерживаемые сетевые стандарты	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
Последовательный порт	1 порт RS-485
Разъёмы USB	1 USB2.0 на передней панели 1 USB2.0 и 1 USB3.0 на задней панели
Тревожные входы/выходы	8/4
Напряжение питания	12В пост. тока, адаптер в комплекте
Энергопотребление	Не более 20 Вт (без HDD)
Диапазон рабочих температур	-10...+55°C
Рабочая влажность	10...90%
Габаритные размеры	380 × 315 ×46 мм
Масса	Не более 2,48 кг (без HDD)

