

ПАСПОРТ

МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА РЗ-Ц-ПВХ-25

MЭР



Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – 12 месяцев со дня продажи.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ _____
(дата) _____
(подпись)



СП «УНИБЕЛУС» ООО

220033, Беларусь, Минск, ул. Нахимова, 10
Тел.: +375 17 330 15 05, факс: +375 17 330 15 30
www.unibelus.by, e-mail: unibelus@unibelus.com



Таблица 1 – Технические характеристики

Характеристика	Значение
ТУ	ВУ 190095029.015-2011
Материал	Стальная оцинкованная лента в ПВХ изоляции
Степень защиты	IP 65
Температура монтажа	от -5 до +60 °C
Диапазон рабочих температур	от -25 до +60 °C
Наим. внутр. диаметр	23,7 мм
Наиб. наруж. диаметр	30,8 мм
Наим.рабочий радиус	110 мм
Длина в бухте	50 м
Высота бухты	33 см
Диаметр бухты	44 см
Вес бухты	12 кг

Описание

Металлорукав типа РЗ-Ц-ПВХ — гибкий трубопровод, изготовленный из стальной оцинкованной ленты в ПВХ изоляции. Отличаясь хорошими прочностными характеристиками и устойчивостью к коррозии, труба предназначена для защиты от механических повреждений заключенных в нее электротехнических коммуникаций — проводов, кабелей и так далее. Металлорукава активно используются при прокладке проводов в полых стенах, под подвесными потолками. Провода, уложенные в гибкий, но в то же время прочный металлорукав в ПВХ изоляции, защищаются не только от перегибов, передавливания, разрывов под воздействием внешних факторов, но и более устойчивы к влаге.

Особенности

- повышенная водо- и пыленепроницаемость;
- увеличенная прочность на разрыв;
- герметичный монтаж кабельной магистрали;
- защита от поражения электрическим током.