



СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10

<https://unibelus.by/>

+375 (29/44/25) 500-2000

info@unibelus.com

+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Блок защиты линии БЗЛ-01





СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



Назначение

Предназначен для защиты сигнальных цепей приборов от наведенных импульсных перенапряжений, электростатических разрядов.

Особенности

- Блок защиты линии «БЗЛ» применяется в системах связи и охранно-пожарной сигнализации.
- Блок защиты выпускается в 2-х исполнениях «БЗЛ» и «БЗЛ/01» на две и на одну защищаемые линии соответственно.





Технические характеристики

- Напряжение ограничения $230\text{ В} \pm 20\%$
- Номинальное напряжение пробоя (динамическое) $< 650\text{ В}$
- Амплитуда напряжения в импульсе (8/20 мкс) 16 кВ
- Амплитуда тока в импульсе (8/20 мкс) 10 кА
- Амплитуда синусоидального тока (50 Гц) 10 А
- Вносимое блоком сопротивление не более 5 Ом
- Вносимая емкость не более 500 пФ
- Количество подключаемых линий 1
- Рабочий диапазон температур от минус 40 до $+50\text{ °C}$
- Относительная влажность воздуха до 93% при температуре $+40\text{ °C}$
- Габаритные размеры $75 \times 75 \times 46\text{ мм}$
- Масса не более $0,1\text{ кг}$





Комплект поставки

1. Блок защиты линии - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Шуруп 1-3×25.016 ГОСТ 1144-80 - 3 шт.
4. Дюбель 6×30 - 3 шт.
5. Упаковка - 1 шт.

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

