



Модуль подключения нагрузки

МПН

Болид НВП



Назначение

Предназначен для подключения к контролируемым выходам пожарных приборов управления (ППУ) звуковых и световых оповещателей, противопожарных модулей, электромагнитных клапанов, промежуточных реле и иных исполнительных устройств. "МПН" используется совместно с приборами "С2000-АСПТ", "С2000-КПБ", "Сигнал-20П", "Сигнал-20М", обеспечивающими контроль линий управления исполнительными устройствами в системах пожарной сигнализации и автоматики, а также в системах оповещения и управления эвакуацией.

Особенности

- Конструкция «МПН» не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.





Технические характеристики

- Максимальное рабочее напряжение: 50 В.
- Максимальный ток нагрузки: 2,5 А.
- Максимальный ток контроля: 0,1 А.
- Сечение проводов для подключения: 0,2 кв. мм.
- Рабочий диапазон температур: от минус 30 до +55 °C.
- Степень защиты оболочки: IP30.
- Габаритные размеры (без учёта проводов подключения): 20x10x7 мм.
- Масса: не более 5 г.

Комплект поставки

- Модуль подключения нагрузки

