



СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Цилиндрическая IP- видеокамера LTV- 3CNB40-M2812-F



<https://www.unibelus.by/itm/K100010>





СП «Унибелус» ОOO
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Назначение

Предназначена для захвата и трансляции видео в системах IP-видеонаблюдения

Особенности

- Матрица: 1/1.8", Progressive Scan, CMOS
- Разрешение: 4Мп
- Кодек: H.265, H.264, Ultra265, MJPEG
- Тип объектива: вариофокальный, моторизованный
- Фокусное расстояние: $f=2.8-12$ мм (F1.2)
- Углы обзора по горизонтали: $35.6^\circ-107.9^\circ$
- Аудио: двухсторонняя связь
- Механический ИК-фильтр
- ИК-подсветка: встроенная (до 60м, Smart IR)
- ROI, антитуман
- MicroSD (до 256 Гбайт)
- Питание: 12 В (DC), 24 В (AC), PoE
- Класс защиты: IP67, IK10, грозозащита 6 кВ
- Рабочая температура: -50 $^\circ\text{C}$... $+60$ $^\circ\text{C}$
- Антивандальное исполнение





Технические характеристики

- Матрица 1/1.8", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
- Разрешение 2688 × 1520
- Электронный затвор 1 с – 1/100 000 с
- Основной поток (2688×1520), (2560×1440), до 25/30 к/с (1920×1080), до 50/60 к/с
- Дополнительный поток (1920×1080), до 50/60 к/с
- 3-й поток D1(720×576), до 50/60 к/с
- 4-й поток D1(720×576), до 50/60 к/с
- 5-й поток D1(720×576), до 50/60 к/с
- Чувствительность 0.0005 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.)
- Кодек H.265, H.264, Ultra265, MJPEG
- Поддержка ONVIF Profile S, Profile G, Profile T
- Битрейт 128 кбит/с – 16 Мбит/с
- Соотношение сигнал/шум >55 дБ
- Тип объектива Вариофокальный, моторизованный
- Фокусное расстояние f=2.8–12 мм (F1.2)
- Углы обзора по горизонтали 35.6°–107.9°
- Вход / выход 1х / 1х, двухсторонняя связь
- Кодек G.711a, G.711u
- Частота дискретизации 8 кГц
- Режим «день/ночь» Механический ИК-фильтр
- ИК-подсветка Встроенная (до 60 м, Smart IR)
- Компенсация засветки BLC, HLC, WDR (120 дБ)
- Баланс белого Авто, предустановки
- Улучшение изображения Антитуман, ROI
- Система шумоподавления 2D/3D DNR
- Стабилизация изображения Есть
- Маскирование До 8 зон





- Интеллектуальные Детектор движения, аудиодетектор, счётчик людей, классификация людей и транспортных средств, захват лиц, детекторы: пересечения линии, лиц, саботажа, входа в зону, выхода из зоны, вторжения, оставленных предметов/унесённых предметов
- Тревожные входы/выходы 2x / 1x
- Хранение данных MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
- Экранное меню До 8
- Последовательный порт RS-485
- Интерфейс 10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
- Протоколы IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP
- Безопасность Водяной знак, фильтрация IP-адресов, защита паролем, RTSP-аутентификация, аутентификация пользователя
- Питание (DC) 12 (-10 % – ±25 %) В, PoE(IEEE802.3at)
- Потребляемая мощность ≤13.3 Вт
- Исполнение Уличное
- Класс защиты IP67, IK10, грозозащита 6 кВ
- Рабочая температура -50 °C...+60 °C (≤95 %)
- Размеры 306.4×104.1×98.1 мм
- Вес 1.65 кг





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Цилиндрическая IP-видеокамера

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

