



ПАСПОРТ

Блок питания SDR-75-12





Описание:

Блок питания на DIN рейку SDR-75-12, P вых: 75,6 Вт; Выход: 12 В; U1: 12...14 В; I1: до 6.3 А; Стабилизация: напряжение; Вход: 110/220В авто, габариты 32×102×125,2 мм, рабочая температура -30...70 °С

Технические характеристики:

- Выходная мощность (ном) 75,6 Вт
- Выход 12 В
- Напряжение 1 канала 12...14В
- Выходной ток 1 канала 0...6,3А
- Тип стабилизации: напряжение
- Вход 110/220В (авто)
- Конструктивное исполнение: на DIN рейку
- Возможности: пиковая перегрузка
- Типы защиты - КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев
- Количество выходов 1
- Исполнение IP20
- Входное напряжение AC: 88...264В
- Входное напряжение DC: 124...370В
- Коэффициент мощности 0,55
- Напряжение изоляции вход-выход 3000В
- Напряжение изоляции вход-земля 2000В
- Напряжение изоляции выход-земля 500В





UNIBELUS

СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



- КПД 88,5%
- Размер 32×102×125.2 мм
- Рабочая температура -30...70 °С





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

Блок питания SDR-75-12
Паспорт (на упаковку)

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

