ПАСПОРТ
ИК-прожектор UXL-15

НАЗНАЧЕНИЕ

ИК-прожектор UXL-15 предназначен для использования с камерами видеонаблюдения, для наружного монтажа.

.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ИК расстояние - 15 метров (на улице)
- Потребляемая энергия - 11 Вт
- Размеры - 12 (д) х 9 (ш) х 9 (в) см
- Вес - 0.25 кг
- ИК волна - 850 мм
- Угол - 80°
- Питание - DC 12В

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. ИК-прожектор 1 шт.
2. Инструкция 1 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Приборы следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40^{0}С, относительной влажности до 95% при температуре до 35^{0}С, избегая механических воздействий и попадания влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТВИТЕЛЯ

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока - 12 месяцев со дня продажи.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛОВ

ИК-прожекторы UXL-15 не содержит драгметаллов в количествах, подлежащих извлечению и промышленной переработке.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Серийный номер_____

_____ _____
дата ФИО,подпись

Гарантийный ремонт и обслуживание телекамеры ИК-прожектор UXL-15 выполняет предприятие _____.

Адрес _____

Тел. _____

Факс. _____