

Труба ПВХ гофрированная легкая с протяжкой



Назначение

- для прокладки электрических, телефонных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелем.

Условия монтажа

- скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из негорючих материалов;
- допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям из негорючих и трудногорючих материалов при отсутствии воздействия ультрафиолета.

Особенности

- не распространяет горение;
- устойчива к воздействию влаги;
- устойчива к старению;
- имеет сертификат пожарной безопасности, гигиеническое заключение, сертификат СЕ.

Характеристики

Технические условия	ТУ 2247-008-47022248-2002
Классификационный код по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	2141 (легкая серия)
Температура монтажа	от -5 до +60 °C
Температура эксплуатации	от -25 до +60 °C (при отсутствии механических воздействий)
Прочность (сопротивление сжатию при 20 °C)	свыше 350 Н на 5 см (легкая серия)*
Разрывная прочность	не менее 100 Н
Ударная прочность при -25 °C	не менее 0,5 Дж – легкая серия
Цвет	серый RAL 7035
Минимальный радиус изгиба	3 диаметра
Соответствие требованиям пожарной безопасности	соответствует ГОСТ Р 5313

* Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25 %±5 % от начального диаметра

Номенклатура

Серия труб	Номинальный внешний диаметр, мм	Внешний диаметр D, мм*	Внутренний диаметр d, мм*	Кол-во в бухте L, м	Код трубы с протяжкой
Легкая	16	16,0	11,5	100	91916
				50	9191650
				25	9191625
	20	20,0	14,9	100	91920
				50	9192050
				25	9192025
	25	25,0	19,0	50	91925
				25	9192525
	32	32,0	24,9	25	91932
	40	40,0	31,8	20	91940
	50	50,0	40,2	15	91950

* Допуск на внешний и внутренний диаметр для труб Ø 16, 20, 25, 32 и 40 мм составляет ±0,4 мм; для труб Ø 50 мм составляет ±0,5 мм