



IP камера, цилиндрическая

RVi-1NCT2120-P (2.8) white

RVi (Россия)



Назначение

IP камера предназначена для применения в системах IP наблюдения высокой чёткости. Выполнена в пыле- влагозащищённом корпусе, пригодна для применения вне помещений и оснащена подсветкой для наблюдения в условиях низкой освещённости.

Особенности

- Сенсор: 1/2.7" SmartSens, 0.01 лк @ F2.0
- ИК-подсветка до 30 м, Адаптивная ИК-подсветка
- DWDR
- 2 видеопотока
- H.264; H.265; MJPEG
- Смарт-кодек; ROI
- Класс защиты IP67
- Диапазон рабочих температур -40 ... 60 °C
- ONVIF Profile S

Технические характеристики

- Отношение сигнал/шум 56 дБ
- Производитель матрицы SmartSens
- Тип матрицы КМОП
- Физический размер матрицы 1/2.7"





- Тип объектива Фиксированный
- Управление диафрагмой Нет
- Фокусное расстояние (мин.) 2.8 мм
- Угол обзора по горизонтали (макс.) 105 °
- Угол обзора по вертикали (макс.) 57 °
- Дальность обнаружения (макс.) 33 м
- Дальность распознавания (макс.) 6 м
- Дальность идентификации (макс.) 3 м
- Максимальное разрешение 2 Мп
- Частота кадров при максимальном разрешении 25 к/с
- Разрешение, частота кадров первый поток 1080P (1920×1080), 960P (1280×960), 720P (1280×720) до 25 к/с
- Разрешение, частота кадров второй поток D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) до 25 к/с
- Аудиокодеки Нет
- Механический ИК-фильтр Да
- Экспозиция Автоматическая; Автоматическая (приоритет движения); Ручная; Приоритет выдержки
- Система шумоподавления 3D DNR
- Функции компенсации засветки HLC; BLC; D-WDR
- Дистанция освещения ИК 30 м
- Формат карт памяти Нет
- Объём карты памяти Нет
- Расширенные события Детектор движения; Детектор закрытия
- Безопасность HTTPS; IP Filter
- Сетевые протоколы ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; P2P
- Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet
- Интеграция ONVIF Profile S (устройство); API; SDK (Dahua)
- Встроенный микрофон Нет
- Встроенный динамик Нет
- Аудиовход Нет
- Аудиовыход Нет
- Тревожный вход Нет
- Тревожный выход Нет
- Композитный видеовыход (BNC) Нет
- Тип электропитания DC 12 В
- Максимальная потребляемая мощность 5.4 Вт
- Электропитание по PoE PoE (802.3af)
- Класс защиты IP67
- Диапазон рабочих температур -40 ... 60 °C
- Материал корпуса Металл
- Длина 165.1 мм
- Ширина 74.6 мм
- Высота 71.3 мм
- Вес 390 г

