



СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Шина соединительная YNS21-2-063





Назначение

Применяются для удобного и безопасного соединения групп: ВА (выключатели автоматические), АД (автоматы дифференциальные), ВД (выключатели дифференциальные), ВН (выключатели нагрузки). Шины с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратуры шириной, кратной одному модулю, шины с шагом 27 мм предназначены для коммутации изделий шириной, кратной полутора модулям.

Особенности

- Выполнены из медных пластин и помещены в пластиковый изолирующий корпус не поддерживающий горение





Технические характеристики

- Максимальное количество подключаемых устройств: 54
- Размеры поля или шага: 18 мм
- Поперечное сечение: 154 мм²
- Длина: 1000 мм
- Номин продолжительный ток I_n : 63 А
- Тип подключения: Штырь
- Номин импульсное напряжение: 4 кВ
- Номин кратковременно выдерживаемый ток I_{cw} : 12 кА
- Материал: Медь
- Ширина: 10.0 мм
- Общ количество полюсов: 2
- Номин напряжение: 230/400 В
- Вес: 0,35 кг
- Температура эксплуатации: -45...+40 °C
- Номин напряжение изоляции U_i : 600 В
- Количество фаз: 2





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Шина соединительная 1 шт.
2. Паспорт (на упаковку) 1 шт.

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ___ месяцев со дня продажи

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

