

ДПП12-004 new Led
ТУ РБ 101231737.004-2002

Пылевлагозащищенный светильник
с матовым рассеивателем
для общего освещения
промышленных помещений



ERL	≈ 220 В			IP 65	IP 66	IP 67
LED			УХЛ5 -10°...+35°	УХЛ2* -30°...+45°	cosφ > 0,92	ES1 +5°...+35°

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип светодиодов: SMD. CRI>80, CRI>90.
Рассеиватель из устойчивого к УФ-излучению матового ПММА или ПК. Крепится к корпусу металлическими клипсами.
Световой ресурс: 80 000 ч /L80/B20 (см. стр. 11).

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из светло-серого полиэфирного стекловолкна.
* - климатическое исполнение УХЛ2 под заказ.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


- производственные помещения; склады;
- парковки, автомойки;
- сельскохозяйственные фермы;
- спортивные залы и др.

УСТАНОВКА

Установка внутри помещения или снаружи под навесом.
Потолочный способ установки:
– с помощью скобы монтажной.
Подвесной способ установки:
– на подвесах типа 3 длиной 1,35 м (см. стр. 156).
Установка на трос:
– с помощью «Комплекта держателей на трос 004».
Расстояние между монтажными скобами регулируемое.
Возможна установка в линию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе в комплекте со скобой монтажной (2 шт. в комплекте).
«Комплект держателей на трос», подвесы заказываются отдельно.
Возможна комплектация блоком аварийного питания (БАП), датчиком (указываются при заказе). Возможна комплектация защитной решеткой (модификация «Спорт», см. стр. 156).
Устройства и схемы управления см. на стр. 138, устройства заказываются отдельно.



Возможные варианты исполнения светильника ДПП12-004

Конструктивное исполнение	Цвет светодиодов	Управление
1 - рассеиватель ПММА матовый	1 - 3000 К	0 - без управления
3 - рассеиватель ПК матовый	2 - 4000 К	1 - DMX управление
	3 - 5000 К	2 - аналоговое управление 1-10 В
		3 - цифровое управление DALI
		4 - управление Push DIM
		5 - беспроводное управление

Наименование	Рпотр, Вт	Световой поток***, лм	A	B	C	Масса, кг
ДПП12-004-9-XXX 605x85	10	1120	605	238±23	365±23	1,2
ДПП12-004-10-XXX 605x85***	11	1260	605	238±23	365±23	1,2
ДПП12-004-16-XXX 605x85***	17,6	1960	605	238±23	365±23	1,2
ДПП12-004-18-XXX 605x85***	19,8	2250	605	238±23	365±23	1,2
ДПП12-004-20-XXX 605x85***	22,5	2530	605	238±23	365±23	1,2
ДПП12-004-24-XXX 605x85***	26,1	2950	605	238±23	365±23	1,2
ДПП12-004-30-XXX 605x85***	32,6	3800	605	238±23	365±23	1,3
ДПП12-004-36-XXX 605x85***	39,1	4500	605	238±23	365±23	1,3
ДПП12-004-18-XXX 1185x85	19,6	2250	1185	700±78	483±78	2,0
ДПП12-004-20-XXX 1185x85	22,5	2530	1185	700±78	483±78	2,0
ДПП12-004-32-XXX 1185x85	35	3930	1185	700±78	483±78	2,0
ДПП12-004-36-XXX 1185x85	39,1	4500	1185	700±78	483±78	2,0
ДПП12-004-40-XXX 1185x85	43,5	5060	1185	700±78	483±78	2,0
ДПП12-004-48-XXX 1185x85	51,6	5900	1185	700±78	483±78	2,0
ДПП12-004-54-XXX 1185x85	58,1	6750	1185	700±78	483±78	2,1
ДПП12-004-60-XXX 1185x85	64,5	7590	1185	700±78	483±78	2,1
ДПП12-004-72-XXX 1185x85	77,4	9000	1185	700±78	483±78	2,1
ДПП12-004-30-XXX 1477x85	32,6	3800	1477	1000±78	475±78	2,2
ДПП12-004-45-XXX 1477x85	48,3	5620	1477	1000±78	475±78	2,2
ДПП12-004-60-XXX 1477x85	64,5	7590	1477	1000±78	475±78	2,2
ДПП12-004-72-XXX 1477x85	77,4	8860	1477	1000±78	475±78	2,2
ДПП12-004-90-XXX 1477x85	96,8	11250	1477	1000±78	475±78	2,2

** - с учетом КПД светильника, справочно
*** - светильник не комплектуется БАП
!!! - Возможно изготовление под заказ светильников с промежуточными значениями световых потоков

Схема условного обозначения светильника ДПП12-004
ДПП12-004-*w*-*XXX* *A*x*B* *IP* *Ik*л БАП УХЛ2 CRI90 *с* Д

- Мощность светильника
- Конструктивное исполнение светильника
- Цвет светодиодов
- Управление
- Размеры светильника: длина, ширина
- Степень защиты (IP65 по умолчанию)
- Класс защиты (I класс по умолчанию)
- Блок аварийного питания (при его наличии)
- Климатическое исполнение (УХЛ5 по умолчанию)
- Цветопередача (CRI>80 по умолчанию)
- Датчик (при его наличии):
- ДОД-датчик освещенности и движения
- ФАД - фото-акустический датчик

Примеры записи светильников при заказе: ДПП12-004-60-120 1477x85 IP66 УХЛ2
ДПП12-004-54-310 1185x85 X/3/A***/60

