



# Коробка монтажная

## КМ-222

Светоприбор БелТИЗ



### Назначение

Предназначена для разводки проводов с применением контактных зажимов при открытой проводке и при использовании внутри помещений.

### Особенности

- Коробка монтажная с клеммными колодками.
- Количество винтовых зажимов: 4 группы по 3 шт.
- Цвет белый.

### Технические характеристики

- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Количество выходов: 4
- Максимальное сечение присоединяемых к контактным зажимам медных проводов: 2,5 мм<sup>2</sup>
- Номинальное напряжение, В: 220 .. 250
- Размеры коробки, мм: 80x80x41.5 мм
- Степень защиты: IP44
- Суммарная номинальная сила тока: 16 А





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



- Установочные размеры (расстояние между отверстиями), мм:  $35\pm0,3 \times 35\pm0,3$  мм
- Габариты: 102x102x43 мм
- Масса: 0.106кг

## Комплект поставки

- Коробка монтажная КМ-222

