



РоE инжектор POA-1000A

UNIBELUS

Lantech Communications Global (Тайвань)

Назначение

Однопортовый инжектор POA-1000A представляет собой питающее устройство (PSE) для удаленных PoE питаемых устройств (PD) мощностью до 30 Вт. Инжектор применяется для питания беспроводных точек доступа, PTZ IP камер и IP телефонов и т.д. Соответствует стандарту PoE IEEE 802.3af/at и может работать с сетевыми устройствами на скорости 10/100/1000Base-T.



Особенности

- питание PoE до 30 Вт;
- соответствие стандарту IEEE 802.3af/at;
- питание маломощных устройств без повреждения;
- автоматическое определение устройств, не соответствующих стандарту Ethernet;
- скорость порта 10/100/1000Base-T;

Технические характеристики

Модель	POA-1000A
Питание	0.8A @ 100 - 240В AC 50 - 60 Гц
Количество портов PoE PSE	1
Назначение контактов и полярность	1/2 (+), 3/6 (-)
Максимальное выходное напряжение	52 В DC
Коннектор	RJ-45
Индикатор	Питание (зел. цвета)
Температура, раб.	-10 °C до 45 °C
Протокол соответствия по безопасности	EN 60950:2006
Габаритные размеры	87.9 мм x 51.3 мм x 166 м