



БЛОК ВЫНОСНОЙ ИНДИКАЦИИ

БВИ

Аларм



Назначение

Блок выносной индикации БВИ «Аларм» (БВИ) предназначен для индикации состояния до 24-х двухпроводных и радиоканальных шлейфов сигнализации (ШС) приборов приемно-контрольных охранных «Аларм-11», «Аларм-14», «Аларм-14/6», «Аларм-14/4» (приборы).

Особенности

- На лицевой панели БВИ расположены индикаторы 9-32, отображающие состояние и память срабатываний радиоканальных ШС приборов (номер индикатора соответствует номеру ШС).
- БВИ является внешним устройством, подключаемым к приборам.

Технические характеристики

- Напряжение питания — 10,7-14 В
- Потребляемый ток от ППКО — 0,048 А
- Потребляемая мощность — 0,65 В*А
- Габаритные размеры, мм — 129,25x67,5x28
- Масса — 0,15 кг

Комплект поставки

- Блок выносной индикации – 1 шт.





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



- Шуруп 3,9x25 мм DIN 7981 – 2 шт.
- Дюбель S полипропилен 6x30 мм – 2 шт.

