



IP-телефон

SIP-T30P

Yealink Network Technology Co.,Ltd.



Назначение

IP-телефон предназначен для подключения к телефонной сети через линии широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP

Особенности

- Высокая производительность
- Качество аудио HD
- Классический дизайн и практичность
- Принцип «все-в-одном» для удобного управления

Технические характеристики

- 1 SIP-аккаунт
- Удержание, отключение микрофона, DND ("Не беспокоить")
- Быстрый набор, горячая линия
- Переадресация, режим ожидания, трансфер
- Групповое прослушивание, SIP SMS, экстренные вызовы
- 5-сторонняя конференция
- Выбор мелодии/загрузка/удаление
- Вызов по IP-адресу

<https://www.unibelus.by/item/K87278>





- Настройка времени: автоматически или вручную
- Правила набора, поддержка BLF
- XML-браузер, Action URL/URI
- Встроенные скриншоты
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64
- LED-индикатор питания и MWI
- Индикаторы состояния линий с красно-зеленой подсветкой
- Поддержка нескольких языков
- Caller ID с именем и номером
- Энергосбережение
- Клавиатура с русскими и английскими буквами
- 5 навигационных клавиш
- Клавиши регулировки громкости
- 6 функциональных клавиш: трансфер, откл/вкл. микрофона, гарнитура, повторный набор номера, громкая связь, голосовая почта
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Кодеки: G.723.1, G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO
- Full-duplex (полнодуплексная) громкая связь с AEC (подавление эха)
- VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфорного шума), AEC (подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)
- Локальная записная книга до 1000 контактов
- Черный список
- Удаленная записная книга XML, LDAP
- Интеллектуальный поиск
- Поиск по записным книгам, импорт/экспорт локальной записной книги
- История вызовов: набранные/принятые/пропущенные/переадресованные
- Анонимный вызов, отклонение анонимных вызовов
- BLF
- BLA
- Hot-desking, экстренный вызов, интерком, paging, music on hold, напоминание
- MWI, напоминание, запись разговора
- Голосовая почта, парковка вызова, захват вызова
- Настройка телефона: веб-интерфейс/экран телефона/Autoprovision
- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP Autoprovision
- Zero-sp-touch, TR069
- Блокировка клавиатуры
- Сброс к настройкам по умолчанию, перезагрузка
- Логи: PCAP Trace, system log
- IPv1 (RFC2543), IPv2 (RFC3261)
- NAT, STUN
- Способы вызова: Proxy и peer-to-peer (по IP-адресу)
- Получение IP: Статический/DHCP
- HTTP/HTTPS-сервер
- Синхронизация времени и даты через SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- Поддержка TLS
- Управление HTTPS-сертификатами
- AES шифрование конфигурационных файлов
- Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess)





- SRTP (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников Таможенного союза, данный функционал отсутствует.)
- Поддержка IEEE802.1X
- Поддержка IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- Крепление к стене
- Поддержка PoE 802.3af, class 2
- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100Мбит/с
- 1xRJ9 для подключения трубы
- 1xRJ9 для подключения гарнитуры
- Блок питания: Вход 100-240V AC, Выход 5V, 0.6A
- Потребление через блок питания: 0.8 – 1.4W
- Потребление через PoE: 1.3 – 1.8W
- Размеры (Ш*Г*B*T): 209мм*188мм*150мм*41мм
- Рабочая влажность: 10~95%
- Рабочая температура: -10~50°C

