



СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Клавиатура с жидкокристаллическим индикатором С2000-К



<https://www.unibelus.by/item/K3984>





СП «Унибелус» ОOO
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Назначение

Предназначена для работы в составе ИСО "Орион". Используется в системе охранной сигнализации для постановки на охрану, снятия с охраны и отображения происходящих в системе событий. Может использоваться для ввода PIN-кода в системе управления доступом.

Особенности

- Работает совместно с пультом "C2000", "C2000M" или АРМ "Орион Про"
- Постановка на охрану и снятие с охраны разделов персональным кодом пользователя (PIN- кодом)
- Возможность просмотра состояния доступных пользователю разделов
- Управление доступом на основании введенного кода (только совместно с АРМ "Орион Про")
- Прием сообщений по линии связи RS-485 от пульта "C2000", "C2000M" или АРМ "Орион Про", отображение принятых сообщений на жидкокристаллическом индикаторе и сохранение в энергонезависимом буфере
- Возможность звуковой сигнализации тревожных сообщений





СП «Унибелус» ОOO
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Технические характеристики

- Длина PIN-кода от 1 до 8 цифр
- Количество клавиш управления 16
- Индикатор системных сообщений жидкокристаллический 1 строка 16 символов, с подсветкой
- Индикатор режимов работы 1 (светодиодный)
- Питание прибора от внешнего источника
- Напряжение питания 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока
- Количество вводов питания 2
- Потребляемая мощность не более 3 Вт
- Типовой ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12 В 50 мА при напряжении питания 24 В 25 мА
- Объем журнала событий 1023
- Объем буфера собственных сообщений 255
- Встроенный звуковой сигнализатор есть
- Датчик вскрытия корпуса микроконтакт
- Интерфейс RS-485
- Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов
- Программирование устройства программа UProg.exe
- Рабочий диапазон температур от +1 до +40 °C
- Степень защиты корпуса IP20
- Габаритные размеры 146x105x35 мм
- Средний срок службы 8 лет
- Способ монтажа настенный навесной
- Тип подключения к прибору Клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Клавиатура «С2000-К» – 1 шт.
2. Паспорт с отметкой о приёмке и указанием заводского номера клавиатуры – 1 экз.
3. Инструкция по монтажу – 1 экз.
4. Комплект запасных частей и принадлежностей: шуруп 1-3x25.016 ГОСТ 1144-80 – 3 шт., дюбель (под шуруп 3x25) – 3 шт., резистор С2-33Н-0,25-620 Ом \pm 5% – 1 шт.

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____



<https://www.unibelus.by/item/K3984>