



# Патч-корд

## PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m

Кабеус Рус ООО



### Назначение

Патч-корд (коммутационный шнур) необходим для подключения оборудования пользователя к кабельной системе, а также для коммутации портов в кроссовых узлах между портами активного оборудования и патч-панелями

### Особенности

- Соответствие стандартам: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173
- Схема разводки кабеля с обоих концов по стандарту T568B

### Технические характеристики

- Тип коннекторов: 2xRJ45/8p8c
- Категория: 5е
- Полоса пропускания: 100 МГц
- Исполнение: неэкранированное
- Диаметр проводника: 24 AWG (7x0,20 мм)
- Диаметр кабеля: 5,5 мм ± 0,2 мм
- Количество пар: 4





- Цвет: серый
- Соответствие стандартам: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173
- Проводники: медные
- Корпус разъема: прозрачный поликарбонат UL-94V-2
- Контакты: фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм
- Оболочка кабеля: PVC
- Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
- Допустимая температура хранения: от -20 до +60
- Допустимая температура эксплуатации: от -20 до +50

