

Видеорегистратор 32-канальный сетевой

NVR308-32R

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd (Китай)



Назначение

Видеорегистратор предназначен для записи и отображения в системах IP видеонаблюдения высокой чёткости. Поддерживает подключение телекамер высокого разрешения, в том числе сторонних производителей, используя спецификации ONVIF.

Особенности

- Поддержка телекамер сторонних производителей по спецификациям ONVIF.
- Независимые 2xHDMI, 1xVGA, 1xCVBS
- Поддержка мониторов с разрешением 4К на выходе HDMI2
- Поддержка стандартов сжатия H.264/H.265
- Точный поиск и мгновенное воспроизведение архивных записей.
- Поддержка 8 жёстких дисков ёмкостью до 6 Тб с возможностью горячей замены.
- Поддержка организации дискового пространства в RAID-массив RAID 1 или RAID 5.
- Выход 12В для питания внешних устройств
- Поддержка протоколов P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Поддержка мобильных клиентов

Технические характеристики

Видеовходы	32 сетевых канала
Аудиовход	1xRCA
Максимальный входящий битрейт	320 Мбит/сек
Максимальный исходящий битрейт	320 Мбит/сек
Максимальное число удалённых клиентов	128
Видеовыходы	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Гц, 1920x1080p /50Гц, 1600x1200 /60Гц, 1280x1024 /60Гц, 1280x720 /60Гц, 1024x768 /60Гц HDMI2: 4K (3840x2160) /60Гц, 4K (3840x2160) /30Гц, 1920x1080p /60Гц, 1920x1080p /50Гц, 1600x1200 /60Гц, 1280x1024 /60Гц, 1280x720 /60Гц, 1024x768 /60Гц
Аналоговый видеовыход	1xCVBS
Аудиовыход	1xRCA
Поддерживаемые разрешения записи	8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Синхронное воспроизведение архива	До 16 каналов одновременно
Поддержка алгоритмов сжатия	H.265/H.264



Режимы работы	4 каналов 4K при 30 кадр/сек, 8 каналов 4 Mp при 20 кадр/сек, 16 каналов 1080P при 25 кадр/сек, 32 каналов 720P при 25 кадр/сек, 64 канала D1
Поддержка жёстких дисков	До 8 SATA 2.0/3.0
Поддерживаемая ёмкость жёстких дисков	До 6 Тб каждый
Поддержка RAID-массива	RAID-1, RAID-5
Сетевой интерфейс	2xRJ-45 10/100/1000 с автоопределением скорости
Поддержка сетевых протоколов	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
Последовательные интерфейсы	1xRS-232 1xRS-485
Порты USB	2xUSB2.0 1xUSB3.0 На задней панели устройства
Тревожные входы	16 каналов
Тревожные выходы	4 канала
Напряжение питания	100...240В
Энергопотребление	Не более 20 Вт (без HDD)
Диапазон рабочих температур	-10...+55°C
Рабочая влажность	10...90%
Габаритные размеры	86x422x531 мм
Масса	Не более 5,13 кг (без HDD)

Габариты (мм):
