



27-дюймовый монитор без полей с разрешением FHD

DS-D5027FN

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.



Назначение

Монитор предназначен для применения в профессиональных системах видеонаблюдения в качестве устройства отображения видеоинформации в непрерывном круглосуточном режиме.

Особенности

- Технология светодиодной подсветки с разрешением Full HD 1920 × 1080
- Широкий угол обзора: 178 ° (H) / 178 ° (V)
- Удобное меню управления
- Высоконадежные компоненты для работы 7 × 24
- 1-канальный входной интерфейс HDMI 1.3
- Три режима изображения для адаптации к разным условиям
- Поддержка технологии расширенного спектра программного обеспечения для уменьшения излучения электромагнитных помех
- Кронштейн для стойки VESA





Технические характеристики

- Громкоговоритель: нет данных.
- Размеры (Ш * В * Г): 614 × 454 × 226 мм.
- Размеры упаковки (Ш * В * Г): 675 × 547 × 136 мм.
- Вес брутто: 5,62 кг
- Вес нетто: 4,06 кг.
- Температура хранения: от -20 до 60 ° C (от -4 до 140 ° F).
- Источник питания: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Рабочая температура: от 0 до 40 ° C (от 32 до 104 ° F).
- Рабочая влажность: от 10 до 90%.
- Влажность при хранении: от 5 до 95%
- Винт для настенного монтажа: M4
- Отверстие для настенного монтажа: 100 × 100 мм
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: ≤ 0,5 Вт
- Потребляемая мощность: ≤ 40 Вт
- Цвет корпуса: черный.
- Материал корпуса: пластик.
- Вход HDMI: 1
- Вход VGA: 1
- Шнур питания: 1
- Кабель HDMI: 1
- Руководство пользователя: 1
- Подсветка: TFT-LED Подсветка.
- Размер экрана: 27 дюймов.
- Максимальное разрешение: 1920 × 1080 при 60 Гц
- Яркость: 250 кд / м²
- Контрастность: 4000: 1
- Время отклика: 6,5 мс
- Цвет: 16,7 млн.
- Активная область: 598 × 336 мм
- Угол обзора: 178 ° по горизонтали, 178 ° по вертикали.

