

Монитор ЖК/ТПТ 46" (116мм) SCM-4690

Stonesonic (Kumai)

Монитор предназначен для использования в системах видеонаблюдения как для создания видеостен оперативных постов так и для работы с устройствами обработки видеoinформации.

Характеристики

Система	PAL, NTSC
Определение	Поддержка 1080P
Разрешение	Поддержка 1920×1080, совместимость с более низким
Яркость	500cd/m ²
Контраст	1200:1
Время отклика	8ms
Угол видимости	178°/178°
Входы/Выходы	1 канал VGA, 1 канал YPBPR(1080P), 1 канал DVI, 1 канал S-video, 2 BNC вход/выход с возможностью одновременного отображения обоих каналов
Передняя панель	Переключение каналов, Меню, Громкость, Выключатель питания
Источник питания	AC100-230V
Условия эксплуатации	Температура 0°C...40°C, Влажность 10%...85%
Энергопотребление	Максимум 260Вт
Габариты	1117мм×671мм×127мм Ш×В×Д



СП "УНИБЕЛУС" ООО

220033, Беларусь, Минск, ул. Нахимова, 17
Тел.: (+375 17) 291-15-05 Факс: (+375 17) 230-72-40
www.unibelus.com e-mail: info@unibelus.com