

## IP-камера купольная комнатная, врезная

### SND-5080FP

Samsung (Ю.Корея)

Телекамера предназначена для использования на средних и крупных объектах для наружного видеонаблюдения.

#### Особенности

- 1/3" Progressive Scan CMOS, 1.3 Mega Pixel
- высокая чувствительность
- режим "день/ночь"
- H.264/MPEG-4/MJPEG
- Samsung Super Dynamic Range (SSDR)
- цифровое шумоподавление (SSNR III 2D+3D)
- компенсация встречной засветки (BLC)
- интеллектуальная видеоаналитика
- двухсторонняя аудиосвязь
- фокусное расстояние: 2,8-10 мм (3.6x)
- защита от вторжения в частную жизнь
- питание: 12V DC/24V AC, поддержка PoE



#### Спецификация

Сенсор	1/3" Progressive Scan CMOS, 1.3 Mega Pixel
Количество пикселей	1384(Г)х1076(В)
Объектив	фокусное расстояние: 2,8-10 мм (3.6x)
Компрессия	H.264/MPEG-4/MJPEG
Разрешение	1,3Mpix (1280x1024) - 22 кадр/с, HD (1280x720p), SVGA (800x600), VGA (640x480) - 30 кадр/с
Минимальная освещенность	цвет: 0.3 лк (50IRE) / 0.005лк (Sense Up x60), ч/б: 0.01 лк (50IRE) / 0.0002 лк (Sense Up x60)
Отношение сигнал/шум	50дБ
Аудио	линейный вход/выход, сжатие: G.711
Сигналы тревоги	вход: 1, выход: 1
Потоковая передача	одноадресная/многоадресная
Сетевой интерфейс	Ethernet 10/100 Base-T
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS,
Рабочая температура/влажность	-10 ... +50 C / 20% ... 80% относительной влажности
Питание	12V DC/24V AC, PoE (Power over Ethernet)
Энергопотребление	7 Вт
Габариты (ШxВxД)	160(Ø)x125(В)
Вес	0,65 кг