



СП «Унибелус» ОOO
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

IP-камера купольная RS-CH681M8RB-LWA28PW



<https://www.unibelus.by/item/K101112>





СП «Унибелус» ОOO
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/>
info@unibelus.com



Назначение

Предназначена для захвата и трансляции видео в системах IP-видеонаблюдения

Особенности

- Высококачественное изображение благодаря CMOS с прогрессивной разверткой
- Поддержка кодирования SMART H.265/H.264
- Расстояние до 20 м ИК
- 3D DNR, настоящий WDR, HLC, BLC
- Встроенный слот для карт памяти micro SD емкостью до 256 ГБ.
- 1-канальный аудиовход; 1-канальный аудиовыход
- Источник питания постоянного тока 12 В/PoE
- IP67/ИК10
- Поддержка трех потоков
- Поддержка мобильного наблюдения с помощью смартфонов
- Интеллектуальная аналитика: Обнаружение лиц (FR) Обнаружение людей и транспортных средств (PD и VD) Обнаружение вторжений по периметру (PID)
- Обнаружение пересечения линии (ЖК-дисплей) Подсчет перекрестков (CC) Обнаружение стационарных объектов (SOD) Тепловая карта (HM) Обнаружение плотности толпы (CD) Обнаружение длины очереди (QD) Обнаружение номерного знака (LPD) Обнаружение редкого звука (RSD)





СП «Унибелус» ОOO
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Технические характеристики

- Устройство формирования изображения 1/2,8"
- Эффективные пиксели 2 МП 1920(Г)×1080(В)
- Система сканирования Прогрессивная КМОП-матрица
- Мин. освещенность Цвет 0,002 люкс при F1.6 (AGC ВКЛ.); Ч/Б 0 люкс при ИК ВКЛ.
- Фокусное расстояние (коэффициент масштабирования) 2,8 мм
- Макс. относительное отверстие диафрагмы F № 1,6
- Угловое поле зрения Горизонтальное: 105°, Вертикальное: 55°, Диагональное: 126°
- Мин. расстояние до объекта 1,8 м
- Тип объектива Фиксированный (M12)
- Длина видимости ИК до 20 м
- Название камеры Вкл./Выкл.
- День и ночь ИК-фильтр с автоматическим переключением (День/Ночь/Авто/Изображение/Расписание)
- Компенсация фоновой засветки Выкл./Вкл. (5 зон)
- Широкий динамический диапазон WDR
- Цифровое шумоподавление 3D DNR
- Обнаружение движения Выкл./Вкл. (8 уровней)
- Маскировка конфиденциальности Выкл./Вкл. (4 зоны, прямоугольник)
- Управление усилением Авто
- Баланс белого Авто/Ручной
- Выдержка электронного затвора 1/5 ~ 1/20000 с
- Встроенная память Слот Micro SD, до 256 ГБ
- Тревога 1 вход, 1 выход
- Аудио 1 вход (RCA), 1 выход (RCA)
- Аппаратный сброс Да
- Умная функция





- Распознавание лиц, Пешеходы и транспортные средства, Вторжение по периметру, Пересечение линии, Обнаружение объектов, Подсчет пересечений, Тепловая карта, Плотность толпы, Длина очереди, Номерной знак , Редкий звук , Вторжение , Вход в регион , Выход из региона
- Ethernet RJ45(10/100BASE-T)
- Формат сжатия видео H.265/H.264
- Разрешение Основной поток при 60 кадрах в секунду 1080P(1920x1080),960P(1280x960),720P(1280x720)
Дополнительный поток при 30 кадрах в секунду 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Мобильный поток при 30 кадрах в секунду VGA(640x480), QVGA (320x240)
- Настройка качества видео 256 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
- Метод управления битрейтом CBR/VBR
- IP IPv6
- Возможности потоковой передачи Тройной поток (основной/дополнительный/мобильный)
- Протокол TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
- Веб-браузер IE10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше, Google Chrome V.57 и выше
- Безопасность Фильтр IP-адресов; сложный пароль; аутентифицированное имя пользователя и пароль
- Способ потоковой передачи Unicast/Multicast
- Интерфейс прикладного программирования ONVIF (профиль S/G/T/M)
- Условия эксплуатации -35~+60°C/менее ≤ 90% относительной влажности
- Защита от проникновения IP67
- Входное напряжение D12V/POE (IEEE802.3af)
- Потребляемая мощность (ИК ВЫКЛ.) 2,5 Вт-3,5 Вт





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



- Потребляемая мощность (ИК ВКЛ.) 4 Вт-5,5 Вт
- Материал Металл
- Габариты (ВxШxГ) 115*91,6 мм
- Вес 556 г





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. IP-камера
2. Монтажный трафарет
3. Комплект крепежа
4. Комплект ключей для установки и настройки
5. Влагозащитная муфта для разъёма RJ-45

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

