



Маршрутизатор

ASR1001X-2.5G-K9

Cisco Systems, Inc.



Назначение

Предназначен для управления трафиком сетей Ethernet.

Особенности

- Поддержка программного обеспечение Cisco ONE
- Поддержка лицензирования Cisco DNA

Технические характеристики

- Оперативная память: 8 Гб
- Процессор маршрутизации: интегрированный Quad-core процессор
- Производительность маршрутизации: 2,5 Гбит/сек
- Отказоустойчивая конфигурация: программная
- Gigabit Ethernet порты: 6xSFP
- 10G Ethernet порты: 2xSFP+ (не работают в режиме 1G)
- Операционная система (минимальная версия): Cisco IOS XE 3.12.0
- Монтаж: стойка 19"
- Поддержка USB-накопителей ёмкостью до 1 Гб
- Источник питания: двойной AC или DC (комбинирование AC+DC не поддерживается)
- Питание: 85...264VAC или 40...72VDC





- Энергопотребление: 242 Вт (DC), 250 Вт (AC)
- Воздушный поток: Front-to-back
- Диапазон рабочих температур: 0...+40C
- Рабочая влажность: 10...85%
- Высота 43,43 мм
- Ширина 439,42 мм
- Глубина 461,5 мм
- Масса 11,35 кг

