



IPC3234SR-DV

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd ()

IP

IP

IP66

- 30
- /
- 120
- H.264/MJPEG
- 9:16
- OSD-
- ONVIF.
- IK10.
- PoE
- PoE-
- 12
- IK10.
- (±25%).
- IP66.

	1/3" 4,0-
	2,8...10 F1.4
	105°...30°
	/ , 1/6...1/8000
	: 0,03 F1.4, 50IRE
	\ : 0,01 F1.4, 50IRE
-	30
/	
/	52
	, 120
	2592 × 1520
	H.264/MJPEG



Скорость передачи кадров	20 кадр/сек при 4Мп 30 кадр/сек при 3Мп
Поддержка нескольких потоков	Тройной поток
Области интересов	Поддерживаются
OSD	До 8 OSD-меню
Приватные зоны	До 4 областей
Алгоритм сжатия аудио	G.711
Двусторонний аудиоканал	Поддерживается
Встроенное хранилище	Micro SD до 128 Гб
Поддерживаемые сетевые протоколы	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
Поддержка протоколов интеграции	ONVIF, IMOS, API
Аудиовход	35 кОм, 2 В (p-p)
Аудиовыход	600 Ом, 2В (p-p)
Тревожные входы/выходы	1/1
Аналоговый видеовыход	1xBNC, 75 Ом, 1 В (p-p)
Аппаратный сброс настроек	Аппаратная кнопка сброса
Выход питания	12В постоянного тока, PoE сплиттер
Сетевой интерфейс	1x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Питание	12 В постоянного тока PoE (IEEE802.3 af)
Энергопотребление	6,6 Вт (Макс.) 7,2 Вт (PoE)
Габаритные размеры	Ф 148 x 111,3 мм
Масса	0,75 кг
Диапазон рабочих температур	-40...+60°C
Рабочая влажность	Не более 90% (без образования конденсата)
Степень антивандальной устойчивости	IK10
Степень защиты от окружающей среды	IP66

Габариты (мм)

