



## IPC342LR-V

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd ( )

IP

IP

IP66

- /
- H.264/MJPEG
- 9:16
- OSD-
- ONVIF.
- PoE
- IK10.
- ( ±25%).
- IP66.

	1/2,8" 2,0-
	2,8...12 F1.4
	103°...30,8°
	/ , 1/6...1/8000
	: 0,06 F1.4, 50IRE
	\ : 0,03 F1.4, 50IRE
/	
/	52
	1920 × 1080
	H.264/MJPEG
	30 / 1080
	30 / 720
	25 / D1
OSD	8 OSD-
	4



Алгоритм сжатия аудио	G.711
Двусторонний аудиоканал	Поддерживается
Встроенное хранилище	Micro SD до 64 Гб
Поддерживаемые сетевые протоколы	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
Поддержка протоколов интеграции	ONVIF, IMOS, API
Аудиовход	35 кОм, 2 В (р-р)
Аудиовыход	600 Ом, 2В (р-р)
Тревожные входы/выходы	1/1
Сетевой интерфейс	1x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Питание	12 В постоянного тока PoE (IEEE802.3 af)
Энергопотребление	3,5 Вт (ИК выкл.) 5,5 Вт (ИК вкл.)
Габаритные размеры	Ф 149 x 105 мм
Масса	0,75 кг
Диапазон рабочих температур	-35...+60°C
Рабочая влажность	Не более 90% (без образования конденсата)
Степень антивандальной устойчивости	IK10
Степень защиты от окружающей среды	IP66

#### Габариты (мм)

