

QH-NB741DS-PW

Qihan Technology Co., Ltd. ()



IP
CS.

- H.264 HP/MP/BP, M-JPEG, JPEG.
- 20 / 6 , 30 / 3 /2 /1 .
- \CS , , , (CVBS).
- / , 3D-DNR, DWDR,
- ONVIF 2.4, CGI SDK.
- PoE IEEE 802.3af

	1/3" APTINA CMOS
/	
	DWDR, True D/N, 3D-DNR
	0.005 F1.2 (), 0
	C\CS
	1/20...1/30000
	H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
	3072x2048 (6)
	20 / 6 , 30 \ 4
	: 1000...12000 \
	: 512...2048 \
	G.711,
	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP



Совместимость	ONVIF V2.4 (1.02 обратная совместимость), CGI
ПК клиенты и браузеры	ISS, IE6.0 и выше, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari
Мобильные клиенты	iPhone, iPad, Android
Видео выход	Композитный выход 1Вп-п (75Ом/BNC)
Аудиовход	1x3,5 мм аудио интерфейс, микр. вх./лин. вх.
Аудиовыход	1x3,5 мм аудио интерфейс
Тревожные входы\выходы	1\1
RS-485	1
Интерфейс Ethernet	1x10\100M
Поддержка PoE	IEEE 802.3af
Поддержка карт MicroSD	До 64 Гб
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C (влажность 0...90%)
Защита от окружающей среды	IP67, грозозащита
Питание	12В DC, PoE (802.3af)
Энергопотребление	3,8 Вт
Габаритные размеры	135x70x56 мм
Масса	600 г

Габариты (мм)
