



IP камера 2 МП

TR-D2123IR6 v6 2.7-13.5

Trassir



Назначение

IP камера предназначена для применения в системах IP наблюдения высокой чёткости. Выполнена в пыле- влагозащищённом корпусе, пригодна для применения вне помещений и оснащена подсветкой для наблюдения в условиях низкой освещённости.

Особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 60 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб*
- Двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон и линейный вход/выход)
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UPnP, SMTP, NTP, Onvif
- Аппаратная аналитика: Детектор людей, Детектор пересечения линий, Контроль области (детектор вторжения / выхода из зоны)





- Питание 12В DC или PoE

Технические характеристики

- Форм-фактор цилиндр
- Исполнение для улицы
- Серия Trend
- Матрица 1/2.7" CMOS
- Максимальное разрешение 1920×1080
- Чувствительность 0.003 лк (F/1.6)
- Режим день/ночь механический ИК-фильтр
- Объектив с переменным фокусным расстоянием
- Фокусное расстояние 2.7 ~ 13.5 мм
- Угол обзора по горизонтали — 100° ~ 28°, вертикали — 56° ~ 15°
- Скорость электронного затвора 1/2 с. ~ 1/1000 с.
- Сжатие H.264, H.264+, H.265, H.265+
- Битрейт 8 Мбит/с
- Скорость трансляции 25 fps
- WDR 120 дБ
- Шумоподавление 3D DNR
- Defog есть
- BLC есть
- ROI нет
- Режим коридора есть
- Детекция движения есть, программная
- Детекция людей есть
- Подсчет людей нет
- Обнаружение пересечения линии есть
- Контроль области (детектор вторжения / выхода из зоны) есть
- Обнаружение праздношатания нет
- ИК-подсветка 60 м
- Сетевой порт RJ-45
- Аудио встроенный микрофон, аудиовход, аудиовыход
- Тревожный вход/выход 1/1
- ONVIF да
- Локальное хранилище слот для microSD емкостью до 128 Гбайт
- Питание DC 12 В, PoE
- Мощность 5.4 Вт — 12 В, 5.8 Вт — PoE
- Рабочие температуры -40 °C... +60 °C
- Защита IP67, IK08, TUV 4000 V
- Размер Ø234.33x77.5x75.31 мм
- Вес нетто — 0.635 кг, брутто — 0.830 кг
- Материал корпуса металл
- Кнопка сброса настроек есть

