ТЕРМОКОЖУХ

HOV32K2A720

Videotec (Италия)

Назначение:

Предназначен для защиты видеокамер от неблагоприятных воздействий окружающей среды (холода, влаги, пыли) при организации наружного видеонаблюдения.

Особенности:

- Алюминиевый корпус классаIP66/67
- Технология IPM, питание PoE/Hi-PoE
- Диапазон рабочих температур от -30 °C до +60 °C
- Оснащен крышкой, открывающейся сбоку
- Полезное пространство 70x100 мм

Технические характеристики:

Материал корпуса	Алюминий с эпоксидным порошковым напылением
Класс пыле- и влагозащиты	IP66/67
Поддержка PoE	Hi-PoE class 4 (25 Вт)
Электропитание камеры	PoE макс. class 3 (13 Вт)
Обогрев	8 Вт
Температура включения/выключения обогревателя	+20±2 °C/+23±2 °C
Подключение к сети	10/100Base-T
Обогрев стекла	Есть (потребление 5 Вт)
Противотуманная система	Есть
Полезный объем термокожуха (ДхВхШ)	250x70x100 мм
Смотровое окно (ВхШ)	75x118 мм
Габариты с солнцезащитным козырьком (ДхВхШ)	514x158x176 мм
Масса	3,1 кг

СП «Унибелус» ООО
220033, Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 17
Тел. (017) 330-15-05, Факс (017) 330-15-30
info@unibelus.com | www.unibelus.com