


Держатель кабеля TRC



Назначение:

- фиксация кабеля на вертикальных участках трассы. Препятствует давлению на крышку лотка.

Характеристики:

- толщина держателя – 1 мм;
- устанавливается с шагом не более 1,0 м;
- не требует дополнительных соединительных элементов.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50 80 100	80	0,03	37561	37561HDZL	-	37561HDZL
	100	0,03	37562	37562HDZL		37562HDZL
	150	0,05	37563	37563HDZL		37563HDZL
	200	0,06	37564	37564HDZL		37564HDZL
	300	0,09	37565	37565HDZL		37565HDZL

Очиститель



Состав:

- обезжиривает и очищает поверхность лотка. Удаляет загрязнения, смолы, масла и жиры. Рекомендуется перед окраской лотка цинковой спрей-краской.

Характеристики:

- бесцветный;
- испаряется без осадка;
- срок годности – 24 месяца.

Способ применения:

- обильно распылите очиститель на очищаемую поверхность и подождите некоторое время. При необходимости протрите еще влажную поверхность чистой тканью. При устойчивых загрязнениях повторить процесс. Очиститель должен полностью испариться с поверхности лотка.

Наименование	Объем, мл	Код
Очиститель	500	37039C

Цинк-спрей



Состав:

- алкидностирольная смола и хлопьевидные пигменты цинка и алюминия (более 90%).

Назначение:

- применяется внутри и снаружи помещений для нанесения прочного антикоррозионного покрытия на металлические поверхности;
- для антикоррозионной защиты сварных швов;
- для ремонта поврежденных оцинкованных покрытий.

Характеристики:

- цвет – RAL 9006, цвет горячих гальванизированных поверхностей.
- расход – 150 мл/м²;
- толщина покрытия – 30–50 мк;
- высыхание до отлипа (20 °C) – 15 мин;
- полное отверждение (20 °C) – 12 ч;
- устойчивость к температурам: от –50 до +500 °C;

Способ нанесения:

- перед нанесением необходимо предварительно удалить ржавчину, очистить и обезжирить поверхность с помощью очистителя 37039C. Распылять спрей необходимо равномерно, крест-накрест, при температуре около 20 °C с расстояния в 25 см от поверхности.

Испытания на стойкость к соляному туману DIN 50021/53167:

- более 1050 часов.

Наименование	Объем, мл	Код
Цинк-спрей	400	37039HDZ