



A-2030D-EB

A-2030D-EB — высокопроизводительный микшерный усилитель мощности, предназначенный для трансляции пейджинга или фоновой музыки в школах, офисах, магазинах, фабриках, мечетях, церквях и больших помещениях.



Номер статьи: A-2030D-EB 1CE
Alternative products: A-2060D-EB, A-2120D-EB, A-2240D-EB

Specifications

Источник питания	220–240 В перемен. тока, 50/60 Гц
Номинальная мощность	30 Вт
Источник питания	220–240 В перемен. тока, 50/60 Гц
Частотный отклик	50 Hz - 20 kHz (± 3 дБ)
Частотный отклик	50 Hz - 20 kHz (± 3 дБ)
Энергопотребление	12 Вт (EN 62368-1: работа от сети переменного тока при 1/8 номинальной мощности)
Коэффициент искажения	< 1 % (при 1 кГц, 1/3 номинальной выходной мощности)
выход динамика	100 В (330 Ом)
Потребляемый ток	EN 62368-1 (работа от сети с перемен. током при 1/8 макс. выхода без адаптера)
Отношение S / N	60 dB(A) (или больше)
Количество каналов	1
Подключаемые микрофоны	3
Потребляемый ток	EN 62368-1 (работа от сети с перемен. током при 1/8 макс. выхода без адаптера)
Входы	MIC 1 - 3: -60 дБВ, 600 Ом, балансный, телефонный разъем, MIC1: выбираемое фантомное питание, + 21 BAUX 1, 2: -20 дБВ, 10 кОм, небалансный, штыревой разъем RCA
Выходы	Громкоговоритель: сбалансированный (плавающий)/записывающий выход: 0 дБВ, 600 Ом, несбалансированный, гнездо типа RCA
Коэффициент искажения	< 1 % (при 1 кГц, 1/3 номинальной выходной мощности)
Покрытие	АБС-смола, Стальной лист, черный,



Серия A-2000D

A-2030D-EB

Appearance