

Телекамера купольная комнатная UN-4056EF/OSD

Unex (Китай)

Предназначена для использования в системах видеонаблюдения. Выполнена в малогабаритном корпусе в виде извещателя пожарного дымового, поставляется с объективом. Может устанавливаться только на горизонтальные поверхности.

Особенности

- Сенсор 1/3 SONY 960H Exview ПЗС
- Объектив f=3.6мм
- Качественная цветопередача
- Автоматическое регулировка уровня (AGC) и компенсации фонового света
- Возможность регулировки ракурса по 2-м осям
- Меню настройка камеры (OSD)



Спецификация

Видео	Сенсор	1/3" SONY 960H Exview ПЗС
	Система сигнала	PAL
	Горизонтальное разрешение	700 ТВЛ
	Всего пикселей	PAL 976Г x 582В
	Минимальная освещённость	Цвет 0,5 люкс/F1.2
	Система День/Ночь	Только цвет
	Соотношение Сигнал/Шум	>48dB
	Видео выход	1.0 Вп-п / 75Ω, BNC
	Гамма-коррекция	0,45
	Режим экспозиции	EE (электронная экспозиция)
Операции	Электронный затвор	1/50 – 1/100 000с
	AGC (АРУ)	Авто/Ручное
	Баланс белого	Авто/Ручное
Объектив	BLC (КФС)	Авто/Ручное
	Тип объектива	3,6мм, фиксированный
Электропитание	Крепление объектива	M12
	Напряжение питания	+12В±5%
Физические параметры	Энергопотребление	< 2 Вт
	Материал корпуса	Технический пластик
	Рабочая температура	-20 °C ... +50 °C
	Рабочая влажность	10% ~ 80% RH
	Габариты	85(Д) x 55 (В) мм
	Масса	150г