

PE5123ST

Pearmain()

Назначение.

Клавиатура предназначена для применения в системах видеонаблюдения для управления матричным коммутатором, ЦВР и поворотными устройствами (скоростными купольными камерами).



Особенности

- ЖКИ дисплей размером 240x128 мм
- Функции управления мультиплексором и видеорегистраторами
- Возможность обращения к 128 мониторам и 9999 камерам
- Программируемые настройки, производимые администратором
- Функции макро-команд
- Совместимость с несколькими протоколами
- До 64 пользователей с защитой паролем
- Автоматическое/ручное управление переключением
- Время переключения от 1 до 97 сек
- Групповое переключение
- 32 программы управления переключением
- Управление скоростными куполами и поворотными устройствами

Спецификация

Способы подключения	RS485/RS422/RS232
Кабель управления	STP
Скорость обмена	2400/4800/9600/19200
Тип джойстика	3-осевой
Панорама/наклон	Вверх/вниз/вправо/влево
Количество калавиш	44
Протоколы	Pearmain, Pelco D/P, Vicon, KM, Kalatel и др.
Типы пользователей	1 администратор, пользователь с повышенными правами, инсталлятор, 64 пользователя
Тип разъёма	RJ45
Рабочая температура	-10°+35°C
Масса	1,5кг
Габариты	Д370xШ190xB55мм

