



# IP телекамера купольная варифокальная UIP802C-2MPC-TD-PoE-IR

Unex (Китай)

Телекамера предназначена для использования в системах видеонаблюдения высокой чёткости. Благодаря ИК подсветке, возможно круглосуточное видеонаблюдение даже в неосвещенных местах



## Особенности

- Высокопроизводительный SoC ARM9 процессор Hisilicon Hi3512
- ИК подсветка на 15 м
- 2.0 Мегapixel CMOS сенсор прогрессивной развёртки
- До 25 кадров в секунду при любом разрешении до 1920 x 1080
- Алгоритм сжатия H.264 Main Profile@Level 3 позволят легко передать HD видео даже по сетям с низкой пропускной способностью.
- Поддержка зон маскирования, тревоги при потере видеосигнала, обнаружение движения.

## Спецификация

Сенсор	1/3" Progressive Scan CMOS	
Минимальная освещенность	Цвет: 0.5лк@F1.2, ч/б: 0.005 лк, 0 лк (при вкл ИК)	
ИК подсветка	15 м	
Объектив	2.8-12 мм (ручн)	
Отношение сигнал-шум	>50 дБ	
Видео-сжатие	H.264 Main Profile@Level 3	
Двух-поточность	Предпочтительный и альтернативный поток: H.264 & MJPEG	
Параметры видео	Яркость, насыщенность, контраст, чёткость, качество изображения	
Формат потока	Видео поток или смешанный Аудио&Видео поток	
Видео разрешение/ Частота кадров	1920 x 1080	1 ~ 25 кадров в секунду
	1280 x 960	1 ~ 25 кадров в секунду
	1280 x 720	1 ~ 25 кадров в секунду
Битрейт видеосжатия	32Kbit/s ~ 16Mbit/s	
Аудиовход	1 линейный вход с импедансом 1кОм	
Аудиосжатие	G.726, G.711	
Аудиовыход	1 линейный выход	
Вход двунаправленного аудио	Поддержка двунаправленного аудио для переговоров	
Информация на экране	Канал, Дата, Битрейт, с регулировкой положения	
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, NTP, UPNP, RTP, RTSP, RTCP.	
Системный интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet port	
Вход тревоги	1 канал вкл/выкл с поддержкой НО (откр) или НЗ (закр)	
Выход тревоги	1 канал вкл/выкл, ~120В, 1А/+24В, 1А	
Сообщения о тревоге	Посылка сообщений по э-почте	
Поддержка SD карт	Micro SD (макс 32 ГБ)	
Питание	+12В/PoE	

Энергопотребление	Менее 7 Вт
Рабочая температура	-10°C ~ 55 °C
Системные требования	OS: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 IE: Microsoft Internet Explorer version 6, 7 or 8.
Габариты	Φ145 * 104(В)
Вес	1 кг

