



Извещатель охранный точечный магнитоконтактный МК-Ex исп.1 (ИО102-33)

ЗАО Риэлта (РФ)



Назначение

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-33 «МК-Ex» относится к искробезопасному электрооборудованию с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» и предназначен для блокировки на открывание подвижных элементов строительных конструкций (дверей, окон, люков и т. п.), выполненных из конструктивных магнитопроводящих (стальных) или магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных, пластиковых) материалов, с последующей выдачей извещения о тревоге на блок расширения шлейфов сигнализации «БРШС-Ex».

Особенности

- Тип контактов - нормально замкнутые (НЗК).
- Для монтажа на поверхность.
- Взрывобезопасное исполнение марки 0ExialIIBT6 X

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	0ExialIIBT6 X
Входное напряжение, В, не более	16
Входной ток, мА, не более	150
Степень защиты оболочки	IP44
Расстояние срабатывания на магнитопроводящем/магнитонепроводящем основании, мм, не более	65/90
Расстояние восстановления на магнитопроводящем/магнитонепроводящем основании, мм, не менее	30/75
Рабочая температура, °C	-50...+50
Размеры, мм	53×32×32
Масса магнитоуправляемого датчика/ задающего элемента, г	30/60

