



Видеорегистратор

BOLID RGI-1622P16

BOLID RGI-1622P16



Назначение

Уличные электронные часы предназначены для отображения текущего времени, даты и температуры воздуха в попперменном режиме

Особенности

- Версия 2
- До шестнадцати сетевых видеокамер
- Встроенный адаптер PoE для питания 16 видеокамер по кабелю сети Ethernet
- Запись видеоизображения с разрешением до 8 мп
- Кодек H.265
- Скорость записи до 200 Мбит/с
- Поддержка двух встраиваемых жестких дисков емкостью до 6 Тб каждый

Технические характеристики

- Процессор Встроенный четырехъядерный
- ОС LINUX
- Количество потоков записи 16 каналов





- Аудиоканалы 1 канал вход, 1 канал выход, RCA
- Видеовыходы 1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Многооконный режим 1/4/8/9/16
- Индикация Название видеокамеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки видеокамеры, детекция движения, режим записи
- Сжатие видеосигнала H.265/H.264/MJPEG
- Формат видеоизображения 8Мп/6Мп/ 5Мп/4Мп/3Мп/1080P/720P/D1
- Скорость записи 200 Мбит/с
- Скорость передачи данных 48~ 8192 кбит/с
- Режимы записи Вручную, по расписанию, по тревожному сигналу
- Продолжительность записи 1~120 мин (запись отрезков видео), предзапись: 1~30 с, постзапись: 10~300 с
- Виды действий Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, снимок, передача по FTP, включение звукового предупреждения и вывод информации на экран
- Детекция движения Зоны детекции движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры
- Синхронизированное воспроизведение 1/4/8/16
- Функция поиска По дате/времени, событиям тревоги, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), Smart поиск
- Резервное копирование USB-накопитель/Сеть
- Ethernet 10/100/1000 Base-T, RJ-45
- PoE 16 портов (IEEE802.3at/af)
- Сетевые протоколы HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search, Easy4ip
- Максимальное количество пользователей 128
- Жесткий диск* 2 SATA III порта, не более 6 Тб каждый
- Предельное напряжение импульсных помех 4 кВ / 2 кВ **
- USB 2 порта
- Входы сигнала тревоги 4 канала
- Релейные выходы 2 канала
- Напряжение питания 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность Регистратор: Не более 13,2 Вт (без учета видеокамер и жестких дисков)
- PoE питание видеокамер: не более 25,5 Вт для одного порта, 130 Вт всего
- Диапазон рабочих температур от -10°C до +55°C
- Относительная влажность воздуха от 10% до 90%
- Габаритные размеры 375×327,5×53 мм
- Масса 2,7 кг

