

Сетевая цветная камера видеонаблюдения

SNC-550

SAMSUNG TECHWIN, Ю.Корея

SNC-550 - сетевая камера видеонаблюдения высокого разрешения с режимом день/ночь и детектором движения. С помощью SNC-550 предварительно настроенное изображение будет доступно через Internet. При использовании прямого Ethernet соединения камера может быть постоянно подключена к Интернету или внутренней сети и запущена в считанные минуты. Это даст конечному пользователю мгновенный доступ двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю из любой точки земного шара.



ОСОБЕННОСТИ:

- Обработка реального времени, сжатие MPEG-4 / JPEG на выбор
- Скорость передачи данных по сети VGA 25 к/с
- Двухнаправленная поддержка аудио
- Картинка высокого разрешения 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288
- Поддержка статических / динамических IP / Подключение по Ethernet 10/100 Base-T
- Удаленное управление наклоном/поворотом/трансфокатором (RS-232C, RS-422, RS-485)
- TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS и др. протоколы
- Встроенные FTP/HTTP серверы, отправка почты
- Программа просмотра на PC / Поддержка приложенный просмотр Web based ActiveX
- 1/3" Super HAD цветная ПЗС-матрица на 470К пикселей
- Высокое разрешение 530 ТВЛ (цвет.) / 570 ТВЛ (Ч/Б)
- Режимы День / Ночь с отсекающим ИК-фильтром
- Чистое и детальное изображение благодаря SSNR (запатентованная Самсунгом система подавления помех)
- Мин. освещенность: 0.3 лк - F1.2 (цвет) - 0.01лк - F1.2 (ч/б) - 0.002 лк - F1.2 (Sens-up)
- Маскировка приватных зон с произвольным расположением: 4 зоны
- Детектор движения
- Питание : 24V AC / 12V DC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
ПЗС-Матрица	1/3 " цветная Super HAD
Система сканирования	2 : 1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя /Line-lock
Разрешение	530 ТВ линий (цвет) // 570 ТВ линий (ч/б)
Видеовыход	1.0 V p-p / 75Ω
Соотношение сигнал/шум	50дБ
Мин. освещённость	Цвет: 0.3 лк - F1.2, 0.002 лк - F1.2 (Sens-up) Ч/б: 0.01лк - F1.2 , 0.0007 лк - F1.2 (Sens-up)
Шумоподавление SSNR	Низкое/среднее/ высокое/ выключено – на выбор
Баланс белого	ATW/ AWC / ручной (1800°K-10,500°K)
День/ночь	Цветной/черно-белый/авто/ внешний
Электронный затвор	Автоматический 1/60 ~ 1/120,000 сек// ручной X128 ~X2. 1/50 ~1/120K
Компенсация задней подсветки	Низкая/средняя/высокая/точенная/выкл – на выбор
Режим Sens-up	Авто/выкл (выбор x2 ~ x256)
Экранное меню OSD	Встроенное
Режим приватных зон	Вкл / Откл. по выбору (8 программируемых зон)
Тип крепления объектива	CS (C через специальный адаптер)
Максимальное кол-во пользователей	20 пользователей
Поставляемое программное	Установочные программы, PC Viewer, Web Server, Web Active X Control
Протоколы	HTTP, TCP/IP, FTP, SMTP, DHCP, DDNS
Питание	12В/DC +/- 10% // 24В/AC +/- 10%
Энергопотребление, не более	около 7 Вт
Рабочая температура	-0°С ~ +40°С при влажности 30% ~ 80% RH
Габаритные размеры	68.8(Ш) x 60.4(В) x 152 (Д) мм
Вес	570 г