UNIBELUS

Металлодетектор арочный многозонный

Metor 6M

Rapiscan systems (Великобритания)

Назначение.

Metor 6M предназначен для обнаружения оружия при досмотре в аэропортах, дискотеках, школах, зданиях суда, финансовых учреждениях, спортивных сооружениях, казино, ночных клубах и др.

Особенности

- Многозонная конструкция
  Обеспечивает превосходную различающую способность, надежное определение предметов, высокую пропускную способность, локализацию предмета по высоте
- Зонный дисплей в полный рост человека
  Позволяет визуализировать зону обнаружения предмета
- Улучшенная безопасность
  Конфигурируемый пользовательский доступ обеспечивает защиту от нежелательного вмешательства в работу устройства
- Функция автоматической установки чувствительности по всей высоте и отдельно для нижней зоны
  Позволяет сделать процедуру калибровки простой и понятной. Исключает применение метода проб и ошибок
- Функция автоматического выбора частоты
  Позволяет подстроиться под внешние факторы, а также исключить влияние других металлодетекторов, расположенных рядом
- Металлодетектор поставляется с предустановленными программами обнаружения, разработанными в соответствии с международными стандартами
  Позволяет использовать металлодетектор сразу после сборки
- Функция случайной тревоги
  Позволяет службе безопасности проводить дополнительный досмотр персон, выбранных случайным образом
- Интеллектуальный счетчик проходов
  Позволяет проводить подсчет проходов, количества тревог и частоту тревог. Работает в двух направлениях
- Простая установка и эксплуатация
  Благодаря устойчивости электромагнитным помехам и вибрации металлодетектор может эксплуатироваться в самых разных условиях. Несколько металлодетекторов могут устанавливаться рядом без влияния друг на друга, чем обеспечивается гибкость планировочных решений для пунктов досмотра

СП «УНИБЕЛУС» ООО, Минск, ул.Нахимова,17; тел.: (+375-17) 291-15-05;
www.unibelus.com

Спецификация Metor 6M

Стандарты безопасности	Соответствует всем международным стандартам для безопасности человека. Безопасен для кардиостимуляторов, беременных женщин и магнитных носителей.
Совместимость	Соответствует международным стандартам по электрической безопасности и электромагнитной совместимости.
Рабочая температура	от -20°C до +60°C
Влажность	0 до 95%, без конденсата
Защита	IP 55 (EN 60529)
Параметры электропитания	Сеть: 90-264В AC/50-60Гц, Батарея (опция): 12V DC Потребление: 50W (AC), 40W (DC) Предохранитель: TIA 5x20 мм Длина кабеля питания: 2,5 м.
Индикация тревоги	Звуковая и световая индикация. Буквенно-цифровой дисплей и зонный дисплей. Релейный выход для внешних устройств (перекидной контакт)
Чувствительность	100 уровней чувствительности в каждой программе. Раздельная регулировка по зонам в диапазоне 0-200%.
Калибровка	Автоматическая или ручная установка.
Подавление помех	Процессорное цифровое фильтрование. Работа на нескольких частотах для подавления электрических помех в сети.
Гарантия производителя	Два (2) года.
Сетевые соединения	Совместим с системой мониторинга MetorNet (Ethernet)
Габаритные размеры	Внутренние габариты: Ширина - 760 мм(29.9”) x Высота - 2050 мм (80.7”) Внешние габариты: Ширина - 900 мм (35.4”) x Высота - 2240 мм (88.2”) x Глубина - 700 мм(27.6”)
Вес и объем	Брутто: 75.5 кг,47 м3 Нетто: 58.8 кг