



Патч-панель 19" (1U)

PL-24-Cat.5e-Dual IDC

Кабеус Рус



Назначение

Предназначена для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров.

Особенности

- Неэкранированная патч-панель выполнена в 19" формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки.
- Соответствует характеристикам категории 5е.
- С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки.
- С тыльной стороны патч-панели размещены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и В.
- Ножи контактов располагаются под 45°.

Технические характеристики

- Ширина (мм) 436
- Ширина с креплением (мм) 482
- Высота (мм) 45 / 1U
- Глубина / Длина (мм) 29
- Вес (кг) 0,52
- Вес в упаковке (кг) 0,85





- Ширина упаковки (мм) 510
- Длина упаковки (мм) 95
- Высота упаковки (мм) 60
- Объем (м³) 0,003
- Количество портов 24
- Тип неэкранированная
- Заделка контактов Dual IDC (110 и Krone)
- Цвет черный
- Контактное сопротивление не более 20 мОм
- Сопротивление изоляции не менее 500 МОм

Комплект поставки

- Патч-панель – 1шт
- Задний кабельный организатор – 1шт
- Стяжка нейлоновая – 4шт
- Комплект крепежа (винт, шайба, гайка М6) – 4шт
- Упаковка: индивидуальная картонная коробка

