

UNIBELUS

**Телекамера цветная высокого разрешения день/ночь
SHC-735P**
SAMSUNG TECHWIN, Ю.Корея



Особенности:

- Встроенные модернизированные микросхемы SV IV четвертого поколения, разработанные Samsung Techwin с использованием супер-точного современного оборудования и трехмерной технологии подавления шумов (SSNR II).
- Разрешение 560 твл для цветного изображения и 700 твл для черно-белого обеспечивает супер высокое качество изображения.
- Высокая чувствительность- камера позволяет получать качественное изображение даже при уровне освещенности 0.0001 лк в цветном режиме и 0.0004 лк в черно-белом.
- Режим «день/ночь» - камера распознает время суток и автоматически переключается в соответствующий режим (цветное изображение в дневном режиме, черно-белое в ночном)
- Удобное многоязычное меню
- Стабилизация изображений путем уменьшения мигания
- Детектор движения
- Возможность программирования 8 приватных зон
- Возможность использования дистанционного управления RS-485

СП "УНИБЕЛУС" ООО

220033, Беларусь, Минск, ул. Нахимова, 17
Тел.: (+375 17) 291-15-05 Факс: (+375 17) 230-72-40
www.unibelus.com e-mail: info@unibelus.com

UNIBELUS

Технические характеристики:

Параметр	Значение
ПЗС-Матрица	Диагональная, 6 мм, 1/3" Sony DS
Система сканирования	2 : 1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя /Line-lock
Разрешение	560 ТВ линий (цвет) // 700 ТВ линий (ч/б)
Видеовыход	1.0 V p-p / 75Ω
Соотношение сигнал/шум	50дБ
Мин. освещённость	0.001 лк при F1.2 (цветн. Sens-up) / 0.0004 лк при F1.2 (ч/б Sens-up)
Шумоподавление SSNR	Вкл./выкл. (выбор от 1 до 32 уровня)
Баланс белого	ATW/ AWC / ручной /для помещений/ для улицы (1800°K-10,500°K)
День/ночь	Цветной/черно-белый/авто/ внешний
Электронный затвор	1/50 ~ 1/120,000 сек
Режим Sens-up	Авто/выкл (выбор x2 ~ x256)
Экранное меню OSD	Встроенное языковое меню: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский
Режим приватных зон	Вкл / Откл. по выбору (8 программируемых зон)
Тип крепления объектива	CS (С через специальный адаптер)
Питание	12В/DC, 24В/AC
Энергопотребление, не более	4 Вт
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C при влажности 30% ~ 80% RH
Температура хранения	-20°C ~ +60°C при влажности 20% ~ 90% RH
Габаритные размеры	65.8(Ш) x 60.6(В) x 101.9 (Д) мм
Вес	315 г

СП "УНИБЕЛУС" ООО

220033, Беларусь, Минск, ул. Нахимова, 17
Тел.: (+375 17) 291-15-05 Факс: (+375 17) 230-72-40
www.unibelus.com e-mail: info@unibelus.com