

Настольный терминал AXIS S9001 Mk II

Эффективное видеонаблюдение для серверных установок.

Устройство AXIS Camera Station S9001 — это компактный и простой в установке настольный терминал, предназначенный для систем видеонаблюдения с высоким качеством изображения. В терминал уже загружен клиент AXIS CameraStation и все необходимое ПО; чтобы сократить время установки, заранее заданы все настройки. Терминал AXIS S9001 дополняет стоечные серверы AXIS S1032 и AXIS S1048, позволяя создать высокопроизводительную рабочую станцию системы видеонаблюдения. Входящие в состав терминала видеокарта и процессоры являются надежными компонентами оборудования. К поставляемой системе прилагается трехлетняя гарантия на оборудование с заменой компонентов на месте. Терминал AXIS S9001 поддерживает два монитора для получения обзорной информации от системы. В комплект поставки входит также клавиатура и компьютерная мышь.

- > **Простота установки.**
- > **Клиент AXIS Camera Station в комплекте.**
- > **Проверенное оборудование.**
- > **Видеонаблюдение с разрешением до 4K.**
- > **Всесторонняя поддержка.**



Настольный терминал AXIS S9001 Mk II

Процессор	Intel® i5 4570S, 4-ядерный процессор, 2,90 ГГц Turbo, 6 МБ	Условия эксплуатации	От 5 до 45°C
Память	8 ГБ (2 x 4 ГБ), 1600 МГц, DDR3	Условия хранения	От -40 до 65°C
Локальное хранение данных	500 ГБ, 7200 об/мин, HDD с кэш-памятью 64 МБ и интерфейсом SATA 6 Гб/с Не предназначено для локального хранения видео. Рекомендуется использовать AXIS S1032 или AXIS S1048.	Соответствие стандартам	EN/IEC/UL 60950-1, FCC, часть 15, класс B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22, класс B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22, класс B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17
Видеокарта	AMD Radeon R5 A240 1 ГБ DDR3 Поддержка 2 мониторов	Размеры	290 x 93 x 312 мм
Операционная система	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Масса	5,3 кг
Передача видеопотока	Живой просмотр: Режимы отображения: мультиэкранный (до 25 камер на одном мониторе) или 1 x 4K Воспроизведение: Режимы отображения: мультиэкранный 4 x 1080p или 1 x 4K	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, клавиатура (раскладка международная или США), компьютерная мышь, кабель питания
Общие характеристики		Дополнительные аксессуары	Панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310 Модуль для передачи звука и подключения портов ввода-вывода AXIS P8221 Дверной сетевой контроллер AXIS A1001
Питание	Макс. 315 Вт, от 100 до 240 В пер. тока	Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty
Разъемы	6 шт. USB 2.0, 4 шт. USB 3.0, 1 шт. Display Port, 1 шт. Dual link DVI-I Ethernet LAN 10/100/1000 Мбит, разъемы линейного входа и выхода, разъемы для компьютерной мыши и клавиатуры		

AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в разделе технических данных на сайте www.axis.com

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility