



Извещатель пожарный ручной электроконтактный

ИПР 513-10 ИСП.1

Рубеж ТД



Назначение

Предназначен для ручной подачи сигнала «Пожар» в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации путем замыкания/размыкания внутренних контактов.

Особенности

- Подключение к приемно-контрольному прибору по 4-х проводной схеме.
- Широкий диапазон напряжений питания 9-30 В.
- Информация о режиме работы ИПР отображается светодиодным индикатором красного цвета и выпадающим цветным флагжком.
- Возврат нажатой кнопки в исходное состояние производится специальным ключом, поставляемым в комплекте с извещателем.
- Прозрачная защитная крышка.
- Возможность пломбирования.
- Корпус изготовлен из ударопрочного и износостойкого материала АБС.
- Малые габаритные размеры и современный дизайн корпуса.

Технические характеристики





- Напряжение питания от 9 до 30 В
- Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА
- Максимальный коммутируемый ток, не более, мА 1000
- Внутреннее сопротивление в режиме "пожар" не более 500 Ом
- Сработка при усилии нажатия на кнопку не менее 25 Н
- Степень защиты оболочки IP41
- Масса не более 150 г
- Габаритные размеры не более 88x86x43 мм
- Средний срок службы – 10 лет
- Диапазон рабочих температур от минус 40 до +60°C

Комплект поставки

- Извещатель пожарный ручной электроконтактный – 1 шт.
- Ключ – 1 шт.
- Резистор С2-33 2,0 кОм±5% 0,25 Вт – 1 шт.

