

Извещатель ручной универсальный ST-ER115D

Извещатель ручной универсальный ST-ER115D может использоваться для активации или деактивации каких-либо систем и узлов. Одним из частных случаев использования является пуск пожаротушения или дымоудаления. Устройство комплектуется пластиковой восстанавливаемой вставкой, что позволяет быстро и без дополнительных расходов восстановить нормальный режим эксплуатации системы после выполнения требуемых действий.

Устройство имеет 2 группы контактов (COM, NO, NC), одна из которых может использоваться для управления каким-либо исполнительным устройством, а вторая может использоваться для сигнализации срабатывания ручного извещателя. В комплекте идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы для предотвращения случайной активации.



Функциональные параметры

- Корпус из поликарбоната
- 2 группы контактов
- Пластиковая восстанавливаемая вставка
- Восстановление кнопки с помощью ключа, идущего в комплекте
- Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования
- В комплекте наклейки: ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ТРЕВОГА, СТАРТ и СТОП

Технические параметры

| Параметры | Значение |
|-------------------------|--|
| Модель: | ST-ER115D-YL |
| Цвет: | Желтый |
| Вставка: | Пластиковая, восстанавливаемая |
| Контакты: | 2 группы: ОБЩ, НЗ, НР |
| Коммутируемая мощность: | 3 А, 12 - 48 В DC; 3 А, 125 - 220 В AC |
| Тип монтажа: | Накладной, врезной |
| Класс защиты: | IP24 |
| Рабочая температура: | от -30 до +60 °C без конденсации |

| | |
|--------------------|---|
| Рабочая влажность: | 20% - 80% |
| Габариты: | 88x88x55 мм |
| Вес: | 160 г |
| Опционально: | ST-ER115C: Дополнительная крышка из прозрачного пластика (одна входит в комплект) ST-ER115K: Дополнительный ключ восстановления вставки (один входит в комплект) |