СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а
https://unibelus.by/ +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05

ПАСПОРТ

Блок коммутации БК-12-RS485-01



https://www.unibelus.by/itm/K92100

СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а
https://unibelus.by/ +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05

Назначение

Предназначены для установки в монтажные устройства (шкафы, боксы и т.п.) с целью организации резервированной линии связи RS-485 между компонентами блочно-модульных приборов приемно-контрольных и управления пожарных (ППКП и ППКУП) с учетом требований СП 484.1311500.2020.

Особенности

- Две изолированные линии интерфейса RS-485 для подключения к компонентам ППКП и ППКУП, расположенным за пределами монтажного устройства (шкафа, бокса)
- Одна линия RS-485 для подключения компонентов ППКП внутри монтажного устройства
- 7 выходов для подключения к приборам внутреннего интерфейса RS-485
- БК осуществляет распределение питания 12 или 24 В (в зависимости от модели) на установленные в монтажных устройствах приборы.

СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а
https://unibelus.by/ +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05

Технические характеристики

- Входное напряжение питания 10…14 В
- Количество выходов для подключения питания приборов 7
- Максимальный ток по одному выходу 0,65 А
- Собственный ток потребления (без учета подключенных приборов) не более 150 мА
- Количество выходов для подключения внутреннего интерфейса RS-485 для приборов 7
- Длина линии интерфейса RS-485 до каждого из приборов внутри монтажного устройства не более 10 м
- Количество изолированных интерфейсов RS-485, для подключения внешних устройств по линии интерфейса RS-485 2
- Длина линий изолированных интерфейсов RS-485 при скорости работы
- 9600 Бит/с не более 3000 м
- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 Определяется степенью защиты монтажного устройства
- Диапазон рабочих температур от минус 30 °С до +50 °С
- Габаритные размеры БК 156x86x58 мм
- Масса БК 0,2 кг
- Тип монтажа на DIN-рейку

СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а
https://unibelus.by/ +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05

Комплект поставки

1. Блок коммутации БК-12-RS485-01 - 1 шт.
2. Разъёмы подключения - 7 шт.
3. Джампер MJ-0-6 -2 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Паспорт - 1 шт.

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____ Подпись: _____