



СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Цилиндрическая IP- видеокамера DH-IPC- HFW3841TP-ZAS





Назначение

IP-видеокамера предназначена для работы в системах видеонаблюдения высокой чёткости

Особенности

- 8 Мп, матрица 1/2.8” CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением
- Макс. разрешение 8 Мп (3840 × 2160) @20 кадров в секунду (функция искусственного интеллекта включена по умолчанию) и поддержка 8 Мп (3840 × 2160) @25/30 кадров в секунду (когда функция искусственного интеллекта отключена)
- Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт
- Встроенный теплый осветитель, максимальное расстояние освещения: 60 м
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива
- Режим поворота, WDR, 3D NR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальное обнаружение: нарушение, вторжение (поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и человека)
- Обнаружение нарушений: обнаружение движения, искажение видео, изменение сцены, аудио-обнаружение (Только - ZAS поддерживает), отсутствие SD карты, SD карты заполнена, ошибка SD карты, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, и обнаружение напряжения.
- Сигнализация: 1 вход, 1 выход (Только - ZAS поддерживает); аудио: 1 вход, 1 выход (Только - ZAS поддерживает)



UNIBELUS

СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



-
- Поддержка макс. 256 Гб Micro SD card
 - Поддержка питания 12В DC/PoE
 - Класс защиты IP67
 - SMD Plus



Технические характеристики

- Матрица 1/2.8"8 Мегапиксельная прогрессивная CMOS
- Разрешение 3840 (Г) × 2160 (В)
- ROM 128 Мб
- RAM 512 Мб
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто/Вручную 1/3 – 1/100,000 с
- Минимальная освещенность 0.007 лк @F1.4
- Соотношение сигнал/шум >56 дБ
- Расстояние освещенности 60 м
- Управления освещенностью Авто/Вручную
- Количество освещения 4 (ИК-подсветка)
- Объектив 2,7 мм - 13,5 мм
- Диафрагма F1.5
- Видеосжатие H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (поддерживается только субпоток)
- Смарт кодек Smart H.265+/Smart H.264+
- WDR 120 дБ
- Шумоподавление 3D DNR
- Аудиосжатие G.711a; G.711Mu; G726; AAC
- Питание 12V DC/PoE (802.3af)
- Максимальная потребляемая мощность (WDR + H.265 + интенсивность ИК-подсветки): 9,2 Вт (12V DC); 10,7 Вт (PoE)
- Класс защиты IP67



СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. IP видеочамера DH-IPC-HFW3841TP-ZAS - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____